“TASDIQLAYMAN”
Viloyat hokimining o‘rinbosari
Xarid komissiyasi raisi
_____ M.Azizov
2026 yil «___» _____

ENG YAXSHI TAKLIFNI TANLAB OLISH BO‘YICHA XARID HUJJATLARI

Tanlov ishtirokchisi uchun

Qashqadaryo viloyatidagi 2026-yilda yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta’mirlanadigan umumta’lim maktablari uchun mebel va boshqa jihozlarni yetkazib bergan holda o’rnatib berishni xarid qilish.

QASHQADARYO-2026

I. ENG YAXSHI TAKLIFNI TANLAB OLISH TANLOVI TO‘G‘RISIDA MA‘LUMOT

Tanlov predmeti	Qashqadaryo viloyatidagi 2026-yilda yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumta'lim maktablari uchun mebel va boshqa jihozlarni yetkazib bergan holda o'rnatib berishni xarid qilish.
Lotning bo'linuvchanligi	Lotga bo'linmaydi
Xarid rejasi jadvali	Sentabr 2026-yil III chorak
Savdo o'tkazish davri (oy)	Sentabr 2026-yil III chorak
Moliyalashtirish manbasi	Budjet mablag'lari
Boshlang'ich narx	**Tanlovning boshlang'ich narxi** **shu jumladan:** Qashqadaryo viloyatida Umumta'lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktab obyektlariga asbob uskuna va jihozlar 11 LOT QQSni hisobga olgan holda 1 216 411 649 so'm;
Eng yaxshi takliflarni tanlab olish taklifini kafolatlash ta'minoti summasi	(lotning boshlang'ich narxidan) 1% miqdorda zakalat
To'lov shartlari	Mahalliy ishtirokchilar uchun: Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan va O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan G'aznachilikda ro'yxatga olingan paytdan boshlab 10 bank ish kuni ichida 30 (o'ttiz) bank kuni ichida etkazib beriladigan "Tovar" umumiy summasining 30 foizi miqdorida ijrochiga oldindan to'lovni amalga oshiradi, keyinchalik to'lov "IJROCHI" tomonidan taqdim etilgan hisobvaraq-fakturalar va tovarlarni qabul qilish dalolatnomalariga muvofiq 30 kalendar kun ichida tovarlarning har bir etkazib berilgan qismining fakti bo'yicha "BUYURTMACHI" tomonidan amalga oshiriladi. Tovarning oxirgi partiyasi qabul qilib olingandan va shartnoma bo'yicha o'zaro majburiyatlar va qarzlar yo'qligi to'g'risidagi taqqoslash dalolatnomasi imzolangandan keyin shartnomaning bajarilishi kafolati qaytariladi. Xorijiy ishtirokchilar uchun: Buyurtmachi ish hajmi to'liq bajarilgandan so'ng (tovar etkazib berilgandan so'ng, zarur hujjatlar - tovarlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari, rasmiylashtirilgandan so'ng) 100% to'lovni amalga oshiradi. Tovarning oxirgi partiyasi qabul qilib olingandan va Shartnoma bo'yicha o'zaro majburiyatlar va qarzlar yo'qligini tasdiqlovchi taqqoslash dalolatnomasi imzolangandan keyin shartnomaning bajarilishi kafolati qaytariladi.
To'lov valyutasi	1) Mahalliy ishtirokchilar uchun - O'zbekiston Respublikasi so'mi.
Yetkazib berish/xizmat ko'rsatish joyi va shartlari	Lotdagi har bir tegishli ob'ektlarga (o'quv mebellarining miqdori va etkazib berilishi uchun hududlar kesimidagi joylashuvi 1-ilovada).
Yetkazib berish/xizmat ko'rsatish muddatlari	30 bank kuni ichida (mahalliy ishtirokchilar uchun avans to'lovi amalga oshirilgandan keyin,
Eng yaxshi takliflarni tanlab olish tanlovi ishtirokchilariga qo'yiladigan talablar	*Tanlovda mahalliy ishlab chiqaruvchilar yoki ijrochilar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan O'zbekiston Respublikasiga shu kabi mahsulotlarni etkazib berishda qatnashishi taqiqlanmagan, belgilangan shartlarni bajargan, raqobat asosida xarid qilinadigan tegishli xizmatni etkazib berish tajribasiga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilar yoki ijrochilar ishtirok etishlari mumkin.*
Eng yaxshi takliflarni tanlab olish tanlovi ishtirokchilarining takliflarini ko'rib chiqish va baholash muddati	Takliflarni qabul qilish yakunlangan sanadan boshlab 5 ish kuni.
Takliflar topshirish muddati	5 ish kuni
Eng yaxshi takliflarni tanlab olish tanlovi o'tkazish bo'yicha xarid komissiyasining mas'ul kotibi	Qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish va konsalting markazi direktoori A.Fozilov (ovoz berisg huquqisiz) telefon: (98 475 02 05)

II.ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH TANLOVI ISHTIROKCHISI UCHUN YO‘RIQNOMA

1	**Umumiy qoidalar**	1.1	Mazkur Tanlov bo‘yicha xarid hujjatlari (bundan keyin - Tanlov hujjatlari) O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi O‘RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to‘g‘risida"gi Qonuni (bundan keyin - Qonun) hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-sonli "Investitsiyaviy va infratuzilmaviy loyihalarning loyihaoldi, davlat xaridiga doir Tanlov bo‘yicha xarid qilish hujjatlari va texnik topshiriqlar hamda shartnomalarni ekspertizadan o‘tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276-sonli qarori bilan tasdiqlangan Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog‘liq tartib-taomillarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.
		1.2	Eng yaxshi takliflarni tanlab olish predmeti: Qashqadaryo viloyatidagi umumta’lim va maktabgacha ta’lim muassasalari uchun mebel va boshqa jihozlar xarid qilish.
		1.3	Tender o‘tkazishning asosi: Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 13-apreldagi“Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali arnalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 168-XDFU-sonli qarori Iqtisodiyot va moliya vazirligi xamda Maktabgacha va maktab talimi vazirligining 2026-yil 7-maydagi 06/38-40/913 va 528-son qo‘shma xati, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirliginig 2026-yil 8-maydagi 531-son xati.
		1.4	**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish boshlang‘ich narxi:** **shu jumladan:** Qashqadaryo viloyatida Umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktab obyektlariga asbob uskuna va jihozlar 11 LOT QQSni hisobga olgan holda **1 216 411 649 so‘m;** Eng yaxshi takliflarni tanlab olish taklifida keltirilgan narxlar boshlang‘ich narxdan yuqori bo‘lmasligi lozim.
		1.5	“Xarid komissiyasi toq sonli a‘zolardan iborat bo‘ladi. Xarid komissiyasining majlislari xarid komissiyasi a‘zolari huzurida yuzma-yuz o‘tkaziladi. Yuzma-yuz majlislar videokonferensiyalar (telekonferensiyalar va hokazo) shaklida o‘tkazilishi mumkin. Xarid komissiyasi Tanlovni elektron shaklda o‘tkazish chog‘ida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda masofadan turib ovoz berish huquqiga ega.”
		1.6	Ushbu Tanlov hujjatlarida qo‘llanilgan asosiy tushunchalar: **avans to‘lovi** - qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachi va xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisi tomonidan to‘lanadigan, operator vositachilik to‘lovini va tomonlarning garov pulini o‘z ichiga olgan moliyaviy mablag‘lar summasi;
			taklif kafolati - buyurtmachining talabiga binoan ishtirokchi tomonidan taqdim etiladigan, takliflar va majburiyatlarning bajarilishini garov, kafolat, zakalat yoki qonun hujjatlarida ko‘zda tutilgan boshqa usul bilan ta‘minlash;
			davlat xaridlari elektron tizimining operatori (keyingi o‘rinlarda operator deb ataladi) – Davlat xaridlari soxasidagi vakolatli organ tomonidan belgilanadigan davlat xaridlari subyektlariga davlat xaridlarining elektron tizimlarida xarid qilish tartib-taomillarini o‘tkazish bilan bog‘liq xizmatlar ko‘rsatuvchi maxsus vakolatli yuridik shaxs;

			shaxsiy kabinet - davlat xaridlari subyektlariga elektron davlat xaridlarida ishtirok etish, shuningdek zarur ma'lumotlarni joylashtirish yoki olish imkoniyatini ta'minlaydigan maxsus axborot portalidagi individual sahifa;

			hisob-kitob-kliring palatasi (bundan keyin - HKKP) - Operatorning tarkibiy bo'linmasi, shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajara oladigan ishtirokchilarning avans to'lovlarini depozitga qo'yish va hisobga olish orqali elektron xaridlarga kirishini ta'minlaydi;
			davlat xaridlarining elektron tizimi (keyingi o'rinlarda elektron tizim deb ataladi) - davlat xaridlari subyektlarining o'zaro hamkorligini, elektron davlat xaridlari jarayonida xarid qilish tartib-taomillari o'tkazilishini ta'minlovchi tashkiliy, axborot va texnik echimlarning dasturiy majmui;
			elektron davlat xaridi - davlat xaridlari subyektlari tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali davlat xaridini amalga oshirish shaklidir.
2	**Elektron tanlov tashkilotchilari**	2.1	Eng yaxshi takliflarni tanlab olish tanlovining buyurtmachisi: Qashqadaryo viloyati hokimligining "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi davlat muassasasi bo'lim boshlig'i N.Vafoyeva, va Qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish va konsalting markazi direktoori A.Fozilov, Tanlovni o'tkazish bo'yicha xarid komissiyasining mas'ul kotibi hisoblanadi. Manzil: O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri Kat MFY Nasaf ko'chasi 3-uy
		2.2	Shartnoma egasi (Shartnoma tuzuvchi): "Shartnoma bo'limi" boshlig'i S.Jalolov
		2.3	Eng yaxshi takliflarni tanlab olish tanlovini o'tkazuvchi operatorning nomi va uning veb-saytiga havola: O'zbekiston respublika tovar-xomashyo bi rjasi (etender.uzex.uz).
		2.4	Eng yaxshi takliflarni tanlab olish tanlovida kamida besh nafar a'zodan iborat bo'lgan tanalsh o'tkazish bo'yicha xarid komissiyasi (bundan keyin Xarid komissiyasi deb yuritiladi) tomonidan amalga oshiriladi.
3	**Elektron tanlov ishtirokchilari**	3.1	Elektron tanlov ishtirokchisi (bundan buyon matnda ishtirokchi deb yuritiladi) davlat xaridlarini amalga oshirish uchun talabgor sifatida elektron tanlovda ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasining rezidenti yoki norezidenti bo'lgan jismoniy va yuridik shaxsdir.
		3.2	Ishtirokchi quyidagi huquqlarga ega: - qonun hujjatlarida belgilangan hajmda davlat xaridlari haqidagi ma'lumotlardan foydalanish; - Buyurtmachiga so'rovlar yuborish va aniq davlat xaridlarini o'tkazish tartib-taomillari, talablari va shartlari bo'yicha tushuntirishlar olish; - davlat xaridlari sohasidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha komissiyaga murojaat qilish; - qonun hujjatlariga muvofiq ravishda takliflarga o'zgartirish kiritish yoki ularni qaytarib olish.

		3.3	Ishtirokchi quyidagilarga majbur: - davlat xaridlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish; - tanlov hujjatlari talablariga mos keladigan takliflar va hujjatlarni taqdim etish hamda taqdim etilgan ma‘lumotlarning ishonchliligi uchun javobgar bo‘lish; - asosiy manfaatdor mulkdor haqidagi ma‘lumotlarni oshkor qilish; - g‘olib deb topilgan taqdirda qonun hujjatlarida belgilangan tartib va muddatlarda Buyurtmachi bilan shartnoma tuzish.

			Ishtirokchi va uning affillangan shaxsi bir Tanlovning ayni bir lotida ishtirok etishga haqli emas.
		3.4	Buyurtmachi bilan manfaatlar to‘qnashuvi mavjud bo‘lgan ishtirokchi davlat xaridlarida qatnashishi mumkin emas.
		3.5	Davlat xaridlari ijrochisi sifatida tan olingan ishtirokchi quyidagi majburiyatlarga ega: - qonunchilik talablariga rioya etishi; - shartnomani uning shartlariga muvofiq bajarishi; - asosiy benefitsiar mulkdor to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor etishi; - shartnomani bajarish jarayonida davlat buyurtmachisiga yoki vakolatli davlat organiga uning so‘rovi bo‘yicha tushuntirishlar va axborot berishi lozim.
4	**Elektron tanlovda ishtirok etishga ruxsatnoma**	4.1	Ishtirokchilar elektron tanlonda davlat xaridlari elektron tizimi operatorining vositachilik yig‘imi summasini va zakalatni to‘lash uchun e tarli bo‘lgan avansni HKKPdagi o‘z hisobvaraqlariga kiritganlaridan keyin ishtirok etadilar.
		4.2	Buyurtmachi va ishtirokchilar elektron tanlovda o‘z ishtirokini elektron raqamli imzodan (keyingi o‘rinlarda ERI deb ataladi) foydalangan holda amalga oshiradi. Buyurtmachilar va ishtirokchilar tomonidan ERIdan foydalanish elektron tizimda tuzilgan shartnomaning haqiqiyligini e‘tirof etish uchun asos hisoblanadi.
		4.3	Elektron tizim avtomatik rejimda: - davlat buyurtmachisi va ishtirokchiga har bir lot bo‘yicha kiritilgan bo‘nak summasiga muvofiq elektron davlat xaridlaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi; - elektron davlat xaridlarini o‘tkazadi; - ishtirokchilarni aniqlaydi va shartnomani shakllantiradi; - davlat buyurtmachisi va xarid komissiyasini elektron davlat xaridlari ishtirok - - - - - chilarining takliflarini baholash uchun zarur bo‘lgan axborot bilan ta‘minlaydi, buni Soliq qo‘mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi, Adliya vazirligining ma‘lumotlar bazalariga integratsiya qilish orqali amalga oshiradi.

		4.4	Ishtirokchilar portalga kirish uchun ishtirokchining so‘rovnoma-arizasini elektron shaklda to‘ldirishlari lozim. Ishtirokchilar quyidagi shartlarga javob bergan taqdirda qabul qilinadi: - shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa ega bo‘lish - soliq va yig‘imlarni to‘lash bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlikning mavjud emasligi; - ularga nisbatan joriy etilgan to‘lovga qobiliyatsizlik tartib-taomillarining mavjud emasligi; - ular to‘g‘risida Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrida yozuv yo‘qligi; - shartnomani bajarish uchun zarur texnik, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjudligi; - O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma‘lumotlar bazasida sud qarori bo‘yicha ishtirokchining bajarilmagan majburiyatlari yo‘qligi. Tanlov ishtirokchisi g‘olib bo‘lgandan keyin xarid komissiyasi va/yoki ekspert guruhlari tomonidan uning texnik parametrlarini o‘rganish va baholash uchun etkazib berilishi taklif etilayotgan tovar
			namunasining 1 (bir) nusxasi, Bunda davlat buyurtmachisi tovarlar namunasini taqdim etadi. Biriktirilgan fayllardagi ma‘lumotlarning ishtirokchining Tanlov taklifida ko‘rsatilgan ma‘lumotlarga, shuningdek tovarga taqdim etilgan hujjatlarga muvofiqligini tekshirish xarid komissiyasining topshirig‘iga ko‘ra xarid komissiyasining ekspert guruhlari tomonidan amalga oshiriladi. Soliq organlari tomonidan berilgan ERI mavjudligi ishtirokchining shartnoma tuzishga huquqini belgilaydi. Ishtirokchi o‘ziga nisbatan to‘lovga qobiliyatsizlik tartib-taomillari joriy etilmaganligi, shuningdek soliqlar va yig‘imlarni to‘lash bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorligi yo‘qligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni tasdiqlaydi. So‘rovnoma-ariza ishtirokchi tomonidan to‘ldirilgandan so‘ng unda ishtirokchi to‘g‘risidagi yozuv mavjud emasligi faktini aniqlash uchun Insofsiz ijrochilarning yagona reyestri ma‘lumotlari elektron tizim orqali tekshiriladi. Operator: - ishtirokchilarga HKKPda alohida shaxsiy hisobvaraqlar ochadi; - ishtirokchilarga shaxsiy kabinetlar yaratadi.

5	**Tanlovda ishtirok etish va taklif kafolatini taqdim qilish tartibi**	5.1 5.2	Tanlov taklifining har bir lotning boshlang'ich narxidan 3 foiz miqdorida kafolat summasi talab etiladi. Taklifning kafolat ta'minoti belgilangan tartibda taqdim qilinishi shart. Taklifni kiritish va qaytarish tartibi elektron davlat xaridlari tartib-taomillarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq belgilanadi.
		5.3	Elektron Tanlovda ishtirok etish uchun ishtirokchi: - Etender.uzex.uz saytida ro'yxatdan o'tadi va ro'yxatdan o'tish sahifasidagi zarur bo'limlarni (mijoz turi, shaxsiy ma'lumotlar, aloqa ma'lumotlari) faqat elektron raqamli imzo (ERI) yordamida to'ldiradi; - HKKPda ro'yxatdan o'tish jarayoni yakunlangach, ishtirokchi uchun shaxsiy hisobvaraq ochiladi. Ishtirokchilar HKKPdagi shaxsiy hisobvaraqlarida etarli miqdorda avans to'lovi mavjud bo'lgan taqdirdagina elektron davlat xaridlarida ishtirok etadilar; - Tanlov shartlari bilan batafsil tanishib chiqqandan so'ng, ishtirokchi elektron Tanlovda ishtirok etish uchun ariza topshiradi hamda "Umumiy ma'lumotlar" sahifasidagi "Umumiy ma'lumotlar", "Tovarlar va buyumlar", "Talablar" bo'limlarida zarur ma'lumotlarni to'ldiradi.
			Agar "Talablar" bo'limiga ma'lumotlarni kiritish paytida ishtirokchidan biron-bir talab bo'yicha tasdiqlovchi hujjat taqdim etish so'ralsa, mazkur hujjat fayl ko'rinishida yuklanishi lozim.
		5.4	Elektron Tanlov o'tkazilganda: ishtirokchilarning zakalati g'olib aniqlangunga qadar Operator tomonidan band qilib qo'yiladi. Elektron Tanlov g'olibining zakalati shartnoma tuzilguniga qadar band qilib qo'yiladi. Ishtirokchi Tanlov takliflarini qabul qilishning so'nggi sanasidan keyin Tanlovda qatnashishdan voz kechsa va o'z Tanlov taklifini qaytarib olsa, unga to'langan zakalat summasi qaytarilmaydi. Bu Tanlov shartlariga muvofiq Ishtirokchiga nisbatan qo'llaniladigan javobgarlik chorasi hisoblanadi. Zakalat puli buyurtmachining hisobvarag'iga o'tkaziladi.
		5.5	Ishtirokchidan taklifni ta'minlash summasini to'lash talab qilinmaydi va quyidagi holatlardan biri yuz berganidan so'ng bir ish kuni ichida ta'minot hujjati qaytariladi yoki uning qaytarilishi ta'minlanadi: - taklifni ta'minlashning amal qilish muddati tugashi; - davlat xaridlari shartnomasi kuchga kirishi; - elektron Tanlov bekor qilinishi; - takliflarni yuborish muddati tugashidan oldin taklifning qaytarib olinishi.

		5.6	Operator elektron Tanlov natijasida shartnoma tuzilganidan so‘ng bir ish kuni davomida zakalatni banddan echadi va g‘olib korxonaning tegishli shaxsiy hisobvarag‘iga qaytaradi. Agar ishtirokchi Tanlov g‘olibi deb e‘tirof etilsa-yu, ammo “Buyurtmachi”ga shartnomani bajarish kafolatini taqdim etishdan bosh tortsa (agar Buyurtmachi ushbu kafolatni talab qilsa), unga to‘langan zakalat summasi qaytarilmaydi. G‘olib shartnoma tuzishni rad etgan holda, zakalat puli buyurtmachi tomonidan g‘olib ishtirokchiga taqdim etilgan hujjat asosida buyurtmachining hisob raqamiga o‘tkaziladi. Elektron Tanlov yakunlari bo‘yicha portal ishtirokchining avans to‘lovlari summasidan bitimning haqiqiy summasiga nisbatan operatorning vositachilik yig‘imini ushlab qoladi. Ishtirokchilarning blokdan chiqarilgan pul mablag‘lari ularning ko‘rsatmasiga binoan boshqa elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun bo‘nak to‘lovlari sifatida ishlatilishi yoki xizmat ko‘rsatuvchi banklardagi hisobvaraqlariga qaytarilishi mumkin.
6	**Tanlov takliflarini baholash tartibi**	6.1	Elektron Tanlov xarid komissiyasi tomonidan belgilangan muddatda o‘tkazilganda, elektron tizim avtomatik tarzda ishtirokchilar joylashtirilgan va ularning Tanlov takliflarini tashkil etuvchi elektron hujjatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ishtirokchining biriktirilgan fayllari uning Tanlov taklifida ko‘rsatilgan ma‘lumotlarga mos kelishi, shuningdek elektron tizimning elektron maydonlari ishtirokchi tomonidan to‘ldirilgan bo‘lishi lozim. Davlat xaridlarining elektron tizimi ishtirokchi taklif etgan narxning boshlang‘ich narxga muvofiqligini va elektron maydonlarning to‘ldirilganligini hamda biriktirilgan hujjatlarning mavjudligini tekshiriladi. Ishtirokchi tomonidantaklif etilgan narx boshlang‘ich narxdan yuqori bo‘lsa, shuningdek, to‘ldirilishi majburiy bo‘lgan to‘ldirilmagan maydonlar mavjud bo‘lsa yoki biriktirilishi majburiy bo‘lgan hujjatlar mavjud bo‘lmasa, davlat xaridlarining
			elektron tizimi aniq sababni ko‘rsatgan holda ishtirokchining Tanlov taklifini rad etadi. Biriktirilgan hujjatlardagi ma‘lumotlarning ishtirokchining Tanlov taklifida ko‘rsatilgan ma‘lumotlarga muvofiqligini tekshirish xarid komissiyasining mas‘ul kotibi tomonidan amalga oshiriladi.
		6.2	Tanlov takliflarini baholash quyidagi tartibda amalga oshiriladi: - Tanlov taklifining Tanlov hujjatlarida ko‘rsatilgan talablarga muvofiq rasmiylashtirilganligini tekshirish; - ishtirokchining malaka talablariga muvofiqligi baholanishi; - Tanlov taklifining texnik qismini baholash; - Tanlov taklifining narx qismini baholash. Bunda tizim Tanlov taklifining malaka, texnik va narx qismlaridagi ma‘lumotlarni Tanlov taklifining oldingi qismi baholanishi yakunlangandan so‘nggina ketma-ket ochib borishni ta‘minlaydi.
		6.3	Elektron Tanlovda ishtirok etuvchilar tomonidan rasmiylashtirilishi lozim bo‘lgan hujjatlar ro‘yxati ushbu yo‘riqnomaning 1-ilovasida (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-shakllar) keltirilgan.

		6.4	Tanlov takliflarini baholash va Tanlov g‘olibini aniqlash Tanlov hujjatlarida (2-ilova) bayon etilgan ketma-ketlik, tartib, mezonlar va tartib asosida amalga oshiriladi.
		6.5	Ishtirokchi quyidagi hollarda Tanlovda ishtirok etishdan chetlashtiriladi: - u haqda Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrida yozuv mavjud bo‘lsa; - Tanlovda ishtirok etish uchun ariza berilgan kundan kamida bir oy oldin tegishli tashkilotlardan soliq qarzdorligi, to‘lovlar, boshqa majburiy to‘lovlar va moliyaviy sanksiyalar mavjud bo‘lsa; - O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi ma‘lumotlar bazasida sud qarorlari bo‘yicha ishtirokchining bajarilmagan majburiyatlari mavjud bo‘lsa; - unga nisbatan to‘lovga qobiliyatsizlik va tugatish tartib-taomillari joriy etilgan bo‘lsa; - Imtiyozli soliq rejimdagi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ma’lumotlarni oshkor qilish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlatlar yoki xududlarda (offshor hududlar) ro‘yxatdan o‘tkazilgan yoki mazkur xududlarda bank xisobraqamlari ochgan ishtirokchilar. - agar ishtirokchi buyurtmachi bilan ilgari tuzilgan shartnomalarni lozim darajada bajarmagan bo‘lsa va/yoki buyurtmachi bilan sud yoki arbitraj muhokamasi holatida bo‘lsa; - taklif etilayotgan tovarlar namunalarini o‘z vaqtida (elektron Tanlov o‘tkazish to‘g‘risidagi e‘londa belgilangan muddatdan kechikmay) taqdim etmagan bo‘lsa (Tanlov taklifiga muvofiq tovar namunasining Tanlov ishtirokchisi tomonidan topshirilganligini tasdiqlovchi hujjatning asl nusxasi, tovarlarni qabul qilish dalolatnomasi asos hisoblanadi); - ta‘sis etilgan muddati 6 oydan kam bo‘lsa; - ishtirokchi Tanlov hujjatlarining malaka, texnik va tijorat talablariga muvofiq bo‘lmasa; - ishtirokchi davlat buyurtmachisining yoki boshqa davlat organining hozirgi yohud sobiq mansabdor shaxsiga yoki xodimiga davlat xaridlari jarayonida davlat buyurtmachisining biror-bir harakatni amalga oshirishiga, qaror qabul qilishiga yoki biror-bir xarid qilish tartib-taomilini qo‘llashiga ta‘sir ko‘rsatish maqsadida har qanday shaklda haq to‘lashni, ishga yollash to‘g‘risidagi taklifni yoxud har qanday boshqa qimmatbaho narsani yoki xizmatni bevosita yoki bilvosita taklif qilsa, bersa yoki berishga rozilik bildirsa;

			- ishtirokchi raqobatga zid harakatlarni sodir etsa yoki qonunchilikni buzgan holda manfaatlar to‘qnashuviga ega bo‘lsa, shuningdek affillanganlik holatlari aniqlansa; - ishtirokchi tomonidan korrupsiya ko‘rinishlariga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha ariza taqdim etilmagan bo‘lsa; - ishtirokchi shartnoma tuzish huquqiga ega bo‘lmasa; - ishtirokchilar zarur hujjatlar to‘plamini belgilangan muddatda taqdim etmagan bo‘lsa yoki belgilangan muddatda taqdim etilgan hujjatlar to‘plami Tanlov hujjatlari talablariga muvofiq bo‘lmasa; - Tanlov ishtirokchisi tomonidan taqdim etilgan hujjatlardagi ma‘lumotlarning noto‘g‘riligi va buzib ko‘rsatilganligi aniqlangan bo‘lsa. Ishtirokchini xarid qilish tartib-taomillarida ishtirok etishdan chetlashtirish to‘g‘risidagi qaror va uning sabablari xarid qilish tartib-taomillari to‘g‘risidagi hisobotga kiritiladi hamda bu haqda tegishli ishtirokchiga xabar beriladi.
		6.6	Tanlov taklifi, agar u qonunchilik hujjatlari va Tanlov hujjatlari talablariga muvofiq bo‘lsa, tegishli tarzda rasmiylashtirilgan deb e‘tirof etiladi. Ishtirokchining Tanlov taklifi Tanlov bo‘yicha xarid qilish hujjatlarining talablariga muvofiq yoki nomuvofiq deb topilganligi to‘g‘risidagi natijalari asoslantirilgan holda Xarid komissiyasi qarori bilan tasdiqlanadi. Ekspert guruhlari, malakaviy hujjatlarni baholash guruhlarining tasdiqlangan mezonlar bo‘yicha ishtirokchilarning takliflarini baholash natijalari sabablari asoslantirilgan holda xarid komissiyasi tomonidan qaror bilan tasdiqlanishi kerak. Ishtirokchining Tanlov taklifi talablarga mos kelmasligi to‘g‘risidagi qaror bunday qaror qabul qilingan kunida bunday qarorning sabablari ko‘rsatilgan holda ishtirokchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi.
		6.7	Tanlov takliflarini baholash vaqtida xarid komissiyasi (mas‘ul kotib orqali) elektron Tanlov ishtirokchilaridan ularning Tanlov takliflari yuzasidan tushuntirishlar so‘rashi mumkin. Ushbu holat elektron shaklda amalga oshiriladi. Tushuntirish jarayonida taklifning mohiyati, shuningdek narxi bo‘yicha biron-bir o‘zgartirishga yo‘l qo‘yilmaydi.
		6.8	Tanlov ishtirokchilarining takliflarini ko‘rib chiqish va baholash muddati Tanlov takliflarini berish tugagan paytdan e‘tiboran 10 (un) ish kunidan oshmasligi kerak.
7	**Tanlovda ishtirok etish uchun taklifni taqdim etish**	7.1	Tanlovda qatnashish uchun taklif davlat tilida yoki rus tilida tuziladi. (boshqa tillarda taqdim etilgan hujjatlar notarial tasdiqlangan holda o‘zbek tiliga tarjima qilingan shaklda taqdim etiladi). Elektron Tanlovni o‘tkazishda Ishtirokchilar Tanlov bo‘yicha elektron takliflarni e‘londa belgilangan muddatdan kechiktirmay o‘zlarining shaxsiy kabinetlari orqali taqdim etadilar. Ishtirokchining Tanlov taklifini tashkil etuvchi elektron hujjatlar operator tomonidan belgilangan namunaviy shakllar asosida taqdim etiladi. Davlat xaridlarining elektron tizimiga joylashtiriladigan Tanlov taklifi ishtirokchi tomonidan tasdiqlanadi.
		7.2	Ishtirokchilar Tanlov taklifi bilan birgalikda eskizlar, rasmlar, chizmalar, fotosuratlar va boshqa hujjatlarni (elektron shaklda) joylashtirishlari mumkin.

			Bunda ishtirokchilarning Tanlov takliflari elektron tizimdagi andozalarga muvofiq hujjatlarni biriktirish orqali taqdim etiladi. Ishtirokchi tomonidan ko‘rsatilgan ma‘lumotlar biriktirilgan hujjatlardagi ma‘lumotlarga muvofiq bo‘lishi kerak.
		7.3	Tanlov takliflarini ochish muddati etib kelgunga qadar ular Tanlov ishtirokchilari, shuningdek, xarid komissiyasi mas’ul kotibi va a’zolari tomonidan ko‘rilishiga yo‘l qo‘yilmaydi, bundan ushbu takliflarni taqdim etgan ishtirokchi mustasno. Mazkur talabning bajarilishiga operator javobgar hisoblanadi.
		7.4	Elektron Tanlov ishtirokchisi: - bitta lotga faqat bitta Tanlov taklifini berishga haqli; - taqdim etilayotgan ma‘lumotlar va hujjatlarning haqiqiyligi hamda to‘g‘riligi uchun shaxsan javob beradi; - Tanlov takliflarini berish muddati tugagunga qadar berilgan Tanlov taklifini qaytarib olishga yoki unga o‘zgartirishlar kiritishga haqlidir.
		7.5	Davlat xaridlarining elektron tizimi e’londa ko‘rsatilgan muddat va vaqtda Tanlov takliflarini qabul qilishni to‘xtatadi.
		7.6	Ishtirokchining texnik taklifi quyidagi hujjatlarni o‘z ichiga olishi kerak:
			- tovarning texnik tavsifi jadvalining asl nusxasi (Tanlov hujjatlarida ko‘rsatilganlar bilan taqqoslangan holda), ishlab chiqaruvchi mamlakat va GOST ko‘rsatilgan holda, 7-shaklga muvofiq; - majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo‘lgan tovarlar bo‘yicha muvofiqlik sertifikatining nusxasi (belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan). Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilmasa, Tanlov ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi kerak bo‘lgan tovarlar ro‘yxatiga kiritilmaganligini tasdiqlovchi hujjatni (TIF TN kodini belgilovchi ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi kerak; - sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari nusxasi (belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan) yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati. Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo‘lmasa, Tanlov ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo‘lgan tovarlar ro‘yxatiga kiritilmaganligi to‘g‘risidagi hujjatni taqdim etishi kerak.
		7.7	Ishtirokchining narx taklifi elektron tizimning tegishli bo‘limiga kiritiladi.
8	**Tanlov takliflarini taqdim etish muddatini uzaytirish**	8.1	Zarurat bo‘lganda buyurtmachi barcha ishtirokchilarga taalluqli bo‘lgan Tanlov takliflarini taqdim etish muddatini uzaytirishi yoki xarid komissiyasining qaroriga ko‘ra ishtirokchilarga ularning Tanlov takliflarining amal qilish muddatini muayyan davrga uzaytirish to‘g‘risidagi taklif bilan murojaat qilishi mumkin.
		8.2	Buyurtmachi xarid komissiyasi bilan kelishgan holda Tanlovda ishtirok etish uchun takliflar berish muddati tugaydigan sanadan kamida bir ish kuni oldin Tanlov hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida qaror qabul qilishga haqli. Tovarning (ishning, xizmatning) nomini o‘zgartirishga yo‘l qo‘yilmaydi. Bunda ushbu Tanlovda takliflar berishning tugash muddati Tanlov hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritilgan sanadan e‘tiboran kamida o‘n ish kuniga uzaytirilishi kerak. Shu bilan birga, agar

			e‘londa ko‘rsatilgan ma‘lumotlar o‘zgartirilgan bo‘lsa, Tanlov o‘tkazish to‘g‘risidagi e‘longa o‘zgartirishlar kiritiladi.
9	**Tanlov yakunlarini sarhisob qilish**	9.1	Quyidagi hollarda Tanlov o‘tkazilmagan deb topiladi: - agar Tanlovda bitta ishtirokchi qatnashgan bo‘lsa yoki hech kim qatnashmagan bo‘lsa; - agar baholash bosqichida xarid komissiyasi barcha takliflarni rad etgan bo‘lsa yoki faqat bitta taklif Tanlov hujjatlari talablariga muvofiq bo‘lsa. Bunda buyurtmachi Tanlov hujjatlarida, tovarlarga (ishlarga, xizmatlarga) doir mezonlar va talablarda belgilangan shartlarda elektron Tanlovni takroran o‘tkazishi shart.
			Elektron Tanlov xarid komissiyasi tomonidan belgilangan muddatda o‘tkazilganda elektron tizim avtomatik rejimda ishtirokchilar tomonidan joylashtirilgan va ularning Tanlov takliflarini tashkil etuvchi elektron hujjatlardan foydalanishni ta‘minlaydi. Ishtirokchi tomonidan biriktirilgan fayllar uning Tanlov taklifida ko‘rsatilgan ma‘lumotlarga muvofiq bo‘lishi, shuningdek elektron tizimning elektron maydonlari ishtirokchi tomonidan to‘ldirilishi kerak. Tanlov hujjatlarida belgilangan shartlarga qarab elektron tizim Tanlov takliflarining texnik qismini baholash natijalari bo‘yicha elektron Tanlovda kelgusida ishtirok etishga qo‘yilgan ishtirokchilar orasidan eng past narxni taklif qilgan ishtirokchini avtomatik tarzda g‘olib sifatida aniqlaydi. Zaxira g‘olibni aniqlash ushbu bandda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Tanlov hujjatlarida belgilangan shartlarga qarab elektron tizim avtomatik rejimda quyidagilarni g‘olib sifatida aniqlaydi: - g‘olib eng past narx usuli bilan aniqlanadi.
		9.2	Tanlov takliflarini ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha xarid komissiyasi kotibi tizimda mavjud shablonlar asosida xarid komissiyasi majlislarining elektron bayonnomalarini (yozma bayonnomalarini) tayyorlaydi va tasdiqlash uchun xarid komissiyasi a‘zolariga yuboradi. Xarid komissiyasi a‘zolari majlislarning elektron bayonnomalarini o‘zlarining elektron raqamli imzolari yordamida tasdiqlaydilar (yozma bayonnomalarga viza qo‘yadilar). Elektron bayonnomadan ko‘chirma portalda avtomatik tarzda e‘lon qilinadi. Tanlov bo‘yicha xarid qilish hujjatlarida majburiy bo‘lgan mezonlar belgilanishi mumkin. Bunda Tanlov taklifining majburiyligi belgilangan mezonlarga mos kelmasligi ishtirokchining davlat xaridlarining elektron tizimi orqali Tanlovning har qanday bosqichida chetlanishiga olib keladi. Tanlov ishtirokchilari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va/yoki ma‘lumotlar talablarga javob bermagan taqdirda, xarid komissiyasi Tanlov savdolarining har qanday bosqichida ishtirokchini keyingi ishtirokdan chetlashtirish huquqiga ega.
		9.3	Elektron Tanlovning istalgan ishtirokchisi takliflarni ko‘rib chiqish va baholash bayonnomasi e‘lon qilinganidan keyin buyurtmachiga Tanlov natijalari yuzasidan tushuntirishlar berish to‘g‘risida so‘rov yuborishga haqli. Buyurtmachi bunday so‘rov kelib tushgan kundan e‘tiboran uch ish kuni ichida Tanlov ishtirokchisiga chat orqali tegishli tushuntirishlarni taqdim etishi shart.

10	**Boshqa shartlar**	10.1	Tanlov g‘olibi tuziladigan shartnoma umumiy summasining 3 foizi miqdorida shartnoma majburiyatlari bajarilishining kafolatini taqdim etadi.
		10.2	Elektron Tanlov ishtirokchisi Tanlov takliflarini berish muddati tugaydigan sanadan kamida ikki ish kuni oldin ochiq elektron chat orqali buyurtmachiga Tanlov hujjatlari qoidalariga tushuntirishlar berish to‘g‘risida so‘rov yuborishga haqli. Buyurtmachi ko‘rsatib o‘tilgan so‘rov kelib tushgan sanadan e‘tiboran ikki ish kuni ichida (agar ko‘rsatib o‘tilgan so‘rov buyurtmachiga takliflar berish muddati tugaydigan sanadan kamida ikki ish kuni oldin kelib tushgan bo‘lsa) Tanlov hujjatlari qoidalariga doir tushuntirishlarni ochiq elektron chat orqali yuborishi shart. Tanlov hujjatlari qoidalariga doir tushuntirishlar ularning mazmunini o‘zgartirmasligi kerak.
		10.3	Buyurtmachi g‘olib bo‘lgan taklif akseptlangunga qadar istalgan vaqtda Tanlovni bekor qilish huquqiga ega. Buyurtmachi Tanlov bekor qilingan taqdirda ushbu qarorning asoslantirilgan sabablarini bunday qaror qabul qilinganidan keyin uch ish kuni ichida elektron tizim orqali maxsus axborot portalida e‘lon qiladi.
		10.4	Tanlov ishtirokchisi tomonidan taqdim etilgan har qanday hujjatlar va ma‘lumotlar maxfiy hisoblanadi hamda ushbu Tanlovga rasman aloqador bo‘lmagan shaxslarga xabar qilinmaydi. Tanlov komissiyasi taqdim etilgan takliflarning va o‘tkazilayotgan Tanlov doirasida tayyorlanadigan boshqa har qanday hujjatlarning maxfiyligini kafolatlaydi. Tanlov takliflarini ko‘rib chiqish va baholashga oid barcha ma‘lumot maxfiy hisoblanadi va oshkor qilinishi mumkin emas.
11	**Shartnoma tuzish**	11.1	Elektron Tanlovni o‘tkazish natijalari bo‘yicha shartnoma Tanlov hujjatlarida va Tanlov g‘olibining taklifida ko‘rsatilgan shartlarda g‘olib e‘lon qilingan paytdan e‘tiboran o‘n ish kunidan kechiktirmay elektron shaklda tuziladi. Tanlov natijalari bo‘yicha shartnoma elektron hujjat shaklida rasmiylashtiriladi va operator tomonidan Shartnomalarning yagona reyestriga kiritiladi
		11.2	G‘olib shartnoma tuzishdan bosh tortgan taqdirda, unga to‘langan zakalat puli qaytarilmaydi. Bunday holda, agar zaxira g‘olib aniqlangan bo‘lsa, shartnoma tuzish va uning majburiyatlarini bajarish huquqi zaxira g‘olibga o‘tadi. Bunda zaxira g‘olib bilan asosiy g‘olib taklif etgan narx bo‘yicha shartnoma tuziladi (zaxira g‘olib taklif etgan narx asosiy g‘olib taklif etgan narxdan past bo‘lgan hollar bundan mustasno). Zaxira g‘olib shartnoma tuzishni rad etish huquqiga ham ega. Agar zaxira g‘olib aniqlanmagan bo‘lsa yoki u shartnoma tuzishdan bosh tortsa, buyurtmachi yangi elektron Tanlov e‘lon qiladi. Tanlovda g‘olib bo‘lmagan ishtirokchilar g‘oliblar ro‘yxati tasdiqlangandan so‘ng 5 kun ichida vaqtinchalik saqlash omboridan taklif etilgan tovar namunalarini olib ketishlari lozim. Ushbu muddat tugagach, Tanlov ishtirokchilari tomonidanso‘ralmagan va olib ketilmagan namunalar belgilangan tartibda yo‘q qilinadi. Tanlov g‘oliblari tovar etkazib berish shartnomasiga muvofiq o‘z majburiyatlari to‘liq bajarilgunga qadar tovar namunasini vaqtincha saqlash uchun qoldiradilar. Yetkazib berish shartnomasi shartlari bajarilgandan so‘ng G‘olib (ijrochi) 5 kun ichida o‘zlarining tovar namunalarini mas‘ul saqlash joyidan olib ketish huquqiga ega.

MALAKA MEZONLARI

1-jadval

1	Shartnomani bajarish uchun zarur texnik, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjudligi.
2	Shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egalik.
3	Soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi (muhr bilan tasdiqlangan yoki QR-kod orqali yoxud boshqa elektron usulda tasdiqlangan).
4	O'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi
5	Insofsiz ijrochilarning yagona reestrida qayd etilmaganligi.
6	O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining ma'lumotlar bazalarida ishtirokchining sud qarorlari bo'yicha bajarilmagan majburiyatlari mavjud emasligi.
7	Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza (№5-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi).

Izoh:

Mazkur hujjatlar o'rnatilgan tartibda to'dirilib davlat xaridlarinin eletkron platformasining malaka talablariga biriktiriladi. Hujjatlar taqdim etilsayu lekin talabga javob bermasa ishtirokchi savdolardan chetlashtiriladi. Agar mazkur talablarni kamida bittasiga javob bermasa ishtirokchi savdo jarayonlaridan chetlashtiriladi. Ishtirokchi keyingi etapga TEXNIK MEZONLAR o'tkazilmaydi agar ushbu talablarga javob bermasa

2-ilova

Tanlovda ishtirok etish uchun ishtirokchilar tomonidan rasmiylashtiriladigan hujjatlar RO‘YXATI

№	Tanlovda ishtirok etish uchun ishtirokchilar tomonidan rasmiylashtiriladigan hujjatlar va ma‘lumotlar	Izoh
1	Xarid komissiyasi raisi nomiga Tanlovda ishtirok etish uchun ariza	1-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo‘lsa va/yoki tasdiqlangan Tanlov hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilmagan bo‘lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.
2	Quyidagilar to‘g‘risida guvohlik beruvchi kafolat xati:	Tegishli hujjatlar taqdim etilgan holda 2-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo‘lsa va/yoki tasdiqlangan Tanlov hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilmagan bo‘lsa, va/yoki yolg‘on ma‘lumotlar aniqlansa ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.
2.1	- ishtirokchiga nisbatan joriy etilgan to‘lovga qobiliyatsizlik tartib-taomillarining mavjud emasligini (Davlat aktivlari tomonidan taqdim etilgan rasmiy hujjat); - ishtirokchi buyurtmachi bilan ilgari tuzilgan shartnomaviy majburiyatlarning ijrosi yuzasidan sud yoki arbitraj jarayonida emasligini; - ishtirokchining buyurtmachi bilan avvalgi tuzilgan shartnomalari bo‘yicha lozim darajada bajarilmagan majburiyatlari yo‘qligini; - ishtirokchilariga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining ma’lumotlar ba’zalarida sud qarorlari bo‘yicha bajarilmagan majburiyatlari mavjud emasligi	
2.2	- insofsiz ijrochilarning yagona reyestri mavjud emasligini; *(insofsiz ijrochilarning yagona reyestrida ishtirokchi to‘g‘risida yozuv mavjud bo‘lganda, ishtirokchi keyingi bosqichga qo‘yilmaydi).*	
2.3	- offshor zonalarda *(norezidentlar uchun tegishli organlardan hujjatlarni taqdim etish)* ro‘yxatdan o‘tkazilmaganligini; *(offshor hududlarda ishtirokchi ro‘yxatdan o‘tkazilganda ishtirokchi keyingi bosqichga qo‘yilmaydi).*	
3	Tanlov ishtirokchisi to‘g‘risida umumiy ma‘lumot *(korxona balansidagi bino va er maydoni, asbob uskunalar va mashina mexanzmlar to’g’risida ma’lumot)*, talab qilinadigan ishlar *(ishlab chiqarish quvvati har bir tovarga bir yillik)*, xizmatlar tajribasi to‘g‘risida ma‘lumot *(jami ishchilar soni, ularning ma’lumoti (mehnat.uzdan) necha smena ish jarayoni).* (barcha zarur hujjatlarni to‘ldirgan va taqdim etgan holda)	3-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan, noto‘g‘ri ma‘lumotlar aniqlangan va/yoki hujjatlar tasdiqlangan Tanlov hujjatlariga muvofiq tayyorlanmagan bo‘lsa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.
4	Ishtirokchining moliyaviy ahvoli haqidagi ma‘lumotlar, so‘nggi 3 yil davomida bajarilgan ishlar va ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 10 milliard so‘mdan ortiq (soliq hisoboti 1 va 2-shakllar)	4-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo‘lsa va/yoki noto‘g‘ri ma‘lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.
5	Ishlab chiqaruvchi zavoddan va / yoki etkazib beruvchi Tanlov ishtirokchining kafolat xati.	6-shaklga muvofiq rasmiylashtiriladi. Agar hujjat taqdim etilmagan bo‘lsa va/yoki noto‘g‘ri ma‘lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.

6	Xarid savdolari ishtirokchisining ta‘sischilar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ko‘rsatilgan ustavi nusxasi (Manfaatlar to‘qnashuvi)	Hujjat mavjud bo‘lmasa va/yoki Manfaatlar to‘qnashuvi va affillanganlik holatlari mavjud bo‘lgan ishtirokchilar keyingi bosqichga qo‘yilmaydi.
7	Taklif etilayotgan mahsulot uchun texnik taklif va texnik tavsiflarning taqqoslama jadvali (7-shakl);	Agar hujjat taqdim etilmagan bo‘lsa va/yoki noto‘g‘ri ma‘lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.

1-shakl

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

*№:*_____
Sana: _____

Xarid komissiyasi raisiga

ARIZA

Yetkazib berish (taklif etilayotgan tovarning nomi ko‘rsatilsin) uchun _____-sonli lot
(lot raqami ko‘rsatiladi)
bo‘yicha Tanlov hujjatlarini o‘rganib chiqib, so‘rovlarga tegishli javoblar olinganligini tasdiqlaymiz va biz, quyida imzo chekuvchilar _____,
(Tanlov ishtirokchisining nomi)
elektron Tanlovda ishtirok etish niyatida ekanligimizni ma‘lum qilamiz.

Shu munosabat bilan quyidagi hujjatlarni taqdim etamiz:
1. Elektron Tanlov ishtirokchisi haqida umumiy ma‘lumotlar;
2. _____varaqdan iborat malaka va talab etiladigan hujjatlari to‘plami;
3. Texnik taklif;
4. Boshqa hujjatlar.

Tanlov taklifini tayyorlash bo‘yicha mas‘ul shaxsning F.I.Sh.:

Aloqa telefoni/faksi: _____

Elektron pochta manzili: _____

Rahbar yoki vakolatli shaxsning F.I.Sh. va imzosi

M.O‘.

2-shakl

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

*№:*_____
Sana: _____

Xarid komissiyasiga

KAFOLAT XATI

Ushbu xat bilan tasdiqlaymiz, _____ korxonasi (ishtirokchi):

(korxona nomi)

- ishtirokchiga nisbatan joriy etilgan to'lovga qobiliyatsizlik tartib-taomillarining mavjud emas (Davlat aktivlari tomonidan taqdim etilgan rasmiy hujjat);
- ishtirokchi buyurtmachi bilan ilgari tuzilgan shartnomaviy majburiyatlarning ijrosi yuzasidan sud yoki arbitraj jarayonida emas;
- ishtirokchining buyurtmachi bilan avvalgi tuzilgan shartnomalari bo'yicha lozim darajada bajarilmagan majburiyatlari yo'q;
- ishtirokchi offshor hududlarda ro'yxatdan o'tmagan;
- ishtirokchi Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrida qayd etilmagan;
- ishtirokchilariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining ma'lumotlar ba'zalarida sud qarorlari bo'yicha bajarilmagan majburiyatlari mavjud emasligi;

Imzolar:

Rahbarning F.I.SH. _____

Bosh buxgalter (moliya bo'limi boshlig'i) ning F.I.SH. _____

Yuristning F.I.SH. _____

M.O'.

3-shakl

Tanlov ishtirokchisi to‘g‘risida umumiy ma‘lumot

№	Ko‘rsatkichlar	Ma‘lumotlar	Izohlar
1	Yuridik shaxsning to‘liq nomi Yuridik manzili va mulkchilik shakli		
2	Tashkil etilgan vaqti va korxonaning ro‘yxatdan o‘tgan raqami (Guvohnoma)		
3	Xizmat ko‘rsatuvchi bank:		
4	Korxona rahbari:		
5	Rahbarning amaldagi telefon raqamlari:		
6	Elektron pochta: Telegram:		
7	Ustav fondi: (Ustav)		
8	Ta‘sischilar: (Nizomga muvofiq)		
9	XXTUT kodi, IFUT, STIR:		
10	Manzil, omborxonalar mavjudligi (kv. m) yoki ijara shartnomasining amal qilish muddati (kadastr va pasport)		

Ko‘rsatilgan xizmatlar bo‘yicha tajribasi haqida ma‘lumot

№	Ko‘rsatilgan xizmatlar turining nomi	Xaridorning, Buyurtmachining nomi ularning manzili va aloqa ma‘lumotlari	Xizmatlar ko‘rsatilgan sana	Izoh

_____

(vakolatli shaxs imzosi)

_____

(vakolatli shaxsning F.I.SH.. va lavozimi)

M.O‘.

Eslatma: Ilgari tuzilgan shartnomalar.

№:____sana: 20__yil "___" _____

4-shakl

ISHTIROKCHINING MOLIYAVIY HOLATI (*)

Tanlov ishtirokchisining nomi: _____

ming da *(valyuta ko'rsatilsin)*

AKTIV	2023y.	2024y.	2025y.	PASSIV	2023y.	2024y.	2025y.
I. Uzoq muddatli aktivlar				***I. O'z mablag'lari manbalari***			
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati)				Ustav kapitali (oxirgi hisobotlarga ko'ra)			
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati)				Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan. ziyon)			
				Maqsadli tushumlar			
Qimmatli qog'ozlar				***II. Majburiyatlar***			
Kapital qo'yilmalar				Uzoq muddatli majburiyatlar, zayomlar			
Investitsiyalar				Jami kreditorlik qarzi:			
II. Joriy aktivlar				shu jumladan muddati o'tgan			
Ishlab chiqarish zahiralari				shu jumladan byudjet bo'yicha qarz			
Tugallanmagan ishlab chiqarish							
Tayyor mahsulot Mahsulotlar				shu jumladan mehnatga haq to'lash bo'yicha qarz			
Debitorlik qarzi							
Pul mablag'lari							
Boshqa joriy aktivlar							
Balans aktivi bo'yicha jami (**I+II bo'limlar**)				*Balans passivi bo'yicha jami (I+II bo'limlar.)*			

MOLIYAVIY NATIJA

ming da (valyuta ko'rsatilsin)

T/r	Nomi	2023y.	2024y.	2025y.
1.	Sotishdan olingan sof tushum			
2.	Sotilgan mahsulotning tannarxi			
3.	Ma'muriy xarajatlar			
4.	Boshqa xarajatlar			
5.	Boshqa daromadlar			
6.	Daromad solig'i to'langunga qadar foyda			
7.	Daromad solig'i			
8.	Foyda (zarar)			

Rahbar: _____ Bosh hisobchi: _____

M.O'.

№: _____ Sana: 20___ yil "___" _____

(*) Ishtirokchining moliyaviy holati to'g'risida ma'lumot va soliq hisobotlari ma'lumotlari o'rtasida tafovut aniqlansa, ishtirokchi chetlashtiriladi.

5-shakl

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

*№:*_____
Sana: _____

Xarid komissiyasiga

Korrupsiyaga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha
ARIZA

Ushbu xat bilan tasdiqlaymizki, _____korxonasi:
(korxona nomi)

a) quyidagilarni o‘z zimmasiga oladi:

- O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to‘g‘risida"gi O‘RQ-684-son Qonuni talablariga rioya qilish;
- davlat xaridlari jarayonida Buyurtmachining biror-bir harakatni amalga oshirishiga, qaror qabul qilishiga yoki biror-bir xarid tartib-taomilini qo‘llashiga ta‘sir ko‘rsatish maqsadida Buyurtmachining yoki boshqa davlat organining hozirgi yoxud sobiq mansabdor shaxsiga yoki xodimiga bevosita yoki bilvosita har qanday shaklda haq to‘lashni, ishga yollash to‘g‘risidagi taklifni yoxud har qanday boshqa qimmatbaho buyumni yoki xizmatni taklif qilmaslik va bermaslik;
- raqobatga qarshi harakatlarni amalga oshirmaslik, shu jumladan affillanganlik holatlari aniqlanganda;
- firibgarlik, ma‘lumotlarni soxtalashtirish va korrupsiya ko‘rinishlariga yo‘l qo‘ymaslik;
- soxta yoki qalbaki hujjatlarni taqdim etmaslik, ushbu lotda ishtirok etgan affillangan shaxslar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oshkor qilish;

b) quyidagilarni tasdiqlaydi:

- Buyurtmachi bilan manfaatlar to‘qnashuviga ega emas, ijrochini tanlash bo‘yicha qaror qabul qilish huquqiga ega bo‘lgan ta‘sischilar va/yoki xodimlar orasida yaqin qarindoshlari yo‘q;
- narxlarni yoki Tanlov natijalarini buzib ko‘rsatish maqsadida boshqa ishtirokchilar bilan til biriktirmagan;

Imzolar:

Rahbarning F.I.SH.. _____

Bosh buxgalter (moliya bo‘limi boshlig‘i) ning F.I.SH.. _____

Yuristning F.I.SH.. _____

M.O‘.

6-shakl

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

KAFOLAT XATI

*Kafolat xati №:*_____
Sana: _____

Xarid komissiyasiga

Ushbu kafolat xati _____ga berildi.
(savdoda ishtirok etuvchi korxonaning nomi)
_____ishlab chiqaruvchisi / etkazib beruvchisi bo‘lib,
(ishlab chiqaruvchi va/ yoki etkazib beruvchining nomi)

Ushbu kafolat bilan biz ishlab chiqaradigan/ etkazib beradigan mahsulotlarini taqdim etish va etkazib berishni kafolatlaymiz: _____
(lot nomi)

_____Xarid savdolari g‘olibi deb e‘tirof etilgan taqdirda,
(savdoda ishtirok etuvchi korxonaning nomi)
ishlab chiqaruvchi, etkazib beruvchi quyidagi majburiyatlarni o‘z zimmasiga oladi:
- tovar va xizmatlarning normativ-texnik hujjatlar talablariga muvofiq (texnik topshiriqda ko‘rsatilgan standartlarga binoan) tayyorlash, ishlarni/xizmatlarni bajarish, yetkazib berish, o‘rnatib berish;
- shartnoma majburiyatlarini to‘liq bajarish uchun tovarning kelib chiqishi haqida to‘liq ma‘lumot berish.

Ishlab chiqaruvchi va/ yoki etkazib beruvchi rahbari shaxsning F.I.SH. va imzosi

M.O‘.

7-shakl

ISHTIROKCHINING FIRMA BLANKASIDA

_____*(Tanlov raqami va mavzusi ko'rsatilsin) Tanlovga texnik taklif*

*№:*_____
Sana: _____

Xarid komissiyasiga

Yetkazib berish bo'yicha _____raqamli Tanlov hujjatlarini o'rganib chiqqan holda,
(lot nomi ko'rsatilsin)

Biz quyida imzo chekuvchilar _____
(Tanlov ishtirokchisining to'liq nomi),
_____tomonidan ishlab chiqilgan/ etkazib beriladigan
(ishlab chiqaruvchi/ etkazib beruvchi nomi)
quyidagi xizmatlarini taklif etishimizni tasdiqlaymiz:

_____
(taklif etilayotgan mahsulotning nomi, markasi yoki modeli ko'rsatilsin)

Biz Tanlov g'olibi bo'lgan taqdirimizda, tuziladigan shartnoma bo'yicha Tanlov hujjatlarida va texnik taklifda tasdiqlangan shartlarga to'liq muvofiq holda etkazib berish majburiyatini o'z zimmamizga olamiz. Biz Tanlov takliflarini qabul qilish muddati tugagan kundan boshlab 45 kun davomida ushbu taklif qoidalariga rioya etishga rozimiz. Ushbu Tanlov taklifi biz uchun majburiy kuchga ega bo'lib, ko'rsatilgan muddat tugagunga qadar istalgan paytda qabul qilinishi mumkin, taqdim etilgan hujjatlar va namunalarni haqiqiqiyligi bo'yicha javobgarlikni shaxsan o'z zimmamizga olamiz. Xarid komissiyasi hamda ekspert guruhlari biz tomonimizdan elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar va mahsulot namunalari Tanlov hujjatlarida ko'rsatilgan texnik talablarga mos kelmagan taqdirda javobgar bo'lmaydi. G'olib deb topilganda, Xarid komissiyasi va ekspert guruhlari biz tomonimizdan Tanlov davomida elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar va mahsulot namunalarining shartnoma tuzilganidan so'ng etkazib beriladigan tovarlarga Tanlov hujjatlarida ko'rsatilgan texnik topshiriqlar bo'yicha mos kelmasligiga javobgar bo'lmaydi.

Ilova:

- taklif etilayotgan mahsulotning ____varaqdagi texnik tavsiflarining qiyosiy jadvali.

Rahbar yoki vakolatli shaxsning F.I.Sh. va imzosi

M.O'.

Taklif etilayotgan mahsulotlar va xizmat turlari uchun texnik xususiyatlarning qiyosiy jadvali

№	Texnik xususiyatlar nomi	Texnik topshiriq talablariga muvofiq ko‘rsatkich	Ishtirokchi taklifiga ko‘ra ko‘rsatkich	Eslatma (muvofiq/ nomuvofiq)
	Lot _____(yetkazib beriladigan tovarning nomi)			
1		Tanlov hujjatlari talablariga muvofiq to‘ldirish		
2				

*Tovar namunalari tasdiqlangan texnik parametrlarga muvofiq bo‘lmasa, ishtirokchi chetlashtiriladi.

Rahbar yoki vakolatli shaxsning F.I.Sh. va imzosi

M.O‘.

№: _____Sana: 20___yil "___" _____

Tanlov takliflarini baholash ketma-ketligi:

Tanlov takliflarini baholash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:
- ishtirokchining malaka talablariga muvofiqligini baholash (1-jadval);
- Tanlov taklifining texnik qismini baholash (2-jadval);
- taklifning narx qismini baholash (3-jadval).

Bunda tizim Tanlov taklifining malaka, texnik va narx qismlaridagi ma'lumotlarni Tanlov taklifining oldingi qismini baholash natijalari chiqarilmaguncha izchil ravishda oshkor etilishini ta'minlaydi.

Mebel jihozlar bo'yicha Tanlov takliflarini texnik baholash tartibi va mezonlari

Texnik takliflari bo'yicha tanlov (baholash).
Tijorat qismlarini ko'rib chiqishdan oldin xarid komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi.

2-jadval

№	Mezonlar	Baholash	Tanqidiylik darajasi	Izoh
1	1-shakl - Tanlovda ishtirok etish uchun ariza. Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma nusxasi (Guvohnoma)	Mavjud – 1, mavjud emas – 0	Majbiriy	Hujjat taqdim etilmaganda va/yoki noto'g'ri taqdim etilgan holatlarda va ta'sis etilgan muddati 6 oydan kam bo'lsa ishtirokchi baholanmaydi va Tanlovdan chetlashtiriladi.
2	- Ishtirokchiga nisbatan joriy etilgan to'lovga qobiliyatsizlik tartib-taomillarining mavjud emasligini (Davlat aktivlari tomonidan taqdim etilgan rasmiy hujjat) (2-shakl); -ishtirokchi buyurtmachi bilan ilgari tuzilgan shartnomaviy majburiyatlarning ijrosi yuzasidan sud yoki arbitraj jarayonida bo'lmasa (2-shakl), - ishtirokchi offshor hududlarda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa (2-shakl); - ishtirokchilariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining ma'lumotlar ba'zalarida sud qarorlari bo'yicha bajarilmagan majburiyatlari mavjud emasligi (2-shakl);	Mavjud – 1, mavjud emas – 0	Majbiriy	Ma'lumot taqdim etilmaganda va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlanganda, oldingi shartnomalar tegishli tarzda bajarilmaganda hamda boshqa soxta hujjatlar topilganda, ishtirokchi baholanmaydi va Tanlovdan chetlashtiriladi.
3	Tanlov ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot hamda talab qilingan, o'xshash ishlar va xizmatlarni xarid qilish bo'yicha tajriba to'g'risidagi ma'lumot *(korxona balansidagi bino va er maydoni, asbob uskunalar GTDlar aniq ko'rsatish lozim, mashina mexanzmlar, ishlab chiqarish quvvati har bir tovarga bir yillik*, korxona *mutaxassislari jumladan: menedjer, dizayner, texnolog, mexanik, IT*	Mavjud – 1, mavjud emas – 0	Majbiriy	Ma'lumot taqdim etilmagan va/yoki noto'g'ri axborot hamda boshqa ma'lumotlar aniqlangan taqdirda, ishtirokchi baholanmaydi va Tanlovdan chetlashtiriladi.

	mutaxassisi va ularning ma'lumoti (mehnat.uz va statistika ma'lumotlariga mos kelishi shart) va necha smena ish jarayoni). (barcha zarur hujjatlarni to'ldirib taqdim etish bilan) (3-shakl)			
4	Ishtirokchining moliyaviy ahvoli haqidagi ma'lumotlar, so'nggi 3 yil davomida mebel jixozlarini ishlab chiqarganligi bo'yicha bajarilgan ishlar *(schet fakturalarni ko'rsatish lozim)* va ko'rsatilgan xizmatlar (4-shakl) hajmi 10 milliard so'mdan ortiq (soliq hisoboti 1 va 2-shakllar)	Mavjud – 1, mavjud emas – 0	Majbiriy	Ishtirokchining moliyaviy ahvoli qoniqarsiz bo'lsa (shartnomani bajarish uchun korxona faoliyatining moliyaviy natijasi salbiy bo'lib moliyaviy imkoniyatlar mavjud bo'lmasa, yoki noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilgan bo'lsa), ishtirokchi baholanmaydi va Tanlovdan chetlashtiriladi.
5	Xarid savdolari ishtirokchisining ta'sischilar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan ustavi nusxasi.	Mavjud – 1, mavjud emas – 0	Majbiriy	Manfaatlar to'qnashuvi va affiliatsiya holatlari mavjud bo'lgan ishtirokchilar keyingi bosqichga o'tkazilmaydi. Bunday holatlarda, ishtirokchi baholanmaydi va Tanlovdan chetlashtiriladi.
6	Etkazib beruvchi ya'ni tanlov ishtirokchisining kafolat xati, majburiy sertifikatlanadigan tovarlar bo'yicha muvofiqlik sertifikati nusxasi. Agar tovar majburiy sertifikatlashga kirmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlanadigan tovarlar ro'yxatiga kirmasligini tasdiqlovchi hujjatni (TH ВЭД kodi bo'yicha ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi shart. (6-shakl).	Mavjud – 1, mavjud emas – 0	Majbiriy	Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.
7	Taklif etilayotgan mahsulot uchun texnik taklif va texnik tavsiflarning taqqoslama jadvali (7-shakl).	Mavjud – 1, mavjud emas – 0	Majbiriy	Agar hujjat taqdim etilmagan bo'lsa va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, ishtirokchi Xarid komissiyasining qarori bilan Tanlovdan chetlashtiriladi.

Izoh: Ballar texnik talablariga muvofiqlik asosida beriladi: mos kelmaydigan parametrlar uchun "0", mos keladigan parametrlar uchun "1" ball beriladi.

Agar ishtirokchilarning takliflari texnik bahosidan o'tmasa (Jadval №2 mezonlaridan kamida bittasi bo'yicha "0" ball olganlar), ular eng yaxshi takliflarni tanlash tanlovidan chetlashtiriladi.

Texnik bahosidan o'tgan ishtirokchi (Jadval №2 mezonlari bo'yicha 7 ball olgan) esa keyingi bosqich – taklifning narx qismini baholashga o'tadi.

Baholash texnik taklif hujjatlari asosida amalga oshiriladi. Texnik baholashdan o'tib, o'tish balini to'plagan ishtirokchi baholashning keyingi bosqichi — narx (baholash) bosqichiga o'tadi.

Malaka tanlovi va texnik baholash natijalari:

Maksimal ball (malaka tanlovi va texnik baholash bo'yicha maksimal ballar yig'indisi)	**Minimal o'tish bali**
7	7

Maksimal ball (malaka tanlovi va texnik baholash bo'yicha maksimal ballar yig'indisi) 7 ballni tashkil etadi, bunda o'tish bali — 7 ball hisoblanadi.

Takliflarning narx bo'yicha baholanishi.

Jadval №3

Narx bo‘yicha baholash mezonlari — hujjatlarning narx qismi bo‘yicha yagona mezon shartnoma summasi (boshlang‘ich narx) hisoblanadi.

№	Mezon	Baholash	Izoh
1	Narx taklifining miqdoriy ko‘rsatkichi	Boshlang‘ich narx doirasida: — eng past narx — eng yuqori ball; — eng yuqori narx — eng past ball.	Eng past narxga nisbatan yuqoriroq narx takliflari foiz nisbatida mutanosib ravishda ball kamaytirilgan holda baholanadi. Texnik-malakaviy qismning vazn koeffitsienti: 70 % Narx qismning vazn koeffitsienti: 30 %

Izoh: To‘lov shartlari eng yaxshi taklifni tanlash bo‘yicha xarid hujjatlarining narx qismida ko‘rsatilgan shartlarga mos kelmaydigan takliflar tanlovdan chetlashtiriladi.

Xorijiy va mahalliy tanlov ishtirokchilarining narxlarini to‘g‘ri taqqoslash maqsadida, baholash jarayonida O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida nazarda tutilgan hollarda tegishli xarajatlar (soliqlar, bojxona to‘lovlari va boshqa majburiy to‘lovlar) inobatga olinadi.

Savdolarda ikki yoki undan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchilar xorijiy etkazib beruvchilar bilan birgalikda ishtirok etgan taqdirda, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-yanvardagi 41-son qaroriga muvofiq mahalliy ishlab chiqaruvchilarga narx preferensiyalari qo‘llaniladi.

Komissiya raisi

1	M.Azizov	_____	Viloyat hokimining o‘rinbosari

Komissiya a’zolari

2	X.Kulliyev	_____	Viloyat prokurori o‘rinbosari
3	S.Eshmatov	_____	Viloyat Davlat soliq boshqarmasi boshlig‘i
4	U.Oripov	_____	Viloyat maktab va maktabgacha ta’lim boshqarmasi boshlig‘i
5	A.Berdiyev	_____	Viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasining birinchi o‘rinbosari
6	N.Xamrayev	_____	Milliy statistika qo‘mitasi viloyat boshqarmasi boshlig‘i
7	M.Malikov	_____	Markaziy bank viloyat boshqarmasi bo’lim boshlig’i
8	A.Normuminov	_____	“Qashqadaryo viloyat hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi” DM direktori
9	B.Turayev	_____	“Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasi” DUK Qashqadaryo viloyati filiali direktori

Танлов савдолари ташкилотчиси

10	A.Fozilov	_____	Qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish va konsalting markazi direktoori

“TASDIQLAYMAN”
Viloyat hokimining o‘rinbosari
Xarid komissiyasi raisi

_____ M.Azizov

2026 yil «___» _____

ENG YAXSHI TAKLIFNI TANLAB OLISH BO‘YICHA TEXNIK TOPSHIRIQ

Qashqadaryo viloyatidagi 2026-yilda yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta’mirlanadigan umumta’lim maktablari uchun mebel va boshqa jihozlarni yetkazib bergan holda o’rnatib berishni xarid qilish.

QASHQADARYO-2026

№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
1.	Buyurtmachi	Qashqadaryo viloyati hokimligining "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi davlat muassasasi
2.	Mahsulotlarning tavsifi	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq
3.	Ishlar va xizmatlar ko'rsatish maqsadlarining nomi	Qashqadaryo viloyatdagi yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarni mebellar bilan (qo'shimcha jihozlash) ta'minlash.
4.	Xarid qilinadigan loyihani amalga oshirish uchun asos	Tanlash o'tkazishning asosi: Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 13-apreldagi "Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali arnalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 168-XDFU-sonli qarori Iqtisodiyot va moliya vazirligi xamda Maktabgacha va maktab talimi vazirligining 2026-yil 7-maydagi 06/38-40/913 va 528-son qo'shma xati, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirliginig 2026-yil 8-maydagi 531-son xati
5.	Tovarni sug'urtalash zarurati bo'yicha talablar	Yetkazib beriladigan mahsulot yetkazib berish shartlariga muvofiq ijrochi hisobidan sug'urtalangan bo'lishi kerak.
6.	Tovarning talab etiladigan texnik xususiyatlari	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq Izoh: Ijrochi texnik tavsifda tasdiqlangan barcha maqsad va vazifalarni (maqsadli vazifasi va ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda) bajaradigan o'zining shunga o'xshash yechimini (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega bo'lgan) taklif qilishi mumkin.
7.	Mahsulotni qadoqlash, yuklash va tashishga qo'yiladigan talablar	Mahsulotlar zavod standartlariga muvofiq qadoqlanishi kerak (shunda zavod - qaytarib berilmaydigan yog'och qutilar/karton qutilar yoki sochma ko'rinishda va/yoki buyurtmachining tanloviga ko'ra boshqa qadoqlar), yo'lda bir nechta ortiqcha yuklarni hisobga olgan holda tovarning har qanday turdagi shikastlanishlardan to'liq saqlanishini ta'minlaydi. Ishlab chiqaruvchi zavodning MTHga muvofiq tovarlarning o'lchamlari, qadoqlanishi, yuklab jo'natilishi, saqlanishi va tashilishiga qo'yiladigan talablar, shuningdek, shunga o'xshash xalqaro standartlarga rioya qilishi lozim.
8.	Mahsulot yangiligi talablari	Xarid qilinadigan mahsulot yangi, foydalanilmagan, qayta tiklanmagan, 2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan, ishlab chiqarishdan olib tashlanmagan ko'rgazma namunalari bo'lmasligi kerak.
9.	Tovarning qismlariga qo'yiladigan talablar	Tovarlar foydalanish bo'yicha qo'llanma (rukovodstvo po ekspluatatsii) va/yoki pasport bilan ta'minlangan bo'lishi kerak (talab etiladigan bo'lsa).
10.	Tovarning markirovkasiga qo'yiladigan talablar	Markirovka xalqaro standartlar va ishlab chiqaruvchining talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Markirovka aniq yuvilib ketmaydigan bo'yoq bilan tushirilishi yoki yorliqlarda shtamplangan bo'lishi va quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: Shartnoma raqami Miqdor Buyurtmachi (nomi va manzili) Jo'natuvchi (nomi va manzili) Maxsus muomala talab qilinadigan qutilarga quyidagi qo'shimcha belgilar qo'yiladi: - Yuqori; - Ehtiyot bo'ling; - Tashlamaslik; - Quruq joyda saqlansin.
11.	Tovar bilan birga beriladigan hujjatlarga qo'yiladigan talablar	Ijrochi jo'natilgan tovarlar bilan birga Buyurtmachiga quyidagi hujjatlarni yuborish majburiyatini oladi: - Buyurtmachi nomiga jo'natilgan tovarning umumiy qiymati summasiga hisobvaraq-faktura (invoys); - transport yuk xati; - qadoqlash varaqlari; - kelib chiqish, muvofiqlik va sifat sertifikatlari. Shuningdek, muvofiqlik sertifikati nusxasi, sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati yoki vakolatli organning xati.

12.	Yetkazib berish miqdori, davriyligi, muddati va manzili bo‘yicha talablar	O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun: Barcha tovarlar 1, 2, 3-ilovalarga muvofiq, mahalliy ishtirokchilar uchun oldindan 30 foiz to‘lov amalga oshirilgandan so‘ng, 2026-yil 28-avgustgacha yetkazib va o‘rnatib berilishi kerak. So‘ralgan konfiguratsiyadan to‘liq foydalanishni ta’minlash uchun zarur bo‘lgan to‘liq jihozlangan va funktsional uskunalar (tovarlar) bilan ta‘minlashi shart. Ushbu texnik spetsifikatsiyada ko‘rsatilgan barcha maqsad va vazifalarga javob beradigan (mo‘ljallangan maqsad va ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda) shunga o‘xshash y e chimni (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega e chimni) taklif qilishi mumkin. Tovarlarni o‘rnatish va o‘rnatish nazorati talab qilinadi; yetkazib berish va o‘rnatish Maktablarning o‘ziga amalga oshiriladi.
13.	Topshirish va qabul qilish tartibi, tovar bilan birga topshiriladigan hujjatlar va zarur miqdordagi sarflash materiallari	Yetkazib berilgan tovarni qabul qilish yetkazib berilayotgan tovarning butligini, tovar miqdoriga muvofiqligini, zarur aksessuarlar taqdim etilishi, shuningdek ushbu texnik topshiriq talablariga muvofiqligini nazorat qilish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Ijrochi (ishtirokchi) ushbu texnik topshiriq doirasida tovarni etkazib berish/joriy etish/yetkazib berish bo‘yicha faoliyatni amalga oshirish huquqi va imkoniyatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar va ruxsat beruvchi hujjatlarga ega bo‘lishi kerak. Ishlar (xizmatlar) natijalarini qabul qilish maqsadida Buyurtmachi belgilangan tartibda Qabul qilish komissiyasini tuzish huquqiga ega. Qabul qilish komissiyasi tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) taqdim etilishi bilan birgalikda Ijrochi tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar to‘plami, ro‘yxat va rasmiylashtirishga qo‘yiladigan talablar hamda O‘zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi boshqa rahbariy hujjatlar topshiriladi. Bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish yakunlari bo‘yicha ikki tomonlama dalolatnoma imzolanadi. Qabul qilish komissiyasining maqomi va tarkibi Buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Ishtirokchi quyidagi hujjatlarni taqdim qilish kerak: - majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo‘lgan tovarlar bo‘yicha muvofiqlik sertifikatining nusxasi (belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan). Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilmasa, Tanlov ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi kerak bo‘lgan tovarlar ro‘yxatiga kiritilmaganligini tasdiqlovchi hujjatni (TIF TN kodini belgilovchi ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi kerak; - sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari nusxasi (belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan) yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati. Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo‘lmasa, Tanlov ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo‘lgan tovarlar ro‘yxatiga kiritilmaganligi to‘g‘risidagi hujjatni taqdim etishi kerak.
14.	Tovarning ishlab chiqarilgan/tayyorlangan yiliga va boshqa jihatlarga qo‘yiladigan talablar	2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan bo‘lishi lozim.
15.	Xavfsizlik talablari	O‘tkir burchaklar va qirindi (burra)larning mavjud emasligi materiallarning ekologik xavfsizligi, qoplamalarning chidamliligi va boshqa xavfsizlik talablari
16.	Kafolat muddatlari va shartlari,bunda barcha yetkazib berilgan mebel jihozlarga kamida 24 oy (2 yil) (yoki 36 oy) kafolat muddatini nazarda tutish va kafolat muddati tovarlar topshirish- qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab hisoblanishini belgilan;	Kafolat ishlab chiqarishdagi nuqsonlar,konstruksiya va poyvandlash choklaridagi nuqsonlar,materiallarning sifatsizligi hamda mebelning odatiy foydalanish jarayonida nosoz holatga kelish holatlarini qamrab olishi lozim.

17.	Almashtirish va ta'mirlash:	Kafolat muddati davomida aniqlangan ishlab chiqarish nuqsonlari yoki sifatsiz qismlar buyurtmachi tomonidan xabar berilgan kunda e'tiboran ; - 3 ish kuni ichida ta'mirlab berilishi; -ta'mirlashning imkoni bo'lmagan taqdirda, 5-7 ish kuni ichida xuddi shunday yangi va sifatli mebelga tekinga (etkazib beruvchi hisobidan) almashtirib berilishi shart;
18.	Trasport xarajatlari:	Kafolat doirasida olib ketish,ta'mirlash va qayta yetkazib berish bilan bog'liq barcha transport va amaliy harajatlar to'liqligicha yetkazib beruvchi zimmasiga yuklatiladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
1-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullari (HPL- parta va stul)ning TEXNIK TAVSIFI

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki ГОСТ 22046-2016	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen qopqoqlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning	016 ГОСТ 22046-2016,	tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish burchagi β, graduslarda 95-106.		tayanchi qattiq va profilangan. O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №4**: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	**Stol №4**: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №4: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil’langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	комп.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning	22046-2016,	Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib,

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			(±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan	EN 1729-	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
	uchun stul		balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Iqtisodiyot va moliya
vazirligi hamda Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 07.05.2026-yil
06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli qo‘shma xatiga
1-ilova

2026-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida jihozlanadigan umumta’lim maktablarning

MANZILLI DASTURI

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
			Respublika bo‘yicha jami:	**225 469**		**2657**	**170**	**3572**	**226**	**113**	**46**	**58**	**197**	**88**	**85**	**111**	**287**	**210**	**245**	**287**	**190**	**99**	**173**	**173**	**140**	**12960**
			Qoraqalpog‘iston Respublikasi	**10 406**		**122**	**9**	**168**	**6**	**3**	**1**	**1**	**13**	**2**	**2**	**9**	**15**	**9**	**16**	**16**	**12**	**7**	**11**	**10**	**7**	**450**
			Yangi qurilish	**660**		**6**		**10**		**1**			**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**	**90**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**660**		**6**		**10**		**1**			**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**	**90**
1	1	1	Ellikqal’a tumani "Yangi O‘zbekiston" massivi hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
			Rekonstruksiya	**7 874**		**97**	**6**	**131**	**2**	**2**	**1**	**1**	**7**			**6**	**9**	**5**	**14**	**12**	**9**	**4**	**7**	**6**	**3**	**180**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**472**		**8**		**10**									**1**	**1**	**3**	**1**						
2	2	1	To‘rtko‘l tumani "Tozabog‘yop" OFYdagi 25-son maktabni rekonstuksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli bino o‘rnida 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3											1							
3	3	2	Beruniy tumani "Qizilqal’a" OFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 160 urinli binoni mukammal ta’mirlash)	160	24	2		3									1	1		1						
4	4	3	Sho‘manay tumani "Birleshik" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish	96	24	2		2											1							
5	5	4	Beruniy tumani "Oltinsoy" MFYdagi 45-son maktabni rekonstruksiya qilish	96	24	2		2											1							
			30 o‘quvchi o‘rinli	**7 402**		**89**	**6**	**121**	**2**	**2**	**1**	**1**	**7**			**6**	**8**	**4**	**11**	**11**	**9**	**4**	**7**	**6**	**3**	**180**
6	6	5	Amudare tumani "Navoiy" MFYdagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	8		14											1	1	1		1	1		
7	7	6	Amudaryo tumani "Qumyop" MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli bino o‘rnida 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	5		7		1			1			1	1	1	1	1	1		1	1		
8	8	7	Amudaryo tumani "Daryo bo‘yi" MFYdagi 65-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	380	30	3		6		1			1				1	1	1	1	1	1	1			
9	9	8	Beruniy tumani "Biybazar‘ OFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	680		7	1	11	1				1			1	1		1	1			1			

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
10	10	9	Nukus shahar "Almazar" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	9	1	12												1						
11	11	10	Nukus tumani "Akmang‘it" OFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1			1			
12	12	11	Qonliko‘l tumani "Do‘stlik" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud binolar o‘rnida qo‘shimcha 600 o‘rinli yangi bino qurish)	600	30	6	1	6			1	1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	60
13	13	12	Qo‘ng‘irot tumani "Yelabad" OFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 330 o‘rinli bino o‘rnida 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330		4		5					1			1			1		1					
14	14	13	Qo‘ng‘irot tumani "Qangli" OFYdagi 33-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rin yangi bino qurish)	450	30	6		8											1	1	1	1		1		
15	15	14	Qo‘ng‘irot tumani "Qiyot" OFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1		1					
16	16	15	To‘rtko‘l tumani "Mashal" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4																		
17	17	16	To‘rtko‘l tumani "Nurli Ullibog‘" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		6									1		1							
18	18	17	To‘rtko‘l tumani "Kaltaminor" OFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	572	30	6	1	8	1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60
19	19	18	Chimboy tumani "Tag‘jal" OFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli binosi o‘rnida 270 o‘rin yangi bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
20	20	19	Xo‘jayli tumani "Qirqinchi" MFYdagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	1 030	30	13	2	16					1			1	1		1	1	1	1		1	1	60
21	21	20	Ellikqal’a tumani "Guliston" OFYdagi 51-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1	1						
			Mukammal ta’mir	**1 872**		**19**	**3**	**27**	**4**				**5**	**1**	**1**	**3**	**5**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**180**
			16 o‘quvchi o‘rinli	**216**		**4**		**6**					**1**			**1**	**1**			**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
22	22	1	Kegeyli tumani "Jalpaq jap" OFYdagi 33-son maktabni mukammal ta’mirlash	216	16	4		6					1			1	1			1			1	1	1	60
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 656**		**15**	**3**	**21**	**4**				**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	**3**		**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**120**
23	23	2	Nukus shahar "Almazar" MFYdagi 22-son maktabni mukammal ta’mirlash	850	30	7	3	9	4				1	1	1		1			1	1	1			1	60
24	24	3	Qorao‘zak tumani "Qoybaq" OFYdagi 3-son maktabni mukammal ta’mirlash	320	30	3		5					1			1	1	1							1	60
25	25	4	Chimboy tumani "Taza jol" MFYdagi 13-son maktabni mukammal ta’mirlash	216	30	2		3					1			1	1	1			1	1	1	1		
26	26	5	Amudaryo tumnai "Besh ovul" MFYdagi 37-son maktabni mukammal ta’mirlash	270	30	3		4					1				1	1		1	1	1	1	1		
			Andijon viloyati	**20 017**		**237**	**28**	**260**	**34**	**17**	**6**	**7**	**28**	**9**	**9**	**19**	**37**	**15**	**23**	**25**	**15**	**13**	**18**	**13**	**15**	**1350**
			Yangi qurilish	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
27	1	1	Oltinko‘l tumani "Mustaqillik" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
			Rekonstruksiya	**18 107**		**213**	**23**	**235**	**28**	**14**	**6**	**6**	**24**	**8**	**8**	**16**	**33**	**11**	**22**	**21**	**13**	**12**	**15**	**10**	**11**	**1050**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**484**		**8**		**9**		**1**			**2**			**2**	**2**		**2**	**2**			**2**			
28	2	1	Ulug‘nor tumani "Guliston" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 264 o‘rinli o‘quv bino qurish)	264	20	4		5		1			1			1	1		1	1			1			
29	3	2	Jalaquduq tumani "Xasanqovoq" MFYdagi 25-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 220 o‘rin yangi bino qurish)	220	20	4		4					1			1	1		1	1			1			
			30 o‘quvchi o‘rinli	**17 623**		**205**	**23**	**226**	**28**	**13**	**6**	**6**	**22**	**8**	**8**	**14**	**31**	**11**	**20**	**19**	**13**	**12**	**13**	**10**	**11**	**1050**
30	4	3	Andijon shahar "Qayrag‘ochtagi" MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	6	1	8	1	1			1			1	1	1	1		1	1	1		1	60
31	5	4	Andijon shahar "Ittifoq" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 420 o‘rin binoni)	1 360	30	16	2	18	2	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
32	6	5	Andijon tumani "Poloson" MFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli binosi o‘rnida 480 o‘rinli o‘quv bino qurish) (Res.Shtab topshirig‘iga asosan mavjud binoning 1ta faollar zali va ma’muriy xonalar mukammal ta’mirlanadi)	480	30	10	2	1	1				1			1			1	1		1		1	1	60
33	7	6	Andijon tumani "Kuyganyor" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	4	1	6	1			1	1			1	1		1	1	1					
34	8	7	Asaka tumani "Arg‘in" MFYdagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 340 o‘rinli binosi o‘rnida 750 o‘rin yangi bino kurish)	930	30	11		13		1		1	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1		1	90
35	9	8	Asaka tumani "Qayrag‘och" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 750 o‘rinli o‘quv bino qurish)	750	30	6	1	11	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1					
36	10	9	Asaka tumani "Baxrin" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli binoni)	1 176	30	14	4	14	2	1		1	1	1	1		2	1	1		1	1		1	1	150
37	11	10	Buloqboshi tumani "Toshkechik" MFYdagi 5-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	540	30	11	1	2					1			1	2	1	1	1	1	1	1			
38	12	11	Baliqchi tumani "Oqtom" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	5		10		1			1			1	2	1	1	1	1	1	1		1	60
39	13	12	Jalaquduq tumani "Ibrat" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	645	30	7		9	2				1			1	2		1	1	1	1	1	1	1	60
40	14	13	Izboskan tumani "Istiqlol" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 840 o‘rin yangi bino qurish)	1 800	30	23	1	27	2	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
41	15	14	Izboskan tumani "Yuqori Chuvama" MFYdagi 29-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 720 o‘rinli o‘quv bino qurish)	720	30	6	1	11	1	1	1		1			1	1			1						
42	16	15	Oltinko‘l tumani “Markaz" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rinli o‘quv bino qurish)	990	30	13	2	10	2	1			1	1	1		2		1	1						
43	17	16	Oltinko‘l tumani "Saroy-2" MFYdagi 3-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		4					1			1	1		1				1			
44	18	17	Oltinko‘l tumani "Ko‘tarmachek" MFYdagi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rinli binosi o‘rnida 420 o‘rin yangi bino qurish)	720	30	7		10		1	1		1	1	1		2	1	1	1			1	1		

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
45	19	18	Paxtaobod tumani "Qashqar" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rin yangi bino qurish)	1 074	30	12	1	14	3	1	1		1			1	2	1	1	1		1	1	1	1	120
46	20	19	Paxtaobod tumani "Guzar" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30	8		12	2	1	1		1			1	1		1	1				1		
47	21	20	Shahrixon tumani "Qoziqo‘rg‘on" MFYdagi 58-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 720 o‘rinli o‘quv bino qurish)	720	30	8	2	8	2			1	1			1	1			1						
48	22	21	***Shahrixon tumani "Qorabo‘yin" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	864	30	10	2	12	2				1			1	1	1	1	1	1	1	1		1	90
49	23	22	Shahrixon tumani "Beshmahalla" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30	4		3	1				1			1	1		1	1	1					
50	24	23	Qo‘rg‘ontepa tumani "Mustaqillikning 15 yilligi" MFY 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rin yangi bino qurish)	1 224	30	15	2	16	3	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
51	25	24	Xo‘jaobod tumani "Shahrixonsoy" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	5		7					1			1	1		1	1			1	1		
			Mukammal ta’mir	**1 580**		**20**	**4**	**20**	**5**	**3**			**3**	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**		**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**240**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**420**		**7**	**1**	**9**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**		**1**	**1**		**1**				**1**	**1**	**60**
52	26	1	Xo‘jaobod tumani "Orday" MFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	24	7	1	9	1	1			1	1	1		1	1		1				1	1	60
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 160**		**13**	**3**	**11**	**4**	**2**			**2**			**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**180**
53	27	2	Qo‘rg‘ontepa tumani "Guliston" MFYdagi 2-son maktabni mukammal ta’mirlash	740	30	8	3	6	4	1			1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	120
54	28	3	Marhamat tumani "Qushchi" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	30	5		5		1			1			1	1	1		1	1		1		1	60
			Buxoro viloyati	**9 972**		**161**	**7**	**143**	**9**	**4**	**1**	**2**	**5**	**2**	**2**	**3**	**10**	**15**	**19**	**14**	**14**	**7**	**11**	**5**	**5**	**570**
			Yangi qurilish	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
55	1	1	Romitan tumani "Poyjo‘y" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**8 466**		**145**	**4**	**121**	**6**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**7**	**13**	**18**	**12**	**13**	**6**	**9**	**3**	**3**	**360**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**600**		**11**		**14**										**2**	**2**	**1**	**1**		**1**			
56	2	1	Shofirkon tumani "Kotiyon" MFYdagi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	24	5		5												1			1			
57	3	2	Buxoro tumani "Ko‘chko‘mar" MFYdagi 42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rin yangi bino qurish)	240	24	4		6										1	1		1					
58	4	3	Qorako‘l tumani "Yangikala" MFYdagi 49-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rin bino o‘rnida 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3										1	1							
			30 o‘quvchi o‘rinli	**7 866**		**134**	**4**	**107**	**6**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**7**	**11**	**16**	**11**	**12**	**6**	**8**	**3**	**3**	**360**
59	5	4	Vobkent tumani "Kulolchi" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (Do‘stlik mahallasida qurilayotgan uy-joy massivi aholisi uchun qo‘shimcha 660 o‘rin bino qurish)	660	30	9		12									1	1	1		1	1	1			
60	6	5	Kogon shahar "Bobur" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 450 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	21											1	1	1	1	1	1	1			

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
61	7	6	Buxoro tumani "Xonobod" MFYdagi 25-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	7		4											1		1					
62	8	7	Buxoro tumani "Dexcha” MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	6		6											1		1					
63	9	8	Peshku tumani "Kuyevxo‘ja" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 150 o‘rinli binosi o‘rnida 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
64	10	9	G‘ijduvon tumani "Soktari"‘ MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	540	30	18												1	1	1	1	1	1			
65	11	10	G‘ijduvon tumani "Qarabog‘" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6	1	5	1								1	1	1		1					
66	12	11	G‘ijduvon tumani "Zarangari" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 540 o‘rinli binosi o‘rnida 870 o‘rin yangi bino qurish)	870	30	16		13										1	1	1	1		1		1	120
67	13	12	Qorako‘l tumani "Yangi turmush" MFYdagi 24-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rinli bino qurish)	660	30	8		10		1			1			1	1	1		1	1	1	1	1		
68	14	13	Qorako‘l tumani "Qoraqulonchi" MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	4		2										1	1	1						
69	15	14	Qorako‘l tumani "Chekirchi" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	2		4										1	1	1						
70	16	15	Kogon tumani "Mustaqillik" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30			6											1	1						
71	17	16	Shofirkon tumani "A.Navoiy" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	7													1							
72	18	17	Shofirkon tumani "Bog‘iafzal" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 300 o‘rin bino o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30			9	1									1	1	1	1					
73	19	18	Jondor tumani "Bahoriston" MFYdagi 28-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 130 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	6													1	1	1		1			
74	20	19	Jondor tumani "Istiqlol" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino Qurish)	240	30	4		4																		
75	21	20	Jondor tumani "Navgadi" MFYdagi 50-son maktabni rekonstruksiya qilish (350 o‘rinli yotoqxona binosini 480 o‘rinli o‘quv binoga moslashtirish)	480	30	4	2	10	2	1	1	1	1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
76	22	21	Qorako‘l tumani "Tayqir" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 540 o‘rin yangi bino qurish)	1 176	30	13	1	18	2	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	120
			Mukammal ta’mir	**1 176**		**12**	**2**	**17**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**		**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 176**		**12**	**2**	**17**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**		**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
77	23	1	Buxoro shahar "Gulshan" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 176	30	12	2	17	2	1			1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	150
			Jizzax viloyati	**8 280**		**102**	**3**	**125**	**9**		**2**		**13**	**2**	**2**	**12**	**17**	**16**	**9**	**15**	**10**	**3**	**14**	**8**	**4**	**360**
			Rekonstruksiya	**6 650**		**84**	**2**	**103**	**5**		**1**		**9**	**1**	**1**	**9**	**12**	**12**	**9**	**13**	**8**	**2**	**10**	**6**	**2**	**210**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**160**		**4**		**4**											**1**	**1**						
78	1	1	Zomin tumani "Duoba" QFYdagi 8-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 80 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	20	4		4											1	1						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 490**		**80**	**2**	**99**	**5**		**1**		**9**	**1**	**1**	**9**	**12**	**12**	**8**	**12**	**8**	**2**	**10**	**6**	**2**	**210**
79	2	2	G‘allaorol tumani "Mulkush" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	4		2										1		1						
80	3	3	G‘allaorol tumani "Moltob" MFYdagi 81-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 150 o‘rinli o‘quv bino qurish)	312	30	3		4					1			1	2	1	1	1	1		1	1	1	60
81	4	4	Baxmal tumani "Oyqor" QFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	276	30	3		3					1			1	1	1	1	1			1	1		
82	5	5	Baxmal tumani "Muzbuloq" MFYdagi 62-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	256	30	3		3					1			1	1	1		1			1			
83	6	6	Jizzax shahar “Toshloq” MFYdagi 6-son maktabni rekokstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rin yangi bino qurish)	1 956	30	24	2	32	2				1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	150
84	7	7	G‘allaorol tumani "Moltop" QFYdagi 62-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	4		5	1				1			1	1	1		1			1			
85	8	8	Baxmal tumani "Novqa" QFYdagi 8-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	3		5					1			1	1	1	1	1	1		1	1		
86	9	9	Sh.Rashidov tumani "Yaxtanlik" MFYdagi 6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rin yangi bino qurish)	1 040	30	13		15	2				1			1	2	1	1	1	1		1	1		
87	10	10	Forish tumani "M.Orolov" MFYdagi 71-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	80	30	1		2										1						1		
88	11	11	Sh.Rashidov tumani "Xavastlik" MFYdagi 11-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rin yangi bino qurish)	180	30	3		3												1						
89	12	12	Paxtakor tumani "Oqbuloq" QFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	2		4								1	1	1			1					
90	13	13	Zomin tumani "G‘.G‘ulom" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)	540	30	9		9											1	1	1	1	1			
91	14	14	Zomin tumani "Gulshan" QFYdagi 26-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	4		5			1		1			1	1	1	1	1	1		1			
92	15	15	Mirzacho‘l tumani "Mustaqillik" MFYdagi 20-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	380	30	4		7					1			1		1	1	1	1	1	1			
			Mukammal ta’mir	**1 630**		**18**	**1**	**22**	**4**		**1**		**4**	**1**	**1**	**3**	**5**	**4**		**2**	**2**	**1**	**4**	**2**	**2**	**150**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**779**		**10**		**11**	**3**				**2**			**2**	**3**	**2**		**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**60**
93	16	1	G‘allaorol tumani “Guliston" MFYdagi 57-son maktabni mukammal ta’mirlash	464	24	6		6	2				1			1	2	1		1	1	1	1	1	1	60
94	17	2	G‘allaorol tumani "Korizquduq" QFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	315	24	4		5	1				1			1	1	1					1			
			30 o‘quvchi o‘rinli	**851**		**8**	**1**	**11**	**1**		**1**		**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**		**1**	**1**		**2**	**1**	**1**	**90**
95	18	3	G‘allaorol tumani "Sarbozor MFYdagi 26-son maktabni mukammal ta’mirlash	536	30	5	1	7	1		1		1			1	1	1		1			1	1	1	90
96	19	4	Baxmal tumani "Saroy" MFYdagi 30-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	315	30	3		4					1	1	1		1	1			1		1			
			Qashqadaryo viloyati	**26 265**		**297**	**18**	**430**	**24**	**10**	**5**	**11**	**18**	**9**	**8**	**10**	**36**	**33**	**29**	**36**	**19**	**14**	**21**	**31**	**19**	**1680**
			Yangi qurilish	**1 650**		**18**	**3**	**25**	**3**	**1**		**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**			**4**	**4**	**4**	**270**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 650**	**120**	**18**	**3**	**25**	**3**	**1**		**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**			**4**	**4**	**4**	**270**
97	1	1	Shahrisabz shahar “Choshtepa” MFY hududida yangi maktab qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
98	2	2	Muborak tumani "Bo‘ston" MFY "Sayid" qishlog‘i hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
99	3	3	Mirishkor tumani "Istiqlol" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
100	4	4	Shaxrisabz tumani "Xazara" MFYdagi "Yuqori Xazara" qishlog‘ida hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**18 395**		**225**	**6**	**331**	**10**	**5**	**2**	**3**	**7**	**3**	**3**	**4**	**23**	**21**	**24**	**24**	**12**	**10**	**9**	**19**	**8**	**780**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**500**		**9**		**15**									**1**	**2**	**2**	**1**				**1**	**1**	**60**
101	5	1	Dehqonobod tumani "Chilgaz" MFYdagi 90-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin binoni moslashtirish)	180	20	3		5									1	1	1	1				1	1	60
102	6	2	Nishon tumani "Ko‘ksoy" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	20	3		5																		
103	7	3	G‘uzor tumanidagi 62-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 160 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash, 12x24 sport zal qurish)	160	20	3		5										1	1							
			24 o‘quvchi o‘rinli	**772**		**13**		**18**										**1**	**2**							
104	8	4	Dehqonobod tumani "Oqrabot" MFYdagi 7-son maktab filial binosini rekonstruksiya qilish (mavjud 60 o‘rin bino o‘rnida 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	24	2		2											1							
105	9	5	Ko‘kdala tumani "Bunyodkor" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	24	3		3																		
106	10	6	Dehqonobod tumani "Oqtosh" MFYda 42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino kurish)	120	24	2		3																		
107	11	7	Shahrisabz tumani "Sayyod" MFYdagi 65-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli binosi o‘rnida 96 o‘rin yangi bino qurish hamda 180 o‘irnli binoni mukammal ta’mirlash)	276	24	4		7										1	1							
108	12	8	Yakkabog‘ tumani "O‘rta" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3																		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**17 123**		**203**	**6**	**298**	**10**	**5**	**2**	**3**	**7**	**3**	**3**	**4**	**22**	**18**	**20**	**23**	**12**	**10**	**9**	**18**	**7**	**720**
109	13	9	Qarshi shahar "Nuriston" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	1 537	30	15	2	24	2	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	120
110	14	10	Qamashi tumani "Sohibkor " MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	5		7										1	1	1						
111	15	11	Shahrisabz shahar "Ma’rifat" MFYdagi 6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	5		8		1										1				1		
112	16	12	Guzor tumani "Chaqar" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
113	17	13	G‘uzor tumani “Chugurtma” MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (240 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 220 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)	460	30	6		7		1							1	1	1	1	1	1	1	1		
114	18	14	G‘uzor tumani "Bo‘ston" MFYdagi 79-son maktabni rekonstruksiya qilish	330	30	4		7										1	1	1		1				
115	19	15	Dehqonobod tumani "Yangi O‘zbekiston" MFYdagi 97-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1		1				
116	20	16	Dehqonobod tumani "Kaltaminor" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	240	30	3		5												1						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
117	21	17	Kasbi tumani "Maymanoq" MFYdagi 4-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		7										1	1							
118	22	18	Kasbi tumani "Paxtakor" MFYdagi 44-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1						
119	23	19	Kasbi tumani "Mushqoqi" MFYdagi 53-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin bino o‘rnida 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		7										1	1							
120	24	20	Kitob tumani "Soxibkor" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino kurish)	420	30	5		8									1			1				1		
121	25	21	Kitob tumani "Makrid" MFYdagi 75-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
122	26	22	Kitob tumani "Qo‘shdaryo" MFYdagi 82-son maktabni rekonstruksiya qilish	720	30	9		13									2	1	1	1					1	120
123	27	23	Yakkabog‘ tumani "Madaniyat" qishlog‘idagi 51-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4		5											1	1						
124	28	24	Koson tumani "Gala" MFYdagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	30	2		2																		
125	29	25	Koson tumani "Arabxona" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	810	30	9		14				1	1			1	1	1		1				1	1	90
126	30	26	Koson tumani "Nartibaland" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)	540	30	5		6	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	90
127	31	27	Qoson tumani "Darcha" MFYdagi 64-son maktabini rekonstruksiya qilish	330	30	4		7												1	1	1				
128	32	28	Ko‘kdala tumani "Soybo‘yi" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	372	30	5		7										1	1		1		1	1		
129	33	29	Ko‘kdala tumani "Suvlik” MFYdagi 77-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	5		8									1			1				1		
130	34	30	Ko‘kdala tumani "Ko‘kdala" MFYdagi 98-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1		1			1		
131	35	31	Ko‘kdala tumani “To‘qmor” MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish	330	30	4		6									1		1	1		1				
132	36	32	Qamashi tumani “Ko‘kbuloq" MFYdagi 57-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	460	30	7		8										1		1						
133	37	33	Qamashi tumani "Mayda" MFYdagi 69-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1		1			1		
134	38	34	Qarshi tumani "Xoniyon" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)	780	30	11		14									1		1	1	1	1				
135	39	35	Nishon tumani "Shirinobod" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	1 044	30	10	2	17	3				1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	90
136	40	36	Chiroqchi tumani "Chiroqchi" MFYdagi 3-son maktabni rekonstruksiya qilish 620 o‘rinli yangi bino qurish	620	30	7		11	1								2	1	1	1	1	1	1	1		
137	41	37	Chiroqchi tumani "Istiqlol" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	425	30	4		8					1			1		1						1		
138	42	38	Chiroqchi tumani “Dursun" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		7																		
139	43	39	Chiroqchi tumani "Bog‘ishamol" MFYdagi 124-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	550	30	7		9		1							1	1								

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
140	44	40	Chiroqchi tumani "Bo‘ronjuz" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 150 o‘rinli o‘quv bino qurish)	570	30	5	1	11	1								1	1		1	1	1	1	1	1	90
141	45	41	Shahrisabz tumani "Qutchi" MFYdagi 38-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 220 o‘rinli binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	8		12		1							1				1		1	1		
142	46	42	Shahrisabz tumani “Qumqishloq” MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 540 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)	720	30	7	1	10	1				1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	120
143	47	43	Yakkabog‘ tumani “Shar-sharbog‘ot” MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rin yangi bino qurish)	675	30	8		10	1				1			1	1	1	1	1		1	1	1		
144	48	44	Yakkabog‘ tumani "Tatar" MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1					1		
145	49	45	Yakkabog‘ tumani "Tatar" MFYdagi 78-son maktabni rekonstruksiya qilish (12x24 sport zal va 120uk.urinli ukuv bino kurish)	120	30	2		2																		
			Mukammal ta’mir	**6 220**		**54**	**9**	**74**	**11**	**4**	**3**	**5**	**7**	**5**	**4**	**3**	**9**	**8**		**8**	**7**	**4**	**8**	**8**	**7**	**630**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 220**		**54**	**9**	**74**	**11**	**4**	**3**	**5**	**7**	**5**	**4**	**3**	**9**	**8**		**8**	**7**	**4**	**8**	**8**	**7**	**630**
146	50	1	Kasbi tumani "Qatag‘onon" MFYdagi 28-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6		9	1			1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
147	51	2	Mirishkor tumani Navbahor" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	620	30	4	1	7	1	1	1	1	1	1		1	2	1		1	1	1	1	1	1	90
148	52	3	Muborak tumani "Sariq" MFYdagi 21-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6	1	8	1			1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
149	53	4	Qamashi tumani "Zafar" MFYdagi 7-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 086	30	10	2	12	2		1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	90
150	54	5	G‘uzor tumani "Mehnatobod" MFY 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	740	30	7	1	10	1	1			1			1	2	1		1	1		1	1	1	90
151	55	6	G‘uzor tumani "Jonbuloq" MFYdagi 30-son maktabni mukammal ta’mirlash	320	30	3		5					1			1	1	1		1		1	1	1		
152	56	7	Shahrisabz shahar "Kulollik" MFYdagi 4-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 036	30	10	2	13	2	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
153	57	8	Qamashi tumani "Obod" mahallasidagi 63-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 170	30	8	2	10	3	1								1		1	1	1	1	1	1	90
			Navoiy viloyati	**6 588**		**63**	**6**	**108**	**7**	**7**	**4**	**4**	**9**	**5**	**5**	**4**	**13**	**7**	**4**	**11**	**7**	**4**	**8**	**7**	**6**	**750**
			Rekonstruksiya	**4 458**		**45**	**4**	**84**	**4**	**3**	**3**	**2**	**5**	**3**	**3**	**2**	**6**	**3**	**4**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**2**	**270**
			12 o‘quvchi o‘rinli	**132**		**4**		**5**					**1**			**1**				**1**						
154	1	1	Tomdi tumani "Ayaqquduq" OFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 132 o‘rin yangi bino qurish)	132	12	4		5					1			1				1						
			16 o‘quvchi o‘rinli	**192**		**4**		**5**					**1**			**1**				**2**						
155	2	2	Xatirchi tumani "Madaniyat" MFYdagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 96 o‘rinli bino o‘rnida 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	16			3					1			1				1						
156	3	3	Konimex tumani “Boymurot” OFYdagi 25-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rii bino o‘rnida 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	16	4		2												1						
			20 o‘quvchi o‘rinli	**360**				**16**			**1**						**1**		**1**				**1**			

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
157	4	4	Xatirchi tumani "Yangirabod" MFYdagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	240	20			10			1						1		1				1			
158	5	5	Konimex tumani "Baymurat" OFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish	120	20			6																		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**3774**		**37**	**4**	**58**	**4**	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**		**5**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**270**
159	6	6	Zarafshon shahri "A.Navoiy" MFYdagi 1-son maktabii rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	870	30	4		16		1		1	1	1	1		3	1		1		1				
160	7	7	Navbahor tumani "Ko‘hron" MFYdagi 1-son rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rin yangi bino qurish)	1 320	30	15	2	18	2	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
161	8	8	Xatirchi tumani "Farovon" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 284	30	12	2	20	2	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	120
162	9	9	Xatirchi tumani "Uchqora" MFYdagi 77-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
163	10	10	Karmana tumani "Allon" MFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (slort zal qurish)	12x24	30																					
164	11	11	Zarafshon shahri "Yangi Zarafshon" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	6		4											1	1	1		1	1		
			Mukammal ta’mir	**2 130**		**18**	**2**	**24**	**3**	**4**	**1**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**7**	**4**		**4**	**4**	**1**	**4**	**4**	**4**	**480**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**2 130**		**18**	**2**	**24**	**3**	**4**	**1**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**7**	**4**		**4**	**4**	**1**	**4**	**4**	**4**	**480**
165	12	1	Karmana tumani "Ziyokor" MFYdagi 15-son maktabni mukzmmal ta’mirlash	620	30	5	1	7	1	1		1	1	1	1		2	1		1	1		1	1	1	120
166	13	2	Qiziltepa tumani "Yashnaobod" MFydagi 37-son maktabni mukammal ta’mirlash	664	30	5	1	7	2	1	1		1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	120
167	14	3	Qiziltepa tumani "Demas" MFYdagi 33-son maktabni mukammal ta’mirlash	422	30	4		5		1			1			1	2	1		1	1		1	1	1	120
168	15	4	Xatirchi tumani"Kattasoy" MFYdagi 57-son maktabni mukammal ta’mirlash	424	30	4		5		1		1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	120
			Namangan viloyati	**17 471**		**190**	**13**	**282**	**29**	**5**	**5**	**4**	**13**	**8**	**8**	**6**	**17**	**12**	**14**	**20**	**10**	**6**	**9**	**10**	**7**	**630**
			Rekonstruksiya	**14 867**		**170**	**9**	**244**	**22**	**4**	**4**	**3**	**10**	**6**	**6**	**5**	**13**	**8**	**14**	**16**	**8**	**5**	**6**	**7**	**4**	**390**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**440**	**40**	**7**	**2**	**11**					**1**			**1**			**2**	**2**	**1**		**1**			
169	1	1	Yangiqo‘rg‘on tumani "Nov" MFYdagi 56-son maktabni rekonstruksiya qilish (sport zal qurish)	80	20	2		2											1	1	1					
170	2	2	Yangiqo‘rg‘on tumani "Nov" MFYdagi 48 son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	20	5	2	9					1			1			1	1			1			
			30 o‘quvchi o‘rinli	**14 427**		**163**	**7**	**233**	**22**	**4**	**4**	**3**	**9**	**6**	**6**	**4**	**13**	**8**	**12**	**14**	**7**	**5**	**5**	**7**	**4**	**390**
171	3	3	Namangan shahar "G‘uncha" MFYdagi 85-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30			16											1	1	1					
172	4	4	Namangan shahar "Barkamol avlod" MFYdagi 88-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rinli o‘quv bino qurish)	570	30	12		7												1	1					
173	5	5	Yangi Namangan tumani "Mingterak" MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 630 o‘rin yangi bino qurish)	630	30			21											1	1						
174	6	6	Davlatobod tumani "Porloq" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 960 o‘rin yangi bino qurish)	1 890	30	27	2	24	2	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1			1	1	120

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
175	7	7	Davlatobod tumani "Quyi rovuston" MFYdagi 79-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 960 o‘rin yangi bino qurish)	1 470	30	19	2	23	2	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	90
176	8	8	Davlatobod tumani "Orzu" MFYdagi 84-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30	12		12	2					1	1					1						
177	9	9	Namangan tumani "Eshobod" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	12		19	1								1		1	1	1					
178	10	10	Norin tumani "Mustaqillikning 20 yilligi" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rin yangi bino qurish)	420	30	4		6					1	1	1		1		1	1				1		
179	11	11	Norin tumani "Marg‘izor" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rinli binosi o‘rnida 510 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	14		14	2				1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
180	12	12	Pop tumani "Navro‘z" MFYdagi 54-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 60 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30			6											1				1			
181	13	13	Mingbuloq tuman "Qirqchek" MFYdagi 45-son maktabni rekonstruksiya qilish	330	30	3		4			1		1			1	1	1				1				
182	14	14	To‘raqo‘rg‘on tumani "Shoxidon" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rin yangi bino qurish)	360	30	6		6																		
183	15	15	Uychi tumani "Yangichek" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30	11		10	2				1	1	1		1	1		1				1		
184	16	16	Uychi tumani "Churtuk" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rin bino o‘rnida 720 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 555	30	13	2	22	5				1			1	2		1	1	1	1	1			
185	17	17	Chortoq tumani “Chorsu” MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rin yangi bino qurish)	720	30	6	1	9	2	1	1		1	1	1		1	1	1	1				1	1	90
186	18	18	Chortoq tumani "Xazratishox" MFYdagi 30- son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	662	30	8		5	2	1		1	1	1	1		2					1		1		
187	19	19	Uchqo‘rg‘on tumani "Yashik" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	420	30	10		4											1							
188	20	20	Chust tuman "Baymoq" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish	600	30	6		9	2				1			1	1	1	1	1			1		1	90
189	21	21	Chust tumani "Toshqo‘rg‘on" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30			9										1		1						
190	22	22	Chust tumani “Yangichak" MFYdagi 60-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30			7																		
			Mukammal ta’mir	**2 604**		**20**	**4**	**38**	**7**	**1**	**1**	**1**	**3**	**2**	**2**	**1**	**4**	**4**		**4**	**2**	**1**	**3**	**3**	**3**	**240**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**624**		**8**	**2**	**12**	**3**		**1**		**1**	**1**	**1**		**1**	**1**		**1**	**1**			**1**		
191	23	1	Kosonsoy tumani "Soycha" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	20	8	2	12	3		1		1	1	1		1	1		1	1			1		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 980**		**12**	**2**	**26**	**4**	**1**		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**		**3**	**1**	**1**	**3**	**2**	**3**	**240**
192	24	2	Chortoq tumani "Iftixor" MFYdagi 45-son maktabni mukammal ta’mirlash	510	30			5										1		1	1	1	1	1	1	90
193	25	3	Norin tumani "Sho‘rariq" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish	510	30	4	1	6	2	1			1			1	1	1		1			1	1	1	90

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
194	26	4	Kosonsoy tumani "Soy bo‘yi" MFYdagi 28-son maktabni mukammal ta’mirlash	960	30	8	1	15	2			1	1	1	1		2	1		1			1		1	60
			Samarqand viloyati	**33 535**		**425**	**23**	**549**	**24**	**14**	**5**	**4**	**16**	**12**	**11**	**6**	**30**	**18**	**54**	**32**	**29**	**15**	**17**	**19**	**17**	**1560**
			Yangi qurilish	**2 970**		**33**	**1**	**43**	**4**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**		**4**	**3**	**7**	**4**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**330**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**2 970**	**90**	**33**	**1**	**43**	**4**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**		**4**	**3**	**7**	**4**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**330**
195	1	1	Urgut tumanidagi "Yangi O‘zbekiston" massiviga yangi maktab qurish	1 650	30	21	1	23	4	1	1	1	1	1	1		2	1	3	2	1	1	1	1	1	150
196	2	2	Urgut tumani "Binokor" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
197	3	3	Urgut tumani "Chorraha" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
			Rekonstruksiya	**23 165**		**322**	**6**	**405**	**8**	**5**	**1**	**2**	**6**	**3**	**3**	**4**	**17**	**6**	**44**	**18**	**21**	**9**	**8**	**9**	**6**	**510**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**500**		**8**		**12**																		
198	4	1	Urgut tumani "Ukrach" MFYdagi 147-son maktabni rekonstruksiya qilish (100 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	100	20	2		3																		
199	5	2	Urgut tumani "Choshtepa" MFY dagi 67-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	150	20	2		3																		
200	6	3	Urgut tumani "Beshkala" MFY dagi 155-son maktabni rekonstruksiya qilish (150 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	150	20	2		3																		
201	7	4	Urgut tumani "Quyiqishloq" MFYdagi 146-son maktabni rekonstruksiya qilish (100 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	100	20	2		3																		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**956**	**168**	**20**		**21**											**1**	**1**	**1**					
202	8	5	Qo‘shrabot tumani "Qarotosh" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 140 o‘rinli o‘quv bino qurish)	140	24	3		3																		
203	9	6	Pastdarg‘om tumani "Bog‘ishamol" MFYdagi 90-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rin bino o‘rnida 140 o‘rinli o‘quv bino qurish)	140	24	3		3																		
204	10	7	Pastdarg‘om tumani "Qoqsoy" MFYdagi 71-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 100 o‘rinli o‘quv bino qurish)	100	24	2		2																		
205	11	8	Payariq tumani "Javshar ota" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	24	4		4											1							
206	12	9	Payariq tumani "Birlashuv" MFYdagi 54-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	24	2		2																		
207	13	10	Toyloq tumani "Birlik" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 150 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	24	4		4												1	1					
208	14	11	Urgut tumani "To‘rtko‘l" MFYdagi 137-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3																		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**21 709**		**294**	**6**	**372**	**8**	**5**	**1**	**2**	**6**	**3**	**3**	**4**	**17**	**6**	**43**	**17**	**20**	**9**	**8**	**9**	**6**	**510**
209	15	12	Samarqand shahar "Alisher Navoiy" MFYdagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		7									1									
210	16	13	Samarqand shahri "Xo‘ja soat" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	13		19									1		1	1	1			1		
211	17	14	Samarqand shahri "Bog‘imaydon" MFYdagi 60-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		7									1		1	1	1	1				

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
212	18	15	***Samarqand shahri "Vatanparvar" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 720 o‘rin yangi bino qurish)	1 290	30	15	2	18	2	1			1			1	2	1	1	1	1		1	1	1	90
213	19	16	Bulung‘ur tumani "Mingtepa" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli bino o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
214	20	17	Jomboy tumani "Sariqipchoq" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
215	21	18	Jomboy tumani "Naymantepa" MFYdagi 34-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6											1							
216	22	19	Jomboy tumani "Sherqo‘rg‘on" MFYdagi 54-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		8											1		1	1				
217	23	20	Jomboy tumani "Nayman" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli binosi o‘rnida 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30	5		6											1	1	1					
218	24	21	Jomboy tumani "Shirinkent" MFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	650	30	8	1	9	1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60
219	25	22	Jomboy tumani "Qormo‘yin" MFYdagi 48-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
220	26	23	Ishtixon tumani "Yugontepa" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6											1							
221	27	24	Ishtixon tumani "Boytubi" MFYdagi 34-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
222	28	25	Kattaqo‘rg‘on tumani "Moybuloq" MFYdagi 107-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
223	29	26	Qo‘shrabot tumani "Qiyqim" MFYdagi 13-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	220	30	3		4											1							
224	30	27	Nurobod tumani "Mehnatkash" MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
225	31	28	Nurobod tumani "Ag‘ron" MFYdagi 49-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 96 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
226	32	29	Nurobod tumani "Sazag‘on" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
227	33	30	Kattaqo‘rg‘on shahar "A.Temur" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	13		19									1		1	1	1			1		
228	34	31	Oqdaryo tumani "Avazali" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							
229	35	32	Oqdaryo tumani"Paxtobod" MFYdagi 48-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
230	36	33	Oqdaryo tumani "Arpariq" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
231	37	34	Okdaryo tumani “Uzunqishloq" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 400 o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash 12x24 sport zal qurish)	400	30	4		5		1			1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
232	38	35	Pastdarg‘om tumani "Esaboy" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
233	39	36	Pastdarg‘om tumani "Balxiyon" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6											1					1		
234	40	37	Pastdarg‘om tumani "Kushkuduk" MFYdagi 83-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	3		6											1							
235	41	38	Pastdarg‘om tumani “Shombulok" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	6		6											1		1	1	1			
236	42	39	Payariq tumani "Turkibola" MFYdagi 67-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							
237	43	40	Payariq tumani "Ilg‘or" MFYdagi 75-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘qua bino qurish)	240	30	4		4											1							
238	44	41	Paxtachi tumani Paxtachi tumanidagi 29-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 90 o‘rin bino o‘rnida 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							
239	45	42	Narpay tumani "No‘g‘ay" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rin yangi bino qurish)	770	30	8	1	11	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	120
240	46	43	Samarqand tumani "Jo‘yisoy" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	6	1	9	1	1		1	1			1	1			1						
241	47	44	Samarqand tumani "Xaymar" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		7									1		1		1	1	1			
242	48	45	Samarqand tumani "Qorasuv" MFYdagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	8		8											1		1	1				
243	49	46	Toyloq tumani "Eski Juma" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4		5											1							
244	50	47	Toyloq tumani "Fayziobod" MFYdagi 42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
245	51	48	***Toyloq tumani "Xo‘jayuz" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	627	30	6	1	8	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	90
246	52	49	Toyloq tumani "Nurafshon" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	1 024	30	10		16	2					1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	90
247	53	50	Urgut tumani "Bekrabot" MFYdagi 110-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 168 o‘rinli o‘quv bino qurish)	168	30	3		3													1					
248	54	51	Urgut tumani "Yetti uylik" MFY dagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (540 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	480	30	6		8		1		1								1						
249	55	52	Urgut tumani "Vagashti" MFY dagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (330 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
250	56	53	Urgut tumani "Uramas" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (420 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
251	57	54	Urgut tumani "G‘ijduvon" MFY dagi 38-son maktabni rekonstruksiya qilish (150 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	180	30	3		3											1							
252	58	55	Urgut tumani “Xujayduq" MFY dagi 50-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
253	59	56	Urgut tumani "Vatkan-Kuzibek" MFY dagi 119-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	180	30	3		3											1							
254	60	57	Urgut tumani "Xuja guzar" MFY dagi 135-son maktabni rekonstruksiya qilish (300 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
255	61	58	Urgut tumani "Jarqishloq" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (210 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	210	30	3		4																1		

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
256	62	59	Urgut tumani "Kuyikishlok" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (480 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	5		8									1									
257	63	60	Urgut tumani "Yukori Beshkapa" MFY dagi 94-son maktabni rekonstruksiya qilish (360 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	330	30	5		6																		
258	64	61	Urgut tumani "Jartepa" MFYdagi 93-son maktabni rekonstruksiya qilish (480 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	360	30	4		7									1									
259	65	62	Urgut tumani "Ipak yo‘li" MFYdagi 112-son maktabni rekonstruksiya qilish (210 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	180	30	3		3											1							
260	66	63	Urgut tumani "Kutarma" MFY dagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (300 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	300	30	4		6												1	1					
261	67	64	Urgut tumani "Quyi Algar" MFYdagi 114-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 200 o‘rin bino o‘rnida 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	7		8											1		1					
262	68	65	Urgut tumani "Quyi Algar" MFYdagi 133-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
263	69	66	Urgut tumani "Ipakli" MFYdagi 29-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30	5		6											1		1					
264	70	67	Urgut tumani "Chumchuqli" MFYdagi 64-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish) (filial binosi qurish)	480	30	8		8											1		1	1				
265	71	68	Urgut tumani "Jayratepa" MFYdagi 70-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin bino o‘rnida 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	6		6											1		1					
266	72	69	Urgut tumani "Mangitobod" MFYdagi 84-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		8											1		1	1				
			Mukammal ta’mir	**7 400**		**70**	**16**	**101**	**12**	**6**	**3**	**1**	**7**	**6**	**5**	**2**	**9**	**9**	**3**	**10**	**7**	**5**	**6**	**7**	**8**	**720**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**160**		**3**		**4**			**1**									**1**						
267	73	1	Urgut tumani "Omonqo‘ton" MFYdagi 111-son maktabni mukammal ta’mirlash*****	160	20	3		4			1									1						
			30 o‘quvchi o‘rinli	**7 240**		**67**	**16**	**97**	**12**	**6**	**2**	**1**	**7**	**6**	**5**	**2**	**9**	**9**	**3**	**9**	**7**	**5**	**6**	**7**	**8**	**720**
268	74	2	Samarqand shahri "Bahor" MFYdagi 29-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 460	30	13	2	20	3	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	120
269	75	3	Bulung‘ur tumani "Ulug‘bek" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	360	30	4		5			1					1	1	1		1	1		1	1	1	60
270	76	4	Nurobod tumani "Saxoba MFY" MFYdagi 59-son maktabni mukammal ta’mirlash	784	30	8	3	8		1			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	60
271	77	5	Urgut tumani "Beshkapa" MFYdagi 59-son maktabni mukammal ta’mirlash	842	30	8	2	12	2	1			1	1			1	1		1	1	1		1	1	120
272	78	6	Urgut tumani "Qoldiboyjar" MFYdagi 12-son maktabni mukammal ta’mirlash	240	30	3		4		1																
273	79	7	Urgut tumani "Jozmon" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	840	30	9		15					1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
274	80	8	Ishtixon tumani "Azamat" MFYdagi 54-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 020	30	8	4	9	4				1	1	1		2	1	1	1	1	1	1		1	90
275	81	9	Kattaqo‘rg‘on tumani "Yovi" MFYdagi 30-son maktabni mukammal ta’mirlash	510	30	5	1	8		1							1	1		1					1	90
276	82	10	Narpay tumani "Mang‘it" MFYdagi 21-son maktabni mukammal ta’mirlash	400	30	3	2	6	1				1			1		1		1				1		

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
277	83	11	Payariq tumani "Boshqo‘rg‘on" MFYdagi 25-son maktabni mukammal ta’mirlash	784	30	6	2	10	2	1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	90
			Surxondaryo viloyati	**15 244**		**190**	**7**	**277**	**10**			**4**	**6**			**6**	**9**	**14**	**16**	**27**	**9**	**1**	**6**	**7**	**4**	**240**
			Yangi qurilish	**1 320**		**16**	**4**	**20**	**4**			**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**240**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 320**		**16**	**4**	**20**	**4**			**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**240**
278	1	1	Denov tumani "O‘zbekiston" MFY, Yangi qishloq hududida 330 o‘rinli yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
279	2	2	Jarqo‘rg‘on tumani "Uzumzor" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
280	3	3	Oltinsoy tumani "Shoxcha" MFY hududida 330 o‘rinli yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
281	4	4	Termiz tumani "Qahramon 2" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**12 334**		**147**	**3**	**229**	**4**				**1**			**1**	**4**	**9**	**11**	**21**	**8**	**1**	**2**	**2**		
			20 o‘quvchi o‘rinli	**140**		**3**		**4**																		
282	5	1	Qumqo‘rg‘on tumani "Mexrobod" MFYdagi 72-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 140 o‘rin yangi bino qurish)	140	20	3		4																		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**264**		**4**		**7**												**1**	**1**					
283	6	2	Qiziriq tumani "Karmaki" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 110 o‘rinli bino o‘rnida 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3																		
284	7	3	Angor tumani "Farovon" MFYdagi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 144 o‘rinli o‘quv bino qurish)	144	24	2		4												1	1					
			30 o‘quvchi o‘rinli	**11 930**		**140**	**3**	**218**	**4**				**1**			**1**	**4**	**9**	**11**	**20**	**7**	**1**	**2**	**2**		
285	8	4	Qiziriq tumani "Do‘stlik" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish	12x24	30																					
286	9	5	Uzun tumani "Beshkapa" MFYdagi 56-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1						
287	10	6	Uzun tumani "Do‘stlik" MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4										1								
288	11	7	Sho‘rchi tumani "Yosh g‘ayrat" MFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 300 o‘rinli bino o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6										1		1				1		
289	12	8	Sho‘rchi tumani "Qoraariq" MFYdagi 69-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30			8											1							
290	13	9	Denov tumani "Yaigi Hazarbog‘" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	970	30	4		7												1						
291	14	10	Denov tumani "Chorqul" MFYdagi 32-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	3	1	4	1											1						
292	15	11	Denov tumani "Xo‘jaxalqi" MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
293	16	12	Sherobod tumani "Cho‘yinchi" MFYdagi 56-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	420	30	6		8											1	1	1					
294	17	13	Sho‘rchi tumani "Qoqaydi" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	210	30	3		3									1		1							

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
295	18	14	Bandixon tumani "Qaldirg‘och" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3												1	1					
296	19	15	Bandixon tumani "Quduqsoy" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	2		6											1		1					
297	20	16	Qumqo‘rg‘on tumani "Yangiobod" MFYdagi 53-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30			6													1					
298	21	17	Sariosiyo tumani "Nurobod" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3												1						
299	22	18	Sariosiyo tumani "Torto‘li" MFYdagi 24-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	400	30	3		10												1	1					
300	23	19	Sariosiyo tumani "Shohqishloq" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 390 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	5		6										1		1	1					
301	24	20	Sariosiyo tumani "Turmush obod" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	3		6										1			1		1			
302	25	21	Qumqo‘rg‘on tumani "Yangi hayot" MFYdagi 67-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	5		7	1				1				1		1	1	1	1		1	1		
303	26	22	Termiz shahar "Yulduz" MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 900 o‘rin yangi bino qurish)	900	30	10		20													1			1		
304	27	23	Oltinsoy tumani "Olmazor" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	3		8													1	1				
305	28	24	Oltinsoy tumani "Ovchi" MFYdagi 26-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4	1	4													1					
306	29	25	Qiziriq tumani "Xalqobod" MFYdagi 5-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli bino o‘rnida 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4													1					
307	30	26	Uzun tumani "Saxovat" MFYdagi 48 son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1			1				
308	31	27	Termiz tumani "Soliobod" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	10		12											1		1					
309	32	28	Angor tumani "Yangi turmush" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rin yangi bino qurish)	480	30	5		10									1									
310	33	29	Angor tumani "Qadimiy Angor" MFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	540	30	8		10											1		1					
311	34	30	Jarqo‘rg‘on tumani "O‘zbekiston" MFYdagi 12-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 340 o‘rinli bino o‘rnida 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	6		6												1		1				
312	35	31	Jarqo‘rg‘on tumani “Yangi O‘zbekiston” massividagi 66-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	10		12											1		1					
313	36	32	Qumqo‘rg‘on tumani "Joziba" MFYdagi 85-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 90 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3												1						
314	37	33	Qumqo‘rg‘on tumani "Yangiobod" MFYdagi 63-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	3		8												1						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
315	38	34	Termiz shahar "Ma’rifat" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	10		10												1						
316	39	35	Oltinsoy tumani "Tog‘aymurod" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin binosi o‘rnida 330 o‘rin yangi bino qurish)	690	30	7	1	11	2									1		1						
			Mukammal ta’mir	**1 590**		**27**		**28**	**2**				**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**			**1**		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**940**	**24**	**19**		**17**	**2**											**1**						
317	40	1	Oltinsoy tumani "Mustaqillikning 10 yilligi" MFYdagi 13-son maktabni mukammal ta’mirlash	940	24	19		17	2											1						
			30 o‘quvchi o‘rinli	**650**		**8**		**11**					**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**		
318	41	2	Sariosiyo tumani "Sebzor" MFYdagi 38-son maktabni mukammal ta’mirlash	650	30	8		11					1			1	1	1	1	1	1			1		
			Sirdaryo viloyati	**7 029**		**80**	**6**	**114**	**7**	**5**		**1**	**8**	**3**	**3**	**4**	**11**	**6**	**5**	**17**	**7**		**7**	**10**	**8**	**690**
			Rekonstruksiya	**2 332**		**34**		**45**					**1**				**2**	**1**	**3**	**8**	**1**			**2**	**1**	**60**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**220**		**4**		**6**									**1**							**1**		
319	1	1	Boyovut tumani “Yangi obod"dagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 80 o‘rinli o‘quv bino qurish)	220	20	4		6									1							1		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**120**	**24**	**2**		**3**											**1**							
320	2	2	Boyovut tumani "Sarmich" MFYdagi 45-son maktabni rekonstruksiya qilish (qushimcha 120 urinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3											1							
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 992**		**28**		**36**					**1**				**1**	**1**	**2**	**8**	**1**			**1**	**1**	**60**
321	3	3	Guliston tumani "Sohil" MFydagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish	12x24	30																					
322	4	4	Sardoba tumani "Yurtdosh" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	240	30	4		4												1						
323	5	5	Sayxunobod tumani "Paxtaobod" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4												1						
324	6	6	Boyovut tumani "Ozoddik" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 80 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	3		5												1						
325	7	7	Yangiyer shahar "Yuksalish" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4		5											1	1						
326	8	8	Sirdaryo tumani "Oqyo‘l" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	30	2		3											1							
327	9	9	Xovos tumani "Yangi O‘zbekiston" MFydagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	210	30	3		4												1						
328	10	10	Mirzaobod tumani "Dehqonobod" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 192 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash.)	272	30	3		4					1				1	1		1	1			1	1	60
329	11	11	Mirzaobod tumani "T.Axmedov" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4												1						
330	12	12	Mirzaobod tumani "Toshkent" MFYdagi 6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3												1						
			Mukammal ta’mir	**4 697**		**46**	**6**	**69**	**7**	**5**		**1**	**7**	**3**	**3**	**4**	**9**	**5**	**2**	**9**	**6**		**7**	**8**	**7**	**630**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**120**		**2**		**3**									**1**			**1**						
331	13	1	Sayxunobod tumani "Nurobod" MFYdagi 37-son maktabni mukammal ta’mirlash	120	20	2		3									1			1						
			24 o‘quvchi o‘rinli	**180**		**2**		**3**					**1**			**1**	**1**			**1**						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
332	14	2	Sirdaryo tumani "Istiqlol" MFYdagi 17-son maktabni mukammal ta’mirlash	180	24	2		3					1			1	1			1						
			30 o‘quvchi o‘rinli	**4 397**		**42**	**6**	**63**	**7**	**5**		**1**	**6**	**3**	**3**	**3**	**7**	**5**	**2**	**7**	**6**		**7**	**8**	**7**	**630**
333	15	3	Boyovut tumani "Uchqo‘rg‘on" MFYdagi 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	424	30	4	1	5	1				1			1	1	1		1	1		1	1	1	90
334	16	4	Boyovut tumani "Do‘stlik" MFYdagi 12-son maktabni mukammal ta’mirlash	640	30	6	1	9	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	90
335	17	5	Guliston tumani Terakzor" MFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6	1	11		1			1			1		1		1	1		1	1	1	90
336	18	6	Guliston tumani "Ibrat" MFYdagi 27-maktabni mukammal ta’mirlash	216	30	2		3					1			1	1			1	1			1	1	60
337	19	7	Xovos tumani "Farhod" MFYdagi 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	30	5	1	6	1	1							1				1		1	1		
338	20	8	Sardoba tumani "Navro‘z" MFYdagi 12-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	5	1	8	1	1			1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
339	21	9	Sardoba tumani "Fayizliobod" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	525	30	6	1	7	1								1		1	1	1		1	1	1	90
340	22	10	Oqoltin tumani "Andijon" MFYdagi 7-son maktabni mukammal ta’mirlash	924	30	8		14	2	1		1	1	1	1		2	1	1	1			1	1	1	120
			Toshkent viloyati	**17 307**		**199**	**13**	**266**	**21**	**12**	**3**	**5**	**16**	**10**	**10**	**7**	**21**	**19**	**17**	**19**	**15**	**9**	**18**	**16**	**17**	**1470**
			Yangi qurilish	**990**		**10**	**1**	**15**	**1**	**1**		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**			**2**	**2**	**2**	**150**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**990**		**10**	**1**	**15**	**1**	**1**		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**			**2**	**2**	**2**	**150**
341	1	1	Yangiyo‘l shahar "Yangi hayet" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
342	2	2	Bo‘ka tumani "Jo‘raobod" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**10 865**		**134**	**8**	**179**	**11**	**5**	**1**	**1**	**7**	**4**	**4**	**4**	**10**	**10**	**11**	**11**	**9**	**5**	**10**	**9**	**9**	**750**
			16 o‘quvchi o‘rinli	**96**		**3**		**3**													**1**					
343	3	1	Ohangaron tumani "Ubayd" MFYdagi 49-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	16	3		3													1					
			20 o‘quvchi o‘rinli	**180**		**2**		**3**					**1**			**1**	**1**	**1**		**1**			**1**		**1**	**60**
344	4	2	Ohangaron tumani "Ovjazsoy" MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 180uk.urinli binoni mukammal ta’mirlash, 12x24 sport zal qurish)	180	20	2		3					1			1	1	1		1			1		1	60
			24 o‘quvchi o‘rinli	**744**		**9**		**14**	**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
345	5	3	Bekobod tumani "Qo‘qoni" MFYdagi 41-sonli maktabni mukammal ta’mirlash (Mavjud 624 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash, qo‘shimcha 120 o‘q.o‘rinli bino qurish)	744	24	9		14	2	1		1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	60
			30 o‘quvchi o‘rinli	**9 845**		**120**	**8**	**159**	**9**	**4**	**1**		**5**	**3**	**3**	**3**	**8**	**8**	**10**	**9**	**8**	**5**	**8**	**8**	**7**	**630**
346	6	4	Angren shahar "Qorabog‘" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	260	30	3		5																1	1	60
347	7	5	Yangiyo‘l shahar "Mustaqillik" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish	1 000	30	14		15	2									1	1	1	1	1	1			
348	8	6	Ohangaron shahri "Do‘stlik"mahallasidagi 3-son umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish va mavjud binoni mukammal ta’mirlash)	1 340	30	12	3	23	3	1			1			1		1	1		1	1	1	1	1	150

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
349	9	7	Oqqo‘rg‘on tumani "Qo‘rg‘oncha" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 200 o‘rinli bino o‘rnida 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	4		5					1			1	1	1			1		1	1	1	60
350	10	8	Toshkent tumani "Diydor" MFYdagi 1-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	8		10									2		1	1		1				
351	11	9	Toshkent tumani "Oltintepa" MFYdagi 2-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rinli o‘quv bino qurish)	570	30	8		11											1	1	1					
352	12	10	O‘rtachirchiq tumani "Gulobod" MFYdagi 60-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4																		
353	13	11	Bekobod shahar "O‘zbekiston" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
354	14	12	Zangiota tumani "Ibrat" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish	630	30	9		11									1			1	1	1	1	1	1	90
355	15	13	Zangiota tumani "Achchisoy" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 465 o‘rinli o‘quv bino qurish)	465	30	5		10											1	1						
356	16	14	Bo‘ka tumani "Jo‘raobod" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	5		6										1	1							
357	17	15	Oqqo‘rg‘on tumani "Boyg‘uli" MFYdagi 17-son maktabini rekonstruksiya qilish (slortzal qurish)	12x24	30																					
358	18	16	Ohangaron tumani "Ko‘ksaroy" MFYdagi 24-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
359	19	17	Bekobod tumani "Gulzor " MFYdagi 3-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
360	20	18	Bekobod tumani "Terakzor" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							
361	21	19	Chirchiq shahar "Iqbol" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish	1 090	30	11	2	15	2	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
362	22	20	Quyichirchiq tumani "Yulduz" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish	240	30	4		4																		
363	23	21	Quyichirchiq tumani "Chinobod" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	500	30	7	1	7	1							1		1		1	1		1	1	1	90
364	24	22	Quyichirchiq tumani "Galabotir" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
365	25	23	Parkent tumani "Shampan" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	500	30	5		7		1			1	1	1		1	1	1	1			1	1		
366	26	24	Yuqorichirchiq tumani T.G.Xvan mahallasidagi 19-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	7		9																		
367	27	25	Yuqori chirchiq tumani "Iyk Ota" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish	970	30	10	2	13	1	1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	90
			Mukammal ta’mir	**5 452**		**55**	**4**	**72**	**9**	**6**	**2**	**3**	**7**	**5**	**5**	**2**	**9**	**7**	**3**	**6**	**6**	**4**	**6**	**5**	**6**	**570**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**5 452**		**55**	**4**	**72**	**9**	**6**	**2**	**3**	**7**	**5**	**5**	**2**	**9**	**7**	**3**	**6**	**6**	**4**	**6**	**5**	**6**	**570**
368	28	1	Bekobod tuman "Xonobod" MFYdagi 15-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	422	30	4		5		1		1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	60
369	29	2	Bekobod tuman "Bo‘ston" MFYdagi 6-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	1 160	30	14		16	2	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	60

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
370	30	3	Qibray tumani "Bobur" MFYdagi 25-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	30	5		6					1			1	1	1		1	1					
371	31	4	Qibray tumani "Uzumzor" MFYdagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish	450	30	4		6		1			1	1	1		1	1		1			1	1	1	120
372	32	5	Bekobod shahar "Yeshlik" MFYdagi 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 320	30	13	2	17	4	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
373	33	6	Bo‘stonliq tumani "Xo‘ja" MFYdagi 30-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 170	30	10	2	15	3	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	90
374	34	7	Ohangaron tumani "Susam" MFYdagi 51-son maktabni mukammal ta’mirlash (sobiq kollej binosi)	510	30	5		7		1			1	1	1		1	1			1		1		1	90
			Farg‘ona viloyati	**22 850**		**233**	**10**	**362**	**18**	**17**	**7**	**9**	**27**	**13**	**12**	**13**	**32**	**23**	**18**	**25**	**22**	**7**	**12**	**14**	**10**	**870**
			Yangi qurilish	**1 980**		**25**	**1**	**29**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 980**		**25**	**1**	**29**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
375	1	1	Qo‘qon shahar "Yangi O‘zbekiston" massivida yangi umumta’lim maktabi qurish	1 980	30	25	1	29	1	1	1	1	1	1	1		2	1	3	2	1	1	1	1	1	150
			Rekonstruksiya	**18 436**		**183**	**7**	**298**	**15**	**13**	**5**	**7**	**22**	**8**	**8**	**13**	**23**	**18**	**15**	**19**	**17**	**5**	**7**	**10**	**6**	**540**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**580**		**6**		**9**		**1**			**2**			**2**		**2**	**2**		**2**					
376	2	1	O‘zbekiston tumani "Xudoyorxon" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	260	24	3		4					1			1		1	1		1					
377	3	2	Furqat tumani "Boltako‘l" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rinli bino o‘rnida 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	320	24	3		5		1			1			1		1	1		1					
			30 o‘quvchi o‘rinli	**17 856**		**177**	**7**	**289**	**15**	**12**	**5**	**7**	**20**	**8**	**8**	**11**	**23**	**16**	**13**	**19**	**15**	**5**	**7**	**10**	**6**	**540**
378	4	3	Bag‘dod tumani "Ultarma" MFYdagi 52-son maktabini rekonstruksiya qilish	240	30	3		4									1	1	1							
379	5	4	Bag‘dod tumani Paxtaobod MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	390	30	6		7												1						
380	6	5	Beshariq tumani "Dehqonto‘da" MFYdagi 5-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli binosi o‘rnida 570 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	10		15	2	1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	60
381	7	6	Beshariq tumani "Dala Xamid Olimjon" MFYdagi 14-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)	1 194	30	12	2	16	2	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1		1		1	90
382	8	7	Beshariq tumani "Namuna" MFYdagi 32-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino va 12x24 o‘lchamli sport zal qurish)	690	30	7	1	12	1				1			1		1		1						
383	9	8	Beshariq tumani "Yeshon" moydagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 350 o‘rin bino o‘rnida 450 o‘rinli o‘quv bino qurish)	530	30	7		9					1			1				1	1	1				
384	10	9	Toshloq tumani "Xo‘jaariq" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	4		5	1	1		1	1			1	1	1	1		1			1		
385	11	10	Buvayda tumani "Oltinqo‘rg‘on" MFYdagi 53-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	3		6																		
386	12	11	Buvayda tumani "Dexqonobod" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	540	30	5		9	1				1			1	1	1								
387	13	12	Dang‘ara tumani "Oqjar" MFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30			5					1			1	1			1						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
388	14	13	Dang‘ara tumani "Tumor" MFYdagi 22-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 310 o‘rinli binosi o‘rnida 840 o‘rin yangi bino qurish)	840	30	7		13	1	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1					
389	15	14	Dang‘ara tumani "Qiyali-qo‘rg‘oncha" MFYdagi 28-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 104	30	8		20		1			1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	90
390	16	15	O‘zbekiston tumani "Avg‘on" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli bino o‘rnida 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	2		7				1	1			1	1	1		1						
391	17	16	Oltiariq tumani "Zilxa" MFY dagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	4		12												1	1					
392	18	17	Toshloq tumani "Xo‘jariq" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	4		12		1			1			1	1	1		1	1					
393	19	18	Toshloq tumani "Chek" MFYdagi 44-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	498	30	5		5					1				1							1		
394	20	19	O‘zbekiston tumani Xaydarobod MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	450	30	4		6		1		1	1			1	1	1	1		1			1		
395	21	20	O‘zbekiston tumani "Oxunqaynar" MFYdagi 56-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 190 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rin yangi bino qurish)	530	30	7		9					1			1				1	1	1				
396	22	21	O‘zbekiston tumani "Beruniy" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)	1 220	30	13		19	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1		1	1	1	60
397	23	22	Farg‘ona tumani "Obod" MFYdagi 3-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rin yangi bino qurish)	1 220	30	19		12		1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1		
398	24	23	Quva tumani "Yangihayot" MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	520	30	8		9	1										1	1						
399	25	24	Furqat tumani "Qo‘qonboy" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	690	30	8		12	1	1		1							1	1	1			1		
400	26	25	Qo‘shtepa tumani "Eshonguzar" MFYdagi 49-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 1320 o‘rin yangi bino qurish)	1 320	30	18	2	14	2	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
401	27	26	Oltiariq tumani "Bug‘doychi" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30			23			1		1	1	1		1	1		1						
402	28	27	Uchko‘prik tumani "Sulton" MFY dagi 5-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)	1 380	30	13	2	23	2	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
403	29	28	Uchko‘prik tumani "Soy bo‘yii" MFY dagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30			5					1			1										
			Mukammal ta’mir	**2 434**		**25**	**2**	**35**	**2**	**3**	**1**	**1**	**4**	**4**	**3**		**7**	**4**		**4**	**4**	**1**	**4**	**3**	**3**	**180**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**644**	**24**	**8**		**11**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**		**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		
404	30	1	Dang‘ara tumani "Qumqiyali" MFY dagi 31-son maktabni mukammal ta’mirlash (Mavjud 644 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)	644	24	8		11	1	1	1		1	1	1		2	1		1	1	1	1	1		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 790**		**17**	**2**	**24**	**1**	**2**		**1**	**3**	**3**	**2**		**5**	**3**		**3**	**3**		**3**	**2**	**3**	**180**
405	31	2	Buvayda tumani "Buvimozor" MFYdagi 36-son maktabni mukammal ta’mirlash	410	30	4		7					1	1			1	1		1	1		1	1	1	60
406	32	3	Rishton tumani "Pandigon" MFY dagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	536	30	4		8		1			1	1	1		2	1		1	1		1	1	1	60

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
407	33	4	Rishton tumani "Yangi bo‘jay" MFYdagi 4-son maktabini mukammal ta’mirlash	844	30	9	2	9	1	1		1	1	1	1		2	1		1	1		1		1	60
			Xorazm viloyati	**13 129**		**136**	**18**	**178**	**19**	**14**	**4**	**3**	**18**	**6**	**6**	**12**	**25**	**15**	**11**	**18**	**12**	**6**	**13**	**15**	**13**	**1200**
			Yangi qurilish	**420**		**6**		**7**		**1**		**1**	**1**			**1**	**2**	**1**		**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**60**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**420**		**6**		**7**		**1**		**1**	**1**			**1**	**2**	**1**		**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**60**
408	1	1	Hazorasp tumani "Qirtepa" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	420	30	6		7		1		1	1			1	2	1		1	1		1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**6 457**		**65**	**6**	**94**	**7**	**7**	**1**		**9**	**2**	**2**	**7**	**13**	**7**	**11**	**10**	**6**	**2**	**7**	**8**	**5**	**450**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 457**		**65**	**6**	**94**	**7**	**7**	**1**		**9**	**2**	**2**	**7**	**13**	**7**	**11**	**10**	**6**	**2**	**7**	**8**	**5**	**450**
409	2	1	Gurlan tumani "Sovunchi" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 280 o‘rinli binosi o‘rnida 330 o‘rinli uquv bino qurish)	330	30	5		4		1									1	1					1	60
410	3	2	Bog‘ot tumani "Bog‘zor"‘ MFYdagi 34-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	704	30	7	1	10	1				1			1	2	1	1	1	1		1	1	1	60
411	4	3	Urganch tumani "Arablar" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	210	30	4		3											1							
412	5	4	Hazorasp tumani "Juvarxos" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 90 o‘rinli binosi o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	3		7											1	1				1		
413	6	5	Hazorasp tumani "Yangibozor" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	4		6		1			1			1	1	1	1	1	1		1	1		
414	7	6	Xiva tumani "Pirnaxos" MFYdzgi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	305	30	3		4					1			1	1	1		1			1			
415	8	7	Shovot tumani “Bunyodkor" va "Yangiobod" MFYlardagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	1 514	30	17	3	20	3	1			1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
416	9	8	Shovot tumani "Qirg‘oqbo‘yi" MFYdagi 51-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30			8					1			1	1		1				1	1		
417	10	9	Shovot tumani "Asavey" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rinli binosi o‘rnida 140 o‘rin yangi bino qurish)	440	30	7		4		1			1			1	1		1	1				1		
418	11	10	Xonqa tumani "Shirin" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 624 o‘rin binosini)	624	30	5	1	8	1	1	1		1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
419	12	11	Qo‘shko‘pir tumani "Xonobod" MFYdagi 48-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 720 o‘rin binosi)	720	30	6	1	10	1	1			1	1	1		2	1	1	1	1				1	90
420	13	12	Tuproqqal’a tumani "Shayxlar" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	560	30	4		10	1	1			1			1	1	1	1	1	1		1	1		
			Mukammal ta’mir	**6 252**		**65**	**12**	**77**	**12**	**6**	**3**	**2**	**8**	**4**	**4**	**4**	**10**	**7**		**7**	**5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**690**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 252**		**65**	**12**	**77**	**12**	**6**	**3**	**2**	**8**	**4**	**4**	**4**	**10**	**7**		**7**	**5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**690**
421	14	1	Qo‘shko‘pir tumani "Durdona" MFYdagi 19-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6	1	7	1	1		1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	90
422	15	2	Urganch shahri "Mustaqillik" MFYdagi 8-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 200	30	12	2	17	2	1	1		1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	150
423	16	3	Xonqa tumani "Fidoyilar MFYdagi 39-son maktabni mukammal ta’mirlash	944	30	8	2	12	2	1	1		1	1	1		2	1		1			1	1	1	120
424	17	4	Xiva tumani "Otajan To‘ra" MFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	930	30	9	2	12	2	1			1	1	1		2	1		1	1		1	1	1	90

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
425	18	5	Urganch tumani "Hilol" MFYdagi 9-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	7	2	7	2	1			1			1		1		1				1		
426	19	6	Shovot tumani "Eshonqal’a" MFYdagi 17-son maktabni mukammal ta’mirlash	944	30	9	2	13	2	1	1	1	1			1		1		1	1	1	1	1	1	90
427	20	7	Shovot tumani "Idali qala" MFYdagi 31-son maktabni mukammal ta’mirlash	536	30	9	1	4					1			1	1	1							1	90
428	21	8	Yangibozor tumani "HamdO‘stlik" MFYdagi 16-son maktabni mukammal ta’mirlash	210	30	2		1	1				1			1	1			1			1			
429	22	9	Tuproqqal’a tumani "Tuproqqal’a maskani" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	240	30	3		4									1				1	1			1	60
			Toshkent shahri	**17 376**		**222**	**9**	**310**	**9**	**5**	**3**	**3**	**7**	**7**	**7**		**14**	**8**	**10**	**12**	**9**	**7**	**8**	**8**	**8**	**1140**
			Yangi qurilish	**1 980**		**30**	**2**	**36**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**300**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 980**		**30**	**2**	**36**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**300**
430	1	1	Bektemir tumani "Majnuntol" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	990	30	15	1	18	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
431	2	2	Mirzo Ulug‘bek tumani "Iqtidor" MFYdagi 344-son maktab binosini yangidan qurish	990	30	15	1	18	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
			Rekonstruksiya	**13 596**		**178**	**6**	**245**	**6**	**1**			**3**	**3**	**3**		**9**	**4**	**6**	**9**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**600**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**13 596**	**330**	**178**	**6**	**245**	**6**	**1**			**3**	**3**	**3**		**9**	**4**	**6**	**9**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**600**
432	2	1	Yashnobod tumani "Barkamol" MFYdagi 151-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	1 950	30	33	6	26	6				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
433	3	2	Mirzo Ulugbek tumani "Bo‘z" MFYdagi 225-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	9		13												1						
434	4	3	Mirzo Ulug‘bek tumani "Avayxon" MFYdagi 338-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rinli o‘quv bino qurish)	990	30	15		18												1						
435	5	4	Bektemir tumani "Xusayn Boyqaro" MFYdagi 290-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 750 o‘rin yangi bino qurish)	1 710	30	24		26					1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
436	6	5	Yunusobod tumani "Nurmakon" MFYdagi 250-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv biio qurish)	1 656	30	15		33					1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
437	7	6	Yunusobod tumani "Nurmakon" MFYdagi 260-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rinli o‘quv bino qurish)	660	30	10		12												1						
438	8	7	Sergeli tumani "Xalqobod" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rinli o‘quv bino qurish)	990	30	14		19												1						
439	9	8	Shayxontohur tumani "Katta oqtepa" MFYdagi 180-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	24		9												1						
440	10	9	Uchtepa tumani "Xo‘jaobod" MFYdagi 197-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 1200 o‘rin yangi bino qurish)	1 200	30			35									2		1		1					
441	11	10	Olmazor tumani "Qorasaroy" MFYdagi 159-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 800	30	22		33		1							2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
442	12	11	Yangi Hayot tumani "Yangidarxon" MFYdagi 334-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	12		21											1							
			Mukammal ta’mir	**1 800**		**14**	**1**	**29**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**		**3**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**240**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 800**		**14**	**1**	**29**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**		**3**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**240**
443	13	1	Yakkasaroy tumani "To‘qimachi" MFYdagi 26-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	700	30	6		9		1		1	1	1	1		2	1	1		1	1	1	1	1	120

Jami			444
T/r			14
T/r			2
Hududlar nomi va muassasa raqami			Yakkasaroy tumani "Bog'saroy" MFYdagi sobiq 72-son maktabni mukammal ta'mirlash
Quvvati			1 100
Xonadagi o'quvchilar o'rni			30
Umumta'lim sinflar	**1–4 sinf xonalari**		8
	1–4 sinf til o'rganish xonasi		1
	5–11 sinf xonalari		20
	5-11 sinf til o'rganish xonasi		1
	Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik xonasi		1
Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari	**Chizmachilik xonasi**		1
	Tasviriy san'at va rassomchilik xonasi		
	Fizika laboratoriya xonasi		1
	Kimyo laboratoriyasi xonasi		1
	Biologiya laboratoriyasi xonasi		1
	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi		
	"Informatika va axborot-texnologiyalari" xonasi		1
Ma'muriy-metodik xonalar	**Rahbar xonasi**		1
	Rahbar o'rinbosari xonasi		1
	O'qituvchilar xonasi		1
	Psixolog xonasi		1
	Logoped xonasi		
	Tibbiyot xonasi		1
	Kutubxona		1
Boshqalar	**Faollar zali**	**Soni**	1
		Quvvati	120

2026-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida jihozlanadigan ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning

MANZILLI DASTURI

T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari					Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar					
																					Faollar zali		Oshxona		Yotoqxona	
				Yuqori sinf (5-11) xonasi	Geografiya xonasi	Musiqa madaniyati xonasi	Matematika xonasi	Yuqori sinf (5-11) til o‘rganish xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Metall, yog‘och va gazlamaga ishlov berish o‘quv ustaxonasi	Gazlamaga ishlov berish o‘quv xonasi	Pazandachilik asoslari o‘quv xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Kutubxona	Metodik xona	Psixolog xonasi	Tibbiyot xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari	Soni	Quvvati	Soni	Quvvati	Soni	Quvvati
	Respublika bo‘yicha jami:	**3 769**		**117**	**13**	**9**	**17**	**37**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**29**	**10**	**1 668**	**10**	**1 788**	**5**	**1 200**
	Jizzax viloyati																									
1	Yangiobod tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	168	24	7	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	60	1	80		
	Qashqadaryo viloyati																									
2	Mirishkor tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
3	G'uzor tumanidagi 77-sonli umumta'lim maktabini kapital ta'mirlash orqali ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etish	624	24	14	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	200	1	200	1	250
	Namangan viloyati																									
4	Davlatobod tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
	Toshkent viloyati																									
5	Qibray tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
	Farg'ona viloyati																									
6	So'x tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
	Xorazm viloyati																									
7	Gurlan tuman 43-son umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish (ixtisoslashtirilgan maktab-internatiga moslashtirish)	624	24	14	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	200	1	200	1	250
8	Urganch tuman 45-son umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish (ixtisoslashtirilgan maktab-internatiga moslashtirish)	408	24	8	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	150	1	150	1	150
	Toshkent shahar																									
9	Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab-internatini qurish va jihozlash	600	24	14	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	300	1	300	1	300
10	Fan olimpiadalari markazi binolarini mukammal ta'mirlash	1		8										1	1	1	1	1	1	2	1	150	1	250	1	250

O‘zbekiston Respublikasi
Iqtisodiyot va moliya
vazirligi

2026 yil “ 7 ” may
06/38-40/913

O‘zbekiston Respublikasi
Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligi

2026 yil “ 7 ” may
528-xdfu

XDFU ___-nusxa

Qoraqalpog‘iston Respublikasi
Vazirlar Kengashi, viloyatlar va
Toshkent shahri hokimliklariga

Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi “Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 168-XDFU-sonli qarori asosan, yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta’mirlanadigan umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni o‘quv mebellari bilan jihozlash (qo‘shimcha jihozlash) yuzasidan xaridlarni amalga oshirish bo‘yicha buyurtmachi etib vazifasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi **“Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalariga** yuklatilgan.

Bunda, umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar hamda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini jihozlash uchun xarid qilinadigan mebel, jihozlarining ro‘yxati va miqdori Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan kelishilgan holda tasdiqlash belgilangan.

Shuningdek, ushbu qarorga asosan, umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar hamda maktabgacha ta’lim tashkilotlari bo‘yicha xarid qilinadigan mebel jihozlari Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriqlarga asosan amalga oshirish, xarid qilinadigan mebel jihozlarning qiymati buyurtmachilar tomonidan belgilangan tartibda ekspertizadan o‘tkazish vazifalari yuklatilgan.

Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan topshiriqlar ijrosini ta’minlash maqsadida 2026-yilda jihozlanadigan ta’lim muassasalarining tasdiqlangan manzilli dasturi 1-ilovaga, ta’lim muassasalari uchun xarid qilinadigan jihozlarning ro‘yxati va miqdori 2-ilovaga, dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra zarur bo‘lgan mablag‘lar miqdori 3-ilovaga muvofiq taqdim qilinmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib:

ta’lim muassasalari uchun zarur mebel jihozlarini xarid qilish jarayonlarini tasdiqlangan manzilli dasturga muvofiq amalga oshirish;

2026-yil 1-iyunga qadar xarid qilinadigan mebel va jihozlar bo‘yicha tegishli ekspertiza xulosalarini olish va yetkazib beruvchilarni aniqlash;

2026-2027-o‘quv yili boshlangunga qadar xarid qilingan jihozlarni foydalanishga topshirilgan ta’lim muassasalariga belgilangan muddatlarda yetkazib o‘rnatib berish yuzasidan tegishli choralar ko‘rishingizni so‘raymiz.

Bundan tashqari, ta’lim muassasalari uchun xarid qilingan va yetkazib berilgan jihozlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni har oyning 5-sanasiga qadar Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga taqdim qilib borishingizni so‘raymiz.

Ilova: __ varaqda.

Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari

_____ S. Sadullayev

Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri o‘rinbosari

_____ T. Komilov

Iqtisodiyot va moliya
vazirligi hamda Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 07.05.2026-yil
06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli qo‘shma xatiga
1-ilova

2026-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida jihozlanadigan umumta’lim maktablarning

MANZILLI DASTURI

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
			Respublika bo‘yicha jami:	**225 469**		**2657**	**170**	**3572**	**226**	**113**	**46**	**58**	**197**	**88**	**85**	**111**	**287**	**210**	**245**	**287**	**190**	**99**	**173**	**173**	**140**	**12960**
			Qoraqalpog‘iston Respublikasi	**10 406**		**122**	**9**	**168**	**6**	**3**	**1**	**1**	**13**	**2**	**2**	**9**	**15**	**9**	**16**	**16**	**12**	**7**	**11**	**10**	**7**	**450**
			Yangi qurilish	**660**		**6**		**10**		**1**			**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**	**90**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**660**		**6**		**10**		**1**			**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**	**90**
1	1	1	Ellikqal’a tumani "Yangi O‘zbekiston" massivi hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
			Rekonstruksiya	**7 874**		**97**	**6**	**131**	**2**	**2**	**1**	**1**	**7**			**6**	**9**	**5**	**14**	**12**	**9**	**4**	**7**	**6**	**3**	**180**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**472**		**8**		**10**									**1**	**1**	**3**	**1**						
2	2	1	To‘rtko‘l tumani "Tozabog‘yop" OFYdagi 25-son maktabni rekonstuksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli bino o‘rnida 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3											1							
3	3	2	Beruniy tumani "Qizilqal’a" OFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 160 urinli binoni mukammal ta’mirlash)	160	24	2		3									1	1		1						
4	4	3	Sho‘manay tumani "Birleshik" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish	96	24	2		2											1							
5	5	4	Beruniy tumani "Oltinsoy" MFYdagi 45-son maktabni rekonstruksiya qilish	96	24	2		2											1							
			30 o‘quvchi o‘rinli	**7 402**		**89**	**6**	**121**	**2**	**2**	**1**	**1**	**7**			**6**	**8**	**4**	**11**	**11**	**9**	**4**	**7**	**6**	**3**	**180**
6	6	5	Amudare tumani "Navoiy" MFYdagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	8		14											1	1	1		1	1		
7	7	6	Amudaryo tumani "Qumyop" MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli bino o‘rnida 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	5		7		1			1			1	1	1	1	1	1		1	1		
8	8	7	Amudaryo tumani "Daryo bo‘yi" MFYdagi 65-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	380	30	3		6		1			1				1	1	1	1	1	1	1			
9	9	8	Beruniy tumani "Biybazar‘ OFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	680		7	1	11	1				1			1	1		1	1			1			

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
10	10	9	Nukus shahar "Almazar" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	9	1	12												1						
11	11	10	Nukus tumani "Akmang‘it" OFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1			1			
12	12	11	Qonliko‘l tumani "Do‘stlik" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud binolar o‘rnida qo‘shimcha 600 o‘rinli yangi bino qurish)	600	30	6	1	6			1	1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	60
13	13	12	Qo‘ng‘irot tumani "Yelabad" OFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 330 o‘rinli bino o‘rnida 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330		4		5					1			1			1		1					
14	14	13	Qo‘ng‘irot tumani "Qangli" OFYdagi 33-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rin yangi bino qurish)	450	30	6		8											1	1	1	1		1		
15	15	14	Qo‘ng‘irot tumani "Qiyot" OFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1		1					
16	16	15	To‘rtko‘l tumani "Mashal" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4																		
17	17	16	To‘rtko‘l tumani "Nurli Ullibog‘" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		6									1		1							
18	18	17	To‘rtko‘l tumani "Kaltaminor" OFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	572	30	6	1	8	1				1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	60
19	19	18	Chimboy tumani "Tag‘jal" OFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli binosi o‘rnida 270 o‘rin yangi bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
20	20	19	Xo‘jayli tumani "Qirqinchi" MFYdagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	1 030	30	13	2	16					1			1	1		1	1	1	1		1	1	60
21	21	20	Ellikqal’a tumani "Guliston" OFYdagi 51-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1	1						
			Mukammal ta’mir	**1 872**		**19**	**3**	**27**	**4**				**5**	**1**	**1**	**3**	**5**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**180**
			16 o‘quvchi o‘rinli	**216**		**4**		**6**					**1**			**1**	**1**			**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
22	22	1	Kegeyli tumani "Jalpaq jap" OFYdagi 33-son maktabni mukammal ta’mirlash	216	16	4		6					1			1	1			1			1	1	1	60
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 656**		**15**	**3**	**21**	**4**				**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	**3**		**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**120**
23	23	2	Nukus shahar "Almazar" MFYdagi 22-son maktabni mukammal ta’mirlash	850	30	7	3	9	4				1	1	1		1			1	1	1			1	60
24	24	3	Qorao‘zak tumani "Qoybaq" OFYdagi 3-son maktabni mukammal ta’mirlash	320	30	3		5					1			1	1	1							1	60
25	25	4	Chimboy tumani "Taza jol" MFYdagi 13-son maktabni mukammal ta’mirlash	216	30	2		3					1			1	1	1			1	1	1	1		
26	26	5	Amudaryo tumnai "Besh ovul" MFYdagi 37-son maktabni mukammal ta’mirlash	270	30	3		4					1				1	1		1	1	1	1	1		
			Andijon viloyati	**20 017**		**237**	**28**	**260**	**34**	**17**	**6**	**7**	**28**	**9**	**9**	**19**	**37**	**15**	**23**	**25**	**15**	**13**	**18**	**13**	**15**	**1350**
			Yangi qurilish	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
27	1	1	Oltinko‘l tumani "Mustaqillik" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
			Rekonstruksiya	**18 107**		**213**	**23**	**235**	**28**	**14**	**6**	**6**	**24**	**8**	**8**	**16**	**33**	**11**	**22**	**21**	**13**	**12**	**15**	**10**	**11**	**1050**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**484**		**8**		**9**		**1**			**2**			**2**	**2**		**2**	**2**			**2**			
28	2	1	Ulug‘nor tumani "Guliston" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 264 o‘rinli o‘quv bino qurish)	264	20	4		5		1			1			1	1		1	1			1			
29	3	2	Jalaquduq tumani "Xasanqovoq" MFYdagi 25-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 220 o‘rin yangi bino qurish)	220	20	4		4					1			1	1		1	1			1			
			30 o‘quvchi o‘rinli	**17 623**		**205**	**23**	**226**	**28**	**13**	**6**	**6**	**22**	**8**	**8**	**14**	**31**	**11**	**20**	**19**	**13**	**12**	**13**	**10**	**11**	**1050**
30	4	3	Andijon shahar "Qayrag‘ochtagi" MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	6	1	8	1	1			1			1	1	1	1		1	1	1		1	60
31	5	4	Andijon shahar "Ittifoq" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 420 o‘rin binoni)	1 360	30	16	2	18	2	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
32	6	5	Andijon tumani "Poloson" MFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli binosi o‘rnida 480 o‘rinli o‘quv bino qurish) (Res.Shtab topshirig‘iga asosan mavjud binoning 1ta faollar zali va ma’muriy xonalar mukammal ta’mirlanadi)	480	30	10	2	1	1				1			1			1	1		1		1	1	60
33	7	6	Andijon tumani "Kuyganyor" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	4	1	6	1			1	1			1	1		1	1	1					
34	8	7	Asaka tumani "Arg‘in" MFYdagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 340 o‘rinli binosi o‘rnida 750 o‘rin yangi bino kurish)	930	30	11		13		1		1	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1		1	90
35	9	8	Asaka tumani "Qayrag‘och" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 750 o‘rinli o‘quv bino qurish)	750	30	6	1	11	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1					
36	10	9	Asaka tumani "Baxrin" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli binoni)	1 176	30	14	4	14	2	1		1	1	1	1		2	1	1		1	1		1	1	150
37	11	10	Buloqboshi tumani "Toshkechik" MFYdagi 5-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	540	30	11	1	2					1			1	2	1	1	1	1	1	1			
38	12	11	Baliqchi tumani "Oqtom" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	5		10		1			1			1	2	1	1	1	1	1	1		1	60
39	13	12	Jalaquduq tumani "Ibrat" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	645	30	7		9	2				1			1	2		1	1	1	1	1	1	1	60
40	14	13	Izboskan tumani "Istiqlol" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 840 o‘rin yangi bino qurish)	1 800	30	23	1	27	2	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
41	15	14	Izboskan tumani "Yuqori Chuvama" MFYdagi 29-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 720 o‘rinli o‘quv bino qurish)	720	30	6	1	11	1	1	1		1			1	1			1						
42	16	15	Oltinko‘l tumani “Markaz" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rinli o‘quv bino qurish)	990	30	13	2	10	2	1			1	1	1		2		1	1						
43	17	16	Oltinko‘l tumani "Saroy-2" MFYdagi 3-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		4					1			1	1		1				1			
44	18	17	Oltinko‘l tumani "Ko‘tarmachek" MFYdagi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rinli binosi o‘rnida 420 o‘rin yangi bino qurish)	720	30	7		10		1	1		1	1	1		2	1	1	1			1	1		

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
45	19	18	Paxtaobod tumani "Qashqar" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rin yangi bino qurish)	1 074	30	12	1	14	3	1	1		1			1	2	1	1	1		1	1	1	1	120
46	20	19	Paxtaobod tumani "Guzar" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30	8		12	2	1	1		1			1	1		1	1				1		
47	21	20	Shahrixon tumani "Qoziqo‘rg‘on" MFYdagi 58-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 720 o‘rinli o‘quv bino qurish)	720	30	8	2	8	2			1	1			1	1			1						
48	22	21	***Shahrixon tumani "Qorabo‘yin" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	864	30	10	2	12	2				1			1	1	1	1	1	1	1	1		1	90
49	23	22	Shahrixon tumani "Beshmahalla" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli binosi o‘rnida 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30	4		3	1				1			1	1		1	1	1					
50	24	23	Qo‘rg‘ontepa tumani "Mustaqillikning 15 yilligi" MFY 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rin yangi bino qurish)	1 224	30	15	2	16	3	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
51	25	24	Xo‘jaobod tumani "Shahrixonsoy" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	5		7					1			1	1		1	1			1	1		
			Mukammal ta’mir	**1 580**		**20**	**4**	**20**	**5**	**3**			**3**	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**		**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**240**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**420**		**7**	**1**	**9**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**		**1**	**1**		**1**				**1**	**1**	**60**
52	26	1	Xo‘jaobod tumani "Orday" MFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	24	7	1	9	1	1			1	1	1		1	1		1				1	1	60
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 160**		**13**	**3**	**11**	**4**	**2**			**2**			**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**180**
53	27	2	Qo‘rg‘ontepa tumani "Guliston" MFYdagi 2-son maktabni mukammal ta’mirlash	740	30	8	3	6	4	1			1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	120
54	28	3	Marhamat tumani "Qushchi" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	30	5		5		1			1			1	1	1		1	1		1		1	60
			Buxoro viloyati	**9 972**		**161**	**7**	**143**	**9**	**4**	**1**	**2**	**5**	**2**	**2**	**3**	**10**	**15**	**19**	**14**	**14**	**7**	**11**	**5**	**5**	**570**
			Yangi qurilish	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**330**		**4**	**1**	**5**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
55	1	1	Romitan tumani "Poyjo‘y" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**8 466**		**145**	**4**	**121**	**6**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**7**	**13**	**18**	**12**	**13**	**6**	**9**	**3**	**3**	**360**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**600**		**11**		**14**										**2**	**2**	**1**	**1**		**1**			
56	2	1	Shofirkon tumani "Kotiyon" MFYdagi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	24	5		5												1			1			
57	3	2	Buxoro tumani "Ko‘chko‘mar" MFYdagi 42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rin yangi bino qurish)	240	24	4		6										1	1		1					
58	4	3	Qorako‘l tumani "Yangikala" MFYdagi 49-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rin bino o‘rnida 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3										1	1							
			30 o‘quvchi o‘rinli	**7 866**		**134**	**4**	**107**	**6**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**7**	**11**	**16**	**11**	**12**	**6**	**8**	**3**	**3**	**360**
59	5	4	Vobkent tumani "Kulolchi" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (Do‘stlik mahallasida qurilayotgan uy-joy massivi aholisi uchun qo‘shimcha 660 o‘rin bino qurish)	660	30	9		12									1	1	1		1	1	1			
60	6	5	Kogon shahar "Bobur" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 450 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	21											1	1	1	1	1	1	1			

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
61	7	6	Buxoro tumani "Xonobod" MFYdagi 25-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	7		4											1		1					
62	8	7	Buxoro tumani "Dexcha” MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	6		6											1		1					
63	9	8	Peshku tumani "Kuyevxo‘ja" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 150 o‘rinli binosi o‘rnida 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
64	10	9	G‘ijduvon tumani "Soktari"‘ MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	540	30	18												1	1	1	1	1	1			
65	11	10	G‘ijduvon tumani "Qarabog‘" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6	1	5	1								1	1	1		1					
66	12	11	G‘ijduvon tumani "Zarangari" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 540 o‘rinli binosi o‘rnida 870 o‘rin yangi bino qurish)	870	30	16		13										1	1	1	1		1		1	120
67	13	12	Qorako‘l tumani "Yangi turmush" MFYdagi 24-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rinli bino qurish)	660	30	8		10		1			1			1	1	1		1	1	1	1	1		
68	14	13	Qorako‘l tumani "Qoraqulonchi" MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	4		2										1	1	1						
69	15	14	Qorako‘l tumani "Chekirchi" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	2		4										1	1	1						
70	16	15	Kogon tumani "Mustaqillik" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30			6											1	1						
71	17	16	Shofirkon tumani "A.Navoiy" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	7													1							
72	18	17	Shofirkon tumani "Bog‘iafzal" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 300 o‘rin bino o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30			9	1									1	1	1	1					
73	19	18	Jondor tumani "Bahoriston" MFYdagi 28-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 130 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	6													1	1	1		1			
74	20	19	Jondor tumani "Istiqlol" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino Qurish)	240	30	4		4																		
75	21	20	Jondor tumani "Navgadi" MFYdagi 50-son maktabni rekonstruksiya qilish (350 o‘rinli yotoqxona binosini 480 o‘rinli o‘quv binoga moslashtirish)	480	30	4	2	10	2	1	1	1	1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
76	22	21	Qorako‘l tumani "Tayqir" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 540 o‘rin yangi bino qurish)	1 176	30	13	1	18	2	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	120
			Mukammal ta’mir	**1 176**		**12**	**2**	**17**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**		**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 176**		**12**	**2**	**17**	**2**	**1**			**1**	**1**	**1**		**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
77	23	1	Buxoro shahar "Gulshan" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 176	30	12	2	17	2	1			1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	150
			Jizzax viloyati	**8 280**		**102**	**3**	**125**	**9**		**2**		**13**	**2**	**2**	**12**	**17**	**16**	**9**	**15**	**10**	**3**	**14**	**8**	**4**	**360**
			Rekonstruksiya	**6 650**		**84**	**2**	**103**	**5**		**1**		**9**	**1**	**1**	**9**	**12**	**12**	**9**	**13**	**8**	**2**	**10**	**6**	**2**	**210**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**160**		**4**		**4**											**1**	**1**						
78	1	1	Zomin tumani "Duoba" QFYdagi 8-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 80 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	20	4		4											1	1						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 490**		**80**	**2**	**99**	**5**		**1**		**9**	**1**	**1**	**9**	**12**	**12**	**8**	**12**	**8**	**2**	**10**	**6**	**2**	**210**
79	2	2	G‘allaorol tumani "Mulkush" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	4		2										1		1						
80	3	3	G‘allaorol tumani "Moltob" MFYdagi 81-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 150 o‘rinli o‘quv bino qurish)	312	30	3		4					1			1	2	1	1	1	1		1	1	1	60
81	4	4	Baxmal tumani "Oyqor" QFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	276	30	3		3					1			1	1	1	1	1			1	1		
82	5	5	Baxmal tumani "Muzbuloq" MFYdagi 62-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	256	30	3		3					1			1	1	1		1			1			
83	6	6	Jizzax shahar “Toshloq” MFYdagi 6-son maktabni rekokstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rin yangi bino qurish)	1 956	30	24	2	32	2				1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	150
84	7	7	G‘allaorol tumani "Moltop" QFYdagi 62-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	4		5	1				1			1	1	1		1			1			
85	8	8	Baxmal tumani "Novqa" QFYdagi 8-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	3		5					1			1	1	1	1	1	1		1	1		
86	9	9	Sh.Rashidov tumani "Yaxtanlik" MFYdagi 6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rin yangi bino qurish)	1 040	30	13		15	2				1			1	2	1	1	1	1		1	1		
87	10	10	Forish tumani "M.Orolov" MFYdagi 71-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	80	30	1		2										1						1		
88	11	11	Sh.Rashidov tumani "Xavastlik" MFYdagi 11-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rin yangi bino qurish)	180	30	3		3												1						
89	12	12	Paxtakor tumani "Oqbuloq" QFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	2		4								1	1	1			1					
90	13	13	Zomin tumani "G‘.G‘ulom" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)	540	30	9		9											1	1	1	1	1			
91	14	14	Zomin tumani "Gulshan" QFYdagi 26-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	4		5			1		1			1	1	1	1	1	1		1			
92	15	15	Mirzacho‘l tumani "Mustaqillik" MFYdagi 20-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	380	30	4		7					1			1		1	1	1	1	1	1			
			Mukammal ta’mir	**1 630**		**18**	**1**	**22**	**4**		**1**		**4**	**1**	**1**	**3**	**5**	**4**		**2**	**2**	**1**	**4**	**2**	**2**	**150**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**779**		**10**		**11**	**3**				**2**			**2**	**3**	**2**		**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**60**
93	16	1	G‘allaorol tumani “Guliston" MFYdagi 57-son maktabni mukammal ta’mirlash	464	24	6		6	2				1			1	2	1		1	1	1	1	1	1	60
94	17	2	G‘allaorol tumani "Korizquduq" QFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	315	24	4		5	1				1			1	1	1					1			
			30 o‘quvchi o‘rinli	**851**		**8**	**1**	**11**	**1**		**1**		**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**		**1**	**1**		**2**	**1**	**1**	**90**
95	18	3	G‘allaorol tumani "Sarbozor MFYdagi 26-son maktabni mukammal ta’mirlash	536	30	5	1	7	1		1		1			1	1	1		1			1	1	1	90
96	19	4	Baxmal tumani "Saroy" MFYdagi 30-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	315	30	3		4					1	1	1		1	1			1		1			
			Qashqadaryo viloyati	**26 265**		**297**	**18**	**430**	**24**	**10**	**5**	**11**	**18**	**9**	**8**	**10**	**36**	**33**	**29**	**36**	**19**	**14**	**21**	**31**	**19**	**1680**
			Yangi qurilish	**1 650**		**18**	**3**	**25**	**3**	**1**		**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**			**4**	**4**	**4**	**270**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 650**	**120**	**18**	**3**	**25**	**3**	**1**		**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**			**4**	**4**	**4**	**270**
97	1	1	Shahrisabz shahar “Choshtepa” MFY hududida yangi maktab qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
98	2	2	Muborak tumani "Bo‘ston" MFY "Sayid" qishlog‘i hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
99	3	3	Mirishkor tumani "Istiqlol" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
100	4	4	Shaxrisabz tumani "Xazara" MFYdagi "Yuqori Xazara" qishlog‘ida hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**18 395**		**225**	**6**	**331**	**10**	**5**	**2**	**3**	**7**	**3**	**3**	**4**	**23**	**21**	**24**	**24**	**12**	**10**	**9**	**19**	**8**	**780**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**500**		**9**		**15**									**1**	**2**	**2**	**1**				**1**	**1**	**60**
101	5	1	Dehqonobod tumani "Chilgaz" MFYdagi 90-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin binoni moslashtirish)	180	20	3		5									1	1	1	1				1	1	60
102	6	2	Nishon tumani "Ko‘ksoy" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	20	3		5																		
103	7	3	G‘uzor tumanidagi 62-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 160 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash, 12x24 sport zal qurish)	160	20	3		5										1	1							
			24 o‘quvchi o‘rinli	**772**		**13**		**18**										**1**	**2**							
104	8	4	Dehqonobod tumani "Oqrabot" MFYdagi 7-son maktab filial binosini rekonstruksiya qilish (mavjud 60 o‘rin bino o‘rnida 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	24	2		2											1							
105	9	5	Ko‘kdala tumani "Bunyodkor" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	24	3		3																		
106	10	6	Dehqonobod tumani "Oqtosh" MFYda 42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino kurish)	120	24	2		3																		
107	11	7	Shahrisabz tumani "Sayyod" MFYdagi 65-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli binosi o‘rnida 96 o‘rin yangi bino qurish hamda 180 o‘irnli binoni mukammal ta’mirlash)	276	24	4		7										1	1							
108	12	8	Yakkabog‘ tumani "O‘rta" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3																		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**17 123**		**203**	**6**	**298**	**10**	**5**	**2**	**3**	**7**	**3**	**3**	**4**	**22**	**18**	**20**	**23**	**12**	**10**	**9**	**18**	**7**	**720**
109	13	9	Qarshi shahar "Nuriston" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	1 537	30	15	2	24	2	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	120
110	14	10	Qamashi tumani "Sohibkor " MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	5		7										1	1	1						
111	15	11	Shahrisabz shahar "Ma’rifat" MFYdagi 6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	5		8		1										1				1		
112	16	12	Guzor tumani "Chaqar" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
113	17	13	G‘uzor tumani “Chugurtma” MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (240 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 220 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)	460	30	6		7		1							1	1	1	1	1	1	1	1		
114	18	14	G‘uzor tumani "Bo‘ston" MFYdagi 79-son maktabni rekonstruksiya qilish	330	30	4		7										1	1	1		1				
115	19	15	Dehqonobod tumani "Yangi O‘zbekiston" MFYdagi 97-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1		1				
116	20	16	Dehqonobod tumani "Kaltaminor" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	240	30	3		5												1						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
117	21	17	Kasbi tumani "Maymanoq" MFYdagi 4-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		7										1	1							
118	22	18	Kasbi tumani "Paxtakor" MFYdagi 44-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1						
119	23	19	Kasbi tumani "Mushqoqi" MFYdagi 53-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin bino o‘rnida 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		7										1	1							
120	24	20	Kitob tumani "Soxibkor" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino kurish)	420	30	5		8									1			1				1		
121	25	21	Kitob tumani "Makrid" MFYdagi 75-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
122	26	22	Kitob tumani "Qo‘shdaryo" MFYdagi 82-son maktabni rekonstruksiya qilish	720	30	9		13									2	1	1	1					1	120
123	27	23	Yakkabog‘ tumani "Madaniyat" qishlog‘idagi 51-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4		5											1	1						
124	28	24	Koson tumani "Gala" MFYdagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	30	2		2																		
125	29	25	Koson tumani "Arabxona" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	810	30	9		14				1	1			1	1	1		1				1	1	90
126	30	26	Koson tumani "Nartibaland" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)	540	30	5		6	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	90
127	31	27	Qoson tumani "Darcha" MFYdagi 64-son maktabini rekonstruksiya qilish	330	30	4		7												1	1	1				
128	32	28	Ko‘kdala tumani "Soybo‘yi" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	372	30	5		7										1	1		1		1	1		
129	33	29	Ko‘kdala tumani "Suvlik" MFYdagi 77-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	5		8									1			1				1		
130	34	30	Ko‘kdala tumani "Ko‘kdala" MFYdagi 98-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1		1			1		
131	35	31	Ko‘kdala tumani “To‘qmor” MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish	330	30	4		6									1		1	1		1				
132	36	32	Qamashi tumani “Ko‘kbuloq" MFYdagi 57-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	460	30	7		8										1		1						
133	37	33	Qamashi tumani "Mayda" MFYdagi 69-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1		1			1		
134	38	34	Qarshi tumani "Xoniyon" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)	780	30	11		14									1		1	1	1	1				
135	39	35	Nishon tumani "Shirinobod" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	1 044	30	10	2	17	3				1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	90
136	40	36	Chiroqchi tumani "Chiroqchi" MFYdagi 3-son maktabni rekonstruksiya qilish 620 o‘rinli yangi bino qurish	620	30	7		11	1								2	1	1	1	1	1	1	1		
137	41	37	Chiroqchi tumani "Istiqlol" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	425	30	4		8					1			1		1						1		
138	42	38	Chiroqchi tumani “Dursun" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	4		7																		
139	43	39	Chiroqchi tumani "Bog‘ishamol" MFYdagi 124-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	550	30	7		9		1							1	1								

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
140	44	40	Chiroqchi tumani "Bo‘ronjuz" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 150 o‘rinli o‘quv bino qurish)	570	30	5	1	11	1								1	1		1	1	1	1	1	1	90
141	45	41	Shahrisabz tumani "Qutchi" MFYdagi 38-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 220 o‘rinli binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	8		12		1							1				1		1	1		
142	46	42	Shahrisabz tumani “Qumqishloq” MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 540 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)	720	30	7	1	10	1				1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	120
143	47	43	Yakkabog‘ tumani “Shar-sharbog‘ot” MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rin yangi bino qurish)	675	30	8		10	1				1			1	1	1	1	1		1	1	1		
144	48	44	Yakkabog‘ tumani "Tatar" MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1					1		
145	49	45	Yakkabog‘ tumani "Tatar" MFYdagi 78-son maktabni rekonstruksiya qilish (12x24 sport zal va 120uk.urinli ukuv bino kurish)	120	30	2		2																		
			Mukammal ta’mir	**6 220**		**54**	**9**	**74**	**11**	**4**	**3**	**5**	**7**	**5**	**4**	**3**	**9**	**8**		**8**	**7**	**4**	**8**	**8**	**7**	**630**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 220**		**54**	**9**	**74**	**11**	**4**	**3**	**5**	**7**	**5**	**4**	**3**	**9**	**8**		**8**	**7**	**4**	**8**	**8**	**7**	**630**
146	50	1	Kasbi tumani "Qatag‘onon" MFYdagi 28-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6		9	1			1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
147	51	2	Mirishkor tumani Navbahor" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	620	30	4	1	7	1	1	1	1	1	1		1	2	1		1	1	1	1	1	1	90
148	52	3	Muborak tumani "Sariq" MFYdagi 21-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6	1	8	1			1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
149	53	4	Qamashi tumani "Zafar" MFYdagi 7-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 086	30	10	2	12	2		1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	90
150	54	5	G‘uzor tumani "Mehnatobod" MFY 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	740	30	7	1	10	1	1			1			1	2	1		1	1		1	1	1	90
151	55	6	G‘uzor tumani "Jonbuloq" MFYdagi 30-son maktabni mukammal ta’mirlash	320	30	3		5					1			1	1	1		1		1	1	1		
152	56	7	Shahrisabz shahar "Kulollik" MFYdagi 4-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 036	30	10	2	13	2	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
153	57	8	Qamashi tumani "Obod" mahallasidagi 63-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 170	30	8	2	10	3	1								1		1	1	1	1	1	1	90
			Navoiy viloyati	**6 588**		**63**	**6**	**108**	**7**	**7**	**4**	**4**	**9**	**5**	**5**	**4**	**13**	**7**	**4**	**11**	**7**	**4**	**8**	**7**	**6**	**750**
			Rekonstruksiya	**4 458**		**45**	**4**	**84**	**4**	**3**	**3**	**2**	**5**	**3**	**3**	**2**	**6**	**3**	**4**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**2**	**270**
			12 o‘quvchi o‘rinli	**132**		**4**		**5**					**1**			**1**				**1**						
154	1	1	Tomdi tumani "Ayaqquduq" OFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 132 o‘rin yangi bino qurish)	132	12	4		5					1			1				1						
			16 o‘quvchi o‘rinli	**192**		**4**		**5**					**1**			**1**				**2**						
155	2	2	Xatirchi tumani "Madaniyat" MFYdagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 96 o‘rinli bino o‘rnida 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	16			3					1			1				1						
156	3	3	Konimex tumani “Boymurot” OFYdagi 25-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rii bino o‘rnida 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	16	4		2												1						
			20 o‘quvchi o‘rinli	**360**				**16**			**1**						**1**		**1**				**1**			

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
157	4	4	Xatirchi tumani "Yangirabod" MFYdagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	240	20			10			1						1		1				1			
158	5	5	Konimex tumani "Baymurat" OFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish	120	20			6																		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**3774**		**37**	**4**	**58**	**4**	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**		**5**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**270**
159	6	6	Zarafshon shahri "A.Navoiy" MFYdagi 1-son maktabii rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	870	30	4		16		1		1	1	1	1		3	1		1		1				
160	7	7	Navbahor tumani "Ko‘hron" MFYdagi 1-son rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rin yangi bino qurish)	1 320	30	15	2	18	2	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
161	8	8	Xatirchi tumani "Farovon" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 284	30	12	2	20	2	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	120
162	9	9	Xatirchi tumani "Uchqora" MFYdagi 77-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
163	10	10	Karmana tumani "Allon" MFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (slort zal qurish)	12x24	30																					
164	11	11	Zarafshon shahri "Yangi Zarafshon" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	6		4											1	1	1		1	1		
			Mukammal ta’mir	**2 130**		**18**	**2**	**24**	**3**	**4**	**1**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**7**	**4**		**4**	**4**	**1**	**4**	**4**	**4**	**480**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**2 130**		**18**	**2**	**24**	**3**	**4**	**1**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**7**	**4**		**4**	**4**	**1**	**4**	**4**	**4**	**480**
165	12	1	Karmana tumani "Ziyokor" MFYdagi 15-son maktabni mukzmmal ta’mirlash	620	30	5	1	7	1	1		1	1	1	1		2	1		1	1		1	1	1	120
166	13	2	Qiziltepa tumani "Yashnaobod" MFydagi 37-son maktabni mukammal ta’mirlash	664	30	5	1	7	2	1	1		1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	120
167	14	3	Qiziltepa tumani "Demas" MFYdagi 33-son maktabni mukammal ta’mirlash	422	30	4		5		1			1			1	2	1		1	1		1	1	1	120
168	15	4	Xatirchi tumani"Kattasoy" MFYdagi 57-son maktabni mukammal ta’mirlash	424	30	4		5		1		1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	120
			Namangan viloyati	**17 471**		**190**	**13**	**282**	**29**	**5**	**5**	**4**	**13**	**8**	**8**	**6**	**17**	**12**	**14**	**20**	**10**	**6**	**9**	**10**	**7**	**630**
			Rekonstruksiya	**14 867**		**170**	**9**	**244**	**22**	**4**	**4**	**3**	**10**	**6**	**6**	**5**	**13**	**8**	**14**	**16**	**8**	**5**	**6**	**7**	**4**	**390**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**440**	**40**	**7**	**2**	**11**					**1**			**1**			**2**	**2**	**1**		**1**			
169	1	1	Yangiqo‘rg‘on tumani "Nov" MFYdagi 56-son maktabni rekonstruksiya qilish (sport zal qurish)	80	20	2		2											1	1	1					
170	2	2	Yangiqo‘rg‘on tumani "Nov" MFYdagi 48 son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	20	5	2	9					1			1			1	1			1			
			30 o‘quvchi o‘rinli	**14 427**		**163**	**7**	**233**	**22**	**4**	**4**	**3**	**9**	**6**	**6**	**4**	**13**	**8**	**12**	**14**	**7**	**5**	**5**	**7**	**4**	**390**
171	3	3	Namangan shahar "G‘uncha" MFYdagi 85-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30			16											1	1	1					
172	4	4	Namangan shahar "Barkamol avlod" MFYdagi 88-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rinli o‘quv bino qurish)	570	30	12		7												1	1					
173	5	5	Yangi Namangan tumani "Mingterak" MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 630 o‘rin yangi bino qurish)	630	30			21											1	1						
174	6	6	Davlatobod tumani "Porloq" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 960 o‘rin yangi bino qurish)	1 890	30	27	2	24	2	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1			1	1	120

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
175	7	7	Davlatobod tumani "Quyi rovuston" MFYdagi 79-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 960 o‘rin yangi bino qurish)	1 470	30	19	2	23	2	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	90
176	8	8	Davlatobod tumani "Orzu" MFYdagi 84-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30	12		12	2					1	1					1						
177	9	9	Namangan tumani "Eshobod" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	12		19	1								1		1	1	1					
178	10	10	Norin tumani "Mustaqillikning 20 yilligi" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rin yangi bino qurish)	420	30	4		6					1	1	1		1		1	1				1		
179	11	11	Norin tumani "Marg‘izor" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rinli binosi o‘rnida 510 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	14		14	2				1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
180	12	12	Pop tumani "Navro‘z" MFYdagi 54-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 60 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30			6											1				1			
181	13	13	Mingbuloq tuman "Qirqchek" MFYdagi 45-son maktabni rekonstruksiya qilish	330	30	3		4			1		1			1	1	1				1				
182	14	14	To‘raqo‘rg‘on tumani "Shoxidon" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rin yangi bino qurish)	360	30	6		6																		
183	15	15	Uychi tumani "Yangichek" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30	11		10	2				1	1	1		1	1		1				1		
184	16	16	Uychi tumani "Churtuk" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rin bino o‘rnida 720 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 555	30	13	2	22	5				1			1	2		1	1	1	1	1			
185	17	17	Chortoq tumani “Chorsu” MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rin yangi bino qurish)	720	30	6	1	9	2	1	1		1	1	1		1	1	1	1				1	1	90
186	18	18	Chortoq tumani "Xazratishox" MFYdagi 30- son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	662	30	8		5	2	1		1	1	1	1		2					1		1		
187	19	19	Uchqo‘rg‘on tumani "Yashik" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	420	30	10		4											1							
188	20	20	Chust tuman "Baymoq" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish	600	30	6		9	2				1			1	1	1	1	1			1		1	90
189	21	21	Chust tumani "Toshqo‘rg‘on" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30			9										1		1						
190	22	22	Chust tumani “Yangichak" MFYdagi 60-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30			7																		
			Mukammal ta’mir	**2 604**		**20**	**4**	**38**	**7**	**1**	**1**	**1**	**3**	**2**	**2**	**1**	**4**	**4**		**4**	**2**	**1**	**3**	**3**	**3**	**240**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**624**		**8**	**2**	**12**	**3**		**1**		**1**	**1**	**1**		**1**	**1**		**1**	**1**			**1**		
191	23	1	Kosonsoy tumani "Soycha" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	20	8	2	12	3		1		1	1	1		1	1		1	1			1		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 980**		**12**	**2**	**26**	**4**	**1**		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**		**3**	**1**	**1**	**3**	**2**	**3**	**240**
192	24	2	Chortoq tumani "Iftixor" MFYdagi 45-son maktabni mukammal ta’mirlash	510	30			5										1		1	1	1	1	1	1	90
193	25	3	Norin tumani "Sho‘rariq" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish	510	30	4	1	6	2	1			1			1	1	1		1			1	1	1	90

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
194	26	4	Kosonsoy tumani "Soy bo‘yi" MFYdagi 28-son maktabni mukammal ta’mirlash	960	30	8	1	15	2			1	1	1	1		2	1		1			1		1	60
			Samarqand viloyati	**33 535**		**425**	**23**	**549**	**24**	**14**	**5**	**4**	**16**	**12**	**11**	**6**	**30**	**18**	**54**	**32**	**29**	**15**	**17**	**19**	**17**	**1560**
			Yangi qurilish	**2 970**		**33**	**1**	**43**	**4**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**		**4**	**3**	**7**	**4**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**330**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**2 970**	**90**	**33**	**1**	**43**	**4**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**		**4**	**3**	**7**	**4**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**330**
195	1	1	Urgut tumanidagi "Yangi O‘zbekiston" massiviga yangi maktab qurish	1 650	30	21	1	23	4	1	1	1	1	1	1		2	1	3	2	1	1	1	1	1	150
196	2	2	Urgut tumani "Binokor" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
197	3	3	Urgut tumani "Chorraha" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
			Rekonstruksiya	**23 165**		**322**	**6**	**405**	**8**	**5**	**1**	**2**	**6**	**3**	**3**	**4**	**17**	**6**	**44**	**18**	**21**	**9**	**8**	**9**	**6**	**510**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**500**		**8**		**12**																		
198	4	1	Urgut tumani "Ukrach" MFYdagi 147-son maktabni rekonstruksiya qilish (100 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	100	20	2		3																		
199	5	2	Urgut tumani "Choshtepa" MFY dagi 67-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	150	20	2		3																		
200	6	3	Urgut tumani "Beshkala" MFY dagi 155-son maktabni rekonstruksiya qilish (150 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	150	20	2		3																		
201	7	4	Urgut tumani "Quyiqishloq" MFYdagi 146-son maktabni rekonstruksiya qilish (100 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	100	20	2		3																		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**956**	**168**	**20**		**21**											**1**	**1**	**1**					
202	8	5	Qo‘shrabot tumani "Qarotosh" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 140 o‘rinli o‘quv bino qurish)	140	24	3		3																		
203	9	6	Pastdarg‘om tumani "Bog‘ishamol" MFYdagi 90-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 o‘rin bino o‘rnida 140 o‘rinli o‘quv bino qurish)	140	24	3		3																		
204	10	7	Pastdarg‘om tumani "Qoqsoy" MFYdagi 71-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 100 o‘rinli o‘quv bino qurish)	100	24	2		2																		
205	11	8	Payariq tumani "Javshar ota" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	24	4		4											1							
206	12	9	Payariq tumani "Birlashuv" MFYdagi 54-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	24	2		2																		
207	13	10	Toyloq tumani "Birlik" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 150 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	24	4		4												1	1					
208	14	11	Urgut tumani "To‘rtko‘l" MFYdagi 137-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3																		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**21 709**		**294**	**6**	**372**	**8**	**5**	**1**	**2**	**6**	**3**	**3**	**4**	**17**	**6**	**43**	**17**	**20**	**9**	**8**	**9**	**6**	**510**
209	15	12	Samarqand shahar "Alisher Navoiy" MFYdagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		7									1									
210	16	13	Samarqand shahri "Xo‘ja soat" MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	13		19									1		1	1	1			1		
211	17	14	Samarqand shahri "Bog‘imaydon" MFYdagi 60-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		7									1		1	1	1	1				

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
212	18	15	***Samarqand shahri "Vatanparvar" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 720 o‘rin yangi bino qurish)	1 290	30	15	2	18	2	1			1			1	2	1	1	1	1		1	1	1	90
213	19	16	Bulung‘ur tumani "Mingtepa" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli bino o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		5									1		1							
214	20	17	Jomboy tumani "Sariqipchoq" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
215	21	18	Jomboy tumani "Naymantepa" MFYdagi 34-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6											1							
216	22	19	Jomboy tumani "Sherqo‘rg‘on" MFYdagi 54-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		8											1		1	1				
217	23	20	Jomboy tumani "Nayman" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 320 o‘rinli binosi o‘rnida 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30	5		6											1	1	1					
218	24	21	Jomboy tumani "Shirinkent" MFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	650	30	8	1	9	1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60
219	25	22	Jomboy tumani "Qormo‘yin" MFYdagi 48-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
220	26	23	Ishtixon tumani "Yugontepa" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6											1							
221	27	24	Ishtixon tumani "Boytubi" MFYdagi 34-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
222	28	25	Kattaqo‘rg‘on tumani "Moybuloq" MFYdagi 107-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
223	29	26	Qo‘shrabot tumani "Qiyqim" MFYdagi 13-maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	220	30	3		4											1							
224	30	27	Nurobod tumani "Mehnatkash" MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
225	31	28	Nurobod tumani "Ag‘ron" MFYdagi 49-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 96 o‘rin bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
226	32	29	Nurobod tumani "Sazag‘on" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
227	33	30	Kattaqo‘rg‘on shahar "A.Temur" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	13		19									1		1	1	1			1		
228	34	31	Oqdaryo tumani "Avazali" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							
229	35	32	Oqdaryo tumani"Paxtobod" MFYdagi 48-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
230	36	33	Oqdaryo tumani "Arpariq" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
231	37	34	Okdaryo tumani “Uzunqishloq" MFYdagi 16-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 400 o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash 12x24 sport zal qurish)	400	30	4		5		1			1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
232	38	35	Pastdarg‘om tumani "Esaboy" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
233	39	36	Pastdarg‘om tumani "Balxiyon" MFYdagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6											1					1		
234	40	37	Pastdarg‘om tumani "Kushkuduk" MFYdagi 83-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	3		6											1							
235	41	38	Pastdarg‘om tumani “Shombulok" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	6		6											1		1	1	1			
236	42	39	Payariq tumani "Turkibola" MFYdagi 67-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							
237	43	40	Payariq tumani "Ilg‘or" MFYdagi 75-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘qua bino qurish)	240	30	4		4											1							
238	44	41	Paxtachi tumani Paxtachi tumanidagi 29-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 90 o‘rin bino o‘rnida 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4											1							
239	45	42	Narpay tumani "No‘g‘ay" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rin yangi bino qurish)	770	30	8	1	11	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	120
240	46	43	Samarqand tumani "Jo‘yisoy" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	6	1	9	1	1		1	1			1	1			1						
241	47	44	Samarqand tumani "Xaymar" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		7									1		1		1	1	1			
242	48	45	Samarqand tumani "Qorasuv" MFYdagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	8		8											1		1	1				
243	49	46	Toyloq tumani "Eski Juma" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4		5											1							
244	50	47	Toyloq tumani "Fayziobod" MFYdagi 42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
245	51	48	***Toyloq tumani "Xo‘jayuz" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	627	30	6	1	8	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	90
246	52	49	Toyloq tumani "Nurafshon" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	1 024	30	10		16	2					1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	90
247	53	50	Urgut tumani "Bekrabot" MFYdagi 110-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 168 o‘rinli o‘quv bino qurish)	168	30	3		3													1					
248	54	51	Urgut tumani "Yetti uylik" MFY dagi 8-son maktabni rekonstruksiya qilish (540 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	480	30	6		8		1		1								1						
249	55	52	Urgut tumani "Vagashti" MFY dagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (330 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
250	56	53	Urgut tumani "Uramas" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (420 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
251	57	54	Urgut tumani "G‘ijduvon" MFY dagi 38-son maktabni rekonstruksiya qilish (150 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	180	30	3		3											1							
252	58	55	Urgut tumani “Xujayduq" MFY dagi 50-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
253	59	56	Urgut tumani "Vatkan-Kuzibek" MFY dagi 119-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	180	30	3		3											1							
254	60	57	Urgut tumani "Xuja guzar" MFY dagi 135-son maktabni rekonstruksiya qilish (300 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	6		8												1						
255	61	58	Urgut tumani "Jarqishloq" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (210 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	210	30	3		4																1		

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
256	62	59	Urgut tumani "Kuyikishlok" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (480 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	420	30	5		8									1									
257	63	60	Urgut tumani "Yukori Beshkapa" MFY dagi 94-son maktabni rekonstruksiya qilish (360 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	330	30	5		6																		
258	64	61	Urgut tumani "Jartepa" MFYdagi 93-son maktabni rekonstruksiya qilish (480 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	360	30	4		7									1									
259	65	62	Urgut tumani "Ipak yo‘li" MFYdagi 112-son maktabni rekonstruksiya qilish (210 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	180	30	3		3											1							
260	66	63	Urgut tumani "Kutarma" MFY dagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish (300 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish)	300	30	4		6												1	1					
261	67	64	Urgut tumani "Quyi Algar" MFYdagi 114-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 200 o‘rin bino o‘rnida 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	7		8											1		1					
262	68	65	Urgut tumani "Quyi Algar" MFYdagi 133-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4											1							
263	69	66	Urgut tumani "Ipakli" MFYdagi 29-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30	5		6											1		1					
264	70	67	Urgut tumani "Chumchuqli" MFYdagi 64-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish) (filial binosi qurish)	480	30	8		8											1		1	1				
265	71	68	Urgut tumani "Jayratepa" MFYdagi 70-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin bino o‘rnida 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	6		6											1		1					
266	72	69	Urgut tumani "Mangitobod" MFYdagi 84-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	6		8											1		1	1				
			Mukammal ta’mir	**7 400**		**70**	**16**	**101**	**12**	**6**	**3**	**1**	**7**	**6**	**5**	**2**	**9**	**9**	**3**	**10**	**7**	**5**	**6**	**7**	**8**	**720**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**160**		**3**		**4**			**1**									**1**						
267	73	1	Urgut tumani "Omonqo‘ton" MFYdagi 111-son maktabni mukammal ta’mirlash*****	160	20	3		4			1									1						
			30 o‘quvchi o‘rinli	**7 240**		**67**	**16**	**97**	**12**	**6**	**2**	**1**	**7**	**6**	**5**	**2**	**9**	**9**	**3**	**9**	**7**	**5**	**6**	**7**	**8**	**720**
268	74	2	Samarqand shahri "Bahor" MFYdagi 29-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 460	30	13	2	20	3	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	120
269	75	3	Bulung‘ur tumani "Ulug‘bek" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	360	30	4		5			1					1	1	1		1	1		1	1	1	60
270	76	4	Nurobod tumani "Saxoba MFY" MFYdagi 59-son maktabni mukammal ta’mirlash	784	30	8	3	8		1			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	60
271	77	5	Urgut tumani "Beshkapa" MFYdagi 59-son maktabni mukammal ta’mirlash	842	30	8	2	12	2	1			1	1			1	1		1	1	1		1	1	120
272	78	6	Urgut tumani "Qoldiboyjar" MFYdagi 12-son maktabni mukammal ta’mirlash	240	30	3		4		1																
273	79	7	Urgut tumani "Jozmon" MFYdagi 34-son maktabni mukammal ta’mirlash	840	30	9		15					1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
274	80	8	Ishtixon tumani "Azamat" MFYdagi 54-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 020	30	8	4	9	4				1	1	1		2	1	1	1	1	1	1		1	90
275	81	9	Kattaqo‘rg‘on tumani "Yovi" MFYdagi 30-son maktabni mukammal ta’mirlash	510	30	5	1	8		1							1	1		1					1	90
276	82	10	Narpay tumani "Mang‘it" MFYdagi 21-son maktabni mukammal ta’mirlash	400	30	3	2	6	1				1			1		1		1				1		

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
277	83	11	Payariq tumani "Boshqo‘rg‘on" MFYdagi 25-son maktabni mukammal ta’mirlash	784	30	6	2	10	2	1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	90
			Surxondaryo viloyati	**15 244**		**190**	**7**	**277**	**10**			**4**	**6**			**6**	**9**	**14**	**16**	**27**	**9**	**1**	**6**	**7**	**4**	**240**
			Yangi qurilish	**1 320**		**16**	**4**	**20**	**4**			**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**240**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 320**		**16**	**4**	**20**	**4**			**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**240**
278	1	1	Denov tumani "O‘zbekiston" MFY, Yangi qishloq hududida 330 o‘rinli yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
279	2	2	Jarqo‘rg‘on tumani "Uzumzor" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
280	3	3	Oltinsoy tumani "Shoxcha" MFY hududida 330 o‘rinli yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
281	4	4	Termiz tumani "Qahramon 2" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**12 334**		**147**	**3**	**229**	**4**				**1**			**1**	**4**	**9**	**11**	**21**	**8**	**1**	**2**	**2**		
			20 o‘quvchi o‘rinli	**140**		**3**		**4**																		
282	5	1	Qumqo‘rg‘on tumani "Mexrobod" MFYdagi 72-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 140 o‘rin yangi bino qurish)	140	20	3		4																		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**264**		**4**		**7**												**1**	**1**					
283	6	2	Qiziriq tumani "Karmaki" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 110 o‘rinli bino o‘rnida 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3																		
284	7	3	Angor tumani "Farovon" MFYdagi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 144 o‘rinli o‘quv bino qurish)	144	24	2		4												1	1					
			30 o‘quvchi o‘rinli	**11 930**		**140**	**3**	**218**	**4**				**1**			**1**	**4**	**9**	**11**	**20**	**7**	**1**	**2**	**2**		
285	8	4	Qiziriq tumani "Do‘stlik" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish	12x24	30																					
286	9	5	Uzun tumani "Beshkapa" MFYdagi 56-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6												1						
287	10	6	Uzun tumani "Do‘stlik" MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4										1								
288	11	7	Sho‘rchi tumani "Yosh g‘ayrat" MFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 300 o‘rinli bino o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	4		6										1		1				1		
289	12	8	Sho‘rchi tumani "Qoraariq" MFYdagi 69-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30			8											1							
290	13	9	Denov tumani "Yaigi Hazarbog‘" MFYdagi 27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	970	30	4		7												1						
291	14	10	Denov tumani "Chorqul" MFYdagi 32-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	3	1	4	1											1						
292	15	11	Denov tumani "Xo‘jaxalqi" MFYdagi 68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
293	16	12	Sherobod tumani "Cho‘yinchi" MFYdagi 56-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)	420	30	6		8											1	1	1					
294	17	13	Sho‘rchi tumani "Qoqaydi" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	210	30	3		3									1		1							

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
295	18	14	Bandixon tumani "Qaldirg‘och" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3												1	1					
296	19	15	Bandixon tumani "Quduqsoy" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	2		6										1		1						
297	20	16	Qumqo‘rg‘on tumani "Yangiobod" MFYdagi 53-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 100 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30			6													1					
298	21	17	Sariosiyo tumani "Nurobod" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
299	22	18	Sariosiyo tumani "Torto‘li" MFYdagi 24-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	400	30	3		10											1	1						
300	23	19	Sariosiyo tumani "Shohqishloq" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 390 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	5		6									1		1	1						
301	24	20	Sariosiyo tumani "Turmush obod" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	3		6									1			1		1				
302	25	21	Qumqo‘rg‘on tumani "Yangi hayot" MFYdagi 67-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	5		7	1				1			1		1	1	1	1		1	1		
303	26	22	Termiz shahar "Yulduz" MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 900 o‘rin yangi bino qurish)	900	30	10		20												1			1			
304	27	23	Oltinsoy tumani "Olmazor" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)	330	30	3		8												1	1					
305	28	24	Oltinsoy tumani "Ovchi" MFYdagi 26-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4	1	4												1						
306	29	25	Qiziriq tumani "Xalqobod" MFYdagi 5-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 140 o‘rinli bino o‘rnida 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4												1						
307	30	26	Uzun tumani "Saxovat" MFYdagi 48 son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4										1			1					
308	31	27	Termiz tumani "Soliobod" MFYdagi 12-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 120 binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	10		12										1		1						
309	32	28	Angor tumani "Yangi turmush" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rin yangi bino qurish)	480	30	5		10									1									
310	33	29	Angor tumani "Qadimiy Angor" MFYdagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	540	30	8		10										1		1						
311	34	30	Jarqo‘rg‘on tumani "O‘zbekiston" MFYdagi 12-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 340 o‘rinli bino o‘rnida 360 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	6		6											1		1					
312	35	31	Jarqo‘rg‘on tumani “Yangi O‘zbekiston” massividagi 66-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	10		12										1		1						
313	36	32	Qumqo‘rg‘on tumani "Joziba" MFYdagi 85-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 90 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3											1							
314	37	33	Qumqo‘rg‘on tumani "Yangiobod" MFYdagi 63-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	390	30	3		8											1							

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
315	38	34	Termiz shahar "Ma’rifat" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	10		10												1						
316	39	35	Oltinsoy tumani "Tog‘aymurod" MFYdagi 43-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin binosi o‘rnida 330 o‘rin yangi bino qurish)	690	30	7	1	11	2									1		1						
			Mukammal ta’mir	**1 590**		**27**		**28**	**2**				**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**			**1**		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**940**	**24**	**19**		**17**	**2**											**1**						
317	40	1	Oltinsoy tumani "Mustaqillikning 10 yilligi" MFYdagi 13-son maktabni mukammal ta’mirlash	940	24	19		17	2											1						
			30 o‘quvchi o‘rinli	**650**		**8**		**11**					**1**			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**		
318	41	2	Sariosiyo tumani "Sebzor" MFYdagi 38-son maktabni mukammal ta’mirlash	650	30	8		11					1			1	1	1	1	1	1			1		
			Sirdaryo viloyati	**7 029**		**80**	**6**	**114**	**7**	**5**		**1**	**8**	**3**	**3**	**4**	**11**	**6**	**5**	**17**	**7**		**7**	**10**	**8**	**690**
			Rekonstruksiya	**2 332**		**34**		**45**					**1**				**2**	**1**	**3**	**8**	**1**			**2**	**1**	**60**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**220**		**4**		**6**									**1**							**1**		
319	1	1	Boyovut tumani “Yangi obod"dagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 80 o‘rinli o‘quv bino qurish)	220	20	4		6									1							1		
			24 o‘quvchi o‘rinli	**120**	**24**	**2**		**3**											**1**							
320	2	2	Boyovut tumani "Sarmich" MFYdagi 45-son maktabni rekonstruksiya qilish (qushimcha 120 urinli o‘quv bino qurish)	120	24	2		3											1							
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 992**		**28**		**36**					**1**				**1**	**1**	**2**	**8**	**1**			**1**	**1**	**60**
321	3	3	Guliston tumani "Sohil" MFydagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish	12x24	30																					
322	4	4	Sardoba tumani "Yurtdosh" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	240	30	4		4												1						
323	5	5	Sayxunobod tumani "Paxtaobod" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4												1						
324	6	6	Boyovut tumani "Ozoddik" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 80 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	3		5												1						
325	7	7	Yangiyer shahar "Yuksalish" MFYdagi 11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	4		5											1	1						
326	8	8	Sirdaryo tumani "Oqyo‘l" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)	160	30	2		3											1							
327	9	9	Xovos tumani "Yangi O‘zbekiston" MFydagi 30-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	210	30	3		4												1						
328	10	10	Mirzaobod tumani "Dehqonobod" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 192 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash.)	272	30	3		4					1				1	1		1	1			1	1	60
329	11	11	Mirzaobod tumani "T.Axmedov" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30	3		4												1						
330	12	12	Mirzaobod tumani "Toshkent" MFYdagi 6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	180	30	3		3												1						
			Mukammal ta’mir	**4 697**		**46**	**6**	**69**	**7**	**5**		**1**	**7**	**3**	**3**	**4**	**9**	**5**	**2**	**9**	**6**		**7**	**8**	**7**	**630**
			20 o‘quvchi o‘rinli	**120**		**2**		**3**									**1**			**1**						
331	13	1	Sayxunobod tumani "Nurobod" MFYdagi 37-son maktabni mukammal ta’mirlash	120	20	2		3									1			1						
			24 o‘quvchi o‘rinli	**180**		**2**		**3**					**1**			**1**	**1**			**1**						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
332	14	2	Sirdaryo tumani "Istiqlol" MFYdagi 17-son maktabni mukammal ta’mirlash	180	24	2		3					1			1	1			1						
			30 o‘quvchi o‘rinli	**4 397**		**42**	**6**	**63**	**7**	**5**		**1**	**6**	**3**	**3**	**3**	**7**	**5**	**2**	**7**	**6**		**7**	**8**	**7**	**630**
333	15	3	Boyovut tumani "Uchqo‘rg‘on" MFYdagi 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	424	30	4	1	5	1				1			1	1	1		1	1		1	1	1	90
334	16	4	Boyovut tumani "Do‘stlik" MFYdagi 12-son maktabni mukammal ta’mirlash	640	30	6	1	9	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	90
335	17	5	Guliston tumani Terakzor" MFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6	1	11		1			1			1		1		1	1		1	1	1	90
336	18	6	Guliston tumani "Ibrat" MFYdagi 27-maktabni mukammal ta’mirlash	216	30	2		3					1			1	1			1	1			1	1	60
337	19	7	Xovos tumani "Farhod" MFYdagi 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	30	5	1	6	1	1							1				1		1	1		
338	20	8	Sardoba tumani "Navro‘z" MFYdagi 12-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	5	1	8	1	1			1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	90
339	21	9	Sardoba tumani "Fayizliobod" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	525	30	6	1	7	1								1		1	1	1		1	1	1	90
340	22	10	Oqoltin tumani "Andijon" MFYdagi 7-son maktabni mukammal ta’mirlash	924	30	8		14	2	1		1	1	1	1		2	1	1	1			1	1	1	120
			Toshkent viloyati	**17 307**		**199**	**13**	**266**	**21**	**12**	**3**	**5**	**16**	**10**	**10**	**7**	**21**	**19**	**17**	**19**	**15**	**9**	**18**	**16**	**17**	**1470**
			Yangi qurilish	**990**		**10**	**1**	**15**	**1**	**1**		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**			**2**	**2**	**2**	**150**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**990**		**10**	**1**	**15**	**1**	**1**		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**			**2**	**2**	**2**	**150**
341	1	1	Yangiyo‘l shahar "Yangi hayet" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	660	30	6		10		1			1	1	1		1	1	2	1			1	1	1	90
342	2	2	Bo‘ka tumani "Jo‘raobod" MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish	330	30	4	1	5	1			1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**10 865**		**134**	**8**	**179**	**11**	**5**	**1**	**1**	**7**	**4**	**4**	**4**	**10**	**10**	**11**	**11**	**9**	**5**	**10**	**9**	**9**	**750**
			16 o‘quvchi o‘rinli	**96**		**3**		**3**													**1**					
343	3	1	Ohangaron tumani "Ubayd" MFYdagi 49-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 96 o‘rinli o‘quv bino qurish)	96	16	3		3													1					
			20 o‘quvchi o‘rinli	**180**		**2**		**3**					**1**			**1**	**1**	**1**		**1**			**1**		**1**	**60**
344	4	2	Ohangaron tumani "Ovjazsoy" MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 180uk.urinli binoni mukammal ta’mirlash, 12x24 sport zal qurish)	180	20	2		3					1			1	1			1			1		1	60
			24 o‘quvchi o‘rinli	**744**		**9**		**14**	**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**	**60**
345	5	3	Bekobod tumani "Qo‘qoni" MFYdagi 41-sonli maktabni mukammal ta’mirlash (Mavjud 624 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash, qo‘shimcha 120 o‘q.o‘rinli bino qurish)	744	24	9		14	2	1		1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	60
			30 o‘quvchi o‘rinli	**9 845**		**120**	**8**	**159**	**9**	**4**	**1**		**5**	**3**	**3**	**3**	**8**	**8**	**10**	**9**	**8**	**5**	**8**	**8**	**7**	**630**
346	6	4	Angren shahar "Qorabog‘" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	260	30	3		5																1	1	60
347	7	5	Yangiyo‘l shahar "Mustaqillik" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish	1 000	30	14		15	2									1	1	1	1	1	1			
348	8	6	Ohangaron shahri "Do‘stlik"mahallasidagi 3-son umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish va mavjud binoni mukammal ta’mirlash)	1 340	30	12	3	23	3	1			1			1		1	1		1	1	1	1	1	150

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
349	9	7	Oqqo‘rg‘on tumani "Qo‘rg‘oncha" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 200 o‘rinli bino o‘rnida 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	4		5					1			1	1	1			1		1	1	1	60
350	10	8	Toshkent tumani "Diydor" MFYdagi 1-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	8		10										2		1	1		1				
351	11	9	Toshkent tumani "Oltintepa" MFYdagi 2-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rinli o‘quv bino qurish)	570	30	8		11												1	1	1				
352	12	10	O‘rtachirchiq tumani "Gulobod" MFYdagi 60-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4																		
353	13	11	Bekobod shahar "O‘zbekiston" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
354	14	12	Zangiota tumani "Ibrat" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish	630	30	9		11										1			1	1	1	1	1	90
355	15	13	Zangiota tumani "Achchisoy" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 465 o‘rinli o‘quv bino qurish)	465	30	5		10												1	1					
356	16	14	Bo‘ka tumani "Jo‘raobod" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	360	30	5		6											1	1						
357	17	15	Oqqo‘rg‘on tumani "Boyg‘uli" MFYdagi 17-son maktabini rekonstruksiya qilish (slortzal qurish)	12x24	30																					
358	18	16	Ohangaron tumani "Ko‘ksaroy" MFYdagi 24-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
359	19	17	Bekobod tumani "Gulzor " MFYdagi 3-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
360	20	18	Bekobod tumani "Terakzor" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30	4		4												1						
361	21	19	Chirchiq shahar "Iqbol" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish	1 090	30	11	2	15	2	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
362	22	20	Quyichirchiq tumani "Yulduz" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish	240	30	4		4																		
363	23	21	Quyichirchiq tumani "Chinobod" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	500	30	7	1	7	1							1		1		1	1		1	1	1	90
364	24	22	Quyichirchiq tumani "Galabotir" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (sportzal qurish)	12x24	30																					
365	25	23	Parkent tumani "Shampan" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	500	30	5		7		1			1	1	1		1	1	1	1			1	1		
366	26	24	Yuqorichirchiq tumani T.G.Xvan mahallasidagi 19-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	7		9																		
367	27	25	Yuqori chirchiq tumani "Iyk Ota" MFYdagi 23-son maktabni rekonstruksiya qilish	970	30	10	2	13	1	1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	90
			Mukammal ta’mir	**5 452**		**55**	**4**	**72**	**9**	**6**	**2**	**3**	**7**	**5**	**5**	**2**	**9**	**7**	**3**	**6**	**6**	**4**	**6**	**5**	**6**	**570**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**5 452**		**55**	**4**	**72**	**9**	**6**	**2**	**3**	**7**	**5**	**5**	**2**	**9**	**7**	**3**	**6**	**6**	**4**	**6**	**5**	**6**	**570**
368	28	1	Bekobod tuman "Xonobod" MFYdagi 15-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	422	30	4		5		1		1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	60
369	29	2	Bekobod tuman "Bo‘ston" MFYdagi 6-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	1 160	30	14		16	2	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	60

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
370	30	3	Qibray tumani "Bobur" MFYdagi 25-son maktabni mukammal ta’mirlash	420	30	5		6					1			1	1	1		1	1					
371	31	4	Qibray tumani "Uzumzor" MFYdagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish	450	30	4		6		1			1	1	1		1	1		1			1	1	1	120
372	32	5	Bekobod shahar "Yeshlik" MFYdagi 5-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 320	30	13	2	17	4	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
373	33	6	Bo‘stonliq tumani "Xo‘ja" MFYdagi 30-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 170	30	10	2	15	3	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	90
374	34	7	Ohangaron tumani "Susam" MFYdagi 51-son maktabni mukammal ta’mirlash (sobiq kollej binosi)	510	30	5		7		1			1	1	1		1	1			1		1		1	90
			Farg‘ona viloyati	**22 850**		**233**	**10**	**362**	**18**	**17**	**7**	**9**	**27**	**13**	**12**	**13**	**32**	**23**	**18**	**25**	**22**	**7**	**12**	**14**	**10**	**870**
			Yangi qurilish	**1 980**		**25**	**1**	**29**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 980**		**25**	**1**	**29**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150**
375	1	1	Qo‘qon shahar "Yangi O‘zbekiston" massivida yangi umumta’lim maktabi qurish	1 980	30	25	1	29	1	1	1	1	1	1	1		2	1	3	2	1	1	1	1	1	150
			Rekonstruksiya	**18 436**		**183**	**7**	**298**	**15**	**13**	**5**	**7**	**22**	**8**	**8**	**13**	**23**	**18**	**15**	**19**	**17**	**5**	**7**	**10**	**6**	**540**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**580**		**6**		**9**		**1**			**2**			**2**		**2**	**2**		**2**					
376	2	1	O‘zbekiston tumani "Xudoyorxon" MFYdagi 14-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	260	24	3		4					1			1		1	1		1					
377	3	2	Furqat tumani "Boltako‘l" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 80 o‘rinli bino o‘rnida 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	320	24	3		5		1			1			1		1	1		1					
			30 o‘quvchi o‘rinli	**17 856**		**177**	**7**	**289**	**15**	**12**	**5**	**7**	**20**	**8**	**8**	**11**	**23**	**16**	**13**	**19**	**15**	**5**	**7**	**10**	**6**	**540**
378	4	3	Bag‘dod tumani "Ultarma" MFYdagi 52-son maktabini rekonstruksiya qilish	240	30	3		4									1	1	1							
379	5	4	Bag‘dod tumani Paxtaobod MFYdagi 55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	390	30	6		7												1						
380	6	5	Beshariq tumani "Dehqonto‘da" MFYdagi 5-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli binosi o‘rnida 570 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	10		15	2	1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	60
381	7	6	Beshariq tumani "Dala Xamid Olimjon" MFYdagi 14-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)	1 194	30	12	2	16	2	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1		1		1	90
382	8	7	Beshariq tumani "Namuna" MFYdagi 32-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino va 12x24 o‘lchamli sport zal qurish)	690	30	7	1	12	1				1			1		1		1						
383	9	8	Beshariq tumani "Yeshon" moydagi 35-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 350 o‘rin bino o‘rnida 450 o‘rinli o‘quv bino qurish)	530	30	7		9					1			1				1	1	1				
384	10	9	Toshloq tumani "Xo‘jaariq" MFYdagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	450	30	4		5	1	1		1	1			1	1	1	1		1			1		
385	11	10	Buvayda tumani "Oltinqo‘rg‘on" MFYdagi 53-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)	270	30	3		6																		
386	12	11	Buvayda tumani "Dexqonobod" MFYdagi 13-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rinli o‘quv bino qurish)	540	30	5		9	1				1			1	1	1								
387	13	12	Dang‘ara tumani "Oqjar" MFYdagi 20-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rinli o‘quv bino qurish)	240	30			5					1			1	1			1						

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
388	14	13	Dang‘ara tumani "Tumor" MFYdagi 22-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 310 o‘rinli binosi o‘rnida 840 o‘rin yangi bino qurish)	840	30	7		13	1	1	1		1	1	1		2	1	1	1	1					
389	15	14	Dang‘ara tumani "Qiyali-qo‘rg‘oncha" MFYdagi 28-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 104	30	8		20		1			1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	90
390	16	15	O‘zbekiston tumani "Avg‘on" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 240 o‘rinli bino o‘rnida 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	2		7				1	1			1	1	1		1						
391	17	16	Oltiariq tumani "Zilxa" MFY dagi 17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	480	30	4		12												1	1					
392	18	17	Toshloq tumani "Xo‘jariq" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	600	30	4		12		1			1			1	1	1		1	1					
393	19	18	Toshloq tumani "Chek" MFYdagi 44-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rinli bino o‘rnida 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	498	30	5		5					1				1							1		
394	20	19	O‘zbekiston tumani Xaydarobod MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	450	30	4		6		1		1	1			1	1	1	1		1			1		
395	21	20	O‘zbekiston tumani "Oxunqaynar" MFYdagi 56-son maktabini rekonstruksiya qilish (mavjud 190 o‘rinli binosi o‘rnida 450 o‘rin yangi bino qurish)	530	30	7		9					1			1				1	1	1				
396	22	21	O‘zbekiston tumani "Beruniy" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)	1 220	30	13		19	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1		1	1	1	60
397	23	22	Farg‘ona tumani "Obod" MFYdagi 3-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 600 o‘rin yangi bino qurish)	1 220	30	19		12		1			1	1	1		2	1	1	1	1		1	1		
398	24	23	Quva tumani "Yangihayot" MFYdagi 46-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	520	30	8		9	1										1	1						
399	25	24	Furqat tumani "Qo‘qonboy" MFYdagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv bino qurish)	690	30	8		12	1	1		1							1	1	1			1		
400	26	25	Qo‘shtepa tumani "Eshonguzar" MFYdagi 49-son maktabini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 1320 o‘rin yangi bino qurish)	1 320	30	18	2	14	2	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
401	27	26	Oltiariq tumani "Bug‘doychi" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rinli o‘quv bino qurish)	840	30			23			1		1	1	1		1	1		1						
402	28	27	Uchko‘prik tumani "Sulton" MFY dagi 5-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)	1 380	30	13	2	23	2	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
403	29	28	Uchko‘prik tumani "Soy bo‘yii" MFY dagi 52-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	210	30			5					1			1										
			Mukammal ta’mir	**2 434**		**25**	**2**	**35**	**2**	**3**	**1**	**1**	**4**	**4**	**3**		**7**	**4**		**4**	**4**	**1**	**4**	**3**	**3**	**180**
			24 o‘quvchi o‘rinli	**644**	**24**	**8**		**11**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**		**2**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		
404	30	1	Dang‘ara tumani "Qumqiyali" MFY dagi 31-son maktabni mukammal ta’mirlash (Mavjud 644 o‘q.o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)	644	24	8		11	1	1	1		1	1	1		2	1		1	1	1	1	1		
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 790**		**17**	**2**	**24**	**1**	**2**		**1**	**3**	**3**	**2**		**5**	**3**		**3**	**3**		**3**	**2**	**3**	**180**
405	31	2	Buvayda tumani "Buvimozor" MFYdagi 36-son maktabni mukammal ta’mirlash	410	30	4		7					1	1			1	1		1	1		1	1	1	60
406	32	3	Rishton tumani "Pandigon" MFY dagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	536	30	4		8		1			1	1	1		2	1		1	1		1	1	1	60

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
407	33	4	Rishton tumani "Yangi bo‘jay" MFYdagi 4-son maktabini mukammal ta’mirlash	844	30	9	2	9	1	1		1	1	1	1		2	1		1	1		1		1	60
			Xorazm viloyati	**13 129**		**136**	**18**	**178**	**19**	**14**	**4**	**3**	**18**	**6**	**6**	**12**	**25**	**15**	**11**	**18**	**12**	**6**	**13**	**15**	**13**	**1200**
			Yangi qurilish	**420**		**6**		**7**		**1**		**1**	**1**			**1**	**2**	**1**		**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**60**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**420**		**6**		**7**		**1**		**1**	**1**			**1**	**2**	**1**		**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**60**
408	1	1	Hazorasp tumani "Qirtepa" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	420	30	6		7		1		1	1			1	2	1		1	1		1	1	1	60
			Rekonstruksiya	**6 457**		**65**	**6**	**94**	**7**	**7**	**1**		**9**	**2**	**2**	**7**	**13**	**7**	**11**	**10**	**6**	**2**	**7**	**8**	**5**	**450**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 457**		**65**	**6**	**94**	**7**	**7**	**1**		**9**	**2**	**2**	**7**	**13**	**7**	**11**	**10**	**6**	**2**	**7**	**8**	**5**	**450**
409	2	1	Gurlan tumani "Sovunchi" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 280 o‘rinli binosi o‘rnida 330 o‘rinli uquv bino qurish)	330	30	5		4		1									1	1					1	60
410	3	2	Bog‘ot tumani "Bog‘zor"‘ MFYdagi 34-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)	704	30	7	1	10	1				1			1	2	1	1	1	1		1	1	1	60
411	4	3	Urganch tumani "Arablar" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rin yangi bino qurish)	210	30	4		3											1							
412	5	4	Hazorasp tumani "Juvarxos" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 90 o‘rinli binosi o‘rnida 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)	300	30	3		7											1	1				1		
413	6	5	Hazorasp tumani "Yangibozor" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 210 o‘rinli o‘quv bino qurish)	420	30	4		6		1			1			1	1	1	1	1	1		1	1		
414	7	6	Xiva tumani "Pirnaxos" MFYdzgi 40-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)	305	30	3		4					1			1	1	1		1			1			
415	8	7	Shovot tumani “Bunyodkor" va "Yangiobod" MFYlardagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	1 514	30	17	3	20	3	1			1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
416	9	8	Shovot tumani "Qirg‘oqbo‘yi" MFYdagi 51-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rin yangi bino qurish)	330	30			8					1			1	1		1				1	1		
417	10	9	Shovot tumani "Asavey" MFYdagi 41-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rinli binosi o‘rnida 140 o‘rin yangi bino qurish)	440	30	7		4		1			1			1	1		1	1				1		
418	11	10	Xonqa tumani "Shirin" MFYdagi 32-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 624 o‘rin binosini)	624	30	5	1	8	1	1	1		1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	120
419	12	11	Qo‘shko‘pir tumani "Xonobod" MFYdagi 48-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 720 o‘rin binosi)	720	30	6	1	10	1	1			1	1	1		2	1	1	1	1				1	90
420	13	12	Tuproqqal’a tumani "Shayxlar" MFYdagi 9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)	560	30	4		10	1	1			1			1	1	1	1	1	1		1	1		
			Mukammal ta’mir	**6 252**		**65**	**12**	**77**	**12**	**6**	**3**	**2**	**8**	**4**	**4**	**4**	**10**	**7**		**7**	**5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**690**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**6 252**		**65**	**12**	**77**	**12**	**6**	**3**	**2**	**8**	**4**	**4**	**4**	**10**	**7**		**7**	**5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**690**
421	14	1	Qo‘shko‘pir tumani "Durdona" MFYdagi 19-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	6	1	7	1	1		1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	90
422	15	2	Urganch shahri "Mustaqillik" MFYdagi 8-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 200	30	12	2	17	2	1	1		1	1	1		2	1		1	1	1	1	1	1	150
423	16	3	Xonqa tumani "Fidoyilar MFYdagi 39-son maktabni mukammal ta’mirlash	944	30	8	2	12	2	1	1		1	1	1		2	1		1			1	1	1	120
424	17	4	Xiva tumani "Otajan To‘ra" MFYdagi 6-son maktabni mukammal ta’mirlash	930	30	9	2	12	2	1			1	1	1		2	1		1	1		1	1	1	90

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
425	18	5	Urganch tumani "Hilol" MFYdagi 9-son maktabni mukammal ta’mirlash	624	30	7	2	7	2	1			1			1		1		1				1		
426	19	6	Shovot tumani "Eshonqal’a" MFYdagi 17-son maktabni mukammal ta’mirlash	944	30	9	2	13	2	1	1	1	1			1		1		1	1	1	1	1	1	90
427	20	7	Shovot tumani "Idali qala" MFYdagi 31-son maktabni mukammal ta’mirlash	536	30	9	1	4					1			1	1	1							1	90
428	21	8	Yangibozor tumani "HamdO‘stlik" MFYdagi 16-son maktabni mukammal ta’mirlash	210	30	2		1	1				1			1	1			1			1			
429	22	9	Tuproqqal’a tumani "Tuproqqal’a maskani" MFYdagi 14-son maktabni mukammal ta’mirlash	240	30	3		4									1				1	1			1	60
			Toshkent shahri	**17 376**		**222**	**9**	**310**	**9**	**5**	**3**	**3**	**7**	**7**	**7**		**14**	**8**	**10**	**12**	**9**	**7**	**8**	**8**	**8**	**1140**
			Yangi qurilish	**1 980**		**30**	**2**	**36**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**300**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 980**		**30**	**2**	**36**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**300**
430	1	1	Bektemir tumani "Majnuntol" MFY hududida yangi umumta’lim maktabini qurish	990	30	15	1	18	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
431	2	2	Mirzo Ulug‘bek tumani "Iqtidor" MFYdagi 344-son maktab binosini yangidan qurish	990	30	15	1	18	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
			Rekonstruksiya	**13 596**		**178**	**6**	**245**	**6**	**1**			**3**	**3**	**3**		**9**	**4**	**6**	**9**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**600**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**13 596**	**330**	**178**	**6**	**245**	**6**	**1**			**3**	**3**	**3**		**9**	**4**	**6**	**9**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**600**
432	2	1	Yashnobod tumani "Barkamol" MFYdagi 151-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	1 950	30	33	6	26	6				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
433	3	2	Mirzo Ulugbek tumani "Bo‘z" MFYdagi 225-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rin yangi bino qurish)	660	30	9		13												1						
434	4	3	Mirzo Ulug‘bek tumani "Avayxon" MFYdagi 338-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rinli o‘quv bino qurish)	990	30	15		18												1						
435	5	4	Bektemir tumani "Xusayn Boyqaro" MFYdagi 290-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 750 o‘rin yangi bino qurish)	1 710	30	24		26					1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
436	6	5	Yunusobod tumani "Nurmakon" MFYdagi 250-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 480 o‘rinli o‘quv biio qurish)	1 656	30	15		33					1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
437	7	6	Yunusobod tumani "Nurmakon" MFYdagi 260-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 660 o‘rinli o‘quv bino qurish)	660	30	10		12												1						
438	8	7	Sergeli tumani "Xalqobod" MFYdagi 47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rinli o‘quv bino qurish)	990	30	14		19												1						
439	9	8	Shayxontohur tumani "Katta oqtepa" MFYdagi 180-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	24		9												1						
440	10	9	Uchtepa tumani "Xo‘jaobod" MFYdagi 197-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 1200 o‘rin yangi bino qurish)	1 200	30			35									2		1		1					
441	11	10	Olmazor tumani "Qorasaroy" MFYdagi 159-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 840 o‘rinli o‘quv bino qurish)	1 800	30	22		33		1							2	1	1	1	1	1	1	1	1	150
442	12	11	Yangi Hayot tumani "Yangidarxon" MFYdagi 334-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 990 o‘rin yangi bino qurish)	990	30	12		21											1							
			Mukammal ta’mir	**1 800**		**14**	**1**	**29**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**		**3**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**240**
			30 o‘quvchi o‘rinli	**1 800**		**14**	**1**	**29**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**		**3**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**240**
443	13	1	Yakkasaroy tumani "To‘qimachi" MFYdagi 26-sonli maktabni mukammal ta’mirlash	700	30	6		9		1		1	1	1	1		2	1	1		1	1	1	1	1	120

Jami	T/r	T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari							Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar	
						1–4 sinf xonalari	1–4 sinf til o‘rganish xonasi	5–11 sinf xonalari	5-11 sinf til o‘rganish xonasi	Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Fizika laboratoriya xonasi	Kimyo laboratoriyasi xonasi	Biologiya laboratoriyasi xonasi	Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi	“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Psixolog xonasi	Logoped xonasi	Tibbiyot xonasi	Kutubxona	Faollar zali	
																									Soni	Quvvati
444	14	2	Yakkasaroy tumani "Bog‘saroy" MFYdagi sobiq 72-son maktabni mukammal ta’mirlash	1 100	30	8	1	20	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	120

2026-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida jihozlanadigan ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning

MANZILLI DASTURI

T/r	Hududlar nomi va muassasa raqami	Quvvati	Xonadagi o‘quvchilar o‘rni	Umumta’lim sinflar					Maxsus sinflar va laboratoriya xonalari					Ma’muriy-metodik xonalar							Boshqalar					
																					Faollar zali		Oshxona		Yotoqxona	
				Yuqori sinf (5-11) xonasi	Geografiya xonasi	Musiqa madaniyati xonasi	Matematika xonasi	Yuqori sinf (5-11) til o‘rganish xonasi	Chizmachilik xonasi	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi	Metall, yog‘och va gazlamaga ishlov berish o‘quv ustaxonasi	Gazlamaga ishlov berish o‘quv xonasi	Pazandachilik asoslari o‘quv xonasi	O‘qituvchilar xonasi	Kutubxona	Metodik xona	Psixolog xonasi	Tibbiyot xonasi	Rahbar xonasi	Rahbar o‘rinbosari	Soni	Quvvati	Soni	Quvvati	Soni	Quvvati
	Respublika bo‘yicha jami:	**3 769**		**117**	**13**	**9**	**17**	**37**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**29**	**10**	**1 668**	**10**	**1 788**	**5**	**1 200**
	Jizzax viloyati																									
1	Yangiobod tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	168	24	7	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	60	1	80		
	Qashqadaryo viloyati																									
2	Mirishkor tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
3	G'uzor tumanidagi 77-sonli umumta'lim maktabini kapital ta'mirlash orqali ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etish	624	24	14	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	200	1	200	1	250
	Namangan viloyati																									
4	Davlatobod tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
	Toshkent viloyati																									
5	Qibray tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
	Farg'ona viloyati																									
6	So'x tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktabini qurish	336	24	13	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	152	1	152		
	Xorazm viloyati																									
7	Gurlan tuman 43-son umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish (ixtisoslashtirilgan maktab-internatiga moslashtirish)	624	24	14	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	200	1	200	1	250
8	Urganch tuman 45-son umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish (ixtisoslashtirilgan maktab-internatiga moslashtirish)	408	24	8	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	150	1	150	1	150
	Toshkent shahar																									
9	Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab-internatini qurish va jihozlash	600	24	14	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	300	1	300	1	300
10	Fan olimpiadalari markazi binolarini mukammal ta'mirlash	1		8										1	1	1	1	1	1	2	1	150	1	250	1	250

Iqtisodiyot va moliya
vazirligi hamda Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 07.05.2026-yil
06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli qo‘shma xatiga
2-ilova

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida umumta’lim maktablar uchun harid qilinadigan o‘quv mebellarining

MIQDORI

№	№	№	Jihozlar va sinf xonalar nomi	O‘lchov birligi	Jami soni:	shundan hududlar bo‘yicha:												
						Qoraqalpog‘iston Respublikasi	Andijon viloyati	Buxoro viloyati	Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Navoiy viloyati	Namangan viloyati	Samarqand viloyati	Surxondaryo viloyati	Sirdaryo viloyati	Toshkent viloyati	Farg‘ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahri
			Boshlang‘ich ta’lim xonalari uchun jihozlar (1–4-sinf)		**2 657**	**122**	**237**	**161**	**102**	**297**	**63**	**190**	**425**	**190**	**80**	**199**	**233**	**136**	**222**
1	1	1	Sinf doskasi	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
2	2	2	O‘quvchi stoli №3 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**20 780**	944	1 858	1 266	784	2 323	468	1 475	3 327	1 465	614	1 556	1 836	1 088	1 776
3	3	3	O‘quvchi stoli №4 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**18 315**	834	1 636	1 116	696	2 048	413	1 300	2 933	1 301	544	1 371	1 617	952	1 554
4	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
5	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
6	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
7	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
8	8	8	Kiyim javoni	dona	**5 299**	240	474	322	204	594	118	380	850	380	160	395	466	272	444
			1-4 sinf til o‘rganish xonasi uchun jihozlar		**170**	**9**	**28**	**7**	**3**	**18**	**6**	**13**	**23**	**7**	**6**	**13**	**10**	**18**	**9**
9	1	1	O‘quvchi stoli №3 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 366**	72	222	56	24	144	48	112	184	56	48	104	80	144	72
10	2	2	O‘quvchi stoli №4 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 201**	63	195	49	21	126	42	103	161	49	42	91	70	126	63
11	3	3	O‘qituvchi stoli	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
12	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
13	5	5	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
14	6	6	Sinf doskasi	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
			5–11 sinf xonalari		**3 572**	**168**	**260**	**143**	**125**	**430**	**108**	**282**	**549**	**277**	**114**	**266**	**362**	**178**	**310**
15	1	1	Sinf doskasi	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
16	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**27 904**	1 300	2 035	1 116	966	3 359	771	2 187	4 302	2 156	873	2 079	2 856	1 424	2 480
17	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**24 597**	1 148	1 793	987	856	2 962	689	1 928	3 790	1 907	774	1 833	2 514	1 246	2 170
18	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
19	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
20	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
21	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
22	8	8	Kiyim javoni	dona	**7 125**	330	520	286	250	860	206	564	1 098	554	228	529	724	356	620
			5-11 sinf til o‘rganish xonasi uchun jihozlar		**226**	**6**	**34**	**9**	**9**	**24**	**7**	**29**	**24**	**10**	**7**	**21**	**18**	**19**	**9**
23	1	1	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 796**	48	270	72	66	192	56	238	192	76	56	164	142	152	72
24	2	2	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 582**	42	237	63	60	168	49	212	168	68	49	145	125	133	63
25	3	3	O‘qituvchi stoli	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
26	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
27	5	5	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
28	6	6	Sinf doskasi	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
			“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi uchun jihozlar:		**287**	**15**	**37**	**10**	**17**	**36**	**13**	**17**	**30**	**9**	**11**	**21**	**32**	**25**	**14**
29	1	1	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**2 294**	118	298	80	130	290	106	138	240	72	90	168	252	200	112
30	2	2	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**2 025**	105	264	70	116	255	94	122	210	63	82	149	222	175	98
31	3	3	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
32	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
33	5	5	O‘quvchi uchun kompyuter stoli va stuli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**4 319**	223	562	150	246	545	200	260	450	135	172	317	474	375	210
34	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
35	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
36	8	8	Sinf doskasi	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
			Fizika laboratoriya xonasi uchun jihozlar		**197**	**13**	**28**	**5**	**13**	**18**	**9**	**13**	**16**	**6**	**8**	**16**	**27**	**18**	**7**
			O‘quv mebellari																
37	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
38	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**1 532**	100	216	40	100	144	63	98	128	48	62	123	210	144	56
39	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**1 351**	88	191	35	89	126	56	87	112	42	55	109	186	126	49
40	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
41	5	5	Javon	to‘plam	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
42	6	6	Sinf doskasi	dona	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
			Kimyo laboratoriyasi xonasi uchun jihozlar		**88**	**2**	**9**	**2**	**2**	**9**	**5**	**8**	**12**		**3**	**10**	**13**	**6**	**7**
			O‘quv mebellari																
43	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
44	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**695**	16	70	16	16	72	40	61	96		24	78	102	48	56
45	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**611**	14	62	14	14	63	35	54	84		21	69	90	42	49
46	4	4	O‘qituvchi stul	dona	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
47	5	5	Javon	to‘plam	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
48	6	6	Sinf doskasi	dona	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
			Biologiya laboratoriyasi xonasi uchun jihozlar		**85**	**2**	**9**	**2**	**2**	**8**	**5**	**8**	**11**		**3**	**10**	**12**	**6**	**7**
			O‘quv mebellari																
49	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
50	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**671**	16	70	16	16	64	40	61	88		24	78	94	48	56
51	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**590**	14	62	14	14	56	35	54	77		21	69	83	42	49
52	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
53	5	5	Javon	to‘plam	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
54	6	6	Sinf doskasi	dona	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
			Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi uchun jihozlar		**111**	**9**	**19**	**3**	**12**	**10**	**4**	**6**	**6**	**6**	**4**	**7**	**13**	**12**	
			O‘quv mebellari																
55	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
56	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**853**	68	146	24	92	80	23	45	48	48	30	53	100	96	
57	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**754**	60	129	21	82	70	21	40	42	42	27	47	89	84	
58	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
59	5	5	Javon	to‘plam	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
60	6	6	Sinf doskasi	dona	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
			Chizmachilik xonasi uchun jihozlar		**46**	**1**	**6**	**1**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**			**3**	**7**	**4**	**3**
			O‘quv mebellari																
61	1	1	Sinf doskasi	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
62	2	2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**672**	15	90	15	30	75	55	70	70			45	102	60	45
63	3	3	O‘qituvchi stoli	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
64	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
65	5	5	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
66	6	6	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
67	7	7	O‘qituvchi uchun kulman	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
			Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi uchun jihozlar		**58**	**1**	**7**	**2**		**11**	**4**	**4**	**4**	**4**	**1**	**5**	**9**	**3**	**3**
			O‘quv mebellari																
68	1	1	Sinf doskasi	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
69	2	2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 734**	30	210	60		330	120	120	120	120	30	144	270	90	90
70	3	3	O‘qituvchi uchun molbert	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
71	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
72	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
73	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
74	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
			Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi		**113**	**3**	**17**	**4**		**10**	**7**	**5**	**14**		**5**	**12**	**17**	**14**	**5**
			O‘quv mebellari																
75	1	1	Sinf doskasi	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
76	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**893**	24	131	32		80	56	40	112		40	94	132	112	40
77	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**785**	21	116	28		70	49	35	98		35	83	117	98	35
78	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
79	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
80	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
81	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
			Ma’muriy-metodik xonalar uchun jihozlar																
			O‘qituvchilar xonasi uchun jihozlar		**287**	**16**	**25**	**14**	**15**	**36**	**11**	**20**	**32**	**27**	**17**	**19**	**25**	**18**	**12**
82	1	1	O‘qituvchi stoli	dona	**4 195**	230	362	207	217	535	142	285	472	399	247	277	372	270	180
83	2	2	O‘qituvchi stuli	dona	**4 195**	230	362	207	217	535	142	285	472	399	247	277	372	270	180
84	3	3	Kitob javoni	dona	**574**	32	50	28	30	72	22	40	64	54	34	38	50	36	24
85	4	4	Javon (jurnallar uchun)	dona	**570**	31	50	28	30	72	19	40	64	54	34	38	50	36	24
			Psixolog xonasi uchun jihozlar		**190**	**12**	**15**	**14**	**10**	**19**	**7**	**10**	**29**	**9**	**7**	**15**	**22**	**12**	**9**
86	1	1	Psixolog stoli	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
87	2	2	Stul	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
88	3	3	Yumshoq kreslo	to‘plam	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
89	4	4	Kitob javoni	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
90	5	5	Jurnal stoli	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
			Logoped xonasi uchun jihozlar		**99**	**7**	**13**	**7**	**3**	**14**	**4**	**6**	**15**	**1**		**9**	**7**	**6**	**7**
91	1	1	Logoped stoli	dona	**99**	7	13	7	3	14	4	6	15	1		9	7	6	7
92	2	2	Stul	dona	**99**	7	13	7	3	14	4	6	15	1		9	7	6	7
93	3	3	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**788**	56	104	56	22	112	32	48	120	8		72	54	48	56
94	4	4	Kitob javoni	dona	**198**	14	26	14	6	28	8	12	30	2		18	14	12	14
95	5	5	Sinf doskasi	dona	**99**	7	13	7	3	14	4	6	15	1		9	7	6	7
			Tibbiyot xonasi uchun jihozlar		**173**	**11**	**18**	**11**	**14**	**21**	**8**	**9**	**17**	**6**	**7**	**18**	**12**	**13**	**8**
96	1	1	Tibbiy kushetka	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
97	2	2	Shifokor stoli	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
98	3	3	Birinchi tibbiy yordam stoli	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8

№	№	№	Jihozlar va sinf xonalar nomi	O'lchov birligi	Jami soni:	shundan hududlar bo'yicha:													
						Qoraqalpog'iston Respublikasi	Andijon viloyati	Buxoro viloyati	Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Navoiy viloyati	Namangan viloyati	Samarqand viloyati	Surxondaryo viloyati	Sirdaryo viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahri
99	4	4	Stul	dona	**346**	22	36	22	28	42	16	18	34	12	14	36	24	26	16
100	5	5	Parda (shirma)	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
101	6	6	Tibbiyot javoni	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
102	7	7	Xolodilnik	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
103	8	8	Bo'y o'lchagich	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
104	9	9	Tibbiyot tarozisi	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
			Kutubxona		**173**	**10**	**13**	**5**	**8**	**31**	**7**	**10**	**19**	**7**	**10**	**16**	**14**	**15**	**8**
105	1	1	Kitoblar uchun javon	dona	**3 380**	188	252	100	152	608	140	188	380	140	188	312	272	300	160
106	2	2	O'quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to'plam	**1 712**	96	128	50	78	308	70	98	190	70	98	158	138	150	80
107	3	3	Kafedra stoli (kitob tarqatish uchun)	dona	**173**	10	13	5	8	31	7	10	19	7	10	16	14	15	8
108	4	4	O'qituvchi stuli	dona	**173**	10	13	5	8	31	7	10	19	7	10	16	14	15	8
			Faollar zali uchun jihozlar		**140**	**7**	**15**	**5**	**4**	**19**	**6**	**7**	**17**	**4**	**8**	**17**	**10**	**13**	**8**
109	1	1	Ovoz kuchaytirgich	to'plam	**140**	7	15	5	4	19	6	7	17	4	8	17	10	13	8
110	2	2	O'rindiq	dona	**4 320**	150	450	190	120	560	250	210	520	80	230	490	290	400	380
111	3	3	Majlis stoli	dona	**140**	7	15	5	4	19	6	7	17	4	8	17	10	13	8
112	4	4	Stul	dona	**560**	28	60	20	16	76	24	28	68	16	32	68	40	52	32
113	5	5	Minbar	dona	**140**	7	15	5	4	19	6	7	17	4	8	17	10	13	8
			Rahbar xonasi uchun jihozlar		**210**	**9**	**15**	**15**	**16**	**33**	**7**	**12**	**18**	**14**	**6**	**19**	**23**	**15**	**8**
114	1	1	Kabinet to'plami	to'plam	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
115	2	2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
116	3	3	Stul	dona	**840**	36	60	60	64	132	28	48	72	56	24	76	92	60	32
			Qabulxona uchun jihozlar																
117	1	1	Ish stoli	dona	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
118	2	2	Stul	dona	**840**	36	60	60	64	132	28	48	72	56	24	76	92	60	32
119	3	3	Kitob javoni	dona	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
			Rahbar o'rinbosari xonasi uchun jihozlar		**245**	**16**	**23**	**19**	**9**	**29**	**4**	**14**	**54**	**16**	**5**	**17**	**18**	**11**	**10**
120	1	1	Kabinet to'plami	to'plam	**245**	16	23	19	9	29	4	14	54	16	5	17	18	11	10
121	2	2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**245**	16	23	19	9	29	4	14	54	16	5	17	18	11	10
122	3	3	Stul	dona	**980**	64	92	76	36	116	16	56	216	64	20	68	72	44	40

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun harid qilinadigan o‘quv mebellarining MIQDORI

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
	Yuqori sinf (5-11) xonasi		**117**	**7**	**27**	**13**	**13**	**13**	**22**	**22**
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**116**	7	27	13	13	14	22	20
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**2816**	168	648	312	312	312	528	536
3	O‘qituvchi stoli	dona	**115**	5	27	13	13	13	22	22
4	O‘qituvchi stuli	dona	**115**	5	27	13	13	13	22	22
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**121**	5	27	13	13	13	22	28
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**121**	5	27	13	13	13	22	28
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**239**	13	54	26	26	26	52	42
	Geografiya xonasi		**13**	1	3	2	2	2	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**312**	24	72	48	48	48	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**25**	1	6	4	4	4	4	2
	Musiqa madaniyati xonasi		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**216**	24	48	24	24	24	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
	Qo‘shimcha jihozlar									
6	Doira	dona	**34**	2	8	4	4	4	8	4
7	Dutor	dona	**34**	2	8	4	4	4	8	4
8	Rubob	dona	**34**	2	8	4	4	4	8	4
9	Nay	to‘plam	**34**	2	8	4	4	4	8	4
10	G‘ijjak	dona	**18**	2	4	2	2	2	4	2
11	Tanbur	dona	**18**	2	4	2	2	2	4	2
12	D‘ombira	dona	**18**	2	4	2	2	2	4	2
	Chizmachilik xonasi		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**216**	24	48	24	24	24	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
6	O‘qituvchi uchun kulman	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**216**	24	48	24	24	24	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
	Matematika xonasi		**17**	1	4	3	3	3	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**408**	24	96	72	72	72	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**35**	3	8	6	6	6	4	2
	Yuqori sinf (5-11) til o‘rganish xonasi uchun jihozlar		**37**	2	10	3	3	3	9	7
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**888**	48	240	72	72	72	216	168
3	O‘qituvchi stoli	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
4	O‘qituvchi stuli	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**74**	4	20	6	6	6	18	14
	Metall, yog‘och va gazlamaga ishlov berish o‘quv ustaxonasi uchun jihozlar		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
3	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	Iskanjali chilangarlik stoli (oyoq osti tagli bilan)	to‘plam	**115**	8	28	14	14	14	23	14
5	Iskanjali duradgorlik stoli (oyoq osti tagli bilan)	to‘plam	**115**	8	28	14	14	14	23	14
6	O‘quvchilar uchun stul (taburet)	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
7	Javon-stellaj (asbob-uskunalar uchun)	to‘plam	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Yakka tartibda foydalanishga mo‘ljallangan duradgorlik va chilangarlik asboblari to‘plami									
8	Egovlar to‘plami	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
9	Bolg‘a	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
10	Metall uchun turli diametrli burg‘u (sverlo)	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
11	Kern	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
12	Zubilo	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
13	Chizg‘ich	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
14	Otvertka (universal)	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
15	Ombur (o‘tkir, yassi, dumaloq jag‘li)	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
16	Chilangarlik qaychisi	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
17	Pichoqli mato (polotno nojovochnoe)	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
18	Duradgorlik arrasi	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
19	Yog‘och to‘qmoq (kiyanka)	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
20	Randa	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
21	Go‘niya (metall burchaklik)	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
22	Metr-ruletka	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
23	Metall chizg‘ich	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
24	Himoya ko‘zoynagi	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
25	Lobzik-arra	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
	Umumiy foydalanishga mo‘ljallangan duradgorlik va chilangarlik asboblari to‘plami									
26	Elektrodrel	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
27	Shtangensirkul	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
28	Charxlash dastgohi	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
	Gazlamaga ishlov berish o‘quv xonasi uchun jihozlar		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi uchun (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**44**	4	10	5	5	5	10	5
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	to‘plam	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
6	Manekenlar:									
	Bolalar	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
	Ayollar	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
	Erkaklar	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
7	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Maxsus uskunalar									
8	Tikuv mashinasi (maxsus stoli bilan)	dona	**41**	1	10	5	5	5	10	5
9	Tikuv mashinasi, overlog (maxsus stoli bilan)	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
10	Tikuv stoli uchun stul	dona	**51**	3	12	6	6	6	12	6
11	Masshtabli lineyka	dona	**85**	5	20	10	10	10	20	10
12	Lekalo	to‘plam	**25**	1	6	3	3	3	6	3
13	Santimetr lentasi	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
14	Ko‘zgu	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Asbob-uskuna va moslamalar									
15	Dazmol va dazmollash doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Pazandachilik asoslari o‘quv xonasi uchun jihozlar		**9**	1	2	1	1	1	2	1
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	Oshxona ish stoli	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
3	Javon	to‘plam	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	O‘quvchi stuli	dona	**42**	2	10	5	5	5	10	5
	Asbob-uskunalar									
6	Plita (elektr yoki gazli)	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
7	Mikser	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
8	Xolodilnik	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Ma’muriy-metodik xonalar uchun jihozlar									
	O‘qituvchilar xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	O‘qituvchi stoli	dona	**116**	6	24	12	12	12	24	26
2	O‘qituvchi stuli	dona	**116**	6	24	12	12	12	24	26
3	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**23**	1	4	2	2	2	4	8
	o‘qituvchilar hujjatlari va kiyimi uchun javon	to‘plam	**23**	1	4	2	2	2	4	8
	jurnallar uchun javon	dona	**23**	1	4	2	2	2	4	8
	Texnik vositalar									
4	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**61**	3	12	6	6	6	12	16
5	Elektron-interaktiv doska (o‘rnatish moslamasi va texnik vositalar bilan)	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**11**	1	2	1	1	1	2	3
	Kutubxona		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	Kitoblar uchun javon	dona	**127**	6	24	12	12	12	24	37
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**92**	4	16	8	8	8	16	32
3	Kafedra stoli (kitob tarqatish uchun)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
4	O‘qituvchi stuli	dona	**15**	1	2	1	1	1	2	7
	Texnik vositalar									
5	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**28**	1	6	3	3	3	6	6
6	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Metodik xona uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**50**	1	2	1	1	1	2	42
2	Majlis stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Ish stoli va stuli	to‘plam	**11**	1	2	1	1	1	2	3
4	O‘qituvchi stuli	dona	**70**	4	16	8	8	8	16	10
5	Kitob javoni	dona	**19**	1	4	2	2	2	4	4
	Psixolog xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	Psixolog stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
2	Stul	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Yumshoq kreslo	dona	**19**	1	4	2	2	2	4	4
4	Kitob javoni	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
5	Jurnal stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Texnik vositalar									
6	Kompyuter texnikasi	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
7	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Tibbiyot xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	Tibbiy kushetka	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
2	Shifokor stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Birinchi tibbiy yordam stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
4	Stul	dona	**19**	1	4	2	2	2	4	4
5	Parda (shirma)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Tibbiyot javoni	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
7	Xolodilnik	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
8	Bo‘y o‘lchagich	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
9	Tibbiyot tarozisi	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Faollar zali uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	Uch o‘rinli o‘rindiq	dona	**553**	20	117	50	50	50	116	150
2	Majlis stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Stul	dona	**37**	4	8	4	4	4	8	5
4	Minbar	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Texnik vositalar									
5	Ovoz kuchaytirgich (kolonka va mikrofon bilan)	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Kompyuter texnikasi	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Rahbar xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	Kabinet to‘plami	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Stul	dona	**48**	4	8	4	4	4	8	16
4	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
5	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Qabulxona uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Ish stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
7	Stul	dona	**40**	4	8	4	4	4	8	8
8	Kitob javoni	dona	**11**	1	2	1	1	1	2	3
9	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
10	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Rahbar o‘rinbosari xonasi uchun jihozlar		**29**	3	6	3	3	3	6	5
1	Kabinet to‘plami	to‘plam	**29**	3	6	3	3	3	6	5
2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**29**	3	6	3	3	3	6	5
3	Stul	dona	**58**	6	12	6	6	6	12	10
4	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**29**	3	6	3	3	3	6	5

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
5	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
	Oshxona uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	To‘rt o‘rinli stol	dona	**447**	20	88	38	38	38	88	137
2	Taburet	dona	**1788**	80	352	152	152	152	352	548
3	Xolodilnik	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
4	Plita (elektr yoki gazli)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
5	Tova	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
6	Go‘sht qiymalagich (elektr)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
7	Samovar (titan)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
8	Muzlatgich	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
9	Muzlatgich (2 kamerali)	dona	**2**		1					1
10	Muzlatgich	dona	**2**		1					1
11	Mikser (maxsus)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
12	Tarozi	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
13	Oshxona ish stoli	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
14	Ovqat tarqatish liniyasi	to‘plam	**20**	2	4	2	2	2	4	4
15	Xolodilnik	dona	**2**							2
16	Idish javoni	dona	**5**							5
17	Non javon	dona	**1**							1
18	Pishiriq pechi	dona	**1**							1
	Yotoqxona uchun jihozlar		**5**		1				2	2
1	To‘shakli karavot	to‘plam	**1200**		250				400	550
2	Tumba	dona	**1200**		250				400	550
3	Kiyim javoni	dona	**600**		125				200	275
4	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**600**		125				200	275
	Tarbiyachi xonasi uchun jihozlar									
5	Tarbiyachi stoli	dona	**6**		1				2	3
6	Stul	dona	**6**		1				2	3
7	Kitob javoni	dona	**6**		1				2	3
	Dam olish xonasi uchun jihozlar									
8	Televizor (o‘rnatish moslamasi bilan)	dona	**43**		1				5	37
9	Divan	to‘plam	**9**		1				4	4
10	Kondisioner	dona	**27**		1				5	21
11	Jurnallar uchun stol	dona	**9**		1				5	3
12	Kompyuter texnikasi	dona	**9**		1				5	3
	Kir yuvish xonasi uchun jihozlar									
13	Kir yuvish mashinasi	dona	**12**		2				4	6
14	Dazmol	dona	**12**		2				4	6
15	Dazmollash taxtasi	dona	**12**		2				4	6
16	Kiyim javoni (kupe)	dona	**14**		2				4	8

Iqtisodiyot va moliya
vazirligi hamda Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 07.05.2026-yil
06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli
qo‘shma xatiga
3-ilova

2026-yilda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tizimidagi ta’lim muassasalarini o‘quv mebel jihozlari bilan ta’minlashning dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra zarur bo‘lgan mablag‘lar miqdori

T/r	Hududlar	2026-yil dasturi loyihasiga kiritilgan ta’lim muassasalari		
		Xammasi	Maktab	Ijod va Ixt.maktablar
	Respublika bo‘yicha	**308 775,3**	**287 230,6**	**21 544,7**
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	13 385,8	13 385,8	
2	Andijon viloyati	25 673,7	25 673,7	
3	Buxoro viloyati	13 412,8	13 412,8	
4	Jizzax viloyati	12 234,8	11 009,8	1 225,0
5	Qashqadaryo viloyati	38 490,6	33 811,3	4 679,2
6	Navoiy viloyati	8 682,7	8 682,7	
7	Namangan viloyati	23 023,4	21 130,1	1 893,3
8	Samarqand viloyati	41 881,8	41 881,8	
9	Surxondaryo viloyati	18 899,1	18 899,1	
10	Sirdaryo viloyati	9 486,2	9 486,2	
11	Toshkent viloyati	24 217,6	22 324,3	1 893,3
12	Farg‘ona viloyati	29 996,6	28 101,9	1 894,7
13	Xorazm viloyati	21 772,5	17 044,4	4 728,0
14	Toshkent shahri	27 617,8	22 386,6	5 231,2

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
1-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullari (HPL- parta va stul)ning TEXNIK TAVSIFI

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki ГОСТ 22046-2016	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen qopqoqlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning	016 ГОСТ 22046-2016,	tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish burchagi β, graduslarda 95-106.		tayanchi qattiq va profilangan. O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №4**: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	**Stol №4**: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №4: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil’langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	комп.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning	22046-2016,	Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib,

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			(±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan	EN 1729-	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
	uchun stul		balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
2-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan boshqa mebel jihozlarning

TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	Rasm chizish (tasviriy san’at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma		ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		
2.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
3.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
4.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik		karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		
5.	Kimyoviy ta’sirga chidamli plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
6.	Suv ta’minoti va elektr ta’minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
7.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
8.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va НЦ markali lak bilan qoplanadi.
9.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
10.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
11.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar va qizlar uchun)	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) «Plastic back compression» fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
12.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya kabinetlari uchun)	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi. Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli stяжkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
13.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
14.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
15.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupe tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
16.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
17.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
18.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
19.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
20.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm),	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
21.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					(XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
22.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	ГОСТ 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
23.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
24.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 19917-2014	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.
25.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
26.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
27.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
28.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ГОСТ 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
29.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
30.	Logoped stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
31.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	ГОСТ 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
32.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
33.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10	EN 1729-2:2023	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 ГОСТ 20400-2013	sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
34.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
35.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,
36.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 ГОСТ 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (ГОСТ 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
37.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon (stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)	комп.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.	IEC 62368-1 ГОСТ IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste’mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta’minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim;

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
38.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 ГОСТ МЭК 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste’mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta’sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan. Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta’minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
39.	Bo‘y o‘lchagich	dona	Balandligi metr - kamida 1m		Ramka polimer kukunli qoplamali yupqa devorli po‘lat quvurlardan yasalgan. Bo‘y o‘lchagich qismi alyuminiy profildan qilingan. Maktablar, bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
40.	Tibbiy tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm. Eng kichik olchov chegarasi 2 kg Eng katta olchov chegarasi 2 kg	IEC 61010-1 yoki texnik jihatdan tartibga solish	Ular tibbiy diagnostika va davolash-profilaktika muassasalarida, sport industriyasida, sanatoriylarda va sog‘lomlashtirish markazlarida odamlarning vaznini o‘lchash uchun mo‘ljallangan, shuningdek maktablar,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
41.	Stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
2-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan boshqa mebel jihozlarning

TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	Rasm chizish (tasviriy san’at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma		ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		
2.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
3.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
4.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik		karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		
5.	Kimyoviy ta’sirga chidamli plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
6.	Suv ta’minoti va elektr ta’minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
7.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
8.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va НЦ markali lak bilan qoplanadi.
9.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
10.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
11.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar va qizlar uchun)	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) «Plastic back compression» fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
12.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya kabinetlari uchun)	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi. Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli stяжkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
13.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
14.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
15.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupe tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
16.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
17.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
18.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
19.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
20.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm),	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
21.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					(XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
22.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	ГОСТ 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
23.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
24.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 19917-2014	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.
25.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
26.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
27.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
28.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ГОСТ 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
29.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
30.	Logoped stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
31.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	ГОСТ 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
32.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
33.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10	EN 1729-2:2023	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 ГОСТ 20400-2013	sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
34.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
35.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,
36.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 ГОСТ 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (ГОСТ 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
37.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon (stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)	комп.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.	IEC 62368-1 ГОСТ IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste’mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta’minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim;

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
38.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 ГОСТ МЭК 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste’mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta’sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan. Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta’minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
39.	Bo‘y o‘lchagich	dona	Balandligi metr - kamida 1m		Ramka polimer kukunli qoplamali yupqa devorli po‘lat quvurlardan yasalgan. Bo‘y o‘lchagich qismi alyuminiy profildan qilingan. Maktablar, bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
40.	Tibbiy tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm. Eng kichik olchov chegarasi 2 kg Eng katta olchov chegarasi 2 kg	IEC 61010-1 yoki texnik jihatdan tartibga solish	Ular tibbiy diagnostika va davolash-profilaktika muassasalarida, sport industriyasida, sanatoriylarda va sog‘lomlashtirish markazlarida odamlarning vaznini o‘lchash uchun mo‘ljallangan, shuningdek maktablar,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
41.	Stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
3-ilova

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun xarid qilinadigan mebel, o‘quv-laboratoriya jihozlari, sport anjomlari va zarur jihozlarning
TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandlik 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016 GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari va stol usti gardishi 40 × 20 × 1,5 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol usti och tusli, zichligi kamida 1350 kg/m³ bo‘lgan, chizilishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan yuqori bosimda tayyorlangan suvga chidamli paneldan tayyorlanadi. Stolning yon qismlari, fartugi va tumbasi qalinligi 16 mm bo‘lgan LMDP/LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartukka va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari B×K ×CH = 648×500×500 mm. Tumba asosining poldan balandligi 100 mm ni tashkil etadi. Tumba eshigi ikki dona to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada dumaloq tutqich hamda kalitli qulf bo‘ladi. Tumba ichida tokchaga tutqichlar yordamida o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi.
2.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), spinkaning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiqning kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	Stul: ergonomik dizayndagi suyanchiq va o‘rindiqqa ega, stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan yoki och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º) ni tashkil etadi, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning barqarorligi uchun karkas asosida polietilen uchliklar o‘rnatilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSP dan tayyorlanadi, stul suyanchiği 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiqqa qalinligi t=40 mm bo‘lgan porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
3.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandlik 760 mm (±10 mm), (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlar bo‘yicha texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli och tusli (oq eman va sonoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan yog‘och-qirindi plitadan tayyorlanadi. Konstruksiyasiga ko‘ra, stol asosining bir tomoni tumba ustiga tayantiriladi, ikkinchi tomoni esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayantiriladi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlashtiriladi, qirralari esa qalinligi 2 mm bo‘lgan, PVX asosidagi zarbaga chidamli chet material bilan qoplanadi. Stol karkasi 40 × 40 mm va 40 × 20 mm kesimli, qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomonida rostlanadigan tayanch oyoqchalar bo‘lishi kerak. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada nikel qoplamali tutqich bo‘ladi. Tumba ichida tokcha tutqichlariga o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatiladi va uning balandligi poldan 100 mm gacha bo‘ladi.
4.	O‘qituvchi stuli	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanchining balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), o‘rindiq chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizayniga ega bo‘lishi kerak. Stul karkasi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi kamida 2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi hamda qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Karkas S shaklida egilgan bo‘lishi kerak. Trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Stulning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stulning o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchig‘i esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va orqa suyanchiq ustiga qalinligi t = 40 mm bo‘lgan porolon

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yotqiziladi hamda mebelbop gazlama bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash burama mixlar yordamida amalga oshiriladi.
5.	Rasm chizish (tasviriy san‘at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	**Stol №5:** ishchi tekislikning balandligi 700 mm (±10 mm), Poldan stol usti qoplamasi ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzalarda bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tiruvchining oyoq ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislikning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), stolning eni, t1, 600 mm dan ortiq emas (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Rasm chizish uchun bir o‘rinli o‘quvchi stoli: stol karkasi 25×25 mm kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi va och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Quvurlar uchlari plastmassa tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 15 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Rasm chizish uchun mo‘ljallangan stolning ishchi yuzasi 16–20° va 60–70° bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. 60–70° holatda ishchi yuzaning pastki qismiga o‘zi burab qotiriladigan vintlar yordamida diametri 10 mm bo‘lgan reyka mahkamlanadi. Stolda ikkita tokcha bo‘lib, ularning har birida suv uchun stakanlar va mo‘yqalamlarni o‘rnatish uchun ikkitadan teshik nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm, oyoq qismi esa 25×25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi hamda och kulrang (№7035) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindig‘ining chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindig‘ining oldingi qirrasi 30–50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°–106° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshib o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari quyidagi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoqlarni uzatib o‘tirishdagi oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), ishchi tekislikning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm), stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoqlar uchun bo‘sh joyning kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm), O‘rindiqning* samarali chuqurligi (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ortiq emas (±10 mm), spinkaning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 170 mm (±10 mm), orqa suyanchiqning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm (±10 mm) dan ortiq emas, orqa tayanchning kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), o‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50 reja		talablarga javob berishi kerak: bolt kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va g‘udurlarsiz bo‘lishi lozim. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ko‘rinishida orqa suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4 orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106"		
6.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm), Poldan stol qopqog‘i cheti ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (bukilgan tizzalar uchun oyoqlar bo‘shlig‘i balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (uzatilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), Stolning eni, t1, ko‘pi bilan 600 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Chizmachilik uchun stol — ikki o‘rinli. Stol karkasi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,2-1,5 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoqdan iborat bo‘ladi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 10-12 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Ishchi yuzaning qiyalik burchagi 0º va 16–20º bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. Stollarda o‘lchami: uzunligi 600 mm, eni 120 mm bo‘lgan, chizmachilik anjomlari uchun teshiklari mavjud tokcha nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi, №6 – havorang. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm va oyoq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi, och kulrang rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiqning chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95º-106º ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: bolt

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uzatilgan holatdagi bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm): ikki o‘rinli stol 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (manfiy chetlanishga ruxsat etiladi 20), t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq eni, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq bukilish chizig‘ining balandligi, w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq pastki chetining O‘rindiqdan balandligi, h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq yuqori chetining O‘rindiqdan balandligi, h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq eni, b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiq oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50		kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va o‘tkir qirralarsiz bo‘lishi kerak. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi. №6 – havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			Rejadagi orqa suyanchiq radiusi, r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, graduslarda 0-4 Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106.		
7.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 750 mm (±10 mm). Bo‘linmaning ichki o‘lchamlari: kengligi 320 mm (±10 mm), chuqurligi 550 mm (±10 mm). Ekran: uzunligi 1100 mm (±10 mm), kengligi 400 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stol och tusli laminatlangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, yon tayanchlari, ichki paneli tizimli blokni joylashtirish uchun javon va stolning yon tomonini ikki tomondan L harfi ko‘rinishida o‘rab turuvchi metall karkasni hosil qiladi. Ekranda kabellarni o‘tkazish uchun bitta teshik mavjud, kabellar uchun teshikning chetlari yopiq bo‘lishi kerak. Stol usti to‘g‘ri to‘rtburchak shaklda, chetlari 32 mm gacha qalinlashtirilgan, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Qolgan shchit detallarining qirralari 0,4 mm qalinlikdagi PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkasning pastki qismlariga sozlanadigan oyoqchalar o‘rnatiladi.
8.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi (umumiy) 750 mm (±10 mm), balandligi 755 mm (±10 mm), Yuqori stol ustining o‘lchamlari- 850 mm (±10 mm), 500 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining o‘lchamlari - 820 mm (±10 mm), 300 mm (±10 mm), Quyi stol ustining o‘lchamlari - 450 mm (±10 mm), 250 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining balandligi- 660 mm (±10 mm), Quyi stol ustining balandligi - 70 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014 GOST 22046-2016	Stol: Kompyuter stoli karkasi nitroemal yoki och kulrang (№7035) polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, qalinligi 1,0 - 1,2 mm bo‘lgan 40x40 mm mebel trubasidan qiya "S" harfi ko‘rinishida tayyorlanadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitiladi. Karkasning pastki tomoniga stolni pol ustidan ko‘tarish uchun plastmassa tagliklar o‘rnatiladi. Yuqori va o‘rta stol usti qirralari old va yon tomonlarida 32 mm gacha va kamida 30 mm chuqurlikda qalinlashtirilgan. Uchta stol usti turli darajalarda joylashgan bo‘lib, ular quyidagilarga mo‘ljallangan: yuqori qismi monitor uchun, o‘rta qismi daftar, klaviatura va sichqoncha gilamchasi uchun, pastki qismi esa protsessor uchun. Stol usti va ekran ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Stol usti burchaklari ishchi tomondan yaxlitlangan, chetlari qalinligi 1,0-1,5 mm bo‘lgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ekran balandligi 180 - 210 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4, 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 190 mm (±10 mm), O‘rindiq ustidan orqa suyanchiqning yuqori cheti balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining bukilish radiusi, r1 20-50, Rejada suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, darajalarda 95-106 (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)		PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. Yuqori stol usti va ekranda diametri 50-60 mm bo‘lgan teshik ochiladi va simlar uchun plastik tiqin o‘rnatiladi. Stul: stulning karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, suyanchig‘ining ko‘ndalang kesimi 20x20 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm va oval oyoqchasining ko‘ndalang kesimi 25x25 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm bo‘lgan, och kulrang nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq ((№7035) bilan qoplangan mebel trubasidan tayyorlanadi. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. O‘rindiq va stul suyanchig‘i egib yopishtirilgan fanerdan (kamida 12mm) tayyorlanadi va 3 qavat lok bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm dan ko‘p bo‘lmagan chuqurlikka ega bo‘lib, old qirrasidan 2/3-4/5 minimal chuqurlikda joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stulning suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga ikki tomoni ochiq boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari: bolt kallagi silliq, burchaksiz, o‘yiqsiz va g‘adir-budursiz. Rangli tamg‘alash stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi.
9.	Kimyoviy ta‘sirga chidamli	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika		mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 15372:2023 GOST 22046-2016	tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
1(	Suv ta‘minoti va elektr ta‘minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
11	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.
12	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va NS markali lak bilan qoplanadi.
13	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
14	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
15	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	va qizlar uchun)		(Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) “Plastic back compression” fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
1(	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	kabinetlari uchun)		funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	GOST 16371-2014	Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli styajkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
1	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
18	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
19	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupye tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
2(	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
21	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
22	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
23	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandligi 460 mm(±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm(±10 mm), chuqurligi 460 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan (g‘iloflangan) faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
24	Yarim yumshoq stul (qoplamalari charm bilan qoplangan)	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha balandlik 460mm(±10 mm), orqa tayanchning balandligi 320mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi 430mm(±10 mm), chuqurlik 400mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ISO 7617-1:2024 ISO 7617-2:2003 ISO 7617-3:1988 EN 14465:2003+A1:2006 GOST 19917-2014	Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi esa kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. O‘rindiq va suyanchiq asoslari faneradan tayyorlanadi. Stulning yumshoq qismi porolondan tayyorlangan bo‘lib, och rangli vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. Suyanchiq va o‘rindiq M6×30–35 vintlar yordamida mahkamlanadi. Mazkur mahsulot ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
25	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
26	Karavot yonidagi tumba	dona	Uzunligi 680 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm), balandligi 750 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Tumba konstruktiv jihatdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ikkita suriladigan javonli tumba va stol usti qismidan iborat. O‘lchami 670 x 360 x 634 mm bo‘lgan tumbaga o‘lchami 680 x 600 mm bo‘lgan stolcha mahkamlanadi. Stol usti tumba ustidan surilma javonlarning old tomonlaridan 190 mm chiqib turadi. Tumbaning ustki qismi va eshigi sut yoki sarg‘ish rangidagi LDSP dan, tumbaning qolgan qismlari esa och rangdagi LDSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Surilma javonlar old panellarining balandligi 150 mm dan kam bo‘lmasligi kerak. Surilma javonlar uzunligi 300 mm dan kam bo‘lmagan yo‘naltiruvchi salazkalarga o‘rnatiladi. Tumbochkaning pastki qismi balandligi 100 mm bo‘lgan metall karkasga mahkamlanadi va 40x40 mm o‘lchamli, mis-antik rangli polimer bo‘yoq bilan bo‘yalgan profildan yasalgan oyoqchalar bilan mahkamlanadi. Karkas oyoqlariga polietilen tiqinlar mahkamlanadi. GOST 16371-93

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
27	Matrasli karavot	dona	Uzunligi kamida 2000 mm (±10 mm), kengligi kamida 800 mm (±10 mm), poldan asosgacha bo‘lgan balandligi kamida 400 mm (±10 mm). Matras kamida 1950x750 mm(±10 mm).	ISO 9098-1:2023 ISO 9098-2:2023 EN 1130:2019+AC:2020 EN 16890:2017+A1:2021 ISO 23767:2021 EN 747-1:2024 ISO 7175-1:2019 EN 716-1:2017+AC:2019 EN 1725:2023 EN 1129-1:1995 ISO 10131-1:1997 EN 16780:2018 GOST 19917-2014	Karavot metall karkas, bosh va oyoq suyanchig‘i, yon ustunlar, matras osti va ortopedik matrasdan iborat. Metall karkas kvadrat kesimi 25 x 25 va 40 x 40 mm, qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan. Karkas qadimiy bronza rangidagi bolg‘a izli effektli nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Karkas oyoqlariga pol yuzasi tirnalmasligi uchun plastmassa uchliklar o‘rnatiladi. Oyoq suyanchig‘i, shuningdek, karavotning yon ustunlari 16 mm qalinlikdagi LDSPdan tayyorlangan bo‘lib, bosh suyanchig‘i va old tomoni 16 mm qalinlikdagi och rangdagi (oq eman va sanoma eman) LDSPdan tayyorlangan. Detallarning ko‘rinadigan qirralari PVX qirra qoplama bilan o‘ralgan. Oyoq suyanchig‘i va yon ustunlari bir xil balandlikda tayyorlanadi, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi esa egilgan ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak, suyanchiq markazidan chetlariga qarab, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi poldan 830 mm balandlikda bo‘lishi kerak. Matras tagligi 6 mm qalinlikdagi MDF dan tayyorlangan. Matras tagligi matrasning pastki qismini to‘liq qoplashi kerak. Matras tagligini ikki qismdan tayyorlashga ruxsat etiladi. Matras 100 mm qalinlikdagi sifatli porolondan tayyorlangan va sifatli vatin bilan dublirlangan matras matosi bilan qoplangan. LDSP dan tayyorlangan karavot detallari metall karkasga ikki tomoni ochiq boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Karavotda ichki kiyimlar va boshqa buyumlar uchun ikkita suriladigan javon bo‘lib, ular yon ustunning bir tomoniga o‘rnatiladi. Javonlar 400 mm uzunlikdagi yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan. Tortma javonning old qopqog‘ida ochish qulay bo‘lishi uchun o‘yiq dasta bo‘lishi kerak.
28	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm),	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	GOST 19917-2014	himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
29	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
3(	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
3	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
3	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	GOST 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
3	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.
3	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 19917-2014	
35	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 GOST 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
36	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	
3	Ish stoli (o‘qituvchi uchun tumbochkasiz bir o‘rinli stulli stol)	to‘plam	**Stol**: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), **Stul**: Poldan o‘tiradigan joy asosigacha balandligi 460 mm (±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014	Stol: O‘qituvchi uchun bir o‘rinli stol och rangda laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan va metall karkasdan tayyorlanadi. Karkas to‘rtburchak kesimi 40x40 va 40x20 mm, qalinligi 0,9 x 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan bo‘lib, stolning yon tomonini ikki tomondan o‘rab turadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stolning shchitli detallari (stol usti, ekran, yon panellar) och rangli laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan, ekran LDSPdan tayyorlangan ikki shchitdan iborat, markazda HDFning to‘q rangli dekorativ plankasi o‘rnatilgan. Karkas asosida sozlanadigan oyoqchalar mavjud. Stolning yon tomoni metall karkasga payvandlangan yaxlit va qo‘shaloq metall burchak o‘rtasida joylashgan. Stol konstruksiyasiga perimetri bo‘ylab 40 mm masofada 32 mm gacha qalinlashtirilgan stol usti, ikkita yon tomoni, ekran, to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi stol usti, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra material bilan qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar mahkamlanadi. Stul: Stulning suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega bo‘lib, stulning karkasi yumaloq kesimli mebel trubaidan (25x25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlangan, qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S shaklida egilgan, trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopilgan, stulning barqarorligi uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, stul suyanchig‘i 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egiluvchan yyelimlangan fanerdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiq ustiga t=40 mm qalinlikdagi porolon yotqiziladi va mebel matosi bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
38	Psixolog uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshigida nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
39	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 GOST 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
40	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
41	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	GOST 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
42	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
43	Uskunalar uchun stol	dona	Uzunligi 650 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 850 mm (±10 mm),. (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 Yoki ishlab chiqaruvchining	Instrumental stolning asosi turli kesimli (25×25 mm, 20×40 mm yoki diametri 20–25 mm) mebel trubasidan tayyorlangan karkasdan iborat bo‘lib, yuzasi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Ochiq truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Qalinligi 6 mm bo‘lgan ikkita shisha polka po‘lat burchaklardan tayyorlangan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	ramkalarga joylashtiriladi. Stolni qulay harakatlantirish uchun oyoq uchlariga g‘ildirakli tayanchlar o‘rnatiladi..
4	Ovqatlanish stuli	dona	Pol sathidan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik kamida 460 mm (±10 mm), o‘rindiq ustidan orqa tayanchining yuqori qirrasi balandligi ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stul diametri 25 mm (13 mm) bo‘lgan, devor qalinligi 0,9–1,2 mm li dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Karkas butunlay payvandlangan konstruksiyaga ega. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, ustiga qalinligi 20 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, stol usti yuzasiga mos rangdagi vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. O‘rindiq dumaloq shaklda bo‘lib, diametri kamida 320 mm ni tashkil etadi. O‘rindiq karkasga boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stul suyanchig‘i metall bo‘lib, karkasning davomiy qismi sifatida bajarilishi mumkin. Stulning uch qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Metall karkaslar kumushrang “antik” rangdagi polimer qoplama bilan bo‘yalgan.
4	To‘rt kishilik ovqatlanish stoli	dona	Uzunligi 1200mm (±10 mm), Kengligi 600mm (±10 mm), Balandligi 750mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan mahsulotlarning funksional o‘lchamlari ushbu mahsulotlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	4 o‘rinli ovqatlanish stoli. Konstruktiv jihatdan stol usti, Ustunlar va metall oyoqlardan iborat. Stol usti jigarrang yoki sut rangidagi akril bilan laminatsiyalangan MDF plitadan tayyorlanadi. Ustunlar qalinligi 16 mm bo‘lgan LDSPdan tayyorlanadi, ularning balandligi kamida 110 mm bo‘lishi lozim. Oyoqlar diametri 40 mm va devor qalinligi 0,9 mm bo‘lgan dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Oyoqlarga payvandlash usulida balandligi kamida 100 mm bo‘lgan, Ustunlarni mahkamlash uchun to‘rtta teshikka ega burchaklar biriktiriladi. Ustunar oyoqlarga o‘tkazma boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stol usti ichki biriktirgichlar va boltlar yordamida o‘rnatiladi. Oyoqlar kumushrang “antik” rangdagi polimer bo‘yoq bilan qoplangan. Stol oyoqlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
4	Divan	dona	Uzunligi kamida 2000 mm, Kenglik kamida 900 mm (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid	EN 16139:2025 yoki GOST 19917-2014	1 ta divan va 2 ta kreslo. Divan karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon yoki po‘lat prujinalar bilan to‘ldiriladi hamda mebel matosi bilan qoplanadi. Kreslolar karkasi ham yog‘och yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon bilan to‘ldirilib, mebel matosi bilan qoplanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
47	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanch balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
48	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10 mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 GOST 20400-2013	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
49	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
5(	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
5	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 GOST 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (GOST 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
5	Televizor (kronshteyn bilan)	dona	Ekran o‘lchami diagonali bo‘yicha kamida 32 dyuym	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Ekran o‘lchami diagonali kamida 32 dyuym bo‘lgan LED televizor. Qabul qilinadigan teleeshittirish tizimlari: PAL / SECAM / MPEG-2 / H.264. Ishlash kuchlanishi 110–240 V, 50/60 Hz. Elektr energiyasi iste‘moli 45 Vt dan oshmasligi lozim. Dasturlar soni kamida 150 ta. DVB-T/C formatini qo‘llab-quvvatlovchi o‘rnatilgan DTV tyunerga ega. USB port mavjud. Kronshteyn: 50 dyuymgacha bo‘lgan televizorlar uchun mo‘ljallangan, orqa teshiklar orasidagi masofa 300×300 mm gacha. Qiyalik burchagi ±10°. Maksimal yuklama — 35 kg gacha.
5	Konditsioner	dona		IEC 60335-2-40 IEC 60335-1	Konditsioner turi: devorga o‘rnatiladigan split-tizim. Kompressor turi: invertorli. Ishlash rejimlari: kamida isitish va sovitish. Konditsioner quvvati: kamida 18000 BTU.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Elektr ta‘minoti parametrlari: 220 V ±10%, 50 Hz, past kuchlanishda ishlash imkoniyati bilan.
54	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi	dona		IEC 60335-1 IEC 60335-2-7 GOST MEK 60335-1	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi zamonaviy dizaynga ega bo‘lib, yuvish funksiyasi va 3 ta chayish–siqish rejimini ta‘minlaydi. Sig‘imi: 6–6,5 kg. Aylanish tezligi: 1000 ayl/min. Energiya samaradorligi klassi: A.
55	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vattdan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Vertikal bug‘lash funksiyasiga ega elektr bug‘li dazmol. Minimal quvvati 2000 Vattdan boshlanadi.
56	Dazmol doskasi (dazmol qilish stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm, kengligi 500mm, balandligi 800 mm.	EN 12521:2023 yoki shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus taglik kiradi.
57	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon	komp.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	(stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)		dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.		buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste‘mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta‘minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim; himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
58	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 GOST MEK 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste‘mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta‘sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta‘minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
59	Muzlatish kamerasi	dona	Muzlatkichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi.	UzTR.389-010:2016; GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-89-2012 IEC 60335-1 IEC 60335-2-89	Muzlatgich UzTR 389-010:2016 talablariga muvofiq bo‘lishi, umumiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 hamda xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-89-2012 talablariga javob berishi lozim. Shuningdek, muzlatgich De Frost sovitish tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, ushbu tizim sovutish kamerasida o‘rnatilgan ventilyator mavjudligini nazarda tutadi. Ventilyatorning ishlashi maxsus datchik orqali boshqarilib, muz hosil bo‘lishiga qarab havo aylanishini yoqadi. Natijada kamera ichida muz va qirov hosil bo‘lmaydi hamda uni doimiy ravishda muzdan tushirish talab etilmaydi. Muzlatgichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi..
60	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (chilangarlik) stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 970 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 850 mm(±10 mm). Oyoq qo‘ygich: uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin.	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchining tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	Stol - Stol karkasi 40x40 mm va 20x20 kesimli, 1,0-1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan qora (matoviy) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan holda tayyorlanadi. Stolning shit detallari (ekran, polka va yon devorlar) ignabargli yog‘och turlaridan tayyorlanadi; chilangarlik ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan verstak listli po‘latdan payvandlangan konstruksiyani tashkil etadi, nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan bo‘yaladi. Stol usti kamida 1,8 mm qalinlikdagi po‘lat listdan, stol usti ostidagi polka esa ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. O‘ng burchakda stol ustiga tiska, chap burchakda esa metallni rixtovka qilish va chopish uchun mo‘ljallangan sandon (qalinligi 4-5 mm, 200x150 mm) o‘rnatiladi. Verstak oyoqlarida stolning barqarorligini ta‘minlash uchun moslama ko‘zda tutiladi. Metallni chopish bilan bog‘liq ishlar xavfsizligini ta‘minlash maqsadida chilangarlik verstaklari balandligi 400 mm va katak o‘lchami kamida 3 mm bo‘lgan olinadigan himoya to‘rlari bilan jihozlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
6	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (duradgorlik) Stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 1000 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 700 – 900 mm (±10 mm). Oyoq qo‘ygich: Uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq	Stol karkasi 40 × 40 mm va 20 × 20 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning shit detallari (stol usti, ekran, tokcha va yon qismlar) ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Stol karkasi qora (mat) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi kamida 30 mm bo‘lgan, g‘adir-budirliklardan tozalangan va olifa bilan qoplangan ignabargli arralangan yog‘och materiallardan tayyorlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
6	Taburet	dona	O‘rindiq kengligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Taburetka karkasi turli shakldagi (kvadrat, oval, yumaloq va to‘g‘ri to‘rtburchak) mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi emal yoki polimer-kukunli qoplama. O‘rindiq qalinligi 6–10 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi va lak bilan qoplanadi. Stol va taburetka oyoqlariga polga shikast yetkazilishining oldini oluvchi polietilen tiqinlar o‘rnatiladi.
6	Texnika xavfsizligi bo‘yicha stend	dona	400x600 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga (NTH) muvofiq, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasida tasdiqlangan shunga o‘xshash standartlarga muvofiq	Stendlar o‘zbek tilida, lotin yozuvida chop etiladi. Qog‘oz zichligi kamida 250 g/m², rangdorligi — 4×0. Qog‘ozning oqlik darajasi kamida 90 % bo‘lishi kerak. Har bir stend ramkaga joylashtirilgan bo‘lishi lozim. Ramka plastmassadan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
64	Universal stellaj	dona	Chuqurligi — 370 mm (±10 mm), eni — 790 mm (±10 mm), balandligi — 1600 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak).	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Stellaj asboblar va ish anjomlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Stellaj metall, yig‘ma konstruksiyali bo‘ladi. Ustunlari qalinligi kamida 1,5 mm bo‘lgan po‘lat profilli prokat yoki listli prokatdan tayyorlanadi. 4 dona polka qalinligi kamida 1,0 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Stellaj polimer-kukunli bo‘yoq yoki nitroemal bilan qoplanadi.
65	Egovlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Egovlar (dumaloq, uch qirrali va to‘g‘ri to‘rtburchak shaklli). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Detallarni qayta ishlash va silliqlash uchun mo‘ljallangan.
66	Bolg‘a (200-300gr)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 15601 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Bolg‘a kvadrat shakldagi uruvchi qismi bilan tayyorlanadi. Uskunaviy ishlarda qo‘llaniladi (200–300 g). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Bolg‘a dastasi yog‘ochdan, uruvchi qismi esa uglerodli po‘latdan tayyorlanadi..
67	Kern	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Kern uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Burg‘ulashdan oldin belgilash ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
68	Zubilo	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Zubilo uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Metallni kesish ishlari uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
69	Chertilka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Chertilka po‘latdan tayyorlanadi. Detallarni belgilash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
70	Otvertka (universal)	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2380-1 ISO 2380-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Platmassa tutqichli xochsimon va yassi uchli otvyortka. Vint va shuruplarni burash (mahkamlash va bo‘shatish) uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
71	Ombirlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 5746 ISO 5745 yoki	Ombir uskunasozlik po‘latidan tayyorlanadi. Slesarlik ishlarida qo‘llaniladi. Dastalari izolyatsiyalangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
7	Metall uchun temir arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i bilan metallga mo‘ljallangan arra. Metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
7	Temir arra pichog‘i	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2336-1 ISO 2336-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
7	Yog‘och uchun arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och arrasi yog‘och materiallarni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
7	Rezina bolg‘a	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Rezina bolg‘a qattiq yog‘och turlaridan tayyorlanadi.. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
7	Randa	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2729 Yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Randa metall prokatdan yasalgan bo‘lib, kesuvchi qismi tez kesuvchi po‘latdan iborat bo‘lib, yog‘och materiallarni tekislash uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
7	Metall ugolnik (30 cm)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Ugolnik po‘latdan yasalgan bo‘lib, burchaklarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.
7	Metr - ruletka (3 m)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metr- ruletka (3m) detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
7	Metall lineyka (50 sm)	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2768 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metall lineyka (50cm), zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanadi, detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
8(	Himoya ko‘zoynaklari	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 16321 EN 166 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Himoya ko‘zoynaklari ko‘zlarni mikrozarralardan himoya qilish uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
8	Lobzik arralar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilar tomonidan tasdiqlangan hujjatlarga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och bilan ishlash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
8	Elektr drel	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-1 IEC 62841-2-1 GOST IEC 60745-1	Elektrodrelning korpusi plastmassadan, ichki mexanizmlari esa metallardan tayyorlangan. Foydalaniladigan burg‘ular o‘lchami 1 mm dan 10 mm gacha. Elektrodrel burg‘uni almashtirish uchun patron kaliti bilan jihozlangan. Dvigatel quvvati kamida 260 W, tarmoq kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz. Elektrodrel aylanish tezligini sozlash mexanizmi bilan ta‘minlangan..
8	Shtangensirkul	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 13385-1 ISO 13385-2 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shtangensirkul detallarni o‘lchash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ichki va tashqi o‘lchamlarni 0 dan 120 mm gacha aniqlaydi. Umumiy uzunligi — L-125. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
8	Parmalar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 235 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning	Turli o‘lchamdagi burg‘ular teshiklarni parmalash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
85	Charxlash dastgohi	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-3-4 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Charxlash stanogi turli fraksiyadagi ikki dona tekis aylana shaklidagi silliqlash toshlari bilan jihozlangan. Stanok tekis metall uskunalarni charxlash uchun mo‘ljallangan. Foydalanish xavfsizligini ta‘minlash maqsadida stanok organik shishadan tayyorlangan himoya qalqonchalari bilan jihozlangan bo‘lib, ular silliqlash jarayonida hosil bo‘ladigan qirindi va chiqindilarning yuz va tana qismlariga tegishini oldini oladi. Dvigatel quvvati kamida 510 W, kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz, aylanish tezligi 2800 ayl/min.
86	Tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	Tasdiqlangan standartlarga muvofiq o‘lchamlar	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	Avtomatik ip qirqish funksiyasiga ega integratsiyalangan to‘g‘ri chokli tikuv mashinasi og‘ir materiallar uchun to‘g‘ri chokli bir ignali, to‘g‘ri chokli va elektron funksiyalarga ega. Tikuv mashinasi energiya tejamkor hisoblanadi. Mashina ipni mustahkamlash va kesishning elektron funksiyalariga ega. Minimal moylash tizimi tufayli tikish jarayoni moy dog‘larisiz, toza tikishni ta‘minlaydi. Qo‘shimcha imkoniyatlar: igna joylashtirgich va yoritish moslamasi, igna sinishini oldini olish tizimi, past aylanishlarda teshish kuchini nazorat qilish va

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					boshqalar. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
87	Overlok tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	O‘lchamlar tasdiqlangan standartlarga muvofiq	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	To‘g‘ridan-to‘g‘ri uzatmali energiya tejovchi 4 ipli overlok tikuv mashinasi. Overlok yengil, o‘rta qalinlikdagi matolar va trikotaj buyumlar uchun mo‘ljallangan. Avtomatik moylash tizimi. Mashina avtomatik moylash tizimiga ega va o‘rnatilgan servoyuritma bilan jihozlangan. Matoni uzatish uchun differensial mexanizm mavjud. Overlok stolga o‘rnatiladi. U zanjirli chok asosida 3 ipli va 4 ipli o‘rab tikish choklarini hosil qiladi. Overlok, ayniqsa, trikotaj va elastik matolardan tikiladigan mahsulotlar uchun zarur. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami kamida 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
88	Masshtabli lineyka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Asosiy uzunlik birligi — metr etaloni namunasi sifatida mo‘ljallangan. Chiziqli o‘lchashlar uchun qo‘llaniladi. Har 10 mm da bo‘linmalar bilan belgilangan.
89	Qolip andozalari	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shaklli o‘lchamlarni ko‘rsatmaydigan oddiy lineyka bo‘lib, turli o‘lchamlarda (20 sm, 30 sm, 40 sm) ishlab chiqariladi va plastmassa yoki metall materialdan tayyorlanadi. Bunday lineyka kiyimlarni bichish va tikishda, shuningdek mato ustida kiyim detallarining chizmalarini chizishda qo‘llaniladi.
90	Santimetrli tasma	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Uzunligi 150 sm bo‘lgan, rezinkali santimetr lenta bo‘lib, har 0,5 sm da belgilarga ega. Ushbu santimetr tasma kiyim bichishda inson o‘lchamlarini olish uchun qo‘llaniladi.
91	Tryumo	dona	Uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). Ko‘zgu: 1300x530(±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 14749 EN 16139 GOST 16371-2014	Tryumo ochiq polkalarga ega tumba va undan yuqorida joylashgan oynadan iborat bo‘lib, oyna tumba bilan biriktirilgan panelga o‘rnatiladi. Tumba qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi, qirralari kromo material bilan qoplangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
9	Dazmol doskasi (dazmollash stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 500mm (±10 mm), balandligi 800 mm(±10 mm).	EN 12521:2023 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus potstavka kiradi..
9	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vatt dan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Elektr bug‘li dazmol, vertikal bug‘ berish funksiyasiga ega. Minimal quvvati 2000 Vt dan kam bo‘lmasligi kerak.
9	Bolalar manekeni	dona	Umumiy balandlik 1530 mm (±10 mm), Maneken balandligi 650 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 760 mm (±10 mm), Bel atrofi 540 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi o‘xshash tasdiqlangan	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, o‘smir tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
9	Ayol manekeni	dona	Umumiy balandlik 1600 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 680 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 840 mm (±10 mm), Bel aylanasi 680 mm (±10 mm), Bo‘ksa aylanasi 880 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
9	Erkak manekeni	dona	Umumiy balandlik 1670 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 700 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 960 mm (±10 mm), Bel aylanasi 820 mm (±10 mm), Son aylanasi 960 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
9	Duxovkali elektr plita	dona	Plitaning gabarit o‘lchamlari DxShxB, kamida 1200x800x850 mm. Konforkaning gabarit o‘lchamlari DxSh, kamida 300x300 mm Duxovkaning ichki o‘lchamlari UxChxB, kamida 690x567x350 mm.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-6 UzTR.389-010:2016 “Texnik vositalarning elektromagnit mosligi to‘g‘risida umumiy texnik reglament”;	Duxovkali elektr plita UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismida esa GOST IEC 60335-2-36-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, pishirish shkafiga ega 6 ta konforkali sanoat elektr plitasi funksional idishlarda yarim tayyor mahsulotlarga qaynatish, qovurish, passirovka qilish, dimlash, blanshirlash jarayonlarida issiqlik bilan ishlov berish uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-36-2016	Jamoat ovqatlanish korxonalarida, kafe, bar, restoran va oshxonalarda qo‘llaniladi. Zanglamaydigan po‘latdan to‘liq va qisman foydalanish bilan ishlab chiqarish variantlari: — plita ish stoli va old panellar zanglamaydigan po‘latdan, karkas — polimer qoplamali qora metall. Konforkalarni ishchi haroratgacha (400°S) qizdirish vaqti, min 30. Shkaf kamerasidagi havoni (260°S) haroratgacha qizdirish vaqti, min 25. Kuchlanish, V 380/220 uch fazali. Plita quvvati (konforkalar + pishirish shkafi), kamida kVt 15 (15 + 5,0). Pishirish shkafining komplektatsiyasi 4 ta GN1/1 list
9	Ovqat tarqatish liniyasi	komp.	1. Marmit: kamida 1500x705 (1030) x1484 mm. 2. Issiq ichimliklar uchun pedonaaxta: uzunligi: kamida 1500 mm. polkalar uzunligi: kamida 1 107 mm.	UzTR.389-010:2016 ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-49-2016 GOST IEC 60335-2-50-2016	Ovqat tarqatish liniyasi ISO 9098-1:2023 YOKI GOST 16371-2014 ning 4 va 5-bo‘limlarining barcha talablariga muvofiq bo‘lishi kerak, (yog‘ochdan yasalgan mebel uchun talablardan tashqari). Liniya UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablariga, shuningdek xavfsizlik hamda qo‘shimcha va xususiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-2-49-2016 va GOST IEC 60335-2-50-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. 1. Marmit jamoat ovqatlanishi va savdo korxonalarida taom tarqatish liniyalari tarkibida birinchi va ikkinchi taomlarni namoyish etish, qisqa muddatli saqlash va ularni issiq holatda ushlab turish uchun mo‘ljallangan, balandligi bo‘yicha sozlanadigan oyoqchalarga ega, konstruktsiyasi zanglamaydigan po‘latdan bajarilgan. Birinchi taomlar uchun marmit - quvvatini bosqichli kalit bilan sozlanadigan konforka.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Ikkinchi taomlar uchun marmit, haroratni uzluksiz rostlash bilan. Gastroemkostlarni isitish usuli - issiq bug‘. Ko‘zda tutilishi lozim: oshxona inventarini saqlash uchun shkaf va taomlarni joylashtirish uchun tokcha, gastroemkostlar va podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Nominal iste‘mol quvvati, kamida kVt 3.072 Nominal kuchlanish, V 400/230 Yoritish lampalari soni, dona 1 TEN/PEN soni, dona 2 Konforkalar soni, dona 1 Suv hajmi, vannaga quyiladigan suvning, kamida dm3 8 Ishchi haroratgacha qizish vaqti, min, bo‘sh yurishda 25 Vannadagi havoning harorati, °C, ko‘pi bilan 85 Konforka diametri, kamida mm 220 Gastroyemkostlar komplekti lx GN 1/1x150, 2x GN 1/2x150, 2x GN 1/4x150. 2. Issiq ichimliklar uchun peshtaxta qandolat va non mahsulotlarini qisqa muddatli saqlash hamda ularni iste‘molchilarga tarqatish uchun foydalaniladi. Issiq taomlar uchun peshtaxta quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: issiq ichimliklar uchun peshtaxta, oshxona inventari uchun neytral shkaf, podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Issiq ichimliklar uchun prilavka balandligi bo‘yicha sozlanishi kerak. Shtepselli rozetka: 2 dona. Yoritish lampasining nominal quvvati: kamida 0,021 kVt Kuchlanish: 230 V. Tok turi: o‘zgaruvchan, bir fazali.
9	Tova	dona.	Diametr kamida 32 sm, Hajm kamida 3 l. Balandlik kamida 4 sm, Qalinlik kamida 4 mm.	EN 12983 GOST 17151-2019	Alyuminiydan tayyorlangan, ikki qatlamli yopishmaydigan qoplamali tovalar GOST 17151-2019 ning barcha talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. Shuningdek, ikki qavatli yopishmaydigan qoplamali alyuminiy qovurish tovalari, teflonnikidan tarkibi va qo‘llash texnologiyasi bilan farq qiladi, barcha turdagi pechlar va plitalarda foydalanish

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					uchun, shuningdek idish yuvish mashinasida yuvishga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak.
1(	Go‘sht maydalagich	dona	Unumdorlik: kamida 300 kg/soat. quvvat: kamida 1,9 kVt. kuchlanish: 380 V.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 IEC 60335-2-64 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-64-2016	Elektr go‘sht maydalagich UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-2-64-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, go‘shtqiymalagich go‘sht va baliqni qiymaga aylantirish hamda kotlet massasini qayta maydalash uchun qo‘llaniladi.
1(	Elektr samovar (qaynatgich-termos)	don.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-21-2014	Elektr samovar (qaynatgich-termos) UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-21-2014 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, kamida 50 l sig‘imli qaynatgich-termos. Suvni 100 °C gacha qizdirish va belgilangan haroratni saqlash uchun mo‘ljallangan. Suv miqdori tanqidiy darajadan pastga tushganda haroratni saqlash va isitgichni o‘chirish bo‘yicha avtomatikaga ega bo‘lishi lozim. Isitgich quvvati kamida 6 kVt.
1(	Ishlab chiqarish stollari	dona	Uzunligi kamida 1000 mm. kengligi 700 mm va 800 mm. balandligi kamida 860 mm. Og‘ish ± 4 mm.	EN 15372:2023 yoki GOST 16371-2014	Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristavny, panjarali tokchali, ISO 9098-1:2023 ning 4 va 5-bo‘limlaridagi barcha talablarga YOKI GOST 16371-2014 talablari-ga (yog‘ochdan tayyorlangan mebel uchun talablar bundan mustasno) muvofiq bo‘lishi kerak. Zanglamaydigan po‘latdan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristav qilinadigan, panjara raf.
1(	Tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm.	IEC 61010-1 yoki Amaldagi normativ hujjatlarga muvofiq	Tarozilar respublikada amal qilayotgan muayyan turdagi tarozilarga oid normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak. Umumiy maqsadli stol usti elektron tarozilar turli xil yuklarni tortish yoki qadoqlash uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1(	Mikser	dona		UzTR.389-010:2016 IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-14-2020	Mikser UzTR.389-010:2016 talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablari qismida hamda GOST IEC 60335-2-14-2012 ning xavfsizlik va xususiy talablari qismida muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, quvvati kamida 700 Vt bo‘lgan planetar mikser. blinlar va pirojkalar uchun xamir, omlet va turli xil kremlar tayyorlash uchun. Po‘lat kosa hajmi kamida 4 l.
1(	Fizika xonasi uchun demonstratsiya stoli	to‘plam	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli fizika kabinetlari va fizika laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T=1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti hamda tokchali tumbalar nazarda tutiladi. Stolning pastki tumbasida asosiy pult o‘rnatiladi, u laboratoriya ishlarini tashkil etish uchun pultlar o‘rnatilgan har bir stolga 42 V kuchlanishli elektr ta‘minotini uzatishni ta‘minlaydi. Asosiy pultda umumiy 42 V kuchlanishni ulash uchun ikkita avtomat joylashtiriladi. O‘qituvchi pultiga va kabinetdagi stollarda joylashgan sakkizta pultga kuchlanish uzatish uchun to‘qqizta yoqib-o‘chirgich o‘rnatiladi. O‘qituvchi pultiga kiruvchi kuchlanishni (220 V) va to‘qqizta pultga uzatiladigan chiquvchi kuchlanishni (42 V) ko‘rsatuvchi 2 dona indikator nazarda tutiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Asosiy pultda, shuningdek, o‘qituvchi uchun 220 V li rozetka va korpusdagi saqlagich joylashtiriladi, stol karkasining pastki qismiga esa 220/42 V transformator mahkamlanadi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
1(	Fizika xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Uzunligi 1200 mm(±10 mm). Kengligi 600 mm(±10 mm). Stol ustigacha bo‘lgan balandlik 760mm(±10 mm). Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 360 mm(±10 mm), o‘rindiqning samarali chuqurligi (og‘ish minus 20 ga yo‘l qo‘yiladi) 400 mm(±10 mm), orqa suyanchiqning kengligi kamida 320 mm(±10 mm), o‘rindiq ustidan suyanchiqning yuqori qirrasi balandligi 400 mm(±10 mm) dan ko‘p emas, o‘rindiq ustidan suyanchiqning pastki qirrasi balandligi 190 mm(±10 mm).	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Fizika laboratoriya stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablarining fizika xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol karkasi devor qalinligi 1,2 mm bo‘lgan 30 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlanadi. Karkasning pastki va yuqori qismlari qalinligi 1,0 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Karkasning ikki tomonidagi dekorativ qo‘ymalar va ekran ham qalinligi 1,5 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Stol usti agressiv muhitlarga chidamli, zarbaga mustahkam maxsus HPL materialidan tayyorlanadi. Stol karkasi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol ustiga fizika fanidan tajribalarni o‘tkazish uchun zarur asbob va moslamalardan (payalnik, quvvat bloki va generatorlar) foydalanish imkonini beruvchi 42 V li rozetka bilan jihozlangan pult o‘rnatiladi. Pultga laboratoriya ishlarini bajarishda kuchlanishni olish va tok kuchini o‘lchash uchun voltmetr hamda ampermetr ham o‘rnatiladi. Shuningdek, 1,5 V; 3 V; 6 V va 12 V li ulagichlarni ulash uchun chiqishlar ham nazarda tutiladi. Pultga xavfsiz 42 V kuchlanish uzatiladi. Bir vaqtning o‘zida stol ortida ikki nafar o‘quvchi mashg‘ulot olib borishi mumkin. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘tirg‘ichi va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘tirg‘ich 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘tirg‘ichning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘tirg‘ich va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
1(	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
1(	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
10	Kimyo va biologiya xonasi uchun demonstratsion stol	dona	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli kimyo kabinetlari va kimyo laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T = 1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti va polkali ikkita tumba nazarda tutiladi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
11	Kimyo xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-4)	to‘plam	Uzunligi 1540 mmdan kam emas. kengligi 1080 mmdan kam emas. balandligi 760 mmdan kam emas.	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	O‘quvchi stoli (kimyo va biologiya bo‘yicha STEAM sinfi uchun) ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining kimyo xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol 50 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlangan ikkita metall oyoqdan iborat bo‘lib, oyoqlarning yon devorlari qalinligi T = 1 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Oyoqlarning o‘rta qismida maxsus shkaf o‘rnatiladi, u rakovina ostidagi oqava armaturasini joylashtirish uchun mo‘ljallangan bo‘ladi, shuningdek unda laboratoriya ishlarini bajarish uchun 42 V li 4 ta rozetka o‘rnatiladi. Ekranlar va ramka tumbaga hamda stol oyoqlariga mahkamlanadi. Stol ekranlari qalinligi 1,5 mm bo‘lgan listdan tayyorlanadi. Ramka 20 × 40 mm kesimli metall quvurdan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Yig‘ilgan karkasga kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlangan stol usti o‘rnatiladi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stol ustining o‘rta qismida qo‘l va laboratoriya idishlarini yuvish uchun moyka hamda suv berishning ikkita krani o‘rnatiladi. Stol oyoqlari balandligi bo‘yicha rostlanadi, bu esa polning notekisligini qoplash imkonini beradi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol bir vaqtning o‘zida 4 nafar o‘quvchini o‘tqazishga mo‘ljallangan. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
1	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
1	Kimyoviy reaktivlarni saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi-600 mm(±10 mm), Kengligi-600mm(±10 mm), Balandligi-2000 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf quruq kimyoviy reaktivlar va noagressiv suyuqliklarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi rostlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan, 2 ta eshik va tortma qutiga ega bo‘lgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer-kukunli qoplama bilan qoplanadi. Shkafning yuqori va o‘rta qismlarida 3 tadan polka bo‘ladi. Shkafning pastki qismiga tortma quti o‘rnatiladi. Shkaf ventilyator bilan jihozlanadi. Orqa devorlari shamollatish uchun perforatsiyalangan teshiklar bilan ta‘minlanadi. Shkaf eshikchalari kalit bilan qulflanadi. Shkaf komplektatsiyasiga quyidagilar kiritiladi: - Elektr simi 2 m - elektr vilka - ventilyator uchun patrubka
1	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi-800 mm(±10 mm), Kengligi-400 mm(±10 mm), Balandligi-1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya uskunalarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlar ustida joylashgan, yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat. Shkafning barcha metall yuzasi yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplangan. Shkafning fasad qismida kalit bilan qulflanadigan ochilma eshiklar o‘rnatilgan. Ichkarida polkalar mavjud.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
11	Demonstratsiya uchun tortuvchi shkafi	dona	Uzunligi 900mm(±10 mm); Kengligi 650mm. (±10 mm); Balandligi 1900mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Tortuvchi shkaf ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyoviy laboratoriyalarda qo‘llanish uchun mo‘ljallangan. Tortish shkafi yig‘ma konstruksiyali bo‘lib, yuqori (tortish kamerasi) va quyi (stol asosi) qismlardan iborat bo‘ladi. Stol asosi profilli truba va listdan (St3 po‘lat) tayyorlangan metall karkasdan iborat bo‘lib, toksik bo‘lmagan, yong‘in jihatidan xavfsiz, zarba, sinish hamda artib dezinfeksiya qilish vositalariga chidamli epoksi kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolning pastki qismida ichiga o‘rnatilgan qulflarga ega bo‘lgan 2 ta ochiladigan eshik bo‘ladi. Ichki qismida laboratoriya anjomlarini saqlash uchun polkalar bo‘ladi. Tortish kamerasi egish usuli qo‘llangan holda profilli quvur va listli metalldan tayyorlanadi. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plita, shuningdek, tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi.
12	Dori qutisi	to‘plam		ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun “Kompyuter va mobil stend komplektidagi elektron interaktiv doska” uskunasining texnik tavsifi

1.	Displey:	Ekran diagonali — 65 dyuym, 16:9. Ekran — antivandal shisha / mat. Matritsa turi — kamida LED/IPS Ultra HD. Minimal aniqligi — 3840×2160, 4K. Kontrastligi — kamida 2000:1. Bir vaqtda aniqlanadigan tegishlar soni — kamida 10 ta tegish.
O‘rnatilgan shaxsiy kompyuterga qo‘yiladigan zaruriy talablar		
1.1	Protsessor	Yadrolar va oqimlar soni — kamida 4 ta yadro va 4 ta oqim. Protsessorning bazaviy chastotasi — kamida 2,0 GHz. Kesh xotira — kamida 8 MB.
1.2	Operativ xotira	Tezkor xotira turi — DDR4. Sig‘imi — 4 GB. Tezkor xotiraning maksimal mumkin bo‘lgan sig‘imi — 16 GB.
1.3	Saqlash xotirasi	Qattiq disk — SSD 256 GB
1.4	Audio kontroller	Kamida 2 ta integratsiyalangan stereo dinamik
1.5	Aloqa	LAN — ETHERNET:
1.6	Mobillik	Ko‘chma stend Material: Po‘lat Yuklama: yetkazib beriladigan uskuna parametrlari asosida. G‘ildirakchalar: mavjud.
1.7	Displey interfeyslari	Interfeyslar: kamida 4 ta USB (shulardan kamida 2 tasi USB 3.0); Kamida 2 — HDMI 2.0 in; Kamida 2 — HDMI 2.0 out; LAN — Kamida 1; VGA in va VGA audio in — kamida 1; Portlar mavjudligi — RJ 45 in, RS 232 in, quloqchinlar uchun, mikrofon uchun.
1.8	Operatsion tizimlarni qo‘llab-quvvatlash	Tovar yetkazib berish vaqtida amaldagi: WINDOWS — 10 yoki 11; ANDROID — 9.0 yoki yetkazib berish vaqtida amaldagi versiya.
1.9	O‘rnatilgan qurilma	Operatsion tizim — Android (yoki ekvivalenti). Protsessor — Quad Core CPU yoki ekvivalenti. Tezkor xotira — kamida 2 GB. Saqlash xotirasi — kamida 8 GB.

1.10	Ekspluatatsiya uchun zarur shartlar:	Ishlash vaqtida atrof-muhit harorati — Diapazonda va undan yuqori 10-40 °C
1.11	Elektr ta‘minoti uchun talab etiladigan parametrlar:	Quvvat manbai turi -Ichki Kirish kuchlanishi — 110-240V, 50 Gts
1.12	Talab etiladigan komplektatsiya:	Ixtisoslashtirilgan stilus, kamida: 1 dona; Masofadan boshqarish pulti, kamida: 1 dona; - Ekspluatatsiya bo‘yicha yo‘riqnoma, rus yoki ingliz tiliga tarjima qilingan, kamida: 1 dona; - Audio kabeli, kamida: 1 dona; HDMI tipidagi kabel, kamida: 1 dona; Quvvat kabeli, kamida: 1 dona; Drayverlar diski, kamida: 1 dona; Simsiz klaviatura, kamida: 1 dona; - Simsiz sichqoncha, kamida: 1 dona; USB veb-kamera HD 1080 kamida: 1 dona.
Qo‘shimcha talablar:		
1.13	Talab etiladigan umumiy tavsivlar:	Bluetooth texnologiyasini ulash imkoniyatining majburiy mavjudligi; Qurilma ekranini bloklash/blokdan chiqarish imkoniyati; Veb kamerani yuqori qismiga o‘rnatish va mahkamlash imkoniyati.
1.14	Ko‘rsatkichli (koordinatli) sensorli kiritish qurilmasining talab etiladigan funksiyalari:	Kiritishni amalga oshirish imkoniyati orqali qurilma sirtiga qo‘lning bir yoki bir nechta barmoqlari bilan teginishlar; Masofadan boshqarish pulti bilan ishlashni soddalashtirish uchun ko‘rsatkichli sensorli kiritish qurilmasi yuzasida uning asosiy funksiyalarining shartli tasvirlari mavjudligi; — ko‘p funksiyali interaktiv displey obyektlarini sudrab olib borish va belgilash.

Uskunalar uchun texnik tavsif
“Musiqiy madaniyat binolari uchun musiqiy jihozlarga”
Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun

Fijjak alt texnik talabi

Umumiy uzunligi	710±10 mm
Menzurasi	355 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Terilik qismi	195±5 mm
Eni	230±8 mm
Og‘zi	155±6 mm
Chuqurligi	195±5 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	27±3 mm
Bo‘g‘iz qismi	39±3 mm
Uzunligi	515±5 mm
Bosh qismi	180±4 mm

Turlari

Lya	0,36
Re	0,36 uralgan 0,20
Sol	0,40 uralgan 0,20
Gacha	0,40 uralgan 0,30

Kosaxona tut, yong‘oq, qayrag‘och, aylan yog‘ochlaridan yig‘ib ishlanadi, dastasi o‘rik, yong‘oq yog‘ochidan ishlanadi, quloqlari o‘rikdan, kosaxonaga baliq teri qoplangan shayton harrak suyak yoki ebonitdan, harragi o‘rikdan, oyog‘i va to‘sin sim tortug‘ichi metal konstruktsiyadan, rangi bayz yoki xrompikda ranglangan.

Laklar: Spirtli shellak yoki namlik va issiqlikka chidamli yaxta lak
Yykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yelim
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Payvand doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	320±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi 16 ta mayda yig‘ma chinor yoki qayrag‘och yog‘ochidan tayyorlanadi, baldoqlari metal plastinkadan, halqalari metal simdan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yykomp.: Kazeyin, siranch va teri yelim.
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Egma doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	370±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi akatsiya, klyon, tut yog‘ochlaridan egib ishlangan, baldoqlari metall plastinkadan, halqalari metalldan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yyelimlar: Kazein, siranch va teri yykomp..
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Rubob o‘quv burama mexanik quloq texnik talabi

Umumiy uzunligi	950±10 mm
Menzurasi	730 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi	200±5 mm
Chuqurligi	125±4 mm
Eni	165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	24±2 mm
Bo‘g‘iz qismi	32±2 mm
Dastaning uzunligi	740±6 mm
Bosh qismi uzunligi	150±4 mm

Dasta koplama

Uzunligi	600±4 mm
Qalinligi	4 mm
Toriy	0,24-0,25

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli shirlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyuq yelim, teri yelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matohdan.
Saqlanish harorati: 18-24S°

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, kosaxonaga yurak parda yoki baliq teri qoplanadi, quloqlari mexanik temirdan ishlangan, orqa qoplamasi va bo‘g‘izi el yog‘ochidan, dastasi yong‘oq, o‘rik yog‘ochidan, pardalari latun yoki misdan, shayton harrak yog‘och va latundan harraklari o‘rikdan, torlarni ushlagichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 730)	Pardalar
-40,9697393	LYA #
-38,67039747	SI
-36,50010144	DO
34,45160878	DO #
-32,51808353	RE
-30,59307339	RE #
-28.97048816	MI
-27,34457947	FA
-25,80992153	FA #
-24,3613931	SOL
-22,99416033	SOL #
-21,70366066	LYA
-20,48558762	LYA #

Pardalar oraligi (menzura 730)	Pardalar
-19,33587641	SI
-18,25069036	DO #
-17,22640813	DO #
-16,25961163	RE
-15,34707457	RE #
-14,48575177	MI
-13,67276893	FA
-12,90541307	FA #
-12,18112347	SOL
-11,49748312	SOL #
-10,85221068	LYA

Dutor o‘quv texnik talabi

Umumiy uzunligi 1120±12 mm
Menzurasi 900 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi 395±4 mm
Chuqurligi 125±4 mm
Eni 165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi 20±3 mm
Bo‘g‘iz qismi 26±3 mm
Uzunligi 725±4 mm
Bosh qismi 120±2 mm
Toriy 0.6

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli sherlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yyelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matoxdan.
Saqlanish harorati: 18-24°C

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, sozlovchi quloqlari yong‘oq o‘rik yoki mexanik burama metalldan ishlangan, dastasi yong‘oq yog‘ochidan, qoplamasi tut yoki yeldan, pardalari o‘rikdan, shayton xarragi o‘rik yog‘ochi va latundan, xarraklari o‘rikdan, torlarni ushlo‘g‘ichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-50,51063749	LYA #
-47,6758225	SI
-45,00012506	DO

-42,47458616	DO #
-40,09078792	RE
-37,84077541	RE #
-35,7170402	MI
-33,71249523	FA
-31,8204512	FA #
-30,03459423	SOL
-28,34896479	SOL #
-26,7579378	LYA
-25,25620392	LYA #

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-23,83875174	SI
-22,50085113	DO #
-21,23803743	DO #
-20,04609653	RE
-18,92105084	RE #
-17,85914602	MI

O‘quvchi partalarining texnik tavsifi, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun (HPL- panellar)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki GOST 22046-2016	Stol №3: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi yorug‘ tusdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va Sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran qismi qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchkalar va qalam uchun chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm- 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №3: Stol ustunlari mebel uchun oval trubadan (kesimi 50x25, qalinligi 1,0–1,5 mm) va stol yuzasining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi lozim. Ilgaklar o‘tkirligi bartaraf etilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan hamda mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusdagi (oq eman va eman

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm).		sonoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran paneli qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli o‘yiqlar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa tayanchi qattiq va profilangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β, graduslarda 95-106.		O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №4: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubalardan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol ustining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan ustunlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ ohangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklarning uchi yumshatilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ ohangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va sanoma eman) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, chizilishga chidamli, zarbaga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning oldingi ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat setkadan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va tirtiqlarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	komp.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning ustunlari mebel uchun oval trubadan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, hamda stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm, tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshokli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osish

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik		uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol javoni diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlashtirilgan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,5 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,0 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β graduslarda 95-106.		2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirtilmalarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №5: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubadan, kesimlari 50x25 mm, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining gardishi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchoqlari mebel uchun oval trubalardan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir qilinmagan va qirralari tirtiqsiz, aniq va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ tusli yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq dub va dub sanoma) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		(4 dona) mahkamlanadi. Stol javoni karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalarida diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stol №5: Stol tayanchlari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining	6 GOST 22046-2016	Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari qirtishlarsiz, ehtiyotkor va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi suvga chidamli yuqori bosimli panellardan, och ranglarda (belyy dub va dub sanoma), zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol yuzasining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol yuzasi karkasga M5 vintlar (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil‘langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, yoriqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	komp.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №6: Stolning tayanchlari 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,5 mm bo‘lgan mebel uchun oval trubadan tayyorlanadi, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1–1,5 mm. Ular yengil tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidashi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qo‘pol qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub Sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminalangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		mm o‘lchamli chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stol usti karkasga vintlar m5 yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stolning polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, kovaklar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6	komp.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol	UzTR.345-018:2017	Stol №6: Stol tirgaklari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
	(stol-1, stul-2)		qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	kanti 20x10 mm qalinligi 1 mm tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan oyoq tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidaydi. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari tirtiqsiz, tartibli va mustahkam qilib payvandlangan. Stolning stol yuzasi suvga chidamli yuqori bosimli yorug‘ tusli panellardan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016, GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	6 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta‘minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Izoh: ro‘yxatga kiritilmagan mebel, sport va texnik jihozlari texnik tavsiflari Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi kelishilgan holda dastur bo‘yicha ajratilgan mablag doirasida amalga oshiriladi.

Iqtisodiyot va moliya
vazirligi hamda Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 07.05.2026-yil
06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli
qo‘shma xatiga
3-ilova

2026-yilda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tizimidagi ta’lim muassasalarini o‘quv mebel jihozlari bilan ta’minlashning dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra zarur bo‘lgan mablag‘lar miqdori

T/r	Hududlar	2026-yil dasturi loyihasiga kiritilgan ta’lim muassasalari		
		Xammasi	Maktab	Ijod va Ixt.maktablar
	Respublika bo‘yicha	**308 775,3**	**287 230,6**	**21 544,7**
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	13 385,8	13 385,8	
2	Andijon viloyati	25 673,7	25 673,7	
3	Buxoro viloyati	13 412,8	13 412,8	
4	Jizzax viloyati	12 234,8	11 009,8	1 225,0
5	Qashqadaryo viloyati	38 490,6	33 811,3	4 679,2
6	Navoiy viloyati	8 682,7	8 682,7	
7	Namangan viloyati	23 023,4	21 130,1	1 893,3
8	Samarqand viloyati	41 881,8	41 881,8	
9	Surxondaryo viloyati	18 899,1	18 899,1	
10	Sirdaryo viloyati	9 486,2	9 486,2	
11	Toshkent viloyati	24 217,6	22 324,3	1 893,3
12	Farg‘ona viloyati	29 996,6	28 101,9	1 894,7
13	Xorazm viloyati	21 772,5	17 044,4	4 728,0
14	Toshkent shahri	27 617,8	22 386,6	5 231,2

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
3-ilova

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun xarid qilinadigan mebel, o‘quv-laboratoriya jihozlari, sport anjomlari va zarur jihozlarning
TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandlik 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016 GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari va stol usti gardishi 40 × 20 × 1,5 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol usti och tusli, zichligi kamida 1350 kg/m³ bo‘lgan, chizilishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan yuqori bosimda tayyorlangan suvga chidamli paneldan tayyorlanadi. Stolning yon qismlari, fartugi va tumbasi qalinligi 16 mm bo‘lgan LMDP/LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartukka va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari B×K ×CH = 648×500×500 mm. Tumba asosining poldan balandligi 100 mm ni tashkil etadi. Tumba eshigi ikki dona to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada dumaloq tutqich hamda kalitli qulf bo‘ladi. Tumba ichida tokchaga tutqichlar yordamida o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi.
2.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), spinkaning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiqning kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	Stul: ergonomik dizayndagi suyanchiq va o‘rindiqqa ega, stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan yoki och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º) ni tashkil etadi, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning barqarorligi uchun karkas asosida polietilen uchliklar o‘rnatilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSP dan tayyorlanadi, stul suyanchiği 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiqqa qalinligi t=40 mm bo‘lgan porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
3.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandlik 760 mm (±10 mm), (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlar bo‘yicha texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli och tusli (oq eman va sonoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan yog‘och-qirindi plitadan tayyorlanadi. Konstruksiyasiga ko‘ra, stol asosining bir tomoni tumba ustiga tayantiriladi, ikkinchi tomoni esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayantiriladi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlashtiriladi, qirralari esa qalinligi 2 mm bo‘lgan, PVX asosidagi zarbaga chidamli chet material bilan qoplanadi. Stol karkasi 40 × 40 mm va 40 × 20 mm kesimli, qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomonida rostlanadigan tayanch oyoqchalar bo‘lishi kerak. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada nikel qoplamali tutqich bo‘ladi. Tumba ichida tokcha tutqichlariga o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatiladi va uning balandligi poldan 100 mm gacha bo‘ladi.
4.	O‘qituvchi stuli	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanchining balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), o‘rindiq chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizayniga ega bo‘lishi kerak. Stul karkasi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi kamida 2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi hamda qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Karkas S shaklida egilgan bo‘lishi kerak. Trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Stulning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stulning o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchig‘i esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va orqa suyanchiq ustiga qalinligi t = 40 mm bo‘lgan porolon

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yotqiziladi hamda mebelbop gazlama bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash burama mixlar yordamida amalga oshiriladi.
5.	Rasm chizish (tasviriy san‘at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	**Stol №5:** ishchi tekislikning balandligi 700 mm (±10 mm), Poldan stol usti qoplamasi ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzalarda bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tiruvchining oyoq ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislikning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), stolning eni, t1, 600 mm dan ortiq emas (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Rasm chizish uchun bir o‘rinli o‘quvchi stoli: stol karkasi 25×25 mm kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi va och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Quvurlar uchlari plastmassa tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 15 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Rasm chizish uchun mo‘ljallangan stolning ishchi yuzasi 16–20° va 60–70° bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. 60–70° holatda ishchi yuzaning pastki qismiga o‘zi burab qotiriladigan vintlar yordamida diametri 10 mm bo‘lgan reyka mahkamlanadi. Stolda ikkita tokcha bo‘lib, ularning har birida suv uchun stakanlar va mo‘yqalamlarni o‘rnatish uchun ikkitadan teshik nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm, oyoq qismi esa 25×25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi hamda och kulrang (№7035) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindig‘ining chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindig‘ining oldingi qirrasi 30–50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°–106° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshib o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari quyidagi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoqlarni uzatib o‘tirishdagi oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), ishchi tekislikning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm), stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoqlar uchun bo‘sh joyning kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm), O‘rindiqning* samarali chuqurligi (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ortiq emas (±10 mm), spinkaning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 170 mm (±10 mm), orqa suyanchiqning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm (±10 mm) dan ortiq emas, orqa tayanchning kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), o‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50 reja		talablarga javob berishi kerak: bolt kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va g‘udurlarsiz bo‘lishi lozim. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ko‘rinishida orqa suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4 orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106"		
6.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm), Poldan stol qopqog‘i cheti ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (bukilgan tizzalar uchun oyoqlar bo‘shlig‘i balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (uzatilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), Stolning eni, t1, ko‘pi bilan 600 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Chizmachilik uchun stol — ikki o‘rinli. Stol karkasi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,2-1,5 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoqdan iborat bo‘ladi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 10-12 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Ishchi yuzaning qiyalik burchagi 0º va 16–20º bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. Stollarda o‘lchami: uzunligi 600 mm, eni 120 mm bo‘lgan, chizmachilik anjomlari uchun teshiklari mavjud tokcha nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi, №6 – havorang. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm va oyoq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi, och kulrang rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiqning chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95º-106º ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: bolt

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uzatilgan holatdagi bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm): ikki o‘rinli stol 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (manfiy chetlanishga ruxsat etiladi 20), t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq eni, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq bukilish chizig‘ining balandligi, w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq pastki chetining O‘rindiqdan balandligi, h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq yuqori chetining O‘rindiqdan balandligi, h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq eni, b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiq oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50		kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va o‘tkir qirralarsiz bo‘lishi kerak. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi. №6 – havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			Rejadagi orqa suyanchiq radiusi, r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, graduslarda 0-4 Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106.		
7.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 750 mm (±10 mm). Bo‘linmaning ichki o‘lchamlari: kengligi 320 mm (±10 mm), chuqurligi 550 mm (±10 mm). Ekran: uzunligi 1100 mm (±10 mm), kengligi 400 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stol och tusli laminatlangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, yon tayanchlari, ichki paneli tizimli blokni joylashtirish uchun javon va stolning yon tomonini ikki tomondan L harfi ko‘rinishida o‘rab turuvchi metall karkasni hosil qiladi. Ekranda kabellarni o‘tkazish uchun bitta teshik mavjud, kabellar uchun teshikning chetlari yopiq bo‘lishi kerak. Stol usti to‘g‘ri to‘rtburchak shaklda, chetlari 32 mm gacha qalinlashtirilgan, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Qolgan shchit detallarining qirralari 0,4 mm qalinlikdagi PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkasning pastki qismlariga sozlanadigan oyoqchalar o‘rnatiladi.
8.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi (umumiy) 750 mm (±10 mm), balandligi 755 mm (±10 mm), Yuqori stol ustining o‘lchamlari- 850 mm (±10 mm), 500 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining o‘lchamlari - 820 mm (±10 mm), 300 mm (±10 mm), Quyi stol ustining o‘lchamlari - 450 mm (±10 mm), 250 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining balandligi- 660 mm (±10 mm), Quyi stol ustining balandligi - 70 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014 GOST 22046-2016	Stol: Kompyuter stoli karkasi nitroemal yoki och kulrang (№7035) polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, qalinligi 1,0 - 1,2 mm bo‘lgan 40x40 mm mebel trubasidan qiya "S" harfi ko‘rinishida tayyorlanadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitiladi. Karkasning pastki tomoniga stolni pol ustidan ko‘tarish uchun plastmassa tagliklar o‘rnatiladi. Yuqori va o‘rta stol usti qirralari old va yon tomonlarida 32 mm gacha va kamida 30 mm chuqurlikda qalinlashtirilgan. Uchta stol usti turli darajalarda joylashgan bo‘lib, ular quyidagilarga mo‘ljallangan: yuqori qismi monitor uchun, o‘rta qismi daftar, klaviatura va sichqoncha gilamchasi uchun, pastki qismi esa protsessor uchun. Stol usti va ekran ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Stol usti burchaklari ishchi tomondan yaxlitlangan, chetlari qalinligi 1,0-1,5 mm bo‘lgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ekran balandligi 180 - 210 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4, 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 190 mm (±10 mm), O‘rindiq ustidan orqa suyanchiqning yuqori cheti balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining bukilish radiusi, r1 20-50, Rejada suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, darajalarda 95-106 (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)		PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. Yuqori stol usti va ekranda diametri 50-60 mm bo‘lgan teshik ochiladi va simlar uchun plastik tiqin o‘rnatiladi. Stul: stulning karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, suyanchig‘ining ko‘ndalang kesimi 20x20 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm va oval oyoqchasining ko‘ndalang kesimi 25x25 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm bo‘lgan, och kulrang nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq ((№7035) bilan qoplangan mebel trubasidan tayyorlanadi. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. O‘rindiq va stul suyanchig‘i egib yopishtirilgan fanerdan (kamida 12mm) tayyorlanadi va 3 qavat lok bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm dan ko‘p bo‘lmagan chuqurlikka ega bo‘lib, old qirrasidan 2/3-4/5 minimal chuqurlikda joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stulning suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga ikki tomoni ochiq boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari: bolt kallagi silliq, burchaksiz, o‘yiqsiz va g‘adir-budursiz. Rangli tamg‘alash stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi.
9.	Kimyoviy ta‘sirga chidamli	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika		mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 15372:2023 GOST 22046-2016	tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
10.	Suv ta‘minoti va elektr ta‘minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
11.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.
12.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va NS markali lak bilan qoplanadi.
13.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
14.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
15.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	va qizlar uchun)		(Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) “Plastic back compression” fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
16.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	kabinetlari uchun)		funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	GOST 16371-2014	Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli styajkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
17.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
18.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
19.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupye tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
20.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
21.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
22.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
23.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandligi 460 mm(±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm(±10 mm), chuqurligi 460 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan (g‘iloflangan) faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
24.	Yarim yumshoq stul (qoplamalari charm bilan qoplangan)	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha balandlik 460mm(±10 mm), orqa tayanchning balandligi 320mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi 430mm(±10 mm), chuqurlik 400mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ISO 7617-1:2024 ISO 7617-2:2003 ISO 7617-3:1988 EN 14465:2003+A1:2006 GOST 19917-2014	Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi esa kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. O‘rindiq va suyanchiq asoslari faneradan tayyorlanadi. Stulning yumshoq qismi porolondan tayyorlangan bo‘lib, och rangli vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. Suyanchiq va o‘rindiq M6×30–35 vintlar yordamida mahkamlanadi. Mazkur mahsulot ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
25.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
26.	Karavot yonidagi tumba	dona	Uzunligi 680 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm), balandligi 750 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Tumba konstruktiv jihatdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ikkita suriladigan javonli tumba va stol usti qismidan iborat. O‘lchami 670 x 360 x 634 mm bo‘lgan tumbaga o‘lchami 680 x 600 mm bo‘lgan stolcha mahkamlanadi. Stol usti tumba ustidan surilma javonlarning old tomonlaridan 190 mm chiqib turadi. Tumbaning ustki qismi va eshigi sut yoki sarg‘ish rangidagi LDSP dan, tumbaning qolgan qismlari esa och rangdagi LDSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Surilma javonlar old panellarining balandligi 150 mm dan kam bo‘lmasligi kerak. Surilma javonlar uzunligi 300 mm dan kam bo‘lmagan yo‘naltiruvchi salazkalarga o‘rnatiladi. Tumbochkaning pastki qismi balandligi 100 mm bo‘lgan metall karkasga mahkamlanadi va 40x40 mm o‘lchamli, mis-antik rangli polimer bo‘yoq bilan bo‘yalgan profildan yasalgan oyoqchalar bilan mahkamlanadi. Karkas oyoqlariga polietilen tiqinlar mahkamlanadi. GOST 16371-93

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
27.	Matrasli karavot	dona	Uzunligi kamida 2000 mm (±10 mm), kengligi kamida 800 mm (±10 mm), poldan asosgacha bo‘lgan balandligi kamida 400 mm (±10 mm). Matras kamida 1950x750 mm(±10 mm).	ISO 9098-1:2023 ISO 9098-2:2023 EN 1130:2019+AC:2020 EN 16890:2017+A1:2021 ISO 23767:2021 EN 747-1:2024 ISO 7175-1:2019 EN 716-1:2017+AC:2019 EN 1725:2023 EN 1129-1:1995 ISO 10131-1:1997 EN 16780:2018 GOST 19917-2014	Karavot metall karkas, bosh va oyoq suyanchig‘i, yon ustunlar, matras osti va ortopedik matrasdan iborat. Metall karkas kvadrat kesimi 25 x 25 va 40 x 40 mm, qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan. Karkas qadimiy bronza rangidagi bolg‘a izli effektli nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Karkas oyoqlariga pol yuzasi tirnalmasligi uchun plastmassa uchliklar o‘rnatiladi. Oyoq suyanchig‘i, shuningdek, karavotning yon ustunlari 16 mm qalinlikdagi LDSPdan tayyorlangan bo‘lib, bosh suyanchig‘i va old tomoni 16 mm qalinlikdagi och rangdagi (oq eman va sanoma eman) LDSPdan tayyorlangan. Detallarning ko‘rinadigan qirralari PVX qirra qoplama bilan o‘ralgan. Oyoq suyanchig‘i va yon ustunlari bir xil balandlikda tayyorlanadi, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi esa egilgan ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak, suyanchiq markazidan chetlariga qarab, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi poldan 830 mm balandlikda bo‘lishi kerak. Matras tagligi 6 mm qalinlikdagi MDF dan tayyorlangan. Matras tagligi matrasning pastki qismini to‘liq qoplashi kerak. Matras tagligini ikki qismdan tayyorlashga ruxsat etiladi. Matras 100 mm qalinlikdagi sifatli porolondan tayyorlangan va sifatli vatin bilan dublirlangan matras matosi bilan qoplangan. LDSP dan tayyorlangan karavot detallari metall karkasga ikki tomoni ochiq boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Karavotda ichki kiyimlar va boshqa buyumlar uchun ikkita suriladigan javon bo‘lib, ular yon ustunning bir tomoniga o‘rnatiladi. Javonlar 400 mm uzunlikdagi yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan. Tortma javonning old qopqog‘ida ochish qulay bo‘lishi uchun o‘yiq dasta bo‘lishi kerak.
28.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm),	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	GOST 19917-2014	himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
29.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
30.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
31.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
32.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	GOST 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
33.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.
34.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC: 2025	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 19917-2014	
35.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 GOST 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
36.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	
37.	Ish stoli (o‘qituvchi uchun tumbochkasiz bir o‘rinli stulli stol)	to‘plam	**Stol**: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), **Stul**: Poldan o‘tiradigan joy asosigacha balandligi 460 mm (±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014	Stol: O‘qituvchi uchun bir o‘rinli stol och rangda laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan va metall karkasdan tayyorlanadi. Karkas to‘rtburchak kesimi 40x40 va 40x20 mm, qalinligi 0,9 x 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan bo‘lib, stolning yon tomonini ikki tomondan o‘rab turadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stolning shchitli detallari (stol usti, ekran, yon panellar) och rangli laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan, ekran LDSPdan tayyorlangan ikki shchitdan iborat, markazda HDFning to‘q rangli dekorativ plankasi o‘rnatilgan. Karkas asosida sozlanadigan oyoqchalar mavjud. Stolning yon tomoni metall karkasga payvandlangan yaxlit va qo‘shaloq metall burchak o‘rtasida joylashgan. Stol konstruksiyasiga perimetri bo‘ylab 40 mm masofada 32 mm gacha qalinlashtirilgan stol usti, ikkita yon tomoni, ekran, to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi stol usti, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra material bilan qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar mahkamlanadi. Stul: Stulning suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega bo‘lib, stulning karkasi yumaloq kesimli mebel trubaidan (25x25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlangan, qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S shaklida egilgan, trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopilgan, stulning barqarorligi uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, stul suyanchig‘i 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egiluvchan yyelimlangan fanerdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiq ustiga t=40 mm qalinlikdagi porolon yotqiziladi va mebel matosi bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
38.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshigida nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
39.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 GOST 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
40.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
41.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	GOST 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
42.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
43.	Uskunalar uchun stol	dona	Uzunligi 650 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 850 mm (±10 mm),. (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 Yoki ishlab chiqaruvchining	Instrumental stolning asosi turli kesimli (25×25 mm, 20×40 mm yoki diametri 20–25 mm) mebel trubasidan tayyorlangan karkasdan iborat bo‘lib, yuzasi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Ochiq truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Qalinligi 6 mm bo‘lgan ikkita shisha polka po‘lat burchaklardan tayyorlangan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	ramkalarga joylashtiriladi. Stolni qulay harakatlantirish uchun oyoq uchlariga g‘ildirakli tayanchlar o‘rnatiladi..
44.	Ovqatlanish stuli	dona	Pol sathidan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik kamida 460 mm (±10 mm), o‘rindiq ustidan orqa tayanchining yuqori qirrasi balandligi ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stul diametri 25 mm (13 mm) bo‘lgan, devor qalinligi 0,9–1,2 mm li dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Karkas butunlay payvandlangan konstruksiyaga ega. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, ustiga qalinligi 20 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, stol usti yuzasiga mos rangdagi vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. O‘rindiq dumaloq shaklda bo‘lib, diametri kamida 320 mm ni tashkil etadi. O‘rindiq karkasga boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stul suyanchig‘i metall bo‘lib, karkasning davomiy qismi sifatida bajarilishi mumkin. Stulning uch qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Metall karkaslar kumushrang “antik” rangdagi polimer qoplama bilan bo‘yalgan.
45.	To‘rt kishilik ovqatlanish stoli	dona	Uzunligi 1200mm (±10 mm), Kengligi 600mm (±10 mm), Balandligi 750mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan mahsulotlarning funksional o‘lchamlari ushbu mahsulotlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	4 o‘rinli ovqatlanish stoli. Konstruktiv jihatdan stol usti, Ustunlar va metall oyoqlardan iborat. Stol usti jigarrang yoki sut rangidagi akril bilan laminatsiyalangan MDF plitadan tayyorlanadi. Ustunlar qalinligi 16 mm bo‘lgan LDSPdan tayyorlanadi, ularning balandligi kamida 110 mm bo‘lishi lozim. Oyoqlar diametri 40 mm va devor qalinligi 0,9 mm bo‘lgan dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Oyoqlarga payvandlash usulida balandligi kamida 100 mm bo‘lgan, Ustunlarni mahkamlash uchun to‘rtta teshikka ega burchaklar biriktiriladi. Ustunar oyoqlarga o‘tkazma boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stol usti ichki biriktirgichlar va boltlar yordamida o‘rnatiladi. Oyoqlar kumushrang “antik” rangdagi polimer bo‘yoq bilan qoplangan. Stol oyoqlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
46.	Divan	dona	Uzunligi kamida 2000 mm, Kenglik kamida 900 mm (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid	EN 16139:2025 yoki GOST 19917-2014	1 ta divan va 2 ta kreslo. Divan karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon yoki po‘lat prujinalar bilan to‘ldiriladi hamda mebel matosi bilan qoplanadi. Kreslolar karkasi ham yog‘och yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon bilan to‘ldirilib, mebel matosi bilan qoplanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
47.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanch balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
48.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10 mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 GOST 20400-2013	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
49.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
50.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
51.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 GOST 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (GOST 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
52.	Televizor (kronshteyn bilan)	dona	Ekran o‘lchami diagonali bo‘yicha kamida 32 dyuym	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Ekran o‘lchami diagonali kamida 32 dyuym bo‘lgan LED televizor. Qabul qilinadigan teleeshittirish tizimlari: PAL / SECAM / MPEG-2 / H.264. Ishlash kuchlanishi 110–240 V, 50/60 Hz. Elektr energiyasi iste‘moli 45 Vt dan oshmasligi lozim. Dasturlar soni kamida 150 ta. DVB-T/C formatini qo‘llab-quvvatlovchi o‘rnatilgan DTV tyunerga ega. USB port mavjud. Kronshteyn: 50 dyuymgacha bo‘lgan televizorlar uchun mo‘ljallangan, orqa teshiklar orasidagi masofa 300×300 mm gacha. Qiyalik burchagi ±10°. Maksimal yuklama — 35 kg gacha.
53.	Konditsioner	dona		IEC 60335-2-40 IEC 60335-1	Konditsioner turi: devorga o‘rnatiladigan split-tizim. Kompressor turi: invertorli. Ishlash rejimlari: kamida isitish va sovitish. Konditsioner quvvati: kamida 18000 BTU.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Elektr ta‘minoti parametrlari: 220 V ±10%, 50 Hz, past kuchlanishda ishlash imkoniyati bilan.
54.	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi	dona		IEC 60335-1 IEC 60335-2-7 GOST MEK 60335-1	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi zamonaviy dizaynga ega bo‘lib, yuvish funksiyasi va 3 ta chayish–siqish rejimini ta‘minlaydi. Sig‘imi: 6–6,5 kg. Aylanish tezligi: 1000 ayl/min. Energiya samaradorligi klassi: A.
55.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vattdan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Vertikal bug‘lash funksiyasiga ega elektr bug‘li dazmol. Minimal quvvati 2000 Vattdan boshlanadi.
56.	Dazmol doskasi (dazmol qilish stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm, kengligi 500mm, balandligi 800 mm.	EN 12521:2023 yoki shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus taglik kiradi.
57.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon	komp.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	(stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)		dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.		buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste‘mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta‘minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim; himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
58.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 GOST MEK 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste‘mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta‘sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta‘minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
59.	Muzlatish kamerasi	dona	Muzlatkichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi.	UzTR.389-010:2016; GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-89-2012 IEC 60335-1 IEC 60335-2-89	Muzlatgich UzTR 389-010:2016 talablariga muvofiq bo‘lishi, umumiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 hamda xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-89-2012 talablariga javob berishi lozim. Shuningdek, muzlatgich De Frost sovitish tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, ushbu tizim sovutish kamerasida o‘rnatilgan ventilyator mavjudligini nazarda tutadi. Ventilyatorning ishlashi maxsus datchik orqali boshqarilib, muz hosil bo‘lishiga qarab havo aylanishini yoqadi. Natijada kamera ichida muz va qirov hosil bo‘lmaydi hamda uni doimiy ravishda muzdan tushirish talab etilmaydi. Muzlatgichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi..
60.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (chilangarlik) stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 970 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 850 mm(±10 mm). Oyoq qo‘ygich: uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin.	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchining tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	Stol - Stol karkasi 40x40 mm va 20x20 kesimli, 1,0-1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan qora (matoviy) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan holda tayyorlanadi. Stolning shit detallari (ekran, polka va yon devorlar) ignabargli yog‘och turlaridan tayyorlanadi; chilangarlik ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan verstak listli po‘latdan payvandlangan konstruksiyani tashkil etadi, nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan bo‘yaladi. Stol usti kamida 1,8 mm qalinlikdagi po‘lat listdan, stol usti ostidagi polka esa ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. O‘ng burchakda stol ustiga tiska, chap burchakda esa metallni rixtovka qilish va chopish uchun mo‘ljallangan sandon (qalinligi 4-5 mm, 200x150 mm) o‘rnatiladi. Verstak oyoqlarida stolning barqarorligini ta‘minlash uchun moslama ko‘zda tutiladi. Metallni chopish bilan bog‘liq ishlar xavfsizligini ta‘minlash maqsadida chilangarlik verstaklari balandligi 400 mm va katak o‘lchami kamida 3 mm bo‘lgan olinadigan himoya to‘rlari bilan jihozlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
61.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (duradgorlik) Stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 1000 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 700 – 900 mm (±10 mm). Oyoq qo‘ygich: Uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq	Stol karkasi 40 × 40 mm va 20 × 20 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning shit detallari (stol usti, ekran, tokcha va yon qismlar) ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Stol karkasi qora (mat) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi kamida 30 mm bo‘lgan, g‘adir-budirliklardan tozalangan va olifa bilan qoplangan ignabargli arralangan yog‘och materiallardan tayyorlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
62.	Taburet	dona	O‘rindiq kengligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Taburetka karkasi turli shakldagi (kvadrat, oval, yumaloq va to‘g‘ri to‘rtburchak) mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi emal yoki polimer-kukunli qoplama. O‘rindiq qalinligi 6–10 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi va lak bilan qoplanadi. Stol va taburetka oyoqlariga polga shikast yetkazilishining oldini oluvchi polietilen tiqinlar o‘rnatiladi.
63.	Texnika xavfsizligi bo‘yicha stend	dona	400x600 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga (NTH) muvofiq, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasida tasdiqlangan shunga o‘xshash standartlarga muvofiq	Stendlar o‘zbek tilida, lotin yozuvida chop etiladi. Qog‘oz zichligi kamida 250 g/m², rangdorligi — 4×0. Qog‘ozning oqlik darajasi kamida 90 % bo‘lishi kerak. Har bir stend ramkaga joylashtirilgan bo‘lishi lozim. Ramka plastmassadan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
64.	Universal stellaj	dona	Chuqurligi — 370 mm (±10 mm), eni — 790 mm (±10 mm), balandligi — 1600 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak).	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Stellaj asboblar va ish anjomlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Stellaj metall, yig‘ma konstruksiyali bo‘ladi. Ustunlari qalinligi kamida 1,5 mm bo‘lgan po‘lat profilli prokat yoki listli prokatdan tayyorlanadi. 4 dona polka qalinligi kamida 1,0 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Stellaj polimer-kukunli bo‘yoq yoki nitroemal bilan qoplanadi.
65.	Egovlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Egovlar (dumaloq, uch qirrali va to‘g‘ri to‘rtburchak shaklli). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Detallarni qayta ishlash va silliqlash uchun mo‘ljallangan.
66.	Bolg‘a (200-300gr)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 15601 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Bolg‘a kvadrat shakldagi uruvchi qismi bilan tayyorlanadi. Uskunaviy ishlarda qo‘llaniladi (200–300 g). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Bolg‘a dastasi yog‘ochdan, uruvchi qismi esa uglerodli po‘latdan tayyorlanadi..
67.	Kern	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Kern uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Burg‘ulashdan oldin belgilash ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
68.	Zubilo	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Zubilo uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Metallni kesish ishlari uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
69.	Chertilka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Chertilka po‘latdan tayyorlanadi. Detallarni belgilash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
70.	Otvertka (universal)	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2380-1 ISO 2380-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Platmassa tutqichli xochsimon va yassi uchli otvyortka. Vint va shuruplarni burash (mahkamlash va bo‘shatish) uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
71.	Ombirlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 5746 ISO 5745 yoki	Ombir uskunasozlik po‘latidan tayyorlanadi. Slesarlik ishlarida qo‘llaniladi. Dastalari izolyatsiyalangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
72.	Metall uchun temir arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i bilan metallga mo‘ljallangan arra. Metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
73.	Temir arra pichog‘i	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2336-1 ISO 2336-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
74.	Yog‘och uchun arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och arrasi yog‘och materiallarni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
75.	Rezina bolg‘a	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Rezina bolg‘a qattiq yog‘och turlaridan tayyorlanadi.. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
76.	Randa	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2729 Yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Randa metall prokatdan yasalgan bo‘lib, kesuvchi qismi tez kesuvchi po‘latdan iborat bo‘lib, yog‘och materiallarni tekislash uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
77.	Metall ugolnik (30 cm)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Ugolnik po‘latdan yasalgan bo‘lib, burchaklarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.
78.	Metr - ruletka (3 m)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metr- ruletka (3m) detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
79.	Metall lineyka (50 sm)	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2768 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metall lineyka (50cm), zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanadi, detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
80.	Himoya ko‘zoynaklari	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 16321 EN 166 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Himoya ko‘zoynaklari ko‘zlarni mikrozarralardan himoya qilish uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
81.	Lobzik arralar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilar tomonidan tasdiqlangan hujjatlarga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och bilan ishlash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
82.	Elektr drel	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-1 IEC 62841-2-1 GOST IEC 60745-1	Elektrodrelning korpusi plastmassadan, ichki mexanizmlari esa metallardan tayyorlangan. Foydalaniladigan burg‘ular o‘lchami 1 mm dan 10 mm gacha. Elektrodrel burg‘uni almashtirish uchun patron kaliti bilan jihozlangan. Dvigatel quvvati kamida 260 W, tarmoq kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz. Elektrodrel aylanish tezligini sozlash mexanizmi bilan ta‘minlangan..
83.	Shtangensirkul	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 13385-1 ISO 13385-2 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shtangensirkul detallarni o‘lchash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ichki va tashqi o‘lchamlarni 0 dan 120 mm gacha aniqlaydi. Umumiy uzunligi — L-125. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
84.	Parmalar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 235 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning	Turli o‘lchamdagi burg‘ular teshiklarni parmalash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
85.	Charxlash dastgohi	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-3-4 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Charxlash stanogi turli fraksiyadagi ikki dona tekis aylana shaklidagi silliqlash toshlari bilan jihozlangan. Stanok tekis metall uskunalarni charxlash uchun mo‘ljallangan. Foydalanish xavfsizligini ta‘minlash maqsadida stanok organik shishadan tayyorlangan himoya qalqonchalari bilan jihozlangan bo‘lib, ular silliqlash jarayonida hosil bo‘ladigan qirindi va chiqindilarning yuz va tana qismlariga tegishini oldini oladi. Dvigatel quvvati kamida 510 W, kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz, aylanish tezligi 2800 ayl/min.
86.	Tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	Tasdiqlangan standartlarga muvofiq o‘lchamlar	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	Avtomatik ip qirqish funksiyasiga ega integratsiyalangan to‘g‘ri chokli tikuv mashinasi og‘ir materiallar uchun to‘g‘ri chokli bir ignali, to‘g‘ri chokli va elektron funksiyalarga ega. Tikuv mashinasi energiya tejamkor hisoblanadi. Mashina ipni mustahkamlash va kesishning elektron funksiyalariga ega. Minimal moylash tizimi tufayli tikish jarayoni moy dog‘larisiz, toza tikishni ta‘minlaydi. Qo‘shimcha imkoniyatlar: igna joylashtirgich va yoritish moslamasi, igna sinishini oldini olish tizimi, past aylanishlarda teshish kuchini nazorat qilish va

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					boshqalar. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
87.	Overlok tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	O‘lchamlar tasdiqlangan standartlarga muvofiq	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	To‘g‘ridan-to‘g‘ri uzatmali energiya tejovchi 4 ipli overlok tikuv mashinasi. Overlok yengil, o‘rta qalinlikdagi matolar va trikotaj buyumlar uchun mo‘ljallangan. Avtomatik moylash tizimi. Mashina avtomatik moylash tizimiga ega va o‘rnatilgan servoyuritma bilan jihozlangan. Matoni uzatish uchun differensial mexanizm mavjud. Overlok stolga o‘rnatiladi. U zanjirli chok asosida 3 ipli va 4 ipli o‘rab tikish choklarini hosil qiladi. Overlok, ayniqsa, trikotaj va elastik matolardan tikiladigan mahsulotlar uchun zarur. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami kamida 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
88.	Masshtabli lineyka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Asosiy uzunlik birligi — metr etaloni namunasi sifatida mo‘ljallangan. Chiziqli o‘lchashlar uchun qo‘llaniladi. Har 10 mm da bo‘linmalar bilan belgilangan.
89.	Qolip andozalari	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shaklli o‘lchamlarni ko‘rsatmaydigan oddiy lineyka bo‘lib, turli o‘lchamlarda (20 sm, 30 sm, 40 sm) ishlab chiqariladi va plastmassa yoki metall materialdan tayyorlanadi. Bunday lineyka kiyimlarni bichish va tikishda, shuningdek mato ustida kiyim detallarining chizmalarini chizishda qo‘llaniladi.
90.	Santimetrli tasma	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Uzunligi 150 sm bo‘lgan, rezinkali santimetr lenta bo‘lib, har 0,5 sm da belgilarga ega. Ushbu santimetr tasma kiyim bichishda inson o‘lchamlarini olish uchun qo‘llaniladi.
91.	Tryumo	dona	Uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). Ko‘zgu: 1300x530(±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 14749 EN 16139 GOST 16371-2014	Tryumo ochiq polkalarga ega tumba va undan yuqorida joylashgan oynadan iborat bo‘lib, oyna tumba bilan biriktirilgan panelga o‘rnatiladi. Tumba qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi, qirralari kromo material bilan qoplangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
92.	Dazmol doskasi (dazmollash stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 500mm (±10 mm), balandligi 800 mm(±10 mm).	EN 12521:2023 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus potstavka kiradi..
93.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vatt dan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Elektr bug‘li dazmol, vertikal bug‘ berish funksiyasiga ega. Minimal quvvati 2000 Vt dan kam bo‘lmasligi kerak.
94.	Bolalar manekeni	dona	Umumiy balandlik 1530 mm (±10 mm), Maneken balandligi 650 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 760 mm (±10 mm), Bel atrofi 540 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi o‘xshash tasdiqlangan	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, o‘smir tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
95.	Ayol manekeni	dona	Umumiy balandlik 1600 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 680 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 840 mm (±10 mm), Bel aylanasi 680 mm (±10 mm), Bo‘ksa aylanasi 880 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
96.	Erkak manekeni	dona	Umumiy balandlik 1670 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 700 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 960 mm (±10 mm), Bel aylanasi 820 mm (±10 mm), Son aylanasi 960 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
97.	Duxovkali elektr plita	dona	Plitaning gabarit o‘lchamlari DxShxB, kamida 1200x800x850 mm. Konforkaning gabarit o‘lchamlari DxSh, kamida 300x300 mm Duxovkaning ichki o‘lchamlari UxChxB, kamida 690x567x350 mm.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-6 UzTR.389-010:2016 “Texnik vositalarning elektromagnit mosligi to‘g‘risida umumiy texnik reglament”;	Duxovkali elektr plita UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismida esa GOST IEC 60335-2-36-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, pishirish shkafiga ega 6 ta konforkali sanoat elektr plitasi funksional idishlarda yarim tayyor mahsulotlarga qaynatish, qovurish, passirovka qilish, dimlash, blanshirlash jarayonlarida issiqlik bilan ishlov berish uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-36-2016	Jamoat ovqatlanish korxonalarida, kafe, bar, restoran va oshxonalarda qo‘llaniladi. Zanglamaydigan po‘latdan to‘liq va qisman foydalanish bilan ishlab chiqarish variantlari: — plita ish stoli va old panellar zanglamaydigan po‘latdan, karkas — polimer qoplamali qora metall. Konforkalarni ishchi haroratgacha (400°S) qizdirish vaqti, min 30. Shkaf kamerasidagi havoni (260°S) haroratgacha qizdirish vaqti, min 25. Kuchlanish, V 380/220 uch fazali. Plita quvvati (konforkalar + pishirish shkafi), kamida kVt 15 (15 + 5,0). Pishirish shkafining komplektatsiyasi 4 ta GN1/1 list
98.	Ovqat tarqatish liniyasi	komp.	1. Marmit: kamida 1500x705 (1030) x1484 mm. 2. Issiq ichimliklar uchun pedonaaxta: uzunligi: kamida 1500 mm. polkalar uzunligi: kamida 1 107 mm.	UzTR.389-010:2016 ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-49-2016 GOST IEC 60335-2-50-2016	Ovqat tarqatish liniyasi ISO 9098-1:2023 YOKI GOST 16371-2014 ning 4 va 5-bo‘limlarining barcha talablariga muvofiq bo‘lishi kerak, (yog‘ochdan yasalgan mebel uchun talablardan tashqari). Liniya UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablariga, shuningdek xavfsizlik hamda qo‘shimcha va xususiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-2-49-2016 va GOST IEC 60335-2-50-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. 1. Marmit jamoat ovqatlanishi va savdo korxonalarida taom tarqatish liniyalari tarkibida birinchi va ikkinchi taomlarni namoyish etish, qisqa muddatli saqlash va ularni issiq holatda ushlab turish uchun mo‘ljallangan, balandligi bo‘yicha sozlanadigan oyoqchalarga ega, konstruktsiyasi zanglamaydigan po‘latdan bajarilgan. Birinchi taomlar uchun marmit - quvvatini bosqichli kalit bilan sozlanadigan konforka.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Ikkinchi taomlar uchun marmit, haroratni uzluksiz rostlash bilan. Gastroemkostlarni isitish usuli - issiq bug‘. Ko‘zda tutilishi lozim: oshxona inventarini saqlash uchun shkaf va taomlarni joylashtirish uchun tokcha, gastroemkostlar va podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Nominal iste‘mol quvvati, kamida kVt 3.072 Nominal kuchlanish, V 400/230 Yoritish lampalari soni, dona 1 TEN/PEN soni, dona 2 Konforkalar soni, dona 1 Suv hajmi, vannaga quyiladigan suvning, kamida dm3 8 Ishchi haroratgacha qizish vaqti, min, bo‘sh yurishda 25 Vannadagi havoning harorati, °C, ko‘pi bilan 85 Konforka diametri, kamida mm 220 Gastroyemkostlar komplekti lx GN 1/1x150, 2x GN 1/2x150, 2x GN 1/4x150. 2. Issiq ichimliklar uchun peshtaxta qandolat va non mahsulotlarini qisqa muddatli saqlash hamda ularni iste‘molchilarga tarqatish uchun foydalaniladi. Issiq taomlar uchun peshtaxta quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: issiq ichimliklar uchun peshtaxta, oshxona inventari uchun neytral shkaf, podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Issiq ichimliklar uchun prilavka balandligi bo‘yicha sozlanishi kerak. Shtepselli rozetka: 2 dona. Yoritish lampasining nominal quvvati: kamida 0,021 kVt Kuchlanish: 230 V. Tok turi: o‘zgaruvchan, bir fazali.
99.	Tova	dona.	Diametr kamida 32 sm, Hajm kamida 3 l. Balandlik kamida 4 sm, Qalinlik kamida 4 mm.	EN 12983 GOST 17151-2019	Alyuminiydan tayyorlangan, ikki qatlamli yopishmaydigan qoplamali tovalar GOST 17151-2019 ning barcha talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. Shuningdek, ikki qavatli yopishmaydigan qoplamali alyuminiy qovurish tovalari, teflonnikidan tarkibi va qo‘llash texnologiyasi bilan farq qiladi, barcha turdagi pechlar va plitalarda foydalanish

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					uchun, shuningdek idish yuvish mashinasida yuvishga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak.
100.	Go‘sht maydalagich	dona	Unumdorlik: kamida 300 kg/soat. quvvat: kamida 1,9 kVt. kuchlanish: 380 V.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 IEC 60335-2-64 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-64-2016	Elektr go‘sht maydalagich UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-2-64-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, go‘shtqiymalagich go‘sht va baliqni qiymaga aylantirish hamda kotlet massasini qayta maydalash uchun qo‘llaniladi.
101.	Elektr samovar (qaynatgich-termos)	don.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-21-2014	Elektr samovar (qaynatgich-termos) UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-21-2014 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, kamida 50 l sig‘imli qaynatgich-termos. Suvni 100 °C gacha qizdirish va belgilangan haroratni saqlash uchun mo‘ljallangan. Suv miqdori tanqidiy darajadan pastga tushganda haroratni saqlash va isitgichni o‘chirish bo‘yicha avtomatikaga ega bo‘lishi lozim. Isitgich quvvati kamida 6 kVt.
102.	Ishlab chiqarish stollari	dona	Uzunligi kamida 1000 mm. kengligi 700 mm va 800 mm. balandligi kamida 860 mm. Og‘ish ± 4 mm.	EN 15372:2023 yoki GOST 16371-2014	Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristavny, panjarali tokchali, ISO 9098-1:2023 ning 4 va 5-bo‘limlaridagi barcha talablarga YOKI GOST 16371-2014 talablari-ga (yog‘ochdan tayyorlangan mebel uchun talablar bundan mustasno) muvofiq bo‘lishi kerak. Zanglamaydigan po‘latdan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristav qilinadigan, panjara raf.
103.	Tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm.	IEC 61010-1 yoki Amaldagi normativ hujjatlarga muvofiq	Tarozilar respublikada amal qilayotgan muayyan turdagi tarozilarga oid normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak. Umumiy maqsadli stol usti elektron tarozilar turli xil yuklarni tortish yoki qadoqlash uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
104.	Mikser	dona		UzTR.389-010:2016 IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-14-2020	Mikser UzTR.389-010:2016 talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablari qismida hamda GOST IEC 60335-2-14-2012 ning xavfsizlik va xususiy talablari qismida muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, quvvati kamida 700 Vt bo‘lgan planetar mikser. blinlar va pirojkalar uchun xamir, omlet va turli xil kremlar tayyorlash uchun. Po‘lat kosa hajmi kamida 4 l.
105.	Fizika xonasi uchun demonstratsiya stoli	to‘plam	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli fizika kabinetlari va fizika laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T=1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti hamda tokchali tumbalar nazarda tutiladi. Stolning pastki tumbasida asosiy pult o‘rnatiladi, u laboratoriya ishlarini tashkil etish uchun pultlar o‘rnatilgan har bir stolga 42 V kuchlanishli elektr ta‘minotini uzatishni ta‘minlaydi. Asosiy pultda umumiy 42 V kuchlanishni ulash uchun ikkita avtomat joylashtiriladi. O‘qituvchi pultiga va kabinetdagi stollarda joylashgan sakkizta pultga kuchlanish uzatish uchun to‘qqizta yoqib-o‘chirgich o‘rnatiladi. O‘qituvchi pultiga kiruvchi kuchlanishni (220 V) va to‘qqizta pultga uzatiladigan chiquvchi kuchlanishni (42 V) ko‘rsatuvchi 2 dona indikator nazarda tutiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Asosiy pultda, shuningdek, o‘qituvchi uchun 220 V li rozetka va korpusdagi saqlagich joylashtiriladi, stol karkasining pastki qismiga esa 220/42 V transformator mahkamlanadi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
106.	Fizika xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Uzunligi 1200 mm(±10 mm). Kengligi 600 mm(±10 mm). Stol ustigacha bo‘lgan balandlik 760mm(±10 mm). Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 360 mm(±10 mm), o‘rindiqning samarali chuqurligi (og‘ish minus 20 ga yo‘l qo‘yiladi) 400 mm(±10 mm), orqa suyanchiqning kengligi kamida 320 mm(±10 mm), o‘rindiq ustidan suyanchiqning yuqori qirrasi balandligi 400 mm(±10 mm) dan ko‘p emas, o‘rindiq ustidan suyanchiqning pastki qirrasi balandligi 190 mm(±10 mm).	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Fizika laboratoriya stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablarining fizika xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol karkasi devor qalinligi 1,2 mm bo‘lgan 30 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlanadi. Karkasning pastki va yuqori qismlari qalinligi 1,0 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Karkasning ikki tomonidagi dekorativ qo‘ymalar va ekran ham qalinligi 1,5 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Stol usti agressiv muhitlarga chidamli, zarbaga mustahkam maxsus HPL materialidan tayyorlanadi. Stol karkasi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol ustiga fizika fanidan tajribalarni o‘tkazish uchun zarur asbob va moslamalardan (payalnik, quvvat bloki va generatorlar) foydalanish imkonini beruvchi 42 V li rozetka bilan jihozlangan pult o‘rnatiladi. Pultga laboratoriya ishlarini bajarishda kuchlanishni olish va tok kuchini o‘lchash uchun voltmetr hamda ampermetr ham o‘rnatiladi. Shuningdek, 1,5 V; 3 V; 6 V va 12 V li ulagichlarni ulash uchun chiqishlar ham nazarda tutiladi. Pultga xavfsiz 42 V kuchlanish uzatiladi. Bir vaqtning o‘zida stol ortida ikki nafar o‘quvchi mashg‘ulot olib borishi mumkin. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘tirg‘ichi va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘tirg‘ich 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘tirg‘ichning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘tirg‘ich va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
107.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
108.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
109.	Kimyo va biologiya xonasi uchun demonstratsi on stol	dona	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli kimyo kabinetlari va kimyo laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T = 1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti va polkali ikkita tumba nazarda tutiladi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
110.	Kimyo xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-4)	to‘plam	Uzunligi 1540 mmdan kam emas. kengligi 1080 mmdan kam emas. balandligi 760 mmdan kam emas.	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	O‘quvchi stoli (kimyo va biologiya bo‘yicha STEAM sinfi uchun) ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining kimyo xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol 50 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlangan ikkita metall oyoqdan iborat bo‘lib, oyoqlarning yon devorlari qalinligi T = 1 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Oyoqlarning o‘rta qismida maxsus shkaf o‘rnatiladi, u rakovina ostidagi oqava armaturasini joylashtirish uchun mo‘ljallangan bo‘ladi, shuningdek unda laboratoriya ishlarini bajarish uchun 42 V li 4 ta rozetka o‘rnatiladi. Ekranlar va ramka tumbaga hamda stol oyoqlariga mahkamlanadi. Stol ekranlari qalinligi 1,5 mm bo‘lgan listdan tayyorlanadi. Ramka 20 × 40 mm kesimli metall quvurdan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Yig‘ilgan karkasga kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlangan stol usti o‘rnatiladi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stol ustining o‘rta qismida qo‘l va laboratoriya idishlarini yuvish uchun moyka hamda suv berishning ikkita krani o‘rnatiladi. Stol oyoqlari balandligi bo‘yicha rostlanadi, bu esa polning notekisligini qoplash imkonini beradi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol bir vaqtning o‘zida 4 nafar o‘quvchini o‘tqazishga mo‘ljallangan. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
111.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
112.	Kimyoviy reaktivlarni saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi-600 mm(±10 mm), Kengligi-600mm(±10 mm), Balandligi-2000 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf quruq kimyoviy reaktivlar va noagressiv suyuqliklarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi rostlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan, 2 ta eshik va tortma qutiga ega bo‘lgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer-kukunli qoplama bilan qoplanadi. Shkafning yuqori va o‘rta qismlarida 3 tadan polka bo‘ladi. Shkafning pastki qismiga tortma quti o‘rnatiladi. Shkaf ventilyator bilan jihozlanadi. Orqa devorlari shamollatish uchun perforatsiyalangan teshiklar bilan ta‘minlanadi. Shkaf eshikchalari kalit bilan qulflanadi. Shkaf komplektatsiyasiga quyidagilar kiritiladi: - Elektr simi 2 m - elektr vilka - ventilyator uchun patrubka
113.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi-800 mm(±10 mm), Kengligi-400 mm(±10 mm), Balandligi-1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya uskunalarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlar ustida joylashgan, yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat. Shkafning barcha metall yuzasi yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplangan. Shkafning fasad qismida kalit bilan qulflanadigan ochilma eshiklar o‘rnatilgan. Ichkarida polkalar mavjud.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
114.	Demonstratsiya uchun tortuvchi shkafi	dona	Uzunligi 900mm(±10 mm); Kengligi 650mm. (±10 mm); Balandligi 1900mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Tortuvchi shkaf ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyoviy laboratoriyalarda qo‘llanish uchun mo‘ljallangan. Tortish shkafi yig‘ma konstruksiyali bo‘lib, yuqori (tortish kamerasi) va quyi (stol asosi) qismlardan iborat bo‘ladi. Stol asosi profilli truba va listdan (St3 po‘lat) tayyorlangan metall karkasdan iborat bo‘lib, toksik bo‘lmagan, yong‘in jihatidan xavfsiz, zarba, sinish hamda artib dezinfeksiya qilish vositalariga chidamli epoksi kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolning pastki qismida ichiga o‘rnatilgan qulflarga ega bo‘lgan 2 ta ochiladigan eshik bo‘ladi. Ichki qismida laboratoriya anjomlarini saqlash uchun polkalar bo‘ladi. Tortish kamerasi egish usuli qo‘llangan holda profilli quvur va listli metalldan tayyorlanadi. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plita, shuningdek, tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi.
115.	Dori qutisi	to‘plam		ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun “Kompyuter va mobil stend komplektidagi elektron interaktiv doska” uskunasining texnik tavsifi

1.	Displey:	Ekran diagonali — 65 dyuym, 16:9. Ekran — antivandal shisha / mat. Matritsa turi — kamida LED/IPS Ultra HD. Minimal aniqligi — 3840×2160, 4K. Kontrastligi — kamida 2000:1. Bir vaqtda aniqlanadigan tegishlar soni — kamida 10 ta tegish.
O‘rnatilgan shaxsiy kompyuterga qo‘yiladigan zaruriy talablar		
1.1	Protsessor	Yadrolar va oqimlar soni — kamida 4 ta yadro va 4 ta oqim. Protsessorning bazaviy chastotasi — kamida 2,0 GHz. Kesh xotira — kamida 8 MB.
1.2	Operativ xotira	Tezkor xotira turi — DDR4. Sig‘imi — 4 GB. Tezkor xotiraning maksimal mumkin bo‘lgan sig‘imi — 16 GB.
1.3	Saqlash xotirasi	Qattiq disk — SSD 256 GB
1.4	Audio kontroller	Kamida 2 ta integratsiyalangan stereo dinamik
1.5	Aloqa	LAN — ETHERNET:
1.6	Mobillik	Ko‘chma stend Material: Po‘lat Yuklama: yetkazib beriladigan uskuna parametrlari asosida. G‘ildirakchalar: mavjud.
1.7	Displey interfeyslari	Interfeyslar: kamida 4 ta USB (shulardan kamida 2 tasi USB 3.0); Kamida 2 — HDMI 2.0 in; Kamida 2 — HDMI 2.0 out; LAN — Kamida 1; VGA in va VGA audio in — kamida 1; Portlar mavjudligi — RJ 45 in, RS 232 in, quloqchinlar uchun, mikrofon uchun.
1.8	Operatsion tizimlarni qo‘llab-quvvatlash	Tovar yetkazib berish vaqtida amaldagi: WINDOWS — 10 yoki 11; ANDROID — 9.0 yoki yetkazib berish vaqtida amaldagi versiya.
1.9	O‘rnatilgan qurilma	Operatsion tizim — Android (yoki ekvivalenti). Protsessor — Quad Core CPU yoki ekvivalenti. Tezkor xotira — kamida 2 GB. Saqlash xotirasi — kamida 8 GB.

1.10	Ekspluatatsiya uchun zarur shartlar:	Ishlash vaqtida atrof-muhit harorati — Diapazonda va undan yuqori 10-40 °C
1.11	Elektr ta‘minoti uchun talab etiladigan parametrlar:	Quvvat manbai turi -Ichki Kirish kuchlanishi — 110-240V, 50 Gts
1.12	Talab etiladigan komplektatsiya:	Ixtisoslashtirilgan stilus, kamida: 1 dona; Masofadan boshqarish pulti, kamida: 1 dona; - Ekspluatatsiya bo‘yicha yo‘riqnoma, rus yoki ingliz tiliga tarjima qilingan, kamida: 1 dona; - Audio kabeli, kamida: 1 dona; HDMI tipidagi kabel, kamida: 1 dona; Quvvat kabeli, kamida: 1 dona; Drayverlar diski, kamida: 1 dona; Simsiz klaviatura, kamida: 1 dona; - Simsiz sichqoncha, kamida: 1 dona; USB veb-kamera HD 1080 kamida: 1 dona.
Qo‘shimcha talablar:		
1.13	Talab etiladigan umumiy tavsivlar:	Bluetooth texnologiyasini ulash imkoniyatining majburiy mavjudligi; Qurilma ekranini bloklash/blokdan chiqarish imkoniyati; Veb kamerani yuqori qismiga o‘rnatish va mahkamlash imkoniyati.
1.14	Ko‘rsatkichli (koordinatli) sensorli kiritish qurilmasining talab etiladigan funksiyalari:	Kiritishni amalga oshirish imkoniyati orqali qurilma sirtiga qo‘lning bir yoki bir nechta barmoqlari bilan teginishlar; Masofadan boshqarish pulti bilan ishlashni soddalashtirish uchun ko‘rsatkichli sensorli kiritish qurilmasi yuzasida uning asosiy funksiyalarining shartli tasvirlari mavjudligi; — ko‘p funksiyali interaktiv displey obyektlarini sudrab olib borish va belgilash.

Uskunalar uchun texnik tavsif
“Musiqiy madaniyat binolari uchun musiqiy jihozlarga”
Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun

Fijjak alt texnik talabi

Umumiy uzunligi	710±10 mm
Menzurasi	355 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Terilik qismi	195±5 mm
Eni	230±8 mm
Og‘zi	155±6 mm
Chuqurligi	195±5 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	27±3 mm
Bo‘g‘iz qismi	39±3 mm
Uzunligi	515±5 mm
Bosh qismi	180±4 mm

Turlari

Lya	0,36
Re	0,36 uralgan 0,20
Sol	0,40 uralgan 0,20
Gacha	0,40 uralgan 0,30

Kosaxona tut, yong‘oq, qayrag‘och, aylan yog‘ochlaridan yig‘ib ishlanadi, dastasi o‘rik, yong‘oq yog‘ochidan ishlanadi, quloqlari o‘rikdan, kosaxonaga baliq teri qoplangan shayton harrak suyak yoki ebonitdan, harragi o‘rikdan, oyog‘i va to‘sin sim tortug‘ichi metal konstruktsiyadan, rangi bayz yoki xrompikda ranglangan.

Laklar: Spirtli shellak yoki namlik va issiqlikka chidamli yaxta lak
Yykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yelim
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Payvand doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	320±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi 16 ta mayda yig‘ma chinor yoki qayrag‘och yog‘ochidan tayyorlanadi, baldoqlari metal plastinkadan, halqalari metal simdan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yykomp.: Kazeyin, siranch va teri yelim.
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Egma doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	370±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi akatsiya, klyon, tut yog‘ochlaridan egib ishlangan, baldoqlari metall plastinkadan, halqalari metalldan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yyelimlar: Kazein, siranch va teri yykomp..
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Rubob o‘quv burama mexanik quloq texnik talabi

Umumiy uzunligi 950±10 mm
Menzurasi 730 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi 200±5 mm
Chuqurligi 125±4 mm
Eni 165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi 24±2 mm
Bo‘g‘iz qismi 32±2 mm
Dastaning uzunligi 740±6 mm
Bosh qismi uzunligi 150±4 mm

Dasta koplama

Uzunligi 600±4 mm
Qalinligi 4 mm
Toriy 0,24-0,25

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli shirlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyuq yelim, teri yelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matohdan.
Saqlanish harorati: 18-24S°

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, kosaxonaga yurak parda yoki baliq teri qoplanadi, quloqlari mexanik temirdan ishlangan, orqa qoplamasi va bo‘g‘izi el yog‘ochidan, dastasi yong‘oq, o‘rik yog‘ochidan, pardalari latun yoki misdan, shayton harrak yog‘och va latundan harraklari o‘rikdan, torlarni ushlagichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 730)	Pardalar
-40,9697393	LYA #
-38,67039747	SI
-36,50010144	DO
34,45160878	DO #
-32,51808353	RE
-30,59307339	RE #
-28.97048816	MI
-27,34457947	FA
-25,80992153	FA #
-24,3613931	SOL
-22,99416033	SOL #
-21,70366066	LYA
-20,48558762	LYA #

Pardalar oraligi (menzura 730)	Pardalar
-19,33587641	SI
-18,25069036	DO #
-17,22640813	DO #
-16,25961163	RE
-15,34707457	RE #
-14,48575177	MI
-13,67276893	FA
-12,90541307	FA #
-12,18112347	SOL
-11,49748312	SOL #
-10,85221068	LYA

Dutor o‘quv texnik talabi

Umumiy uzunligi 1120±12 mm
Menzurasi 900 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi 395±4 mm
Chuqurligi 125±4 mm
Eni 165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi 20±3 mm
Bo‘g‘iz qismi 26±3 mm
Uzunligi 725±4 mm
Bosh qismi 120±2 mm
Toriy 0.6

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli sherlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yyelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matoxdan.
Saqlanish harorati: 18-24°C

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, sozlovchi quloqlari yong‘oq o‘rik yoki mexanik burama metalldan ishlangan, dastasi yong‘oq yog‘ochidan, qoplamasi tut yoki yeldan, pardalari o‘rikdan, shayton xarragi o‘rik yog‘ochi va latundan, xarraklari o‘rikdan, torlarni ushlo‘g‘ichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-50,51063749	LYA #
-47,6758225	SI
-45,00012506	DO

-42,47458616	DO #
-40,09078792	RE
-37,84077541	RE #
-35,7170402	MI
-33,71249523	FA
-31,8204512	FA #
-30,03459423	SOL
-28,34896479	SOL #
-26,7579378	LYA
-25,25620392	LYA #

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-23,83875174	SI
-22,50085113	DO #
-21,23803743	DO #
-20,04609653	RE
-18,92105084	RE #
-17,85914602	MI

O‘quvchi partalarining texnik tavsifi, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun (HPL- panellar)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki GOST 22046-2016	Stol №3: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi yorug‘ tusdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va Sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran qismi qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchkalar va qalam uchun chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm- 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №3: Stol ustunlari mebel uchun oval trubadan (kesimi 50x25, qalinligi 1,0–1,5 mm) va stol yuzasining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi lozim. Ilgaklar o‘tkirligi bartaraf etilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan hamda mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusdagi (oq eman va eman

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm).		sonoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran paneli qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli o‘yiqlar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa tayanchi qattiq va profilangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β, graduslarda 95-106.		O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №4: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubalardan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol ustining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan ustunlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ ohangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklarning uchi yumshatilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ ohangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va sanoma eman) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, chizilishga chidamli, zarbaga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning oldingi ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat setkadan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va tirtiqlarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	komp.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning ustunlari mebel uchun oval trubadan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, hamda stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm, tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshokli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osish

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik		uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol javoni diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlashtirilgan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,5 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,0 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β graduslarda 95-106.		2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirtilmalarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №5: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubadan, kesimlari 50x25 mm, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining gardishi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchoqlari mebel uchun oval trubalardan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir qilinmagan va qirralari tirtiqsiz, aniq va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ tusli yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq dub va dub sanoma) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		(4 dona) mahkamlanadi. Stol javoni karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalarida diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stol №5: Stol tayanchlari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining	6 GOST 22046-2016	Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari qirtishlarsiz, ehtiyotkor va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi suvga chidamli yuqori bosimli panellardan, och ranglarda (belyy dub va dub sanoma), zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol yuzasining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol yuzasi karkasga M5 vintlar (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil‘langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, yoriqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	komp.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №6: Stolning tayanchlari 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,5 mm bo‘lgan mebel uchun oval trubadan tayyorlanadi, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1–1,5 mm. Ular yengil tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidashi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qo‘pol qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub Sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminalangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		mm o‘lchamli chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stol usti karkasga vintlar m5 yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stolning polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, kovaklar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6	komp.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol	UzTR.345-018:2017	Stol №6: Stol tirgaklari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
	(stol-1, stul-2)		qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	kanti 20x10 mm qalinligi 1 mm tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan oyoq tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidaydi. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari tirtiqsiz, tartibli va mustahkam qilib payvandlangan. Stolning stol yuzasi suvga chidamli yuqori bosimli yorug‘ tusli panellardan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016, GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	6 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta‘minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Izoh: ro‘yxatga kiritilmagan mebel, sport va texnik jihozlari texnik tavsiflari Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi kelishilgan holda dastur bo‘yicha ajratilgan mablag doirasida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
3-ilova

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun xarid qilinadigan mebel, o‘quv-laboratoriya jihozlari, sport anjomlari va zarur jihozlarning
TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandlik 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016 GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari va stol usti gardishi 40 × 20 × 1,5 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol usti och tusli, zichligi kamida 1350 kg/m³ bo‘lgan, chizilishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan yuqori bosimda tayyorlangan suvga chidamli paneldan tayyorlanadi. Stolning yon qismlari, fartugi va tumbasi qalinligi 16 mm bo‘lgan LMDP/LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartukka va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari B×K ×CH = 648×500×500 mm. Tumba asosining poldan balandligi 100 mm ni tashkil etadi. Tumba eshigi ikki dona to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada dumaloq tutqich hamda kalitli qulf bo‘ladi. Tumba ichida tokchaga tutqichlar yordamida o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi.
2.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), spinkaning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiqning kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	Stul: ergonomik dizayndagi suyanchiq va o‘rindiqqa ega, stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan yoki och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º) ni tashkil etadi, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning barqarorligi uchun karkas asosida polietilen uchliklar o‘rnatilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSP dan tayyorlanadi, stul suyanchiği 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiqqa qalinligi t=40 mm bo‘lgan porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
3.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandlik 760 mm (±10 mm), (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlar bo‘yicha texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli och tusli (oq eman va sonoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan yog‘och-qirindi plitadan tayyorlanadi. Konstruksiyasiga ko‘ra, stol asosining bir tomoni tumba ustiga tayantiriladi, ikkinchi tomoni esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayantiriladi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlashtiriladi, qirralari esa qalinligi 2 mm bo‘lgan, PVX asosidagi zarbaga chidamli chet material bilan qoplanadi. Stol karkasi 40 × 40 mm va 40 × 20 mm kesimli, qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomonida rostlanadigan tayanch oyoqchalar bo‘lishi kerak. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada nikel qoplamali tutqich bo‘ladi. Tumba ichida tokcha tutqichlariga o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatiladi va uning balandligi poldan 100 mm gacha bo‘ladi.
4.	O‘qituvchi stuli	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanchining balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), o‘rindiq chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizayniga ega bo‘lishi kerak. Stul karkasi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi kamida 2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi hamda qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Karkas S shaklida egilgan bo‘lishi kerak. Trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Stulning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stulning o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchig‘i esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va orqa suyanchiq ustiga qalinligi t = 40 mm bo‘lgan porolon

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yotqiziladi hamda mebelbop gazlama bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash burama mixlar yordamida amalga oshiriladi.
5.	Rasm chizish (tasviriy san‘at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	**Stol №5:** ishchi tekislikning balandligi 700 mm (±10 mm), Poldan stol usti qoplamasi ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzalarda bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tiruvchining oyoq ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislikning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), stolning eni, t1, 600 mm dan ortiq emas (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Rasm chizish uchun bir o‘rinli o‘quvchi stoli: stol karkasi 25×25 mm kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi va och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Quvurlar uchlari plastmassa tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 15 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Rasm chizish uchun mo‘ljallangan stolning ishchi yuzasi 16–20° va 60–70° bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. 60–70° holatda ishchi yuzaning pastki qismiga o‘zi burab qotiriladigan vintlar yordamida diametri 10 mm bo‘lgan reyka mahkamlanadi. Stolda ikkita tokcha bo‘lib, ularning har birida suv uchun stakanlar va mo‘yqalamlarni o‘rnatish uchun ikkitadan teshik nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm, oyoq qismi esa 25×25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi hamda och kulrang (№7035) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindig‘ining chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindig‘ining oldingi qirrasi 30–50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°–106° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshib o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari quyidagi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoqlarni uzatib o‘tirishdagi oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), ishchi tekislikning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm), stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoqlar uchun bo‘sh joyning kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm), O‘rindiqning* samarali chuqurligi (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ortiq emas (±10 mm), spinkaning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 170 mm (±10 mm), orqa suyanchiqning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm (±10 mm) dan ortiq emas, orqa tayanchning kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), o‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50 reja		talablarga javob berishi kerak: bolt kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va g‘udurlarsiz bo‘lishi lozim. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ko‘rinishida orqa suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4 orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106"		
6.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm), Poldan stol qopqog‘i cheti ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (bukilgan tizzalar uchun oyoqlar bo‘shlig‘i balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (uzatilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), Stolning eni, t1, ko‘pi bilan 600 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Chizmachilik uchun stol — ikki o‘rinli. Stol karkasi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,2-1,5 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoqdan iborat bo‘ladi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 10-12 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Ishchi yuzaning qiyalik burchagi 0º va 16–20º bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. Stollarda o‘lchami: uzunligi 600 mm, eni 120 mm bo‘lgan, chizmachilik anjomlari uchun teshiklari mavjud tokcha nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi, №6 – havorang. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm va oyoq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi, och kulrang rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiqning chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95º-106º ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: bolt

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uzatilgan holatdagi bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm): ikki o‘rinli stol 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (manfiy chetlanishga ruxsat etiladi 20), t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq eni, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq bukilish chizig‘ining balandligi, w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq pastki chetining O‘rindiqdan balandligi, h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq yuqori chetining O‘rindiqdan balandligi, h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq eni, b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiq oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50		kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va o‘tkir qirralarsiz bo‘lishi kerak. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi. №6 – havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			Rejadagi orqa suyanchiq radiusi, r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, graduslarda 0-4 Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106.		
7.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 750 mm (±10 mm). Bo‘linmaning ichki o‘lchamlari: kengligi 320 mm (±10 mm), chuqurligi 550 mm (±10 mm). Ekran: uzunligi 1100 mm (±10 mm), kengligi 400 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stol och tusli laminatlangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, yon tayanchlari, ichki paneli tizimli blokni joylashtirish uchun javon va stolning yon tomonini ikki tomondan L harfi ko‘rinishida o‘rab turuvchi metall karkasni hosil qiladi. Ekranda kabellarni o‘tkazish uchun bitta teshik mavjud, kabellar uchun teshikning chetlari yopiq bo‘lishi kerak. Stol usti to‘g‘ri to‘rtburchak shaklda, chetlari 32 mm gacha qalinlashtirilgan, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Qolgan shchit detallarining qirralari 0,4 mm qalinlikdagi PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkasning pastki qismlariga sozlanadigan oyoqchalar o‘rnatiladi.
8.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi (umumiy) 750 mm (±10 mm), balandligi 755 mm (±10 mm), Yuqori stol ustining o‘lchamlari- 850 mm (±10 mm), 500 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining o‘lchamlari - 820 mm (±10 mm), 300 mm (±10 mm), Quyi stol ustining o‘lchamlari - 450 mm (±10 mm), 250 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining balandligi- 660 mm (±10 mm), Quyi stol ustining balandligi - 70 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014 GOST 22046-2016	Stol: Kompyuter stoli karkasi nitroemal yoki och kulrang (№7035) polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, qalinligi 1,0 - 1,2 mm bo‘lgan 40x40 mm mebel trubasidan qiya "S" harfi ko‘rinishida tayyorlanadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitiladi. Karkasning pastki tomoniga stolni pol ustidan ko‘tarish uchun plastmassa tagliklar o‘rnatiladi. Yuqori va o‘rta stol usti qirralari old va yon tomonlarida 32 mm gacha va kamida 30 mm chuqurlikda qalinlashtirilgan. Uchta stol usti turli darajalarda joylashgan bo‘lib, ular quyidagilarga mo‘ljallangan: yuqori qismi monitor uchun, o‘rta qismi daftar, klaviatura va sichqoncha gilamchasi uchun, pastki qismi esa protsessor uchun. Stol usti va ekran ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Stol usti burchaklari ishchi tomondan yaxlitlangan, chetlari qalinligi 1,0-1,5 mm bo‘lgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ekran balandligi 180 - 210 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4, 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 190 mm (±10 mm), O‘rindiq ustidan orqa suyanchiqning yuqori cheti balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining bukilish radiusi, r1 20-50, Rejada suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, darajalarda 95-106 (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)		PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. Yuqori stol usti va ekranda diametri 50-60 mm bo‘lgan teshik ochiladi va simlar uchun plastik tiqin o‘rnatiladi. Stul: stulning karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, suyanchig‘ining ko‘ndalang kesimi 20x20 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm va oval oyoqchasining ko‘ndalang kesimi 25x25 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm bo‘lgan, och kulrang nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq ((№7035) bilan qoplangan mebel trubasidan tayyorlanadi. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. O‘rindiq va stul suyanchig‘i egib yopishtirilgan fanerdan (kamida 12mm) tayyorlanadi va 3 qavat lok bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm dan ko‘p bo‘lmagan chuqurlikka ega bo‘lib, old qirrasidan 2/3-4/5 minimal chuqurlikda joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stulning suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga ikki tomoni ochiq boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari: bolt kallagi silliq, burchaksiz, o‘yiqsiz va g‘adir-budursiz. Rangli tamg‘alash stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi.
9.	Kimyoviy ta‘sirga chidamli	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika		mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 15372:2023 GOST 22046-2016	tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
10.	Suv ta‘minoti va elektr ta‘minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
11.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.
12.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va NS markali lak bilan qoplanadi.
13.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
14.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
15.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	va qizlar uchun)		(Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) “Plastic back compression” fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
16.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	kabinetlari uchun)		funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	GOST 16371-2014	Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli styajkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
17.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
18.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
19.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupye tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
20.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
21.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
22.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
23.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandligi 460 mm(±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm(±10 mm), chuqurligi 460 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan (g‘iloflangan) faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
24.	Yarim yumshoq stul (qoplamalari charm bilan qoplangan)	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha balandlik 460mm(±10 mm), orqa tayanchning balandligi 320mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi 430mm(±10 mm), chuqurlik 400mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ISO 7617-1:2024 ISO 7617-2:2003 ISO 7617-3:1988 EN 14465:2003+A1:2006 GOST 19917-2014	Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi esa kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. O‘rindiq va suyanchiq asoslari faneradan tayyorlanadi. Stulning yumshoq qismi porolondan tayyorlangan bo‘lib, och rangli vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. Suyanchiq va o‘rindiq M6×30–35 vintlar yordamida mahkamlanadi. Mazkur mahsulot ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
25.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
26.	Karavot yonidagi tumba	dona	Uzunligi 680 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm), balandligi 750 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Tumba konstruktiv jihatdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ikkita suriladigan javonli tumba va stol usti qismidan iborat. O‘lchami 670 x 360 x 634 mm bo‘lgan tumbaga o‘lchami 680 x 600 mm bo‘lgan stolcha mahkamlanadi. Stol usti tumba ustidan surilma javonlarning old tomonlaridan 190 mm chiqib turadi. Tumbaning ustki qismi va eshigi sut yoki sarg‘ish rangidagi LDSP dan, tumbaning qolgan qismlari esa och rangdagi LDSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Surilma javonlar old panellarining balandligi 150 mm dan kam bo‘lmasligi kerak. Surilma javonlar uzunligi 300 mm dan kam bo‘lmagan yo‘naltiruvchi salazkalarga o‘rnatiladi. Tumbochkaning pastki qismi balandligi 100 mm bo‘lgan metall karkasga mahkamlanadi va 40x40 mm o‘lchamli, mis-antik rangli polimer bo‘yoq bilan bo‘yalgan profildan yasalgan oyoqchalar bilan mahkamlanadi. Karkas oyoqlariga polietilen tiqinlar mahkamlanadi. GOST 16371-93

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
27.	Matrasli karavot	dona	Uzunligi kamida 2000 mm (±10 mm), kengligi kamida 800 mm (±10 mm), poldan asosgacha bo‘lgan balandligi kamida 400 mm (±10 mm). Matras kamida 1950x750 mm(±10 mm).	ISO 9098-1:2023 ISO 9098-2:2023 EN 1130:2019+AC:2020 EN 16890:2017+A1:2021 ISO 23767:2021 EN 747-1:2024 ISO 7175-1:2019 EN 716-1:2017+AC:2019 EN 1725:2023 EN 1129-1:1995 ISO 10131-1:1997 EN 16780:2018 GOST 19917-2014	Karavot metall karkas, bosh va oyoq suyanchig‘i, yon ustunlar, matras osti va ortopedik matrasdan iborat. Metall karkas kvadrat kesimi 25 x 25 va 40 x 40 mm, qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan. Karkas qadimiy bronza rangidagi bolg‘a izli effektli nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Karkas oyoqlariga pol yuzasi tirnalmasligi uchun plastmassa uchliklar o‘rnatiladi. Oyoq suyanchig‘i, shuningdek, karavotning yon ustunlari 16 mm qalinlikdagi LDSPdan tayyorlangan bo‘lib, bosh suyanchig‘i va old tomoni 16 mm qalinlikdagi och rangdagi (oq eman va sanoma eman) LDSPdan tayyorlangan. Detallarning ko‘rinadigan qirralari PVX qirra qoplama bilan o‘ralgan. Oyoq suyanchig‘i va yon ustunlari bir xil balandlikda tayyorlanadi, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi esa egilgan ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak, suyanchiq markazidan chetlariga qarab, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi poldan 830 mm balandlikda bo‘lishi kerak. Matras tagligi 6 mm qalinlikdagi MDF dan tayyorlangan. Matras tagligi matrasning pastki qismini to‘liq qoplashi kerak. Matras tagligini ikki qismdan tayyorlashga ruxsat etiladi. Matras 100 mm qalinlikdagi sifatli porolondan tayyorlangan va sifatli vatin bilan dublirlangan matras matosi bilan qoplangan. LDSP dan tayyorlangan karavot detallari metall karkasga ikki tomoni ochiq boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Karavotda ichki kiyimlar va boshqa buyumlar uchun ikkita suriladigan javon bo‘lib, ular yon ustunning bir tomoniga o‘rnatiladi. Javonlar 400 mm uzunlikdagi yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan. Tortma javonning old qopqog‘ida ochish qulay bo‘lishi uchun o‘yiq dasta bo‘lishi kerak.
28.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm),	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	GOST 19917-2014	himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
29.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
30.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
31.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
32.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	GOST 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
33.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.
34.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC: 2025	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 19917-2014	
35.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 GOST 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
36.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	
37.	Ish stoli (o‘qituvchi uchun tumbochkasiz bir o‘rinli stulli stol)	to‘plam	**Stol**: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), **Stul**: Poldan o‘tiradigan joy asosigacha balandligi 460 mm (±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014	Stol: O‘qituvchi uchun bir o‘rinli stol och rangda laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan va metall karkasdan tayyorlanadi. Karkas to‘rtburchak kesimi 40x40 va 40x20 mm, qalinligi 0,9 x 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan bo‘lib, stolning yon tomonini ikki tomondan o‘rab turadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stolning shchitli detallari (stol usti, ekran, yon panellar) och rangli laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan, ekran LDSPdan tayyorlangan ikki shchitdan iborat, markazda HDFning to‘q rangli dekorativ plankasi o‘rnatilgan. Karkas asosida sozlanadigan oyoqchalar mavjud. Stolning yon tomoni metall karkasga payvandlangan yaxlit va qo‘shaloq metall burchak o‘rtasida joylashgan. Stol konstruksiyasiga perimetri bo‘ylab 40 mm masofada 32 mm gacha qalinlashtirilgan stol usti, ikkita yon tomoni, ekran, to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi stol usti, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra material bilan qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar mahkamlanadi. Stul: Stulning suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega bo‘lib, stulning karkasi yumaloq kesimli mebel trubaidan (25x25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlangan, qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S shaklida egilgan, trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopilgan, stulning barqarorligi uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, stul suyanchig‘i 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egiluvchan yyelimlangan fanerdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiq ustiga t=40 mm qalinlikdagi porolon yotqiziladi va mebel matosi bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
38.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshigida nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
39.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 GOST 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
40.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
41.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	GOST 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
42.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
43.	Uskunalar uchun stol	dona	Uzunligi 650 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 850 mm (±10 mm),. (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 Yoki ishlab chiqaruvchining	Instrumental stolning asosi turli kesimli (25×25 mm, 20×40 mm yoki diametri 20–25 mm) mebel trubasidan tayyorlangan karkasdan iborat bo‘lib, yuzasi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Ochiq truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Qalinligi 6 mm bo‘lgan ikkita shisha polka po‘lat burchaklardan tayyorlangan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	ramkalarga joylashtiriladi. Stolni qulay harakatlantirish uchun oyoq uchlariga g‘ildirakli tayanchlar o‘rnatiladi..
44.	Ovqatlanish stuli	dona	Pol sathidan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik kamida 460 mm (±10 mm), o‘rindiq ustidan orqa tayanchining yuqori qirrasi balandligi ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stul diametri 25 mm (13 mm) bo‘lgan, devor qalinligi 0,9–1,2 mm li dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Karkas butunlay payvandlangan konstruksiyaga ega. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, ustiga qalinligi 20 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, stol usti yuzasiga mos rangdagi vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. O‘rindiq dumaloq shaklda bo‘lib, diametri kamida 320 mm ni tashkil etadi. O‘rindiq karkasga boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stul suyanchig‘i metall bo‘lib, karkasning davomiy qismi sifatida bajarilishi mumkin. Stulning uch qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Metall karkaslar kumushrang “antik” rangdagi polimer qoplama bilan bo‘yalgan.
45.	To‘rt kishilik ovqatlanish stoli	dona	Uzunligi 1200mm (±10 mm), Kengligi 600mm (±10 mm), Balandligi 750mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan mahsulotlarning funksional o‘lchamlari ushbu mahsulotlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	4 o‘rinli ovqatlanish stoli. Konstruktiv jihatdan stol usti, Ustunlar va metall oyoqlardan iborat. Stol usti jigarrang yoki sut rangidagi akril bilan laminatsiyalangan MDF plitadan tayyorlanadi. Ustunlar qalinligi 16 mm bo‘lgan LDSPdan tayyorlanadi, ularning balandligi kamida 110 mm bo‘lishi lozim. Oyoqlar diametri 40 mm va devor qalinligi 0,9 mm bo‘lgan dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Oyoqlarga payvandlash usulida balandligi kamida 100 mm bo‘lgan, Ustunlarni mahkamlash uchun to‘rtta teshikka ega burchaklar biriktiriladi. Ustunar oyoqlarga o‘tkazma boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stol usti ichki biriktirgichlar va boltlar yordamida o‘rnatiladi. Oyoqlar kumushrang “antik” rangdagi polimer bo‘yoq bilan qoplangan. Stol oyoqlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
46.	Divan	dona	Uzunligi kamida 2000 mm, Kenglik kamida 900 mm (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid	EN 16139:2025 yoki GOST 19917-2014	1 ta divan va 2 ta kreslo. Divan karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon yoki po‘lat prujinalar bilan to‘ldiriladi hamda mebel matosi bilan qoplanadi. Kreslolar karkasi ham yog‘och yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon bilan to‘ldirilib, mebel matosi bilan qoplanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
47.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanch balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
48.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10 mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 GOST 20400-2013	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
49.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
50.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
51.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 GOST 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (GOST 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
52.	Televizor (kronshteyn bilan)	dona	Ekran o‘lchami diagonali bo‘yicha kamida 32 dyuym	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Ekran o‘lchami diagonali kamida 32 dyuym bo‘lgan LED televizor. Qabul qilinadigan teleeshittirish tizimlari: PAL / SECAM / MPEG-2 / H.264. Ishlash kuchlanishi 110–240 V, 50/60 Hz. Elektr energiyasi iste‘moli 45 Vt dan oshmasligi lozim. Dasturlar soni kamida 150 ta. DVB-T/C formatini qo‘llab-quvvatlovchi o‘rnatilgan DTV tyunerga ega. USB port mavjud. Kronshteyn: 50 dyuymgacha bo‘lgan televizorlar uchun mo‘ljallangan, orqa teshiklar orasidagi masofa 300×300 mm gacha. Qiyalik burchagi ±10°. Maksimal yuklama — 35 kg gacha.
53.	Konditsioner	dona		IEC 60335-2-40 IEC 60335-1	Konditsioner turi: devorga o‘rnatiladigan split-tizim. Kompressor turi: invertorli. Ishlash rejimlari: kamida isitish va sovitish. Konditsioner quvvati: kamida 18000 BTU.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Elektr ta‘minoti parametrlari: 220 V ±10%, 50 Hz, past kuchlanishda ishlash imkoniyati bilan.
54.	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi	dona		IEC 60335-1 IEC 60335-2-7 GOST MEK 60335-1	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi zamonaviy dizaynga ega bo‘lib, yuvish funksiyasi va 3 ta chayish–siqish rejimini ta‘minlaydi. Sig‘imi: 6–6,5 kg. Aylanish tezligi: 1000 ayl/min. Energiya samaradorligi klassi: A.
55.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vattdan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Vertikal bug‘lash funksiyasiga ega elektr bug‘li dazmol. Minimal quvvati 2000 Vattdan boshlanadi.
56.	Dazmol doskasi (dazmol qilish stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm, kengligi 500mm, balandligi 800 mm.	EN 12521:2023 yoki shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus taglik kiradi.
57.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon	komp.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	(stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)		dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.		buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste‘mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta‘minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim; himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
58.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 GOST MEK 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste‘mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta‘sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta‘minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
59.	Muzlatish kamerasi	dona	Muzlatkichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi.	UzTR.389-010:2016; GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-89-2012 IEC 60335-1 IEC 60335-2-89	Muzlatgich UzTR 389-010:2016 talablariga muvofiq bo‘lishi, umumiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 hamda xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-89-2012 talablariga javob berishi lozim. Shuningdek, muzlatgich De Frost sovitish tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, ushbu tizim sovutish kamerasida o‘rnatilgan ventilyator mavjudligini nazarda tutadi. Ventilyatorning ishlashi maxsus datchik orqali boshqarilib, muz hosil bo‘lishiga qarab havo aylanishini yoqadi. Natijada kamera ichida muz va qirov hosil bo‘lmaydi hamda uni doimiy ravishda muzdan tushirish talab etilmaydi. Muzlatgichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi..
60.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (chilangarlik) stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 970 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 850 mm(±10 mm). Oyoq qo‘ygich: uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin.	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchining tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	Stol - Stol karkasi 40x40 mm va 20x20 kesimli, 1,0-1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan qora (matoviy) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan holda tayyorlanadi. Stolning shit detallari (ekran, polka va yon devorlar) ignabargli yog‘och turlaridan tayyorlanadi; chilangarlik ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan verstak listli po‘latdan payvandlangan konstruksiyani tashkil etadi, nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan bo‘yaladi. Stol usti kamida 1,8 mm qalinlikdagi po‘lat listdan, stol usti ostidagi polka esa ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. O‘ng burchakda stol ustiga tiska, chap burchakda esa metallni rixtovka qilish va chopish uchun mo‘ljallangan sandon (qalinligi 4-5 mm, 200x150 mm) o‘rnatiladi. Verstak oyoqlarida stolning barqarorligini ta‘minlash uchun moslama ko‘zda tutiladi. Metallni chopish bilan bog‘liq ishlar xavfsizligini ta‘minlash maqsadida chilangarlik verstaklari balandligi 400 mm va katak o‘lchami kamida 3 mm bo‘lgan olinadigan himoya to‘rlari bilan jihozlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
61.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (duradgorlik) Stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 1000 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 700 – 900 mm (±10 mm). Oyoq qo‘ygich: Uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq	Stol karkasi 40 × 40 mm va 20 × 20 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning shit detallari (stol usti, ekran, tokcha va yon qismlar) ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Stol karkasi qora (mat) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi kamida 30 mm bo‘lgan, g‘adir-budirliklardan tozalangan va olifa bilan qoplangan ignabargli arralangan yog‘och materiallardan tayyorlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
62.	Taburet	dona	O‘rindiq kengligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Taburetka karkasi turli shakldagi (kvadrat, oval, yumaloq va to‘g‘ri to‘rtburchak) mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi emal yoki polimer-kukunli qoplama. O‘rindiq qalinligi 6–10 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi va lak bilan qoplanadi. Stol va taburetka oyoqlariga polga shikast yetkazilishining oldini oluvchi polietilen tiqinlar o‘rnatiladi.
63.	Texnika xavfsizligi bo‘yicha stend	dona	400x600 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga (NTH) muvofiq, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasida tasdiqlangan shunga o‘xshash standartlarga muvofiq	Stendlar o‘zbek tilida, lotin yozuvida chop etiladi. Qog‘oz zichligi kamida 250 g/m², rangdorligi — 4×0. Qog‘ozning oqlik darajasi kamida 90 % bo‘lishi kerak. Har bir stend ramkaga joylashtirilgan bo‘lishi lozim. Ramka plastmassadan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
64.	Universal stellaj	dona	Chuqurligi — 370 mm (±10 mm), eni — 790 mm (±10 mm), balandligi — 1600 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak).	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Stellaj asboblar va ish anjomlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Stellaj metall, yig‘ma konstruksiyali bo‘ladi. Ustunlari qalinligi kamida 1,5 mm bo‘lgan po‘lat profilli prokat yoki listli prokatdan tayyorlanadi. 4 dona polka qalinligi kamida 1,0 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Stellaj polimer-kukunli bo‘yoq yoki nitroemal bilan qoplanadi.
65.	Egovlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Egovlar (dumaloq, uch qirrali va to‘g‘ri to‘rtburchak shaklli). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Detallarni qayta ishlash va silliqlash uchun mo‘ljallangan.
66.	Bolg‘a (200-300gr)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 15601 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Bolg‘a kvadrat shakldagi uruvchi qismi bilan tayyorlanadi. Uskunaviy ishlarda qo‘llaniladi (200–300 g). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Bolg‘a dastasi yog‘ochdan, uruvchi qismi esa uglerodli po‘latdan tayyorlanadi..
67.	Kern	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Kern uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Burg‘ulashdan oldin belgilash ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
68.	Zubilo	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Zubilo uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Metallni kesish ishlari uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
69.	Chertilka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Chertilka po‘latdan tayyorlanadi. Detallarni belgilash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
70.	Otvertka (universal)	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2380-1 ISO 2380-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Platmassa tutqichli xochsimon va yassi uchli otvyortka. Vint va shuruplarni burash (mahkamlash va bo‘shatish) uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
71.	Ombirlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 5746 ISO 5745 yoki	Ombir uskunasozlik po‘latidan tayyorlanadi. Slesarlik ishlarida qo‘llaniladi. Dastalari izolyatsiyalangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
72.	Metall uchun temir arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i bilan metallga mo‘ljallangan arra. Metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
73.	Temir arra pichog‘i	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2336-1 ISO 2336-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
74.	Yog‘och uchun arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och arrasi yog‘och materiallarni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
75.	Rezina bolg‘a	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Rezina bolg‘a qattiq yog‘och turlaridan tayyorlanadi.. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
76.	Randa	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2729 Yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Randa metall prokatdan yasalgan bo‘lib, kesuvchi qismi tez kesuvchi po‘latdan iborat bo‘lib, yog‘och materiallarni tekislash uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
77.	Metall ugolnik (30 cm)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Ugolnik po‘latdan yasalgan bo‘lib, burchaklarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.
78.	Metr - ruletka (3 m)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metr- ruletka (3m) detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
79.	Metall lineyka (50 sm)	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2768 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metall lineyka (50cm), zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanadi, detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
80.	Himoya ko‘zoynaklari	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 16321 EN 166 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Himoya ko‘zoynaklari ko‘zlarni mikrozarralardan himoya qilish uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
81.	Lobzik arralar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilar tomonidan tasdiqlangan hujjatlarga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och bilan ishlash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
82.	Elektr drel	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-1 IEC 62841-2-1 GOST IEC 60745-1	Elektrodrelning korpusi plastmassadan, ichki mexanizmlari esa metallardan tayyorlangan. Foydalaniladigan burg‘ular o‘lchami 1 mm dan 10 mm gacha. Elektrodrel burg‘uni almashtirish uchun patron kaliti bilan jihozlangan. Dvigatel quvvati kamida 260 W, tarmoq kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz. Elektrodrel aylanish tezligini sozlash mexanizmi bilan ta‘minlangan..
83.	Shtangensirkul	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 13385-1 ISO 13385-2 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shtangensirkul detallarni o‘lchash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ichki va tashqi o‘lchamlarni 0 dan 120 mm gacha aniqlaydi. Umumiy uzunligi — L-125. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
84.	Parmalar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 235 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning	Turli o‘lchamdagi burg‘ular teshiklarni parmalash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
85.	Charxlash dastgohi	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-3-4 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Charxlash stanogi turli fraksiyadagi ikki dona tekis aylana shaklidagi silliqlash toshlari bilan jihozlangan. Stanok tekis metall uskunalarni charxlash uchun mo‘ljallangan. Foydalanish xavfsizligini ta‘minlash maqsadida stanok organik shishadan tayyorlangan himoya qalqonchalari bilan jihozlangan bo‘lib, ular silliqlash jarayonida hosil bo‘ladigan qirindi va chiqindilarning yuz va tana qismlariga tegishini oldini oladi. Dvigatel quvvati kamida 510 W, kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz, aylanish tezligi 2800 ayl/min.
86.	Tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	Tasdiqlangan standartlarga muvofiq o‘lchamlar	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	Avtomatik ip qirqish funksiyasiga ega integratsiyalangan to‘g‘ri chokli tikuv mashinasi og‘ir materiallar uchun to‘g‘ri chokli bir ignali, to‘g‘ri chokli va elektron funksiyalarga ega. Tikuv mashinasi energiya tejamkor hisoblanadi. Mashina ipni mustahkamlash va kesishning elektron funksiyalariga ega. Minimal moylash tizimi tufayli tikish jarayoni moy dog‘larisiz, toza tikishni ta‘minlaydi. Qo‘shimcha imkoniyatlar: igna joylashtirgich va yoritish moslamasi, igna sinishini oldini olish tizimi, past aylanishlarda teshish kuchini nazorat qilish va

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					boshqalar. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
87.	Overlok tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	O‘lchamlar tasdiqlangan standartlarga muvofiq	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	To‘g‘ridan-to‘g‘ri uzatmali energiya tejovchi 4 ipli overlok tikuv mashinasi. Overlok yengil, o‘rta qalinlikdagi matolar va trikotaj buyumlar uchun mo‘ljallangan. Avtomatik moylash tizimi. Mashina avtomatik moylash tizimiga ega va o‘rnatilgan servoyuritma bilan jihozlangan. Matoni uzatish uchun differensial mexanizm mavjud. Overlok stolga o‘rnatiladi. U zanjirli chok asosida 3 ipli va 4 ipli o‘rab tikish choklarini hosil qiladi. Overlok, ayniqsa, trikotaj va elastik matolardan tikiladigan mahsulotlar uchun zarur. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami kamida 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
88.	Masshtabli lineyka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Asosiy uzunlik birligi — metr etaloni namunasi sifatida mo‘ljallangan. Chiziqli o‘lchashlar uchun qo‘llaniladi. Har 10 mm da bo‘linmalar bilan belgilangan.
89.	Qolip andozalari	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shaklli o‘lchamlarni ko‘rsatmaydigan oddiy lineyka bo‘lib, turli o‘lchamlarda (20 sm, 30 sm, 40 sm) ishlab chiqariladi va plastmassa yoki metall materialdan tayyorlanadi. Bunday lineyka kiyimlarni bichish va tikishda, shuningdek mato ustida kiyim detallarining chizmalarini chizishda qo‘llaniladi.
90.	Santimetrli tasma	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Uzunligi 150 sm bo‘lgan, rezinkali santimetr lenta bo‘lib, har 0,5 sm da belgilarga ega. Ushbu santimetr tasma kiyim bichishda inson o‘lchamlarini olish uchun qo‘llaniladi.
91.	Tryumo	dona	Uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). Ko‘zgu: 1300x530(±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 14749 EN 16139 GOST 16371-2014	Tryumo ochiq polkalarga ega tumba va undan yuqorida joylashgan oynadan iborat bo‘lib, oyna tumba bilan biriktirilgan panelga o‘rnatiladi. Tumba qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi, qirralari kromo material bilan qoplangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
92.	Dazmol doskasi (dazmollash stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 500mm (±10 mm), balandligi 800 mm(±10 mm).	EN 12521:2023 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus potstavka kiradi..
93.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vatt dan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Elektr bug‘li dazmol, vertikal bug‘ berish funksiyasiga ega. Minimal quvvati 2000 Vt dan kam bo‘lmasligi kerak.
94.	Bolalar manekeni	dona	Umumiy balandlik 1530 mm (±10 mm), Maneken balandligi 650 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 760 mm (±10 mm), Bel atrofi 540 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi o‘xshash tasdiqlangan	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, o‘smir tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
95.	Ayol manekeni	dona	Umumiy balandlik 1600 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 680 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 840 mm (±10 mm), Bel aylanasi 680 mm (±10 mm), Bo‘ksa aylanasi 880 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
96.	Erkak manekeni	dona	Umumiy balandlik 1670 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 700 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 960 mm (±10 mm), Bel aylanasi 820 mm (±10 mm), Son aylanasi 960 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
97.	Duxovkali elektr plita	dona	Plitaning gabarit o‘lchamlari DxShxB, kamida 1200x800x850 mm. Konforkaning gabarit o‘lchamlari DxSh, kamida 300x300 mm Duxovkaning ichki o‘lchamlari UxChxB, kamida 690x567x350 mm.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-6 UzTR.389-010:2016 “Texnik vositalarning elektromagnit mosligi to‘g‘risida umumiy texnik reglament”;	Duxovkali elektr plita UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismida esa GOST IEC 60335-2-36-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, pishirish shkafiga ega 6 ta konforkali sanoat elektr plitasi funksional idishlarda yarim tayyor mahsulotlarga qaynatish, qovurish, passirovka qilish, dimlash, blanshirlash jarayonlarida issiqlik bilan ishlov berish uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-36-2016	Jamoat ovqatlanish korxonalarida, kafe, bar, restoran va oshxonalarda qo‘llaniladi. Zanglamaydigan po‘latdan to‘liq va qisman foydalanish bilan ishlab chiqarish variantlari: — plita ish stoli va old panellar zanglamaydigan po‘latdan, karkas — polimer qoplamali qora metall. Konforkalarni ishchi haroratgacha (400°S) qizdirish vaqti, min 30. Shkaf kamerasidagi havoni (260°S) haroratgacha qizdirish vaqti, min 25. Kuchlanish, V 380/220 uch fazali. Plita quvvati (konforkalar + pishirish shkafi), kamida kVt 15 (15 + 5,0). Pishirish shkafining komplektatsiyasi 4 ta GN1/1 list
98.	Ovqat tarqatish liniyasi	komp.	1. Marmit: kamida 1500x705 (1030) x1484 mm. 2. Issiq ichimliklar uchun pedonaaxta: uzunligi: kamida 1500 mm. polkalar uzunligi: kamida 1 107 mm.	UzTR.389-010:2016 ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-49-2016 GOST IEC 60335-2-50-2016	Ovqat tarqatish liniyasi ISO 9098-1:2023 YOKI GOST 16371-2014 ning 4 va 5-bo‘limlarining barcha talablariga muvofiq bo‘lishi kerak, (yog‘ochdan yasalgan mebel uchun talablardan tashqari). Liniya UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablariga, shuningdek xavfsizlik hamda qo‘shimcha va xususiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-2-49-2016 va GOST IEC 60335-2-50-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. 1. Marmit jamoat ovqatlanishi va savdo korxonalarida taom tarqatish liniyalari tarkibida birinchi va ikkinchi taomlarni namoyish etish, qisqa muddatli saqlash va ularni issiq holatda ushlab turish uchun mo‘ljallangan, balandligi bo‘yicha sozlanadigan oyoqchalarga ega, konstruktsiyasi zanglamaydigan po‘latdan bajarilgan. Birinchi taomlar uchun marmit - quvvatini bosqichli kalit bilan sozlanadigan konforka.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Ikkinchi taomlar uchun marmit, haroratni uzluksiz rostlash bilan. Gastroemkostlarni isitish usuli - issiq bug‘. Ko‘zda tutilishi lozim: oshxona inventarini saqlash uchun shkaf va taomlarni joylashtirish uchun tokcha, gastroemkostlar va podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Nominal iste‘mol quvvati, kamida kVt 3.072 Nominal kuchlanish, V 400/230 Yoritish lampalari soni, dona 1 TEN/PEN soni, dona 2 Konforkalar soni, dona 1 Suv hajmi, vannaga quyiladigan suvning, kamida dm3 8 Ishchi haroratgacha qizish vaqti, min, bo‘sh yurishda 25 Vannadagi havoning harorati, °C, ko‘pi bilan 85 Konforka diametri, kamida mm 220 Gastroyemkostlar komplekti lx GN 1/1x150, 2x GN 1/2x150, 2x GN 1/4x150. 2. Issiq ichimliklar uchun peshtaxta qandolat va non mahsulotlarini qisqa muddatli saqlash hamda ularni iste‘molchilarga tarqatish uchun foydalaniladi. Issiq taomlar uchun peshtaxta quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: issiq ichimliklar uchun peshtaxta, oshxona inventari uchun neytral shkaf, podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Issiq ichimliklar uchun prilavka balandligi bo‘yicha sozlanishi kerak. Shtepselli rozetka: 2 dona. Yoritish lampasining nominal quvvati: kamida 0,021 kVt Kuchlanish: 230 V. Tok turi: o‘zgaruvchan, bir fazali.
99.	Tova	dona.	Diametr kamida 32 sm, Hajm kamida 3 l. Balandlik kamida 4 sm, Qalinlik kamida 4 mm.	EN 12983 GOST 17151-2019	Alyuminiydan tayyorlangan, ikki qatlamli yopishmaydigan qoplamali tovalar GOST 17151-2019 ning barcha talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. Shuningdek, ikki qavatli yopishmaydigan qoplamali alyuminiy qovurish tovalari, teflonnikidan tarkibi va qo‘llash texnologiyasi bilan farq qiladi, barcha turdagi pechlar va plitalarda foydalanish

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					uchun, shuningdek idish yuvish mashinasida yuvishga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak.
100.	Go‘sht maydalagich	dona	Unumdorlik: kamida 300 kg/soat. quvvat: kamida 1,9 kVt. kuchlanish: 380 V.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 IEC 60335-2-64 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-64-2016	Elektr go‘sht maydalagich UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-2-64-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, go‘shtqiymalagich go‘sht va baliqni qiymaga aylantirish hamda kotlet massasini qayta maydalash uchun qo‘llaniladi.
101.	Elektr samovar (qaynatgich-termos)	don.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-21-2014	Elektr samovar (qaynatgich-termos) UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-21-2014 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, kamida 50 l sig‘imli qaynatgich-termos. Suvni 100 °C gacha qizdirish va belgilangan haroratni saqlash uchun mo‘ljallangan. Suv miqdori tanqidiy darajadan pastga tushganda haroratni saqlash va isitgichni o‘chirish bo‘yicha avtomatikaga ega bo‘lishi lozim. Isitgich quvvati kamida 6 kVt.
102.	Ishlab chiqarish stollari	dona	Uzunligi kamida 1000 mm. kengligi 700 mm va 800 mm. balandligi kamida 860 mm. Og‘ish ± 4 mm.	EN 15372:2023 yoki GOST 16371-2014	Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristavny, panjarali tokchali, ISO 9098-1:2023 ning 4 va 5-bo‘limlaridagi barcha talablarga YOKI GOST 16371-2014 talablari-ga (yog‘ochdan tayyorlangan mebel uchun talablar bundan mustasno) muvofiq bo‘lishi kerak. Zanglamaydigan po‘latdan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristav qilinadigan, panjara raf.
103.	Tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm.	IEC 61010-1 yoki Amaldagi normativ hujjatlarga muvofiq	Tarozilar respublikada amal qilayotgan muayyan turdagi tarozilarga oid normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak. Umumiy maqsadli stol usti elektron tarozilar turli xil yuklarni tortish yoki qadoqlash uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
104.	Mikser	dona		UzTR.389-010:2016 IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-14-2020	Mikser UzTR.389-010:2016 talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablari qismida hamda GOST IEC 60335-2-14-2012 ning xavfsizlik va xususiy talablari qismida muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, quvvati kamida 700 Vt bo‘lgan planetar mikser. blinlar va pirojkalar uchun xamir, omlet va turli xil kremlar tayyorlash uchun. Po‘lat kosa hajmi kamida 4 l.
105.	Fizika xonasi uchun demonstratsiya stoli	to‘plam	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli fizika kabinetlari va fizika laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T=1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti hamda tokchali tumbalar nazarda tutiladi. Stolning pastki tumbasida asosiy pult o‘rnatiladi, u laboratoriya ishlarini tashkil etish uchun pultlar o‘rnatilgan har bir stolga 42 V kuchlanishli elektr ta‘minotini uzatishni ta‘minlaydi. Asosiy pultda umumiy 42 V kuchlanishni ulash uchun ikkita avtomat joylashtiriladi. O‘qituvchi pultiga va kabinetdagi stollarda joylashgan sakkizta pultga kuchlanish uzatish uchun to‘qqizta yoqib-o‘chirgich o‘rnatiladi. O‘qituvchi pultiga kiruvchi kuchlanishni (220 V) va to‘qqizta pultga uzatiladigan chiquvchi kuchlanishni (42 V) ko‘rsatuvchi 2 dona indikator nazarda tutiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Asosiy pultda, shuningdek, o‘qituvchi uchun 220 V li rozetka va korpusdagi saqlagich joylashtiriladi, stol karkasining pastki qismiga esa 220/42 V transformator mahkamlanadi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
106.	Fizika xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Uzunligi 1200 mm(±10 mm). Kengligi 600 mm(±10 mm). Stol ustigacha bo‘lgan balandlik 760mm(±10 mm). Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 360 mm(±10 mm), o‘rindiqning samarali chuqurligi (og‘ish minus 20 ga yo‘l qo‘yiladi) 400 mm(±10 mm), orqa suyanchiqning kengligi kamida 320 mm(±10 mm), o‘rindiq ustidan suyanchiqning yuqori qirrasi balandligi 400 mm(±10 mm) dan ko‘p emas, o‘rindiq ustidan suyanchiqning pastki qirrasi balandligi 190 mm(±10 mm).	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Fizika laboratoriya stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablarining fizika xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol karkasi devor qalinligi 1,2 mm bo‘lgan 30 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlanadi. Karkasning pastki va yuqori qismlari qalinligi 1,0 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Karkasning ikki tomonidagi dekorativ qo‘ymalar va ekran ham qalinligi 1,5 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Stol usti agressiv muhitlarga chidamli, zarbaga mustahkam maxsus HPL materialidan tayyorlanadi. Stol karkasi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol ustiga fizika fanidan tajribalarni o‘tkazish uchun zarur asbob va moslamalardan (payalnik, quvvat bloki va generatorlar) foydalanish imkonini beruvchi 42 V li rozetka bilan jihozlangan pult o‘rnatiladi. Pultga laboratoriya ishlarini bajarishda kuchlanishni olish va tok kuchini o‘lchash uchun voltmetr hamda ampermetr ham o‘rnatiladi. Shuningdek, 1,5 V; 3 V; 6 V va 12 V li ulagichlarni ulash uchun chiqishlar ham nazarda tutiladi. Pultga xavfsiz 42 V kuchlanish uzatiladi. Bir vaqtning o‘zida stol ortida ikki nafar o‘quvchi mashg‘ulot olib borishi mumkin. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘tirg‘ichi va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘tirg‘ich 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘tirg‘ichning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘tirg‘ich va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
107.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
108.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
109.	Kimyo va biologiya xonasi uchun demonstratsi on stol	dona	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli kimyo kabinetlari va kimyo laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T = 1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti va polkali ikkita tumba nazarda tutiladi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
110.	Kimyo xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-4)	to‘plam	Uzunligi 1540 mmdan kam emas. kengligi 1080 mmdan kam emas. balandligi 760 mmdan kam emas.	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	O‘quvchi stoli (kimyo va biologiya bo‘yicha STEAM sinfi uchun) ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining kimyo xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol 50 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlangan ikkita metall oyoqdan iborat bo‘lib, oyoqlarning yon devorlari qalinligi T = 1 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Oyoqlarning o‘rta qismida maxsus shkaf o‘rnatiladi, u rakovina ostidagi oqava armaturasini joylashtirish uchun mo‘ljallangan bo‘ladi, shuningdek unda laboratoriya ishlarini bajarish uchun 42 V li 4 ta rozetka o‘rnatiladi. Ekranlar va ramka tumbaga hamda stol oyoqlariga mahkamlanadi. Stol ekranlari qalinligi 1,5 mm bo‘lgan listdan tayyorlanadi. Ramka 20 × 40 mm kesimli metall quvurdan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Yig‘ilgan karkasga kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlangan stol usti o‘rnatiladi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stol ustining o‘rta qismida qo‘l va laboratoriya idishlarini yuvish uchun moyka hamda suv berishning ikkita krani o‘rnatiladi. Stol oyoqlari balandligi bo‘yicha rostlanadi, bu esa polning notekisligini qoplash imkonini beradi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol bir vaqtning o‘zida 4 nafar o‘quvchini o‘tqazishga mo‘ljallangan. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
111.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
112.	Kimyoviy reaktivlarni saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi-600 mm(±10 mm), Kengligi-600mm(±10 mm), Balandligi-2000 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf quruq kimyoviy reaktivlar va noagressiv suyuqliklarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi rostlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan, 2 ta eshik va tortma qutiga ega bo‘lgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer-kukunli qoplama bilan qoplanadi. Shkafning yuqori va o‘rta qismlarida 3 tadan polka bo‘ladi. Shkafning pastki qismiga tortma quti o‘rnatiladi. Shkaf ventilyator bilan jihozlanadi. Orqa devorlari shamollatish uchun perforatsiyalangan teshiklar bilan ta‘minlanadi. Shkaf eshikchalari kalit bilan qulflanadi. Shkaf komplektatsiyasiga quyidagilar kiritiladi: - Elektr simi 2 m - elektr vilka - ventilyator uchun patrubka
113.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi-800 mm(±10 mm), Kengligi-400 mm(±10 mm), Balandligi-1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya uskunalarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlar ustida joylashgan, yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat. Shkafning barcha metall yuzasi yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplangan. Shkafning fasad qismida kalit bilan qulflanadigan ochilma eshiklar o‘rnatilgan. Ichkarida polkalar mavjud.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
114.	Demonstratsiya uchun tortuvchi shkafi	dona	Uzunligi 900mm(±10 mm); Kengligi 650mm. (±10 mm); Balandligi 1900mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Tortuvchi shkaf ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyoviy laboratoriyalarda qo‘llanish uchun mo‘ljallangan. Tortish shkafi yig‘ma konstruksiyali bo‘lib, yuqori (tortish kamerasi) va quyi (stol asosi) qismlardan iborat bo‘ladi. Stol asosi profilli truba va listdan (St3 po‘lat) tayyorlangan metall karkasdan iborat bo‘lib, toksik bo‘lmagan, yong‘in jihatidan xavfsiz, zarba, sinish hamda artib dezinfeksiya qilish vositalariga chidamli epoksi kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolning pastki qismida ichiga o‘rnatilgan qulflarga ega bo‘lgan 2 ta ochiladigan eshik bo‘ladi. Ichki qismida laboratoriya anjomlarini saqlash uchun polkalar bo‘ladi. Tortish kamerasi egish usuli qo‘llangan holda profilli quvur va listli metalldan tayyorlanadi. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plita, shuningdek, tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi.
115.	Dori qutisi	to‘plam		ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun “Kompyuter va mobil stend komplektidagi elektron interaktiv doska” uskunasining texnik tavsifi

1.	Displey:	Ekran diagonali — 65 dyuym, 16:9. Ekran — antivandal shisha / mat. Matritsa turi — kamida LED/IPS Ultra HD. Minimal aniqligi — 3840×2160, 4K. Kontrastligi — kamida 2000:1. Bir vaqtda aniqlanadigan tegishlar soni — kamida 10 ta tegish.
O‘rnatilgan shaxsiy kompyuterga qo‘yiladigan zaruriy talablar		
1.1	Protsessor	Yadrolar va oqimlar soni — kamida 4 ta yadro va 4 ta oqim. Protsessorning bazaviy chastotasi — kamida 2,0 GHz. Kesh xotira — kamida 8 MB.
1.2	Operativ xotira	Tezkor xotira turi — DDR4. Sig‘imi — 4 GB. Tezkor xotiraning maksimal mumkin bo‘lgan sig‘imi — 16 GB.
1.3	Saqlash xotirasi	Qattiq disk — SSD 256 GB
1.4	Audio kontroller	Kamida 2 ta integratsiyalangan stereo dinamik
1.5	Aloqa	LAN — ETHERNET:
1.6	Mobillik	Ko‘chma stend Material: Po‘lat Yuklama: yetkazib beriladigan uskuna parametrlari asosida. G‘ildirakchalar: mavjud.
1.7	Displey interfeyslari	Interfeyslar: kamida 4 ta USB (shulardan kamida 2 tasi USB 3.0); Kamida 2 — HDMI 2.0 in; Kamida 2 — HDMI 2.0 out; LAN — Kamida 1; VGA in va VGA audio in — kamida 1; Portlar mavjudligi — RJ 45 in, RS 232 in, quloqchinlar uchun, mikrofon uchun.
1.8	Operatsion tizimlarni qo‘llab-quvvatlash	Tovar yetkazib berish vaqtida amaldagi: WINDOWS — 10 yoki 11; ANDROID — 9.0 yoki yetkazib berish vaqtida amaldagi versiya.
1.9	O‘rnatilgan qurilma	Operatsion tizim — Android (yoki ekvivalenti). Protsessor — Quad Core CPU yoki ekvivalenti. Tezkor xotira — kamida 2 GB. Saqlash xotirasi — kamida 8 GB.

1.10	Ekspluatatsiya uchun zarur shartlar:	Ishlash vaqtida atrof-muhit harorati — Diapazonda va undan yuqori 10-40 °C
1.11	Elektr ta‘minoti uchun talab etiladigan parametrlar:	Quvvat manbai turi -Ichki Kirish kuchlanishi — 110-240V, 50 Gts
1.12	Talab etiladigan komplektatsiya:	Ixtisoslashtirilgan stilus, kamida: 1 dona; Masofadan boshqarish pulti, kamida: 1 dona; - Ekspluatatsiya bo‘yicha yo‘riqnoma, rus yoki ingliz tiliga tarjima qilingan, kamida: 1 dona; - Audio kabeli, kamida: 1 dona; HDMI tipidagi kabel, kamida: 1 dona; Quvvat kabeli, kamida: 1 dona; Drayverlar diski, kamida: 1 dona; Simsiz klaviatura, kamida: 1 dona; - Simsiz sichqoncha, kamida: 1 dona; USB veb-kamera HD 1080 kamida: 1 dona.
Qo‘shimcha talablar:		
1.13	Talab etiladigan umumiy tavsivlar:	Bluetooth texnologiyasini ulash imkoniyatining majburiy mavjudligi; Qurilma ekranini bloklash/blokdan chiqarish imkoniyati; Veb kamerani yuqori qismiga o‘rnatish va mahkamlash imkoniyati.
1.14	Ko‘rsatkichli (koordinatli) sensorli kiritish qurilmasining talab etiladigan funksiyalari:	Kiritishni amalga oshirish imkoniyati orqali qurilma sirtiga qo‘lning bir yoki bir nechta barmoqlari bilan teginishlar; Masofadan boshqarish pulti bilan ishlashni soddalashtirish uchun ko‘rsatkichli sensorli kiritish qurilmasi yuzasida uning asosiy funksiyalarining shartli tasvirlari mavjudligi; — ko‘p funksiyali interaktiv displey obyektlarini sudrab olib borish va belgilash.

Uskunalar uchun texnik tavsif
“Musiqiy madaniyat binolari uchun musiqiy jihozlarga”
Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun

Fijjak alt texnik talabi

Umumiy uzunligi	710±10 mm
Menzurasi	355 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Terilik qismi	195±5 mm
Eni	230±8 mm
Og‘zi	155±6 mm
Chuqurligi	195±5 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	27±3 mm
Bo‘g‘iz qismi	39±3 mm
Uzunligi	515±5 mm
Bosh qismi	180±4 mm

Turlari

Lya	0,36
Re	0,36 uralgan 0,20
Sol	0,40 uralgan 0,20
Gacha	0,40 uralgan 0,30

Kosaxona tut, yong‘oq, qayrag‘och, aylan yog‘ochlaridan yig‘ib ishlanadi, dastasi o‘rik, yong‘oq yog‘ochidan ishlanadi, quloqlari o‘rikdan, kosaxonaga baliq teri qoplangan shayton harrak suyak yoki ebonitdan, harragi o‘rikdan, oyog‘i va to‘sin sim tortug‘ichi metal konstruktsiyadan, rangi bayz yoki xrompikda ranglangan.

Laklar: Spirtli shellak yoki namlik va issiqlikka chidamli yaxta lak
Yykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yelim
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Payvand doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	320±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi 16 ta mayda yig‘ma chinor yoki qayrag‘och yog‘ochidan tayyorlanadi, baldoqlari metal plastinkadan, halqalari metal simdan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yykomp.: Kazeyin, siranch va teri yelim.
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Egma doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	370±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi akatsiya, klyon, tut yog‘ochlaridan egib ishlangan, baldoqlari metall plastinkadan, halqalari metalldan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yyelimlar: Kazein, siranch va teri yykomp..
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Rubob o‘quv burama mexanik quloq texnik talabi

Umumiy uzunligi 950±10 mm
Menzurasi 730 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi 200±5 mm
Chuqurligi 125±4 mm
Eni 165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi 24±2 mm
Bo‘g‘iz qismi 32±2 mm
Dastaning uzunligi 740±6 mm
Bosh qismi uzunligi 150±4 mm

Dasta koplama

Uzunligi 600±4 mm
Qalinligi 4 mm
Toriy 0,24-0,25

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli shirlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyuq yelim, teri yelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matohdan.
Saqlanish harorati: 18-24S°

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, kosaxonaga yurak parda yoki baliq teri qoplanadi, quloqlari mexanik temirdan ishlangan, orqa qoplamasi va bo‘g‘izi el yog‘ochidan, dastasi yong‘oq, o‘rik yog‘ochidan, pardalari latun yoki misdan, shayton harrak yog‘och va latundan harraklari o‘rikdan, torlarni ushlagichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 730)	Pardalar
-40,9697393	LYA #
-38,67039747	SI
-36,50010144	DO
34,45160878	DO #
-32,51808353	RE
-30,59307339	RE #
-28.97048816	MI
-27,34457947	FA
-25,80992153	FA #
-24,3613931	SOL
-22,99416033	SOL #
-21,70366066	LYA
-20,48558762	LYA #

Pardalar oraligi (menzura 730)	Pardalar
-19,33587641	SI
-18,25069036	DO #
-17,22640813	DO #
-16,25961163	RE
-15,34707457	RE #
-14,48575177	MI
-13,67276893	FA
-12,90541307	FA #
-12,18112347	SOL
-11,49748312	SOL #
-10,85221068	LYA

Dutor o‘quv texnik talabi

Umumiy uzunligi 1120±12 mm
Menzurasi 900 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi 395±4 mm
Chuqurligi 125±4 mm
Eni 165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi 20±3 mm
Bo‘g‘iz qismi 26±3 mm
Uzunligi 725±4 mm
Bosh qismi 120±2 mm
Toriy 0.6

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli sherlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yyelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matoxdan.
Saqlanish harorati: 18-24°C

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, sozlovchi quloqlari yong‘oq o‘rik yoki mexanik burama metalldan ishlangan, dastasi yong‘oq yog‘ochidan, qoplamasi tut yoki yeldan, pardalari o‘rikdan, shayton xarragi o‘rik yog‘ochi va latundan, xarraklari o‘rikdan, torlarni ushlo‘g‘ichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-50,51063749	LYA #
-47,6758225	SI
-45,00012506	DO

-42,47458616	DO #
-40,09078792	RE
-37,84077541	RE #
-35,7170402	MI
-33,71249523	FA
-31,8204512	FA #
-30,03459423	SOL
-28,34896479	SOL #
-26,7579378	LYA
-25,25620392	LYA #

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-23,83875174	SI
-22,50085113	DO #
-21,23803743	DO #
-20,04609653	RE
-18,92105084	RE #
-17,85914602	MI

O‘quvchi partalarining texnik tavsifi, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun (HPL- panellar)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki GOST 22046-2016	Stol №3: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi yorug‘ tusdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va Sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran qismi qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchkalar va qalam uchun chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm- 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №3: Stol ustunlari mebel uchun oval trubadan (kesimi 50x25, qalinligi 1,0–1,5 mm) va stol yuzasining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi lozim. Ilgaklar o‘tkirligi bartaraf etilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan hamda mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusdagi (oq eman va eman

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm).		sonoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran paneli qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli o‘yiqlar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa tayanchi qattiq va profilangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β, graduslarda 95-106.		O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №4: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubalardan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol ustining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan ustunlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ ohangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklarning uchi yumshatilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ ohangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va sanoma eman) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, chizilishga chidamli, zarbaga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning oldingi ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat setkadan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va tirtiqlarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	komp.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning ustunlari mebel uchun oval trubadan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, hamda stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm, tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshokli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osish

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik		uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol javoni diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlashtirilgan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,5 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,0 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β graduslarda 95-106.		2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirtilmalarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №5: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubadan, kesimlari 50x25 mm, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining gardishi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchoqlari mebel uchun oval trubalardan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir qilinmagan va qirralari tirtiqsiz, aniq va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ tusli yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq dub va dub sanoma) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		(4 dona) mahkamlanadi. Stol javoni karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalarida diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stol №5: Stol tayanchlari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining	6 GOST 22046-2016	Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari qirtishlarsiz, ehtiyotkor va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi suvga chidamli yuqori bosimli panellardan, och ranglarda (belyy dub va dub sanoma), zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol yuzasining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol yuzasi karkasga M5 vintlar (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil‘langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, yoriqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	komp.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №6: Stolning tayanchlari 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,5 mm bo‘lgan mebel uchun oval trubadan tayyorlanadi, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1–1,5 mm. Ular yengil tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidashi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qo‘pol qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub Sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminalangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		mm o‘lchamli chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stol usti karkasga vintlar m5 yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stolning polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, kovaklar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6	komp.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol	UzTR.345-018:2017	Stol №6: Stol tirgaklari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
	(stol-1, stul-2)		qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	kanti 20x10 mm qalinligi 1 mm tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan oyoq tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidaydi. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari tirtiqsiz, tartibli va mustahkam qilib payvandlangan. Stolning stol yuzasi suvga chidamli yuqori bosimli yorug‘ tusli panellardan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016, GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	6 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta‘minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Izoh: ro‘yxatga kiritilmagan mebel, sport va texnik jihozlari texnik tavsiflari Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi kelishilgan holda dastur bo‘yicha ajratilgan mablag doirasida amalga oshiriladi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
100011, Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi, 2a-uy Tel.: (+998) 71 241-01-86; (+998) 55 503-74-00
web-site: www.uzedu.uz, e-mail: uzedu@exat.uz

2026-yil “__8__”- may 531-xdfu-son

XDFU
_____Nusxa

Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklariga

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2026-yil 31-martdagi 168-XDFU-sonli qarori 6-bandiga asosan yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta’mirlanadigan umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni o‘quv mebellari bilan jihozlash (qo‘shimcha jihozlash) yuzasidan xaridlarni amalga oshirish bo‘yicha buyurtmachi etib Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi **“Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalarini** belgilangan.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 2026-yil 7-maydagi 06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli qo‘shma xatiga asosan 2026-yilda jihozlanadigan ta’lim muassasalarining tasdiqlangan manzilli dasturi, ta’lim muassasalari uchun xarid qilinadigan jihozlarning ro‘yxati va miqdori hamda dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra zarur bo‘lgan mablag‘lar miqdori belgilangan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, umumta’lim maktablari uchun zarur bo‘lgan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullar (parta va stul) 1-ilovaga, boshqa mebel jihozlarini 2-ilovaga, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarini o‘quv mebellari va boshqa turdagi jihozlarini 3-ilovadagi texnik-topshiriqqa muvofiq xarid qilish choralarini ko‘rish;

Bunda, ta’lim muassasalariga yetkazib beriladigan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullari (parta va stul) HPLpanellaridan ishlab chiqarilganligiga alohida e’tibor qaratgan holda 2026-2027-o‘quv yili boshlangunga qadar foydalanishga topshirilgan ta’lim muassasalariga belgilangan muddatlarda yetkazib hamda o‘rnatib berilishida amaliy yordam ko‘rsatishingizni so‘raymiz.

Ilova: __ varaqda.

Vazir o‘rinbosari **T. Komilov**

Iqtisodiyot va moliya
vazirligi hamda Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 07.05.2026-yil
06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli qo‘shma xatiga
2-ilova

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida umumta’lim maktablar uchun harid qilinadigan o‘quv mebellarining

MIQDORI

№	№	№	Jihozlar va sinf xonalar nomi	O‘lchov birligi	Jami soni:	shundan hududlar bo‘yicha:												
						Qoraqalpog‘iston Respublikasi	Andijon viloyati	Buxoro viloyati	Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Navoiy viloyati	Namangan viloyati	Samarqand viloyati	Surxondaryo viloyati	Sirdaryo viloyati	Toshkent viloyati	Farg‘ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahri
			Boshlang‘ich ta’lim xonalari uchun jihozlar (1–4-sinf)		**2 657**	**122**	**237**	**161**	**102**	**297**	**63**	**190**	**425**	**190**	**80**	**199**	**233**	**136**	**222**
1	1	1	Sinf doskasi	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
2	2	2	O‘quvchi stoli №3 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**20 780**	944	1 858	1 266	784	2 323	468	1 475	3 327	1 465	614	1 556	1 836	1 088	1 776
3	3	3	O‘quvchi stoli №4 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**18 315**	834	1 636	1 116	696	2 048	413	1 300	2 933	1 301	544	1 371	1 617	952	1 554
4	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
5	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
6	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
7	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**2 657**	122	237	161	102	297	63	190	425	190	80	199	233	136	222
8	8	8	Kiyim javoni	dona	**5 299**	240	474	322	204	594	118	380	850	380	160	395	466	272	444
			1-4 sinf til o‘rganish xonasi uchun jihozlar		**170**	**9**	**28**	**7**	**3**	**18**	**6**	**13**	**23**	**7**	**6**	**13**	**10**	**18**	**9**
9	1	1	O‘quvchi stoli №3 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 366**	72	222	56	24	144	48	112	184	56	48	104	80	144	72
10	2	2	O‘quvchi stoli №4 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 201**	63	195	49	21	126	42	103	161	49	42	91	70	126	63
11	3	3	O‘qituvchi stoli	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
12	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
13	5	5	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
14	6	6	Sinf doskasi	dona	**170**	9	28	7	3	18	6	13	23	7	6	13	10	18	9
			5–11 sinf xonalari		**3 572**	**168**	**260**	**143**	**125**	**430**	**108**	**282**	**549**	**277**	**114**	**266**	**362**	**178**	**310**
15	1	1	Sinf doskasi	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
16	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**27 904**	1 300	2 035	1 116	966	3 359	771	2 187	4 302	2 156	873	2 079	2 856	1 424	2 480
17	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**24 597**	1 148	1 793	987	856	2 962	689	1 928	3 790	1 907	774	1 833	2 514	1 246	2 170
18	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
19	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
20	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
21	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**3 572**	168	260	143	125	430	108	282	549	277	114	266	362	178	310
22	8	8	Kiyim javoni	dona	**7 125**	330	520	286	250	860	206	564	1 098	554	228	529	724	356	620
			5-11 sinf til o‘rganish xonasi uchun jihozlar		**226**	**6**	**34**	**9**	**9**	**24**	**7**	**29**	**24**	**10**	**7**	**21**	**18**	**19**	**9**
23	1	1	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 796**	48	270	72	66	192	56	238	192	76	56	164	142	152	72
24	2	2	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 582**	42	237	63	60	168	49	212	168	68	49	145	125	133	63
25	3	3	O‘qituvchi stoli	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
26	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
27	5	5	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
28	6	6	Sinf doskasi	dona	**226**	6	34	9	9	24	7	29	24	10	7	21	18	19	9
			“Informatika va axborot-texnologiyalari” xonasi uchun jihozlar:		**287**	**15**	**37**	**10**	**17**	**36**	**13**	**17**	**30**	**9**	**11**	**21**	**32**	**25**	**14**
29	1	1	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**2 294**	118	298	80	130	290	106	138	240	72	90	168	252	200	112
30	2	2	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**2 025**	105	264	70	116	255	94	122	210	63	82	149	222	175	98
31	3	3	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
32	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
33	5	5	O‘quvchi uchun kompyuter stoli va stuli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**4 319**	223	562	150	246	545	200	260	450	135	172	317	474	375	210
34	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
35	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
36	8	8	Sinf doskasi	dona	**287**	15	37	10	17	36	13	17	30	9	11	21	32	25	14
			Fizika laboratoriya xonasi uchun jihozlar		**197**	**13**	**28**	**5**	**13**	**18**	**9**	**13**	**16**	**6**	**8**	**16**	**27**	**18**	**7**
			O‘quv mebellari																
37	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
38	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**1 532**	100	216	40	100	144	63	98	128	48	62	123	210	144	56
39	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**1 351**	88	191	35	89	126	56	87	112	42	55	109	186	126	49
40	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
41	5	5	Javon	to‘plam	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
42	6	6	Sinf doskasi	dona	**197**	13	28	5	13	18	9	13	16	6	8	16	27	18	7
			Kimyo laboratoriyasi xonasi uchun jihozlar		**88**	**2**	**9**	**2**	**2**	**9**	**5**	**8**	**12**		**3**	**10**	**13**	**6**	**7**
			O‘quv mebellari																
43	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
44	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**695**	16	70	16	16	72	40	61	96		24	78	102	48	56
45	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**611**	14	62	14	14	63	35	54	84		21	69	90	42	49
46	4	4	O‘qituvchi stul	dona	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
47	5	5	Javon	to‘plam	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
48	6	6	Sinf doskasi	dona	**88**	2	9	2	2	9	5	8	12		3	10	13	6	7
			Biologiya laboratoriyasi xonasi uchun jihozlar		**85**	**2**	**9**	**2**	**2**	**8**	**5**	**8**	**11**		**3**	**10**	**12**	**6**	**7**
			O‘quv mebellari																
49	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
50	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**671**	16	70	16	16	64	40	61	88		24	78	94	48	56
51	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**590**	14	62	14	14	56	35	54	77		21	69	83	42	49
52	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
53	5	5	Javon	to‘plam	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
54	6	6	Sinf doskasi	dona	**85**	2	9	2	2	8	5	8	11		3	10	12	6	7
			Kimyo va biologiya laboratoriya xonasi uchun jihozlar		**111**	**9**	**19**	**3**	**12**	**10**	**4**	**6**	**6**	**6**	**4**	**7**	**13**	**12**	
			O‘quv mebellari																
55	1	1	O‘qituvchi stoli va tajriba stoli	to‘plam	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
56	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**853**	68	146	24	92	80	23	45	48	48	30	53	100	96	
57	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**754**	60	129	21	82	70	21	40	42	42	27	47	89	84	
58	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
59	5	5	Javon	to‘plam	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
60	6	6	Sinf doskasi	dona	**111**	9	19	3	12	10	4	6	6	6	4	7	13	12	
			Chizmachilik xonasi uchun jihozlar		**46**	**1**	**6**	**1**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**			**3**	**7**	**4**	**3**
			O‘quv mebellari																
61	1	1	Sinf doskasi	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
62	2	2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**672**	15	90	15	30	75	55	70	70			45	102	60	45
63	3	3	O‘qituvchi stoli	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
64	4	4	O‘qituvchi stuli	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
65	5	5	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
66	6	6	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
67	7	7	O‘qituvchi uchun kulman	dona	**46**	1	6	1	2	5	4	5	5			3	7	4	3
			Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi uchun jihozlar		**58**	**1**	**7**	**2**		**11**	**4**	**4**	**4**	**4**	**1**	**5**	**9**	**3**	**3**
			O‘quv mebellari																
68	1	1	Sinf doskasi	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
69	2	2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**1 734**	30	210	60		330	120	120	120	120	30	144	270	90	90
70	3	3	O‘qituvchi uchun molbert	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
71	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
72	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
73	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
74	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**58**	1	7	2		11	4	4	4	4	1	5	9	3	3
			Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik xonasi		**113**	**3**	**17**	**4**		**10**	**7**	**5**	**14**		**5**	**12**	**17**	**14**	**5**
			O‘quv mebellari																
75	1	1	Sinf doskasi	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
76	2	2	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**893**	24	131	32		80	56	40	112		40	94	132	112	40
77	3	3	O‘quvchi stoli №6 (1 dona stol, 2 dona stul)	to‘plam	**785**	21	116	28		70	49	35	98		35	83	117	98	35
78	4	4	O‘qituvchi stoli	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
79	5	5	O‘qituvchi stuli	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
80	6	6	Javon (kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun)	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
81	7	7	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	dona	**113**	3	17	4		10	7	5	14		5	12	17	14	5
			Ma’muriy-metodik xonalar uchun jihozlar																
			O‘qituvchilar xonasi uchun jihozlar		**287**	**16**	**25**	**14**	**15**	**36**	**11**	**20**	**32**	**27**	**17**	**19**	**25**	**18**	**12**
82	1	1	O‘qituvchi stoli	dona	**4 195**	230	362	207	217	535	142	285	472	399	247	277	372	270	180
83	2	2	O‘qituvchi stuli	dona	**4 195**	230	362	207	217	535	142	285	472	399	247	277	372	270	180
84	3	3	Kitob javoni	dona	**574**	32	50	28	30	72	22	40	64	54	34	38	50	36	24
85	4	4	Javon (jurnallar uchun)	dona	**570**	31	50	28	30	72	19	40	64	54	34	38	50	36	24
			Psixolog xonasi uchun jihozlar		**190**	**12**	**15**	**14**	**10**	**19**	**7**	**10**	**29**	**9**	**7**	**15**	**22**	**12**	**9**
86	1	1	Psixolog stoli	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
87	2	2	Stul	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
88	3	3	Yumshoq kreslo	to‘plam	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
89	4	4	Kitob javoni	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
90	5	5	Jurnal stoli	dona	**190**	12	15	14	10	19	7	10	29	9	7	15	22	12	9
			Logoped xonasi uchun jihozlar		**99**	**7**	**13**	**7**	**3**	**14**	**4**	**6**	**15**	**1**		**9**	**7**	**6**	**7**
91	1	1	Logoped stoli	dona	**99**	7	13	7	3	14	4	6	15	1		9	7	6	7
92	2	2	Stul	dona	**99**	7	13	7	3	14	4	6	15	1		9	7	6	7
93	3	3	O‘quvchi stoli №5 (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**788**	56	104	56	22	112	32	48	120	8		72	54	48	56
94	4	4	Kitob javoni	dona	**198**	14	26	14	6	28	8	12	30	2		18	14	12	14
95	5	5	Sinf doskasi	dona	**99**	7	13	7	3	14	4	6	15	1		9	7	6	7
			Tibbiyot xonasi uchun jihozlar		**173**	**11**	**18**	**11**	**14**	**21**	**8**	**9**	**17**	**6**	**7**	**18**	**12**	**13**	**8**
96	1	1	Tibbiy kushetka	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
97	2	2	Shifokor stoli	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
98	3	3	Birinchi tibbiy yordam stoli	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8

№	№	№	Jihozlar va sinf xonalar nomi	O'lchov birligi	Jami soni:	shundan hududlar bo'yicha:													
						Qoraqalpog'iston Respublikasi	Andijon viloyati	Buxoro viloyati	Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Navoiy viloyati	Namangan viloyati	Samarqand viloyati	Surxondaryo viloyati	Sirdaryo viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahri
99	4	4	Stul	dona	**346**	22	36	22	28	42	16	18	34	12	14	36	24	26	16
100	5	5	Parda (shirma)	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
101	6	6	Tibbiyot javoni	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
102	7	7	Xolodilnik	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
103	8	8	Bo'y o'lchagich	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
104	9	9	Tibbiyot tarozisi	dona	**173**	11	18	11	14	21	8	9	17	6	7	18	12	13	8
			Kutubxona		**173**	**10**	**13**	**5**	**8**	**31**	**7**	**10**	**19**	**7**	**10**	**16**	**14**	**15**	**8**
105	1	1	Kitoblar uchun javon	dona	**3 380**	188	252	100	152	608	140	188	380	140	188	312	272	300	160
106	2	2	O'quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to'plam	**1 712**	96	128	50	78	308	70	98	190	70	98	158	138	150	80
107	3	3	Kafedra stoli (kitob tarqatish uchun)	dona	**173**	10	13	5	8	31	7	10	19	7	10	16	14	15	8
108	4	4	O'qituvchi stuli	dona	**173**	10	13	5	8	31	7	10	19	7	10	16	14	15	8
			Faollar zali uchun jihozlar		**140**	**7**	**15**	**5**	**4**	**19**	**6**	**7**	**17**	**4**	**8**	**17**	**10**	**13**	**8**
109	1	1	Ovoz kuchaytirgich	to'plam	**140**	7	15	5	4	19	6	7	17	4	8	17	10	13	8
110	2	2	O'rindiq	dona	**4 320**	150	450	190	120	560	250	210	520	80	230	490	290	400	380
111	3	3	Majlis stoli	dona	**140**	7	15	5	4	19	6	7	17	4	8	17	10	13	8
112	4	4	Stul	dona	**560**	28	60	20	16	76	24	28	68	16	32	68	40	52	32
113	5	5	Minbar	dona	**140**	7	15	5	4	19	6	7	17	4	8	17	10	13	8
			Rahbar xonasi uchun jihozlar		**210**	**9**	**15**	**15**	**16**	**33**	**7**	**12**	**18**	**14**	**6**	**19**	**23**	**15**	**8**
114	1	1	Kabinet to'plami	to'plam	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
115	2	2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
116	3	3	Stul	dona	**840**	36	60	60	64	132	28	48	72	56	24	76	92	60	32
			Qabulxona uchun jihozlar																
117	1	1	Ish stoli	dona	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
118	2	2	Stul	dona	**840**	36	60	60	64	132	28	48	72	56	24	76	92	60	32
119	3	3	Kitob javoni	dona	**210**	9	15	15	16	33	7	12	18	14	6	19	23	15	8
			Rahbar o'rinbosari xonasi uchun jihozlar		**245**	**16**	**23**	**19**	**9**	**29**	**4**	**14**	**54**	**16**	**5**	**17**	**18**	**11**	**10**
120	1	1	Kabinet to'plami	to'plam	**245**	16	23	19	9	29	4	14	54	16	5	17	18	11	10
121	2	2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**245**	16	23	19	9	29	4	14	54	16	5	17	18	11	10
122	3	3	Stul	dona	**980**	64	92	76	36	116	16	56	216	64	20	68	72	44	40

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalari burtmachiligida Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun harid qilinadigan o‘quv mebellarining MIQDORI

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
	Yuqori sinf (5-11) xonasi		**117**	**7**	**27**	**13**	**13**	**13**	**22**	**22**
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**116**	7	27	13	13	14	22	20
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**2816**	168	648	312	312	312	528	536
3	O‘qituvchi stoli	dona	**115**	5	27	13	13	13	22	22
4	O‘qituvchi stuli	dona	**115**	5	27	13	13	13	22	22
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**121**	5	27	13	13	13	22	28
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**121**	5	27	13	13	13	22	28
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**239**	13	54	26	26	26	52	42
	Geografiya xonasi		**13**	1	3	2	2	2	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**312**	24	72	48	48	48	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**13**	1	3	2	2	2	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**25**	1	6	4	4	4	4	2
	Musiqa madaniyati xonasi		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**216**	24	48	24	24	24	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
	Qo‘shimcha jihozlar									
6	Doira	dona	**34**	2	8	4	4	4	8	4
7	Dutor	dona	**34**	2	8	4	4	4	8	4
8	Rubob	dona	**34**	2	8	4	4	4	8	4
9	Nay	to‘plam	**34**	2	8	4	4	4	8	4
10	G‘ijjak	dona	**18**	2	4	2	2	2	4	2
11	Tanbur	dona	**18**	2	4	2	2	2	4	2
12	D‘ombira	dona	**18**	2	4	2	2	2	4	2
	Chizmachilik xonasi		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**216**	24	48	24	24	24	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
6	O‘qituvchi uchun kulman	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Tasviriy san’at va rassomchilik xonasi		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**216**	24	48	24	24	24	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
	Matematika xonasi		**17**	1	4	3	3	3	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**408**	24	96	72	72	72	48	24
3	O‘qituvchi stoli	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**17**	1	4	3	3	3	2	1

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**35**	3	8	6	6	6	4	2
	Yuqori sinf (5-11) til o‘rganish xonasi uchun jihozlar		**37**	2	10	3	3	3	9	7
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**888**	48	240	72	72	72	216	168
3	O‘qituvchi stoli	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
4	O‘qituvchi stuli	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
5	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
	o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon	dona	**37**	2	10	3	3	3	9	7
	Kiyim javoni (o‘quvchilar uchun)	to‘plam	**74**	4	20	6	6	6	18	14
	Metall, yog‘och va gazlamaga ishlov berish o‘quv ustaxonasi uchun jihozlar		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
3	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	Iskanjali chilangarlik stoli (oyoq osti tagli bilan)	to‘plam	**115**	8	28	14	14	14	23	14
5	Iskanjali duradgorlik stoli (oyoq osti tagli bilan)	to‘plam	**115**	8	28	14	14	14	23	14
6	O‘quvchilar uchun stul (taburet)	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
7	Javon-stellaj (asbob-uskunalar uchun)	to‘plam	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Yakka tartibda foydalanishga mo‘ljallangan duradgorlik va chilangarlik asboblari to‘plami									
8	Egovlar to‘plami	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
9	Bolg‘a	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
10	Metall uchun turli diametrli burg‘u (sverlo)	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
11	Kern	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
12	Zubilo	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
13	Chizg‘ich	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
14	Otvertka (universal)	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
15	Ombur (o‘tkir, yassi, dumaloq jag‘li)	to‘plam	**60**	4	14	7	7	7	14	7
16	Chilangarlik qaychisi	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
17	Pichoqli mato (polotno nojovochnoe)	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
18	Duradgorlik arrasi	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
19	Yog‘och to‘qmoq (kiyanka)	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
20	Randa	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
21	Go‘niya (metall burchaklik)	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
22	Metr-ruletka	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
23	Metall chizg‘ich	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
24	Himoya ko‘zoynagi	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
25	Lobzik-arra	dona	**60**	4	14	7	7	7	14	7
	Umumiy foydalanishga mo‘ljallangan duradgorlik va chilangarlik asboblari to‘plami									
26	Elektrodrel	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
27	Shtangensirkul	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
28	Charxlash dastgohi	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
	Gazlamaga ishlov berish o‘quv xonasi uchun jihozlar		**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Mebel									
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	O‘quvchi uchun (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**44**	4	10	5	5	5	10	5
3	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	Javon (o‘qituvchi hujjatlari va kiyimi uchun javon)	to‘plam	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
6	Manekenlar:									
	Bolalar	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
	Ayollar	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
	Erkaklar	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
7	O‘qituvchi stoli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Maxsus uskunalar									
8	Tikuv mashinasi (maxsus stoli bilan)	dona	**41**	1	10	5	5	5	10	5
9	Tikuv mashinasi, overlog (maxsus stoli bilan)	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
10	Tikuv stoli uchun stul	dona	**51**	3	12	6	6	6	12	6
11	Masshtabli lineyka	dona	**85**	5	20	10	10	10	20	10
12	Lekalo	to‘plam	**25**	1	6	3	3	3	6	3
13	Santimetr lentasi	dona	**25**	1	6	3	3	3	6	3
14	Ko‘zgu	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Asbob-uskuna va moslamalar									
15	Dazmol va dazmollash doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Pazandachilik asoslari o‘quv xonasi uchun jihozlar		**9**	1	2	1	1	1	2	1
1	Sinf doskasi	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
2	Oshxona ish stoli	to‘plam	**17**	1	4	2	2	2	4	2
3	Javon	to‘plam	**9**	1	2	1	1	1	2	1
4	O‘qituvchi stuli	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
5	O‘quvchi stuli	dona	**42**	2	10	5	5	5	10	5
	Asbob-uskunalar									
6	Plita (elektr yoki gazli)	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
7	Mikser	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
8	Xolodilnik	dona	**9**	1	2	1	1	1	2	1
	Ma’muriy-metodik xonalar uchun jihozlar									
	O‘qituvchilar xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	O‘qituvchi stoli	dona	**116**	6	24	12	12	12	24	26
2	O‘qituvchi stuli	dona	**116**	6	24	12	12	12	24	26
3	Javon:									
	kitoblar, o‘quv qurollari va anjomlari uchun javon	dona	**23**	1	4	2	2	2	4	8
	o‘qituvchilar hujjatlari va kiyimi uchun javon	to‘plam	**23**	1	4	2	2	2	4	8
	jurnallar uchun javon	dona	**23**	1	4	2	2	2	4	8
	Texnik vositalar									
4	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**61**	3	12	6	6	6	12	16
5	Elektron-interaktiv doska (o‘rnatish moslamasi va texnik vositalar bilan)	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**11**	1	2	1	1	1	2	3
	Kutubxona		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	Kitoblar uchun javon	dona	**127**	6	24	12	12	12	24	37
2	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**92**	4	16	8	8	8	16	32
3	Kafedra stoli (kitob tarqatish uchun)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
4	O‘qituvchi stuli	dona	**15**	1	2	1	1	1	2	7
	Texnik vositalar									
5	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**28**	1	6	3	3	3	6	6
6	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Metodik xona uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**50**	1	2	1	1	1	2	42
2	Majlis stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Ish stoli va stuli	to‘plam	**11**	1	2	1	1	1	2	3
4	O‘qituvchi stuli	dona	**70**	4	16	8	8	8	16	10
5	Kitob javoni	dona	**19**	1	4	2	2	2	4	4
	Psixolog xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	Psixolog stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
2	Stul	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Yumshoq kreslo	dona	**19**	1	4	2	2	2	4	4
4	Kitob javoni	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
5	Jurnal stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Texnik vositalar									
6	Kompyuter texnikasi	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
7	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Tibbiyot xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	Tibbiy kushetka	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
2	Shifokor stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Birinchi tibbiy yordam stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
4	Stul	dona	**19**	1	4	2	2	2	4	4
5	Parda (shirma)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Tibbiyot javoni	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
7	Xolodilnik	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
8	Bo‘y o‘lchagich	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
9	Tibbiyot tarozisi	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Faollar zali uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Mebel									
1	Uch o‘rinli o‘rindiq	dona	**553**	20	117	50	50	50	116	150
2	Majlis stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Stul	dona	**37**	4	8	4	4	4	8	5
4	Minbar	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Texnik vositalar									
5	Ovoz kuchaytirgich (kolonka va mikrofon bilan)	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Kompyuter texnikasi	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Rahbar xonasi uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	Kabinet to‘plami	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
3	Stul	dona	**48**	4	8	4	4	4	8	16
4	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
5	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Qabulxona uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
6	Ish stoli	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
7	Stul	dona	**40**	4	8	4	4	4	8	8
8	Kitob javoni	dona	**11**	1	2	1	1	1	2	3
9	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**10**	1	2	1	1	1	2	2
10	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**10**	1	2	1	1	1	2	2
	Rahbar o‘rinbosari xonasi uchun jihozlar		**29**	3	6	3	3	3	6	5
1	Kabinet to‘plami	to‘plam	**29**	3	6	3	3	3	6	5
2	Kreslo (aylanuvchi)	dona	**29**	3	6	3	3	3	6	5
3	Stul	dona	**58**	6	12	6	6	6	12	10
4	Kompyuter texnikasi	to‘plam	**29**	3	6	3	3	3	6	5

T/r	Jihoz nomi	O‘lchov birligi	Jami miqdori	shu jumladan maktablar kesimida						
				Jizzax viloyati	Qashqadaryo viloyati	Namangan viloyati	Toshkent viloyati	Farg'ona viloyati	Xorazm viloyati	Toshkent shahar
5	Nusxa ko‘chirish apparati (3/1)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
	Oshxona uchun jihozlar		**10**	1	2	1	1	1	2	2
1	To‘rt o‘rinli stol	dona	**447**	20	88	38	38	38	88	137
2	Taburet	dona	**1788**	80	352	152	152	152	352	548
3	Xolodilnik	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
4	Plita (elektr yoki gazli)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
5	Tova	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
6	Go‘sht qiymalagich (elektr)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
7	Samovar (titan)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
8	Muzlatgich	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
9	Muzlatgich (2 kamerali)	dona	**2**		1					1
10	Muzlatgich	dona	**2**		1					1
11	Mikser (maxsus)	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
12	Tarozi	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
13	Oshxona ish stoli	dona	**20**	2	4	2	2	2	4	4
14	Ovqat tarqatish liniyasi	to‘plam	**20**	2	4	2	2	2	4	4
15	Xolodilnik	dona	**2**							2
16	Idish javoni	dona	**5**							5
17	Non javon	dona	**1**							1
18	Pishiriq pechi	dona	**1**							1
	Yotoqxona uchun jihozlar		**5**		1				2	2
1	To‘shakli karavot	to‘plam	**1200**		250				400	550
2	Tumba	dona	**1200**		250				400	550
3	Kiyim javoni	dona	**600**		125				200	275
4	O‘quvchi stoli (1 dona stol, 1 dona stul)	to‘plam	**600**		125				200	275
	Tarbiyachi xonasi uchun jihozlar									
5	Tarbiyachi stoli	dona	**6**		1				2	3
6	Stul	dona	**6**		1				2	3
7	Kitob javoni	dona	**6**		1				2	3
	Dam olish xonasi uchun jihozlar									
8	Televizor (o‘rnatish moslamasi bilan)	dona	**43**		1				5	37
9	Divan	to‘plam	**9**		1				4	4
10	Kondisioner	dona	**27**		1				5	21
11	Jurnallar uchun stol	dona	**9**		1				5	3
12	Kompyuter texnikasi	dona	**9**		1				5	3
	Kir yuvish xonasi uchun jihozlar									
13	Kir yuvish mashinasi	dona	**12**		2				4	6
14	Dazmol	dona	**12**		2				4	6
15	Dazmollash taxtasi	dona	**12**		2				4	6
16	Kiyim javoni (kupe)	dona	**14**		2				4	8

O‘zbekiston Respublikasi
Iqtisodiyot va moliya
vazirligi

2026 yil “ 7 ” may
06/38-40/913

O‘zbekiston Respublikasi
Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligi

2026 yil “ 7 ” may
528-xdfu

XDFU ___-nusxa

Qoraqalpog‘iston Respublikasi
Vazirlar Kengashi, viloyatlar va
Toshkent shahri hokimliklariga

Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi “Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 168-XDFU-sonli qarori asosan, yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta’mirlanadigan umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni o‘quv mebellari bilan jihozlash (qo‘shimcha jihozlash) yuzasidan xaridlarni amalga oshirish bo‘yicha buyurtmachi etib vazifasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi **“Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalariga** yuklatilgan.

Bunda, umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar hamda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini jihozlash uchun xarid qilinadigan mebel, jihozlarining ro‘yxati va miqdori Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan kelishilgan holda tasdiqlash belgilangan.

Shuningdek, ushbu qarorga asosan, umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar hamda maktabgacha ta’lim tashkilotlari bo‘yicha xarid qilinadigan mebel jihozlari Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriqlarga asosan amalga oshirish, xarid qilinadigan mebel jihozlarning qiymati buyurtmachilar tomonidan belgilangan tartibda ekspertizadan o‘tkazish vazifalari yuklatilgan.

Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan topshiriqlar ijrosini ta’minlash maqsadida 2026-yilda jihozlanadigan ta’lim muassasalarining tasdiqlangan manzilli dasturi 1-ilovaga, ta’lim muassasalari uchun xarid qilinadigan jihozlarning ro‘yxati va miqdori 2-ilovaga, dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra zarur bo‘lgan mablag‘lar miqdori 3-ilovaga muvofiq taqdim qilinmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib:

ta’lim muassasalari uchun zarur mebel jihozlarini xarid qilish jarayonlarini tasdiqlangan manzilli dasturga muvofiq amalga oshirish;

2026-yil 1-iyunga qadar xarid qilinadigan mebel va jihozlar bo‘yicha tegishli ekspertiza xulosalarini olish va yetkazib beruvchilarni aniqlash;

2026-2027-o‘quv yili boshlangunga qadar xarid qilingan jihozlarni foydalanishga topshirilgan ta’lim muassasalariga belgilangan muddatlarda yetkazib o‘rnatib berish yuzasidan tegishli choralar ko‘rishingizni so‘raymiz.

Bundan tashqari, ta’lim muassasalari uchun xarid qilingan va yetkazib berilgan jihozlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni har oyning 5-sanasiga qadar Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga taqdim qilib borishingizni so‘raymiz.

Ilova: __ varaqda.

Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari

_____ S. Sadullayev

Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri o‘rinbosari

_____ T. Komilov

"TASDIQLAYMAN"
"Qashqadaryo viloyat hokimligi yagona buyurtmachi ximmati injiniring kompaniyasi" DM direktori
A.Normo'minov
2026 yil "22" iyul

Qashqadaryo viloyatdagi yangidan qurilagan, rekonstruksiya qilinganigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarni mebellar bilan (qo'shimcha jihozlash) ta'minlash bo'yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ

№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
1.	Buyurtmachi	Qashqadaryo viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DM
2.	Mahsulotlarning tavsifi	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq
3.	Ishlar va xizmatlar ko'rsatish maqsadlarining nomi	Qashqadaryo viloyatdagi yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarni mebellar bilan (qo'shimcha jihozlash) ta'minlash.
4.	Xarid qilinadigan loyihani amalga oshirish uchun asos	Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi "Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 168-XDFU-sonli qarori
5.	Tovarni sug'urtalash zarurati bo'yicha talablar	Yetkazib beriladigan mahsulot yetkazib berish shartlariga muvofiq ijrochi hisobidan sug'urtalangan bo'lishi kerak.
6.	Tovarning talab etiladigan texnik xususiyatlari	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq Izoh: Ijrochi texnik tavsifda tasdiqlangan barcha maqsad va vazifalarni (maqsadli vazifasi va ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda) bajaradigan o'zining shunga o'xshash yechimini (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega bo'lgan) taklif qilishi mumkin.
7.	Mahsulotni qadoqlash, yuklash va tashishga qo'yiladigan talablar	Mahsulotlar zavod standartlariga muvofiq qadoqlanishi kerak (shunda zavod-qaytarib berilmaydigan yog'och qutilar/karton qutilar yoki sochma ko'rinishda va/yoki buyurtmachining tanloviga ko'ra boshqa qadoqlar), yo'lda bir nechta ortiqcha yuklarni hisobga olgan holda tovarning har qanday turdagi shikastlanishlardan to'liq saqlanishini ta'minlaydi. Ishlab chiqaruvchi zavodning MTHga muvofiq tovarlarning o'lchamlari, qadoqlanishi, yuklab jo'natilishi, saqlanishi va tashilishiga qo'yiladigan talablar, shuningdek, shunga o'xshash xalqaro standartlarga rioya qilishi lozim.
8.	Mahsulot yangiligi talablari	Xarid qilinadigan mahsulot yangi, foydalanilmagan, qayta tiklanmagan, 2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan, ishlab chiqarishdan olib tashlanmagan ko'rgazma namunalari bo'lmasligi kerak.
9.	Tovarning qismlariga qo'yiladigan talablar	Tovarlar foydalanish bo'yicha qo'llanma (rukovodstvo po ekspluatatsii) va/yoki pasport bilan ta'minlangan bo'lishi kerak (talab etiladigan bo'lsa).
10.	Tovarning markirovkasiga qo'yiladigan talablar	Markirovka xalqaro standartlar va ishlab chiqaruvchining talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Markirovka aniq yuvilib ketmaydigan bo'yoq bilan tushirilishi yoki yorliqlarda shtamplangan bo'lishi va quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: Shartnoma raqami Miqdor Buyurtmachi (nomi va manzili) Jo'natuvchi (nomi va manzili) Maxsus muomala talab qilinadigan qutilarga quyidagi qo'shimcha belgilar qo'yiladi: - Yuqori; - Ehtiyot bo'ling; - Tashlamaslik; - Quruq joyda saqlansin.
11.	Tovar bilan birga beriladigan hujjatlarga qo'yiladigan talablar	Ijrochi jo'natilgan tovarlar bilan birga Buyurtmachiga quyidagi hujjatlarni yuborish majburiyatini oladi: - Buyurtmachi nomiga jo'natilgan tovarning umumiy qiymati summasiga hisobvaraq-faktura (invoys);

№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
		- transport yuk xati; - qadoqlash varaqlari; - kelib chiqish, muvofiqlik va sifat sertifikatlari. Shuningdek, muvofiqlik sertifikati nusxasi, sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati yoki vakolatli organning xati.
12.	Yetkazib berish miqdori, davriyligi, muddati va manzili bo'yicha talablar	O'zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun: Barcha tovarlar 1 va 2-ilovalarga muvofiq, mahalliy ishtirokchilar uchun oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, 2026-yil 25-avgustgacha yetkazib berilishi kerak. So'ralgan konfiguratsiyadan to'liq foydalanishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan to'liq jihozlangan va funktsional uskunalar (tovarlar) bilan ta'minlashi shart. Ushbu texnik spetsifikatsiyada ko'rsatilgan barcha maqsad va vazifalarga javob beradigan (mo'ljallangan maqsad va ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda) shunga o'xshash yechimni (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega yechimni) taklif qilishi mumkin. Tovarlarni o'rnatish va o'rnatish nazorati talab qilinadi; yetkazib berish va o'rnatish Maktablarning o'ziga amalga oshiriladi.
13.	Topshirish va qabul qilish tartibi, tovar bilan birga topshiriladigan hujjatlar va zarur miqdordagi sarflash materiallari	Yetkazib berilgan tovarni qabul qilish yetkazib berilayotgan tovarning butligini, tovar miqdoriga muvofiqligini, zarur aksessuarlar taqdim etilishi, shuningdek ushbu texnik topshiriq talablariga muvofiqligini nazorat qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ijrochi (ishtirokchi) ushbu texnik topshiriq doirasida tovarni yetkazib berish/joriy etish/yetkazib berish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish huquqi va imkoniyatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar va ruxsat beruvchi hujjatlarga ega bo'lishi kerak. Ishlar (xizmatlar) natijalarini qabul qilish maqsadida Buyurtmachi belgilangan tartibda Qabul qilish komissiyasini tuzish huquqiga ega. Qabul qilish komissiyasi tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) taqdim etilishi bilan birgalikda Ijrochi tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar to'plami, ro'yxat va rasmiylashtirishga qo'yiladigan talablar hamda O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi boshqa rahbariy hujjatlar topshiriladi. Bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish yakunlari bo'yicha ikki tomonlama dalolatnoma imzolanadi. Qabul qilish komissiyasining maqomi va tarkibi Buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Ishtirokchi quyidagi hujjatlarni taqdim qilish kerak: - majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar bo'yicha muvofiqlik sertifikatining nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan). Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi kerak bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligini tasdiqlovchi hujjatni (TIF TN kodini belgilovchi ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi kerak; - sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan) yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati. Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligi to'g'risidagi hujjatni taqdim etishi kerak.
14.	Tovarning ishlab chiqarilgan/tayyorlangan yiliga va boshqa jihatlarga qo'yiladigan talablar	2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan bo'lishi lozim.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
1-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullari (HPL- parta va stul)ning TEXNIK TAVSIFI

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki ГОСТ 22046-2016	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen qopqoqlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning	016 ГОСТ 22046-2016,	tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish burchagi β, graduslarda 95-106.		tayanchi qattiq va profilangan. O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №4**: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	**Stol №4**: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №4: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil’langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	комп.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning	22046-2016,	Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib,

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			(±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan	EN 1729-	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
	uchun stul		balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
2-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan boshqa mebel jihozlarning

TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	Rasm chizish (tasviriy san’at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma		ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		
2.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
3.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
4.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik		karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		
5.	Kimyoviy ta’sirga chidamli plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
6.	Suv ta’minoti va elektr ta’minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
7.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
8.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va НЦ markali lak bilan qoplanadi.
9.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
10.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
11.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar va qizlar uchun)	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) «Plastic back compression» fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
12.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya kabinetlari uchun)	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi. Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli stяжkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
13.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
14.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
15.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupe tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
16.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
17.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
18.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
19.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
20.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm),	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
21.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					(XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
22.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	ГОСТ 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
23.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
24.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 19917-2014	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.
25.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
26.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
27.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
28.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ГОСТ 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
29.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
30.	Logoped stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
31.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	ГОСТ 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
32.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
33.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10	EN 1729-2:2023	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 ГОСТ 20400-2013	sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
34.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
35.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,
36.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 ГОСТ 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (ГОСТ 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
37.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon (stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)	комп.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.	IEC 62368-1 ГОСТ IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste’mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta’minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim;

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
38.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 ГОСТ МЭК 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste’mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta’sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan. Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta’minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
39.	Bo‘y o‘lchagich	dona	Balandligi metr - kamida 1m		Ramka polimer kukunli qoplamali yupqa devorli po‘lat quvurlardan yasalgan. Bo‘y o‘lchagich qismi alyuminiy profildan qilingan. Maktablar, bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
40.	Tibbiy tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm. Eng kichik olchov chegarasi 2 kg Eng katta olchov chegarasi 2 kg	IEC 61010-1 yoki texnik jihatdan tartibga solish	Ular tibbiy diagnostika va davolash-profilaktika muassasalarida, sport industriyasida, sanatoriylarda va sog‘lomlashtirish markazlarida odamlarning vaznini o‘lchash uchun mo‘ljallangan, shuningdek maktablar,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
41.	Stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Texnik topshiriqqa 2-ilova

Qashqadaryo viloyatdagi yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarning hududlar kesimida joylashuvi

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
1	Shahrisabz shahar	"Choshtepa" MFY hududida yangi maktab qurish	Янги мактаб
2	Shahrisabz shahar	"Ma'rifat" MFYdagi	6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 480 o'rinli o'quv bino qurish)
3	Shahrisabz shahar	"Kulollik" MFYdagi	4-son maktabni mukammal ta'mirlash
4	Chiroqchi tumani	"Chiroqchi" MFY	3-son maktabni rekonstruksiya qilish 620 o'rinli yangi bino qurish
5	Chiroqchi tumani "Istiqlol" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rinli o'quv bino qurish)	"Istiqlol" MFY	10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rinli o'quv bino qurish
6	Chiroqchi tumani	"Dursun" MFY	17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 330 o'rinli o'quv bino qurish)
7	Chiroqchi tumani	"Bog'ishamol"	124-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rin yangi bino qurish)
8	Chiroqchi tumani	"Bo'ronjuz" MFY	16-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 150 o'rinli o'quv bino qurish)
9	Dehqonobod tumani	"Chilgaz" MFYdagi	90-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o'rin binoni moslashtirish)
10	Dehqonobod tumani	"Oqrabot" MFYdagi	7-son maktab filial binosini rekonstruksiya qilish (mavjud 60 o'rin bino o'rnida 96 o'rinli o'quv bino qurish)
11	Dehqonobod tumani	"Oqtosh" MFYda	42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 120 o'rinli o'quv bino kurish)
12	Dehqonobod tumani	"Yangi O'zbekiston" MFYdagi	97-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 300 o'rinli o'quv bino qurish)
13	Dehqonobod tumani	"Kaltaminor" MFYdagi	12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 240 o'rin yangi bino qurish)
14	G'uzor tumanidagi		62-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 160 o'q.o'rinli binoni mukammal ta'mirlash, 12x24 sport zal qurish)

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
15	Guzor tumani	"Chaqar" MFYdagi	17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
16	G‘uzor tumani	“Chugurtma” MFYdagi	31-son maktabni rekonstruksiya qilish (240 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 220 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)
17	G‘uzor tumani	"Bo‘ston" MFYdagi	79-son maktabni rekonstruksiya qilish
18	G‘uzor tumani	"Mehnatobod" MFY	5-son maktabni mukammal ta’mirlash
19	G‘uzor tumani	"Jonbuloq" MFYdagi	30-son maktabni mukammal ta’mirlash
20	Kasbi tumani	"Maymanoq" MFYdagi	4-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)
21	Kasbi tumani	"Paxtakor" MFYdagi	44-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
22	Kasbi tumani	"Mushqoqi" MFYdagi	53-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin bino o‘rnida 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)
23	Kasbi tumani	"Qatag‘onon" MFYdagi	28-son maktabni mukammal ta’mirlash
24	Kitob tumani	"Soxibkor" MFYdagi	11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino kurish)
25	Kitob tumani	"Makrid" MFYdagi	75-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
26	Kitob tumani	"Qo‘shdaryo" MFYdagi	82-son maktabni rekonstruksiya qilish
27	Ko‘kdala tumani	"Bunyodkor" MFYdagi	27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)
28	Ko‘kdala tumani	"Soybo‘yi" MFYdagi	11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
29	Ko‘kdala tumani	"Suvlik” MFYdagi	77-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)
30	Ko‘kdala tumani	"Ko‘kdala" MFYdagi	98-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
31	Ko‘kdala tumani	“To‘qmor” MFYdagi	68-son maktabni rekonstruksiya qilish

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
32	Koson tumani	"Gala" MFYdagi	30-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)
33	Koson tumani	"Arabxona" MFYdagi	4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
34	Koson tumani	"Nartibaland" MFYdagi	9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)
	Qoson tumani	"Darcha" MFYdagi	64-son maktabini rekonstruksiya qilish
35	Mirishkor tumani	"Istiqlol" MFY	yangi umumta’lim maktabi qurish
36	Mirishkor tumani	Navbahor" MFYdagi	14-son maktabni mukammal ta’mirlash
37	Muborak tumani	"Bo‘ston" MFY "Sayid" qishlog‘i hududida	yangi umumta’lim maktabi qurish
37	Muborak tumani	"Sariq" MFYdagi	21-son maktabni mukammal ta’mirlash
38	Nishon tumani	"Ko‘ksoy" MFYdagi	47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)
39	Nishon tumani	"Shirinobod" MFYdagi	21-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
40	Qamashi tumani	"Sohibkor " MFYdagi	32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)
41	Qamashi tumani	“Ko‘kbuloq" MFYdagi	57-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)
42	Qamashi tumani	"Mayda" MFYdagi	69-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
43	Qamashi tumani	"Zafar" MFYdagi	7-son maktabni mukammal ta’mirlash
44	Qamashi tumani	"Obod" mahallasidagi	63-son maktabni mukammal ta’mirlash
45	Qarshi shahar	"Nuriston" MFYdagi	23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
46	Qarshi tumani	"Xoniyon" MFYdagi	7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)
47	Shaxrisabz tumani	"Xazara" MFYdagi	"Yuqori Xazara" qishlog‘ida hududida yangi umumta’lim maktabi qurish
48	Shahrisabz tumani	"Sayyod" MFYdagi	65-son maktabni rekonstruksiya qilish

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
			(mavjud 100 o‘rinli binosi o‘rnida 96 o‘rin yangi bino qurish hamda 180 o‘irnli binoni mukammal ta’mirlash)
49	Shahrisabz tumani	"Qutchi" MFYdagi	38-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 220 o‘rinli binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)
50	Shahrisabz tumani	“Qumqishloq” MFYdagi	15-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 540 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)
51	Yakkabog‘ tumani	"O‘rta" MFYdagi	55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)
52	Yakkabog‘ tumani	"Madaniyat" qishlog‘idagi	51-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)
53	Yakkabog‘ tumani	“Shar-sharbog‘ot" MFYdagi	41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rin yangi bino qurish)
54	Yakkabog‘ tumani	"Tatar" MFYdagi	68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
55	Yakkabog‘ tumani	"Tatar" MFYdagi	78-son maktabni rekonstruksiya qilish (12x24 sport zal va 120uk.urinli ukuv bino kurish)

"TASDIQLAYMAN"
"Qashqadaryo viloyat hokimligi yagona buyurtmachi ximmati injiniring kompaniyasi" DM direktori
A.Normo'minov
2026 yil "22" iyul

Qashqadaryo viloyatdagi yangidan qurilagan, rekonstruksiya qilinganigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarni mebellar bilan (qo'shimcha jihozlash) ta'minlash bo'yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ

№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
1.	Buyurtmachi	Qashqadaryo viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DM
2.	Mahsulotlarning tavsifi	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq
3.	Ishlar va xizmatlar ko'rsatish maqsadlarining nomi	Qashqadaryo viloyatdagi yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarni mebellar bilan (qo'shimcha jihozlash) ta'minlash.
4.	Xarid qilinadigan loyihani amalga oshirish uchun asos	Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi "Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 168-XDFU-sonli qarori
5.	Tovarni sug'urtalash zarurati bo'yicha talablar	Yetkazib beriladigan mahsulot yetkazib berish shartlariga muvofiq ijrochi hisobidan sug'urtalangan bo'lishi kerak.
6.	Tovarning talab etiladigan texnik xususiyatlari	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq Izoh: Ijrochi texnik tavsifda tasdiqlangan barcha maqsad va vazifalarni (maqsadli vazifasi va ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda) bajaradigan o'zining shunga o'xshash yechimini (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega bo'lgan) taklif qilishi mumkin.
7.	Mahsulotni qadoqlash, yuklash va tashishga qo'yiladigan talablar	Mahsulotlar zavod standartlariga muvofiq qadoqlanishi kerak (shunda zavod-qaytarib berilmaydigan yog'och qutilar/karton qutilar yoki sochma ko'rinishda va/yoki buyurtmachining tanloviga ko'ra boshqa qadoqlar), yo'lda bir nechta ortiqcha yuklarni hisobga olgan holda tovarning har qanday turdagi shikastlanishlardan to'liq saqlanishini ta'minlaydi. Ishlab chiqaruvchi zavodning MTHga muvofiq tovarlarning o'lchamlari, qadoqlanishi, yuklab jo'natilishi, saqlanishi va tashilishiga qo'yiladigan talablar, shuningdek, shunga o'xshash xalqaro standartlarga rioya qilishi lozim.
8.	Mahsulot yangiligi talablari	Xarid qilinadigan mahsulot yangi, foydalanilmagan, qayta tiklanmagan, 2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan, ishlab chiqarishdan olib tashlanmagan ko'rgazma namunalari bo'lmasligi kerak.
9.	Tovarning qismlariga qo'yiladigan talablar	Tovarlar foydalanish bo'yicha qo'llanma (rukovodstvo po ekspluatatsii) va/yoki pasport bilan ta'minlangan bo'lishi kerak (talab etiladigan bo'lsa).
10.	Tovarning markirovkasiga qo'yiladigan talablar	Markirovka xalqaro standartlar va ishlab chiqaruvchining talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Markirovka aniq yuvilib ketmaydigan bo'yoq bilan tushirilishi yoki yorliqlarda shtamplangan bo'lishi va quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: Shartnoma raqami Miqdor Buyurtmachi (nomi va manzili) Jo'natuvchi (nomi va manzili) Maxsus muomala talab qilinadigan qutilarga quyidagi qo'shimcha belgilar qo'yiladi: - Yuqori; - Ehtiyot bo'ling; - Tashlamaslik; - Quruq joyda saqlansin.
11.	Tovar bilan birga beriladigan hujjatlarga qo'yiladigan talablar	Ijrochi jo'natilgan tovarlar bilan birga Buyurtmachiga quyidagi hujjatlarni yuborish majburiyatini oladi: - Buyurtmachi nomiga jo'natilgan tovarning umumiy qiymati summasiga hisobvaraq-faktura (invoys);

№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
		- transport yuk xati; - qadoqlash varaqlari; - kelib chiqish, muvofiqlik va sifat sertifikatlari. Shuningdek, muvofiqlik sertifikati nusxasi, sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati yoki vakolatli organning xati.
12.	Yetkazib berish miqdori, davriyligi, muddati va manzili bo'yicha talablar	O'zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun: Barcha tovarlar 1 va 2-ilovalarga muvofiq, mahalliy ishtirokchilar uchun oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, 2026-yil 25-avgustgacha yetkazib berilishi kerak. So'ralgan konfiguratsiyadan to'liq foydalanishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan to'liq jihozlangan va funktsional uskunalar (tovarlar) bilan ta'minlashi shart. Ushbu texnik spetsifikatsiyada ko'rsatilgan barcha maqsad va vazifalarga javob beradigan (mo'ljallangan maqsad va ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda) shunga o'xshash yechimni (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega yechimni) taklif qilishi mumkin. Tovarlarni o'rnatish va o'rnatish nazorati talab qilinadi; yetkazib berish va o'rnatish Maktablarning o'ziga amalga oshiriladi.
13.	Topshirish va qabul qilish tartibi, tovar bilan birga topshiriladigan hujjatlar va zarur miqdordagi sarflash materiallari	Yetkazib berilgan tovarni qabul qilish yetkazib berilayotgan tovarning butligini, tovar miqdoriga muvofiqligini, zarur aksessuarlar taqdim etilishi, shuningdek ushbu texnik topshiriq talablariga muvofiqligini nazorat qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ijrochi (ishtirokchi) ushbu texnik topshiriq doirasida tovarni yetkazib berish/joriy etish/yetkazib berish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish huquqi va imkoniyatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar va ruxsat beruvchi hujjatlarga ega bo'lishi kerak. Ishlar (xizmatlar) natijalarini qabul qilish maqsadida Buyurtmachi belgilangan tartibda Qabul qilish komissiyasini tuzish huquqiga ega. Qabul qilish komissiyasi tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) taqdim etilishi bilan birgalikda Ijrochi tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar to'plami, ro'yxat va rasmiylashtirishga qo'yiladigan talablar hamda O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi boshqa rahbariy hujjatlar topshiriladi. Bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish yakunlari bo'yicha ikki tomonlama dalolatnoma imzolanadi. Qabul qilish komissiyasining maqomi va tarkibi Buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Ishtirokchi quyidagi hujjatlarni taqdim qilish kerak: - majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar bo'yicha muvofiqlik sertifikatining nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan). Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi kerak bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligini tasdiqlovchi hujjatni (TIF TN kodini belgilovchi ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi kerak; - sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan) yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati. Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligi to'g'risidagi hujjatni taqdim etishi kerak.
14.	Tovarning ishlab chiqarilgan/tayyorlangan yiliga va boshqa jihatlarga qo'yiladigan talablar	2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan bo'lishi lozim.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
1-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullari (HPL- parta va stul)ning TEXNIK TAVSIFI

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki ГОСТ 22046-2016	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen qopqoqlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning	016 ГОСТ 22046-2016,	tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish burchagi β, graduslarda 95-106.		tayanchi qattiq va profilangan. O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №4**: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	**Stol №4**: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №4: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil’langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	комп.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning	22046-2016,	Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib,

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			(±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan	EN 1729-	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
	uchun stul		balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
2-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan boshqa mebel jihozlarning

TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	Rasm chizish (tasviriy san’at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma		ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		
2.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
3.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
4.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik		karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		
5.	Kimyoviy ta’sirga chidamli plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
6.	Suv ta’minoti va elektr ta’minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
7.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
8.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va НЦ markali lak bilan qoplanadi.
9.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
10.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
11.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar va qizlar uchun)	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) «Plastic back compression» fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
12.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya kabinetlari uchun)	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi. Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli stяжkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
13.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
14.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
15.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupe tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
16.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
17.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
18.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
19.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
20.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm),	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
21.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					(XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
22.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	ГОСТ 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
23.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
24.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 19917-2014	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.
25.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
26.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
27.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
28.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ГОСТ 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
29.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
30.	Logoped stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
31.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	ГОСТ 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
32.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
33.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10	EN 1729-2:2023	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 ГОСТ 20400-2013	sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
34.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
35.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,
36.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 ГОСТ 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (ГОСТ 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
37.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon (stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)	комп.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.	IEC 62368-1 ГОСТ IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste’mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta’minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim;

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
38.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 ГОСТ МЭК 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste’mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta’sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan. Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta’minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
39.	Bo‘y o‘lchagich	dona	Balandligi metr - kamida 1m		Ramka polimer kukunli qoplamali yupqa devorli po‘lat quvurlardan yasalgan. Bo‘y o‘lchagich qismi alyuminiy profildan qilingan. Maktablar, bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
40.	Tibbiy tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm. Eng kichik olchov chegarasi 2 kg Eng katta olchov chegarasi 2 kg	IEC 61010-1 yoki texnik jihatdan tartibga solish	Ular tibbiy diagnostika va davolash-profilaktika muassasalarida, sport industriyasida, sanatoriylarda va sog‘lomlashtirish markazlarida odamlarning vaznini o‘lchash uchun mo‘ljallangan, shuningdek maktablar,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
41.	Stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
3-ilova

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun xarid qilinadigan mebel, o‘quv-laboratoriya jihozlari, sport anjomlari va zarur jihozlarning
TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandlik 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016 GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari va stol usti gardishi 40 × 20 × 1,5 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol usti och tusli, zichligi kamida 1350 kg/m³ bo‘lgan, chizilishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan yuqori bosimda tayyorlangan suvga chidamli paneldan tayyorlanadi. Stolning yon qismlari, fartugi va tumbasi qalinligi 16 mm bo‘lgan LMDP/LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartukka va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari B×K ×CH = 648×500×500 mm. Tumba asosining poldan balandligi 100 mm ni tashkil etadi. Tumba eshigi ikki dona to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada dumaloq tutqich hamda kalitli qulf bo‘ladi. Tumba ichida tokchaga tutqichlar yordamida o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi.
2.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), spinkaning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiqning kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	Stul: ergonomik dizayndagi suyanchiq va o‘rindiqqa ega, stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan yoki och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º) ni tashkil etadi, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning barqarorligi uchun karkas asosida polietilen uchliklar o‘rnatilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSP dan tayyorlanadi, stul suyanchiği 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiqqa qalinligi t=40 mm bo‘lgan porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
3.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandlik 760 mm (±10 mm), (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlar bo‘yicha texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli och tusli (oq eman va sonoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan yog‘och-qirindi plitadan tayyorlanadi. Konstruksiyasiga ko‘ra, stol asosining bir tomoni tumba ustiga tayantiriladi, ikkinchi tomoni esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayantiriladi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlashtiriladi, qirralari esa qalinligi 2 mm bo‘lgan, PVX asosidagi zarbaga chidamli chet material bilan qoplanadi. Stol karkasi 40 × 40 mm va 40 × 20 mm kesimli, qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomonida rostlanadigan tayanch oyoqchalar bo‘lishi kerak. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada nikel qoplamali tutqich bo‘ladi. Tumba ichida tokcha tutqichlariga o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatiladi va uning balandligi poldan 100 mm gacha bo‘ladi.
4.	O‘qituvchi stuli	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanchining balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), o‘rindiq chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizayniga ega bo‘lishi kerak. Stul karkasi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi kamida 2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi hamda qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Karkas S shaklida egilgan bo‘lishi kerak. Trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Stulning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stulning o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchig‘i esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va orqa suyanchiq ustiga qalinligi t = 40 mm bo‘lgan porolon

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yotqiziladi hamda mebelbop gazlama bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash burama mixlar yordamida amalga oshiriladi.
5.	Rasm chizish (tasviriy san‘at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	**Stol №5:** ishchi tekislikning balandligi 700 mm (±10 mm), Poldan stol usti qoplamasi ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzalarda bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tiruvchining oyoq ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislikning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), stolning eni, t1, 600 mm dan ortiq emas (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Rasm chizish uchun bir o‘rinli o‘quvchi stoli: stol karkasi 25×25 mm kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi va och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Quvurlar uchlari plastmassa tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 15 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Rasm chizish uchun mo‘ljallangan stolning ishchi yuzasi 16–20° va 60–70° bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. 60–70° holatda ishchi yuzaning pastki qismiga o‘zi burab qotiriladigan vintlar yordamida diametri 10 mm bo‘lgan reyka mahkamlanadi. Stolda ikkita tokcha bo‘lib, ularning har birida suv uchun stakanlar va mo‘yqalamlarni o‘rnatish uchun ikkitadan teshik nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm, oyoq qismi esa 25×25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi hamda och kulrang (№7035) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindig‘ining chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindig‘ining oldingi qirrasi 30–50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°–106° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshib o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari quyidagi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoqlarni uzatib o‘tirishdagi oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), ishchi tekislikning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm), stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoqlar uchun bo‘sh joyning kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm), O‘rindiqning* samarali chuqurligi (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ortiq emas (±10 mm), spinkaning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 170 mm (±10 mm), orqa suyanchiqning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm (±10 mm) dan ortiq emas, orqa tayanchning kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), o‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50 reja		talablarga javob berishi kerak: bolt kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va g‘udurlarsiz bo‘lishi lozim. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ko‘rinishida orqa suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4 orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106"		
6.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm), Poldan stol qopqog‘i cheti ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (bukilgan tizzalar uchun oyoqlar bo‘shlig‘i balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (uzatilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), Stolning eni, t1, ko‘pi bilan 600 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Chizmachilik uchun stol — ikki o‘rinli. Stol karkasi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,2-1,5 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoqdan iborat bo‘ladi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 10-12 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Ishchi yuzaning qiyalik burchagi 0º va 16–20º bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. Stollarda o‘lchami: uzunligi 600 mm, eni 120 mm bo‘lgan, chizmachilik anjomlari uchun teshiklari mavjud tokcha nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi, №6 – havorang. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm va oyoq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi, och kulrang rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiqning chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95º-106º ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: bolt

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uzatilgan holatdagi bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm): ikki o‘rinli stol 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (manfiy chetlanishga ruxsat etiladi 20), t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq eni, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq bukilish chizig‘ining balandligi, w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq pastki chetining O‘rindiqdan balandligi, h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq yuqori chetining O‘rindiqdan balandligi, h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq eni, b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiq oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50		kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va o‘tkir qirralarsiz bo‘lishi kerak. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi. №6 – havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			Rejadagi orqa suyanchiq radiusi, r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, graduslarda 0-4 Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106.		
7.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 750 mm (±10 mm). Bo‘linmaning ichki o‘lchamlari: kengligi 320 mm (±10 mm), chuqurligi 550 mm (±10 mm). Ekran: uzunligi 1100 mm (±10 mm), kengligi 400 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stol och tusli laminatlangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, yon tayanchlari, ichki paneli tizimli blokni joylashtirish uchun javon va stolning yon tomonini ikki tomondan L harfi ko‘rinishida o‘rab turuvchi metall karkasni hosil qiladi. Ekranda kabellarni o‘tkazish uchun bitta teshik mavjud, kabellar uchun teshikning chetlari yopiq bo‘lishi kerak. Stol usti to‘g‘ri to‘rtburchak shaklda, chetlari 32 mm gacha qalinlashtirilgan, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Qolgan shchit detallarining qirralari 0,4 mm qalinlikdagi PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkasning pastki qismlariga sozlanadigan oyoqchalar o‘rnatiladi.
8.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi (umumiy) 750 mm (±10 mm), balandligi 755 mm (±10 mm), Yuqori stol ustining o‘lchamlari- 850 mm (±10 mm), 500 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining o‘lchamlari - 820 mm (±10 mm), 300 mm (±10 mm), Quyi stol ustining o‘lchamlari - 450 mm (±10 mm), 250 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining balandligi- 660 mm (±10 mm), Quyi stol ustining balandligi - 70 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014 GOST 22046-2016	Stol: Kompyuter stoli karkasi nitroemal yoki och kulrang (№7035) polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, qalinligi 1,0 - 1,2 mm bo‘lgan 40x40 mm mebel trubasidan qiya "S" harfi ko‘rinishida tayyorlanadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitiladi. Karkasning pastki tomoniga stolni pol ustidan ko‘tarish uchun plastmassa tagliklar o‘rnatiladi. Yuqori va o‘rta stol usti qirralari old va yon tomonlarida 32 mm gacha va kamida 30 mm chuqurlikda qalinlashtirilgan. Uchta stol usti turli darajalarda joylashgan bo‘lib, ular quyidagilarga mo‘ljallangan: yuqori qismi monitor uchun, o‘rta qismi daftar, klaviatura va sichqoncha gilamchasi uchun, pastki qismi esa protsessor uchun. Stol usti va ekran ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Stol usti burchaklari ishchi tomondan yaxlitlangan, chetlari qalinligi 1,0-1,5 mm bo‘lgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ekran balandligi 180 - 210 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4, 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 190 mm (±10 mm), O‘rindiq ustidan orqa suyanchiqning yuqori cheti balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining bukilish radiusi, r1 20-50, Rejada suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, darajalarda 95-106 (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)		PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. Yuqori stol usti va ekranda diametri 50-60 mm bo‘lgan teshik ochiladi va simlar uchun plastik tiqin o‘rnatiladi. Stul: stulning karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, suyanchig‘ining ko‘ndalang kesimi 20x20 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm va oval oyoqchasining ko‘ndalang kesimi 25x25 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm bo‘lgan, och kulrang nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq ((№7035) bilan qoplangan mebel trubasidan tayyorlanadi. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. O‘rindiq va stul suyanchig‘i egib yopishtirilgan fanerdan (kamida 12mm) tayyorlanadi va 3 qavat lok bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm dan ko‘p bo‘lmagan chuqurlikka ega bo‘lib, old qirrasidan 2/3-4/5 minimal chuqurlikda joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stulning suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga ikki tomoni ochiq boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari: bolt kallagi silliq, burchaksiz, o‘yiqsiz va g‘adir-budursiz. Rangli tamg‘alash stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi.
9.	Kimyoviy ta‘sirga chidamli	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika		mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 15372:2023 GOST 22046-2016	tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
10.	Suv ta‘minoti va elektr ta‘minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
11.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.
12.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va NS markali lak bilan qoplanadi.
13.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
14.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
15.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	va qizlar uchun)		(Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) “Plastic back compression” fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
16.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	kabinetlari uchun)		funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	GOST 16371-2014	Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli styajkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
17.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
18.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
19.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupye tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
20.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
21.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
22.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
23.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandligi 460 mm(±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm(±10 mm), chuqurligi 460 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan (g‘iloflangan) faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
24.	Yarim yumshoq stul (qoplamalari charm bilan qoplangan)	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha balandlik 460mm(±10 mm), orqa tayanchning balandligi 320mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi 430mm(±10 mm), chuqurlik 400mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ISO 7617-1:2024 ISO 7617-2:2003 ISO 7617-3:1988 EN 14465:2003+A1:2006 GOST 19917-2014	Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi esa kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. O‘rindiq va suyanchiq asoslari faneradan tayyorlanadi. Stulning yumshoq qismi porolondan tayyorlangan bo‘lib, och rangli vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. Suyanchiq va o‘rindiq M6×30–35 vintlar yordamida mahkamlanadi. Mazkur mahsulot ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
25.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
26.	Karavot yonidagi tumba	dona	Uzunligi 680 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm), balandligi 750 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Tumba konstruktiv jihatdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ikkita suriladigan javonli tumba va stol usti qismidan iborat. O‘lchami 670 x 360 x 634 mm bo‘lgan tumbaga o‘lchami 680 x 600 mm bo‘lgan stolcha mahkamlanadi. Stol usti tumba ustidan surilma javonlarning old tomonlaridan 190 mm chiqib turadi. Tumbaning ustki qismi va eshigi sut yoki sarg‘ish rangidagi LDSP dan, tumbaning qolgan qismlari esa och rangdagi LDSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Surilma javonlar old panellarining balandligi 150 mm dan kam bo‘lmasligi kerak. Surilma javonlar uzunligi 300 mm dan kam bo‘lmagan yo‘naltiruvchi salazkalarga o‘rnatiladi. Tumbochkaning pastki qismi balandligi 100 mm bo‘lgan metall karkasga mahkamlanadi va 40x40 mm o‘lchamli, mis-antik rangli polimer bo‘yoq bilan bo‘yalgan profildan yasalgan oyoqchalar bilan mahkamlanadi. Karkas oyoqlariga polietilen tiqinlar mahkamlanadi. GOST 16371-93

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
27.	Matrasli karavot	dona	Uzunligi kamida 2000 mm (±10 mm), kengligi kamida 800 mm (±10 mm), poldan asosgacha bo‘lgan balandligi kamida 400 mm (±10 mm). Matras kamida 1950x750 mm(±10 mm).	ISO 9098-1:2023 ISO 9098-2:2023 EN 1130:2019+AC:2020 EN 16890:2017+A1:2021 ISO 23767:2021 EN 747-1:2024 ISO 7175-1:2019 EN 716-1:2017+AC:2019 EN 1725:2023 EN 1129-1:1995 ISO 10131-1:1997 EN 16780:2018 GOST 19917-2014	Karavot metall karkas, bosh va oyoq suyanchig‘i, yon ustunlar, matras osti va ortopedik matrasdan iborat. Metall karkas kvadrat kesimi 25 x 25 va 40 x 40 mm, qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan. Karkas qadimiy bronza rangidagi bolg‘a izli effektli nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Karkas oyoqlariga pol yuzasi tirnalmasligi uchun plastmassa uchliklar o‘rnatiladi. Oyoq suyanchig‘i, shuningdek, karavotning yon ustunlari 16 mm qalinlikdagi LDSPdan tayyorlangan bo‘lib, bosh suyanchig‘i va old tomoni 16 mm qalinlikdagi och rangdagi (oq eman va sanoma eman) LDSPdan tayyorlangan. Detallarning ko‘rinadigan qirralari PVX qirra qoplama bilan o‘ralgan. Oyoq suyanchig‘i va yon ustunlari bir xil balandlikda tayyorlanadi, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi esa egilgan ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak, suyanchiq markazidan chetlariga qarab, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi poldan 830 mm balandlikda bo‘lishi kerak. Matras tagligi 6 mm qalinlikdagi MDF dan tayyorlangan. Matras tagligi matrasning pastki qismini to‘liq qoplashi kerak. Matras tagligini ikki qismdan tayyorlashga ruxsat etiladi. Matras 100 mm qalinlikdagi sifatli porolondan tayyorlangan va sifatli vatin bilan dublirlangan matras matosi bilan qoplangan. LDSP dan tayyorlangan karavot detallari metall karkasga ikki tomoni ochiq boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Karavotda ichki kiyimlar va boshqa buyumlar uchun ikkita suriladigan javon bo‘lib, ular yon ustunning bir tomoniga o‘rnatiladi. Javonlar 400 mm uzunlikdagi yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan. Tortma javonning old qopqog‘ida ochish qulay bo‘lishi uchun o‘yiq dasta bo‘lishi kerak.
28.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm),	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	GOST 19917-2014	himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
29.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
30.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
31.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
32.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	GOST 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
33.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.
34.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC: 2025	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 19917-2014	
35.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 GOST 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
36.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	
37.	Ish stoli (o‘qituvchi uchun tumbochkasiz bir o‘rinli stulli stol)	to‘plam	**Stol**: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), **Stul**: Poldan o‘tiradigan joy asosigacha balandligi 460 mm (±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014	Stol: O‘qituvchi uchun bir o‘rinli stol och rangda laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan va metall karkasdan tayyorlanadi. Karkas to‘rtburchak kesimi 40x40 va 40x20 mm, qalinligi 0,9 x 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan bo‘lib, stolning yon tomonini ikki tomondan o‘rab turadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stolning shchitli detallari (stol usti, ekran, yon panellar) och rangli laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan, ekran LDSPdan tayyorlangan ikki shchitdan iborat, markazda HDFning to‘q rangli dekorativ plankasi o‘rnatilgan. Karkas asosida sozlanadigan oyoqchalar mavjud. Stolning yon tomoni metall karkasga payvandlangan yaxlit va qo‘shaloq metall burchak o‘rtasida joylashgan. Stol konstruksiyasiga perimetri bo‘ylab 40 mm masofada 32 mm gacha qalinlashtirilgan stol usti, ikkita yon tomoni, ekran, to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi stol usti, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra material bilan qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar mahkamlanadi. Stul: Stulning suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega bo‘lib, stulning karkasi yumaloq kesimli mebel trubaidan (25x25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlangan, qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S shaklida egilgan, trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopilgan, stulning barqarorligi uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, stul suyanchig‘i 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egiluvchan yyelimlangan fanerdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiq ustiga t=40 mm qalinlikdagi porolon yotqiziladi va mebel matosi bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
38.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshigida nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
39.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 GOST 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
40.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
41.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	GOST 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
42.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
43.	Uskunalar uchun stol	dona	Uzunligi 650 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 850 mm (±10 mm),. (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 Yoki ishlab chiqaruvchining	Instrumental stolning asosi turli kesimli (25×25 mm, 20×40 mm yoki diametri 20–25 mm) mebel trubasidan tayyorlangan karkasdan iborat bo‘lib, yuzasi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Ochiq truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Qalinligi 6 mm bo‘lgan ikkita shisha polka po‘lat burchaklardan tayyorlangan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	ramkalarga joylashtiriladi. Stolni qulay harakatlantirish uchun oyoq uchlariga g‘ildirakli tayanchlar o‘rnatiladi..
44.	Ovqatlanish stuli	dona	Pol sathidan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik kamida 460 mm (±10 mm), o‘rindiq ustidan orqa tayanchining yuqori qirrasi balandligi ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stul diametri 25 mm (13 mm) bo‘lgan, devor qalinligi 0,9–1,2 mm li dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Karkas butunlay payvandlangan konstruksiyaga ega. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, ustiga qalinligi 20 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, stol usti yuzasiga mos rangdagi vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. O‘rindiq dumaloq shaklda bo‘lib, diametri kamida 320 mm ni tashkil etadi. O‘rindiq karkasga boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stul suyanchig‘i metall bo‘lib, karkasning davomiy qismi sifatida bajarilishi mumkin. Stulning uch qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Metall karkaslar kumushrang “antik” rangdagi polimer qoplama bilan bo‘yalgan.
45.	To‘rt kishilik ovqatlanish stoli	dona	Uzunligi 1200mm (±10 mm), Kengligi 600mm (±10 mm), Balandligi 750mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan mahsulotlarning funksional o‘lchamlari ushbu mahsulotlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	4 o‘rinli ovqatlanish stoli. Konstruktiv jihatdan stol usti, Ustunlar va metall oyoqlardan iborat. Stol usti jigarrang yoki sut rangidagi akril bilan laminatsiyalangan MDF plitadan tayyorlanadi. Ustunlar qalinligi 16 mm bo‘lgan LDSPdan tayyorlanadi, ularning balandligi kamida 110 mm bo‘lishi lozim. Oyoqlar diametri 40 mm va devor qalinligi 0,9 mm bo‘lgan dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Oyoqlarga payvandlash usulida balandligi kamida 100 mm bo‘lgan, Ustunlarni mahkamlash uchun to‘rtta teshikka ega burchaklar biriktiriladi. Ustunar oyoqlarga o‘tkazma boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stol usti ichki biriktirgichlar va boltlar yordamida o‘rnatiladi. Oyoqlar kumushrang “antik” rangdagi polimer bo‘yoq bilan qoplangan. Stol oyoqlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
46.	Divan	dona	Uzunligi kamida 2000 mm, Kenglik kamida 900 mm (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid	EN 16139:2025 yoki GOST 19917-2014	1 ta divan va 2 ta kreslo. Divan karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon yoki po‘lat prujinalar bilan to‘ldiriladi hamda mebel matosi bilan qoplanadi. Kreslolar karkasi ham yog‘och yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon bilan to‘ldirilib, mebel matosi bilan qoplanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
47.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanch balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
48.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10 mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 GOST 20400-2013	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
49.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
50.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
51.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 GOST 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (GOST 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
52.	Televizor (kronshteyn bilan)	dona	Ekran o‘lchami diagonali bo‘yicha kamida 32 dyuym	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Ekran o‘lchami diagonali kamida 32 dyuym bo‘lgan LED televizor. Qabul qilinadigan teleeshittirish tizimlari: PAL / SECAM / MPEG-2 / H.264. Ishlash kuchlanishi 110–240 V, 50/60 Hz. Elektr energiyasi iste‘moli 45 Vt dan oshmasligi lozim. Dasturlar soni kamida 150 ta. DVB-T/C formatini qo‘llab-quvvatlovchi o‘rnatilgan DTV tyunerga ega. USB port mavjud. Kronshteyn: 50 dyuymgacha bo‘lgan televizorlar uchun mo‘ljallangan, orqa teshiklar orasidagi masofa 300×300 mm gacha. Qiyalik burchagi ±10°. Maksimal yuklama — 35 kg gacha.
53.	Konditsioner	dona		IEC 60335-2-40 IEC 60335-1	Konditsioner turi: devorga o‘rnatiladigan split-tizim. Kompressor turi: invertorli. Ishlash rejimlari: kamida isitish va sovitish. Konditsioner quvvati: kamida 18000 BTU.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Elektr ta‘minoti parametrlari: 220 V ±10%, 50 Hz, past kuchlanishda ishlash imkoniyati bilan.
54.	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi	dona		IEC 60335-1 IEC 60335-2-7 GOST MEK 60335-1	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi zamonaviy dizaynga ega bo‘lib, yuvish funksiyasi va 3 ta chayish–siqish rejimini ta‘minlaydi. Sig‘imi: 6–6,5 kg. Aylanish tezligi: 1000 ayl/min. Energiya samaradorligi klassi: A.
55.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vattdan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Vertikal bug‘lash funksiyasiga ega elektr bug‘li dazmol. Minimal quvvati 2000 Vattdan boshlanadi.
56.	Dazmol doskasi (dazmol qilish stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm, kengligi 500mm, balandligi 800 mm.	EN 12521:2023 yoki shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus taglik kiradi.
57.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon	komp.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	(stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)		dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.		buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste‘mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta‘minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim; himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
58.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 GOST MEK 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste‘mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta‘sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta‘minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
59.	Muzlatish kamerasi	dona	Muzlatkichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi.	UzTR.389-010:2016; GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-89-2012 IEC 60335-1 IEC 60335-2-89	Muzlatgich UzTR 389-010:2016 talablariga muvofiq bo‘lishi, umumiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 hamda xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-89-2012 talablariga javob berishi lozim. Shuningdek, muzlatgich De Frost sovitish tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, ushbu tizim sovutish kamerasida o‘rnatilgan ventilyator mavjudligini nazarda tutadi. Ventilyatorning ishlashi maxsus datchik orqali boshqarilib, muz hosil bo‘lishiga qarab havo aylanishini yoqadi. Natijada kamera ichida muz va qirov hosil bo‘lmaydi hamda uni doimiy ravishda muzdan tushirish talab etilmaydi. Muzlatgichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi..
60.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (chilangarlik) stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 970 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 850 mm(±10 mm). Oyoq qo‘ygich: uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin.	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchining tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	Stol - Stol karkasi 40x40 mm va 20x20 kesimli, 1,0-1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan qora (matoviy) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan holda tayyorlanadi. Stolning shit detallari (ekran, polka va yon devorlar) ignabargli yog‘och turlaridan tayyorlanadi; chilangarlik ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan verstak listli po‘latdan payvandlangan konstruksiyani tashkil etadi, nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan bo‘yaladi. Stol usti kamida 1,8 mm qalinlikdagi po‘lat listdan, stol usti ostidagi polka esa ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. O‘ng burchakda stol ustiga tiska, chap burchakda esa metallni rixtovka qilish va chopish uchun mo‘ljallangan sandon (qalinligi 4-5 mm, 200x150 mm) o‘rnatiladi. Verstak oyoqlarida stolning barqarorligini ta‘minlash uchun moslama ko‘zda tutiladi. Metallni chopish bilan bog‘liq ishlar xavfsizligini ta‘minlash maqsadida chilangarlik verstaklari balandligi 400 mm va katak o‘lchami kamida 3 mm bo‘lgan olinadigan himoya to‘rlari bilan jihozlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
61.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (duradgorlik) Stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 1000 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 700 – 900 mm (±10 mm). Oyoq qo‘ygich: Uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq	Stol karkasi 40 × 40 mm va 20 × 20 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning shit detallari (stol usti, ekran, tokcha va yon qismlar) ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Stol karkasi qora (mat) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi kamida 30 mm bo‘lgan, g‘adir-budirliklardan tozalangan va olifa bilan qoplangan ignabargli arralangan yog‘och materiallardan tayyorlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
62.	Taburet	dona	O‘rindiq kengligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Taburetka karkasi turli shakldagi (kvadrat, oval, yumaloq va to‘g‘ri to‘rtburchak) mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi emal yoki polimer-kukunli qoplama. O‘rindiq qalinligi 6–10 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi va lak bilan qoplanadi. Stol va taburetka oyoqlariga polga shikast yetkazilishining oldini oluvchi polietilen tiqinlar o‘rnatiladi.
63.	Texnika xavfsizligi bo‘yicha stend	dona	400x600 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga (NTH) muvofiq, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasida tasdiqlangan shunga o‘xshash standartlarga muvofiq	Stendlar o‘zbek tilida, lotin yozuvida chop etiladi. Qog‘oz zichligi kamida 250 g/m², rangdorligi — 4×0. Qog‘ozning oqlik darajasi kamida 90 % bo‘lishi kerak. Har bir stend ramkaga joylashtirilgan bo‘lishi lozim. Ramka plastmassadan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
64.	Universal stellaj	dona	Chuqurligi — 370 mm (±10 mm), eni — 790 mm (±10 mm), balandligi — 1600 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak).	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Stellaj asboblar va ish anjomlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Stellaj metall, yig‘ma konstruksiyali bo‘ladi. Ustunlari qalinligi kamida 1,5 mm bo‘lgan po‘lat profilli prokat yoki listli prokatdan tayyorlanadi. 4 dona polka qalinligi kamida 1,0 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Stellaj polimer-kukunli bo‘yoq yoki nitroemal bilan qoplanadi.
65.	Egovlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Egovlar (dumaloq, uch qirrali va to‘g‘ri to‘rtburchak shaklli). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Detallarni qayta ishlash va silliqlash uchun mo‘ljallangan.
66.	Bolg‘a (200-300gr)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 15601 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Bolg‘a kvadrat shakldagi uruvchi qismi bilan tayyorlanadi. Uskunaviy ishlarda qo‘llaniladi (200–300 g). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Bolg‘a dastasi yog‘ochdan, uruvchi qismi esa uglerodli po‘latdan tayyorlanadi..
67.	Kern	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Kern uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Burg‘ulashdan oldin belgilash ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
68.	Zubilo	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Zubilo uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Metallni kesish ishlari uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
69.	Chertilka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Chertilka po‘latdan tayyorlanadi. Detallarni belgilash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
70.	Otvertka (universal)	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2380-1 ISO 2380-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Platmassa tutqichli xochsimon va yassi uchli otvyortka. Vint va shuruplarni burash (mahkamlash va bo‘shatish) uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
71.	Ombirlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 5746 ISO 5745 yoki	Ombir uskunasozlik po‘latidan tayyorlanadi. Slesarlik ishlarida qo‘llaniladi. Dastalari izolyatsiyalangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
72.	Metall uchun temir arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i bilan metallga mo‘ljallangan arra. Metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
73.	Temir arra pichog‘i	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2336-1 ISO 2336-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
74.	Yog‘och uchun arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och arrasi yog‘och materiallarni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
75.	Rezina bolg‘a	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Rezina bolg‘a qattiq yog‘och turlaridan tayyorlanadi.. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
76.	Randa	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2729 Yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Randa metall prokatdan yasalgan bo‘lib, kesuvchi qismi tez kesuvchi po‘latdan iborat bo‘lib, yog‘och materiallarni tekislash uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
77.	Metall ugolnik (30 cm)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Ugolnik po‘latdan yasalgan bo‘lib, burchaklarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.
78.	Metr - ruletka (3 m)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metr- ruletka (3m) detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
79.	Metall lineyka (50 sm)	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2768 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metall lineyka (50cm), zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanadi, detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
80.	Himoya ko‘zoynaklari	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 16321 EN 166 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Himoya ko‘zoynaklari ko‘zlarni mikrozarralardan himoya qilish uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
81.	Lobzik arralar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilar tomonidan tasdiqlangan hujjatlarga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och bilan ishlash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
82.	Elektr drel	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-1 IEC 62841-2-1 GOST IEC 60745-1	Elektrodrelning korpusi plastmassadan, ichki mexanizmlari esa metallardan tayyorlangan. Foydalaniladigan burg‘ular o‘lchami 1 mm dan 10 mm gacha. Elektrodrel burg‘uni almashtirish uchun patron kaliti bilan jihozlangan. Dvigatel quvvati kamida 260 W, tarmoq kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz. Elektrodrel aylanish tezligini sozlash mexanizmi bilan ta‘minlangan..
83.	Shtangensirkul	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 13385-1 ISO 13385-2 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shtangensirkul detallarni o‘lchash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ichki va tashqi o‘lchamlarni 0 dan 120 mm gacha aniqlaydi. Umumiy uzunligi — L-125. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
84.	Parmalar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 235 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning	Turli o‘lchamdagi burg‘ular teshiklarni parmalash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
85.	Charxlash dastgohi	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-3-4 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Charxlash stanogi turli fraksiyadagi ikki dona tekis aylana shaklidagi silliqlash toshlari bilan jihozlangan. Stanok tekis metall uskunalarni charxlash uchun mo‘ljallangan. Foydalanish xavfsizligini ta‘minlash maqsadida stanok organik shishadan tayyorlangan himoya qalqonchalari bilan jihozlangan bo‘lib, ular silliqlash jarayonida hosil bo‘ladigan qirindi va chiqindilarning yuz va tana qismlariga tegishini oldini oladi. Dvigatel quvvati kamida 510 W, kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz, aylanish tezligi 2800 ayl/min.
86.	Tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	Tasdiqlangan standartlarga muvofiq o‘lchamlar	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	Avtomatik ip qirqish funksiyasiga ega integratsiyalangan to‘g‘ri chokli tikuv mashinasi og‘ir materiallar uchun to‘g‘ri chokli bir ignali, to‘g‘ri chokli va elektron funksiyalarga ega. Tikuv mashinasi energiya tejamkor hisoblanadi. Mashina ipni mustahkamlash va kesishning elektron funksiyalariga ega. Minimal moylash tizimi tufayli tikish jarayoni moy dog‘larisiz, toza tikishni ta‘minlaydi. Qo‘shimcha imkoniyatlar: igna joylashtirgich va yoritish moslamasi, igna sinishini oldini olish tizimi, past aylanishlarda teshish kuchini nazorat qilish va

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					boshqalar. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
87.	Overlok tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	O‘lchamlar tasdiqlangan standartlarga muvofiq	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	To‘g‘ridan-to‘g‘ri uzatmali energiya tejovchi 4 ipli overlok tikuv mashinasi. Overlok yengil, o‘rta qalinlikdagi matolar va trikotaj buyumlar uchun mo‘ljallangan. Avtomatik moylash tizimi. Mashina avtomatik moylash tizimiga ega va o‘rnatilgan servoyuritma bilan jihozlangan. Matoni uzatish uchun differensial mexanizm mavjud. Overlok stolga o‘rnatiladi. U zanjirli chok asosida 3 ipli va 4 ipli o‘rab tikish choklarini hosil qiladi. Overlok, ayniqsa, trikotaj va elastik matolardan tikiladigan mahsulotlar uchun zarur. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami kamida 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
88.	Masshtabli lineyka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Asosiy uzunlik birligi — metr etaloni namunasi sifatida mo‘ljallangan. Chiziqli o‘lchashlar uchun qo‘llaniladi. Har 10 mm da bo‘linmalar bilan belgilangan.
89.	Qolip andozalari	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shaklli o‘lchamlarni ko‘rsatmaydigan oddiy lineyka bo‘lib, turli o‘lchamlarda (20 sm, 30 sm, 40 sm) ishlab chiqariladi va plastmassa yoki metall materialdan tayyorlanadi. Bunday lineyka kiyimlarni bichish va tikishda, shuningdek mato ustida kiyim detallarining chizmalarini chizishda qo‘llaniladi.
90.	Santimetrli tasma	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Uzunligi 150 sm bo‘lgan, rezinkali santimetr lenta bo‘lib, har 0,5 sm da belgilarga ega. Ushbu santimetr tasma kiyim bichishda inson o‘lchamlarini olish uchun qo‘llaniladi.
91.	Tryumo	dona	Uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). Ko‘zgu: 1300x530(±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 14749 EN 16139 GOST 16371-2014	Tryumo ochiq polkalarga ega tumba va undan yuqorida joylashgan oynadan iborat bo‘lib, oyna tumba bilan biriktirilgan panelga o‘rnatiladi. Tumba qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi, qirralari kromo material bilan qoplangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
92.	Dazmol doskasi (dazmollash stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 500mm (±10 mm), balandligi 800 mm(±10 mm).	EN 12521:2023 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus potstavka kiradi..
93.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vatt dan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Elektr bug‘li dazmol, vertikal bug‘ berish funksiyasiga ega. Minimal quvvati 2000 Vt dan kam bo‘lmasligi kerak.
94.	Bolalar manekeni	dona	Umumiy balandlik 1530 mm (±10 mm), Maneken balandligi 650 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 760 mm (±10 mm), Bel atrofi 540 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi o‘xshash tasdiqlangan	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, o‘smir tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
95.	Ayol manekeni	dona	Umumiy balandlik 1600 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 680 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 840 mm (±10 mm), Bel aylanasi 680 mm (±10 mm), Bo‘ksa aylanasi 880 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
96.	Erkak manekeni	dona	Umumiy balandlik 1670 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 700 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 960 mm (±10 mm), Bel aylanasi 820 mm (±10 mm), Son aylanasi 960 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
97.	Duxovkali elektr plita	dona	Plitaning gabarit o‘lchamlari DxShxB, kamida 1200x800x850 mm. Konforkaning gabarit o‘lchamlari DxSh, kamida 300x300 mm Duxovkaning ichki o‘lchamlari UxChxB, kamida 690x567x350 mm.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-6 UzTR.389-010:2016 “Texnik vositalarning elektromagnit mosligi to‘g‘risida umumiy texnik reglament”;	Duxovkali elektr plita UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismida esa GOST IEC 60335-2-36-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, pishirish shkafiga ega 6 ta konforkali sanoat elektr plitasi funksional idishlarda yarim tayyor mahsulotlarga qaynatish, qovurish, passirovka qilish, dimlash, blanshirlash jarayonlarida issiqlik bilan ishlov berish uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-36-2016	Jamoat ovqatlanish korxonalarida, kafe, bar, restoran va oshxonalarda qo‘llaniladi. Zanglamaydigan po‘latdan to‘liq va qisman foydalanish bilan ishlab chiqarish variantlari: — plita ish stoli va old panellar zanglamaydigan po‘latdan, karkas — polimer qoplamali qora metall. Konforkalarni ishchi haroratgacha (400°S) qizdirish vaqti, min 30. Shkaf kamerasidagi havoni (260°S) haroratgacha qizdirish vaqti, min 25. Kuchlanish, V 380/220 uch fazali. Plita quvvati (konforkalar + pishirish shkafi), kamida kVt 15 (15 + 5,0). Pishirish shkafining komplektatsiyasi 4 ta GN1/1 list
98.	Ovqat tarqatish liniyasi	komp.	1. Marmit: kamida 1500x705 (1030) x1484 mm. 2. Issiq ichimliklar uchun pedonaaxta: uzunligi: kamida 1500 mm. polkalar uzunligi: kamida 1 107 mm.	UzTR.389-010:2016 ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-49-2016 GOST IEC 60335-2-50-2016	Ovqat tarqatish liniyasi ISO 9098-1:2023 YOKI GOST 16371-2014 ning 4 va 5-bo‘limlarining barcha talablariga muvofiq bo‘lishi kerak, (yog‘ochdan yasalgan mebel uchun talablardan tashqari). Liniya UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablariga, shuningdek xavfsizlik hamda qo‘shimcha va xususiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-2-49-2016 va GOST IEC 60335-2-50-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. 1. Marmit jamoat ovqatlanishi va savdo korxonalarida taom tarqatish liniyalari tarkibida birinchi va ikkinchi taomlarni namoyish etish, qisqa muddatli saqlash va ularni issiq holatda ushlab turish uchun mo‘ljallangan, balandligi bo‘yicha sozlanadigan oyoqchalarga ega, konstruktsiyasi zanglamaydigan po‘latdan bajarilgan. Birinchi taomlar uchun marmit - quvvatini bosqichli kalit bilan sozlanadigan konforka.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Ikkinchi taomlar uchun marmit, haroratni uzluksiz rostlash bilan. Gastroemkostlarni isitish usuli - issiq bug‘. Ko‘zda tutilishi lozim: oshxona inventarini saqlash uchun shkaf va taomlarni joylashtirish uchun tokcha, gastroemkostlar va podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Nominal iste‘mol quvvati, kamida kVt 3.072 Nominal kuchlanish, V 400/230 Yoritish lampalari soni, dona 1 TEN/PEN soni, dona 2 Konforkalar soni, dona 1 Suv hajmi, vannaga quyiladigan suvning, kamida dm3 8 Ishchi haroratgacha qizish vaqti, min, bo‘sh yurishda 25 Vannadagi havoning harorati, °C, ko‘pi bilan 85 Konforka diametri, kamida mm 220 Gastroyemkostlar komplekti lx GN 1/1x150, 2x GN 1/2x150, 2x GN 1/4x150. 2. Issiq ichimliklar uchun peshtaxta qandolat va non mahsulotlarini qisqa muddatli saqlash hamda ularni iste‘molchilarga tarqatish uchun foydalaniladi. Issiq taomlar uchun peshtaxta quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: issiq ichimliklar uchun peshtaxta, oshxona inventari uchun neytral shkaf, podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Issiq ichimliklar uchun prilavka balandligi bo‘yicha sozlanishi kerak. Shtepselli rozetka: 2 dona. Yoritish lampasining nominal quvvati: kamida 0,021 kVt Kuchlanish: 230 V. Tok turi: o‘zgaruvchan, bir fazali.
99.	Tova	dona.	Diametr kamida 32 sm, Hajm kamida 3 l. Balandlik kamida 4 sm, Qalinlik kamida 4 mm.	EN 12983 GOST 17151-2019	Alyuminiydan tayyorlangan, ikki qatlamli yopishmaydigan qoplamali tovalar GOST 17151-2019 ning barcha talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. Shuningdek, ikki qavatli yopishmaydigan qoplamali alyuminiy qovurish tovalari, teflonnikidan tarkibi va qo‘llash texnologiyasi bilan farq qiladi, barcha turdagi pechlar va plitalarda foydalanish

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					uchun, shuningdek idish yuvish mashinasida yuvishga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak.
100.	Go‘sht maydalagich	dona	Unumdorlik: kamida 300 kg/soat. quvvat: kamida 1,9 kVt. kuchlanish: 380 V.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 IEC 60335-2-64 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-64-2016	Elektr go‘sht maydalagich UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-2-64-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, go‘shtqiymalagich go‘sht va baliqni qiymaga aylantirish hamda kotlet massasini qayta maydalash uchun qo‘llaniladi.
101.	Elektr samovar (qaynatgich-termos)	don.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-21-2014	Elektr samovar (qaynatgich-termos) UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-21-2014 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, kamida 50 l sig‘imli qaynatgich-termos. Suvni 100 °C gacha qizdirish va belgilangan haroratni saqlash uchun mo‘ljallangan. Suv miqdori tanqidiy darajadan pastga tushganda haroratni saqlash va isitgichni o‘chirish bo‘yicha avtomatikaga ega bo‘lishi lozim. Isitgich quvvati kamida 6 kVt.
102.	Ishlab chiqarish stollari	dona	Uzunligi kamida 1000 mm. kengligi 700 mm va 800 mm. balandligi kamida 860 mm. Og‘ish ± 4 mm.	EN 15372:2023 yoki GOST 16371-2014	Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristavny, panjarali tokchali, ISO 9098-1:2023 ning 4 va 5-bo‘limlaridagi barcha talablarga YOKI GOST 16371-2014 talablari-ga (yog‘ochdan tayyorlangan mebel uchun talablar bundan mustasno) muvofiq bo‘lishi kerak. Zanglamaydigan po‘latdan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristav qilinadigan, panjara raf.
103.	Tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm.	IEC 61010-1 yoki Amaldagi normativ hujjatlarga muvofiq	Tarozilar respublikada amal qilayotgan muayyan turdagi tarozilarga oid normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak. Umumiy maqsadli stol usti elektron tarozilar turli xil yuklarni tortish yoki qadoqlash uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
104.	Mikser	dona		UzTR.389-010:2016 IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-14-2020	Mikser UzTR.389-010:2016 talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablari qismida hamda GOST IEC 60335-2-14-2012 ning xavfsizlik va xususiy talablari qismida muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, quvvati kamida 700 Vt bo‘lgan planetar mikser. blinlar va pirojkalar uchun xamir, omlet va turli xil kremlar tayyorlash uchun. Po‘lat kosa hajmi kamida 4 l.
105.	Fizika xonasi uchun demonstratsiya stoli	to‘plam	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli fizika kabinetlari va fizika laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T=1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti hamda tokchali tumbalar nazarda tutiladi. Stolning pastki tumbasida asosiy pult o‘rnatiladi, u laboratoriya ishlarini tashkil etish uchun pultlar o‘rnatilgan har bir stolga 42 V kuchlanishli elektr ta‘minotini uzatishni ta‘minlaydi. Asosiy pultda umumiy 42 V kuchlanishni ulash uchun ikkita avtomat joylashtiriladi. O‘qituvchi pultiga va kabinetdagi stollarda joylashgan sakkizta pultga kuchlanish uzatish uchun to‘qqizta yoqib-o‘chirgich o‘rnatiladi. O‘qituvchi pultiga kiruvchi kuchlanishni (220 V) va to‘qqizta pultga uzatiladigan chiquvchi kuchlanishni (42 V) ko‘rsatuvchi 2 dona indikator nazarda tutiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Asosiy pultda, shuningdek, o‘qituvchi uchun 220 V li rozetka va korpusdagi saqlagich joylashtiriladi, stol karkasining pastki qismiga esa 220/42 V transformator mahkamlanadi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
106.	Fizika xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Uzunligi 1200 mm(±10 mm). Kengligi 600 mm(±10 mm). Stol ustigacha bo‘lgan balandlik 760mm(±10 mm). Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 360 mm(±10 mm), o‘rindiqning samarali chuqurligi (og‘ish minus 20 ga yo‘l qo‘yiladi) 400 mm(±10 mm), orqa suyanchiqning kengligi kamida 320 mm(±10 mm), o‘rindiq ustidan suyanchiqning yuqori qirrasi balandligi 400 mm(±10 mm) dan ko‘p emas, o‘rindiq ustidan suyanchiqning pastki qirrasi balandligi 190 mm(±10 mm).	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Fizika laboratoriya stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablarining fizika xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol karkasi devor qalinligi 1,2 mm bo‘lgan 30 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlanadi. Karkasning pastki va yuqori qismlari qalinligi 1,0 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Karkasning ikki tomonidagi dekorativ qo‘ymalar va ekran ham qalinligi 1,5 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Stol usti agressiv muhitlarga chidamli, zarbaga mustahkam maxsus HPL materialidan tayyorlanadi. Stol karkasi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol ustiga fizika fanidan tajribalarni o‘tkazish uchun zarur asbob va moslamalardan (payalnik, quvvat bloki va generatorlar) foydalanish imkonini beruvchi 42 V li rozetka bilan jihozlangan pult o‘rnatiladi. Pultga laboratoriya ishlarini bajarishda kuchlanishni olish va tok kuchini o‘lchash uchun voltmetr hamda ampermetr ham o‘rnatiladi. Shuningdek, 1,5 V; 3 V; 6 V va 12 V li ulagichlarni ulash uchun chiqishlar ham nazarda tutiladi. Pultga xavfsiz 42 V kuchlanish uzatiladi. Bir vaqtning o‘zida stol ortida ikki nafar o‘quvchi mashg‘ulot olib borishi mumkin. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘tirg‘ichi va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘tirg‘ich 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘tirg‘ichning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘tirg‘ich va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
107.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
108.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
109.	Kimyo va biologiya xonasi uchun demonstratsion stol	dona	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli kimyo kabinetlari va kimyo laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T = 1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti va polkali ikkita tumba nazarda tutiladi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
110.	Kimyo xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-4)	to‘plam	Uzunligi 1540 mmdan kam emas. kengligi 1080 mmdan kam emas. balandligi 760 mmdan kam emas.	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	O‘quvchi stoli (kimyo va biologiya bo‘yicha STEAM sinfi uchun) ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining kimyo xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol 50 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlangan ikkita metall oyoqdan iborat bo‘lib, oyoqlarning yon devorlari qalinligi T = 1 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Oyoqlarning o‘rta qismida maxsus shkaf o‘rnatiladi, u rakovina ostidagi oqava armaturasini joylashtirish uchun mo‘ljallangan bo‘ladi, shuningdek unda laboratoriya ishlarini bajarish uchun 42 V li 4 ta rozetka o‘rnatiladi. Ekranlar va ramka tumbaga hamda stol oyoqlariga mahkamlanadi. Stol ekranlari qalinligi 1,5 mm bo‘lgan listdan tayyorlanadi. Ramka 20 × 40 mm kesimli metall quvurdan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Yig‘ilgan karkasga kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlangan stol usti o‘rnatiladi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stol ustining o‘rta qismida qo‘l va laboratoriya idishlarini yuvish uchun moyka hamda suv berishning ikkita krani o‘rnatiladi. Stol oyoqlari balandligi bo‘yicha rostlanadi, bu esa polning notekisligini qoplash imkonini beradi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol bir vaqtning o‘zida 4 nafar o‘quvchini o‘tqazishga mo‘ljallangan. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
111.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
112.	Kimyoviy reaktivlarni saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi-600 mm(±10 mm), Kengligi-600mm(±10 mm), Balandligi-2000 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf quruq kimyoviy reaktivlar va noagressiv suyuqliklarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi rostlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan, 2 ta eshik va tortma qutiga ega bo‘lgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer-kukunli qoplama bilan qoplanadi. Shkafning yuqori va o‘rta qismlarida 3 tadan polka bo‘ladi. Shkafning pastki qismiga tortma quti o‘rnatiladi. Shkaf ventilyator bilan jihozlanadi. Orqa devorlari shamollatish uchun perforatsiyalangan teshiklar bilan ta‘minlanadi. Shkaf eshikchalari kalit bilan qulflanadi. Shkaf komplektatsiyasiga quyidagilar kiritiladi: - Elektr simi 2 m - elektr vilka - ventilyator uchun patrubka
113.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi-800 mm(±10 mm), Kengligi-400 mm(±10 mm), Balandligi-1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya uskunalarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlar ustida joylashgan, yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat. Shkafning barcha metall yuzasi yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplangan. Shkafning fasad qismida kalit bilan qulflanadigan ochilma eshiklar o‘rnatilgan. Ichkarida polkalar mavjud.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
114.	Demonstratsiya uchun tortuvchi shkafi	dona	Uzunligi 900mm(±10 mm); Kengligi 650mm. (±10 mm); Balandligi 1900mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Tortuvchi shkaf ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyoviy laboratoriyalarda qo‘llanish uchun mo‘ljallangan. Tortish shkafi yig‘ma konstruksiyali bo‘lib, yuqori (tortish kamerasi) va quyi (stol asosi) qismlardan iborat bo‘ladi. Stol asosi profilli truba va listdan (St3 po‘lat) tayyorlangan metall karkasdan iborat bo‘lib, toksik bo‘lmagan, yong‘in jihatidan xavfsiz, zarba, sinish hamda artib dezinfeksiya qilish vositalariga chidamli epoksi kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolning pastki qismida ichiga o‘rnatilgan qulflarga ega bo‘lgan 2 ta ochiladigan eshik bo‘ladi. Ichki qismida laboratoriya anjomlarini saqlash uchun polkalar bo‘ladi. Tortish kamerasi egish usuli qo‘llangan holda profilli quvur va listli metalldan tayyorlanadi. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plita, shuningdek, tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi.
115.	Dori qutisi	to‘plam		ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun “Kompyuter va mobil stend komplektidagi elektron interaktiv doska” uskunasining texnik tavsifi

1.	Displey:	Ekran diagonali — 65 dyuym, 16:9. Ekran — antivandal shisha / mat. Matritsa turi — kamida LED/IPS Ultra HD. Minimal aniqligi — 3840×2160, 4K. Kontrastligi — kamida 2000:1. Bir vaqtda aniqlanadigan tegishlar soni — kamida 10 ta tegish.
O‘rnatilgan shaxsiy kompyuterga qo‘yiladigan zaruriy talablar		
1.1	Protsessor	Yadrolar va oqimlar soni — kamida 4 ta yadro va 4 ta oqim. Protsessorning bazaviy chastotasi — kamida 2,0 GHz. Kesh xotira — kamida 8 MB.
1.2	Operativ xotira	Tezkor xotira turi — DDR4. Sig‘imi — 4 GB. Tezkor xotiraning maksimal mumkin bo‘lgan sig‘imi — 16 GB.
1.3	Saqlash xotirasi	Qattiq disk — SSD 256 GB
1.4	Audio kontroller	Kamida 2 ta integratsiyalangan stereo dinamik
1.5	Aloqa	LAN — ETHERNET:
1.6	Mobillik	Ko‘chma stend Material: Po‘lat Yuklama: yetkazib beriladigan uskuna parametrlari asosida. G‘ildirakchalar: mavjud.
1.7	Displey interfeyslari	Interfeyslar: kamida 4 ta USB (shulardan kamida 2 tasi USB 3.0); Kamida 2 — HDMI 2.0 in; Kamida 2 — HDMI 2.0 out; LAN — Kamida 1; VGA in va VGA audio in — kamida 1; Portlar mavjudligi — RJ 45 in, RS 232 in, quloqchinlar uchun, mikrofon uchun.
1.8	Operatsion tizimlarni qo‘llab-quvvatlash	Tovar yetkazib berish vaqtida amaldagi: WINDOWS — 10 yoki 11; ANDROID — 9.0 yoki yetkazib berish vaqtida amaldagi versiya.
1.9	O‘rnatilgan qurilma	Operatsion tizim — Android (yoki ekvivalenti). Protsessor — Quad Core CPU yoki ekvivalenti. Tezkor xotira — kamida 2 GB. Saqlash xotirasi — kamida 8 GB.

1.10	Ekspluatatsiya uchun zarur shartlar:	Ishlash vaqtida atrof-muhit harorati — Diapazonda va undan yuqori 10-40 °C
1.11	Elektr ta‘minoti uchun talab etiladigan parametrlar:	Quvvat manbai turi -Ichki Kirish kuchlanishi — 110-240V, 50 Gts
1.12	Talab etiladigan komplektatsiya:	Ixtisoslashtirilgan stilus, kamida: 1 dona; Masofadan boshqarish pulti, kamida: 1 dona; - Ekspluatatsiya bo‘yicha yo‘riqnoma, rus yoki ingliz tiliga tarjima qilingan, kamida: 1 dona; - Audio kabeli, kamida: 1 dona; HDMI tipidagi kabel, kamida: 1 dona; Quvvat kabeli, kamida: 1 dona; Drayverlar diski, kamida: 1 dona; Simsiz klaviatura, kamida: 1 dona; - Simsiz sichqoncha, kamida: 1 dona; USB veb-kamera HD 1080 kamida: 1 dona.
Qo‘shimcha talablar:		
1.13	Talab etiladigan umumiy tavsivlar:	Bluetooth texnologiyasini ulash imkoniyatining majburiy mavjudligi; Qurilma ekranini bloklash/blokdan chiqarish imkoniyati; Veb kamerani yuqori qismiga o‘rnatish va mahkamlash imkoniyati.
1.14	Ko‘rsatkichli (koordinatli) sensorli kiritish qurilmasining talab etiladigan funksiyalari:	Kiritishni amalga oshirish imkoniyati orqali qurilma sirtiga qo‘lning bir yoki bir nechta barmoqlari bilan teginishlar; Masofadan boshqarish pulti bilan ishlashni soddalashtirish uchun ko‘rsatkichli sensorli kiritish qurilmasi yuzasida uning asosiy funksiyalarining shartli tasvirlari mavjudligi; — ko‘p funksiyali interaktiv displey obyektlarini sudrab olib borish va belgilash.

Uskunalar uchun texnik tavsif
“Musiqiy madaniyat binolari uchun musiqiy jihozlarga”
Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun

Fijjak alt texnik talabi

Umumiy uzunligi	710±10 mm
Menzurasi	355 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Terilik qismi	195±5 mm
Eni	230±8 mm
Og‘zi	155±6 mm
Chuqurligi	195±5 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	27±3 mm
Bo‘g‘iz qismi	39±3 mm
Uzunligi	515±5 mm
Bosh qismi	180±4 mm

Turlari

Lya	0,36
Re	0,36 uralgan 0,20
Sol	0,40 uralgan 0,20
Gacha	0,40 uralgan 0,30

Kosaxona tut, yong‘oq, qayrag‘och, aylan yog‘ochlaridan yig‘ib ishlanadi, dastasi o‘rik, yong‘oq yog‘ochidan ishlanadi, quloqlari o‘rikdan, kosaxonaga baliq teri qoplangan shayton harrak suyak yoki ebonitdan, harragi o‘rikdan, oyog‘i va to‘sin sim tortug‘ichi metal konstruktsiyadan, rangi bayz yoki xrompikda ranglangan.

Laklar: Spirtli shellak yoki namlik va issiqlikka chidamli yaxta lak
Yykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yelim
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Payvand doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	320±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi 16 ta mayda yig‘ma chinor yoki qayrag‘och yog‘ochidan tayyorlanadi, baldoqlari metal plastinkadan, halqalari metal simdan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yykomp.: Kazeyin, siranch va teri yelim.
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Egma doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	370±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi akatsiya, klyon, tut yog‘ochlaridan egib ishlangan, baldoqlari metall plastinkadan, halqalari metalldan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yyelimlar: Kazein, siranch va teri yykomp..
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Rubob o‘quv burama mexanik quloq texnik talabi

Umumiy uzunligi	950±10 mm
Menzurasi	730 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi	200±5 mm
Chuqurligi	125±4 mm
Eni	165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	24±2 mm
Bo‘g‘iz qismi	32±2 mm
Dastaning uzunligi	740±6 mm
Bosh qismi uzunligi	150±4 mm

Dasta koplama

Uzunligi	600±4 mm
Qalinligi	4 mm
Toriy	0,24-0,25

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli shirlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyuq yelim, teri yelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matohdan.
Saqlanish harorati: 18-24S°

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, kosaxonaga yurak parda yoki baliq teri qoplanadi, quloqlari mexanik temirdan ishlangan, orqa qoplamasi va bo‘g‘izi el yog‘ochidan, dastasi yong‘oq, o‘rik yog‘ochidan, pardalari latun yoki misdan, shayton harrak yog‘och va latundan harraklari o‘rikdan, torlarni ushlagichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 730)	Pardalar
-40,9697393	LYA #
-38,67039747	SI
-36,50010144	DO
34,45160878	DO #
-32,51808353	RE
-30,59307339	RE #
-28.97048816	MI
-27,34457947	FA
-25,80992153	FA #
-24,3613931	SOL
-22,99416033	SOL #
-21,70366066	LYA
-20,48558762	LYA #

Pardalar oraligi (menzura 730)	Pardalar
-19,33587641	SI
-18,25069036	DO #
-17,22640813	DO #
-16,25961163	RE
-15,34707457	RE #
-14,48575177	MI
-13,67276893	FA
-12,90541307	FA #
-12,18112347	SOL
-11,49748312	SOL #
-10,85221068	LYA

Dutor o‘quv texnik talabi

Umumiy uzunligi 1120±12 mm
Menzurasi 900 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi 395±4 mm
Chuqurligi 125±4 mm
Eni 165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi 20±3 mm
Bo‘g‘iz qismi 26±3 mm
Uzunligi 725±4 mm
Bosh qismi 120±2 mm
Toriy 0.6

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli sherlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yyelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matoxdan.
Saqlanish harorati: 18-24°C

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, sozlovchi quloqlari yong‘oq o‘rik yoki mexanik burama metalldan ishlangan, dastasi yong‘oq yog‘ochidan, qoplamasi tut yoki yeldan, pardalari o‘rikdan, shayton xarragi o‘rik yog‘ochi va latundan, xarraklari o‘rikdan, torlarni ushlo‘g‘ichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-50,51063749	LYA #
-47,6758225	SI
-45,00012506	DO

-42,47458616	DO #
-40,09078792	RE
-37,84077541	RE #
-35,7170402	MI
-33,71249523	FA
-31,8204512	FA #
-30,03459423	SOL
-28,34896479	SOL #
-26,7579378	LYA
-25,25620392	LYA #

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-23,83875174	SI
-22,50085113	DO #
-21,23803743	DO #
-20,04609653	RE
-18,92105084	RE #
-17,85914602	MI

O‘quvchi partalarining texnik tavsifi, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun (HPL- panellar)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki GOST 22046-2016	Stol №3: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi yorug‘ tusdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va Sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran qismi qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchkalar va qalam uchun chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm- 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №3: Stol ustunlari mebel uchun oval trubadan (kesimi 50x25, qalinligi 1,0–1,5 mm) va stol yuzasining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi lozim. Ilgaklar o‘tkirligi bartaraf etilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan hamda mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusdagi (oq eman va eman

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm).		sonoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran paneli qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli o‘yiqlar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa tayanchi qattiq va profilangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β, graduslarda 95-106.		O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №4: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubalardan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol ustining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan ustunlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ ohangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklarning uchi yumshatilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ ohangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va sanoma eman) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, chizilishga chidamli, zarbaga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning oldingi ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat setkadan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va tirtiqlarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	komp.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning ustunlari mebel uchun oval trubadan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, hamda stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm, tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshokli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osish

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik		uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol javoni diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlashtirilgan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,5 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,0 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β graduslarda 95-106.		2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirtilmalarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №5: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubadan, kesimlari 50x25 mm, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining gardishi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchoqlari mebel uchun oval trubalardan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir qilinmagan va qirralari tirtiqsiz, aniq va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ tusli yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq dub va dub sanoma) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		(4 dona) mahkamlanadi. Stol javoni karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalarida diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stol №5: Stol tayanchlari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining	6 GOST 22046-2016	Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari qirtishlarsiz, ehtiyotkor va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi suvga chidamli yuqori bosimli panellardan, och ranglarda (belyy dub va dub sanoma), zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol yuzasining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol yuzasi karkasga M5 vintlar (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil‘langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, yoriqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	komp.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №6: Stolning tayanchlari 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,5 mm bo‘lgan mebel uchun oval trubadan tayyorlanadi, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1–1,5 mm. Ular yengil tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidashi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qo‘pol qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub Sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminalangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		mm o‘lchamli chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stol usti karkasga vintlar m5 yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stolning polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, kovaklar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6	komp.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol	UzTR.345-018:2017	Stol №6: Stol tirgaklari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
	(stol-1, stul-2)		qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	kanti 20x10 mm qalinligi 1 mm tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan oyoq tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidaydi. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari tirtiqsiz, tartibli va mustahkam qilib payvandlangan. Stolning stol yuzasi suvga chidamli yuqori bosimli yorug‘ tusli panellardan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016, GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	6 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta‘minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Izoh: ro‘yxatga kiritilmagan mebel, sport va texnik jihozlari texnik tavsiflari Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi kelishilgan holda dastur bo‘yicha ajratilgan mablag doirasida amalga oshiriladi.

Texnik topshiriqqa 2-ilova

Qashqadaryo viloyatdagi yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarning hududlar kesimida joylashuvi

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
1	Shahrisabz shahar	"Choshtepa" MFY hududida yangi maktab qurish	Янги мактаб
2	Shahrisabz shahar	"Ma'rifat" MFYdagi	6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 480 o'rinli o'quv bino qurish)
3	Shahrisabz shahar	"Kulollik" MFYdagi	4-son maktabni mukammal ta'mirlash
4	Chiroqchi tumani	"Chiroqchi" MFY	3-son maktabni rekonstruksiya qilish 620 o'rinli yangi bino qurish
5	Chiroqchi tumani "Istiqlol" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rinli o'quv bino qurish)	"Istiqlol" MFY	10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rinli o'quv bino qurish
6	Chiroqchi tumani	"Dursun" MFY	17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 330 o'rinli o'quv bino qurish)
7	Chiroqchi tumani	"Bog'ishamol"	124-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rin yangi bino qurish)
8	Chiroqchi tumani	"Bo'ronjuz" MFY	16-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 150 o'rinli o'quv bino qurish)
9	Dehqonobod tumani	"Chilgaz" MFYdagi	90-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o'rin binoni moslashtirish)
10	Dehqonobod tumani	"Oqrabot" MFYdagi	7-son maktab filial binosini rekonstruksiya qilish (mavjud 60 o'rin bino o'rnida 96 o'rinli o'quv bino qurish)
11	Dehqonobod tumani	"Oqtosh" MFYda	42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 120 o'rinli o'quv bino kurish)
12	Dehqonobod tumani	"Yangi O'zbekiston" MFYdagi	97-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 300 o'rinli o'quv bino qurish)
13	Dehqonobod tumani	"Kaltaminor" MFYdagi	12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 240 o'rin yangi bino qurish)
14	G'uzor tumanidagi		62-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 160 o'q.o'rinli binoni mukammal ta'mirlash, 12x24 sport zal qurish)

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
15	Guzor tumani	"Chaqar" MFYdagi	17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
16	G‘uzor tumani	“Chugurtma” MFYdagi	31-son maktabni rekonstruksiya qilish (240 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 220 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)
17	G‘uzor tumani	"Bo‘ston" MFYdagi	79-son maktabni rekonstruksiya qilish
18	G‘uzor tumani	"Mehnatobod" MFY	5-son maktabni mukammal ta’mirlash
19	G‘uzor tumani	"Jonbuloq" MFYdagi	30-son maktabni mukammal ta’mirlash
20	Kasbi tumani	"Maymanoq" MFYdagi	4-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)
21	Kasbi tumani	"Paxtakor" MFYdagi	44-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
22	Kasbi tumani	"Mushqoqi" MFYdagi	53-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin bino o‘rnida 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)
23	Kasbi tumani	"Qatag‘onon" MFYdagi	28-son maktabni mukammal ta’mirlash
24	Kitob tumani	"Soxibkor" MFYdagi	11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino kurish)
25	Kitob tumani	"Makrid" MFYdagi	75-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
26	Kitob tumani	"Qo‘shdaryo" MFYdagi	82-son maktabni rekonstruksiya qilish
27	Ko‘kdala tumani	"Bunyodkor" MFYdagi	27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)
28	Ko‘kdala tumani	"Soybo‘yi" MFYdagi	11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
29	Ko‘kdala tumani	"Suvlik” MFYdagi	77-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)
30	Ko‘kdala tumani	"Ko‘kdala" MFYdagi	98-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
31	Ko‘kdala tumani	“To‘qmor” MFYdagi	68-son maktabni rekonstruksiya qilish

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
32	Koson tumani	"Gala" MFYdagi	30-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)
33	Koson tumani	"Arabxona" MFYdagi	4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
34	Koson tumani	"Nartibaland" MFYdagi	9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)
	Qoson tumani	"Darcha" MFYdagi	64-son maktabini rekonstruksiya qilish
35	Mirishkor tumani	"Istiqlol" MFY	yangi umumta’lim maktabi qurish
36	Mirishkor tumani	Navbahor" MFYdagi	14-son maktabni mukammal ta’mirlash
37	Muborak tumani	"Bo‘ston" MFY "Sayid" qishlog‘i hududida	yangi umumta’lim maktabi qurish
37	Muborak tumani	"Sariq" MFYdagi	21-son maktabni mukammal ta’mirlash
38	Nishon tumani	"Ko‘ksoy" MFYdagi	47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)
39	Nishon tumani	"Shirinobod" MFYdagi	21-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
40	Qamashi tumani	"Sohibkor " MFYdagi	32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)
41	Qamashi tumani	“Ko‘kbuloq" MFYdagi	57-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)
42	Qamashi tumani	"Mayda" MFYdagi	69-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
43	Qamashi tumani	"Zafar" MFYdagi	7-son maktabni mukammal ta’mirlash
44	Qamashi tumani	"Obod" mahallasidagi	63-son maktabni mukammal ta’mirlash
45	Qarshi shahar	"Nuriston" MFYdagi	23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
46	Qarshi tumani	"Xoniyon" MFYdagi	7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)
47	Shaxrisabz tumani	"Xazara" MFYdagi	"Yuqori Xazara" qishlog‘ida hududida yangi umumta’lim maktabi qurish
48	Shahrisabz tumani	"Sayyod" MFYdagi	65-son maktabni rekonstruksiya qilish

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
			(mavjud 100 o‘rinli binosi o‘rnida 96 o‘rin yangi bino qurish hamda 180 o‘irnli binoni mukammal ta’mirlash)
49	Shahrisabz tumani	"Qutchi" MFYdagi	38-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 220 o‘rinli binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)
50	Shahrisabz tumani	“Qumqishloq” MFYdagi	15-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 540 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)
51	Yakkabog‘ tumani	"O‘rta" MFYdagi	55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)
52	Yakkabog‘ tumani	"Madaniyat" qishlog‘idagi	51-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)
53	Yakkabog‘ tumani	“Shar-sharbog‘ot" MFYdagi	41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rin yangi bino qurish)
54	Yakkabog‘ tumani	"Tatar" MFYdagi	68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
55	Yakkabog‘ tumani	"Tatar" MFYdagi	78-son maktabni rekonstruksiya qilish (12x24 sport zal va 120uk.urinli ukuv bino kurish)

"TASDIQLAYMAN"
"Qashqadaryo viloyat hokimligi yagona buyurtmachi ximmati injiniring kompaniyasi" DM direktori
A.Normo'minov
2026 yil "22" iyul

Qashqadaryo viloyatdagi yangidan qurilagan, rekonstruksiya qilinganigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarni mebellar bilan (qo'shimcha jihozlash) ta'minlash bo'yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ

№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
1.	Buyurtmachi	Qashqadaryo viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DM
2.	Mahsulotlarning tavsifi	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq
3.	Ishlar va xizmatlar ko'rsatish maqsadlarining nomi	Qashqadaryo viloyatdagi yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarni mebellar bilan (qo'shimcha jihozlash) ta'minlash.
4.	Xarid qilinadigan loyihani amalga oshirish uchun asos	Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi "Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 168-XDFU-sonli qarori
5.	Tovarni sug'urtalash zarurati bo'yicha talablar	Yetkazib beriladigan mahsulot yetkazib berish shartlariga muvofiq ijrochi hisobidan sug'urtalangan bo'lishi kerak.
6.	Tovarning talab etiladigan texnik xususiyatlari	Texnik topshiriqqa 1-ilovaga muvofiq Izoh: Ijrochi texnik tavsifda tasdiqlangan barcha maqsad va vazifalarni (maqsadli vazifasi va ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda) bajaradigan o'zining shunga o'xshash yechimini (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega bo'lgan) taklif qilishi mumkin.
7.	Mahsulotni qadoqlash, yuklash va tashishga qo'yiladigan talablar	Mahsulotlar zavod standartlariga muvofiq qadoqlanishi kerak (shunda zavod-qaytarib berilmaydigan yog'och qutilar/karton qutilar yoki sochma ko'rinishda va/yoki buyurtmachining tanloviga ko'ra boshqa qadoqlar), yo'lda bir nechta ortiqcha yuklarni hisobga olgan holda tovarning har qanday turdagi shikastlanishlardan to'liq saqlanishini ta'minlaydi. Ishlab chiqaruvchi zavodning MTHga muvofiq tovarlarning o'lchamlari, qadoqlanishi, yuklab jo'natilishi, saqlanishi va tashilishiga qo'yiladigan talablar, shuningdek, shunga o'xshash xalqaro standartlarga rioya qilishi lozim.
8.	Mahsulot yangiligi talablari	Xarid qilinadigan mahsulot yangi, foydalanilmagan, qayta tiklanmagan, 2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan, ishlab chiqarishdan olib tashlanmagan ko'rgazma namunalari bo'lmasligi kerak.
9.	Tovarning qismlariga qo'yiladigan talablar	Tovarlar foydalanish bo'yicha qo'llanma (rukovodstvo po ekspluatatsii) va/yoki pasport bilan ta'minlangan bo'lishi kerak (talab etiladigan bo'lsa).
10.	Tovarning markirovkasiga qo'yiladigan talablar	Markirovka xalqaro standartlar va ishlab chiqaruvchining talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Markirovka aniq yuvilib ketmaydigan bo'yoq bilan tushirilishi yoki yorliqlarda shtamplangan bo'lishi va quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: Shartnoma raqami Miqdor Buyurtmachi (nomi va manzili) Jo'natuvchi (nomi va manzili) Maxsus muomala talab qilinadigan qutilarga quyidagi qo'shimcha belgilar qo'yiladi: - Yuqori; - Ehtiyot bo'ling; - Tashlamaslik; - Quruq joyda saqlansin.
11.	Tovar bilan birga beriladigan hujjatlarga qo'yiladigan talablar	Ijrochi jo'natilgan tovarlar bilan birga Buyurtmachiga quyidagi hujjatlarni yuborish majburiyatini oladi: - Buyurtmachi nomiga jo'natilgan tovarning umumiy qiymati summasiga hisobvaraq-faktura (invoys);

№	Talablarning nomlanishi	Texnik topshiriqning mazmuni
		- transport yuk xati; - qadoqlash varaqlari; - kelib chiqish, muvofiqlik va sifat sertifikatlari. Shuningdek, muvofiqlik sertifikati nusxasi, sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati yoki vakolatli organning xati.
12.	Yetkazib berish miqdori, davriyligi, muddati va manzili bo'yicha talablar	O'zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun: Barcha tovarlar 1 va 2-ilovalarga muvofiq, mahalliy ishtirokchilar uchun oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, 2026-yil 25-avgustgacha yetkazib berilishi kerak. So'ralgan konfiguratsiyadan to'liq foydalanishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan to'liq jihozlangan va funktsional uskunalar (tovarlar) bilan ta'minlashi shart. Ushbu texnik spetsifikatsiyada ko'rsatilgan barcha maqsad va vazifalarga javob beradigan (mo'ljallangan maqsad va ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda) shunga o'xshash yechimni (shu jumladan, yuqori xususiyatlarga ega yechimni) taklif qilishi mumkin. Tovarlarni o'rnatish va o'rnatish nazorati talab qilinadi; yetkazib berish va o'rnatish Maktablarning o'ziga amalga oshiriladi.
13.	Topshirish va qabul qilish tartibi, tovar bilan birga topshiriladigan hujjatlar va zarur miqdordagi sarflash materiallari	Yetkazib berilgan tovarni qabul qilish yetkazib berilayotgan tovarning butligini, tovar miqdoriga muvofiqligini, zarur aksessuarlar taqdim etilishi, shuningdek ushbu texnik topshiriq talablariga muvofiqligini nazorat qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ijrochi (ishtirokchi) ushbu texnik topshiriq doirasida tovarni yetkazib berish/joriy etish/yetkazib berish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish huquqi va imkoniyatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar va ruxsat beruvchi hujjatlarga ega bo'lishi kerak. Ishlar (xizmatlar) natijalarini qabul qilish maqsadida Buyurtmachi belgilangan tartibda Qabul qilish komissiyasini tuzish huquqiga ega. Qabul qilish komissiyasi tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) taqdim etilishi bilan birgalikda Ijrochi tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar to'plami, ro'yxat va rasmiylashtirishga qo'yiladigan talablar hamda O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi boshqa rahbariy hujjatlar topshiriladi. Bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish yakunlari bo'yicha ikki tomonlama dalolatnoma imzolanadi. Qabul qilish komissiyasining maqomi va tarkibi Buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Ishtirokchi quyidagi hujjatlarni taqdim qilish kerak: - majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar bo'yicha muvofiqlik sertifikatining nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan). Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi kerak bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligini tasdiqlovchi hujjatni (TIF TN kodini belgilovchi ekspert xulosasi va vakolatli organning xati) taqdim etishi kerak; - sanitariya-gigiyena organlarining laboratoriya tekshiruvlari nusxasi (belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan) yoki tovarning sanitariya-gigiyena sertifikati. Agar tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lmasa, tender ishtirokchisi ushbu tovar majburiy sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligi to'g'risidagi hujjatni taqdim etishi kerak.
14.	Tovarning ishlab chiqarilgan/tayyorlangan yiliga va boshqa jihatlarga qo'yiladigan talablar	2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan bo'lishi lozim.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
1-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullari (HPL- parta va stul)ning TEXNIK TAVSIFI

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki ГОСТ 22046-2016	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen qopqoqlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	комп.	**Stol №3**: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2	**Stol №3:** Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm). **Stul №3**: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning	016 ГОСТ 22046-2016,	tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq. **Stul №3**: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish burchagi β, graduslarda 95-106.		tayanchi qattiq va profilangan. O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	комп.	**Stol №4**: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	**Stol №4**: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №4: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	комп.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil’langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	комп.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning	22046-2016,	Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-2)	комп.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib,

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
			(±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan	EN 1729-	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me’yoriy hujjat	Texnik tavsif
	uchun stul		balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
2-ilova

Umumta’lim maktablari uchun xarid qilinadigan boshqa mebel jihozlarning

TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	Rasm chizish (tasviriy san’at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016	Stol №5: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma		ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		
2.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm - 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
3.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 18313-93	usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
4.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016,	Stol №6: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen qopqoq bilan yopilgan. Yon tomonlarda sumka (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi och rangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old (ekran) qismi ishlov berilgan qalinligi kamida 1 mm bo‘lgan metall listdan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchka va qalamlar qo’yish uchun joy bo’lishi kerak. Stolning stol usti

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik		karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		
5.	Kimyoviy ta’sirga chidamli plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
6.	Suv ta’minoti va elektr ta’minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 22046-2016	Tajriba stoli umumta’lim maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
7.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
8.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 ГОСТ 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va НЦ markali lak bilan qoplanadi.
9.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
10.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
11.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar va qizlar uchun)	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) «Plastic back compression» fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
12.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya kabinetlari uchun)	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi. Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli stяжkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
13.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
14.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
15.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupe tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
16.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — «Plastic back compression» yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
17.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
18.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+ AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
19.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
20.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm),	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
21.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					(XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
22.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	ГОСТ 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
23.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
24.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 19917-2014	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.
25.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 ГОСТ 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
26.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
27.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
28.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ГОСТ 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
29.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014
30.	Logoped stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m³, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
31.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	ГОСТ 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
32.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 ГОСТ 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
33.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10	EN 1729-2:2023	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 ГОСТ 20400-2013	sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
34.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 ГОСТ 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
35.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 ГОСТ 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki ГОСТ 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,
36.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 ГОСТ 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (ГОСТ 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
37.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon (stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)	комп.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.	IEC 62368-1 ГОСТ IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste’mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta’minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim;

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
38.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 ГОСТ МЭК 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste’mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta’sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan. Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta’minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
39.	Bo‘y o‘lchagich	dona	Balandligi metr - kamida 1m		Ramka polimer kukunli qoplamali yupqa devorli po‘lat quvurlardan yasalgan. Bo‘y o‘lchagich qismi alyuminiy profildan qilingan. Maktablar, bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
40.	Tibbiy tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm. Eng kichik olchov chegarasi 2 kg Eng katta olchov chegarasi 2 kg	IEC 61010-1 yoki texnik jihatdan tartibga solish	Ular tibbiy diagnostika va davolash-profilaktika muassasalarida, sport industriyasida, sanatoriylarda va sog‘lomlashtirish markazlarida odamlarning vaznini o‘lchash uchun mo‘ljallangan, shuningdek maktablar,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	bolalar bog‘chalari va boshqa muassasalardagi tibbiy kabinetlarni jihozlash uchun ishlatiladi.
41.	Stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 26800.3-86	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta’minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun’iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Maktabgacha va maktab
ta’limi vazirligining 08.05.2026-yil
531-xdfu-sonli xatiga
3-ilova

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun xarid qilinadigan mebel, o‘quv-laboratoriya jihozlari, sport anjomlari va zarur jihozlarning
TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandlik 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016 GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari va stol usti gardishi 40 × 20 × 1,5 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol usti och tusli, zichligi kamida 1350 kg/m³ bo‘lgan, chizilishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan yuqori bosimda tayyorlangan suvga chidamli paneldan tayyorlanadi. Stolning yon qismlari, fartugi va tumbasi qalinligi 16 mm bo‘lgan LMDP/LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartukka va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari B×K ×CH = 648×500×500 mm. Tumba asosining poldan balandligi 100 mm ni tashkil etadi. Tumba eshigi ikki dona to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada dumaloq tutqich hamda kalitli qulf bo‘ladi. Tumba ichida tokchaga tutqichlar yordamida o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi.
2.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), spinkaning balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiqning kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	Stul: ergonomik dizayndagi suyanchiq va o‘rindiqqa ega, stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan yoki och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º) ni tashkil etadi, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning barqarorligi uchun karkas asosida polietilen uchliklar o‘rnatilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSP dan tayyorlanadi, stul suyanchiği 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiqqa qalinligi t=40 mm bo‘lgan porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
3.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandlik 760 mm (±10 mm), (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlar bo‘yicha texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli och tusli (oq eman va sonoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan yog‘och-qirindi plitadan tayyorlanadi. Konstruksiyasiga ko‘ra, stol asosining bir tomoni tumba ustiga tayantiriladi, ikkinchi tomoni esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayantiriladi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlashtiriladi, qirralari esa qalinligi 2 mm bo‘lgan, PVX asosidagi zarbaga chidamli chet material bilan qoplanadi. Stol karkasi 40 × 40 mm va 40 × 20 mm kesimli, qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomonida rostlanadigan tayanch oyoqchalar bo‘lishi kerak. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilmoqqa o‘rnatiladi, eshikchada nikel qoplamali tutqich bo‘ladi. Tumba ichida tokcha tutqichlariga o‘rnatilgan bitta tokcha bo‘ladi. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatiladi va uning balandligi poldan 100 mm gacha bo‘ladi.
4.	O‘qituvchi stuli	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanchining balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), o‘rindiq chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizayniga ega bo‘lishi kerak. Stul karkasi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi kamida 2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi hamda qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Karkas S shaklida egilgan bo‘lishi kerak. Trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Stulning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stulning o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchig‘i esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va orqa suyanchiq ustiga qalinligi t = 40 mm bo‘lgan porolon

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					yotqiziladi hamda mebelbop gazlama bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash burama mixlar yordamida amalga oshiriladi.
5.	Rasm chizish (tasviriy san‘at) uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	**Stol №5:** ishchi tekislikning balandligi 700 mm (±10 mm), Poldan stol usti qoplamasi ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzalarda bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tiruvchining oyoq ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislikning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), stolning eni, t1, 600 mm dan ortiq emas (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Rasm chizish uchun bir o‘rinli o‘quvchi stoli: stol karkasi 25×25 mm kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi va och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Quvurlar uchlari plastmassa tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 15 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Rasm chizish uchun mo‘ljallangan stolning ishchi yuzasi 16–20° va 60–70° bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. 60–70° holatda ishchi yuzaning pastki qismiga o‘zi burab qotiriladigan vintlar yordamida diametri 10 mm bo‘lgan reyka mahkamlanadi. Stolda ikkita tokcha bo‘lib, ularning har birida suv uchun stakanlar va mo‘yqalamlarni o‘rnatish uchun ikkitadan teshik nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm, oyoq qismi esa 25×25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi hamda och kulrang (№7035) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindig‘ining chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindig‘ining oldingi qirrasi 30–50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°–106° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshib o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari quyidagi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(oyoqlarni uzatib o‘tirishdagi oyoqlar uchun bo‘shliqning chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), ishchi tekislikning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm), stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoqlar uchun bo‘sh joyning kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm), O‘rindiqning* samarali chuqurligi (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ortiq emas (±10 mm), spinkaning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 170 mm (±10 mm), orqa suyanchiqning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm (±10 mm) dan ortiq emas, orqa tayanchning kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), o‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50 reja		talablarga javob berishi kerak: bolt kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va g‘udurlarsiz bo‘lishi lozim. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi: №5 — yashil.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ko‘rinishida orqa suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4 orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106"		
6.	Chizmachilik uchun o‘quv stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Stol №6: Ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm), Poldan stol qopqog‘i cheti ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (bukilgan tizzalar uchun oyoqlar bo‘shlig‘i balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (uzatilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning eni, t, kamida 350 mm (±10 mm), Stolning eni, t1, ko‘pi bilan 600 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Chizmachilik uchun stol — ikki o‘rinli. Stol karkasi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,2-1,5 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi och kulrang (№7035) rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoqdan iborat bo‘ladi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stol usti qalinligi 10-12 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi, qoplamasi — NC lok. Ishchi yuzaning qiyalik burchagi 0º va 16–20º bo‘lgan ikki holatda mahkamlanishi kerak. Stollarda o‘lchami: uzunligi 600 mm, eni 120 mm bo‘lgan, chizmachilik anjomlari uchun teshiklari mavjud tokcha nazarda tutiladi. Rangli markirovka stolning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi, №6 – havorang. Stul: stul karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, orqa suyanchiq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm va oyoq qismi 25x25 mm kesimli, qalinligi 1,0 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi, och kulrang rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi kamida 12 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiqning chuqurchasi 10 mm dan oshmasligi kerak va u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi oralig‘ida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95º-106º ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profilli bo‘lishi kerak. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: bolt

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjalari ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uzatilgan holatdagi bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ishchi yuzaning uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm): ikki o‘rinli stol 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (manfiy chetlanishga ruxsat etiladi 20), t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq eni, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq bukilish chizig‘ining balandligi, w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq pastki chetining O‘rindiqdan balandligi, h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq yuqori chetining O‘rindiqdan balandligi, h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq eni, b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiq oldingi chetining egilish radiusi, r1 20-50		kallagi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va o‘tkir qirralarsiz bo‘lishi kerak. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida tushiriladi. №6 – havorang.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			Rejadagi orqa suyanchiq radiusi, r2, kamida** 300 O‘rindiqning qiyalik burchagi d, graduslarda 0-4 Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, graduslarda 95-106.		
7.	O‘qituvchi uchun kompyuter stoli	dona.	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 750 mm (±10 mm). Bo‘linmaning ichki o‘lchamlari: kengligi 320 mm (±10 mm), chuqurligi 550 mm (±10 mm). Ekran: uzunligi 1100 mm (±10 mm), kengligi 400 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stol och tusli laminatlangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, yon tayanchlari, ichki paneli tizimli blokni joylashtirish uchun javon va stolning yon tomonini ikki tomondan L harfi ko‘rinishida o‘rab turuvchi metall karkasni hosil qiladi. Ekranda kabellarni o‘tkazish uchun bitta teshik mavjud, kabellar uchun teshikning chetlari yopiq bo‘lishi kerak. Stol usti to‘g‘ri to‘rtburchak shaklda, chetlari 32 mm gacha qalinlashtirilgan, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Qolgan shchit detallarining qirralari 0,4 mm qalinlikdagi PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkasning pastki qismlariga sozlanadigan oyoqchalar o‘rnatiladi.
8.	O‘quvchi uchun kompyuter stoli (stol-1, stul-1)	to‘plam	Stol: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi (umumiy) 750 mm (±10 mm), balandligi 755 mm (±10 mm), Yuqori stol ustining o‘lchamlari- 850 mm (±10 mm), 500 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining o‘lchamlari - 820 mm (±10 mm), 300 mm (±10 mm), Quyi stol ustining o‘lchamlari - 450 mm (±10 mm), 250 mm (±10 mm), O‘rta stol ustining balandligi- 660 mm (±10 mm), Quyi stol ustining balandligi - 70 mm (±10 mm),	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014 GOST 22046-2016	Stol: Kompyuter stoli karkasi nitroemal yoki och kulrang (№7035) polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, qalinligi 1,0 - 1,2 mm bo‘lgan 40x40 mm mebel trubasidan qiya "S" harfi ko‘rinishida tayyorlanadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitiladi. Karkasning pastki tomoniga stolni pol ustidan ko‘tarish uchun plastmassa tagliklar o‘rnatiladi. Yuqori va o‘rta stol usti qirralari old va yon tomonlarida 32 mm gacha va kamida 30 mm chuqurlikda qalinlashtirilgan. Uchta stol usti turli darajalarda joylashgan bo‘lib, ular quyidagilarga mo‘ljallangan: yuqori qismi monitor uchun, o‘rta qismi daftar, klaviatura va sichqoncha gilamchasi uchun, pastki qismi esa protsessor uchun. Stol usti va ekran ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Stol usti burchaklari ishchi tomondan yaxlitlangan, chetlari qalinligi 1,0-1,5 mm bo‘lgan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			ekran balandligi 180 - 210 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 460 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4, 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiq ustidan balandligi h6 190 mm (±10 mm), O‘rindiq ustidan orqa suyanchiqning yuqori cheti balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining bukilish radiusi, r1 20-50, Rejada suyanchiqning radiusi r2, kamida** 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d, darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning qiyalik burchagi β, darajalarda 95-106 (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)		PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. Yuqori stol usti va ekranda diametri 50-60 mm bo‘lgan teshik ochiladi va simlar uchun plastik tiqin o‘rnatiladi. Stul: stulning karkasi payvandlangan konstruksiyadan iborat bo‘lib, suyanchig‘ining ko‘ndalang kesimi 20x20 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm va oval oyoqchasining ko‘ndalang kesimi 25x25 mm, qalinligi 1,0-1,2 mm bo‘lgan, och kulrang nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq ((№7035) bilan qoplangan mebel trubasidan tayyorlanadi. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. O‘rindiq va stul suyanchig‘i egib yopishtirilgan fanerdan (kamida 12mm) tayyorlanadi va 3 qavat lok bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm dan ko‘p bo‘lmagan chuqurlikka ega bo‘lib, old qirrasidan 2/3-4/5 minimal chuqurlikda joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radiusda yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stulning suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga ikki tomoni ochiq boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari: bolt kallagi silliq, burchaksiz, o‘yiqsiz va g‘adir-budursiz. Rangli tamg‘alash stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi.
9.	Kimyoviy ta‘sirga chidamli	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200 mm) (±10 mm), kengligi 750 mm (±10 mm), balandligi 900 mm (±10	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	plastik qoplamali tajriba stoli (o‘qituvchi uchun) – Fizika		mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi lozim)	EN 15372:2023 GOST 22046-2016	tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, polkali eshikli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastmassa uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
10.	Suv ta‘minoti va elektr ta‘minotiga ega kimyoviy chidamli plastik qoplamali tajriba stoli - Kimyo	to‘plam	Uzunligi 2400 mm (1200+1200mm) (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	Tajriba stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablaridagi fizika kabinetlarini jihozlash uchun mo‘ljallangan. Konstruktiv jihatdan stol 2 qismdan iborat: tajriba stoli va o‘qituvchi stoli. Tajriba stoli tarkibiga kanalizatsiya tirsaklari va trubasini yopish hamda o‘rab qo‘yish uchun eshikli tumba (sanoma eman rangi), katta javon, ekranni o‘z ichiga oladi. Stol qopqog‘i ochiq rangdagi plastik bilan qoplangan DSP dan tayyorlanadi. Plastik kislota va ishqorlarga nisbatan kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lishi kerak. Stol ustining oldingi qirrasi postforming yordamida yumaloqlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak. Stol ustining teskari tomoni qoplangan yoki qoplamali bo‘lishi kerak. Stolning old paneliga 1 dona 220V elektr rozetka o‘rnatiladi. Stol usti ustiga sovuq suv berish uchun metall klapanli metall jo‘mrak va shlang hamda kanalizatsiya uchun sifonli laboratoriya rakovinasi (zarbaga chidamli va kimyoviy faol bo‘lmagan materiallardan: polipropilen, past bosimli polietilen yoki chinni buyumlardan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlash tavsiya etiladi) o‘rnatiladi. O‘qituvchi stoli tarkibiga stol usti, eshik va javonli tumba (sanoma eman rangi), ekran va qopqoq ustidagi plastic javonni o‘z ichiga oladi. Stollar yon panellarining pastki qismida plastik uchliklar o‘rnatilgan. Stollarning barcha shchit panellari laminatlangan DSPdan (oq eman rangi) tayyorlanadi, qirralari 2,0 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Eshiklar to‘rt sharnirli ilgaklarga osiladi.
11.	O‘qituvchi uchun kulman	dona	Ish yuzasining o‘lchami 500x300mm (±10 mm). Ish yuzasining pastki chetining pol yuzasidan balandligi 1200 mm gacha (±10 mm).	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun kulman metall karkasdan hamda tik holda chizish uchun mo‘ljallangan kulmandan iborat. Kulman karkasi turli kesim va o‘lchamdagi metall trubadan payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Karkas barqaror bo‘lishi kerak. Karkasning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Chizish uchun kulman ish yuzasidan va lineykadan iborat. Ishchi yuza qalinligi 8–10 mm bo‘lgan fanerdan tayyorlanadi. Ishchi yuzaga lok surtish tavsiya etilmaydi, faqat chetki va orqa tomoniga ruxsat etiladi. Lineyka o‘zaro 90 gradus burchak ostida biriktirilgan ikki lineykadan iborat bo‘lib, ular ishchi stolning istalgan joyida chizish uchun yetarli uzunlikdagi sharnirli kronshteynga o‘rnatiladi. Ishchi yuza metall karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi va ishchi yuzalardan yuqoriga chiqib turmasligi kerak.
12.	O‘qituvchi uchun molbert	dona	O‘lchami (fanera) 600x900 mm, qalinligi 10-12 mm	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	O‘qituvchi uchun metall karkasli, balandligi sozlanadigan asosga ega molbert chizmachilik va rasm chizish xonalari uchun mo‘ljallangan. Molbert karkasi mebel trubasidan (turli kesimli) tayyorlanadi. Qoplama – emal yoki polimer-kukunli. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Doska 600x900 mm o‘lchamdagi, 10-12 mm qalinlikdagi fanerdan tayyorlanadi va NS markali lak bilan qoplanadi.
13.	Kitob javoni	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va eman sonoma) va mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan, kesimi 40x20 va 20x20 mm, qalinligi 0,9x1,2 mm,da ishlab chiqariladi. Shkafning yuqori ochiq

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			(Funksional o‘lcham buyumlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikki javon mavjud. Bir javonli shkafning pastki qismi to‘rtta ilmoqqa o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopilgan, qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi va shaybali shurup yordamida shkafga mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, qalinligi 3-4 mm, tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) shkafga mahkamlagich yordamida biriktirilgan Shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan oluklarda tolali taxta (burchakli) "Plastic back compression", shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi va shkafning chuqurligi shkafning orqa qismidan orqaga qarab kamayadi. Butun konstruksiyaning barcha orqa qismlari qirralanadi. Kesilgan qismlar orasiga shaybali shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallarining uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvalangan birikma yordamida yasalgan va balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas bolt-gayka yordamida shkafga mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukun qoplamasi bilan bo‘yalgan. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlarida polietilen uchliklar mavjud.
14.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf laminatsiyalangan DSP dan, qalinligi – 16 mm, och ranglarda (oq eman va Sonoma emani) va metall karkasi mebel trubasidan 40x20 va 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2 mm qalinlikda bajarilgan holda tayyorlanadi. Chap tomonda bir dona sharnirli ilgakli ochiladigan eshik kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgakli ilmoq yordamida mahkamlanadi. Qirralar PVX asosidagi zarbaga chidamli qirrali material bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					kiyimlar uchun javon mavjud. Orqa devorga butun kungligi bo‘ylab laminatlangan DSP (120-150mm) tasma mahkamlangan bo‘lib, unga kiyim uchun uchta juft metall yoki plastmassadan tayyorlangan ilgak o‘rnatiladi. Shkafning o‘ng tomonida konstruksiya bo‘yicha kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlar o‘rnatilgan ikkita Javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javonli bo‘lib, to‘rtta sharnirli ilgakli ilgakka o‘rnatilgan ikki ochiladigan eshik bilan yopilgan. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) dan, 3-4 mm qalinlikda tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarda shkafning orqa qismidan 16-20mm chuqurlikdagi bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi orqa qismdan berilgan chuqurlikdagiga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirralanadi. Ajratilgan qismlar orasida shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash qismlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha yetadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi va nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘ladi. Barcha truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
15.	Kiyimlar uchun shkaf (o‘g‘il bolalar	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025	Kiyim shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan (oq eman va eman sanoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi, ikkita ochiladigan eshik va 40x20 hamda 20x20 mm kesimli, 0,9x1,2

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	va qizlar uchun)		(Funksional o‘lchamlari tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlar uchun bu o‘lchamlar ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	mm qalinlikdagi mebel trubasidan bajarilgan metall karkasga ega. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devor oq rangli, 3-4 mm qalinlikdagi laminatsiyalangan DVP (HDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida yevropa texnologiyasi qo‘llaniladi, DVP (HDF) oldindan ochilgan o‘yiqlarga, shkafning orqa qismidan 16-20 mm chuqurlikdagi oldindan ochilgan DVP (burchakli) “Plastic back compression” fiksatori yordamida shkafga mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, chuqurligi esa shkafning orqa qismidan chuqurlikdagiga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qismlari qirra qoplama materiali. Qirquvchi qismlar orasiga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama. materiali bilan qoplangan. Shkafning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun javon mavjud. Shkafning yon tomonlariga metall tutqichlar (2 dona) o‘rnatiladi, ularga qalinligi 0,9-1,0 mm bo‘lgan, kiyim uchun ilgichlar (18 dona.) mavjud. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
16.	Ko‘rgazmali qurollar uchun shkaf (fizika, kimyo va biologiya	to‘plam	Uzunligi 2550 (850x3) mm (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi 1800 (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Ko‘rgazmali qo‘llanmalar uchun shkaf quyidagilardan iborat: bitta plakatlar uchun shkaf va ikkita kitoblar uchun shkaf. Panel (shit) detallar qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan (rang — oq eman) tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	kabinetlari uchun)		funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	GOST 16371-2014	Qolgan panel detallar qirralari qalinligi 2,0 mm bo‘lgan PVX qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli styajkalar yordamida yig‘ilgan. Eshiklar nakladnoy turdagi (rang — eman sonoma) bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida o‘rnatilgan. Plakatlar uchun shkaf eshigi ochiladigan (pastga tushiriladigan) turda bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatiladi hamda ikki dona kronshteyn va magnitli fiksatorlar bilan mahkamlanadi. Shkaflardagi javonlar metall javon tutqichlarida o‘rnatilgan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kengligi o‘zgarmaydi, ammo chuqurligi berilgan chekinishga muvofiq kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama material bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Yon panellarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
17.	Kitob uchun shkafi	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralari qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
18.	O‘quvchilarning buyumlarini saqlash uchun shkaf (4 seksiyali)	to‘plam	Balandligi 1930 mm (±10 mm), kengligi 800 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli, kombinatsiyalangan (och yashil va och kulrang) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkaf to‘rtta bo‘limdan iborat. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					chekinish bilan, burchakli DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Eshiklar dekorativ shaklda tayyorlanadi va shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida o‘rnatiladi. Har bir eshikda qulflar mavjud. Qirralar qalinligi 1–2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Har bir bo‘lim uchun shkafning yon tomonlariga 2 donadan metall tutqichlar o‘rnatiladi va ularga devor qalinligi 0,9–1,0 mm bo‘lgan mebel trubasi joylashtiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi. Metall karkas nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan..
19.	Kiyim uchun shkaf (kupe) 2-seksiyali	dona	Balandligi (±10 mm), uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Ikki seksiyali kiyim shkafi qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda yo‘naltiruvchi relslar bo‘ylab harakatlanuvchi ikki dona kupye tipidagi eshiklar bilan jihozlanadi. O‘ng eshikda balandligi kamida 1600 mm va eni kamida 400 mm bo‘lgan oyna o‘rnatilgan. Qirralar PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaf metall karkasga o‘rnatiladi. Shkaf ikkita teng seksiyaga bo‘lingan bo‘lib, har bir seksiyaning yuqori qismida bosh kiyimlar uchun yechib olinadigan javon hamda poyabzal bo‘limi ustida qo‘shimcha javon ko‘zda tutilgan. Har bir seksiyada kiyim ilgichlari uchun metall skalka o‘rnatilgan. Orqa devor och rangli laminatsiyalangan HDF materialidan, qalinligi 3 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Orqa devorda shamollatish teshiklari mavjud. Yevrovintlar bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					biriktirish joylaridagi tashqi teshiklar maxsus tiqinlar bilan yopilishi lozim. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
20.	Jurnallar uchun shkaf	dona	Balandligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), chuqurlik 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq dub va dub sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning yuqori ochiq qismida metall javon tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Yuqori va pastki javonlar jurnallarni saqlash uchun maxsus konstruksiyaga ega. Shkafning pastki qismi bitta javon bilan jihozlangan bo‘lib, to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli DVP fiksatori — “Plastic back compression” yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiallari bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
21.	Kitoblar uchun ikki tomonlama stellaj	dona	Balandligi 1780mm(±10 mm), Uzunligi 880mm(±10 mm), gabarit kengligi 560 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Stellajlar kutubxonalar va o‘quv muassasalarida kitoblar, o‘quv hamda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Stellaj to‘liq metall konstruksiyali, yig‘ma (demontaj qilinadigan) bo‘lib, yon devorlari, yuqori qopqog‘i va devori qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli laminatsiyalangan DSP (LDSP) bilan qoplangan. Stellajning yon ustunlari 40×20 mm va 20×30 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan po‘lat trubalardan tayyorlanadi. Stellaj 4 ta javondan iborat bo‘lib, ular qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Javon o‘lchamlari: uzunligi — 840 mm, balandligi (old borti) — 20 mm, eni — 560 mm. Pastki javon poldan kamida 150 mm balandlikda joylashtiriladi. Javonlar orasidagi masofa bir xil (teng) bo‘lishi kerak. Har bir javon o‘rtasida qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan listdan tayyorlangan, balandligi kamida 50 mm bo‘lgan ajratuvchi to‘siq mavjud. Javonlar ko‘ndalang javon tutqichlariga o‘rnatiladi. Stellaj kulrang rangdagi polimer kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Yon ramalarning pastki qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
22.	Tibbiy shkaf	dona	Balandligi 1734mm(±10 mm) Kengligi 800mm(±10 mm) Chuqurligi 420mm(±10 mm) (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Shkaf konstruksiyasi ikkita eshikli korpusdan iborat. Korpus 2 ta yon panel, 3 ta gorizontal panel, devor va orqa paneldan tashkil topgan. Ramkali, oynali eshiklar yon panellarga to‘rt sharnirli ilgaklar yordamida mahkamlanadi. Shkaf ichida javon tutqichlariga o‘rnatilgan 3 ta javon mavjud. Yon panellarning pastki qismiga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan (qalinligi 3–4 mm) tayyorlanadi hamda oldindan ochilgan ariqchalarga, shkafning

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					orqa qismidan 16–20 mm masofada oldindan ochilgan ariqchalarga DVP fiksatorlari yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari qirra qoplama materiali bilan qoplanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Qolgan barcha detallar oq rangli laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
23.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandligi 460 mm(±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm(±10 mm), chuqurligi 460 mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan (g‘iloflangan) faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
24.	Yarim yumshoq stul (qoplamalari charm bilan qoplangan)	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha balandlik 460mm(±10 mm), orqa tayanchning balandligi 320mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi 430mm(±10 mm), chuqurlik 400mm(±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 ISO 7617-1:2024 ISO 7617-2:2003 ISO 7617-3:1988 EN 14465:2003+A1:2006 GOST 19917-2014	Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi esa kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. O‘rindiq va suyanchiq asoslari faneradan tayyorlanadi. Stulning yumshoq qismi porolondan tayyorlangan bo‘lib, och rangli vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. Suyanchiq va o‘rindiq M6×30–35 vintlar yordamida mahkamlanadi. Mazkur mahsulot ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
25.	O‘qituvchi stoli	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 15372:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
26.	Karavot yonidagi tumba	dona	Uzunligi 680 mm (±10 mm), chuqurligi 600 mm (±10 mm), balandligi 750 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Tumba konstruktiv jihatdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ikkita suriladigan javonli tumba va stol usti qismidan iborat. O‘lchami 670 x 360 x 634 mm bo‘lgan tumbaga o‘lchami 680 x 600 mm bo‘lgan stolcha mahkamlanadi. Stol usti tumba ustidan surilma javonlarning old tomonlaridan 190 mm chiqib turadi. Tumbaning ustki qismi va eshigi sut yoki sarg‘ish rangidagi LDSP dan, tumbaning qolgan qismlari esa och rangdagi LDSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Surilma javonlar old panellarining balandligi 150 mm dan kam bo‘lmasligi kerak. Surilma javonlar uzunligi 300 mm dan kam bo‘lmagan yo‘naltiruvchi salazkalarga o‘rnatiladi. Tumbochkaning pastki qismi balandligi 100 mm bo‘lgan metall karkasga mahkamlanadi va 40x40 mm o‘lchamli, mis-antik rangli polimer bo‘yoq bilan bo‘yalgan profildan yasalgan oyoqchalar bilan mahkamlanadi. Karkas oyoqlariga polietilen tiqinlar mahkamlanadi. GOST 16371-93

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
27.	Matrasli karavot	dona	Uzunligi kamida 2000 mm (±10 mm), kengligi kamida 800 mm (±10 mm), poldan asosgacha bo‘lgan balandligi kamida 400 mm (±10 mm). Matras kamida 1950x750 mm(±10 mm).	ISO 9098-1:2023 ISO 9098-2:2023 EN 1130:2019+AC:2020 EN 16890:2017+A1:2021 ISO 23767:2021 EN 747-1:2024 ISO 7175-1:2019 EN 716-1:2017+AC:2019 EN 1725:2023 EN 1129-1:1995 ISO 10131-1:1997 EN 16780:2018 GOST 19917-2014	Karavot metall karkas, bosh va oyoq suyanchig‘i, yon ustunlar, matras osti va ortopedik matrasdan iborat. Metall karkas kvadrat kesimi 25 x 25 va 40 x 40 mm, qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan. Karkas qadimiy bronza rangidagi bolg‘a izli effektli nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Karkas oyoqlariga pol yuzasi tirnalmasligi uchun plastmassa uchliklar o‘rnatiladi. Oyoq suyanchig‘i, shuningdek, karavotning yon ustunlari 16 mm qalinlikdagi LDSPdan tayyorlangan bo‘lib, bosh suyanchig‘i va old tomoni 16 mm qalinlikdagi och rangdagi (oq eman va sanoma eman) LDSPdan tayyorlangan. Detallarning ko‘rinadigan qirralari PVX qirra qoplama bilan o‘ralgan. Oyoq suyanchig‘i va yon ustunlari bir xil balandlikda tayyorlanadi, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi esa egilgan ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak, suyanchiq markazidan chetlariga qarab, bosh suyanchig‘ining yuqori chekkasi poldan 830 mm balandlikda bo‘lishi kerak. Matras tagligi 6 mm qalinlikdagi MDF dan tayyorlangan. Matras tagligi matrasning pastki qismini to‘liq qoplashi kerak. Matras tagligini ikki qismdan tayyorlashga ruxsat etiladi. Matras 100 mm qalinlikdagi sifatli porolondan tayyorlangan va sifatli vatin bilan dublirlangan matras matosi bilan qoplangan. LDSP dan tayyorlangan karavot detallari metall karkasga ikki tomoni ochiq boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Karavotda ichki kiyimlar va boshqa buyumlar uchun ikkita suriladigan javon bo‘lib, ular yon ustunning bir tomoniga o‘rnatiladi. Javonlar 400 mm uzunlikdagi yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan. Tortma javonning old qopqog‘ida ochish qulay bo‘lishi uchun o‘yiq dasta bo‘lishi kerak.
28.	Aylanuvchi ish kreslosi	dona	Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460-560 mm (±10 mm), o‘rindiqdan orqa suyanchig‘ining yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik 700 mm (±10 mm),	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016	Aylanuvchi ish kreslosi o‘rindiq, orqa suyanchiq va uchlikdan iborat. O‘rindiq va orqa suyanchiq yopishtirilgan fanerdan tayyorlanib, porolonli mato bilan qoplangan. Kresloning tayanchi plastmassadan bo‘lib, pastki qismiga roliklar o‘rnatiladi. Tayanchning ustki qismiga po‘latdan yasalgan changdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			o‘rindiq kengligi 500 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	GOST 19917-2014	himoyalovchi gaz ko‘targich mahkamlanadi. O‘rindiq tagida kresloni ko‘tarish va tushirish mexanizmi o‘rnatilgan. Kreslo plastmassa tirsak qo‘ygichlar bilan jihozlangan.
29.	Rahbar (direktor) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1700 mm (±10 mm), 800 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 650 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm). Telefon uchun tumba 1010 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 620 mm (±10 mm). Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm), Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, telefon uchun tumba, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf. Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinasiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
30.	Rahbar (direktor o‘rinbosari) uchun kabinet to‘plami	to‘plam	Ish stoli 1200 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 764 mm (±10 mm). Qo‘shimcha stol 1000 mm (±10 mm), 600 mm (±10 mm), 724 mm (±10 mm),. Ko‘chma tumba 570 mm (±10 mm), 430 mm (±10 mm), 440 mm (±10 mm). Kombinatsiyalangan shkaf 1300 mm (±10 mm), 450 mm (±10 mm), 1700 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Rahbar uchun kabinet to‘plami. Rahbar uchun kabinet to‘plami besh predmetdan iborat: ishchi stol, qo‘shimcha stol, ko‘chma tumba, kombinatsiyalangan shkaf, telefon uchun tumba . Rahbar uchun kabinet to‘plami qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan (ranglari: leor, sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm va 35/2 mm bo‘lgan PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Shkaflarning yuqori gorizontal devorlari vintli tortqichlar yordamida yig‘ilgan. To‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan qoplama eshiklar. Shkaf javonlari javon tutqichlariga o‘rnatilgan. Kitob va kiyim uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Chap tomonda bitta ochilma eshikli kiyim shkafi o‘rnatilgan. Eshik shkafning yon devorlariga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida tuzilishiga ko‘ra kitob javoni o‘rnatilgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall javon ushlagichlarga

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					o‘rnatilgan ikkita javon mavjud. Bitta tokchali shkafning pastki qismi ikkita ochiladigan eshikcha bilan yopilgan bo‘lib, ular to‘rtta sharnirli ilgakka o‘rnatilgan bo‘lib, qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, u shkafga shayba ustidagi burama mixlar yordamida mahkamlanadi yoki orqa devori oq rangli, qalinligi 3-4 mm bo‘lgan laminatlangan DVP (XDF) dan tayyorlanadi, konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasidan foydalaniladi, DVP (XDF) shkafga oldindan ochilgan o‘yiqlarda DVP fiksatori (burchakli) yordamida shkafning orqa qismidan 16-20 mm masofada mahkamlanadi, bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, shkafning orqa qismidan chekinishga mos ravishda shkafning chuqurligi kamayadi. Mahkamlash detallari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Shkaflar plastmassa uchliklarga o‘rnatilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning karkaslari vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Qoplamalar burchakli tortqichlar bilan mahkamlanadi. Telefon uchun tumba vintli tortqichlar bilan yig‘ilgan. Telefon uchun tumbada javonli ochiq joy mavjud. Ko‘chma tumba metall yo‘naltirgichlarga o‘rnatilgan 2 ta tortmaga ega. Tumba g‘ildirakli tayanchlarga o‘rnatilgan. Stollar va telefon uchun tumba qoplamalari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Ish stoli va qo‘shimcha stolning yon uchlik qismlari qalinlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan.
31.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emanidan) tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan, stol usti burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan bo‘lishi kerak. Stolning karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlanadi. Karkasning metall tomoni rostlash oyoqchalariga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
32.	Minbar	dona	Uzunligi 600 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 1300 mm (±10 mm).	GOST 16371-2014	Minbar uch qismdan iborat; 30 gradus qiyalikdagi cheklovchi plankali qopqoq, ikki yon devor, ekran va tayanch. 16 mm qalinlikdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi. Qirralar termoreaktiv polimerlar bilan shimdirilgan qog‘ozlar asosidagi qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Karkas vintli tortqichlar yordamida yig‘iladi, qopqoq ekssentrik tortqichlar bilan mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar o‘rnatiladi.
33.	Majlis stoli (Prezidium)	dona	Uzunligi 1900 mm (±10 mm), kengligi 900 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Stol konstruksiyasi stol usti, ikkita yon shchit, ekran va stol usti ostidagi karnizdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSPdan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stol rangi — yong‘oq.
34.	Majlis stoli	dona	Uzunligi 2400 mm (±10 mm), kengligi 1200 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC: 2025	Stol konstruksiyasi stol usti va ikkita yon shchitdan iborat. Stol usti va yon shchitlar 32 mm gacha qalinlashtirilgan. Stolning barcha detallari laminatlangan DSP dan tayyorlangan va o‘zaro yevrovintlar bilan biriktiriladi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Och rangda.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 19917-2014	
35.	Uch o‘rinli kreslo	dona	Uzunligi 1600 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), chuqurligi 420 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 ISO 22880:2016 GOST 19917-2014	Uch o‘rindiqli kreslo butunmetall karkas, o‘rindiqlar va orqa suyanchiqlardan tayyorlangan. Butunmetall karkas to‘rtta tayanch ustundan, shuningdek to‘rtta tirsaktayanchdan iborat. To‘rt ustun to‘rtburchaklari qalinligi kamida 1,7 mm bo‘lgan 60 x 40 mm, 50x30 mm, 40x20 mm to‘g‘ri burchakli profildan tayyorlanadi. Tirsaktayanchlar qalinligi 0,9 mm dan kam bo‘lmagan 40 x 20 mm kvadrat profildan tayyorlangan. Tirsaktayanchlarning orqa tomoniga payvandlash usuli bilan o‘lchami 40 x va qalinligi kamida bo‘lgan metall burchak orqa suyanchiqlarni mahkamlash uchun mahkamlanadi. O‘rindiq boltli biriktirma yordamida ko‘tarilishi kerak. Metall karkas polimer-kukunli bo‘yoq bilan qora yaltiroq rangga bo‘yalgan. O‘rindiq va kreslo suyanchig‘I DSP dan tayyorlangan, qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan porolon bilan to‘ldirilgan va mebel matosi bilan qoplangan. O‘rindiq va suyanchiqlar metall karkasga yashirin boltli biriktirma yordamida mahkamlanadi. Tirsaktayanchlarga mebel matosi bilan qoplangan yog‘och qoplama o‘rnatiladi. Trubalarning uch tomonlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Kresloning oyoqlariga rezina boshmoqchalar o‘rnatiladi.
36.	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 960 mm (±10 mm), ishchi yuzaning balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 EN 16121:2023+AC:2025 EN 527-2:2016+A1:2019	Kitob tarqatish uchun kafedra stoli och rangda laminatlangan DSP dan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi. Qirralari PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan 19/2 mm qalinlikda qoplangan. Karkas yevrovintlarda yig‘ilgan. Qopqoq yevrovintlar bilan mahkamlangan. Eshik to‘rtta charnirli ilgaklarga mahkamlangan va tutqichga ega. Yon tayanchlarda plastmassa uchliklar mavjud. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	
37.	Ish stoli (o‘qituvchi uchun tumbochkasiz bir o‘rinli stulli stol)	to‘plam	**Stol**: Uzunligi 850 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), **Stul**: Poldan o‘tiradigan joy asosigacha balandligi 460 mm (±10 mm), suyanchiq balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014	Stol: O‘qituvchi uchun bir o‘rinli stol och rangda laminatlangan DSPdan (oq eman va sanoma emani), qalinligi 16 mm bo‘lgan va metall karkasdan tayyorlanadi. Karkas to‘rtburchak kesimi 40x40 va 40x20 mm, qalinligi 0,9 x 1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan yasalgan bo‘lib, stolning yon tomonini ikki tomondan o‘rab turadi. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stolning shchitli detallari (stol usti, ekran, yon panellar) och rangli laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan, ekran LDSPdan tayyorlangan ikki shchitdan iborat, markazda HDFning to‘q rangli dekorativ plankasi o‘rnatilgan. Karkas asosida sozlanadigan oyoqchalar mavjud. Stolning yon tomoni metall karkasga payvandlangan yaxlit va qo‘shaloq metall burchak o‘rtasida joylashgan. Stol konstruksiyasiga perimetri bo‘ylab 40 mm masofada 32 mm gacha qalinlashtirilgan stol usti, ikkita yon tomoni, ekran, to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi stol usti, qirralari 1,0 - 1,5 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra qoplama material bilan qoplangan. qirralari 19/2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbga chidamli qirra material bilan qoplangan. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa uchliklar mahkamlanadi. Stul: Stulning suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega bo‘lib, stulning karkasi yumaloq kesimli mebel trubaidan (25x25 mm va qalinligi kamida 2 mm) tayyorlangan, qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan, karkas S shaklida egilgan, trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopilgan, stulning barqarorligi uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, stul suyanchig‘i 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egiluvchan yyelimlangan fanerdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi, o‘rindiq va suyanchiq ustiga t=40 mm qalinlikdagi porolon yotqiziladi va mebel matosi bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.
38.	Psixolog uchun stol	dona	Uzunligi 1300 mm (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm), (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	O‘qituvchi stoli qalinligi 16 mm bo‘lgan ochiq rangli laminatsiyalangan DSP (oq eman va sanoma emani) dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshigida nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha bo‘ladi.
39.	Yumshoq kreslo	dona	Uzunligi kamida 550 mm, kengligi kamida 900 mm (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 12529:1998 GOST 19917-2014	2 ta kreslo. Kreslolar karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Kreslolar ichki qismi porolon bilan va ustidan mebel matosi bilan qoplanadi.
40.	Jurnal stoli	dona	Uzunligi 800 mm (±10 mm), kengligi 520 mm (±10 mm), balandligi 520 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda ishlangan. Stol konstruktiv jihatdan stol usti, yon tomonlari va ekrandan iborat. Stol rangiga ko‘ra yondosh mebellar bilan mos kelishi kerak. ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
41.	Tibbiy kushetka	dona	Uzunligi 1860 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 600 mm (±10 mm)	GOST 19917-2014	Kushetkaning asosi – turli kesimli mebel trubasidan yasalgan karkas (kvadratlar uchun 25x25 mm, to‘g‘ri to‘rtburchaklar uchun 20x40 mm, dumaloqlar uchun d=25 mm). Qoplama – kukun yoki nitroemal bilan qoplangan. Trubalarning ochiq uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining yumshoq qismi vatin yoki porolondan shakllangan bo‘lib, vinil charm bilan qoplangan. Yostiqcha va bosh suyanchig‘ining asosi DSP dan tayyorlangan. To‘shakning tubi va bosh tayanchining orqa tomoni qoplamali. Bosh tayanchining egilish burchagi tayanch yordamida sozlanadi va mahkamlanadi. To‘shak karkasga shuruplar yordamida mahkamlanadi. Bosh tayanchi to‘shakka royal ilgak yordamida mahkamlanadi.
42.	Shifokor stoli (bir tumbali)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 600 mm (±10 mm), balandligi 760 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 GOST 22046-2016	Stol qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangdagi laminatlangan DSP dan tayyorlanadi, tuzilishiga ko‘ra stolning asosi bir tomondan tumbaga, ikkinchi tomondan esa qiya o‘rnatilgan metall karkasga tayanadi. Stol usti butun perimetri bo‘ylab qalinlashtirilgan bo‘lishi kerak, stol ustining burchaklari yumaloqlangan, qirralari 2 mm qalinlikdagi PVX asosidagi zarbaga chidamli qirra qoplama materiali bilan qoplangan. Stol karkasi to‘g‘ri to‘rtburchak kesimi 40 x 40 mm va qalinligi 0,9 x 1,0 mm bo‘lgan 40 x 20 mebel trubasidan tayyorlangan. Karkasning metall tomoni sozlanadigan oyoqchalarga ega. Tumba eshigi to‘rt sharnirli ilgakka o‘rnatiladi, eshikchada nikel tutqich mavjud. Tumbada javon tutqichlarga o‘rnatilgan javon mavjud. Tumba asosi metall karkasga o‘rnatilgan.
43.	Uskunalar uchun stol	dona	Uzunligi 650 mm (±10 mm), Kengligi 600 mm (±10 mm), Balandligi 850 mm (±10 mm),. (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 Yoki ishlab chiqaruvchining	Instrumental stolning asosi turli kesimli (25×25 mm, 20×40 mm yoki diametri 20–25 mm) mebel trubasidan tayyorlangan karkasdan iborat bo‘lib, yuzasi kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Ochiq truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Qalinligi 6 mm bo‘lgan ikkita shisha polka po‘lat burchaklardan tayyorlangan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	ramkalarga joylashtiriladi. Stolni qulay harakatlantirish uchun oyoq uchlariga g‘ildirakli tayanchlar o‘rnatiladi..
44.	Ovqatlanish stuli	dona	Pol sathidan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik kamida 460 mm (±10 mm), o‘rindiq ustidan orqa tayanchining yuqori qirrasi balandligi ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak.)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	Stul diametri 25 mm (13 mm) bo‘lgan, devor qalinligi 0,9–1,2 mm li dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Karkas butunlay payvandlangan konstruksiyaga ega. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, ustiga qalinligi 20 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, stol usti yuzasiga mos rangdagi vinil sun‘iy teri bilan qoplanadi. O‘rindiq dumaloq shaklda bo‘lib, diametri kamida 320 mm ni tashkil etadi. O‘rindiq karkasga boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stul suyanchig‘i metall bo‘lib, karkasning davomiy qismi sifatida bajarilishi mumkin. Stulning uch qismlariga plastik uchliklar o‘rnatiladi. Metall karkaslar kumushrang “antik” rangdagi polimer qoplama bilan bo‘yalgan.
45.	To‘rt kishilik ovqatlanish stoli	dona	Uzunligi 1200mm (±10 mm), Kengligi 600mm (±10 mm), Balandligi 750mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan mahsulotlarning funksional o‘lchamlari ushbu mahsulotlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 12521:2023 EN 14749:2016+A1:2022 EN 15372:2023 GOST 16371-2014	4 o‘rinli ovqatlanish stoli. Konstruktiv jihatdan stol usti, Ustunlar va metall oyoqlardan iborat. Stol usti jigarrang yoki sut rangidagi akril bilan laminatsiyalangan MDF plitadan tayyorlanadi. Ustunlar qalinligi 16 mm bo‘lgan LDSPdan tayyorlanadi, ularning balandligi kamida 110 mm bo‘lishi lozim. Oyoqlar diametri 40 mm va devor qalinligi 0,9 mm bo‘lgan dumaloq kesimli mebel metall trubasidan tayyorlanadi. Oyoqlarga payvandlash usulida balandligi kamida 100 mm bo‘lgan, Ustunlarni mahkamlash uchun to‘rtta teshikka ega burchaklar biriktiriladi. Ustunar oyoqlarga o‘tkazma boltli birikma yordamida mahkamlanadi. Stol usti ichki biriktirgichlar va boltlar yordamida o‘rnatiladi. Oyoqlar kumushrang “antik” rangdagi polimer bo‘yoq bilan qoplangan. Stol oyoqlariga plastik uchliklar o‘rnatilgan.
46.	Divan	dona	Uzunligi kamida 2000 mm, Kenglik kamida 900 mm (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid	EN 16139:2025 yoki GOST 19917-2014	1 ta divan va 2 ta kreslo. Divan karkasi yog‘ochdan yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon yoki po‘lat prujinalar bilan to‘ldiriladi hamda mebel matosi bilan qoplanadi. Kreslolar karkasi ham yog‘och yoki DSPdan tayyorlanadi. Ichki qismi porolon bilan to‘ldirilib, mebel matosi bilan qoplanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
			texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)		
47.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanch balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	ISO 7175-1:2019 yoki GOST 19917-2014	Stul orqa suyanchiqlari va o‘rindig‘ining ergonomik dizayniga ega. Stul karkasi dumaloq kesimli mebel trubasidan (25×25 mm, devor qalinligi kamida 2 mm) tayyorlanadi va qora rangli nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplanadi. Karkas S shaklida bukilgan bo‘lib, trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Barqarorlikni ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatilgan. Stul o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchiq esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki bukilgan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va suyanchiq ustiga qalinligi 40 mm bo‘lgan porolon joylashtirilib, mebel matosi bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash vintlar yordamida amalga oshiriladi.
48.	Shirma	dona	Uzunligi 1800-1850mm (±10 mm) Balandligi 1600-1760mm (±10 mm) Kengligi 360-370mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 16139:2025 GOST 20400-2013	Shirma ignabargli yog‘och materiallardan (kesimi 45×25 mm) tayyorlanadi va oq rangli nitroemal bilan qoplanadi. U o‘zaro kartochkali ilgaklar yordamida biriktirilgan 3 ta sektsiyadan iborat ramkali konstruksiyani tashkil etadi, bu orqali sektsiyalar burilib, zarur holatda o‘rnatiladi. Shirma ichki qismlari oq rangli paxta matodan tayyorlanadi va yuqori hamda pastki sterjenlarga tortib mahkamlanadi. Sterjenlar oq rangli nitroemal bilan bo‘yalgan.
49.	Kitoblar va kiyimlar uchun kombinatsiyalangan shkaf	dona	Balandligi 1734 mm (±10 mm), uzunligi 1200 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014	Kitoblar va kiyim-kechak uchun kombinatsiyalangan shkaf qalinligi 16 mm bo‘lgan och rangli (oq eman va eman sonoma) laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi hamda 40×20 mm va 20×20 mm kesimli, devor qalinligi 0,9–1,2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlangan metall karkas bilan jihozlanadi. Shkafning chap tomonida bitta ochiladigan eshikka ega kiyim bo‘limi joylashgan. Eshik yon devorlarga uchta sharnirli ilgak yordamida mahkamlanadi. Qirralar qalinligi 19/2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. Yuqori qismida bosh kiyimlar uchun polka ko‘zda tutilgan. Orqa devor bo‘ylab 120–150 mm kenglikdagi laminatsiyalangan DSP

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tasma o‘rnatilib, unga uch dona ikki tomonlama metall yoki plastik ilgaklar mahkamlanadi. Shkafning o‘ng tomonida konstruktiv jihatdan kitob shkafi joylashgan bo‘lib, uning yuqori ochiq qismida metall polka tutqichlariga o‘rnatilgan ikkita polka mavjud. Pastki qismi bitta polka bilan jihozlangan va to‘rt sharnirli ilgaklarga o‘rnatilgan ikkita ochiladigan eshik bilan yopiladi. Qirralar zarbaga chidamli PVX asosidagi (19/2 mm) kromo material bilan qoplangan. Orqa devor oq rangli laminatsiyalangan DVP (HDF) materialidan, qalinligi 3–4 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi va u shkafga shaybali vintlar yordamida mahkamlanadi. Yoki konstruksiyani mustahkamlash maqsadida Yevropa texnologiyasi qo‘llanilib, DVP (HDF) oldindan ochilgan chuqurchalarga, shkafning orqa qismidan 16–20 mm chekinish bilan, burchakli fiksatorlar yordamida o‘rnatiladi. Bunda shkafning asosiy kenglik o‘lchami o‘zgarmaydi, biroq chuqurligi berilgan chekinishga mos ravishda kamayadi. Butun konstruksiyaning orqa qirralari kromlanadi. Bo‘limlararo qismlar shaybali vintlar yordamida biriktiriladi. Mahkamlovchi detallar polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Metall karkas payvandlangan birikma asosida tayyorlangan bo‘lib, balandligi 100 mm gacha etadi. Metall karkas shkafga bolt-gayka yordamida mahkamlanadi hamda nitroemal bo‘yoq yoki polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Barcha trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Karkasning pastki qismlari polietilen uchliklar bilan jihozlangan.
50.	Jurnal stolchasi	dona	Uzunligi (±10 mm), kengligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak.)	EN 15372:2023 EN 527-2:2016+A1:2019 EN 527-1:2011 GOST 16371-2014	Jurnal stoli kreativ shaklda bajariladi. Konstruktiv jihatdan stol usti, yon panellar va ekran qismidan iborat. Stol rangi atrofdagi mebellar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak,

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
51.	(1-11) sinflar uchun uch qismli (ikki qanotli), magnit-bo‘rli devorga o‘rnatiladigan doska	dona	O‘rta sektsiyaning o‘lchamlari: uzunlik - 1500mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm). Yon sektsiyaning o‘lchamlari: uzunligi - 750mm(±10 mm), balandlik - 1000mm(±10 mm).	EN 14434:2023 GOST 2064-86; UZTR.345-018:2017	Doskanning ishchi yuzasi polimer qoplamali metall listdan tayyorlanadi yoki to‘q yashil rangda lak bilan qoplanib, mat holatda bo‘ladi. Doskaning ishchi bo‘lmagan tomoni galvanizatsiyalangan metall list bilan qoplangan. Doskaning pastki qismida o‘lchami 1400×30 mm bo‘lgan alyuminiy profilidan tayyorlangan bo‘r uchun lotok mavjud. Yon tomondagi buriladigan qismlar (750×1000 mm) ikki tomonlama ishchi yuzaga ega. Doskaning ichki qismi qalinligi 10–15 mm bo‘lgan gofrakarton yoki qalinligi 8 mm, zichligi kamida 200 kg/m³ bo‘lgan yumshoq yog‘och tolali plitadan (GOST 4598-86 bo‘yicha) tayyorlanadi. O‘rta qismi (1500×1000 mm) statsionar bo‘lib, yuqori qismida yoritish moslamasi bilan jihozlangan. Boshlang‘ich sinflar (1–4-sinflar) uchun yon sektsiyalar katak va chiziqlar bilan belgilangan (chiziqlar oralig‘i 80 mm). Doska alyuminiy profillar bilan ramkalanadi, ular poliamid (plastmassa) burchaklar orqali biriktiriladi. Doska sektsiyalari metall yoki plastik sharnirlar yordamida mahkamlanadi. Devorga o‘rnatish uchun metall ilgaklar yoki yashirin mahkamlash tizimi ko‘zda tutilgan. Har bir doska alohida qadoqlanadi.
52.	Televizor (kronshteyn bilan)	dona	Ekran o‘lchami diagonali bo‘yicha kamida 32 dyuym	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Ekran o‘lchami diagonali kamida 32 dyuym bo‘lgan LED televizor. Qabul qilinadigan teleeshittirish tizimlari: PAL / SECAM / MPEG-2 / H.264. Ishlash kuchlanishi 110–240 V, 50/60 Hz. Elektr energiyasi iste‘moli 45 Vt dan oshmasligi lozim. Dasturlar soni kamida 150 ta. DVB-T/C formatini qo‘llab-quvvatlovchi o‘rnatilgan DTV tyunerga ega. USB port mavjud. Kronshteyn: 50 dyuymgacha bo‘lgan televizorlar uchun mo‘ljallangan, orqa teshiklar orasidagi masofa 300×300 mm gacha. Qiyalik burchagi ±10°. Maksimal yuklama — 35 kg gacha.
53.	Konditsioner	dona		IEC 60335-2-40 IEC 60335-1	Konditsioner turi: devorga o‘rnatiladigan split-tizim. Kompressor turi: invertorli. Ishlash rejimlari: kamida isitish va sovitish. Konditsioner quvvati: kamida 18000 BTU.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Elektr ta‘minoti parametrlari: 220 V ±10%, 50 Hz, past kuchlanishda ishlash imkoniyati bilan.
54.	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi	dona		IEC 60335-1 IEC 60335-2-7 GOST MEK 60335-1	Yarim avtomat kir yuvish mashinasi zamonaviy dizaynga ega bo‘lib, yuvish funksiyasi va 3 ta chayish–siqish rejimini ta‘minlaydi. Sig‘imi: 6–6,5 kg. Aylanish tezligi: 1000 ayl/min. Energiya samaradorligi klassi: A.
55.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vattdan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Vertikal bug‘lash funksiyasiga ega elektr bug‘li dazmol. Minimal quvvati 2000 Vattdan boshlanadi.
56.	Dazmol doskasi (dazmol qilish stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm, kengligi 500mm, balandligi 800 mm.	EN 12521:2023 yoki shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan bajariladi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatsiyalangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus taglik kiradi.
57.	Ovoz kuchaytirgich bilan kolonkalar va mikrofon	komp.	Kuchaytirgich: Kengligi 390mm dan oshmaydi, balandligi 130mm dan oshmaydi, chuqurligi 260mm dan oshmaydi. Ovozli kolonka: Kengligi 415mm	IEC 62368-1 GOST IEC 60065	Kuchaytirgich: Nominal chiqish kuchlanishi — 28 V; nominal chastota diapazoni — 31–16000 Hz; nominal chastota diapazonida chastota xarakteristikasining notekisligi ±2 dB dan oshmasligi lozim; ishchi diapazonda umumiy nochiziqli

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
	(stolga qo‘yiladigan podstavka bilan)		dan oshmaydi, balandligi 615mm dan oshmaydi, chuqurligi 320mm dan oshmaydi. Uzunligi 375mm dan oshmaydi, kengligi (balandligi) 210mm dan oshmaydi, balandligi (chuqurligi) 97mm dan oshmaydi.		buzilishlar koeffitsiyenti 1 % dan oshmasligi kerak; uzoq muddatli maksimal quvvat — kamida 150 W; mikrofon/liniyaviy kirishlar uchun nominal kirish darajasi — 2/250 mV dan oshmasligi lozim; 220 V, 50 Hz tarmoqdan iste‘mol qilinadigan quvvat — 280 W dan oshmasligi kerak; ulanadigan mikrofonlar soni — 2 dona, liniyaviy signal manbalari — 2 dona, chiqish liniyalari — 2 ta. Akustik kolonka: Nominal quvvat — 25 W; maksimal shovqinli quvvat — 50 W; samarali qayta uzatiladigan chastota diapazoni — 63–12500 Hz; sezgirlik — 96 dB. Mikrofon: Nominal chastota diapazoni — 60–14000 Hz; 1000 Hz chastotadagi to‘liq elektr qarshilik moduli — 200 Ohm; erkin maydonda 1000 Hz chastotadagi sezgirlik — kamida 2 mV; minimal yuklama qarshiligi — 250 Ohm. Eng yaxshi variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi. Taqsimlash qurilmasi: Nominal ta‘minot kuchlanishi — 220 V, 50 Hz; nominal kirish toki — 10 A dan oshmasligi lozim; himoyalangan chiqishlar soni — 4 dona (ulardan bittasi 6 A nominal tok uchun, uchtasi esa umumiy 6 A tok uchun); ulanish kabeli uzunligi — kamida 10 m. Eng maqbul variantlar ishlab chiqaruvchi namunalariga asosan qabul qilinadi..
58.	Muzlatgich	dona.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-24 GOST MEK 60335-1	Ikki kamerali elektr sovutgich qurilmasi yuqori ishonchlilikka ega, shovqinsiz ishlaydi va kam elektr energiyasi iste‘mol qiladi. Umumiy hajmi kamida 212 litrni tashkil etadi. Shundan kamida 166 litri sovutish bo‘limi, kamida 46 litri esa muzlatish bo‘limi hajmiga to‘g‘ri keladi. Shovqin darajasi 42 dB dan oshmaydi. Yoritish uchun LED chiroq o‘rnatilgan. Mustahkam shisha polkalar bilan jihozlangan. Ishonchli R600A sovituvchi modda qo‘llanilgan. Sovutgich korpusi va ichki qismlarining plastmassa detali gigiyenik toza hamda kimyoviy ta‘sirlarga chidamli polistirollardan tayyorlangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Sovutgichda yangilangan konstruksiyaga ega, yuqori energiya samaradorligini ta‘minlovchi shovqinsiz kompressor o‘rnatilgan. Ish kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Hz..
59.	Muzlatish kamerasi	dona	Muzlatkichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi.	UzTR.389-010:2016; GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-89-2012 IEC 60335-1 IEC 60335-2-89	Muzlatgich UzTR 389-010:2016 talablariga muvofiq bo‘lishi, umumiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 hamda xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-89-2012 talablariga javob berishi lozim. Shuningdek, muzlatgich De Frost sovitish tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, ushbu tizim sovutish kamerasida o‘rnatilgan ventilyator mavjudligini nazarda tutadi. Ventilyatorning ishlashi maxsus datchik orqali boshqarilib, muz hosil bo‘lishiga qarab havo aylanishini yoqadi. Natijada kamera ichida muz va qirov hosil bo‘lmaydi hamda uni doimiy ravishda muzdan tushirish talab etilmaydi. Muzlatgichning umumiy hajmi 138 litrni tashkil etadi..
60.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (chilangarlik) stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 970 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 850 mm(±10 mm). Oyoq qo‘ygich: uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin.	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchining tasdiqlangan normativ hujjatlariga muvofiq	Stol - Stol karkasi 40x40 mm va 20x20 kesimli, 1,0-1,2 mm qalinlikdagi mebel trubasidan qora (matoviy) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan holda tayyorlanadi. Stolning shit detallari (ekran, polka va yon devorlar) ignabargli yog‘och turlaridan tayyorlanadi; chilangarlik ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan verstak listli po‘latdan payvandlangan konstruksiyani tashkil etadi, nitroemal yoki polimer-kukunli qoplama bilan bo‘yaladi. Stol usti kamida 1,8 mm qalinlikdagi po‘lat listdan, stol usti ostidagi polka esa ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. O‘ng burchakda stol ustiga tiska, chap burchakda esa metallni rixtovka qilish va chopish uchun mo‘ljallangan sandon (qalinligi 4-5 mm, 200x150 mm) o‘rnatiladi. Verstak oyoqlarida stolning barqarorligini ta‘minlash uchun moslama ko‘zda tutiladi. Metallni chopish bilan bog‘liq ishlar xavfsizligini ta‘minlash maqsadida chilangarlik verstaklari balandligi 400 mm va katak o‘lchami kamida 3 mm bo‘lgan olinadigan himoya to‘rlari bilan jihozlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
61.	Oyoq qo‘ygichlari bilan jihozlangan tiskili (duradgorlik) Stol-verstak	to‘plam	Stol: uzunligi 1000 mm (±10 mm), kengligi 500 mm (±10 mm), poldan ishchi yuzagacha bo‘lgan balandligi 700 – 900 mm (±10 mm). Oyoq qo‘ygich: Uzunligi 1000 mm(±10 mm), kengligi 550 mm(±10 mm), balandligi kamida 40 mm(±10 mm). Loyihalashda o‘lchamlar 1% doirasida og‘ishlarga ega bo‘lishi mumkin	EN 16139:2025 GOST 4045-75 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq	Stol karkasi 40 × 40 mm va 20 × 20 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,2 mm bo‘lgan mebel quvuridan tayyorlanadi. Stolning shit detallari (stol usti, ekran, tokcha va yon qismlar) ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Stol karkasi qora (mat) rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi kamida 30 mm bo‘lgan, g‘adir-budirliklardan tozalangan va olifa bilan qoplangan ignabargli arralangan yog‘och materiallardan tayyorlanadi. Oyoq qo‘ygichlar ignabargli yog‘ochdan tayyorlanadi. Ular alohida reyka va bruslardan 3 dona, diametri 8 mm gacha bo‘lgan po‘lat shpilkalar yordamida yig‘iladi.
62.	Taburet	dona	O‘rindiq kengligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak)	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Taburetka karkasi turli shakldagi (kvadrat, oval, yumaloq va to‘g‘ri to‘rtburchak) mebel trubasidan tayyorlanadi, qoplamasi emal yoki polimer-kukunli qoplama. O‘rindiq qalinligi 6–10 mm bo‘lgan faneradan tayyorlanadi va lak bilan qoplanadi. Stol va taburetka oyoqlariga polga shikast yetkazilishining oldini oluvchi polietilen tiqinlar o‘rnatiladi.
63.	Texnika xavfsizligi bo‘yicha stend	dona	400x600 mm (±10 mm)	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga (NTH) muvofiq, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasida tasdiqlangan shunga o‘xshash standartlarga muvofiq	Stendlar o‘zbek tilida, lotin yozuvida chop etiladi. Qog‘oz zichligi kamida 250 g/m², rangdorligi — 4×0. Qog‘ozning oqlik darajasi kamida 90 % bo‘lishi kerak. Har bir stend ramkaga joylashtirilgan bo‘lishi lozim. Ramka plastmassadan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
64.	Universal stellaj	dona	Chuqurligi — 370 mm (±10 mm), eni — 790 mm (±10 mm), balandligi — 1600 mm (±10 mm). (Tegishli standartlar bilan belgilanmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlarning texnik hujjatlarida ko‘rsatilishi kerak).	EN 16139:2025 yoki GOST 16371-2014	Stellaj asboblar va ish anjomlarini joylashtirish uchun mo‘ljallangan. Stellaj metall, yig‘ma konstruksiyali bo‘ladi. Ustunlari qalinligi kamida 1,5 mm bo‘lgan po‘lat profilli prokat yoki listli prokatdan tayyorlanadi. 4 dona polka qalinligi kamida 1,0 mm bo‘lgan listli prokatdan tayyorlanadi. Stellaj polimer-kukunli bo‘yoq yoki nitroemal bilan qoplanadi.
65.	Egovlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Egovlar (dumaloq, uch qirrali va to‘g‘ri to‘rtburchak shaklli). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Detallarni qayta ishlash va silliqlash uchun mo‘ljallangan.
66.	Bolg‘a (200-300gr)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 15601 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Bolg‘a kvadrat shakldagi uruvchi qismi bilan tayyorlanadi. Uskunaviy ishlarda qo‘llaniladi (200–300 g). O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi. Bolg‘a dastasi yog‘ochdan, uruvchi qismi esa uglerodli po‘latdan tayyorlanadi..
67.	Kern	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Kern uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Burg‘ulashdan oldin belgilash ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
68.	Zubilo	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Zubilo uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Metallni kesish ishlari uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
69.	Chertilka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Chertilka po‘latdan tayyorlanadi. Detallarni belgilash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
70.	Otvertka (universal)	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2380-1 ISO 2380-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Platmassa tutqichli xochsimon va yassi uchli otvyortka. Vint va shuruplarni burash (mahkamlash va bo‘shatish) uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
71.	Ombirlar	to‘plam	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 5746 ISO 5745 yoki	Ombir uskunasozlik po‘latidan tayyorlanadi. Slesarlik ishlarida qo‘llaniladi. Dastalari izolyatsiyalangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
72.	Metall uchun temir arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i bilan metallga mo‘ljallangan arra. Metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.
73.	Temir arra pichog‘i	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2336-1 ISO 2336-2 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Arralash pichog‘i metallni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
74.	Yog‘och uchun arra	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och arrasi yog‘och materiallarni kesish uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
75.	Rezina bolg‘a	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Rezina bolg‘a qattiq yog‘och turlaridan tayyorlanadi.. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
76.	Randa	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2729 Yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Randa metall prokatdan yasalgan bo‘lib, kesuvchi qismi tez kesuvchi po‘latdan iborat bo‘lib, yog‘och materiallarni tekislash uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
77.	Metall ugolnik (30 cm)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Ugolnik po‘latdan yasalgan bo‘lib, burchaklarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.
78.	Metr - ruletka (3 m)	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metr- ruletka (3m) detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
79.	Metall lineyka (50 sm)	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 2768 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Metall lineyka (50cm), zanglamaydigan po‘latdan tayyorlanadi, detallarni o‘lchash uchun ishlatiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
80.	Himoya ko‘zoynaklari	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 16321 EN 166 yoki tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Himoya ko‘zoynaklari ko‘zlarni mikrozarralardan himoya qilish uchun xizmat qiladi. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchidan.
81.	Lobzik arralar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilar tomonidan tasdiqlangan hujjatlarga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Yog‘och bilan ishlash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
82.	Elektr drel	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-1 IEC 62841-2-1 GOST IEC 60745-1	Elektrodrelning korpusi plastmassadan, ichki mexanizmlari esa metallardan tayyorlangan. Foydalaniladigan burg‘ular o‘lchami 1 mm dan 10 mm gacha. Elektrodrel burg‘uni almashtirish uchun patron kaliti bilan jihozlangan. Dvigatel quvvati kamida 260 W, tarmoq kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz. Elektrodrel aylanish tezligini sozlash mexanizmi bilan ta‘minlangan..
83.	Shtangensirkul	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 13385-1 ISO 13385-2 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shtangensirkul detallarni o‘lchash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ichki va tashqi o‘lchamlarni 0 dan 120 mm gacha aniqlaydi. Umumiy uzunligi — L-125. O‘lchamlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan.
84.	Parmalar	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	ISO 235 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning	Turli o‘lchamdagi burg‘ular teshiklarni parmalash uchun mo‘ljallangan. O‘lchamlari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	
85.	Charxlash dastgohi	dona.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	IEC 62841-3-4 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Charxlash stanogi turli fraksiyadagi ikki dona tekis aylana shaklidagi silliqlash toshlari bilan jihozlangan. Stanok tekis metall uskunalarni charxlash uchun mo‘ljallangan. Foydalanish xavfsizligini ta‘minlash maqsadida stanok organik shishadan tayyorlangan himoya qalqonchalari bilan jihozlangan bo‘lib, ular silliqlash jarayonida hosil bo‘ladigan qirindi va chiqindilarning yuz va tana qismlariga tegishini oldini oladi. Dvigatel quvvati kamida 510 W, kuchlanishi 220 V, tok chastotasi 50 Hz, aylanish tezligi 2800 ayl/min.
86.	Tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	Tasdiqlangan standartlarga muvofiq o‘lchamlar	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	Avtomatik ip qirqish funksiyasiga ega integratsiyalangan to‘g‘ri chokli tikuv mashinasi og‘ir materiallar uchun to‘g‘ri chokli bir ignali, to‘g‘ri chokli va elektron funksiyalarga ega. Tikuv mashinasi energiya tejamkor hisoblanadi. Mashina ipni mustahkamlash va kesishning elektron funksiyalariga ega. Minimal moylash tizimi tufayli tikish jarayoni moy dog‘larisiz, toza tikishni ta‘minlaydi. Qo‘shimcha imkoniyatlar: igna joylashtirgich va yoritish moslamasi, igna sinishini oldini olish tizimi, past aylanishlarda teshish kuchini nazorat qilish va

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					boshqalar. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
87.	Overlok tikuv mashinasi (maxsus stol bilan)	dona	O‘lchamlar tasdiqlangan standartlarga muvofiq	ISO 10821 IEC 60204-1 IEC 60335-2-28 GOST MEK 60335-1	To‘g‘ridan-to‘g‘ri uzatmali energiya tejovchi 4 ipli overlok tikuv mashinasi. Overlok yengil, o‘rta qalinlikdagi matolar va trikotaj buyumlar uchun mo‘ljallangan. Avtomatik moylash tizimi. Mashina avtomatik moylash tizimiga ega va o‘rnatilgan servoyuritma bilan jihozlangan. Matoni uzatish uchun differensial mexanizm mavjud. Overlok stolga o‘rnatiladi. U zanjirli chok asosida 3 ipli va 4 ipli o‘rab tikish choklarini hosil qiladi. Overlok, ayniqsa, trikotaj va elastik matolardan tikiladigan mahsulotlar uchun zarur. Dvigatel — magnitli. Stol o‘lchami kamida 60×40 sm, laminatlangan, oyoqlari metall. Tezlikni sozlash imkoniyati mavjud, chok uzunligi 5 mm gacha.
88.	Masshtabli lineyka	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Asosiy uzunlik birligi — metr etaloni namunasi sifatida mo‘ljallangan. Chiziqli o‘lchashlar uchun qo‘llaniladi. Har 10 mm da bo‘linmalar bilan belgilangan.
89.	Qolip andozalari	komp.	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Shaklli o‘lchamlarni ko‘rsatmaydigan oddiy lineyka bo‘lib, turli o‘lchamlarda (20 sm, 30 sm, 40 sm) ishlab chiqariladi va plastmassa yoki metall materialdan tayyorlanadi. Bunday lineyka kiyimlarni bichish va tikishda, shuningdek mato ustida kiyim detallarining chizmalarini chizishda qo‘llaniladi.
90.	Santimetrli tasma	dona	O‘lchamlar ishlab chiqaruvchilarning tasdiqlangan hujjatlariga muvofiq	tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Uzunligi 150 sm bo‘lgan, rezinkali santimetr lenta bo‘lib, har 0,5 sm da belgilarga ega. Ushbu santimetr tasma kiyim bichishda inson o‘lchamlarini olish uchun qo‘llaniladi.
91.	Tryumo	dona	Uzunligi (±10 mm), chuqurligi (±10 mm), balandligi (±10 mm). Ko‘zgu: 1300x530(±10 mm) (Tegishli standartlar bilan belgilab qo‘yilmagan buyumlarning funksional o‘lchamlari ushbu buyumlar uchun texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi kerak)	EN 14749 EN 16139 GOST 16371-2014	Tryumo ochiq polkalarga ega tumba va undan yuqorida joylashgan oynadan iborat bo‘lib, oyna tumba bilan biriktirilgan panelga o‘rnatiladi. Tumba qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi, qirralari kromo material bilan qoplangan. Mazkur mahsulot ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
92.	Dazmol doskasi (dazmollash stoli)	dona	Uzunligi 1200 mm (±10 mm), kengligi 500mm (±10 mm), balandligi 800 mm(±10 mm).	EN 12521:2023 yoki ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Dazmol doskasi butunlay payvandlangan karkasdan iborat bo‘lib, u 25×25 mm kesimli yoki diametri 25 mm bo‘lgan, devor qalinligi 1,0–1,2 mm li trubadan tayyorlanadi. Qoplamasi polimer kukunli bo‘yoq yoki emal bilan qoplanadi. Stol usti qalinligi 16 mm bo‘lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Qirralari qalinligi 2 mm bo‘lgan, zarbaga chidamli PVX asosidagi kromo material bilan qoplangan. To‘plam tarkibiga issiqlikka chidamli dazmol qo‘yish uchun maxsus potstavka kiradi..
93.	Dazmol	dona	Minimal quvvat 2000 Vatt dan.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-3 GOST 307-81 yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlarga muvofiq,	Elektr bug‘li dazmol, vertikal bug‘ berish funksiyasiga ega. Minimal quvvati 2000 Vt dan kam bo‘lmasligi kerak.
94.	Bolalar manekeni	dona	Umumiy balandlik 1530 mm (±10 mm), Maneken balandligi 650 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 760 mm (±10 mm), Bel atrofi 540 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi o‘xshash tasdiqlangan	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, o‘smir tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
95.	Ayol manekeni	dona	Umumiy balandlik 1600 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 680 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 840 mm (±10 mm), Bel aylanasi 680 mm (±10 mm), Bo‘ksa aylanasi 880 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
96.	Erkak manekeni	dona	Umumiy balandlik 1670 mm (±10 mm), Manekenning balandligi 700 mm (±10 mm), Ko‘krak aylanasi 960 mm (±10 mm), Bel aylanasi 820 mm (±10 mm), Son aylanasi 960 mm (±10 mm).	ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.
97.	Duxovkali elektr plita	dona	Plitaning gabarit o‘lchamlari DxShxB, kamida 1200x800x850 mm. Konforkaning gabarit o‘lchamlari DxSh, kamida 300x300 mm Duxovkaning ichki o‘lchamlari UxChxB, kamida 690x567x350 mm.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-6 UzTR.389-010:2016 “Texnik vositalarning elektromagnit mosligi to‘g‘risida umumiy texnik reglament”;	Duxovkali elektr plita UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismida esa GOST IEC 60335-2-36-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, pishirish shkafiga ega 6 ta konforkali sanoat elektr plitasi funksional idishlarda yarim tayyor mahsulotlarga qaynatish, qovurish, passirovka qilish, dimlash, blanshirlash jarayonlarida issiqlik bilan ishlov berish uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-36-2016	Jamoat ovqatlanish korxonalarida, kafe, bar, restoran va oshxonalarda qo‘llaniladi. Zanglamaydigan po‘latdan to‘liq va qisman foydalanish bilan ishlab chiqarish variantlari: — plita ish stoli va old panellar zanglamaydigan po‘latdan, karkas — polimer qoplamali qora metall. Konforkalarni ishchi haroratgacha (400°S) qizdirish vaqti, min 30. Shkaf kamerasidagi havoni (260°S) haroratgacha qizdirish vaqti, min 25. Kuchlanish, V 380/220 uch fazali. Plita quvvati (konforkalar + pishirish shkafi), kamida kVt 15 (15 + 5,0). Pishirish shkafining komplektatsiyasi 4 ta GN1/1 list
98.	Ovqat tarqatish liniyasi	komp.	1. Marmit: kamida 1500x705 (1030) x1484 mm. 2. Issiq ichimliklar uchun pedonaaxta: uzunligi: kamida 1500 mm. polkalar uzunligi: kamida 1 107 mm.	UzTR.389-010:2016 ISO 9098-1:2023 yoki GOST 16371-2014 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-49-2016 GOST IEC 60335-2-50-2016	Ovqat tarqatish liniyasi ISO 9098-1:2023 YOKI GOST 16371-2014 ning 4 va 5-bo‘limlarining barcha talablariga muvofiq bo‘lishi kerak, (yog‘ochdan yasalgan mebel uchun talablardan tashqari). Liniya UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablariga, shuningdek xavfsizlik hamda qo‘shimcha va xususiy talablar bo‘yicha GOST IEC 60335-2-49-2016 va GOST IEC 60335-2-50-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. 1. Marmit jamoat ovqatlanishi va savdo korxonalarida taom tarqatish liniyalari tarkibida birinchi va ikkinchi taomlarni namoyish etish, qisqa muddatli saqlash va ularni issiq holatda ushlab turish uchun mo‘ljallangan, balandligi bo‘yicha sozlanadigan oyoqchalarga ega, konstruktsiyasi zanglamaydigan po‘latdan bajarilgan. Birinchi taomlar uchun marmit - quvvatini bosqichli kalit bilan sozlanadigan konforka.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Ikkinchi taomlar uchun marmit, haroratni uzluksiz rostlash bilan. Gastroemkostlarni isitish usuli - issiq bug‘. Ko‘zda tutilishi lozim: oshxona inventarini saqlash uchun shkaf va taomlarni joylashtirish uchun tokcha, gastroemkostlar va podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Nominal iste‘mol quvvati, kamida kVt 3.072 Nominal kuchlanish, V 400/230 Yoritish lampalari soni, dona 1 TEN/PEN soni, dona 2 Konforkalar soni, dona 1 Suv hajmi, vannaga quyiladigan suvning, kamida dm3 8 Ishchi haroratgacha qizish vaqti, min, bo‘sh yurishda 25 Vannadagi havoning harorati, °C, ko‘pi bilan 85 Konforka diametri, kamida mm 220 Gastroyemkostlar komplekti lx GN 1/1x150, 2x GN 1/2x150, 2x GN 1/4x150. 2. Issiq ichimliklar uchun peshtaxta qandolat va non mahsulotlarini qisqa muddatli saqlash hamda ularni iste‘molchilarga tarqatish uchun foydalaniladi. Issiq taomlar uchun peshtaxta quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: issiq ichimliklar uchun peshtaxta, oshxona inventari uchun neytral shkaf, podnoslar uchun yo‘naltirgichlar. Issiq ichimliklar uchun prilavka balandligi bo‘yicha sozlanishi kerak. Shtepselli rozetka: 2 dona. Yoritish lampasining nominal quvvati: kamida 0,021 kVt Kuchlanish: 230 V. Tok turi: o‘zgaruvchan, bir fazali.
99.	Tova	dona.	Diametr kamida 32 sm, Hajm kamida 3 l. Balandlik kamida 4 sm, Qalinlik kamida 4 mm.	EN 12983 GOST 17151-2019	Alyuminiydan tayyorlangan, ikki qatlamli yopishmaydigan qoplamali tovalar GOST 17151-2019 ning barcha talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. Shuningdek, ikki qavatli yopishmaydigan qoplamali alyuminiy qovurish tovalari, teflonnikidan tarkibi va qo‘llash texnologiyasi bilan farq qiladi, barcha turdagi pechlar va plitalarda foydalanish

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					uchun, shuningdek idish yuvish mashinasida yuvishga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak.
100.	Go‘sht maydalagich	dona	Unumdorlik: kamida 300 kg/soat. quvvat: kamida 1,9 kVt. kuchlanish: 380 V.	IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 IEC 60335-2-64 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-64-2016	Elektr go‘sht maydalagich UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik qismi bo‘yicha GOST IEC 60335-2-64-2016 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, go‘shtqiymalagich go‘sht va baliqni qiymaga aylantirish hamda kotlet massasini qayta maydalash uchun qo‘llaniladi.
101.	Elektr samovar (qaynatgich-termos)	don.		IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 UzTR.389-010:2016 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-21-2014	Elektr samovar (qaynatgich-termos) UzTR.389-010:2016 ning barcha talablariga, umumiy talablar qismida GOST IEC 60335-1-2015 ga, xavfsizlik va maxsus talablar qismida GOST IEC 60335-2-21-2014 ga muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, kamida 50 l sig‘imli qaynatgich-termos. Suvni 100 °C gacha qizdirish va belgilangan haroratni saqlash uchun mo‘ljallangan. Suv miqdori tanqidiy darajadan pastga tushganda haroratni saqlash va isitgichni o‘chirish bo‘yicha avtomatikaga ega bo‘lishi lozim. Isitgich quvvati kamida 6 kVt.
102.	Ishlab chiqarish stollari	dona	Uzunligi kamida 1000 mm. kengligi 700 mm va 800 mm. balandligi kamida 860 mm. Og‘ish ± 4 mm.	EN 15372:2023 yoki GOST 16371-2014	Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristavny, panjarali tokchali, ISO 9098-1:2023 ning 4 va 5-bo‘limlaridagi barcha talablarga YOKI GOST 16371-2014 talablari-ga (yog‘ochdan tayyorlangan mebel uchun talablar bundan mustasno) muvofiq bo‘lishi kerak. Zanglamaydigan po‘latdan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristav qilinadigan, panjara raf.
103.	Tarozi	dona	Gabarit o‘lchamlari kamida 345x310x56 mm.	IEC 61010-1 yoki Amaldagi normativ hujjatlarga muvofiq	Tarozilar respublikada amal qilayotgan muayyan turdagi tarozilarga oid normativ hujjatlar talablariga javob berishi kerak. Umumiy maqsadli stol usti elektron tarozilar turli xil yuklarni tortish yoki qadoqlash uchun mo‘ljallangan.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
104.	Mikser	dona		UzTR.389-010:2016 IEC 60335-1 IEC 60335-2-14 GOST IEC 60335-1-2015 GOST IEC 60335-2-14-2020	Mikser UzTR.389-010:2016 talablariga, GOST IEC 60335-1-2015 ning umumiy talablari qismida hamda GOST IEC 60335-2-14-2012 ning xavfsizlik va xususiy talablari qismida muvofiq bo‘lishi kerak. Shuningdek, quvvati kamida 700 Vt bo‘lgan planetar mikser. blinlar va pirojkalar uchun xamir, omlet va turli xil kremlar tayyorlash uchun. Po‘lat kosa hajmi kamida 4 l.
105.	Fizika xonasi uchun demonstratsiya stoli	to‘plam	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli fizika kabinetlari va fizika laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T=1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti hamda tokchali tumbalar nazarda tutiladi. Stolning pastki tumbasida asosiy pult o‘rnatiladi, u laboratoriya ishlarini tashkil etish uchun pultlar o‘rnatilgan har bir stolga 42 V kuchlanishli elektr ta‘minotini uzatishni ta‘minlaydi. Asosiy pultda umumiy 42 V kuchlanishni ulash uchun ikkita avtomat joylashtiriladi. O‘qituvchi pultiga va kabinetdagi stollarda joylashgan sakkizta pultga kuchlanish uzatish uchun to‘qqizta yoqib-o‘chirgich o‘rnatiladi. O‘qituvchi pultiga kiruvchi kuchlanishni (220 V) va to‘qqizta pultga uzatiladigan chiquvchi kuchlanishni (42 V) ko‘rsatuvchi 2 dona indikator nazarda tutiladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Asosiy pultda, shuningdek, o‘qituvchi uchun 220 V li rozetka va korpusdagi saqlagich joylashtiriladi, stol karkasining pastki qismiga esa 220/42 V transformator mahkamlanadi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
106.	Fizika xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-2)	to‘plam	Uzunligi 1200 mm(±10 mm). Kengligi 600 mm(±10 mm). Stol ustigacha bo‘lgan balandlik 760mm(±10 mm). Poldan o‘rindiqqacha bo‘lgan balandlik 460 mm(±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 360 mm(±10 mm), o‘rindiqning samarali chuqurligi (og‘ish minus 20 ga yo‘l qo‘yiladi) 400 mm(±10 mm), orqa suyanchiqning kengligi kamida 320 mm(±10 mm), o‘rindiq ustidan suyanchiqning yuqori qirrasi balandligi 400 mm(±10 mm) dan ko‘p emas, o‘rindiq ustidan suyanchiqning pastki qirrasi balandligi 190 mm(±10 mm).	EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Fizika laboratoriya stoli ijod va ixtisoslashtirlgan maktablarining fizika xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol karkasi devor qalinligi 1,2 mm bo‘lgan 30 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlanadi. Karkasning pastki va yuqori qismlari qalinligi 1,0 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Karkasning ikki tomonidagi dekorativ qo‘ymalar va ekran ham qalinligi 1,5 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Stol usti agressiv muhitlarga chidamli, zarbaga mustahkam maxsus HPL materialidan tayyorlanadi. Stol karkasi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol ustiga fizika fanidan tajribalarni o‘tkazish uchun zarur asbob va moslamalardan (payalnik, quvvat bloki va generatorlar) foydalanish imkonini beruvchi 42 V li rozetka bilan jihozlangan pult o‘rnatiladi. Pultga laboratoriya ishlarini bajarishda kuchlanishni olish va tok kuchini o‘lchash uchun voltmetr hamda ampermetr ham o‘rnatiladi. Shuningdek, 1,5 V; 3 V; 6 V va 12 V li ulagichlarni ulash uchun chiqishlar ham nazarda tutiladi. Pultga xavfsiz 42 V kuchlanish uzatiladi. Bir vaqtning o‘zida stol ortida ikki nafar o‘quvchi mashg‘ulot olib borishi mumkin. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel quvuridan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘tirg‘ichi va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘tirg‘ich 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘tirg‘ichning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘tirg‘ich va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
107.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 GOST 16371-2014 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
108.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
109.	Kimyo va biologiya xonasi uchun demonstratsion stol	dona	Uzunligi 1600mm(±10 mm); Kengligi 750mm(±10 mm); Balandligi 750mm(±10 mm)	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Demonstratsiya stoli kimyo kabinetlari va kimyo laboratoriyalarida o‘quvchilarga turli tajribalarni namoyish etish uchun o‘rnatishga mo‘ljallangan. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stolning asosi T = 1,0 mm qalinlikdagi list materialdan tayyorlanadi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolda asboblarni saqlash uchun tortma quti va polkali ikkita tumba nazarda tutiladi. Stol tumbalari notekis yuzalarda barqarorlikni ta‘minlash uchun rostlanadigan tayanchlar bilan jihozlanadi.
110.	Kimyo xonasi uchun o‘quvchi stoli (stol-1, stul-4)	to‘plam	Uzunligi 1540 mmdan kam emas. kengligi 1080 mmdan kam emas. balandligi 760 mmdan kam emas.	EN 15372:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 EN 1729-2:2023 yoki GOST 22046-2016, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	O‘quvchi stoli (kimyo va biologiya bo‘yicha STEAM sinfi uchun) ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining kimyo xonalarida o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Stol 50 × 30 mm kesimli profilli trubadan tayyorlangan ikkita metall oyoqdan iborat bo‘lib, oyoqlarning yon devorlari qalinligi T = 1 mm bo‘lgan list materialdan tayyorlanadi. Oyoqlarning o‘rta qismida maxsus shkaf o‘rnatiladi, u rakovina ostidagi oqava armaturasini joylashtirish uchun mo‘ljallangan bo‘ladi, shuningdek unda laboratoriya ishlarini bajarish uchun 42 V li 4 ta rozetka o‘rnatiladi. Ekranlar va ramka tumbaga hamda stol oyoqlariga mahkamlanadi. Stol ekranlari qalinligi 1,5 mm bo‘lgan listdan tayyorlanadi. Ramka 20 × 40 mm kesimli metall quvurdan tayyorlanadi.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
					Yig‘ilgan karkasga kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlangan stol usti o‘rnatiladi. HPL plitaning qalinligi 10 mm bo‘lib, u tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi. Stol ustining o‘rta qismida qo‘l va laboratoriya idishlarini yuvish uchun moyka hamda suv berishning ikkita krani o‘rnatiladi. Stol oyoqlari balandligi bo‘yicha rostlanadi, bu esa polning notekisligini qoplash imkonini beradi. Karkasning barcha metall yuzalari agressiv muhitlarga chidamli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stol bir vaqtning o‘zida 4 nafar o‘quvchini o‘tqazishga mo‘ljallangan. Stul: Stul karkasi egish va payvandlash texnologiyasi asosida 40 × 20 × 1,5 mm va 25 × 25 × 1,2 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, polimer-kukunli bo‘yoq bilan bo‘yaladi, uchlari polietilen tiqinlar bilan yopiladi. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchig‘i qalinligi 9 mm bo‘lgan egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi hamda 3 qatlam lak bilan qoplanadi. O‘rindiq 10 mm chuqurlikdagi o‘yiqqa ega bo‘lib, u oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3 qismida joylashadi. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm va 50 mm radiusda yumaloqlashtiriladi. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 98° ni tashkil etadi. Orqa suyanchiq qattiq va profillangan bo‘ladi. O‘rindiq va orqa suyanchiq karkasga teshikdan o‘tkazilgan boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari stul gabaritidan tashqariga chiqib turmasligi kerak.
111.	Laboratoriya idishlarini saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi 800 mm(±10 mm), Kengligi 400 mm(±10 mm), Balandligi 1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004	Shkaf laboratoriya idishlari va jihozlarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplanadi. Shkafning old qismiga kalit bilan

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	qulflanadigan ochiladigan eshiklar o‘rnatiladi. Ichki qismida polkalar bo‘ladi.
112.	Kimyoviy reaktivlarni saqlash uchun shkaf	dona	Uzunligi-600 mm(±10 mm), Kengligi-600mm(±10 mm), Balandligi-2000 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Shkaf quruq kimyoviy reaktivlar va noagressiv suyuqliklarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi rostlanadigan tayanchlarga o‘rnatilgan, 2 ta eshik va tortma qutiga ega bo‘lgan yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat bo‘ladi. Shkafning barcha metall yuzalari yuqori chidamli polimer-kukunli qoplama bilan qoplanadi. Shkafning yuqori va o‘rta qismlarida 3 tadan polka bo‘ladi. Shkafning pastki qismiga tortma quti o‘rnatiladi. Shkaf ventilyator bilan jihozlanadi. Orqa devorlari shamollatish uchun perforatsiyalangan teshiklar bilan ta‘minlanadi. Shkaf eshikchalari kalit bilan qulflanadi. Shkaf komplektatsiyasiga quyidagilar kiritiladi: - Elektr simi 2 m - elektr vilka - ventilyator uchun patrubka
113.	Laboratoriya shkafi	dona	Uzunligi-800 mm(±10 mm), Kengligi-400 mm(±10 mm), Balandligi-1880 mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC:2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014 va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro	Shkaf laboratoriya uskunalarini saqlash uchun mo‘ljallangan. Shkaf korpusi sozlanadigan tayanchlar ustida joylashgan, yaxlit payvandlangan metall konstruksiyadan iborat. Shkafning barcha metall yuzasi yuqori chidamli polimer qoplama bilan qoplangan. Shkafning fasad qismida kalit bilan qulflanadigan ochilma eshiklar o‘rnatilgan. Ichkarida polkalar mavjud.

№	Nomlanishi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Normativ hujjat	Texnik tavsif
				standartlarga muvofiq	
114.	Demonstratsiya uchun tortuvchi shkafi	dona	Uzunligi 900mm(±10 mm); Kengligi 650mm. (±10 mm); Balandligi 1900mm(±10 mm).	EN 16121:2023+AC: 2025 CEN/TR 14073-1:2004 yoki GOST 16371-2014, va/yoki boshqa umumqabul qilingan xalqaro standartlarga muvofiq	Tortuvchi shkaf ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyoviy laboratoriyalarda qo‘llanish uchun mo‘ljallangan. Tortish shkafi yig‘ma konstruksiyali bo‘lib, yuqori (tortish kamerasi) va quyi (stol asosi) qismlardan iborat bo‘ladi. Stol asosi profilli truba va listdan (St3 po‘lat) tayyorlangan metall karkasdan iborat bo‘lib, toksik bo‘lmagan, yong‘in jihatidan xavfsiz, zarba, sinish hamda artib dezinfeksiya qilish vositalariga chidamli epoksi kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Stolning pastki qismida ichiga o‘rnatilgan qulflarga ega bo‘lgan 2 ta ochiladigan eshik bo‘ladi. Ichki qismida laboratoriya anjomlarini saqlash uchun polkalar bo‘ladi. Tortish kamerasi egish usuli qo‘llangan holda profilli quvur va listli metalldan tayyorlanadi. Stol usti kimyoviy reaktivlar, kislotalar, ishqorlar, erituvchilar va dezinfeksiyalovchi eritmalarga yuqori chidamlilikka ega bo‘lgan HPL plitadan tayyorlanadi. HPL plita, shuningdek, tirnalish va yuza yeyilishiga ham chidamli bo‘ladi.
115.	Dori qutisi	to‘plam		ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlariga, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi shunga o‘xshash tasdiqlangan standartlarga muvofiq	Maneken plastmassadan tayyorlanib, kenaf tolalari bilan mustahkamlangan bo‘lib, ayol tanasining silueti ko‘rinishida bajarilgan. Manekenning tashqi qismi sintetik mato bilan qoplangan. Bo‘yin qismi zanglamaydigan materialdan tayyorlangan metall qopqoq bilan yopilgan.

Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun “Kompyuter va mobil stend komplektidagi elektron interaktiv doska” uskunasining texnik tavsifi

1.	Displey:	Ekran diagonali — 65 dyuym, 16:9. Ekran — antivandal shisha / mat. Matritsa turi — kamida LED/IPS Ultra HD. Minimal aniqligi — 3840×2160, 4K. Kontrastligi — kamida 2000:1. Bir vaqtda aniqlanadigan tegishlar soni — kamida 10 ta tegish.
O‘rnatilgan shaxsiy kompyuterga qo‘yiladigan zaruriy talablar		
1.1	Protsessor	Yadrolar va oqimlar soni — kamida 4 ta yadro va 4 ta oqim. Protsessorning bazaviy chastotasi — kamida 2,0 GHz. Kesh xotira — kamida 8 MB.
1.2	Operativ xotira	Tezkor xotira turi — DDR4. Sig‘imi — 4 GB. Tezkor xotiraning maksimal mumkin bo‘lgan sig‘imi — 16 GB.
1.3	Saqlash xotirasi	Qattiq disk — SSD 256 GB
1.4	Audio kontroller	Kamida 2 ta integratsiyalangan stereo dinamik
1.5	Aloqa	LAN — ETHERNET:
1.6	Mobillik	Ko‘chma stend Material: Po‘lat Yuklama: yetkazib beriladigan uskuna parametrlari asosida. G‘ildirakchalar: mavjud.
1.7	Displey interfeyslari	Interfeyslar: kamida 4 ta USB (shulardan kamida 2 tasi USB 3.0); Kamida 2 — HDMI 2.0 in; Kamida 2 — HDMI 2.0 out; LAN — Kamida 1; VGA in va VGA audio in — kamida 1; Portlar mavjudligi — RJ 45 in, RS 232 in, quloqchinlar uchun, mikrofon uchun.
1.8	Operatsion tizimlarni qo‘llab-quvvatlash	Tovar yetkazib berish vaqtida amaldagi: WINDOWS — 10 yoki 11; ANDROID — 9.0 yoki yetkazib berish vaqtida amaldagi versiya.
1.9	O‘rnatilgan qurilma	Operatsion tizim — Android (yoki ekvivalenti). Protsessor — Quad Core CPU yoki ekvivalenti. Tezkor xotira — kamida 2 GB. Saqlash xotirasi — kamida 8 GB.

1.10	Ekspluatatsiya uchun zarur shartlar:	Ishlash vaqtida atrof-muhit harorati — Diapazonda va undan yuqori 10-40 °C
1.11	Elektr ta‘minoti uchun talab etiladigan parametrlar:	Quvvat manbai turi -Ichki Kirish kuchlanishi — 110-240V, 50 Gts
1.12	Talab etiladigan komplektatsiya:	Ixtisoslashtirilgan stilus, kamida: 1 dona; Masofadan boshqarish pulti, kamida: 1 dona; - Ekspluatatsiya bo‘yicha yo‘riqnoma, rus yoki ingliz tiliga tarjima qilingan, kamida: 1 dona; - Audio kabeli, kamida: 1 dona; HDMI tipidagi kabel, kamida: 1 dona; Quvvat kabeli, kamida: 1 dona; Drayverlar diski, kamida: 1 dona; Simsiz klaviatura, kamida: 1 dona; - Simsiz sichqoncha, kamida: 1 dona; USB veb-kamera HD 1080 kamida: 1 dona.
Qo‘shimcha talablar:		
1.13	Talab etiladigan umumiy tavsivlar:	Bluetooth texnologiyasini ulash imkoniyatining majburiy mavjudligi; Qurilma ekranini bloklash/blokdan chiqarish imkoniyati; Veb kamerani yuqori qismiga o‘rnatish va mahkamlash imkoniyati.
1.14	Ko‘rsatkichli (koordinatli) sensorli kiritish qurilmasining talab etiladigan funksiyalari:	Kiritishni amalga oshirish imkoniyati orqali qurilma sirtiga qo‘lning bir yoki bir nechta barmoqlari bilan teginishlar; Masofadan boshqarish pulti bilan ishlashni soddalashtirish uchun ko‘rsatkichli sensorli kiritish qurilmasi yuzasida uning asosiy funksiyalarining shartli tasvirlari mavjudligi; — ko‘p funksiyali interaktiv displey obyektlarini sudrab olib borish va belgilash.

Uskunalar uchun texnik tavsif
“Musiqiy madaniyat binolari uchun musiqiy jihozlarga”
Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun

Fijjak alt texnik talabi

Umumiy uzunligi	710±10 mm
Menzurasi	355 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Terilik qismi	195±5 mm
Eni	230±8 mm
Og‘zi	155±6 mm
Chuqurligi	195±5 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	27±3 mm
Bo‘g‘iz qismi	39±3 mm
Uzunligi	515±5 mm
Bosh qismi	180±4 mm

Turlari

Lya	0,36
Re	0,36 uralgan 0,20
Sol	0,40 uralgan 0,20
Gacha	0,40 uralgan 0,30

Kosaxona tut, yong‘oq, qayrag‘och, aylan yog‘ochlaridan yig‘ib ishlanadi, dastasi o‘rik, yong‘oq yog‘ochidan ishlanadi, quloqlari o‘rikdan, kosaxonaga baliq teri qoplangan shayton harrak suyak yoki ebonitdan, harragi o‘rikdan, oyog‘i va to‘sin sim tortug‘ichi metal konstruktsiyadan, rangi bayz yoki xrompikda ranglangan.

Laklar: Spirtli shellak yoki namlik va issiqlikka chidamli yaxta lak
Yykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yelim
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Payvand doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	320±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi 16 ta mayda yig‘ma chinor yoki qayrag‘och yog‘ochidan tayyorlanadi, baldoqlari metal plastinkadan, halqalari metal simdan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yykomp.: Kazeyin, siranch va teri yelim.
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Egma doira texnik talabi

Aylanishlar

Ichki aylanmasi	370±10 mm
Tashqi aylanmasi	380±10 mm
Qalinligi	30±5 mm
Eni	55±5 mm

Doira gardishi akatsiya, klyon, tut yog‘ochlaridan egib ishlangan, baldoqlari metall plastinkadan, halqalari metalldan pardasi mol yoki toy terisidan qoplanadi.

Lak: Namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Yyelimlar: Kazein, siranch va teri yykomp..
Saqlanish harorati: 18-24 C°

Rubob o‘quv burama mexanik quloq texnik talabi

Umumiy uzunligi	950±10 mm
Menzurasi	730 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi	200±5 mm
Chuqurligi	125±4 mm
Eni	165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi	24±2 mm
Bo‘g‘iz qismi	32±2 mm
Dastaning uzunligi	740±6 mm
Bosh qismi uzunligi	150±4 mm

Dasta koplama

Uzunligi	600±4 mm
Qalinligi	4 mm
Toriy	0,24-0,25

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli shirlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyuq yelim, teri yelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matohdan.
Saqlanish harorati: 18-24S°

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, kosaxonaga yurak parda yoki baliq teri qoplanadi, quloqlari mexanik temirdan ishlangan, orqa qoplamasi va bo‘g‘izi el yog‘ochidan, dastasi yong‘oq, o‘rik yog‘ochidan, pardalari latun yoki misdan, shayton harrak yog‘och va latundan harraklari o‘rikdan, torlarni ushlagichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 730)	Pardalar
-40,9697393	LYA #
-38,67039747	SI
-36,50010144	DO
34,45160878	DO #
-32,51808353	RE
-30,59307339	RE #
-28.97048816	MI
-27,34457947	FA
-25,80992153	FA #
-24,3613931	SOL
-22,99416033	SOL #
-21,70366066	LYA
-20,48558762	LYA #

Pardalar oraligi (menzura 730)	Pardalar
-19,33587641	SI
-18,25069036	DO #
-17,22640813	DO #
-16,25961163	RE
-15,34707457	RE #
-14,48575177	MI
-13,67276893	FA
-12,90541307	FA #
-12,18112347	SOL
-11,49748312	SOL #
-10,85221068	LYA

Dutor o‘quv texnik talabi

Umumiy uzunligi 1120±12 mm
Menzurasi 900 mm

Kosaxona o‘lchamlari

Uzunligi 395±4 mm
Chuqurligi 125±4 mm
Eni 165±4 mm

Dastaning qalinligi

Yuqorisi 20±3 mm
Bo‘g‘iz qismi 26±3 mm
Uzunligi 725±4 mm
Bosh qismi 120±2 mm
Toriy 0.6

Rangi: Bayz yoki xrompik
Lak: Spirtli sherlak yoki namlik va issiqlikka chidamli laklardan
Ykomp.: Baliq yelim, suyak yelim, teri yyelim bezak va belgilari seloloit va sun‘iy matoxdan.
Saqlanish harorati: 18-24°C

Kosaxona yig‘ma qovurg‘ali chinordan, sozlovchi quloqlari yong‘oq o‘rik yoki mexanik burama metalldan ishlangan, dastasi yong‘oq yog‘ochidan, qoplamasi tut yoki yeldan, pardalari o‘rikdan, shayton xarragi o‘rik yog‘ochi va latundan, xarraklari o‘rikdan, torlarni ushlo‘g‘ichi alyumin tugmachadan.

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-50,51063749	LYA #
-47,6758225	SI
-45,00012506	DO

-42,47458616	DO #
-40,09078792	RE
-37,84077541	RE #
-35,7170402	MI
-33,71249523	FA
-31,8204512	FA #
-30,03459423	SOL
-28,34896479	SOL #
-26,7579378	LYA
-25,25620392	LYA #

Pardalar oralig‘i (menzura 900)	Pardalar
-23,83875174	SI
-22,50085113	DO #
-21,23803743	DO #
-20,04609653	RE
-18,92105084	RE #
-17,85914602	MI

O‘quvchi partalarining texnik tavsifi, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari uchun (HPL- panellar)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
1.	O‘quvchi stoli bir o‘rinli №3 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi tekislik balandligi 580 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Pol dan o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 400 mm (±10 mm). Stolning ishchi tekisligining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stolning bir o‘rin uchun tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 yoki GOST 22046-2016	Stol №3: Stol tayanchlari mebel oval trubadan 50x25 kesimda, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol qopqog‘ining chetlamasi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud bo‘lib, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi lozim. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol yuzasi yorug‘ tusdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va Sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran qismi qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida kamida 220x23x5 mm o‘lchamli ruchkalar va qalam uchun chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stolning stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 sht.) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20–50, Rejadagi orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiq qiyalik burchagi d darajalarda 0–4, Orqa tayanch qiyalik burchagi β darajalarda 95–106.		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, 40 x 20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm va stul halqasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari 0,963-0,968 g/cm3 zichlikka ega zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, qalinligi kamida 5 mm qilib tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismi masofasida joylashgan botiqlik mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm- 50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul orqa suyanchig‘i qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklarsiz, kovaklarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘yiladi. №3 - sariq.
2.	O‘quvchi stoli №3 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №3: Ishchi sirt balandligi 580 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol ustining chetida uning ostida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 470 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan shaxsning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 300	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №3: Stol ustunlari mebel uchun oval trubadan (kesimi 50x25, qalinligi 1,0–1,5 mm) va stol yuzasining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusdagi polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi lozim. Ilgaklar o‘tkirligi bartaraf etilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan hamda mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusdagi (oq eman va eman

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 300 mm (±10 mm). O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 400 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirt uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), h2, kamida 450 mm (±10 mm).		sonoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekran paneli qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli o‘yiqlar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 - sariq.
			Stul №3: O‘rindiq balandligi, h5 340 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 330 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 290 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki qirrasining o‘rindiqdan balandligi h6 150 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori qirrasining o‘rindiqdan balandligi b7, ko‘pi bilan 310 mm (±10 mm), Orqa tayanch kengligi h4, kamida 250 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasi egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d, graduslarda 0-4, Orqa tayanchning og‘ish		Stul №3: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, ovalli 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning ovalli trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilen zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm dan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3–4/5 qismi masofada joylashgan botiq mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30–50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning orqa tayanchi qiyalik burchagi 95°–106°. Stulning orqa tayanchi qattiq va profilangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β, graduslarda 95-106.		O‘rindiq va orqa tayanch karkasga o‘tkazma boltlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqlarsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinib turadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №3 — sariq.
3.	O‘quvchi uchun bir o‘rinli stol №4 (1-stol, 1-stul)	komp.	Stol №4: Ishchi tekislik balandligi 640 mm (±l0 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalardan yuqorida chiqib turuvchi elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchi shaxsning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Bitta joy uchun stolning ishchi tekisligi uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm) Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bitta joy uchun (oyoqlar uchun bo‘shliq kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm).	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubalardan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, va stol ustining obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan ustunlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ ohangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklarning uchi yumshatilgan va qirrasiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ ohangdagi yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq eman va sanoma eman) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, chizilishga chidamli, zarbaga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning oldingi ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatsiyalangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat setkadan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning egilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa tayanch radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d darajalarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β darajalarda 95-106.		ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiyadan iborat va 40x20 mm o‘lchamli oval shaklli mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, hamda stulning ramkasi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, och rangli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3, qalinligi kamida 5 mm qilib ishlab chiqariladi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 oralig‘ida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Krepaj detallar: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va tirtiqlarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
4.	O‘quvchi stoli №4 (stol-1, stul-2)	komp.	Stol №4: Ishchi sirtning balandligi 640 mm (±10 mm), Pol dan stol usti ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning quyi qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h2, kamida 530 mm (±10 mm), Pol dan tizzalar ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h3, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tirgan shaxsning	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №4: Stolning ustunlari mebel uchun oval trubadan, kesimi 50x25 mm, qalinligi 1,0–1,5 mm, hamda stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm, tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshokli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ranetslar (portfellar)ni osish

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha pol dan bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun bo‘shliq balandligi), h4, kamida 300 mm (±10 mm), Ishchi sirtning eni, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t2, kamida 350 mm (±10 mm), O‘tirgan tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar cho‘zilgan holda o‘tirishda oyoqlar uchun bo‘shliq chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi sirtning uzunligi b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun bo‘shliq eni), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №4: O‘rindiq balandligi, h5 380 mm (±10 mm), O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 360 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 320 mm (±10 mm), Orqa tayanchning bukilish chizig‘i balandligi w, 200 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanchning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 160 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, 330 mm dan ko‘p emas (±10 mm), Orqa tayanch kengligi b4, kamida 280 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti bukilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik		uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar o‘tkir emas va qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol javoni diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlashtirilgan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,5 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol polkasi karkasga o‘zi-buraluvchi vintlar d=4,0 mm yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №4 - qizil. Stul №4: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasining oval 40x20 mm o‘lchamidan, qalinligi 1-1,5 mm va stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm dan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm., och tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiq oldingi qirrasidan minimal chuqurlikning

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			burchagi β graduslarda 95-106.		2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurchaga ega. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stul suyanchig‘i qattiq va profilangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shrupning boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qirtilmalarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №4 - qizil.
5.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №5 (1-stol,1-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi sirt balandligi 700 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa stol qopqog‘i ostida uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tiruvchining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi sirt kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm). Stollning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi b1, kamida 700 mm (±10 mm), Stollning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №5: Stolning tayanchlari mebel uchun oval trubadan, kesimlari 50x25 mm, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining gardishi 20x10 mm, qalinligi 1 mm dan tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan tayanchoqlari mebel uchun oval trubalardan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yorug‘ tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chiday olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir qilinmagan va qirralari tirtiqsiz, aniq va mustahkam payvandlangan. Stol usti yorug‘ tusli yuqori bosimli suvga chidamli panellardan (oq dub va dub sanoma) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchka va qalam uchun kamida 220x23x5 mm o‘lchamli chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol usti karkasga m5 vintlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga d=4,5 mm samorezlar yordamida

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) Samarali o‘rindiq chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Suyanchiq bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 210 mm (±10 mm). Suyanchiqning pastki chetining o‘rindiqdan balandligi h6 170 mm (±10 mm), Suyanchiqning yuqori chetining o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘pi bilan 360 mm (±10 mm), Suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi cheti egilish radiusi r1 20-50, Suyanchiqning rejadagi radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ma burchagi d darajalarda 0-4, Suyanchiqning og‘ma burchagi β darajalarda 95-106.		(4 dona) mahkamlanadi. Stol javoni karkasga d=4,0 mm samorezlar yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalarida diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №5 - yashil. Stul №5: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya hisoblanadi va 40x20 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm hamda stulning obodog‘i 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamdagi oval mebel trubasidan, qalinligi 1-1,5 mm, yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilendan yasalgan tiqinlar bilan berkitilgan. Stulning o‘rindiq va orqa tayanchlari zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan holda tayyorlanadi. O‘rindiqda chuqurcha mavjud, u oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30mm- 50mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchig‘ining og‘ish burchagi 95º-106º. Stul suyanchig‘i qattiq va profillangan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint bosh qismi silliq, burchaklarsiz, o‘yiqsiz va tirtiqsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 — yashil.
6.	O‘quvchi stoli №5 (1-stol, 2-stul)	komp.	Stol №5: Ishchi tekislik balandligi 700 mm (±10 mm). Poldan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turuvchi elementlarning pastki qirrasigacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 590 mm (±10 mm), Poldan tizzalar ustidan chiqib turuvchi	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stol №5: Stol tayanchlari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Och rangli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzadan bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 450 mm (±10 mm), Poldan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari oldida chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turuvchi elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirganda oyoqlar uchun joy chuqurligi). t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bir o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №5: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 380 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 340 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqqa bukilish chizig‘i balandligi w, 210 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan balandligi b6 170 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan balandligi h7, 360 mm dan ko‘p bo‘lmagan (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 300 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining	6 GOST 22046-2016	Trubalarning uchlari polietilen tiqinlar bilan berkitilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikni ko‘tara olishi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari qirtishlarsiz, ehtiyotkor va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi suvga chidamli yuqori bosimli panellardan, och ranglarda (belyy dub va dub sanoma), zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm qilib ishlab chiqariladi. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stolning polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol yuzasining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar ko‘zda tutilishi lozim. Stol yuzasi karkasga M5 vintlar (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga qo‘llanadi. №5 — yashil. Stul №5: Stulning tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel trubasidan, oval 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, va stulning obodi 40x20 mm, qalinligi 1-1,5 mm, dan tayyorlanadi. Stulning rostlanadigan tayanchlari mebelning oval trubasidan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Ular yengil tusli (oq dub va dub sonoma) polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa tayanchi zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			egilish radiusi r1 20-50, Rejada orqa suyanchiq radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi qirradan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stulning suyanchiği qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning suyanchiği qattiq va profil‘langan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshi silliq, burchaklar, yoriqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llanadi. №5 - yashil.
7.	Bir o‘rinli o‘quvchi stoli №6 (stol-1, stul-1)	komp.	Stol №6: Ishchi sirtning balandligi 760 mm (±10 mm), pol bilan stol qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turadigan elementlarning pastki qirrasi orasidagi masofa (oyoq uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm). Pol bilan tizzalar ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (tizzada bukilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm). Pol bilan o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), ishchi sirtning kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning tizzalari qarshisida chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoq uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm). O‘tiruvchi tomondagi stol chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turadigan elementlargacha bo‘lgan masofa (cho‘zilgan oyoqlar bilan o‘tirishda oyoq uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10	UzTR.345-018:2017 EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	Stol №6: Stolning tayanchlari 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0–1,5 mm bo‘lgan mebel uchun oval trubadan tayyorlanadi, va stol qopqog‘i obodogi 20x10 mm, qalinligi 1 mm. Stolning sozlanadigan tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1–1,5 mm. Ular yengil tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidashi kerak. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qo‘pol qirralarsiz, ehtiyotkorlik bilan va mustahkam payvandlangan. Stolning stol qopqog‘isi yorug‘ tusli (oq eman va dub Sanoma) yuqori bosimli suvga chidamli panellardan, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishga chidamli, zarbaga mustahkam va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminalangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol usti burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun kamida 220x23x5

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm). Stolning ishchi sirtining bir o‘rin uchun uzunligi, b1, kamida 700 mm (±10 mm). Stolning tayanch elementlari orasidagi masofa bir o‘rin uchun (oyoq uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan og‘ish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa tayanch bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘p bo‘lmagan 220 mm (±10 mm), Orqa tayanchning pastki cheti o‘rindiqdan balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa tayanchning yuqori cheti o‘rindiqdan balandligi h7, ko‘p bo‘lmagan 400 mm (±10 mm). Orqa tayanch kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi chetining egilish radiusi r1 20-50, Orqa tayanchning planda radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning qiyalik burchagi d graduslarda 0-4, Orqa tayanchning qiyalik burchagi β graduslarda 95-106.		mm o‘lchamli chuqurchalar nazarda tutilishi lozim. Stol usti karkasga vintlar m5 yordamida (4 dona) mahkamlanadi. Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Stolning polkasi karkasga samorez d=4,0 mm (4 dona) yordamida mahkamlanadi. Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandli konstruksiya bo‘lib, 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan va 40x20 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan stul obodogidan tayyorlanadi. Stulning sozlanadigan tayanchlari 40x20 mm va 50x25 mm o‘lchamli, qalinligi 1-1,5 mm bo‘lgan oval mebel trubasidan. Och tusli polimer-poroshok bo‘yoq bilan qoplangan. Truba uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va orqa suyanchiqlari zarba bardoshli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963-0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi qirrasi 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul suyanchiğinin qiyalik burchagi 95º-106º. Stul suyanchiği qattiq va profilli. O‘rindiq va suyanchiq karkasga vintlar yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: vint boshqismi silliq, burchaklar, kovaklar va qirralarsiz. Rangli markirovka ko‘rinadigan tashqi yuzalarga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
8.	O‘quvchi stoli №6	komp.	Stol №6: Ishchi tekislik balandligi 760 mm (±10 mm) Polgacha bo‘lgan masofa stol	UzTR.345-018:2017	Stol №6: Stol tirgaklari mebel uchun oval trubadan 50x25 mm kesimli, qalinligi 1,0-1,5 mm, va stol ustining

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
	(stol-1, stul-2)		qopqog‘i ostida, uning chetida chiqib turgan elementlarning pastki qirrasigacha (oyoqlar uchun joy balandligi), h2, kamida 650 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa tizzalar ustidan chiqib turgan elementlargacha (tizzalar bukilgan holatda oyoqlar uchun joy balandligi), h3, kamida 500 mm (±10 mm), Polgacha bo‘lgan masofa o‘tirgan kishining oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha (oyoqlarni yozib o‘tirish uchun joy balandligi), h4, kamida 350 mm (±10 mm), Ishchi tekislik kengligi, t1, kamida 500 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning tizzalari oldida chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlar uchun joy chuqurligi), t2, kamida 400 mm (±10 mm), Stolning o‘tiruvchi tomoni chetidan uning oyoq panjasi ustidan chiqib turgan elementlargacha bo‘lgan masofa (oyoqlarni yozib o‘tirishda oyoqlar uchun joy chuqurligi), t3, kamida 450 mm (±10 mm), Ikki o‘rin uchun ishchi tekislik uzunligi, b1, kamida 1300 mm (±10 mm), Bitta o‘rin uchun stolning tayanch elementlari orasidagi masofa (oyoqlar uchun joy kengligi), b2, kamida 450 mm (±10 mm). Stul №6: O‘rindiq balandligi, h5 420 mm (±10 mm) O‘rindiqning samarali chuqurligi* (ruxsat etilgan chetlanish minus 20) t4 400 mm (±10 mm), O‘rindiq kengligi, b3 kamida 360 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning bukilish chizig‘i balandligi w, ko‘pi bilan 220 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning pastki qirrasi o‘rindiqdan yuqoridagi balandligi h6 190 mm (±10 mm), Orqa suyanchiqning yuqori qirrasi o‘rindiqdan	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016,	kanti 20x10 mm qalinligi 1 mm tayyorlanadi. Stolning sozlanadigan oyoq tayanchlari mebel uchun oval trubadan 40x20 mm va 50x25 mm, qalinligi 1-1,5 mm. Yorug‘ tusli polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplangan. Trubalar uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Yon tomonlarda ryukzaklar (portfellar)ni osib qo‘yish uchun ilgaklar mavjud, ular kamida 5 kg og‘irlikka chidaydi. Ilgaklar uchi o‘tkir emas va qirralari tirtiqsiz, tartibli va mustahkam qilib payvandlangan. Stolning stol yuzasi suvga chidamli yuqori bosimli yorug‘ tusli panellardan (oq eman va sanoma emani) tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga bardoshli va qalinligi kamida 10 mm. Stolning old ekrani qalinligi kamida 10 mm bo‘lgan laminatlangan faneradan tayyorlanadi. Stol polkasi diametri kamida 3 mm bo‘lgan po‘lat panjaradan tayyorlanadi. Stol ustining burchaklari yumaloqlangan. Parta qopqog‘ida ruchkalar va qalam uchun o‘lchami kamida 220x23x5 mm bo‘lgan chuqurchalar nazarda tutilishi kerak. Stol usti karkasga M5 vintlar yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol ekranlari karkasga samorez d=4,5 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Stol javoni karkasga samorez d=4,0 mm yordamida mahkamlanadi (4 dona). Rangli markirovka stolning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira ko‘rinishida qo‘llaniladi. №6 - havorang. Stul №6: Stul tayanchi payvandlangan konstruksiya bo‘lib, mebel uchun oval 40x20 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm va stulning obodogi 40x20 mm, qalinligi 1–1,5 mm dan tayyorlanadi. Sozlanadigan stul tayanchlari mebel uchun oval 40x20 mm va 50x25 mm trubadan, qalinligi 1–1,5 mm. Yorqin (och) tusli polimer-kukunli

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			yuqoridagi balandligi h7, ko‘pi bilan 400 mm (±10 mm), Orqa suyanchiq kengligi b4, kamida 320 mm (±10 mm), O‘rindiqning oldingi qirrasining egilish radiusi r1 20-50, Orqa suyanchiqning reja bo‘yicha radiusi r2 kamida 300, O‘rindiqning og‘ish burchagi d darajalarda 0-4, Orqa suyanchiqning og‘ish burchagi β darajalarda 95-106.		bo‘yoq bilan qoplangan. Trubaning uchlari polietilen tiqinlar bilan yopilgan. Stulning o‘rindig‘i va suyanchig‘i zarbaga chidamli polietilen yoki propilendan, zichligi 0,963–0,968 g/cm3 va qalinligi kamida 5 mm bo‘lgan materialdan tayyorlanadi. O‘rindiqda oldingi chetidan minimal chuqurlikning 2/3-4/5 qismida joylashgan chuqurcha mavjud. O‘rindiqning oldingi cheti 30 mm-50 mm radius bilan yumaloqlangan. Stul orqa suyanchig‘ining qiyalik burchagi 95°-106°. Stulning orqa suyanchig‘i qattiq va profil qilingan. O‘rindiq va suyanchiq karkasga shurup yordamida mahkamlanadi. Mahkamlash detallari: shurup boshi silliq, burchaklar, o‘yiqlar va qo‘pol qirralarsiz. Rangli markirovka stulning ko‘rinadigan tashqi yuzalariga diametri 22 mm bo‘lgan doira shaklida qo‘llaniladi. №6 - havorang.
9.	O‘qituvchi uchun stol	dona	Uzunlik 1300 mm (±10 mm) Kengligi 600 mm (±10 mm) Balandligi 760 mm (±10 mm)	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:2016 GOST 22046-2016, GOST 18313-93	Stol: stolning yon ustunlari 50x25x1,5 mm kesimli oval mebel trubasidan tayyorlanadi, stol usti ramkasi 40x20x1.5 mm kesimli oval mebel trubasidan. Stolning stol usti suvga chidamli, och rangli yuqori bosimli panellardan tayyorlanadi, zichligi kamida 1350 kg/m3, tirnalishlarga chidamli, zarbalarga mustahkam va qalinligi kamida 12 mm. Stolning yon qismlari, fartuk va tumba 16 mm qalinlikdagi LMDFdan tayyorlanadi. Tumba fartuk va metall karkasga mahkamlanadi. Tumbaning o‘lchamlari BxKxCh = 648x500x500 mm. Tumba tagqismi pol sathidan 100 mm balandlikka ega. Tumba eshigi ikki dona to‘rt-sharnirli mentešada o‘rnatiladi, eshikda dumaloq tutqich va kalitli qulf mavjud. Tumbada polka mavjud, u polka tayanchlariga o‘rnatilgan.
10.	O‘qituvchi uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (± 10 mm), orqa suyanchiqning balandligi kamida 270	EN 1729-2:2023 EN 1729-1:2015+AC:201	Stul: orqa suyanchiği va o‘rindig‘i ergonomik dizaynga ega, stul karkasi mebel trubasidan dumaloq kesimda (Ø 25 mm va qalinligi kamida 2 mm)

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Me‘yoriy hujjat	Texnik tavsif
			mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), chuqurligi 450 mm (± 10 mm).	6 GOST 22046-2016, GOST 19917-2014 GOST 26800.3-86	tayyorlanadi, xrom-nikel qoplama bilan qoplangan, karkas S ko‘rinishida egilgan, orqa suyanchiqning o‘rindiqqa nisbatan burchagi 90º (± 3º), trubalarning uchlari tiqinlar bilan yopiladi, stulning turg‘unligini ta‘minlash uchun karkas asosida polietilen nakonechniklar o‘rnatilgan. Kursi o‘rindig‘i 16 mm qalinlikdagi DSP dan, kursining orqa tayanchi 10-12 mm qalinlikdagi MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi, o‘rindiq va orqa tayanchga t=40 mm qalinlikdagi porolon qo‘yiladi va sun‘iy teri yoki dermatin bilan qoplanadi, karkasga mahkamlash shurup yordamida amalga oshiriladi.

Izoh: ro‘yxatga kiritilmagan mebel, sport va texnik jihozlari texnik tavsiflari Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi kelishilgan holda dastur bo‘yicha ajratilgan mablag doirasida amalga oshiriladi.

№	Nomi	O‘lch. birl.	Gabarit o‘lchamlari	Texnik tavsif
1	Oshxona ish stoli	dona	Uzunligi kamida 1000 mm. kcngligi 700 mm va 800 mm. balandligi kamida 860 mm. Og‘ish ± 4 mm.	Zanglainaydigan po‘latdan yasalgan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristavny, panjarali tokchali, ISO 9098- 1:2023 ning 4 va 5-bo‘limlaridagi barcha talablarga YOKI ГОСТ 16371-2014 talablari-ga (yog'ochdan tayyorlangan mebel uchun talablar bundan mustasno) muvofiq boiishi kerak. Zanglamaydigan poiatdan ishlab chiqarish stollari, orol tipidagi va pristav qilinadigan, panjara raf.
2	Tarbiyachi stoli	dona	Uzunligi 1200 mm, Kengligi 600 mm, Balandligi 760 mm.	Bir lumbali stol qalinligi - 16 mm bo'lgan laminatlangan DSPdan tayyorlanadi. Stol konstruksiyasiga stol qopqog'i, ikki yon panel, ekran va bitta lumba kiradi. Tumba bitta javonli bo'lib, tutqichli ochiladigan eshik bilan yopiladi, eshik 4 ta shamirli ilgak yordamida yon panelga mahkamlanadi. Yon panellarning pastki qismlariga plastmassa tayanchlar o'rnatiladi. Qirralar plastmassa asosidagi qirra materiali bilan qoplangan. Kafolat muddati kamida 18 oy.
3	Tikuv stoli uchun stul	dona	Poldan o‘rindiq asosigacha bo‘lgan balandlik 460 mm (±10 mm), orqa tayanchining balandligi kamida 270 mm (±10 mm), o‘rindiq kengligi kamida 480 mm (±10 mm), o‘rindiq chuqurligi 460 mm (±10 mm). (Buyumlarning funksional o‘lchamlari, tegishli standartlarda belgilab qo‘yilmagan, ushbu buyumlarga oid texnik hujjatlarda ko‘rsatilishi lozim)	Stul orqa suyanchig‘i va o‘rindig‘i ergonomik dizayniga ega bo‘lishi kerak. Stul karkasi 25 × 25 mm kesimli, qalinligi kamida 2 mm bo‘lgan mebel trubasidan tayyorlanadi hamda qora rangli nitroemal yoki polimer-kukunli bo‘yoq bilan qoplanadi. Karkas S shaklida egilgan bo‘lishi kerak. Trubalar uchlari tiqinlar bilan yopiladi. Stulning barqarorligini ta‘minlash uchun karkas asosiga polietilen uchliklar o‘rnatiladi. Stulning o‘rindig‘i qalinligi 16 mm bo‘lgan DSPdan tayyorlanadi, orqa suyanchig‘i esa qalinligi 10–12 mm bo‘lgan MDF yoki egma-yyelimlangan faneradan tayyorlanadi. O‘rindiq va orqa suyanchiq ustiga qalinligi t = 40 mm bo‘lgan porolon yotqiziladi hamda mebelbop gazlama bilan qoplanadi. Karkasga mahkamlash burama mixlar yordamida amalga oshiriladi.

Texnik topshiriqqa 2-ilova

Qashqadaryo viloyatdagi yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan umumiy ta'lim maktablarning hududlar kesimida joylashuvi

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
1	Shahrisabz shahar	"Choshtepa" MFY hududida yangi maktab qurish	Янги мактаб
2	Shahrisabz shahar	"Ma'rifat" MFYdagi	6-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 480 o'rinli o'quv bino qurish)
3	Shahrisabz shahar	"Kulollik" MFYdagi	4-son maktabni mukammal ta'mirlash
4	Chiroqchi tumani	"Chiroqchi" MFY	3-son maktabni rekonstruksiya qilish 620 o'rinli yangi bino qurish
5	Chiroqchi tumani "Istiqlol" MFYdagi 10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rinli o'quv bino qurish)	"Istiqlol" MFY	10-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rinli o'quv bino qurish
6	Chiroqchi tumani	"Dursun" MFY	17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 330 o'rinli o'quv bino qurish)
7	Chiroqchi tumani	"Bog'ishamol"	124-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 210 o'rin yangi bino qurish)
8	Chiroqchi tumani	"Bo'ronjuz" MFY	16-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 150 o'rinli o'quv bino qurish)
9	Dehqonobod tumani	"Chilgaz" MFYdagi	90-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o'rin binoni moslashtirish)
10	Dehqonobod tumani	"Oqrabot" MFYdagi	7-son maktab filial binosini rekonstruksiya qilish (mavjud 60 o'rin bino o'rnida 96 o'rinli o'quv bino qurish)
11	Dehqonobod tumani	"Oqtosh" MFYda	42-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 120 o'rinli o'quv bino kurish)
12	Dehqonobod tumani	"Yangi O'zbekiston" MFYdagi	97-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 300 o'rinli o'quv bino qurish)
13	Dehqonobod tumani	"Kaltaminor" MFYdagi	12-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 240 o'rin yangi bino qurish)
14	G'uzor tumanidagi		62-son maktabni rekonstruksiya qilish (Mavjud 160 o'q.o'rinli binoni mukammal ta'mirlash, 12x24 sport zal qurish)

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
15	Guzor tumani	"Chaqar" MFYdagi	17-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
16	G‘uzor tumani	“Chugurtma” MFYdagi	31-son maktabni rekonstruksiya qilish (240 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 220 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)
17	G‘uzor tumani	"Bo‘ston" MFYdagi	79-son maktabni rekonstruksiya qilish
18	G‘uzor tumani	"Mehnatobod" MFY	5-son maktabni mukammal ta’mirlash
19	G‘uzor tumani	"Jonbuloq" MFYdagi	30-son maktabni mukammal ta’mirlash
20	Kasbi tumani	"Maymanoq" MFYdagi	4-son maktab filialini rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)
21	Kasbi tumani	"Paxtakor" MFYdagi	44-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
22	Kasbi tumani	"Mushqoqi" MFYdagi	53-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 180 o‘rin bino o‘rnida 330 o‘rinli o‘quv bino qurish)
23	Kasbi tumani	"Qatag‘onon" MFYdagi	28-son maktabni mukammal ta’mirlash
24	Kitob tumani	"Soxibkor" MFYdagi	11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino kurish)
25	Kitob tumani	"Makrid" MFYdagi	75-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 300 o‘rinli o‘quv bino qurish)
26	Kitob tumani	"Qo‘shdaryo" MFYdagi	82-son maktabni rekonstruksiya qilish
27	Ko‘kdala tumani	"Bunyodkor" MFYdagi	27-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)
28	Ko‘kdala tumani	"Soybo‘yi" MFYdagi	11-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
29	Ko‘kdala tumani	"Suvlik” MFYdagi	77-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rinli o‘quv bino qurish)
30	Ko‘kdala tumani	"Ko‘kdala" MFYdagi	98-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
31	Ko‘kdala tumani	“To‘qmor” MFYdagi	68-son maktabni rekonstruksiya qilish

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
32	Koson tumani	"Gala" MFYdagi	30-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)
33	Koson tumani	"Arabxona" MFYdagi	4-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
34	Koson tumani	"Nartibaland" MFYdagi	9-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 540 o‘rin yangi bino qurish)
	Qoson tumani	"Darcha" MFYdagi	64-son maktabini rekonstruksiya qilish
35	Mirishkor tumani	"Istiqlol" MFY	yangi umumta’lim maktabi qurish
36	Mirishkor tumani	Navbahor" MFYdagi	14-son maktabni mukammal ta’mirlash
37	Muborak tumani	"Bo‘ston" MFY "Sayid" qishlog‘i hududida	yangi umumta’lim maktabi qurish
37	Muborak tumani	"Sariq" MFYdagi	21-son maktabni mukammal ta’mirlash
38	Nishon tumani	"Ko‘ksoy" MFYdagi	47-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 160 o‘rinli o‘quv bino qurish)
39	Nishon tumani	"Shirinobod" MFYdagi	21-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
40	Qamashi tumani	"Sohibkor " MFYdagi	32-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)
41	Qamashi tumani	“Ko‘kbuloq" MFYdagi	57-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 240 o‘rin yangi bino qurish)
42	Qamashi tumani	"Mayda" MFYdagi	69-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
43	Qamashi tumani	"Zafar" MFYdagi	7-son maktabni mukammal ta’mirlash
44	Qamashi tumani	"Obod" mahallasidagi	63-son maktabni mukammal ta’mirlash
45	Qarshi shahar	"Nuriston" MFYdagi	23-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 420 o‘rin yangi bino qurish)
46	Qarshi tumani	"Xoniyon" MFYdagi	7-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 570 o‘rin yangi bino qurish)
47	Shaxrisabz tumani	"Xazara" MFYdagi	"Yuqori Xazara" qishlog‘ida hududida yangi umumta’lim maktabi qurish
48	Shahrisabz tumani	"Sayyod" MFYdagi	65-son maktabni rekonstruksiya qilish

T/r	Tuman nomi	MFY nomi	maktab raqami
			(mavjud 100 o‘rinli binosi o‘rnida 96 o‘rin yangi bino qurish hamda 180 o‘irnli binoni mukammal ta’mirlash)
49	Shahrisabz tumani	"Qutchi" MFYdagi	38-son maktabni rekonstruksiya qilish (mavjud 220 o‘rinli binosi o‘rnida 660 o‘rin yangi bino qurish)
50	Shahrisabz tumani	“Qumqishloq” MFYdagi	15-son maktabni rekonstruksiya qilish (180 o‘quv o‘rinli qo‘shimcha bino, 540 o‘quv o‘rinli binoni mukammal ta’mirlash)
51	Yakkabog‘ tumani	"O‘rta" MFYdagi	55-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 120 o‘rinli o‘quv bino qurish)
52	Yakkabog‘ tumani	"Madaniyat" qishlog‘idagi	51-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 270 o‘rinli o‘quv bino qurish)
53	Yakkabog‘ tumani	“Shar-sharbog‘ot" MFYdagi	41-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 360 o‘rin yangi bino qurish)
54	Yakkabog‘ tumani	"Tatar" MFYdagi	68-son maktabni rekonstruksiya qilish (qo‘shimcha 180 o‘rinli o‘quv bino qurish)
55	Yakkabog‘ tumani	"Tatar" MFYdagi	78-son maktabni rekonstruksiya qilish (12x24 sport zal va 120uk.urinli ukuv bino kurish)

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
100011, Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi, 2a-uy Tel.: (+998) 71 241-01-86; (+998) 55 503-74-00
web-site: www.uzedu.uz, e-mail: uzedu@exat.uz

2026-yil “__8__”- may 531-xdfu-son

XDFU
_____Nusxa

Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklariga

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturini 2026-yilda samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2026-yil 31-martdagi 168-XDFU-sonli qarori 6-bandiga asosan yangidan quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta’mirlanadigan umumta’lim, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni o‘quv mebellari bilan jihozlash (qo‘shimcha jihozlash) yuzasidan xaridlarni amalga oshirish bo‘yicha buyurtmachi etib Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi **“Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyalarini** belgilangan.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 2026-yil 7-maydagi 06/38-40/913 va 528-xdfu-sonli qo‘shma xatiga asosan 2026-yilda jihozlanadigan ta’lim muassasalarining tasdiqlangan manzilli dasturi, ta’lim muassasalari uchun xarid qilinadigan jihozlarning ro‘yxati va miqdori hamda dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra zarur bo‘lgan mablag‘lar miqdori belgilangan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, umumta’lim maktablari uchun zarur bo‘lgan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullar (parta va stul) 1-ilovaga, boshqa mebel jihozlarini 2-ilovaga, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarini o‘quv mebellari va boshqa turdagi jihozlarini 3-ilovadagi texnik-topshiriqqa muvofiq xarid qilish choralarini ko‘rish;

Bunda, ta’lim muassasalariga yetkazib beriladigan o‘quvchi va o‘qituvchi stol va stullari (parta va stul) HPLpanellaridan ishlab chiqarilganligiga alohida e’tibor qaratgan holda 2026-2027-o‘quv yili boshlangunga qadar foydalanishga topshirilgan ta’lim muassasalariga belgilangan muddatlarda yetkazib hamda o‘rnatib berilishida amaliy yordam ko‘rsatishingizni so‘raymiz.

Ilova: __ varaqda.

Vazir o‘rinbosari **T. Komilov**