

№	Товар номи	Товар тасвири	Техник параметр	улчов бирлиги	сони	бошлангич нарх	бошлангич суммаси
1	Заградительная сетка для футбольного поля		Тўр асосан юқори мустаҳкамликка эга капрон, нейлон ёки полипропилен ипларидан тўқилган бўлиши керак . Бу иплар оғир юкламаларга ва қаттиқ тортилишга чидамли. Улар асосан тугунли (узеллар билан) ёки тугунсиз технология асосида махсус дастгоҳларда тўқилган, енгил ва эластик бўлиши керак. Ип қалинлиги: Стадионлар учун мўлжалланган тўрларнинг ип қалинлиги 4 мм бўлиши керак. Копток ўтиб кетмаслиги учун катаклари асосан 40х40 мм, 100х100 мм ёки 120х120 мм ўлчамда тайёрланган бўлиши, Асал ари уясидек расмдаги олти бурчакли сота шакли копток зарбини энг яхши таркатадиган бўлиши керак. Иплар куёш нури (ультрабинафша) таъсирида чириб кетмаслиги учун ишлаб чиқариш жараёнида уларга махсус UV-стабилизаторлар қўшилган бўлиши керак.	кв.метр	1 880,00	9 500,00	17 860 000,00
Жами;						17 860 000,00	