

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг Олот туман бўлими
2	Лойиҳани ташкил қилиш.	Олот туман Кесакли маҳалла фуқаролар йиғинини таъмирлаш учун қурилиш моллари сотиб олиш
3	Объект жойлашган манзил.	Бухоро вилояти Олот тумани
4	Ишни бошланиши ва тугалланиши	2026 Сентябрь
5	Молиялаштириш манбаи	Туман бюджети
6	Эълон Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида берилади	Сўм
7	Бажарувчи	https://etender.uzex.uz // танлов натижасига кўра
8	Танлов шarti	1.Иштирокчи корхона ҳақида тулиқ маълумот. 2.Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хати, бажарилган иш ва хизматини кўрсатиш, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар, йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар. 3.Иштирокчи корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган давридан бошлаб унинг иш тажрибаси, корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот. 4. Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак. 5. Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар
9	Нархлар шакли	Смета ва экспертиза ҳужжатига кўра.
10	Смета нархлари	Смета ҳужжатлар ва экспертиза нархларида кўрсатилган.
11	Тулов шarti	Туловлар форма-2, форма-3 қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими бошлиғи



(Handwritten signature in blue ink)

В.Джураев

Танлаш таклифларини баҳолаш усуллари ва мезонлари

9. Таклифларни баҳолаш мезони (усули) – Балльный метод.
10. Давлат харидларининг электрон тизими автоматик равишда танлаш таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлашда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини ғолиб сифатида аниқлайди.
11. Маҳаллий ишлаб чиқарувчига нисбатан Давлат харидларининг электрон тизими (махсус ахборот портали) автоматик равишда 15% приференция қўллайди.
12. Буюртмачи қўйган талабларга жавобан иштирокчилар бириктирган файллар қуйидаги жадвалда берилган баллар асосида тендер комиссияси томонидан қўйилади.

№	Талаб номи	Батафсил тавсиф	Қиймат	Баҳолаш мезони	Мак. балл	Мин. балл	Баҳолаш усули
1	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги ва уларнинг иш тажрибаси (маълумоти) тўғрисида маълумотнома.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	малакали мутахассилар мавжуд бўлса ---5 балл. Мутахассилар малакаси ва тажрибаси тасдиқланган маълумотномаси— 10 балл, Хужжатлар тақдим этилмаса — 0 балл
2	Иштирокчи корхона хақида маълумот	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли бўлган қушимча маълумотлар (шу соҳа бўйича мавжуд сертификатлар)	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома)си--- 5 балл, Иштирокчи корхонанинг Низоми (устава)--- -4 балл, Иштирокчи корхонанинг мавжуд сертификатлари— 6 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
3	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	30	0	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг шу соҳа бўйича сўнги 3-йиллик иш тажрибаси жадвал қурилишида тақдим этилса 15 балл, иш тажрибаси бўйича —1 млрдгача- 5 балл. иш тажрибаси—1 млрдгачан юқори бўлса 6 балл. хужжатлар иловаси жадвал бўйича шартнома, ҳисоб варақ, Формалари, далолатномалар— 4 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

4	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Етказиб берувчининг тажрибаси—Етказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи ҳужжатларини тақдим этиши лозим	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.
5	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	20	0	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати (кафолат хати)—5 балл. Бажарилган ишлар учун кафолат муддати (жами 10 балл) : 1 ойдан-6 ойгача- 4 балл, 1 ойдан-1 йилгача – 6 балл. Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар -2 балл. Коррупцияга қарши талаблар -3 балл. Ҳужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

Максимал ўтиш балли техник қисми: 95 балл

Минимал ўтиш балли техник қисми: 35 балл.

Таклифлар нархларини баҳолаш. Таклифлар нархларини баҳолаш харид комиссияси томонидан нарх қисмидаги ҳужжатлар асосида техник баҳолаш ўтказилганидан сўнг амалга оширилади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари Танловда иштирок этиш учун иштирокчиларни малакавий танловдан ўтказиш тартиби ва мезонлари. Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлов олдидан амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан керакли маълумотлар тақдим этилмаган бўлса, харид комиссияси уни танловда иштирок этишига рухсат бермаслик ҳуқуқига эга.

Таклифларни баҳолаш

техник малака қисмининг миқдорий кўрсаткичи 70% ни ташкил қилади.

- нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичи-30% ни ташкил қилади.

Бош мутахасис

Иш юритувчи

Бош ҳисобчи:

Ҳўжалик ишлари мудир

Кесакли МФЙ раиси



Ж.Рўзиев

А.Исаков

Б.Каримов

Ж.Жўраев

М.Барраев

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг Олот туман бўлими
2	Лойиҳани ташкил қилиш.	Олот туман Кесакли маҳалла фуқаролар йиғинини таъмирлаш учун қурилиш моллари сотиб олиш
3	Объект жойлашган манзил.	Бухоро вилояти Олот тумани
4	Ишни бошланиши ва тугалланиши	2026 Сентябрь
5	Молиялаштириш манбаи	Туман бюджети
6	Эълон Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида берилади	Сум
7	Бажарувчи	https://etender.uzex.uz // танлов натижасига кўра
8	Танлов шarti	1.Иштирокчи корхона ҳақида тулиқ маълумот. 2.Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хати, бажарилган иш ва хизматини кўрсатиш, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар, йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар. 3.Иштирокчи корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган давридан бошлаб унинг иш тажрибаси, корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот. 4. Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваўскуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи ҳужжатларини тақдим этиши лозим 5. Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар
9	Нархлар шакли	Смета ва экспертиза ҳужжатиға кўра.
10	Смета нархлари	Смета ҳужжатлар ва экспертиза нархларида кўрсатилган.
11	Тулов шarti	Туловлар форма-2, форма-3 қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида амалға оширилади.

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими бошлиғи



[Handwritten signature]

В.Джураев



Танлаш таклифларини баҳолаш усуллари ва мезонлари

9. Таклифларни баҳолаш мезони (усули) – Балльный метод.
10. Давлат харидларининг электрон тизими автоматик равишда танлаш таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлашда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини ғолиб сифатида аниқлайди.
11. Маҳаллий ишлаб чиқарувчига нисбатан Давлат харидларининг электрон тизими (махсус ахборот портали) автоматик равишда 15% приференция қўллайди.
12. Буюртмачи қўйган талабларга жавобан иштирокчилар бириктирган файллар қуйидаги жадвалда берилган баллар асосида тендер комиссияси томонидан қўйилади.

№	Талаб номи	Батафсил тавсиф	Қиймат	Баҳолаш мезони	Мак. балл	Мин. балл	Баҳолаш усули
1	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги ва уларнинг иш тажрибаси (маълумоти) тўғрисида маълумотнома.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	малакали мутахассилар мавжуд бўлса ---5 балл. Мутахассилар малакаси ва тажрибаси тасдиқланган маълумотномаси— 10 балл, Хужжатлар тақдим этилмаса --- 0 балл
2	Иштирокчи корхона хақида маълумот	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли бўлган қўшимча маълумотлар (шу соҳа бўйича мавжуд сертификатлар)	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома)си--- 5 балл, Иштирокчи корхонанинг Низоми (устави)-- -4 балл, Иштирокчи корхонанинг мавжуд сертификатлари— 6 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
3	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	30	0	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг шу соҳа бўйича сўнги 3-йиллик иш тажрибаси жадвал қўринишида тақдим этилса 15 балл, иш тажрибаси бўйича —1 млрдгача- 5 балл. иш тажрибаси—1 млрдгачадан юқори бўлса 6 балл. хужжатлар иловаси жадвал бўйича шартнома, ҳисоб варақ, Формалари, далолатномалар— 4 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

4	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш буйичатажрибага эга булиши керак. Иштирокчи ухшаш товарларни етказиб бериш буйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим, Нохалол иштирокчилар руйхатида булмаганлиги буйича тасдиқланган маълумот	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш буйичатажрибага эга булиши керак. Иштирокчи ухшаш товарларни етказиб бериш буйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш буйичатажрибага эга булиши керак. Иштирокчи ухшаш товарларни етказиб бериш буйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
5	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	20	0	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати (кафолат хати)—5 балл. Бажарилган ишлар учун кафолат муддати (жами 10 балл) : 1 ойдан-6 ойгача- 4 балл, 1 ойдан-1 йилгача – 6 балл. Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар -2 балл. Коррупцияга қарши талаблар -3 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

Максимал ўтиш балли техник қисми: 95 балл

Минимал ўтиш балли техник қисми: 35 балл.

Таклифлар нархларини баҳолаш. Таклифлар нархларини баҳолаш харид комиссияси томонидан нарх қисмидаги хужжатлар асосида техник баҳолаш ўтказилганидан сўнг амалга оширилади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари Танловда иштирок этиш учун иштирокчиларни малакавий танловдан ўтказиш тартиби ва мезонлари. Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлов олдидан амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан керакли маълумотлар тақдим этилмаган бўлса, харид комиссияси уни танловда иштирок этишига рухсат бермаслик ҳуқуқига эга.

Таклифларни баҳолаш

техник малака қисмининг миқдорий кўрсаткичи 70% ни ташкил қилади.

- нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичи-30% ни ташкил қилади.

Бош мутахасис

Иш юритувчи

Бош ҳисобчи:

Хўжалик ишлари мудир

Кесақли МФЙ раиси



Handwritten signatures of the officials listed to the right.

Ж.Рузиев

А.Исаков

Б.Каримов

Ж.Жураев

М.Барраев

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
767968-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:00:35 да "ТИФ ТН
коди – 7216911000", "маҳсулот номи – Профнастил" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди
ва жами 88 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:00:35 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
7216911000 - Temirdan yoki legirlanmagan po'latdan ugoloklar, fasonli va maxsus profillar: boshqalar: yassi prokatdan olingan, sovuq deformasiyalangan yoki sovuq holatda pardozlangan: profillangan (qovurg'asimon) listlar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 25.99.29.190-00024 24.33.20.000-00002	Профнастил

**Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga
muvofiq kelmasligi).**



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1609356	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,6мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
2	O1609362	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,6мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
3	O1460511	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил Характеристики применения Кровля, фасад, забор. Цвет Коричневый (мокрый асфальт). Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.	98,000.00
4	O1557986	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,30 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00

5	O1561743	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 mm, Высота волны - 57 mm, Размеры между волнами - 170 mm, профнастил оцинкованный толщина металла 1,00 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	160,000.00
6	O1859806	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш учун трапециясимон гофрالي эгилган пўлат лист профиллари.НС тури гофра баладлиги-22мм, Эни 1110 мм, Метал қалинлиги 0,45 мм Махсулот ранги буюртмачи танловига қўра амалга оширилади.	профнастил -- томларни ёпиш ва турли қурилиш мақсадлари учун қўлланилади.	120,000.00
7	O2830212	Профнастил оцинкованный	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Рухланган металл профнастил. Шабли - ковурғасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 100 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.4 мм. Полимер коплмасиз.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, худудларни чегарасини девор килиб ёпиш мақсадларида.	74,000.00
8	O2830248	Профнастил полимер коплмали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл профнастил. Шабли - ковурғасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 100 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.45 мм. Полимер коплмаси мавжуд.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, худудларни чегарасини девор килиб ёпиш мақсадларида.	124,000.00

9	O1558400	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.35 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
10	O1609386	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150мм, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,4мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	139,999.59
11	O1609353	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,45мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
12	O1609359	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,4мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

13	O1557662	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,35 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	60,000.00
14	O1559757	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,60 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	100,000.00
15	O1562074	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,70mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	120,000.00
16	O2139198	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali NS-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari. Kengligi 800mm. To'lqin balandligi 75mm. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92mm. Metall qalindligi 0.9mm	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi qoplamalarni devorlarning kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	147,000.00

17	O2187260	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,4мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziriyok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
18	O1536965	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный HC 17 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	69,000.00
19	O1885741	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1120 mm, To'lqin balandligi: 35 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 70 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm. Barcha ranglar mavjud.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziriyok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
20	O1547727	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 мм, Высота волны - 57 мм, Размеры между волнами - 170 мм. толщина металлы:0.4мм	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных одбивок, перегородочных стенных козырьков.	90,000.00

21	O1557638	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 мм, Высота волны - 17 мм, Размеры между волнами - 75 мм, толщина металла 0,4мм профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,4 мм	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	85,000.00
22	O1562071	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,45mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	95,000.00

23	O1562072	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,50mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	115,000.00
24	O1871163	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-35 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1110 mm, To'lqin balandligi: 35 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 70 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	115,000.00

25	O1658918	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	120,000.00
26	O1609384	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150м, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,45мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	85,700.00
27	O1609360	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	125,000.00
28	O1816607	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,5мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,5 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	115,000.00

29	O2161203	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan, trapetsiyasimon qovurg'ali, sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profililar (NS turi); qovurg'a balandligi — 22 mm. Profilga ega gofrirovka qilingan tunuka o'lchamlari: . Kengligi – 1110 mm, To'lqinlar orasidagi masofa – 70 mm, Metall qalinligi – 1,8 mm. Mahsulot rangi: katalog bo'yicha. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Gofrirovka qilingan metall tunuka tom yopish va turli qurilish maqsadlarida qo'llaniladi.	165,000.00
30	O1484419	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н-22 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	60,000.00
31	O1547698	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастиля : Ширина - 1110 мм, Высота волны - 35 мм, Размеры между волнами - 70 мм, толщина металлы:0,4мм	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных одбивок, перегородочных стенных козырьков.	97,000.00

32	O1557666	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,30 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	50,000.00
33	O1562037	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастил: Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	50,000.00

34	O1872532	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
35	O1594437	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа HC с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,35мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастил - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	65,000.00
36	O1805027	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00

37	O1476799	Профнастил оцинкованный	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм. материал оцинкованный стал,	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д. ,	115,000.00
38	O1609365	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,7мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
39	O1557653	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастиля : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,45 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	90,000.00

40	O2600923	Полимер қопламали профнастил - 0,5 мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profillar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish uchun va turli qurilish montaj ishlarida qo'llaniladi.	115,000.00
41	O1609370	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,35мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
42	O1609387	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150мм, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,35мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях	75,000.00
43	O2237818	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,8мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,8 mm gavazlangan.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	140,000.00

44	O1506720	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	45,000.00
45	O1469650	Профнастил оцинкованный	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм. материал оцинкованный стал	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.	115,000.00
46	O2832486	Профнастил полимер копламали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл профнастил. Шабли - ковурғасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 80 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.40 мм. Полимер копламаси мавжуд.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, хуудларни чегарасини девор килиб ёпиш максадларида.	114,000.00
47	O1630243	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,35мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	75,000.00

48	O1555577	Профилланган (қовурғасимон) листлар (профнастил)	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70 мм , 4.Толщина металла 1.8 мм , Цвет товара по каталогу . Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием.,	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	48,000.00
49	O1768684	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш учун профнастил гофрли эгилган пўлат лист профнастили, НС тури, гофра баландлиги h–22 мм. Кенлиги – 1110 мм, металл қалинлиги – 0,35 мм. Маҳсулот ранги малла.	Профнастил — томларни ёпиш ва турли қурилиш мақсадлари учун қўлланилади.	85,000.00
50	O1609366	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,5мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

51	O1562070	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,35mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	65,000.00
52	O1692985	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	90,000.00
53	O1805031	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali НС-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
54	O1536967	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил НС 35 Характеристики применения Кровля,фасад,забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	80,000.00

55	O1561745	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 mm, Высота волны - 57mm, Размеры между волнами - 170 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,70 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	115,000.00
56	O1562039	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00

57	O1562069	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00
58	O1562073	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,60mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	105,000.00

59	O1866598	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 75 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziriyok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	94,000.00
60	O1558392	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный HC 17 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
61	O1609371	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,4мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
62	O1536961	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил полимерный HC 35 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	80,000.00

63	O1805023	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
64	O1476801	Профнастил полимер копламали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры гофренный профнастила : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием. ,	Профнастил - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	170,000.00
65	O1649957	Профнастил полимер копламали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,50мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастил применяется для покрытие Криши домов и стен .	150,000.00

66	O1506717	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	38,000.00
67	O1558111	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	100,000.00
68	O2074649	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm. rangi to'q qizil	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
69	O1609355	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

70	O1883353	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan listnig o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan galvanizlangan mijoz tanlagan rang.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
71	O1557985	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,35 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	65,000.00
72	O1609373	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,45мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	85,000.00
73	O2056992	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	0,40 mm qalinlikdagi polimer qoplamali profnastil, po'lat asosli, korroziyaga chidamli himoya qatlamiga ega. Tom yopish va fasad qoplamalari uchun mo'ljallangan qurilish materiali, Gofra balantligi HC -35mm Eni 1120mm uzunligini 12000mm	Profnastil binolarning tom va devor qoplamasi sifatida ishlatiladi.	77,500.00

74	O1861752	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali NS-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari. Kengligi 800mm. To'lqin balandligi 75mm. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92mm. Metall qalindligi 0.9mm	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi qoplamalarni devorlarning kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	147,000.00
75	O2600846	Профнастил толщина - 0,5 мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profililar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish va turli qurilish montaj ishlarida ishlatiladi.	93,000.00
76	O1557983	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,50 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	93,999.99
77	O1536962	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофраами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	115,000.00

78	O1536968	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил НС 22 Характеристики применения Кровля,фасад, забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм. ,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	70,000.00
79	O1609358	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,7мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
80	O1558410	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.50 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	164,900.00
81	O1609369	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,7мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	130,000.00

82	O2421028	Профнастил толщина - 0,5 мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profililar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish va turli qurilish montaj ishlarida qo'llaniladi.	94,999.99
83	O2366310	Полимер қопламали профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 75mm, Material: Polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0.50mm	Sinklangan po'latdan yasalgan profilli tunuka uylar, binolar va boshqalarning tomini yopish uchun mo'ljallangan.	20,000,000.00
84	O1859761	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
85	O1557948	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм,Толщина металла 0,4мм Цвет товара по выбору заказчика.,	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	95,000.00

86	O1486212	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н-22 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастил используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.,	110,000.00
87	O1609351	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,4мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
88	O1652249	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм. материал оцинкованный стал,	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.,	120,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 768480-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:21:20 да "ТИФ ТН коди – 730661", "маҳсулот номи – Трубы профильные" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 712 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:21:20 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
730661 - kvadrat yoki to'rtburchaklar kesimdagi: Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 22.21.29.110-00001 24.20.13.160-00001 24.33.11.000-00001 25.99.29.190-00035 22.21.21.122-00001 24.20.34.000-00001 24.20.34.000-00002 28.92.62.000-00016 28.92.62.000-00015 21.20.14.111-00012 24.20.12.110-00001 28.92.61.120-00016 24.44.26.120-00001 25.11.22.192-00007 28.12.13.190-00007 25.99.11.191-00001 25.21.11.110-00005 24.20.12.130-00001 24.44.26.120-00002 28.92.12.130-00009 22.21.29.110-00005 14.14.12.120-00001 28.13.32.120-00011	Трубы профильные

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1699479	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холоатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 110/15,1 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	190,000.00
2	O2056336	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холоатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 50/6,9 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	61,800.00

3	O1802215	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	75,949.00
4	O1682211	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulnmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 32/4,4 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	21,000.00
5	O1682204	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulnmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 25/3,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	12,500.00

6	O1937249	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— бошқалар: — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 40x40mm, qalinligi 2.5 mm. Qora metall dan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	59,000.00
7	O1937332	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— бошқалар:— бошқа, ташқи диаметри:— 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	54,000.00
8	O2194340	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— этилен полимерларидан:— чоксиз ва булакларга кесилган, узунлиги кундаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 12 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR11), nominal bosim, MPa: 40/3,7; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	15,250.00

9	O1802193	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48x2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	23,529.00
10	O1802196	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48x2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	28,133.00
11	O1872251	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 90/8,2; PN 12,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	67,000.00

12	O1885232	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.5mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*40*1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	18,000.00
13	O1885242	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*0.8mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*25*0,8mm. Uzunligi 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	10,100.00
14	O1885302	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*1.0mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 30*20*1,0mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	19,500.00
15	O1885887	Kvadrat po'lat quvir 50*50*3.0mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 50*50 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	50,000.00

16	O1882733	Kvadrat po'lat quvir 30*30*0.8mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvir diametri: 30*30 mm. Devor qalinligi: 0,8 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvir o'lchami: 30*30*0,8 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvir tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvir tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	9,300.00
17	O1885101	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*1.35mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvir o'lchami: 60*40*1,35 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvir tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvir tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	22,000.00
18	O1885155	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*2.0mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvir o'lchami: 50*25*2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvir tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvir tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin	21,000.00
19	O1885165	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*1.5mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvir o'lchami: 50*25*1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali 16	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvir tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvir tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	18,800.00

20	O1876164	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*20*0.8mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 40*20 mm va qalinligi 0,8 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	9,300.00
21	O1876182	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.2mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*30 mm va qalinligi 1,2 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	11,200.00
22	O1872719	Kvadrat po'lat quvir 100*100*4.0mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100*100 mm va qalinligi 4mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	113,000.00
23	O1872971	Kvadrat po'lat quvir 30*30*1.2mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*30 mm va qalinligi 1,2 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	11,200.00

24	O1574714	Резиновая втулка уплот.магистралных труб	4016930005 - Бошқалар:– – зичлагич шайбалар ва прокладкалар:– – – бошқалар 28.92.62.000-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал резина марки ИРП-1348, диаметр Д065, 46х65х97,	Резиновая трубка уплотнения труб,	29,530.50
25	O1574715	Резиновая втулка уплот.магистралных труб	4016930005 - Бошқалар:– – зичлагич шайбалар ва прокладкалар:– – – бошқалар 28.92.62.000-00015 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	45х13, 7х7мм (труба 015мм) Материал резина вулканизированная ИРП 1348,	Предназначено для уплотнения соединений труб,	18,855.40
26	O1574712	Резиновая втулка уплот.магистралных труб	4016930005 - Бошқалар:– – зичлагич шайбалар ва прокладкалар:– – – бошқалар 28.92.62.000-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	45х25,6х24мм (труба 025мм) Материал резина вулканизированная ИРП 1348,	Предназначено для уплотнения соединений труб,	21,792.50
27	O1804845	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 20/2,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415- 2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	17,000.00

28	Q1808707	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 63/5,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	50,800.00
29	Q1808715	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 75/6,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	70,000.00
30	Q1808717	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 90/8,2 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	104,400.00

31	O1808779	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9): 110/12,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	220,800.00
32	O1700183	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 110/15,1 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	440,000.00
33	O1762637	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 25/3,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	20,000.00

34	O1693503	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубча и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 32/3,0; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,000.00
35	O1768015	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×4 mm. Uzunligi: 10 metr.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	68,486.21
36	O1774638	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×4 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	68,486.21

37	O1683550	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	86,000.00
38	O1683585	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:90 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	155,000.00
39	O1683629	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:2.2 мм, диаметр труб:85 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	100,000.00

40	O1685093	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	54,000.00
41	O1685109	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:63.5 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	105,000.00
42	O1685115	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:60 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	50,000.00

43	O1685130	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:1.2 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	36,000.00
44	O1685137	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:1.7 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	50,000.00
45	O1685140	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлоконструкциях,применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:2 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	54,000.00

46	O1685147	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлостроительстве Материал: черный метал. Толщина стенки:2.5 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	68,000.00
47	O1767803	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.1 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	30,000.00
48	O1888789	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00

49	O1888812	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	36,000.00
50	O1889535	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	56,000.00
51	O1889626	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.5 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	66,000.00

52	O2385856	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 3.0 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	29,999.99
53	O1708302	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102x3,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшемТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	91,536.00
54	O1708306	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102x3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшемТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	106,788.00

55	O1708402	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	42,199.00
56	O1750349	Труба металлическая 114 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	93,852.00
57	O1707769	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	50,233.00

58	O1707788	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалок кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный металл, Диаметр труб 57 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	58,005.00
59	O1727603	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 160/9,1; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	115,000.00

60	Q1655653	Qattiq polipropilen quvur	3917221000 - Трубалар, трубча и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9): 25/2,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Qullanilish : Ichimlik suvi Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,600.00
61	Q2401474	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубча и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9): 40/4,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	24,300.00
62	Q1835672	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40×25 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×25×2,1 Узунлиги: 10 метр	еталл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	68,500.00

63	O1891759	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— — бошқалар: — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 40 ×40 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×40×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	86,000.00
64	O1811116	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— этилен полимерларидан:— — бошқа:— — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11), nominal bosim, MPa: 50/4,6; PN 16 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	45,000.00
65	O1888661	Труба профильная	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— — бошқалар: — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 2.0 mm. Qora metallardan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	32,000.00

66	O1937093	Труба профильная	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 40x20mm, qalinligi 1.2 mm. Qora metallдан tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	40,000.00
67	O2385868	Труба профильная	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari:20x20 mm, qalinligi 1.5 mm. Qora metallдан tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	22,000.00

68	O1542687	"Ацецимал" таблетки шипучие 600 мг №10 (тубы из полипропилена)	3004900002 - Бошқалар: — — чакана савдо-сотиқ учун шаклга ёки урамга қадоқланган:— — — бошқалар 21.20.14.111-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----------	---------------------------------	---	--

Торговое название препарата: Ацецимал. Действующее вещество (МНН): ацетилцистеин (acetylcysteine). Код АТХ: R05CB01. Лекарственная форма: Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг: 10 шт. Состав: ацетилцистеин 600 мг. Вспомогательные вещества: сахара - 2045 мг, аскорбиновая кислота - 75 мг, натрия сахаринат - 20 мг, ароматизатор лимонный - 130 мг, ароматизатор медовый - 130 мг. Клинико-фармакологическая группа: Муколитический препарат. Фармако-терапевтическая группа: Муколитическое средство. ,	Показания активных веществ препарата Ацецимал: В качестве муколитического средства для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, связанных с чрезмерным выделением бронхиального секрета: бронхит; трахеит; бронхолит; пневмония; бронхоэктатическая болезнь; муковисцидоз; абсцесс легких; эмфизема легких; ларинготрахеит; интерстициальные заболевания легких; ателектаз легкого (вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой); при катаральном и гнойном отите, гайморите, синусите (для облегчения отхождения секрета); для удаления вязкого секрета из дыхательных путей при посттравматических и послеоперационных состояниях. Подготовка к бронхоскопии, бронхографии, аспирационному дренированию. Для промывания абсцессов, носовых ходов,	55,000.00
---	--	------------------

69	O1939979	Qattiq polipropilen quvur	3917221000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кундаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 6): 10/1,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Qullanilish : Ichimlik suvi Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	2.00
70	O1897867	Kvadrat po'lat quvir 125*125*2.5mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi:2,5mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish sohasida keng qo'llaniladi	100,000.00
71	O1792397	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 25/3,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	18,000.00

72	O1629941	Труба обсадная	7306290000 - Нефт ёки газ қудуқларини бурғиلاшда ишлатиладиган корпусли ва насос-компрессорли қувурлар:– – бошқалар 24.20.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Диаметр наружный, мм - 146. Толщина стенки трубы, мм - 8. Масса, кг - 71. Длина, мм - 2690. Резьба - Двухзаходная левая. Материал обсадной трубы: Сталь 40. Труба обсадная это шовная труба. Это сварная труба.	Обсадные трубы предназначены для выполнения нескольких ключевых функций в процессе бурения скважин (например, водозаборных, нефтяных или газовых) и при строительстве фундаментов.	85,100.00
73	O2884830	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 8 mm, quvur diametri:133 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan. uzunligi 15 metir	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	960,000.00
74	O1623045	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар:– – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – – бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 3мм/Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 80мм х 40мм/ длина: 10 метр. ГОСТ 8645-68	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве.	117,000.00

75	O1775402	Профиль металлический 80x40 мм	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 80 × 40 мм Девор қалинлиги: 3 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×40×3 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	56,000.00
76	O1775560	Профиль металлический 30x30 мм	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 50 × .30 мм Девор қалинлиги: 2 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×30×2 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	40,100.00
77	O1809869	Профиль металлический 30x30 мм	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 30 × .30 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 30×30×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	40,000.00

78	O1809876	Профиль металлический 40x40 мм	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 40 × 40 мм Девор қалинлиги: 2,1 мм Тури: буш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 40×40×2,1 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	58,000.00
79	O2560006	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — бошқа:— — — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 110/6,3; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	69,000.00
80	O1682004	Наголовник для соединения бурильных труб с элеватором	8431430000 - 8426, 8429 ёки 8430 товар позициядаги машиналар ёки механизмларники:— — 8430 41 ёки 8430 49 субпозициядаги бурғилаш ёки кавлаб кириш машиналарининг қисмлари 28.92.61.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Высота: 212 мм, Макс. Ø 100 мм, мин. Ø 84 мм. Твёрдость: 28-32 HRCэ. Марка стали: Винт - Сталь 3, Корпус - Сталь 40Х, Стержень - Сталь 45, Головка - Сталь 35." Вес 4,85 кг.	"Предназначен для соединения бурильных труб с полуавтоматическим элеватором при проведении спускоподъемных операций. Предотвращает самопроизвольное отвинчивание при подъеме свечи бурильной колонны элеватором.	968,544.00

81	O1914438	Труба профильная	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— бошқалар: — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 1.7 mm. Qora metall dan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	21,000.00
82	O1914487	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— бошқалар: — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 20×20 mm, qalinligi 2.2 mm. Qora metall dan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	27,000.00
83	O1937148	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— бошқалар: — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall profil quvurlar (payvandlangan, payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) — to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. O'lchamlari: 40x20mm, qalinligi 2.5 mm. Qora metall dan tayyorlangan. 55 kGs/sm² bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan, uzunligi 10 metr.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	48,000.00

84	O1767793	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	28,000.00
85	O1775445	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.5 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00
86	O1888797	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 32 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	46,000.00

87	O1889571	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 1.7 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi	25,000.00
88	O1889599	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 48 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	25,000.00
89	O1889723	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri: 57 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	48,000.00

90	O1685058	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлостроительных, применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:3.5 мм, диаметр труб:80 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	135,000.00
91	O1685135	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) металлостроительных, применяется Материал: черный метал. Толщина стенки:1.5 мм, диаметр труб:50 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	42,000.00
92	O1937118	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlavi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamos chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	71,000.00

93	O1937138	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.0 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	84,000.00
94	O2385790	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.2 mm, quvur diametri: 20 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	26,999.99
95	O2926101	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 20/1,9 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,900.00

96	O1808734	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9): 25/2,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	11,400.00
97	O1808746	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9): 40/4,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	26,400.00
98	O1808782	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 20/2,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	9,100.00

99	O1808819	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холоатда:-- -- пропилен полимерларидан:-- -- бошқа: -- -- -- бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 90/12,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	142,800.00
100	O1808824	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холоатда:-- -- пропилен полимерларидан:-- -- бошқа: -- -- -- бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 110/15,1 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	264,000.00
101	O2781370	Профиль металлический 60x40 мм	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- -- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- -- бошқалар: -- -- -- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:-- -- -- -- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : To'rtburchak elektr payvandlangan po'lat Ulchami: tomonlar AxВ, mm: 60x40 Devor qalinligi, mm: 2 Umumiy uzunligi, m: 10 Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Используются для создания прочных, легких каркасов, опор и несущих элементов. Они применяются в строительстве, машиностроении, производства мебели, рекламных конструкций и ограждений.	40,000.00

102	O1715461	Профиль металлический 80x40 мм	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 3мм/Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 80мм х 40мм/ длина: 10 метр. ГОСТ 8645-68	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве.	117,000.00
103	O2225556	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:— — этилен полимерларидан:— — — бошқа:— — — — бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 12 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 110/5,3; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно — питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	50,000.00
104	O1891769	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 50 × 50 мм Девор қалинлиги: 3мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×50×3мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	97,500.00

105	O1772033	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17.6), nominal bosim, MPa: 160/9,1; PN 9,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	125,000.00
106	O2825432	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917211000 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва булакларга кесилган, узунлиги кундаланг кесими максимал улчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 21 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 21), nominal bosim, MPa: 75/3,6; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	40,000.00

107	O1734235	Qattiq polietilen quvur PE 80	3917211000 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кўндаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17,6), nominal bosim, MPa: 63/3,6; PN 7,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	29,900.00
108	O1892695	Kvadrat po'lat quvir 125*125*2.5mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – – бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 125*125 mm. Devor qalinligi:2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Metell profil oddiy metel konstruksiyalarda ishlatiladi va qurilish soxasida keng qo'llaniladi	74,000.00
109	O1707828	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 76 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76x2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	63,426.00

110	O1708266	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 3.0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х3,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	79,887.00
111	O1708289	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 2,1мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102х2,1, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	100,000.00
112	O1750312	Труба металлическая 127 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	104,893.00

113	O1750363	Труба металлическая 114 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 114 mm Devor qalinligi: 2,5 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 114× 2,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	67,644.00
114	O1683814	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.2 мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	29,900.00
115	O1683818	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба (с локальной термообработкой сварного шва)-прямшовные сваренные ВЧС с одним продольным швом) Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.5мм, диаметр труб: 40 мм. Которые предназначены для работы под давлением 55кгс/см	Труба стальная электросварная прямошовная используется в несложных металлоконструкциях,применяется повсеместно в строительстве	33,900.00

116	O1762767	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 40/5,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	45,000.00
117	O1890087	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 32/4,4 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	35,000.00
118	O1934906	Профиль металлический 60x40 мм	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материали: қора металл. ГОСТ 8645-68 бўйича пайвандланган бўйлама чокли тўртбурчак пулат қувур. Қувур ўлчами: 60 × 40 мм. Девор қалинлиги: 1,7 мм. Тури: ичи бўш. Уланиш тури: очиқ бўйлама чок билан пайвандланган. Узунлиги: 10 метр.	Qurilish va payvandlash ishlari uchun	26,225.55

119	O1859406	Трубы из медно - никелевого сплава	7411220000 - Мис қўймасидан:-- мис ва никель (купроникель) ёки мис, никель ва рух (нейзильбер) асосида қотишмалардан 24.44.26.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mis-nikel qotishmasidan yasalgan truba, diametri 19 mm, qalinligi 2,0 mm, uzunligi 4000mm.	Mis-nikel qotishma quvurlari kondensatorlarda, issiqlik almashinuvchilarda, kimyoviy apparatlarda va agressiv muhitda ishlaydigan boshqa qurilmalarda qo'llaniladi.	320,000.00
120	O1606861	Труба профильная	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар:-- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:-- бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.2мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 25мм x 25мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	20,000.00
121	O1606904	Труба профильная	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар:-- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:-- бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: черный метал. Толщина стенки: 1.7мм Тип: полый/ Тип соединения: открытый швом/Размер профиля: 30мм x 30мм/ длина: 10 метр.	Металлический профиль используется в несложных металлоконструкциях, применяется повсеместно в строительстве,	26,000.00
122	O1682117	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:-- пропилен полимерларидан:-- бошқа:-- бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 9 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 9): 20/2,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	6,500.00

123	O1885209	Kvadrat po'lat quvir 40*40*2.5mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*40*2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	39,900.00
124	O1885251	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.35mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*40*1,35 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	16,900.00
125	O1885283	Kvadrat po'lat quvir 40*40*1.0mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. . Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami 40*40*1 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	15,500.00
126	O1885286	Kvadrat po'lat quvir 40*40*0.8mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. . Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami:40*40*0,8 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	22,500.00

127	O1885816	Kvadrat po'lat quvir 50*50*2.0mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami: 50*50 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	38,600.00
128	O1885890	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*1.5mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40x25mm. qalinligi 1,5 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	14,400.00
129	O1885903	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 60*40*1.5mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur o'lchami 60*40 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	30,000.00
130	O1876201	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*1.0mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 30*20 mm va qalinligi 1 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	10,000.00

131	Q1876419	Kvadrat po'lat quvir 125*125*4.0mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 125*125 mm va qalinligi 4 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12metrli quvurlar	142,000.00
132	Q1882590	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 30*20*0.8mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 30*20mm. Devor qalinligi: 0,8mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 30*20x0,8 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	7,800.00
133	Q1885051	Kvadrat po'lat quvir 50*50*1.5mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 50*50*1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	22,600.00
134	Q1885158	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 50*25*1.7mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: ---- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:---- бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 50*25*1,7mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	18,800.00

135	O1885202	Kvadrat po'lat quvir 40*40*3.0mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: -- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:-- бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 40*40*3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. st3 markali	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	32,300.00
136	O1872988	Tog'ri to'rtburchak po'lat quvir 40*25*2.0mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- бошқалар: -- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:-- бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 40*25 mm va qalinligi 2 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	18,000.00
137	O1582993	Опора (крепления) для труб из полипропилена Ø32 мм	3925901000 - Бошқа:-- эшиklar, деразалар, зинапоялар, деворлар ёки биноларнинг бошқа қисмларида доимий ўрнатиш учун мўлжалланган арматура ва фитинглар 25.11.22.192-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Опора (клипса) Д-32 из полипропиленового листа .	Предназначено для крепления труб на стену.	910.00

138	O1860253	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:-- пропилен полимерларидан:-- -- бошқа: -- -- -- бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 25/2,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	18,840.00
139	O1802188	Труба металлическая 25 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:-- бошқалар:-- -- бошқа, ташқи диаметрли:-- -- -- 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:-- -- -- -- бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 25 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 25 x 2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	14,383.00
140	O1802189	Труба металлическая 32 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:-- бошқалар:-- -- бошқа, ташқи диаметрли:-- -- -- 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:-- -- -- -- бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 32 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 32 x 1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	11,627.00

141	O1937225	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 4.0 mm, quvur diametri: 60 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	112,000.00
142	O1671174	Трубы обсадные (Гидравлическая часть к скважинному насосу)	7306290000 - Нефт ёки газ қудуқларини бурғиладда ишлатиладиган корпусли ва насос-компрессорли қувурлар:– – бошқалар 28.12.13.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Диаметр наружный, мм 146. Толщина стенки трубы, мм 8. Масса, кг 71. Длина, мм 2690. Резьба Двухзаходная левая. Материал обсадной трубы: Сталь 40. Труба обсадная это шовная труба. Это сварная труба.	Обсадные трубы предназначены для выполнения нескольких ключевых функций в процессе бурения скважин (например, водозаборных, нефтяных или газовых) .	85,000.00
143	O1693495	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917219009 - Трубалар, трубкача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – бошқа:– – – – бошқалар 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 40/2,4; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	8,500.00

144	O2138924	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 80 ×80 мм Девор қалинлиги: 5мм мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 80×80×5мм Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	185,500.00
145	O2139130	Трубы профильные	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: прямоугольник Ўлчами: 125 ×125 мм Девор қалинлиги: 4мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 125×125×4мм Узунлиги: 12 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	250,000.00
146	O1863944	Трубы из медно - никелевого сплава	7411220000 - Мис қўймасидан:— — мис ва никель (купроникель) ёки мис, никель ва рух (нейзильбер) асосида қотишмалардан 24.44.26.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mis-nikel qotishmasidan yasalgan truba, diametri 19 mm, qalinligi 2,0 mm. (Қувурнинг максимал узунлиги 12 м)	Mis-nikel qotishma quvurlari kondensatorlarda, issiqlik almashinuvchilarda, kimyoviy apparatlarda va agressiv muhitda ishlaydigan boshqa qurilmalarda qo'llaniladi.	320,000.00

147	O1717058	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кундаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 6 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR13,6), nominal bosim, MPa: 50/3,7; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	25,000.00
148	O1812811	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 63/8,6 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	91,700.00

149	O1812815	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 110/15,1 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	264,000.00
150	O1812782	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 25/2,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415- 2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	10,200.00
151	O1812788	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 63/5,8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415- 2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	52,800.00

152	O1812791	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:-- -- пропилен полимерларидан:-- -- бошқа: -- -- -- бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 90/8,2 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415- 2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	104,400.00
153	O1812792	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:-- -- пропилен полимерларидан:-- -- бошқа: -- -- -- бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 110/10,0 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	151,200.00

154	O1643747	Qattiq polietilen quvur PE 100	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кундаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 12 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 17 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 17), nominal bosim, MPa: 110/6,6; PN 10 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	250,000.00
155	O1937402	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 2.5 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	76,000.00
156	O1937444	Трубы металлические	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 25.99.29.190-00035 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvur (payvand chokining lokal termik ishlovi bilan) - to'g'ri chokli, yuqori chastotali payvandlangan (VChS), bitta uzunlamas chokli. Materiali: qora metall. Devor (devor qalinligi): 4.0 mm, quvur diametri: 63.5 mm. 55 kgf/sm2 bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.	Po'latdan tayyorlangan elektr payvandli, to'g'ri chokli quvur oddiy metall konstruksiyalarda qo'llaniladi va qurilish sohasida keng foydalaniladi.	119,000.00

157	O1824708	Elektr payvandlangan to'g'ri chokli to'g'rito'rtburchak shakilli(profil) po'lat quvur 60x40x2,0 mm	7306619209 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки туртбурчаклар кесимдаги:— — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — бошқалар 24.20.34.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr payvandlangan to'g'ri chokli kvadrat shakilli(profil) po'lat quvur 60*40*2 mm	qurilish va montaj ishlari uchun	41,000.00
158	O1802194	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48x2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	29,087.00
159	O1802199	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 57x3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	47,888.00

160	O1804852	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 40/5,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	49,000.00
161	O1861544	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 25/3,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Issiq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	23,650.00
162	O2703473	Профиль металлический 50x30 мм	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:– – квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:– – – бошқалар: – – – деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:– – – бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Ўлчами: 50 × 30 мм Девор қалинлиги: 3,2 мм Тури:бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган(очиқ чокли) Ўлчам формати: 50×30×3,2 Узунлиги:10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	58,500.00

163	O1873917	Kvadrat po'lat quvir 50*50*3.0mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 50x50 mm va qalinligi 3 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	50,000.00
164	O1874204	Kvadrat po'lat quvir 80*80*3.5mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 80*80 mm va qalinligi 3,5 mm bo'lgan va st3sp markalik po'latdan yasalgan.	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 10 metrli quvurlar	79,500.00
165	O1875831	Kvadrat po'lat quvir 100*100*3.5mm	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:— — квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:— — — бошқалар: — — — — деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:— — — — — бошқалар 24.20.34.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvurning qo'pol ichki va tashqi yuzasi mavjud. Quvurlar nominal tashqi diametri 100x100 mm va qalinligi 3,5 mm bo'lgan va st3 markalik payvandlangan po'latdan yasalgan	Ushbu quvurlar keyinchalik ichimlik yoki maishiy suv ta'minoti uchun ishlatiladigan suvni tashuvchi quvur liniyasi tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ular suv transporti quvurlarida ham qo'llanilishi mumkin. 12metrli quvurlar	101,000.00

166	O2795729	Qattiq polietilen quvur PE 63	3917211000 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – этилен полимерларидан:– – – чоксиз ва бўлақларга кесилган, узунлиги кундаланг кесими максимал ўлчамидан ортиқ бўлган, қайта ишланган ёки қайта ишланмаган юза билан, лекин ҳеч қандай бошқа қайта ишлашга дучор бўлмаган 22.21.21.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material: Polietilen Quvurlar turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Nominal bo'limlar uzunligi, m: 6 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 13.6 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR13,6), nominal bosim, MPa: 63/4,7; PN 8 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 18599-2001 Qullanilishi: Ichimlik suvi Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	35,000.00
167	O1808692	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 20/1,9 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	6,400.00

168	O1808726	Qattiq polipropilen quvur	3917229009 - Трубалар, трубчака и шланглар, қаттиқ холатда:-- пропилен полимерларидан:-- -- бошқа: -- -- -- бошқалар 22.21.29.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 24 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 11 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 11): 110/10,0 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	151,200.00
169	O1837116	Труба металлическая 32 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:-- бошқалар:-- -- бошқа, ташқи диаметри:-- -- -- 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:-- -- -- -- бошқалар:-- -- -- -- -- бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кора метал. Кувур диаметри: 32 мм. Девор калинлиги: 3,5 мм. Тури: ичи буш. Уланиш тури:очик чок билан пайвандланган. Кувур улчами:32x3,5 мм. Узунлиги: 10 метр.	Металл кувур оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	60,000.00
170	O1883107	Профиль металлический 50x50 мм	7306619909 - Бошқа пайвандланган, думалоқ бўлмаган кесма:-- квадрат ёки тўртбурчаклар кесимдаги:-- -- бошқалар:-- -- -- деворининг қалинлиги 2 мм дан ортиқ:-- -- -- -- бошқалар 24.33.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Профиль тури: квадрат Улчами: 50 × 50 мм Девор қалинлиги: 3,2 мм Тури: буш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Улчам формати: 50×50×3,2 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	62,500.00

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768448-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:13:58 да "ТИФ ТН коди – 3214109000", "маҳсулот номи – Шпатлевка" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 35 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:13:58 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3214109000 - Shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlar, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlyovkalar; fasad yuzalari, binolarning ichki devorlari, pollar, shiftlar yoki shunga o'xshashsirlarni tayyorlash uchun o'tga chidamli bo'lmagan tarkiblar: shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlari, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yash ishlari uchun shpatlyovkalar: bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlevkalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 20.30.22.120-00003 20.30.22.110-00005 20.30.22.120-00002 23.64.10.110-00001 23.64.10.110-00006 20.30.22.120-00001	Шпатлевка

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нарни
1	Q1817783	Эпоксидная шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	EP-0010 shpatlyovkasi: qoplamaning tashqi ko'rinishi va rangi bir xil, yarim mat, qizil-jigarrang yoki kulrang bo'ladi. 4 soatgacha quritish vaqti, ko'p emas: (20±2)°C haroratda — 24 soat, (65±5)°C haroratda — 7 soat. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %, kamida — 90. Bir qatlam uchun nazariy sarf, g/m²: shpatel bilan surtilganda — 500–700, purkagich bilan surtilganda — 60–80. Tavsiya etilgan bir qatlam qalinligi, mkm: shpatel bilan — 350 gacha, purkagich bilan — 30–45. Qotirgich bilan aralashtirilgandan keyin shpatlyovkaning ishlash muddati (20±2)°C da,: shpatel bilan qo'llanganda — 1,5 soat, purkagich bilan qo'llanganda — 6 soat .	EP-0010 shpatlyovkasi metall buyumlar uchun ishlatiladi.	3,500.00

2	O1713987	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------	---

Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°C — не более 24 часов, при температуре 65-70°C — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м²., при нанесении распылением — 120-295 г/м²; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуются количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре (20±2)°C, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилон. Перед применением убедиться, что основа	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	72,000.00
---	--	------------------

3	O1810901	Шпатлевка фасад ишлари учун	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--------------------------------	--

Шпатлевка. Ташки девор юзаси учун. Таркиби: микрокалсит, гипс ва турли хил кимевий қушимчалар. Қопда 20 кг.	Ташки девор сувоги учун.	58,000.00
---	--------------------------	-----------

4	O1785690	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------	---

Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	45,600.00
--	---	------------------

5	O2664584	Сухая смесь для выравнивания бетонных поверхностей для наружных и внутренних работ (цементная / гипсовая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	--

Tarkibi: portlendsement, mineral to'ldiruvchilar, polimer bog'lovchi, funksional va texnologik qo'shimchalar, suv. Sementning massa ulushi: 25–35 % Turi Qo'llashga tayyor pardoqlash shpaklyovkasi Asosiy bog'lovchi Portlendsement Sementning massa ulushi 25–35 % Mineral to'ldiruvchilar 40–50 % Polimer bog'lovchi 3–7 % Funksional va texnologik qo'shimchalar 0,5–2 % Suv 15–25 % Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli, bo'lakchalar va begona aralashmalarsiz pastasimon massa Zichligi 1,60–1,80 g/sm³ Donalarning maksimal o'lchami 0,2 mm dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,0–1,5 kg/m² Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
--	--	-----------------

6	O1566879	Шпаклевка (Финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для внутренних работ белоснежная, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Шпатлевка для молярных работ - заменяющий грунтовку, используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00
7	O1661535	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo'shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2. 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo'yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo'llaniladi. 1 mm qalinlikda qo'llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to'kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	8,000.00
8	O1524782	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	толщина слоя нанесения – от 0,3 до 5 мм; время работы с раствором – только 1 ч; расход состава при слое в 1 мм – около 0,9 кг/м2. показатель морозостойкости – не менее 35 циклов;	Выравнивающая (стартовая) — имеет большую фракцию наполнителя, позволяет работать с большой толщиной слоя, используется для формирования откосов, выравнивания стен, потолков, проемов. Отличается высокой адгезией, что очень полезно для последующей отделки другими материалами. Средняя толщина слоя достигает от нескольких миллиметров, до 2-3 см.	3,000.00

9	O2700773	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-------------------------------	---

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,1 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — taxminan 0,35–0,40 l/kg; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka qarab 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral yuzalarni tekislash, mayda nuqsonlarni to'ldirish va keyingi pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.	1,250.00
---	---	-----------------

10	O1530451	Қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0,2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1,0 MPa; - o'lchami: 0,15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00
---	---	-----------------

11	Q1530557	Сувоқ	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------	---

- Плотность – 800–1100 кг/м³ (для сравнения: плотность цементной штукатурки в 1, 5–2 раза больше – 1600–1800 кг/м³). - Максимальный размер зёрен – до 1.25 мм. - Допустимая толщина слоя – 5–50 мм без армирования, в углублениях до 70 мм. При необходимости более толстых слоев, то необходимо после первого слоя крепить сетку и штукатурить по ней - Марка подвижности раствора – Пк3. - Теплопроводность готового слоя – 0,23–0,3 Вт/(м×°С). - Температура эксплуатации – от -50 до +70°С - Паропроницаемость готового слоя – 0,11–0,14 мг/м×ч×Па. - Цвет – белый, жёлтый, бежевый, серый, розовый. ,	Универсальная штукатурка для строительных работ. Для выравнивания стен и потолков. ,	2,000.00
--	---	-----------------

12	Q2039367	Қуруқ қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardoqlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoq qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Quruq qurilish shpaklyovkasi yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda fraksiyalı mineral to'ldiruvchilar hamda polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalardan tayyorlangan quruq qurilish aralashmasidir. Tarkibidagi qo'shimchalar mahsulotning yuzaga yopishuvchanligini oshiradi, silliq qatlam hosil qilishini ta'minlaydi va qo'llash jarayonini yengillashtiradi. Oqartiruvchi va texnologik qo'shimchalar pardoq sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardoqlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	55,000.00
---	---	------------------

13	O2701427	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	--

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun mo'ljallangan quruq gipsli shpaklyovka va tekislovchi aralashma. tashqi ko'rinishi — quruq, bir xil tarkibli kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,2 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,2–2,0 mm; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka bog'liq; asosga adgeziyasi — yuqori; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida devor va shiftlarni tekislash, yuzadagi mayda nuqsonlarni to'ldirish hamda bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yuzani tayyorlash uchun mo'ljallangan.	5,000.00
---	--	-----------------

14	O1530519	Қуруқ қурилиш аралашмасы	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------	---

Состав продукта: цемент, песок, мел, арпол. Цвет: серый. Вес - 25 кг. Характеристика: влагостойкая. Толщина слоя: 8 мм. Время высыхания: 1, 5 часа, жизнеспособность раствора: 120 минут. Вид работ: внутренние, наружные. Назначение: для бетонной плитки, для керамической плитки, для керамогранита, для натурального камня. Минимальная температура нанесения: 5 °С. Максимальная температура нанесения: 40 °С. ,	Предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке кафельной, керамической, мозаичной плиткой стен и полов в сухих, влажных и мокрых помещениях. Применяется по бетонным, цементным, кирпичным недеформирующимся основаниям. Основание должно быть прочным и очищенным от грязи, пыли, масляных и битумных пятен, препятствующих сцеплению с основанием. Для предотвращения снижения прочности сцепления смеси основание необходимо обработать водой. При выполнении работ обеспечить температуру до +35°С. Запрещается работать при прямом попадании солнечных лучей. Необходимо использовать затемнение.,	2,500.00
--	---	-----------------

15	O1566886	Шпаклевка (Фасадная)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo'shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2 . 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo'yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo'llaniladi. 1 mm qalinlikda qo'llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to'kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	2,000.00
16	O3022708	Qurilish shpatlyovkasi 20kg	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қадоқ оғирлиги — 20 кг (нетто, ±1%). Маҳсулот цемент асосида тайёрланган қуруқ қурилиш аралашмаси (фасад шпатлёвкasi) ҳисобланади. Бино ва иншоотларнинг ташқи фасад юзalarини текислаш учун мўлжалланган. Тавсия этиладиган қатлам қалинлиги — 0,8 мм дан 10 мм гача. Қотгандан сўнг атмосфера таъсирларига (ёғингарчилик, ҳарорат ўзгариши, қуёш нури) чидамли қатлам ҳосил қилади.	Фасад деворлари ва бошқа ташқи минерал юзalarни текислаш, майда нотекислик ва нуқсонларни бартараф этиш ҳамда кейинги декоратив ёки бўёқ қопламаси учун юзани тайёрлаш мақсадида қўлланилади. Бетон, ғишт ва цемент асосли сувоқланган ташқи юзalarга суртилади. Мустаҳкам, текис ва ташқи атмосфера таъсирларига чидамли қоплама ҳосил қилиш учун мўлжалланган.	250,000.00

17	O1524708	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	--

Сухая смесь на основе гипса вяжущего с полимерными добавками. Расход воды на норму в 25 кг — 3,5-4 литра; Предел прочности на сжатие — 4-8 МПа; Прочность на изгиб — 1-3 МПа; Рекомендуемая толщина слоя — 1-20 мм; Расход на слой в 1 мм — 0,7-0,9 кг на м²; Жизнеспособность раствора — 10-120 минут; Адгезия — 0,3-1,0 МПа; Плотность готового к применению раствора — 1900 кг/м³; РН — 12-13 единиц.	Предназначена для сплошного шпатлевания внутри помещений, гисокартонных, газобетонных плит, бетонных и отштукатуренных поверхностей и получения высококачественной поверхности под покраску, обои и др декоративные покрытия.	3,500.00
--	--	-----------------

18	Q2039375	Қуруқ қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardoqlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoq qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda mineral to'ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalar va texnologik qo'shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi. Mahsulot silliq pardoq qatlami hosil qilish va yuqori yopishuvchanlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardoqlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	48,000.00
---	---	------------------

19	O1524766	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Время полного высыхания около 24 часов при +20оС Связующее Полимер Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм Соотношение при смешивании 9 - 10 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала Около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Жизнеспособность раствора 8 часов Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Толщина слоя 0,5 - 2 мм Водостойкость Не водостойкая Температура применения от +5оС до +30оС Сфера применения Помещение с нормальной влажностью	Предназначена для финишного шпатлевания и устранения мелких дефектов на минеральных и, заранее подготовленных основаниях, стенах и потолках.	5,000.00
20	O1524821	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	основа — гипс с минеральными наполнителями и полимерными добавками; толщина слоя от 5 до 50 мм (в зависимости от поверхности); расход около 0,8–0,9 кг/м ² на 1 мм слоя; время высыхания от 6 часов до нескольких суток (зависит от толщины слоя и условий); прочность на сжатие ≥ 2 МПа	Сухая смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистерола, ЦСП.	3,500.00

21	O1732315	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Шпатлевка для внутренних работ. 1. сухой остаток, %, не менее 80 2. максимальный размер частиц, мм, не более 2 3. белизна, %, не менее -90 4. плотность, г/см 31,73 5. рН8,0-9,0 6. вязкость по Брукфильду 1грм, sp 5, МПа*с - 240000-300000 7. водостойкость, ч, не менее 48 8. условная прочность, кг/см 6,7 9. время высыхания ч. 48 10. открытое время высыхания, мин 30 11. минимальная температура нанесения, °С +6 12. разбавитель вода 13. нанесение шпатель, кельма, валик структурный Шпатлевка для наружных работ наносится слоем до 1 мм., расход готовой шпатлевки для внутренних работ от 0,5 кг до 1,5 кг. на кв.метр.	Обеспечивает гладкую ровную поверхность, предназначен для отделки полов после стяжек, выравнивания перепадов внутри зданий и общественных помещений.	3,000.00
---	---	-----------------

22	O1574426	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок. Применяется для профессионального ремонта. Быстро высыхает на обработанной поверхности, не дает усадки и трещин. После высыхания образует гладкую светлую поверхность готовую под финишное покрытие краской или обоями.	Для внутренних работ, для малярных работ. Мешок 20кг	6,000.00
--	---	-----------------

23	O2698674	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,5 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — 0,35–0,40 l/kg; tayyor qarishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida yuzalarni tekislash, mayda yoriq va nuqsonlarni to'ldirish hamda keyingi bo'yash yoki boshqa pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.	4,500.00
--	---	-----------------

24	O2594315	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va kamida 10 daqiqa davomida yaxshilab aralashtiriladi. Qatlam to'liq qurigandan so'ng (20°C da 24 soat) sirt silliqlanadi va changdan tozalanadi, so'ng	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	75,000.00
--	---	------------------

25	O1877732	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish shpaklyovkasi — polimer qo'shimchalar qo'shilgan gips asosidagi quruq aralashma. 20 kg mahsulot uchun suv sarfi 3,5–4 litr, siqilishga mustahkamligi 4–8 MPa, egilishga mustahkamligi 1–3 MPa, tavsiya etilgan qatlam qalinligi 1–20 mm, 1 mm qatlam uchun sarfi 0,7–0,9 kg/m ² , tayyor qorishmaning ishlash muddati 10–120 daqiqqa, adgeziyasi 0,3–1,0 MPa, foydalanishga tayyor qorishmaning zichligi 1900 kg/m ³ , pH ko'rsatkichi 12–13. Qadoqlanishi: 20– kg.	Ichki ishlar tamirlash ishlari uchun.Molyar ishlar uchun. Bir qopda 20 kg	45,000.00
26	O1641917	Эпоксидли темирбетон ва металл конструкциялар учун шпатлёвка қизил-жигарранг (Шпатлевка для железобетонных и металлических конструкций эпоксидная красно коричневая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Цвет красно-коричневая Внешний вид пленки однородная, полуглянцевая Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C не более 24 часов Полное отверждение 7 суток Массовая доля летучих веществ не более 15% Теоретический расход на один слой 800-1000 г/м ² Толщина одного слоя 100- 200 мкм Рекомендуемая толщина покрытия 2,5-3 мм Разбавитель Толуол, ксилол, растворитель Р-4	Предназначено для шпатлевания железобетонных и металлических конструкция	82,000.00

27	O1537967	Қуруқ қурилиш аралашмасы	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishiqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	70,000.00
---	---	------------------

28	O1475858	Шпатлевка строительная	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00
--	---	-----------------

29	O2557026	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Turi Mashinada qo'llash uchun tayyor shpaklyovka Qo'llanilishi Devor va shiftlarni tekislash hamda yakuniy pardoqlashga tayyorlash uchun Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli pastasimon massa Rangi Oq Zichligi $1,60\text{--}1,80\text{ g/sm}^3$ Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi $70\text{--}80\%$ To'ldiruvchi zarrachalarining o'lchami $0,2\text{ mm}$ dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi $0,5\text{--}2,0\text{ mm}$ Qurish vaqti $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ haroratda $4\text{--}6$ soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda $1,0\text{--}1,5\text{ kg/m}^2$ Asosga adgeziyasi kamida $0,5\text{ MPa}$ Silliqlash imkoniyati Quriganidan so'ng oson silliqalanadi Qo'llash usuli Shpaklyovka mashinasi / havosiz purkash apparati Ishlash harorati $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha Asosning namligi 8% dan ko'p emas Asoslar Beton, sementli suvoq, gips, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Shpaklyovka mashinalari yordamida tezkor qo'llash uchun mo'ljallangan. Beton, suvalgan va gipsokarton asoslar bilan yaxshi yopishishni ta'minlaydi.	3,500.00
--	--	-----------------

30	O1637524	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°C — не более 24 часов, при температуре 65-70°C — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м²., при нанесении распылением — 120-295 г/м²; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуются количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре (20±2)°C, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилон. Перед применением убедиться, что основа шпатлевки хорошо	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	75,000.00
--	--	------------------

31	O1566870	Шпаклевка (Грунтовка)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	---

Грунтовочная шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для стартовых внутренних работ, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Грунтовка для молярных работ - используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00
--	--	-----------------

32	O1638608	Автомобильная шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Внешний вид покрытия Поверхность шпатлевки должна быть ровной, однородной, без пузырей, трещин, крупинок нерастёртого пигмента и механических включений Условная вязкость шпатлёвочной пасты, разбавленной растворителем при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм 30-45 секунд Массовая доля нелетучих веществ не менее 90% Время высыхания пленки до степени 4 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов при температуре $65-70^{\circ}\text{C}$ не более 7 часов Эластичность пленки при изгибе не более 50 мм Прочность покрытия при ударе по прибору У-1 не менее 40 см Способность шлифоваться Шпатлевка должна шлифоваться водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой Срок годности шпатлевки при нанесении методом пневматического распыления при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не менее 6 часов Срок годности шпатлевки при нанесении шпателем	применяется для защитных покрытий по металлу и дереву внутри помещений и снаружи. Применяется для выравнивания металлических и неметаллических поверхностей под покраску.	85,000.00
---	--	-----------

33	O2561615	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Asosi Mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar qo'shilgan polimer bog'lovchi Turi Qo'llashga tayyor pardozlash shpaklyovkasi Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli pastasimon massa Zichligi $1,60\text{--}1,80\text{ g/sm}^3$ Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi $70\text{--}80\%$ Donalarning maksimal o'lchami $0,2\text{ mm}$ dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi $0,5\text{--}2,0\text{ mm}$ Qurish vaqti $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ haroratda $4\text{--}6$ soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda $1,0\text{--}1,5\text{ kg/m}^2$ Asosga adgeziyasi kamida $0,5\text{ MPa}$ Silliqlash imkoniyati Quriganidan so'ng oson silliqilanadi Yoriqlarga chidamliligi Tavsiya etilgan qatlam qalinligiga rioya qilinganda mayda yoriqlar hosil bo'lishiga chidamli Qo'llash harorati $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha Asosning namligi 8% dan ko'p emas Qo'llash usuli Shpatel yordamida, qo'lda Asoslar Beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
---	--	-----------------

34	O1524837	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

формирует ровную и гладкую поверхность, не требует шпаклевания и не трескается при толстом слое до 50 мм. Смесь обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью и экологически безопасна. Расход на 1 м² при слое 10 мм составляет примерно 8-9 кг. Расход: ~8-9 кг/м² при слое 10 мм. Толщина слоя: Стена – 8–50 мм, потолок – 8–15 мм. Упаковка: Бумажные мешки по 20/25 кг.	предназначена для машинного нанесения	3,500.00
---	--	-----------------

35	O2837001	Qurulish shpatlyovkasi	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda mineral to'ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalar va texnologik qo'shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	120,000.00
---	--	-------------------

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768549-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:38:49 да "ТИФ ТН
коди – 3209100009", "маҳсулот номи – Водозэмульсия " маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга
оширилди ва жами 110 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:38:49 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3209100009 - Sintetik polimerlar yoki kimyoviy modifikasialangan tabiiy polimerlar asosidagi, dispersirlangan yoki suvli muhitda eritilgan bo'yoq va laklar (shu jumladan, emal' va politurlar): akril yoki vinil polimerlarga asoslangan: boshqalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 20.30.11.120-00001 20.30.11.120-00002 20.30.12.130-00002 23.64.10.110-00011 20.30.11.120-00007 20.30.10.000-00003 20.30.22.110-00007 20.30.21.130-00003	Водозэмульсия

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1535430	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100–180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин – 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	200,000.00
2	O1734328	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	60,000.00

3	O1515804	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловых эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных,деревянных,штукатуренных и других поверхностей	35,000.00
4	O1566572	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бир катлам билан буялганда буёк сарфи , юзанинг турли ва ишлатиш қобилиятига қараб 1500-200 g / m2 ни ташкил этади буёк миқдори стерол , акрил дисперсияси тулдирувчи пигментлар , компонентлар , буёк қушимчалари ва сув қадокда 25кг	ишлатишдан олдин буёкни яхшилаб аралаштиринг сиртни ахлоқсизлик чанг эски оҳақ бур ва маҳкам ёпишмайдиган бошқа буёқлардан тозаланг . тайёрланган қурук юзага чутқа рулон билан қулланилади ёки оддийгина 1-2 катламда оралик қуритиш билан 1-2 соат давомида 8 градус дан паст бўлмаган ҳароратда , қуритиш вақти 1 соат ҳароратда +20 градус намлик 65 % тулик қуритиш 24 соат .	310,000.00

5	Q1537935	Акрил эмулсия бўёғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	---

Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микроальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ.	9,800.00
---	--	-----------------

6	O1561395	Сувли эмульсия бугеи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	---

на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	20,000.00
--	---	------------------

7	O1748010	Декоратив краска (Оқ)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 23.64.10.110-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------------------	---

Dekorativ kraska- suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akril dispersiyasi, titan dioksidi, quyuqlashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi ucun 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	15,000.00
--	--	------------------

8	O1523946	Акрил эмулсия бўғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно- дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Разных цветах	14,500.00
---	--------------------------	---	--	--	---	-----------

9	O1523949	Акрил эмулсия буюғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	---

Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	13,500.00
---	--	------------------

10	O1523953	Акрил эмулсия бўғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно- дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	11,000.00
----	--------------------------	---	---	--	---	-----------

11	O1791659	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буеги	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i (akril dispersion bo'yoq) – suv asosidagi, bog'lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, g'isht, suvoq, yog'och yuzalarga ishlatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo'yashda qo'llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to'liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmassa paqirda - 20 kg. Oq rangli emulsiya bo'yog'i.	Tashqi devor va yuzalarni bo'yashda foydalaniladi	12,000.00
--	--	------------------

12	Q1545117	Водозэмульсия	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------	--

Водоэмульсия акриловая интерьерная. Для качественной декоративной отделки стен и потолков внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям (кроме известково-песчаных). Специальная формула, придает краске повышенную белизну, экономичность в расходе, комфортные условия работы. Подходит для ручного коллерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м² с нных в водной среде. использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности. ВЕДРО 25 кг.	Для декоративной отделки стен и потолков.	400,000.00
---	--	-------------------

13	O1842932	Краска водно-дисперсионная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan polivinil bo'yoq — ekologik toza, yong'inga chidamli va hidsiz material. O'rtacha namlikdagi xonalar (quruq xonalar, shiftlar) ichki ishlari uchun mo'ljallangan. O'rtacha sarfi 140–200 g/m ² (asosning shimuvchanligiga bog'liq). +20°C haroratda qurish vaqti — “yopishmaydigan holatgacha” 1 soatgacha. To'liq qurishi 24 soatdan keyin yuz beradi.	Suvda dispersiyalangan polivinil bo'yoq qurilish ishlari uchun mo'ljallangan.	17,000.00
14	O1758327	Декоратив краска (Оқ)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 23.64.10.110-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dekorativ kraska-bankada 3 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil spirt va bog'lovchi polimerlardan iborat. Yaltiroqlik effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. Rang beruvchi qo'shimchalar yordamida bir necha xil rangli ko'rinishlari mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora. To'liq qurish vaqti 18 soatdan 24 soatgacha(namlik va haroratga bog'liq).	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli.	85,000.00

15	O1489301	краска силиконовая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------	--

Силиконовая водоэмульсионная краска на основе синтетических полимеров (силикон) и диспергирована в водной среде. В состав входит: синтетический полимер (силикон), а также акриловые сополимеры, наполнители, модифицирующие добавки и пигменты, пеногасители, диоксид титана, и другие материалы, улучшающие свойства краски (укрывистость, вязкость). Краска устойчива к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и другим атмосферным факторам. Внешний вид ровная однородная матовая поверхность Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5% Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57% Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м² pH краски 8,9-8,9 Степень перетира не более 60 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C не более 1 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°C не более 24 часов	Водоэмульсионные силиконовые краски широко применяются для фасадных работ, а также для окраски помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, подвалы).	28,000.00
---	---	------------------

16	O1787248	Сувли эмулсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yoq suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akril dispersiyasi, titan dioksidi, quyuglashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv. +5C dan +30C gacha haroratda ishlatiladi. Qadog'i og'irligi 20kg bo'lgan plastik idishlardan iborat.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi uchin 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	17,999.97
17	O1815452	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril polimeri asosidagi suvli emulsiya bo'yog'i . Sarfi (1 qatlam uchun): 105–180 g/m ² (asosning shimuvchanligiga qarab o'zgaradi). Qatlamlar soni: 1–2 qatlam Qo'llash harorati: +5°C dan +30°C gacha Qadoq og'irligi: 24 kg Qo'llanish sohasi: Ichki devorlar, Tashqi fasadlar, Beton yuzalar, Sement-qumli asoslar, Suvoq qilingan sirtlar, Shpaklyovka qilingan yuzalar. Qo'llash usuli: Valik bilan, Cho'tka bilan, Purkagich (raspylitel) yordamida. Qadoq og'irligi: 24 kg	Akril polimeri asosidagi suvli emulsiya bo'yog'i — ichki va tashqi yuzalarni mustahkamlash hamda keyingi bo'yash ishlari uchun tayyorlovchi grunt (singdiruvchi) materialdir. Tarkibi asos yuzasiga chuqur kirib borib, sirtni mustahkamlaydi, changlanishni kamaytiradi va bo'yoq sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Material bir tekis qoplama hosil qiladi hamda bo'yoqning asosga maksimal yopishishini (adgeziasini) ta'minlaydi. fasad va ichki devorlarda foydalanish uchun Akril polimeri asosidagi suvli emulsiya bo'yog'i. 24 Kg	1,050,000.00
18	O2384284	Универсал лак	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.10.000-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Универсал лак: Таркиби: акрил дисперсияси, сув, тексанол, КМЦ елим ва ҳар хил турдаги кимёвий қушимчалар. Ранги оқ, глянец ҳолатда. Пластмасса челақларда етказилади.	Универсал лак, ташқи ишлар учун мулжалланган, асосан травертин сувоғидан ва эмульсиядан кейин берилади.	40,500.00

19	O1734825	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м ² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	300,000.00
20	O1656507	Жидкая энергосберегающая гидро - теплоизоляционная краска по минеральным поверхностям на водной основе	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жидкая энергосберегающая Гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. Состав акриловые дисперсии, химические модификаторы с вакуумированными керамическими микросферами, микрокальциты антипиреновыми добавками. Рабочая температура теплоизоляции от -40 до 250 градусов Цельсия. Вязкость по Брукфильду до 70, адгезия 1 балл, плотность по пикнометру 0,65. Нетоксичная. Морозостойкая не менее 5 циклов.	Жидкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. для теплоизоляции всех видов зданий, плесени и грибковых поражений поверхностей, конденсатного образования, агрессивных кислот и щелочей, от световых воздействий (ультрафиолета и инфракрасного излучения) Нетоксичная может использоваться на объектах с повышенными санитарно-экологическими нормами.	65,000.00

21	O1554699	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей	32,500.00
---	--	------------------

22	O2229369	Сувли эмулсия буюғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	--

Mahsulot nomi: Suvli emulsiya bo'yog'i Qadoq og'irligi: 25 kg. Rangi: och oq, RAL 7045 rang standartiga muvofiq. Standart: GOST 28196-89. Mahsulot tavsifi: Suv-emulsion bo'yoq akril sopolimerlar dispersiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, yuqori yopishuvchanlik, atmosfera ta'siriga chidamlilik va uzoq muddat xizmat qilish xususiyatlariga ega. Texnik xususiyatlari: Qurish vaqti – 1–3 soat. Sarfi – 150–180 g/m². Asosi – akril sopolimerlar dispersiyasi. Qo'llanish sohasi: Mahsulot bino va inshootlarning tashqi yuzalarini, jumladan beton asoslarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	Mahsulot bino va inshootlar fasadlarini bo'yash ishlari uchun mo'ljallangan.	10,100.00
---	---	------------------

23	O1824149	Сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosidagi tarkibida mikrokalsid, polimer va boshqa kimyoviy moddalar mavjud.har bir qatlam uchun sarfi 150-200 ml/m ² , quritish vaqti taxminan 3 soat, rulo/cho'tka/mexanizatsiyalashgan holda surtiladi, beton, gips va g'ishtdan yasalgan devor va shiftlarga mos keladi.	Binolarning ichki va tashqi qismlarini suvalgan, betonli, g'ishtli, taxta va boshqa yuzalarini bo'yash uchun qo'llaniladigan suv asosidagi emulsion bo'yoq. Bo'yoq surtilgandan so'ng egiluvchan pardani hosil qiladi. Bo'yoq surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli. Tez quriydi. Bo'yoqning tarkibidagi antibakterial qo'shimchalar mog'or va zamburug'larni paydo bo'lishini oldini oladi.	12,000.00
----	--------------------------	----------------------	--	---	---	-----------

24	O2551812	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

Akril asosidagi suv-dispersiyali bo'yoq ichki va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan. Tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun GOST 28196-89 standartlari asosida ishlab chiqariladi. Rangi: oq. Qoplama plyonkasining tashqi ko'rinishi: quriganidan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali plyonka hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 62–68%. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 280 g/m². Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2)°C haroratda: 24 soat. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi: 5 sikl. Yorug'likka chidamlilik sharti: 5% dan oshmasligi kerak. Maydalanish darajasi: 70 mkm. Qurish vaqti, (20±2)°C haroratda 3-darajagacha: 1 soat.	Bordyurlarni, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	28,000.00
--	--	------------------

25	O1537923	Акрил эмулсия буюғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микроальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ.	13,000.00
---	--	------------------

26	O1545217	Сувли эмульсия б□ ёғи (ташқи қопламалар учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК на основе акриловых полимеров предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	15,000.00
--	---	------------------

27	O1710804	Сузли эмульсия буёғи / Водоэмульсия	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тип - воднодисперсионная акриловая (ВДАК); Цвет - разный; Вязкость: 15–30 с (по ВЗ-4); Плотность: 1,0–1,3 кг/л; Время высыхания: 20–60 минут (на отлип), полный высух — 1–2 часа; Укрывистость: около 8–12 м ² /л при нанесении в один слой; Степень блеска: матовая (5–15 %), полуматовая (15–40 %), глянцевая (>40 %); pH: 7–9 (слабощелочная); Разбавитель: вода; Температура нанесения: +5...+30 °С; Стойкость к истиранию: ≥ 2000 циклов; Форма: фасадная.	Применяется для покраски стен и потолков внутри помещений, фасадных работ на улице, покрытия бетонных, деревянных, кирпичных и металлических поверхностей, защиты и декора в жилых и общественных помещениях.	17,000.00
28	O1877150	Водоэмульсия	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan bo'yoq - bu polivinil asetat, stiro- butadien, poliakrilat va boshqalar kabi polimer komponentlarining emulsiyasi bo'lgan plyonka hosil qiluvchi, suvga asoslangan material. U mukammal ishlash xususiyatlariga ega, ekologik toza va yong'inga chidamli. Har bir chelakda 25 kg mavjud.	Ichki foydalanish uchun yuqori sifatli suvga asoslangan bo'yoq, yuqori yashirish kuchiga ega va yengil nam tozalashga chidamli mat qoplama beradi.	20,950.00

29	Q1544499	Декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	--

Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу RAL . Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	20,000.00
---	--	------------------

30	O1693251	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия бўёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсия акриловая. Водоэмульсионная акриловая краска – это раствор на основе воды, акрил, полимеров и пигментов. Они не имеют едкого запаха, легко наносятся и быстро высыхают, не трескаются на солнце, долго сохраняют цвет. Упаковка по 20 кг	Для покраски внутренних и наружных стен	13,000.00
31	O1537924	Акрил эмульсия бўёғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микроальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Разных цветах	15,800.00

32	O1537934	Акрил эмулсия буюғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Разных цветах	13,000.00
----	--------------------------	--	--	---	---	-----------

33	O1538490	Акрил эмулсия буюғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микроальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ.	11,300.00
---	--	------------------

34	O1848770	Эмульсия оқ ва бошқа турли ранглarda (краска водно-дисперсионная акриловая белого и других	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi (fasad) va ichki (devorlar va shiftlar) qo'llanilishi uchun mo'ljallangan. Rangi: oq, mat. Zichligi: 1,5-1,6 g/sm ³ . Sarf: bir qatlamda 150-200 g/m ² . Quritish vaqti: teginish bilan quritish – 1 soat, to'liq quritish – 24 soat. Suyultiruvchi: suv (10% dan ko'p emas). Yuqori yashirish kuchi va bug' o'tkazuvchanligi. Ekologik xavfsiz, hidsiz.	Beton, g'isht, gipsokarton, gipsokarton va yog'och yuzalarni yuqori sifatli bo'yash uchun mo'ljallangan. U bardoshli, nafas oladigan mat qoplama yaratadi. U ajoyib yashirish kuchini taqdim etadi va devordagi kichik kamchiliklarni yashiradi. Cho'tka, rolik yoki purkagich bilan tomchilamasdan surtish oson. Quriganidan so'ng, u quruq yoki ho'l artishga chidamli (turiga qarab). U ekologik jihatdan xavfsiz, o'tkir hidga ega emas va yashash xonalari va bolalar xonalari uchun mos keladi. Uni istalgan rangga bo'yash mumkin.	130,000.00
35	O2616169	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril bo'yoq (akril dispersiyasi asosida); tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quyuv suyuqlik; rangi — katalog bo'yicha; pH — 7,5–9,0; yopishqoqligi — barqaror; xususiyatlari — yuqori adgeziya, yaxshi qoplovchanlik, tez quriydi, namlikka chidamli, ishqalanishga va atmosfera ta'sirlariga bardoshli; qo'llanilishi — ichki va tashqi ishlar uchun, ekologik xavfsiz; qadoqlanishi — 20 kg hajmdagi chelak.	yuzani mustahkamlaydi, komponentlarni bir-biriga bog'laydi va bir xil tarkibni ta'minlaydi, qatlamlarga ajralishga hamda xususiyatlarning o'zgarishiga chidamli, ekologik xavfsiz.	480,000.00

36	Q1734346	Водоэмулсия	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	--

На основе акриловых пиломеров в водной среде. краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВКАД содержание не менее 30% силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет-молочный. Без отклонения должен соответствовать цвету 100% по каталогу K7 RAL7023. Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид плёнки: после высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57, по ГОСТ 17537. и.п. настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0. Укрывистость высушенной пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) С. ч:24 по ГОСТ 9,403 метод А по 4,6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), % не более: 5 по ГОСТ 21903 мето 2 и п 4,9 настоящего стандарта степень перерита, мкм: 60 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при	Краска акриловая для внутренних и фасадных работ для кирпичных, бетонных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей	30,000.00
---	---	------------------

37	O1734835	Водозэмулсия	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тип воднодисперсионная акриловая (ВДАК); Цвет разный; Вязкость: 15-30 с (по ВЗ-4); Плотность: 1,0-1,3 кг/л; Время высыхания: 20-60 минут (на отлип), полный высух 1-2 часа; Укрывистость: около 8-12 м²/л при нанесении в один слой; Степень блеска: матовая (5-15%), полуматовая (15-40%), глянцевая (>40%); pH: 7-9 (слабощелочная); Разбавитель: вода; Температура нанесения: +5...+30 °С; Стойкость к истиранию: ≥ 2000 циклов; Форма: фасадная.	Применяется для покраски стен и потолков внутри помещений, фасадных работ на улице, покрытия бетонных, деревянных, кирпичных и металлических поверхностей, защиты и декора в жилых и общественных помещениях.	40,000.00
38	O1573859	Сувли эмулсия бўёги	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi foydalanish uchun oq suvli bo'yoq. Bo'yoq suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akрил dispersiyasi, titan dioksidi, quyuqlashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi uchun 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	22,000.00

39	O1523944	Акрил эмулсия буюғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	18,500.00
---	--	------------------

40	O1725063	Елимли бўёқ (Латексная краска в водной среде)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.22.110-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	краска выпускается в упаковке 20 кг и удобна для окрашивания больших площадей. Содержит экологически безопасные компоненты, не пахнет и быстро сохнет. Латексная краска в водной среде, тип — акриловая/латексная, состав — акриловые полимеры и вода, цвет — белый или колеруемый, рабочая температура — +5°C до +30°C, расход — 100–150 г/м ² на слой, количество слоев — 1–2, вязкость — средняя, время высыхания — 1–2 часа (до отлипа), pH — 8–9	Эта вододispersионная краска подходит для различных типов поверхностей: от бетона, штукатурки и кирпича до гипсокартона, ДСП, ДВП и обоев под покраску. Благодаря своей моющей формуле, она выдерживает сухую уборку, обеспечивая моющееся покрытие и сохраняя эстетичный вид отделки на долгие годы. Легко наносится валиком, кистью или краскораспылителем в два слоя, что обеспечивает долговечное покрытие для стен и потолков.	550,000.00
41	O2697976	краска силиконовая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibi: akril polimerlarining suvli dispersiyasi asosidagi bog'lovchi, silikon polimeri, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar, suv va funksional qo'shimchalar. tashqi ko'rinishi — bir xil konsistensiyali pasta ko'rinishidagi massa; rangi — RAL katalogi bo'yicha; quruq qoldiqning massa ulushi — 60–70%; pH — 8,0–9,5; zichligi — 1,40–1,70 g/sm ³ ; suyultirgich — suv; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; +20 °C haroratda qurish vaqti — 24 soatdan ko'p emas.	Qo'llanilishi: metall, beton, g'isht, suvoq va boshqa mineral yuzalarni ichki va tashqi sharoitlarda himoya va dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Silikon komponenti qoplamaning suvga va atmosfera ta'siriga chidamliligini oshiradi.	35,000.00

42	O1660481	Сувли эмульция (ички коплама учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фасадная ВД АК это водно дисперсионная акриловая краска состоящая из пигментов, растворител и акрил, выступающей в роли связующегоингридиента. Цвет белая. Доля нелетучих веществ 47-60%, укривистость пленки после висыхания от 120 до 210 г/м кв.	Акриловые краски применяютсядля покрытия предварительно загрунтовенных поверхностей, бетон, цементно-песчаные, цементно известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, также для окрашивания минеральных и декоративных штукатурках.	12,000.00
43	O2612027	Акрил эмульсия	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Asosi: Suv asosli polimer emulsiya, mavjud ranglar 8 xil. Qadoqlanishi 20 kg	Ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun qo'llaniladi.	240,000.00
44	O2600583	Водно-дисперсионная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suv muhitidagi akril polimerlar asosida ishlab chiqarilgan. Bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun (GOST 28196-89) standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan. Tarkibidagi suv-dispersiyali akril bo'yoq (VKAD) kamida 30% silikon-stirol-akril dispersiyasini o'z ichiga oladi. Bo'yoq rangi K7 ranglar katalogiga 100% mos keladi hech qanday o'zgarishga yo'l qo'yilmaydi.	G'isht, beton, gipsokarton va suvoq qilingan yuzalar uchun ichki hamda tashqi ishlarda qo'llaniladigan hamda suvli qarshiliklarga ham chidamli akril bo'yoq.	15,000.00

45	O1523753	Елимли бұёқ (Латексная краска в водной среде)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.22.110-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	В составе клеевой (латексной) краски основные компоненты — акриловые/виниловые полимеры, вода, пигмент, наполнитель, пластификатор, стабилизатор, консервант и эмульгаторы. в упаковке 25 кг	Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферных воздействиям, и для окраски внутри помещений.	97,400.00
46	O1710778	Эмульсия акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ.	17,000.00

47	Q1710788	Краска декоративная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 23.64.10.110-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	--

Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°C в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 20 кг ведро.	42,000.00
--	--	------------------

48	Q1476127	Эмульсия акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------	--

ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии.,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	12,000.00
--	--	------------------

49	Q1541465	Краска декоративная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 23.64.10.110-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	--

Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°C в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 25 кг ведро.	40,000.00
--	--	------------------

50	O1532418	Акрил эмулсия буюғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частиц полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.	Водоэмульсионная краска для фасадных работ	14,000.00
51	O1787799	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буюғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i (akril dispersion bo'yoq) – suv asosidagi, bog'lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, g'isht, suvoq, yog'och yuzalarga ishlatiladi. Fasad ishlari (maxsus tashqi turida) va ichki devor va shiftlarni bo'yashda qo'llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to'liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m ² . Plastmassa paqirda - 20 kg. To'q qizil rangli emulsiya bo'yog'i.	Ichki va tashqi devorlar uchun	12,000.00

52	Q1533044	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------	--

ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°C — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м², а также морозостойкость — от 5 циклов. ,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	10,000.00
--	--	------------------

53	Q1478350	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

На основе акриловых пиломеров в водной среде. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВКАД содержание не менее 30% силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет-салатовый. Без отклонения должен соответствовать цвету 100% по каталогу K7 RAL7023. Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вил плёнки: после высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57, по ГОСТ 17537. и.п. настоящего стандарта pH краски: 8, 0-9, 0. Укрывистость высушенной пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20+2) С. ч:24 по ГОСТ 9, 403 метод А по 4,	Краска акриловая для фасадных работ для кирпичных, бетонных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей ,	540,000.00
--	--	-------------------

54	O1537926	Акрил эмулсия буюғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Разных цветах	11,700.00
----	--------------------------	--	--	---	---	-----------

55	O1537931	Акрил эмулсия бўғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ.	13,500.00
56	O1892706	Сувли эмулсия бўғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan bo'yoq - bu polivinil asetat, stirol-butadien, poliakrilat va boshqalar kabi polimer komponentlarining emulsiyasiga ega bo'lgan plyonka hosil qiluvchi, suvga asoslangan material. U ajoyib ishlash xususiyatlariga ega, ekologik toza va yong'inga chidamli.	Bino va inshootlarning tashqi qismini bo'yash uchun mo'ljallangan ushbu bo'yoq yuqori sifatli, tejamkor va ob-havoga chidamliligi yuqori bo'lgan mahsulotdir.	8,000.00

57	O1523956	Акрил эмулсия бўғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно- дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	15,000.00
----	--------------------------	---	--	--	---	-----------

58	O1574417	Сувли эмульция (ички коплама учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионная краска (для внутренних работ) Акриловая дисперсия, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки Цвет: белый (колеруется); Тип покрытия: матовое; Время высыхания: 1–2 ч (при 20 °С); Расход: 150–200 г/м²; Толщина слоя: 30–40 мкм; Массовая доля нелетучих веществ: 50–60 % Для окраски стен и потолков внутри помещений.	Функциональное назначение водоэмульсии — создание прочного, долговечного и декоративного покрытия на различных поверхностях, таких как стены, потолки и фасады зданий, а также элементы мебели и другие материалы. Водоэмульсионные краски экологичны, безопасны, быстро сохнут, устойчивы к влаге и легко моются, что делает их универсальным материалом для отделочных работ внутри и снаружи помещений,	75,000.00
59	O1541315	Эмульсия (сувга асосланган) фасад ишлари учун	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, цветные пигменты и пасты, вода	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Цвет синий, моющая.	8,500.00

60	O1938496	Сувли эмулсия буюғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	--

Mahsulot nomi: Suvli emulsiya bo'yog'i Qadoq og'irligi: 25 kg. Rangi: och oq, RAL 7045 rang standartiga muvofiq. Standart: GOST 28196-89. Mahsulot tavsifi: Suv-emulsion bo'yoq akril sopolimerlar dispersiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, yuqori yopishuvchanlik, atmosfera ta'siriga chidamlilik va uzoq muddat xizmat qilish xususiyatlariga ega. Texnik xususiyatlari: Qurish vaqti – 1–3 soat. Sarfi – 150–180 g/m². Asosi – akril sopolimerlar dispersiyasi. Qo'llanish sohasi: Mahsulot bino va inshootlarning tashqi yuzalarini, jumladan beton asoslarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	Mahsulot bino va inshootlar fasadlarini bo'yash ishlari uchun mo'ljallangan.	10,200.00
---	---	------------------

61	O1535429	Елимли буюк (Латексная краска в водной среде)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.22.110-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

Состав: водная дисперсия полимеров акрил, ПВА, стирол-акрил + пигменты. Назначение: стены, потолки, иногда фасады Расход: 120–200 г/м² Блеск: матовый, шелковисто-матовый, полуглянцевый. Слой: равномерный, эластичный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строительных работ	60,000.00
---	-------------------------------	------------------

62	O2540096	Сувли эмульсия бугеи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Akril asosida ichki va tashqi ishlar uchun. Rangi: oq. Plyonkaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil, xira yuzali plyonka hosil qilishi kerak. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati, g/m²: 280. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2) °C haroratda, soat: 24. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi, sikllar: 5. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyenti o'zgarishi bo'yicha), %, ko'pi bilan: 5 . Maydalanish darajasi, mkm: 70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, 1 soat	Bordyurlar, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	25,000.00
---	--	------------------

63	O2832459	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

Rangli emulsiya bo'yog i. Akril asosli suvli emulsiya bo'yog 'i (akril dispersion bo'yoq) - suv asosidagi, bog' lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, gisht, suvoq, yog'och yuzalarga islatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo'yashda qo'llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1-2 soat yuzasi, 24 soat toliq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmas paqirda - 20 kg. Rangli emulsiya boyog 'i.	Tashq devor yuzalarini qoplash uchun foydalaniladi.	220,000.00
--	--	-------------------

64	O1487205	декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	---

ВДАК 111 (акриловая) Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	22,000.00
--	--	------------------

65	O1537929	Акрил эмулсия буюғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Разных цветах	8,500.00
----	--------------------------	--	--	---	---	----------

66	O1537933	Акрил эмулсия буюғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ.	17,000.00
----	--------------------------	--	--	---	--	-----------

67	O1537945	Акрил эмулсия буюғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ.	15,800.00
----	--------------------------	--	--	---	--	-----------

68	O2254470	теплоизоляционная энергосберегающая краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Issiqlik izolyatsiyalovchi energiya tejovchi bo'yoq — bu innovatsion energiya tejovchi material bo'lib, suv asosidagi kompozitdan iborat va ichi bo'sh keramik mikrosferalardan tashkil topgan. Bog'lovchi asos — suv-akril aralashmasi bo'lib, issiqlik izolyatsiyasi materialining sirt bo'ylab bir tekis taqsimlanishi hamda yuzaga mustahkam yopishishini ta'minlaydi. To'ldiruvchi — gaz bilan to'ldirilgan mikroskopik keramik granular bo'lib, materialning yuqori issiqlik izolyatsiyasi xususiyatini ta'minlaydi. Qo'shimcha komponentlar — silikon, kauchuk va boshqa moddalar aralashmaning elastikligi hamda suvga chidamliligini oshiradi. Aralashmaning zichligi — 0,6 kg/l, ya'ni sig'imi 10 litr bo'lgan bo'yoq chelagi 6 kg dan ortiq bo'lmasligi kerak; granular mavjudligi — materialni ushlab ko'rilganda mayda g'adir-budurlik sezilishi lozim; materialning rangi — oq.	Ichi bo'sh mikrosferalarni o'z ichiga olgan polimer qoplama bo'lib, u bino va uskunalar yuzasida yupqa issiqlikdan himoya qiluvchi qatlam hosil qiladi.	98,000.00
--	--	------------------

69	Q1450489	Сувли эмульсия буюғи фасад учун оқ ранг (Водозэмульсия фасадная белая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

Водоэмульсия ВДАК-111- (ГОСТ 28196-89) на основе акриловых полимеров Цвет пленки краски в пределах допустимых отклонений образцов цвета, утвержденных в установленном порядке Внешний вид ровная однородная матовая поверхность. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5%. Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57%. Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м². рН краски 8,9-8,9. Степень перетира не более 60 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C не более 1 часа .Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°C не более 24 часов.Смываемость пленки краски не более 2 г/м².Морозостойкость краски не более 5 циклов Расход краски ВД-АК-111 при двухслойном покрытии не более 220-300 г/м²	ВД-АК 111 предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	25,000.00
--	---	------------------

70	O1527150	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	35,000.00
71	O1550947	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоземulsionные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоземulsionия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоземulsionная краска для фасадных работ. Разных цветах	5,000.00

72	O2386116	декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	--

Tarkibi: akril suvli dispersiyasi, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar.GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m²: 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	21,000.00
--	--	------------------

73	Q1574410	Сувли эмульция (ташки коплама учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

Цвет - различный Вязкость - 40–120 секунд по ВЗ-4 Плотность - 1.3–1.6 г/см³ Укрывистость - 80–98% Время высыхания - 1–3 часа при +20 °С и нормальной влажности Связующее - ПВА, акрил, латекс и т.д. Разбавление - Вода (до 10%)	Функциональное назначение водоэмульсии — создание прочного, долговечного и декоративного покрытия на различных поверхностях, таких как стены, потолки и фасады зданий, а также элементы мебели и другие материалы. Водоэмульсионные краски экологичны, безопасны, быстро сохнут, устойчивы к влаге и легко моются, что делает их универсальным материалом для отделочных работ внутри и снаружи помещений.	60,000.00
--	---	------------------

74	Q1528234	Водно-дисперсионная акриловая краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°C — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м², а также морозостойкость — от 5 циклов.	Краска ВД-АК-111 — это водно-дисперсионная акриловая краска для внутренней и наружной отделки пористых поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, дерево), устойчивая к атмосфере, УФ-излучению и мокрой чистке. Она создает прочное, дышащее покрытие, не имеющее резкого запаха, и обладает хорошей укрывистостью и адгезией к различным основаниям. Краска быстро сохнет (1 час при 20°C), экологически безопасна, и подходит для использования в системах грунтовка+краска, обеспечивая долговечность покрытия от 5 лет и более. Основные характеристики и свойства:	18,000.00
--	---	------------------

75	O1545234	Сувли эмульсия б□ ёғи (ташқи қопламалар ювиш учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта.	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК на основе акриловых полимеров предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	18,000.00
---	---	------------------

76	Q1761992	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Акрил полимерлари асосида сувли бўёқ. Махсулот ташқи ва ички пардоз ишлари учун мулжалланган бўлиб, ГОСТ 28196-89 стандарти талабларига мувофиқ ишлаб чиқарилади. Таркибида камида 30% силиконли стирол-акрил дисперсияси мавжуд. Ранги — сутсимон бўлиб, К7 каталоги бўйича RAL 7023 рангига 100% мос келиши шарт. Намуна буюртмачи ҳудудида синовдан ўтказилиши лозим. Қуригандан сўнг бўёқ юзасида текис, бир жинсли ва мат плёнка ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган юза силлиқ, шагреньсиз бўлиши керак. Учувчан бўлмаган моддаларнинг массавий улуши 52–57% ни ташкил этади (ГОСТ 17537 бўйича). Бўёқнинг рН кўрсаткичи 8,0–9,0 оралиғида бўлади. Қуритилган плёнканинг сувнинг статик таъсирига чидамлилиги $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ҳароратда 24 соатни ташкил этади (ГОСТ 9.403, А усули). Бўёқнинг совуққа чидамлилиги 5 циклдан иборат. Ёруғликка чидамлилик (диффузион қайтариш коэффициенти ўзгариши) 5% дан ошмаслиги керак (ГОСТ 21903, 2-усул). Майдалик даражаси 60 мкм ни ташкил этади (ГОСТ 6589).	ишлатишдан олдин бўёкни яхшилаб аралаштиринг сиртни ахлосизлик чанг эски оҳак бур ва маҳкам ёпишмайдиган бошқа бўёклардан тозаланг. тайёрланган курук юзага чутка рулон билан кулланилади ёки оддийгина 1-2 катламда оралик қуритиш билан 1-2 соат давомида 8 градус дан паст бўлмаган ҳароратда. қуритиш вақти 1 соат ҳароратда +20градус намлик 65% тулик қуритиш 24 соат.	349,000.00
--	---	-------------------

77	O1819153	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Rangli emulsiya bo'yog'i. Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i (akril dispersion bo'yog) – suv asosidagi, bog'lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yog turi. Beton, g'isht, suvoq, yog'och yuzalarga ishlatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo'yashda qo'llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to'liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmassa paqirda - 25 kg. Rangli emulsiya bo'yog'i.	Tashqi devor yuzalarini qoplash uchun foydalaniladi.	22,000.00
78	O1526757	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности	35,000.00

79	O1506405	Сувли дисперсион буюқ (Краска водно-дисперсионная)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная- изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки	предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с низкими эксплуатационными нагрузками.	98,000.00
80	O1537938	Акрил эмульсия буюғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ.	11,000.00

81	O1538248	Акрил эмулсия буюғи (Эмулсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ.	10,800.00
----	--------------------------	--	--	---	--	-----------

82	O2664862	Декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	---

akril suvli dispersiyasi asosida, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar. GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m²: 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	32,000.00
---	--	------------------

83	Q2203227	Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i 20 kg	3209100009 - Ақрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Акрил асосли сувли эмулсия буюғи ички, ташқи девор ва шифтларни буюш учун мўлжалланган сув асосидаги пардозлаш материали ҳисобланади. Қуригандан сўнг силлиқ мат қоплама ҳосил қилади. Заруратга кўра 5–10 % гача сув билан суюлтирилади. Сарфи сирт ҳолатига қараб 1 кг ҳисобига 4–6 м² ни ташкил этади. Қатламлар орасида 1–2 соатда, тулиқ 24 соатда қурийд. Маҳсулот бетон, ғишт, сувоқ, гипсокартон ва шпаклёвка қилинган юзаларга яхши ёпишади. Қоплама мат, ювишга чидамли, буғ утказувчан, паст ҳидли ва экологик хавфсиздир. Тавсия этилган қўллаш ҳарорати +5°С дан +35°С гача. Ранги: оқ, Маҳсулот 20 кг пластмасса челақларда қадоқланади	Акрил асосли сувли эмульсия буюғи ички ва ташқи юзаларни буюш, юқори қопламалиликни таъминлаш, намликка чидамлиликни ҳосил қилиш ҳамда эстетик кўриниш бериш функциясини бажаради.	10,000.00
--	---	------------------

84	Q1787590	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan akril emulsiya. G'isht, beton, gips, yog'och , gipsakarton va boshqa sirtlardagi (oxak qumdan tashqari) ichki devorlar va shiftlarni yuqori sifatli dekorativ tugatish uchun. uning maxsus formulasi bo'yoqning yuqori oqligini , tejamkor iste'molini va qulay ish sharoitlarini beradi. Bir qatlam uchun bo'yoq istemoli suvga asoslangan bo'yoq bilan 200-250 g /m2 tashkil qiladi. Assimilyatsiya va sirt tuzilishiga qarab barcha barcha materiallar mos keladi. 25 kg chelak . Tarkibi akril dispersiyasi, titan dioksidi, CMC yopishtiruvchi , birlashtiruvchi , biasid, MEG , mikrokalsit va suv.	Tashqi va Fasad ishkar uchun. Xar xil rangli emulsiya bo'yog'i.	15,000.00
85	Q1791698	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i (akril dispersion bo'yoq) – suv asosidagi, bog'lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, g'isht, suvoq, yog'och yuzalarga ishlatiladi. Ichki ishlari (vnutrennix rabot) ichki devor va shiftlarni bo'yashda qo'llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to'liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmassa paqirda - 20 kg. Oq rangli emulsiya bo'yog'i.	Ichki devor va shiftlarni, yuzalarni bo'yashda foydalaniladi.	13,000.00

86	O1710795	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------	---

Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 20 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	38,000.00
--	--	------------------

87	O1552234	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	15,000.00
--	---	------------------

88	O1807187	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i (akril dispersion bo'yoq) – suv asosidagi, bog'lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, g'isht, suvoq, yog'och yuzalarga ishlatiladi. Ichki ishlari (vnutrennix rabot) ichki devor va shiftlarni bo'yashda qo'llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to'liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmassa paqirda - 20 kg. Xar xil rangli emulsiya bo'yog'i.	Ichki devor va shiftlarni, yuzalarni bo'yashda foydalaniladi.	13,000.00
89	O1522798	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей,	69,870.00
90	O1530699	Сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии.,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	28,000.00

91	O1781924	Сувли эмулсия бўёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi foydalanish uchun oq suvli bo'yoq. Bo'yoq suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akril dispersiyasi, titan dioksidi, quyuqlashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi uchun 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	9,000.00
92	O1524115	Водно-дисперсионная акриловая краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска на основе синтетических полимеров. Состав - полимер стирол-бутадиен, диоксид титана, КМЦ клей, вода, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит.	Водоэмульсионная краска для фасадных и наружных работ. Подходит для окрашивания стен, потолков, бордюров, бетонных полов.	18,000.00
93	O1711676	Краска водно-дисперсионная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска водно - дисперсионная краскабетонных,деревянных,штукатуренных основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,Цвет: разных цветов (колеруется); Тип покрытия: матовое; Время высыхания: 1–2 ч (при 20 °С); Расход: 150–200 г/м²; Толщина слоя: 30–40 мкм; Массовая доля нелетучих веществ: 50–60 % Для окраски стен и потолков внутри помещений	предназначена для окрашивания и других поверхностей	13,900.00

94	Q1545689	краска силиконовая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------	--

Силиконовая водоэмульсионная краска на основе акриловых полимеров с добавлением силикона и диспергирована в водной среде. В состав входит: синтетический полимер (силикон), а также акриловые сополимеры, наполнители, модифицирующие добавки и пигменты, пеногасители, диоксид титана, и другие материалы, улучшающие свойства краски (укрывистость, вязкость). Краска устойчива к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и другим атмосферным факторам. Внешний вид ровная однородная матовая поверхность Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5% Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57% Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м² рН краски 8,9-8,9 Степень перетира не более 60 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C не более 1 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°C не более 24 часов	Водоэмульсионные силиконовые краски широко применяются для фасадных работ, а также для окраски помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, подвалы).	25,800.00
--	---	------------------

95	O1847227	Эмульсия (сувга асосланган) ички ишлар учун	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бино ички деворларини буяш учун акрил асосидаги сувли эмульсия буёғи. Челақда 20 кг.	Пардозлаш буяш ишлари учун.	6,500.00
96	O1537943	Акрил эмульсия буёғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ.	8,000.00

97	O2742102	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Rangli emulsiya bo'yog i. Akril asosli suvli emulsiya bo'yog 'i (akril dispersion bo'yoq) - suv asosidagi, bog' lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, gisht, suvoq, yog'och yuzalarga islatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo'yashda qo'llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1-2 soat yuzasi, 24 soat toliq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmas paqirda - 20 kg. Rangli emulsiya bo'yog 'i.	Tashqi devor yuzalarini qoplash uchun foydalaniladi.	200,000.00
--	---	-------------------

98	Q1656516	Жидкая энергосберегающая гидро - теплоизоляционная краска по металлу на водной основе	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Жидкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. Состав акриловые дисперсии, химические модификаторы с вакуумированными керамическими микросферами, микроальциты антипиреновыми добавками. Рабочая температура теплоизоляции от -40 до 250 градусов Цельсия. Вязкость по Брукфильду до 70, адгезия 1 балл, плотность по пикнометру 0,65. Нетоксичная. Морозостойкая не менее 5 циклов.	Жилкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. для теплоизоляции всех видов зданий, пассажирских вагонов железнодорожного состава, трубопроводов, теплообменного оборудования, паропроводов, запорной арматуры, различных ёмкостей, морозильных камер, транспортных средств, электротехнического и прочего оборудования. Гидроизоляция, защита материалов от коррозии, плесени и грибковых поражений поверхностей, конденсатного образования, агрессивных кислот и щелочей, от световых воздействий (ультрафиолета и инфракрасного излучения) Нетоксичная может использоваться на объектах с повышенными санитарно-экологическими нормами.	130,000.00
---	---	-------------------

99	O1893666	Сувли эмульция (ташки коплама учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

Suvli emulsiya boyogiSuv emulsiyasi Asosiy xarakteristikalari:Qovushqoqligi – VZ-4 viskozimetri bo'yicha 40–120 soniya. Zichligi – 1,3–1,6 g/sm³.Yopuvchanligi – 80–98 %.Qurish vaqti – +20°C harorat va me'yoriy namlikda 1–3 soat. Bog'lovchi modda – PVA, akril, lateks va boshqalar.Suyultirish – suv bilan (10 % gacha). Bir qadoqda 20 kg.	Tashqi devor va yuzalarni bo'yashda foydalaniladi	400,000.00
--	--	-------------------

100	Q1523948	Акрил эмулсия буюғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,.	Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Разных цветах	9,500.00
--	--	-----------------

101	O1734833	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 20 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	70,000.00
102	O1537925	Акрил эмульсия бўёғи (Эмульсия акриловая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Разных цветах	9,800.00

103	O1533043	Эмульсия акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.12.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	--

ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°C — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м², а также морозостойкость — от 5 циклов. ,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	10,000.00
--	--	------------------

104	Q2638963	Акрил эмаль ок буёк	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	--

Oq akril emal bo'yoq . Zichligi- 1,35 g/sm³ Qattiq modda ulushi-55% Sarflanishi (1 qatlam uchun)- 150 g/m² Qurish vaqti (+20°C va 65% namlikda): Teginganda 1 soat, qatlamlar arasi 2-4 soat, to'liq qotishi 24 soat Yuvilishga chidamliligi: Suvga va maishiy yuvish vositalariga chidamli (nam bino va ko'p yuviladigan yuzalar uchun) Ishlash harorati: +5°C dan +30°C	Ichki va tashqi ishlar uchun (yog'och, metal, beton, gipsokarton va suvoq yuzalarga) ishlatiliniadi	80,000.00
---	--	------------------

105	O1545242	Сувли эмульсия б□ ёғи(ички қопламалар учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта.	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК на основе акриловых полимеров предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	15,000.00
---	---	------------------

106	O1679396	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фасадная ВД АК - это водно дисперсионная акриловая краска состоящая из пигментов, растворител и акрил, выступающей в роли связующегоингридиента. Цвет - белая. Доля нелетучих веществ 47-60%, укривистость пленки после висыхания от 120 до 210 г/м кв.	Краска акриловая для фасадных работ для кирпичных, бетонных, гипсокартонных и отштукатуренных поверхностей	13,000.00
107	O1700577	Водно-дисперсионная акриловая краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган: – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	это акриловая водно-дисперсионная фасадная краска (ГОСТ 28196-89) для наружных и внутренних работ, образующая матовое покрытие. Обладает высокой адгезией (не менее 2 баллов), плотностью 1,25–1,45 г/см ³ , время высыхания до степени 3 при \(+20\) °C составляет не более 1 часа. Стойкая к влаге (выдерживает >24 ч воздействия воды) и атмосферостойкая, расход составляет 120–350 г/м ² в зависимости от поверхности.	это акриловая водно-дисперсионная фасадная краска, предназначенная для защиты и декоративной отделки зданий (бетон, штукатурка, кирпич, дерево). Она образует матовое, водостойкое, «дышащее» покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и перепадам температур от \(-50\) до \(+60\)°C.	7,900.00

108	Q1553632	Сувли эмульсия бўёғи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ,% 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки,г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды,при температуре (20±2) °С,ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски,циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения),%,не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира,мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С,ч: 1 по ГОСТ 19007,	предназначена для окрашивания бордюров,бетонных,штукатуренных и других пористых поверхностей.,	25,000.00
---	---	------------------

109	O1893668	Сувли эмульция (ички коплама учун)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan bo'yoq (ichki foydalanish uchun) Akril dispersiyasi, pigmentlar, mineral plomba moddalari, suv, qo'shimchalar Rangi: oq (rang berish mumkin); Qoplama turi: mat; Quritish vaqti: 1-2 soat (20 °C da); Sarf: 150-200 g/m ² ; Qatlam qalinligi: 30-40 µm; Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi: 50-60% Ichki devorlar va shiftlarni bo'yash uchun. Bir qadoqda 20 kg.	ichki devor va yuzalarni bo'yashda foydalaniladi	500,000.00
110	O1479557	Водоэмульсия	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии.,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	8,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 768476-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:20:03 да "ТИФ ТН коди – 3208109000", "маҳсулот номи – Краска эмаль" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 469 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:20:03 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3208109000 - Sintetik polimerlar yoki kimyoviy modifikatsiyalangan tabiiy polimerlar asosidagi, dispergirlangan yoki suvsiz muhitda eritilgan bo'yoqlar va laklar (shu jumladan, emallar va polituralar); ushbu guruhning 4-izohida ko'rsatilgan eritmalar: murakkab poliefirlar asosida: boshqalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 20.30.21.130-00003 20.30.11.120-00001 20.30.21.130-00005 20.30.11.120-00006 20.30.12.120-00001 20.16.40.130-00002 20.30.22.110-00001 20.30.21.110-00001 20.30.11.120-00002 20.30.11.120-00004 20.30.12.130-00001 20.30.12.140-00001 20.30.12.110-00001 20.30.10.000-00002 23.64.10.110-00011 20.30.21.130-00002 20.30.11.120-00007 20.30.23.110-00001 20.30.11.130-00004 20.30.22.110-00007 20.30.11.120-00008 20.30.10.000-00006 20.30.21.130-00004 23.99.12.110-00002 20.30.11.130-00002 20.30.24.119-00004 20.30.21.130-00001 20.30.11.120-00003	Краска эмаль

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нарни
1	O1749175	Эмаль бўёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitroseluloz asosidagi 132 xil rang. NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof- muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m ² gacha. Suratda ko'rsatilganidek, 25 kg lik q темир chelaklarda turli xil ranglar mavjud.	Nitroseluloz asosidagi emal yog'och, metall va boshqa sirlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	38,000.00

2	O1535430	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--	--

Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100–180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин – 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	200,000.00
--	-------------------------------	-------------------

3	Q1536773	Краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------------------	---

на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00
--	---	------------------

4	O1536842	Эмаль термостойкая КО-174	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---------------------------	--

Кремнийорганическая эмаль КО-174 это суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака, модифицированного полибутилметакрилатом БМК-5. Можно наносить при температурах от -30 до +35°C Внешний вид покрытия: После высыхания пленка должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: 35-55%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4: 20 сек. Время высыхания до степени 3 при 20°C: Не более 4 часов, для серебристой эмали - 2 часа. Термостойкость пленки при 150°C: Не менее 3 часов. Растворители: Толуол, ксилол. Температура эксплуатации: От -30 до +150°C. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 60 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Расход на однослойное покрытие: 100-150 г/м². Адгезия: 1-2 балла. Твердость по маятниковому прибору типа М-3: Не менее 0,3. Стойкость к статическому воздействию воды при 20°C: Не менее 48 часов	применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы при повышенной влажности.	72,000.00
---	---	------------------

5	Q1905162	Эмал буюёқ оқ рангли 3 кг	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---------------------------	---

Pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'yoq bo'lib, ichki va tashqi ishlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och hamda mineral yuzalarni turli iqlim sharoitlarida bo'yash uchun ishlatiladi. Texnik tavsifi: Yuqori atmosfera bardoshliligi – quyosh nurlari, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. Qo'llash usuli – 1–2 qatlam surtilganda zich va dekorativ himoya qoplamasi hosil qiladi. Ishlash (ekspluatatsiya) harorati – -50°C dan +60°C gacha. Qurish vaqti (+20°C da): "Chang yopishmaydigan" (1-daraja) holatgacha – 12 soatdan oshmaydi. To'liq qurishi (3-daraja) – 24–48 soat. Quruq qoldiq (uchuvchan bo'lmagan moddalar miqdori) – 49–70 % (massa bo'yicha). Bir qatlam qoplama qalinligi – 18–23 mkm. Sarf me'yori (1 qatlam uchun) – 45–55 g/m². Sarf bo'yoq rangi, sirt holati va qo'llash usuliga qarab o'zgarishi mumkin. Qoplama ko'rinishi – yaltiroq (glans) qoplama, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egiluvchanligi (bukilishda) – 1 mm gacha. Chidamliligi:	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, panjaralar, quvurlar, qurilish metall konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (deraza romlari, eshiklar, panjaralar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlarda foydalanish uchun mos. Yoki texnik pasport uchun yanada professional ko'rinishda: Qo'llanilish sohasi: Metall (darvoza, panjara, quvur va metall konstruksiyalar), yog'och (eshik, deraza, panjara) hamda mineral (beton, suvoq, g'isht) yuzalarni himoyalash va bezak maqsadida bo'yash uchun mo'ljallangan. Mahsulot bino ichida va tashqi muhit sharoitida foydalanish uchun tavsiya etiladi.	35,000.00
---	---	------------------

6	O2611779	краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril polimer asosida, organik erituvchilar, sariq va lyuminessent pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — sariq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	Qo'llanilishi: asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizonta yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, sariq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	72,000.00
7	O1537609	Краска эмаль грунт	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль грунт МС 132 на основе синтетических полимеров на один слой покрытия в зависимости от цвета эмали, типа и впитывающих свойств поверхности и колеблется от 50 до 65 г/м². , Время высыхания каждого слоя эмалей при температуре 20oC и влажности 65% - 30 минут до отлипа. Полное отверждение пленки эмали – 24 часа. Время выдержки между слоями 24 часа.	Эмаль МС-132 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений., эмаль быстро сохнет и создает ровную гладкую поверхность	52,000.00

8	O1525890	Краска эмаль масляная грунт	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--------------------------------	---

Время высыхания до степени 3 при темп. (20±2) °С, ч, не более 1 часа, Эластичность покрытия при изгибе, мм, не менее 1мм, Стойкость покрытия к воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч, не мене 72 часа	Грунт-эмаль ХВ 0278 предназначена для окраски металлических поверхностей, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные погодные условия при нанесении (отпотевание поверхности). Эмаль ХВ-0278 предназначена для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске.	69,000.00
---	---	------------------

9	O1772020	Мойли буёқ оқ (Краска масляная белая)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--	---

RAL katalogi bo'yicha turli rangdagi yog'emali - kungaboqar yog'i asosida. Material tabiiy quritiladigan moy, to'ldirgichlar, pigmentlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68%, yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, quritish vaqti - 24 soat. 0 eritmasining statistik ta'siriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi - 18 soat, transformator moyining statik ta'siriga qoplamaning chidamliligi - 24 soat	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurilish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	35,000.00
---	---	------------------

10	O1734733	Эмаль бўёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краса светло-салатовая цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°C-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	27,000.00
11	O1768536	Эмаль бўёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi rangi och-yashil (svetlo-salatoviy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir paqirlarda.	NC-132 emal bo'yog'i yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00

12	O1768554	Эмаль бұёқ	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitroselüloz asosidagi ko'k (синий) rang. NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
13	O1734328	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:-- бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	60,000.00
14	O1515804	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:-- бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловых эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных,деревянных,оштукатуренных и других поверхностей	35,000.00

15	Q2596572	Эмаль термостойкая КО-174	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------	--

organik erituvchida eritilgan sintetik polimer asosidagi kremniyorganik emal, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — katalog bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 35–55%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 20–40 s; ishqalab maydalash darajasi — 30 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko'p emas; termik chidamliligi — +150 °C gacha; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	+150 °C gacha bo'lgan yuqori harorat sharoitida ishlatiladigan metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuqori harorat, namlik, atmosfera omillari va harorat o'zgarishlari ta'siriga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	75,000.00
--	---	------------------

16	O1803423	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: ok • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	31,000.00
--	--	------------------

17	O1803504	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: qizil-jiggarang • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan	29,000.00
---	---	------------------

18	O1803514	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: ko'k • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	29,000.00
---	--	------------------

19	O2380707	эмаль масляная хаки	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	---

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: xaki rangi • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00
--	---	------------------

20	O2532841	Эмал буюёқ қизил -жигарранг (краска эмаль красно- коричневая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	46,000.00
--	---	------------------

21	O1546102	эмаль масляная светло-серая	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------------	---

Эмаль масляная светло-серая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00
---	--	------------------

22	O1547845	Эмал буёқ яшил (Краска эмаль зеленый)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующих в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м²,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00
----	--------------------------	---------------------------------------	---	---	---	-----------

23	O1547855	Эмал бўёқ сариқ (краска эмаль жёлтая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующих в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м ² ,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
----	--------------------------	---------------------------------------	---	--	--	-----------

24	O1625406	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.16.40.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------------------	--

Двухкомпонентная эмаль на основе модифицированных эпоксидных смол и отвердителя аминного типа. Цвет: по согласованию с заказчиком. Массовая доля нелетучих веществ -60%; Производится согласно ГОСТ 7409-2009. Время высыхания до отлипа при температуре 20°C -3 часа, до твердой пленки при t 20°C -12 часов. Перед нанесением поверхность необходимо подготовить, обеспылить с помощью обдувки воздухом и удалить загрязнения путем отмывки чистой пресной водой под сильным давлением. Рекомендовано наносит в 2-3 слоя, каждый последующий слой наносится не ранее чем через 12 часов после выдержки покрытия при t 20°C. Толщина покрытия 1-го слоя 120-200мкм. Метод окрашивания - безвоздушным распылением – давление краски -35 Мпа. Рекомендованно: сопло № 417-631. Теоретический расход на 1м² /0,18-0,3 кг. Эмаль является тиксотропной, что не допускает растекание. При смешивании компонентов необходимо обеспечить температуру в диапазоне 15-25°C, затем перемешать до	Предназначена для противокоррозийной защиты наружных и внутренних поверхностей кузовов, грузовых вагонов, а именно вагонов-минераловозов, вагонов-зерновозов, цистерн, полувагонов предназначенных для хранения и транспортирования сыпучих пищевых продуктов (зерна, муки, солода и др.), вагонов цементовозов, а также резервуаров для сыпучих материалов подверженных агрессивному воздействию химических продуктов и эксплуатирующихся в атмосферных условиях.	95,000.00
--	---	------------------

25	O1800553	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Emal PF-115 murakkab polyester alkid qatronlar (alkidli qatronlar) asosida. Quritish vaqti - t (20 ± 2)°C da 24 soat Tavsiya etilgan qatlamlar soni - 2. PF-115 ning asosiy texnik tavsiflari: sirt porlash darajasi - 50% va undan ko'p; tarkibidagi uchuvchan bo'lmagan komponentlarning ulushi - 49% dan 70% gacha; yopishqoqlik ko'rsatkichi - 1 ballgacha; o'ziga xos qattqlik - 0,15-0,2 an'anaviy birlik; shartli viskozite - 60-120 an'anaviy birlik; zarba kuchi - 40% dan ortiq; yashirish kuchi - 60-100 g / kv.m.Agar kerak bo'lsa, HC Thinner, oq spirt, nafta, erituvchi yoki ularning aralashmasi bilan ishlaydigan yopishqoqlikka suyultiriladi. Havо va sirt harorati +8 ° C dan + 30 ° C gacha, havoning maksimal namligi 80% dan yuqori bo'lmasligi kerak. Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori rang sxemasiga qarab 57% dan 70% gacha. Sirt to'liq qoplanmaguncha 2-3 qatlamda cho'tka, rulo yoki buzadigan amallar tabancasi yordamida sirtga emalni qo'llang.Idish: 3 kg banka	PF-115 emal astarlangan metall, yog'och va atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan boshqa sirtlarni bo'yash uchun ishlatiladi. Qoplama tozalovchi eritmalar va atmosfera ta'siriga, sanoat moylariga, suvga va haroratning -50 ° C dan + 60 ° C gacha o'zgarishiga juda chidamli.	35,000.00
---	---	------------------

26	O1524060	Краска эмаль масляная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	--

краска МА-15 предназначена для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий. Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 содержит стандарт на краски масляные, готовые к применению. По сути краска масляная это такой раствор олифы, в который добавлены пигменты для цвета. время высыхания не более 3 часов	краска МА-15 предназначена для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий. Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 содержит стандарт на краски масляные, готовые к применению. По сути краска масляная это такой раствор олифы, в который добавлены пигменты для цвета.	65,000.00
---	--	------------------

27	O1524354	Краска эмаль для дорожной разметки жёлтая	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 Цвет покрытия- по каталогу RAL Коэффициент яркостиβ и высушенной пленки % -белый-90%. желтый-60%,Красная- не менее-15%, черный не нормируется ,Плотность, г/см³ не менее -1,5,Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% - 76Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0$\pm$2)$^{\circ}$С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-Координаты углов точек: x1=0.355 y1=0.355,x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325, x4=0.335 y4=0.375, Координаты углов точек: x1=0.443 y1=0.399, x2=0.545 y2=0.455,x3=0.465 y3=0.535,x4=0.389 y4=0.431,Укрывистость высушенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20$\pm$2)$^{\circ}$С h-96,Стойкость	Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 предназначена для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Краска должна выдерживать большой транспортный поток, устойчивая к истиранию и воздействию химических реагентов. Не стирается в течении 6 месяцев	45,000.00
--	---	------------------

28	O1780955	Эмаль масляная светло-серая	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------------	--

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
--	---	------------------

29	O1621495	Универсал бўёқ (Краска универсальная)	3213900000 - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тубик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қadoқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар 20.30.21.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------------	--

Universal Bo`yoq -bankada 1 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil sprit, yaltiroqlik a-k 540 effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. 4 xil rangli ko'rinishlarda mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora.	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Bo'yoqni rassom va talabalar qo'llaydi, surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli. Tez quriydi.	73,000.00
---	--	------------------

30	Q1790106	Эмаль масляная жёлтая	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo'yicha (sariq rang, RAL 1028) • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20\pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
--	---	------------------

31	Q1547557	Краска эмаль красно-коричневая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	40,000.00
---	---	------------------

32	O1547421	Краска эмаль жёлтая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	---	------------------

33	O1547452	Краска эмаль синяя	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	32,000.00
---	---	------------------

34	Q1528752	Эмаль масляная жёлто-коричневая	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Эмаль масляная желто-коричневая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	29,400.00
---	--	------------------

35	Q1561395	Сувли эмульсия бугеи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м²: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	20,000.00
---	---	------------------

36	O1694549	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	26,000.00
--	--	------------------

37	O1694559	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	35,000.00
--	--	------------------

38	O1695978	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	26,000.00
--	--	------------------

39	O1696080	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль красная цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	27,000.00
--	--	------------------

40	O1610504	Эмаль стекловидная Черная	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.11.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------	--

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами эталонами; по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	52,000.00
--	---	------------------

41	O1835462	Изоляцияловчи эмаль яшил ранг (Эмаль изоляционная зеленая)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида курсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

HV-785 izolyatsion emal yashil rang Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'inishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat $(20\pm0,5) ^\circ S$ 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat $(20\pm2) ^\circ S$ 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning $(20\pm2) ^\circ S$ haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi $60 ^\circ S$ gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	71,000.00
--	---	------------------

42	O1550707	Куқунли буюқ (Эмалъ стекловидная)	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.11.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------------------	--

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами эталонами; по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность;	применяется для покраски металла,	30,000.00
---	--	------------------

43	Q2532862	Эмал буюқ кук (краска эмаль синяя)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

44	Q1542172	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------	---

Эмаль ПФ-115 на основе сложных полиэфиров (алкидные смолы). Производится согласно ГОСТ 6465-76. Высокая адгезия делает эмаль ПФ-115 универсальной и обеспечивает возможность ее применения на различных поверхностях. Цвет — Белый; Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до ст. 1 — не более 12 часов, до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: $45-55 \text{ г/м}^2$ Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.	Эмаль ПФ-115 , предназначены для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.	25,000.00
--	--	------------------

45	Q1547444	Краска эмаль зелёная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	--

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	---	------------------

46	O1718932	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет жёлтый состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°C-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	33,000.00
--	---	------------------

47	O1544589	Краска масляная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------	--

Масленные краски, суспензии неорганических пигментов и наполнителей в высыхающих растительных маслах подсолнуха. Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений□ поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%-го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%, не менее – 65.	Краска выпускается готовой к применению. Краска не требует длительного перемешивания перед применением. Краска предназначена для окраски металлических,деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью.	150,000.00
---	--	-------------------

48	Q1694554	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – гляцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	23,000.00
---	--	------------------

49	Q1695979	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	28,000.00
--	--	------------------

50	O1696146	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,999.99
--	--	------------------

51	O1724942	Эмаль масляная быстросохнущая	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	--

Масляная эмаль серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа.	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	26,000.00
---	--	------------------

52	O1734829	Краска масляная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Масляная эмаль белая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания 24 часа, стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0,5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	50,000.00
53	O2781407	Emal bo'yoq 3kg	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тури: алкидди эмал (ПФ-115). Сарфи: 1 кг = 7–10 м² (1 қатлам). Қатламлар сони: 1–2. Қуриштиш вақти: 6–8 соат, тулиқ қуриши: 24 соат. Қатламлараро қуриштиш: 24 соат. Эритувчи: уайт-спирит. Ишлатиш ҳарорати: +5°C дан +35°C гача. Қўлланилиши: металл, ёғоч ва бетон юзалар учун, ички ва ташқи ишларда.	Атмосфера таъсирларига (ёмғир, қор, қуёш нури) юқори чидамли. Металлни коррозиядан ҳимоя қилади. Юзага мустаҳкам ёпишади. Ялтироқ (глянцевый) қоплама ҳосил қилади. Узоқ муддат хизмат қилади ва рангини сақлайди.	140,000.00

54	O1780942	Эмаль масляная красная	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
--	---	------------------

55	Q1780949	Эмаль масляная белая	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	--

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
--	---	------------------

56	Q1547531	Краска эмаль жёлто-коричневая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
---	---	------------------

57	Q1692196	Маслянные краски белые	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Краска масляная белая(ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охра, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут. ,	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	134,700.00
---	--	-------------------

58	O2024923	Краска эмаль красная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00
--	---	------------------

59	O1842932	Краска водно-дисперсионная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan polivinil bo'yoq — ekologik toza, yong'inga chidamli va hidsiz material. O'rtacha namlikdagi xonalar (quruq xonalar, shiftlar) ichki ishlari uchun mo'ljallangan. O'rtacha sarfi 140–200 g/m ² (asosning shimuvchanligiga bog'liq). +20°C haroratda qurish vaqti — “yopishmaydigan holatgacha” 1 soatgacha. To'liq qurishi 24 soatdan keyin yuz beradi.	Suvda dispersiyalangan polivinil bo'yoq qurilish ishlari uchun mo'ljallangan.	17,000.00
60	O1528759	Эмаль масляная красная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль масляная красная по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	26,400.00

61	O1611710	Грунт-эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	--

На основе пентафталевого лака, с добавлением фосфата цинка, одновременно служит как ингибитор коррозии, изолирующий грунт, и декоративная покрывная эмаль. Время высыхания до степени 3 при $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ не более 3 часов. Расход составит $120 \div 220$ грамм/м², в зависимости от цвета. Заменяет традиционно необходимую систему подготовки и окраски металлических поверхностей, включающую: зачистку поверхности от плотной ржавчины и окалины; фосфатирование; грунтование грунтовкой ГФ-021; однослойное нанесение эмали ПФ-115. Укрывистость - не более 150 г/м²; Прочность пленки при ударе- не менее 40 см; Эластичность пленки при изгибе- не более 1 мм; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$- не менее 15-200 секунд. Адгезия пленки- не более 1 балла. Поверхности должны быть чистыми, сухими свободны от грязи, пыли, смазки, волокон и рыхлой осыпающейся ржавчины. Окрасочные работы производятся при	применяется для финишной покраски эмалью металлических поверхностей, в том числе и требующих ремонта, без предварительной зачистки и грунтования.	58,000.00
---	--	------------------

62	O1612058	Краска с молотковым эффектом	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------------	--

краска на основе синтетических полимеров. Быстро сохнет, образуя на поверхности пленку, защищающую от атмосферных воздействий и коррозии металла. Благодаря своему составу краску можно наносить на поверхность без предварительной обработки антикоррозийным грунтом. После нанесения на поверхности образуется молотковый эффект, что позволяет скрыть неровности поверхности. Степень глянца- 80%, Время выдержки между слоями – 15-30мин., Полное высыхание -24часа. Расход на 1м2 – 150-200 грамм на 1 слой. Сухой остаток 40%. Плотность 1,00 кг/л. Рекомендуемая температура воздуха и поверхности должна быть от +15°С до +25°С при относительной влажности не более 70%. При более высокой температуре и повышенной влажности увеличивается время высыхания и ухудшаются декоративные качества окрашенной поверхности. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. При пневматическом распылении краску необходимо разбавить на	Применяется для декоративной и антикоррозийной обработки металлических и оцинкованных поверхностей. Также может наноситься на пластмассовые, деревянные и бетонные поверхности для получения декоративного эффекта. Можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.	68,000.00
---	---	------------------

63	O1556099	Лак	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----	--

Пентафталевый лак одноупаковочный. Материал представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувывсыхающим растительным маслом с добавлением сиккативов. Производится по техническим характеристикам ГОСТ 15907-70. Лаком пентафталевым ПФ-170 окрашивают по поверхностям из алюминия, других металлов и древесины. Покрытие лаком обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного, атмосферостойкого покрытия. Внешний вид пленки-однородная, прозрачная. Цвет по йодометрической шкале- не темнее 300 мг J2/100 см³. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20±2)°C- 60 секунд Массовая доля нелетучих веществ- 52%. Теоретический расход при однослойном покрытии- 70-75 г/м². Эластичность пленки при изгибе- 1 мм. Кислотное число- 28 мг КОН/г. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°C-	предназначен для декоративно-защитного покрытия деревянных и металлических поверхностей, включая алюминий и его сплавы, как внутри помещений, так и снаружи	52,000.00
--	--	------------------

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768468-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:18:13 да "ТИФ ТН коди – 4407111600", "маҳсулот номи – Кесилган тахта (Половая доска)" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 926 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:18:13 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

4407111600 - Uzunasiga arralash yoki yorish, yo'nish yoki archish yo'li bilan olingan yog'och-taxta materiallari, randalash, shlifovkalash ishlovlari berilgan yoki berilmagan, ko'ndalang kesimidabirikish joyiga ega yoki ega emas, qalinligi 6 mm dan ortiq: ninabarglilar: qarag'aydan (Pinus spp.): shlifovka qilingan; ko'ndalang kesimida birikish joyigaega, randalash yoki shlifovkalash ishlovi berilmagan yoki berilgan Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 13.92.12.194-00001 32.99.16.110-00002 32.99.53.130-00002 16.10.10.119-00002 02.10.11.241-00003 01.30.10.132-00004 02.20.12.116-00001 02.10.11.242-00006 13.92.29.110-00003 02.10.11.252-00013 01.30.10.139-00008 02.10.11.222-00007 02.10.11.241-00014 02.10.11.222-00010 02.10.11.222-00008 02.10.11.242-00002 13.92.14.000-00001 13.20.20.119-00001 25.11.23.169-00001 32.99.53.130-00013 02.20.11.119-00001 13.92.24.190-00001 13.92.12.113-00001 16.10.21.119-00004 32.99.53.130-00052 13.20.20.112-00001 02.10.11.252-00008 02.10.11.292-00002 32.99.16.110-00001 01.30.10.139-00006 02.10.11.241-00005 01.30.10.129-00020 02.10.11.242-00003 01.30.10.132-00002 25.30.13.000-00005 02.10.11.122-00009 13.92.24.140-00001 14.14.30.110-00001 02.10.11.242-00004 13.92.12.119-00001 16.23.19.000-00001 02.10.11.200-00012 02.10.11.242-00001 32.30.15.239-00003 32.40.42.191-00005 13.92.29.190-00002 14.19.13.000-00001 02.10.11.132-00005 02.10.11.212-00010 31.03.10.000-00001	Кесилган тахта (Половая доска)
---	--

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O2509368	Пахта толали гулли матодан тайёрланган ётоқ жилд тўплами (ёстиқ жилди 50x70 см, чойшаб 160x220 см, курпа жилди 145x215 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali gulli matodan tayyorlangan, bir kishilik yotoq jild to'plami. Choyshab 160x220 sm, ko'rpa jildi 145x215 sm, yostiq jildi 50x70 sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	85,000.00
2	O1543762	Доска пробковая с металлической подставкой	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.16.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*600	Доска для классов,	1,000,000.00
3	O1569034	Доска магнитно-меловая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*1200 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
4	O1699585	Ёғоч рейка 4x2 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	9,000.00
5	O1702316	Ёғоч рейка 3x2 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган еғоч рейка. Улчамлари: Эни - 3см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	6,500.00

6	O1708365	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чайшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:— пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,чайшаб- 220x150, кўрпа жилд-220x150 см- Пахта газламали материал	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	220,000.00
7	O1723172	Чойшаблар тўплами пахта трикотаж матодан (чайшаб, ёстиқ жилди, кўрпа жилди)	6302100001 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:— пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар тўплами катталар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган кўрпа жилд 220смx150 см чайшаб 220смx150 см ёстиқ жилд 65смx65 см	Yotoqxonа choyshablar to'plami kattalar uchun muljallangan. Bir kishilik yotar joy anjomi xisoblanadi	195,000.00
8	O1529595	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб каттирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00
9	O1529621	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли дарахт кучати Декоратив шафтоли (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб каттирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
10	O1529640	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак дарахт кучати Декоратив терак (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб каттирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00

11	O1529807	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жийда дарахт кучати Декоратив жийда (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	29,000.00
12	O1543543	Доска пробковая с металлической подставкой	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкаси 32.99.16.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*1200	Доска для классов,	1,500,000.00
13	O1871660	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol yuvish lattasi, trikotaj paxta tolali, o'lchami 1x1,40 m Zichligi 180 g/m	Xonalarni changlardan tozalashda foydalaniladi	11,700.00
14	O1839556	Чойшаб тўплами, пахта матодан	6302310009 - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – бошқалар 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	choyshab to'plami 100% paxta. choyshab (220 cm x 200 cm), ko'rpa (220 cm x 215 cm), yostiq jildi(70 cm x 30 cm).	Choyshablar karavotlar, oshxona stullari (kursilari) va boshqalar uchun ishlatiladi.	250,000.00
15	O1603003	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	терак кучати буйи 1,50-1,80 метр ,ствол калинлиги 1,5-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	10,000.00
16	O1603136	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 0.8-1 метр .тана диаметри 1-2 см.тупроги билан	овқат, ичимлик ва шифобахш мақсадларда катта аҳамиятга эга. Унинг мевалари нафақат ширин, балки табиий витаминлар манбаи ҳамдир.	35,000.00

17	O1603627	Беги дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	беги-табiiй ва фойдали мева булиб,у нафакат тами билан балки организмга ёрдам берш хусусятлари билан ҳам кадиранлади,	35,000.00
18	O1641933	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган ,4-5 йиллик катирилган буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация мақсади учун	250,000.00
19	O1536136	Палма (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив палма кучати (янги,кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган, буйи 1,00 -1,50 метр,	онлаштириш,кукаламзорлаштириш ва яшил маконлар барпо килиш учун	450,000.00
20	O1718409	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив клён дарахт кучати , 4-5 йиллик ,буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см ,экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	250,000.00
21	O1720946	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив каталпа дарахт кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,5 метр -2,00 метр	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00

22	O1721389	Павлония (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Павлония дарахт кучати (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,80 см -2,00 метр ствол калинлиги 2-3 см	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	150,000.00
23	O1721748	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Шафтоли кучати (янги кесилган, буталанган, уланган) Декоратив мақсадлар учун алохида ишлов берилган ва қайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сиқилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	30,000.00
24	O2126224	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig'adi, tuk qoldirmaydi.O'lchami 38x38 cm	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo'ljallangan	14,600.00
25	O1807715	Сочиқ (100% пахта толали мато)	6302600000 - Момик сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момик материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Момик сочиқ, тупламда 1дона юз сочиқ 50x100см,	Кул юз артинишда ишлатилади	72,600.00

26	O1775184	Аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	5208490000 - Турли рангдаги йигирилган иплардан:-- бошқа газламалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	yuza zichligi 200gr/m2.Tarkibi 85% paxta 15% poliester, eni 150sm.Turli rangdagi iplar yordamida tuqilgan.Satin uralishida	maxsus kiyimlar,shim,kurtka,sumka tikishda ishlatiladi.Tikuv sohasining kuplab jamhalarida ishlatiladi	28,000.00
27	O1828600	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли девор учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:-- қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:-- -- изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Девор сендвич панели: кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлиги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сэндвич панеллар ташқи девор қопламаси ва девор бўлимлари учун ишлатилади	600,000.00
28	O1550103	Доска флипчарт	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифельли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонняя. материал хдф,	Доска для классов,	1,300,000.00
29	O1836042	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли девор учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:-- қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:-- -- изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлиги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
30	O1836046	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли том учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:-- қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:-- -- изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлиги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00

31	Q1836066	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли девор учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:— — қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:— — — изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлиги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
32	Q1836073	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли том учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:— — қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:— — — изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлиги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
33	Q1619592	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бириктирилган, рандаланган ёки шлифовкаланган ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Қалинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.	Том ёпиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қишлоқ ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	14,000.00
34	Q1857341	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:— — терак ва тоғтерақ (Populus spp.) дан:— — — бошқалар:— — — — шлифовкаланган ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 12-15 см. Узунлиги - 4.5 метр. Шлифовкаланган ишлови берилган	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	230,000.00
35	Q1823721	Пахта тушак	9404299000 - Матраслар:— — бошқа материаллардан:— — — бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'shak mato bambuk ichida 5.5kg paxta solingan o'lchami 0.80sm/190sm	Yotoq krovatlarida foydalanish uchun	175,000.00

36	O1826860	Пахта матоли ёстиқжилди	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.113-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yostiq jild mato 100% paxta gul bosilgan zichligi 140gm2 o'lchami 52sm/72sm	Yotoq krovatlari uchun yostiq jild	20,000.00
37	O1710050	Пахта газламали чойшаблар туплами (койшаб, курпа жилди ва ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,койшаб- 220x150, курпа жилд-220x150 см- Пахта газламали 135 граммажли супер сатин материал	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифоналарда ва х к	270,000.00
38	O2193630	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 20 см,калинлиги - 5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	550,000.00
39	O1403204	Матрас (пахта тушак)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хлопковые матрасы эластичные, легкие, объемные, хорошо сохраняют тепло и имеют размеры 200 см х 80 см. Качественный продукт	Используется для сна в больницах, школах, детских садах и дома.	500,000.00
40	O1599160	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш- товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь материала (серого цвета). размер 80x60	Предназначена для влажной и сухой уборки пола- Многократного использования	16,100.00

41	O1586032	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------------------	--

Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узулиги - 4 м. Рандаланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин,	140,000.00
---	--	-------------------

42	O1530866	Ёзув доска 3000x1000	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм	Доска для классов	1,500,000.00
---	--------------------------	---------------------

43	O1589726	Ёзув доска 3000x1000	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов,	2,000,000.00
---	---------------------------	---------------------

44	O1548924	Доска флипчарт	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонняя. материал хдф,	Доска для классов,	1,300,000.00
45	O1573010	Доска меловая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	2,750,000.00
46	O1737828	Гул босилган 100% пахта матоси	5208599000 - Босма:-- -- бошқа газламалар:-- -- бошқалар 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толалаларидан ташкил топган сатин (переплетение-сатин) урилишда, Ок рангли гул босилган мато. Юза зичлиги +/-120гр/м2. Мато эни 150см. Рулон кўринишида уралган мато. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табиий толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, курпа,ёстик, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	18,500.00
47	O1844627	Пахта толали матодан тайёрланган пахтали матрас, катталар учун, ўлчами 200x80 см	9404299000 - Матраслар:-- -- бошқа материаллардан:-- -- бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan paxtali matras, kattalar uchun, o'lchami 200x80 sm.	Shifoxonalar, dam olish maskanlari. Harbiy va ishchilar yotoqxonalarida foydalaniladi	180,000.00
48	O2340699	Форзиция гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:-- -- бошқалар:-- -- бошқалар 02.10.11.252-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган цеафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	35,000.00

49	O2340771	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахт кучати Декоратив писта (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	45,000.00
50	O2340805	Беҳи дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Беҳи дарахт кучати Декоратив беҳи (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	410,000.00
51	O1801280	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	4407974000 - Бошқалар:– – терак ва тоғтерақ (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – шлифовкалаш ишлови берилган 02.20.11.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Терақдан тайёрланган. Диаметри - 15 см гача. Узунлиги - 4 метр.	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	199,000.00
52	O1801808	Пол тахта шпонтли 14x2 см, 4 метрли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ва шпонтли ҳолатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин	98,000.00
53	O1766108	Пахта матосидан чойшаб тўплами (қўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, қўрпа жилди 175x215см, чойшаб 200x220см, ёстиқ жилд 50x70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида қўндалик фойдаланиш учун мулжалланган	150,000.00

54	O1593331	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 50x80 см	Тряпка для мытья пола.	40,000.00
55	O1899122	Пахта тушак (матрац)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта to'shak O'lchami: 200x85 sm To'ldiruvchi material -xolofayber(3KG). Qavilgan.	To'shak (matras) to'shab yotish uchun mo'ljallangan mahsulot.	120,000.00
56	O1741138	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь материала (серого цвета). размер 80x60	Предназначена для влажной и сухой уборки пола- Многократного использования	12,980.00
57	O1741167	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 80x60	Тряпка для мытья пола.	14,500.00
58	O2727315	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта. Пахта толали трикотаж матодан тайёрланган. Ўлчами — 1,0 × 1,40 м, ранги - оқ	чангларни тозалаш учун ишлатилади	12,000.00

59	O1737312	Половая тряпка	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: ширина 140см, в рулонах 60м"	Тряпка для мытья пола.	15,000.00
60	O1937050	Доска магнитно-маркерная	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.16.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 90×150 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,000,000.00
61	O1935992	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5x2 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	15,500.00

62	O1779530	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йиғирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йиғирилган иплардан:— — зиғир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катталар учун чойшзблар тўплами,, , 70*50 см ёстиқ қопи 150*215 см, чойшаб, 150*215 см кўрпа қопи, гул босилмаган (70% пахта ,30 % зиғир матосидан)тикилган	Катталар учун чойшаблар тўплами	205,000.00
63	O2193677	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 17 см, калинлиги - 3,5 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	295,000.00
64	O1749128	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик кучати, баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	70,000.00
65	O1757484	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан кучат декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган маҳсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	580,000.00
66	O1750112	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:— — бошқалар:— — бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гуллари буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	250,000.00
67	O1606815	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00

68	Q1606870	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	55,000.00
69	Q1678483	Аралаш иплардан туқилган бўялган мато, 80% полиэстер, 20% пахта зичлиги 240 г/м2, эни 150±2,5 см.	5514220000 - Бўялганлар:– – полиэфир толалардан, 3 ёки 4 ипли саржа ўрилишли, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 80% полиэстер 20% хлопок, ширина 150 см плотность 240 гр/м2 +-5 гр/м2, саржевого переплетения	Ткань окрашенная применяется для пошива, одежды и сумок и др.	22,000.00
70	Q1727695	Болалар учун матрас-тушак (қоплама 100 % пахта мато, момиқ пахта билан тўлдирилган, ўлчами 60x140 см)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар учун матрас-тушак (қоплама 100 % пахта мато, момиқ пахта билан тўлдирилган, ўлчами 60x140 см)	Мактаб, богча, интернатларда фойдаланиш учун	90,000.00
71	Q1942761	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 145±5 гр/м2	5208329600 - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м ² дан ортиқ ва эни:– – – 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 145+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан туқилган. 1 урамда 100 метр. полотно ўрилишда ва бўялган.	бир хил рангли бўз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошқа эҳтиёжлар учун ишлатилинади.	23,500.00

72	O1943019	Доска магнитно-меловая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Икки томонлама оқ ва яшил рангда магнитли-бўрли; ўлчами – 180×90 см; ишчи юзаси – магнитли, бўр билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – эмалланган пулат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – яшил; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,200,000.00
73	O1943072	Доска меловая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 90×200 см; тури – деворга ўрнатиладиган; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга ва тирналишга чидамли; асос материали – юқори зичликдаги МДФ (HDF) металл қопламали; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	700,000.00

74	O1943076	Доска меловая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 90×200 см; тури – деворга ўрнатиладиган; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга ва тирналишга чидамли; асос материали – юқори зичликдаги МДФ (HDF) металл қопламали; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	580,000.00
75	O1692602	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 6 см. Калинлиги - 2.5см, Узунлиги - 4-6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	12,000.00
76	O1842858	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Бирикиш жойига эга. Улчамлари: Эни - 5 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	12,000.00

77	Q1625945	Конвективная шахта котла-утилизатора КУКП-10/40	8402900000 - Қисмлар 25.30.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Длина-5710 мм, Ширина-2705 мм, Высота-13320 мм. Материалы: Труба стальная □ 32х5ммцельнотянутая, холоднодеформированная, Труба стальная □ 60х5мм ГОСТ 8732-78, Труба стальная □ 108х6ммГОСТ 8732-78, Труба стальная □ 159х8ммГОСТ 8732-78, Труба стальная □ 219х16мм ГОСТ 8732-78, Швеллер 24 ГОСТ 8240-97, Швеллер 30 ГОСТ 8240-97, Лист 8 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 10 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 20 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 30 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Электроды д3 ГОСТ 9467-75, Электроды д4 ГОСТ 9467-75, Сварочная проволока ГОСТ 2246-70	Конвективная шахта является частью котла-утилизатора КУКП-10/40 и предназначена для снятия тепла отходящих газов печи КФП.	3,748,100,145.00
78	Q1735899	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида туқилган, юза зичлиги 260 ± 5 г/м ² , эни $150 \pm 2,5$ см	5209320000 - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта matosi 100%. Sarja (Dioganal) to'qimali maxsulot. Mato eni 150 +-2,5sm. Matoning zichligi metr Kvadratda 260+-5grni tashkil etadi.	Tekstil va boshqa joylarda foydalanish uchun tayyor maxsulot.	42,000.00

79	O2409965	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, курпа жилди 1 дона)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 110-120 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: choyshab (2,10 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,10 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,50 m x 0,70 m). Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad. Maxsulot pet paketga solingan.	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarini himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa muassasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlashga yordam beradi.	350,000.00
80	O1705004	Гул босилган аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	5208599000 - Босма:– – бошқа газламалар:– – бошқалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта 85% синтетик тола 15% дан ташкил топган гул босилган мато зичлиги +/- 120гр/м2, рулон куринишида, эни 240см. Сатин уралишда.	Текстиль соҳасида, асосан ётар жой чойшаблари ёки кийим тикишда фойдаланилади	25,000.00
81	O1977722	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган ётоқ жиҳозлари тўплами (койшаб – 220×145 см, курпа жилди – 220×145 см, ёстиқ жилди – 60×65 см)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган ётоқ жиҳозлари тўплами (койшаб – 220×145 см, курпа жилди – 220×145 см, ёстиқ жилди – 60×65 см)	Ётоқхоналарда фойдаланиш учун	120,000.00
82	O1658047	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.122-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,5 м диаметри 1-2 см турпоги билан	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	65,000.00
83	O2427546	Пахта толали матодан тайёрланган ёстиқ, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 50×70 см	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan yostiq, sintetik tola bilan to'ldirilgan, o'lchami 50x70sm	Dam olishda inson tanasini to'g'ri tutishi va yaxshi dam olishi uchun, shuningdek, inson tanasini tekis ushlab turishi va uyquda noqukaylik his qilmaslik uchun	55,000.00

84	O1570983	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	23,000.00
85	O1855757	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:— — машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. O'lchami: 80 × 60 sm.	Mustahkam va yirtilishga chidamli. Ko'p marotaba yuvib qayta foydalanish mumkin.Turli yuzalarni tozalash uchun mo'ljallangan Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi. O'lchami 80x60	8,900.00
86	O1855762	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:— — машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Trikotaj matodan tayyorlangan pol lattasi . o'lchami 30x30 sm	Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi.	18,000.00

87	O1857821	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. O'lchami:60x40 sm	Chang, kir, yog' va boshqa ifloslanishlarni samarali tozalaydi. Nam va quruq holda foydalanish mumkin. Yuzalarda iz, tuk va dog' qoldirmaydi. Yuqori namlik shimish xususiyatiga ega	26,500.00
88	O1632612	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛЫШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	20,000.00
89	O2301767	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги- 3,5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	20,000.00

90	O2310987	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Каштан кучати (янги,кесилган,буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ташиқ ишлов берилган буйи 3.0-3.5 метр остки қисми махсус тувакларга солиниб скотч ёрдамида қаттирилган	Қулаамзорлаштириш ва яшил макон барпо этиш мақсадида декоратив мақсадлар учун жойлаштириш	600,000.00
91	O1555625	Магнитли-бўрли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 қисимли,	Мактаб муассалари учун	1,500,000.00
92	O1824085	Футболка (пахта матодан)	6109100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.30.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	85,000.00
93	O1810119	Аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	5208490000 - Турли рангдаги йигирилган иплардан:– – бошқа газламалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	mato eni 150sm,zichligi 200gr/m2.Turli rangli iplardan tuqilgan,bitta uramda 50metr mato .Satin uralishida.	Maxsus liboslar uchun	32,000.00
94	O1529836	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахт кучати Декоратив писта (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скотч ёрдамида урилиб қаттирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	45,000.00

95	Q1636993	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	2,700,000.00
96	Q1795138	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; улчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — куп марталиқ фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	тез қурийди, кир ва чангни самарали тозалайди.	10,000.00
97	Q1707739	Пахта газламали чойшаблар туплами (чойшаб, курпа жилди ва ёстик жилди)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал, улчами-естик жилд- 70x70, чойшаб- 220x150, курпа жилд-220x150 см- Пахта газламали материал	Ётоқ учун ишлатилади. Уй рузгорда, санаторияларда, шифоналарда ва х к	200,000.00

98	O1835973	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж матоси (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	6302100009 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари: – – бошқа тўқимачилик материалларидан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi (ma'lumot uchun)	Mahsulot turi: Choyshablar to'plami (choyshab, ko'rpa jildi, yostiqlar jildi) Material: trikotaj matosi, 65% sintetika, 35 % paxta. O'lchamlari: choyshab: eni 145 × 210 sm, ko'rpa jild: 145 × 210 sm, yostiqlar jildi: 65 × 65 sm. Yuqori darajada nam shimish qobiliyatiga ega. Nam holatda ham oson dazmollanadi. Asosiy xususiyatlari: Yumshoq, teriga yoqimli, allergiya chaqirmaydi. Yuvilganda rangini tez chiqarmaydi, shaklini saqlab qoladi Havo otkazuvchanligi yuqori, issiq mavsumda salqin, sovuq mavsumda qulay Mustahkam tolali, uzoq muddat xizmat qiladi.	Qulaylik va orom beradi, tanaga yumshoqlik bag'ishlab, tinch uyquni ta'minlaydi. Teridan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib, matras va ko'rpa yostiqlarini toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdan saqlaydi.	210,000.00
99	O2187956	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар: – – қарағайдан (Pinus spp.): – – – бошқалар: – – – – рандалаш ишлови берилган: – – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi (ma'lumot uchun)	sosna daraxitidan tayyorlangan po'l taxtasi razmeri eniga 15 sm qalinligi 25 sm uzunligi 600 sm. ko'ndalang kesimida birikish joyiga ega emas. taxtaning namlik darajasi 90 % quruq xolatda tugunlarsiz galvirlarsiz randalash ishlovi berilgan tayyor xolatda yetkazib beriladi	bino inshootlarni qurilishida asosan po'l qismlarida va tom qismini yopishda keng foydalaniladi	1,000.00

100	O1936989	Доска магнитно-маркерная	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.16.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пулат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар билан ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	700,000.00
101	O1692606	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	ho'jalik va qurilish soxalarida foydaliniiladi	28,000.00
102	O1839746	Матрас ватный (пахта 6 кг)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ўлчами 200*80*10 см. Пахта (олий сорт) 6 кг. материали бамбук плант.	ётоқхоналар учун мўлжалланган	270,000.00

103	O1858255	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Trikotaj matodan tayyorlangan pol lattasi.O'lchami 22x22 sm	Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi.	11,900.00
104	O1793157	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, курпа жилди 1 дона)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 140 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: Katta sirpanishga qarshi choyshab (2,35 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,20 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,70 m x 0,70 m). Takroriy yuvishga mukammal darajada bardoshli bo'lib, rang yorqinligini va mustahkamligini saqlaydi. Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarini himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa muassasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlashga yordam beradi.	320,000.00
105	O1726400	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см,калинлиги - 4 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда.	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	285,000.00

106	O1552677	Магнитли-бурли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доски изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого цвета, матовая, не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски - лоток для мела из алюминиево профиля, Боковые поворачивающиеся части доски имеют 2-х стороннюю рабочую поверхность. Внутренняя часть доски состоит из гофрокартона толщиной 10-15мм или плиты древесноволокнистой мягкой толщиной 8 мм. размер 3000*1000мм	Мактаб муассалари учун	1,500,000.00
107	O1932945	Ёғоч стропила 19x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	345,000.00

108	O1932947	Ёғоч стропила 19x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий махсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	345,000.00
109	O1816848	Половая тряпка	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:— — машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	кир ва чангни самарали тозалайди.	20,000.00
110	O1539761	Табий пахта матоларидан тайёрланган трикотаж ётоқхона чойшаблари	6302100001 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:— — пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар тўплами болалар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган қўрпа жилд 150смx110 см чойшаб 150смx110 см ёстиқ жилд 55см x 55 см . ,	Ётоқхона чойшаблар тўплами болалар учун мулжалланган бир кишилик ётар жой анжомини ҳисобланади,	85,000.00
111	O1935979	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 7x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Ўлчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	22,000.00

112	Q1750182	Бирючина гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 02.10.11.200-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 45-60 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	300,000.00
113	Q1757585	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	120,000.00
114	Q1757661	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахти декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 0, 60 метрдан 1, 5 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	250,000.00
115	Q1606806	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,2 м, диаметри 1-2 см, турпоги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
116	Q2374068	Роликли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.30.15.239-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 1000x1500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни маҳкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструкцияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустаҳкам ва баркарор конструкцияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,500,000.00

117	O1915452	Доска шахматная	9504908009 - Бошқалар:– – бошқалар:– – бошқалар 32.40.42.191-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шахмад доскаси мустаҳкам ва хавфсиз пластикдан тайёрланган. улчамлари 25*25 см.	шахмад доскаси – ўйин ташкил килиш учун Болалар ва катталар учун мос ва шахмад ва шашка доналарини саклаш учун.	110,000.00
118	O1942749	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз мато, эни 140±5 см, зичлиги 155±5 гр/м2	5208329600 - Буялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м ² дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м ² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 155+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошқа эҳтиёжлар учун ишлатилинади.	23,700.00
119	O1633357	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
120	O1633360	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкка бутисининг буйи 35-45 см махсус туппаси билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
121	O1795591	Пахта матодан тикилган, синтепон билан тўлдирилган ёстиқ.	9404908000 - Бошқалар:– – бошқалар 13.92.24.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ushbu yostiq sintefon bilan to'ldirilib tayyorlangan Yostiq matosi (satin) . Yostiq har kvadrat metr uchun 110 gramm zichlikka ega. Yostiqning og'irligi 1,0 kg. Olchamlari: 50 x 70 sm.	Sintetik yostiq qulay uyqu va sog'lom dam olish uchun mo'ljallangan.	100,000.00
122	O2265792	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гули мавсумий гул буйи 40-45 см махсус тувакларда биогомус, торф ва тупроклар билан экилган холад йеткизиб берилади.	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	65,000.00

123	O2303315	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 3,0-3.50 метр махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида урилиб катирилган куми билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
124	O2303362	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Клён кучати 20-30 см махсус целарфан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скич ёрдамида урилиб тупрокка катирилган катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00
125	O1843211	Аралаш мато (пахта толали ип билан аралаштирилган)	5514290000 - Бўялганлар:– – бошқа газламалар 13.20.20.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Aralash iplardan to'qilgan bo'yalgan mato. Tarkibi 20% paxta tolasi va 80%синтетик(акриллик) tolalardan iborat bo'lgan sarja o'rinishda to'qilgan. Matoning yuza zichligi 240±5gr/kvadrat metrda. Matoning eni 150±5sm.	Asosan tekstil sohasida keng qo'llaniladi	50,000.00
126	O1497452	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаланиш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛОВОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ	7,550,000.00

127	Q1814097	Ёғоч стропила 11x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	155,000.00
128	Q1816788	Ёғоч стропила 14x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориغا юкни бир хилда тақсимлаб беради.	120,000.00
129	Q1700127	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
130	Q1769843	Пахта матосидан ёпинчиқ (ўлчами 145*220)	6304191000 - Курпа-тушак ёпинчиқлари:– – бошқалар:– – – пахтадан йиғирилган иплардан 13.92.29.190-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан тайёрланган ёпинчиқ, ўлчами (145x220) см	Каравот ёпинчиги	300,000.00

131	O1548893	Доска магнитно-меловая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*1200 мм односторонняя ". материал хдф,	Доска для классов,	600,000.00
132	O1548902	Доска магнитно-маркерная	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.16.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонняя ". материал хдф,	Доска для классов,	300,000.00
133	O1548908	Доска роликовая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.30.15.239-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1500 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	1,800,000.00
134	O1896784	Пахта тушак (матрац)	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"O'lchami: 85x200 sm (± 3 sm xatolik bilan). Napolnitel: 100% paxta vatasi. Ustki matosi: Tik, bo'z (byaz) mato. Mato zichligi 145 gr/m²."	yotoqxona kravatlari uchun	190,000.00
135	O1604360	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор 5 йиллик бўйи 3,5-4 метр	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	370,000.00
136	O1585322	Половая тряпка	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда туқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания микрофибра Кол-во: 1 шт Размер: 70x60,	Тряпка для мытья пола.,	25,000.00

137	O1612844	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган, ёки шлифовкаланиши ишловидан берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3см,Узунлиги 4 - метр. Кийин аймаган,силликланган,рандаланган хололда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	18,000.00
138	O1657797	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган, ёки шлифовкаланиши ишловидан берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Кийин аймаган,силликланган,рандаланган хололда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	22,000.00

139	O1711675	Ёзув доска 3000x1000	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,800,000.00
---	--------------------------	---------------------

140	O1711693	Ёзув доска 3000x1000	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,500,000.00
---	--------------------------	---------------------

141	O1823730	Қўлқоп пахта матодан	6116920000 - Бошқалар:— — пахтадан йигирилган ипдан 14.19.13.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	paxto matosidan tayyorlangan trikatash besh barmoqli qulqoplar	korxona va tashkilotlar uchun paxto matosidan tayyoirlangan qulqoplar. Ushbu mahsulot qig'sht tashish uchun hamda truba va boshqa metal buyumlarni tashish uchun ishlatiladi.	2,300.00
142	O2130537	Сочиқ (100% пахта толали мато)	6302600000 - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 50x70 sm paxta tolali matodan tikilgan	yuz va qo'l artish uchun mo'ljallangan sochiq	35,640.00
143	O1834609	Тахта кесилган	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандалаш ишлови берилган:— — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS. O'LCHAMI ENI 12 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR. 12*5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN . KO'ZSIZ VA GARBILISIZ TAXTA YETKAZIB BERILADI.	XO'JALIK VA QURILISH SOHALARIDA FOYDALANILADI	200,000.00
144	O1538803	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив ясен кучати (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	35,000.00

145	O1718311	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (кесилган, буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган, 4-5 йиллик, буйи 10-12 метр, ствол калинлиги 25-35 см, экиб бриш хизмати билан, 25 кг туваги ва коми билан	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	200,000.00
146	O1719569	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Писта кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см , тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост қисми махсус скоч ёрдамида скочланган сиқилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	60,000.00
147	O1719573	Берёза (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— – бошқалар 02.10.11.132-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Берёза кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см , тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост қисми махсус скоч ёрдамида скочланган сиқилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	260,000.00

148	O1719913	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари 02.10.11.212-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Элдор сасна кучати (янги кесилган, буталанган, уланган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган бўйи 1,80-2,00 метр, ствол каллилиги 2-3 см, тупроғи билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост қисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	105,000.00
149	O1721521	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати (янги, кесилган, буталанган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган махсус селлафанга солиниб уралган бўйи 1,50 -2,00 метр,	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	15,000.00
150	O1721574	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Юка кучати, бирючина туркумига мансуб (янги, кесилган, буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб каттирилган бўйи 70 см -90 см	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	350,000.00

151	O1744612	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для мытья пола трикотажная ручного вязания из микрофибры, размер 60×90 см, материал — микрофибра плотность ткани — 220 г/м ² , вес изделия — 120 г (±10 г), высокая впитываемость влаги, мягкая структура, не оставляет ворса и разводов, устойчива к многократной стирке, предназначена для влажной и сухой уборки различных напольных покрытий, цвет — в ассортименте, количество — 1 шт.	Предназначена для влажной и сухой уборки полов и различных поверхностей	27,800.00
152	O1550086	Доска роликовая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.30.15.239-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1200 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
153	O1547237	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 14 SM QALINLIGI 4 SM UZUNLIGI 6 METR 14sm*4sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	qurilishda tom yopishda shifer mahkamlash uchun ishlatilindi,	300,000.00

154	O2332710	Кесилган тахта	4407113900 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — бошқалар:— — — — рандаш ишлови берилган:— — — — — бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sosna daraxtidan kesilgan taxta randalangan va shlifovka qilingan quruq taxta 7sm*10sm*6metr Eni – 10 sm.Qalinligi – 7 sm. Uzunligi – 6 metr. ko`ndalang birikish joyiga ega emas.ko'zsiz va g'arbilsiz bo'ladi. Mahsulot sifati qat'iy nazorat olingan.	Mazkur mahsulot qurilish ishlarida shiferlarni tom konstruksiyasiga mustahkam mahkamlash uchun qo'llaniladi.	5,000,000.00
155	O1490258	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.5 SM UZUNLIGI 6 METR 145*4.5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	QURILISHDA POL UCHUN VA POL TAGLIKLAR MAHKAMLASHDA ISHLATILINADI	280,000.00
156	O1490704	Кесилган тахта (Половая доска)	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.5 SM UZUNLIGI 6 METR 145*4.5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	POL UCHUN ISHLATILINADI	220,000.00

157	O2126264	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig'adi, tuk qoldirmaydi.O'lchami 80x60 см	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo'ljallangan	8,800.00
158	O1727075	Пахта ва зиғир билан аралаштириб йигирилган газламадан чойшаблар туплами (Чойшаб, курпа жилд ва ёстиқ жилд).	6302310001 - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – зиғир билан аралаштирилган 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	етохона чойшаблар туплами зигир ва пахта аралашма матосидан тикилган улчами пододиальник 200x150см простина 200x150см навлочка 55x40 см	Ётохона караватлари учун чойшаблар туплами	150,000.00
159	O1741120	Пахта толали матодан тайёрланган, болалар учун матрас, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 145x60 см	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – бошқалар 31.03.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрас, материали 100 фоиз ХБ матодан, пахтаси олий навли оппоқ момиқ пахтадан, оғирлиги 4 кг, ўлчами 60 x 145 см	Уй, болалар богчаси, мактаб ва санаториялар учун.	156,000.00
160	O2340714	Эонимус гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 01.30.10.129-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гули мавсумий гул буйи 40-45 см махсус тувакларда биогомус, торф ва тупроклар билан экилган холад йеткизиб берилади.	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	117,000.00
161	O1723131	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш латтаси, ўлчами 1x1,40 м, пахта толали Зичлиги 180 г/м2, Трикотаж	Ташкилот ва офис хоналарини чанглари тозалаш учун	10,000.00

162	Q1819798	ҚУКП-10/40 қазан-утилизаторнинг радиацион шахтаси (Радиационная шахта котла-утилизатора КУКП-10/40)	8402900000 - Қисмлар 25.30.13.000-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Uzunligi – 7 646 mm, kengligi – 4 828 mm, balandligi – 15 415 mm. Mahsulotning umumiy og'irligi – 56 870 kg. Materiallar: Po'lat quvur □ 32x5mm, Po'lat quvur □ 60x5mm, Po'lat quvur □ 108x6mm, Po'lat quvur □ 159x8mm, Po'lat quvur □ 219x16mm, 24-shveller, 30-shveller, 8-list (09G2S), 10-list (09G2S), 20-list (09G2S), 30-list (09G2S).	KUKP-10/40 Radiatsion shaxtasi qozon-utilizatorning bir qismi bo'lib, KFP pechining chiqindi gazlaridan issiqlikni olib tashlash uchun mo'ljallangan.	9,557,806,233.00
163	Q1758473	Пахта кўрпаси	9404400009 - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партушаклар:– – бошқалар 13.92.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кўрпа пахтадан. Ўлчами 2,20x1,50 см. Материали газлама х/б. Пахта 3,5 кг.	Ёпиниш учун кўрпа катталарга мўлжалланган	140,000.00
164	Q1548353	Пол латтаси (Половая тряпка)	6307101000 - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж 13.92.29.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: 140*100	Тряпка для мытья пола.	8,400.00
165	Q1619585	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалани ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3см,Узунлиги 4 - метр. Кийш аймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00

166	O1619603	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Шийш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00
167	O1844413	Пахта тушак (матрац)	9404299000 - Матраслар:— — бошқа материаллардан:— — — бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta solingan matras. Material bambuk, o'lchami 210 sm × 100 sm. Ichiga 6 kg paxta solib qavilgan.	Yotoqxona uchun yuqori sifatli matras. Yotoqxona to'shagiga solish uchun ishlatiladi. Yumshoqligi o'rtacha.	200,000.00
168	O1692974	Ёгоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР- ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛЩИНА 4,5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*4,5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	22,000.00

169	O1547226	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР- ШИРИНА 5 СМ* ТОЛЬШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.5СМ*5СМ*5 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	20,000.00
170	O1839162	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло) таркиби 95% пахта, 5% лайкра	6105100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.21.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло). Енги калта, манжетлик ва ёқалик. Олди 3та тугмада ёпилади. Олди тепа чап тарафида буюртмачи логотипи кашта ёки босма усулида таёрланган. Ранги сидирға. "Пике" трикотаж полотнодан тайёрланган, таркиби 95% пахта, 5% лайкра, зичлиги 200+- 10гр/м2. Ўлчами 44дан 60гача. ранги каталог асосида	Иссиқ кунда кийишга мўлжалланган	140,000.00
171	O2305892	Дуб (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00009 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив дуб кучати 20-30 см махсус целофан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скич ёрдамида уралиб тупрок билан катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	470,000.00

172	O2308161	Каштан (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан дарахт кучати Декоратив Каштан (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	120,000.00
173	O2307336	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шоҳлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арчаси дарахти кучати Декоратив туя арчаси (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 0,80-1.20 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	300,000.00
174	O1820667	Футболка (пахта матодан)	6109100000 - Пахтадан йигирилган ипдан 14.14.30.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	48,000.00
175	O1837442	Ётаржой буюмлари (чойшаб, курпа жилд, ёстик жилд, 100% пахта матодан)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётар жой буюмлари. Чойшаб; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Курпа жилди; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Ёстик жилди; узунлиги 65 сантиметр, энига 65 сантиметр. Гул босилган пахта матосидан тикилган.	ётоқхона учун тушама	250,000.00
176	O1837447	Пахта матоли чойшаб	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матодан чойшаб.. Ўлчамлари 210 x 150 сантиметр. Гул босилган	Тушак устига солиш учун	70,000.00

177	O1838980	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.119-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар.Чойшаблар тўплами (100% пахта толали мато). Гул босилган. Чойшаб - 210 см x 150 см. Курпа жилди - 210 см x 150 см. Ёстик жилди - 65 см x 65 см.	Ётоқхона учун тушама	220,000.00
178	O1719510	Чинор (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Чинор кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост қисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00
179	O1719733	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узум кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган буйи 0,8-1,0 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост қисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	35,000.00
180	O1719760	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Терак кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган буйи 1,50-1,80 метр ,ствол калинлиги 1,50-2,00 см	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	10,000.00

181	O1720015	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Кайригоч кучати (янги кесилган, буталанган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1,80-2,00 метр ,ствол калинлиги 1-2 см,	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	1,200,000.00
182	O1720919	Ясен (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучати (янги, кесилган,буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	35,000.00
183	O1835872	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли том учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалдан тайёрланган:– – – изоляцияловчи плomba билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли том учун панеллар кенглиги 1000 мм, металнинг қалинлиги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
184	O1550087	Доска роликовая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.30.15.239-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1500 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	1,800,000.00
185	O1550100	Доска флипчарт	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00

186	O1579662	Доска магнитно-маркерная	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.16.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно маркерная 100x200 см Материал ХДФ,	для учреждения,	1,500,000.00
187	O1536178	Тут (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив тут кучати ободонлаштириш (янги,кесилган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус селарфанга солиниб уралган буйи 1,50 -2,00 метр,	лаштириш,кукаламзорлаштириш, маконлар барпо килиш учун	15,000.00
188	O1603597	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.292-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	Писта дарахти- нафакат озука киймати юкори булган ёнгок турини беради,Унинг мевалари имунитетни кучайтиради ва организмни энергетия билан тامينлайди	60,000.00
189	O1536051	Юка (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив юка ободонлаштириш кучати,бирючина туркумига мансуб (янги,кесилган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 70 см -90 см	лаштириш,кукаламзорлаштириш, маконлар барпо килиш учун	35,000.00
190	O1604400	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	35,000.00

191	O2130520	Сочиқ (100% пахта толали мато)	6302600000 - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан 13.92.14.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 140x70 sm , paxta matosidan	hammomda foydalanish uchun mo'ljallangan sochiq	95,760.00
192	O1734472	Форзиция гуллари (янги кесилган)	0603197000 - Янги:– – бошқалар:– – бошқалар 02.10.11.252-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган цеафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табиий гул усимлиги	123,000.00
193	O2373859	Роликли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.30.15.239-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 900x1500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструкцияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструкцияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	850,000.00
194	O1539739	Табиий пахта матоларидан тайёрланган трикотаж ётоқхона чойшаблари	6302100001 - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.194-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар тўплами катталар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган кўрпа жилд 220смx150 см чойшаб 220смx150 см ёстиқ жилд 65смx65 см,	Ётоқхона чойшаблар тўплами катталар учун мулжалланган бир кишилик ётар жой анжоми хисобланади,	200,000.00

195	O1547347	Магнитли-бўрли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 1500*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган,	Мактаб муассалари учун	1,000,000.00
196	O1547351	Магнитли-бўрли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого и белый цвета, матовая не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски – лоток для мела из алюминиевого профиля (1500x1000 мм)	Доска для школа	950,000.00
197	O1548359	Магнитли-бўрли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доски изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого цвета, матовая, не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски - лоток для мела из алюминиево профиля, Боковые поворачивающиеся части доски имеют 2-х стороннюю рабочую поверхность. Внутренняя часть доски состоит из гофрокартона толщиной 10-15мм или плиты древесноволокнистой мягкой толщиной 8 мм. размер 3000*1000мм	Доска мактаб муассалари учун	1,400,000.00

198	O2742128	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шоҳлари 02.10.11.212-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчаси (янги, кесилган декоратив мақсадлар учун) арча китоб тури бўйи 0.50-1,0 метр ствол калинлиги 1.0-1.5 см остки қисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида каттирилган	Яшил макон ва яшил ҳудудларни безаш учун	80,000.00
199	O1835187	Пахта тушак	9404299000 - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар 13.92.24.190-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'shak (matras) mato bambuk ichida oq paxta solingan o'lchami 65sm/140sm	Yotoq krovatlari uchun to'shak	92,000.00
200	O1932981	Кесилган тахта (Половая доска) 9x2 см	4407113900 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандаш ишлови берилган:– – – – бошқалар 16.10.21.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш орқали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 9 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандашланган ҳолатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва қурилишдаги текис юза учун зарур ҳолатларда фойдаланиш мумкин	52,000.00
201	O1903875	Ўзбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	6307909800 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар 13.92.29.190-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўзбекистон давлат байроғи қуйош нурига чидамлик пахта толали материялдан тайорланган размер 2x4м	байрок мамлакат мустақил давлатлигини ифодалайди	4,800,000.00
202	O1607345	Магнитли-бурли доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бур ва маркер билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (1500*1000 мм) метал профил ва текисталит ясалган ва роликли	Мактаб муассалари учун	1,500,000.00

203	O1937340	Доска роликовая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.30.15.239-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 90×60 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қўлфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	1,300,000.00
204	O1937479	Доска флипчарт	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли флипчарт доска; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – баландлиги созланадиган металл штатив; блокнот (флипчарт) қоғозларини маҳкамлаш учун қисқич ва илгаклар билан жиҳозланган; қоғоз ушлагичи – созланувчи; ранги – оқ; 3 та таянч оёқли, сирпанишга қарши учликлар билан таъминланган	офислар, таълим муассасалари, тренинглар, конференциялар ва тақдимотлар ўтказиш учун мўлжалланган.	1,400,000.00

205	O1937473	Пахта матоли ёстиқ жилди (06,х 0,6 м)	6302210000 - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан 13.92.12.113-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоли ёстиқ жилди 0.60х0.60м.Махсулот 100% х/б матодан тайёрланган	Ётоқхона кроватлари учун мулжалланган	25,000.00
206	O1554862	Ёзув доска	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёзув доска Бўр ва маркер билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска-Размерлари (1500*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли,	Бўр ва маркер билан ёзиш учун	1,700,000.00
207	O1757350	Беги дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Беги кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	60,000.00
208	O1702314	Ёғоч рейка 7х2 см ли	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган ёғоч рейка. Улчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустаҳкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади.	32,000.00
209	O1540555	Доска меловая	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.53.130-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая. Размер 3000*1000мм ,	для учреждения	2,000,000.00
210	O2792168	Доска шахматная	9504908009 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар 32.40.42.191-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шахмад доскаси мустаҳкам ва хавфсиз пластикдан тайёрланган. улчамлари 25*25 см	шахмад доскаси – ўйин ташкил қилиш учун Болалар ва катталар учун мос ва шахмад ва шашка доналарини сақлаш учун	200,000.00

211	O1731131	Оқартирилмаган 100% пахта матоси, зичлиги 220 гр/м2, эни 160±2,5 см	5209110000 - Оқартирилмаганлар:— — полотно ўрилишда 13.20.20.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань суровая, 100% хлопок, ширина 160±2,5 см, плотность 220 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань суровая применяется для пошива, одежды и сумок и др.	15,000.00
212	Q2265145	Ёғоч рейка	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 2 см.Калинлиги- 5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади	12,000.00
213	O1633358	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
214	O1897486	Эркаклар учун махсус ишчи кийими-пиджак ва шим (65% ,бамбук, 35% пахта) ишлаб чиқаришда кийиладиган	6203291100 - Комплектлар:— — бошқа тўқимачилик материаллардан:— — — сунъий иплардан:— — — ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) 14.12.30.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan pidjak va shimi: 65% bambuk, 35% paxta, zichligi 210-215 g/m². To'g'ridan-to'g'ri kesilgan pidjaki, yon va ko'krak cho'ntaklari, tugmachali va yenglari. To'g'ri oyoqli shimlar, yon cho'ntaklar, tugmachali. To'plamga quyidagilar kiradi: pidjak, shim. O'lchamlari 48-60, balandligi 176-188 sm.	Kiyim ishchilarni ishlab chiqarish, sanoat va qurilish ustaxonalari va uchastkalarida umumiy sanoat ifloslanishidan va mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan.	250,000.00

215	O1814052	Ёғоч стропила 19х3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:— — қарағайдан (Pinus spp.):— — шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	226,000.00
216	O1792151	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1.5-2 м, тупроғи билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	145,000.00
217	O1535468	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1- 2 см, тупроғи билан	А витамини ва β-каротинга бой — кўз учун фойдали. Юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди. Овқат ҳазм қилишни яхшилади. Қуруқ ўрик (кураға) қон камайтишига қарши самарали.	35,000.00
218	O1535479	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 01.30.10.139-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1- 2см, тупроғи билан	Узоқ умр кўрадиган дарахт, тупроқни тоза сақлайди, ерни соялайди, эрозияга қарши курашда фойдаланилади.	35,000.00

219	O1816797	Ёғоч стропила 9x3,5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	75,000.00
220	O1816767	Ёғоч стропила 11x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	148,000.00
221	O1816777	Ёғоч стропила 17x5 см	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.23.19.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила маҳсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган ҳолатда. Биркиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдевориға юкни бир хилда тақсимлаб беради.	220,000.00
222	O1658044	Можжевельник (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604204000 - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шоҳлари 01.29.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Можжевельник дарахт кучати Декоратив можжевельник (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйн 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларға жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	500,000.00

223	O2832503	Доска пробковая с металлической подставкой	9610000000 - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз 32.99.16.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Po'kakli (probka) doska 100x200 sm, g'ildirakli (tayanchli) bilan Turi – Vertikal/gorizontal Eni – 200 sm Balandligi – 100 sm O'rnatish usuli – Devorga/polga o'rnatiladigan Materiali – Plastik Rama materiali – alyuminiy g'ildirakli tayanchli bilan balandligi – 250 sm Ashyolar uchun tokcha – Bor Doska qoplamasi – lak qoplamali Og'irligi – 20 kg Tayanchlar materiali – metall Qoplamasi – Lak G'ildirakli tayanchli o'lchami – 200x220 sm	Idoralar uchun probkali (po'kak) doska	1,890,000.00
224	O1692592	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	15,000.00
225	O1692604	Рейка	4407111600 - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган 16.10.10.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги 4-6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган ҳолатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва қурилиш ишларидаги бошқа мақсадларда фойдаланилади,	15,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 768484-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:22:40 да "ТИФ ТН коди – 8544499108", "маҳсулот номи – Изоляцияланган электр кабел" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 10000 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:22:40 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
8544499108 - Similar izolyasiya qilingan (shu jumladan emallangan yoki anodlangan), kabellar (shu jumladan, koaksial kabellar) va boshqa izolyasiyalangan elektr o'tkazgichlar, ulagichlari bo'lgan yoki ulanmagan; elektr o'tkazgichlari yoki ulagichlari bilanyig'ilgan yoki yig'ilmagan alohida qoplamali tolalardan iborat optik tolali kabellar: kuchlanishi 1000 V dan oshmaydigan boshqa elektr o'tkazgichlar: boshqalar: boshqalar: diametri 0,51 mm dan ko'p bo'lgan izolyasiyalangan o'tkazgichlisimlar va kabellar: boshqalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.32.13.112-00001 27.32.13.111-00002	Изоляцияланган электр кабел

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Yetkazib berish muddatining uzoqligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O2680013	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
2	O2680034	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00

3	O2679037	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	15,000.00
4	O2679050	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

5	O2679062	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	6,000.00
6	O2679065	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 0,75 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	6,000.00

7	O2679068	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00
8	O2679433	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	15,000.00

9	Q2679441	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
10	Q2679443	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 6 + 4 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	9,000.00

11	O2679454	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	6,000.00
12	O2679461	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00

13	O2679464	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00
14	O2679110	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00

15	O2679133	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
16	O2679140	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00

17	O2679155	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm²da: 10 + 6 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	14,000.00
--	--	------------------

18	Q2678815	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 10 + 6 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	14,000.00
19	Q2678818	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00

20	O2678838	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
21	O2678868	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00

22	O2680095	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
23	O2680098	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00

24	O2679857	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00
25	O2679864	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00

26	O2679870	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
27	O2679916	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 0,75 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	6,000.00

28	O2680285	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
29	O2680288	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 6.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00

30	O2680289	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00
--	--	------------------

31	O2680316	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00
32	O2680149	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00

33	O2680164	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00
34	O2680177	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00

35	O2680180	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
36	O2680203	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 16	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	5,000.00

37	O2679928	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 6 + 4 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	9,000.00
38	O2683835	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00

39	O2683840	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
40	O2683857	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
41	O2683870	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

42	O2683872	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
43	O2683876	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

44	O2683879	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ok) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 16 + 10 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	20,000.00
--	--	------------------

45	O2683954	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
46	O2683976	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00

47	O2684250	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00
48	O2684287	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	15,000.00

49	O2684044	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
50	O2684113	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00

51	O2685217	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00
52	O2685353	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00

53	O2691848	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
54	O2691769	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

55	O2691640	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 0,75 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	6,000.00
56	O2691648	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00

57	O2691657	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00
58	O2691667	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

59	O2691681	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00
60	O2695928	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00

61	O2695929	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
62	O2695760	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, приходящие для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00

63	O2695845	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	13,000.00
64	O2695383	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

65	O2695482	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 6.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
66	O2695553	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00

67	O2695575	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
68	O2695580	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
69	O2695634	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

70	Q2701368	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 6.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
71	Q2701408	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	6,000.00

72	O2701318	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 6 + 4 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	9,000.00
73	O2680784	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

74	O2680790	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00
75	O2680809	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00

76	O2680823	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	15,000.00
77	O2680996	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00

78	O2681012	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
79	O2681023	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00

80	O2681030	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
81	O2681042	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00

82	O2681045	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	13,000.00
83	O2681046	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 4 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	28,000.00

84	O2681051	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00
85	O2681406	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00

86	O2681410	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
87	O2681434	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 0,75 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	6,000.00

88	O2681437	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
89	O2681529	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

90	Q2681635	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
91	Q2681636	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 6 + 4 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	9,000.00

92	O2681653	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00
93	O2681656	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 0,75 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	6,000.00

94	O2681663	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
95	O2681690	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00

96	O2681241	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
97	O2681248	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

98	O2681253	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
99	O2681286	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	13,000.00

100	O2681291	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
101	O2681703	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 6.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00

102	O2681710	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 4 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	28,000.00
103	O2681712	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00

104	Q2681717	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
105	Q2681726	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00

106	Q2681728	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
107	Q2681748	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

108	Q2681779	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 16	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	5,000.00
109	Q2681794	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	6,000.00

110	O2681805	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm²: 16	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	5,000.00
---	--	-----------------

111	O2681811	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 16 + 10 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	20,000.00
--	--	------------------

112	O2681552	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00
113	O2681559	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00

114	O2681577	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00
115	O2681302	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

116	O2681345	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 10 + 6 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	14,000.00
117	O2681346	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

118	O2681351	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 6.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
119	O2681352	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00

120	O2681370	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 16 + 10 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	20,000.00
--	--	------------------

121	O2692557	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
122	O2692571	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

123	O2692576	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00
124	O2692829	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

125	O2692700	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 4 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	28,000.00
126	O2692976	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00

127	O2692983	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
128	O2696511	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
129	O2698916	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

130	O2698778	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	---

Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblarini yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	6,000.00
--	---	-----------------

131	O2700959	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00
--	--	------------------

132	O2701049	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	---

Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblarini yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляция и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
--	--	-----------------

133	O2679469	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 6 + 4 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	9,000.00
--	--	-----------------

134	O2679493	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	---

Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm²: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцияй из поливинилхлоридного пластиката, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00
---	--	-----------------

135	O2679495	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 6 + 4 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	9,000.00
136	O2679501	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00

137	O2679516	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
138	O2679520	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 10	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	3,900.00

139	O2679176	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00
140	O2679191	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 6.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00

141	O2679202	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 0.75 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	5,000.00
142	O2680519	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 4 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	28,000.00

143	O2680529	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
144	O2680549	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 0,75 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	6,000.00

145	O2680562	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 16	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	5,000.00
146	O2680585	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

147	O2680210	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
148	O2680235	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 16 + 10 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	20,000.00

149	O2680238	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00
150	O2680254	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00

151	O2680255	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
152	O2680268	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

153	O2680841	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 25 + 16 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	36,000.00
154	O2680843	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00

155	O2680853	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
156	O2680888	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

157	O2680898	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 4 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	28,000.00
158	O2680903	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblarni yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00

159	O2680619	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 3 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	21,000.00
160	O2680639	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: АBBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 10 + 6 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	14,000.00

161	Q2681073	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	15,000.00
162	Q2681078	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00

163	O2681089	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00
164	O2681101	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	15,000.00

165	O2681136	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00
166	O2680911	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:-- -- бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: АBBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 10 + 6 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	14,000.00

167	O2680917	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 6.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	4,000.00
168	O2680922	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

169	O2680930	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 2,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	15,000.00
170	O2680953	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00

171	O2680976	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm2: 16	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, при□ меняемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	5,000.00
172	O2680659	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblarni yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00

173	O2680660	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00
174	O2680672	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00

175	O2680695	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	---

Markasi: АПВ Tavsifi: alyumin jilali, polivinilxlorid izolyatsiyali sim Tok o'tkazuvchi simlar soni: 1 Tok o'tkazuvchi simlarning nominal kesimi, mm²: 16	Провода с медными и алюминиевыми жилами с изоляцияй из поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	5,000.00
---	--	-----------------

176	O2680697	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп булган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm²da: 10 + 6 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	14,000.00
--	--	------------------

177	O2680711	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 0,75 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	6,000.00
178	O2680742	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 1.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	7,771.00

179	O2681189	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: mis Markasi: ПУГНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: ko'p simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 3 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: mahalliy yoritish, radio apparatlari va maishiy elektr asboblari yoritish tarmog'iga statsionar yotqizish va vaqtincha ulash uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	18,000.00
180	O2681192	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан куп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АППБН Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

181	O2681204	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 2.50 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	2,000.00
182	O2687368	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 0,66kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): alyuminli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: ABBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 3+1 Asosiy va kichik tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi (nol mayda simlarining (N) yoki yer mayda simlarining (PE)), mm2da: 10 + 6 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: yer mayda simlari (PE)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	14,000.00

183	O2687396	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: ПБС Texnik tavsifi: polivinilxlorid izolyatsiyali, polivinilxlorid qobiqli, buralgan jilali egiluvchan sim, 380/660 V tizimlar uchun 380 V gacha kuchlanishga mo'ljallangan. Jilalar klassi (GOST 22483 bo'yicha) yoki konstruksiyasi: 5 Tok o'tkazuvchi jilalar soni: 2 Nominal kesimi, mm2: 1,5 Yong'in xavfi ko'rsatkichi: yakka yotqizilganda yong'inni tarqatmaydigan (belgisiz)	Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети	10,000.00
184	O2687534	Изоляцияланган электр кабел	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр ўтказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган ўтказгичли симлар ва кабеллар:– – – – – бошқалар 27.32.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali: alyumin Markasi: АПУНП Tok o'tkazuvchi mayda simlarning turi: bitta simli Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Mayda simning sinfi: 1 Nominal kesimi, mm2: 4.00 Nominal kuchlanish, V: 220 Asosiy qo'llanilish sohasi: yoritish tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun	Провода бытового назначения с пластмассовой изоляцией и оболочкой 1 - 4 классами жил на напряжение до 250В, предназначенные для стационарной прокладки, монтажных работ, телефонной линии, сети распространения трансляции	3,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 768540-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:37:14 да "ТИФ ТН коди – 6809110000", "маҳсулот номи – Гипсокартонный лист" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 83 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:37:14 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
6809110000 - Gipsdan yoki uning asosidagi aralashmalardan buyumlar: plitalar, varaqlar, panellar, plitkalar va oʻxshash buyumlar, bezaksiz: faqat qogʻoz yoki karton bilan qoplangan yoki armirlangan Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 16.21.12.119-00002 23.62.10.000-00001 23.65.12.121-00001 24.33.20.000-00002 25.99.29.190-00024 31.09.11.120-00006 31.09.11.120-00010 17.23.13.143-00005 22.29.29.000-00041 25.11.23.119-00010 31.01.11.121-00001 17.21.11.000-00001 24.42.22.132-00001 25.72.14.190-00003 25.99.29.190-00140 22.21.42.110-00008	Гипсокартонный лист

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1660485	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, фақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ бўлмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб уч катламдан иборат булиб клей ёрдамида бишлаштирилган улчами 1525x1525мм калинлиги 3 мм	фанера асосан курилиш пардоз ишларида шифт қисмларида ишлатилади	12,300,000.00
2	O1630234	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x12	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гипсокартон стеновой (12 мм) стандартный 2500x1200 мм. Тип влагостойкий .Вид ГКЛ Толщина листа 12,5 мм. Назначение потолка / стены / перегородки. Ширина листа 120 см. Длина листа 250 см. Площадь листа 3 м². Масса листа 30 кг.	Гипсокартон получил широкое применение в обшивке стен, потолков, а также создании межкомнатных перегородок и других архитектурных элементов	81,200.00

3	O1665412	Гипсокартонный лист	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---------------------	--

Гипсокартонные-листы (влагостойкие) ГСП Н2 ПЛУК 12,5х1200х2500мм Цвет картона: на тыльной стороне - зелёный; на лицевой стороне - зелёный; цвет маркировки - чёрный. Вид кромки: Полукруглая и утоненная с лицевой стороны. Геометрические размеры Толщина: 12,5 мм Ширина: 1200 мм Длина: 2500 мм Тип кромки: ПЛУК (полукруглая утоненная кромка для плотных стыков) Гипсокартон ГСП Н2 имеет гидрофобные добавки, которые значительно уменьшают водопоглощение по сравнению с обычными листами.	Гипсокартонные-листы - гипсокартон гипсовые строительные плиты (ГСП), строительно-отделочный материал, применяемый для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий. Область применения: Приме-яются также в помещениях с повышенной влажностью с обеспечением вытяжной вентиляцией и при условии зашиты лицевой поверхности например гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой. Применение: Универсальная кромка для монтажа с учетом последующей заделки стыка шпаклевкой	29,322.00
--	---	------------------

4	O1963869	Лист хризотилцементный	6811400001 - Таркибида асбест бўлган:– – гофрли листлар; трубалар, уларга трубкалар ва фитинглар 23.65.12.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'liqlar soni – 8 ta. List uzunligi – 1750 mm. List eni – 1130 mm. List qalinligi – 5,8 mm. Listning umumiy maydoni – 1,978 m². Foydali (ishchi) maydoni – 1,57 m². Tayyorlangan materiali – xrizotil-sement. List shakli – to'g'ri to'rtburchak, yuzasi – to'liqli. Mahsulot yoriqlar, sinishlar, qatlamlanish va boshqa mexanik nuqsonlarsiz bo'lib, belgilangan sifat va mustahkamlik talablariga mos keladi.	Bino va inshootlarning tom qoplamasini barpo etish uchun mo'ljallangan. Atmosfera yog'inlari, namlik, shamol va quyosh nurlaridan ishonchli himoyani ta'minlaydi. Yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lib, haroratning keskin o'zgarishlariga va tashqi muhit ta'siriga chidamli. Korroziyaga uchramaydi, yonmaydigan qurilish materiali hisoblanadi, uzoq xizmat muddatiga ega hamda tom qoplamasining ishonchli va xavfsiz ekspluatatsiyasini ta'minlaydi. Mahsulot amaldagi davlat standartlari talablariga to'liq javob beradi	75,000.00
5	O1460511	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил Характеристики применения Кровля, фасад, забор. Цвет Коричневый (мокрый асфальт). Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.	98,000.00
6	O1630229	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ухшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армиланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гипсокартон стеновой (12 мм) стандартный 2500x1200 мм. Вид ГКЛ Толщина листа 12 мм. Назначение потолка / стены / перегородки. Ширина листа 120 см. Длина листа 250 см. Площадь листа 3 м². Масса листа 30 кг.	Гипсокартон получил широкое применение в обшивке стен, потолков, а также создании межкомнатных перегородок и других архитектурных элементов	79,900.00

7	O1558400	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.35 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
8	O2762782	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	А - Гуруҳдаги оддий гипсокартон лист. ГКЛ (гипсокартон лист)- А (гуруҳ) - УК (утонённая кромка) Тури - намликка чидамсиз (ГКЛ). Улчами: Эни - 1200 мм. Узунлиги - 2500 мм. Калинлиги - 9 мм. Ранг: ок. Юзаки кисми: намликка чидамсиз сингдирилган картон билан копланнган. Вазни: 23 кг.	Намлиги булмаган хоналар ва бошка турдаги иншоотларнинг девор копламаси ва шифтларини безашда ва хоналарни булишда ишлатилади.	88,000.00
9	O2157460	Гипсокартон листи: ГКЛ 2500 x 1200 x 12.5 мм (оддий девор учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 12,5 mm devor gipsokarton, 250x120 sm. Turi: GKL. Plitalar qalinligi: 12,5 mm. Maqsad: shiftlar/devorlar/to'siqlar. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m ²	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	65,000.00
10	O2187260	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,4мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryoq) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00

11	O2157160	Гипсокартон листи: ГКЛВ 2500 х 1200 х 12.5 мм (намга чидамли девор учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:— фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Devor gipsokarton (12.5 mm) standart 250x120 sm. Namlikka chidamli tur. Gipsokarton turi Plitalar qalinligi 12,5 mm. Maqsad: shiftlar/devorlar/bo'limlar. Plitalar kengligi 120 sm. Plitalar uzunligi 250 sm. Plitalar maydoni 3 m ² . Plitalar og'irligi 30 kg.	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	85,000.00
12	O2157382	Гипсокартон листи: ГКЛ 2500 х 1200 х 9.5 мм (оддий шифт учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:— фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 9,5 mm devor gipsokarton, 250x120 sm. Turi: GKL. Plitalar qalinligi: 9,5 mm. Maqsad: shiftlar/devorlar/to'siqlar. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m ²	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	60,000.00
13	O1536965	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:— — ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:— — — профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	69,000.00
14	O1885741	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:— — ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:— — — профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-35 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1120 mm, To'lqin balandligi: 35 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 70 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm. Barcha ranglar mavjud.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryoq) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00

15	O1630218	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гипсокартон стеновой (9 мм) стандартный 2500ммx1200мм . Вид ГКЛ Толщина листа 9 мм мм. Назначение потолка / стены / перегородки. Ширина листа 120 см. Длина листа 250 см. Площадь листа 3 м². Масса листа 30 кг.	Гипсокартон получил широкое применение в обшивке стен, потолков, а также создании межкомнатных перегородок и других архитектурных элементов	71,880.00
16	O1824064	Модули стеллаж (Стеллаж модульный), металл каркас, металл лист, улчами 1800x800x400 мм	9403208009 - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар 31.09.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Modulli stellaj. O'lchamlari 1800 x 800 x 400 mm. Stellaj tayanch ustunlari 2 mmli metall listdan, polkalari 1,3 mmli metall listdan tayyorlangan. 25 x 25 mm va 40 x 60 mm profil ishlatilgan. Polkalar soni 6 ta.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,800,000.00
17	O2091486	Гипсокартон листы: ГКЛВ 2500 x 1200 x 12.5 мм (намга чидамли девор учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Devor gipsokarton (12,5 mm) standart 250x120 sm. Namlikka chidamli tur. Gipsokarton turi Plitalar qalinligi 12,5 mm. Maqsad: shiftlar / devorlar/bo'limlar. Plitalar kengligi 120 sm. Plitalar uzunligi 250 sm. Plitalar maydoni 3 m². Plitalar og'irligi 30 kg.	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	85,000.00

18	O1855403	Биолаборатория учун метал стеллаж, металл лист, металл каркасли, ўлчами 2000 x 1000 x 500 мм.	9403208009 - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар 31.09.11.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarishda qo'llanadigan metall stellaj. O'lchamlari 2000 x 1000 x 500 mm. Stellaj polkalari qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo'lgan metall listdan tayyorlangan. Polkalar soni 7 dona. Barcha metall qismlari zangga qarshi ishlovdan o'tkazilgan. Stellaj tayanch ustunlariga 1,5 - 1,8 mm metall profil ishlatilgan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00
19	O1816607	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,5мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,5 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	115,000.00
20	O1735109	Бланк путевого листа	4820109000 - Рўйхатга олиш журналлари, бухгалтерия китоблари, ёзув китобчалари, буюртма ёзиш китоблари, квитанция китоблари, хатлар, эслатмалар учун блокнотлар, кундаликлар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар:– – бошқа 17.23.13.143-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бланк путевого листа (для легковых и грузовых автомобилей) формата А 4 изготовленный на бумаге плотностью 300 гр.	Это бланк путевого листа, то есть документ, используемый для учета движения автомобиля, маршрута, пробега, расхода топлива и данных о водителе.	1,800.00

21	O2826876	Гипсокартонный лист	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:— фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армиланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	GSP A PLUK gipsokarton listi 9,5×1200×2500. Karton rangi: orqa tomoni — yashil; old tomoni — yashil; markirovka rangi — qora. Qirra turi: old tomoni yarim dumaloq va yupqalashtirilgan. Geometrik o'lchamlari: Qalinligi: 9,5 mm Eni: 1200 mm Uzunligi: 2500 mm Qirra turi: PLUK (zich tutashmalar uchun yarim dumaloq, yupqalashtirilgan qirra).	Gipsokarton listlar — bu gipsokarton listlari, ya'ni gipsli qurilish plitalari (GSP) bo'lib, devorlarni qoplash, to'siqlar o'rnatish, osma shiftlar tayyorlash, shuningdek, dekorativ va tovush yutuvchi buyumlar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan qurilish va pardoqlash materialidi	20,384.00
22	O1555875	Йўловчи ташиш вагонлар учун АБС (акрило бутадион стирол)листдан ясалган поддон разм.880*350	3923900000 - Бошқа 22.29.29.000-00041 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Elektr qutilari uchun ABS plastinka kichik 880*350 mm Palet qalinligi 3,6 mm .Palet materiali kimyoviy suvga chidamli, namlikka chidamli, zarbaga chidamli.	Elektr qutilari uchun ABS varaqli laganda foydalanish uchun mo'ljallangan qoshiqlar ostida temir yo'l vagonlari uchun batareyalar ostida.	340,000.00
23	O1555913	Йўловчи ташиш вагонлар учун АБС (акрило бутадион стирол)листдан ясалган поддон разм.900*400	3923900000 - Бошқа 22.29.29.000-00041 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Katta 900*400 mm Palet qalinligi 3,6 mm bo'lgan elektr qutilari uchun ABS varaqli Palet .Palet materiali kimyoviy suvga chidamli, namlikka chidamli, zarbaga chidamli.	Yo'lovchi tashish vagonlari uchun ABS (Akrilo Butadion stirol) polet	340,000.00

24	O1667252	Гипсокартонный лист	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:— фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лист гипсокартонный ГСП А ПЛУК 9,5x1200x2500. Цвет картона: на тыльной стороне - зелёный; на лицевой стороне - зелёный; цвет маркировки - чёрный. Вид кромки: Полукруглая и утоненная с лицевой стороны. Геометрические размеры Толщина: 9,5 мм Ширина: 1200 мм Длина: 2500 мм Тип кромки: ПЛУК (полукруглая утонченная кромка для плотных стыков)	Гипсокартонные-листы - это гипсокартонный-лист гипсовые строительные плиты (ГСП), строительно-отделочный материал, применяемый для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.	20,384.00
25	O1667253	Гипсокартонный лист	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:— фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лист гипсокартонный ГСП DF ПЛУК 12,5x1200x2500 огнестойкий. Цвет картона: на тыльной стороне - зелёный; на лицевой стороне - зелёный; цвет маркировки - чёрный. Вид кромки: Полукруглая и утоненная с лицевой стороны. Геометрические размеры Толщина:12,5 мм Ширина: 1200 мм Длина: 2500 мм Тип кромки: Сердечник: гипсовый, с армирующими и огнестойкими добавками — повышенная плотность и улучшенная огнестойкость по сравнению с обычными листами. Картон: наружный картон — розового цвета (характерно для огнестойкого исполнения), с чёрной маркировкой.	Гипсокартонные-листы - это гипсокартонный-лист гипсовые строительные плиты (ГСП), строительно-отделочный материал, применяемый для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.	30,733.00

26	O2764427	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	А - гуруҳидаги оддий гипсокартон лист. ГКЛ (гипсокартон лист). А -(гуруҳ). УК - (утонённая кромка) Тури - намликка чидамсиз (ГКЛ). Улчами: Эни - 1200 мм. Узунлиги - 2500 мм. Калинлиги - 12 мм. Ранг: ок. Юзаки кисми: намликка чидамсиз сингдирилган картон билан копланнган. Вазни: 26 кг.	Намлиги булмаган хоналар ва бошқа турдаги иншоотларнинг девор копламаси безашда ва хоналарни булишда ишлатилади.	98,000.00
27	O1983827	Гипсокартон листи: ГКЛ 2500 x 1200 x 12.5 мм (оддий девор учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 12,5 mm devor gipsokarton, 250x120 sm. Turi: GKL. Plitalar qalinligi: 12,5 mm. Maqsad: shiftlar/devorlar/to'siqlar. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m ²	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	68,000.00
28	O2077361	Гипсокартон листи: ГКЛВ 2500 x 1200 x 12.5 мм (намга чидамли девор учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Devor gipsokarton (12,5 mm) standart 250x120 sm. Namlikka chidamli tur. Gipsokarton turi Plitalar qalinligi 12,5 mm. Maqsad: shiftlar / devorlar / bo'limlar. Plitalar kengligi 120 sm. Plitalar uzunligi 250 sm. Plitalar maydoni 3 m ² . Plitalar og'irligi 30 kg.	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	85,000.00

29	O2067951	Лист хризотилцементный	6811400001 - Таркибида асбест бўлган:– – гофрли листлар; трубалар, уларга трубкалар ва фитинглар 23.65.12.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	portlandsement, xrizotil tolası va suv aralashmasidan tayyorlangan xrizotilsement materialidan ishlab chiqariladi. To'lqinlar soni – 8 ta. List o'lchami – 1750 × 1130 mm, qalinligi – 5,8 mm. Listning umumiy maydoni – 1,978 m², foydali (ishchi) maydoni – 1,57 m². List shakli – to'g'ri to'rtburchak, yuzasi – to'lqinli. Mahsulotda yoriqlar, sinishlar, qatlamlanish va boshqa mexanik nuqsonlar bo'lmasligi lozim hamda belgilangan sifat va mustahkamlik talablariga javob berishi kerak. Mahsulot namlik, atmosfera ta'siri va harorat o'zgarishlariga chidamli, korroziyaga uchramaydigan, yonmaydigan va uzoq muddat xizmat qiluvchi qurilish materiali hisoblanadi.	Bino va inshootlarning tom qoplamasini barpo etish uchun mo'ljallangan. Atmosfera yog'inlari, namlik, shamol va quyosh nurlaridan ishonchli himoyani ta'minlaydi. Yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lib, haroratning keskin o'zgarishlariga va tashqi muhit ta'siriga chidamli. Korroziyaga uchramaydi, yonmaydigan qurilish materiali hisoblanadi, uzoq xizmat muddatiga ega hamda tom qoplamasining ishonchli va xavfsiz ekspluatatsiyasini ta'minlaydi. Mahsulot amaldagi davlat standartlari talablariga to'liq javob beradi	69,000.00
30	O1872532	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
31	O1699597	Конек для кровли из оцинкованного листа 0,40*416 мм	7308909809 - Бошқалар:– – бошқалар:– – бошқалар 25.11.23.119-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Конек для кровли из оцинкованного листа с полимерным покрытием тол. 0,4мм, шириной 416 мм длина конека от 2000мм до 4000мм.	Конек используется для кровли чтобы защищать от дождей и всяких обстоятельств. и закрыть середину пересечение кровли.	140,000.00

32	O1660382	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, фақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ бўлмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб уч катламдан иборат булиб клей ёрдамида бирлаштирилган улчами 1525x1525мм калинлиги 3 мм	фанера асосан қурилиш пардоз ишларида шифт қисмларида ишлатилади	4,340,000.00
33	O1660479	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, фақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ бўлмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб уч катламдан иборат булиб клей ёрдамида бирлаштирилган улчами 1525x1525мм калинлиги 3 мм	фанера асосан қурилиш пардоз ишларида шифт қисмларида ишлатилади	2,300,000.00

34	Q1630718	Бланк путевого листа	4820900000 - Рўйхатга олиш журналлари, бухгалтерия китоблари, ёзув китоблари, буюртма ёзиш китоблари, квитанция китоблари, хатлар, эслатмалар учун блокнотлар, кундаликлар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар, сиёҳ шимадиган қоғози бор дафтарлар, блокнотлар, олинадиган муқовалар (олинадиган varaқлар ёки бошқалар учун), папкалар, скорошивателлар, узидан нусха кўчирадиган иш бланклари, varaқланадиган нусха кўчириш тўпламлари ва бошқа канцелярия маҳсулотлари; намуналар ёки коллекциялар учун альбомлар ва китоб муқовалари қоғоз ёки картондан:– бошқалар 17.23.13.143-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юл varaқаси бланкаси (енгил ва юк автомобиллари) А-4 форматда, 45 граммли коғозга тайёрланган.	юл varвкаси бланкаси	350.00
35	Q1805027	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00

36	O2122569	Кийим учун метал жавон, металл лист 1,2 мм, ўлчами 1800x800x400	9403109100 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – эшик, лукидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар 31.01.11.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim uchun metall javon. Shkaf eshiklari va asosiy tayanch qismlari 1,2 mm li metall listdan tayyorlangan. Ushbu ikki qismli metall shkaf almashtiriladigan kiyimlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Har bir bo'linmada shlyapalar uchun javon va ilgich mavjud. Har bir bo'linma alohida qulf bilan jihozlangan. Shkaf kulrang polimer kukunli qoplama bilan qoplangan. Skafning o'lchamlari 1800 x 800 x 400 mm.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00
37	O1842455	Биолаборатория учун метал стеллаж, металл лист, металл каркаси, ўлчами 2000 x 1000 x 500 мм.	9403208009 - Бошқа метал мебель:– – бошқа:– – – бошқалар 31.09.11.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarishda qo'llanadigan metall stellaj. O'lchamlari 2000 x 1000 x 500 mm. Stellaj polkalari qalinligi 0,9 - 1,2 mm bo'lgan metall listdan tayyorlangan. Polkalar soni 7 dona. Barcha metall qismlari zangga qarshi ishlovdan o'tkazilgan. Stellaj tayanch ustunlariga 1,5 - 1,8 mm metall profil ishlatilgan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,500,000.00

38	O2293415	Кийим учун метал жавон, металл лист 1,2 мм, ўлчами 1800x800x400	9403109100 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – эшик, лукидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар 31.01.11.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim uchun metall javon. Materiali 0,8-1 mm metall listdan tayyorlangan. Shkaf to'rtta vertikal bo'linmadan iborat. Har bir bo'linmaga chuqurchaga ega maxsus qulf o'rnatilgan. Shkafning tabiiy shamollatilishi uchun har bir bo'linmaning yuqori va pastki qismlarida shamollatish teshiklari mavjud. Shkaf ilmoqlar uchun ko'ndalang ustun va kiyimlarni ilish uchun ilgaklar bilan jihozlangan. Kukunli bo'yoq bilan bo'yalgan. O'lchami: Balandligi 1800 mm, uzunligi 800 mm, chuqurligi 400 mm.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,500,000.00
39	O1655783	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, ғақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ бўлмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб саккиз қатламдан иборат булиб ҳар бир қатлам 1 мм иборат клей ёрдамида бирлаштирилган ўлчами 1525x1525мм жами қалинлиги 10 мм	фанера асосан қурилиш пардоз ишларида шифт ва девол қисмларида ишлатилади	15,000,000.00
40	O2237818	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,8мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,8 mm gavazlangan.	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	140,000.00

41	O1739196	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гипсокартон стеновой (9 мм) стандартный 2500x1200 мм. Тип влагостойкий .Вид ГКЛ Толщина листа 9 мм. Назначение потолка / стены / перегородки. Ширина листа 120 см. Длина листа 250 см. Площадь листа 3 м². Масса листа 30 кг.	Гипсокартон получил широкое применение в обшивке стен, потолков, а также создании межкомнатных перегородок и других архитектурных элементов	65,000.00
42	O1506720	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	45,000.00
43	O1986838	Гофрланган картон листи, ўлчами 100×200 см	4808100000 - Гофрировка қилинган, тешилган ёки тешилмаган қоғоз ва картон 17.21.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gofrirovka qilingan karton quyidagi talablarga javob beradi: - varaq o'lchami 1000 x 2000 mm x 3 mm; - teshish kuchi kamida 1,3 MPa; - kamida 9 kN/m bo'lgan 180° ikki marta egilgandan so'ng, gofrirovkalar bo'ylab sinish kuchi qo'llanilganda solishtirma cho'zilish kuchi; - gofrirovkalar bo'ylab uchining siqilish qarshiligi kamida 5,4 kN/m; delaminatsiya qarshiligi kamida 0,2 kN/m; namlik miqdori 6-12%.	Xar xil turdagi emal idishlarga qutilar (karobka) yasash uchun.	13,500.00

44	O2077040	Гипсокартон листи: ГКЛВ 2500 x 1200 x 9.5 мм (намга чидамли шифт учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 9,5 mm devor gipsokarton, 250 x 120 sm. Namlikka chidamli. Plitalar qalinligi: 9,5 mm. Shiftlar/devorlar/to'siqlar uchun mos. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m². Plitalar og'irligi: 30 kg.	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	80,000.00
45	O1555577	Профилланган (қовурғасимон) листлар (профнастил)	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70 мм , 4.Толщина металла 1.8 мм , Цвет товара по каталогу . Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием.,	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	48,000.00

46	O1620706	Алюминиевые композитные панели Тип панелей: АКР (PE), Толщина алюминиевого листа: 0,2; Толщина алюминиевых композит панелей: 4 Стандартный размер листа: 1220 x 2440 Средний слой: Полиэтилен Лакокрасочные покрытия: PE	7606122002 - Түртбурчак (шумладан квадрат):-- алюминий қотишмаларидан:-- -- бұялган, лакланган ёки пластмасса билан қопланган:-- -- -- бошқалар:-- -- -- -- куп қаватли панеллар 24.42.22.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры алюминиевых композитных панелей: ширина панели 1220мм,длина панели 2440мм,(толщина алюминиевой фольги 0,20мм). Алюминиевая композитная панель представляет собой трехслойный материал: сердечник, выполненный из полиэтилена, облицованный с двух сторон алюминиевыми пластинами. Алюминиевые пластины крепятся к сердечнику методом прессования с использованием адгезивной пленки толщиной 0,50 мкм. Алюминий имеет покрытие, обладающее высокими антикоррозийными свойствами и не меняет вид и цвет золотая дуб Лакокрасочные покрытия: PE Толщина алюминиевых композитных панелей 4,0 мм. Панель из алюминиевых сплавов.	Алюминиевые композитные панели используется в качестве строительного материала,	155,000.00
----	--------------------------	--	--	--	---	------------

47	O2600065	Лист хризотилцементный	6811400001 - Таркибида асбест бўлган:– – гофрли листлар; трубалар, уларга трубкалар ва фитинглар 23.65.12.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'lqinlar soni - 8 ta. List uzunligi - 1750 mm. List eni - 1130 mm. List qalinligi - 5,8 mm. Listning umumiy maydoni - 1,978 m². Foydali (ishchi) maydoni - 1,57 m². List shakli to'g'ri to'rtburchak, yuzasi to'lqinli. Mahsulot yoriqlar, sinishlar, qatlamlanish va boshqa mexanik nuqsonlarsiz bo'lib, belgilangan sifat va mustahkamlik talablariga mos keladi.	Bino va inshootlarning tom qoplamasini barpo etish uchun mo'ljallangan. Atmosfera yog'inlari, namlik, shamol va quyosh nurlaridan ishonchli himoyani ta'minlaydi. Yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lib, haroratning keskin o'zgarishlariga va tashqi muhit ta'siriga chidamli. Korroziyaga uchramaydi, yonmaydigan qurilish material hisoblanadi, uzoq xizmat muddatiga ega hamda tom qoplamasining ishonchli va xavfsiz ekspluatatsiyasini ta'minlaydi.	68,000.00
48	O1805031	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
49	O1536967	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил HC 35 Характеристики применения Кровля,фасад,забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	80,000.00

50	O1558392	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
51	O1665415	Гипсокартонный лист	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Листы гипсокартонные ГСП А ПЛУК 12,5x1200x2500 обычные. Цвет картона: на тыльной стороне - зелёный; на лицевой стороне - зелёный; цвет маркировки - чёрный. Вид кромки: Полукруглая и утоненная с лицевой стороны. Геометрические размеры Толщина: 12,5 мм Ширина: 1200 мм Длина: 2500 мм Тип кромки: ПЛУК (полукруглая утонченная кромка для плотных стыков)	Гипсокартонные-листы - это гипсокартонный-лист гипсовые строительные плиты (ГСП), конструктивно-отделочный материал, применяемый для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.	22,893.00
52	O1536961	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил полимерный НС 35 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	80,000.00

53	O1788208	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Улчамлари: 2500 мм (узунлиги) x 1200 мм (кенглиги) x 9 мм (қалинлиги). Тури: Гипсокартон стандарт (ГКЛ). Ранг: ок. Зичлик: намликка чидамсиз тур учун тахминан 650 кг/м³. Оғирлиги: ҳар бир варақ учун тахминан 22 кг	Намлик (70% гача) бўлган хоналарда девор ва шифтларни ички безаш учун ишлатилади.	20,000.00
54	O1805023	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
55	O1506717	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	38,000.00
56	O1558111	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	100,000.00

57	O2762532	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x12	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	А - Гуруҳдаги сувга бардошли гипсокартон лист. ГКЛ (гипсо картон лист) ВС (влагостойкий) - А (гурух) - УК (утонённая кромка) Гипсокартон лист . Тури - намликка чидамли (ГКЛ) ВС. Улчами: Эни - 1200 мм. Узунлиги - 2500 мм. Калинлиги - 12 мм. Ранг: Яшил. Юзаки кисми: намликка чидамли сингдирилган картон билан копланнган. Вазни: 26 кг.	Намлиги юкори булган хоналар, хаммомлар ва бошка турдаги иншоотларнинг девор копламаси безашда ва хоналарни булишда ишлатилади.	114,000.00
58	O2074649	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm. rangi to'q qizil	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryoq) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
59	O1655780	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, фақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ булмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб саккиз катламдан иборат булиб ҳар бир катлам 1 мм иборат клей ёрдамида бирлаштирилган улчами 1525x1525мм жами калинлиги 10 мм	фанера асосан курилиш пардоз ишларида шифт ва девол кисмларида ишлатилади	1,500,000.00

60	O1699380	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, фақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ бўлмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб турт катламдан иборат булиб клей ёрдамида бирлаштирилган улчами 1525x1525мм қалинлиги 3 мм	фанера асосан курилиш пардоз ишларида шифт қисмларида ишлатилади	4,340,000.00
61	O1883353	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan listnig o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan galvanizlangan mijoz tanlagan rang.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00

62	O1578723	Алюминиевые композитные панели Тип панелей: АКР (РЕ), Толщина алюминиевого листа: 0,2; Толщина алюминиевых композит панелей: 4 Стандартный размер листа: 1220 x 2440 Средний слой: Полиэтилен Лакокрасочные покрытия: РЕ	7606122002 - Түртбурчак (шумладан квадрат):-- алюминий қотишмаларидан:-- -- бұялган, лакланган ёки пластмасса билан қопланган:-- -- -- бошқалар:-- -- -- -- қоп қаватли панеллар 24.42.22.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры алюминиевых композитных панелей: ширина панели 1220мм,длина панели 2440мм,(толщина алюминиевой фольги 0,20мм). Алюминиевая композитная панель представляет собой трехслойный материал: сердечник, выполненный из полиэтилена, облицованный с двух сторон алюминиевыми пластинами. Алюминиевые пластины крепятся к сердечнику методом прессования с использованием адгезивной пленки толщиной 0,50 мкм. Алюминий имеет покрытие, обладающее высокими антикоррозийными свойствами и не меняет вид и цвет Лакокрасочные покрытия: РЕ Толщина алюминиевых композитных панелей 4,0 мм. Панель из алюминиевых сплавов	Алюминиевые композитные панели используется в качестве строительного материала,	155,000.00
63	O2077031	Гипсокартон листы: ГКЛВ 2500 x 1200 x 9.5 мм (намга чидамли шифт учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ухшаш буюмлар, безаксиз:-- -- фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армиланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 9,5 mm devor gipsokarton, 250 x 120 sm. Namlikka chidamli. Plitalar qalinligi: 9,5 mm. Shiftlar/devorlar/to'siqlar uchun mos. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m². Plitalar og'irligi: 30 kg.	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	85,000.00

64	O2157071	Гипсокартон листи: ГКЛ 2500 x 1200 x 12.5 мм (оддий девор учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 12,5 mm devor gipsokarton, 250x120 sm. Turi: GKL. Plitalar qalinligi: 12,5 mm. Maqsad: shiftlar/devorlar/to'siqlar. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m ²	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	65,000.00
65	O2157583	Гипсокартон листи: ГКЛВ 2500 x 1200 x 9.5 мм (намга чидамли шифт учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 9,5 mm devor gipsokarton, 250 x 120 sm. Namlikka chidamli. Plitalar qalinligi: 9,5 mm. Shiftlar/devorlar/to'siqlar uchun mos. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m ² . Plitalar og'irligi: 30 kg.	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	80,000.00
66	O2156980	Гипсокартон листи: ГКЛ 2500 x 1200 x 9.5 мм (оддий шифт учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Standart 9,5 mm devor gipsokarton, 250x120 sm. Turi: GKL. Plitalar qalinligi: 9,5 mm. Maqsad: shiftlar/devorlar/to'siqlar. Plitalar kengligi: 120 sm. Plitalar uzunligi: 250 sm. Plitalar maydoni: 3 m ²	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	60,000.00
67	O2833067	Лист хризотилцементный	6811400001 - Таркибида асбест бўлган:– гофрли листлар; трубалар, уларга трубкалар ва фитинглар 23.65.12.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Portlandsement, xrizotil tolasi va suv aralashmasidan tayyorlangan xrizotilsement materiallardan ishlab chiqariladi. To'liqlar soni – 8 ta. List o'lchami – 1750 × 1130 mm, qalinligi – 5,8 mm. Listning umumiy maydoni – 1,978 m ² , foydali (ishchi) maydoni – 1,57 m ² . List shakli – to'g'ri to'rtburchak, yuzasi – to'liqli.	Bino va inshootlarning tom qoplamasini barpo etish uchun mo'ljallangan. Atmosfera yog'inlari, namlik, shamol va quyosh nurlaridan ishonchli himoyani ta'minlaydi. Yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lib, haroratning keskin o'zgarishlariga va tashqi muhit ta'siriga chidamli.	100,000.00

68	O1729244	Металл листдан тайёрланган трос учун қисқич	7326909807 - Бошқалар:– – бошқа қора металл маҳсулотлари:– – – бошқалар:– – – бошқалар:– – – бошқалар 25.72.14.190-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габарит детали: 50х50х40мм. Масса детали: 0,27 кг. Комплектация: 1 Плашка 2 шт. Ст3пс5 Цинк(Ц) 2 Болт М10х40 Ст3 Цинковое хромированное (Цхр) 3 Гайка М10 Ст3 Цинковое хромированное (Цхр) 4 Шайба пружинная Ст3 Цинковое хромированное (Цхр)	Зажим КС-066 надежно соединяет заземляющие провода и тросы в электрических контактных сетях, обеспечивая электрическую безопасность. В основном широко применяется при строительстве электрифицированных железнодорожных контактных сетей.	33,000.00
69	O2157523	Гипсокартон листи: ГКЛВ 2500 х 1200 х 9.5 мм (намга чидамли шифт учун)	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армиланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Devor gipsokarton (12.5 mm) standart 250x120 sm. Namlikka chidamli tur. Gipsokarton turi Plitalar qalinligi 12,5 mm. Maqsad: shiftlar/devorlar/bo'limlar. Plitalar kengligi 120 sm. Plitalar uzunligi 250 sm. Plitalar maydoni 3 m ² . Plitalar og'irligi 30 kg.	Gipsokarton devor va ship qoplamalarida, shuningdek, ichki qismlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratishda keng qo'llaniladi.	85,000.00
70	O1656653	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, фақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ бўлмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб уч қатламдан иборат булиб ҳар бир қатлам 1 мм иборат клей ёрдамида бирлаштирилган улчами 1525х1525мм жами қалинлиги 3 мм	фанера асосан курилиш пардоз ишларида шифт ва девол қисмларида ишлатилади	15,000,000.00

71	O2762144	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:— — фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	А - Гуруҳдаги оддий гипсокартон лист. ГКЛ (гипсокартон лист)- А (гуруҳ) - УК (утонённая кромка) Тури - намликка чидамсиз (ГКЛ). Улчами: Эни - 1200 мм. Узунлиги - 2500 мм. Калинлиги - 9 мм. Ранг: ок. Юзаки кисми: намликка чидамсиз сингдирилган картон билан копланнган. Вазни: 23 кг.	Намлиги булмаган хоналар ва бошка турдаги иншоотларнинг девор копламаси ва шифтларини безашда ва хоналарни булишда ишлатилади.	68,000.00
72	O1536962	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:— — ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:— — — профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	115,000.00
73	O1536968	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:— — ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:— — — профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил НС 22 Характеристики применения Кровля,фасад, забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм. ,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	70,000.00

74	O1604820	Алюминиевые композитные панели Тип панелей: АКР (РЕ), Толщина алюминиевого листа: 0,2; Толщина алюминиевых композит панелей: 4 Стандартный размер листа: 1220 x 2440 Средний слой: Полиэтилен Лакокрасочные покрытия: РЕ	7606122002 - Түртбурчак (шумладан квадрат):-- алюминий қотишмаларидан:-- -- бұялган, лакланган ёки пластмасса билан қопланган:-- -- -- бошқалар:-- -- -- -- қулақатли панеллар 24.42.22.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры алюминиевых композитных панелей: ширина панели 1220мм,длина панели 2440мм,(толщина алюминиевой фольги 0,20мм). Алюминиевая композитная панель представляет собой трехслойный материал: сердечник, выполненный из полиэтилена, облицованный с двух сторон алюминиевыми пластинами. Алюминиевые пластины крепятся к сердечнику методом прессования с использованием адгезивной пленки толщиной 0,50 мкм. Алюминий имеет покрытие, обладающее высокими антикоррозийными свойствами и не меняет вид и цвет Лакокрасочные покрытия: РЕ Толщина алюминиевых композитных панелей 4,0 мм. Панель из алюминиевых сплавов	Алюминиевые композитные панели используется в качестве строительного материала,	165,000.00
75	O1558410	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:-- -- ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:-- -- -- профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.50 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	164,900.00

76	O1778800	Пандус сплошной из рифлёного алюминиевого листа для лиц с инвалидностью	7616999000 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- бошқалар 25.99.29.190-00140 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Texnik xususiyatlari: Gofrirovka qilingan alyuminiy listdan yasalgan mustahkam rampa Uzunligi - 1pog.metr,Qalinligi 3mm Tashqi rampa kengligi: 900 mm Ichki rampa kengligi: 800 mm Paluba: gofrirovka qilingan alyuminiy listdan yasalgan. Yuk ko'tarish quvvati: 350 kg Rang: xrom. Ish harorati: -40°C dan +60°C gacha.	Funksional xususiyatlari: Harakati cheklangan va nogironlar uchun xavfsiz va qulay kirishni ta'minlaydi Tarmoqli mix tufayli sirpanmaydigan sirt Korroziya va atrof-muhit ta'siriga chidamlilik Yuqori mustahkamlik va chidamlilik	6,500,000.00
77	O1859761	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:-- -- ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:-- -- -- профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00

78	O1665416	Гипсокартонный лист	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:— — фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армирланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лист гипсокартонный ГСП Н2 ПЛУК 9,5x1200x2500 влагостойкие. Цвет картона: на тыльной стороне - зелёный; на лицевой стороне - зелёный; цвет маркировки - чёрный. Вид кромки: Полукруглая и утоненная с лицевой стороны. Геометрические размеры Толщина: 9,5 мм Ширина: 1200 мм Длина: 2500 мм Тип кромки: ПЛУК (полукруглая утонченная кромка для плотных стыков) Гипсокартон ГСП Н2 имеет гидрофобные добавки, которые значительно уменьшают водопоглощение по сравнению с обычными листами.	Гипсокартонные-листы - это гипсокартонный-лист гипсовые строительные плиты (ГСП), строительно-отделочный материал, применяемый для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.	26,813.00
79	O1855385	Модули стеллаж (Стеллаж модульный), металл каркас, металл лист, ўлчами 1800x800x400 мм	9403208009 - Бошқа метал мебель:— — бошқа:— — — бошқалар 31.09.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Modulli stellaj. O'lchamlari 1800 x 800 x 400 mm. Stellaj tayanch ustunlari 2 mmli metall listdan, polkalari 1,3 mmli metall listdan tayyorlangan. 25 x 25 mm va 40 x 60 mm profil ishlatilgan. Polkalar soni 6 ta.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,800,000.00

80	O1655781	Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород	4412390000 - Бошқа елимланган фанералар, фақатгина, ҳар бирининг қалинлиги 6 мм дан ортиқ бўлмаган, ёғоч (бамбукдан ташқари) листлардан таркиб топган:– – бошқалар, иккала ташқи қатлами нинабарглилар туридаги дарахт ёғочидан 16.21.12.119-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	фанера карагай ёғочидан олинган булиб саккиз катламдан иборат булиб ҳар бир катлам 1 мм иборат клей ёрдамида бирлаштирилган улчами 1525x1525мм жами қалинлиги 10 мм	фанера асосан қурилиш пардоз ишларида шифт ва девол қисмларида ишлатилади	15,000,000.00
81	O1652249	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0, 5мм. материал оцинкованный стал,	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.,	120,000.00
82	O1658533	Футеровка листовая пластмассовая 3000*1250*50	3926909209 - Бошқа:– – бошқа:– – – лист материалларидан тайёрланган:– – – – бошқалар 22.21.42.110-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габаритные размеры: 3000*1250*50 мм. Материал: ВМПЭ. Выполнена механическая обработка на станке с ЧПУ (фрезерование поверхности, сверление и цековка отверстий).	Применяется для футеровки поверхностей различного типа оборудования (желобов, конвейеров и т.д.) для защиты от механического износа.	31,000,000.00
83	O1630231	Гипсокартон плита: ГКЛ 2500x1200x9	6809110000 - Плиталар, варақлар, панеллар, плиткалар ва ўхшаш буюмлар, безаксиз:– – фақат қоғоз ёки картон билан қопланган ёки армиланган 23.62.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гипсокартон стеновой (9 мм) стандартный 2500x1200 мм. Тип влагостойкий .Вид ГКЛ Толщина листа 9 мм. Назначение потолка / стены / перегородки. Ширина листа 120 см. Длина листа 250 см. Площадь листа 3 м². Масса листа 30 кг.	Гипсокартон получил широкое применение в обшивке стен, потолков, а также создании межкомнатных перегородок и других архитектурных элементов	58,800.00