№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг Олот туман бўлими
2	Лойиҳани ташкил қилиш.	Олот туман Усмоншайх маҳалла фуқаролар йиғинини таъмирлаш учун қурилиш моллари сотиб олиш
3	Объект жойлашган манзил.	Бухоро вилояти Олот тумани
4	Ишни бошланиши ва тугалланиши	2026 Сентябрь
5	Молиялаштириш манбаи	Туман бюджети
6	Эълон Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида берилади	Сўм
7	Бажарувчи	https://etender.uzex.uz // танлов натижасига кўра
8	Танлов шарти	**1.**Иштирокчи корхона хакида тўлиқ маълумот. **2.**Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хати, бажарилган иш ва хизматини кўрсатиш, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилиниши буйича талаблар, йўриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар. **3.**Иштирокчи корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган давридан бошлаб унинг иш тажрибаси, корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот. 4. Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак. 5. Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни мухофаза килишда техника хафсизлиги коидаларига тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йурикномалар ва килинган ишлар. Коррупцияга карши талаблар
9	Нархлар шакли	Смета ва экспертиза ҳужжатига кўра.
10	Смета нархлари	Смета ҳужжатлар ва экспертиза нархларида кўрсатилган.
11	Тўлов шарти	Тўловлар форма-2, форма-3 қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими бошлиги **В.Джураев**

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг
Олот тумани бўлими
бошлиғи _____ В.Ҳужураев

Танлаш таклифларини баҳолаш усуллари ва мезонлари

1. Таклифларни баҳолаш мезони (усули) – Балльный метод.
2. Давлат харидларининг электрон тизими автоматик равишда танлаш таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлашда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини ғолиб сифатида аниқлайди.
3. Маҳаллий ишлаб чиқарувчига нисбатан Давлат харидларининг электрон тизими (махсус ахборот портали) автоматик равишда 15% преференция қўллайди.
4. Буюртмачи қўйган талабларга жавобан иштирокчилар бириктирган файллар қуйидаги жадвалда берилган баллар асосида тендер комиссияси томонидан қўйилади.

№	Талаб номи	Батафсил тавсиф	Қиймат	Баҳолаш мезони	Мак. балл	Мин. балл	Баҳолаш усули
1	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги ва уларнинг иш тажрибаси (маълумоти) тўғрисида маълумотнома.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	малакали мутахассилар мавжуд булса ---5 балл. Мутахассислар малакаси ва тажрибаси тасдикланган маълумотномаси— 10 балл , Хужжатлар тақдим этилмаса –- 0 балл
2	Иштирокчи корхона хакида маълумот	Иштирокчи корхонанинг (гувохнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли булган кушимча маълумотлар (шу соха буйича мавжуд сертификатлар)	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Иштирокчи корхонанинг (гувохнома)си--- 5 балл, Иштирокчи корхонанинг Низоми (устави)-- -4 балл, Иштирокчи корхонанинг мавжуд сертификатлари— 6 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
3	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тугрисида маълумот	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тугрисида маълумот	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	30	0	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг шу соха буйича сунги 3-йиллик иш тажрибаси жадвал куринишида тақдим этилса 15 балл, иш тажрибаси буйича —1 млрдгача- 5 балл. иш тажрибаси—1 млрдгадан юқори булса 6 балл. хужжатлар иловаси жадвал буйича шартнома, хисоб варак, Формалари, далолатномалар— 4 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

4	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида , барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида , барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.
5	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни мухофаза килишда техника хафсизлиги коидаларига тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йурикномалар ва килинган ишлар. Коррупцияга карши талаблар	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни мухофаза килишда техника хафсизлиги коидаларига тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йурикномалар ва килинган ишлар. Коррупцияга карши талаблар	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	20	0	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати.(кафолат хати)—5 балл. Бажарилган ишлар учун кафолат муддати(жами 10 балл) : 1 ойдан-6 ойгача- 4 балл, 1 ойдан-1 йилгача – 6 балл. Мехнатни мухофаза килишда техника хафсизлиги коидаларига тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йурикномалар -2 балл. Коррупцияга карши талаблар -3 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

Максимал ўтиш балли техник қисми: 95 балл

Минимал ўтиш балли техник қисми: 35 балл.

Таклифлар нархларини баҳолаш. Таклифлар нархларини баҳолаш харид комиссияси томонидан нарх қисмидаги ҳужжатлар асосида техник баҳолаш ўтказилганидан сўнг амалга оширилади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари Танловда иштирок етиш учун иштирокчиларни малакавий танловдан ўтказиш тартиби ва мезонлари. Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлов олдидан амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан керакли маълумотлар тақдим этилмаган бўлса, харид комиссияси уни танловда иштирок этишига рухсат бермаслик ҳуқуқига ега.

Таклифларни бахолаш
техник малака қисмининг микдорий кўрсаткичи 70% ни ташкил қилади.
- нарх қисмининг микдорий кўрсаткичи-30% ни ташкил килади.

Бош мутахасис **Ж.Рўзиев**
Иш юритувчи **А.Исаков**
Бош хисобчи: **Б.Каримов**
Хўжалик ишлари мудири **Ж.Жўраев**
МФЙ раиси **О.Чўллиев**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида
767968-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:00:35 да "ТИФ ТН коди – 7216911000", "маҳсулот номи – Профнастил" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 88 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:00:35 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
7216911000 - Temirdan yoki legirlanmagan po'latdan ugoloklar, fasonli va maxsus profillar: boshqalar: yassi prokatdan olingan, sovuq deformasiyalangan yoki sovuq holatda pardozlangan: profillangan (qovurg'asimon) listlar **Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):** 25.99.29.190-00024 24.33.20.000-00002	Профнастил

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).

Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1609356	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,6мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
2	O1609362	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,6мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
3	O1460511	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил Характеристики применения Кровля, фасад, забор. Цвет Коричневый (мокрый асфальт). Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.	98,000.00
4	O1557986	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,30 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00

5	O1561743	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 mm, Высота волны - 57 mm, Размеры между волнами - 170 mm, профнастил оцинкованный толщина металла 1,00 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	160,000.00
6	O1859806	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш учун трапециясимон гофрали эгилган пўлат лист профиллари.НС тури гофра баладлиги-22мм, Эни 1110 мм, Метал қалинлиги 0,45 мм Махсулот ранги буюртмачи танловига кўра амалга оширилади.	профнастил -- томларни ёпиш ва турли қурилиш мақсадлари учун қўлланилади.	120,000.00
7	O2830212	Профнастил оцинкованный	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Рухланган металл профнастил. Шакли - ковургасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 100 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.4 мм. Полимер копламасиз.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, худудларни чегарасини девор килиб ёпиш максадларида.	74,000.00
8	O2830248	Профнастил полимер копламали	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл профнастил. Шакли - ковургасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 100 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.45 мм. Полимер копламаси мавжуд.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, худудларни чегарасини девор килиб ёпиш максадларида.	124,000.00

9	O1558400	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.35 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
10	O1609386	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150м, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,4мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	139,999.59
11	O1609353	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,45мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
12	O1609359	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,4мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

13	O1557662	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,35 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	60,000.00
14	O1559757	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,60 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	100,000.00
15	O1562074	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,70mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	120,000.00
16	O2139198	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali NS-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari. Kengligi 800mm. To'lqin balandligi 75mm. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92mm. Metall qalindligi 0.9mm	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi qoplamalarni devorlarning kanoplarini qoplash uchun ishlatilinadi.	147,000.00

17	O2187260	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,4мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
18	O1536965	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	69,000.00
19	O1885741	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1120 mm, To'lqin balandligi: 35 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 70 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm. Barcha ranglar mavjud.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
20	O1547727	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-57 гофранный профнастиля : Ширина - 960 мм, Высота волны - 57 мм, Размеры между волнами - 170 мм. толщина металлы:0.4мм	Профнастил - используеться для покрытия крыш, наружных стенных одбивок, перегородочных стенных козырьков.	90,000.00

21	O1557638	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 мм, Высота волны - 17 мм, Размеры между волнами - 75 мм, толщина металла 0,4мм профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,4 мм	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	85,000.00
22	O1562071	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,45mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	95,000.00

23	O1562072	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,50mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	115,000.00
24	O1871163	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrali profnastilning o‘lchamlari: Umumiy kengligi: 1110 mm, To‘lqin balandligi: 35 mm, To‘lqinlar orasidagi masofa: 70 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	115,000.00

25	O1658918	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	120,000.00
26	O1609384	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150м, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,45мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	85,700.00
27	O1609360	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	125,000.00
28	O1816607	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,5мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,5 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	115,000.00

29	O2161203	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo‘ljallangan, trapetsiyasimon qovurg‘ali, sovuq usulda shakllantirilgan po‘lat tunuka profillar (NS turi); qovurg‘a balandligi — 22 mm. Profilga ega gofrirovka qilingan tunuka o‘lchamlari: . Kengligi – 1110 mm, To‘lqinlar orasidagi masofa – 70 mm, Metall qalinligi – 1,8 mm. Mahsulot rangi: katalog bo‘yicha. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po‘lat	Gofrirovka qilingan metall tunuka tom yopish va turli qurilish maqsadlarida qo‘llaniladi.	165,000.00
30	O1484419	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н-22 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0, 45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	60,000.00
31	O1547698	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастиля : Ширина - 1110 мм, Высота волны - 35 мм, Размеры между волнами - 70 мм, толщина металлы:0,4мм	Профнастил - используеться для покрытия крыш, наружных стенных одбивок, перегородочных стенных козырьков.	97,000.00

32	O1557666	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,30 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	50,000.00
33	O1562037	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастил: Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	50,000.00

34	O1872532	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
35	O1594437	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 ммШирина - 1110мм, Толщина металла 0,35мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	65,000.00
36	O1805027	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00

37	O1476799	Профнастил оцинкованный	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0, 5мм. материал оцинкованный стал,	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д. ,	115,000.00
38	O1609365	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,7мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
39	O1557653	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,45 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	90,000.00

40	O2600923	Полимер қопламали профнастил - 0,5 мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profillar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish uchun va turli qurilish montaj ishlarida qo'llaniladi.	115,000.00
41	O1609370	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,35мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
42	O1609387	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150м, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,35мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях	75,000.00
43	O2237818	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,8мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,8 mm gavazlangan.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	140,000.00

44	O1506720	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	45,000.00
45	O1469650	Профнастил оцинкованный	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм. материал оцинкованный стал	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.	115,000.00
46	O2832486	Профнастил полимер копламали	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл профнастил. Шакли - ковургасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 80 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.40 мм. Полимер копламаси мавжуд.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, худудларни чегарасини девор килиб ёпиш максадларида.	114,000.00
47	O1630243	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,35мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	75,000.00

48	O1555577	Профилланган (қовурғасимон) листлар (профнастил)	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70 мм , 4.Толщина металла 1.8 мм , Цвет товара по каталогоу . Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием.,	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	48,000.00
49	O1768684	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш учун профнастил гофрали эгилган пўлат лист профнастили, НС тури, гофра баландлиги h–22 мм. Кенглиги – 1110 мм, металл қалинлиги – 0,35 мм. Маҳсулот ранги малла.	Профнастил — томларни ёпиш ва турли қурилиш мақсадлари учун қўлланилади.	85,000.00
50	O1609366	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,5мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

51	O1562070	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,35mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	65,000.00
52	O1692985	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 ммШирина - 1110мм, Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	90,000.00
53	O1805031	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
54	O1536967	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил НС 35 Характеристики применения Кровля,фасад,забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	80,000.00

55	O1561745	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 mm, Высота волны - 57mm, Размеры между волнами - 170 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,70 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	115,000.00
56	O1562039	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00

57	O1562069	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00
58	O1562073	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,60mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	105,000.00

59	O1866598	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 75 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	94,000.00
60	O1558392	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
61	O1609371	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,4мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
62	O1536961	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил полимерный НС 35 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	80,000.00

63	O1805023	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
64	O1476801	Профнастил полимер копламали	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0, 45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием. ,	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	170,000.00
65	O1649957	Профнастил полимер копламали	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 ммШирина - 1110мм, Толщина металла 0,50мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастил применяется для покрытие Криши домов и стен .	150,000.00

66	O1506717	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	38,000.00
67	O1558111	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	100,000.00
68	O2074649	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm. rangi to'q qizil	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
69	O1609355	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

70	O1883353	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan listnig o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan galvanizlangan mijoz tanlagan rang.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
71	O1557985	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,35 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	65,000.00
72	O1609373	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,45мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	85,000.00
73	O2056992	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	0,40 mm qalinlikdagi polimer qoplamali profnastil, po'lat asosli, korroziyaga chidamli himoya qatlamiga ega. Tom yopish va fasad qoplamalari uchun mo'ljallangan qurilish materiali, Gofra balantligi HC -35mm Eni 1120mm uzunligini 12000mm	Profnastil binolarning tom va devor qoplamasi sifatida ishlatiladi.	77,500.00

74	O1861752	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali NS-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari. Kengligi 800mm. To'lqin balandligi 75mm. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92mm. Metall qalindligi 0.9mm	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi qoplamalarni devorlarning kanoplarini qoplash uchun ishlatilinadi.	147,000.00
75	O2600846	Профнастил толщина - 0,5 мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profillar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish va turli qurilish montaj ishlarida ishlatiladi.	93,000.00
76	O1557983	Профнастил с полимерным покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,50 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	93,999.99
77	O1536962	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	115,000.00

78	O1536968	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил НС 22 Характеристики применения Кровля,фасад, забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм. ,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	70,000.00
79	O1609358	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,7мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
80	O1558410	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.50 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	164,900.00
81	O1609369	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,7мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	130,000.00

82	O2421028	Профнастил толщина - 0,5 мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profillar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish va turli qurilish montaj ishlarida qo'llaniladi.	94,999.99
83	O2366310	Полимер қопламали профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o`lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To`lqin balandligi: 17mm, To`lqinlar orasidagi masofa: 75mm, Material: Polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0.50mm	Sinklangan po‘latdan yasalgan profilli tunuka uylar, binolar va boshqalarning tomini yopish uchun mo‘ljallangan.	20,000,000.00
84	O1859761	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
85	O1557948	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 ммШирина - 1110мм,Толщина металла 0,4мм Цвет товара по выбору заказчика.,	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	95,000.00

86	O1486212	Профнастил	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н-22 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0, 45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастил используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.,	110,000.00
87	O1609351	Профнастил с полимерном покрытием	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **25.99.29.190-00024** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,4мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
88	O1652249	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	**7216911000** - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар **24.33.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0, 5мм. материал оцинкованный стал,	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.,	120,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768468-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи “MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO‘LIMI” 18.09.2026 йил соат 17:18:13 да “ТИФ ТН коди – 4407111600”, “маҳсулот номи – Кесилган тахта (Половая доска)” маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 926 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:18:13 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи

4407111600 - Uzunasiga arralash yoki yorish, yo'nish yoki archish yo'li bilan olingan yog'och-taxta materiallari, randalash, shlifovkalash ishlovlari berilgan yoki berilmagan, ko'ndalang kesimidabirikish joyiga ega yoki ega emas, qalinligi 6 mm dan ortiq: ninabarglilar: qarag'aydan (Pinus spp.): shlifovka qilingan; ko'ndalang kesimida birikish joyigaega, randalash yoki shlifovkalash ishlovi berilmagan yoki berilgan **Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):** 13.92.12.194-00001 32.99.16.110-00002 32.99.53.130-00002 16.10.10.119-00002 02.10.11.241-00003 01.30.10.132-00004 02.20.12.116-00001 02.10.11.242-00006 13.92.29.110-00003 02.10.11.252-00013 01.30.10.139-00008 02.10.11.222-00007 02.10.11.241-00014 02.10.11.222-00010 02.10.11.222-00008 02.10.11.242-00002 13.92.14.000-00001 13.20.20.119-00001 25.11.23.169-00001 32.99.53.130-00013 02.20.11.119-00001 13.92.24.190-00001 13.92.12.113-00001 16.10.21.119-00004 32.99.53.130-00052 13.20.20.112-00001 02.10.11.252-00008 02.10.11.292-00002 32.99.16.110-00001 01.30.10.139-00006 02.10.11.241-00005 01.30.10.129-00020 02.10.11.242-00003 01.30.10.132-00002 25.30.13.000-00005 02.10.11.122-00009 13.92.24.140-00001 14.14.30.110-00001 02.10.11.242-00004 13.92.12.119-00001 16.23.19.000-00001 02.10.11.200-00012 02.10.11.242-00001 32.30.15.239-00003 32.40.42.191-00005 13.92.29.190-00002 14.19.13.000-00001 02.10.11.132-00005 02.10.11.212-00010	Кесилган тахта (Половая доска)

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O2509368	Пахта толали гулли матодан тайёрланган ётоқ жилд туплами (ёстиқ жилди 50х70 см, чойшаб 160х220 см, курпа жилди 145х215 см)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali gulli matodan tayyorlangan, bir kishilik yotoq jild to'plami. Choyshab 160x220 sm, ko'rpa jildi 145x215 sm, yostiq jildi 50x70 sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	85,000.00
2	O1543762	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*600	Доска для классов,	1,000,000.00
3	O1569034	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*1200 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
4	O1699585	Ёғоч рейка 4х2 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	9,000.00
5	O1702316	Ёғоч рейка 3х2 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган егоч рейка. Улчамлари: Эни - 3см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	6,500.00

6	O1708365	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,чойшаб-220x150, курпа жилд-220x150 см- Пахта газламали материал	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	220,000.00
7	O1723172	Чойшаблар тўплами пахта трикотаж матодан (чойшаб, ёстиқ жилди, кўрпа жилди)	**6302100001** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар тўплами каттлалар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган кўрпа жилд 220смх150 см чойшаб 220смх150 см ёстиқ жилд 65смх65 см	Yotoqxona choyshablar to‘plami kattalar uchun muljallangan. Bir kishilik yotar joy anjomi xisoblanadi	195,000.00
8	O1529595	Акация (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00
9	O1529621	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли дарахт кучати Декоратив шафтоли (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
10	O1529640	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак дарахт кучати Декоратив терак (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00

11	O1529807	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жийда дарахт кучати Декоратив жийда (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан туваклларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	29,000.00
12	O1543543	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*1200	Доска для классов,	1,500,000.00
13	O1871660	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol yuvish lattasi, trikotaj paxta tolali, o'lchami 1x1,40 m Zichligi 180 g/m	Xonalarni changlardan tozalashda foydalaniladi	11,700.00
14	O1839556	Чойшаб тўплами, пахта матодан	**6302310009** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – бошқалар **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	choyshab to'plami 100% paxta. choyshab (220 cm x 200 cm), ko'rpa (220 cm x 215 cm), yostiq jildi(70 cm x 30 cm).	Choyshablar karavotlar, oshxona stullari (kursilari) va boshqalar uchun ishlatiladi.	250,000.00
15	O1603003	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	терак кучати буйи 1,50-1,80 метр ,ствол калинлиги 1,5-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	10,000.00
16	O1603136	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.252-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 0.8-1 метр .тана диаметри 1-2 см.тупроги билан	овқат, ичимлик ва шифобахш мақсадларда катта аҳамиятга эга. Унинг мевалари нафақат ширин, балки табиий витаминлар манбаи ҳамдир.	35,000.00

17	O1603627	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	бехи-табиий ва фойдали мева булиб,у нафакат тами билан балки организмга ёрдам берш хусусятлари билан хам кадирланади,	35,000.00
18	O1641933	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган ,4-5 йиллик катирилган буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	250,000.00
19	O1536136	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив палма кучатлари (янги,кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган, буйи 1,00 -1,50 метр,	ободонлаштириш,кукаламзорлаштириш ва яшил маконлар барпо килиш учун	450,000.00
20	O1718409	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив клён дарахт кучати , 4-5 йиллик ,буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см ,экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	250,000.00
21	O1720946	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив каталпа дарахт кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,5 метр -2,00 метр	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00

22	O1721389	Павлония (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Павлония дарахт кучати (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,80 см -2,00 метр ствол калинлиги 2-3 см	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	150,000.00
23	O1721748	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Шафтоли кучати (янги кесилган, буталанган, уланган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	30,000.00
24	O2126224	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig‘adi, tuk qoldirmaydi.O'lchami 38x38 cm	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo‘ljallangan	14,600.00
25	O1807715	Сочиқ (100% пахта толали мато)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Момик сочик, тупламда 1дона юз сочик 50x100см,	Кул юз артинишда ишлатилади	72,600.00

26	O1775184	Аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	**5208490000** - Турли рангдаги йигирилган иплардан:– – бошқа газламалар **13.20.20.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	yuza zichligi 200gr/m2.Tarkibi 85% paxta 15% poliester, eni 150sm.Turli rangdagi iplar yordamida tuqilgan.Satin uralishida	maxsus kiyimlar,shim,kurtka,sumka tikishda ishlatiladi.Tikuv sohasining kuplab jamhalarida ishlatiladi	28,000.00
27	O1828600	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Девор сендвич панели: кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сэндвич панеллар ташқи девор қопламаси ва девор бўлимлари учун ишлатилади	600,000.00
28	O1550103	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	1,300,000.00
29	O1836042	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
30	O1836046	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00

31	O1836066	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
32	O1836073	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
33	O1619592	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. Қуйиш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00
34	O1857341	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 12-15 см. Узунлиги - 4.5 метр. Шлифовкалаш ишлови берилган	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	230,000.00
35	O1823721	Пахта тўшак	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'shak mato bambuk ichida 5.5kg paxta solingan o'lchami 0.80sm/190sm	Yotoq krovatlarida foydalanish uchun	175,000.00

36	O1826860	Пахта матоли ёстиқжилди	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.113-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yostiq jild mato 100% paxta gul bosilgan zichligi 140gm2 o'lchami 52sm/72sm	Yotoq krovatlari uchun yostiq jild	20,000.00
37	O1710050	Пахта газламали чойшаблар туплами (чойшаб, курпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70х70,чойшаб-220х150, курпа жилд-220х150 см- Пахта газламали 135 граммажли супер сатин материал	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	270,000.00
38	O2193630	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 20 см,калинлиги - 5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	550,000.00
39	O1403204	Матрас (пахта тушак)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хлопковые матрасы эластичные, легкие, объемные, хорошо сохраняют тепло и имеют размеры 200 см х 80 см. Качественный продукт	Используется для сна в больницах, школах, детских садах и дома.	500,000.00
40	O1599160	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь материала (серого цвета). размер 80х60	Предназначена для влажной и сухой уборки пола-Многократного использования	16,100.00

41	O1586032	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	140,000.00

42	O1530866	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм	Доска для классов	1,500,000.00

43	Q1589726	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов,	2,000,000.00

44	O1548924	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	1,300,000.00
45	O1573010	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	2,750,000.00
46	O1737828	Гул босилган 100% пахта матоси	**5208599000** - Босма:– – бошқа газламалар:– – – бошқалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толалаларидан ташкил топган сатин (переплетение-сатин) ўрилишда, Ок рангли гул босилган мато. Юза зичлиги +/-120гр/м2. Мато эни 150см. Рулон кўринишида ўралган мато. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табиий толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, кўрпа,ёстиқ, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	18,500.00
47	O1844627	Пахта толали матодан тайёрланган пахтали матрас, катталар учун, ўлчами 200x80 см	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan paxtali matras, kattalar uchun, o'lchami 200x80 sm.	Shifoxonalar, dam olish maskanlari. Harbiy va ishchilar yotoqxonalarida foydalaniladi	180,000.00
48	O2340699	Форзициа гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **02.10.11.252-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	35,000.00

49	O2340771	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахт кучати Декоратив писта (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	45,000.00
50	O2340805	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бехи дарахт кучати Декоратив бехи (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	410,000.00
51	O1801280	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 15 см гача. Узунлиги - 4 метр.	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	199,000.00
52	O1801808	Пол тахта шпонтли 14х2 см, 4 метрли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ва шпонтли холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	98,000.00
53	O1766108	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, кўрпа жилди 175х215см, чойшаб 200х220см, ёстиқ жилд 50х70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	150,000.00

54	O1593331	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 50x80 см	Тряпка для мытья пола.	40,000.00
55	O1899122	Пахта тушак (матрац)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta to'shak O'lchami: 200x85 sm To'ldiruvchi material -xolofayber(3KG). Qavilgan.	To'shak (matras) to'shab yotish uchun mo`ljallangan mahsulot.	120,000.00
56	O1741138	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь материала (серого цвета). размер 80x60	Предназначена для влажной и сухой уборки пола-Многократного использования	12,980.00
57	O1741167	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 80x60	Тряпка для мытья пола.	14,500.00
58	O2727315	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта. Пахта толали трикотаж матодан тайёрланган. Ўлчами — 1,0 × 1,40 м, ранги - оқ	чангларни тозалаш учун ишлатилади	12,000.00

59	O1737312	Половая тряпка	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: ширина 140см, в рулонах 60м"	Тряпка для мытья пола.	15,000.00
60	O1937050	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 90×150 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,000,000.00
61	O1935992	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5х2 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	15,500.00

62	O1779530	Ётоқхона чойшаблар туплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган туплам	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катталар учун чойшзблар туплами,, , 70*50 см ёстиқ қопи 150*215 см, чойшаб, 150*215 см кўрпа қопи, гул босилмаган (70% пахта ,30 % зигир матосидан)тикилган	Катталар учун чойшаблар туплами	205,000.00
63	O2193677	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 17 см,калинлиги - 3,5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	295,000.00
64	O1749128	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик кучати, баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	70,000.00
65	O1757484	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан кучат декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	580,000.00
66	O1750112	Эонимус гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.129-00020** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гуллари буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	250,000.00
67	O1606815	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00

68	O1606870	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	55,000.00
69	O1678483	Аралаш иплардан тўқилган бўялган мато, 80% полиэстер, 20% пахта зичлиги 240 г/м2, эни 150±2,5 см.	**5514220000** - Бўялганлар:– – полиэфир толалардан, 3 ёки 4 ипли саржа ўрилишли, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 80% полиэстер 20% хлопок, ширина 150 см плотность 240 гр/м2 +-5 гр/м2, саржевого переплетения	Ткань окрашенная применятся для пошива, одежды и сумок и др.	22,000.00
70	O1727695	Болалар учун матрас-тўшак (қоплама 100 % пахта мато, момиқ пахта билан тўлдирилган, ўлчами 60х140 см)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар учун матрас-тўшак (қоплама 100 % пахта мато, момиқ пахта билан тўлдирилган, ўлчами 60х140 см)	Мактаб, богча,интернатларда фойдаланиш учун	90,000.00
71	O1942761	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 145±5 гр/м2	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м^2 дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 145+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эхтиёжлар учун ишлатилинади.	23,500.00

72	O1943019	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Икки томонлама оқ ва яшил рангда магнитли-бўрли; ўлчами – 180×90 см; ишчи юзаси – магнитли, бўр билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – эмалланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – яшил; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,200,000.00
73	O1943072	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 90×200 см; тури – деворга ўрнатиладиган; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга ва тирналишга чидамли; асос материали – юқори зичликдаги МДФ (HDF) металл қопламали; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	700,000.00

74	O1943076	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 90×200 см; тури – деворга ўрнатиладиган; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга ва тирналишга чидамли; асос материали – юқори зичликдаги МДФ (HDF) металл қопламали; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	580,000.00
75	O1692602	Рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 6 см. Калинлиги - 2.5см, Узунлиги - 4-6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади,	12,000.00
76	O1842858	Рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Бирикиш жойига ега. Улчамлари: Эни - 5 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади,	12,000.00

77	O1625945	Конвективная шахта котла-утилизатора КУКП-10/40	**8402900000** - Қисмлар **25.30.13.000-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Длина-5710 мм, Ширина-2705 мм, Высота-13320 мм. Материалы: Труба стальная 32х5ммцельнотянутая, холоднодеформированная, Труба стальная 60х5мм ГОСТ 8732-78, Труба стальная 108х6ммГОСТ 8732-78, Труба стальная 159х8ммГОСТ 8732-78, Труба стальная 219х16мм ГОСТ 8732-78, Швеллер 24 ГОСТ 8240-97, Швеллер 30 ГОСТ 8240-97, Лист 8 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 10 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 20 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Лист 30 (09Г2С) ГОСТ 19903-2015, Электроды д3 ГОСТ 9467-75, Электроды д4 ГОСТ 9467-75, Сварочная проволока ГОСТ 2246-70	Конвективная шахта является частью котла-утилизатора КУКП-10/40 и предназначена для снятия тепла отходящих газов печи КФП.	3,748,100,145.00
78	O1735899	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 260±5 г/м², эни 150±2,5 см	**5209320000** - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi 100%. Sarja (Dioganal) to'qimali maxsulot. Mato eni 150 +-2,5sm. Matoning zichligi metr Kvadratda 260+-5grni tashkil etadi.	Tekstil va boshqa joylarda foydalanish uchun tayyor maxsulot.	42,000.00

79	O2409965	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, кўрпа жилди 1 дона)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 110-120 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: choyshab (2,10 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,10 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,50 m x 0,70 m). Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad. Maxsulot pet paketga solingan.	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarini himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa muassasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlashga yordam beradi.	350,000.00
80	O1705004	Гул босилган аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	**5208599000** - Босма:– – бошқа газламалар:– – – бошқалар **13.20.20.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта 85% синтетик тола 15% дан ташкил топган гул босилган мато зичлиги +/- 120гр/м2, рулон кўринишида, эни 240см. Сатин ўралишда.	Текстиль соҳасида, асосан ётар жой чойшаблари ёки кийим тикишда фойдаланилади	25,000.00
81	O1977722	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган ётоқ жиҳозлари тўплами (чойшаб – 220×145 см, кўрпа жилди – 220×145 см, ёстиқ жилди – 60×65 см)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган ётоқ жиҳозлари тўплами (чойшаб – 220×145 см, кўрпа жилди – 220×145 см, ёстиқ жилди – 60×65 см)	Ётокконаларда фойдаланиш учун	120,000.00
82	O1658047	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.122-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,5 м диаметри 1-2 см турпоги билан	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	65,000.00
83	O2427546	Пахта толали матодан тайёрланган ёстиқ, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 50×70 см	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan yostiq, sintetik tola bilan to'ldirilgan, o'lchami 50x70sm	Dam olishda inson tanasini to'g'ri tutishi va yaxshi dam olishi uchun, shuningdek, inson tanasini tekis ushlab turishi va uyquda noqukaylik his qilmaslik uchun	55,000.00

84	O1570983	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛЬШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	23,000.00
85	O1855757	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. O'lchami: 80 × 60 sm.	Mustahkam va yirtilishga chidamli. Ko'p marotaba yuvib qayta foydalanish mumkin.Turli yuzalarni tozalash uchun mo'ljallangan Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi. O'lchami 80x60	8,900.00
86	O1855762	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Trikotaj matodan tayyorlangan pol lattasi . o'lchami 30x30 sm	Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi.	18,000.00

87	O1857821	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. O'lchami:60x40 sm	Chang, kir, yog‘ va boshqa ifloslanishlarni samarali tozalaydi. Nam va quruq holda foydalanish mumkin. Yuzalarda iz, tuk va dog‘ qoldirmaydi. Yuqori namlik shimish xususiyatiga ega	26,500.00
88	O1632612	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛЬШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	20,000.00
89	O2301767	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги- 3,5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	20,000.00

90	O2310987	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Каштан кучати (янги,кесилган,буталанган) декоратив максадлар учун алохида ташки ишлов берилган буйи 3.0-3.5 метр остки кисми махсус тувакларга солиниб скотч ёрдамида катирилган	Куаламзорлаштириш ва яшил макон барпо этиш максадида декоратив максадлар учун жойлаштириш	600,000.00
91	O1555625	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли,	Мактаб муассалари учун	1,500,000.00
92	O1824085	Футболка (пахта матодан)	**6109100000** - Пахтадан йигирилган ипдан **14.14.30.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	85,000.00
93	O1810119	Аралаш мато, 85% пахта 15% синтетик толадан	**5208490000** - Турли рангдаги йигирилган иплардан:– – бошқа газламалар **13.20.20.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	mato eni 150sm,zichligi 200gr/m2.Turli rangli iplardan tuqilgan,bitta uramda 50metr mato .Satin uralishida.	Maxsus liboslar uchun	32,000.00
94	O1529836	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахт кучати Декоратив писта (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	45,000.00

95	O1636993	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	2,700,000.00
96	O1795138	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	тез қурийди, кир ва чангни самарали тозалайди.	10,000.00
97	O1707739	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70х70,чойшаб- 220х150, курпа жилд-220х150 см- Пахта газламали материал	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	200,000.00

98	O1835973	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	**6302100009** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – бошқа тўқимачилик материалларидан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot turi: Choyshablar to'plami (choyshab, ko'rpa jildi, yostiq jildi) Material: trikotaj matosi, 65% sintetika, 35 % paxta. O'lchamlari: choyshab: eni 145 × 210 sm, ko'rpa jild: 145 × 210 sm, yostiq jildi: 65 × 65 sm. Yuqori darajada nam shimish qobiliyatiga ega. Nam holatda ham oson dazmollanadi. Asosiy xususiyatlari: Yumshoq, teriga yoqimli, allergiya chaqirmaydi. Yuvilganda rangini tez chiqarmaydi, shaklini saqlab qoladi Havo otkazuvchanligi yuqori, issiq mavsumda salqin, sovuq mavsumda qulay Mustahkam tolali, uzoq muddat xizmat qiladi.	Qulaylik va orom beradi, tanaga yumshoqlik bag'ishlab, tinch uyquni ta'minlaydi. Teridan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib, matras va ko'rpa yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdan saqlaydi.	210,000.00
99	O2187956	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	sosna daraxitidan tayyorlangan po'l taxtasi razmeri eniga 15 sm qalinligi 25 sm uzunligi 600 sm. ko’ndalang kesimida birikish joyiga ega emas. taxtaning namlik darajasi 90 % quruq xolatda tugunlarsiz galvirlarsiz randalash ishlovi berilgan tayyor xolatda yetkazib beriladi	bino inshoatlarni qurilishida asosan po'l qismlarida va tom qismini yopishda keng foydaliniladi	1,000.00

100	O1936989	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар билан ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	700,000.00
101	O1692606	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	28,000.00
102	O1839746	Матрас ватный (пахта 6 кг)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ўлчами 200*80*10 см. Пахта (олий сорт) 6 кг. материали бамбук плант.	ётоқхоналар учун мўлжалланган	270,000.00

103	O1858255	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Trikotaj matodan tayyorlangan pol lattasi.O'lchami 22x22 sm	Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo‘llaniladi.	11,900.00
104	O1793157	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, кўрпа жилди 1 дона)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 140 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: Katta sirpanishga qarshi choyshab (2,35 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,20 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,70 m x 0,70 m). Takroriy yuvishga mukammal darajada bardoshli bo'lib, rang yorqinligini va mustahkamligini saqlaydi. Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarini himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa muassasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlashga yordam beradi.	320,000.00
105	O1726400	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см,калинлиги - 4 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда.	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	285,000.00

106	O1552677	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доски изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого цвета, матовая, не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски - лоток для мела из алюминиево профиля, Боковые поворачивающиеся части доски имеют 2-х стороннюю рабочую поверхность. Внутренняя часть доски состоит из гофрокартона толщиной 10-15мм или плиты древесноволокнистой мягкой толщиной 8 мм. размер 3000*1000мм	Мактаб муассалари учун	1,500,000.00
107	O1932945	Ёғоч стропила 19х5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	345,000.00

108	O1932947	Ёғоч стропила 19x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	345,000.00
109	O1816848	Половая тряпка	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	кир ва чангни самарали тозалайди.	20,000.00
110	O1539761	Табий пахта матоларидан тайёрланган трикотаж ётоқхона чойшаблари	**6302100001** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар туплами болалар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган қўрпа жилд 150смх110 см чойшаб 150смх110 см ёстиқ жилд 55см х 55 см . ,	Ётоқхона чойшаблар туплами болалар учун мулжалланган бир кишилик ётар жой анжоми хисобланади,	85,000.00
111	O1935979	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 7x3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	22,000.00

112	O1750182	Бирючина гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **02.10.11.200-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 45-60 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	300,000.00
113	O1757585	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	120,000.00
114	O1757661	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахти декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 0, 60 метрдан 1, 5 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	250,000.00
115	O1606806	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,2 м, диаметри 1-2 см, турпоги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
116	O2374068	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 1000x1500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,500,000.00

117	O1915452	Доска шахматная	**9504908009** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **32.40.42.191-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шахмад доскаси мустаҳкам ва хавфсиз пластикдан тайёрланган. улчамлари 25*25 см.	шахмад доскаси – ўйин ташкил килиш учун Болалар ва катталар учун мос ва шахмад ва шашка доналарини саклаш учун.	110,000.00
118	O1942749	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 155±5 гр/м2	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортик эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 155+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эхтиёжлар учун ишлатилинади.	23,700.00
119	O1633357	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
120	O1633360	Юка (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкка бутисининг буйи 35-45 см махсус туппаси билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
121	O1795591	Пахта матодан тикилган, синтепон билан тўлдирилган ёстиқ.	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ushbu yostiq sintefon bilan to'ldirilib tayyorlangan Yostiq matosi (satin) . Yostiq har kvadrat metr uchun 110 gramm zichlikka ega. Yostiqning og'irligi 1,0 kg. Olchamlari: 50 x 70 sm.	Sintetik yostiq qulay uyqu va sog'lom dam olish uchun mo'ljallangan.	100,000.00
122	O2265792	Эонимус гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.129-00020** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гули мавсумий гул буйи 40-45 см махсус тувакларда биогомус, торф ва тупроклар билан экилган холад йетказиб берилади.	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	65,000.00

123	O2303315	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,0-3.50 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган куми билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
124	O2303362	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Клён кучати 20-30 см махсус целофан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скич ёрдамида уралиб тупрокка катирилган катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00
125	O1843211	Аралаш мато (пахта толали ип билан аралаштирилган)	**5514290000** - Бўялганлар:– – бошқа газламалар **13.20.20.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Aralash iplardan to'qilgan bo'yalgan mato. Tarkibi 20% paxta tolasi va 80%sintetik(akrilik) tolalardan iborat bo'lgan sarja o'rilishda to'qilgan. Matoning yuza zichligi 240±5gr/kvadrat metrda. Matoning eni 150±5sm.	Asosan tekstil sohasida keng qo'llaniladi	50,000.00
126	O1497452	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛОВОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ	7,550,000.00

127	O1814097	Ёғоч стропила 11х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	155,000.00
128	O1816788	Ёғоч стропила 14х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	120,000.00
129	O1700127	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Қайишаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
130	O1769843	Пахта матосидан ёпинчиқ (ўлчами 145*220)	**6304191000** - Кўрпа-тўшак ёгинчиқлари:– – бошқалар:– – – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.29.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан тайёрланган ёпинчик, ўлчами (145х220) см	Каравот ёпинчиги	300,000.00

131	O1548893	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*1200 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	600,000.00
132	O1548902	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	300,000.00
133	O1548908	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1500 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	1,800,000.00
134	O1896784	Пахта тушак (матрац)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"O'lchami: 85x200 sm (± 3 sm xatolik bilan). Napolnitel: 100% paxta vatasi. Ustki matosi: Tik, bo'z (byaz) mato. Mato zichligi 145 gr/m².“	yotoqxona kravatlari uchun	190,000.00
135	O1604360	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор 5 йиллик бўйи 3,5-4 метр	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	370,000.00
136	O1585322	Половая тряпка	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания микрофибра Кол-во: 1 шт Размер: 70x60,	Тряпка для мытья пола.,	25,000.00

137	O1612844	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
138	O1657797	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00

139	O1711675	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,800,000.00

140	O1711693	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,500,000.00

141	O1823730	Қўлқоп пахта матодан	**6116920000** - Бошқалар:– – пахтадан йигирилган ипдан **14.19.13.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	paxto matosidan tayyorlangan trikatash besh barmoqli qulqoplar	korxona va tashkilotlar uchun paxto matosidan tayyoirlangan qulqoplar. Ushbu mahsulot qig'sht tashish uchun hamda truba va boshqa metal buyumlarni tashish uchun ishlatiladi.	2,300.00
142	O2130537	Сочиқ (100% пахта толали мато)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 50x70 sm paxta tolali matodan tikilgan	yuz va qo'l artish uchun mo'ljallangan sochiq	35,640.00
143	O1834609	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS. O'LCHAMI ENI 12 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR. 12*5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN . KO'ZSIZ VA GARBILISIZ TAXTA YETKAZIB BERILADI.	XO'JALIK VA QURILISH SOHALARIDA FOYDALANILADI	200,000.00
144	O1538803	Ясен (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив ясен кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	35,000.00

145	O1718311	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декаратив софора кучати (кесилган,буталанган)алохида ишлов берилган дориланган,4-5 йиллик,буйи10-12 метр,ствол калинлиги 25-35 см, экиб бриш хизмати билан ,25 кг туваги ва коми билан	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	200,000.00
146	O1719569	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Писта кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	60,000.00
147	O1719573	Берёза (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Береза кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	260,000.00

148	O1719913	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Элдор сасна кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1,80-2,00 метр,ствол калинлиги 2-3 см,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	105,000.00
149	O1721521	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати (янги, кесилган, буталанган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган махсус селафанга солиниб уралган буйи 1,50 -2,00 метр,	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	15,000.00
150	O1721574	Юка (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Юка кучати, бирючина туркумига мансуб (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 70 см -90 см	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	350,000.00

151	O1744612	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для мытья пола трикотажная ручного вязания из микрофибры, размер 60×90 см, материал — микрофибра плотность ткани — 220 г/м², вес изделия — 120 г (±10 г), высокая впитываемость влаги, мягкая структура, не оставляет ворса и разводов, устойчива к многократной стирке, предназначена для влажной и сухой уборки различных напольных покрытий, цвет — в ассортименте, количество — 1 шт.	Предназначена для влажной и сухой уборки полов и различных поверхностей	27,800.00
152	O1550086	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1200 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
153	O1547237	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 14 SM QALINLIGI 4 SM UZUNLIGI 6 METR 14sm*4sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	qurilishda tom yopishda shifer mahkamlash uchun ishlatilinadi,	300,000.00

154	O2332710	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sosna daraxtidan kesilgan taxta randalangan va shlifovka qilingan quruq taxta 7sm*10sm*6metr Eni – 10 sm.Qalinligi – 7 sm. Uzunligi – 6 metr. ko`ndalang birikish joyiga ega emas.ko'zsiz va g'arbilsiz bo'ladi. Mahsulot sifati qat'iy nazorat olingan.	Mazkur mahsulot qurilish ishlarida shiferlarni tom konstruksiyasiga mustahkam mahkamlash uchun qo'llaniladi.	5,000,000.00
155	O1490258	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.5 SM UZUNLIGI 6 METR 145*4.5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	QURILISHDA POL UCHUN VA POL TAGLIKLAR MAHKAMLASHDA ISHLATILINADI	280,000.00
156	O1490704	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.5 SM UZUNLIGI 6 METR 145*4.5*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	POL UCHUN ISHLATILINADI	220,000.00

157	O2126264	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig‘adi, tuk qoldirmaydi.O`lchami 80x60 см	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo‘ljallangan	8,800.00
158	O1727075	Пахта ва зиғир билан аралаштириб йигирилган газламадан чойшаблар тўплами (Чойшаб, кўрпа жилд ва ёстиқ жилд).	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	етохона чойшаблар туплами зигир ва пахта аралашма матосидан тикилган улчами пододиальник 200x150см простина 200x150см навлочка 55x40 см	Ётохона караватлари учун чойшаблар туплами	150,000.00
159	O1741120	Пахта толали матодан тайёрланган, болалар учун матрас, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 145x60 см	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **31.03.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрас, материали 100 фоиз ХБ матодан, пахтаси олий навли оппоқ момиқ пахтадан, оғирлиги 4 кг, ўлчами 60 x 145 см	Уй, болалар богчаси, мактаб ва санаторияларучун.	156,000.00
160	O2340714	Эонимус гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.129-00020** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус гули мавсумий гул буйи 40-45 см махсус тувакларда биогомус, торф ва тупроклар билан экилган холад йетказиб берилади.	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	117,000.00
161	O1723131	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш латтаси, ўлчами 1x1,40 м, пахта толали Зичлиги 180 г/м2, Трикотаж	Ташкилот ва офис хоналарини чангларини тозалаш учун	10,000.00

162	O1819798	ҚУКП-10/40 қазан-утилизаторнинг радиацион шахтаси (Радиационная шахта котла-утилизатора КУКП-10/40)	**8402900000** - Қисмлар **25.30.13.000-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Uzunligi – 7 646 mm, kengligi – 4 828 mm, balandligi – 15 415 mm. Mahsulotning umumiy og'irligi – 56 870 kg. Materiallar: Po'lat quvur □ 32x5mm, Po'lat quvur □ 60x5mm, Po'lat quvur □ 108x6mm, Po'lat quvur □ 159x8mm, Po'lat quvur □ 219x16mm, 24-shveller, 30-shveller, 8-list (09G2S), 10-list (09G2S), 20-list (09G2S), 30-list (09G2S).	KUKP-10/40 Radiatsion shaxtasi qozon-utilizatorning bir qismi bo'lib, KFP pechining chiqindi gazlaridan issiqlikni olib tashlash uchun mo'ljallangan.	9,557,806,233.00
163	O1758473	Пахта кўрпаси	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кўрпа пахтадан. Ўлчами 2,20х1,50 см. Материали газлама х/б. Пахта 3,5 кг.	Ёпиниш учун кўрпа катталарга мўлжалланган	140,000.00
164	O1548353	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: 140*100	Тряпка для мытья пола.	8,400.00
165	O1619585	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Қуйш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00

166	O1619603	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Қайишаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00
167	O1844413	Пахта тушак (матрац)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta solingan matras. Material bambuk, o‘lchami 210 sm × 100 sm. Ichiga 6 kg paxta solib qavilgan.	Yotoqxona uchun yuqori sifatli matras. Yotoqxona to‘shagiga solish uchun ishlatiladi. Yumshoqligi o‘rtacha.	200,000.00
168	O1692974	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4,5 СМ* ТОЛЬШИНА 4,5 СМ* ДЛИНА 6МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4,5СМ*4,5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	22,000.00

169	O1547226	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 5 СМ* ТОЛЬШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.5СМ*5СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	20,000.00
170	O1839162	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло) таркиби 95% пахта, 5% лайкра	**6105100000** - Пахтадан йигирилган ипдан **14.14.21.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло). Енги калта, манжетлик ва ёқалик. Олди 3та тугмада ёпилади. Олди тепа чап тарафида буюртмачи логотипи кашта ёки босма усулида таёрланган. Ранги сидирға. "Пике" трикотаж полотнодан тайёрланган, таркиби 95% пахта, 5% лайкра, зичлиги 200+-10гр/м2. Ўлчами 44дан 60гача. ранги каталог асосида	Иссиқ кунда кийишга мўлжалланган	140,000.00
171	O2305892	Дуб (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив дуб кучати 20-30 см махсус целофан туваклагра жойлаштирилган остки кисми скич ёрдамида уралиб тупрок билан катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	470,000.00

172	O2308161	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан дарахт кучати Декоратив Каштан (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	120,000.00
173	O2307336	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арчаси дарахти кучати Декоратив туя арчаси (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 0,80-1.20 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	300,000.00
174	O1820667	Футболка (пахта матодан)	**6109100000** - Пахтадан йигирилган ипдан **14.14.30.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	48,000.00
175	O1837442	Ётаржой буюмлари (чойшаб, курпа жилд, ёстик жилд, 100% пахта матодан)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётар жой буюмлари. Чойшаб; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Курпа жилди; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Ёстик жилди; узунлиги 65 сантиметр, энига 65 сантиметр. Гул босилган пахта матосидан тикилган.	ётоқхона учун тўшама	250,000.00
176	O1837447	Пахта матоли чойшаб	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матодан чойшаб.. Ўлчамлари 210 х 150 сантиметр. Гул босилган	Тўшак устига солиш учун	70,000.00

177	O1838980	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар.Чойшаблар туплами (100% пахта толали мато). Гул босилган. Чойшаб - 210 см x 150 см. Курпа жилди - 210 см x 150 см. Ёстик жилди - 65 см x 65 см.	Ётокхона учун тушама	220,000.00
178	O1719510	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Чинор кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00
179	O1719733	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.252-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узум кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 0,8-1,0 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	35,000.00
180	O1719760	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Терак кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1,50-1,80 метр ,ствол калинлиги 1,50-2,00 см	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	10,000.00

181	O1720015	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Кайригоч кучати (янги кесилган, буталанган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1,80-2,00 метр ,ствол калинлиги 1-2 см,	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	1,200,000.00
182	O1720919	Ясен (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	35,000.00
183	O1835872	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар кенглиги 1000 мм, металнинг қалинлиги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
184	O1550087	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1500 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	1,800,000.00
185	O1550100	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00

186	O1579662	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно маркерная 100х200 см Материал ХДФ,	для учреждения,	1,500,000.00
187	O1536178	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив тут кучатлари (янги,кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус селафанга солиниб уралган буйи 1,50 -2,00 метр,	ободонлаштириш,кукаламзорлаштириш,яшил маконлар барпо килиш учун	15,000.00
188	O1603597	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	Писта дарахти- нафакат озука киймати юкори булган ёнгок турини беради,Унинг мевалари имунитетни кучайтиради ва организмни энергетия билан таминлайди	60,000.00
189	O1536051	Юка (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив юка кучати,бирючина туркумига мансуб (янги,кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 70 см -90 см	ободонлаштириш,кукаламзорлаштириш,яшил маконлар барпо килиш учун	350,000.00
190	O1604400	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	35,000.00

191	O2130520	Сочиқ (100% пахта толали мато)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 140x70 sm , paxta matosidan	hammomda foydalanish uchun mo'ljallangan sochiq	95,760.00
192	O1734472	Форзиция гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **02.10.11.252-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	123,000.00
193	O2373859	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 900x1500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	850,000.00
194	O1539739	Табий пахта матоларидан тайёрланган трикотаж ётоқхона чойшаблари	**6302100001** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ётоқхона чойшаблар туплами каттлалар учун трикотаж 100% пахтадан поплин матоларидан тайёрланган кўрпа жилд 220смх150 см чойшаб 220смх150 см ёстиқ жилд 65смх65 см,	Ётоқхона чойшаблар туплами катталар учун мулжалланган бир кишилик ётар жой анжоми хисобланади,	200,000.00

195	O1547347	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 1500*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган,	Мактаб муассалари учун	1,000,000.00
196	O1547351	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого и белый цвета, матовая не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски – лоток для мела из алюминиевого профиля (1500х1000 мм)	Доска для школа	950,000.00
197	O1548359	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доски изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого цвета, матовая, не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски - лоток для мела из алюминиево профиля, Боковые поворачивающиеся части доски имеют 2-х стороннюю рабочую поверхность. Внутренняя часть доски состоит из гофрокартона толщиной 10-15мм или плиты древесноволокнистой мягкой толщиной 8 мм. размер 3000*1000мм	Доска мактаб муассалари учун	1,400,000.00

198	O2742128	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максадлар учун) арча китоб тури буйи 0.50-1,0 метр ствол калинлиги 1.0-1.5 см остки кисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида катирилган	Яшил макон ва яшил худудларни безаш учун	80,000.00
199	O1835187	Пахта тўшак	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'shak (matras) mato bambuk ichida oq paxta solingan o'lchami 65sm/140sm	Yotoq krovatlari uchun to'shak	92,000.00
200	O1932981	Кесилган тахта (Половая доска) 9х2 см	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 9 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	52,000.00
201	O1903875	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узбекистон давлат байроги куйош нурига чидамлик пахта толали матерялдан тайорланган размер 2х4м	байрок мамлакат мустаккил давлатлигини ифодалайди	4,800,000.00
202	O1607345	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бур ва маркер билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (1500*1000 мм) метал профил ва текисталит ясалган ва роликли	Мактаб муассалари учун	1,500,000.00

203	O1937340	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 90×60 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	1,300,000.00
204	O1937479	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли флипчарт доска; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – баландлиги созланадиган металл штатив; блокнот (флипчарт) қоғозларини маҳкамлаш учун қисқич ва илгаклар билан жиҳозланган; қоғоз ушлагичи – созланувчи; ранги – оқ; 3 та таянч оёқли, сирпанишга қарши учликлар билан таъминланган	офислар, таълим муассасалари, тренинглар, конференциялар ва тақдимотлар ўтказиш учун мўлжалланган.	1,400,000.00

205	O1937473	Пахта матоли ёстиқ жилди (06,х 0,6 м)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.113-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоли ёстиқ жилди 0.60х0.60м.Махсулот 100% х/б матодан тайёрланган	Ётоқхона кроватлари учун мулжалланган	25,000.00
206	O1554862	Ёзув доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёзув доска Бўр ва маркер билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска-Размерлари (1500*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли,	Бўр ва маркер билан ёзиш учун	1,700,000.00
207	O1757350	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бехи кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	60,000.00
208	O1702314	Ёғоч рейка 7х2 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган егоч рейка. Улчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	32,000.00
209	O1540555	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая. Размер 3000*1000мм ,	для учреждения	2,000,000.00
210	O2792168	Доска шахматная	**9504908009** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **32.40.42.191-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шахмад доскаси мустаҳкам ва хавфсиз пластикдан тайёрланган. улчамлари 25*25 см	шахмад доскаси – ўйин ташкил килиш учун Болалар ва катталар учун мос ва шахмад ва шашка доналарини саклаш учун	200,000.00

211	O1731131	Оқартирилмаган 100% пахта матоси, зичлиги 220 гр/м2, эни 160±2,5 см	**5209110000** - Оқартирилмаганлар:– – полотно ўрилишда **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань суровая, 100% хлопок, ширина 160±2,5 см, плотность 220 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань суровая применятся для пошива, одежды и сумок и др.	15,000.00
212	O2265145	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 2 см.Калинлиги- 5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	12,000.00
213	O1633358	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
214	O1897486	Эркаклар учун махсус ишчи кийими-пиджак ва шим (65% ,бамбук, 35% пахта) ишлаб чиқаришда кийиладиган	**6203291100** - Комплектлар:– – бошқа тўқимачилик материаллардан:– – – сунъий иплардан:– – – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.160-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan pidjak va shimi: 65% bambuk, 35% paxta, zichligi 210-215 g/m². To‘g‘ridan-to‘g‘ri kesilgan pidjaki, yon va ko‘krak cho‘ntaklari, tugmachali va yenglari. To'g'ri oyoqli shimlar, yon cho'ntaklar, tugmachali. To'plamga quyidagilar kiradi: pidjak, shim. O'lchamlari 48-60, balandligi 176-188 sm.	Kiyim ishchilarni ishlab chiqarish, sanoat va qurilish ustaxonalari va uchastkalarida umumiy sanoat ifloslanishidan va mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan.	250,000.00

215	O1814052	Ёғоч стропила 19x3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	226,000.00
216	O1792151	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1.5-2 м, тупроғи билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	145,000.00
217	O1535468	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	А витамини ва β-каротинга бой — кўз учун фойдали. Юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди. Овқат ҳазм қилишни яхшилайди. Қуруқ ўрик (курага) қон камайишига қарши самарали.	35,000.00
218	O1535479	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2см, тупроги билан	Узоқ умр кўрадиган дарахт, тупроқни тоза сақлайди, ерни соялайди, эрозияга қарши курашда фойдаланилади.	35,000.00

219	O1816797	Ёғоч стропила 9x3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	75,000.00
220	O1816767	Ёғоч стропила 11x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	148,000.00
221	O1816777	Ёғоч стропила 17x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	220,000.00
222	O1658044	Можжевельник (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **01.29.20.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Можжевелник дарахт кучати Декоратив можжевелник (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	500,000.00

223	O2832503	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Po'kakli (probka) doska 100x200 sm, g'ildirakli (tayanchli) bilan Turi – Vertikal/gorizontal Eni – 200 sm Balandligi – 100 sm O'rnatish usuli – Devorga/polga o'rnatiladigan Materiali – Plastik Rama materiali – alyuminiy g'ildirakli tayanchli bilan balandligi – 250 sm Ashyolar uchun tokcha – Bor Doska qoplamasi – lak qoplamali Og'irligi – 20 kg Tayanchlar materiali – metall Qoplamasi – Lak G'ildirakli tayanchli o'lchami – 200x220 sm	Idoralar uchun probkali (po'kak) doska	1,890,000.00
224	O1692592	Рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади,	15,000.00
225	O1692604	Рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги 4-6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади,	15,000.00

226	O1543551	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*600	Доска для классов,	1,000,000.00
227	O1586004	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 1.8см,узунлиги 4 - 6 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	35,000.00
228	O1609532	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00
229	O1612839	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	24,000.00

230	O1612860	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Қуришга майлаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00
231	O1831558	Одеял (пахта ипли матодан)	**6301309000** - Пахтадан йигирилган иплардан тайёрланган одеяллар (электрлидан ташқари) ва саёҳат пледлари:– – бошқалар **13.92.11.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтадан 70% ва зигир 30% толасидан йигирилган иплар матосидан тикилган одеял ўлчами 200х120, см қовулмаган	ёпиниш учун мўлжаланган одеял	300,000.00
232	O1548925	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00
233	O1548932	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1200 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
234	O1573011	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*1200 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00

235	O1547136	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*5sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	qurilishda tom yopishda shifer mahkamlash uchun ishlatilinadi	6,000,000.00
236	O1547145	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 25 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 4 METR 25sm*5sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	qurilishda tom yopishda shifer mahkamlash uchun ishlatilinadi	6,800,000.00
237	O1656614	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь материала (серого цвета). размер 80x60	Предназначена для влажной и сухой уборки пола-Многократного использования	12,880.00

238	O2340766	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак дарахт кучати Декоратив терак (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00
239	O2340790	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Палма кучати Декоратив Палма (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,00-1.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	1,875,000.00
240	O2340815	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Элдор сосна дарахт кучати Декоратив элдор сосна (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	70,000.00
241	O1530785	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: 140*100	Тряпка для мытья пола.	18,000.00

242	O1537486	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для достижения пола (чёрный) из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: Ширина 80.см длина 10.м	Тряпка для мытья пола.	150,000.00
243	O1549686	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 80х60	Тряпка для мытья пола.	14,000.00
244	O1854180	Пахта матраси	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрас ўлчами 2,10 х 0,90 м. Ташқи матоси - бамбук матосидан, ички тўлдирувчиси - 6 кг пахта.	Санаториялар, шифохоналар, ва.б. ётокхоналари учун фойдаланилади	185,000.00
245	O1664737	Половая тряпка	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: ширина 140см, в рулонах 60м"	Тряпка для мытья пола.,	15,000.00
246	O1745267	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	**6302100009** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – бошқа тўқимачилик материалларидан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchamlari: Choyshab o'lchami: 150 x 215 sm , Ko'rpa jildlari o'lchami: 150 x 215 sm, yostiq jild o'lchami: 50 x 70 sm.Mato trikotaj poliefir 65% ХБ 35% matodan. Gul bosilgan.	Bolalar yotoq krovatlari uchun choyshab	300,000.00

247	O2034292	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 12 см,калинлиги - 3,5 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	250,000.00
248	O1713555	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	**6302100009** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – бошқа тўқимачилик материалларидан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami. Sintetik Trikotaj matosidan tayyorlangan choyshablar, ko'rpa jildi o'lchami 1,50 * 2,20 metr, choyshab o'lchami 1,50 x 2,20 metr, yostiq jildi o'lchami 0,50 x 0,70, metr.	Choyshab to'plami, kattalar va bolalar uchun mo'ljallangan yotar joy uchun mahsulot	180,000.00
249	O2560199	Доска экспозиционная навесная для плакатов	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Po'kakli (probka) doska 100x200 sm, tayanchi bilan Turi – Vertikal/gorizontal Eni – 200 sm Bo'yi – 100 sm O'rnatish usuli – Devorga/polga o'rnatiladigan Materiali – Plastik Ramka materiali – Alyuminiy Tayanch bilan balandligi – 250 sm Ashyolar uchun tokcha – Bor Doska qoplamasi – Laklangan Og'irligi – 20 kg Tayanchlar materiali – Metall Qoplamasi – Lak Tayanchlar o'lchami – 200x220 sm	Muassasalar uchun po'kakli (probka) doska	1,952,000.00

250	O1700143	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	25,000.00
251	O2311253	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максадлар учун буталанган) Зарафшон арчаси туркумига мансуб буйи 1,60-2,00 метр ствол калинлиги 2,00-,2,50 сантиметр остки кисми целафан тувакларга жойлаштирилган махсус скоч ёрдамида махкамланган	яшил макон барпо этиш ва кукаламзорлаштириш максадларида безак учун ишлатиш	100,000.00
252	O2306251	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	95,000.00
253	O2306940	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хинд сирен дарахт кучати Декоратив хинд сирен (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00

254	O2307388	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Элдор сосна дарахт кучати Декоратив элдор сосна (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	70,000.00
255	O2308115	Берёза (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Берёза дарахт кучати Декоратив берёза (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	320,000.00
256	O1634805	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ тут дарахт кучати Декоратив тут (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	9,200.00
257	O1542359	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно маркерная с подставкой на колесах, 2-сторон. 90*120см	для учреждения,	2,000,000.00

258	O1634803	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	14,500.00
259	O1734449	Нандина гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.149-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	150,000.00
260	O1795140	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	Пол юзасини чизмасдан юмшоқ тозалайди; қайта-қайта ювиб ишлатиш имкониятига эга; тез қурийди ва ҳид қолдирмайди.	20,000.00
261	O1529811	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёнгок дарахт кучати Декоратив ёнгок (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
262	O1707994	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70x70,чойшаб-220x150, курпа жилд-220x150 см-материал Пахта газламали Супер Сатин+Ранфорс.	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	250,000.00

263	O1680118	Пахта матоси гул туширилган	**5209590000** - Гул босилганлар:– – бошқа газламалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань набивная, 100% хлопок, ширина 150 см, плотность 205 гр/м^2 ±5 гр/м^2, сатинового переплетение.	Ткань набивная применяется для пошива, одежды и пастел .	30,000.00
264	O1801272	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 25 см гача. Узунлиги - 6 метр.	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	120,000.00
265	O1555245	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1200*1800 материал из дсп	Доска для классов,	2,000,000.00
266	O1607556	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00
267	O1607564	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для школы	1,500,000.00
268	O1633359	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00

269	O1855247	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. O'lchami: 50 × 80 sm.	Chang, kir, yog' va boshqa ifloslanishlarni samarali tozalaydi. Nam va quruq holda foydalanish mumkin.	19,500.00
270	O1855755	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan.O'lchami: 60 × 40 sm.	Yuzalarda iz, tuk va dog' qoldirmaydi. Oqartiruvchi va maishiy tozalash vositalari bilan ishlatish mumkin.. Ko'p marotaba yuvib qayta foydalanish mumkin.	12,400.00
271	O1855763	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Trikotaj matodan tayyorlangan pol lattasi O'lchami 60x80 sm	Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi.	24,400.00
272	O1692599	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	5,400,000.00

273	O1840499	Магнитли-бўрли доска деворга ўрнатиладиган	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Uch elementli devoriy bo‘r bilan yozish taxtasi o‘quv muassasalarida keng qo‘llaniladi. Metall asos magnitlar yordamida ma’lumot joylashtirish imkonini beradi. Xususiyatlari: ishchi yuzalari lak qoplamali metalldan tayyorlangan; yon qismlar katak va chiziqli ko‘rinishda chizilgan; ikki tomonlama yon seksiyalar markaziy qismga burama mahkamlagichlar orqali biriktirilgan. Og‘irligi — 25 kg. Hajmi — 100 sm. Bo‘r bilan yozish uchun yuzalar soni — 5 ta. To‘plam tarkibi: yozuv tokchasi, bo‘r, magnitli yuzaga mo‘ljallangan elementlar. Maksimal kengligi — 300 sm. Ishchi yuzasi materiali — metall. Bo‘r bilan yozish yuzasi materiali — alyuminiy. Belgilash turi — chiziqli/katakli. O‘rnatish turi — devorga osiladigan. Taxta turi — uch elementli. Rangi — yashil. O‘lchami — 3000 × 1000 mm.	Maktab va muassalar uchun	1,199,999.97

274	O1814076	Ёғоч стропила 9х5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	185,000.00
275	O1838572	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Икки кишилик чойшаблар туплами.Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали Супер-Сатин материал 135 граммажли,улчами-естик жилд- 70смх60см,чойшаб-220смх240см, курпа жилд-230смх260 см	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	550,000.00
276	O2427534	Пахта толали гулли матодан тайёрланган ётоқ жилд тўплами (ёстиқ жилди 40х60 см, чойшаб 110х150 см, кўрпа жилди 110х145 см)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali gulli matodan tayyorlangan yotoq jild to'plami, (bolalar uchun) yosiq jildi 40x60sm, choyshab 110x150sm, ko'rpa jildi 110x145sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	75,000.00
277	O2427544	Пахта толали матодан тайёрланган матрас, ўлчами 200×90 см, пахта билан тўлдирилган	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan matras, o'lchami 200x90sm, pahta bilan to'ldirilgan	Insonning boshi, bo'yni va yelka tayanch bilan ta'minlash, uyqi vaqtida tananing fiziologik holatini saqlash, quylaylik va dam olish sharoitini ta'minlash uchun mo'ljallangan	55,000.00
278	O1555614	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бўр ва marker билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (1500*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли	Мактаб муассалари учун	1,700,000.00

279	O1552588	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого и белый цвета, матовая не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски – лоток для мела из алюминиевого профиля (1500x1000 мм)	Мактаб муассалари учун	1,000,000.00
280	O2726355	Портлашдан химояланган ўқли шахта винтелятори	**8414592009** - Вентиляторлар:– – бошқалар:– – – ўқли вентиляторлар:– – – – бошқа:– – – – – бошқалар **28.25.20.190-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchi g'ildirak diametri: 500mm, gabarit o'lchamlari - 500x700x500мм Ijro turi: 1 Elektrodvigatel quvvati: 11,0 kVt / 3000 ayl/min Ish unumdorligi: 11,8–13,1 ming m^3/soat To'liq bosim: 1800-2000 Pa Ventilyator korpusi: uglerodli po'latdan tayyorlangan Turi: o'qli ventilyator. Portlashga qarshi elektrodvigateldan foydalanilgan	Ko'mir va ruda shaxtalaridagi, shu jumladan gaz va chang bo'yicha xavfli hisoblangan shaxtalardagi berk (tupik) kon lahimlarini shamollatish uchun mo'ljallangan.	26,992,000.00

281	O1548357	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доски изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого цвета, матовая, не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски - лоток для мела из алюминиево профиля, Боковые поворачивающиеся части доски имеют 2-х стороннюю рабочую поверхность. Внутренняя часть доски состоит из гофрокартона толщиной 10-15мм или плиты древесноволокнистой мягкой толщиной 8 мм. размер 3000*1000мм	Мактаб муассалари учун	1,380,000.00
282	O1530556	Пахта матоли чойшаб	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	choyshab mato 100% gul bosilgan paxtali razmer 150/200	Yotoq krovatlaridagi to'shak jildi	40,000.00
283	O1531298	Пахта матоли ёстиқжилди	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.113-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yostiq jild mato100% paxtadan gul bosilgan razmer 65/65	Yotoq krovatlaridagi yostiq jild	38,000.00

284	O1894365	Магнитли-бурли доска деворга ўрнатиладиган	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Doska 300x100 sm. Ramka kumush anodlangan alyuminiydan yasalgan va plastik burchaklar bilan mustahkamlangan. Emal qoplamasi markerni osongina o'chiradi va porlashga qarshi qoplama taxtani tasvirlarni loyihalash uchun ishlatishga imkon beradi.	Doska ta'lim muassasalari, o'quv markazlari, ofislar va uylarda foydalanish uchun mo'ljallangan. U yozish, o'quv materiallarini namoyish qilish va darslarga vizual yordam berish uchun ishlatiladi.	1,000,000.00
285	O1935973	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5x3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	17,000.00
286	O1935986	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 3,5x2 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	8,000.00
287	O2186156	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI 15*25*6000 mm. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS. QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	10,000.00

288	O1936954	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 45×60 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар билан ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	250,000.00
289	O1937226	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 120×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	2,200,000.00
290	O1757365	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли кучат, декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	60,000.00

291	O1757544	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пальма декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	900,000.00
292	O1797806	Маҳровий сочиқ (100% пахта)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik sochig'i Rangi - To'q qizil. Bo'yi 140sm. Eni 70sm. Mato - Paxta 100%	Yuz va qo'llar uchun sochiq.	80,000.00
293	O1937435	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган супер сатин чойшаб тўплами, кўрпа жилди 110x160см, чойшаб 110x160см, ёстиқ жилд 40x60см.	Боғчаларда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	150,000.00
294	O1606814	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,5 м, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
295	O1606821	Акация (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,2 м, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	180,000.00
296	O1780910	Пахта толали матодан тайёрланган, болалар учун матрас, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 145x60 см	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **31.03.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрас, материали 100 фоиз ХБ матодан, пахтаси олий навли оппоқ момиқ пахтадан, оғирлиги 4 кг, ўлчами 60 x 145 см	Уй, болалар богчаси, мактаб ва санаториялар учун.	156,000.00

297	O1942756	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 185±5 гр/м2	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 185+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эхтиёжлар учун ишлатилинади.	27,000.00
298	O1675870	Оқартирилган 100% пахта матоси, зичлиги 120 гр/м2, эни 150±2,5 см	**5208221600** - Оқартирилган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ:– – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ, лекин 130 г/м² дан дан ортиқ эмас ва эни: – – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань отбеленная, 100% хлопок, ширина 150 см +-2,5 см. плотность 120 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань отбеленная применятся для пошива, одежды и сумок и др.	11,000.00
299	O1774649	Катталар учун ковилган чойшаб-кўрпа (қоплама 100 % пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 150x200 см)	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.29.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катталар учун қовилган чойшаб-кўрпа (қоплама 100 % пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 150x200 см)	Дам олиш ва ухлашда ёпиниш учун	350,000.00
300	O1943086	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 90×200 см; тури – деворга ўрнатиладиган; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга ва тирналишга чидамли; асос материали – юқори зичликдаги МДФ (HDF) металл қопламали; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,000,000.00

301	O2402664	Пахта толали буялган матодан тайёрланган, бир кишилик ётоқ жилд тўплами (чойшаб 160×220 см, курпа жилди 145×215 см, ёстиқ жилди 50×70 см)	**6302310009** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – бошқалар **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali bo'yalgan matodan tayyorlangan, bir kishilik yotoq jild to'plami. Choyshab 160x220 sm, ko'rpa jildi 145x215 sm, yostiq jildi 50x70 sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	84,000.00
302	O1872618	Махсус кийим (умумий ишлаб чиқариш, ифлосланиши ва механик таъсирлардан ҳимояловчи) пахта матосидан	**6203221000** - Комплектлар:– – пахтадан йигирилган ипдан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.160-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус ишчилар учун кийим. Костюм ва шим эркаклар учун ёз (летний) фаслида кийиш учун. Бўй ўлчамлари 170-185 см гача. Матоси пахта, ўлчамлари 46, 48, 50, 52, 54, 56.	Маҳсус кийим ишлашда механик ва бошқа таъсирлардан химоя қилиш учун мўлжалланган.	400,000.00
303	O1607409	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги 2 см,Узунлиги 4 - метр. Қуйиш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00
304	O1612857	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Қуйиш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00

305	O1849336	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	90,000.00
306	O2340807	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.252-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узум дарахт кучати Декоратив узум (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 0,50-0.70 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
307	O1723236	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1х1,40 м	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для мытя пола размер: 1х1,40 м. Плотность : 180 г/м2 Трикотаж	Используется для вытирания пыли в помещениях офисов, организаций и учреждений	10,000.00
308	O1741126	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания микрофибра Кол-во: 1 шт Размер: 70х60	Тряпка для мытья пола.	34,220.00

309	O2327316	Бўр билан ёзиладиган доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бўр билан ёзиладиган доска. учами - 900x1500 мм; ишчи юзаси - бур ёзишга мулжалланган, ейилишга чидамли; материали - металл асосли МДФ; рамкаси - анодланган алюминий; бурчаклари - мустахкам ABS пластик: деворга Урнатиш учун махкамлагичлар туплами билан таминланган: горизонтал холатда урнатиш имкониятига эга.	Макатабларда фойдаланилади	900,000.00
310	O1604362	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 2-2,5 м, диаметри 3-4 см	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	150,000.00
311	O1548367	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: 140*100	Тряпка для мытья пола.	6,700.00
312	O1619622	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	25,000.00

313	O1720968	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Каштан дарахт кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 150 см-180 см	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	120,000.00
314	O1721326	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив хинд сирени кучати (янги, кесилган, буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган, буйи 1,20 -1,60 метр ствол калинлиги 2-3 см	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00
315	O1786443	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик дарахт кучати (янги кесилган, декоратив максадлар учун) буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан,	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	105,000.00
316	O1792726	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилос дарахт кучати, Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан, декоратив максадлар учун	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
317	O1834619	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS . O`LCHAMI 12*4*6 QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	225,000.00

318	O1824799	Махсус ишчи кийим туплами 65% синтетик, 35% пахта матодан (куртка ва шим)	**6203231000** - Комплектлар:– – синтетик иплардан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsus ishchi kiyim to‘plami yozgi (kurtka va shim) 65% sintetik va 35% paxta aralash matodan tayyorlangan.	maxsus kiyim ishlab chiqarish zavodlari qurilush va tamirlash ishlarida neft gaz va kimyo sanoatida va qishloq xujalik ishlarida qullaniladi	280,000.00
319	O1546322	Доска экспозиционная навесная для плакатов	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска экспозиционная навесная для плакатов 90х120 см из метала	Доска для классов,	700,000.00
320	O1548927	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*1200 мм одностороннная ". материал хдф,	Доска для классов,	600,000.00
321	O1548929	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно маркерная размер 900*1200 мм одностороннная ". материал хдф,	Доска для классов,	600,000.00

322	O2560127	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Po'kakli (probka) doska 100x200 sm, g'ildirakli (tayanchli) bilan Turi – Vertikal/gorizontal Eni – 200 sm Balandligi – 100 sm O'rnatish usuli – Devorga/polga o'rnatiladigan Materiali – Plastik Rama materiali – alyuminiy g'ildirakli tayanchli bilan balandligi – 250 sm Ashyolar uchun tokcha – Bor Doska qoplamasi – lak qoplamali Og'irligi – 20 kg Tayanchlar materiali – metall Qoplamasi – Lak G'ildirakli tayanchli o'lchami – 200x220 sm	Idoralar uchun probkali (po'kak) doska	1,875,000.00
323	O1503117	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 5 СМ* ТОЛЬШИНА 5 СМ* ДЛИНА 6 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.5СМ*5СМ*6 МЕТР	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА	5,900,000.00

324	O1737655	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 50x80 см	Тряпка для мытья пола.	19,800.00
325	O1737680	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 60x100 см	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 60x100 см	28,000.00
326	O1898893	Пахта тушак (матрац)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta to'shak O'lchami: 200x145 sm To'ldiruvchi material -xolofayber(3KG). Qavilgan.	Ushbu mahsulot dam olish va uxlash jarayonida qulay hamda yumshoq joy bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan.	129,000.00
327	O1854867	Ёғоч рейка 5x4 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	19,000.00
328	O1550097	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*600 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	300,000.00

329	O1835897	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.99
330	O1835923	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.99
331	O1771992	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	105,000.00
332	O1433632	Шахта тиргаги (лахм таянчи)	**7308400001** - Металл нарвонлар, қолиплар, таянч деворлари ёки шахта таянчи учун ускуналар:– – шахта таянчи **24.10.73.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тип; Шахтная стойка.Длина 12м(11.7м).Высота 110 мм, Ширина 145,5 мм. Масса 1м;21,90кг,Гост 18662/83, Стальной корпус. Марка стали Ст 5сп/пс	Предназначено для крепи горных выработок, Это изделие используется в составе металлического сооружения шахтной крепи, и применяются в подземных угольных шахтах	34,104,000.00

333	O2374121	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 500x700мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,200,000.00
334	O2068442	Ишчилар махсус кийими (куртка ва шим пахта матодан)	**6203221000** - Комплектлар:– – пахтадан йигирилган ипдан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.13.21.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ишчилар учун махсус қишки кийим ўлчамлари 48-60. Матоси (пахта) диагонал матодан тикилган аллергия келтириб чиқармайди. Ишлаб чиқариш учун мўлжалланган	Ишлаб чиқаришда кийиладиган махсус кийим	350,000.00
335	O1903877	Пахта толали матолардан тайёрланган ташкилот ва муассаса байроғи, ўлчами 1,00x1,50 м, горизонтал ҳолатдаги, икки томонлама босма	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	пахта толалик матодан тайорланган ташкилот ва муассасалар логотиблари туширилган байрок сублиматсийонни босмалик размер 1x1,5м икки томонламалик	ташкилот нуфузи ва обрусини ощиришга йордам беради	1,500,000.00
336	O1603650	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	иклимли ва курук жойларда яхши усадиган,шифобахш а озик овкат манбаи булган усимликдир, унинг меваси нафакат мазали балки соглик учун фойдали хисобланади	40,000.00

337	O1603988	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см тупроги билан,	шахар кучалари боглар ва хиёбонларда куп учрайди ,ёзда кенг соя беради,гуллари бахорда ажойиб безак булади,	50,000.00
338	O2306544	Дуб (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дуб дарахт кучати Декоратив Дуб (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	90,000.00
339	O2307182	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Клён кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	12,000.00
340	O2307758	Павлония (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Павлония дарахт кучати Декоратив Павлония (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	300,000.00

341	O2309932	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчасининг кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	80,000.00
342	O2310043	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Софора кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	12,000.00
343	O2311326	Павлония (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Павлония кучати (янги, кесилган декоратив максадлар учун) буйи 2.00-2.80 метр ствол калинлиги 2-3 см остки кисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида катирилган	Яшил макон ва яшил худудларни безаш учун	18,000.00
344	O1690264	Окартирилган пахта матоси	**5208221900** - Оқартирилган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ:– – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ, лекин 130 г/м² дан дан ортиқ эмас ва эни: – – – – 165 см дан ортиқ **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Oqartirilgan paxta matosi.Matoning zichligi 120gr ,Matoning eni 165+_2.5sm .100% paxtadan tayyorlangan. Polatno o'ralishida	ishchi kiyim astarlari va choyshablar uchun	13,990.00

345	O1776507	Буялган пахта матоси	**5209320000** - Буялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yalgan dioganal paxta matosi 240 gr m kv Matoning eni 150±2.5sm. 100% paxtadan tayyorlangan. Sarja o'ralishda	ishchi kiyimlar va astarlari uchun	31,200.00
346	O1824029	Чойшаблар тўплами пахта матодан (ёстиқ жилди, қўрпа жилди, чойшаб)	**6302310009** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – бошқалар **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	choyshab jildlari paxta 100 foiz paxta matosidan tikilgan. Yostiq jildi razmeri 60 sm ga 60 sm choyshab jildi 110 sm 180 sm kurpa jildi110 sm 180 sm matosi paxtali matodan tikilgan	Ushbu mahsulot bog'chalarda, tibbiyot birlashmalarida hamda yotoq xonalar uchun ishlatiladi.	195,000.00
347	O1846949	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4х3 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 3см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	13,000.00
348	O1529637	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Палма кучати Декоратив Палма (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,00-1.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	1,875,000.00
349	O1529784	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бехи дарахт кучати Декоратив бехи (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	410,000.00

350	O1529796	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.252-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узум дарахт кучати Декоратив узум (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 0,50-0.70 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
351	O1634786	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	2,700,000.00
352	O1636118	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	370,000.00
353	O1796938	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	тез қурийди, кир ва чангни самарали тозалайди.	17,000.00

354	O1728333	Пахта газламали чойшаблар туплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали Супер-Сатин материал 135 граммажли,улчами-естик жилд- 70смх50см 2дона,чойшаб-200смх230см, курпа жилд-240смх250 см	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	450,000.00
355	O1609529	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00
356	O1612805	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00
357	O1881733	Гул босилган 100% пахта матоси	**5208599000** - Босма:– – бошқа газламалар:– – – бошқалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan 100%, paxta matosi eni 150 cm, 140 gram/m2. Satin to'qilishida	Gul bosilgan paxta mato karavotlar, oshxona stullari (kursilari) va boshqalar uchun ishlatiladi.	25,000.00
358	O1656620	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для пола (чёрный) из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: Ширина 80.см длина 10.м	Тряпка для мытья пола.	145,000.00

359	O1656621	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 80х60	Тряпка для мытья пола.	14,000.00
360	O1548899	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	600,000.00
361	O1623688	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00
362	O1735928	Пахта толали трикотаж матодан тайёрланган эркаклар футболкаси, ўлчами 52	**6109100000** - Пахтадан йигирилган ипдан **14.14.30.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	футболка поло.матоси пеке. 200грамаж. Таркиби 100%пахта, енгида рибанаси бор. 3тугмали. футболка поло олд корин ва орка кисмида 30см ×20см дтф печати бор.	дам олиш кунлари ва тадбирларда кийилади ,	50,000.00
363	O1801944	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 14 SM QALINLIGI 4 SM UZUNLIGI 4 METR 14sm*4*sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	qurilishda shifer mahkamlash uchun ishlatiliadi	180,000.00

364	O1547150	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 4 METR 10sm*2.5sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	pol uchun ishlatilinadi	25,000.00
365	O2340693	Камелиа гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.121-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	80,000.00
366	O2340703	Бирючина гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **02.10.11.200-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 45-60 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	500,000.00
367	O2340778	Акация (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00

368	O2340784	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут дарахт кучати Декоратив тут (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	30,000.00
369	O1548931	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонная ".материал хдф,	Доска для классов,	300,000.00
370	O1549663	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доски изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого цвета, матовая, не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски - лоток для мела из алюминиево профиля, Боковые поворачивающиеся части доски имеют 2-х стороннюю рабочую поверхность. Внутренняя часть доски состоит из гофрокартона толщиной 10-15мм или плиты древесноволокнистой мягкой толщиной 8 мм. размер 3000*1000мм,	Доска для школы	1,500,000.00

371	O2335042	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар гул босилган. 100% табиий пахта (хлопок) . Ҳеч қандай сунъий полиэстер (ПЭ) ёки синтетик толалар йук.Тикиш учун ишлатилган иплар мато ранггига мос ва матонинг ўзидан мустаҳкамроқ . Матонинг Ҳаво ўтказувчанлиги: Камида 100 дм^3/м^2·с бўлиб, қишда иссиқликни сақлайди, ёзда эса танани салқин тутади..Чойшаб ювилгандан кейин ўз шаклини йўқотмайди ва қийшайиб қолмайди.Улчамлари;Чойшаб узунлиги 220 см, энига 150см . Курпа жилди; узунлиги 210 см , энига 150см . Ёстик жилди узунлиги 65 см , энига 65 см . Материал 100% пахта. Супер сатин . Ранги мижоз талабига биноан етказиб берилади.	мехмонхона ётокхона учун	200,000.00
372	O1801820	Пол тахта 10х2 см, 4 метрли	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	55,000.00

373	O1593328	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 60x100 см	Тряпка для мытья пола.	52,000.00
374	O2374228	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, кўрпа жилди 140x220см, чойшаб 140x220см, ёстиқ жилд 50x70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	160,000.00
375	O1855088	Пахта толали матодан тайёрланган ёстиқ, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 60 х 65 см	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали матодан тайёрланган ёстиқ, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 60 х 65 см	Ётокжойларида фойдаланиш учун	53,800.00
376	O1825115	Ётоқ чойшаб тўплам (чойшаб, ёстиқ жилди, кўрпа жилди) юмшок чойшаб буюмлар пахта матосидан	**6302100001** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.24.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар тўплами триктож Сатиндан килинган. Гул босилган, пахтадан. Размерлари: Чойшаб 2.20 х 1.50 м, курпа жилди 2.20 х 1.50 0 м, Ёстик жилди.0.70 х 0.50 м. Чойшаблар туплами чоклари икки чок килиб тикилган.	Ташкилот ва муассасалар учун	255,000.00
377	O2125420	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig‘adi, tuk qoldirmaydi.O'lchami 60x80 sm	polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo‘ljallangan	19,100.00

378	O1836017	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.98
379	O2374033	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 800x1200мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,100,000.00

380	O2374149	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 450х600мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	650,000.00
381	O1619599	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Қуйиш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
382	O1619644	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Қуйиш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00

383	O1642417	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см,калинлиги - 5 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда.	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	300,000.00
384	O1715800	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узбекистон давлат байроги матерял атласной сублиматциённи печат пластик копламалик размер , баландлиги - 100 см, узунлиги - 200 см.	БУЮРТМАЧИ ХОХШИГА КАРАБ ТУРЛИ ХИЛ ТАДБИРЛАР УЧУН МУНЖАЛЛАНГАН БАЙРОК,	3,500,000.00
385	O1744395	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Флаг 1,00*1,50 тип ткань сатин двухслойная с бахрамой и подставкой металических	Для использования в помещениях и залах для проведения мероприятий	1,950,000.00
386	O1835993	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
387	O1719446	Акация (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Акация кучати (янги кесилган, буталанган, уланган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган, буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см тупроги билан.	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	150,000.00

388	O1719448	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Олма кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган баландлиги 1,60 метрдан 2,10 метргача ствол калинлиги айланасига 2,5-3,5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	35,000.00
389	O1721468	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арча кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1,10 -1,40 метр, ствол калинлиги 2-3 см, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	45,000.00
390	O1721556	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив палма кучати (янги, кесилган, буталанган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган махсус тувакларга солиниб катирилган, буйи 1,00 -1,50 метр,	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	450,000.00
391	O1792793	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Олма дарахти (янги, кесилган, декоратив), буйи 1,5-2 м, диаметри 2-3 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00

392	O1834624	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS . O`LCHAMI ENI 4 SM QALINLIGI 15 SM UZUNLIGI 6 METR 4sm*15*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	180,000.00
393	O1538728	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив клён дарахт кучати , буйи 1,60 -1,80 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	15,000.00
394	O1603984	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	бодом кучати ,буйи 1,50-2,00 метр ,ствол калинлиги 1,5-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	20,000.00
395	O1641990	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив клён дарахт кучати , 4-5 йиллик ,буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см ,экиб бериш хизмати билан	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	250,000.00
396	O1642072	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декаратив каштан дарахти (кесилган буталанган)алохида ишлов берилган ,дориланган,4-5 йиллик ,буйи 10-12 метр, ствол диаметри 25-35 см ,экиб бери хизмати билан, коми билан,	яшил макон барпо этиш ,яшил худудларни безаш декарация максади учун	2,500,000.00

397	O2616815	Чойшаб тўплами (чойшаб 150x215см, ёстиқ жилди 60x60см, курпа жилди 150x215см) 100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаб тўплами : чойшаб 150x215см, ёстиқ жилди 60x60см, курпа жилди 150x215см 100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган.	Бир кишилик чойшаблар туплами сифатли ва кулай килиб тикилган.	250,000.00
398	O1829862	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	599,999.99
399	O1830258	Оқартирилган пахта матоси	**5208229600** - Оқартирилган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ:– – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.129-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Oqartirilgan paxta matosi. 100% paxta tolalaridan yigirilgan iplardan ishlab chiqarilgan. Mato eni 150±5sm, matoning toqilish zichligi 145±5gr/kvadrat metr. Polotno o'rilishda	Tekstil mahsulotlari (asosan choyshab, ko'rpa-yostiq jildlari) ishlab chiqarishda keng foydalaniladi	21,000.00
400	O1846297	Чойшаб (100% пахта мато)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган пахта толали матодан тикилган, 1дона чойшаб 200*140 см	Етоккхоналарда, шифохоналарда фойдаланиш учун	60,000.00
401	O1932948	Ёғоч стропила 17x3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	145,000.00

402	O1615104	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) мдф таййорланган. 3 кисимли,	Мактаб муассалари учун	1,250,000.00
403	O1433636	Шахта тиргаги (лахм таянчи)	**7308400001** - Металл нарвонлар, қолиплар, таянч деворлари ёки шахта таянчи учун ускуналар:– – шахта таянчи **24.10.73.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стандарт Гост 18662/83,Сталь СТ 5пс,Длинна 12м(11,7м), Высота 94мм,Ширина 131,5мм,Масса 1м -17,10кг, Тип Шахтная стойка, Стальной корпус Марка стали Ст 5сп/пс	Предназначено для крепи горных работ и применяются в подземных угольных шахтах	34,104,000.00
404	O1839652	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 18 см,калинлиги - 5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	60,000.00
405	O2237470	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. шлифовка қилинган; қундаланг кесимида бирикиш жойига эга, Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	25,000.00

406	O2407507	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 500x700мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	850,000.00
407	O2407510	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 600x900мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	950,000.00
408	O1630270	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 25 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 4 METR 25sm*5*sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	3,700,000.00

409	O2265222	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 3 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
410	O1835398	Пахта толали матолардан тайёрланган ташкилот ва муассаса байроғи, ўлчами 1,20х2,20 м, вертикал ҳолатдаги, икки томонлама босма	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ташкиллот муассасалари байроги атласной матерял сублиматсийонни печат размер 1,20х2,20 пластик копламалик стойка тилло ранг размер 2,80	ташкилотнинг обруси ва нуфузини шакллантиради	3,500,000.00
411	O1855111	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Turli yuzalarni tozalash uchun mo‘ljallangan ko‘p maqsadli trikotaj matodan tayyorlangan pol lattasi. Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini bajarish uchun qo‘llaniladi. O‘lchami: 30 × 40 sm.	Chang, kir, yog‘ va boshqa ifloslanishlarni samarali tozalash uchun.	10,800.00
412	O1942751	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 175±5 гр/м2	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 175+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эхтиёжлар учун ишлатилинади.	25,000.00
413	O1727692	Ёстик (100% пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 50х55см)	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёстик (100% пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 50х55см	Болалар ва каттар учун дам олиш хонадарида ишлатилади	35,000.00

414	O1727698	Болалар учун қовилган чойшаб-кўрпа (қоплама 100% пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 110x140 см)	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.29.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар учун қовилган чойшаб-кўрпа (қоплама 100% пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 110x140 см)	мактаб,интернат, богчаларда ишлатиш учун	100,000.00
415	O1570971	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI	210,000.00
416	O1841421	Сочиқ (100% пахта толали мато)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 45x90 sm 1 dona yuz va qo'l uchun	yuz va qo'l uchun	90,000.00
417	O1824721	Сочиқ (100% пахта толали мато)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	momiq sochiq 40x80 sm 1 dona yuz va qo'l uchun	yuz va qo'l uchun	31,000.00

418	O1937484	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли икки томонлама флипчарт доска; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – икки томонлама магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; флипчарт қоғозларини маҳкамлаш учун созланувчи қисқич ва илгаклар билан жиҳозланган; ранги – оқ;	офислар, таълим муассасалари, тренинглар, конференциялар ва тақдимотлар ўтказиш учун мўлжалланган.	1,300,000.00
419	O1757508	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа кучат декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	100,000.00
420	O1757590	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилос дарахти декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 2,5 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	80,000.00
421	O1757720	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	150,000.00

422	O1757441	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Софора кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	220,000.00
423	O1750194	Фотиниа гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.149-00036** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фотиниа гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	350,000.00
424	O2193728	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 12 см,калинлиги - 3,5 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	299,000.00
425	O1863807	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, куми билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
426	O1645411	Гул босилган пахта матоси	**5209590000** - Гул босилганлар:– – бошқа газламалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань набивная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 205 гр/м2 +-5 гр/м2, сатинового переплетение	Ткань набивная применятся для пошива, одежды и сумок и др.	25,000.00

427	O1943126	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 600×900 мм; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга чидамли; материали – металл асосли МДФ; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; деворга ўрнатиш учун маҳкамлагичлар тўплами билан; йўналиши – вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш имкониятига эга	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ва маълумот намойиш қилиш учун мўлжалланган.	350,000.00
428	O2960812	Ясен (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 2,5 метрдан 3 метргача 3 ёшдан целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	35,000.00
429	O1837516	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1х1,40 м	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш латтаси, ўлчами 1х1,40 м, пахта толали Зичлиги 180 г/м2, Трикотаж	Ташкилот ва офис хоналарини чангларини тозалаш учун	12,000.00

430	O1660493	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 120±5 г/м2, эни 150±2,5 см.	**5208321600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ, лекин 130 г/м^2 дан ортиқ эмас ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo‘yalgan paxta matosi ,Polotno o'ralishida matoning zichligi 120±5 г/м2 , matoning eni 150+_2.5 sm	ishchi kiyim astarlari va ko'rpa yostiq jiltlari uchun	15,400.00
431	O2436193	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 1000x1500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,495,000.00
432	O2309541	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Каштан кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	690,000.00

433	O2310943	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив хинд сирен кучати (янги,кесилган,буталанган) декоратив максадлар учун алохида ташки ишлов берилган буйи 4.0-4.5 метр остки кисми махсус тувакларга солиниб скотч ёрдамида катирилган	Кукаламзорлаштириш ва яшил макон барпо этиш максадида декоратив максадлар учун жойлаштириш	960,000.00
434	O2306334	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клён дарахт кучати Декоратив Клён (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00
435	O2306611	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан дарахт кучати Декоратив Каштан (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	200,000.00
436	O2306704	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00

437	O2306825	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клён дарахт кучати Декоратив Клён (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
438	O2308069	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клён дарахт кучати Декоратив Клён (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	120,000.00
439	O1586013	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна дарахтини кесиш оркали олинган кесилган пол тахта. Эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 метр. Биринчи нав. Намлиги - 12%. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	35,000.00

440	O1711661	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов,	1,750,000.00

441	O1711679	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,900,000.00

442	O1711683	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,960,000.00

443	O2305737	Ёгоч рейка (Рейка деревянная) (2x3)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qaqragay brusni kesish orqali olingan reyka. kondalang kesimida birikish joyiga ega Uchamlari: Eni - 4 sm, Kalinligi - 3 sm, Uzunligi 4 - metr. qiyshaymagan, silliqlangan, randalangan holatda. Kurukligi va sifati nazoratga olingan.	Tom yopish va panellarni qulaylik uchun, hujalik va qurilish ishlaridagi boshka maksadlarda foidalaniladi	25,000.00
444	O1543750	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*1200	Доска для классов,	1,500,000.00
445	O1728336	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали Супер-Сатин материал 135 граммажли,улчами-естик жилд- 70смх50см 2дона,чойшаб-200смх230см, курпа жилд-240смх250 см	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	520,000.00
446	O1702312	Ёғоч рейка 3x2 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган егоч рейка. Улчамлари: Эни - 3см. Калинлиги - 2см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	6,500.00
447	O1546321	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1200*1800мм материал из дсп	Доска для классов,	2,000,000.00

448	O1549661	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого и белый цвета, матовая не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски – лоток для мела из алюминиевого профиля (1500х1000 мм),	Доска для школа,	900,000.00
449	O1741149	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 60х100 см	Тряпка для мытья пола.	23,400.00
450	O1554755	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания микрофибра Кол-во: 1 шт Размер: 70х60,	Тряпка для мытья пола.,	33,220.00
451	O1656618	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 50х80 см	Тряпка для мытья пола.	17,500.00

452	O2334523	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар гул босилган. Чойшаб узунлиги 220 см , энига 150см . Курпа жилди; узунлиги 210 см , энига 150см . Ёстик жилди узунлиги 60 см , энига 60см . Материал 100% пахта. . Ранги мижоз талабига биноан етказиб берилади.	ётокхона учун	200,000.00
453	O1801277	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёғочдан кесилган думалоқ ёғоч. Теракдан тайёрланган. Диаметри - 20 см гача. Узунлиги - 5 метр.	Бинолар учун тиркагич вазифасини бажаради	285,000.00
454	O1801829	Кесилган тахта (Половая доска) 12х2 см	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 15 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	76,000.00
455	O1623691	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
456	O1710848	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.4SM UZUNLIGI 6 METR. 14.5*4.4*6METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN . KO'ZSIZ VA GARBILISIZ TAXTA YETKAZIB BERILADI.	XO'JALIK VA QURILISH SOHALARIDA FOYDALANILADI	37,000.00

457	O1844651	Пахта толали матодан тайёрланган қавилган кўрпа, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 200x145 см	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolalli matodan tayyorlangan qavilgan ko'rpa, rulonlik sintefon bilan qavilgan, o'lchami 200x145 sm	Yotoq joylarida foydalanish uchun	178,000.00
458	O1844732	Пахта толали матодан тайёрланган, синтефонли, қавилган ётоқ тўшамаси, ўлчами 205x140 см	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.29.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan, sinteponli, qavilgan yotoq to'shamasi, o'lchami 205x140 sm	Yotoq jaylarida foydalanish uchun	179,800.00
459	O1556174	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*2.5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN	pol uchun ishlatilinadi	5,950,000.00
460	O1491696	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10.SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 4 METR 10*2.5*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	BINOLARNING VA UYLARNING POL QISMI UCHUN ISHLATILINADI	105,000.00

461	O2340706	Фотиниа гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.149-00036** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	2,200,000.00
462	O2340797	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом дарахт кучати Декоратив бодом (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	17,000.00
463	O2340803	Юка (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юка бутаси кучати Декоратив юка (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 0,40-0.60 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	2,000,000.00
464	O2340809	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жийда дарахт кучати Декоратив жийда (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	29,000.00
465	O1757107	Клён (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Клён кучат (йанги кесилган, буталанган) декоратиф максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 3 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	300,000.00

466	O1757378	Павлония (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Павлония кучат, декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 5 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	60,000.00
467	O1757430	Берёза (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Берёза кучат декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	450,000.00
468	O1757541	Акация (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	100,000.00
469	O1757695	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёнгок дарахти декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот, баландлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	190,000.00
470	O1943924	Гул босилган 100% пахта матоси	**5208599000** - Босма:– – бошқа газламалар:– – – бошқалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толалаларидан ташкил топган, гул босилган бўз матоси. Юза зичлиги 120+/-5гр/м2. Мато эни 150см. Рулон кўринишида ўралган мато. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табиий толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, кўрпа,ёстиқ, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	12,600.00

471	O1943980	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
472	O1955705	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 12 см,калинлиги - 3,5 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	250,000.00
473	O1943030	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Икки томонлама оқ ва яшил рангда магнитли-бўрли; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, бўр билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – эмалланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – яшил; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин; маҳкамлагичлар тўплами билан таъминланган	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	400,000.00

474	O1715802	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал,улчами-естик жилд- 65х65,чойшаб-140х230, курпа жилд-230х150 см- ХБ Пахта газламали материал 120 граммажли	Ётоқ учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	360,000.00
475	O1749359	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Эльдор сосна арчаси кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 см селафан тувакларга жойлашган скотч билан уралган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00
476	O1835042	Чойшаблар тўплами пахта трикотаж матодан (чойшаб, ёстиқ жилди, кўрпа жилди)	**6302100001** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablar toplami bolalar uchun trikotaj 100% paxtadan poplin matolaridan tayyorlangan. Korpa jild 220смх150 см, choyshab 220смх150 см, yostiq jild 65смх65 см	Yotoqxona choyshablar to‘plami bolalar uchun muljallangan. Bir kishilik yotar joy anjomi xisoblanadi	160,000.00
477	O1827676	Тозалаш ва артиш ишлари учун мўлжалланган тўқимачилик салфеткаси.Таркиби: 100% пахта толасидан тайёрланган.	**6302910000** - Бошқалар:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.29.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтали матодан тайёрланган салфетка. Таркиби — 100% пахта. Салфетка барча томонлари бўйлаб тикилган. Ўлчами: 30х30 см. Зичлиги: 120 г/м².	Чангни тозалаш ва артиш учун салфетка.	1,000.00

478	O1692597	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	25,000.00
479	O1853246	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol yuvish lattasi Materiali: yuqori sifatli trikotaj mato Qo‘llanilishi: pol va boshqa sirtlarni yuvish hamda tozalash uchun Xususiyatlari: namlikni yaxshi shimadi, mustahkam, qayta foydalanish mumkin, iz qoldirmaydi.O'lchami 60x80 sm	Pol va boshqa silliq yuzalarni samarali tozalash uchun mo‘ljallangan. Chang, kir va namlikni yaxshi shimib oladi. Oqartiruvchi va maishiy tozalash vositalari bilan ishlatish mumkin. Nam va quruq tozalash uchun mos keladi. Tozalash jarayonida yuzalarda iz va tuk qoldirmaydi. Mustahkam tuzilishi tufayli ko‘p marotaba foydalanish imkonini beradi. Siqish va yuvish jarayonlarida shaklini saqlab qoladi.	14,900.00

480	O1853392	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Texnik xususiyatlari: Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan bo‘lib, nam va quruq holda foydalanish mumkin. Yuzalarda iz, tuk va dog‘ qoldirmaydi. Oqartiruvchi va maishiy tozalash vositalari bilan birga ishlatish mumkin. Yuqori namlikni shimish xususiyatiga ega, mustahkam va yirtilishga chidamli. Qadoqda 3 dona, o‘lchami: 38 × 38 sm.	Ko‘p marotaba yuvib, qayta foydalanish mumkin. Sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun mo‘ljallangan.	8,500.00
481	O1853660	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. O'lchami 34x35 . qadoqda 3 dona	Uy ,oshxona ,va boshqa joylarda kundalik tozalashishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi.	4,300.00

482	O1855155	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Pol yuvish lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. Namlikni yaxshi shimadi, mustahkam va qayta foydalanish imkoniyatiga ega. Tozalash jarayonida yuzalarda iz qoldirmaydi. O'lchami: 23 × 22 sm.	Pol va boshqa silliq yuzalarni samarali tozalash uchun mo'ljallangan. Chang, kir va namlikni yaxshi shimib oladi. Oqartiruvchi va maishiy tozalash vositalari bilan ishlatish mumkin. Nam va quruq tozalash uchun mos keladi. Tozalash jarayonida yuzalarda iz va tuk qoldirmaydi. Mustahkam tuzilishi tufayli ko'p marotaba foydalanish imkonini beradi. Siqish va yuvish jarayonlarida shaklini saqlab qoladi.	12,900.00
483	O1855268	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Chang kir, yog' va boshqa ifloslanishlarni samarali tozalaydi. Nam va quruq holda foydalanish mumkin. Trikotaj pol lattasiRazmeri 80x60 sm qadoqda 5 dona	Uy, ofis, oshxona, sanitariya xonalari va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi.	18,200.00
484	O1942739	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 165±5 гр/м2	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м² дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м² дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 165+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эхтиёжлар учун ишлатилинади.	24,000.00

485	O1807415	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablar to‘plami (ko‘rpa jildi, choyshab, yostiq jildi), paxtadan yigirilgan iplardan zig‘ir bilan aralashtirilgan, ya’ni 70 % paxta 30 % zig‘ir matolaridan tikilgan to‘plam. Choyshab o'lchami: 150 × 215 sm, ko'rpa jildlari o'lchami: 150 × 215 sm, yostiq жилти 50 × 70 sm.	Yotoqxona va uy sharoitida to‘shak, ko‘rpa va yostiqlarni yopish uchun ishlatiladi; uxlash joyini toza, qulay va gigiyenik holatda saqlashga xizmat qiladi hamda uyquni yanada qulay qiladi.	199,000.00
486	O1836054	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
487	O1718601	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Гилос кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	35,000.00

488	O1719534	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Енгок кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	35,000.00
489	O1719557	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Жийда кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	40,000.00
490	O1719564	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Бехи кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	35,000.00

491	O1720939	Дуб (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив дуб кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 80 см -1,20 метр	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	85,000.00
492	O1538786	Берёза (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив берёза дарахт кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	149,000.00
493	O1565028	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кайригоч кучати ,буйи 1,80-2,00 метр ,ствол калинлиги 1-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	1,200,000.00
494	O1565045	Элдор сосна (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00010** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	элдор сасна кучати,буйи 1,80-2,00 метр,ствол калинлиги 2-3 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	45,000.00
495	O1603404	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см,тупроги билан	А витамини ва β-каротинга бой — кўз учун фойдали. Юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди. Овқат ҳазм қилишни яхшилайди. Қуруқ ўрик (курага) қон камайишига қарши самарали.	35,000.00
496	O1538191	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив хинд сирени кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,20 -1,60 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	50,000.00

497	O2170189	Пахта кўрпаси	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кўрпа . Ўлчами 2,2x1,5 м. Устки матоси пахтадан, ичига пахта солиб қавилган	Ёпиниш учун кўрпа катталарга мўлжалланган	170,000.00
498	O1825891	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% супер сатин матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, кўрпа жилди 150x220см, чойшаб 150x220см, ёстиқ жилд 70x70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	270,000.00
499	O2343323	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив хинд сирен кучати (янги,кесилган,буталанган) декоратив максадлар учун алохида ташки ишлов берилган буйи 1.50-1.7 метр остки кисми махсус тувакларга солиниб скотч ёрдамида катирилган	Кукаламзорлаштириш ва яшил макон барпо этиш максадида декоратив максадлар учун жойлаштириш	197,000.00
500	O1622536	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. Қайишаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	24,000.00
501	O1642443	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган тахта. Тахтанинг эни - 14 см,калинлиги - 7 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда.	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	330,000.00

502	O1642464	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган брус. Улчамлари: Эни - 14см. Калинлиги - 7 см, Узунлиги - 4 метр	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади,	370,000.00
503	O1803925	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	60,000.00
504	O1734656	Матрас ватный (пахта 6 кг)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	матрас материал тури бамбук плант. олий навли пахтадан таёрланган-пахта 6 кг. ўлчами 200*80*10см	ётоқхоналарда фойдаланиш учун мўлжалланган.	270,000.00
505	O2037359	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган.рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун.хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00

506	O1548904	Доска экспозиционная навесная для плакатов	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска экспозиционная навесная для плакатов 90х180 монтаж на металлоконструкцию плакаты из фомекса. материал хдф,	Доска для классов,	700,000.00
507	O1548906	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1200 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
508	O1529774	Юка (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юка бутаси кучати Декоратив юка (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 0,40-0.60 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	2,000,000.00
509	O1734478	Бирючина гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **02.10.11.200-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 45-60 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	500,000.00
510	O1845325	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, куми билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	700,000.00

511	O1640913	Гул босилган пахта матоси	**5208520000** - Босма:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань набивная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 135 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань набивная применятся для пошива, одежды и сумок и др.	22,000.00
512	O1439912	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Терак кучати (янги, кесилган декоратив максадлар учун) буйи 2.00-2.50 метр ствол калинлиги 2-3 см остки кисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида катирилган	Яшил макон ва яшил худудларни безаш учун	3,000.00
513	O1441302	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Писта дарахти кучати (янги, кесилган декоратив максадлар учун) буйи 1.30-1.60 метр ствол калинлиги 1,5-2,0 см остки кисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида катирилган	Яшил макон ва яшил худудларни безаш учун	25,000.00
514	O1857062	Пахта матраси	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтали тушак ташкари бамбук матосидан таёрланган ичига солинадиган пахтаси 5 кг. улчами: 2х0,80м.	Санаторияларр, Шифохоналар ва ётокхоналар учун фойдаланилади.	310,000.00
515	O2711141	Пахта толали буялган матодан тайёрланган, бир кишилик ётоқ жилд туплами (чойшаб 110×150 см, курпа жилди 110×145 см, ёстиқ жилди 40×60 см)	**6302310009** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – бошқалар **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali bo'yalgan matodan tayyorlangan, bir kishilik yotoq jild to'plami (Bolalar uchun). Choyshab 110x150 sm, ko'rpa jildi 110x145 sm, yostiq jildi 40x60 sm	Teridan chiqqan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib matras va yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdab saqlaydi	70,000.00

516	O1854868	Ёғоч рейка 4х4 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	16,500.00
517	O2559006	Эркаклар учун пайпок (пахта ва аралаш ипли калавадан)	**6115950000** - Бошқалар:– – пахтадан йигирилган ипдан **14.31.10.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qora rangdagi yozgi paypoq paxta kalava ipdan to'qilgan. Uchi va tovon qismi sintetik ipdan to'qilgan. Yuqori qismidagi elastik rezinka bir qavatli bo'lib, balandligi 4,5 - 5,5 sm, yassi holatdagi eni 6,5 - 7 sm ni tashkil etadi. Bir juft paypoqning og'irligi 35–40 g.	Erkaklar paypogi	7,500.00
518	O2125436	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan.Pol uchun latta. O'lchami 60 x 80 sm.Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig'adi, tuk qoldirmaydi.	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo'ljallangan.	11,300.00
519	O2126370	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig'adi, tuk qoldirmaydi 60x40 см.	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo'ljallangan	26,300.00

520	O1552570	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 1500*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган	Мактаб муассалари учун	1,000,000.00
521	O1932946	Ёғоч стропила 19х5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	240,000.00
522	O1827136	Пахта матоли чойшаб	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Prostina mato 100% paxta gul bosilgan o'lcham 215sm/150sm 140gm2	Yotoq krovatlari uchun choyshab	40,000.00
523	O1547339	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска- размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли,	Мактаб муассалари учун	1,400,000.00
524	O1547310	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бур ва marker билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (2000*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли	Мактаб муассалари учун	1,000,000.00
525	O2387697	Пахта матоли чойшаб	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	чойшаб мато зичлиги 135г/м2 чойшаб ўлчамлар гул босилган 140*80см. 100% пахта толали	Меҳмонхоналарда, йотокхонада ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	170,000.00

526	O1633352	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
527	O1734047	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 240±5 г/м^2, эни 150±2,5 см	**5209320000** - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi 100%. Dioganal matosi eni 150+- 2,5sm, zichligi 240+- 5gr. Maxsulot oliy navli paxta ipidan to'qilgan va yevropaning ilg'or texnologiyalari bilan O'zbekistonda bo'yalgan.	Dioganal matosi maxsus kiyimlar, kimono,arxeologik qoplar va boshqa hollarda ishlatish uchun ishlab chiqarilgan.	36,000.00
528	O1535489	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.252-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 0,8-1 метр, тана диаметри 1-2 см, тупрги билан	овқат, ичимлик ва шифобахш мақсадларда катта аҳамиятга эга. Унинг мевалари нафақат ширин, балки табиий витаминлар манбаи ҳамдир.	35,000.00
529	O1536396	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Бехи — табиий ва фойдали мева бўлиб, у нафақат таъми билан, балки организимга ёрдам бериш хусусиятлари билан ҳам қадрланади. У ҳазм тизимини яхшилайди, иммунитетни кучайтиради ва юрак-сўз томир фаолиятини қўллаб-қувватлайди. Мавсумида бехи истеъмол қилиш соғлом турмуш тарзини сақлаш учун муҳим аҳамиятга эга.	35,000.00

530	O1536727	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1,5-1,8 м, диаметри 1-2 см	Терак — табиат ва инсон учун муҳим ва фойдали дарахт турларидан бири. У нафақат шаҳарларни обод қилади, балки ҳавони тозалайди, соя беради, шамол ва чангодан ҳимоя қилади. Шунингдек, унинг ёғочи ва баргларидан халқ хўжалиги ва табобатда кенг фойдаланилади. Терак — экологик мувозанат ва яшил муҳитнинг муҳим таркибий қисмидир.	150,000.00
531	O1537144	Писта дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.292-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,5 м, диаметри 1-2 см, турпоги билан	Писта дарахти — нафақат озуқа қиймати юқори бўлган ёнғоқ турини беради, балки қурғоқ иқлимга мос, чидамли, тупроқни муҳофаза қилувчи ва саломатлик учун фойдали ўсимлик ҳисобланади. Унинг меваларида антиоксидантлар, витаминлар ва минераллар мавжуд бўлиб, юрак-қон томир тизимини қўллаб-қувватлайди, иммунитетни кучайтиради ва организмни энергия билан таъминлайди. Озиқ-овқат, тиббиёт ва саноатда кенг қўлланиладиган бу дарахт иқтисодий ва аграр жиҳатдан ҳам жуда муҳимдир.	60,000.00

532	O1878920	Чойшаблар туплами (пахта толали матодан)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	gul bosilgan choyshablar to'plami 100% paxta matodan 1 dona ko'rpajild 210x110-+ sm 1 dona to'shakjild 210x110 -+sm 1 dona yostiqjild 60x65- +sm	yotoq joylari uchun ishlatiladi	220,000.00
533	O1816792	Ёғоч стропила 14x3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	250,000.00
534	O1816756	Ёғоч стропила 14x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	185,000.00

535	O1594132	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 10 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*10*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	400,000.00
536	O1594144	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 10 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*10*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	660,000.00
537	O1723203	Бўялган тўқима мато, таркиби 100% пахта, юза зичлиги 120 г/м^2 эни 150±10 см	**5208321600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ, лекин 130 г/м^2 дан ортиқ эмас ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толасидан 100% йигирилган иплардан тўқилган ва бўялган мато. юза зичлиги 120гр/м2, эни 150см. полотно кўринишида полотно ўрилишда	текстиль соҳасида кенг қўлланилади	22,000.00

538	O1658049	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.25.32.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан кучати 1-2 йиллик .буйи 1-2 метр. тана диаметри 2-3 см,	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	2,000,000.00
539	O1692943	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 14.5sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	qurilishda shifer mahkamlash uchun ishlatiliadi	5,550,000.00
540	O1660486	Гул босилган 100% пахта матоси, зичлиги 120±5 г/м2, эни 150±2,5 см.	**5208520000** - Босма:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan paxta matosi , Polatno o'ralishida matoning zichligi 120±5 г/м2 , matoning eni 150 +_ 2.5 sm .-	Ko'rpa yostiq jiltlari uchun	15,200.00
541	O2308190	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хинд сирен дарахт кучати Декоратив хинд сирен (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	150,000.00

542	O2309980	Ясен (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00
543	O2311416	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максадлар учун) арча китоб тури буйи 0.50-0.80 метр ствол калинлиги 1.0-1.5 см остки кисми махсус тувакларга жойлаштирилган скоч ёрдамида катирилган	Яшил макон ва яшил худудларни безаш учун	80,000.00
544	O2306283	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Туя арчаси дарахти кучати Декоратив туя арчаси (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,80-4.20 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	147,600.00
545	O2309674	Дуб (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Дуб кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	255,000.00

546	O1810123	Пахта матоси гул туширилган	**5209590000** - Гул босилганлар:– – бошқа газламалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bosma mato, 100% paxta, kengligi 150 sm, zichligi 205 gr/m² ±4 gr/m², atlas to'qimasi.	Bosma mato tikuvchilik, kiyim-kechak va pastellar uchun ishlatiladi.	35,000.00
547	O2209432	Чойшаб туплами 100% пахта матодан (чойшаб, кўрпа жилди, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар учун чойшаблар туплами туплам ичида 1дона подушка жилди размер 50*50 см 1 дона курпа учун жилд размер 110*150 см 1 дона чойшаб размер 110*150 см Чойшаблар туплами 100 %пахта матосидан таёрланган гул босилган	Корхона ва муассасалар учун мулжалланган	120,000.00
548	O1822597	Сочиқ (100% пахта толали матодан)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан тикилган момиқ сочиқ. Ўлчами: 90 × 50 см.400гр	юз кул артиш учун тикилган сочик	40,000.00
549	O1837437	Тиббий чойшаб (100% пахта матодан)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.161-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тиббий чойшаб 100% пахта матодан тайёрланган. Ўлчамлари 210 х 150 см. Гул босилган).	касалхона ётоқхонаси учун	65,000.00
550	O1699595	Ёғоч рейка 5х4 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	18,500.00

551	O1795137	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	тез қурийди, кир ва чангни самарали тозалайди.	18,000.00
552	O1529600	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут дарахт кучати Декоратив тут (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	30,000.00
553	O1529606	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
554	O1529628	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Олма дарахт кучати Декоратив олма (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	10,000.00

555	O1634796	Акация (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00
556	O1704945	Магнит-маркерли доска, ўлчами 2000 × 1000 мм, баландлиги 1800 мм	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно-маркернаяс подставкой 2000*1000*1800мм Износостойкая поверхность для письма сухо стираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами. Возможна поставка доски с керамической поверхностью. Массивная рамка из анодированного алюминия с пластмассовыми уголками. С обратной стороны доска дополнительно укреплена оцинкованным листом	доска для классов	2,200,000.00
557	O1597760	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь 100% хлопок, 160 г/м2, шир 140 см, 60м/рулон	Предназначена для влажной и сухой уборки пола-Многократного использования	12,000.00

558	O1609536	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00
559	O1607406	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКиЙш аймаган,силликланган,рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги 4 см,Узунлиги 4 - метр. холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00
560	O1612830	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКиЙш аймаган,силликланган,рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00

561	O1711654	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов,	1,800,000.00

562	O1711690	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,920,000.00

563	O2055388	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*5sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	Хона ичида пастги пол кисмига ишлатиш мумкун. Шунингдек нарсалар устини тексилашта, хужалик ва курилишда текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкун.	5,500,000.00
564	O1844717	Пахта толали матодан тайёрланган, синтефонли, қавилган ётоқ тўшамаси, ўлчами 145x110 см	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.29.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan, sinteponli, qavilgan yotoq to'shamasi, o'lchami 145x110 sm.	Bolalar yotoq joylarida foydalanish uchun	105,000.00
565	O1735962	Бўялган пахта толали матодан тайёрланган эркаклар кепкаси, ўлчами 58	**6505003000** - Бошқалар:– – соябонли фуражка ва кепкалар **14.19.42.141-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кепка 3хил рангдан иборат. Казерок кисми ва олд кисми матоси диогонал. 100%пахта. 240грамаж. Оркаси сеткалик. Ранги кора. Кепка регулировкаси пластик. 8см×8см размерли вишефкада чекилган логотипи бор	тадбирларда куёшдан сакланиш учун кийилади	26,000.00
566	O1741146	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 50x80 см	Тряпка для мытья пола.	18,500.00

567	O1854869	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5х5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 5см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	24,000.00
568	O1619454	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКийшаймаган,силликланган,рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
569	O1619462	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКийшаймаган,силликланган,рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00
570	O1619570	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКийшаймаган,силликланган,рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00

571	O1619607	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00
572	O1622538	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
573	O1840682	Ёстик подушка (пахта) 1,5 кг	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ўлчами 55*70*15см. Пахта (олий сорт) 1.5 кг. материали бамбук.	ётоқхоналарда фойдаланиш учун мўлжалланган	70,000.00
574	O1692596	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 10sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydalaniladi	25,000.00

575	O1855754	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol lattasi trikotaj matodan tayyorlangan. O'lchami: 24 × 20 sm. Qadoqda: 28 dona.	Uy, ofis,,sanitariya xonalari , oshxona va boshqa joylarda kundalik tozalash ishlarini amalga oshirish uchun mo'ljallangan.	24,800.00
576	O1623702	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно-меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00
577	O1537489	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 80x60	Тряпка для мытья пола.	15,000.00
578	O1515004	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*2.5sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	pol uchun ishlatilinadi	7,500,000.00

579	O1735917	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 280±5 г/м², эни 150±2,5 см	**5209320000** - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi sarja (Dioganal) to'qilishidagi 100% tabiiy toladan to'qilgan va bo'yalgan mato. Tovar eniga 150+-2,5sm va zichligi 280+-5gr ni tashkil etadi.	Tayyor maxsulot har qanday texnik jarayonlarda qo'llash uchun sifatli va mustahkam bo'lib, tekstil,tog'-konchilik va metallurgiyada keng foydalaniladi.	53,000.00
580	O1737777	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 220±5 г/м², эни 150±2,5 см	**5209320000** - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dioganal 100% Paxta matosi. Mato eni 150+-2,5sm. Mato zichligi 220+-5gr. To'qimasi 3ga 1 to'qilgan. Maxsulot oliy navli paxtadan.	Mato maxsus kiyimlar va texnik jihozlar uchun mo'ljallangan.	33,000.00
581	O1633354	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
582	O1633356	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.252-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
583	O1633361	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор 5 йиллик буйи 3,5-4 метр	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	150,000.00
584	O1700139	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. Қуйиш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00

585	O1881732	Бўялган мато, 65% пахта, 35% полиэстер, зичлиги 230 г/м^2, эни 150 ± 2,5 см	**5211320000** - Бўялганлар:– – 3- ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yalgan mato, 65% paxta, 35% polyster, zichligi 230 gr/m2 +-5 gr/m2, eni 150±2,5 cm, Sarja to'qilishida.	Bo'yalgan mato kiyim-kechak, karavotlar, oshxona stullari (kursilari) va boshqalar uchun ishlatiladi.	48,000.00
586	O1977507	Пахта толали, босма гулли поплин матодан тикилган чойшаб, ўлчами 220 × 145 см	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, босма гулли поплин матодан тикилган чойшаб, ўлчами 220 × 145 см	Ётокхоналарда фойдаланиш учун	74,500.00
587	O1860036	Чойшаб 70% пахта, 30% зигир толали матодан	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.121-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Coyshab 70%paxta 30% zigir tolali matodan tikilgan choyshablar.145 sm*210sm	Bolalar uxlab dam olishi uchun muljallangan.	250,000.00
588	O1492742	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 100*25*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	Пол учун ишлатилинади	120,000.00

589	O2309594	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Хинд сирен кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	350,000.00
590	O2306219	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сафора дарахт кучати Декоратив Сафора (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
591	O2306407	Ясен (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ясен дарахт кучати Декоратив ясен (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00
592	O2307695	Дуб (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дуб дарахт кучати Декоратив Дуб (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	200,000.00

593	O1696509	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ОБРАБОТАННАЯ И ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 18-16 СМ ДЛИНА 6 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ,	1,090,000.00
594	O2661433	Пахта толали матолардан тайёрланган дунё мамлакатлари байроғи, вертикал ҳолатдаги, ўлчами 5,00x10,00 м	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Пахта толали матолардан тайёрланган Ўзбекистон Республикаси Давлат байроғи. Байроқ ўлчами 5x10 метр. Зичлиги 180 г/м^2 ни ташкил қилади"	Bayroq identifikatsion, ramziy va vakillik vazifalarini bajaradi: u muayyan mamlakat, uning qadriyatlari va madaniyatini aks ettiradi, rasmiy tadbirlarda qo‘llaniladi, shuningdek, aloqa vositasi (masalan, dengiz huquqida) sifatida xizmat qilishi va yuridik ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.	4,500,000.00
595	O1548884	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонная . материал хдф	Доска для классов,	1,300,000.00
596	O1548889	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Флипчарт магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00
597	O1548898	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1200*1800. материал хдф,	Доска для классов,	2,000,000.00

598	O1801811	Пол тахта 14x2 см, 4 метрли	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 14 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	92,000.00
599	O1801823	Кесилган тахта (Половая доска) 15x2 см	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 15 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	130,000.00
600	O1693762	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) (3x4)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Учамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган, силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	20,000.00
601	O1854660	Пахта толали матодан тайёрланган болалар учун ёстиқ, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 45×50 см	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan bolalar uchun yostiq, sintepon bilan to'ldirilgan, o'lchami 45×50 sm	Yotoq joyarida foydalanish uchun	38,200.00
602	O2126357	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig‘adi, tuk qoldirmaydi. O'lchami 60x40 см	polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo‘ljallangan	12,400.00

603	O2228133	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 7 см,калинлиги - 3,5 см,узунлиги - 1 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	33,500.00
604	O1942736	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли бўз мато, эни 140±5 см, зичлиги 135±5 гр/м2	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м^2 дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 135+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эхтиёжлар учун ишлатилинади.	21,000.00
605	O1932949	Ёғоч стропила 17х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	220,000.00
606	O1932973	Ёғоч стропила 9х9 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 9 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	200,000.00

607	O1932975	Ёғоч стропила 9х9 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 9 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	305,000.00
608	O1932980	Кесилган тахта (Половая доска) 11х2 см	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 11 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	80,000.00
609	O1523575	Пахта тўшак	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	matras mato xb ichida 6 kg paxta solingan rasmer 0.80/1.90	yotoq krovatlari uchun	45,000.00
610	O1547344	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бўр ва marker билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (2000*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли,	Мактаб муассалари учун	1,700,000.00

611	O1547323	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого и белый цвета, матовая не рабочая сторона доски облицована металлическим оцинкованным листом. В нижней части доски – лоток для мела из алюминиевого профиля (1500х1000 мм)	Мактаб муассалари учун	950,000.00
612	O1937209	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 180×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	2,400,000.00
613	O1864775	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	sosna daraxitidan tayyorlangan po'l taxtasi razmeri eniga 14 sm qalinligi 2.5 sm uzunligi 600 sm taxtaning namlik darajasi 90 % quruq xolatda tugunlarsiz galvirlarsiz randalash ishlovi berilgan tayyor xolatda yetkazib beriladi	bino inshoatlarni qurilishida asosan po'l qismlarida va tom qismini yopishda keng foydaliniladi	120,000.00

614	O2374266	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, кўрпа жилди 140x220см, чойшаб 140x220см, ёстиқ жилд 70x70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	160,000.00
615	O1675899	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 120 гр/м2, эни 150±2,5 см	**5208321600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ, лекин 130 г/м^2 дан ортиқ эмас ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 120 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань окрашенная применятся для пошива, одежды и сумок и др.	16,000.00
616	O1675908	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 135 гр/м2, эни 150±2,5 см	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м^2 дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 135 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань окрашенная применятся для пошива, одежды и сумок и др.	15,000.00
617	O1958094	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 900×1500 мм; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга чидамли; материали – металл асосли МДФ; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; деворга ўрнатиш учун маҳкамлагичлар тўплами билан таъминланган; горизонтал ҳолатда ўрнатиш имкониятига эга.	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	700,000.00

618	O1863700	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,0-3.50 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган куми билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
619	O1943021	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Икки томонлама оқ ва яшил рангда магнитли-бўрли; ўлчами – 150×90 см; ишчи юзаси – магнитли, бўр билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – эмалланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – яшил; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин; маҳкамлагичлар тўплами билан таъминланган	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,000,000.00
620	O1937566	Пахта матоли чойшаб (2,14 х 1,20 м)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоли чойшаб 1,20х2,14 м.Махсулот 100% х/б матодан тайёрланган	Ётокхона кроватлари учун мулжалланган	55,000.00

621	O1935969	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	18,000.00
622	O1937323	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган чойшаб тўплами, кўрпа жилди 110х160см, чойшаб 110х160см, ёстиқ жилд 40х60см.	Боғчаларда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	100,000.00
623	O2781396	Пахта толали, гулли матодан тикилган ётоқ тўшамаси, ичи пахта билан тўлдирилган, ўлчами 220×200 см	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.29.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, гулли матодан тикилган ётоқ тўшамаси, ичи пахта билан тўлдирилган, ўлчами 220×200 см	ётоқ тўшамаси ётоқхоналар учун	250,000.00
624	O1757434	Дуб (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Дуб кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	900,000.00
625	O1750136	Форзиция гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **02.10.11.252-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Форзиция гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	160,000.00
626	O1750188	Нандина гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.149-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Нандина гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	500,000.00

627	O1757521	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч (Садакайрагоч) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 3 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	160,000.00
628	O1757582	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00
629	O1757732	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бехи дарахти кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	78,000.00
630	O1757736	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.252-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Узум дарахти (йанги кесилган, буталанган) декоратиф максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	99,000.00
631	O1606725	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом кучати буйи 1-1,6 см, диаметри 1-2 см, тупроғи билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
632	O1800272	Болалар ётоқ чойшаб тўплами - 100% пахта матодан (Чойшаб 110х150 см; кўрпа жилд 110х150 см; ёстиқ жилд 60х55 см)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган Болалар ётоқ чойшаб тўплами - 100% пахта матодан (Чойшаб 110х150 см; кўрпа жилд 110х150 см; ёстиқ жилд 60х55 см)	Ётоқ хонада ишлатиш учун	150,000.00

633	O2227913	Магнитли ва бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размери 3000x1000 мм, сифатли материалдан тайёрланган материяли хдф	Магнитли ва бўрли доска мактаб ва муассалар учун	5,000,000.00
634	O2407477	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 100x3000мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,350,000.00
635	O2407486	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 100x2000мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,250,000.00

636	O2407490	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 100x1500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,150,000.00
637	O2407496	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 450x600мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	750,000.00
638	O2407519	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 800x1200мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,200,000.00

639	O1835875	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
640	O1603976	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан	ёнғоқ- нафакат ширин ва маззали ,балки саломатлик учун жуда фойдали мева,ёнғоқни мунтазам ва меёрида истемол килиш умумий саломатликни саклаш учун ёрдам беради	35,000.00
641	O1538047	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	туя арча кучати, буйи 1,10 -1,40 метр, ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	45,000.00
642	O1538221	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,60 -1,80 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	25,000.00

643	O1719586	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Урик кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	35,000.00
644	O1786430	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	135,000.00
645	O1834627	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS . O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 3 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*3*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	112,500.00

646	O1820665	Сочиқ (100% пахта толали матодан)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Momiq sochiq - 100% paxta tolali matodan tikilgan. O'lchami 40*70sm	Hammom sochig'i. Qo'l yoki oyoq uchun mo'ljallangan	18,000.00
647	O1827821	Сочиқ (100% пахта толали матодан)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Момик сочик 100% пахтадан иборат улчами 50х100см 500гр м.кв	юзва кулларни артиш ва тозалаш учун	32,000.00
648	O1836003	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
649	O1836028	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	599,999.99

650	O1836058	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли том учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 75 мм	Сендвич панеллар том ёпиш учун ишлатилади.	600,000.00
651	O1550032	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно маркерная размер 900*600 мм односторонная ".материал хдф,	Доска для классов,	300,000.00
652	O1550034	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	600,000.00
653	O1579671	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно маркерная 1200*1800 мм Материал ХДФ,	для учреждения,	1,500,000.00
654	O1603993	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	олма-табиий ва фойдали мева булиб,у нафакат тами билан балки организмга ёрдам бериш хусусятлари билан хам кадирланади,	35,000.00

655	O1719530	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Бодом кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган буйи 1,50-2,00 метр ,ствол калинлиги 1,5-2 см целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	20,000.00
656	O1792786	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли дарахти (янги, кесилган, декоратив), буйи 1,5-2 м, диаметри 2-3 см, тупроги билан.	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
657	O1834625	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA. BIRIKISH JOYIGA EGA EMAS. O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	270,000.00
658	O1744320	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узбекистон байроғи, енгил бардошли мато, икки томонлама, байроқ ўлчами, 80 * 145 см	тадбирлар учун, бино ички ва ташқи қисми учун	850,000.00

659	O1538749	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив каштан дарахт кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 150 см-180 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	120,000.00
660	O1835986	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,4 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар девор копламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
661	O1735909	Пахта ва зиғир билан аралаштириб йигирилган газламадан чойшаблар тўплами (Чойшаб, кўрпа жилд ва ёстиқ жилд).	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	етохона чойшаблар туплами зигир ва пахта аралашма матосидан тикилган улчами пододиальник 200х150см простина 200х150см навлочка 55х40 см	Етохона караватлари учун чойшаблар туплами	115,000.00
662	O1744168	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ётокхона чойшаблари туплами. Табиий пахта толасидан йигирилган иплардан зигир билан аралаштирилган, яънии 70% пахта 30% зигир матоларидан тикилган туплам. Тупламда 1 дона ёстик жилди 65см*65см, 1 дона курпа жилди 145см*210см ва 1 дона чойшаб 145см*210см улчамда булади.	Катталар учун мўлжалланган ётокхона чойшаблар тўплами	299,000.00

663	O1699602	Ёғоч рейка 4х4 см ли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4см. Калинлиги - 4см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	15,500.00
664	O1547317	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 1500*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган	Мактаб муассалаи учун	1,000,000.00
665	O1835781	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona choyshablar to‘plami (ko‘rpa jildi, choyshab, yostiq jildi), paxtadan yigirilgan iplardan zig‘ir bilan aralashtirilgan, ya’ni 70 % paxta 30 % zig‘ir matolaridan tikilgan to‘plam. Choyshab o'lchami: 150 × 215 sm, ko'rpa jildi o'lchami: 150 × 215 sm, yostiq jildi o'lchami 50 × 70 sm.	Yotoqxona va uy sharoitida to‘shak, ko‘rpa va yostiqlarni yopish uchun ishlatiladi; uxlash joyini toza, qulay va gigiyenik holatda saqlashga xizmat qiladi hamda uyquni yanada qulay qiladi.	120,000.00

666	O1937258	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 100×150 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	2,500,000.00
667	O1937476	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли флипчарт доска; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – баландлиги созланадиган металл штатив; блокнот (флипчарт) қоғозларини маҳкамлаш учун қисқич ва илгаклар билан жиҳозланган; қоғоз ушлагичи – созланувчи; ранги – оқ; 3 та таянч оёқли, сирпанишга қарши учликлар билан таъминланган	офислар, таълим муассасалари, тренинглар, конференциялар ва тақдимотлар ўтказиш учун мўлжалланган.	1,000,000.00

668	O1606734	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,5 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	20,000.00
669	O1732739	Металлдан тайёрланган роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая 100x200 см с подставкой; Тип - Вертикальный/горизонтальный; Ширина - 200 см; Высота - 100 см; Способ установки - Настенный/напольный; Материал - Пластик; Материал рамы – алюминий; Высота с подставкой - 250 см; Полка для принадлежности - Да; Покрытие доски - лаковое; Вес - 20 кг; Материал подставок – металл; Покрытие - Лак; Размеры подставок - 200x220 см.	Металлдан тайёрланган роликли доска муассасалар учун	2,500,000.00
670	O1777377	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.122-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Катальпа (янги кесилган декоратив мақсад учун) Буйи 1-1, 5 метр, диаметри 1-2 см	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	100,000.00
671	O1757531	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Джийда дарахти декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	110,000.00
672	O1757546	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик кучати декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	70,000.00

673	O1757618	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли дарахти декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 1 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	70,000.00
674	O1757726	Юка (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Юка кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	190,000.00
675	O1760937	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати "Зонтик", декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	150,000.00
676	O1749361	Туя арчаси (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604204000** - Янги:– – игнабаргли дарахтларнинг шохлари **02.10.11.212-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Туя арчаси кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 2 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 см селафан тувакларга жойлашган скотч билан уралган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	150,000.00
677	O1555620	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 1500*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган	Мактаб муассалаи учун	1,000,000.00
678	O1561135	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли,	Мактаб муассалари учун	1,000,000.00

679	O1564177	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли,	Мактаб муассалари учун	2,000,000.00
680	O1617368	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 1500*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган	Мактаб муассалаи учун	920,000.00
681	O1491697	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI .5 SM UZUNLIGI 4 METR 20*.5*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.	BINOLARNING VA UYLARNING POL QISMI UCHUN ISHLATILINADI	350,000.00
682	O1547227	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 5 СМ* ТОЛЬШИНА 4 СМ* ДЛИНА 6 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.5СМ*4СМ*6 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	20,000.00

683	O1740623	Гул босилган 100% пахта матоси	**5208599000** - Босма:– – бошқа газламалар:– – – бошқалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толалаларидан ташкил топган атлас (переплетение-атлас) ўрилишда, Гул босилган мато. Юза зичлиги +/- 120гр/м2. Мато эни 220см. Рулон кўринишида ўралган мато. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табиий толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, кўрпа,ёстиқ, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	35,000.00
684	O1656619	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания Кол-во: 1 шт Размер: 60х100 см	Тряпка для мытья пола.	22,400.00
685	O1676130	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: трикотаж ручной вязки (100% хлопок) Размер: Ширина - 140 см Тип использования: многоразовое, легко стирается Цвет: белый	Тряпка для мытья пола.	14,900.00
686	O1554743	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: 140*100,	Тряпка для мытья пола.,	10,800.00

687	O1548934	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска роликовая магнитно маркерная размер 900*1500 мм ".материал хдф,	Доска для классов,	2,750,000.00
688	O1769920	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	**6302100009** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – бошқа тўқимачилик материалларидан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot turi: Choyshablar to'plami (prostina, pododeyalnik, navolochka) Material: trikotaj matosi, 65% sintetika, 35 % paxta Tarkibi va o'lchamlari:Prostina (choyshab): eni 145 sm, bo'yi 210 sm, Pododeyalnik (ko'rpa jild): eni 145 sm, boyi 210 sm, Navolochka (yostiq jildi): 65*65 sm (1 dona) Yuqori darajada nam shimish qobiliyatiga ega. Nam hotatda ham oson dazmollanadi. Asosiy xususiyatlari: Yumshoq, teriga yoqimli, allergiya chaqirmaydi. Yuvilganda rangini tez chiqarmaydi, shaklini saqlab qoladi Havo otkazuvchanligi yuqori, issiq mavsumda salqin, sovuq mavsumda qulay Mustahkam tolali, uzoq muddat xizmat qiladi.	Oulaylik va orom berish tanaga yumshoqlik bag ishlab, tinch uyquni ta'minlaydi. Gigiyena teridan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib, matras va ko'rpa yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdan saqlaydi.	190,000.00
689	O1801805	Пол тахта шпонтли 10х2 см, 4 метрли	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган ва шпонтли холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	70,000.00

690	O2373981	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 1000x3000мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,500,000.00
691	O2374176	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 350x500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	650,000.00

692	O2683138	Половая тряпка	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig‘adi, tuk qoldirmaydi 60x40 см.	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo‘ljallangan	30,000.00
693	O2125558	Ишчилар махсус кийими (куртка ва шим пахта матодан)	**6203221000** - Комплектлар:– – пахтадан йигирилган ипдан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.13.21.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishchilar uchun maxsus kiyim to'plami (paxta matosidan tikilgan kurtka va shim) o'lcham 48-56	ish jarayonida kiyish uchun kiyim	450,000.00
694	O2340811	Ёнгок дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёнгок дарахт кучати Декоратив ёнгок (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
695	O1897482	Эркаклар учун махсус ишчи кийими-пиджак ва шим (65% ,бамбук, 35% пахта) ишлаб чиқаришда кийиладиган	**6203291100** - Комплектлар:– – бошқа тўқимачилик материаллардан:– – – сунъий иплардан:– – – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.160-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan pidjak v shim: 65% bambuk, 35% paxta, zichligi 210-215 g/m². To‘g‘ridan-to‘g‘ri kesilgan pidjaki, yon va ko‘krak cho‘ntaklari, tugmachali va yenglari. To'g'ri oyoqli shimlar, yon cho'ntaklar, tugmachali. O'lchamlari 48-60, balandligi 176-188 sm. Mijoz xohishiga ko'ra logotip bosib beriladi.	Kiyim ishchilarni ishlab chiqarish, sanoat va qurilish ustaxonalari va uchastkalarida umumiy sanoat ifloslanishidan va mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan.	400,000.00

696	O1619572	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
697	O1619601	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
698	O1619652	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
699	O1758488	Пахта кўрпаси болалар учун	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ўлчами 100x140, сатин материали, пахта 2 кг.	Қишги кўрпа кроват учун (Болаларга мўлжалланган)	80,000.00

700	O1932978	Пол тахта 8х2 см, 4 метрли	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш, кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 8 см, калинлиги - 2 см, узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга эмас	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек, нарсалар устини текислашда, хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин	48,000.00
701	O1529753	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	100,000.00
702	O1433884	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Шафтоли кучати (янги кесилган, буталанган, уланаган) Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган баландлиги 1,60 метрдан 1,80 метргача ствол калинлиги айланасига 2,0-3,0 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган ост кисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	341,300.00
703	O1636986	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кайрагоч дарахт кучати Декоратив кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	2,499,000.00

704	O1796940	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	кир ва чангни самарали тозалайди	17,000.00
705	O1569070	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно маркерная с подставкой на колесах, 2-сторон. 90*120см, Материал ХДФ	для учреждения,	2,000,000.00
706	O2295390	Маҳровий сочиқ (100% пахта)	**6302600000** - Момиқ сочиқбоп газламадан ёки ўхшаш матоли момиқ материаллардан ювиниш-тараниш ва сочиқ-дастурхонлар, пахтадан йигирилган иплардан **13.92.14.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik momiq sochig'i Rangi - To'q qizil. Bo'yi 140sm. Eni 70sm. Mato - Paxta 100%	Yuz va qo'llar uchun sochiq.	80,000.00
707	O1584914	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	180,000.00
708	O1586008	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 9 см,калинлиги - 1.8см,узунлиги - 6 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	160,000.00

709	O1612855	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандаланган ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Қийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
710	O1630249	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ОБРАБОТАННАЯ И ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 18 СМ ДЛИНА 4 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ,	500,000.00
711	O1633349	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
712	O1633350	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
713	O1633362	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 2-2,5 м, диаметри 3-4 см	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	30,000.00

714	O1692608	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	xo'jalik va qurilish soxalarida foydaliniladi	4,500,000.00
715	O2832505	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 90×60 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	1,250,000.00

716	O2237482	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 2 см.Калинлиги- 4 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	10,000.00
717	O1775987	Ёстик (100% пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 50х55см)	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёстик (100% пахта матодан, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 50х55см)	Дам олиш учун ётокхонада фойдаланиш	200,000.00
718	O1779925	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	135,000.00
719	O1792123	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	65,500.00
720	O2427547	Пахта толали матодан тайёрланган болалар учун ёстиқ, синтетик тола билан тўлдирилган, ўлчами 40×60 см	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan bolalar uchun yostiq sintetik tola bilan to'ldirilgan o'lchami 40x60sm	Bolalar uchun mo'ljallangan yostiq bo'lib bolalarni qulay dam olishlari va dam olish vaqtida bolalarni boshi to'g'ri joylashish va qulay dam olishi uchun	55,000.00

721	O1539267	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 16СМ ДЛИНА 6 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ	915,000.00
722	O1830227	Чойшаблар туплами (пахта толали матодан)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan choyshablar to'plami 100% paxtamatodan .1 dona ko'rpa jild 110x150 +- sm . 1 dona to'shak jild 110x150+-- sm.1 dona yostiq jild 60x65 sm.	bolalar yotoq krovatlarga jild sifatida ishlatiladi	150,000.00
723	O1948470	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган болалар ётоқ жиҳозлари тўплами (чойшаб – 145×110 см, кўрпа жилди – 145×110 см, ёстиқ жилди – 45×55 см)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали, босма гулли матодан тайёрланган болалар ётоқ жиҳозлари тўплами (чойшаб – 145×110 см, кўрпа жилди – 145×110 см, ёстиқ жилди – 45×55 см	Ётокхоналарда фойдаланиш учун	115,000.00
724	O1816760	Ёғоч стропила 14x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 14 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	275,000.00
725	O1816781	Ёғоч стропила 17x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 17 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	295,000.00

726	O1734487	Эонимус гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.129-00020** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	3,000,000.00
727	O1943014	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска - Икки томонлама оқ ва яшил рангда .магнитли-бўрли; ўлчами – 100×200 см; ишчи юзаси – магнитли, бўр билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – эмалланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – яшил; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,000,000.00
728	O1943027	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска Икки томонлама оқ ва яшил рангда магнитли-бўрли; ўлчами – 120×90 см; ишчи юзаси – магнитли, бўр билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – эмалланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – яшил; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин; маҳкамлагичлар тўплами билан таъминланган	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	750,000.00

729	O2306362	Ясен (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ясен дарахт кучати Декоратив ясен (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	250,000.00
730	O2306499	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	700,000.00
731	O1745316	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для мытья пола; материал — трикотажное хлопковое размер — 80 × 60 см; плотность материала — 220 г/м^2; тип — многоразовая; структура материала — мягкая, прочная и эластичная	для влажной и сухой уборки пола различных поверхностей.	17,000.00
732	O1745319	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для мытья пола; материал — трикотажное хлопковое ; размер — 80 × 60 см; плотность материала — 220 г/м^2; тип — многоразовая; структура материала — мягкая, прочная и эластичная;	для влажной и сухой уборки пола различных поверхностей.	17,000.00

733	O1550093	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*1200,	Доска для классов,	1,500,000.00
734	O1550099	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*1200 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	600,000.00
735	O1736695	Пахта матоси гул туширилган	**5209590000** - Гул босилганлар:– – бошқа газламалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тканъ набивная, 100% хлопок, ширина 150см, плотностъ 205гр/м2 +5гр/м2, сатинового переплитение	тканъ набивная применяется для пошива, одежды и пастел	30,000.00
736	O1619459	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
737	O1619470	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кундаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5 см.Калинлиги-3.5 см,Узунлиги 4 - метр. Кийшаймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	24,000.00

738	O1619477	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКиЙш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00
739	O1619580	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКиЙш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-5 см,Узунлиги 4 - метр. аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	25,000.00
740	O1619672	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКиЙш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	17,900.00
741	O1622533	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКиЙш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-3 см,Узунлиги 4 - метр. аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	17,900.00

742	O2595764	Умумий ишлаб чиқариш ифлосланиши ва механик таъсирлардан ҳимояловчи махсус кийимлар тўплами аралаш матодан 80% полиэстер, 20% пахта	**6203231000** - Комплектлар:– – синтетик иплардан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.160-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Mexanik ta’sirlardan himoyalovchi maxsus ish kiyimi komplekti ishlab chiqarish, qurilish, montaj va sanoat sharoitlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Komplekt tarkibi: 1 Kostyum va 1 shim (kurtka va shim). Kostyum 80% polyester va 20% paxtadan iborat, zichligi 240–260 g/m² bo‘lgan Micro Jeans matosidan tayyorlangan. Mato ishqalanish, yirtilish va deformatsiyaga bardoshli, kamida 35 000 sikl abraziv ta’sirga chidamli hamda suv qaytaruvchi WR (Water Repellent) propitka bilan ishlov berilgan. Mahsulot mexanik ta’sirlar, umumiy ishlab chiqarish ifloslanishlari va namlikdan himoyalash xususiyatiga ega. Tikilish usuli ikki va uch qatorli sanoat choklari asosida bajarilgan, yuklama tushadigan qismlar qo‘shimcha mustahkamlangan hamda ichki choklari germetizatsiyalangan. Mahsulot ishlab chiqarishda original yk zamoklari, original prym tugma va knopkalari, AMANN professional armirlangan tikuv iplaridan foydalanilgan. Mahsulot sifatli material va furnituralardan tayyorlangan bo‘lib, uzoq muddatli ekspluatatsiya talablariga javob beradi.	yo'l qurilishi xodimlari va yuqori darajada ko'runuvchanlik talab qilinadigan ishlab chiqarish hamda tog'-kon ishlari uchun mo'ljallangan	989,000.00

743	O1538770	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив каталпа дарахт кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,5 метр -2,00 метр	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	25,000.00
744	O1538780	Дуб (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00009** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив дуб кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 80 см -1,20 метр	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	85,000.00
745	O1603560	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см тупроги билан,	шахар кучалари боглар ва хиёбонларда куп учрайди ,ёзда кенг соя беради,гуллари бахорда ажойиб безак булади,	250,000.00
746	O1604005	Акация (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр,диаметри 1-2 см тупроги билан,	шахар кучалари боглар ва хиёбонларда куп учрайди ,ёзда кенг соя беради,гуллари бахорда ажойиб безак булади,	150,000.00
747	O1642026	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декаратив софора кучати (кесилган,буталанган)алохида ишлов берилган дориланган,4-5 йиллик,буйи10-12 метр,ствол калинлиги 25-35 см, экиб бриш хизмати билан ,25 кг туваги ва коми билан	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безатиш декаратсия макади учун	250,000.00

748	O1718268	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декаратив каштан дарахти (кесилган буталанган)алохида ишлов берилган ,дориланган,4-5 йиллик ,буйи 10-12 метр, ствол диаметри 25-35 см ,экиб бери хизмати билан, коми билан,	яшил макон барпо этиш ,яшил худудларни безаш декарация максади учун	2,500,000.00
749	O1829861	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	**7308905100** - Бошқалар:– – қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:– – – изоляцияловчи пломба билан гофировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар **25.11.23.169-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар ташқи деворлар ва девор бўлинмаси учун ишлатилади	599,999.99
750	O1900779	Оқартирилган 100% пахта матоси, зичлиги 140±5 гр/м2, эни 150±2,5 см.	**5208229600** - Оқартирилган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ:– – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м^2 дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқартирилган пахта матоси. Таркиби 100% пахта, зичлиги 140±5 гр/м2, эни 150±2,5 см, полотно усулида тўқилган.	Тикувчиликда ишлатилади.	25,000.00
751	O2125453	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig‘adi, tuk qoldirmaydi.O'lchami 34x47 cm	Polni nam va quruq usulda tozalash uchun mo'ljallangan.	12,700.00

752	O2142311	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli trikotaj materialdan to'qilgan. Namlikni yaxshi singdiradi, kir va changni samarali yig'adi, tuk qoldirmaydi o`lchami 30x40 см	polni nam va quruq usulda tozalash uchun Mo'ljallangan	10,800.00
753	O1624318	Ясень кўчати (янги кесилган, декоратив мақсадлар учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ясень(шумтол) кўчати БУЙИ 2.00-3.00 МЕТР	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат,	150,000.00
754	O2345651	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN TAXTA O`LCHAMI ENI 20 SM QALINLIGI 4 SM UZUNLIGI 6 METR 20sm*4sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	Хона ичида пастги пол кисмига ишлатиш мумкун. Шунингдек нарсалар устини тексилашта, хужалик ва курилишда текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкун.	5,500,000.00

755	O2373905	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 600x900мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	750,000.00
756	O1782429	Пахта толали матодан тайёрланган, болалар учун матрас, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 145x60 см	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **31.03.10.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tikilgan bolalar uchun matras bulib bo'yi 145 cm eni 60 cm tashkil qiladi.	Yotoq joylarda ishlatish uchun.	186,500.00
757	O1936972	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар билан ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	340,000.00

758	O1937170	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 150×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	2,500,000.00
759	O1937277	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 100×200 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	3,000,000.00

760	O1836018	Ётоқхона чойшаблар туплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган туплам	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yotoqxona uchun choyshablar to'plami (choyshab, ko'rpa jildi, yostiq jildi). 70% paxta va 30% zig'ir matolaridan tayyorlangan. O'lchamlari: choyshab: 150 × 215 sm, ko'rpa jildi: 150 × 215 sm, yostiq jildi: 70 × 50 sm.	Qulaylik va orom beradi, tanaga yumshoqlik bag'ishlab, tinch uyquni ta'minlaydi. Teridan chiqadigan ter va namlikni o'ziga singdirib, matras va ko'rpa yostiqlarni toza saqlaydi. Himoya yotoq jihozlarini chang, kir va tez eskirishdan saqlaydi.	210,000.00
761	O2213168	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	doska rolikli balandligi 1700 mm uzunligi 2000 mm rolikli metal karkaz doska .	мателдан таёрланган роликлик доска муассалар учун	1,500,000.00
762	O1935993	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5х2 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	15,000.00
763	O1936000	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5х2 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	12,500.00

764	O1936003	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 4,5х2 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	12,000.00
765	O1935977	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 7х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 7см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	23,000.00
766	O1539746	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно маркерная размер 900*1200 мм односторонная	для организациях	1,000,000.00
767	O1829805	Эонимус гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.129-00020** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эонимус бутаси Эонимус гуллари буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	400,000.00

768	O2330318	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4.5 см.Калинлиги- 3.5 см,Узунлиги 4 - метр. ,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	18,000.00
769	O2340689	Нандина гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.149-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	150,000.00
770	O1548928	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*600 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	300,000.00
771	O1656105	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 12.5 SM QALINLIGI 2.5 SM UZUNLIGI 6 METR 12.5sm*2.5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	pol uchun ishlatilinadi	8,000,000.00

772	O1711369	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O'LCHAMI ENI 14.5 SM QALINLIGI 4.4SM UZUNLIGI 6 METR. 14.5*4.4*6METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN . KO'ZSIZ VA GARBILISIZ TAXTA YETKAZIB BERILADI.	XO'JALIK VA QURILISH SOHALARIDA FOYDALANILADI	222,000.00
773	O1793882	Пахта матодан тикилган, пахта толаси билан тўлдирилган ёстиқ	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	пахта ёстиқ тоза пахта толасидан солиб тайёрланган. ўлчами 70*70 см Устки жилди сатин матосидан зичлиги 140 мкв Оғирлиги 2 кг. ёстиқ жилди четлари кант қилиб бостириб тикилган .	Пахта ёстиқ, ётоқхона анжомларининг асосий вазифаси бўлиб, яхши дам олиб хордиқ чиқариш учун мўлжалланган .	89,000.00
774	O1888699	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз мато, эни 140±5 см, зичлиги 195±5 гр/м2	**5208329600** - Бўялган:– – полотно ўрилишда, юза зичлиги 100 г/м^2 дан ортиқ: – – – полотно ўрилишда, юза зичлиги 130 г/м^2 дан ортиқ ва эни:– – – – 165 см дан ортиқ эмас **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта толали иплардан тайёрланган, бир хил рангли буз матоси, эни 140+-5см, зичлиги 195+-5гр. махсулот олий навлий пахта ипидан тукилган. 1 урамда 100 метр. полотно урилишда ва буялган.	бир хил рангли буз матоси махсус кийимлар, матрас ва бошка эхтиёжлар учун ишлатилинади.	29,000.00
775	O1733406	Пахта матраси	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Матрац стёганный ткань 100% хлопок, размер 200х80	Матрац ватный для кровати	150,000.00
776	O1827105	Махсус кийим (умумий ишлаб чиқариш, ифлосланиши ва механик таъсирлардан ҳимояловчи) пахта матосидан	**6203221000** - Комплектлар:– – пахтадан йигирилган ипдан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.160-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Махсус ишчилар учун кийим. Костюм ва шим эркаклар учун барча фаслларда кийиш учун. Бўй ўлчамлари 170-185 см гача. Матоси пахта, ўлчамлари 46, 48, 50, 52, 54, 56.	Махсус кийим ишлашда, механик ва бошқа таъсирлардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган	450,000.00

777	O1548895	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Доска магнитно меловая размер 900*600 мм односторонная. материал хдф,	Доска для классов,	300,000.00
778	O1720135	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал,улчами-естик жилд- 65х65,чойшаб- 140х230, курпа жилд-230х150 см- ХБ Пахта газламали 120 граммажли супер сатин материал	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	450,000.00
779	O1734455	Камелиа гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.121-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	80,000.00
780	O1796939	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	кир ва чангни самарали тозалайди.	18,000.00
781	O2313370	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, куми билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	800,000.00

782	O1868918	Ишлаб чиқариш махсус ишчи кийимлари тўплами пахта матодан (куртка ва шим)	**6203221000** - Комплектлар:– – пахтадан йигирилган ипдан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsus ishchi kiyimlar to‘plami (kurtka va shim), diagonal matodan tayyorlangan. Matoning tarkibi 100% paxta, yuzaki zichligi 240 g/m². Mato yuqori havo o‘tkazuvchanlik va gigroskopik xususiyatlarga ega bo‘lib, namlikni yaxshi shimadi hamda uzoq muddat davomida qulaylikni ta’minlaydi. Ko‘p marta yuvishga, ishqalanishga va eskirishga chidamli.	ishchilarni tashqi tasirlardan himoya qiladi va havo utqazuvchanligi juda yuqori	475,000.00
783	O1609526	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна дарахтини кесиш оркали олинган кесилган пол тахта. Эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 метр. Биринчи нав. Намлиги - 12%. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга,	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	48,000.00
784	O1676935	Одеяло трикотаж (пахта ипли мато)	**6301301000** - Пахтадан йигирилган иплардан тайёрланган одеяллар (электрлидан ташқари) ва саёҳат пледлари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж матодан **13.92.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Одеяло не стеганое, трикотажное, из хлопчатобумажной пряжи размеры 200/150 см.	Одеяло для одного человека, предназначенное для укрывания	270,000.00
785	O1677121	Одеял (пахта ипли матодан)	**6301309000** - Пахтадан йигирилган иплардан тайёрланган одеяллар (электрлидан ташқари) ва саёҳат пледлари:– – бошқалар **13.92.11.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахтадан 70% ва зигир 30% толасидан йигирилган иплар матосидан тикилган одеял ўлчами 200x120, см қовулмаган	ёпиниш учун мўлжаланган одеял	270,000.00

786	O1640934	Буялган пахта матоси	**5209310000** - Буялганлар:– – полотно ўрилишда **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ткань окрашенная, 100% хлопок, ширина 150 см плотность 205 гр/м2 +-5 гр/м2, полотняного переплетения	Ткань окрашенная применятся для пошива, одежды и сумок и др.	22,000.00
787	O1586022	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2.5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	50,000.00
788	O1612811	Ёғоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаКийш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-2 см,Узунлиги 4 - метр. аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	14,000.00
789	O1702901	Магнитли-бўрли доска, ўлчами 2000 × 1000 мм, баландлиги 1800 мм	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Количество рабочих поверхностей: 1 Высота, см: 180 Ширина, см: 2000ммРазмер доски, см: 100мм Разме0р полотна: 100x180 Материал рамы: алюминий Покрытие: полимерное Цвет доски: зеленая Особенности: с полочкой для мела	sinf xonalar uchun	2,300,000.00
790	O1561125	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 1500*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган	Мактаб муассалаи учун	1,250,000.00

791	O1561100	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бўр ва marker билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (1500*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли	Мактаб муассалари учун	1,700,000.00
792	O1549687	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпка для пола (чёрный) из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: Ширина 80.см длина 10.м	Тряпка для мытья пола.	145,000.00
793	O1778980	Чойшаблар туплами (чойшаб, ёстик жилди,курпа жилди, 100% пахта толали мато)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab toplami. materiali 100% paxtadan, gul bosilgan, korpa jildi: olchami 1,45 x 2,15 metr, choyshab: olchami 1,45 x 2,15 metr, yostiq jildi: o`lchami 0,60 x 0,60 metr.	ухлашга ётганда кундалик фойдаланиш учун.	220,000.00
794	O1750118	Камелиа гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.121-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Камелиа гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	300,000.00
795	O1757128	Терак (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак кучати, декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	10,000.00
796	O1757361	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилос кучати декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	60,000.00

797	O1757444	Ясен (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Ясен кучат (янги кесилган, буталанган) декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот балантлиги 1 метрдан 2 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	200,000.00
798	O1943913	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	65,000.00
799	O1864522	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,0-3.50 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган куми билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
800	O1606729	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 35-40 см, махсус туппаси билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	300,000.00

801	O1943079	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 90×200 см; тури – деворга ўрнатиладиган; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга ва тирналишга чидамли; асос материали – юқори зичликдаги МДФ (HDF) металл қопламали; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	350,000.00
802	O1713307	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ётокхона чойшаблари туплами. Табиий пахта толасидан йигирилган иплардан зигир билан аралаштирилган, яънии 70% пахта 30% зигир матоларидан тикилган туплам. Тупламда 1 дона ёстик жилди 65см*65см, 1 дона курпа жилди 145см*210см ва 1 дона чойшаб 145см*210см улчамда булади.	Катталар учун мўлжалланган ётоқхона чойшаблар тўплами	190,000.00
803	O2833523	Пол ювиш латтаси, пахта толали, ўлчами 1x1,40 м	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol yuvish lattasi, trikotaj paxta tolali, o'lchami 1x1,40 m Zichligi 180 g/m	Xonalarni changlardan tozalashda foydalaniladi	14,500.00

804	O1858694	Пахта матоли босма чойшаблар тўплами (ёстиқ жилди 1 дона, чойшаб 1 дона, кўрпа жилди 1 дона)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	1,5 to'shak uchun choyshab to'plami. 140 gramm zichlikdagi 100% paxta matosidan tayyorlangan gul bosilgan. Yuqori sifatli to'plam quyidagilardan iborat: Katta sirpanishga qarshi choyshab (2,35 m x 1,50 m). Ko'rpa jildi (2,20 m x 1,50 m). Yostiq jildi (0,70 m x 0,70 m). Takroriy yuvishga mukammal darajada bardoshli bo'lib, rang yorqinligini va mustahkamligini saqlaydi. Mato yuqori haroratda maxsus dezinfektsiyalash vositalari bilan yuvilganda shaklini saqlab qolad	Choyshablar asosan uylar va kvartiralarda, shuningdek, qulaylik, gigiena va uxlash joylarını himoya qilish talab qilinadigan mehmonxonalar, motellar, shifoxonalar va boshqa mussasalarda shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladi. Uyda u qulay uyqu muhitini yaratishga xizmat qiladi va muassasalarda tozalik va xizmat ko'rsatish standartlarini saglashga yordam beradi.	280,000.00
805	O1858700	Пахта матодан тикилган, пахта толаси билан тўлдирилган ёстиқ	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ushbu yostiq paxta bilan to'ldirilib tayyorlangan. Yostiq matosi paxta (satin). Yostiq har kvadrat metr uchun 110 gramm zichlikka ega. Yostiqning og'irligi 1,6 kg. Olchamlari: 50 x 70 sm.	Yostiq qulay uyqu va sog‘lom dam olish uchun mo‘ljallangan	160,000.00

806	O1571215	Кесилган тахта	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 15 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR 15sm*5*sm*6 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN ,	QURILISHDA TOM SHIFER MAHKAMLASH UCHUN ISHLATILADI,	5,550,000.00
807	O1815990	Доска шахматная	**9504908009** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **32.40.42.191-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шахмад доскаси мустаҳкам ва хавфсиз пластикдан тайёрланган. улчамлари 25*25 см	шахмад доскаси – ўйин ташкил килиш учун Болалар ва катталар учун мос ва шахмад ва шашка доналарини саклаш учун	100,000.00
808	O1963998	Пахта матоли кўрпа жилди (2,05 х1,40 м)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоли курпа жилди 1,40х2,05 м.Махсулот 100% х/б матодан тайёрланган	Ётокхона кроватлари курпалари учун мулжалланган	110,000.00
809	O1704998	Гул босилган 100% пахта матоси	**5208599000** - Босма:– – бошқа газламалар:– – – бошқалар **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта толалаларидан ташкил топган ипдан тўқилиб, гул босилган мато. Юза зичлиги +/-115гр/м2. Мато эни 220см. Рулон кўринишида ўралган мато. Сатин ўрилишда. Юқори сифатли, аллергия келтириб чиқармайди 100% табиий толалардан тайёрланган	Асосан чойшаблар, кўрпа,ёстиқ, матрас, кийим, чехол тикишда фойдаланилади	27,800.00

810	O1814047	Ёғоч стропила 19x3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 19 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	165,000.00
811	O1814072	Ёғоч стропила 9x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	115,000.00
812	O1816770	Ёғоч стропила 11x5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	220,000.00
813	O1565725	Ходалар (Ёғоч-тахта материаллар)	**4407974000** - Бошқалар:– – терак ва тоғтерак (Populus spp.) дан:– – – бошқалар:– – – – шлифовкалаш ишлови берилган **02.20.11.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ КРУГЛЯК.ОБРАБОТАННАЯ И ШЛИФОВАННАЯ ИЗ ТОПОЛЯ .ДИАМЕТР 18 СМ ДЛИНА 6 МЕТРОВ.	ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ БАЛКА ДЛЯ ЗДАНИЙ,	1,092,500.00

814	O1536418	Юка (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.20.12.116-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юкка бутисининг буйи 35-45 см махсус туппаси билан	Юкка дарахти — қурғоқчиликка чидамли, кўп функцияли ўсимлик бўлиб, у нафақат табиий муҳитдаги муҳим рол ўйнайди, балки тиббиёт, косметология ва саноат соҳаларида ҳам кенг қўлланилади. Юккадан олинадиган экстрактлар яллиғланишни камайтириш ва терини парваришлашда фойдали ҳисобланади. Шунинг учун бу ўсимлик кўп соҳаларда аҳамиятлидир.	65,000.00
815	O1589310	Бўр билан ёзиладиган доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли,	Синифхоналар учун	790,000.00
816	O2427545	Пахта толали матодан тайёрланган матрас, ўлчами 140×60 см, пахта билан тўлдирилган	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pahta tolali matodan tayyorlangan matras, o'lchami 140x60sm, pahta bilan to'ldirilgan	Insonning boshi, bo'yni va yelka tayanch bilan ta'minlash, uyqi vaqtida tananing fiziologik holatini saqlash, quylaylik va dam olish sharoitini ta'minlash uchun mo'ljallangan	58,000.00
817	O1660488	Бўялган 100% пахта матоси, зичлиги 240±5 г/м2, эни 150±2,5 см.	**5209310000** - Бўялганлар:– – полотно ўрилишда **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yalgan paxta matosi , Polotno o'ralishida zichligi 240±5 г/м2 , eni 150+_2,5 sm	ishchi kiyim astarlari va ko'rpa yostiq jiltlari uchun	47,000.00

818	O2431561	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 600x900мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	2,500,000.00
819	O1837445	Юмшок чойшаб буюмлари (чойшаб, курпа жилд, ёстик жилд, 100% пахта матодан)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.24.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Юмшоқ чойшаб буюмлари. Гул босилган пахта матосидан тайёрланган. Чойшаб; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Курпа жилди; узунлиги 210 сантиметр , энига 150 сантиметр. Ёстик жилди; узунлиги 65 сантиметр, энига 65 сантиметр.	ётоқхона учун тушама	225,000.00
820	O1838988	Пахта матоли ёстик жилди	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.113-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матосидан тикилган ёстик жилди; Гул босилган. Размерлари: узунлиги 65 сантиметр, энига 65 сантиметр.	ёстиқ устига солиш учун	50,000.00

821	O2436850	Доска флипчарт	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00013** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 90×60 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	1,265,000.00
822	O2306658	Берёза (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Берёза дарахт кучати Декоратив берёза (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	250,000.00
823	O2306875	Софора (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сафора дарахт кучати Декоратив Сафора (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	166,000.00

824	O2307159	Павлония (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Павлония кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00
825	O2307795	Каталпа (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каталпа дарахт кучати Декоратив Каталпа (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	72,000.00
826	O1569030	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска меловая размер 1000*3000 мм односторонная ". материал хдф,	Доска для классов,	1,000,000.00

827	O1724047	Умумий ишлаб чиқариш ифлосланиши ва механик таъсирлардан ҳимояловчи махсус кийимлар тўплами аралаш матодан 80% полиэстер, 20% пахта	**6203231000** - Комплектлар:– – синтетик иплардан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.160-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Комплект спецодежды состоит из куртки и брюк, материал: ткань диагональ, состав ткани: 80% полиэстер / 20% хлопок, плотность ткани: 240 г/м². Ткань обладает высокой износостойкостью и прочностью, устойчива к истиранию и многократным стиркам, сохраняет эксплуатационные свойства при длительном использовании, обеспечение комфортных условий при носке, сохранение формы и защитных свойств при многократных стирках.	Защита от общих производственных загрязнений • Защита от механических воздействий (трение, истирание)	300,000.00
828	O1865561	Гул босилган пахта толали матодан тайёрланган, синтефонли қавилган чойшаб, ўлчами 1,5х2,10 м	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.29.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Покрывало 100% х/б матодан таёрланган ички кисми сентефон билан тўлдирилган майда килиб 2-томони қавилаган	ётокхонада ёпиниш учун фойдаланилади.	200,000.00
829	O1634801	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, экиб бериш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	120,000.00

830	O1638185	Чинор (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чинор дарахт кучати Декоратив чинор (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун кучат	300,000.00
831	O1734483	Фотиниа гуллари (янги кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.149-00036** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мавсумий гул буйи 15-25 см махсус угит солинган целафан тувакчаларга жойлаштирилган	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	2,200,000.00
832	O1795139	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	Пол юзасини чизмасдан юмшоқ тозалайди- Қайта-қайта ювиб ишлатиш имкониятига эга—Тез қурийди ва ҳид қолдирмайди	17,500.00
833	O1795141	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	Пол юзасини чизмасдан юмшоқ тозалайди; қайта-қайта ювиб ишлатиш имкониятига эга; тез қурийди ва ҳид қолдирмайди.	14,000.00

834	O1529611	Гилос дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гилос дарахт кучати Декоратив гилос(янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	125,000.00
835	O1529759	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом дарахт кучати Декоратив бодом (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	17,000.00
836	O1529825	Урик дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Урик дарахт кучати Декоратив урик (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,500.00
837	O1795143	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол ювиш учун латта; материал — трикотаж пахта; ўлчами — 80×60 см; зичлиги — 220 г/м²; тури — кўп марталик фойдаланиш учун; тузилиши — юмшоқ, мустаҳкам ва эластик.	Пол юзасини чизмасдан юмшоқ тозалайди; қайта-қайта ювиб ишлатиш имкониятига эга; тез қурийди ва ҳид қолдирмайди.	20,000.00
838	O1911013	Бўялган пахта матоси	**5209310000** - Бўялганлар:– – полотно ўрилишда **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бўялган пахта матоси. Матонинг эни 150см±2см. Полотно ўрилишда тўқилган. Юза зичлиги 240гр/м2. Таркиби 100% пахта толаларидан иборат	Текстиль махсулотлари ишлаб чиқаришда қўлланилади	35,000.00

839	O1623695	Доска магнитно-меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска магнитно-меловая размер 1000*3000 мм ". материал хдф,	Доска для классов,	1,500,000.00
840	O1738647	Пахта толали трикотаж матодан тайёрланган эркаклар футболкаси, ўлчами 52	**6109100000** - Пахтадан йигирилган ипдан **14.14.30.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	футболка трикотаж.матоси супрем . 160грамаж. Таркиби 100%пахта. буйнида рибанаси бор енги калта олд корин кисмида 30см ×20см дтф печати бор. . Орка корин кисмида 32см ×15см дтф печат бор	тадбирларда кийиш учун	80,000.00
841	O1844674	Пахта толали матодан тайёрланган қавилган кўрпа, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 145x105 см	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan qavilgan ko'rpa, sintefon bilan to'ldirilgan, o'lchami 145x105 sm	Bolalr yotoq joylarida foydalanish uchun	75,000.00
842	O1844774	Пахта толали матодан тайёрланган пахтали матрас, болалар учун, ўлчами 145×60 см	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **13.92.24.190-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayyorlangan paxtali matras, Bolalr uchun, o'lchami 145×60 sm	Yotoq krovatlari uchun	127,800.00
843	O1491417	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA YOG`OCHDAN KESILGAN POLOVOY TAXTA O`LCHAMI 14.5*5*6 METR ENI 14.5 SM QALINLIGI 5 SM UZUNLIGI 6 METR QURUQ TAXTA SHLIFOVKA QILINGAN VA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA KO`ZSIZ VA BUTOQSIZ TAXTA YETGAZILADI.MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN	UY VA BINOLARNING POL QISMI UCHUN ISHLATILINADI	5,750,000.00

844	O1547222	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	SOSNA DARAXTIDAN KESILGAN POL TAXTA O`LCHAMI ENI 10 SM QALINLIGI 2.3 SM UZUNLIGI 4 METR 10sm*2.3sm*4 METR QURUQ TAXTA RANDALANGAN BIRIKISH JOYIGA EGA VA SHLIFOVKA QILINGAN.KO`ZSIZ VA GARBILISZ TAXTA YETGAZIB BERILADI. MAHSULOT SIFATI QATTIQ NAZORATGA OLINGAN.,	POL UCHUN ISHLATILINADI	180,000.00
845	O1547230	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ДЕРЕВЯНАЯ СРЕЗАННАЯ РЕЙКА ИЗ СОСНЫ СУХОЙ.ШЛИФОВАННАЯ НУЛОВКА И БЕЗ ГОРБЫЛЯ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .РАЗМЕР-ШИРИНА 4 СМ* ТОЛЬШИНА 3 СМ* ДЛИНА 4 МЕТР.СУХОСТ И КАЧЕСТВО СТРОГО КОНТРОЛИРУЮТСЯ.4СМ*3СМ*4 МЕТР,	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРОВЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИФРА И ГИПСОКАРТОНА,	14,000.00
846	O1741108	Пахта толали матодан тайёрланган қавилган кўрпа, синтефон билан тўлдирилган, ўлчами 200x145 см	**9404400009** - Қавима кўрпа, каравот чойшаблари, партўшаклар:– – бошқалар **13.92.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Синтефонли қавилган кўрпа, ўлчами 200 x 145 см	Кўрпа юмшоқ ва ёқимли бўлиб, ухлаш вақтида қулайлик яратади	156,000.00
847	O1743805	Пахта толали матодан тайёрланган болалар ёстиғи, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 55x45 см	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар ёстиғи, матоси 100 фоиз х/б, ички қисми пахта билан тўлдирилган, ўлчами; 55 x 45 см	Ёстиқ юмшоқ ва ёқимли бўлиб, ухлаш вақтида қулайлик яратади	75,000.00

848	O2193601	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 19 см,калинлиги - 5 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	490,000.00
849	O1859632	Кайрагоч (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сада қайрагоч дарахт кучати Декоратив сада кайрагоч (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган, куми билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	90,000.00
850	O1780871	Пахта толали матодан тайёрланган болалар ёстиғи, пахта билан тўлдирилган, ўлчами 55х45 см	**9404908000** - Бошқалар:– – бошқалар **13.92.24.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta tolali matodan tayorlangan yostiq. Ulchami 55 x 45 cm.	Bolalar uchun.	156,000.00
851	O2376008	Роликли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли маркер доска. Улчами 350х500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	650,000.00

852	O1773108	Лаванда гули (янги, кесилган)	**0603197000** - Янги:– – бошқалар:– – – бошқалар **01.30.10.129-00016** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лаванда (декоратив гул) махсус селафан тувакчаларга утказилган буйи 20-30см ости скотч билан уралган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	98,000.00
853	O1710042	Пахта газламали чойшаблар тўплами (чойшаб, кўрпа жилди ва ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган материал,улчами-естик жилд- 70х70,чойшаб- 220х150, курпа жилд-220х150 см- Пахта газламали материал 125грамажли	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда ва х к	220,000.00
854	O1609485	Кесилган тахта (Половая доска)	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни булиш,кесиш оркали олинган пол тахта. Тахтанинг эни - 10 см,калинлиги - 2 см,узунлиги - 4 м. Рандаланган холатда. Бирикиш жойига эга	Хона ичлари пастга пол сифатида ишлатиш мумкин. Шунингдек,нарсалар устини текислашда,хужалик ва курилишдаги текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкин,	45,000.00
855	O1848288	Пахта матоли чойшаб	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.111-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гул босилган ок материал ХБ Пахта газламали чойшаб- 210смх150см	Ёток учун ишлатилади.Уй рузгорда, санаторияларда,шифохоналарда	350,000.00
856	O1882190	Махсус ишчи кийим тўплами 65% синтетик, 35% пахта матодан (куртка ва шим)	**6203231000** - Комплектлар:– – синтетик иплардан:– – – ишлаб чиқаришда кийиладиган ва касбий (махсус) **14.12.30.190-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maxsus ishchi kiyim to'plami yozgi (kurtka va shim) 65% sintetik va 35% paxta aralash matodan tayyorlangan.	maxsus kiyim ishlab chiqarish zavodlari qurilush va tamirlash ishlarida neft gaz va kimyo sanoatida va qishloq xujalik ishlarida qullaniladi	375,000.00
857	O1885821	Узбекистон Республикаст давлат байроғи (пахта толали иплардан тайёрланган матодан).	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Узбекистон давлат байроги куйош нурига чидамлик пахта толасидан тайорланган размер 8х16 метр	Узбекистон Давлат байроги Узбекистонни халкаро майдонда танитади ва Давлатнинг турли тадбирларида харбий кисимларда ишлатилади	19,500,000.00

858	O2340756	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1.5-2 м, тупроғи билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	145,000.00
859	O1656616	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь 100% хлопок, 160 г/м2, шир 140 см, 60м/рулон	Предназначена для влажной и сухой уборки пола-Многократного использования	13,000.00
860	O1679608	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: трикотаж ручной вязки (100% хлопок) Размер: Ширина - 140 см Тип использования: многоразовое, легко стирается Цвет: белый	Тряпка для мытья пола.	11,800.00
861	O1824290	Пахта матосидан чойшаб тўплами (кўрпа жилди, чойшаб, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган супер сатин чойшаб тўплами, кўрпа жилди 150x220см, чойшаб 150x220см, ёстик жилд 70x70см.	Меҳмонхоналарда, Санаторий ва дам олиш масканларида кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган	150,000.00
862	O1537491	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тряпки для мытья пола из трикотажное ручного вязания удаляет грязь, не оставляет ворсинок, впитывает, Размер: 140*100	Тряпка для мытья пола.	6,890.00

863	O2025671	Тахта кесилган	**4407113900** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – бошқалар:– – – – рандалаш ишлови берилган:– – – – – бошқалар **16.10.21.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусини булиш оркали олинган пол тахта. Тахта эни - 20см, калиндлиги - 5см, узундлиги 6м. Бирикиш жойига эга эмас.	Хона ичида пастги пол кисмига ишлатиш мумкун. Шунингдек нарсалар устини тексилашта, хужалик ва курилишда текис юза учун зарур холатларда фойдаланиш мумкун.	7,000,000.00
864	O1619475	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги- 5 см,Узунлиги 4 - метр. Қуйш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	25,000.00
865	O1619576	Ёгоч рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см.Калинлиги-4 см,Узунлиги 4 - метр. Қуйш аймаган,силликланган,рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган.,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун,хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади	22,000.00
866	O1822378	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло) таркиби 95% пахта, 5% лайкра	**6105100000** - Пахтадан йигирилган ипдан **14.14.21.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эркаклар трикотаж куйлаги (поло). Енги калта, оч жигарранг ёқалик. Олди 2та тугмада ёпилади. Ранги сидирға жигарранг. "Пике" трикотаж полотнодан тайёрланган, таркиби 95% пахта, 5% лайкра, зичлиги 180- 200+-10гр/м2. Ўлчами 44дан 70гача.	Асосан йилнинг иссиқ кунларида кийилади.	140,000.00

867	O1591382	Магнит-маркерли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Рабочая поверхность доски изготавливается из металлического листа с полимерным напылением или лакирована темно-зеленого цвета, матовая, которые соединяются уголками из пластмассовых шарнирах. Предусматриваются металлические петли для крепления доски к стене или скрытое крепление. Каждая доска упакована в индивидуальную упаковку. Длина Доска 3000 мм, Высота 1000 мм,	Синифхоналар учун.	800,000.00
868	O1744728	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), синтетик трикотаж мато (65 % синтетика 35 % пахта) матоларидан тикилган тўплам	**6302100009** - Машина ёки қўлда тўқилган трикотажли ётоқхона бельёлари:– – бошқа тўқимачилик материалларидан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Choyshab to'plami. Sintetik Trikotaj matosidan tayyorlangan choyshablar, ko'rpa jildi o'lchami 1,50 * 2,20 metr, choyshab o'lchami 1,50 x 2,20 metr, yostiq jildi o'lchami 0,50 x 0,70, metr.	Choyshab to'plami, kattalar va bolalar uchun mo'ljallangan yotar joy uchun mahsulot	200,000.00
869	O1558055	Доска фасадная	**4418997000** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар **16.10.21.119-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска фасадная из мдф со шпоном свет орех размер плинтус толщина 8мм высота 140мм длина 2800мм с установкой	доска фасадная из мдф установления дома и не жилой помещения	100,000.00

870	O1805627	Ётоқхона чойшаблар тўплами (кўрпа жилди,чойшаб, ёстиқ жилди), пахтадан йигирилган иплардан зиғир билан аралаштирилган, яъни 70 % пахта 30 % зиғир матоларидан тикилган тўплам	**6302310001** - Бошқа ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан:– – – зиғир билан аралаштирилган **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yotoqxona choyshablar to‘plami (ko‘rpa jildi, choyshab, yostiq jildi), paxtadan yigirilgan iplardan zig‘ir bilan aralashtirilgan, ya’ni 70 % paxta 30 % zig‘ir matolaridan tikilgan to‘plam. Choyshab o'lchami: 150 × 215 sm, ko'rpa jildi o'lchami: 150 × 215 sm, yostiq jildi o'lchami: 50 × 70 sm.	Yotoqxona va uy sharoitida to‘shak, ko‘rpa va yostiqlarni yopish uchun ishlatiladi; uxlash joyini toza, qulay va gigiyenik holatda saqlashga xizmat qiladi hamda uyquni yanada qulay qiladi.	199,000.00

871	O1711669	Ёзув доска 3000x1000	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Трехэлементная настенная доска для письма мелом находит широкое применение в учебных заведениях. Металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Особенности:- рабочие поверхности изготовлены из металла с лаковым покрытием; - внешние поверхности боковых элементов расчерчены в клетку и в линию; - двусторонние боковые секции крепятся к центральной при помощи Разшарниров. Вес 25 кг .Высота в сборе 100 см .Количество поверхностей для письма мелом 5 шт. Комплектация полка для принадлежностей, элементы крепления. Магнитная поверхность да .Максимальная ширина доски 300 см. Материал рабочей поверхности металл .Материал рамки алюминий Рабочая поверхность для письма мелом. Разметка линия/клетка. Размещение настенное. Тип доски трехэлементная Цвет рабочей поверхности зеленый. Размер 3000*1000 мм ,	Доска для классов	1,500,000.00

872	O2334624	Чойшаблар (Курпа жилд, чойшаб, ёстик жилд 100% пахта толали мато)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.119-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Чойшаблар гул босилган. Чойшаб узунлиги 220 см, энига 150см . Курпа жилди; узунлиги 210см , энига 150 см . Ёстик жилди узунлиги 60 см , энига 60см . Материал 100% пахта. Супер сатин . Ранги мижоз талабига биноан етказиб берилади.	мезмонхона ётоккона учун	200,000.00
873	O1854870	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 5х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 5см. Калинлиги - 3.5 см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	17,500.00
874	O1603488	Берёза (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1,2-1,5 м, диаметри 1-2 см, тупоги билан	Катта барглари ҳавони тозалайди ва кислород бериб, экологик муҳитни яхшилайди.	260,000.00
875	O1538179	Павлония (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив павлония дарахт кучати (янги, кесилаган,буталанган) алохида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,80 см -2,00 метр ствол калинлиги 2-3 см	яшил макон барпо этиш яшил худудларни безаш декорация максади учун	150,000.00
876	O1641960	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан кучати 4-5 йиллик,буйи 10-12 метр,тана диаметри 25-35 см ,тупроги билан,	шахар кучалари боглар ва хиёбонларда куп учрайди ,ёзда кенг соя беради,гуллари бахорда ажойиб безак булади,	2,500,000.00

877	O1792777	Мевали кучатлар (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мевали кучатлар (янги, кесилган, декоратив), буйи 1,5-2 м, диаметри 2-3 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш учун	70,000.00
878	O1550037	Доска экспозиционная навесная для плакатов	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска экспозиционная навесная для плакатов 90x120 см из метала,	Доска для классов,	700,000.00
879	O1550090	Доска пробковая с металлической подставкой	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска пробковая с металлической подставкой размер 900*600,	Доска для классов,	1,000,000.00
880	O1547302	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли	Доска мактаб муассалари учун	2,000,000.00
881	O1552593	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бур ва marker билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (1500*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли,	Мактаб муассалари учун	1,700,000.00
882	O1564184	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бур ва marker билан ёзиш учун магнит икки томонлама доска- Размерлари (1500*1000 мм) ЛДСП ясалган ва роликли	Мактаб муассалари учун	1,500,000.00
883	O1615105	Магнитли-бурли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) МДФ таййорланган. 3 кисимли,	Мактаб муассалари учун	1,300,000.00

884	O1619415	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска маркерли- Размери 2000*1000 мм. Бир тарафлама ва ЛДСП дан ясалган	Мактаб муассалаи учун	1,100,000.00
885	O1555609	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли	Доска мактаб муассалари учун	1,350,000.00
886	O1561092	Магнитли-бўрли доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли	Доска мактаб муассалари учун	1,350,000.00
887	O1937021	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 90×120 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	600,000.00

888	O1937075	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 120×180 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар ёрдамида ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	1,200,000.00
889	O1937137	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 180×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	3,000,000.00

890	O1937239	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 90x120 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	2,200,000.00
891	O1937301	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ магнитли-маркерли роликли доска; тури – икки томонлама, айланувчи; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; таянчи – металл конструкцияли; ғилдиракли ҳаракатланувчи подставка билан таъминланган; ғилдираклари қулфлаш (тормоз) механизмига эга; доскаси 360° айланиш ва керакли ҳолатда маҳкамлаш имкониятига эга; ранги – оқ	офислар, таълим муассасалари, конференция ва йиғилиш хоналарида ёзиш ҳамда тақдимот ўтказиш учун мўлжалланган.	1,400,000.00

892	O2385975	Чойшаблар жамланмаси (чойшаб 150x200см, ёстиқ жилди 65x65см, курпа жилди 150x200см) 100% пахта матосидан тайёрланган гул босилган	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot turi: Gulli bosilgan choyshablar jamlanmasi Material: 100% paxta Choyshab o‘lchami: 150×200 sm Yostiq jildi o‘lchami: 65×65 sm Ko‘rpa jildi o‘lcham 150×200 sm Yostiq jildi soni: 2 dona Choyshab soni: 1 dona Ko‘rpa jildi soni: 1 dona Dizayni: Gul bosilgan Yuzasi: Silliq, yumshoq va yoqimli Rangi: Gul naqshli Mahsulot holati: Yangi	Foydalanish sohasi: Yotoqxona, mehmonxona va kundalik uy sharoitida foydalanish uchun Mo‘ljallangan: Uyqu va dam olish vaqtida foydalanish uchun Qulayligi: Yumshoq va yoqimli mato uyqu vaqtida qulaylik yaratadi Havo o‘tkazuvchanligi: Kundalik foydalanish uchun qulay Namlikni singdirishi: Paxta matosi namlikni singdirishga yordam beradi Amaliyligi: Kundalik foydalanish va yotoqni tartibli saqlash uchun mos Afzalligi: Gulli dizayn, tabiiy paxta materiali va qulay o‘lchamlar Komplektatsiya: 1 dona choyshab, 2 dona yostiq jildi va 1 dona ko‘rpa jildi	162,400.00
893	O1757131	Тут (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тут кучати, декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 4 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	100,000.00

894	O1757503	Хинд сирени (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.222-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хинд сирени кучат декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 15 - 25 см	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	250,000.00
895	O1935983	Ёғоч рейка (Рейка деревянная) 3,5х2 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 3,5см. Калинлиги - 2 см, Узунлиги - 6 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган. Бирикиш жойига эга	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади.	8,000.00
896	O1757525	Бодом дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бодом дарахти декоратив максатлар учун алохида ишлов ва шакил берилган махсулот баландлиги 2 метрдан 3 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	70,000.00
897	O1757540	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Мевали Олма кучатлар. Декоратив максадлар учун алохида ишлов берилган ва кайта тарбияланган баландлиги 1, 60 метрдан 3, 00 метргача	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	50,000.00

898	O1958093	Доска меловая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ, бўр билан ёзиш учун; ўлчами – 900×1200 мм; ишчи юзаси – бўр ёзишга мўлжалланган, ейилишга чидамли; материали – металл асосли МДФ; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; деворга ўрнатиш учун маҳкамлагичлар тўплами билан таъминланган; горизонтал ҳолатда ўрнатиш имкониятига эга.	таълим муассасалари, офислар ва йиғилиш хоналарида бўр билан ёзиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	640,000.00
899	O2255611	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пол .виш учун латта; материал - трикотаж пахта; улчами - 80*60 см; зичлиги - 220 г/м квад; тури - куп марталик фойдаланиш учун; тузилиши - юмшок; мустахкам ва эластик.	Пол юзасини чизмасдан юмшок тозалайди; кайта-кайта ювиб ишлатиш имкониятига эга; тез курийди ва хид колдирмайди.	21,000.00
900	O1692595	Рейка	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; кўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.10.10.119-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни кесиш оркали олинган рейка. Улчамлари: Эни - 4 см. Калинлиги - 3см, Узунлиги - 4 метр. Кийшаймаган, силликланган, рандаланган холатда. Куруклиги ва сифати назоратга олинган,	Том епиш ва панелларни мустахкамлаш учун, хужалик ва курилиш ишларидаги бошка максадларда фойдаланилади,	15,000.00

901	O2832497	Доска экспозиционная навесная для плакатов	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Po'kakli (probka) doska 100x200 sm, tayanchi bilan Turi – Vertikal/gorizontal Eni – 200 sm Bo'yi – 100 sm O'rnatish usuli – Devorga/polga o'rnatiladigan Materiali – Plastik Ramka materiali – Alyuminiy Tayanch bilan balandligi – 250 sm Ashyolar uchun tokcha – Bor Doska qoplamasi – Laklangan Og'irligi – 20 kg Tayanchlar materiali – Metall Qoplamasi – Lak Tayanchlar o'lchami – 200x220 sm	Muassasalar uchun po'kakli (probka) doska	1,990,000.00
902	O2832506	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар билан ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	700,000.00

903	O2832507	Доска роликовая	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.30.15.239-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Гилдиракли магнитли маркер доска. Улчами 1000x1500мм. Ишчи юзаси маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар, элонлар ва кургазмали материалларни махкамлаш учун мулжалланган. Гилджиракли таянч конструксияси доскани осон кучириш имконини беради. Укув хоналари, офислар, мажлис ва конференция залларида фойдаланиш учун мулжалланган.	Маркер билан ёзиш ва учириш, шунингдек магнит ёрдамида хужжатлар ва кургазмали материалларни бириктириш имконияти мавжуд. Гилдиракли таянчлари туфайли осон кучирилади. Мустахкам ва баркарор конструксияга эга. Ишчи юзаси осон тозаланади ва узок муддат фойдаланишга мос.	1,520,000.00

904	O1853275	Пол латтаси (Половая тряпка)	**6307101000** - Пол ва идиш-товоқларни ювиш, чанг тозалаш учун латталар ва аналогик артиб тозалаш материаллари:– – машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж **13.92.29.110-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Pol yuvish latta. trikotaj mato Qo'llanilishi: pol va boshqa sirtlarni yuvish hamda tozalash uchun Xususiyatlari: namlikni yaxshi shimadi, mustahkam, qayta foydalanish mumkin, iz qoldirmaydi.Razmeri 60x80 sm	Pol va boshqa silliq yuzalarni samarali tozalash uchun mo'ljallangan. Chang, kir va namlikni yaxshi shimib oladi. Oqartiruvchi va maishiy tozalash vositalari bilan ishlatish mumkin. Nam va quruq tozalash uchun mos keladi. Tozalash jarayonida yuzalarda iz va tuk qoldirmaydi. Mustahkam tuzilishi tufayli ko'p marotaba foydalanish imkonini beradi. Siqish va yuvish jarayonlarida shaklini saqlab qoladi. Tez quriydi va noxush hidlarning paydo bo'lishini kamaytiradi. Turli turdagi pol qoplamalari (plitka, laminat, linoleum, parket va boshqalar) uchun mos keladi. Yengil va foydalanishda qulay bo'lib, kundalik tozalash ishlarining samaradorligini oshiradi.	11,800.00
905	O1840677	Болалар пахта тушаги (пахта 3,5 кг)	**9404299000** - Матраслар:– – бошқа материаллардан:– – – бошқалар **31.09.11.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ўлчами 145*65*5 см. пахта (олий сорт)-3.5 кг. қовулган.материал тури бамбук.	ётоқхоналар учун мўлжалланган	129,600.00
906	O1737773	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 200±5 г/м², эни 150±2,5 см	**5209320000** - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пахта матоси, саржа(диоганал) 100% пахта ипидпн таёрланган. Мато эни 150 +- 2,5см, Мато зичлиги 200+- 5гр.	Ушбу диоганал матоси махсус кийимлар,қоплар,ва бошқа махсулотлар ишлаб чиқариш учун ишлатилади.	42,000.00

907	O1738218	Бўялган 100% пахта матоси, саржа усулида тўқилган, юза зичлиги 240±5 г/м², эни 150±2,5 см	**5209320000** - Бўялганлар:– – 3-ёки 4-ипли саржа ўрилишда, шу жумладан, тескари саржа **13.20.20.112-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Paxta matosi 100%. Dioganal matosi eni 150+- 2,5sm, zichligi 240+- 5gr. Maxsulot oliy navli paxta ipidan to'qilgan va yevropaning ilg'or texnologiyalari bilan O'zbekistonda bo'yalgan.	Dioganal matosi maxsus kiyimlar, kimono,arxeologik qoplar va boshqa hollarda ishlatish uchun ishlab chiqarilgan.	37,000.00
908	O1633351	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.132-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
909	O1633353	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
910	O1633355	Бехи дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.139-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Буйи 1-1,6 метр, диамерти 1-2 см, тупроги билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	80,000.00
911	O1633363	Палма (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00014** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 35-40 см, махсус туппаси билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	500,000.00
912	O1691557	Атиргул кесилган янги ғунчалар (Розы срезанные)	**0603110000** - Янги:– – атиргуллар **01.19.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 15-25см, целофан тувакда	Яшил макон барпо этиш ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари учун табий гул усимлиги	8,000.00

913	O1814093	Ёғоч стропила 11х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 4 метр. Эни - 11 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	105,000.00

914	O1737213	Вахта автобус (вахтовый автобус) 6x6	**8702101199** - Фақат сиқиш ёрдамида ўт олдириладиган поршенли ички ёнув двигатели билан (дизел ёки ярим дизел билан):– – двигатель цилиндрларининг ишчи ҳажми 2500 см³ дан катта бўлган:– – – янги:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар **29.10.30.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Характеристики шасси: Колесная формула 6х6 Категория N3G Технически допустимая полная масса автомобиля 21600 кг Масса шасси в снаряженном состоянии 8 750 кг на переднюю ось 4 600 кг на заднюю тележку - 4150 кг Грузоподъемность шасси 12775 кг Двигатель: Модель 740.30-260, Евро-2 Тип дизельный, с турбонаддувом, V8 Номинальная мощность, (нетто) кВт (л.с.) 191 (260) при частоте вращения к/в, об/мин 2 000 Max. крутящий момент, Нм (кгс*м) 1060 (108) Рабочий объем, л 10,857 Коробка передач: Модель 154 Количество скоростей 10 Управление- механическое Низшая / высшая передача 7,82 / 0,815 Топливный бак: - Объем, л 210+350 Колеса и шины: Тип дисковые Размер шины 425/85R21 Кабина передняя, над двигателем с одним спальным местом Max. скорость на высшей передаче не менее, км/ч 90 Наибольший угол преодолеваемого подъема, % - 60 (31) Характеристики кузова: Количество перевозимых пассажиров, чел 28 Кузов универсальный герметизированный с утеплением. Наружная обшивка стальной лист,	Вахтовый автобус предназначен для перевозки людей. Используются для доставки ремонтных, строительных, геолого-разведывательных и прочих бригад к объектам (место аварии, стройка, нефтяные и газовые месторождения) отдаленных от населенных пунктов.	1,265,600,000.00

915	O1713688	Бўр билан ёзиладиган доска	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.53.130-00052** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Магнитли борли доска-размерлари (3000*1000 мм) ва ЛДСП дан ясалган. 3 кисимли, ,	Синифхоналар учун	1,200,000.00
916	O1535484	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.242-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,2 м, диаметри 1-2 см, тупроги билан	иқлимли ва қуруқ жойларда яхши ўсадиган, шифобахш ва озиқ-овқат манбаи бўлган ўсимликдир. Унинг меваси нафақат мазали, балки соғлиқ учун ҳам фойдали ҳисобланади.	40,000.00
917	O1792169	Олма дарахти (янги кесилган, декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **01.30.10.131-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1.5-2 м, тупроғи билан, экиб бериш ва 1 йил давомида парваришлаш хизмати билан	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	50,000.00
918	O1835457	Пахта толали матолардан тайёрланган дунё мамлакатлари байроғи, вертикал ҳолатдаги, ўлчами 1,20х2,20 м	**6307909800** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар **13.92.29.190-00012** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	давлат байроклари атласной матерял сублиматцийонни печат пластик копламалик размер 1,20х2,20 стойкаси тилло ранг размер баландлиги 2,80	байрок оркали давлат халкаро миккийосда танилади	3,500,000.00
919	O1816798	Ёғоч стропила 9х3,5 см	**4407111600** - Нинабарглилар:– – қарағайдан (Pinus spp.):– – – шлифовка қилинган; қўндаланг кесимида бирикиш жойига эга, рандалаш ёки шлифовкалаш ишлови берилмаган ёки берилган **16.23.19.000-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Сосна брусни бўлиш ва текислаш оркали олинадиган стропила махсулоти. Стропиланинг узунлиги - 6 метр. Эни - 9 см., калинлиги - 3.5 см. Рандаланмаган холатда. Бирикиш жойига эга.	Уй ва бинолари томини ёпишда қўлланиладиган асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Бинонинг том қисмини қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бинонинг деворлари ва пойдеворига юкни бир хилда тақсимлаб беради.	125,000.00

920	O2306066	Каштан (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.241-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каштан дарахт кучати Декоратив Каштан (янги кесилган, буталанган) кайта ишлов берилган буйи 3,70-4.10 метр, диаметри 20 см махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки кисми скоч ёрдамида уралиб катирилган	Декоратив максадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	800,000.00
921	O2436699	Доска магнитно-маркерная	**9610000000** - Ёзув ёки расм солиш учун грифелли доскалар, рамкада ёки рамкасиз **32.99.16.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Доска оқ магнитли-маркерли; ўлчами – 60×90 см; ишчи юзаси – магнитли, қуруқ ўчириладиган маркер билан ёзиш учун мўлжалланган; юза қопламаси – лакланган пўлат; рамкаси – анодланган алюминий; бурчаклари – мустаҳкам ABS пластик; ранги – оқ; магнитлар билан ҳужжатларни маҳкамлаш имкониятига эга; деворга вертикал ёки горизонтал ҳолатда ўрнатиш мумкин	офислар, таълим муассасалари ва йиғилиш хоналарида ёзиш, тақдимот ўтказиш ҳамда маълумотларни намойиш қилиш учун мўлжалланган.	685,000.00
922	O2309835	Берёза (янги, кесилган декоратив максад учун)	**0604209000** - Янги:– – бошқалар **02.10.11.132-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Берёза кучати (янги кесилган, буталанган) декоратив максадлар учун алохида ишлов ва шакл берилган баландлиги 3 метрдан 4 метргача тана калинлиги 3-4-5 сантиметр целафан тувакларга жойлаштирилган скотч билан катирилган	Декоратив максадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак максадида жойлаштириш	200,000.00

923	O2423364	Футболка (пахта матодан)	**6109100000** - Пахтадан йигирилган ипдан **14.14.30.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Erkaklar uchun trikotaj paxta matodan tikilgan kalta yengli futbolka. xaridor talabiga asosan logotip qo'yiladi O'lchamlari 48 dan 56 gacha.	Erkaklar uchun futbolka	85,000.00
924	O1822347	Чойшаб тўплами 100% пахта матодан (чойшаб, кўрпа жилди, ёстиқ жилди)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gul bosilgan 100% paxta matodan tikilgan choyshab to'plami. 1 to'plamda: 1dona 50*70sm o'lchamli yostiq jildi, 1dona 145*210sm o'lchamli ko'rpa jildi, 1dona 145*210sm o'lchamli choyshabdan iborat. 1 kishilik yotoq uchun mo'ljallangan	Kattalar yotar joy choyshablar to'plami	239,999.99
925	O1837443	Тиббий курпа-тушак чойшаби (100% пахта матодан)	**6302210000** - Бошқа гул босилган ётоқхона бельёлари:– – пахтадан йигирилган иплардан **13.92.12.194-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тиббий кўрпа тўшак.- Тиббий кўрпа тўшак чойшаби 100% пахта матодан тайёрланган бўлиб, гул босилган. Чойшаб ўлчами 210×150 см, кўрпа жилди ўлчами 210×150 см, ёстиқ жилди 65x65 см.	касалхоналар ётоқхонаси учун тўшама	215,000.00

926	O2356888	Harbiylar uchun dala sumkasi (сумка полевая), yuza qismi tabiiy charmdan	**4202210000** - Елка тасмали ва тасмасиз аёллар ва эркаклар сумкалари:– – юза қисми табиий чарм ва композит чармдан **15.12.12.192-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Harbiylar sumka ulchamlari ;sumkaninig balandligi qopqoqsiz 280mm. sumkaning eni 220mm. qopqoq qismi eniga 220mm.balandligi 185mm.Remen qlinligi 20mm.Remen uzunligi1050mm.Mahsulot matosi qopqoq qismi Charmdan.sumkaning oldi devor qismiga 2.2 mm qalinlida.Orqa qismiga 2.2mm.nchki devori 1.5mm.Qopqoq qismiga 2.5mm .remenlariga 2.5mm qalinlikda charm ishlatilgan	planshet va hujatlar solish uchun	2,750,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768448-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:13:58 да "ТИФ ТН коди – 3214109000", "маҳсулот номи – Шпатлевка" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 35 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:13:58 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3214109000 - Shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlar, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlyovkalar; fasad yuzalari, binolarning ichki devorlari, pollar, shiftlar yoki shunga o'xshashsirtlarni tayyorlash uchun o'tga chidamli bo'lmagan tarkiblar: shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlari, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yash ishlari uchun shpatlyovkalar: bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlevkalar **Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):** 20.30.22.120-00003 20.30.22.110-00005 20.30.22.120-00002 23.64.10.110-00001 23.64.10.110-00006 20.30.22.120-00001	Шпатлевка

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).

Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1817783	Эпоксидная шпатлевка	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	EP-0010 shpatlyovkasi: qoplamaning tashqi ko‘rinishi va rangi bir xil, yarim mat, qizil-jigarrang yoki kulrang bo‘ladi. 4 soatgacha quritish vaqti, ko‘p emas: (20±2)°C haroratda — 24 soat, (65±5)°C haroratda — 7 soat. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %, kamida — 90. Bir qatlam uchun nazariy sarf, g/m^2: shpatel bilan surtilganda — 500–700, purkagich bilan surtilganda — 60–80. Tavsiya etilgan bir qatlam qalinligi, mkm: shpatel bilan — 350 gacha, purkagich bilan — 30–45. Qotirgich bilan aralashtirilgandan keyin shpatlyovkaning ishlash muddati (20±2)°C da,: shpatel bilan qo‘llanganda — 1,5 soat, purkagich bilan qo‘llanganda — 6 soat .	EP-0010 shpatlyovkasi metall buyumlar uchun ishlatiladi.	3,500.00

2	O1713987	Шпатлевка	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.110-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°С — не более 24 часов, при температуре 65-70°С — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м^2., при нанесении распылением — 120-295 г/м^2; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуемое количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре(20±2)°С, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилол. Перед применением убедиться, что основа	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	72,000.00

3	O1810901	Шпатлевка фасад ишлари учун	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Шпатлевка. Ташки девор юзаси учун. Таркиби: микрокалсит, гипс ва турли хил кимёвий қўшимчалар. Копда 20 кг.	Ташки девор сувоги учун.	58,000.00

4	O1785690	Шпатлевка	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.110-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	45,600.00

5	O2664584	Сухая смесь для выравнивания бетонных поверхностей для наружных и внутренних работ (цементная / гипсовая)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: portlendsement, mineral to'ldiruvchilar, polimer bog'lovchi, funksional va texnologik qo'shimchalar, suv. Sementning massa ulushi: 25–35 % Turi Qo'llashga tayyor pardozlash shpaklyovkasi Asosiy bog'lovchi Portlendsement Sementning massa ulushi 25–35 % Mineral to'ldiruvchilar 40–50 % Polimer bog'lovchi 3–7 % Funksional va texnologik qo'shimchalar 0,5–2 % Suv 15–25 % Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishiBir xil tarkibli, bo'lakchalar va begona aralashmalarsiz pastasimon massa Zichligi 1,60–1,80 g/sm^3 Donalarning maksimal o'lchami 0,2 mm dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,0–1,5 kg/m^2 Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00

6	O1566879	Шпаклевка (Финиш)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для внутренних работ белоснежная, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Шпатлевка для молярных работ - заменяющий грунтовку, используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00
7	O1661535	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **23.64.10.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo'shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2. 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo'yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo'llaniladi. 1 mm qalinlikda qo'llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to'kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	8,000.00
8	O1524782	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	толщина слоя нанесения – от 0,3 до 5 мм; время работы с раствором – только 1 ч; расход состава при слое в 1 мм – около 0,9 кг/м2. показатель морозостойкости – не менее 35 циклов;	Выравнивающая (стартовая) — имеет большую фракцию наполнителя, позволяет работать с большой толщиной слоя, используется для формирования откосов, выравнивания стен, потолков, проемов. Отличается высокой адгезией, что очень полезно для последующей отделки другими материалами. Средняя толщина слоя достигает от нескольких миллиметров, до 2-3 см.	3,000.00

9	O2700773	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: gips bog‘lovchi, mineral to‘ldiruvchilar va polimer qo‘shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko‘rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o‘lchami — 0,1 mm dan ko‘p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo‘lganda taxminan 1,0 kg/m^2; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — taxminan 0,35–0,40 l/kg; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka qarab 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so‘ng oson silliqlanadi; bug‘ o‘tkazuvchanligi — yuqori; qo‘llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral yuzalarni tekislash, mayda nuqsonlarni to‘ldirish va keyingi pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo‘ljallangan.	1,250.00

10	O1530451	Қурилиш шпатлёвкаси	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardozlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m2; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishiqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPA; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardozlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00

11	Q1530557	Сувоқ	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **23.64.10.110-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

- Плотность – 800–1100 кг/м^3 (для сравнения: плотность цементной штукатурки в 1, 5–2 раза больше – 1600–1800 кг/м^3). - Максимальный размер зёрен – до 1.25 мм. - Допустимая толщина слоя – 5–50 мм без армирования, в углублениях до 70 мм. При необходимости более толстых слоев, то необходимо после первого слоя крепить сетку и штукатурить по ней - Марка подвижности раствора – Пк3. - Теплопроводность готового слоя – 0, 23–0, 3 Вт/(м×°С). - Температура эксплуатации – от -50 до +70°С - Паропроницаемость готового слоя – 0, 11–0, на основе гипса 14 мг/м×ч×Па. - Цвет – белый, жёлтый, бежевый, серый, розовый. ,	Универсальная штукатурка для строительных работ. Для выравнивания стен и потолков. ,	2,000.00

12	Q2039367	Қуруқ қурилиш шпатлёвкаси	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardozlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoz qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Quruq qurilish shpaklyovkasi yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda fraksiyali mineral to'ldiruvchilar hamda polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalardan tayyorlangan quruq qurilish aralashmasidir. Tarkibidagi qo'shimchalar mahsulotning yuzaga yopishuvchanligini oshiradi, silliq qatlam hosil qilishini ta'minlaydi va qo'llash jarayonini yengillashtiradi. Oqartiruvchi va texnologik qo'shimchalar pardoz sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	55,000.00

13	O2701427	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: gips bog‘lovchi, mineral to‘ldiruvchilar va polimer qo‘shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun mo‘ljallangan quruq gipsli shpaklyovka va tekislovchi aralashma. tashqi ko‘rinishi — quruq, bir xil tarkibli kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o‘lchami — 0,2 mm dan ko‘p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo‘lganda taxminan 1,0 kg/m^2; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,2–2,0 mm; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka bog‘liq; asosga adgeziyasi — yuqori; silliqlash imkoniyati — quriganidan so‘ng oson silliqlanadi; bug‘ o‘tkazuvchanligi — yuqori; qo‘llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida devor va shiftlarni tekislash, yuzadagi mayda nuqsonlarni to‘ldirish hamda bo‘yash yoki gulqog‘oz yopishtirishdan oldin yuzani tayyorlash uchun mo‘ljallangan.	5,000.00

14	O1530519	Қуруқ қурилиш аралашмаси	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **23.64.10.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Состав продукта: цемент, песок, мел, арпол. Цвет: серый. Вес - 25 кг. Характеристика: влагостойкая. Толщина слоя: 8 мм. Время высыхания: 1, 5 часа, жизнеспособность раствора: 120 минут. Вид работ: внутренние, наружные. Назначение: для бетонной плитки, для керамической плитки, для керамогранита, для натурального камня. Минимальная температура нанесения: 5 °С. Максимальная температура нанесения: 40 °С. ,	Предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке кафельной, керамической, мозаичной плиткой стен и полов в сухих, влажных и мокрых помещениях. Применяется по бетонным, цементным, кирпичным недеформирующимся основаниям. Основание должно быть прочным и очищенным от грязи, пыли, масляных и битумных пятен, препятствующих сцеплению с основанием. Для предотвращения снижения прочности сцепления смеси основание необходимо обработать водой. При выполнении работ обеспечить температуру до +35°С. Запрещается работать при прямом попадании солнечных лучей. Необходимо использовать затемнение.,	2,500.00

15	O1566886	Шпаклевка (Фасадная)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo`shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2 . 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo`yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo`llaniladi. 1 mm qalinlikda qo`llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to`kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	2,000.00
16	O3022708	Qurilish shpatlyovkasi 20kg	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қадоқ оғирлиги — 20 кг (нетто, ±1%). Маҳсулот цемент асосида тайёрланган қуруқ қурилиш аралашмаси (фасад шпатлёвкаси) ҳисобланади. Бино ва иншоотларнинг ташқи фасад юзаларини текислаш учун мўлжалланган. Тавсия этиладиган қатлам қалинлиги — 0,8 мм дан 10 мм гача. Қотгандан сўнг атмосфера таъсирларига (ёғингарчилик, ҳарорат ўзгариши, қуёш нури) чидамли қатлам ҳосил қилади.	Фасад деворлари ва бошқа ташқи минерал юзаларни текислаш, майда нотекислик ва нуқсонларни бартараф этиш ҳамда кейинги декоратив ёки бўёқ қопламаси учун юзани тайёрлаш мақсадида қўлланилади. Бетон, ғишт ва цемент асосли сувоқланган ташқи юзаларга суртилади. Мустаҳкам, текис ва ташқи атмосфера таъсирларига чидамли қоплама ҳосил қилиш учун мўлжалланган.	250,000.00

17	O1524708	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Сухая смесь на основе гипса вяжущего с полимерными добавками. Расход воды на норму в 25 кг — 3,5-4 литра; Предел прочности на сжатие — 4-8 МПа; Прочность на изгиб — 1-3 МПа; Рекомендуемая толщина слоя — 1-20 мм; Расход на слой в 1 мм — 0,7-0,9 кг на м2; Жизнеспособность раствора — 10-120 минут; Адгезия — 0,3-1,0 МПа; Плотность готового к применению раствора — 1900 кг/м3; PH — 12-13 единиц.	Предназначена для сплошного шпатлевания внутри помещений, гисокартонных, газобетонных плит, бетонных и отштукатуренных поверхностей и получения высококачественной поверхности под покраску, обои и др декоративные покрытия.	3,500.00

18	Q2039375	Қуруқ қурилиш шпатлёвкаси	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardozlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoz qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog‘lovchi modda, mayda mineral to‘ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo‘shimchalar va texnologik qo‘shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi. Mahsulot silliq pardoz qatlami hosil qilish va yuqori yopishuvchanlikni ta’minlash uchun mo‘ljallangan.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo‘ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g‘ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo‘yash va gulqog‘oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so‘ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo‘lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo‘lib, belgilangan texnologiya asosida qo‘llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	48,000.00

19	O1524766	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Время полного высыхания около 24 часов при +20оС Связующее Полимер Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм Соотношение при смешивании 9 - 10 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала Около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Жизнеспособность раствора 8 часов Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Толщина слоя 0,5 - 2 мм Водостойкость Не водостойкая Температура применения от +5оС до +30оС Сфера применения Помещение с нормальной влажностью	Предназначена для финишного шпатлевания и устранения мелких дефектов на минеральных и, заранее подготовленных основаниях, стенах и потолках.	5,000.00
20	O1524821	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	основа — гипс с минеральными наполнителями и полимерными добавками; толщина слоя от 5 до 50 мм (в зависимости от поверхности); расход около 0,8–0,9 кг/м² на 1 мм слоя; время высыхания от 6 часов до нескольких суток (зависит от толщины слоя и условий); прочность на сжатие ≥ 2 МПа	Сухая смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистерола, ЦСП.	3,500.00

21	O1732315	Шпатлевка	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Шпатлевка для внутренних работ. 1. сухой остаток, %, не менее 80 2. максимальный размер частиц, мм, не более 2 3. белизна, %, не менее -90 4. плотность, г/см 31,73 5. pH8,0-9,0 6. вязкость по Брукфильду 1rpm, sp 5, МПа*с - 240000-300000 7. водостойкость, ч, не менее 48 8. условная прочность, кг/см 6,7 9. время высыхания ч. 48 10. открытое время высыхания, мин 30 11. минимальная температура нанесения, °С +6 12. разбавитель вода 13. нанесение шпатель, кельма, валик структурный Шпатлевка для наружных работ наносится слоем до 1 мм., расход готовой шпатлевки для внутренних работ от 0,5 кг до 1,5 кг. на кв.метр.	Обеспечивает гладкую ровную поверхность, предназначен для отделки полов после стяжек, выравнивания перепадов внутри зданий и общественных помещений.	3,000.00

22	O1574426	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **23.64.10.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок. Применяется для профессионального ремонта. Быстро высыхает на обработанной поверхности, не дает усадки и трещин. После высыхания образует гладкую светлую поверхность готовую под финишное покрытие краской или обоями.	Для внутренних работ, для малярный работ. Мешок 20кг	6,000.00

23	O2698674	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: gips bog‘lovchi, mineral to‘ldiruvchilar va polimer qo‘shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko‘rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o‘lchami — 0,5 mm dan ko‘p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo‘lganda taxminan 1,0 kg/m^2; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — 0,35–0,40 l/kg; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so‘ng oson silliqlanadi; bug‘ o‘tkazuvchanligi — yuqori; qo‘llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida yuzalarni tekislash, mayda yoriq va nuqsonlarni to‘ldirish hamda keyingi bo‘yash yoki boshqa pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo‘ljallangan.	4,500.00

24	O2594315	Шпатлевка	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.110-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va kamida 10 daqiqa davomida yaxshilab aralashtiriladi. Qatlam to'liq qurigandan so'ng (20°C da 24 soat) sirt silliqlanadi va changdan tozalanadi, so'ng	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	75,000.00

25	O1877732	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **23.64.10.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish shpaklyovkasi — polimer qo‘shimchalar qo‘shilgan gips asosidagi quruq aralashma. 20 kg mahsulot uchun suv sarfi 3,5–4 litr, siqilishga mustahkamligi 4–8 MPa, egilishga mustahkamligi 1–3 MPa, tavsiya etilgan qatlam qalinligi 1–20 mm, 1 mm qatlam uchun sarfi 0,7–0,9 kg/m², tayyor qorishmaning ishlash muddati 10–120 daqiqa, adgeziyasi 0,3–1,0 MPa, foydalanishga tayyor qorishmaning zichligi 1900 kg/m³, pH ko‘rsatkichi 12–13. Qadoqlanishi: 20– kg.	Ichki ishlar tamirlash ishlari uchun.Molyar ishlar uchun. Bir qopda 20 kg	45,000.00
26	O1641917	Эпоксидли темирбетон ва металл конструкциялар учун шпатлёвка қизил-жигарранг (Шпатлевка для железобетонных и металлических конструкций эпоксидная красно коричневая)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Цвет красно-коричневая Внешний вид пленки однородная, полуглянцевая Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов Полное отверждение 7 суток Массовая доля летучих веществ не более 15% Теоретический расход на один слой 800-1000 г/м² Толщина одного слоя 100-200 мкм Рекомендуемая толщина покрытия 2,5-3 мм Разбавитель Толуол, ксилол, растворитель Р-4	Предназначено для шпатлевания железобетонных и металлических конструкция	82,000.00

27	O1537967	Қуруқ қурилиш аралашмаси	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **23.64.10.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardozlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m2; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishiqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPA; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardozlashga tayyor holatga keladi.,	70,000.00

28	O1475858	Шпатлевка строительная	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardozlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m2; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishiqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPA; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardozlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00

29	Q2557026	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Turi Mashinada qo‘llash uchun tayyor shpaklyovka Qo‘llanilishi Devor va shiftlarni tekislash hamda yakuniy pardozlashga tayyorlash uchun Tashqi ko‘rinishiBir xil tarkibli pastasimon massa Rangi Oq Zichligi 1,60–1,80 g/sm³ Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % To‘ldiruvchi zarrachalarining o‘lchami 0,2 mm dan ko‘p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo‘lganda 1,0–1,5 kg/m² Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa Silliqlash imkoniyati Quriganidan so‘ng oson silliqlanadi Qo‘llash usuli Shpaklyovka mashinasi / havosiz purkash apparati Ishlash harorati +5 °C dan +30 °C gacha Asosning namligi 8 % dan ko‘p emas Asoslar Beton, sementli suvoq, gips, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Shpaklyovka mashinalari yordamida tezkor qo‘llash uchun mo‘ljallangan. Beton, suvalgan va gipsokarton asoslar bilan yaxshi yopishishni ta’minlaydi.	3,500.00

30	O1637524	Шпатлевка	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.110-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°С — не более 24 часов, при температуре 65-70°С — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м^2., при нанесении распылением — 120-295 г/м^2; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуемое количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре(20±2)°С, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилол. Перед применением убедиться, что основа шпатлевки хорошо	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	75,000.00

31	O1566870	Шпаклевка (Грунтовка)	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Грунтовочная шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для стартовых внутренних работ, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Грунтовка для молярных работ - используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00

32	O1638608	Автомобильная шпатлевка	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Внешний вид покрытия Поверхность шпатлевки должна быть ровной, однородной, без пузырей, трещин, крупинок нерастёртого пигмента и механических включений Условная вязкость шпатлёвочной пасты, разбавленной растворителем при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм 30-45 секунд Массовая доля нелетучих веществ не менее 90% Время высыхания пленки до степени 4 при температуре (20±2)°С не более 24 часов при температуре 65-70°С не более 7 часов Эластичность пленки при изгибе не более 50 мм Прочность покрытия при ударе по прибору У-1 не менее 40 см Способность шлифоваться Шпатлевка должна шлифоваться водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой Срок годности шпатлевки при нанесении методом пневматического распыления при температуре (20±2)°С не менее 6 часов Срок годности шпатлевки при нанесении шпателем	применяется для защитных покрытий по металлу и дереву внутри помещений и снаружи. Применяется для выравнивания металлических и неметаллических поверхностей под покраску.	85,000.00

33	O2561615	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Asosi Mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar qo'shilgan polimer bog'lovchi Turi Qo'llashga tayyor pardozlash shpaklyovkasi Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishiBir xil tarkibli pastasimon massa Zichligi 1,60–1,80 g/sm³ Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % Donalarning maksimal o'lchami 0,2 mm dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,0–1,5 kg/m² Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa Silliqlash imkoniyati Quriganidan so'ng oson silliqlanadi Yoriqlarga chidamliligi Tavsiya etilgan qatlam qalinligiga rioya qilinganda mayda yoriqlar hosil bo'lishiga chidamli Qo'llash harorati +5 °C dan +30 °C gacha Asosning namligi 8 % dan ko'p emas Qo'llash usuli Shpatel yordamida, qo'lda Asoslar Beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00

34	O1524837	Шпатлёвка для стен и потолков	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	формирует ровную и гладкую поверхность, не требует шпаклевания и не трескается при толстом слое до 50 мм. Смесь обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью и экологически безопасна. Расход на 1 м² при слое 10 мм составляет примерно 8-9 кг. Расход: ~8-9 кг/м² при слое 10 мм. Толщина слоя: Стена – 8–50 мм, потолок – 8–15 мм. Упаковка: Бумажные мешки по 20/25 кг.	предназначена для машинного нанесения	3,500.00

35	O2837001	Qurulish shpatlyovkasi	**3214109000** - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар **20.30.22.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog‘lovchi modda, mayda mineral to‘ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo‘shimchalar va texnologik qo‘shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	120,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768549-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:38:49 да "ТИФ ТН коди – 3209100009", "маҳсулот номи – Водоэмульсия " маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 110 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:38:49 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3209100009 - Sintetik polimerlar yoki kimyoviy modifikasiyalangan tabiiy polimerlar asosidagi, dispergirlangan yoki suvli muhitda eritilgan bo'yoq va laklar (shu jumladan, emal' va politurlar): akril yoki vinil polimerlarga asoslangan: boshqalar **Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):** 20.30.11.120-00001 20.30.11.120-00002 20.30.12.130-00002 23.64.10.110-00011 20.30.11.120-00007 20.30.10.000-00003 20.30.22.110-00007 20.30.21.130-00003	Водоэмульсия

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).

Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1535430	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100–180 г/м^2 (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин – 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	200,000.00
2	O1734328	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м^2 (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	60,000.00

3	O1515804	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных,деревянных,оштукатуренных и других поверхностей	35,000.00
4	O1566572	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бир катлам билан буялганда буёк сарфи , юзанинг турли ва ишлатиш кобилиятига караб 1500-200 g / m2 ни ташкил этади буёк микдори стерол , акрил дисперсияси тулдирувчи пигментлар , компонентлар , буёк кушимчалари ва сув кадокда 25кг	ишлатишдан олдин буёкни яхшилаб аралаштиринг сиртни ахлоксизлик чанг эски охак бур ва махкам ёпишмайдиган бошка буёклардан тозаланг . тайёрланган курук юзага чутка рулон билан кулланилади ёки оддийгина 1-2 катламда оралик куритиш билан 1-2 соат давомида 8 градус дан паст булмаган хароратда , куритиш вакти 1 соат хароратда +20 градус намлик 65 % тулик куритиш 24 соат .	310,000.00

5	Q1537935	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ.	9,800.00

6	O1561395	Сувли эмульсия буёғи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	20,000.00

7	O1748010	Декоратив краска (Оқ)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Dekorativ kraska- suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akril dispersiyasi, titan dioksidi, quyuqlashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi ucun 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	15,000.00

8	O1523946	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ. Разных цветах	14,500.00

9	O1523949	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	13,500.00

10	O1523953	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	11,000.00

11	O1791659	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i (akril dispersion bo'yoq) – suv asosidagi, bog'lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, g'isht, suvoq, yog'och yuzalarga ishlatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo'yashda qo llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to'liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m^2. Plastmassa paqirda - 20 kg. Oq rangli emulsiya bo`yog`i.	Tashqi devor va yuzalarni bo'yashda foydalaniladi	12,000.00

12	Q1545117	Водоэмульсия	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсия акриловая интерьерная. Для качественной декоративной отделки стен и потолков внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям (кроме известково-песчаных). Специальная формула, придает краске повышенную белизну, экономичность в расходе, комфортные условия работы. Подходит для ручного коллерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с нных в водной среде. использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности. ВЕДРО 25 кг.	Для декоративной отделки стен и потолков.	400,000.00

13	O1842932	Краска водно-дисперсионная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan polivinil bo'yoq — ekologik toza, yong'inga chidamli va hidsiz material. O‘rtacha namlikdagi xonalar (quruq xonalar, shiftlar) ichki ishlari uchun mo‘ljallangan. O‘rtacha sarfi 140–200 g/m² (asosning shimuvchanligiga bog‘liq). +20°C haroratda qurish vaqti — “yopishmaydigan holatgacha” 1 soatgacha. To‘liq qurishi 24 soatdan keyin yuz beradi.	Suvda dispersiyalangan polivinil bo'yoq qurilish ishlari uchun mo'ljallangan.	17,000.00
14	O1758327	Декоратив краска (Оқ)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dekorativ kraska-bankada 3 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil spirt va bog'lovchi polimerlardan iborat. Yaltiroqlik effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. Rang beruvchi qo'shimchalar yordamida bir necha xil rangli ko'rinishlari mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora. To'liq qurish vaqti 18 soatdan 24 soatgacha(namlik va haroratga bog'liq).	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli.	85,000.00

15	O1489301	краска силиконовая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Силиконовая водоэмульсионная краска на основе синтетических полимеров (силикон) и диспергирована в водной среде. В состав входит: синтетический полимер (силикон), а также акриловые сополимеры, наполнители, модифицирующие добавки и пигменты, пеногасители, диоксид титана, и другие материалы, улучшающие свойства краски (укрывистость, вязкость). Краска устойчива к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и другим атмосферным факторам. Внешний вид ровная однородная матовая поверхность Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5% Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57% Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м^2 pH краски 8,9-8,9 Степень перетира не более 60 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C не более 1 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°C не более 24 часов	Водоэмульсионные силиконовые краски широко применяются для фасадных работ, а также для окраски помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, подвалы).	28,000.00

16	O1787248	Сувли эмулсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bo'yoq suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akril dispersiyasi, titan dioksidi, quyuqlashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv. +5C dan +30C gacha haroratda ishlatiladi. Qadog'i og'rligi 20kg bo'lgan plastik idishlardan iborat.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi ucun 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	17,999.97
17	O1815452	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril polimeri asosidagi suvli emulsiya bo'yog'i . Sarfi (1 qatlam uchun): 105–180 g/m² (asosning shimuvchanligiga qarab o‘zgaradi). Qatlamlar soni: 1–2 qatlam Qo‘llash harorati: +5°C dan +30°C gacha Qadoq og‘irligi: 24 kg Qo‘llanish sohasi: Ichki devorlar, Tashqi fasadlar, Beton yuzalar, Sement-qumli asoslar, Suvoq qilingan sirtlar, Shpaklyovka qilingan yuzalar. Qo‘llash usuli: Valik bilan, Cho‘tka bilan, Purkagich (raspylitel) yordamida. Qadoq og‘irligi: 24 kg	Akril polimeri asosidagi suvli emulsiya bo'yog'i — ichki va tashqi yuzalarni mustahkamlash hamda keyingi bo‘yash ishlari uchun tayyorlovchi grunt (singdiruvchi) materialdir. Tarkibi asos yuzasiga chuqur kirib borib, sirtni mustahkamlaydi, changlanishni kamaytiradi va bo‘yoq sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Material bir tekis qoplama hosil qiladi hamda bo‘yoqning asosga maksimal yopishishini (adgeziyasini) ta’minlaydi. fasad va ichki devorlarda foydalanish uchun Akril polimeri asosidagi suvli emulsiya bo'yog'i. 24 Kg	1,050,000.00
18	O2384284	Универсал лак	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.10.000-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Универсал лак: Таркиби: акрил дисперсияси, сув, тексанол, КМЦ елим ва ҳар хил турдаги кимёвий қўшимчалар. Ранги оқ, глянц ҳолатда. Пластмасса челакларда етказилади.	Универсал лак, ташқи ишлар учун мўлжалланган, асосан травертин сувоғидан ва эмульсиядан кейин берилади.	40,500.00

19	O1734825	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	300,000.00
20	O1656507	Жидкая энергосберегающая гидро - теплоизоляционная краска по минеральным поверхностям на водной основе	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жидкая энергосберегающая Гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. Состав акриловые дисперсии, химические модификаторы с вакуумированными керамическими микросферами, микрокальциты антипиреновыми добавками. Рабочая температура теплоизоляции от -40 до 250 градусов Цельсия. Вязкость по Брукфильду до 70, адгезия 1 балл, плотность по пикнометру 0,65. Нетоксичная. Морозостойкая не менее 5 циклов.	Жидкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. для теплоизоляции всех видов зданий, плесени и грибковых поражений поверхностей, конденсатного образования, агрессивных кислот и щелочей, от световых воздействий (ультрафиолета и инфракрасного излучения) Нетоксичная может использоваться на объектах с повышенными санитарно-экологическими нормами.	65,000.00

21	O1554699	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей	32,500.00

22	O2229369	Сувли эмулсия буёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Mahsulot nomi: Suvli emulsiya bo'yog'i Qadoq og'irligi: 25 kg. Rangi: och oq, RAL 7045 rang standartiga muvofiq. Standart: GOST 28196-89. Mahsulot tavsifi: Suv-emulsion bo'yoq akril sopolimerlar dispersiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, yuqori yopishuvchanlik, atmosfera ta'siriga chidamlilik va uzoq muddat xizmat qilish xususiyatlariga ega. Texnik xususiyatlari: Qurish vaqti – 1–3 soat. Sarfi – 150–180 g/m^2. Asosi – akril sopolimerlar dispersiyasi. Qo'llanish sohasi: Mahsulot bino va inshootlarning tashqi yuzalarini, jumladan beton asoslarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	Mahsulot bino va inshootlar fasadlarini bo'yash ishlari uchun mo'ljallangan.	10,100.00

23	O1824149	Сувли эмульсия бўёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosidagi tarkibida mikrokalsid, polimer va boshqa kimyoviy moddalar mavjud.har bir qatlam uchun sarfi 150-200 ml/m^2, quritish vaqti taxminan 3 soat, rulo/cho'tka/mexanizatsiyalashgan holda surtiladi, beton, gips va g'ishtdan yasalgan devor va shiftlarga mos keladi.	Binolarning ichki va tashqi qismlarini suvalgan, betonli, g'ishtli, taxta va boshqa yuzalarini bo'yash uchun qo'llaniladigan suv asosidagi emulsion bo'yoq. Bo'yoq surtilgandan so'ng egiluvchan pardani hosil qiladi. Bo'yoq surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli. Tez quriydi. Bo'yoqning tarkibidagi antibakterial qo'shimchalar mog'or va zamburug'larni paydo bo'lishini oldini oladi.	12,000.00

24	O2551812	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Akril asosidagi suv-dispersiyali bo'yoq ichki va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan. Tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun GOST 28196-89 standartlari asosida ishlab chiqariladi. Rangi: oq. Qoplama plyonkasining tashqi ko'rinishi: quriganidan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali plyonka hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 62–68%. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 280 g/m^2. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2)°C haroratda: 24 soat. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi: 5 sikl. Yorug'likka chidamlilik sharti: 5% dan oshmasligi kerak. Maydalanish darajasi: 70 mkm. Qurish vaqti, (20±2)°C haroratda 3-darajagacha: 1 soat.	Bordyurlarni, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	28,000.00

25	O1537923	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ.	13,000.00

26	O1545217	Сувли эмульсия б□ ёғи (ташқи қопламалар учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ 9	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК на основе акриловых полимеров предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	15,000.00

27	O1710804	Сувли эмульсия буёги / Водоэмульсия	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тип - воднодисперсионная акриловая (ВДАК); Цвет - разный; Вязкость: 15–30 с (по ВЗ-4); Плотность: 1,0–1,3 кг/л; Время высыхания: 20–60 минут (на отлип), полный высых — 1–2 часа; Укрывистость: около 8–12 м²/л при нанесении в один слой; Степень блеска: матовая (5–15 %), полуматовая (15–40 %), глянцевая (>40 %); pH: 7–9 (слабощелочная); Разбавитель: вода; Температура нанесения: +5...+30 °C; Стойкость к истиранию: ≥ 2000 циклов; Форма: фасадная.	Применяется для покраски стен и потолков внутри помещений, фасадных работ на улице, покрытия бетонных, деревянных, кирпичных и металлических поверхностей, защиты и декора в жилых и общественных помещениях.	17,000.00
28	O1877150	Водоэмульсия	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan bo'yoq - bu polivinil asetat, stirol-butadien, poliakrilat va boshqalar kabi polimer komponentlarining emulsiyasi bo'lgan plyonka hosil qiluvchi, suvga asoslangan material. U mukammal ishlash xususiyatlariga ega, ekologik toza va yong'inga chidamli. Har bir chelakda 25 kg mavjud.	Ichki foydalanish uchun yuqori sifatli suvga asoslangan bo'yoq, yuqori yashirish kuchiga ega va yengil nam tozalashga chidamli mat qoplama beradi.	20,950.00

29	Q1544499	Декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу RAL . Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	20,000.00

30	O1693251	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсия акриловая. Водоэмульсионная акриловая краска – это раствор на основе воды, акрил, полимеров и пигментов. Они не имеют едкого запаха, легко наносятся и быстро высыхают, не трескаются на солнце, долго сохраняют цвет. Упаковка по 20 кг	Для покраски внутренних и наружных стен	13,000.00
31	O1537924	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ. Разных цветах	15,800.00

32	O1537934	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ. Разных цветах	13,000.00

33	O1538490	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ.	11,300.00

34	O1848770	Эмульсия оқ ва бошқа турли рангларда (краска водно-дисперсионная акриловая белого и других	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi (fasad) va ichki (devorlar va shiftlar) qo'llanilishi uchun mo'ljallangan. Rangi: oq, mat. Zichligi: 1,5-1,6 g/sm^3. Sarf: bir qatlamda 150-200 g/m^2. Quritish vaqti: teginish bilan quritish – 1 soat, to'liq quritish – 24 soat. Suyultiruvchi: suv (10% dan ko'p emas). Yuqori yashirish kuchi va bug' o'tkazuvchanligi. Ekologik xavfsiz, hidsiz.	Beton, g'isht, gipsokarton, gipsokarton va yog'och yuzalarni yuqori sifatli bo'yash uchun mo'ljallangan. U bardoshli, nafas oladigan mat qoplama yaratadi. U ajoyib yashirish kuchini taqdim etadi va devordagi kichik kamchiliklarni yashiradi. Cho'tka, rolik yoki purkagich bilan tomchilamasdan surtish oson. Quriganidan so'ng, u quruq yoki ho'l artishga chidamli (turiga qarab). U ekologik jihatdan xavfsiz, o'tkir hidga ega emas va yashash xonalari va bolalar xonalari uchun mos keladi. Uni istalgan rangga bo'yash mumkin.	130,000.00
35	O2616169	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril bo‘yoq (akril dispersiyasi asosida); tashqi ko‘rinishi — bir xil tarkibli quyuq suyuqlik; rangi — katalog bo‘yicha; pH — 7,5–9,0; yopishqoqligi — barqaror; xususiyatlari — yuqori adgeziya, yaxshi qoplovchanlik, tez quriydi, namlikka chidamli, ishqalanishga va atmosfera ta’sirlariga bardoshli; qo‘llanilishi — ichki va tashqi ishlar uchun, ekologik xavfsiz; qadoqlanishi — 20 kg hajmdagi chelak.	yuzani mustahkamlaydi, komponentlarni bir-biriga bog‘laydi va bir xil tarkibni ta’minlaydi, qatlamlarga ajralishga hamda xususiyatlarning o‘zgarishiga chidamli, ekologik xavfsiz.	480,000.00

36	Q1734346	Водоэмулсия	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе акриловых пиломеров в водной среде. краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВКАД содержание не менее 30% силиконовой стирол акриловой дисперции. Цвет-молочний. Без отклонения должен соответствовать цвету 100% по каталогу К7 RAL7023. Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вил плёнки: после высыхания краски должно образовать пленку с ровной донородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57, по ГОСТ 17537. и.п. настояшего стандарта pH краски: 8,0-9,0. Укрывистость высушенной пленки к статитескому воздействию воды, при температуре (20+2) С. ч:24 по ГОСТ 9,403 метод А по 4,6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), % не более: 5 по ГОСТ 21903 мето 2 и п 4,9 настоящего стандарта степень перерита, мкм: 60 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при	Краска акриловая для внутренных и фасадных работ для кирпичных, бетонных, гипсокартонных и отштукатуренных поверхностей	30,000.00

37	O1734835	Водоэмулсия	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тип воднодисперсионная акриловая (ВДАК); Цвет разный; Вязкость: 15-30 с (по ВЗ-4); Плотность: 1,0-1,3 кг/л; Время высыхания: 20-60 минут (на отлип), полный высых 1-2 часа; Укрывистость: около 8-12 м²/л при нанесении в один слой; Степень блеска: матовая (5-15%), полуматовая (15-40%), глянцевая (>40%); pH: 7-9 (слабощелочная); Разбавитель: вода; Температура нанесения: +5...+30 °C; Стойкость к истиранию: ≥ 2000 циклов; Форма: фасадная.	Применяется для покраски стен и потолков внутри помещений, фасадных работ на улице, покрытия бетонных, деревянных, кирпичных и металлических поверхностей, защиты и декора в жилых и общественных помещениях.	40,000.00
38	O1573859	Сувли эмулсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi foydalanish uchun oq suvli bo'yoq. Bo'yoq suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akril dispersiyasi, titan dioksidi, quyuqlashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi ucun 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	22,000.00

39	O1523944	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	18,500.00

40	O1725063	Елимли бўёқ (Латексная краска в водной среде)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.22.110-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	краска выпускается в упаковке 20 кг и удобна для окрашивания больших площадей. Содержит экологически безопасные компоненты, не пахнет и быстро сохнет. Латексная краска в водной среде, тип — акриловая/латексная, состав — акриловые полимеры и вода, цвет — белый или колеруемый, рабочая температура — +5°C до +30°C, расход — 100–150 г/м^2 на слой, количество слоев — 1–2, вязкость — средняя, время высыхания — 1–2 часа (до отлипа), pH — 8–9	Эта водоэмульсионная краска подходит для различных типов поверхностей: от бетона, штукатурки и кирпича до гипсокартона, ДСП, ДВП и обоев под покраску. Благодаря своей моющей формуле, она выдерживает сухую уборку, обеспечивая моющееся покрытие и сохраняя эстетичный вид отделки на долгие годы. Легко наносится валиком, кистью или краскораспылителем в два слоя, что обеспечивает долговечное покрытие для стен и потолков.	550,000.00
41	O2697976	краска силиконовая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibi: akril polimerlarining suvli dispersiyasi asosidagi bog‘lovchi, silikon polimeri, pigmentlar, mineral to‘ldiruvchilar, suv va funksional qo‘shimchalar. tashqi ko‘rinishi — bir xil konsistensiyali pasta ko‘rinishidagi massa; rangi — RAL katalogi bo‘yicha; quruq qoldiqning massa ulushi — 60–70%; pH — 8,0–9,5; zichligi — 1,40–1,70 g/sm^3; suyultirgich — suv; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko‘p emas; +20 °C haroratda qurish vaqti — 24 soatdan ko‘p emas.	Qo‘llanilishi: metall, beton, g‘isht, suvoq va boshqa mineral yuzalarni ichki va tashqi sharoitlarda himoya va dekorativ bo‘yash uchun mo‘ljallangan. Silikon komponenti qoplamaning suvga va atmosfera ta‘siriga chidamliligini oshiradi.	35,000.00

42	O1660481	Сувли эмульция (ички коплама учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фасадная ВД АК это водно дисперсионная акриловая краска состоящая из пигментов, растворител и акрил, выступаюшей в роли связуюшегоингридиента. Цвет белая. Доля нелетучих веществ 47-60%, укривистость пленки после висыхания от 120 до 210 г/м кв.	Акриловые краски применяютсядля покрытия предварительно загрунтовенних поверхностей, бетон, цементно-песчаные, цементно известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, также для окрашивания минеральных и декоративных штукатурках.	12,000.00
43	O2612027	Акрил эмульсия	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Asosi: Suv asosli polimer emulsiya, mavjud ranglar 8 xil. Qadoqlanishi 20 kg	Ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun qo'llaniladi.	240,000.00
44	O2600583	Водно-дисперсионная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suv muhitidagi akril polimerlar asosida ishlab chiqarilgan. Bo‘yoq tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun (GOST 28196-89) standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan. Tarkibidagi suv-dispersiyali akril bo‘yoq (VKAD) kamida 30% silikon-stirol-akril dispersiyasini o‘z ichiga oladi. Bo‘yoq rangi K7 ranglar katalogiga 100% mos keladi hech qanday o‘zgarishga yo‘l qo‘yilmaydi.	G‘isht, beton, gipsokarton va suvoq qilingan yuzalar uchun ichki hamda tashqi ishlarda qo‘llaniladigan hamda suvli qarshiliklarga ham chidamli akril bo‘yoq.	15,000.00

45	O1523753	Елимли буёқ (Латексная краска в водной среде)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.22.110-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	В составе клеевой (латексной) краски основные компоненты — акриловые/виниловые полимеры, вода, пигмент, наполнитель, пластификатор, стабилизатор, консервант и эмульгаторы. в упаковке 25 кг	Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферных воздействиям, и для окраски внутри помещений.	97,400.00
46	O1710778	Эмульсия акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к однодисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ.	17,000.00

47	O1710788	Краска декоративная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°С в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 20 кг ведро.	42,000.00

48	O1476127	Эмульсия акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии.,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	12,000.00

49	Q1541465	Краска декоративная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°С в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 25 кг ведро.	40,000.00

50	O1532418	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акрилован дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ	14,000.00
51	O1787799	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosli suvli emulsiya bo‘yog‘i (akril dispersion bo‘yoq) – suv asosidagi, bog‘lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo‘yoq turi. Beton, g‘isht, suvoq, yog‘och yuzalarga ishlatiladi. Fasad ishlari (maxsus tashqi turida) va ichki devor va shiftlarni bo‘yashda qo`llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to‘liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmassa paqirda - 20 kg. To`q qizil rangli emulsiya bo`yog`i.	Ichki va tashqi devorlar uchun	12,000.00

52	Q1533044	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°С — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м^2, а также морозостойкость — от 5 циклов. ,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	10,000.00

53	Q1478350	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе акриловых пиломеров в водной среде. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВКАД содержание не менее 30% силиконовой стирол акриловой дисперции. Цвет-салатовый. Без отклонения должен соответствовать цвету 100% по каталогу К7 RAL7023. Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вил плёнки: после высыхания краски должно образовать пленку с ровной донородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57, по ГОСТ 17537. и.п. настояшего стандарта pH краски: 8, 0-9, 0. Укрывистость высушенной пленки к статитескому воздействию воды, при температуре (20+2) С. ч:24 по ГОСТ 9, 403 метод А по 4,	Краска акриловая для фасадных работ для кирпичных, бетонных, гипсокартонных и отштукатуренных поверхностей ,	540,000.00

54	O1537926	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ. Разных цветах	11,700.00

55	O1537931	Акрил эмулсия бўёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акрилова дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ.	13,500.00
56	O1892706	Сувли эмулсия бўёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan bo'yoq - bu polivinil asetat, stirol-butadien, poliakrilat va boshqalar kabi polimer komponentlarining emulsiyasiga ega bo'lgan plyonka hosil qiluvchi, suvga asoslangan material. U ajoyib ishlash xususiyatlariga ega, ekologik toza va yong'inga chidamli.	Bino va inshootlarning tashqi qismini bo'yash uchun mo'ljallangan ushbu bo'yoq yuqori sifatli, tejamkor va ob-havoga chidamliligi yuqori bo'lgan mahsulotdir.	8,000.00

57	O1523956	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	15,000.00

58	O1574417	Сувли эмульция (ички коплама учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионная краска (для внутренних работ) Акриловая дисперсия, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки Цвет: белый (колеруется); Тип покрытия: матовое; Время высыхания: 1–2 ч (при 20 °C); Расход: 150–200 г/м^2; Толщина слоя: 30–40 мкм; Массовая доля нелетучих веществ: 50–60 % Для окраски стен и потолков внутри помещений.	Функциональное назначение водоэмульсии — создание прочного, долговечного и декоративного покрытия на различных поверхностях, таких как стены, потолки и фасады зданий, а также элементы мебели и другие материалы. Водоэмульсионные краски экологичны, безопасны, быстро сохнут, устойчивы к влаге и легко моются, что делает их универсальным материалом для отделочных работ внутри и снаружи помещений,	75,000.00
59	O1541315	Эмульсия (сувга асосланган) фасад ишлари учун	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсия. Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, цветные пигменты и пасты, вода	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Цвет синий, моющая.	8,500.00

60	O1938496	Сувли эмулсия буёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Mahsulot nomi: Suvli emulsiya bo'yog'i Qadoq og'irligi: 25 kg. Rangi: och oq, RAL 7045 rang standartiga muvofiq. Standart: GOST 28196-89. Mahsulot tavsifi: Suv-emulsion bo'yoq akril sopolimerlar dispersiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, yuqori yopishuvchanlik, atmosfera ta'siriga chidamlilik va uzoq muddat xizmat qilish xususiyatlariga ega. Texnik xususiyatlari: Qurish vaqti – 1–3 soat. Sarfi – 150–180 g/m^2. Asosi – akril sopolimerlar dispersiyasi. Qo'llanish sohasi: Mahsulot bino va inshootlarning tashqi yuzalarini, jumladan beton asoslarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	Mahsulot bino va inshootlar fasadlarini bo'yash ishlari uchun mo'ljallangan.	10,200.00

61	O1535429	Елимли бўёқ (Латексная краска в водной среде)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.22.110-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Состав: водная дисперсия полимеров акрил, ПВА, стирол-акрил + пигменты. Назначение: стены, потолки, иногда фасады Расход: 120–200 г/м^2 Блеск: матовый, шелковисто-матовый, полуглянцевый. Слой: равномерный, эластичный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работе	60,000.00

62	O2540096	Сувли эмульсия буёғи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Akril asosida ichki va tashqi ishlar uchun. Rangi: oq. Plyonkaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil, xira yuzali plyonka hosil qilishi kerak. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0.Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati, g/m^2: 280. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2) °C haroratda, soat: 24. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi, sikllar: 5. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyenti o'zgarishi bo'yicha), %, ko'pi bilan: 5 . Maydalanish darajasi, mkm: 70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, 1 soat	Bordyurlar, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	25,000.00

63	O2832459	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Rangli emulsiya bo'yog i. Akril asosli suvli emulsiya bo'yog 'i (akril dispersion bo'yoq) - suv asosidagi, bog' lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, gisht, suvoq, yog'och yuzalarga islatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo'yashda qo llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1-2 soat yuzasi, 24 soat toliq quriydi. Sarfi 150-250 g/m". Plastmas paqirda - 20 kg. Rangli emulsiya boyog 'i.	Tashq devor yuzalarini qoplash uchun foydalaniladi.	220,000.00

64	O1487205	декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВДАК 111 (акриловая) Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	22,000.00

65	O1537929	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ. Разных цветах	8,500.00

66	O1537933	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акрилова дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ.	17,000.00

67	O1537945	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акрилова дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ.	15,800.00

68	O2254470	теплоизоляционная энергосберегающая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Issiqlik izolyatsiyalovchi energiya tejovchi bo'yoq — bu innovatsion energiya tejovchi material bo'lib, suv asosidagi kompozitdan iborat va ichi bo'sh keramik mikrosferalardan tashkil topgan. Bog'lovchi asos — suv-akril aralashmasi bo'lib, issiqlik izolyatsiyasi materialining sirt bo'ylab bir tekis taqsimlanishi hamda yuzaga mustahkam yopishishini ta'minlaydi. To'ldiruvchi — gaz bilan to'ldirilgan mikroskopik keramik granulalar bo'lib, materialning yuqori issiqlik izolyatsiyasi xususiyatini ta'minlaydi. Qo'shimcha komponentlar — silikon, kauchuk va boshqa moddalar aralashmaning elastikligi hamda suvga chidamliligini oshiradi. Aralashmaning zichligi — 0,6 kg/l, ya'ni sig'imi 10 litr bo'lgan bo'yoq chelagi 6 kg dan ortiq bo'lmasligi kerak; granulalar mavjudligi — materialni ushlab ko'rilganda mayda g'adir-budurlik sezilishi lozim; materialning rangi — oq.	Ichi bo'sh mikrosferalarni o'z ichiga olgan polimer qoplama bo'lib, u bino va uskunalar yuzasida yupqa issiqlikdan himoya qiluvchi qatlam hosil qiladi.	98,000.00

69	Q1450489	Сувли эмульсия бўёғи фасад учун оқ ранг (Водоэмульсия фасадная белая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Водоэмульсия ВДАК-111-(ГОСТ 28196-89) на основе акриловых полимеров Цвет пленки краски в пределах допустимых отклонений образцов цвета, утвержденных в установленном порядке Внешний вид ровная однородная матовая поверхность. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5%. Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57%. Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м^2. pH краски 8,9-8,9. Степень перетира не более 60 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C не более 1 часа .Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°C не более 24 часов.Смываемость пленки краски не более 2 г/м^2.Морозостойкость краски не более 5 циклов Расход краски ВД-АК-111 при двухслойном покрытии не более 220-300 г/м^2	ВД-АК 111 предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	25,000.00

70	O1527150	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	35,000.00
71	O1550947	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для фасадных работ. Разных цветах	5,000.00

72	O2386116	декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: akril suvli dispersiyasi, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar.GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m^2: 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	21,000.00

73	Q1574410	Сувли эмульция (ташки коплама учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Цвет - различный Вязкость - 40–120 секунд по ВЗ-4 Плотность - 1.3–1.6 г/см^3 Укрывистость - 80–98% Время высыхания - 1–3 часа при +20 °C и нормальной влажности Связующее - ПВА, акрил, латекс и т.д. Разбавление - Вода (до 10%)	Функциональное назначение водоэмульсии — создание прочного, долговечного и декоративного покрытия на различных поверхностях, таких как стены, потолки и фасады зданий, а также элементы мебели и другие материалы. Водоэмульсионные краски экологичны, безопасны, быстро сохнут, устойчивы к влаге и легко моются, что делает их универсальным материалом для отделочных работ внутри и снаружи помещений.	60,000.00

74	Q1528234	Водно-дисперсионная акриловая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°С — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м², а также морозостойкость — от 5 циклов.	Краска ВД-АК-111 — это водно-дисперсионная акриловая краска для внутренней и наружной отделки пористых поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, дерево), устойчивая к атмосфере, УФ-излучению и мокрой чистке. Она создает прочное, дышащее покрытие, не имеющее резкого запаха, и обладает хорошей укрывистостью и адгезией к различным основаниям. Краска быстро сохнет (1 час при 20°С), экологически безопасна, и подходит для использования в системах грунтовка+краска, обеспечивая долговечность покрытия от 5 лет и более. Основные характеристики и свойства:	18,000.00

75	O1545234	Сувли эмульсия б□ ёғи (ташқи қопламалар ювиш учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта.	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК на основе акриловых полимеров предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	18,000.00

76	O1761992	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Акрил полимерлари асосида сувли бўёқ. Маҳсулот ташқи ва ички пардоз ишлари учун мўлжалланган бўлиб, ГОСТ 28196-89 стандарти талабларига мувофиқ ишлаб чиқарилади. Таркибида камида 30% силиконли стирол-акрил дисперсияси мавжуд. Ранги — сутсимон бўлиб, К7 каталоги бўйича RAL 7023 рангига 100% мос келиши шарт. Намуна буюртмачи ҳудудида синовдан ўтказилиши лозим. Қуригандан сўнг бўёқ юзасида текис, бир жинсли ва мат плёнка ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган юза силлиқ, шагреньсиз бўлиши керак. Учувчан бўлмаган моддаларнинг массавий улуши 52–57% ни ташкил этади (ГОСТ 17537 бўйича). Бўёқнинг pH кўрсаткичи 8,0–9,0 оралиғида бўлади. Қуритилган плёнканинг сувнинг статик таъсирига чидамлилиги (20±2)°C ҳароратда 24 соатни ташкил этади (ГОСТ 9.403, А усули). Бўёқнинг совуққа чидамлилиги 5 циклдан иборат. Ёруғликка чидамлилик (диффузион қайтариш коэффициенти ўзгариши) 5% дан ошмаслиги керак (ГОСТ 21903, 2-усул). Майдалик даражаси 60 мкм ни ташкил этади (ГОСТ 6589).	ишлатишдан олдин буёкни яхшилаб аралаштиринг сиртни ахлоксизлик чанг эски охак бур ва махкам ёпишмайдиган бошка буёклардан тозаланг. тайёрланган курук юзага чутка рулон билан кулланилади ёки оддийгина 1-2 катламда оралик куритиш билан 1-2 соат давомида 8 градус дан паст булмаган хароратда. куритиш вакти 1 соат хароратда +20градус намлик 65% тулик куритиш 24 соат.	349,000.00

77	O1819153	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Rangli emulsiya bo'yog'i. Akril asosli suvli emulsiya bo‘yog‘i (akril dispersion bo‘yoq) – suv asosidagi, bog‘lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo‘yoq turi. Beton, g‘isht, suvoq, yog‘och yuzalarga ishlatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo‘yashda qo`llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to‘liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmassa paqirda - 25 kg. Rangli emulsiya bo`yog`i.	Tashqi devor yuzalarini qoplash uchun foydalaniladi.	22,000.00
78	O1526757	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности	35,000.00

79	O1506405	Сувли дисперсион буёқ (Краска водно-дисперсионная)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная- изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки	предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с низкими эксплуатационными нагрузками.	98,000.00
80	O1537938	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ.	11,000.00

81	O1538248	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акрилова дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ.	10,800.00

82	O2664862	Декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	akril suvli dispersiyasi asosida, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar.GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m^2: 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	32,000.00

83	Q2203227	Akril asosli suvli emulsiya bo'yog'i 20 kg	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Акрил асосли сувли эмулсия бўёғи ички, ташқи девор ва шифтларни бўяш учун мўлжалланган сув асосидаги пардозлаш материали ҳисобланади. Қуригандан сўнг силлиқ мат қоплама ҳосил қилади. Заруратга кўра 5–10 % гача сув билан суюлтирилади. Сарфи сирт ҳолатига қараб 1 кг ҳисобига 4–6 м² ни ташкил этади. Қатламлар орасида 1–2 соатда, тўлиқ 24 соатда қурийди. Маҳсулот бетон, ғишт, сувоқ, гипсокартон ва шпаклёвка қилинган юзаларга яхши ёпишади. Қоплама мат, ювишга чидамли, буғ ўтказувчан, паст ҳидли ва экологик хавфсиздир. Тавсия этилган қўллаш ҳарорати +5°C дан +35°C гача. Ранги: оқ, Маҳсулот 20 кг пластмасса челакларда қадоқланади	Акрил асосли сувли эмульсия бўёғи ички ва ташқи юзаларни бўяш, юқори қопламалиликни таъминлаш, намликка чидамлиликни ҳосил қилиш ҳамда эстетик кўриниш бериш функциясини бажаради.	10,000.00

84	O1787590	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan akril emulsiya. G'isht, beton, gips, yog'och , gipsakarton va boshqa sirtlardagi (oxak qumdan tashqari) ichki devorlar va shiftlarni yuqori sifatli dekorativ tugatish uchun. uning maxsus formulasi bo'yoqning yuqori oqligini , tejamkor iste'molini va qulay ish sharoitlarini beradi. Bir qatlam uchun bo'yoq istemoli suvga asoslangan bo'yoq bilan 200-250 g /m2 tashkil qiladi. Assimilyatsiya va sirt tuzilishiga qarab barcha barcha materiallar mos keladi. 25 kg chelak . Tarkibi akril dispersiyasi, titan dioksidi, CMC yopishtiruvchi , birlashtiruvchi , biasid, MEG , mikrokalsit va suv.	Tashqi va Fasad ishkar uchun. Xar xil rangli emulsiya bo'yog'i.	15,000.00
85	O1791698	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosli suvli emulsiya bo‘yog‘i (akril dispersion bo‘yoq) – suv asosidagi, bog‘lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo‘yoq turi. Beton, g‘isht, suvoq, yog‘och yuzalarga ishlatiladi. Ichki ishlari (vnutrennix rabot) ichki devor va shiftlarni bo‘yashda qo`llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to‘liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m$^2$. Plastmassa paqirda - 20 kg. Oq rangli emulsiya bo`yog`i.	Ichki devor va shiftlarni, yuzalarni bo‘yashda foydalaniladi.	13,000.00

86	O1710795	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 20 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	38,000.00

87	O1552234	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	15,000.00

88	O1807187	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril asosli suvli emulsiya bo‘yog‘i (akril dispersion bo‘yoq) – suv asosidagi, bog‘lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo‘yoq turi. Beton, g‘isht, suvoq, yog‘och yuzalarga ishlatiladi. Ichki ishlari (vnutrennix rabot) ichki devor va shiftlarni bo‘yashda qo`llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1–2 soat yuzasi, 24 soat to‘liq quriydi. Sarfi 150-250 g/m². Plastmassa paqirda - 20 kg. Xar xil rangli emulsiya bo`yog`i.	Ichki devor va shiftlarni, yuzalarni bo‘yashda foydalaniladi.	13,000.00
89	O1522798	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей,	69,870.00
90	O1530699	Сувли эмульсия буёғи	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии.,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	28,000.00

91	O1781924	Сувли эмулсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi foydalanish uchun oq suvli bo'yoq. Bo'yoq suvda eriydi, zararli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi, hidsiz, tez quriydi va ekologik toza. Tarkibi: Akril dispersiyasi, titan dioksidi, quyuqlashtiruvchi, biotsid, MEG, mekrokalsit, dispersant, suv.	Ushbu bo'yoq tashqi va ichki devor va shiftlarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtiriladi va surtishga qulay bo'lishi ucun 10%gacha suv qushiladi. Surtishdan oldin yuza chang va g'uborlardan tozalab olinadi.	9,000.00
92	O1524115	Водно-дисперсионная акриловая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска на основе синтетических полимеров. Состав - полимер стирол-бутадиен, диоксид титана, КМЦ клей, вода, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит.	Водоэмульсионная краска для фасадных и наружных работ. Подходит для окрашивания стен, потолков, бордюров, бетонных полов.	18,000.00
93	O1711676	Краска водно-дисперсионная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска водно - дисперсионная краскабетонных,деревянных,оштукатуренных основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,Цвет: разных цветов (колеруется); Тип покрытия: матовое; Время высыхания: 1–2 ч (при 20 °C); Расход: 150–200 г/м^2; Толщина слоя: 30–40 мкм; Массовая доля нелетучих веществ: 50–60 % Для окраски стен и потолков внутри помещений	предназначена для окрашивания и других поверхностей	13,900.00

94	Q1545689	краска силиконовая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Силиконовая водоэмульсионная краска на основе акриловых полимеров с добавлением силикона и диспергирована в водной среде. В состав входит: синтетический полимер (силикон), а также акриловые сополимеры, наполнители, модифицирующие добавки и пигменты, пеногасители, диоксид титана, и другие материалы, улучшающие свойства краски (укрывистость, вязкость). Краска устойчива к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и другим атмосферным факторам. Внешний вид ровная однородная матовая поверхность Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5% Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57% Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м^2 pH краски 8,9-8,9 Степень перетира не более 60 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С не более 1 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°С не более 24 часов	Водоэмульсионные силиконовые краски широко применяются для фасадных работ, а также для окраски помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, подвалы).	25,800.00

95	O1847227	Эмульсия (сувга асосланган) ички ишлар учун	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бино ички деворларини буяш учун акрил асосидаги сувли эмулсия буёги. Челакда 20 кг.	Пардозлаш буяш ишлари учун.	6,500.00
96	O1537943	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ.	8,000.00

97	O2742102	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Rangli emulsiya bo'yog i. Akril asosli suvli emulsiya bo'yog 'i (akril dispersion bo'yoq) - suv asosidagi, bog' lovchi modda sifatida akril polimerlar ishlatiladigan zamonaviy bo'yoq turi. Beton, gisht, suvoq, yog'och yuzalarga islatiladi. Fasad ishlari tashqi devor va yuzalarni bo'yashda qo llaniladi. Qurish vaqti 20°C da 1-2 soat yuzasi, 24 soat toliq quriydi. Sarfi 150-250 g/m". Plastmas paqirda - 20 kg. Rangli emulsiya boyog 'i.	Tashq devor yuzalarini qoplash uchun foydalaniladi.	200,000.00

98	Q1656516	Жидкая энергосберегающая гидро - теплоизоляционная краска по металлу на водной основе	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Жидкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. Состав акриловые дисперсии, химические модификаторы с вакуумированными керамическими микросферами, микрокальциты антипиреновыми добавками. Рабочая температура теплоизоляции от -40 до 250 градусов Цельсия. Вязкость по Брукфильду до 70, адгезия 1 балл, плотность по пикнометру 0,65. Нетоксичная. Морозостойкая не менее 5 циклов.	Жилкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. для теплоизоляции всех видов зданий, пассажирских вагонов железнодорожного состава, трубопроводов, теплообменного оборудования, паропроводов, запорной арматуры, различных ёмкостей, морозильных камер, транспортных средств, электротехнического и прочего оборудования. Гидроизоляция, защита материалов от коррозии, плесени и грибковых поражений поверхностей, конденсатного образования, агрессивных кислот и щелочей, от световых воздействий (ультрафиолета и инфракрасного излучения) Нетоксичная может использоваться на объектах с повышенными санитарно-экологическими нормами.	130,000.00

99	O1893666	Сувли эмульция (ташки коплама учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Suvli emulsiya boyogiSuv emulsiyasi Asosiy xarakteristikalari:Qovushqoqligi – VZ-4 viskozimetri bo‘yicha 40–120 soniya. Zichligi – 1,3–1,6 g/sm^3.Yopuvchanligi – 80–98 %.Qurish vaqti – +20°C harorat va me’yoriy namlikda 1–3 soat. Bog‘lovchi modda – PVA, akril, lateks va boshqalar.Suyultirish – suv bilan (10 % gacha). Bir qadoqda 20 kg.	Tashqi devor va yuzalarni bo'yashda foydalaniladi	400,000.00

100	O1523948	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,.	Водоэмульсионная краска для внутренний работ. Разных цветах	9,500.00

101	O1734833	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 20 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	70,000.00
102	O1537925	Акрил эмулсия буёғи (Эмульсия акриловая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены. Водоэмульсия.Состав:Акриловая дисперсия, диоксид титана, КМЦ клей, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит, вода.,	Водоэмульсионная краска для внутренний работ. Разных цветах	9,800.00

103	O1533043	Эмульсия акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.12.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°С — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м^2, а также морозостойкость — от 5 циклов. ,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	10,000.00

104	Q2638963	Акрил эмаль ок буёк	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Oq akril emal bo'yoq . Zichligi- 1,35 g/sm^3 Qattiq modda ulushi-55% Sarflanishi (1 qatlam uchun)- 150 g/m^2 Qurish vaqti (+20°C va 65% namlikda): Teginganda 1 soat, qatlamlar arasi 2-4 soat, to'liq qotishi 24 soat Yuvilishga chidamliligi: Suvga va maishiy yuvish vositalariga chidamli (nam bino va ko'p yuviladigan yuzalar uchun) Ishlash harorati: +5°C dan +30°C	Ichki va tashqi ishlar uchun (yog'och, metal, beton, gipsokarton va suvoq yuzalarga) ishlatilinadi	80,000.00

105	O1545242	Сувли эмульсия б□ ёғи(ички қопламалар учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта.	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК на основе акриловых полимеров предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	15,000.00

106	O1679396	Акрил полимери асосидаги сувли эмульсия буёги	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фасадная ВД АК - это водно дисперсионная акриловая краска состоящая из пигментов, растворител и акрил, выступаюшей в роли связуюшегоингридиента. Цвет - белая. Доля нелетучих веществ 47-60%, укривистость пленки после висыхания от 120 до 210 г/м кв.	Краска акриловая для фасадных работ для кирпичных, бетонных, гипсокартонных и отштукатуренных поверхностей	13,000.00
107	O1700577	Водно-дисперсионная акриловая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	это акриловая водно-дисперсионная фасадная краска (ГОСТ 28196-89) для наружных и внутренних работ, образующая матовое покрытие. Обладает высокой адгезией (не менее 2 баллов), плотностью 1,25–1,45 г/см^3, время высыхания до степени 3 при \(+20\) °C составляет не более 1 часа. Стойкая к влаге (выдерживает >24 ч воздействия воды) и атмосферостойкая, расход составляет 120–350 г/м^2 в зависимости от поверхности.	это акриловая водно-дисперсионная фасадная краска, предназначенная для защиты и декоративной отделки зданий (бетон, штукатурка, кирпич, дерево). Она образует матовое, водостойкое, «дышащее» покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и перепадам температур от \(-50\) до \(+60\)°C.	7,900.00

108	O1553632	Сувли эмульсия буёғи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ,% 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки,г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды,при температуре (20±2) °С,ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски,циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения),%,не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира,мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С,ч: 1 по ГОСТ 19007,	предназначена для окрашивания бордюров,бетонных,оштукатуренных и других пористых поверхностей.,	25,000.00

109	O1893668	Сувли эмульция (ички коплама учун)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan bo'yoq (ichki foydalanish uchun) Akril dispersiyasi, pigmentlar, mineral plomba moddalari, suv, qo'shimchalar Rangi: oq (rang berish mumkin); Qoplama turi: mat; Quritish vaqti: 1-2 soat (20 °C da); Sarf: 150-200 g/m²; Qatlam qalinligi: 30-40 µm; Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi: 50-60% Ichki devorlar va shiftlarni bo'yash uchun. Bir qadoqda 20 kg.	ichki devor va yuzalarni bo'yashda foydalaniladi	500,000.00
110	O1479557	Водоэмульсия	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВДАК "Премиум 1"- ВДАК (акриловая) антиморозийная предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии.,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	8,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768476-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:20:03 да "ТИФ ТН коди – 3208109000", "маҳсулот номи – Краска эмаль" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 469 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:20:03 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3208109000 - Sintetik polimerlar yoki kimyoviy modifikasiyalangan tabiiy polimerlar asosidagi, dispergirlangan yoki suvsiz muhitda eritilgan bo'yoqlar va laklar (shu jumladan, emallar va polituralar); ushbu guruhning 4-izohida ko'rsatilgan eritmalar: murakkab poliefirlar asosida: boshqalar **Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):** 20.30.21.130-00003 20.30.11.120-00001 20.30.21.130-00005 20.30.11.120-00006 20.30.12.120-00001 20.16.40.130-00002 20.30.22.110-00001 20.30.21.110-00001 20.30.11.120-00002 20.30.11.120-00004 20.30.12.130-00001 20.30.12.140-00001 20.30.12.110-00001 20.30.10.000-00002 23.64.10.110-00011 20.30.21.130-00002 20.30.11.120-00007 20.30.23.110-00001 20.30.11.130-00004 20.30.22.110-00007 20.30.11.120-00008 20.30.10.000-00006 20.30.21.130-00004 23.99.12.110-00002 20.30.11.130-00002 20.30.24.119-00004 20.30.21.130-00001 20.30.11.120-00003	Краска эмаль

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1749175	Эмаль буёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitroselüloz asosidagi 132 xil rang. NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. Suratda ko'rsatilganidek, 25 kg lik q темир chelaklarda turli xil ranglar mavjud.	Nitroselüloz asosidagi emal yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	38,000.00

2	O1535430	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100–180 г/м^2 (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин – 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строительных работа	200,000.00

3	Q1536773	Краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00

4	O1536842	Эмаль термостойкая КО-174	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.11.120-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Кремнийорганическая эмаль КО-174 это суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака, модифицированного полибутилметакрилатом БМК-5. Можно наносить при температурах от -30 до +35°С Внешний вид покрытия: После высыхания пленка должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: 35-55%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4: 20 сек. Время высыхания до степени 3 при 20°С: Не более 4 часов, для серебристой эмали - 2 часа. Термостойкость пленки при 150°С: Не менее 3 часов. Растворители: Толуол, ксилол. Температура эксплуатации: От -30 до +150°С. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 60 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Расход на однослойное покрытие: 100-150 г/м². Адгезия: 1-2 балла. Твердость по маятниковому прибору типа М-3: Не менее 0,3. Стойкость к статическому воздействию воды при 20°С: Не менее 48 часов	применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы при повышенной влажности.	72,000.00

5	O1905162	Эмал бўёқ оқ рангли 3 кг	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'yoq bo'lib, ichki va tashqi ishlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och hamda mineral yuzalarni turli iqlim sharoitlarida bo'yash uchun ishlatiladi. Texnik tavsifi: Yuqori atmosfera bardoshliligi – quyosh nurlari, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. Qo'llash usuli – 1–2 qatlam surtilganda zich va dekorativ himoya qoplamasi hosil qiladi. Ishlash (ekspluatatsiya) harorati – -50°C dan +60°C gacha. Qurish vaqti (+20°C da): "Chang yopishmaydigan" (1-daraja) holatgacha – 12 soatdan oshmaydi. To'liq qurishi (3-daraja) – 24–48 soat. Quruq qoldiq (uchuvchan bo'lmagan moddalar miqdori) – 49–70 % (massa bo'yicha). Bir qatlam qoplama qalinligi – 18–23 mkm. Sarf me'yori (1 qatlam uchun) – 45–55 g/m². Sarf bo'yoq rangi, sirt holati va qo'llash usuliga qarab o'zgarishi mumkin. Qoplama ko'rinishi – yaltiroq (glans) qoplama, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egiluvchanligi (bukilishda) – 1 mm gacha. Chidamliligi:	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, panjaralar, quvurlar, qurilish metall konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (deraza romlari, eshiklar, panjaralar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlarda foydalanish uchun mos. Yoki texnik pasport uchun yanada professional ko'rinishda: Qo'llanilish sohasi: Metall (darvoza, panjara, quvur va metall konstruksiyalar), yog'och (eshik, deraza, panjara) hamda mineral (beton, suvoq, g'isht) yuzalarni himoyalash va bezak maqsadida bo'yash uchun mo'ljallangan. Mahsulot bino ichida va tashqi muhit sharoitida foydalanish uchun tavsiya etiladi.	35,000.00

6	O2611779	краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril polimer asosida, organik erituvchilar, sariq va lyuminessent pigmentlar, mineral to‘ldiruvchilar va funksional qo‘shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko‘rinishi — bir xil suspenziya; rangi — sariq; uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko‘p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko‘p emas; adgeziya — 1 balldan ko‘p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	Qo‘llanilishi: asfalt, beton va boshqa yo‘l qoplamalariga gorizontal yo‘l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo‘ljallangan. Quriganidan so‘ng ultrabinafsha nurlanish ta’sirida ko‘rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, sariq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta’siriga chidamli.	72,000.00
7	O1537609	Краска эмаль грунт	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль грунт МС 132 на основе синтетических полимеров на один слой покрытия в зависимости от цвета эмали, типа и впитывающих свойств поверхности и колеблется от 50 до 65 г/м2. , Время высыхания каждого слоя эмалей при температуре 20оС и влажности 65% - 30 минут до отлипа. Полное отверждение пленки эмали – 24 часа. Время выдержки между слоями 24 часа.	Эмаль МС-132 предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений., эмаль быстро сохнет и создает ровную гладкую поверхность	52,000.00

8	O1525890	Краска эмаль масляная грунт	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Время высыхания до степени 3 при темп. (20±2) °С, ч, не более 1 часа, Эластичность покрытия при изгибе, мм, не менее 1мм, Стойкость покрытия к воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч, не мене 72 часа	Грунт-эмаль ХВ 0278 предназначена для окраски металлических поверхностей, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные погодные условия при нанесении (отпотевание поверхности). Эмаль ХВ-0278 предназначается для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске.	69,000.00

9	O1772020	Мойли буёқ оқ (Краска масляная белая)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	RAL katalogi bo‘yicha turli rangdagi yog‘emali - kungaboqar yog‘i asosida. Material tabiiy quritiladigan moy, to‘ldirgichlar, pigmentlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og‘irlik ulushi 62-68%, yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, quritish vaqti - 24 soat. 0 eritmasining statistik ta’siriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi - 18 soat, transformator moyining statik ta’siriga qoplamaning chidamliligi - 24 soat	Metall buyumlarni bo‘yash (darvozalar, to‘siqlar, quvurlar, qurilish konstruksiyalari). Yog‘och yuzalar (derazalar, eshiklar, to‘siqlar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g‘isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	35,000.00

10	O1734733	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краса светло-салатовая цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	27,000.00
11	O1768536	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi rangi och-yashil (svetlo-salatoviy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir paqirlarda.	NC-132 emal bo'yog'i yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00

12	O1768554	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitroselüloz asosidagi ko`k (синиий) rang. NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m^2 gacha. 25 kg temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
13	O1734328	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м^2 (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	60,000.00
14	O1515804	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных,деревянных,оштукатуренных и других поверхностей	35,000.00

15	Q2596572	Эмаль термостойкая КО-174	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.11.120-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	organik erituvchida eritilgan sintetik polimer asosidagi kremniyorganik emal, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — katalog bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 35–55%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 20–40 s; ishqalab maydalash darajasi — 30 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko'p emas; termik chidamliligi — +150 °C gacha; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	+150 °C gacha bo'lgan yuqori harorat sharoitida ishlatiladigan metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuqori harorat, namlik, atmosfera omillari va harorat o'zgarishlari ta'siriga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	75,000.00

16	O1803423	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: oк • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	31,000.00

17	O1803504	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: qizil-jiggarang • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan	29,000.00

18	O1803514	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: ko’k • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	29,000.00

19	O2380707	эмаль масляная хаки	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: xaki rangi • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00

20	O2532841	Эмал бўёқ қизил -жигарранг (краска эмаль красно-коричневая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog‘och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo‘yoq qoplamasini ta’minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta’siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta’sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	46,000.00

21	O1546102	эмаль масляная светло-серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная светло-серая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

22	O1547845	Эмал буёқ яшил (Краска эмаль зеленый)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00

23	O1547855	Эмал буёқ сариқ (краска эмаль жёлтая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00

24	O1625406	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Двухкомпонентная эмаль на основе модифицированных эпоксидных смол и отвердителя аминного типа. Цвет: по согласованию с заказчиком. Массовая доля нелетучих веществ -60%; Производится согласно ГОСТ 7409-2009. Время высыхания до отлипа при температуре 20°С -3 часа, до твердой пленки при t 20°С -12 часов. Перед нанесением поверхность необходимо подготовить, обеспылить с помощью обдувки воздухом и удалить загрязнения путем отмывки чистой пресной водой под сильным давлением. Рекомендовано наносит в 2-3 слоя, каждый последующий слой наносится не ранее чем через 12 часов после выдержки покрытия при t 20°С. Толщина покрытия 1-го слоя 120-200мкм. Метод окрашивания - безвоздушным распылением – давление краски -35 Мпа. Рекомендованно: сопло № 417-631. Теоретический расход на 1м2 /0,18-0,3 кг. Эмаль является тиксотропной, что не допускает растекание. При смешивании компонентов необходимо обеспечить температуру в диапазоне 15-25°С, затем перемешать до	Предназначена для противокоррозийной защиты наружных и внутренних поверхностей кузовов, грузовых вагонов, а именно вагонов-минераловозов, вагонов-зерновозов, цистерн, полувагонов предназначенных для хранения и транспортирования сыпучих пищевых продуктов (зерна, муки, солода и др.), вагонов цементовозов, а также резервуаров для сыпучих материалов подверженных агрессивному воздействию химических продуктов и эксплуатирующихся в атмосферных условиях.	95,000.00

25	O1800553	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Emal PF-115 murakkab polyester alkid qatronlar (alkidli qatronlar) asosida. Quritish vaqti - t (20± 2)°C da 24 soat Tavsiya etilgan qatlamlar soni - 2. PF-115 ning asosiy texnik tavsiflari: sirt porlash darajasi - 50% va undan ko'p; tarkibidagi uchuvchan bo'lmagan komponentlarning ulushi - 49% dan 70% gacha; yopishqoqlik ko'rsatkichi - 1 ballgacha; o'ziga xos qattiqlik - 0,15-0,2 an'anaviy birlik; shartli viskozite - 60-120 an'anaviy birlik; zarba kuchi - 40% dan ortiq; yashirish kuchi - 60-100 g / kv.m.Agar kerak bo'lsa, HC Thinner, oq spirt, nafta, erituvchi yoki ularning aralashmasi bilan ishlaydigan yopishqoqlikka suyultiriladi. Havo va sirt harorati +8 ° C dan + 30 ° C gacha, havoning maksimal namligi 80% dan yuqori bo'lmasligi kerak. Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori rang sxemasiga qarab 57% dan 70% gacha. Sirt to'liq qoplanmaguncha 2-3 qatlamda cho'tka, rulo yoki buzadigan amallar tabancası yordamida sirtga emalni qo'llang.Idish: 3 kg banka	PF-115 emal astarlangan metall, yog'och va atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan boshqa sirtlarni bo'yash uchun ishlatiladi. Qoplama tozalovchi eritmalar va atmosfera ta'siriga, sanoat moylariga, suvga va haroratning -50 ° C dan + 60 ° C gacha o'zgarishiga juda chidamli.	35,000.00

26	O1524060	Краска эмаль масляная	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	краска МА-15 предназначается для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий. Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 содержит стандарт на краски масляные, готовые к применению. По сути краска масляная это такой раствор олифы, в который добавлены пигменты для цвета. время высыхания не более 3 часов	краска МА-15 предназначается для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий. Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 содержит стандарт на краски масляные, готовые к применению. По сути краска масляная это такой раствор олифы, в который добавлены пигменты для цвета.	65,000.00

27	O1524354	Краска эмаль для дорожной разметки жёлтая	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 Цвет покрытия- по каталогу RAL Коэффициент яркостиβ□ ,и высушенной пленки % -белый-90%. желтый-60%,Красная- не менее-15%, черный не нормируется ,Плотность, г/см^3 не менее -1,5,Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% - 76Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0±2)°С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-Координаты углов точек: x1=0.355 y1=0.355,x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325, x4=0.335 y4=0.375, Координаты углов точек: x1=0.443 y1=0.399, x2=0.545 y2=0.455,x3=0.465 y3=0.535,x4=0.389 y4=0.431,Укрывистость высуцшенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20±2)°С h-96,Стойкость	Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 предназначена для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Краска должна выдерживать большой транспортный поток, устойчивая к истиранию и воздействию химических реагентов. Не стирается в течении 6 месяцев	45,000.00

28	O1780955	Эмаль масляная светло-серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

29	O1621495	Универсал буёқ (Краска универсальная)	**3213900000** - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадиий, ялтиратувчи буёқлар, таблетка шаклидаги, тюбик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қадоқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар **20.30.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Universal Bo`yoq -bankada 1 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil sprit, yaltiroqlik a-k 540 effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. 4 xil rangli ko'rinishlarda mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora.	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Bo'yoqni rassom va talabalar qo'llaydi, surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli. Tez quriydi.	73,000.00

30	O1790106	Эмаль масляная жёлтая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo‘yicha (sariq rang, RAL 1028) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

31	Q1547557	Краска эмаль красно-коричневая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	40,000.00

32	O1547421	Краска эмаль жёлтая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

33	O1547452	Краска эмаль синяя	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	32,000.00

34	O1528752	Эмаль масляная жёлто-коричневая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная желто-коричневая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	29,400.00

35	O1561395	Сувли эмульсия буёғи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	20,000.00

36	O1694549	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	26,000.00

37	O1694559	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	35,000.00

38	O1695978	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	26,000.00

39	O1696080	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль красная цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	27,000.00

40	O1610504	Эмаль стекловидная Черная	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.11.120-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцамиэталонами;по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	52,000.00

41	O1835462	Изоляцияловчи эмаль яшил ранг (Эмаль изоляционная зеленая)	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	HV-785 izolyatsion emal yashil rang Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'rinishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat (20±0,5) °S 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat (20±2) °S 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning (20±2) °S haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60 ° S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	71,000.00

42	O1550707	Кукунли бўёқ (Эмаль стекловидная)	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.11.120-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0, 1 – 0, 3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцамиэталонами;по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность;	применяется для покраски металла,	30,000.00

43	Q2532862	Эмал бўёқ кўк (краска эмаль синяя)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00

44	Q1542172	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 на основе сложных полиэфиров (алкидные смолы). Производится согласно ГОСТ 6465-76. Высокая адгезия делает эмаль ПФ-115 универсальной и обеспечивает возможность ее применения на различных поверхностях. Цвет — Белый; Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания при температуре (20±2)°С до ст. 1 — не более 12 часов, до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.	Эмаль ПФ-115 , предназначены для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50оС до +60оС.	25,000.00

45	Q1547444	Краска эмаль зелёная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

46	O1718932	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет жёлтый состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	33,000.00

47	O1544589	Краска масляная	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масленые краски, суспензии неорганических пигментов и наполнителей в высыхающих растительных маслах подсолнуха. Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включении поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%–го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%, не менее – 65.	Краска выпускается готовой к применению. Краска не требует длительного перемешивания перед применением. Краска предназначена для окраски металлических,деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью.	150,000.00

48	Q1694554	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	23,000.00

49	Q1695979	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	28,000.00

50	O1696146	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,999.99

51	O1724942	Эмаль масляная быстросохнущая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа.	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	26,000.00

52	O1734829	Краска маслянная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Масляная эмаль белая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания 24 часа, стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0,5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	50,000.00
53	O2781407	Emal bo'yoq 3kg	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тури: алкидли эмал (ПФ-115). Сарфи: 1 кг = 7–10 м² (1 қатлам). Қатламлар сони: 1–2. Қуритиш вақти: 6–8 соат, тўлиқ қуриши: 24 соат. Қатламлараро қуритиш: 24 соат. Эритувчи: уайт-спирит. Ишлатиш ҳарорати: +5°C дан +35°C гача. Қўлланилиши: металл, ёғоч ва бетон юзалар учун, ички ва ташқи ишларда.	Атмосфера таъсирларига (ёмғир, қор, қуёш нури) юқори чидамли. Металлни коррозиядан ҳимоя қилади. Юзага мустаҳкам ёпишади. Ялтироқ (глянцевый) қоплама ҳосил қилади. Узоқ муддат хизмат қилади ва рангини сақлайди.	140,000.00

54	O1780942	Эмаль масляная красная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

55	Q1780949	Эмаль масляная белая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

56	Q1547531	Краска эмаль жёлто-коричневая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00

57	O1692196	Маслянные краски белые	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная белая(ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охру, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут. ,	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	134,700.00

58	O2024923	Краска эмаль красная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00

59	O1842932	Краска водно-дисперсионная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan polivinil bo'yoq — ekologik toza, yong'inga chidamli va hidsiz material. O‘rtacha namlikdagi xonalar (quruq xonalar, shiftlar) ichki ishlari uchun mo‘ljallangan. O‘rtacha sarfi 140–200 g/m² (asosning shimuvchanligiga bog‘liq). +20°C haroratda qurish vaqti — “yopishmaydigan holatgacha” 1 soatgacha. To‘liq qurishi 24 soatdan keyin yuz beradi.	Suvda dispersiyalangan polivinil bo'yoq qurilish ishlari uchun mo'ljallangan.	17,000.00
60	O1528759	Эмаль масляная красная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль масляная красная по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	26,400.00

61	O1611710	Грунт-эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе пентафталевого лака, с добавлением фосфата цинка, одновременно служит как ингибитор коррозии, изолирующий грунт, и декоративная покрывная эмаль. Время высыхания до степени 3 при 20±2°С не более 3 часов. Расход составит 120÷220 грамм/м^2, в зависимости от цвета. Заменяет традиционно необходимую систему подготовки и окраски металлических поверхностей, включающую: зачистку поверхности от плотной ржавчины и окалины; фосфатирование; грунтование грунтовкой ГФ-021; однослойное нанесение эмали ПФ-115. Укрывистость - не более 150 г/м^2; Прочность пленки при ударе- не менее 40 см; Эластичность пленки при изгибе- не более 1 мм; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)°С- не менее 15-200 секунд. Адгезия пленки- не более 1 балла. Поверхности должны быть чистыми, сухими свободны от грязи, пыли, смазки, волокон и рыхлой осыпающейся ржавчины. Окрасочные работы производятся при	применяется для финишной покраски эмалью металлических поверхностей, в том числе и требующих ремонта, без предварительной зачистки и грунтования.	58,000.00

62	O1612058	Краска с молотковым эффектом	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	краска на основе синтетических полимеров. Быстро сохнет, образуя на поверхности пленку, защищающую от атмосферных воздействий и коррозии металла. Благодаря своему составу краску можно наносить на поверхность без предварительной обработки антикоррозийным грунтом. После нанесения на поверхности образуется молотковый эффект, что позволяет скрыть неровности поверхности. Степень глянца- 80%, Время выдержки между слоями – 15-30мин., Полное высыхание -24часа. Расход на 1м2 – 150-200 грамм на 1 слой. Сухой остаток 40%. Плотность 1,00 кг/л. Рекомендуемая температура воздуха и поверхности должна быть от +15°С до +25°С при относительной влажности не более 70%. При более высокой температуре и повышенной влажности увеличивается время высыхания и ухудшаются декоративные качества окрашенной поверхности. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. При пневматическом распылении краску необходимо разбавить на	Применяется для декоративной и антикоррозийной обработки металлических и оцинкованных поверхностей. Также может наноситься на пластмассовые, деревянные и бетонные поверхности для получения декоративного эффекта. Можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.	68,000.00

63	O1556099	Лак	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Пентафталевый лак одноупаковочный. Материал представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом с добавлением сиккативов. Производится по техническим характеристикам ГОСТ 15907-70. Лаком пентафталевым ПФ-170 окрашивают по поверхностям из алюминия, других металлов и древесины. Покрытие лаком обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного, атмосферостойкого покрытия. Внешний вид пленки- однородная, прозрачная. Цвет по йодометрической шкале- не темнее 300 мг J2/100 $см^3$. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20±2)°С- 60 секунд Массовая доля нелетучих веществ- 52%. Теоретический расход при однослойном покрытии- 70-75 $г/м^2$. Эластичность пленки при изгибе- 1 мм. Кислотное число- 28 мг КОН/г. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°С-	предназначен для декоративно-защитного покрытия деревянных и металлических поверхностей, включая алюминий и его сплавы, как внутри помещений, так и снаружи	52,000.00

64	O1440245	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) сариқ ранг (Краска (Эмаль)для дорожной разметки желтая)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска Эмаль для дорожной разметки АК-522 (Гост 32830-2014) (Oz'DST 3622-2022), на акриловой основе 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-желтый 3.Коэффициент яркостиβ ,и высушенной пленки %-65 (В7) 4.Плотность,г/см³ не менее - 1,6 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду -120 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -50(СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ,% -75 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок красок (x,y)-x1=0.443 y1=0.399 x2=0.545 y2=0.455 x3=0.465 y3=0.535 x4=0.389 y4=0.431 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h-96 14.Стойкость покрытия к статическому воздействию	Краска предназначается для механизированного (обычного и безвоздушного) и ручного нанесения горизонтальной разметки автомобильных дорог с усовершенствованным – асфальтобетонным и цементобетонным – покрытием, а также для разметки в условиях умеренного климата в интервале температур от 40°С до минус 45°С. Образует устойчивое покрытие	60,000.00

65	Q1445780	Мойли бўёқ кул ранг (Краска масляная серая)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная МА-15 серая на масляной основе ГОСТ 10503-71.Внешний вид пленки однородная гладкая поверхность без посторонних включений.Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%.Массовая доля летучего вещества не более 14,5% Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±5)°С 80-160 секунд.Степень перетира не более 80 мкм.Укрывистость невысушенной пленки краски не более 35 г/м². МА-15 высыхает до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов Твердость пленки по маятниковому прибору.типа М-3 не менее 0,12 условные единицы типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0,05 относительные единицы Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 30 минут	МА-15 предназначается для наружных и внутренних отделочных работ и для окраски металлических и деревянных изделий.	58,000.00

66	O1610513	Эмаль стекловидная Желтая	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.11.120-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцамиэталонами;по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	58,000.00

67	O2600391	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Emal bo‘yoq. Emal yuqori himoya va dekorativ xususiyatlarga ega. Quritish vaqti 24 soat. Sirt turi va emal rangiga qarab iste’moli 1 kg 10–12 m^2 ni tashkil qiladi. Murakkab poliesterlar asoslangan.	Atmosfera sharoitida va bino ichida ishlatiladigan yog‘och buyumlar, pollar hamda metall konstruksiyalarni bo‘yash uchun mo‘ljallangan.	50,000.00

68	O1526734	Краска Нитроалкид МС	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе синтетических полимеров МС-196 представляет собой композиционный материал на основе синтетических смол и пигментов, предназначенный для защиты и декоративной отделки различных поверхностей. Она отличается высокой адгезией к металлу, бетону, дереву и другим материалам, устойчивостью к атмосферным воздействиям, механическим повреждениям и коррозии. Краска МС-196 обладает отличной кроющей способностью, блестящим и насыщенным цветом, образует гладкую и прочную пленку. Она не склонна к желтизне, сохраняет свой первоначальный внешний вид в течение длительного времени. Эмаль легко наносится кистью, валиком или распылением Упаковка металлические ведра по 22 кг.	Используется для окраски узлов шасси и других деталей автомобиля.	75,000.00

69	O1536831	Эмаль термостойкая КО-870	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.11.120-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Кремнийорганическая эмаль КО-870 это суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака, модифицированного полибутилметакрилатом БМК-5. Можно наносить при температурах от -30 до +35°С Внешний вид покрытия: После высыхания пленка должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: 35-55%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4: 20 сек. Время высыхания до степени 3 при 20°С: Не более 4 часов, для серебристой эмали - 2 часа. Термостойкость пленки при 150°С: Не менее 3 часов. Растворители: Толуол, ксилол. Температура эксплуатации: От -30 до +150°С. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 60 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Расход на однослойное покрытие: 100-150 г/м². Адгезия: 1-2 балла. Твердость по маятниковому прибору типа М-3: Не менее 0,3. Стойкость к статическому воздействию воды при 20°С: Не менее 48 часов	применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы при повышенной влажности.	110,000.00

70	O1537101	Лак для дерева ПФ-283	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.10.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Лак ПФ-283- представляет собой раствор алкидной смолы, модифицированный растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки и дистиллированным таловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива. Внешнии□ вид лака однородная прозрачная без посторонних включении□ Цвет лака по йодометрической шкале, мг, I2/100см3, не темнее 130 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с 40–60 Массовая доля нелетучих веществ,% 50 ± 2 Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (20 ± 2) °С при температуре (60 ± 2) °С, 36 3 Блеск плёнки, %, не менее 80 Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более 1 Стойкость пленки лака к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 8	для обработки деревянных поверхностей	70,000.00

71	O1614794	Грунт-эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе пентафталевого лака, с добавлением фосфата цинка, одновременно служит как ингибитор коррозии, изолирующий грунт, и декоративная покрывная эмаль. Время высыхания до степени 3 при 20±2°С не более 3 часов. Расход составит 120÷220 грамм/м^2, в зависимости от цвета. Заменяет традиционно необходимую систему подготовки и окраски металлических поверхностей, включающую: зачистку поверхности от плотной ржавчины и окалины; фосфатирование; грунтование грунтовкой ГФ-021; однослойное нанесение эмали ПФ-115. Укрывистость - не более 150 г/м^2; Прочность пленки при ударе- не менее 40 см; Эластичность пленки при изгибе- не более 1 мм; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)°С- не менее 15-200 секунд. Адгезия пленки- не более 1 балла. Поверхности должны быть чистыми, сухими свободны от грязи, пыли, смазки, волокон и рыхлой осыпающейся ржавчины. Окрасочные работы производятся при	применяется для финишной покраски эмалью металлических поверхностей, в том числе и требующих ремонта, без предварительной зачистки и грунтования.	47,000.00

72	O1613009	Эмаль бўёқ хаворанг (Краска эмаль голубая) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

73	Q1613034	Эмаль бўёқ тўқ қизил ранг (Краска эмаль бордовый) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

74	Q1524072	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 на основе сложных полиэфиров (алкидные смолы). Производится согласно ГОСТ 6465-76. Высокая адгезия делает эмаль ПФ-115 универсальной и обеспечивает возможность ее применения на различных поверхностях. Цвет — Белый; Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания при температуре (20±2)°С до ст. 1 — не более 12 часов, до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	35,000.00

75	O1524085	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 на основе сложных полиэфирных алкидных смол (алкидные смолы). Время высыхания – 24ч при t (20± 2)°С Рекомендуемое количество слоев - 2. Основные технические характеристики ПФ-115: уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; показатель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости Разбавителем НС, уайт-спиритом, нефрасом, сольвентом или их смесью. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не менее +8оС и не выше + 30оС., максимальная влажность воздуха не выше 80%. Массовая доля нелетучих веществ – от 57 до 70% в зависимости от того, в какой цветовой гамме изготовлена Наносить эмаль на поверхность следует с помощью кисти, валика и краскораспылителя в 2-3 слоя до полного укрытия окрашиваемой поверхности. Тара: ведро 25 кг	Эмаль ПФ-115 применяется для покраски загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей, подверженных атмосферным влияниям. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50 °С до +60 °С.	40,000.00

76	O1758327	Декоратив краска (Оқ)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dekorativ kraska-bankada 3 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil spirt va bog'lovchi polimerlardan iborat. Yaltiroqlik effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. Rang beruvchi qo'shimchalar yordamida bir necha xil rangli ko'rinishlari mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora. To'liq qurish vaqti 18 soatdan 24 soatgacha(namlik va haroratga bog'liq).	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli.	85,000.00
77	O1608695	Краска эмаль	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль с молотковым эффектом на основе синтетических полимеров с добавлением рисункооброзавателя Высокая плотность, в среднем составляющая около 1 кг/л и объяснимая наличием алюминиевого порошка в составе; Устойчивость к температуре до +80*; Уровень блеска — 66, то есть, поверхность будет поблескивать, но не станет глянцевой; Средний расход килограмма продукта — покрытие 9 м2 поверхности в один слой	Эмаль с молотковым эффектом предназначена для окрашивания помещений внутри и снаружи. Наносить состав можно в том числе и на поверхность, которая подвергалась коррозии. Входящие в состав компоненты обеспечивают преобразование ржавчины в прочный защитный слой. Рабочие температуры: от -60 до +150 градусов.	70,000.00

78	Q2069993	Эмаль стекловидная	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Emallar yuqori haroratda ishlov berish natijasida hosil bo‘ladigan yupqa shishasimon qoplama bo‘lib, ularning tarkibiga bor angidridi, kremniy dioksidi, titan oksidi, alyuminiy oksidi, ishqoriy metallar oksidlari, rux, qo‘rg‘oshin hamda turli ftoridlar kiradi. Glazur esa keramika buyumi yuzasiga surtilib, kuydirish orqali mustahkamlanadigan yaltiroq yoki emalsimon shishasimon yupqa qatlam (0,1–0,3 mm) hisoblanadi. U yaltiroq sirtga ega bo‘lib, yuqori issiqlikka chidamliligi bilan ajralib turadi. Qoplama rangi nazorat etalon namunalari bilan belgilangan ruxsat etilgan og‘ishlar doirasida farq qilishi mumkin. Quriganidan so‘ng qoplama quyidagi talablarga javob berishi kerak: silliq va bir xil tuzilishga ega bo‘lishi; qatlamlanish, oqmalar, burmalar va begona qo‘shimchalarsiz bo‘lishi; uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi 80 % dan 95 % gacha bo‘lishi; qoplamaning suvning statik ta’siriga chidamliligi kamida 72 soat bo‘lishi.	Po"lat sanoat rezervuarlarni vs quvurlarni yuzalarini korroziya hamda agressiv muhitlar ta'siridan himoya qiladi	52,000.00

79	O2070033	Эмаль грунт	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	24 soatda oraliq quritish bilan Qo'llash harorati: Bo'yash havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan va bo'yaladigan yuza va bo'yoq haroratining +5°C dan past bo'lmasligi kerak. Suyultirgich: nefras erituvchisi, Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi, kamida: taxminan 60% Kafolatli saqlash muddati: ishlab chiqarilgan kundan boshlab 6 oy Sarf: 60-100 g/m2 Idish va qadoqlash: 25 kg dan tunuka idish	alkid stirol lak asosida yakuniy lok-bo'yoq qoplamalarini surtishdan oldin metall va yog'och yuzalarni birlamchi tayyorlash uchun tayyorlangan. Mahkamlanishdan ishonchli himoyani ta'minlaydi, yakuniy emallarning, jumladan yopishqoqligini yaxshilaydi va lok-bo'yoq tizimining xizmat muddatini uzaytiradi. Tashqi va ichki ishlarda, shu jumladan agressiv tashqi muhit sharoitlarida va minus haroratlarda qo'llaniladi.	55,000.00

80	O2641050	Полиуретановая краска 2К	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	murakkab poliefirlar asosida kki komponentli tizim bo'lib, bo'yoq yarim tayyor mahsuloti (organik erituvchilardagi poliol eritmasida pigment va to'ldiruvchilar suspenziyasi, maxsus qo'shimchalar bilan) hamda poliizotsianatli qotirgichdan iborat. Po'lat, cho'yan hamda qora va rangli metallardan tayyorlangan boshqa yuzalar uchun mo'ljallangan. Yuqori darajada yeyilishga chidamli, kimyoviy ta'sirlarga va ultrabinafsha (UV) nurlariga bardoshli polimer qoplama hosil qiladi. Shartli qovushqoqligi (VZ-246 viskozimetri, 4 mm soplo, +20 °C, qotirgich bilan) – 45–90 s. Maydalanish darajasi – 35 mkm. 3-darajagacha qurish vaqti (+20 °C) – 2 soatdan ko'p emas. Zarbaga chidamliligi – kamida 50 sm. Egilishdagi elastikligi – 1 mm. TML mayatnik asbobi bo'yicha qattiqligi – kamida 0,3 shartli birlik. +20 °C da suvning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da benzinning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da distillyat neft moyining statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da 3 % li NaCl eritmasining statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. Qoplamaning adgeziyasi – 1 ball. Qo'llash tartibi: Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab	Barcha turdagi metall konstruksiyalarni bino ichida va tashqarisida himoya qilish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, rezervuarlar (neft va gaz mahsulotlarini saqlash uchun), qishloq xo'jaligi va maxsus texnika, avtotransport vositalari, temir yo'l vagonlari, tom qoplamalari hamda profnastil yuzalarini himoya qilish uchun mo'ljallangan.	95,000.00

81	O2532838	Эмал буёқ мовий (Краска эмаль голубой)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	47,000.00

82	O1785352	Изоляцияловчи эмаль оқ ранг (Эмаль изоляционная белая)	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	HV-785 izolyatsion emal RAL-9001 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko‘rinishi Emal qurigandan so‘ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo‘shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo‘yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat (20±0,5) °S 24-48 soniya.Uchuvchan bo‘lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat (20±2) °S 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo‘yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning (20±2) °S haroratda suvning statik ta’siriga chidamliligi kamida 8 soat O‘zgaruvchan harorat ta’siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60 ° S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	69,000.00

83	O2611797	краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	akril polimer asosida, organik erituvchilar, titan dioksidi, lyuminessent pigment, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — oq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	Qo'llanilishi: asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, oq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	60,000.00

84	O1489301	краска силиконовая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Силиконовая водоэмульсионная краска на основе синтетических полимеров (силикон) и диспергирована в водной среде. В состав входит: синтетический полимер (силикон), а также акриловые сополимеры, наполнители, модифицирующие добавки и пигменты, пеногасители, диоксид титана, и другие материалы, улучшающие свойства краски (укрывистость, вязкость). Краска устойчива к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и другим атмосферным факторам. Внешний вид ровная однородная матовая поверхность Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5% Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57% Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м^2 pH краски 8,9-8,9 Степень перетира не более 60 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C не более 1 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°C не более 24 часов	Водоэмульсионные силиконовые краски широко применяются для фасадных работ, а также для окраски помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, подвалы).	28,000.00

85	O1768578	Эмаль буёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi, rangi yashil (zelyoniy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg lik temir paqirlarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
86	O1734730	Эмаль буёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краса голубого цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	26,000.00

87	Q1544480	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) сариқ ранг (Краска (эмаль) для дорожной разметки желтая)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска Акриловая для дорожной разметки Цвет покрытия- желтый Коэффициент яркостиβ□ ,и высушенной пленки желтый-60%,Плотность, г/см^3 не менее -1,5,Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% - 76Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0±2)°С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (х,у)-Координаты углов точек: х1=0.355 у1=0.355,х2=0.305 у2=0.305 х3=0.285 у3=0.325, х4=0.335 у4=0.375, Координаты углов точек: х1=0.443 у1=0.399, х2=0.545 у2=0.455,х3=0.465 у3=0.535,х4=0.389 у4=0.431,Укрывистость высуцшенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20±2)°С h-96,Стойкость покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи	предназначена для разметки автомобильных и самолетных полос, шоссе, трасс, стоянок, парковок, остановок общественного и личного транспорта.	45,000.00

88	O1546121	эмаль масляная красно-коричневая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная красно-коричневая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

89	O1547880	Эмал бўёқ мовий (Краска эмаль голубой)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00

90	O2072046	Краска на основе акрила (художественная)	**3213900000** - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадиий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тюбик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қадоқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар **20.30.23.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Akril asosidagi badiiy bo'yoq. Bo'yoqni yuzaga bir necha qatlam qilib surtish va kerak bo'lganda oson tuzatish imkonini beradi. Qurigandan so'ng biroz to'qroq tus oladi, natijada rang yanada yorqin ko'rinadi. Elastik, mustahkam, yorilmaydi, namlik va yuvish vositalariga chidamli. Qurish vaqti: 10–15 daqiqadan 1–2 soatgacha, to'liq polimerlanish esa bir necha sutka davomida sodir bo'ladi. Tavsiya etilgan qo'llash harorati: +5 °C dan +25 °C gacha. Qalin (pasta ko'rinishidagi) konsistensiyaga ega, suv bilan akvarel shaffofligigacha suyultiriladi. Mastixin va mo'yqalam bilan ishlash, shuningdek relyefli fakturalar yaratish uchun mos. Sarfi: 8–12 m^2/kg. Ekologik toza material bo'lib, o'tkir hidga ega emas. Qadoqlanishi: 30 ml.	Deyarli barcha turdagi sirtlarda — xolst, yog'och, shisha, keramika, mato, metall va boshqa yuzalarda rasm chizish uchun mo'ljallangan universal, tez quriydigan material.	35,000.00

91	O2594975	Лак для дерева	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.10.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: organik erituvchilardagi pentaftal smola eritmasi va funksional komponentlar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko‘rinishi — mexanik aralashmalarsiz bir xil, shaffof eritma; rangi — och sariqdan jigarrang-sariqqacha; uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; shartli qovushqoqligi — 30–60 s; qurish vaqti — +20 °C haroratda 36 soatdan ko‘p emas; ishqalab maydalash darajasi — me’yorlashtirilmagan; suyultirgich — organik erituvchi.	yog‘och, metall va boshqa oldindan tayyorlangan yuzalarda himoya-dekorativ qoplama hosil qilish uchun mo‘ljallangan. Quriganidan so‘ng yaxshi adgeziyaga ega, namlik, atmosfera omillari va mexanik ta’sirlarga chidamli, mustahkam, shaffof va silliq plyonka hosil qiladi.	55,000.00

92	Q2596574	Эмаль термостойкая КО-870	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.11.120-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	organik erituvchida eritilgan sintetik polimer asosidagi kremniyorganik emal, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — katalog bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 35–55%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 20–40 s; ishqalab maydalash darajasi — 30 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko'p emas; termik chidamliligi — +600 °C gacha; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	yuqori harorat sharoitida ishlatiladigan metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuqori harorat, namlik, atmosfera omillari, agressiv muhit va harorat o'zgarishlari ta'siriga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	120,000.00

93	O2596649	Эмаль МС-196	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Sintetik polimerlar va pigmentlar asosida ishlab chiqarilgan.Metall yuzalar, metall konstruksiyalar va uskunalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuzaga yaxshi yopishadigan, mexanik ta'sirlarga va atmosfera omillariga chidamli, silliq, bir xil va mustahkam qoplama hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 43%. Qurish vaqti: 30 daqiqadan ko'p emas. Bir qatlam uchun sarf: 80–120 g/m^2. Qo'llash usuli: pnevmatik purkash. Erituvchi: ksilol, R-4 erituvchisi. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 40 g/m^2 dan ko'p emas. VZ-246 bo'yicha shartli yopishqoqligi, soplo diametri 4 mm: 55 soniya. Qoplamaning qattiqligi, TML mayatnik asbobi (A mayatnik) bo'yicha: kamida 0,2 shartli birlik. Plyonkaning adgeziyasi: 2 balldan ko'p emas. Qo'llashdan oldin yuzani zang, kuyindi, kir, chang, moy va boshqa iflosliklardan tozalash kerak. Zarur hollarda yuzaga oldindan mos keluvchi antikorroziya grunti surtiladi.	Emal metall yuzani atrof-muhit ta'siridan himoya qiladi. Metall detallar, konstruksiyalar, uzellar, agregatlar va uskunalarni sanoat usulida bo'yash uchun mos keladi.	75,000.00

94	O1782044	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	RAL katalogi b'yicha jigarrang moy emali kungaboqar yog'i asosida Material tabiiy olifa va pigment to'ldirgichlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68 % , yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, qurutish vaqti 24 soat. O eritmasining statistik ta'sitriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi -18 soat , transformator moyining statistik ta'siriga qoplamning chidamliligi -24 soat.	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurulish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (Derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (Beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	32,000.00

95	O1782271	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan pentaftal Lak asosidagi alkidli bo'yoq. Turli iqlim sharoitlarida ishlatiladigan metall, yog'och va mineral yuzlarni bo'yash uchun ishlatiladi.Yuqori atmosfera ta'siriga chidamliligi - quyosh , yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1-2 qatlamda surtilganda zich dekorativ plyonka xosil qiladi. Ishlash xarorati taxminan 50C dan +60C gacha. +20C xaroratda yopishmaydigan 1-darajali xolatga qadar quritish vaqti 12 soat ; to'liq qurilgan 3 darajali holatga qadar 24-48 soat. 1 qatlami uchun sarfi taxminan 45-55 g/m2, rangi , yuzasi , va surtish usuliga bog'liq. Plyonkaning tashqi ko'rinishi yaltiroq qoplama, Yaltirog'i tahminan 50% tashkil etadi. Elastikligi (egilganda) 1 mm gacha, Atmosfera iqlim ta'siriga chidamlilik , namlikka . sanoat moylariga , yuvish vositalariga chidamlili; haroratini tashkil etadi. Elastikligi (egilganda) 1 mm gacha. Atmosfera, iqlim ta'siriga chidamlilik namlikka, sanoat moylariga , yuvish vositalariga chidamlilik ; harorat o'zgarishlariga chidamlilik.	Turli iqlim sharoitlarida ishlatiladigan metal, yo'goch va mineral yuzlarni bo'yash uchun ishlatiladi.	30,000.00

96	O1705716	Эмаль бўёқ	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ХС-710 — это однокомпонентный химстойкий лакокрасочный материал на основе сополимера винилхлорида, применяемый для защиты металла и бетона от агрессивных сред (кислот, щелочей, морской воды). Покрытие обеспечивает высокую адгезию, полуматовую поверхность, устойчиво к температурам от -30 до +60°С и высыхает до ст.3 за 1 час.	Используется для окраски металлических поверхностей.	48,000.00

97	O1612952	Эмаль бўёқ оч кулранг (Краска эмаль светло-серая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	39,800.00

98	O1612985	Эмаль бўёқ қизил ранг (Краска эмаль красная) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	39,800.00

99	O1613061	Эмаль бўёқ сариқ ранг (Краска эмаль жёлтая) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна,двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

100	O1741671	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль Алкидно уретановая на основе Алкидно уретанового лака с добавлением сиккатива После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень Время высыхания до степени 3: - при температуре 80±5 °С, мин, не более 60 мин - при температуре 20±5 °С, ч, не более 4 ч Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла при температуре 20±2 °С, ч, не менее 48	Алкидно-уретановая эмаль представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в алкидно-уретановом лаке с добавлением стабилизирующих веществ и раствителя. Данный вид эмали характеризуется высокой адгезией по отношению к черным и другим металлам при условии отсутствия ржавчины	46,000.00

101	O1744767	Краска (эмаль) для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Эмаль АК-511 ГОСТ 32830-2014, применяется для дорожной разметки. Состав раствор акрилового сополимера с суспензиями наполнителей и пигментов, в растворе органических растворителей. Нанесение осуществляется специальной дорожной техникой методом воздушного распыления. Цвет покрытия-желтый; Коэффициент яркости высушенной пленки краски-90; Плотность краски-1,4; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С-190сек; Степень перетира-50; Массовая доля нелетучих веществ-72%; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм-15-25мин; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи	Применяют на асфальтобетонных и цементобетонных автомобильных дорогах общего назначения в соответствии с нормами ГОСТ 32830-2014. Применяется для разметки бетонных и асфальтовых автомобильных дорог и стоянок. Наносят горизонтальную разметку проезжей части автомобильных дорог.	65,000.00

102	O1515801	Краска (эмаль) для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе Согласно цветам по каталогу RAL. АК-522 Предназначена для разметки дорог. 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркостиβ□ ,и высушенной пленки %-95 (В7) 4.Плотность, г/см^3 не менее - 1, 4 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0, 5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду -110 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -30 (СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ, % -69 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок (x, y)-x1=0.355 y1=0.355 x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325 x4=0.335 y4=0.375 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h-96 14.Стойкость покрытия к статическому	предназначена для разметки автомобильных и самолетных полос, шоссе, трасс, стоянок, парковок, остановок общественного и личного транспорта.,	45,000.00

103	O1803461	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: qizil • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	29,000.00

104	O1803478	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: ko’k • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan	28,000.00

105	O2730134	Эмаль	**3208909101** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – 8701 – 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibi: organik erituvchilarda eritilgan sintetik polimer asosidagi bog‘lovchi, pigmentlar, mineral to‘ldiruvchilar va funksional qo‘shimchalardan tashkil topgan bo‘yoq material. tashqi ko‘rinishi — bir xil suspenziya; rangi — RAL katalogi bo‘yicha; uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 40–100 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko‘p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 24 soatdan ko‘p emas; adgeziyasi — 2 balldan ko‘p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	motorli transport vositalarini, ularning uzellari va agregatlarini sanoat usulida yig‘ish jarayonida metall yuzalarni himoya va dekorativ bo‘yash uchun mo‘ljallangan.	55,000.00
106	O1734825	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м^2 (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	300,000.00

107	O1734846	Краска эпоксидная	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска эпоксидная Технические параметры: Расход эмали 120-150 гр на квадратный метр, массовая доля нелетучих веществ 49-52%, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, условия вязкости 60-80 с (по вязкометру), время высыхание 24 часа при температуре 20 градусов цельсия	Краска эпоксидная наноситься путем распыление, валиком или кисточкой. Используются для окраски металлических деревянных и бетонных покрытий, эмаль является атмосферостойкой	250,000.00
108	O1719002	Эмаль буёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краска цвет синий, состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	24,005.00

109	O2532857	Эмал бўёқ қора (Краска эмаль черная)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00

110	O2223691	Алкидная эмаль краска	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Асосий физик-механик кўрсаткичлари (ГОСТ 6465-76) Шартли қовушқоқлик (ВЗ-246 вискозиметри, 4 мм сопло): 60–120 сония оралиғида . Қуриш вақти (+20 °С ҳароратда, 3-даражагача): билан 24 соат . Бир қаватли қопламанинг сарфи: юзанинг 100–140 грамм ҳар 1 квадрат метрга (м^2).Учувчан бўлмаган моддаларнинг масса улуши: 61% дан 67% гача . Қопламанинг порлоқлик даражаси (блеск): камида 50% ва ундан юқори. Зарбага чидамлилиги (Удар): камида 50 см. Адгезия (юзага ёпишиш сифати): 1 баллдан ортиқ эмас (юқори ёпишқоқлик).	• Ҳароратга чидамлилиги: -50 °С дан +60 °С гача бўлган ҳарорат ўзгаришларига бардош беради. Ташқи муҳитда хизмат муддати: икки қаватли қоплама муътадил иқлим шароитида камида 4 йил ҳимоя хусусиятини сақлайди. Сув ва мойларга ҳамда ювиш воситаларининг статик таъсирига чидамли. суюқлаштириш учун керакли эритувчилар (уайт-спирит, сольвент)	30,000.00

111	O1656507	Жидкая энергосберегающая гидро - теплоизоляционная краска по минеральным поверхностям на водной основе	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Жидкая энергосберегающая Гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. Состав акриловые дисперсии, химические модификаторы с вакуумированными керамическими микросферами, микрокальциты антипиреновыми добавками. Рабочая температура теплоизоляции от -40 до 250 градусов Цельсия. Вязкость по Брукфильду до 70, адгезия 1 балл, плотность по пикнометру 0,65. Нетоксичная. Морозостойкая не менее 5 циклов.	Жидкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. для теплоизоляции всех видов зданий, плесени и грибковых поражений поверхностей, конденсатного образования, агрессивных кислот и щелочей, от световых воздействий (ультрафиолета и инфракрасного излучения) Нетоксичная может использоваться на объектах с повышенными санитарно-экологическими нормами.	65,000.00

112	O1710761	Краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 2080 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	42,000.00

113	Q1787323	Эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Emal NC-132 (GOST 6631-74) Modifikatsiyalangan polimerlar asosida — tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan tez quriydigan nitrotsellyulozali emal bo'lib, atmosfera ta'siriga chidamli, yaltiroq qoplama hosil qiladi. Rangi — turli xil. -Plyonkaning tashqi ko'rinishi — bir xil, silliq. (20±2) °C haroratda 3-darajada qurish vaqti — 2 soatdan oshmaydi. -Uchuvchan moddalarning massaviy ulushi — 22–40%. -Yopishqoqlik darajasi (VZ-246 turi bo'yicha bo'yicha shartli qovushqoqlik) (20±0,5) °C da — 60–100 s. -Plyonkaning yaltiroqligi — kamida 55%. -Quruq plyonkaning qoplash qobiliyati — 40–100 g/m^2. -Plyonkaning egilganda elastikligi — 1 mm dan oshmaydi. -U-2 asbobida zarbaga chidamliligi — kamida 50 sm. -TML turidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi — kamida 0,15 shartli birlik. -Plyonkaning statik ta'sirlarga chidamliligi: — suvga (20±2) °C da — kamida 1 soat; — mineral moyga — kamida 6 soat.	Metall yuzalarni (oldindan gruntlangan), shuningdek yog'och yuzalarni bo'yash uchun qo'llaniladi. Ushbu yuzalar bino ichida ham, ochiq atmosfera sharoitida ham ishlatilishi mumkin.	48,000.00

114	O1695985	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,999.99

115	Q1528764	Эмаль масляная белая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная белая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	25,700.00

116	O1530038	Краска эмаль для дорожной разметки белая	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 Цвет покрытия- по каталогу RAL Коэффициент яркостиβ□ ,и высушенной пленки % -белый-90%. желтый-60%,Красная- не менее-15%, черный не нормируется ,Плотность, г/см^3 не менее -1,5,Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% - 76Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0±2)°С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-Координаты углов точек: x1=0.355 y1=0.355,x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325, x4=0.335 y4=0.375, Координаты углов точек: x1=0.443 y1=0.399, x2=0.545 y2=0.455,x3=0.465 y3=0.535,x4=0.389 y4=0.431,Укрывистость высуцшенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20±2)°С h-96,Стойкость	Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 предназначена для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Краска должна выдерживать большой транспортный поток, устойчивая к истиранию и воздействию химических реагентов. Не стирается в течении 6 месяцев	45,000.00

117	O1536345	грунт эмаль красно коричневая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.11.130-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное антикоррозионное покрытие, сочетающее в себе свойства грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч,: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С и относительноиˆ влажности (65 ± 5)%, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м2	предназначена для отделки кож, металлических поверхностей и т.д.	35,000.00

118	O1612300	Эмаль белая	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет белый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°С, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°С, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	55,000.00

119	O1554699	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей	32,500.00

120	O1539715	Грунт эмаль серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.11.130-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное покрытие свойств грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч,: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С и относительноиˆ влажности (65 ± 5)%, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м2	Грунт-эмаль масляная применяется для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей, содержит компоненты, которые препятствуют развитию ржавчины на металлических поверхностях. грунт-эмаль на масляной основе отличается прочностью, долговечностью и высокой стойкостью к маслам.	32,000.00

121	Q2025034	Краска эмаль серая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	32,000.00

122	O1708103	Краска эмаль (розлив)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль краска ПФ-115 (разных цветов) - суспензия диоксида титана рутильной формы, а также наполнителей и красителей в пентафталевом лаке с добавлением растворителей и сиккатива. По сравнению с красками на масляной и водоэмульсионной основе алкидная эмаль обладает большей прочностью, твердостью и стойкостью к воздействиям окружающей среды.	Уникальные лакокрасочные материалы, которые отличаются широкой сферой использования. Состав может использоваться для покраски дерева, бетона, металла, шпаклевки. Применяется в первую очередь для внешних работ. Эмаль наносится в несколько слоев в сочетании с грунтовкой, антисептическими пропитками и антикоррозийными составами.	29,800.00

123	O1440155	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) оқ ранг (Краска (Эмаль) для дорожной разметки белая)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска для дорожной разметки АК-522 (Гост 32830-2014)(Oz'DST 3622-2022), на акриловой основе 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркостиβ ,и высушенной пленки %-95 (В7) 4.Плотность,г/см³ не менее - 1,6 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду -110 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -60 (СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ,% -75 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-x1=0.355 y1=0.355 x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325 x4=0.335 y4=0.375 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h-96 14.Стойкость покрытия к статическому воздействию 10%-ного	Краска предназначается для механизированного (обычного и безвоздушного) и ручного нанесения горизонтальной разметки автомобильных дорог с усовершенствованным – асфальтобетонным и цементобетонным – покрытием, а также для разметки в условиях умеренного климата в интервале температур от 40°С до минус 45°С. Образует устойчивое покрытие.	55,000.00

124	O1443022	Изоляцияловчи эмаль оқ ранг (Эмаль изоляционная белая)	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль изоляционная ХВ-785 белая на основе Хлор винила Внешний вид пленки эмали После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без расслоения, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность.Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С 24-48 секунд.Массовая доля нелетучих веществ 23-36%,Время высыхания пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 1 часа,Укрывистость высушенной пленки не более 115-145 г/м^{2}Адгезия пленки не более 2 баллов.Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,4 условных единиц Степень перетира не более 35 мкм.Прочность пленки при ударе по прибору У-1 не менее 50 см Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 8 часов Устойчивость к воздействию переменных температур не менее 10	ХВ-785 предназначена для получения стойкого покрытия. Данный вид эмали защищает поверхность от воздействия щелочных и кислотных сред, а также от других природных и химических реагентов. Эмаль наносят на грунтованную поверхность. Покрытие эмалью выдержит нагревание до плюс 60°С. С эмалью ХВ-785 вы получаете высококачественную покраску эмалью и защиту от химической коррозии, вызванной серными газами, кислотами и щелочами.	68,000.00

125	O1889747	Йелим бўёқ (краска клеевая)	**3210009000** - Бошқа бўёқлар ва лаклар (шу жумладан, эмаллар, лаклар ва елимли бўёқлар); терига ишлов бериш учун фойдаланиладиган тайёр сувли пигментлар:– бошқалар **20.30.22.110-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: akril, PVA va stirol-akril polimerlarning suvli dispersiyasi + pigmentlar. Maqsad: devorlar, shiftlar va ba'zan jabhalar. Qoplash: 120–200 g/m^2. Yaltiroq: mat, ipak-mat, yarim porloq. Qatlam: bir xil, moslashuvchan, yorilib ketmaydi. Suyultiruvchi: suv.	Qurilish ishlari uchun	50,000.00

126	Q1536789	краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00

127	O1637690	Эмаль МС-132	**3208909101** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – 8701 – 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун **20.30.11.120-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Защитно-декоративная антикоррозийная эмаль, быстросохнущая, на основе синтетических полимеров. На основе синтетических полимеров. Время высыхания около 30 минут при температуре 20°С. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию с промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50 оС до +60оС. Расход: 60-100 г/м^2 на один слой. Рекомендуется 2 слоя. Способ нанесения: Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление. Разбавляется растворителем -646, Р-4.	Для промышленной сборки моторных транспортных средств, товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов, автомобильных кузовов на автоматизированных окрасочных линиях.	65,000.00

128	O1980045	Эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	NS-132 emali — nitrosellyulozali bo‘yoqdir. Uning asosi quruq valslangan pasta, kolloksilin (sellyuloza nitrati), alkid smolasi, rang berish uchun pigmentlar, shuningdek, plastifikatorlar va uchuvchan organik erituvchilar (toluol, ksilol) aralashmasidan iborat. Quritish vaqti (20±2) °C haroratda 1-darajagacha 12 soatdan, 3-darajagacha 24-48 soatdan oshmasligi kerak; Uchuvchan bo‘lmagan moddalarning massa bo‘yicha ulushi: 49-70%, massa; Bir qatlam uchun sarf: 45-55 gramm2 Bitta qatlamning qalinligi 18-23 mkm; Tavsiya etilgan qatlamlar soni — 2.	metall yuzalarni (oldindan astarlangan), shuningdek, ichki va ochiq havoda ishlatiladigan yog'och yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	50,000.00

129	O2060613	Краска эмаль жёлто-коричневая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	45,000.00

130	Q2551812	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Akril asosidagi suv-dispersiyali bo'yoq ichki va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan. Tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun GOST 28196-89 standartlari asosida ishlab chiqariladi. Rangi: oq. Qoplama plyonkasining tashqi ko'rinishi: quriganidan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali plyonka hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 62–68%. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 280 g/m^2. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2)°C haroratda: 24 soat. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi: 5 sikl. Yorug'likka chidamlilik sharti: 5% dan oshmasligi kerak. Maydalanish darajasi: 70 mkm. Qurish vaqti, (20±2)°C haroratda 3-darajagacha: 1 soat.	Bordyurlarni, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	28,000.00

131	O2559226	Эмаль красно-коричневая	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Vinil polimerlar asosida.. Qizil-jigarrang rang. Murakkab qoplamada oldindan astarlangan sirtlarni agressiv gazlar (SO2, CO2, Cl2), kislotalar va tuzlar va ishqorlar eritmalarining 60°S dan yuqori bo'lmagan haroratda ta'siridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Tavsiya etilgan qoplama tizimi: Astar qatlami: "HS-059" astar, 1 qatlam 20-25 μm qalinlikda. Yuqori qatlam: "HS-759" emali, 2 qatlam 20-25 μm qalinlikda. (20±0.5°C) - 30-50 s haroratda 4 mm diametrli nozulli BZ-246 viskozimetri bo'yicha yopishqoqlik. (20±2)°C haroratda, 3 darajagacha - 1 soat davomida plyonkaning quritish vaqti. M-3 mayatnik qurilmasiga ko'ra plyonkaning qattiqligi, an'anaviy birliklar - 0.45. Yopishqoqlik - 2 ball. 60°C da qarshilik, soat, 25% kislota eritmalarining ta'siriga kam bo'lmasligi kerak: sulfat, azot - 12; xlorid - 8; natriy gidroksid -12. Maydalash darajasi, 30 μm. Materialning sarfi qo'llash usuliga (purkagich, rolik, cho'tka), bo'yalgan sirtning xususiyatlariga bog'liq, turli ranglarda biroz farq qiladi. Bir qatlam uchun taxminiy sarf darajasi: 200 g / m^2 dan.	-Temir yo'l vagonlari, uskunalari, baklari, turli metallardan yasalgan konstruksiyalarining tashqi yuzalari uchun	52,000.00

132	O2563568	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Asosi Murakkab poliesterlar Turi Bir komponentli kimyoviy chidamli emal Rangi Oq, kulrang, sariq, qizil-jigarrang, qora, fil suyagi rangi Tashqi ko'rinishiBir xil tarkibli suspenziya; quriganidan so'ng — burishishlar, oqishlar va begona qo'shimchalarsiz bir xil qoplama VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqligi, 4 mm soplo, +20 °C Rangli emallar uchun 30–60 soniya; qora rang uchun 40–100 soniya Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi Ko'pchilik ranglar uchun 28–36 %; qizil-jigarrang rang uchun 26–30 %; qora rang uchun 23–29 % Maydalash darajasi Rangiga qarab 30–50 mkm Qurigan plyonkaning yopuvchanligi Rangiga qarab 60–150 g/m² 3-darajagacha qurish vaqti +20 °C haroratda 1 soatdan ko'p emas 5-darajagacha to'liq qurish vaqti 24 soatdan ko'p emas Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan ko'p emas Plyonkaning adgeziyasi 2 balldan ko'p emas Plyonkaning qattiqligi kamida 0,15 shartli birlik Erituvchi R-4 yoki R-4A	Agressiv gazlar, kislotalar va ishqorlar ta'siriga chidamli himoya-dekorativ qoplama.	52,000.00

133	O1487388	Эмаль термостойкая	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Эмаль ХВ-785 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе хлорированной поливинилхлоридной смолы и алкидной смолы, растворенных в смеси летучих органических растворителей, с добавлением пластификатора. Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±5)°С 25 секунд Массовая доля нелетучих веществ для серебристо-серой (40±5)% для остальных цветов (50±5)% Термостойкость пленки эмали при температуре (600±5)°С не менее 5 часов Степень разбавления до вязкости 15 секунд по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С 30-80% Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 не менее 0,4 усл. ед. Прочность пленки при ударе на приборе У-1 не менее 40 см Стойкость пленки эмали к солевому туману не менее 96 часов Адгезия пленки не	Применяется для покраски металлических поверхностей, деталей автомобилей. Покрытие высокотемпературной эмалью КО-870 защитит поверхность металла, работающих в агрессивной среде.	86,200.00

134	O1487393	краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00

135	O2334175	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi rangi och-seriy (svetlo-seriy). Emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir paqirlarda.	Emal bo'yog'i yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	40,000.00
136	O1693987	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль на основе нитроцеллюлоза. Нц эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от +5 до +35оС и относительной влажности не более 85%. Продолжительность сушки эмали при температуре (20±2)оС – 2ч, межслойная сушка - 1ч. Окончательная сушка эмали в течение 6 ч при температуре (20±2) °С. Расход эмали на однослойное покрытие составляет от 30 до 120 г/м². Разного цвета.	Эмаль на основе нитроцеллюлоза предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей.	60,000.00

137	O1693989	Мойли бўёқ (краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масленые краски, суспензии неорганических пигментов и наполнителей и высыхающих растительных маслах подсолнуха. Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5) *С. 60-100. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 = 2) "С, ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре (20 + 2) °С к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%-го раствора моющего средства, мин - 15. Блеск пленки,%, не менее - 65.	Краска выпускается готовой к применению. Краска не требует длительного перемешивания перед применением. Краска предназначена для окраски металлических деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью.	45,000.00

138	O1606876	Лак	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Пентафталевый лак одноупаковочный. Материал представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом с добавлением сиккативов. Производится по техническим характеристикам ГОСТ 15907-70. Лаком пентафталевым ПФ-170 окрашивают по поверхностям из алюминия, других металлов и древесины. Покрытие лаком обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного, атмосферостойкого покрытия. Внешний вид пленки- однородная, прозрачная. Цвет по йодометрической шкале- не темнее 300 мг J2/100 $см^3$. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20±2)°С- 60 секунд Массовая доля нелетучих веществ- 52%. Теоретический расход при однослойном покрытии- 70-75 $г/м^2$. Эластичность пленки при изгибе- 1 мм. Кислотное число- 28 мг КОН/г. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°С- 0,25 усл. ед. Стойкость	предназначен для декоративно-защитного покрытия деревянных и металлических поверхностей, включая алюминий и его сплавы, как внутри помещений, так и снаружи	54,000.00

139	O1547731	Эмал бўёқ кулранг (краска эмаль серая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующих ся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00

140	O1547870	Эмал бўёқ бордо (Краска эмаль бордо)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени ”полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	45,000.00

141	Q2438276	Краска с молотковым эффектом	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Sintetik polimerlarga asoslangan bo'yoq. Tez quriydi, sirtda atmosfera ta'siridan va metall korroziyasidan himoya qiluvchi plyonka hosil qiladi. Tarkibi tufayli bo'yoqni korroziyaga qarshi astar bilan oldindan ishlov bermasdan sirtga surtish mumkin. Qo'llanilgandan so'ng, sirtda bolg'a effekti hosil bo'ladi, bu sirt notekisliklarini yashirishga yordam beradi. Yaltiroqlik darajasi 80%. Qatlamlar orasidagi qotib qolish vaqti 15-30 daqiqa. To'liq quritish 24 soat. 1 m2 uchun sarf 1 qatlam uchun 150-200 gramm. Quruq qoldiq 40%. Zichlik 1,00 kg/l. Tavsiya etilgan havo va sirt harorati +15°C dan +25°C gacha, nisbiy namlik 70% dan oshmasligi kerak. Yuqori haroratlarda va namlikning oshishi bilan quritish vaqti oshadi va bo'yalgan sirtning dekorativ xususiyatlari pasayadi. Qo'llashdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtirilishi kerak. Pnevmatik purkash uchun bo'yoq -646 erituvchisi bilan 10-20% ga suyultirilishi kerak. Purkash uchun kerakli yopishqoqlik 20-22 soniya.	U metall va galvanizli sirtlarni dekorativ va korroziyaga qarshi ishlov berish uchun ishlatiladi. Dekorativ effekt yaratish uchun plastik, yog'och va beton sirtlarga ham qo'llanilishi mumkin. U ichki va tashqi foydalanish uchun ishlatilishi mumkin.	68,000.00

142	O1725071	Маслянные краски белые	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная белая(ГОСТ 10503 71 на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет С этои целью используют титановые и шинковые белила охру мумию железныи сурик окись хрома и др. сухои остаток составляет 1- . пленкоооразующее вещество 26Р-вязкость, замеренная прибором В3 246 при температуре воздуха +20-С от 64 до 140, Укрывистая способность пленки.45 210 гМ кв.устойчивоєть свежей краски ксвету - 2 часа, к воде - 30минут. вес — 2,7 кг	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	200,000.00

143	O1734267	Маслянные краски белые	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска масляная белая, ГОСТ 10503 71,2,7 кг, масляная на льняной олифе, атмосферостойкая, для металла, дерева и бетона, состав: льняная олифа, наполнители, пигменты и сиккативы (титановые и шинковые белила, охра, мумия, железный сурик, окись хрома и др.), пленкообразующее 26Р, сухой остаток 1–?, вязкость 64–140 с (ВЗ 246,+20 °С), укрывистость 45–210 г/м², устойчивость к свету 2 ч, к воде 30 мин.	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	175,000.00
144	O1547396	Эмаль масляная оранжевая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль масляная оранжевая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	48,000.00

145	O1515761	Краска (эмаль) для дорожных работ	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска АК-511 для дорожной разметки, на основе Акриловой смолы. Предназначена для разметки дорог. 1.Внешний вид покрытия-белая. Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Блеск покрытия пленки %-50 3.Коэффициент яркостиβ□ ,и высушенной пленки %-95 (В7) 4.Плотность,г/см^3 не менее - 1,4 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду -110 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -30 (СП2)	Высокий коэффициент яркости и светоотражения. Обеспечивает хорошую видимость в тёмное время суток. Атмосферостойкость. Краска сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах. Износостойкость. Инертна к химической среде, соли, бензину и другим вредным веществам.	65,000.00

146	O2532840	Эмал бўёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль желто-коричневая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog‘och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo‘yoq qoplamasini ta’minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta’siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta’sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	46,000.00

147	O1790069	Эмаль масляная синяя	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo‘yicha (ko‘k rang, RAL 5005) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,650.00

148	O1696074	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль жёлтая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	18,850.00

149	Q2060550	Краска эмаль белая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	50,000.00

150	Q1636243	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль на основе сложных полиэфиров. Покрытие выдерживает воздействие минеральных щелочей, солей, кислот и агрессивных газов и других химреагентов, имеющих температуру не выше 60°С. Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °С — не более 1 часа; Доля нелетучих веществ по массе — 27-33%,масс; Расход на один слой — 160-200 г\м^2; Толщина одного слоя — 20-25 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2. Эмаль ХС-710 разбавляют растворителем Р-4. Поверхность очистить от грязи и пыли. Наносится при температуре от минус 10°С до 30°С пневматическим или безвоздушным распылением.	применяется в системе комплексного защитного покрытия для различных металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера.	60,000.00

151	Q1528732	Эмаль масляная серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная красная по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	25,700.00

152	O1528745	Эмаль масляная зелёная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная зеленая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	27,900.00

153	O1441944	Эмаль бўёқ оқ ранг, (Краска эмаль белая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Белая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	45,000.00

154	Q1445771	Мойли бўёқ оқ ранг (Краска масляная белая)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная МА-15 белая на масляной основе ГОСТ 10503-71 Внешний вид пленки однородная гладкая поверхность без посторонних включений.Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%.Массовая доля летучего вещества не более 14,5%.Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±5)°С 80-160 секунд.Степень перетира не более 80 мкм.Укрывистость невысушенной пленки краски не более 35 г/м². МА-15 высыхает до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов.Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,12 условные единицы.типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0,05 относительные единицы.Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 30 минут	МА-15 предназначается для наружных и внутренних отделочных работ и для окраски металлических и деревянных изделий.	48,000.00

155	O1477983	Эмаль бўёқ қизил жигарранг (Краск аэмаль Красно коричневая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Красно коричневая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору,	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	45,000.00

156	O1504707	Эмаль стекловидная Синяя	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.11.120-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцамиэталонами;по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	102,000.00

157	O1681395	Эмаль бўёқ қора ранг (Краска эмаль черная)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Черная 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	45,000.00

158	O1682770	Алкид-каучукли бўёқ оқ ранг (Краска алкидно-каучуковая белая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.11.120-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска алкидно-каучуковая-АК-511 Внешний вид покрытия Однородное, матовое, без посторонних включений. Цвет покрытия Белая оттенок не нормируется. Плотность краски 1,6 г/см^3, Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С 120 секунд, Степень перетира 50 мкм, Массовая доля нелетучих веществ 30% Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм не более 30 минут Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С не менее 48 часов, Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2)°С не менее 48 часов, Адгезия 1	Предназначается для покраски дорог	35,000.00

159	O2025156	Краска эмаль синяя	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00

160	O1710871	Краска акриловая	**3213900000** - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадиий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тюбик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қадоқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Имеет свойство многократного нанесения слоев краски на поверхность, а также быстро корректируется. При высыхании немного темнеет, делая цвет ярче. Эластичная, прочная, не трескается, устойчива к влаге и моющим средствам. Время высыхания: от 10-15 минут до 1-2 часов, полная полимеризация происходит в течение нескольких суток. рекомендуется использовать при температуре от +5° С до 25°С. Густая (пастообразная), разводится водой до акварельной прозрачности. подходит для работы мастихином, кистью, создания рельефных фактур. Расход 8–12 м²/кг. Экологичный материал не имеет резкого запаха. Фасовка 30мл.	Универсальный, быстросохнущий материал для рисования практически на любых типах поверхности: холсте, дереве, стекле, керамики, ткани, металле и т. д.	20,000.00

161	O2704589	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kraska emal - pentaftalik lakdagi pigmentlar va plomba moddalarining suspenziyasi, quritilovchi va eritilovchi qo'shilgan. Quritgandan so'ng, emal ultrabinafsha nurlanishiga, atmosfera sharoitlariga va -50°C dan +60°C gacha bo'lgan harorat o'zgarishiga chidamli bir xil, porloq qoplama hosil qiladi. Tashqi ko'rinishi: silliq, bir xil sirt, delaminatsiya, chuqurlik, yugurish, ajinlar va begona qo'shimchalarsiz. Bir dona qadoqning hajmi bir litr.	Atmosfera ta'siriga uchragan metall, yog'och va boshqa sirtlarni bo'yash, binolarni bo'yash ishlari, shuningdek, fasad ishlari uchun mo'ljallangan.	250,000.00
162	O2355727	Эмал бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alkid moylik emaligruntlangan metal.yog'och va boshqa atmosfera ta'siriga uchragan yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Kul rang: Plyonkaning tashqi ko'rinishi yaltiroq: Quritish vaqti (20:2) "C haroratda 1-darajagacha 12 soatdan, 3-darajagacha 24-48 soatdan oshmasligi kerak; Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa bo'yicha ulushi: 49-70%, massa:; Bir qatlam uchun sarf 45-55 gramm2 Bitta qatlamning qalinligi 18-23 mkm:; Tavsiya etilgan qatlamlar soni-2.	Ташки ва ички буяш ва пардозлаш ишлари учун.	145,000.00

163	Q2380683	эмаль масляная оранжевая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: (to'q sariq rang) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	50,000.00

164	O2380687	Эмаль масляная желтая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang:sariq rang, RAL 1028 • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

165	O2386328	Краска Нитроалкид МС	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Avtomobil metali yuzalar uchun mo‘ljallangan, tez quriydigan har xil rangli alkid-stirol bo‘yog‘i. U silliq va tekis qatlam hosil qiladi, xona haroratida atigi 30 daqiqada quriydi hamda sarflanish me’yori 40–60 g/m^2 ni tashkil etadi. Bo‘yoq pnevmatik purkash usuli bilan qo‘llaniladi va uni suyultirish uchun ksilen yoki solvent ishlatiladi.	Qo‘llanilishi: Metall yuzalar — quvurlar, garaj eshiklari, binolarning metall konstruksiyalari va avtomobil detallarini bo‘yash.	250,000.00
166	O1738127	Краска эмаль	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска эмаль с молотковым эффектом на основе синтетических полимеров включает высокую адгезию прочность, элестичность и стойкость к коррозии благодаря в составе аллюминевой пудры и специальные добавки, массовая доля нелетучих веществ 48,52 %, время высыхание 1 час, расход 100-120 гр на квадратный метр	декоративное защитное покрытие с характерной фактурой, напоминающей чеканку или следы от ударов молотка. Она отлично маскирует дефекты поверхности, устойчива к коррозии, механическим нагрузкам и перепадам температур. Идеальна для металла, чугуна, оцинковки, а также дерева и бетона, обеспечивая долговечность	65,000.00

167	O1550511	Эмаль для разметки дорог	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска Эмаль для дорожной разметки АК-511 (Гост 32830-2014) (Oz'DST 3622-2022), на акриловой основе 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркости, и высушенной пленки %-65 (В7) 4.Плотность, г/см^3 не менее - 1, 6 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду -120 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -50(СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ, % -75 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок красок (x,y)-x1=0.443 y1=0.399 x2=0.545 y2=0.455 x3=0.465 y3=0.535 x4=0.389 y4=0.431 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C h-96 14.Стойкость покрытия к статическому воздействию	Краска АК-511 предназначена для нанесения постоянной и временной разметки, как на асфальтном, так и на смешанных асфальтных, цементных, бетонных дорожных покрытиях.	31,000.00

168	O1780923	Эмаль масляная серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	52,000.00

169	O1780954	Эмаль масляная синяя	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

170	O1901072	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF-115 emal - pentaftalik lakdagi pigmentlar va plomba moddalarining suspenziyasi, qurituvchi va erituvchilar qo'shilgan. Quritgandan so'ng, emal ultrabinafsha nurlanishiga, atmosfera sharoitlariga va -50 ° C dan + 60 ° C gacha bo'lgan harorat o'zgarishiga chidamli bir xil, porloq qoplama hosil qiladi. Tashqi ko'rinishi: silliq, bir xil sirt, delaminatsiya, chuqurlik, yugurish, ajinlar va begona qo'shimchalarsiz. bir dona qadoqning hajmi bir litr	Atmosfera ta'siriga uchragan metall, yog'och va boshqa sirtlarni bo'yash, binolarni bo'yash ishlari, shuningdek, fasad ishlari uchun mo'ljallangan.	145,000.00

171	O1646880	Покрытие антикоррозийное по бетону (краска)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.12.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

покрытие антикоррозийное по бетону на основе акриловых полимеров содержит в составе мигрирующие ингибиторы коррозии обладают высокой мобильностью, позволяющей проникать в бетон на большую глубину. Глубина пропитки через 28 суток не менее 8 см. Препятствует коррозии арматуры в железобетонных конструкциях, подверженных атмосферной и хлоридной коррозии (мосты, путепроводы). Увеличение морозостойкости бетона. стойкость бетона к действию насыщенных растворов хлоридов натрия и калия, раствора едкого натрия с концентрацией до 5%. Растворов аммиака с концентрацией до 25 %, раствора уксусной кислоты с концентрацией до 5%. Прирост динамической твердости 12-15 %, снижение истираемости бетона, пропитанного покрытием, более чем на 15 %. Снижение водопоглощения бетона, обработанного покрытием, более чем на 70 %; Температура поверхности и окружающей среды в период нанесения и высыхания гидрофобизатора должна быть в интервале от плюс 5	для антикоррозийной защиты бетона конструкций зданий и сооружений, покрытий автомобильных дорог и открытых поверхностей конструкций мостовых сооружений от воздействия агрессивных факторов внешней среды и противогололедных химических реагентов;	65,000.00

172	O1544499	Декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу RAL . Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	20,000.00

173	O1545942	эмаль масляная черная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная чёрная - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

174	O1546009	эмаль масляная Бордо	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная бордо - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

175	O1546221	эмаль масляная голубая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная голубая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

176	O1629002	Эластик қопламали бўёқ (Краска эластомерная)	**3209900000** - Синтетик полимерлар ёки кимёвий модификацияланган табиий полимерлар асосидаги, диспергирланган ёки сувли муҳитда эритилган бўёқ ва лаклар (шу жумладан, эмаль ва политурлар):– бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска эластомерная на основе латексов растворенных в водной среде которая образует на поверхности прочное, но гибкое покрытие. Ее основное назначение — защита поверхностей, таких как фасады зданий, от растрескивания, влаги и атмосферных воздействий, благодаря высокой эластичности и способности перекрывать трещины. Для качественной декоративной отделки стен и потолков внутри и с наружи помещений. В помещениях с повышенной влажностью (душевые и ванные комнаты) Устойчивость к влажной уборке и воздействию воды. (ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ ОДНОКРАТНУЮ МОЙКУ КАРШЕРОМ). Расход краски на один слой 110-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Краска обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосферостойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 110-150 г/м2.	30,000.00

177	O1687682	Эмаль буёқ яшил ранг (краска эмаль зеленая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Зеленая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	52,000.00

178	Q2596418	Эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Emal NC-132 (GOST 6631-74) Modifikatsiyalangan polimerlar asosida — tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan tez quriydigan nitrotsellyulozali emal bo'lib, atmosfera ta'siriga chidamli, yaltiroq qoplama hosil qiladi. Rangi — turli xil. -Plyonkaning tashqi ko'rinishi — bir xil, silliq. (20±2) °C haroratda 3-darajada qurish vaqti — 2 soatdan oshmaydi. -Uchuvchan moddalarning massaviy ulushi — 22–40%. -Yopishqoqlik darajasi (VZ-246 turi bo'yicha bo'yicha shartli qovushqoqlik) (20±0,5) °C da — 60–100 s. -Plyonkaning yaltiroqligi — kamida 55%. -Quruq plyonkaning qoplash qobiliyati — 40–100 g/m^2. -Plyonkaning egilganda elastikligi — 1 mm dan oshmaydi. -U-2 asbobida zarbaga chidamliligi — kamida 50 sm. -TML turidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi — kamida 0,15 shartli birlik. -Plyonkaning statik ta'sirlarga chidamliligi: — suvga (20±2) °C da — kamida 1 soat; — mineral moyga — kamida 6 soat.	Metall yuzalarni (oldindan gruntlangan), shuningdek yog'och yuzalarni bo'yash uchun qo'llaniladi. Ushbu yuzalar bino ichida ham, ochiq atmosfera sharoitida ham ishlatilishi mumkin.	65,000.00

179	O2596632	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	35,000.00

180	O1528195	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль АС 182 на основе состоит из алкидно-акрилового лака, с добавлением сиккатива Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания до ст. 3 при температуре (90±5)°С — не более 1,5 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии — 100-170 г/м^2; Рекомендуемое количество слоев — 2-3; Толщина одного слоя — 25-30 мкм.	Эмаль АС-182 применяется для защитно- декоративного окрашивания сельскохозяйственной техники, а так же металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы. Возможно использование внутри помещений. Рекомендуется наносить эмаль АС-182 на предварительно огрунтованные поверхности грунтовками типа АК, ГФ, ФЛ и др. Покрытие, состоящее из одного слоя грунтовки ФЛ-03К и 3-х слоев эмали АС-182, сохраняет свои свойства до 6-ти лет. Пленка эмали устойчива к бензину, минеральным маслам и моющим средствам.	51,000.00

181	Q1677549	Краска эмаль	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска эмали с молотковым эффектом различных цветов на основе синтетических полимеров включают высокую адгезию, прочность, эластичность и стойкость к коррозии, ударам и влаге, с характерным рисунком после высыхания, обеспечиваемым алюминиевой пудрой и специальными добавками, а основные показатели включают массовую долю нелетучих веществ (около 48-52%), время высыхания (1-24 часа в зависимости от типа и условий), и расход (100-200 г/м^2)	краска эмаль с молотковым эффектом — это декоративно-защитное покрытие, скрывающее дефекты поверхности и обеспечивающее высокую стойкость к коррозии, ударам и атмосферным воздействиям за счет добавления алюминиевой пудры, создающей рельефную текстуру; её функционал — антикоррозийная защита, маскировка неровностей, долговечность, а параметры включают высокую адгезию, термостойкость (до 80-130°C), стойкость к влаге, широкий диапазон рабочих температур (от -10°C до +30°C) и возможность нанесения на металл, дерево, бетон.	84,000.00

182	O1524130	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль на основе синтетических полимеров и полиуретана. Расход - в зависимости от способа нанесения на один квадратный метр требуется 200-250 грамм эмали. Для получения максимального эффекта материал наносится в 2-3 слоя. Период высыхания до третьей степени в условиях комнатной температуры не превышает 4 часов. Материал на основе полиуретана выпускается в комплекте из одной упаковки. Внешне он представляет собой вязкую однородную жидкость белого, серого или красно-коричневого цветов (возможны другие цветовые решения). После окрашивания поверхность становится матовой.	Эмаль предназначена для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций. Покрытие, созданное с помощью данного средства, отличается высокими противокоррозионными свойствами, гидроустойчивостью, а также устойчивостью к нефти и нефтепродуктам.	58,000.00

183	Q1528150	Краска эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль НЦ-132 производится на основе нитроцеллюлозы и алкидной смолы применяется для окраски поверхностей из металла (предварительно загрунтованной), а также деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в условиях открытой атмосферы.Внешний вид пленки — однородная, гладкая Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2) °С — не более 2 часов; Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С — не менее 1 часа, минерального масла — не менее 6 часо	Эмаль НЦ-132 применяется для окраски поверхностей из металла (предварительно загрунтованной), а также деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в условиях открытой атмосферы.	52,000.00

184	O1741650	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Кремнийорганическая эмаль КО-811 цветная на основе синтетических сложных полиэфиров, растворимый в неводной основе Интервал рабочих температур: от −60°С до +400°С. Теоретический расход при двухслойном нанесении — 350 г/м2. Рекомендуемая толщина покрытия — 40-50 мкм. Рекомендуемое количество слоев — 2-3.	Кремнийорганическая эмаль КО-811 цветная Предназначена для защитной окраски титановых, стальных и алюминиевых поверхностей. Термостойкость: от -60°С до +400°С. Термостойкая эмаль КО-811 применяется для защиты от коррозии стальных, алюминиевых, титановых поверхностей, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +400°С.	63,000.00

185	O1613025	Эмаль бўёқ кул ранг (Краска эмаль серая) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	"Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам."	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

186	Q1848770	Эмульсия оқ ва бошқа турли рангларда (краска водно-дисперсионная акриловая белого и других	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tashqi (fasad) va ichki (devorlar va shiftlar) qo'llanilishi uchun mo'ljallangan. Rangi: oq, mat. Zichligi: 1,5-1,6 g/sm^3. Sarf: bir qatlamda 150-200 g/m^2. Quritish vaqti: teginish bilan quritish – 1 soat, to'liq quritish – 24 soat. Suyultiruvchi: suv (10% dan ko'p emas). Yuqori yashirish kuchi va bug' o'tkazuvchanligi. Ekologik xavfsiz, hidsiz.	Beton, g'isht, gipsokarton, gipsokarton va yog'och yuzalarni yuqori sifatli bo'yash uchun mo'ljallangan. U bardoshli, nafas oladigan mat qoplama yaratadi. U ajoyib yashirish kuchini taqdim etadi va devordagi kichik kamchiliklarni yashiradi. Cho'tka, rolik yoki purkagich bilan tomchilamasdan surtish oson. Quriganidan so'ng, u quruq yoki ho'l artishga chidamli (turiga qarab). U ekologik jihatdan xavfsiz, o'tkir hidga ega emas va yashash xonalari va bolalar xonalari uchun mos keladi. Uni istalgan rangga bo'yash mumkin.	130,000.00

187	O2559099	Лак	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Pentaftalik lak, bir komponentli, murakkab poliesterlar (pentaftalik qatron) asosidagi alkid lak. Material sikkativlar qo'shilgan, yarim quriydigan o'simlik moyi bilan modifikatsiyalangan pentaftalik smolaning organik erituvchilardagi eritmasidan iborat. ГОСТ 15907-70 texnik shartlariga muvofiq ishlab chiqariladi. PF-170 pentaftalik laki alyuminiy, boshqa metall va yog'och yuzalarni bo'yash uchun qo'llaniladi. Lak qoplamasi yuqori darajada yaltiroq, shaffof va atmosfera ta'siriga chidamli qoplama hosil qiladi. Plyonkaning tashqi ko'rinishi — bir xil, shaffof.Yodometrik shkala bo'yicha rangi — 300 mg J□ /100sm^3 dan to'q emas. VZ-246 rusumli viskozimetr bo'yicha shartli yopishqoqligi, (20±2) °C haroratda — 60 soniya. Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi — 52%. Bir qatlamli qoplama uchun nazariy sarfi — 70–75 g/m^2. Egilishdagi plyonka elastikligi — 1 mm. Kislota soni — 28 mg KOH/g. M-3 mayatnikli asbob bo'yicha plyonka qattiqligi, (20±1) °C haroratda — 0,25 shartli birlik. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±1) °C haroratda — 24 soat. Plyonkaning benzin-toluol aralashmasining statik	U yog'och va metall yuzalarni, jumladan, alyuminiy va uning qotishmalarini ham ichki, ham tashqi makonlarda dekorativ va himoya qoplamasi uchun mo'ljallangan.	54,000.00

188	O1682083	Краска на основе акрила (художественная)	**3213900000** - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадиий, ялтиратувчи буёқлар, таблетка шаклидаги, тюбик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қадоқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар **20.30.23.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Имеет свойство многократного нанесения слоев краски на поверхность, а также быстро корректируется. При высыхании немного темнеет, делая цвет ярче. Эластичная, прочная, не трескается, устойчива к влаге и моющим средствам. Время высыхания: от 10-15 минут до 1-2 часов, полная полимеризация происходит в течение нескольких суток. рекомендуется использовать при температуре от +5° С до 25°С. Густая (пастообразная), разводится водой до акварельной прозрачности. подходит для работы мастихином, кистью, создания рельефных фактур. Расход 8–12 м²/кг. Экологичный материал не имеет резкого запаха. Фасовка 30мл.	Универсальный, быстросохнущий материал для рисования практически на любых типах поверхности: холсте, дереве, стекле, керамики, ткани, металле и т. д.	32,000.00

189	O2616169	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Akril bo‘yoq (akril dispersiyasi asosida); tashqi ko‘rinishi — bir xil tarkibli quyuq suyuqlik; rangi — katalog bo‘yicha; pH — 7,5–9,0; yopishqoqligi — barqaror; xususiyatlari — yuqori adgeziya, yaxshi qoplovchanlik, tez quriydi, namlikka chidamli, ishqalanishga va atmosfera ta’sirlariga bardoshli; qo‘llanilishi — ichki va tashqi ishlar uchun, ekologik xavfsiz; qadoqlanishi — 20 kg hajmdagi chelak.	yuzani mustahkamlaydi, komponentlarni bir-biriga bog‘laydi va bir xil tarkibni ta’minlaydi, qatlamlarga ajralishga hamda xususiyatlarning o‘zgarishiga chidamli, ekologik xavfsiz.	480,000.00

190	O1530459	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе Согласно цветам по каталогу RAL. АК-522 Предназначена для разметки дорог. 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркостиβ□ , и высушенной пленки %-95 (В7) 4.Плотность, г/см^3 не менее - 1, 4 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0, 5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду -110 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -30 (СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ, % -69 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок	предназначена для разметки автомобильных и самолетных полос, шоссе, трасс, стоянок, парковок, остановок общественного и личного транспорта.	102,000.00

191	Q1525335	Мойли бўёқ (краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная МА-15 разных цветов (ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охру, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут.	Краска масляная МА-15 разных цветов для покраски металлических поверхностей	48,000.00

192	O2438232	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) оқ ранг (Краска (эмаль) для дорожной разметки белая)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: Oq Quritilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β□ ,%: oq — 90%; Zichligi, g/sm^3: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Quritilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): x□ =0,355;y□ =0,3552. x□ =0,305;y□ =0,305 x□ =0,285;y□ =0,325. x□ =0,335;y□ =0,375 Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: x□ =0,443;y□ =0,399 x□ =0,545;y□ =0,455. x□ =0,465;y□ =0,535. x□ =0,389;y□ =0,431 Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m^2. Egilishdagi mustahkamligi (elastikligi): ko'pi bilan 8 mm. Qoplamaning 3% li natriy xlorid suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi: (20±2) °C haroratda — 96 soat.	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00

193	O2438249	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) сариқ ранг (Краска (эмаль) для дорожной разметки желтая)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: sariq Quritilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β□ ,%: oq — 90%; Zichligi, g/sm^3: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Quritilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): x□ =0,355;y□ =0,3552. x□ =0,305;y□ =0,305 x□ =0,285;y□ =0,325. x□ =0,335;y□ =0,375 Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: x□ =0,443;y□ =0,399 x□ =0,545;y□ =0,455. x□ =0,465;y□ =0,535. x□ =0,389;y□ =0,431 Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m^2. Egilishdagi mustahkamligi (elastikligi): ko'pi bilan 8 mm. Qoplamaning 3% li natriy xlorid suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi: (20±2) °C haroratda — 96 soat.	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00

194	O2532874	Эмал буёқ сариқ (краска эмаль жёлтая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00

195	O2532877	Краска для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

AK-511 emali, GOST 32830-2014, yo'l chiziqlarini belgilash uchun qo'llaniladi. Tarkibi: organik erituvchilar eritmasida to'ldiruvchi va pigmentlar suspenziyalari bilan akril sopolimer eritmasi. Qo'llash usuli: maxsus yo'l texnikasi yordamida havoli purkash usulida amalga oshiriladi. Qoplama rangi: oq. Bo'yoqning quritilgan plyonkasi yorqinlik koeffitsiyenti: 90. Bo'yoq zichligi: 1,4 g/sm^3. Shartli qovushqoqligi: VZ-246 turidagi viskozimetrda, soplo diametri 4 mm, (20,0±0,5) °C haroratda — 190 soniya. Maydalanish darajasi: 50 mkm. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 72%. 3-darajagacha qurish vaqti: (20±2) °C haroratda va "ho'l" qatlam qalinligi 300±30 mkm bo'lganda — 15–25 daqiqa. Quritilgan qoplamaning chidamliligi: 3% li natriy xloridning suvli eritmasining (0±2) °C haroratdagi statik ta'siriga — 48 soat; to'yingan natriy xlorid suvli eritmasining (0±2) °C	GOST 32830-2014 me'yorlariga muvofiq umumiy foydalanishdagi asfaltbeton va sementbeton avtomobil yo'llarida qo'llaniladi. Beton va asfalt avtomobil yo'llari hamda avtoturargohlarni belgilash uchun ishlatiladi. Avtomobil yo'llarining qatnov qismiga gorizontal yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llanilad	35,000.00

196	O2522755	Эмаль	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Sintetik polimerlar va pigmentlar asosida ishlab chiqarilgan.Metall yuzalar, metall konstruksiyalar va uskunalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuzaga yaxshi yopishadigan, mexanik ta'sirlarga va atmosfera omillariga chidamli, silliq, bir xil va mustahkam qoplama hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 43%. Qurish vaqti: 30 daqiqadan ko'p emas. Bir qatlam uchun sarf: 80–120 g/m^2. Qo'llash usuli: pnevmatik purkash. Erituvchi: ksilol, R-4 erituvchisi. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 40 g/m^2 dan ko'p emas. VZ-246 bo'yicha shartli yopishqoqligi, soplo diametri 4 mm: 55 soniya. Qoplamaning qattiqligi, TML mayatnik asbobi (A mayatnik) bo'yicha: kamida 0,2 shartli birlik. Plyonkaning adgeziyasi: 2 balldan ko'p emas. Qo'llashdan oldin yuzani zang, kuyindi, kir, chang, moy va boshqa iflosliklardan tozalash kerak. Zarur hollarda yuzaga oldindan mos keluvchi antikorroziya grunti surtiladi.	Emal metall yuzani atrof-muhit ta'siridan himoya qiladi. Metall detallar, konstruksiyalar, uzellar, agregatlar va uskunalarni sanoat usulida bo'yash uchun mos keladi.	75,000.00

197	Q1725063	Елимли буёқ (Латексная краска в водной среде)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.22.110-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	краска выпускается в упаковке 20 кг и удобна для окрашивания больших площадей. Содержит экологически безопасные компоненты, не пахнет и быстро сохнет. Латексная краска в водной среде, тип — акриловая/латексная, состав — акриловые полимеры и вода, цвет — белый или колеруемый, рабочая температура — +5°C до +30°C, расход — 100–150 г/м^2 на слой, количество слоев — 1–2, вязкость — средняя, время высыхания — 1–2 часа (до отлипа), pH — 8–9	Эта водоэмульсионная краска подходит для различных типов поверхностей: от бетона, штукатурки и кирпича до гипсокартона, ДСП, ДВП и обоев под покраску. Благодаря своей моющей формуле, она выдерживает сухую уборку, обеспечивая моющееся покрытие и сохраняя эстетичный вид отделки на долгие годы. Легко наносится валиком, кистью или краскораспылителем в два слоя, что обеспечивает долговечное покрытие для стен и потолков.	550,000.00

198	O1547572	Краска эмаль хаки	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	35,000.00

199	O1889744	Охак б□ ёғи(краска известковая)	**3210009000** - Бошқа бўёқлар ва лаклар (шу жумладан, эмаллар, лаклар ва елимли бўёқлар); терига ишлов бериш учун фойдаланиладиган тайёр сувли пигментлар:– бошқалар **20.30.10.000-00006** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Yuqori sifatli ohak mineral bo'yoq. Ekologik xavfsiz va biologik jihatdan chidamli. Ishqorga chidamli pigmentlar bilan bo'yalgan. Ishqoriy pH (taxminan 12-13), mog'orga qarshi tabiiy himoyani ta'minlaydi. Ish sharoitlari: +5 ° C haroratda. Bo'yashdan oldin, substrat quruq va mustahkam bo'lishi kerak, chang, axloqsizlik, yog ', eski sintetik asosli bo'yoqlar va bo'sh yuzalar bo'lmasligi kerak. Biologik shikastlangan joylarni mexanik tozalash va biohimoyalovchi birikma bilan ishlov berish kerak. Gipsdagi yoriqlar va chiplar substratga mos keladigan birikma bilan ta'mirlanishi kerak. Gipsni quritish vaqtini kuzating. Silliq yuzada bitta qatlam uchun bo'yoq iste'moli 200-300 g / m^2 ni tashkil qiladi. Bo'yoqni qo'pol sirtlarga qo'llashda iste'mol ortadi.	Mineral asoslarni bo'yash uchun mo'ljallangan (ohak, ohak-sement, tsement-qum plasterlari va gipslari, g'isht, beton va gipsdan tashqari boshqa asoslar).	18,000.00

200	O1637702	Эмаль ХВ-785	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Обладает высокой химической стойкостью и применяется в составе комплексного покрытия с лаком ХВ-784. Температура нанесения: от -10°С до +30°С, Влажность не выше 80%, Требуется предварительная грунтовка Можно наносить кистью или распылением Межслойная сушка при 20°С – минимум 1 час. Быстрое высыхание: до степени 3 за 1 час, полное – за 24 часа при 20°С Расход: 80-150 г/м^2 на слой Оптимальная толщина слоя эмали: 18-23 мкм	специализированный лакокрасочный материал на основе сложных полиэфиров, предназначенный для защиты строительных конструкций от агрессивной среды	55,000.00

201	O1639204	Эмаль МС-160	**3208909101** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – 8701 – 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун **20.30.11.120-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль МС-160 ГОСТ 12034-77 полуглянцевая, однокомпонентная на основе синтетических полимеров. Разбавление Растворитель -646, Р-4 Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20°С- 8 часов Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия 25-30 мкм Условная вязкость по визкозимету типа ВЗ-246 при температуре (20+0,5)°С,с - 40-70 Массовая доля нелетучих веществ, % -43-47 Время высыхания эмали до степени 3, ч, не более 8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3 Прочность пленки при ударе, на приборе типа У-1, см не менее 30 Адгезия пленки, баллы, не более 2 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+2)°С, ч, не менее 24 Рекомендовано наносить после Грунтовки АК-070.	Для исправления дефектов покрытий при окрашивании приборов, кузовов, агрегатов и других металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов.	65,000.00

202	O1547848	Эмал бўёқ кўк (краска эмаль синяя)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00

203	O1547890	Эмал буёқ оранжевий (Краска эмаль оранжевая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени ”полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	50,000.00

204	O1487385	Эмаль термостойкая	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Кремнийорганическая эмаль КО-174 это суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака, модифицированного полибутилметакрилатом БМК-5. Можно наносить при температурах от -30 до +35°С Внешний вид покрытия: После высыхания пленка должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: 35-55%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4: 20 сек. Время высыхания до степени 3 при 20°С: Не более 4 часов, для серебристой эмали - 2 часа. Термостойкость пленки при 150°С: Не менее 3 часов. Растворители: Толуол, ксилол. Температура эксплуатации: От -30 до +150°С. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 60 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Расход на однослойное покрытие: 100-150 г/м². Адгезия: 1-2 балла. Твердость по маятниковому прибору типа М-3: Не менее 0,3. Стойкость к статическому воздействию воды при 20°С:	применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы при повышенной влажности.	180,000.00

205	Q2697976	краска силиконовая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: akril polimerlarining suvli dispersiyasi asosidagi bog‘lovchi, silikon polimeri, pigmentlar, mineral to‘ldiruvchilar, suv va funksional qo‘shimchalar. tashqi ko‘rinishi — bir xil konsistensiyali pasta ko‘rinishidagi massa; rangi — RAL katalogi bo‘yicha; quruq qoldiqning massa ulushi — 60–70%; pH — 8,0–9,5; zichligi — 1,40–1,70 g/sm^3; suyultirgich — suv; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko‘p emas; +20 °C haroratda qurish vaqti — 24 soatdan ko‘p emas.	Qo‘llanilishi: metall, beton, g‘isht, suvoq va boshqa mineral yuzalarni ichki va tashqi sharoitlarda himoya va dekorativ bo‘yash uchun mo‘ljallangan. Silikon komponenti qoplamaning suvga va atmosfera ta’siriga chidamliligini oshiradi.	35,000.00

206	O2380745	эмаль масляная желто-коричневая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: sariq-jigarrang • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00

207	O2380750	эмаль масляная Бордо	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: bordo rang • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 г/м² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–150 г/м²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00

208	Q1799356	Аэрозольная краска	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.21.130-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Bankalardagi aerozol bo'yoqlari- turli sirtlar uchun mo'ljallangan (yog'och, metall, plastmassa). Cho'tkalar va roliklardan foydalanishni talab qilmay bir tekisda qoplab beradi.Bo'yalishi qiyin bo'lgan joylarda ham. Hajm 400 ml. Ish bosimi: Odatda taxminan 10 atmosfera (yonilg'i yoqilg'isi bilan birga).Harorat sharoitlari: +10°C...+15°C dan past bo'lmagan haroratda qo'llash tavsiya etilad i. Purkash masofasi: Sirtdan optimal ravishda 25-30 sm. Akril polimerlar asosida ishlab chiqarilgan. Yuqori shaffoflik, yorug'lik o'tkazuvchanligi 92% gacha (PMMA uchun). Zichligi 1,0–1,25 g/sm^3 (yoki kg/m^3) ni tashkil qiladi. Yopishqoqlik: Oqayotgan suyuqliklardan akrilat turi va uning konsentratsiyasi bilan tartibga solinadi. Ishlash harorati 80-100C gacha. Egilish kuchi: 130-140 MPa. Siqish kuchi: 120-130 MPa. Cho'zilish kuchi: 85 MPa.	Ushbu aerozol bo'yoq metall va yog'och yuzalarni ichki va tashqi bo'yash uchun ishlatiladi. Bu tez quriydigan, yuqori sifatli aerozolli mahsulot.	150,000.00

209	O1612960	Эмаль бўёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль жёлто-коричневая) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна,двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

210	Q1612995	Эмаль бўёқ қора ранг (Краска эмаль чёрная) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	39,800.00

211	O1772019	Мойли буёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль жёлто-коричневая)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	RAL katalogi bo'yicha sariq-jigarrang moy emali kungaboqar yog'i asosida Material tabiiy olifa va pigment to'ldirgichlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68%, yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, quritish vaqti - 24 soat. 0 eritmasining statistik ta'siriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi - 18 soat, transformator moyining statik ta'siriga qoplamaning chidamliligi - 24 soat	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurilish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	34,000.00

212	O1527192	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краски ПФ-115 на основе синтетических полимеров. Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включении поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%–го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%, не менее – 65. Краска ПФ-115 выпускается различных цветов по каталогу RAL. Стандартные цвета - белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, коричневый, бордо. Упаковка 3кг или 22 кг металлическая тара	Краска выпускается готовой к применению. Эмаль не требует длительного перемешивания перед применением. Краска предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью, методами пневматического или безвоздушного распыления, окунанием, струйным обливом, окраской в электрополе. При необходимости краска разбавляют сольвентом, скипидаром, уайт-спиритом	60,000.00

213	O2600583	Водно-дисперсионная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Suv muhitidagi akril polimerlar asosida ishlab chiqarilgan. Bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun (GOST 28196-89) standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan. Tarkibidagi suv-dispersiyali akril bo'yoq (VKAD) kamida 30% silikon-stirol-akril dispersiyasini o'z ichiga oladi. Bo'yoq rangi K7 ranglar katalogiga 100% mos keladi hech qanday o'zgarishga yo'l qo'yilmaydi.	G'isht, beton, gipsokarton va suvoq qilingan yuzalar uchun ichki hamda tashqi ishlarda qo'llaniladigan hamda suvli qarshiliklarga ham chidamli akril bo'yoq.	15,000.00

214	O1547413	Краска эмаль светло-серая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе)	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00

215	O1694544	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	24,500.00

216	Q1696022	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль синяя цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	18,900.00

217	O1696112	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль белая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	22,000.00

218	O1696116	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Масляная эмаль зелёная цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	27,000.00
219	O1820642	Эпоксидли бўёқ (Краска эпоксидная)	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Epoksid bo'yoq EP-773 Emal metall yuzalarni korroziyadan, shu jumladan issiq gidroksidi eritmalar ta'siridan himoya qilish uchun ishlatiladi. Bo'yoq mukammal korroziyaga qarshi xususiyatlarga ega, yuqori ob-havoga chidamli va (100±2) ° S haroratda 40% KOH eritmasiga chidamli.	Epoksid bo'yoq valik yoki cho'tka bilan qo'llaniladi. Metall, yog'och va beton yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Emal Epoksid ob-havoga chidamli.	58,000.00

220	O1523753	Елимли бўёқ (Латексная краска в водной среде)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.22.110-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	В составе клеевой (латексной) краски основные компоненты — акриловые/виниловые полимеры, вода, пигмент, наполнитель, пластификатор, стабилизатор, консервант и эмульгаторы. в упаковке 25 кг	Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферных воздействиям, и для окраски внутри помещений.	97,400.00

221	Q1553774	Грунт-эмаль красно-коричневая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное антикоррозионное покрытие, сочетающее в себе свойства грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч,: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С и относительноиⵁ влажности (65 ± 5)%, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м2	Грунт-эмаль масляная применяется для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей, содержит компоненты, которые препятствуют развитию ржавчины на металлических поверхностях. грунт-эмаль на масляной основе отличается прочностью, долговечностью и высокой стойкостью к маслам.	35,000.00

222	O1556082	Краска с молотковым эффектом	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	краска на основе синтетических полимеров. Быстро сохнет, образуя на поверхности пленку, защищающую от атмосферных воздействий и коррозии металла. Благодаря своему составу краску можно наносить на поверхность без предварительной обработки антикоррозийным грунтом. После нанесения на поверхности образуется молотковый эффект, что позволяет скрыть неровности поверхности. Степень глянца- 80%, Время выдержки между слоями – 15-30мин., Полное высыхание -24часа. Расход на 1м2 – 150-200 грамм на 1 слой. Сухой остаток 40%. Плотность 1,00 кг/л. Рекомендуемая температура воздуха и поверхности должна быть от +15°С до +25°С при относительной влажности не более 70%. При более высокой температуре и повышенной влажности увеличивается время высыхания и ухудшаются декоративные качества окрашенной поверхности. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. При пневматическом распылении краску необходимо разбавить на	Применяется для декоративной и антикоррозийной обработки металлических и оцинкованных поверхностей. Также может наноситься на пластмассовые, деревянные и бетонные поверхности для получения декоративного эффекта. Можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.	96,000.00

223	Q1528742	Эмаль масляная чёрная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная черная по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	22,800.00

224	O1528747	Эмаль масляная синяя	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная синяя по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	27,000.00

225	O1794493	Краска для бассейна	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Mahsulot akril smola asosida, organik erituvchilarda tayyorlangan emaldir. Qoplama silliq, bir xil va oqimlarsiz hosil bo'ladi. Yaltiroqlik darajasi yaltiroq yoki yuqori yaltiroq. Zichligi 0,95–1,20 g/sm^3 ni tashkil etadi. Qovushqoqligi VZ-246 asbobi, 4 mm soplo bo'yicha 40–80 soniya. Uchmaydigan moddalar ulushi 50–65%. Sarfi bir qatlam uchun 100–180 g/m^2. Tavsiya etilgan qatlamlar soni 2–3. +20°C haroratda qurish vaqti: 3-darajagacha (yopishmaslik) 20–40 daqiqa, qatlamlar oralig'ida qurish 1–2 soat, to'liq qurish 12 soatni tashkil etadi. Qo'llash sharoitlari: asos harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak. Yuzaning namligi me'yoriy bo'lib, beton namligi 4–5% dan oshmasligi lozim. Ish boshlashdan oldin eski, ko'chib tushayotgan qoplamalar olib tashlanadi va yuzalar bo'yashga tayyorlanadi. Suyultirish zarur bo'lganda 646 markali erituvchi bilan amalga oshiriladi. Qoplama xlor eritmalari, tuzlar, kuchsiz kislotalar va ishqorlar, shuningdek yuvish va dezinfeksiya vositalari ta'siriga chidamli.	Beton, temir-beton va suvalgan yuzalarni basseynlar, rezervuarlar, favvoralar va boshqa gidrotexnika inshootlari himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan bo'lib, doimiy ravishda suv, shu jumladan xlorlangan suv, hamda kimyoviy reagentlar eritmalari ta'siri ostida ekspluatatsiya qilinadigan sharoitlarda qo'llaniladi.	57,000.00

226	O1710788	Краска декоративная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°С в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 20 кг ведро.	42,000.00

227	O1531017	Краска эмаль (Эмаль краскаси)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска эмаль на основе сложных полиэфиров (алкидные смолы). Производится согласно ГОСТ 6465-76. Высокая адгезия делает эмаль ПФ-115 универсальной и обеспечивает возможность ее применения на различных поверхностях. Цвет — Белый; Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания при температуре (20±2)°С до ст. 1 — не более 12 часов, до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	45,000.00

228	Q1693960	Гидроизоляционная краска двухкомпонентная	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **23.99.12.110-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Гидроизоляционная краска двухкомпонентная - серая На основе синтетических полимеров Внешний вид покрытия-Однородное, гладкое без посторонних включений. Допускается легкая шагрень и единичные оспины-Цвет покрытия-В пределах допустимых отклонений, установленных утвержденными образцами. Оттенок не нормируется Время высыхания до степени 3 при температуре 20+- 2С- 20 часов Условая вязкость по визкозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20=-2)С-100 Степень перетира,мкм-50 Массовая доля нелетучих веществ, %-63 Расход Эмали на один слой,г/- 300-400 Твердость пленки по маятнику прибору М3 см ене менее -0,5 Прочность пленки при ударе на приборе У1 см не менее -52 Адгезия пленки , балы не более-1 Стойкость пленки к статическому воздействию 40%ного раствора гидроокиси калия при температуре (80+-2) С не меннее 8 часов Полное отверждение -2 дня	применяется для защиты внутренней поверхности емкостей из стали и бетона для хранения и переработки 96% спирта, и иных спиртосодержащих продуктов, холодной питьевой воды, соков и т.п., а также резервуаров, контактирующих с растительным маслом, сахаром и иными пищевыми продуктами. может применяться для восстановления эмалевого покрытия бытовых ванн, окраски стен и полов в помещениях пищевой промышленности. Покрытие обладает высокими антикоррозионными свойствами, стойкостью к пресной и морской воде, моющим средствам	98,000.00

229	O2023204	Краска эмаль светло-серая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	32,000.00

230	O2023370	Краска эмаль зелёная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	21,900.00

231	Q2025242	Краска эмаль голубая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	55,000.00

232	O2532868	Эмаль бўёқ оқ ранг (Краска эмаль белая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00

233	O1547461	Краска эмаль белая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

234	Q1541465	Краска декоративная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°С в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 25 кг ведро.	40,000.00

235	O1547380	Эмаль масляная бордо	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная бордо - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	41,900.00

236	O2532829	Эмал буёқ бордо (Краска эмаль бордо)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	44,999.98

237	O1718861	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет серий лакокрасочные материалы, состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	21,784.00

238	O1718882	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет красный краска состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	31,500.00

239	O1555775	Эмаль	**3208901909** - Бошқалар:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар: қуруқ моддага нисбатан қайта ҳисоблаганда таркибида масса улуши 80% ёки ундан ортиқ титан диоксиди бўлган– – – бошқалар:– – – – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль на основе синтетического полимера диспергированная в неводной среде с добавлением пигментов и наполнителей согласно ГОСТ 23143-83 продается в виде 2-х компонентов: основа и отвердитель, смешиваемые перед применением. Соотношение компонентов: на 100 кг основы эмали ЭП-773 требуется 3,5 кг отвердителя Жизнеспособность смеси эмали после смешивания компонентов при температуре 20±2°С составит 24 часа. Толщина одного слоя при нанесении 20÷25 мкм. Средний расход ЭП-773 на один слой составит 80÷120 г/м^2. Время высыхания при температуре (20±2)°С составит не более 6 часов, при горячей сушке, при температуре (120±2)°С время высыхания сократится до 2 часов. Окрашенные эмалью поверхности защищают металл от действия 40%-ного раствора гидроокиси калия, в условиях температур до 100°С. Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре	применяется для окрашивания металлических поверхностей, не загрунтованных или загрунтованных грунт-шпатлевками ЭП-0010 или ЭП-0020. Поверхность, покрашенная двумя слоями характеризуется противокоррозионными свойствами, высокой влагостойкостью, стойкость к кислотам, минеральным маслам, соли и щелочи.	68,000.00

240	O1533044	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°С — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м^2, а также морозостойкость — от 5 циклов. ,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	10,000.00
241	O1546076	эмаль масляная синяя	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль масляная синяя - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	45,000.00

242	O1546184	эмаль масляная красная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная красная - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных поверхностей, а так же для отделки кож	45,000.00

243	O1546211	Эмаль масляная желтая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная жёлтая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	42,000.00

244	O1547865	Эмал буёқ қизил (Краска эмаль красная)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени ”полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00

245	O2401872	Краска эмаль для дорожной разметки жёлтая	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: Sariq Quritilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β□ ,%: sariq — 60%; Zichligi, g/sm^3: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Quritilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): x□ =0,355;y□ =0,3552. x□ =0,305;y□ =0,305 x□ =0,285;y□ =0,325. x□ =0,335;y□ =0,375 Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: x□ =0,443;y□ =0,399 x□ =0,545;y□ =0,455. x□ =0,465;y□ =0,535. x□ =0,389;y□ =0,431 Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m^2. Egilishdagi mustahkamligi (elastikligi): ko'pi bilan 8 mm. Qoplamaning 3% li natriy xlorid suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi: (20±2) °C haroratda — 96 soat.	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00

246	O1780945	Эмаль масляная жёлтая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

247	O2801054	Эмаль	**3208909101** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – 8701 – 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: organik erituvchilardagi sintetik polimerlar eritmasida pigmentlar va to'ldiruvchilar suspenziyasi hamda funksional komponentlar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — RAL katalogi bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 40–100 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 24 soatdan ko'p emas; adgeziyasi — 2 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	motorli transport vositalarini, ularning uzellari va agregatlarini sanoat usulida yig'ish jarayonida metall yuzalarni himoya va dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan.	55,000.00

248	O2253373	Полиуретановая краска 2К	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Ikki komponentli tizim bo'lib, bo'yoq yarim tayyor mahsuloti (organik erituvchilardagi poliol eritmasida pigment va to'ldiruvchilar suspenziyasi, maxsus qo'shimchalar bilan) hamda poliizotsianatli qotirgichdan iborat. Po'lat, cho'yan hamda qora va rangli metallardan tayyorlangan boshqa yuzalar uchun mo'ljallangan. Yuqori darajada yeyilishga chidamli, kimyoviy ta'sirlarga va ultrabinafsha (UV) nurlariga bardoshli polimer qoplama hosil qiladi. Shartli qovushqoqligi (VZ-246 viskozimetri, 4 mm soplo, +20 °C, qotirgich bilan) – 45–90 s. Maydalanish darajasi – 35 mkm. 3-darajagacha qurish vaqti (+20 °C) – 2 soatdan ko'p emas. Zarbaga chidamliligi – kamida 50 sm. Egilishdagi elastikligi – 1 mm. TML mayatnik asbobi bo'yicha qattiqligi – kamida 0,3 shartli birlik. +20 °C da suvning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da benzinning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da distillyat neft moyining statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da 3 % li NaCl eritmasining statik ta'siriga	Barcha turdagi metall konstruksiyalarni bino ichida va tashqarisida himoya qilish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, rezervuarlar (neft va gaz mahsulotlarini saqlash uchun), qishloq xo'jaligi va maxsus texnika, avtotransport vositalari, temir yo'l vagonlari, tom qoplamalari hamda profnastil yuzalarini himoya qilish uchun mo'ljallangan.	90,000.00

249	Q1553752	Грунт эмаль серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.11.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное покрытие свойств грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч,: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С и относительноиⵁ влажности (65 ± 5)%, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м2	Грунт-эмаль масляная применяется для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей, содержит компоненты, которые препятствуют развитию ржавчины на металлических поверхностях. грунт-эмаль на масляной основе отличается прочностью, долговечностью и высокой стойкостью к маслам.	35,000.00

250	O1694538	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	22,000.00

251	O1694562	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	40,000.00

252	O1696013	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	32,000.00

253	Q1696092	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль чёрная цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	24,100.00

254	O1679634	Краска эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль НЦ-132 банки по 2,5 кг— это быстросохнущая нитроцеллюлозная эмаль для металла и дерева, характеризующаяся временем высыхания до 2 часов, глянцевой пленкой с блеском не менее 55%, массовой долей нелетучих веществ 22-40% и хорошей стойкостью к воде, маслам, УФ-излучению, а также высокой прочностью покрытия (стойкость к удару 50 см), при расходе 80-150 г/м^2 на слой	Эмаль НЦ-132 — нитроцеллюлозная эмаль для металла и дерева, отличающаяся быстрым высыханием (до 2 часов при 20°C) и хорошей укрывистостью, создающая гладкое, блестящее покрытие. Её функциональные параметры включают: массовую долю сухого остатка 22-40%, условную вязкость 60-100 с, прочность пленки при ударе не менее 50 см, стойкость к воде 1 час и маслу 6 часов, а также устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям	120,000.00

255	Q1738586	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль на основе сложных синтетических полимеров и полиуретана. Расход - в зависимости от способа нанесения на один квадратный метр требуется 200-250 грамм эмали. Для получения максимального эффекта материал наносится в 2-3 слоя. Период высыхания до третьей степени в условиях комнатной температуры не превышает 4 часов. Материал на основе полиуретана выпускается в комплекте из одной упаковки. Внешне он представляет собой вязкую однородную жидкость белого, серого или красно-коричневого цветов (возможны другие цветовые решения). После окрашивания поверхность становится матовой.	Эмаль предназначена для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций. Покрытие, созданное с помощью данного средства, отличается высокими противокоррозионными свойствами, гидроустойчивостью, а также устойчивостью к Нефти и НЕФТИПРОДУКТАМ.	93,000.00

256	Q1738639	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Антикорозийная эмаль УР-7011 – двухкомпонентный состав на основе полиуретана. Выпускается двухупаковочно: компонент А, компонент В. Перед введением конструкции в условия агрессивной среды необходимо выждать 7 суток. Рекомендуемая толщина слоев после высыхания — 60-80 мкм, расход 120-170 г/м2. Тару необходимо хранить плотно закрытой, вдали от источников влаги и солнечного света от -20□ С до +35□ С. Срок годности эмали УР-7011 – 1 год с даты производства. Эмаль УР 7011 получают смешиванием компонентов А и В (5,25:1), основу А тщательно перемешивают и постепенно добавляют отвердитель В, затем оставляют на 7-8 минут.	Полиуретановая эмаль УР-7011 предназначена для защиты металлоконструкций, трубопроводов и газопроводов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды. Может применяться, как самостоятельный, так и финишный слой в системе с грунтовками П10 Цинк или ЭП 0130 Цинк. Или для ремонта старого лакокрасочного покрытия конструкции	62,000.00

257	O1800518	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Emal PF-115 poliester qatlamlari (alkidli qatronlar) asosida ishlab chiqariladi. GOST 6465-76 bo'yicha ishlab chiqarilgan. Yuqori yopishqoqlik PF-115 emalini universal qiladi va uni turli sirtlarga qo'llash imkonini beradi. Rang - turli xil ranglar; Tashqi plyonka - porloq; (20 ± 2) ° C dan st gacha bo'lgan haroratda quritish vaqti. 1 - 12 soat nima? qilish st. 3 - 24-48 soatdan oshmasligi kerak; Og'irligi bo'yicha uchuvchan bo'lmagan moddalarning ulushi: 49-70%, massa .; Bir qatlamning qalinligi: 45-55 g / m^2 Bir qatlamning qalinligi - 18-23 mkm; Tavsiya etilgan qatlamlar soni 2.,	GOST 6465-76 Qo'llash sohasi: Atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan tayyorlangan metall, yog'och va boshqa sirtlarni, shuningdek bino ichida bo'yash uchun.	35,000.00

258	O2596590	Краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yo'l chiziqlarini belgilash uchun oq akril lyuminessent bo'yoq Tarkibi: akril polimer, organik erituvchilar, titan dioksidi, lyuminessent pigment, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — oq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi	asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, oq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	52,000.00

259	O2596651	Эмаль ХС-710	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Murakkab poliefirlar asosidagi emal. Qoplama harorati 60°C dan yuqori bo'lmagan mineral ishqorlar, tuzlar, kislotalar, agressiv gazlar va boshqa kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. • 20±2°C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 1 soatdan ko'p emas; • Massa bo'yicha uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi — 27–33%; • Bir qatlam uchun sarf — 160–200 g/m^2; • Bir qatlam qalinligi — 20–25 mkm; • Tavsiya etiladigan qatlamlar soni — 2 qatlam. HS-710 emali R-4 erituvchisi bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin yuzani kir va changdan tozalash kerak. Emal –10°C dan +30°C gacha bo'lgan haroratda pnevmatik yoki havosiz purkash usulida qo'llaniladi.	Turli metall yuzalarni ishqoriy va kislotali xususiyatga ega agressiv muhitlar ta'siridan himoya qilish uchun kompleks himoya qoplamasi tizimida qo'llaniladi	60,000.00

260	Q2595780	Грунт-эмаль красно-коричневая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Texnik kungaboqar yog‘i asosidagi grunt-emal bo‘lib, grunt va emal xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan kombinatsiyalangan qoplamadir. Mexanik ta’sirlarga, namlikka, kirga, moylar va kimyoviy moddalarga chidamli qoplama hosil qiladi. Qoplamaning rangi — qizil-jigarrang. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 54–60%. Shartli yopishqoqligi, VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm, (20,0 ± 0,5)°C haroratda: 50 soniya. Plyonkaning suyuqliklarning statik ta’siriga chidamliligi, 20°C haroratda: 3% li natriy xlorid eritmasiga; mineral moyga — 24 soat. Qurish vaqti, (20 ± 2)°C harorat va (65 ± 5)% nisbiy namlikda, 3-darajagacha: 24 soat. Qoplamaning adgeziyasi: 1 ball. Plyonkaning egilishdagi elastikligi: 1 mm. Plyonkaning zarbaga chidamliligi: 50 sm. Plyonkaning qattiqligi: 0,35 shartli birlik. Bir qatlam uchun sarf: 75 g/m^2.	Moy asosidagi grunt-emal metall yuzalarni himoya-dekorativ bo‘yash uchun qo‘llaniladi. Tarkibida metall yuzalarda zang paydo bo‘lishining oldini oluvchi komponentlar mavjud. Moy asosidagi grunt-emal mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va moylar ta’siriga yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi.	45,000.00

261	O1526688	Металлизированная краска	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.24.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска на основе виниловых и акриловых полимеров, представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидно-стирольного лака в ксилоле с добавкой сиккатива и антиоксиданта. Упаковка металлическое ведро 22 кг.	Используется для окраски узлов шасси и других деталей автомобиля.	80,000.00
262	O1734727	Эмаль буёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краса белый состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	33,000.00

263	O1768559	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi kulirang (серий). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m^2 gacha. 25 kg temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00

264	O1785350	Изоляцияловчи эмаль шоколад ранг (Эмаль изоляционная шоколад)	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	HV-785 izolyatsion emal RAL-1019 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko‘rinishi Emal qurigandan so‘ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo‘shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo‘yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat (20±0,5) °S 24-48 soniya.Uchuvchan bo‘lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat (20±2) °S 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo‘yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning (20±2) °S haroratda suvning statik ta’siriga chidamliligi kamida 8 soat O‘zgaruvchan harorat ta’sirigagi 0,4 an'anaviy birlikdan kam emas. Maydalanish darajasi 35 mkm dan oshmaydi. U-1 qurilmasiga ko'ra zarba ta'sirida plyonkaning	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60 ° S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	68,200.00

265	Q1785356	Изоляцияловчи эмаль сариқ жигарранг (Эмаль изоляционная желто коричневая)	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	HV-785 izolyatsion emal RAL-1015 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko‘rinishi Emal qurigandan so‘ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo‘shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo‘yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat (20±0,5) °S 24-48 soniya.Uchuvchan bo‘lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat (20±2) °S 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo‘yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning (20±2) °S haroratda suvning statik ta’siriga chidamliligi kamida 8 soat O‘zgaruvchan harorat ta’siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60 ° S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	68,000.00

266	Q1533009	Эмаль масляная белая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.21.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная МА белая на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охру, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут.	Эмаль масляная МА белая для покраски металлических поверхностей и отделки кож	40,000.00

267	O1637546	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет белый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°С, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°С, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных цветах, что следует	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	55,000.00

268	O1803435	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: sarik • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	29,000.00

269	O2380700	эмаль масляная красная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: qizil rang, RAL 3020 • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

270	Q1528223	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль Алкидно уретановая на основе Алкидно уретанового лака с добавлением сиккатива После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень Время высыхания до степени 3: - при температуре 80±5 °С, мин, не более 60 мин - при температуре 20±5 °С, ч, не более 4 ч Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла при температуре 20±2 °С, ч, не менее 48	Алкидно-уретановая эмаль представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в алкидно-уретановом лаке с добавлением стабилизирующих веществ и раствителя. Данный вид эмали характеризуется высокой адгезией по отношению к черным и другим металлам при условии отсутствия ржавчины	65,000.00

271	O1525099	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Обладает высокой химической стойкостью и применяется в составе комплексного покрытия с лаком ХВ-784. Температура нанесения: от -10°С до +30°С, Влажность не выше 80%, Требуется предварительная грунтовка Можно наносить кистью или распылением Межслойная сушка при 20°С – минимум 1 час. Быстрое высыхание: до степени 3 за 1 час, полное – за 24 часа при 20°С Расход: 80-150 г/м^2 на слой Оптимальная толщина слоя эмали: 18-23 мкм	специализированный лакокрасочный материал на основе сложных полиэфиров, предназначенный для защиты строительных конструкций от агрессивной среды	65,000.00

272	O1526086	Эпоксид буёқ кул ранг (Эмаль Эпоксидная серая)	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Эмаль двухкомпонентная система, состоящая из основы эпоксидной смолы и отвердителя. Внешний вид пленки эмали после высыхания эмаль образует ровное, однородное покрытие без посторонних включений, Цвет покрытия разных цветов оттенок не нормируется, Массовая доля летучих веществ не более 5%, Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов, Степень перетира не более 40 мкм, Прочность пленки при ударе по прибору У-1А не менее 30 см, Адгезия пленки не более 1 балла, Толщина не стекающего мокрого слоя не менее 0, 5 мм, Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей,	Защита внутренних поверхностей стальных и бетонных емкостей и резервуаров, предназначенных для хранения и переработки пищевых продуктов: спирта 96% очистки и спиртосодержащих продуктов, холодной питьевой воды, газированных напитков, жидкостей, содержащих сахар и консерванты, соков и других пищевых продуктов. А так же применяется для защиты поверхностей, контактирующих с маслом и жиром, при этом выдерживает нагревание до 60°С. Возможно применение эмали для реставрации покрытия ванн в бытовых условиях, окраски полов и стен в банях, бассейнах и помещениях пищевой промышленности.,	146,400.00

273	O1610495	Эмаль стекловидная Белая	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.11.120-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцамиэталонами;по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	52,000.00

274	O2435568	Краска для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

AK-511 emali, GOST 32830-2014, yo'l chiziqlarini belgilash uchun qo'llaniladi. Tarkibi: organik erituvchilar eritmasida to'ldiruvchi va pigmentlar suspenziyalari bilan akril sopolimer eritmasi. Qo'llash usuli: maxsus yo'l texnikasi yordamida havoli purkash usulida amalga oshiriladi. Qoplama rangi: sariq. Bo'yoqning quritilgan plyonkasi yorqinlik koeffitsiyenti: 90. Bo'yoq zichligi: 1,4 g/sm^3. Shartli qovushqoqligi: VZ-246 turidagi viskozimetrda, soplo diametri 4 mm, (20,0±0,5) °C haroratda — 190 soniya. Maydalanish darajasi: 50 mkm. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 72%. 3-darajagacha qurish vaqti: (20±2) °C haroratda va "ho'l" qatlam qalinligi 300±30 mkm bo'lganda — 15–25 daqiqa. Quritilgan qoplamaning chidamliligi: 3% li natriy xloridning suvli eritmasining (0±2) °C haroratdagi statik ta'siriga — 48 soat; to'yingan natriy xlorid suvli eritmasining (0±2) °C	GOST 32830-2014 me'yorlariga muvofiq umumiy foydalanishdagi asfaltbeton va sementbeton avtomobil yo'llarida qo'llaniladi. Beton va asfalt avtomobil yo'llari hamda avtoturargohlarni belgilash uchun ishlatiladi. Avtomobil yo'llarining qatnov qismiga gorizontal yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llaniladi.	35,000.00

275	O1547627	Строительная краска	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Строительная краска на основе сложных полиэфиров. Внешний вид пленки гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включении поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%–го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%,не менее – 65. Упаковке 22 кг.	Краска предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью, методами пневматического или безвоздушного распыления, валиком или кистью. При необходимости краска разбавляют сольвентом, скипидаром, уайт-спиритом.	80,000.00
276	O1535429	Елимли бўёқ (Латексная краска в водной среде)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.22.110-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная дисперсия полимеров акрил, ПВА, стирол-акрил + пигменты. Назначение: стены, потолки, иногда фасады Расход: 120–200 г/м^2 Блеск: матовый, шелковисто-матовый, полуглянцевый. Слой: равномерный, эластичный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работе	60,000.00

277	O1547568	Краска эмаль чёрная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

278	O1728964	Маслянные краски белые	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная белая(ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охру, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут. ,	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	125,000.00

279	O1718989	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краса красно-коречневого цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	27,000.00
280	O1785354	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	PF-115 emal bo'yoq (GOST 6465-76) murakkab polimerlar, pigmentlar, plyonka hosil qiluvchi lak va boshqa plomba moddalardan (erituvchilar, plastifikatorlar, sikativlar, qo'shimchalar) iborat bo'yoq. Bo'yoq (20 ± 2) ° C haroratda 24 soat davomida quriydi. Emal bo`yoq iste'moli 80-100 g / m2 ni tashkil qiladi. Rangi och-kulrarg (svetlo-seriy).	Atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan metall, yog'och va boshqa sirtlarni bo'yash uchun, ichki binoni bo'yash ishlari, shuningdek, jabha ishlari uchun mo'ljallangan.	32,000.00

281	Q2532843	Бўёқ эмал хаки (Краска эмаль хаки)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00

282	Q2532884	Грунт-эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Pentaftalik lak asosida, rux fosfat qo'shilgan holda, u bir vaqtning o'zida korroziya inhibitori, izolyatsiyalovchi astar va dekorativ pardozlash emali vazifasini bajaradi. 20±2°C da 3 darajagacha quritish vaqti 3 soatdan oshmaydi. Sarf rangiga qarab 120÷220 gramm/m^2 ni tashkil qiladi. Metall sirtlarni tayyorlash va bo'yashning an'anaviy zarur tizimini almashtiradi, Yashirish kuchi - 150 g/m^2 dan oshmaydi; Zarba ostida plyonka mustahkamligi - kamida 40 sm; Egilganda plyonka elastikligi - 1 mm dan oshmaydi; (20,0 ± 0,5) °C haroratda 4 mm diametrli nozulli VZ-4 viskozimetr yordamida nisbiy yopishqoqlik kamida 15-200 sekundni tashkil qiladi. Plyonkaning yopishishi 1 balldan oshmaydi. Sirtlar toza, quruq va axloqsizlik, chang, yog', tolalar va bo'shashgan, maydalanayotgan zangdan xoli bo'lishi kerak. Bo'yash +5 dan +40 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida amalga oshiriladi. PF-100 emal primeri modifikatsiyalangan alkid emal bo'lib, tashqi tomondan 2-4 qatlamda surtilganda qoplamaning xizmat qilish muddati 3 yildan 5 yilgacha.	Metall sirtlarni, shu jumladan ta'mirlashni talab qiladigan sirtlarni oldindan tozalash va astarlamasdan, oxirgi emal bo'yash uchun ishlatiladi.	47,000.00

283	O2540096	Сувли эмульсия буёғи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Akril asosida ichki va tashqi ishlar uchun. Rangi: oq. Plyonkaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil, xira yuzali plyonka hosil qilishi kerak. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0.Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati, g/m^2: 280. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2) °C haroratda, soat: 24. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi, sikllar: 5. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyenti o'zgarishi bo'yicha), %, ko'pi bilan: 5 . Maydalanish darajasi, mkm: 70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, 1 soat	Bordyurlar, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	25,000.00

284	O2060574	Краска эмаль оранжевая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	50,000.00

285	Q2060594	Краска эмаль хаки	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00

286	Q2596588	краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yo'l chiziqlarini belgilash uchun sariq akril lyuminessent bo'yoq Tarkibi: akril polimer, organik erituvchilar, sariq va lyuminessent pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — sariq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, sariq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	56,000.00

287	O1694628	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	21,000.00

288	O1547876	Эмал бўёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль желто-коричневая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующих ся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00

289	O1547884	Эмал бўёқ қизил -жигарранг (краска эмаль красно-коричневая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	45,000.00

290	O1487205	декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	ВДАК 111 (акриловая) Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагреней и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	22,000.00

291	O1487391	краска люминесцентная	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00005** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	функциональные характеристики: краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00

292	O2559217	Эмаль белая	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Vinil polimerlar asosida.. Oq rang. Murakkab qoplamada oldindan astarlangan sirtlarni agressiv gazlar (SO2, CO2, Cl2), kislotalar va tuzlar va ishqorlar eritmalarining 60°S dan yuqori bo'lmagan haroratda ta'siridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Tavsiya etilgan qoplama tizimi: Astar qatlami: "HS-059" astar, 1 qatlam 20-25 µm qalinlikda. Yuqori qatlam: "HS-759" emali, 2 qatlam 20-25 µm qalinlikda. (20±0.5°C) - 30-50 s haroratda 4 mm diametrli nozulli BZ-246 viskozimetri bo'yicha yopishqoqlik. (20±2)°C haroratda, 3 darajagacha - 1 soat davomida plyonkaning quritish vaqti. M-3 mayatnik qurilmasiga ko'ra plyonkaning qattiqligi, an'anaviy birliklar - 0.45. Yopishqoqlik - 2 ball. 60°C da qarshilik, soat, 25% kislota eritmalarining ta'siriga kam bo'lmasligi kerak: sulfat, azot - 12; xlorid - 8; natriy gidroksid -12. Maydalash darajasi, 30 µm. Materialning sarfi qo'llash usuliga (purkagich, rolik, cho'tka), bo'yalgan sirtning xususiyatlariga bog'liq, turli ranglarda biroz farq qiladi. Bir qatlam uchun taxminiy sarf darajasi: 200 g / m^2 dan.	-Temir yo'l vagonlari, uskunalari, baklari, turli metallardan yasalgan konstruksiyalarining tashqi yuzalari uchun	52,000.00

293	O1742311	Краска для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Эмаль АК-511 ГОСТ 32830-2014, применяется для дорожной разметки. Состав раствор акрилового сополимера с суспензиями наполнителей и пигментов, в растворе органических растворителей. Нанесение осуществляется специальной дорожной техникой методом воздушного распыления. Цвет покрытия-желтый; Коэффициент яркости высушенной пленки краски-90; Плотность краски-1,4; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С-190сек; Степень перетира-50; Массовая доля нелетучих веществ-72%; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм-15-25мин; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи	Применяют на асфальтобетонных и цементобетонных автомобильных дорогах общего назначения в соответствии с нормами ГОСТ 32830-2014. Применяется для разметки бетонных и асфальтовых автомобильных дорог и стоянок. Наносят горизонтальную разметку проезжей части автомобильных дорог.	35,000.00

294	O1695260	Эмаль бўёқ	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска эмаль ХВ-785 на основе поливинилхлоридной (ПВХ/хлорвиниловой) смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов и пигментов. Время высыхания (ВЗ-246 при 20 °С): 24-48 ч. Расход: 80-120 г/м^2. Хорошая стойкость к кислотам, щелочам и др. агрессивным средам.	Используется для окраски металлических поверхностей.	35,000.00

295	O2380696	эмаль масляная голубая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: havo rang • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

296	Q2254470	теплоизоляционная энергосберегающая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Issiqlik izolyatsiyalovchi energiya tejovchi bo'yoq — bu innovatsion energiya tejovchi material bo'lib, suv asosidagi kompozitdan iborat va ichi bo'sh keramik mikrosferalardan tashkil topgan. Bog'lovchi asos — suv-akril aralashmasi bo'lib, issiqlik izolyatsiyasi materialining sirt bo'ylab bir tekis taqsimlanishi hamda yuzaga mustahkam yopishishini ta'minlaydi. To'ldiruvchi — gaz bilan to'ldirilgan mikroskopik keramik granulalar bo'lib, materialning yuqori issiqlik izolyatsiyasi xususiyatini ta'minlaydi. Qo'shimcha komponentlar — silikon, kauchuk va boshqa moddalar aralashmaning elastikligi hamda suvga chidamliligini oshiradi. Aralashmaning zichligi — 0,6 kg/l, ya'ni sig'imi 10 litr bo'lgan bo'yoq chelagi 6 kg dan ortiq bo'lmasligi kerak; granulalar mavjudligi — materialni ushlab ko'rilganda mayda g'adir-budurlik sezilishi lozim; materialning rangi — oq.	Ichi bo'sh mikrosferalarni o'z ichiga olgan polimer qoplama bo'lib, u bino va uskunalar yuzasida yupqa issiqlikdan himoya qiluvchi qatlam hosil qiladi.	98,000.00

297	O2254888	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Bir komponentli, murakkab poliefirlar asosidagi kimyoviy ta'sirlarga chidamli lok-bo'yoq materiali. Atmosfera sharoitida va bino ichida ekspluatatsiya qilinadigan metall hamda beton yuzalarni agressiv kimyoviy muhitlar (kislotalar, ishqorlar, tuzlar, suv, benzin va sanoat gazlari) ta'siridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Yuqori kimyoviy chidamlilikka ega bo'lgan yarim yaltiroq, suvga va benzinga chidamli qoplama hosil qiladi. Rangi- Kulrang yoki buyurtmachi bilan kelishilgan boshqa ranglar Uchmaydigan moddalarning massa ulushi 27–33 % VZ-246 viskozimetri (4 mm soplo) bo'yicha shartli qovushqoqligi, (20±0,5) °C da 25–50 soniya Maydalanish darajasi 30 mkm dan ko'p emas Quritilgan pardaning yashirish qobiliyati 35 g/m² dan ko'p emas 3-darajagacha qurish vaqti, (20±2) °C da 1 soatdan ko'p emas Qoplamaning adgeziyasi 2 balldan ko'p emas Qoplamaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan ko'p emas Qoplamaning zarbaga chidamliligi Kamida 50 sm Bir qatlam uchun nazariy sarfi 100–120 g/m²	Mineral kislotalar, ishqorlar, tuzlar, suv, benzin va boshqa agressiv muhitlar ta'sirida, +60 °C gacha bo'lgan harorat sharoitida ishlaydigan metall va temir-beton konstruksiyalar, uskunalar, rezervuarlar hamda boshqa buyumlar uchun kompleks himoya qoplamalari tarkibida qo'llaniladi.	52,000.00

298	O1612293	Эмаль красно-коричневая	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет красно-коричневый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°С, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°С, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	55,000.00

299	O1653908	Эмаль бўёқ кул ранг (Краска эмаль серая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали:Серая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	50,000.00

300	O1653914	Эмаль бўёқ қизил ранг (Краска эмаль красная)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали:Красная 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору,	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	52,000.00

301	O1681383	Эмаль бўёқ сариқ ранг (Краска Эмаль желтая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали:Желтая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа А3-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору,	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	50,000.00

302	O1682774	Алкид-каучукли буёқ сариқ ранг (Краска алкидно-каучуковая желтая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.11.120-00008** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска алкидно-каучуковая-АК-511 Внешний вид покрытия Однородное, матовое, без посторонних включений. Цвет покрытия Желтая оттенок не нормируется. Плотность краски 1,6 г/см^3, Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С 120 секунд, Степень перетира 50 мкм, Массовая доля нелетучих веществ 30% Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм не более 30 минут Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С не менее 48 часов, Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2)°С не менее 48 часов, Адгезия 1	Предназначается для покраски дорог	45,000.00

303	O2023314	Краска эмаль жёлтая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	22,200.00

304	Q2025077	Краска эмаль красно-коричневая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00

305	O2025120	Краска эмаль чёрная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	45,000.00

306	O2438341	краска металлизированная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.24.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Murakkab poliesterlar, erituvchilar va tabiiy metall — mis, bronza hamda alyuminiy pigmentlari asosidagi metallizatsiyalangan bo'yoq. To'liq foydalanishga tayyor bo'lib, bir qatlamda mukammal qoplash xususiyatiga ega. Yarim mat metall effekt hosil qiladi va cho'tka, valik yoki purkagich yordamida oson surtiladi. Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. 1 m^2 uchun sarfi — 150 g. Qadoqlash hajmi — 300 g / 3 kg / 20 kg. 23 °C haroratda: changdan xoli bo'lish vaqti — 10–15 daqiqa; yopishmaydigan holatgacha qurish vaqti — 35–40 daqiqa; to'liq qurish vaqti — 3 soat. 20±0,5 °C haroratda VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm bo'yicha shartli qovushqoqligi — 160 soniya. Maydalanish darajasi — 30 mkm. Qoplamaning adgeziyasi — 1 ball. Qurigan plyonkaning qoplash qobiliyati — 150 g/m^2. FB-2 turidagi fotoelektrik yaltiroqlik o'lchagich bo'yicha plyonkaning yaltiroqligi — 35%. Turli materiallarga (metall, zarhal oltin) taqlid qilish yoki murakkab teksturalar yaratish imkonini beradi.	-Metall buyumlarni dekorativ pardozlash uchun ishlatiladi.	65,000.00

307	O1785353	Изоляцияловчи эмаль оқ ранг (Эмаль изоляционная белая)	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	HV-785 izolyatsion emal RAL-7093 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko‘rinishi Emal qurigandan so‘ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo‘shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo‘yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat (20±0,5) °S 24-48 soniya.Uchuvchan bo‘lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat (20±2) °S 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo‘yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning (20±2) °S haroratda suvning statik ta’siriga chidamliligi kamida 8 soat O‘zgaruvchan harorat ta’siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60 ° S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	68,000.00

308	Q1526638	Краска Нитроалкид МС	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска Нитроалкид представляет собой композиционный материал на основе сложных полэфиров и пигментов, предназначенный для защиты и декоративной отделки различных поверхностей. Она отличается высокой адгезией к металлу, бетону, дереву и другим материалам, устойчивостью к атмосферным воздействиям, механическим повреждениям и коррозии. Краска Нитроалкид обладает отличной кроющей способностью, блестящим и насыщенным цветом, образует гладкую и прочную пленку. Она не склонна к желтизне, сохраняет свой первоначальный внешний вид в течение длительного времени. Краска Нитроалкид легко наносится кистью, валиком или распылением ,	Используется для окраски узлов шасси и других деталей автомобиля.,	75,000.00

309	O1527150	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	35,000.00

310	Q1527230	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска ПФ-115 на основе синтетических полимеров Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включении поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%–го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%, не менее – 65. Краска ПФ-115 выпускается различных цветов по каталогу RAL. Стандартные цвета - белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, коричневый, бордо. Упаковка 3 кг или 22 кг металлическая тара.	Краска ПФ-115 выпускается готовой к применению. Краска не требует длительного перемешивания перед применением. Краска ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска ПФ-115 наносят на сухую подготовленную поверхность кистью, методами пневматического или безвоздушного распыления, окунанием, струйным обливом, окраской в электрополе. При необходимости краска ПФ-115 разбавляют сольвентом, скипидаром, уайт-спиритом	60,000.00

311	O1527235	Краска Нитроалкид МС	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска на основе синтетических полимеров. Краска Нитроалкид МС — это эмаль, представляющая собой суспензию пигментов в растворе алкидно-стирольного лака с добавлением сиккатива, и обычно применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, а также для внутренних работ. Упаковка 22 кг метал тара.	Применение Металлические поверхности — окрашивание трубопроводов, гаражных ворот, металлоконструкций зданий и автомобильных элементов.	80,000.00
312	O1524058	Грунт эмаль ГФ-021	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Основные характеристики Грунт-эмали ГФ-021 Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном (глифталевом) лаке с добавлением сиккативов, растворителей и стабилизирующих веществ Назначение: грунтование металлических и деревянных поверхностей под различные эмали	функциональные характеристики грунт-эмали ГФ-021: Защищает металл от коррозии. Улучшает сцепление с последующими слоями краски. Подходит для металла и дерева. Устойчива к влаге, солям, перепадам температур (–45…+60 °C). Снижает расход финишной эмали. Легко наносится различными способами.	40,000.00

313	O2386116	декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: akril suvli dispersiyasi, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar.GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m^2: 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	21,000.00

314	O1743658	Эластик қопламали бўёқ (Краска эластомерная)	**3209900000** - Синтетик полимерлар ёки кимёвий модификацияланган табиий полимерлар асосидаги, диспергирланган ёки сувли муҳитда эритилган бўёқ ва лаклар (шу жумладан, эмаль ва политурлар):– бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска эластомерная на основе латексов растворенных в водной среде которая образует на поверхности прочное, но гибкое покрытие. Ее основное назначение — защита поверхностей, таких как фасады зданий,	Краска обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосферостойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе,	30,000.00
315	O1794497	Акварельная краска стекло 12 цветов	**3213900000** - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадиий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тюбик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қадоқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар **20.30.23.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Маҳсулот тури: Бадиий акварель бўёқлари, ярим қуруқ (асал асосидаги). • Сифат стандарти: ГОСТ 11481-75 талабларига мос. • Тўпламдаги ранглар сони: 12 та ранг. • Чиқарилиш шакли: Пластмасса индивидуал кюветаларда. • Кюветанинг номинал ҳажми: 3,3 $см^3$. • Кюветадаги тайёр бўёқ ҳажми: 3,0 ±0,1 $см^3$. • Ёруғликка чидамлилиги: ГОСТ 11481-75 2-жадвалига мувофиқ гуруҳлар бўйича. • Комплектация: Қопқоқли пластик пенал, кюветалар тўплами, рассомчилик чўткаси.	• Мақсади: Бадиий ижод, умумтаълим мактабларида ва ихтисослаштирилган тўгаракларда расм чизишни ўрганиш учун мўлжалланган. • Хавфсизлик: Маҳсулот болалар учун тўлиқ хавфсиз, заҳарли моддаларни ўз ичига олмайди ва санитария-эпидемиология талабларига жавоб беради. • Фойдаланиш қулайлиги: Пластмасса кюветалар қадоқда мустаҳкам жойлаштирилган бўлиб, ташиш жараёнида уларнинг тушиб кетиши ёки рангларнинг аралашиб кетишининг олдини олади. • Қўшимча имкониятлар: Тўпламда чўтканинг мавжудлиги маҳсулотни харид қилгандан сўнг дарҳол фойдаланишни бошлаш имконини беради.	10,500.00

316	O2387861	Йўл белгилари учун бўёқ (акрил полимерли эмаль)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	maxsus yo‘l bo‘yog‘i (GOST 32830-2014), akril asosli. RAL ranglarida mavjud. yo‘l chiziqlarini chizish uchun mo‘ljallangan. 1. Qoplama ko‘rinishi: Yoriqlar, pufakchalar yoki notekisliklarsiz bir xil sirt. 2. Qoplama rangi: Oq. 3. Yorug‘lik qaytarish ko‘rsatkichi (β□)va quritilgan plyonka ko‘rsatkichi, %: 95 (B7). 4. Zichlik, g/sm^3: 1,4 dan kam emas (PK2). 5. (20±0,5)°C haroratda V3 viskozimetri bo‘yicha shartli qovushqoqlik, soniya: 110 (UV3). 6. Maydalanganlik darajasi, mkm: 30 (SP2) 7. Uchib ketmaydigan moddalar massa ulushi, %: 69 (HB1) 8. 3-darajagacha quritish vaqti, daqiqa: 10 (BB4) 9. Quritilgan bo‘yoq plyonkasining shishaga yopishishi (adgeziya), ball: 1 (AC3) 10. Qotish vaqti, daqiqa: 5 (VT2)	asfalt-beton va sement-beton yuzalarda yo‘l chiziqlarini chizish uchun qo‘llaniladi.	65,000.00

317	O1741240	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе сложных полиэфиров химически модифицированных сложных полиэфиров добавление алюминиевой пудры время высыхания не более 16 часов, высыхание при 100-110°С — до 30 минут, эластичность пленки при изгибе — не более 1 мм, . Антикоррозийная, рекомендуемое количество слоев 2,	краска с металлическим эффектом, получаемая методом мелкотертого размола алюминия. Ложится ровно, плотно перекрывая даже самые насыщенные цвета, без разводов и полос. Визуально выравнивает поверхность, скрывая мелкие дефекты. Надежно защищает стальные изделия от коррозии.	65,000.00

318	O1780952	Эмаль масляная зелёная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

319	O1780959	Эмаль масляная бордо	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

320	O1710766	Краска эмаль (Emal bo'yoq)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль — это однокомпонентный химстойкий лакокрасочный материал на основе сополимера винилхлорида, применяемый для защиты металла и бетона от агрессивных сред (кислот, щелочей, морской воды). Покрытие обеспечивает высокую адгезию, полуматовую поверхность, устойчиво к температурам от -30 до +60°С и высыхает до ст.3 за 1 час.	Используется для окраски металлических поверхностей.	40,000.00
321	O1528160	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска АУ 0167 на основе алкидно уретанового лака Внешний вид покрытия — ровная однородная пленка; Цвет —по желанию заказчика; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С — не более 4 часов; Доля нелетучих веществ по массе — не менее 57%; Расход на один слой — 150-200 г\м²; Рекомендуемая толщина слоя — 30-40 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 1-3	краска эмаль АУ-0167 представляет собой суспензию пигментов и целевых добавок в алкидно-уретановом лаке. Применяется для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по декоративному виду, скорости высыхания, универсальности применения и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере.	72,000.00

322	O1528234	Водно-дисперсионная акриловая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°С — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м², а также морозостойкость — от 5 циклов.	Краска ВД-АК-111 — это водно-дисперсионная акриловая краска для внутренней и наружной отделки пористых поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, дерево), устойчивая к атмосфере, УФ-излучению и мокрой чистке. Она создает прочное, дышащее покрытие, не имеющее резкого запаха, и обладает хорошей укрывистостью и адгезией к различным основаниям. Краска быстро сохнет (1 час при 20°С), экологически безопасна, и подходит для использования в системах грунтовка+краска, обеспечивая долговечность покрытия от 5 лет и более. Основные характеристики и свойства:	18,000.00
323	O1716796	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль алкидная Технические параметры : Расход эмали 120-150 гр на квадратный метр , массовая доля нелетучих веществ 49-52 %, эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм, условия вязкости 60-80 с(по вязкометру), время высыхание 24 часа при температуре 20 градусов цельсия	Эмаль — краска наноситься путем распыление, валиком или кисточкой. Используются для окраски металлических деревянных и бетонных покрытий, эмаль является атмосферостойкой	36,000.00

324	O1741666	Краска эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль НЦ-132 — это быстросохнущая нитроцеллюлозная эмаль для металла и дерева, характеризующаяся временем высыхания до 2 часов, глянцевой пленкой с блеском не менее 55%, массовой долей нелетучих веществ 22-40% и хорошей стойкостью к воде, маслам, УФ-излучению, а также высокой прочностью покрытия (стойкость к удару 50 см), при расходе 80-150 г/м^2 на слой	эмаль используеться для покраски металла и дерева, отличающаяся быстрым высыханием и хорошей укрывистостью, создающая гладкое, блестящее покрытие.	49,000.00
325	O2069906	Грунт эмаль с молотковым эффектом	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.11.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Poliuretan sintetik polimer laki asosida ,Quritish vaqti: "yechilguncha" - 1-2 soat, to'liq qotish - 4-6 soat.Sarf: 80-120 g/m2 (bir qatlam).Issiqlikka chidamliligi: -50°C dan +80°C gacha (ba'zi tarkiblar +150°C gacha chidaydi).Zichligi: alyuminiy qo'shimchalari tufayli taxminan 1 kg/l.Material ko'pincha bir necha qatlamda (2-3 qatlam) to'g'ridan-to'g'ri zang ustiga surtiladi. Metall darvozalar, eshiklar, seyflar va ishlab chiqarish uskunalariga ishlov berish uchun mos keladi.	Bu yuzalardagi nuqsonlarni yashiradigan va "chekanka" faktura naqshini yaratadigan dekorativ-himoya qoplamasi.	60,000.00

326	O1612972	Эмаль буёқ яшил ранг (Краска эмаль зелёная) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

327	O1613020	Эмаль бўёқ оқ ранг (Краска эмаль белая) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна,двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	35,000.00

328	O2532866	Эмал буёқ қизил (Краска эмаль красная)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00

329	O2605650	Лак	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

laki alkid smolasining organik erituvchilardagi funksional qo‘shimchalar qo‘shilgan eritmasidan iborat. Metall, yog‘och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ ishlov berish uchun mo‘ljallangan. Quriganidan so‘ng yaxshi adgeziyaga ega, atmosfera ta’siriga chidamli, shaffof, bir xil va mustahkam qoplama hosil qiladi. Tarkibi: alkid smolasi, organik erituvchilar va funksional qo‘shimchalar. Rangi — shaffof, och sariqdan sariq ranggacha. Turi — bir komponentli alkid lak. Qoplamaning tashqi ko‘rinishi — shaffof, bir xil, silliq, yaltiroq. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 45–55 %. Shartli yopishqoqligi — 25–60 soniya. 20±2 °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi. Sarf — bir qatlam uchun 80–120 g/m^2. Bir qatlam qalinligi — 20–30	U yog'och va metall yuzalarni, jumladan, alyuminiy va uning qotishmalarini ham ichki, ham tashqi makonlarda dekorativ va himoya qoplamasi uchun mo'ljallangan.	52,000.00

330	O2643442	Грунт-эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Tarkibi: alkid smolasi, pigmentlar, to‘ldiruvchilar, organik erituvchilar va funksional qo‘shimchalar. Rang — RAL katalogi bo‘yicha Turi — bir komponentli grunt-emal. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — kamida 50 %. Shartli yopishqoqligi — 35–70 soniya. 20±2 °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 3–5 soatdan oshmaydi. Sarf — bir qatlam uchun 120–180 g/m². Bir qatlam qalinligi — 35–40 mkm. Tavsiya etiladigan qatlamlar soni — 2–3. Qatlamlar orasida quritish vaqti — kamida 3 soat. Suyultirgich — solvent, ksilol. Qo‘llash usuli — cho‘tka, valik, pnevmatik yoki havosiz purkash usuli. Qo‘llash harorati — −10 °C dan +40 °C gacha.	Metall sirtlarni, shu jumladan ta'mirlashni talab qiladigan sirtlarni oldindan tozalash va astarlamasdan, oxirgi emal bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

331	O1606869	краска металлизированная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.24.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе сложных полиэфиров, растворителей с пигментом из натурального металла — меди, бронзы и алюминия, металлизированная краска, полностью готовая к применению, которая имеет отличную укрывистость в один слой. имеет полуматовый металлический эффект и легко наносится кистью, валиком или распылителем. Применяется для наружных и внутренних работ. Расход на 1м2 -150 гр., объем упаковки 300 грамм/3кг/20кг. При 23°С- Высыхание от пыли: 10-15 минут. Высыхание на “отлип”: 35-40 минут Полное высыхание: 3 часа. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, -160. Степень перетира, 30 мкм. Адгезия покрытия 1 балл. Укрывистость высушенной пленки, 150 г/м2 . Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру типа ФБ-2- 35%. Позволяет имитировать различные материалы (металл, сусальное золото) или создавать сложные текстуры	Используется для декоративной отделки металлических изделий.	165,000.00

332	O1768570	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosili rangi qizil (krasniy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg lik temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
333	O1771258	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НЦ-132 emal bo'yog'i - nitroseluloza asosidagi, rangi qizil-jigarrang (krasno-korechnevaya). .НЦ-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg lik temir paqirlarda.	Nitroseluloz asosidagi emal yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	32,000.00

334	O1768529	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosli, rangi sariq (жёлтый). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 80-120 g/m² gacha. 25 kg lik temir paqirda.	Emal NC-132 metall, yog`och va boshqa yuzalarni bo`yash uchun ishlatialadi	42,000.00
335	O1768558	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi Qora (черный). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	50,000.00

336	Q1526757	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности	35,000.00

337	O2363136	Йўл белгилари учун бўёқ (акрил полимерли эмаль)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

yo'l chiziqlarini chizish uchun bo'yoq (GOST 32830-2014 / O'zDST 3622-2022), akril asosli 1. Qoplama ko'rinishi: Yoriqlar, pufakchalar yoki notekisliklarsiz bir xil sirt. 2. Qoplama rangi: Oq. 3. Qurigan qatlamning yorug'lik qaytarish koeffitsiyenti (βv), %: 95 (B7). 4. Zichlik, g/sm^3 (minimal): 1,6 (PK2). 5. (20 ± 0,5)°C haroratdagi shartli qovushqoqlik (VZ-246/VZ-4 viskozimetri), soniya: 110 (UV3). 6. Maydalanganlik darajasi, mkm: 60 (SP2). 7. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 75 (NV1). 8. 3-darajagacha quritish vaqti, daqiqa: 10 (VV4). 9. Qurigan bo'yoq qatlamining shishaga yopishish darajasi (adgeziya), ball: 1 (AS3). 10. Qotish vaqti, daqiqa: 5 (VT2). 11. Qurigan bo'yoq qatlamining ranglilik koordinatalari (x, y): x1=0,355 y1=0,355 x2=0,305 y2=0,305 x3=0,285 y3=0,325 x4=0,335.y4=0,375 12. (0±2)°C haroratda 3% li natriy xloridning suvli eritmasi ta'siriga qoplamaning turg'unligi, soat: 96 13. (0±2)°C haroratda to'yingan natriy xloridning suvli eritmasi ta'siriga qoplamaning turg'unligi, soat: 96 14. (20±2)°C haroratda 10% li natriy gidroksid ishqoriy eritmasi ta'siriga qoplamaning	asfalt-beton va sement-beton yuzalarda yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llaniladi.	65,000.00

338	Q2387850	Йўл белгилари учун бўёқ (акрил полимерли эмаль)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	maxsus yo'l bo'yog'i (GOST 32830-2014), akril asosli. RAL ranglarida mavjud. yo'l chiziqlarini chizish uchun mo'ljallangan. 1. Qoplama ko'rinishi: Yoriqlar, pufakchalar yoki notekisliklarsiz bir xil sirt. 2. Qoplama rangi: Oq. 3. Yorug'lik qaytarish ko'rsatkichi (β□)va quritilgan plyonka ko'rsatkichi, %: 95 (B7). 4. Zichlik, g/sm^3: 1,4 dan kam emas (PK2). 5. (20±0,5)°C haroratda V3 viskozimetri bo'yicha shartli qovushqoqlik, soniya: 110 (UV3). 6. Maydalanganlik darajasi, mkm: 30 (SP2) 7. Uchib ketmaydigan moddalar massa ulushi, %: 69 (HB1) 8. 3-darajagacha quritish vaqti, daqiqa: 10 (BB4) 9. Quritilgan bo'yoq plyonkasining shishaga yopishishi (adgeziya), ball: 1 (AC3) 10. Qotish vaqti, daqiqa: 5 (VT2)	U avtomobil va havo kemalari yo'laklari, magistrallar, yo'llar, avtoturargohlar hamda jamoat va xususiy transport bekatlarini chiziqlar bilan belgilash uchun mo'ljallangan.	65,000.00

339	O1506405	Сувли дисперсион буёқ (Краска водно-дисперсионная)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная- изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки	предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с низкими эксплуатационными нагрузками.	98,000.00

340	O1780947	Эмаль масляная чёрная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

341	O1780963	Эмаль масляная жёлто-коричневая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m^2. Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

342	Q1739977	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль коричневый цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,800.00

343	O1785348	Изоляцияловчи эмаль қора ранг (Эмаль изоляционная черная)	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	HV-785 izolyatsion emal RAL-7021 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko‘rinishi Emal qurigandan so‘ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo‘shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo‘yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat (20±0,5) °S 24-48 soniya.Uchuvchan bo‘lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat (20±2) °S 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo‘yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning (20±2) °S haroratda suvning statik ta’siriga chidamliligi kamida 8 soat O‘zgaruvchan harorat ta’sirigapaytida plyonkaning elastikligi 1 mm dan oshmaydi. M-3 tipidagi mayatnik qurilmasiga ko'ra plyonkaning qattiqligi 0,4 an'anaviy birlikdan kam emas.	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60 ° S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	62,000.00

344	Q1544483	Эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль НЦ-132 П – разных цветов (ГОСТ 6631-74) Внешний вид пленки Гладкая, однородная, без морщин и видимых включений Блеск пленки, %, не менее: • сорт 1, 55 • сорт 2 40 Условная вязкость по ВЗ-246, с 60–100 Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали: • красной, 29–35 • черной, 22–28 • остальных цветов 32–40 Время высыхания при 20 °С, ч, не более: • сорт 1, 2 • сорт 2 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее 50 Стойкость пленки к статическому действию воды, ч, не менее 1 Стойкость пленки к статическому действию индустриального масла при температуре 20 °С, ч, не менее 6, эмаль на основе химических модифицированных полимеров	быстросохнущая эмаль предназначена для покраски металлических поверхностей, обладает высоким блеском и стойкостью.	65,000.00

345	O1547719	Бўёқ эмал хаки (Краска эмаль хаки)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	43,000.00

346	O1613052	Эмаль бўёқ кўк ранг (Краска эмаль синяя) -	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	"Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00

347	O1721584	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	На основе алкидных полимеров расход: 120-150 гр на кв метр, Разбавляется Разбавителем НС , Уайт спирит, Время высыхание 24 часа при температуре 20 градусов Цельсия, рекомендуемое количество слоев 2,, массовая доля нелетучих веществ 56-70 %	Эмаль предназначена для покраски полов.	35,000.00
348	O2664862	Декоративная краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	akril suvli dispersiyasi asosida, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar.GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m^2: 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	32,000.00

349	O2664923	Эмаль АС-182	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	akril polimer asosida eritmasida pigmentlar va to'ldiruvchilar suspenziyasi hamda funksional komponentlar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — RAL katalogi bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 45–55%; zichligi — 1,10–1,40 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 60–120 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko'p emas; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa oldindan tayyorlangan yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yaxshi adgeziyaga ega, namlik, atmosfera omillari, ultrabinafsha nurlanish va mexanik ta'sirlarga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	65,000.00

350	O2380740	эмаль масляная красно-коричневая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: qizil-jigarrang • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00

351	O2380783	эмаль масляная светло-серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: och kulrang (RAL 7035) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00

352	O2312292	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	RAL katalogi bo'yicha sariq-jigarrang moy emali kungaboqar yog'i asosida Material tabiiy olifa va pigment to'ldirgichlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68%, yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, quritish vaqti - 24 soat. 0 eritmasining statistik ta'siriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi - 18 soat, transformator moyining statik ta'siriga qoplamaning chidamliligi - 24 soat	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurilish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	35,000.00

353	O1547388	Эмаль масляная голубая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная голубая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	41,000.00

354	O1547583	Краска эмаль оранжевая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	48,000.00

355	O2489409	Грунт эмаль серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.11.130-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Texnik kungaboqar yog‘i asosidagi grunt-emal bo‘lib, grunt va emal xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan kombinatsiyalangan qoplamadir. Mexanik ta’sirlarga, namlikka, kirga, moylar va kimyoviy moddalarga chidamli qoplama hosil qiladi. Qoplamaning rangi — kulrang. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 54–60%. Shartli yopishqoqligi, VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm, (20,0 ± 0,5)°C haroratda: 45 soniya. Plyonkaning suyuqliklarning statik ta’siriga chidamliligi, 20°C haroratda: 3% li natriy xlorid eritmasiga; mineral moyga — 24 soat. Qurish vaqti, (20 ± 2)°C harorat va (65 ± 5)% nisbiy namlikda, 3-darajagacha: 24 soat. Qoplamaning adgeziyasi: 1 ball. Plyonkaning egilishdagi elastikligi: 1 mm. Plyonkaning zarbaga chidamliligi: 50 sm. Plyonkaning qattiqligi: 0,35 shartli birlik. Bir qatlam uchun sarf: 75 g/m^2.	Moy asosidagi grunt-emal metall yuzalarni himoya-dekorativ bo‘yash uchun qo‘llaniladi. Tarkibida metall yuzalarda zang paydo bo‘lishining oldini oluvchi komponentlar mavjud. Moy asosidagi grunt-emal mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va moylar ta’siriga yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi.	45,000.00

356	O1980070	Лак	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: bu yog‘och va metallni himoya qilish uchun universal alkid lokidir. Uning tarkibiga alkid smolalar (pentaftal oligomer), organik erituvchilar (uayt-spirit, skipidar), modifikatsiyalangan o‘simlik moylari va sikkativlar kiradi. Uchuvchan bo‘lmagan moddalarning massa ulushi (50±2) % 3-darajagacha quritish vaqti (20±2) °C haroratda 36 soatdan ortiq bo‘lmagan (60±2) °C haroratda 3 soatdan ortiq bo‘lmagan Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerak M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo‘yicha plyonkaning qattiqligi 0,35 shartli birlikdan kam emas. Plyonkaning (20±2) °C haroratda kamida 4 soat davomida suvning statik ta’siriga chidamliligi	bu yog'och va metall yuzalarni himoya qilish va bezash uchun mo'ljallangan ichki foydalanish uchun yaltiroq alkid (pentaftalik) lak.	40,000.00

357	O1637612	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет красно-коричневый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°С, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°С, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных цветах, что следует	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	40,000.00

358	Q1486479	Эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	эмаль НЦ-132 П – разных цветов (ГОСТ 6631-74) Внешний вид пленки Гладкая, однородная, без морщин и видимых включений Блеск пленки, %, не менее: • сорт 1, 55 • сорт 2 40 Условная вязкость по ВЗ-246, с 60–100 Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали: • красной, 29–35 • черной, 22–28 • остальных цветов 32–40 Время высыхания при 20 °С, ч, не более: • сорт 1, 2 • сорт 2 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее 50 Стойкость пленки к статическому действию воды, ч, не менее 1 Стойкость пленки к статическому действию индустриального масла при температуре 20 °С, ч, не менее 6	быстросохнущая эмаль предназначена для покраски металлических поверхностей, обладает высоким блеском и стойкостью.	47,000.00

359	O1612420	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет белый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°С, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°С, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	60,000.00

360	O1694661	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	24,900.00

361	O1696125	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль светло-серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	27,800.00

362	O1696141	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль голубая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	29,999.00

363	O2401826	Краска эмаль для дорожной разметки белая	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: Oq Quritilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β□ ,%: oq — 90%; Zichligi, g/sm³: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Quritilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): x□ =0,355;y□ =0,355 2. x□ =0,305;y□ =0,305 x□ =0,285;y□ =0,325. x□ =0,335;y□ =0,375 Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: x□ =0,443,y□ =0,399 x□ =0,545;y□ =0,455. x□ =0,465;y□ =0,535. x□ =0,389;y□ =0,431 Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m².	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00

364	O1710795	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 20 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	38,000.00

365	O1552234	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	15,000.00

366	O1636284	Полиуретановая краска 2К	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката краски (суспензия пигментов и наполнителей в растворе полиола в органических растворителях со специальными добавками) и полиизоцианатного отвердителя с повышенной износостойкостью для стальных, чугунных и других поверхностей из черного и цветного металла. Образует химостойкое полимерное покрытие, устойчивое также к ультрафиолетовым лучам. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, сопло 4 мм, при температуре +20 градусов, с отвердителем- 45-90 с; Степень перетира 35мкм, Время высыхания до степени 3 при температуре +20 градусов, ч, не более-2 часов, Прочность покрытия при ударе-не менее 50 см, Эластичность покрытия при изгибе- 1 мм, Твердость по маятниковому прибору ТМЛ, не менее-0,3 усл.ед., Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, +20 градусов- 120 часов, Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина, +20 градусов-120 часов, Стойкость покрытия к статическому воздействию дистиллятному нефтяному маслу, +20 градусов-120ч., Стойкость покрытия к	Применяется для защиты всех видов металлоконструкций внутри и снаружи помещений, в том числе для резервуаров (для хранения нефтегазовых продуктов), сельскохозяйственной и спецтехники, автотранспорта, ж/д вагонов, крыш, профнастила.	90,000.00

367	Q2024983	краска эмаль бордо	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta’siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta’siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00

368	O1522798	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей,	69,870.00

369	O1548729	Бўёқ (эмаль) шишасимон (Краска (эмаль) стекловидная)	**3207100000** - Тайёр пигментлар, тайёр шиша сўндирувчилар, тайёр бўёқлар ва шунга ўхшаш препаратлар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска стекловидная разных цветов (ГОСТ 5631-79) одно из лучших покрытий, предназначенных для защиты стали и других поверхностей от различных воздействий. Краска стекловидная дает возможность покрыть то или иное изделие сплошным защитным слоем, который бережет предмет от коррозии, агрессивных газовых сред, термических и атмосферных испытаний. Срок службы такого покрытия составляет не менее 30 лет. Краска приготавливается из одной части кварцевого песка, одной части борной кислоты и двух частей свинцового сурика. Для придания цвета добавляются пигменты: окись кобальта (синий-чёрный), окиси кадмия (красный), окиси меди (зелёный).Современные эмали состоят из диоксида кремния, борного ангидрида, окиси титана, окиси алюминия, оксидов щелочных и щёлочноземельных металлов, цинка, свинца, различных фторидов. Покрытия используются везде, где необходимо добиться долговременной химической стойкости покрытия — трубы,	Для нанесения, окрашивание погружением, обливом, пульверизатором, электростатическое нанесение.,	31,000.00

370	Q2438352	Краска с молотковым эффектом	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Sintetik polimerlarga asoslangan bo'yoq. Tez quriydi, sirtda atmosfera ta'siridan va metall korroziyasidan himoya qiluvchi plyonka hosil qiladi. Tarkibi tufayli bo'yoqni korroziyaga qarshi astar bilan oldindan ishlov bermasdan sirtga surtish mumkin. Qo'llanilgandan so'ng, sirtda bolg'a effekti hosil bo'ladi, bu sirt notekisliklarini yashirishga yordam beradi. Yaltiroqlik darajasi 80%. Qatlamlar orasidagi qotib qolish vaqti 15-30 daqiqa. To'liq quritish 24 soat. 1 m2 uchun sarf 1 qatlam uchun 150-200 gramm. Quruq qoldiq 40%. Zichlik 1,00 kg/l. Tavsiya etilgan havo va sirt harorati +15°C dan +25°C gacha, nisbiy namlik 70% dan oshmasligi kerak. Yuqori haroratlarda va namlikning oshishi bilan quritish vaqti oshadi va bo'yalgan sirtning dekorativ xususiyatlari pasayadi. Qo'llashdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtirilishi kerak. Pnevmatik purkash uchun bo'yoq -646 erituvchisi bilan 10-20% ga suyultirilishi kerak. Purkash uchun kerakli yopishqoqlik 20-22 soniya.	U metall va galvanizli sirtlarni dekorativ va korroziyaga qarshi ishlov berish uchun ishlatiladi. Dekorativ effekt yaratish uchun plastik, yog'och va beton sirtlarga ham qo'llanilishi mumkin. U ichki va tashqi foydalanish uchun ishlatilishi mumkin.	96,000.00

371	O1631087	Краска эмаль	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска эмаль нитро НЦ-132 П – синяя (ГОСТ 6631-74) на основе нитроцеллюлозы НЦ-132 цвета пленки должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) картотеки цветов. Внешний вид пленки гладкая, однородная поверхность, без морщин и посторонних включений Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с 60-100 Массовая доля нелетучих веществ, % 22-40 %, Блеск пленки эмали , %, не менее 55 Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более 2 Укрывистость высушенной пленки, г/м² 40-100 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по прибору У-2, см, не менее-50 Твердость пленки , условные единицы, не менее по маятниковому прибору типа М-3 0,3 по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) 0,15	Предназначена для окраски металлических и деревянных изделий	48,000.00

372	Q1671488	Краска	**3215110009** - Полиграфик бўёқ:– – қора:– – – бошқалар **20.30.11.120-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	краска полиграфическая черная состоит из следующих компонентов красящие вещества (10-30 %);• связующие вещества (10-40 %);• растворители (25-70 %); • вспомогательные вещества (до 5 %).В качестве красящих веществ для этих красок в настоящее время применяются красители, неорганические и органические пигменты, а также метал-лопигменты.Связующие и добавки. Свойства флексографских печатных красок — глянец, адгезия к различным запечатываемым материалам, стойкость при сваривании, поведение приламинировании и т.д. — определяются, в первую очередь, входящими в состав красок связующими и добавками. Различают основные связующие и вспомогательные добавки — пластификаторы, живица, воск и многие другие вещества, благодаря которым краски приобретают специальные свойства	Краска полиграфичская для образования изображения на бумаге, картоне, ткани, жести и др. материалах, предназначенных для издательских целей, упаковки и маркировки.	247,000.00

373	O2595830	Грунт эмаль серая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.11.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Texnik kungaboqar yog'i asosidagi grunt-emal bo'lib, grunt va emal xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan kombinatsiyalangan qoplamadir. Mexanik ta'sirlarga, namlikka, kirga, moylar va kimyoviy moddalarga chidamli qoplama hosil qiladi. Qoplamaning rangi — qizil-jigarrang. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 54–60%. Shartli yopishqoqligi, VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm, (20,0 ± 0,5)°C haroratda: 50 soniya. Plyonkaning suyuqliklarning statik ta'siriga chidamliligi, 20°C haroratda: 3% li natriy xlorid eritmasiga; mineral moyga — 24 soat. Qurish vaqti, (20 ± 2)°C harorat va (65 ± 5)% nisbiy namlikda, 3-darajagacha: 24 soat. Qoplamaning adgeziyasi: 1 ball. Plyonkaning egilishdagi elastikligi: 1 mm. Plyonkaning zarbaga chidamliligi: 50 sm. Plyonkaning qattiqligi: 0,35 shartli birlik. Bir qatlam uchun sarf: 75 g/m².	Moy asosidagi grunt-emal metall yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun qo'llaniladi. Tarkibida metall yuzalarda zang paydo bo'lishining oldini oluvchi komponentlar mavjud. Moy asosidagi grunt-emal mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va moylar ta'siriga yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi.	45,000.00
374	O1524115	Водно-дисперсионная акриловая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска на основе синтетических полимеров. Состав - полимер стирол-бутадиен, диоксид титана, КМЦ клей, вода, коалисцент, биацид, МЭГ, микрокальцит.	Водоэмульсионная краска для фасадных и наружных работ. Подходит для окрашивания стен, потолков, бордюров, бетонных полов.	18,000.00

375	O2069833	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo‘lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo‘ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog‘och va mineral yuzalarni bo‘yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg‘ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtilganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50°C dan +60°C gacha. +20°C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to‘liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo‘yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo‘lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog‘liq. Qoplama ko‘rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o‘zgarishlariga bardoshli.	emal astarlangan metall, yog'och va atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan boshqa sirtlarni bo'yash uchun ishlatiladi. Qoplama tozalovchi eritmalar va atmosfera ta'siriga, sanoat moylariga, suvga va haroratning -50 ° C dan + 60 ° C gacha o'zgarishiga juda chidamli.	38,000.00

376	O1613073	Эластик қопламали бўёқ (Краска эластомерная)	**3209900000** - Синтетик полимерлар ёки кимёвий модификацияланган табиий полимерлар асосидаги, диспергирланган ёки сувли муҳитда эритилган бўёқ ва лаклар (шу жумладан, эмаль ва политурлар):– бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска эластомерная на основе латексов растворенных в водной среде которая образует на поверхности прочное, но гибкое покрытие. Ее основное назначение — защита поверхностей, таких как фасады зданий, от растрескивания, влаги и атмосферных воздействий, благодаря высокой эластичности и способности перекрывать трещины. Для качественной декоративной отделки стен и потолков внутри и с наружи помещений. В помещениях с повышенной влажностью (душевые и ванные комнаты) Устойчивость к влажной уборке и воздействию воды. (ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ ОДНОКРАТНУЮ МОЙКУ КАРШЕРОМ). Расход краски на один слой 110-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Краска обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосферостойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 110-150 г/м2.	55,000.00

377	O1768551	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	NC-132 emal bo'yog'i - nitroselüloz asosidagi moviy (голубой) rang. NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m^2 gacha. 25 kg temir paqirlarda.	NC-132 emal bo'yog'i yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00

378	O1796607	Эмаль масляная быстросохнущая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Kungaboqar yog'iga asoslangan moyli bo'yoq. Material tabiiy quritish yog'i, plomba moddalari, pigmentlar va siccativlardan iborat. Material qatlamining yaltiroqligi kamida 60%. Quritish vaqti - 24 soat. 0,5% yuvish vositasi eritmaning statistik ta'siriga qoplama qarshiligi 18 soatni tashkil qiladi, Qoplamaning transformator moyining statistik ta'siriga chidamliligi 24 soat. Quritgandan keyin plyonkaning tashqi ko'rinishi hech qanday begona qo'shimchalarsiz naqshli (bolg'alangan) yaltiroq yoki yarim yaltiroq sirt hosil qiladi. 3 darajagacha bo'lgan quritish vaqtining temperaturasi : a) (20±2) daraja. ko'p emas. h 6) (100-110) daraja. ko'p emas. Uchuvchan bo'lmagan moddaning massa ulushi 40%. kam emas. egilish paytida plyonka elastikligi 3mm. ko'p emas. Qurilmaga kelayotgan zarbadagi qoplamaning mustahkamligi У-1А. 30 sm. kam emas. Qoplama yopishishi. 2 bal ko'p emas. (20±0,5) darajada shartli yopishqoqlik viskozimetr yordamida B3-4(yoki B3-246) diametr bilan 4mm.s. kam emas	Emallari zang va eski qoplama qoldiqlari bilan qoplangan, metall bilan zich tutashgan po'lat va cho'yan sirtlarni himoya qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni tozalash qiyin bo'lgan murakkab profilli (panjaralar, to'siqlar, garajlar) metall konstruksiyalar, shu jumladan yirik hajmli konstruksiyalar.	32,000.00

379	O1803417	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: kulrang • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	28,000.00

380	O1803445	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: qora • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m^2: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan	29,000.00

381	O1711676	Краска водно-дисперсионная	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Акриловая дисперсионная краска водно - дисперсионная краскабетонных,деревянных,оштукатуренных основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,Цвет: разных цветов (колеруется); Тип покрытия: матовое; Время высыхания: 1–2 ч (при 20 °C); Расход: 150–200 г/м²; Толщина слоя: 30–40 мкм; Массовая доля нелетучих веществ: 50–60 % Для окраски стен и потолков внутри помещений	предназначена для окрашивания и других поверхностей	13,900.00

382	O2532850	Эмал бўёқ оч кулранг (Краска эмаль светло-серая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	47,999.99

383	O2532860	Эмал бўёқ яшил (Краска эмаль зеленый)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	51,000.00

384	O1742274	Краска для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Эмаль АК-511 ГОСТ 32830-2014, применяется для дорожной разметки. Состав раствор акрилового сополимера с суспензиями наполнителей и пигментов, в растворе органических растворителей. Нанесение осуществляется специальной дорожной техникой методом воздушного распыления. Цвет покрытия-белый; Коэффициент яркости высушенной пленки краски-79; Плотность краски-1,4; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С-190сек; Степень перетира-50; Массовая доля нелетучих веществ-72%; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм-15-25мин; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи	Применяют на асфальтобетонных и цементобетонных автомобильных дорогах общего назначения в соответствии с нормами ГОСТ 32830-2014. Применяется для разметки бетонных и асфальтовых автомобильных дорог и стоянок. Наносят горизонтальную разметку проезжей части автомобильных дорог.	35,000.00

385	O1555804	Эмаль	**3208901909** - Бошқалар:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар: қуруқ моддага нисбатан қайта ҳисоблаганда таркибида масса улуши 80% ёки ундан ортиқ титан диоксиди бўлган– – – бошқалар:– – – – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	эмаль на основе синтетического полимера диспергированная в неводной среде с добавлением пигментов и наполнителей согласно ГОСТ 23143-83 продается в виде 2-х компонентов: основа и отвердитель, смешиваемые перед применением. Соотношение компонентов: на 100 кг основы эмали ЭП-773 требуется 3,5 кг отвердителя Жизнеспособность смеси эмали после смешивания компонентов при температуре 20±2°С составит 24 часа. Толщина одного слоя при нанесении 20÷25 мкм. Средний расход ЭП-773 на один слой составит 80÷120 г/м^2. Время высыхания при температуре (20±2)°С составит не более 6 часов, при горячей сушке, при температуре (120±2)°С время высыхания сократится до 2 часов. Окрашенные эмалью поверхности защищают металл от действия 40%-ного раствора гидроокиси калия, в условиях температур до 100°С. Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре	применяется для окрашивания металлических поверхностей, не загрунтованных или загрунтованных грунт-шпатлевками ЭП-0010 или ЭП-0020. Поверхность, покрашенная двумя слоями характеризуется противокоррозионными свойствами, высокой влагостойкостью, стойкость к кислотам, минеральным маслам, соли и щелочи.	53,200.00

386	O1544521	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) оқ ранг (Краска (эмаль) для дорожной разметки белая)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска Акриловая для дорожной разметки Цвет белый Коэффициент яркостиβ ,и высушенной пленки % -белый-90%. ,Плотность, г/см³ не менее -1,5,Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% -76Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0±2)°С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-Координаты углов точек: x1=0.355 y1=0.355,x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325, x4=0.335 y4=0.375, Координаты углов точек: x1=0.443 y1=0.399, x2=0.545 y2=0.455,x3=0.465 y3=0.535,x4=0.389 y4=0.431,Укрывистость высуцшенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20±2)°С h-96,Стойкость покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи гидрооксида натрия при	предназначена для разметки автомобильных и самолетных полос, шоссе, трасс, стоянок, парковок, остановок общественного и личного транспорта.	45,000.00

387	O1545689	краска силиконовая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Силиконовая водоэмульсионная краска на основе акриловых полимеров с добавлением силикона и диспергирована в водной среде. В состав входит: синтетический полимер (силикон), а также акриловые сополимеры, наполнители, модифицирующие добавки и пигменты, пеногасители, диоксид титана, и другие материалы, улучшающие свойства краски (укрывистость, вязкость). Краска устойчива к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и другим атмосферным факторам. Внешний вид ровная однородная матовая поверхность Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5% Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57% Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м^2 pH краски 8,9-8,9 Степень перетира не более 60 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С не более 1 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°С не более 24 часов	Водоэмульсионные силиконовые краски широко применяются для фасадных работ, а также для окраски помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, подвалы).	25,800.00

388	O1546094	эмаль масляная серая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная серая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

389	O1547761	Эмал бўёқ оч кулранг (Краска эмаль светло-серая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующих ся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	45,000.00

390	O1725072	Маслянные краски белые	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная белая(ГОСТ 10503 71 на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет С этои целью используют титановые и шинковые белила охру мумию железныи сурик окись хрома и др. сухои остаток составляет 1- . пленкоооразующее вещество 26Р-вязкость, замеренная прибором В3 246 при температуре воздуха +20-С от 64 до 140, Укрывистая способность пленки.45 210 гМ кв.устойчивоєть свежей краски ксвету - 2 часа, к воде - 30минут. вес — 2,7 кг	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	200,000.00

391	O1547435	Краска эмаль голубая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	40,000.00

392	O1547470	Краска эмаль белая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака (фасовка 3 кг), предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе)	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	106,500.00

393	Q1826724	Эмаль	**3208901909** - Бошқалар:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар: қуруқ моддага нисбатан қайта ҳисоблаганда таркибида масса улуши 80% ёки ундан ортиқ титан диоксиди бўлган– – – бошқалар:– – – – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	EP-773 emalining bir qatlam uchun sarfi 80÷120 g/m² ni tashkil etadi. Qurish vaqti (20±2)°S haroratda 6 soatdan oshmaydi, issiq quritishda esa, (120±2)°S haroratda qurish vaqti 2 soatgacha qisqaradi. Emal bilan bo'yalgan yuzalar metallni 40% li kaliy gidroksidi eritmasi ta'siridan, 100°S gacha bo'lgan harorat sharoitida himoya qiladi. (20,0±0,5)°S haroratda, сопло diametri 4 mm bo'lgan VZ-246 (yoki VZ-4) turidagi viskozimetr bo'yicha emal yarim tayyor mahsulotining shartli qovushqoqligi — 25–60 soniya; Emal yarim tayyor mahsulotidagi uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi — (63±3)%; TML turidagi mayatnikli asbob (A mayatnik) bo'yicha plyonka qattiqligi — 0,3 shartli birlik; Plyonkaning 40% li kaliy gidroksidi eritmasining statik ta'siriga chidamliligi, (100±2)°S haroratda — 8 soat; Plyonkaning zarbga mustahkamligi — kamida 50 sm.	Metall yuzalarni bo'yash uchun qo'llaniladi, gruntlanmagan yoki EP-0010 yoxud EP-0020 grunt-shpatlyovkalari bilan gruntlangan yuzalarda ishlatiladi. Ikki qatlam bilan bo'yalgan yuzaning xususiyatlari: korroziyaga qarshi yuqori himoya, yuqori namlikka chidamlilik, kislotalar, mineral moylar, tuz va ishqorlarga bardoshlilik.	45,928.00

394	O1547647	Краска эластомерная	**3209900000** - Синтетик полимерлар ёки кимёвий модификацияланган табиий полимерлар асосидаги, диспергирланган ёки сувли муҳитда эритилган бўёқ ва лаклар (шу жумладан, эмаль ва политурлар):– бошқалар **20.30.11.120-00007** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска эластомерная на основе латексов растворенных в водной среде которая образует на поверхности прочное, но гибкое покрытие. Ее основное назначение — защита поверхностей, таких как фасады зданий, от растрескивания, влаги и атмосферных воздействий, благодаря высокой эластичности и способности перекрывать трещины. Для качественной декоративной отделки стен и потолков внутри и с наружи помещений. В помещениях с повышенной влажностью (душевые и ванные комнаты) Устойчивость к влажной уборке и воздействию воды. (ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ ОДНОКРАТНУЮ МОЙКУ КАРШЕРОМ). Расход краски на один слой 110-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности. ВЕДРО 25 кг.	Краска обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосферостойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 110-150 г/м2.	50,000.00

395	O1612416	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет красно-коричневый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°С)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°С, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°С, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	60,000.00

396	Q1637224	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе виниловых полимеров, пигментов и наполнителей Цвет — различный; Теоретический расход на один слой 300 г/м^2; Массовая доля нелетучих веществ 25±3%,масс; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. при температуре (200,5)С - 90 с; Время высыхания до ст. 3 при температуре (202)С не более 3ч; Степень перетира - 70 мкм; Толщина высохшего слоя 190-250 мкм; Изгиб пленки - 1 мм; Укрывистость пленки 36-150 г/м^2; Влагопоглащение не более 0,5%; Адгезия к бетону 2-3 МПа; Перед нанесением поверхность очищают от грязи и пыли, обезжиривают, Рекомендуется загрунтовать грунтовками АК-070, перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить ксилолом. наносится краскораспылителем, кистью или валиком в 2-4 слоя. Время межслойной сушки 2-3 ч. Наносить при температуре не ниже 10С и относительной влажности воздуха не более 70%.	применяется для окраски железобетонных, металлических, деревянных, асбоцементных и других конструкций	60,000.00

397	O1486543	Лак для дерева	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.10.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Лак ПФ-283- представляет собой раствор алкидной смолы, модифицированный растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки и дистиллированным таловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива. Внешнии□ вид лака однородная прозрачная без посторонних включении□ Цвет лака по йодометрической шкале, мг, I2/100см3, не темнее 130 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с 40–60 Массовая доля нелетучих веществ,% 50 ± 2 Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (20 ± 2) °С при температуре (60 ± 2) °С, 36 3 Блеск плёнки, %, не менее 80 Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более 1 Стойкость пленки лака к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 8	для обработки деревянных поверхностей	45,000.00

398	Q2380771	эмаль масляная серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: kulrang • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00

399	O2380777	Эмаль масляная белая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.21.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: oq rang (RAL 9003) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

400	O2730161	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.16.40.130-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: Sintetik murakkab poliester smolasi 40 % Epoksid smolasi 30 % Pigmentlar 10 % To'ldiruvchilar 12 % Erituvchilar 6 % Funksional qo'shimchalar 2 % tashqi ko'rinishi — komponentlar aralashtirilgandan so'ng bir xil suspenziya; rangi — katalog bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 55–70%; zichligi — 1,30–1,60 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 60–120 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 24 soatdan ko'p emas; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi; tayyor aralashmaning ishlatishga yaroqlilik muddati — kamida 4 soat.	oziq-ovqat vagonlarining ichki va tashqi metall yuzalari, konstruksiyalari va uskunalarini himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Qotgandan so'ng namlik, mexanik ta'sirlar, atmosfera omillari va kimyoviy moddalarga chidamli, mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi. Qoplama oziq-ovqat mahsulotlarini tashish bilan bog'liq sharoitlarda foydalanish uchun mo'ljallangan.	90,000.00

401	O1749623	Краска эмаль для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	AK-511 emal, GOST 32830-2014, yo'l belgilari uchun ishlatiladi. Organik erituvchi eritmasidagi plomba va pigment suspenziyalari bo'lgan akril kopolimer eritmasidan iborat. Qo'llash havo purkash usuli yordamida maxsus yo'l uskunalari tomonidan amalga oshiriladi. Qoplama rangi oq; Quritilgan bo'yoq plyonkasining yorqinlik koeffitsienti 79; Bo'yoq zichligi 1,4; (20,0 ± 0,5) ° S haroratda 4 mm diametrli nozulli B3-246 tipidagi viskozimetrga ko'ra shartli viskozite 190 sek; silliqlash darajasi 50; Uchuvchi bo'lmaganlarning massa ulushi moddalar - 72%; (20±2)°C haroratda va nam qatlam qalinligi 300±30 mkm bo'lgan 3-darajali quritish vaqti - 15-25 min; Quritilgan qoplamaning natriy xloridning 3% suvli eritmasining (0±2)°C haroratda statik ta'siriga chidamliligi - 48 soat; Quritilgan qoplamaning (0±2)°C haroratda natriy xloridning to'yingan suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi - 48 soat; Quritilgan qoplamaning (20±2)°C haroratda 10% natriy gidroksid gidroksidi eritmasining statik ta'siriga chidamliligi - 48 soat; Adezyon-2b. Bo'yoq paqirini oching va bir hil aralashma hosil bo'lguncha idishning	GOST 32830-2014 ga muvofiq umumiy maqsadli asfalt va tsement-beton yo'llarda qo'llaniladi. Beton va asfalt yo'llarni va to'xtash joylarini belgilash uchun ishlatiladi. Gorizontal yo'l belgilari uchun ishlatiladi.	32,500.00

402	Q1655516	Жидкая энергосберегающая гидро - теплоизоляционная краска по металлу на водной основе	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Жидкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. Состав акриловые дисперсии, химические модификаторы с вакуумированными керамическими микросферами, микрокальциты антипиреновыми добавками. Рабочая температура теплоизоляции от -40 до 250 градусов Цельсия. Вязкость по Брукфильду до 70, адгезия 1 балл, плотность по пикнометру 0,65. Нетоксичная. Морозостойкая не менее 5 циклов.	Жилкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. для теплоизоляции всех видов зданий, пассажирских вагонов железнодорожного состава, трубопроводов, теплообменного оборудования, паропроводов, запорной арматуры, различных ёмкостей, морозильных камер, транспортных средств, электротехнического и прочего оборудования. Гидроизоляция, защита материалов от коррозии, плесени и грибковых поражений поверхностей, конденсатного образования, агрессивных кислот и щелочей, от световых воздействий (ультрафиолета и инфракрасного излучения) Нетоксичная может использоваться на объектах с повышенными санитарно-экологическими нормами.	130,000.00

403	O1790195	Эмаль масляная зелёная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo‘yicha (yashil rang, RAL 6029) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	43,080.00

404	Q1790209	Эмаль масляная белая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo‘yicha (oq rang, RAL 9003) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–150 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

405	O1790223	Эмаль масляная чёрная	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo‘yicha (qora rang, RAL 9005) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 г/м² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–150 г/м²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

406	O1547561	Краска эмаль красная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	48,000.00

407	O1694540	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	25,000.00

408	O1695990	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	26,000.00

409	O1696130	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль оранжевая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	37,000.00

410	O1696136	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль красно-коричневая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	20,500.00

411	O1696143	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,200.00

412	O1547503	краска эмаль бордо	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00

413	O2594350	Эмаль термостойкая	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: organik erituvchida eritilgan sintetik polimer asosidagi kremniyorganik emal, pigmentlar, mineral to‘ldiruvchilar va funksional qo‘shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko‘rinishi — bir xil suspenziya; rangi — katalog bo‘yicha; uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 35–55%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 20–40 s; ishqalab maydalash darajasi — 30 mkm dan ko‘p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko‘p emas; termik chidamliligi — +600 °C gacha; adgeziyasi — 1 balldan ko‘p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	yuqori harorat sharoitida ishlatiladigan metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa yuzalarni himoya-dekorativ bo‘yash uchun mo‘ljallangan. Quriganidan so‘ng yuqori harorat, namlik, atmosfera omillari, agressiv muhit va harorat o‘zgarishlari ta’siriga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	86,200.00

414	Q1528770	Эмаль масляная светло-серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная светло-серая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	25,700.00

415	Q1529522	Эмаль	**3208909101** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – 8701 – 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Защитно-декоративная антикоррозийная эмаль, быстросохнущая, на основе синтетических полимеров. На основе синтетических полимеров. Время высыхания около 30 минут при температуре 20°С. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию с промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50 оС до +60оС. Расход: 60-100 г/м^2 на один слой. Рекомендуется 2 слоя. Способ нанесения: Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление. Разбавляется растворителем -646, Р-4.	Для промышленной сборки моторных транспортных средств, товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов, автомобильных кузовов на автоматизированных окрасочных линиях.	42,351.00

416	O1547515	Краска эмаль серая	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени “отлипа/степень 1” — 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	32,400.00

417	O1475183	Мойли бўёқ (краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная МА-15 разных цветов (ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охру, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут. ,	Краска масляная МА-15 разных цветов для покраски металлических поверхностей ,	42,000.00

418	O1626585	Декоратив краска (Универсал бўёқ)	**3213900000** - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадиий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тюбик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қадоқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар **23.64.10.110-00011** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Universal Bo`yoq -bankada 1 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil sprit, yaltiroqlik a-k 540 effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. 4 xil rangli ko'rinishlarda mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora. sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora.,	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Bo'yoqni rassom va talabalar qo'llaydi, surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli. Tez quriydi.,	31,000.00

419	O2532846	Эмал буёқ кулранг (краска эмаль серая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00

420	O1691520	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) Разного цвета лакокрасочные материалы, состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	30,000.00

421	O1718896	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет зелёный краска состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	42,000.00

422	O1718950	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краска чёрного цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	19,943.00

423	Q1547392	эмаль масляная красно-коричневая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная красно-коричневая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	34,600.00

424	O2489451	грунт эмаль красно коричневая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.11.130-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Texnik kungaboqar yog‘i asosidagi grunt-emal bo‘lib, grunt va emal xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan kombinatsiyalangan qoplamadir. Mexanik ta’sirlarga, namlikka, kirga, moylar va kimyoviy moddalarga chidamli qoplama hosil qiladi. Qoplamaning rangi — qizil-jigarrang. Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 54–60%. Shartli yopishqoqligi, VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm, (20,0 ± 0,5)°C haroratda: 50 soniya. Plyonkaning suyuqliklarning statik ta’siriga chidamliligi, 20°C haroratda: 3% li natriy xlorid eritmasiga; mineral moyga — 24 soat. Qurish vaqti, (20 ± 2)°C harorat va (65 ± 5)% nisbiy namlikda, 3-darajagacha: 24 soat. Qoplamaning adgeziyasi: 1 ball. Plyonkaning egilishdagi elastikligi: 1 mm. Plyonkaning zarbaga chidamliligi: 50 sm. Plyonkaning qattiqligi: 0,35 shartli birlik. Bir qatlam uchun sarf: 75 g/m^2.	Moy asosidagi grunt-emal metall yuzalarni himoya-dekorativ bo‘yash uchun qo‘llaniladi. Tarkibida metall yuzalarda zang paydo bo‘lishining oldini oluvchi komponentlar mavjud. Moy asosidagi grunt-emal mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va moylar ta’siriga yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi.	45,000.00

425	O2666186	Краска для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	akril polimer asosida GOST 32830-2014, yo'l chiziqlarini belgilash uchun qo'llaniladi. Tarkibi: organik erituvchilar eritmasida to'ldiruvchi va pigmentlar suspenziyalari bilan akril sopolimer eritmasi. Qo'llash usuli: maxsus yo'l texnikasi yordamida havoli purkash usulida amalga oshiriladi. Qoplama rangi: sariq. Bo'yoqning quritilgan plyonkasi yorqinlik koeffitsiyenti: 90. Bo'yoq zichligi: 1,4 g/sm^3. Shartli qovushqoqligi: VZ-246 turidagi viskozimetrda, soplo diametri 4 mm, (20,0±0,5) °C haroratda — 190 soniya. Maydalanish darajasi: 50 mkm. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 72%. 3-darajagacha qurish vaqti: (20±2) °C haroratda va "ho'l" qatlam qalinligi 300±30 mkm bo'lganda — 15–25 daqiqa. Quritilgan qoplamaning chidamliligi: 3% li natriy xloridning suvli eritmasining (0±2) °C haroratdagi statik ta'siriga — 48 soat; to'yingan natriy xlorid suvli eritmasining (0±2) °C haroratdagi statik ta'siriga — 48 soat; 10% li natriy gidroksidi ishqor eritmasining (20±2) °C haroratdagi statik ta'siriga — 48 soat. Adgeziya: 26. Qo'llashdan oldin: lak-bo'yoq materiali solingan chelakni ochib, idish tubigacha bir xil massa hosil	GOST 32830-2014 me'yorlariga muvofiq umumiy foydalanishdagi asfaltbeton va sementbeton avtomobil yo'llarida qo'llaniladi. Beton va asfalt avtomobil yo'llari hamda avtoturargohlarni belgilash uchun ishlatiladi. Avtomobil yo'llarining qatnov qismiga gorizontal yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llanilad	38,000.00

426	O2532835	Эмал бўёқ оранжевий (Краска эмаль оранжевая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshliligiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan −50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	50,000.00

427	O2529500	Эмаль стекловидная - блескоотражающая	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Emal metall oksidlari, kremniy va pigmentlar qo'shilgan shisha kukunidan (frit) iborat. Metall, keramika yoki boshqa materiallar yuzasida yupqa shishasimon qoplama bo'lib, yuqori haroratli ishlov berish (800–900 °C) natijasida olinadi. U shisha va emalning xususiyatlarini birlashtirib, mexanik va kimyoviy ta'sirlardan himoya qiluvchi mustahkam, bardoshli va dekorativ qatlam hosil qiladi. U +400 °C dan yuqori haroratning tez o'zgarishiga bardosh bera oladi. Ko'pgina kimyoviy moddalar, organik erituvchilar, atmosfera ta'siri va korroziyaga, kislotalar, ishqorlar, suv va yuvish vositalariga yuqori darajada chidamli. Issiqlik kengayish koeffitsienti 110-120 10□ □1/K. Qoplama qalinligi 0,3 mm dan 1,5 mm gacha.	Sanoat rezervuarlari va quvurlarining po'lat yuzalarini korroziya va agressiv muhitlardan himoya qilish.	56,000.00

428	O1546062	эмаль масляная хаки	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная хаки - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

429	O1546113	эмаль масляная оранжевая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная оранжевая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

430	Q1546204	эмаль масляная желто-коричневая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная жёлто-коричневая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00

431	O1546268	Эмаль бўёқ оқ ранг (Краска эмаль белая)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Алкидная, пентафталевая эмаль с пигментами и наполнителями– универсальный лакокрасочный материал для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей. Высокая атмосферо-стойкость Термостойкость: от -50°С до +60°С Устойчивость к маслам и моющим средствам Время высыхания: до 12 часов до первой степени, до 24-48 часов до полной Расход: 45-55 г/м² на слой Количество слоев: 2-3 Наносится на загрунтованные поверхности Требует подготовки поверхности (очистка, обезжиривание) Межслойная сушка: 24 часа Способы нанесения: валик, кисть, распыление Разбавление: смесь сольвента с уайт-спиритом 1:1 (до 20%)	Применяется для покраски дерева метала и бетона	45,000.00

432	O1547767	Эмал бўёқ қора (Краска эмаль черная)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от −50 °C до +60 °C. Время высыхания при +20 °C до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м^2,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00

433	O1524073	Грунт эмаль ГФ-021	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Основные характеристики Грунт-эмали ГФ-021 Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном (глифталевом) лаке с добавлением сиккативов, растворителей и стабилизирующих веществ Назначение: грунтование металлических и деревянных поверхностей под различные эмали,	функциональные характеристики грунт-эмали ГФ-021: Защищает металл от коррозии. Улучшает сцепление с последующими слоями краски. Подходит для металла и дерева. Устойчива к влаге, солям, перепадам температур (–45…+60 °C). Снижает расход финишной эмали. Легко наносится различными способами.,	36,000.00

434	O2380757	эмаль масляная черная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: qora rang, RAL 9005 • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 г/м² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–150 г/м²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	40,000.00

435	Q2380767	эмаль масляная синяя	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: ko‘k rang (RAL 5005) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

436	O1734833	Краска акриловая	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 20 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	70,000.00

437	Q1592527	Краска металлизированная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.24.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска на основе сложных полиэфиров, растворителей с пигментом из натурального металла — меди, бронзы и алюминия, металлизированная краска, полностью готовая к применению, которая имеет отличную укрывистость в один слой. имеет полуматовый металлический эффект и легко наносится кистью, валиком или распылителем. Применяется для наружных и внутренних работ. Расход на 1м2 -150 гр., объем упаковки 300 грамм/3кг/20кг. При 23°С- Высыхание от пыли: 10-15 минут. Высыхание на “отлип”: 35-40 минут Полное высыхание: 3 часа. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, -160. Степень перетира, 30 мкм. Адгезия покрытия 1 балл. Укрывистость высушенной пленки, 150 г/м2 . Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру типа ФБ-2- 35%. Позволяет имитировать различные материалы (металл, сусальное золото) или создавать сложные текстуры	Используется для декоративной отделки металлических изделий.	165,000.00

438	O1693998	Эмаль буёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль на основе нитроцеллюлоза. Нц эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от +5 до +35оС и относительной влажности не более 85%. Продолжительность сушки эмали при температуре (20±2)оС – 2ч, межслойная сушка - 1ч. Окончательная сушка эмали в течение 6 ч при температуре (20±2) °С. Расход эмали на однослойное покрытие составляет от 30 до 120 г/м^2. Разного цвета.	Эмаль на основе нитроцеллюлоза предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей	45,000.00
439	O2594514	Эмаль термостойкая	**3208909109** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibi: organik erituvchida eritilgan sintetik polimer asosidagi kremniyorganik emal, pigmentlar, mineral to‘ldiruvchilar va funksional qo‘shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko‘rinishi — bir xil suspenziya; rangi — katalog bo‘yicha; uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 35–55%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 20–40 s; ishqalab maydalash darajasi — 30 mkm dan ko‘p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko‘p emas; termik chidamliligi — +150 °C gacha; adgeziyasi — 1 balldan ko‘p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	+150 °C gacha bo‘lgan yuqori harorat sharoitida ishlatiladigan metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa yuzalarni himoya-dekorativ bo‘yash uchun mo‘ljallangan. Quriganidan so‘ng yuqori harorat, namlik, atmosfera omillari va harorat o‘zgarishlari ta‘siriga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	79,000.00

440	O1768547	Эмаль бўёқ	**3208909900** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosli, rangi oq (beliy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m^2 gacha. 25 kg lik temir paqirlarda.	NC-132 emal bo'yog'i yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
441	O2611724	Эмаль	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril polimer asosida. Texnik xususiyatlari: tashqi koʻrinishi — bir xil suspenziya; rangi — RAL katalogi boʻyicha; uchuvchan boʻlmagan moddalar massa ulushi — 45–55%; zichligi — 1,10–1,40 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 60–120 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan koʻp emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan koʻp emas; adgeziyasi — 1 balldan koʻp emas; suyultirgich — organik erituvchi.	metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa oldindan tayyorlangan yuzalarni himoya-dekorativ boʻyash uchun moʻljallangan. Quriganidan soʻng yaxshi adgeziyaga ega, namlik, atmosfera omillari, ultrabinafsha nurlanish va mexanik taʼsirlarga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	65,000.00

442	O2353016	Эмаль для разметки дорог	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Yo'l chiziqlarini belgilash uchun emal aerodromlarning gorizontal belgilanishi, shuningdek, takomillashtirilgan qoplamaga (asfalt-beton, sement-beton) ega avtomobil yo'llarini belgilash uchun mo'ljallangan. Yo'l chiziqlarini belgilash bo'yog'i organik erituvchilar aralashmasidagi akril sopolimer eritmasi asosida ishlab chiqarilgan. Bo'yoqning tashqi ko'rinishi — begona mexanik qo'shimchalarsiz bir xil massa. Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq sirtga bir necha usulda, masalan, maxsus cho'tka, yumshoq valik yoki bo'yoq purkagich yordamida surtilishi mumkin. Qoplamaning (20±2) °C haroratda va (65±5)% nisbiy namlikda 3-darajagacha qurish vaqti — 30 daqiqadan ko'p emas. Yo'l chiziqlarini belgilash uchun bo'yoqning ruxsat etilgan sarf me'yori — 300–600 g/m². Yo'l chizig'i kengligi 10 sm bo'lganda bo'yoq sarfi — 40 kg/km. Qoplama rangi — oq. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga, shuningdek, natriy xloridning to'yingan eritmasiga chidamliligi — kamida 48 soat. Bo'yoqning hosil bo'lgan quruq plyonkasining quruq beton yuzasiga nisbatan ishqalanish xususiyati — kamida 85%.	Bo'yog'i asfalt, aralash asfalt hamda sement-beton yo'l qoplamalariga doimiy va vaqtinchalik yo'l chiziqlarini (yo'l belgilashlarini) tushirish uchun mo'ljallangan.	43,000.00

443	O1626852	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	На основе виниловых полимеров, пигментов и наполнителей Цвет — различный; Теоретический расход на один слой 300 г/м^2; Массовая доля нелетучих веществ 25±3%,масс; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. при температуре (200,5)С - 90 с; Время высыхания до ст. 3 при температуре (202)С не более 3ч; Степень перетира - 70 мкм; Толщина высохшего слоя 190-250 мкм; Изгиб пленки - 1 мм; Укрывистость пленки 36-150 г/м^2; Влагопоглащение не более 0,5%; Адгезия к бетону 2-3 МПа; Перед нанесением поверхность очищают от грязи и пыли, обезжиривают, Рекомендуется загрунтовать грунтовками АК-070, перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить ксилолом. наносится краскораспылителем, кистью или валиком в 2-4 слоя. Время межслойной сушки 2-3 ч. Наносить при температуре не ниже 10С и относительной влажности воздуха не более 70%.	применяется для окраски железобетонных, металлических, деревянных, асбоцементных и других конструкций	65,000.00

444	O2596560	Лак для дерева ПФ-283	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.10.000-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	organik erituvchilardagi pentaftal smola eritmasi va funksional komponentlar. tashqi ko‘rinishi — mexanik aralashmalarsiz bir xil, shaffof eritma; rangi — och sariqdan jigarrang-sariqqacha; uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; shartli qovushqoqligi — 30–60 s; qurish vaqti — +20 °C haroratda 36 soatdan ko‘p emas; ishqalab maydalash darajasi — me’yorlashtirilmagan; suyultirgich — organik erituvchi.	yog‘och, metall va boshqa oldindan tayyorlangan yuzalarda himoya-dekorativ qoplama hosil qilish uchun mo‘ljallangan. Quriganidan so‘ng yaxshi adgeziyaga ega, namlik, atmosfera omillari va mexanik ta’sirlarga chidamli, mustahkam, shaffof va silliq plyonka hosil qiladi.	50,000.00

445	O2595602	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Vinil polimerlar, pigmentlar va to‘ldiruvchilar asosida ishlab chiqarilgan. Rang — turli xil; Bir qatlam uchun nazariy sarf — 300 g/m^2; Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 25±3% mass.; VZ-246 viskozimetri bo‘yicha shartli qovushqoqlik, soplo diametri 6 mm, (20±0,5) °C haroratda — 90 soniya; (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 3 soatdan ko‘p emas; Maydalanish darajasi — 70 mkm; Qurigan qatlam qalinligi — 190–250 mkm; Plyonkaning egilishga chidamliligi — 1 mm; Plyonkaning qoplash qobiliyati — 36–150 g/m^2; Namlikni yutish — 0,5% dan ko‘p emas; Betonga adgeziya — 2–3 MPa. Qo‘llashdan oldin yuzani kir va changdan tozalash, yog‘sizlantirish kerak. AK-070 gruntovkasi bilan gruntlash tavsiya etiladi. Qo‘llashdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtirish, zarur bo‘lsa, ksilol bilan suyultirish kerak. Bo‘yoq purkagich, cho‘tka yoki valik yordamida 2–4 qatlamda surtiladi. Qatlamlar orasidagi qurish vaqti — 2–3 soat. Mahsulotni havo harorati +10 °C dan past	Temir-beton, metall, yog‘och, asbest-sement va boshqa konstruksiyalarni bo‘yash uchun qo‘llaniladi.	65,000.00

446	O2595920	Эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Tarkibi: pigmentlar va to'ldiruvchilarning pentaftal lakdagi suspenziyasi, organik erituvchilar va funksional komponentlar qo'shilgan. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — qizil-jigarrang; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; zichligi — 1,20–1,40 g/sm^3; shartli qovushqoqligi — 80–120 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 24 soatdan ko'p emas; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	oldindan tayyorlangan yog'och va boshqa yuzalarni, shu jumladan pollarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ishqalanishga, namlik va maishiy yuvish vositalari ta'siriga chidamli, qizil-jigarrang rangdagi mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	32,000.00

447	Q2596033	Покрытие антикоррозийное по бетону (краска)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.12.140-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Akril polimerlar asosidagi beton uchun korroziyaga qarshi qoplama tarkibida yuqori harakatchanlikka ega bo'lgan migratsion korroziya ingibitorlari mavjud bo'lib, ular betonning katta chuqurligiga singib kirish imkonini beradi. Shimdirish chuqurligi: 28 sutkadan so'ng — kamida 8 sm. Qoplama temir-beton konstruksiyalarida atmosfera va xlorid korroziyasiga (ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar) duchor bo'ladigan armaturaning korroziyaga uchrashining oldini oladi. Asosiy xususiyatlari: Betonning sovuqqa chidamliligini oshiradi; Betonning natriy va kaliy xloridlarining to'yingan eritmalari ta'siriga chidamliligini oshiradi; Konsentratsiyasi 5% gacha bo'lgan kaustik natriy eritmasi ta'siriga chidamli; Konsentratsiyasi 25% gacha bo'lgan ammiak eritmasiga chidamli; Konsentratsiyasi 5% gacha bo'lgan sirka kislotasi eritmasiga chidamli; Dinamik qattiqlikning ortishi — 12–15%; Qoplama bilan shimdirilgan	Binolar va inshootlar konstruksiyalarining betonini, avtomobil yo'llari qoplamalarini hamda ko'prik inshootlari konstruksiyalarining ochiq yuzalarini tashqi muhitning agressiv omillari va muzlashga qarshi kimyoviy reagentlar ta'siridan himoya qilish uchun mo'ljallangan.	65,000.00

448	Q1749619	Краска эмаль для дорожной разметки	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	AK-511 emal, GOST 32830-2014, yo'l belgilari uchun ishlatiladi. Organik erituvchi eritmasidagi plomba va pigment suspenziyalari bo'lgan akril kopolimer eritmasidan iborat. Qo'llash havo purkash usuli yordamida maxsus yo'l uskunalari tomonidan amalga oshiriladi. Qoplama rangi oq; Quritilgan bo'yoq plyonkasining yorqinlik koeffitsienti 79; Bo'yoq zichligi 1,4; (20,0 ± 0,5) ° S haroratda 4 mm diametrli nozulli B3-246 tipidagi viskozimetrga ko'ra shartli viskozite 190 sek; silliqlash darajasi 50; Uchuvchi bo'lmaganlarning massa ulushi moddalar - 72%; (20±2)°C haroratda va nam qatlam qalinligi 300±30 mkm bo'lgan 3-darajali quritish vaqti - 15-25 min; Quritilgan qoplamaning natriy xloridning 3% suvli eritmasining (0±2)°C haroratda statik ta'siriga chidamliligi - 48 soat; Quritilgan qoplamaning (0±2)°C haroratda natriy xloridning to'yingan suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi - 48 soat; Quritilgan qoplamaning (20±2)°C haroratda 10% natriy gidroksid gidroksidi eritmasining statik ta'siriga chidamliligi - 48 soat; Adezyon-2b. Bo'yoq paqirini oching va bir hil aralashma hosil bo'lguncha idishning	GOST 32830-2014 ga muvofiq umumiy maqsadli asfalt va tsement-beton yo'llarda qo'llaniladi. Beton va asfalt yo'llarni va to'xtash joylarini belgilash uchun ishlatiladi. Gorizontal yo'l belgilari uchun ishlatiladi.	35,800.00

449	Q2638963	Акрил эмаль ок буёк	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Oq akril emal bo'yoq . Zichligi- 1,35 g/sm^3 Qattiq modda ulushi-55% Sarflanishi (1 qatlam uchun)- 150 g/m^2 Qurish vaqti (+20°C va 65% namlikda): Teginganda 1 soat, qatlamlar arasi 2-4 soat, to'liq qotishi 24 soat Yuvilishga chidamliligi: Suvga va maishiy yuvish vositalariga chidamli (nam bino va ko'p yuviladigan yuzalar uchun) Ishlash harorati: +5°C dan +30°C	Ichki va tashqi ishlar uchun (yog'och, metal, beton, gipsokarton va suvoq yuzalarga) ishlatilinadi	80,000.00

450	O1700577	Водно-дисперсионная акриловая краска	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	это акриловая водно-дисперсионная фасадная краска (ГОСТ 28196-89) для наружных и внутренних работ, образующая матовое покрытие. Обладает высокой адгезией (не менее 2 баллов), плотностью 1,25–1,45 г/см^3, время высыхания до степени 3 при \(+20\) °C составляет не более 1 часа. Стойкая к влаге (выдерживает >24 ч воздействия воды) и атмосферостойкая, расход составляет 120–350 г/м^2 в зависимости от поверхности.	это акриловая водно-дисперсионная фасадная краска, предназначенная для защиты и декоративной отделки зданий (бетон, штукатурка, кирпич, дерево). Она образует матовое, водостойкое, «дышащее» покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и перепадам температур от \(-50\) до \(+60\)°C.	7,900.00

451	O1780965	Эмаль масляная хаки	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00

452	O1780969	эмаль масляная красно-коричневая	**3210001000** - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Moyli bo‘yoq kungaboqar yog‘i asosida, tashqi va ichki pardozlash ishlari, yog‘och va metall yuzalarni bo‘yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo‘yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o‘zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og‘irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog‘och mahsulotlarini bo‘yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo‘yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko‘rinishi: begona qo‘shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo‘yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta’sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste’mol): 45–150 g/m². Rangga bog‘liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko‘p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00

453	O1710755	Краска (эмаль) для дорожной разметки (Yo'l belgilari uchun bo'yoq (emal)	**3208209009** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар **20.30.22.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска Эмаль для дорожной разметки АК-511 (Гост 32830-2014) (Oz'DST 3622-2022), на акриловой основе 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркости, и высушенной пленки %-65 (В7) 4.Плотность, г/см^3 не менее - 1, 6 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду -120 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -50(СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ, % -75 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок красок (x,y)-x1=0.443 y1=0.399 x2=0.545 y2=0.455 x3=0.465 y3=0.535 x4=0.389 y4=0.431 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию	Дорожная краска АК-511 предназначена для нанесения горизонтальной дорожной разметки на асфальтобетонные и цементобетонные покрытия автомобильных дорог, улиц, парковок и промышленных площадок.	52,000.00

454	O1553632	Сувли эмульсия буёғи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	**3209100009** - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар **20.30.11.120-00002** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ,% 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки,г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды,при температуре (20±2) °С,ч,: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски,циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения),%,не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира,мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С,ч: 1 по ГОСТ 19007,	предназначена для окрашивания бордюров,бетонных,оштукатуренных и других пористых поверхностей.,	25,000.00

455	O1744012	Краска стекловидная	**3207100000** - Тайёр пигментлар, тайёр шиша сўндирувчилар, тайёр бўёқлар ва шунга ўхшаш препаратлар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска стекловидная разных цветов (ГОСТ 5631-79) одно из лучших покрытий, предназначенных для защиты стали и других поверхностей от различных воздействий. Краска стекловидная дает возможность покрыть то или иное изделие сплошным защитным слоем, который бережет предмет от коррозии, агрессивных газовых сред, термических и атмосферных испытаний. Срок службы такого покрытия составляет не менее 30 лет. Краска приготавливается из одной части кварцевого песка, одной части борной кислоты и двух частей свинцового сурика. Для придания цвета добавляются пигменты: окись кобальта (синий-чёрный), окиси кадмия (красный), окиси меди (зелёный).Современные эмали состоят из диоксида кремния, борного ангидрида, окиси титана, окиси алюминия, оксидов щелочных и щёлочноземельных металлов, цинка, свинца, различных фторидов. Покрытия используются везде, где необходимо добиться долговременной химической стойкости покрытия — трубы,	Для нанесения, окрашивание погружением, обливом, пульверизатором, электростатическое нанесение.,	3,750.00

456	O1594042	Краска эмаль	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль краска ПФ-115 (серая) - суспензия диоксида титана рутильной формы, а также наполнителей и красителей в пентафталевом лаке с добавлением растворителей и сиккатива. По сравнению с красками на масляной и водоэмульсионной основе алкидная эмаль обладает большей прочностью, твердостью и стойкостью к воздействиям окружающей среды. Основной цвет - белый, однако можно подобрать и любой другой оттенок из широкого спектра цветов.,	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ. ,	18,750.00

457	O1694567	Эмаль бўёқ	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м^2 Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	23,000.00

458	O1696122	Мойли буёк (Краска масляная)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Масляная эмаль серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	16,200.00

459	O1790023	Эмаль масляная светло-серая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo‘yicha (shu jumladan och kulrang, RAL 7035) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	47,000.00

460	O1790099	Эмаль масляная красная	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	GOST 10503-71 bo‘yicha moyli emalning kungaboqar yog‘i asosida, texnik ko‘rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko‘rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo‘yicha (qizil rang, RAL 3020) • Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, 20±0,5°C): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, 20±2°C): 24 soatdan ko‘p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta’siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 g/m² (rangga bog‘liq) • Suvning statik ta’siriga chidamlilik (20±2°C): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,309.00

461	O1612810	Эмаль стекловидная - блескоотражающая	**3207209000** - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	эмаль состоит из стеклянного порошка (фритты), в который добавлены оксиды металлов, кремнезем и пигменты. Тонкое стекловидное покрытие на поверхности металла, керамики или других материалов, получаемое путем высокотемпературной обработки, 800–900 °C . Сочетает свойства стекла и эмали, создавая прочный, долговечный и декоративный слой, который защищает от механических и химических воздействий. Может выдерживать быстрые изменения температуры, от +400°C. Высокая устойчивость к большинству химикатов, органическим растворителям, атмосферным воздействиям и коррозии, к кислотам, щелочам, воде и моющим средствам. Коэффициент термического расширения: должен быть немного ниже, чем у основного металла, чтобы после охлаждения эмаль находилась в состоянии легкого сжимающего напряжения, предотвращающего растрескивание, около 110-120·10□ □1/K для эмали. Толщина покрытия от 0,3 мм до 1,5 мм	Защита стальных поверхностей промышленных резервуаров и трубопроводов от коррозии и агрессивных сред.	48,000.00

462	Q1528695	Эмаль масляная жёлтая	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная желтая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	27,900.00

463	Q1528738	Эмаль масляная хаки	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль масляная хаки по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	36,100.00

464	Q1529530	Эмаль	**3208909101** - Бошқалар:– – бошқалар:– – – синтетик полимерлар асосида:– – – – 8701 – 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Эмаль МС-160 ГОСТ 12034-77 полуглянцевая, однокомпонентная на основе синтетических полимеров. Разбавление Растворитель -646, Р-4 Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20°С- 8 часов Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия 25-30 мкм Условная вязкость по визкозимету типа ВЗ-246 при температуре (20+0,5)°С,с - 40-70 Массовая доля нелетучих веществ, % -43-47 Время высыхания эмали до степени 3, ч, не более 8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3 Прочность пленки при ударе, на приборе типа У-1, см не менее 30 Адгезия пленки, баллы, не более 2 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+2)°С, ч, не менее 24 Рекомендовано наносить после Грунтовки АК-070.	Для исправления дефектов покрытий при окрашивании приборов, кузовов, агрегатов и других металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов.	125,000.00

465	O1443893	Эмаль бўёқ кўк ранг (Краска эмаль синяя)	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.21.130-00003** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). На алкидной основе1.Цвет пленки эмали: Синяя. Внешний вид покрытия После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее 50% Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С 80-120 секунд Массовая доля нелетучих веществ 60-66% Степень разбавления до вязкости 28-30 по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С не более 20% Степень перетира не более 25 мкм Укрывистость высушенной пленки не более 60 г/м² Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1	Универсальный лакокрасочный материал для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.Высокая атмосферостойкость Термостойкость: от -50°С до +60°С Устойчивость к маслам и моющим средствам Время высыхания: до 12 часов до первой степени, до 24-48 часов до полной Расход: 45-55 г/м² на слой Количество слоев: 2-3Наносится на загрунтованные поверхности Требует подготовки поверхности (очистка, обезжиривание) Межслойная сушка: 24 часа Способы нанесения: валик, кисть, распыление Разбавление: смесь сольвента с уайт-спиритом 1:1 (до 20%)	43,565.00

466	O1460364	Мойли бўёқ сариқ ранг (Краска масляная желтая)	**3210001000** - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) **20.30.12.120-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Краска масляная МА-15 Желтая на масляной основе ГОСТ 10503-71.Внешний вид пленки однородная гладкая поверхность без посторонних включений.Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%.Массовая доля летучего вещества не более 14,5% Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±5)°С 80-160 секунд.Степень перетира не более 80 мкм.Укрывистость невысушенной пленки краски не более 35 г/м². МА-15 высыхает до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов Твердость пленки по маятниковому прибору.типа М-3 не менее 0,12 условные единицы типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0,05 относительные единицы Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С не менее 30 минут	МА-15 предназначается для наружных и внутренних отделочных работ и для окраски металлических и деревянных изделий.	45,000.00

467	O1530594	Пигментная краска	**3204170000** - Ушбу гуруҳнинг 3-изоҳида кўрсатилган органик синтетик ранг берувчи моддалар ва улар асосида тайёрланган препаратлар:– – пигментлар ва улар асосида тайёрланган препаратлар **20.30.21.110-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Высокодисперсное порошкообразное красящее вещество, придающий материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. Представляет собой гидроксиды железа Fe3+ (FeO(OH)), содержащие до 20 % алюмосиликатных и других примесей; Введение красящего вещества в лакокрасочные материалы является основным методом регулирования декоративных свойств покрытий — цвета и непрозрачности (укрывистости)	Используется в лакокрасочной промышленности а так же придание декоративного покрытия	65,000.00

468	Q2438346	Краска металлизированная	**3208109000** - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар **20.30.24.119-00004** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Murakkab poliesterlar, erituvchilar va tabiiy metall — mis, bronza hamda alyuminiy pigmentlari asosidagi metallizatsiyalangan bo'yoq. To'liq foydalanishga tayyor bo'lib, bir qatlamda mukammal qoplash xususiyatiga ega. Yarim mat metall effekt hosil qiladi va cho'tka, valik yoki purkagich yordamida oson surtiladi. Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. 1 m^2 uchun sarfi — 150 g. Qadoqlash hajmi — 300 g / 3 kg / 20 kg. 23 °C haroratda: changdan xoli bo'lish vaqti — 10–15 daqiqa; yopishmaydigan holatgacha qurish vaqti — 35–40 daqiqa; to'liq qurish vaqti — 3 soat. 20±0,5 °C haroratda VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm bo'yicha shartli qovushqoqligi — 160 soniya. Maydalanish darajasi — 30 mkm. Qoplamaning adgeziyasi — 1 ball. Qurigan plyonkaning qoplash qobiliyati — 150 g/m^2. FB-2 turidagi fotoelektrik yaltiroqlik o'lchagich bo'yicha plyonkaning yaltiroqligi — 35%. Turli materiallarga (metall, zarhal oltin) taqlid qilish yoki murakkab teksturalar yaratish imkonini beradi.	Metall buyumlarni dekorativ pardozlash uchun ishlatiladi.	165,000.00

469	O2436061	Эмаль	**3208201000** - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар **20.30.12.130-00001** - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)

	Vinil polimerlar, pigmentlar va to‘ldiruvchilar asosida ishlab chiqarilgan. Rang — turli xil; Bir qatlam uchun nazariy sarf — 300 g/m^2; Uchuvchan bo‘lmagan moddalar massa ulushi — 25±3% mass.; VZ-246 viskozimetri bo‘yicha shartli qovushqoqlik, soplo diametri 6 mm, (20±0,5) °C haroratda — 90 soniya; (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 3 soatdan ko‘p emas; Maydalanish darajasi — 70 mkm; Qurigan qatlam qalinligi — 190–250 mkm; Plyonkaning egilishga chidamliligi — 1 mm; Plyonkaning qoplash qobiliyati — 36–150 g/m^2; Namlikni yutish — 0,5% dan ko‘p emas; Betonga adgeziya — 2–3 MPa. Qo‘llashdan oldin yuzani kir va changdan tozalash, yog‘sizlantirish kerak. AK-070 gruntovkasi bilan gruntlash tavsiya etiladi. Qo‘llashdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtirish, zarur bo‘lsa, ksilol bilan suyultirish kerak. Bo‘yoq purkagich, cho‘tka yoki valik yordamida 2–4 qatlamda surtiladi. Qatlamlar orasidagi qurish vaqti — 2–3 soat. Mahsulotni havo harorati +10 °C dan past	Temir-beton, metall, yog‘och, asbest-sement va boshqa konstruksiyalarni bo‘yash uchun qo‘llaniladi.	60,000.00