

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг Олот туман бўлими
2	Лойиҳани ташкил қилиш.	Олот туман Бўрибек-Чандир маҳалла фуқаролар йиғинини таъмирлаш учун қурилиш моллари сотиб олиш
3	Объект жойлашган манзил.	Бухоро вилояти Олот тумани
4	Ишни бошланиши ва тугалланиши	2026 Сентябрь
5	Молиялаштириш манбаи	Туман бюджети
6	Эълон Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида берилади	Сўм
7	Бажарувчи	https://etender.uzex.uz // танлов натижасига кўра
8	Танлов шарти	1.Иштирокчи корхона ҳақида тулиқ маълумот. 2.Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хати, бажарилган иш ва хизматини кўрсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника хавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар, йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар. 3.Иштирокчи корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган давридан бошлаб унинг иш тажрибаси, корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот. 4. Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча химоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак. 5. Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника хавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар
9	Нархлар шакли	Смета ва экспертиза ҳужжатида кўра.
10	Смета нархлари	Смета ҳужжатлар ва экспертиза нархларида кўрсатилган.
11	Тўлов шарти	Тўловлар форма-2, форма-3 қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими бошлиғи



В.Джураев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими

бошлиғи  В. Жураев

Танлаш таклифларини баҳолаш усуллари ва мазонлари

- 1 Таклифларни баҳолаш мезони (усули) – Балльный метод.
- 2 Давлат харидларининг электрон тизими автоматик равишда танлаш таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлашда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини ғолиб сифатида аниқлайди.
- 3 Маҳаллий ишлаб чиқарувчига нисбатан Давлат харидларининг электрон тизими (махсус ахборот портали) автоматик равишда 15% преференция қўллайди.
- 4 Буюртмачи қўйган талабларга жавобан иштирокчилар бириктирган файллар куйидаги жадвалда берилган баллар асосида тендер комиссияси томонидан қўйилади.

№	Талаб номи	Батафсил тавсиф	Қиймат	Баҳолаш мезони	Мак. балл	Мин. балл	Баҳолаш усули
1	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги ва уларнинг иш тажрибаси (маълумоти) тўғрисида маълумотнома.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	малакали мутахассилар мавжуд бўлса ---5 балл. Мутахассилар малакаси ва тажрибаси тасдиқланган маълумотномаси— 10 балл, Хужжатлар тақдим этилмаса -- 0 балл
2	Иштирокчи корхона хақида маълумот	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли бўлган қўшимча маълумотлар (шу соҳа бўйича мавжуд сертификатлар)	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома)си--- 5 балл, Иштирокчи корхонанинг Низоми (устави)-- 4 балл, Иштирокчи корхонанинг мавжуд сертификатлари— 6 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
3	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	30	0	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг шу соҳа бўйича сўнги 3-йиллик иш тажрибаси жадвал куринишида тақдим этилса 15 балл, иш тажрибаси бўйича —1 млрдгача- 5 балл. иш тажрибаси—1 млрдгачадан юқори бўлса 6 балл. хужжатлар иловаси жадвал бўйича шартнома, ҳисоб варақ, Формалари, далолатномалар— 4 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

4	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Етказиб берувчининг тажрибаси—Етказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи ҳужжатларини тақдим этиши лозим	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.
5	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	20	0	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати.(кафолат хати)—5 балл. Бажарилган ишлар учун кафолат муддати(жами 10 балл) : 1 ойдан-6 ойгача- 4 балл, 1 ойдан-1 йилгача – 6 балл. Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар -2 балл. Коррупцияга қарши талаблар -3 балл. Ҳужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

Максимал ўтиш балли техник қисми: 95 балл

Минимал ўтиш балли техник қисми: 35 балл.

Таклифлар нархларини баҳолаш. Таклифлар нархларини баҳолаш харид комиссияси томонидан нарх қисмидаги ҳужжатлар асосида техник баҳолаш ўтказилганидан сўнг амалга оширилади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари Танловда иштирок этиш учун иштирокчиларни малакавий танловдан ўтказиш тартиби ва мезонлари. Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлов олдидан амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан керакли маълумотлар тақдим этилмаган бўлса, харид комиссияси уни танловда иштирок этишига рухсат бермаслик ҳуқуқига эга.

Таклифларни баҳолаш

техник малака қисмининг миқдорий кўрсаткичи 70% ни ташкил қилади.

- нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичи-30% ни ташкил қилади.

Бош мутахасис

Иш юритувчи

Бош ҳисобчи:

Ҳўжалик ишлари мудир

Бўрибек -Чандир МФЙ раиси



Ж.Рўзиев

А.Исаков

Б.Каримов

Ж.Жўраев

Ф.Мансуров

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
767968-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:00:35 да "ТИФ ТН
коди – 7216911000", "маҳсулот номи – Профнастил" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди
ва жами 88 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:00:35 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
7216911000 - Temirdan yoki legirlanmagan po'latdan ugoloklar, fasonli va maxsus profillar: boshqalar: yassi prokatdan olingan, sovuq deformasiyalangan yoki sovuq holatda pardozlangan: profillangan (qovurg'asimon) listlar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 25.99.29.190-00024 24.33.20.000-00002	Профнастил

**Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga
muvofiq kelmasligi).**



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1609356	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,6мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
2	O1609362	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,6мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
3	O1460511	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил Характеристики применения Кровля, фасад, забор. Цвет Коричневый (мокрый асфальт). Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.	98,000.00
4	O1557986	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастиля : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,30 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00

5	O1561743	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 mm, Высота волны - 57 mm, Размеры между волнами - 170 mm, профнастил оцинкованный толщина металла 1,00 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	160,000.00
6	O1859806	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш учун трапециясимон гофрала эгилган пўлат лист профиллари.НС тури гофра баладлиги-22мм, Эни 1110 мм, Метал қалинлиги 0,45 мм Махсулот ранги буюртмачи танловига қўра амалга оширилади.	профнастил -- томларни ёпиш ва турли қурилиш мақсадлари учун қўлланилади.	120,000.00
7	O2830212	Профнастил оцинкованный	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Рухланган металл профнастил. Шабли - ковурғасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 100 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.4 мм. Полимер коплмасиз.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, худудларни чегарасини девор килиб ёпиш мақсадларида.	74,000.00
8	O2830248	Профнастил полимер коплмали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл профнастил. Шабли - ковурғасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 100 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.45 мм. Полимер коплмаси мавжуд.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, худудларни чегарасини девор килиб ёпиш мақсадларида.	124,000.00

9	O1558400	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.35 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
10	O1609386	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150мм, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,4мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	139,999.59
11	O1609353	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,45мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
12	O1609359	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,4мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

13	O1557662	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,35 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	60,000.00
14	O1559757	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,60 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	100,000.00
15	O1562074	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,70mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	120,000.00
16	O2139198	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali NS-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari. Kengligi 800mm. To'lqin balandligi 75mm. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92mm. Metall qalindligi 0.9mm	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi qoplamalarni devorlarning kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	147,000.00

17	O2187260	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,4мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
18	O1536965	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный HC 17 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	69,000.00
19	O1885741	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1120 mm, To'lqin balandligi: 35 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 70 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm. Barcha ranglar mavjud.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
20	O1547727	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 мм, Высота волны - 57 мм, Размеры между волнами - 170 мм. толщина металлы:0.4мм	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных одбивок, перегородочных стенных козырьков.	90,000.00

21	O1557638	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 мм, Высота волны - 17 мм, Размеры между волнами - 75 мм, толщина металла 0,4мм профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,4 мм	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	85,000.00
22	O1562071	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,45mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	95,000.00

23	O1562072	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,50mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	115,000.00
24	O1871163	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-35 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1110 mm, To'lqin balandligi: 35 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 70 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	115,000.00

25	O1658918	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	120,000.00
26	O1609384	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150м, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,45мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	85,700.00
27	O1609360	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	125,000.00
28	O1816607	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,5мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,5 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplama va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	115,000.00

29	O2161203	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan, trapetsiyasimon qovurg'ali, sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profililar (NS turi); qovurg'a balandligi — 22 mm. Profilga ega gofrirovka qilingan tunuka o'lchamlari: . Kengligi – 1110 mm, To'lqinlar orasidagi masofa – 70 mm, Metall qalinligi – 1,8 mm. Mahsulot rangi: katalog bo'yicha. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Gofrirovka qilingan metall tunuka tom yopish va turli qurilish maqsadlarida qo'llaniladi.	165,000.00
30	O1484419	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н-22 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	60,000.00
31	O1547698	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастиля : Ширина - 1110 мм, Высота волны - 35 мм, Размеры между волнами - 70 мм, толщина металлы:0,4мм	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных одбивок, перегородочных стенных козырьков.	97,000.00

32	O1557666	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,30 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	50,000.00
33	O1562037	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастил: Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	50,000.00

34	O1872532	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
35	O1594437	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа HC с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,35мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	65,000.00
36	O1805027	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00

37	O1476799	Профнастил оцинкованный	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм. материал оцинкованный стал,	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д. ,	115,000.00
38	O1609365	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,7мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
39	O1557653	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастиля : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,45 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	90,000.00

40	O2600923	Полимер қопламали профнастил - 0,5 мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profillar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish uchun va turli qurilish montaj ishlarida qo'llaniladi.	115,000.00
41	O1609370	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,35мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
42	O1609387	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 17 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1150мм, 2 Высота волны - 17мм, 3. Размер между волнами - 190, 4 Толщина металла 0,35мм	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях	75,000.00
43	O2237818	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,8мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,8 mm gavazlangan.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	140,000.00

44	O1506720	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	45,000.00
45	O1469650	Профнастил оцинкованный	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм. материал оцинкованный стал	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.	115,000.00
46	O2832486	Профнастил полимер копламали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл профнастил. Шабли - ковурғасимон металл лист. Ковурга устки баланлиги - 40 мм. Ковурга оралиги - 80 мм. Юза кенглиги - 1150 мм. Металл калинлиги - 0.40 мм. Полимер копламаси мавжуд.	Бино ва иншоотларнинг том кисмини коплаш, хуудларни чегарасини девор килиб ёпиш максадларида.	114,000.00
47	O1630243	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,35мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	75,000.00

48	O1555577	Профилланган (қовурғасимон) листлар (профнастил)	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70 мм , 4.Толщина металла 1.8 мм , Цвет товара по каталогу . Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием.,	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	48,000.00
49	O1768684	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш учун профнастил гофрли эгилган пўлат лист профнастили, НС тури, гофра баландлиги h–22 мм. Кенлиги – 1110 мм, металл қалинлиги – 0,35 мм. Маҳсулот ранги малла.	Профнастил — томларни ёпиш ва турли қурилиш мақсадлари учун қўлланилади.	85,000.00
50	O1609366	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,5мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

51	O1562070	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,35mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	65,000.00
52	O1692985	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастиль - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	90,000.00
53	O1805031	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali НС-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
54	O1536967	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил НС 35 Характеристики применения Кровля,фасад,забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	80,000.00

55	O1561745	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-57 гофранный профнастила : Ширина - 960 mm, Высота волны - 57mm, Размеры между волнами - 170 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,70 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	115,000.00
56	O1562039	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00

57	O1562069	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,30mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	55,000.00
58	O1562073	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-35 гофранный профнастила: Ширина - 1110 mm, Высота волны - 35 mm, Размеры между волнами - 70mm толщина металла 0,60mm с полимерным покрытием	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	105,000.00

59	Q1866598	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17 mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 75 mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,50 mm.	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziriyok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	94,000.00
60	Q1558392	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный HC 17 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	65,000.00
61	Q1609371	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC - 21 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,4мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
62	Q1536961	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил полимерный HC 35 Толщина профлиста 0.40 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	80,000.00

63	O1805023	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali HC-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari: 1. Kengligi - 800 mm. 2. To'lqin balandligi - 75mm. 3. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 90 mm. Metall qalinligi 0,7 mm.	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi devor qoplamalarini va devor devorlarining kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	105,000.00
64	O1476801	Профнастил полимер копламали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры гофренный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием. ,	Профнастил - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	170,000.00
65	O1649957	Профнастил полимер копламали	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм, Толщина металла 0,50мм Цвет товара по выбору заказчика	Профнастил применяется для покрытие Крishi домов и стен .	150,000.00

66	O1506717	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный Толщина профлиста 0.2 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	38,000.00
67	O1558111	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.30 мм. Ширина листа полезная 1150 мм	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега	100,000.00
68	O2074649	Профнастил из оцинкованного стального листового материала с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НС-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, Material: polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0,40 mm. rangi to'q qizil	Profnastil — tom qoplamalarini, tashqi devor qoplamalarini, ichki ajratuvchi devorlarni va turli soyabon (koziryok) konstruksiyalarini qoplash uchun ishlatiladi.	100,000.00
69	O1609355	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00

70	O1883353	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan listnig o'lchamlari: 1. Kengligi - 1100 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan galvanizlangan mijoz tanlagan rang.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
71	O1557985	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,35 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	65,000.00
72	O1609373	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры HC - 21 гофранный профнастила : 1. Ширина - 1070мм, 2 Высота волны - 21мм, 3. Размер между волнами - 65, 4 Толщина металла 0,45мм Материал стали оцинкованный	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	85,000.00
73	O2056992	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	0,40 mm qalinlikdagi polimer qoplamali profnastil, po'lat asosli, korroziyaga chidamli himoya qatlamiga ega. Tom yopish va fasad qoplamalari uchun mo'ljallangan qurilish materiali, Gofra balantligi HC -35mm Eni 1120mm uzunligini 12000mm	Profnastil binolarning tom va devor qoplamasi sifatida ishlatiladi.	77,500.00

74	O1861752	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polimer qoplamali NS-75 gofrirovka qilingan qatlamning o'lchamlari. Kengligi 800mm. To'lqin balandligi 75mm. To'lqinlar orasidagi o'lchamlar - 92mm. Metall qalindligi 0.9mm	Gofrirovka qilingan listlar tomlarni, tashqi qoplamalarni devorlarning kanoplarini qoplash uchun ishlatiladi.	147,000.00
75	O2600846	Профнастил толщина - 0,5 мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profililar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish va turli qurilish montaj ishlarida ishlatiladi.	93,000.00
76	O1557983	Профнастил с полимерным покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС-17 гофранный профнастила : Ширина - 1150 mm, Высота волны - 17 mm, Размеры между волнами - 75 mm, профнастил с полимерным покрытием толщина металла 0,50 mm	Профнастил - используется для покрытия крыш, наружных стенных обивок, перегородочных стенных козырьков.	93,999.99
77	O1536962	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофраами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 22 Толщина профлиста 0.45 мм. Ширина листа полезная 1150 мм.,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега.,	115,000.00

78	O1536968	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил НС 22 Характеристики применения Кровля,фасад, забор. Цвет Коричневый. Толщина профлиста 0.4 мм. Ширина листа полезная 1150 мм. ,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	70,000.00
79	O1609358	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,7мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
80	O1558410	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профнастил оцинкованный НС 17 Толщина профлиста 0.50 мм. Ширина листа полезная 1150 мм,	Используется для покрытия участков крыши с целью защиты здания от дождя и снега,	164,900.00
81	O1609369	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 35 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,7мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	130,000.00

82	O2421028	Профнастил толщина - 0,5 мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish uchun mo'ljallangan trapetsiyasimon qovurg'ali sovuq usulda shakllantirilgan po'lat tunuka profillar qovurg'a balandligi 22 mm kengligi 1110 mm To'lqinlar orasidagi masofa 70 mm metall qalinligi 0.5 mm. Material: polimer qoplamali galvanizlangan po'lat	Tom yopish va turli qurilish montaj ishlarida qo'llaniladi.	94,999.99
83	O2366310	Полимер қопламали профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-17 gofrali profnastilning o'lchamlari: Umumiy kengligi: 1150 mm, To'lqin balandligi: 17mm, To'lqinlar orasidagi masofa: 75mm, Material: Polimer qoplamali ruxlangan (galvanizatsiyalangan) profnastil Metall qalinligi: 0.50mm	Sinklangan po'latdan yasalgan profilli tunuka uylar, binolar va boshqalarning tomini yopish uchun mo'ljallangan.	20,000,000.00
84	O1859761	Гофрированный профнастил из листового металла толщиной 0,7мм	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	HC-35 gofrirovka qilingan plitaning o'lchamlari: 1. Kengligi - 1110 mm. 2. To'lqin balandligi - 35 mm. 3. To'lqinlar orasidagi masofa - 70 mm. Metall qalinligi: 0,7 mm. polimer qoplama bilan.	Gofrirovka qilingan listlar tom yopish, tashqi devor qoplamasi va devor panellaridan yasalgan kanoplar uchun ishlatiladi.	100,000.00
85	O1557948	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профилланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, типа НС с высотой гофр h-22 mmШирина - 1110мм,Толщина металла 0,4мм Цвет товара по выбору заказчика.,	Профнастил - используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.,	95,000.00

86	O1486212	Профнастил	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н-22 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 1110мм, 2 Высота волны - 35мм, 3. Размер между волнами - 70, 4 Толщина металла 0,45мм Цвет товара по выбору заказчика. Материал стали оцинкованный с полимерном покрытием	Профнастил используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.,	110,000.00
87	O1609351	Профнастил с полимерном покрытием	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 25.99.29.190-00024 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры НС - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,4мм.	Профнастиль используется для покрытие крыш и для разных строительных целях.	50,000.00
88	O1652249	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофраами для строительства	7216911000 - Бошқалар:– – ясси прокатдан олинган, совуқ деформацияланган ёки совуқ ҳолатда пардозланган:– – – профиланган (қовурғасимон) листлар 24.33.20.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размеры Н - 57 гофранный профнастиля : 1. Ширина - 960мм, 2 Высота волны - 57мм, 3. Размер между волнами - 170, 4 Толщина металла 0,5мм. материал оцинкованный стал,	используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков и т.д.,	120,000.00

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768242-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:39:00 да "ТИФ ТН
коди – 3816000000", "маҳсулот номи – цемент" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва
жами 17 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:39:00 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3816000000 - 3801-tovar pozitsiyasidan tashqari dolomit joylashtirish aralashmasi, shu jumladan, olovbardoshli sement, qurilish ohak, beton va tarkibi shunga o'xshash Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 08.12.22.112-00001 20.30.22.120-00002 23.20.13.120-00001 08.12.22.115-00001 23.64.10.120-00002 08.11.12.112-00001	цемент

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (нархи юкори).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1709417	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al_2O_3 не менее 36%, Fe_2O_3, 1.6% не более, Углекислый натрий (Na_2CO_3): 0,12-0,18, Лигносульфонатов (ЛСТ): 0,07-0,13, Изменение массы при прокаливании: 1,3-3,2%, Огнеупорность, 1730°C, не ниже, Массовая доля влаги, 5,0% не более, Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер): 1, не менее: 100%, 0,5 не менее: 95%, 0,09mm: 60-90%.	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,500,000.00

2	O2664584	Сухая смесь для выравнивания бетонных поверхностей для наружных и внутренних работ (цементная / гипсовая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	--

Tarkibi: portlendsement, mineral to'ldiruvchilar, polimer bog'lovchi, funksional va texnologik qo'shimchalar, suv. Sementning massa ulushi: 25–35 % Turi Qo'llashga tayyor pardoqlash shpaklyovkasi Asosiy bog'lovchi Portlendsement Sementning massa ulushi 25–35 % Mineral to'ldiruvchilar 40–50 % Polimer bog'lovchi 3–7 % Funksional va texnologik qo'shimchalar 0,5–2 % Suv 15–25 % Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli, bo'lakchalar va begona aralashmalarsiz pastasimon massa Zichligi 1,60–1,80 g/sm³ Donalarning maksimal o'lchami 0,2 mm dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,0–1,5 kg/m² Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
--	--	-----------------

3	O1829487	Смеси сухие огнеупорные предназначены для получения огнеупорного бетона, который применяется в качестве монолитной футеровки в высокотемпературных тепловых агрегатах черной, цветной металлургии, химической, цементной и других отраслях промышленности.	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1750 °С, Қуринадиган зичлиги — 2.95–3.0 г/см ³ , Алюминий оксиди (Al ₂ O ₃) миқдори — 94%, MgO — 4,5%, CaO — 1.4–1.5%, Fe ₂ O ₃ — 0,5%, Очиқ ғоваклик — 12%, Зичлиги — 2.95–3.0 г/см ³ , Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси (800 °С да) — 79 МПа, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси (1550 °С да) — 120 МПа, Сув талабчанлиги — 4.6–4.8%, Намликнинг массавий улуши — 0,5%	1700 П гача максимал ҳарорат билан қора металлургия соҳасидаги иссиқлик агрегатларини футеровка қилиш учун қўлланилади. 1600 П гача максимал ҳарорат билан рангли металлургия, цемент ва кимё саноати соҳасидаги иссиқлик агрегатларини футеровка қилиш учун қўлланилади.	23,510,000.00
4	O1537664	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al ₂ O ₃ не менее 28%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,600,000.00
5	O1537695	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al ₂ O ₃ не менее 39%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,800,000.00

6	O1732063	Мертель	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.115-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля, %, Al₂O₃ 28, Изменение массы при прокаливании, %, 1,3-3,0 Огнеупорность, 0 С, не менее 1650, Влажность, %, не более 4.3, проход через сетку № 1 не менее 100 %	Предназначен для использования в качестве кладочного раствора при кладке огнеупорных кирпичи с температурой применения до 1650 С	4,200,000.00
7	O2362247	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий оксиди (Al₂O₃) — 36% FeO — кўпи билан 1,6% Натрий карбонати (Na₂CO₃) — 0,12–0,18% Лигносulfонатлар (ЛСТ) — 0,07–0,13% Қиздириб куйдиришда масса ўзгариши — 1,3–3,2% Ўтга чидамлик — 1730°C дан паст эмас Намликнинг масса улуши — кўпи билан 5,0% Доналар таркиби (елак рақами орқали ўтган фракциялар масса улуши): №1 — камида 100% №0,5 — камида 95% 0,09 мм — 60–90%	Маҳсулотдан фойдаланишда у сув билан 5:1 нисбатда аралаштирилади. Тайёрланган аралашма ёрдамида печлар ва иситиш ускуналарининг туташ жойлари бир-бирига бириктирилади ҳамда майда нуқсонлар (ёриқлар) беркитилади.	4,800,000.00

8	O1863014	Смесь сухая огнеупорная	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1300°C, Зичлиги — 1,98 кг/см³, Алюминий оксиди (Al₂O₃) ўққори — 41,67%, СаО — 4,34%, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси — 38,3 МПа, Қўшимча чизиқли қисқариш t = 1300°C да — 0,8%.	Ўтга чидамли қуруқ аралашмалар ўтга чидамли бетон олиш учун мўлжалланган бўлиб, ушбу бетон қора ва рангли металлургия, кимё, цемент ҳамда бошқа саноат тармоқларидаги юқори ҳароратли иссиқлик агрегатларида моноклит футеровка сифатида қўлланилади.	22,000,000.00
9	O1537655	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля Al₂O₃, не менее 28%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,500,000.00
10	O1537682	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al₂O₃ не менее 31%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,700,000.00

11	O1835629	Плиталарни ёпиштириш учун елим, цемент-қум асосли, қадоқда 20 кг	3214900009 - Бошқалар:– – бошқалар 23.64.10.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Таркиби: Цемент, дарё куми, микрокальцит ва ҳар хил турдаги кимёвий моддалар.. Қуриниши - туқ кул ранг. 20 кг полителин қопларда етказиб берилади.	Кафел ёпиштириш учун плита елими, ҳозирги кунда газоблокларни ҳам ёпиштириш учун ишлатса бўлади. Ишлатишдан аввал жойни яхшилаб тозалаш зарур. 1 қоп клейни кераклик сувга қўшиб миксерда яхшилаб аралаштириш керак. 2-3 минутдан кейин яна яхшилаб аралаштириб тайёр бўлганига ишонч ҳосил қилиб, деворларга суркаб плиталарни ёпиштириш мумкин. Тайёр бўлган маҳсулотни 1 соат ичида ишлатиш керак, бўлмаса қотиб қолади ва ишга яроқлик бўлмайди. 1 кг тайёр маҳсулот 1м2 жойга қалинлиги 1 мм берилса етади.	40,000.00
12	O1717433	Смесь базальто-цементная защитная	6806100008 - Шлаковата, минерал силикат вата ва шу каби минерал ваталар (шу жумладан, уларнинг аралашмалари), қалаштирилган, лист ёки ўрам шаклларда:– – бошқалар 08.11.12.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	В составе смеси базальта цементной защитной: Массовая доля Al_2O_3 - 28,%, Заложлаг - 25%, Базальтовое волокно 50 %, Огнеупорность °C 1350	Смеси базальтоцементные защитные применяются в качестве покровного слоя поверх теплоизоляционных материалов для устройства тепловой изоляции промышленных оборудования и трубопроводов, приготовляемые на месте устройства покровного слоя.	15,000.00

13	O1654803	Торкрет масса огнеупорная	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	MgO не менее 60,0%; CaO не более 8,0%; Al₂O₃ не более 6,0%; Cr₂O₃ не более 10,0%; Максимальная доля влаги не более 1,5%; Гранулометрический состав: остаток на сетке № 2 не более 5; Максимальная температура применения 1750 С.	Огнеупорная торкрет масса для торкретирования промышленных ковшей и других тепловых агрегатов сталелитейного производства.	4,935,000.00
14	O1847802	Смеси сухие огнеупорные предназначены для получения огнеупорного бетона, который применяется в качестве монолитной футеровки в высокотемпературных тепловых агрегатах черной, цветной металлургии, химической, цементной и других отраслях промышленности.	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1300°C, Зичлиги — 1,98 кг/см³, Алюминий оксиди (Al₂O₃) ўққори — 41,67%, CaO — 4,34%, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси — 38,3 МПа, Қўшимча чизикли қисқариш t = 1300°C да — 0,8%.	Ўтга чидамли қуруқ аралашмалар ўтга чидамли бетон олиш учун мўлжалланган бўлиб, ушбу бетон қора ва рангли металлургия, кимё, цемент ҳамда бошқа саноат тармоқларидаги юқори ҳароратли иссиқлик агрегатларида монолит футеровка сифатида қўлланилади.	22,000.00
15	O1832769	Смеси сухие жаростойкие теплоизоляционные предназначены для получения теплоизоляционного бетона, который применяется для монолитной футеровки различных тепловых агрегатов с целью уменьшения потерь тепла и оптимизации расхода теплоносителя	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Насипная ҳажмий масса — 500-520 кг/м³, Намликнинг массавий улуши 2%, Зичлиги — 700-750 кг/м³, Сиқилишдаги мустаҳкамлиги камида — 2,2 Н/мм², Қуруқ ҳолатдаги иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти t = 20°C да — 0,18	Энергетика ускуналари ва қувурлар, шу жумладан газ йўллари ҳамда буг қувурлари юзасига қоплаш учун мўлжалланган бўлиб, иссиқлик агрегатлари учун самарали асбестсиз юқори ҳароратли изоляция ҳосил қилиш мақсадида қўлланилади.	12,000.00

16	O1537690	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al_2O_3 не менее 36%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,800,000.00
17	O2452019	O'tga chidamli voshlash aralashmasi	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• MgO ning massa ulushi: kamida 42 %; • FeO ning massa ulushi: ko'pi bilan 15 %; • Al_2O_3 ning massa ulushi: ko'pi bilan 15 %; • Namlik: ko'pi bilan 1,0 %; • Qo'llashning maksimal harorati: 1750 °C; • Qizdirilganda (kuyishda) massa yo'qolishi: ko'pi bilan 2,0 %. Granulometrik tarkibi, % ko'pi bilan 8-raqamli elakdagi qoldiq -5,0; 2-sonli elakdan o'tish -10,0.	Elektr yoyli metallurgiya pechlarining erkerli quyish teshigi uchun o'tga chidamli to'ldirma aralashmasi.	3,584,000.00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 768288-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "МАНАЛЛАР УЙУШМАСИ ОЛОТ ТУМАНИ БО'ЛИМИ" 18.09.2026 йил соат 16:47:37 да "ТИФ ТН коди – 2517101000", "маҳсулот номи – Гравий" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 76 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:47:37 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
2517101000 - Shosse yo'llari yoki temir yo'llari yoki boshqa balastlar uchun, odatda, beton, ballastlarni to'ldiruvchi sifatida ishlatiladigan shag'al, graviy, sheben' yoki maydalangan tosh, shuningdek, termik ishlov berilgan yoki ishlov berilmagan valunlar va kremniyli graviy; toshqoldan, tarkibida tovar pozitsiyasining birinchi qismida ko'rsatilgan mavjud bo'lgan yoki bo'lmagan dross yoki shunga o'xshash sanoat chiqindilaridan bo'lgan makadam; gudronlangan makadam; termik ishlov berilgan yoki ishlov berilmagan 2515- yoki 2516-tovar pozitsiyasining toshidan bo'lgan granulalar, maydalangan granulalar: shosse yo'llari yoki temir yo'llari yoxud boshqa balastlar uchun odatda beton, ballastlarni to'ldiruvchi sifatida ishlatiladigan gal'ka, graviy, sheben' (shag'al) yoki maydalangan tosh, shuningdek, termik ishlov berilgan yoki ishlov berilmagan valunlar va kremniyli graviy: gal'ka, graviy, sheben' (shag'al) Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 08.12.12.140-00002 08.12.12.130-00001 08.12.12.160-00001 08.12.12.140-00001 08.12.12.160-00003 08.12.12.160-00004	Гравий

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1527163	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 10-20 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе. ,	450,000.00
2	O1545691	Шагал 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шагал 5/20 мм	Курулиш учун	130,000.00

3	O1529626	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ.	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	105,000.00
4	O1926130	Қурилиш учун майдаланган чақиқ тош 5-20 мм фракцияли	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Chaqiq tosh 5-20mm fraksiya	Qurulish yo'l tamirlashda ishlatiladi	150,000.00

5	O1764340	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	270,000.00
6	O1647900	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород, (гранитный) Фракции 5-25 мм.	Предназначен для использования как наполнитель основания автомобильных дорог, аэродромов, и железнодорожных полотен а так же железобетонных конструкций.	140,215.00
7	O1604439	Щағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шебен 5*20 мм	шебен 5*20 мм	165,000.00

8	O1477277	Щебень фр 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород марки плотностью 1000 фракции 5х20 мм для строительных работ	Щебень широко применяется во всех видах строительных работ, в том числе в деле изготовления плит перекрытия, бетонных блоков и художественного бетонного литья. также используют в дорожно-строительных работах.	133,529.41
9	O1526461	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из гравия, для строительных работ, фр. 10-20 мм. ,	Для строительных работ ,	300,000.00
10	O2950749	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал фракция 40-70	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал фракция 40-70	300,000.00

11	O1586139	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20мм мм фракции качественный товар,	Строительный качественный щебень	300,000.00
12	O1527193	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ. ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	225,000.00

13	Q1660302	Щебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 5-20мм фракцияли	Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёки бошқа баластлар учун, одатда, бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган щебен (шагал)	100,000.00
14	Q1571243	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10- 20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	300,000.00

15	Q1736568	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 5-10 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	111,000.00
16	Q1737099	Кум-шағал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кум шагал аралашмаси 0-20 ммли .	qum shagalni aralashmasini asosan qurilish uchun ishlatiladi	3,000,000.00
17	Q1630044	Щебень фракция 5*20	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 5-20 мм - Щебень из плотных горных пород	Щебень используется в строительстве и дорожном строительстве	250,000.00

18	O1844934	Щебень 20*40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 20-40 мм Материал: табиий тоғ тоши	Бетон ва темир бетон конструкциялари учун асосий тўлдирувчи материал	100,000.00
19	O1736400	Щебень фракции 20-40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фракции 20-40 мм	Щебень для строительных работ, в качестве наполнителей бетона,	500,000.00
20	O1837831	Шағал-гравий-қум аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tabiiy qum-shag'al-graviy aralashmasi, fraksiya 0-20 mm	yo'l qoplamalari uchun tagliklarning pastki qatlamlarini, drenaj qatlamlarini, yo'l qirg'oqlarini, vaqtinchalik yo'llarni, chuqurlarni, xandaqlarni to'ldirishni, monolit poydevorlar uchun yostiqlarni o'rnatishni, turli platformalar uchun tagliklarni to'ldirishni o'rnatish uchun ishlatiladi	244,425.00

21	Q1779143	Қум-шағал аралашмасы -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya 0-5mm	Magistral yo'llar va va aerodrom yo'llari uchun maydalangan tosh, shag'al va qum aralashmalari. Avtomobil yo'llari, aerodromlar va temir yo'llar, shuningdek, temir-beton konstruksiyalar uchun plomba sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan.	60,000.00
22	Q1585995	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 20-40 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	118,700.00

23	O1858542	Шебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Shag'al tosh 5*20	Shag'al tosh qurilish va yo'l qurilishida ishlatiladi	106,000.00
24	O2371932	Донадорлик даражаси 5-20 мм ли қурилиш ишлари учун чақиқтош	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sheben Донадорлик даражаси 5-20 мм ли қурилиш ишлари учун чақиқтош	Донадорлик даражаси 5-20 мм ли қурилиш ишлари учун чақиқтош	245,000.00

25	O1832989	Шағал-гравий-қум аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Qum-shag'al aralashmasining asosiy texnik ko'rsatkichlari: fraksiyasi 0,16 mm dan 70 mm gacha, zichligi 1500-1800 kg/m' ni tashkil etadi. Yo'l va beton qurilishida muhim ahamiyatga ega. Tarkibidagi chang va loy miqdori kam. Shuningdek, qum-shag'al aralashmasi suvni yaxshi o'tkazadi va muzlash-erishga chidamli bo'lgani sababli poydevor, drenaj hamda yo'l qurilishida samarali ishlatiladi.	Qum-shag'al aralashmasi qurilish sohasida keng qo'llaniladi. U asosan beton tayyorlashda, bino va inshootlar poydevorini qurishda, avtomobil yo'llari va temiryo'l asoslarini mustahkamlashda ishlatiladi. Bundan tashqari, drenaj tizimlari, trotuar va landshaft ishlarida ham qo'llanadi. Qum-shag'al aralashmasi mustahkamligi, zichligi, suv o'tkazuvchanligi va sovuqqa chidamliligi sababli qurilish materiallari orasida muhim o'rin egallaydi. U yuklamani bir tekis tasimlaydi, cho'kishni kamaytiradi va inshootlarning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi.	224,870.00
26	O1679790	QUM SHAG'AL ARALASHMASI	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Аралашмадаги зарралар қуйидаги ўлчамларда, Қўм фракцияси : 0,16-5 мм, шағал фракцияси : 5-70 мм. Шағал миқдори : 10-90% гача	Қурилишда кенг қўлланиладиган материал бўлиб , у йўл қурилиши, бетон тайёрлаш ва бошқа турдаги қурилиш ишларида ишлатилади	239,000.00

27	O1566282	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20-40мм, для строительных работ	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	215,000.00
--	---	-------------------

28	O1585993	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков.	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	300,000.00
29	O1838519	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	300,000.00

30	O1849662	Шебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	5-20mm qalinlikdagi maydalangan tosh. zich tog' jinslaridan maydalangan tosh	maydalangan ishlov berilgan mayda tosh	100,000.00
31	O2971285	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya: 40-70 bo'lgan tabiiy tog' toshi	Qurilish, yo'l yotqizish va tekislash ishlarida ishlatiladi	230,000.00
32	O1604434	Кум-шағал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кум шағал аралашмаси 0-20 ммли .	кум шағал аралашмаси 0-20 ммли	185,000.00

33	Q1548417	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 10-20 мм. ,	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе. ,	295,000.00
34	Q1736509	Кум-шағал аралашмалари	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные для строительных работ, фракции 0-140мм,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажных слоев, дорожных насыпей,	110,000.00
35	Q1736519	Гравий	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гравий природные, фракции 5-10мм, для строительных работ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия дренажных слоев, дорожных насыпей,	330,000.00

36	O1526236	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ. ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажных слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	450,000.00
37	O1630254	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 5-10 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	110,000.00

38	O1659389	Гравий	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гравий природные, фракции 5-10мм, для строительных работ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия дренарующих слоев, дорожных насыпей,	110,000.00
39	O1527178	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков. ,	Метод использование изготовления железобетонных конструкций, производство отделочной и тротуарной плитки, бордюра. ,	220,000.00

40	Q1602081	Донадорлик даражаси 5-40мм ли шагал тошли чакиктош	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Донадорлик даражаси 5-40 мм ли шагал тошли чакиктош	Донадорлик даражаси 5-40 мм ли шагал тошли чакиктош	70,745.00
41	Q1526364	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень это рассыпной строительный материал 20-40 фракции, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков. ,	Метод использование изготовления железобетонных конструкций, производство отделочной и тротуарной плитки, бордюра. ,	220,000.00

42	O2355138	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maydalangan tog' toshlaridan olingan sheben, qurilish ishlari uchun, fraksiya 10-20 mm.	Qurilish ishlari uchun ishlatiladi. Beton qorishmalar qilish, fundamentlar, styashka, beton ishlarida ishlatiladi.	350,000.00
43	O1883457	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	300,000.00
44	O1658435	Қум-шағал аралашмалари	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные для строительных работ, фракции 0-140мм,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей,	110,000.00

45	Q1718686	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции: 5-10mm;	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из горных пород — фракция 5-10 мм. получаемый путем дробления скальных пород.	Щебень из горных пород	550,000.00
46	Q1566307	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 10-20 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	490,000.00
47	Q1647176	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) ГОСТ 7392-2014 фракция 25х60	Предназначен для использования производстве бетонных смесей, в дорожном строительстве (авто- и ж/д), для устройства железобетонных конструкций, трамвайных линий, при изготовлении плитки, закладке фундамента	150,000.00

48	O1832931	Шағал-гравий-қум аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Qum-shag'al aralashmasining asosiy texnik ko'rsatkichlari: fraksiyasi 0,16 mm dan 70 mm gacha, zichligi 1500-1800 kg/m' ni tashkil etadi. Yo'l va beton qurilishida muhim ahamiyatga ega. Tarkibidagi chang va loy miqdori kam. Shuningdek, qum-shag'al aralashmasi suvni yaxshi o'tkazadi va muzlash-erishga chidamli bo'lgani sababli poydevor, drenaj hamda yo'l qurilishida samarali ishlatiladi.	Qum-shag'al aralashmasi qurilish sohasida keng qo'llaniladi. U asosan beton tayyorlashda, bino va inshootlar poydevorini qurishda, avtomobil yo'llari va temiryo'l asoslarini mustahkamlashda ishlatiladi. Bundan tashqari, drenaj tizimlari, trotuar va landshaft ishlarida ham qo'llanadi. Qum-shag'al aralashmasi mustahkamligi, zichligi, suv o'tkazuvchanligi va sovuqqa chidamliligi sababli qurilish materiallari orasida muhim o'rin egallaydi. U yuklamani bir tekis tasimlaydi, cho'kishni kamaytiradi va inshootlarning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi.	194,875.00
49	O2969738	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya: 20-40 bo'lgan tabiiy tog' toshi	qurilish, yo'l yotqizish va tekislash ishlarida ishlatiladi	230,000.00

50	Q1796796	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish ishlari uchun maydalangan chaqiq toshlar fraksiya 10-20 mm,	Qurilish sohasida betonga aralashtirish uchun ishlatiladi,	300,000.00
51	Q1538318	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 5*20. .	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	щебен для строителный работ фракции 5x20	курилиш бетон ва асфальт махсулотлари учун	100,000.00
52	Q1843532	Щебень 5*20 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 5- 20 мм, Материал табиий тоғ тоши	Бетон ва темир бетон конструкциялари учун асосий тўлдирувчи материал.	95,000.00

53	Q1764360	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	300,000.00
54	Q1548405	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков. ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	330,000.00

55	O1583596	Щебень фракция 20*40	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 20-40 мм - Щебень из плотных горных пород,	Щебень используется в строительстве и дорожном строительстве ,	350,000.00
56	O1718749	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции: 5-20mm;	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из горных пород — Фракция 5-20 мм, получаемый путем дробления скальных пород.	Щебень из горных пород	485,000.00
57	O1647990	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) Фракции 20-40мм.	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) Фракции 20-40мм.	70,000.00

58	Q1647499	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) Фракции 40-70мм.	Предназначен для использования в производстве бетонных смесей, в дорожном строительстве (авто- и ж/д), для устройства железобетонных конструкций, трамвайных линий, при изготовлении плитки, закладке фундамента	80,000.00
59	Q1736545	Щебень фракции 20-40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фракции 20-40 мм	Щебень для строительных работ, в качестве наполнителей бетона,	110,000.00
60	Q1736555	Гравий	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гравий природные, фракции 5-10мм, для строительных работ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия дренающих слоев, дорожных насыпей,	300,000.00

61	Q1736530	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 5-10 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	111,000.00
62	Q1538618	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish ishlari uchun maydalangan chaqiq toshlar fraksiya 10-20 mm,	Qurilish sohasida betonga aralashtirish uchun ishlatiladi,	480,000.00
63	Q1801077	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фуракси 20*40	йул қурилиши учун ишлатилади	150,000.00

64	O1566271	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 10-20мм, для строительных работ.	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	200,000.00
65	O1779135	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tog' jinslardan (granit) maydalangan tosh fraktsiyalari: 5-20 mm	Qurilish maqsadlarida ishlatiladigan maydalangan tosh (shag'al) 5 dan 20 mm gacha bo'lgan fraktsiyalar aralashmasidir. U granit, shag'al jinslarini maydalash orqali olinadi. Ushbu turdagi maydalangan tosh juda bardoshli, sovuqqa chidamli va past darajada qobiqlanishga ega bo'lib, beton aralashmalarida yaxshi yopishishni ta'minlaydi.	70,000.00

66	O2932264	Шагал 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шагал 5/20 мм	Курулиш учун	100,000.00
67	O1548397	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ.,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	175,000.00

68	O1571238	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец это мелкая фракция щебня получаемый способом дробления, фракции 20-40 мм он имеет хорошую текучесть, легко заполняет все полости и пустоты.	Инертные материалы применяются в дорожном строительстве, производстве бетона, производстве строительных материалов, укреплении dna и берегов водоёмов, строительстве железнодорожных путей, обустройстве площадок, благоустройстве и многое другое.	300,000.00
69	O2570521	Щебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 5–20 мм Материал: табиий тоғ тоши	Бетон ва темир-бетон конструкциялари учун асосий тулдирувчи материал	130,000.00

70	Q2571260	Щебень 40-70мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 40–70 мм Материал: табиий тоғ тоши	Бетон ва темир-бетон конструкциялари учун асосий тўлдирувчи материал	130,000.00
71	Q1475443	Щебень фр 20-40мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород марки плотностью 1000 фракции 20-40 мм для строительных работ	Щебень широко применяется во всех видах строительных работ, в том числе в деле изготовления плит перекрытия, бетонных блоков и художественного бетонного литья. также используют в дорожно-строительных работах.	133,529.41

72	O1526413	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец это мелкая фракция щебня получаемый способом дробления, он имеет хорошую текучесть, легко заполняет все полости и пустоты. фракции 10-20 мм,	Инертные материалы применяются в дорожном строительстве, производстве бетона, производстве строительных материалов, укреплении dna и берегов водоёмов, строительстве железнодорожных путей, обустройстве площадок, благоустройстве и многое другое. ,	280,000.00
73	O1659392	Щебень фракции 20-40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фракции 20-40 мм	Щебень для строительных работ, в качестве наполнителей бетона,	110,000.00

74	Q2968417	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya: 5-20 mm bo'lgan tabiiy tog' toshi	Qurilish, yo'l yotqizish va tekislash ishlarida ishlatiladi	230,000.00
75	Q1736562	Кум-шағал аралашмалари	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные для строительных работ, фракции 0-140мм,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажных слоев, дорожных насыпей,	111,000.00

76	O1530039	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------	---

Клинец — это мелкая фракция щебня, сыпучий строительный материал, который используется для стяжки полов, бетонирования и устройства тротуарных покрытий. 10-20 мм	Инертные материалы применяются в дорожном строительстве, производстве бетона, производстве строительных материалов, укреплении дна и берегов водоёмов, строительстве железнодорожных путей, обустройстве площадок, благоустройстве и многое другое. ,	350,000.00
--	--	-------------------

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768252-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:40:29 да "ТИФ ТН
коди – 3816000000", "маҳсулот номи – шлакаблок" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва
жами 14 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:40:29 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3816000000 - 3801-tovar pozitsiyasidan tashqari dolomit joylashtirish aralashmasi, shu jumladan, olovbardoshli sement, qurilish ohak, beton va tarkibi shunga o'xshash Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 08.12.22.112-00001 23.20.13.120-00001 08.12.22.115-00001	шлакаблок

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (мавжуд эмас).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	Q1709417	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al_2O_3 не менее 36%, Fe_2O_3 , 1.6% не более, Углекислый натрий (Na_2CO_3): 0,12-0,18, Лигносульфонатов (ЛСТ): 0,07-0,13, Изменение массы при прокаливании: 1,3-3,2%, Огнеупорность, 1730°C, не ниже, Массовая доля влаги, 5,0% не более, Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер): 1, не менее: 100%, 0,5 не менее: 95%, 0,09mm: 60-90%.	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,500,000.00
2	Q1829487	Смеси сухие огнеупорные предназначены для получения огнеупорного бетона, который применяется в качестве монолитной футеровки в высокотемпературных тепловых агрегатах черной, цветной металлургии, химической, цементной и других отраслях промышленности.	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1750 °C, Қўринадиган зичлиги — 2.95–3.0 г/см ³ , Алюминий оксиди (Al_2O_3) миқдори — 94%, MgO — 4,5%, CaO — 1.4–1.5%, Fe_2O_3 — 0,5%, Очиқ ғоваклик — 12%, Зичлиги — 2.95–3.0 г/см ³ , Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси (800 °C да) — 79 МПа, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси (1550 °C да) — 120 МПа, Сув талабчанлиги — 4.6–4.8%, Намликнинг массавий улуши — 0,5%	1700 °C гача максимал ҳарорат билан қора металлургия соҳасидаги иссиқлик агрегатларини футеровка қилиш учун қўлланилади. 1600 °C гача максимал ҳарорат билан рангли металлургия, цемент ва кимё саноати соҳасидаги иссиқлик агрегатларини футеровка қилиш учун қўлланилади.	23,510,000.00

3	O1537664	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al ₂ O ₃ не менее 28%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,600,000.00
4	O1537695	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al ₂ O ₃ не менее 39%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,800,000.00
5	O1732063	Мертель	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.115-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля, %, Al ₂ O ₃ 28, Изменение массы при прокаливании, %, 1,3-3,0 Огнеупорность, °C, не менее 1650, Влажность, %, не более 4.3, проход через сетку № 1 не менее 100 %	Предназначен для использования в качестве кладочного раствора при кладке огнеупорных кирпичи с температурой применения до 1650 °C	4,200,000.00

6	O2362247	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий оксиди (Al₂O₃)нинг масса улуши — камида 36% Fe₂O₃ — кўпи билан 1,6% Натрий карбонати (Na₂CO₃) — 0,12–0,18% Лигносульфонатлар (ЛСТ) — 0,07–0,13% Қиздириб куйдиришда масса ўзгариши — 1,3–3,2% Ўтга чидамлилиқ — 1730°C дан паст эмас Намликнинг масса улуши — кўпи билан 5,0% Доналар таркиби (елак рақами орқали ўтган фракциялар масса улуши): №1 — камида 100% №0,5 — камида 95% 0,09 мм — 60–90%	Маҳсулотдан фойдаланишда у сув билан 5:1 нисбатда аралаштирилади. Тайёрланган аралашма ёрдамида печлар ва иситиш ускуналарининг туташ жойлари бир-бирига бириктирилади ҳамда майда нуқсонлар (ёриқлар) беркитилади.	4,800,000.00
7	O1863014	Смесь сухая огнеупорная	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1300°C, Зичлиги — 1,98 кг/см³, Алюминий оксиди (Al₂O₃) миқдори — 41,67%, СаО — 4,34%, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси — 38,3 МПа, Қўшимча чизиқли қисқариш t = 1300°C да — 0,8%.	Ўтга чидамли қуруқ аралашмалар ўтга чидамли бетон олиш учун мўлжалланган бўлиб, ушбу бетон қора ва рангли металлургия, кимё, цемент ҳамда бошқа саноат тармоқларидаги юқори ҳароратли иссиқлик агрегатларида моноклит футеровка сифатида қўлланилади.	22,000,000.00

8	O1537655	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля Al_2O_3, не менее 28%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,500,000.00
9	O1537682	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al_2O_3 не менее 31%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,700,000.00
10	O1654803	Торкрет масса огнеупорная	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	MgO не менее 60,0%; CaO не более 8,0%; Al_2O_3 не более 6,0%; Cr_2O_3 не более 10,0%; Максимальная доля влаги не более 1,5%; Гранулометрический состав: остаток на сетке № 2 не более 5; Максимальная температура применения 1750 C.	Огнеупорная торкрет масса для торкретирования промышленных ковшей и других тепловых агрегатов сталелитейного производства.	4,935,000.00

11	O1847802	Смеси сухие огнеупорные предназначены для получения огнеупорного бетона, который применяется в качестве монолитной футеровки в высокотемпературных тепловых агрегатах черной, цветной металлургии, химической, цементной и других отраслях промышленности.	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмасы, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1300°C, Зичлиги — 1,98 кг/см ³ , Алюминий оксиди (Al ₂ O ₃) ўққори — 41,67%, СаО — 4,34%, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси — 38,3 МПа, Қўшимча чизиқли қисқариш t = 1300°C да — 0,8%.	Ўтга чидамли қуруқ аралашмалар ўтга чидамли бетон олиш учун мўлжалланган бўлиб, ушбу бетон қора ва рангли металлургия, кимё, цемент ҳамда бошқа саноат тармоқларидаги юқори ҳароратли иссиқлик агрегатларида монолит футеровка сифатида қўлланилади.	22,000.00
12	O1832769	Смеси сухие жаростойкие теплоизоляционные предназначены для получения теплоизоляционного бетона, который применяется для монолитной футеровки различных тепловых агрегатов с целью уменьшения потерь тепла и оптимизации расхода теплоносителя	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмасы, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Насипная ҳажмий масса — 500-520 кг/м ³ , Намликнинг массавий улуши 2%, Зичлиги — 700-750 кг/м ³ , Сиқилишдаги мустаҳкамлиги камида — 2,2 Н/мм ² , Қуруқ ҳолатдаги иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти t = 20°C да — 0,18	Энергетика ускуналари ва қувурлар, шу жумладан газ йўллари ҳамда буғ қувурлари юзасига қоплаш учун мўлжалланган бўлиб, иссиқлик агрегатлари учун самарали асбестсиз юқори ҳароратли изоляция ҳосил қилиш мақсадида қўлланилади.	12,000.00
13	O1537690	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмасы, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al ₂ O ₃ не менее 36%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,800,000.00

14	O2452019	O'tga chidamli boshlash aralashmasi	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

• MgO ning massa ulushi: kamida 42 %; • FeO ning massa ulushi: ko'pi bilan 15 %; • Al_2O_3 + SiO_2 ning massa ulushi: ko'pi bilan 15 %; • Namlik: ko'pi bilan 1,0 %; • Qo'llashning maksimal harorati: 1750 °C; • Qizdirilganda (kuyishda) massa yo'qolishi: ko'pi bilan 2,0 %. Granulometrik tarkibi, % ko'pi bilan 8-raqamli elakdagi qoldiq -5,0; 2-sonli elakdan o'tish -10,0.	Elektr yoyli metallurgiya pechlarining erkerli quyish teshigi uchun o'tga chidamli to'ldirma aralashmasi.	3,584,000.00
--	--	---------------------

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768035-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:05:28 да "ТИФ ТН
коди – 4009310000", "маҳсулот номи – Шланг высокого
давления армированные с металлом РВД" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами
383 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:05:28 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
4009310000 - Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan quvurlar, trubkalar va shlanglar, qattiq kauchukdan tashqari, armatura yoki armatura bo'lmagan (masalan, ulanishlar, quvurlar, gardish): faqat to'qimachilik materiallari bilan mustahkamlangan yoki birlashtirilgan: fittinglarsiz Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 22.19.30.132-00001 22.19.30.136-00001 26.51.52.130-00011 26.51.52.130-00012 27.32.14.112-00001 22.19.30.138-00001 29.20.21.129-00002 25.29.11.990-00001 25.93.12.110-00001 25.11.10.000-00012 28.25.11.110-00003 25.93.13.112-00001 25.72.12.110-00001 21.31.13.160-00002	Шланг высокого давления армированные с металлом РВД

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O2645690	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 130x140 мм o'lchamda L-8000 мм uzunligida. Ichki diametri 130 mm, tashqi diametri 140 mm. Uzunligi L-8000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	130,800.00
2	O2645701	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 110x125 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 110 mm, tashqi diametri 125 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	110,200.00
3	O2645703	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 80x91 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 80 mm, tashqi diametri 91 mm. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	80,400.00

4	O2645710	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x61 мм o'lchamda L-8000 мм uzunligida. Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 61 mm. Uzunligi L-8000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	50,800.00
5	O2645712	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x168 мм o'lchamda L-2300 мм uzunligida. Ichki diametri 150 mm, tashqi diametri 168 mm. Uzunligi L-2300 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	150,230.00
6	O2645722	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 102x110 мм o'lchamda L-1530 мм uzunligida. Ichki diametri 102 mm, tashqi diametri 110 mm. Uzunligi L-1530 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	102,153.00

7	O2645733	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 180x195 мм o'lchamda L-2600 мм uzunligida. Ichki diametri 180 mm, tashqi diametri 195 mm. Uzunligi L-2600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	180,260.00
8	O2645753	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 207x225 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 207 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	207,250.00
9	O2597088	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 40x57 мм o'lchamda . Ichki diametri 40 mm, tashqi diametri 57 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	40.00

10	O2332948	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=1100mm, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	81,200.00
11	O1889667	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchash turi: differensial bosim; Aniqlik klassi: 0,5 %; Maksimal statik bosim: 400 kg/sm ² ; Ruxsat etilgan ortiqcha yuklama: 1,5 × FS; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: yuqori qiymat: 0...150 kPa; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9-30 VDC; Chiqish signali: 4-20 mA + HART; Elektr ulanishi: 1/2"-14 NPT; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD displey; Membrana materiali (yuqori va past bosim tomoni): zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: -40...+120 °C; Atrof-muhit harorati: -40...+85 °C. 3 vintel bloki bilan jihozlangan.	Turli sanoat sohalarida avtomatik boshqaruv tizimlarida ishlash uchun mo'ljallangan. Differensial bosimni o'lchab, uni uzluksiz ravishda standart tok signaliga aylantiradi.	15,400,000.00

12	O1889674	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

O'lchash turi: differensial bosim; Aniqlik klassi: 0,5 %; Maksimal statik bosim: 25 kg/sm² ; Ruqsat etilgan ortiqcha yuklama: 1,5 × FS; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: yuqori qiymat: 0...100 kPa; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9-30 VDC; Chiqish signali: 4–20 mA + HART; Elektr ulanishi: 1/2"–14 NPT; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD displey; Membrana materiali (yuqori va past bosim tomoni): zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: –40...+120 °C; Atrof-muhit harorati: –40...+85 °C. 3 vintel bloki bilan jihozlangan.	Turli sanoat sohalarida avtomatik boshqaruv tizimlarida ishlash uchun mo'ljallangan. Differensial bosimni o'lchab, uni uzluksiz ravishda standart tok signaliga aylantiradi.	4,840,000.00
--	---	---------------------

13	O1682734	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Преобразователь электронный Диапазон измерения: от -100 мбар до +100 мбар Защита от перегрузки: Высокая защита от перегрузки (керамическая диафрагма) Материал сенсора: SUS316 Материал корпуса прибора: алюминий Способ подключения: Фланцевое соединение Размер фланца: DN50 Номинальное давление фланца: PN40 Материал контактирующих с рабочей средой частей: Нержавеющая сталь 1.4435 (316L) Выходной сигнал: 4...20 мА Способ связи: HART Напряжение питания: 11,5...45 В постоянного тока Температура окружающей среды: от -40° до +85° Питание: Двухпроводное Размеры: 180x140x130 мм Вес: 1,2 кг	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола.	26,352,941.17
--	---	----------------------

14	O2683765	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x165 мм o'lchamda L-8000 мм uzunligida. Ichki diametri 150 мм, tashqi diametri 165 мм. Uzunligi L-8000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	150,800.00
15	O2704502	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x70 мм o'lchamda L-1500 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 70 мм. Uzunligi L-1500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	501,500.00
16	O2704511	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 80x95 мм o'lchamda L-2200 мм uzunligida. Ichki diametri 80 мм, tashqi diametri 95 мм. Uzunligi L-2200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	802,200.00

17	O2704519	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-1400 мм uzunligida. Ichki diametri 65 mm, tashqi diametri 80 mm. Uzunligi L-1400 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	651,400.00
18	O2704533	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 100x110 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 100 mm, tashqi diametri 110 mm. Uzunligi L-3500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,003,500.00
19	O2704544	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-1000 мм uzunligida. Ichki diametri 65 mm, tashqi diametri 80 mm. Uzunligi L-1000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	651,000.00

20	O2704550	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-5600 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 225 мм. Uzunligi L-5600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,055,600.00
21	O2704551	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 78x89 мм o'lchamda L-1200 мм uzunligida. Ichki diametri 78 мм, tashqi diametri 89 мм. Uzunligi L-1200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	781,200.00
22	O2704553	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 78x89 мм o'lchamda L-2200 мм uzunligida. Ichki diametri 78 мм, tashqi diametri 89 мм. Uzunligi L-2200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	782,200.00

23	O2704555	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 312x325 mm o'lchamda L-2500 mm uzunligida. Ichki diametri 312 mm, tashqi diametri 325 mm. Uzunligi L-2500 mm . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,122,500.00
24	O2544505	Шланг высокого давления армированные с металлом РВД	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	RVD — yuqori bosimli rezina shlang, uchki armaturali shlang, diametri ichki 8 mm tashki 16 mm, uzunligi L-1000 mm. Metall o'ram (oplyotka) bilan mustahkamlangan nominal bosimi: 250 kgf/sm ² da ishlaydi.. Rezina materialdan tayyorlanadi, fittinglar bilan.	RVD (yuqori bosimli rezina shlang) — bir necha qatlamli simli o'rama bilan qoplangan, ichki qismi rezinadan iborat bo'lgan shlangdir. U ishchi suyuqliklarni (masalan, moy, suv, yoqilg'i, gidravlik suyuqlik) gidravlik va pnevmatik tizimlarda uzatish uchun mo'ljallangan. Yuqori bosim ostida ishlashga mo'ljallangan. СБШ-250 stanogi uchun mo'ljallangan.	800.00

25	O1689729	Датчик давления ИД	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Датчик избыточного давления. Корпус из алюминиевого сплава с лакокрасочным покрытием, с окном индикации. Индикатор цифровой без подсветки, поворот ±180 град с шагом 90.Выходной сигнал: 4-20 мА (электронный). Наличие HART протокола. Присоединение M20x1,5 Схема подключения: двухпроводная. Диапазон измерения: (0...1000)кПа. Вес 1.0 кг . Высота не более145 мм, ширина 131 мм, глубина 97мм.	Датчики предназначены для непрерывного измерения и преобразования величины измеряемого параметра избыточного (И) давления, нейтральных и агрессивных сред, газообразного кислорода и кислородосодержащих газовых смесей в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока, так же в цифровой сигнал для передачи по протоколу HART.	9,800,000.00
26	O2742140	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 10x18 мм o'lchamda . Ichki diametri 10 mm, tashqi diametri 18 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,018.00

27	Q2742141	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x62 мм o'lchamda . Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 62 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	5,062.00
28	Q2742156	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25x47 мм o'lchamda . Ichki diametri 25 mm, tashqi diametri 47 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,547.00
29	Q2742171	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25x42 мм o'lchamda . Ichki diametri 25 mm, tashqi diametri 42 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,542.00

30	O2742173	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 19x36 мм o'lchamda . Ichki diametri 19 mm, tashqi diametri 36 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,936.00
31	O2742176	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 38x57 мм o'lchamda . Ichki diametri 38 mm, tashqi diametri 57 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,857.00
32	O2806237	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, diametr — 20 mm, uzunligi — 2850 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	470,827.00

33	O2758080	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, metall bilan armirlangan, ichki diametri — 20 mm, uzunligi — 950 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	850.00
34	O2758163	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, ichki diametri — 20 mm, uzunligi — 4050 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	474,849.00

35	Q1764407	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------------------	--

Yuqori kuchlanishli kuch kabeli, alyuminiy o'tkazgichli, kesimi 70 mm², o'zaro bog'langan polietilen (XLPE) izolyatsiyali, kesimi 16 mm² bo'lgan mis simlardan tayyorlangan ekran bilan, polietilen qobiqda, 10000 V gacha kuchlanish uchun mo'ljallangan. Ekspluatatsiya harorati -60°C dan +50°C gacha. Kabel yotqizish harorati -20°C dan past bo'lmasligi kerak, undan past haroratlarda egiluvchanlik kamayishi natijasida himoya qoplamalarining shikastlanish xavfi yuzaga keladi. Montaj vaqtida minimal egilish radiusi 4170 mm ni tashkil etadi. Alyuminiy o'tkazgichning uzoq muddatli qizish harorati 90°C dan oshmasligi kerak. Ortiqcha yuklama rejimida o'tkazgichning qizishi 130°C gacha ruxsat etiladi. Qisqa tutashuv holatida o'tkazgichning eng yuqori harorati 250°C ni tashkil etadi. Tashqi diametri 278 mm ni tashkil qiladi.	Kabel tuproqning korroziy faolligidan qat'i nazar, yer ostida statsionar yotqizish uchun qo'llaniladi, shuningdek, kema qatnovi bo'lmagan suv havzalarida (kabel qobig'ining mexanik shikastlanishini oldini oluvchi choralar ko'rilgan holda) hamda ochiq havoda (yong'inga qarshi himoya choralariga rioya qilingan holda) ishlatiladi.	74,777.92
---	--	------------------

36	O2566390	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=1600 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=1600 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°C. Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,103,580.00
37	O2973846	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 1500mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	135,740.00
38	O2977575	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 400mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 21mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M21x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	143,100.00

39	O2819577	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, D20mm, L750mm, P330Bar, metall bilan armirlangan, diametr - 20mm uzunligi - 750mm ishchi bosimi - 330BAR fittinglar bilan	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	247,826.00
40	O1612613	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Рабочее давление: 0...16 bar; Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Подключение к процессу: M20x1.5; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола.	5,000,000.00
41	O2331933	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=830mm, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	86,200.00

42	O2742127	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang B-l-20-18x29. Klass B-l, Ishchi bosim 20 bar. Ichki diametri 18 mm, tashqi diametri 29 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz. GOST 18698-79.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	118,995.00
43	O2742150	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 8x16 мм o'lchamda . Ichki diametri 8 mm, tashqi diametri 16 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	816.00
44	O2742174	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25x44 мм o'lchamda . Ichki diametri 25 mm, tashqi diametri 44 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,544.00

45	O2762556	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------	--

Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, ichki diametri — 20 mm, uzunligi — 2850 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	470,827.00
--	--	-------------------

46	O1855872	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------------------	---

Yuqori kuchlanishli kuch kabeli, alyuminiy o'tkazgichli, kesimi 50 mm², o'zaro bog'langan polietilen (XLPE) izolyatsiyali, kesimi 16 mm² bo'lgan mis simlardan tayyorlangan ekran bilan, polietilen qobiqda, 10000 V gacha kuchlanish uchun mo'ljallangan. Eksploatatsiya harorati -60°C dan +50°C gacha. Kabel yotqizish harorati -20°C dan past bo'lmasligi kerak, undan past haroratlarda egiluvchanlik kamayishi natijasida himoya qoplamalarining shikastlanish xavfi yuzaga keladi. Montaj vaqtida minimal egilish radiusi 4170 mm ni tashkil etadi. Alyuminiy o'tkazgichning uzoq muddatli qizish harorati 90°C dan oshmasligi kerak. Ortiqcha yuklama rejimida o'tkazgichning qizishi 130°C gacha ruxsat etiladi. Qisqa tutashuv holatida o'tkazgichning eng yuqori harorati 250°C ni tashkil etadi. Tashqi diametri 278 mm ni tashkil qiladi.	Kabel tuproqning korroziy faolligidan qat'i nazar, yer ostida statsionar yotqizish uchun qo'llaniladi, shuningdek, kema qatnovi bo'lmagan suv havzalarida (kabel qobig'ining mexanik shikastlanishini oldini oluvchi choralar ko'rilgan holda) hamda ochiq havoda (yong'inga qarshi himoya choralariga rioya qilingan holda) ishlatiladi.	68,992.00
--	--	------------------

47	O2683168	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x61 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 45 мм, tashqi diametri 61 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	45,500.00
48	O2683767	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-7500 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-7500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,407,500.00
49	O2683768	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-7000 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 65 мм. Uzunligi L-7000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	507,000.00

50	O2683775	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 225 мм. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,500.00
51	O2704501	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x71 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 71 мм. Uzunligi L-3500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turi suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	503,500.00
52	O2704510	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x60 мм o'lchamda L-1800 мм uzunligida. Ichki diametri 45 мм, tashqi diametri 60 мм. Uzunligi L-1800 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	451,800.00

53	O2704515	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 180x195 мм o'lchamda L-1900 мм uzunligida. Ichki diametri 180 мм, tashqi diametri 195 мм. Uzunligi L-1900 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,801,900.00
54	O2704557	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 312x325 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 312 мм, tashqi diametri 325 мм. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	312,300.00
55	O2773337	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25x36 мм o'lchamda L-7500 мм uzunligida. Ichki diametri 25 мм, tashqi diametri 36 мм. Uzunligi L-7500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	500,000.00

56	O2867599	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, D20mm, L2400mm, P330Bar, metall bilan armirlangan, diametr - 20mm uzunligi - 2400mm ishchi bosimi - 330BAR fittinglar bilan	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	445,010.00
57	O2570643	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang, uzunligi=2400 mm bo'lgan naporli rukav, vulkanizatsiya qilingan rezinadan, fittingsiz, GOST 18698-79. Filtratni uzatish shlangi rukavi L=2400 (uchlik shtutser bilan pulpa uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°C. Uchlik shtutser asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,611,650.00
58	O1983811	Рукава напорно-всасывающий	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bosimli-so'ruvchi shlang, diametri 100 mm, uzunligi 8 metr, to'qimachilik (tekstil) karkasli, fittingsiz. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan. -35°C dan +90°C gacha bo'lgan haroratda ishlashga mo'ljallangan. 1 dona — 8 metr.	Turli xil suyuqliklarni so'rish va bosim ostida uzatish uchun mo'ljallangan.	371,640.00

59	O2332872	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN12 L=300mm, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	78,500.00
60	O2645708	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 110x121 mm o'lchamda L-6000 mm uzunligida. Ichki diametri 110 mm, tashqi diametri 121 mm. Uzunligi L-6000 mm . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	110,600.00
61	O2645718	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 mm o'lchamda L-2550 mm uzunligida. Ichki diametri 140 mm, tashqi diametri 155 mm. Uzunligi L-2550 mm . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,255.00

62	O2645731	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 105x114 мм o'lchamda L-2900 мм uzunligida. Ichki diametri 105 мм, tashqi diametri 114 мм. Uzunligi L-2900 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	105,290.00
63	O2333021	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=450мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	66,000.00
64	O2596820	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.138-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metallarni gaz yordamida payvandlash kesish va asetilen uchun rezina shlanglar III-6,3-2,0, Klass III, Ichi bosim 2,0 MPa. ichki diametri 6,3 мм, tashqi diametri 16 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, to'qima bilan armirlangan, fittinglarsiz. GOST 9356-75.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	11,196.00

65	O2597084	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 16x29 мм o'lchamda . Ichki diametri 16 mm, tashqi diametri 29 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	16.00
66	O2970143	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 600mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	99,338.00
67	O2977337	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 350mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 21mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M21x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	124,200.00

68	O2978465	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 1700mm ishchi bosimi - 270kg/cm2, RVD 21mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M21x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	270,000.00
69	O2978861	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 1200mm ishchi bosimi - 270kg/cm2, RVD 22mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M22x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	216,000.00
70	O2332089	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN8 L=1000mm, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	90,000.00
71	O2332104	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN12 L=560mm, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	95,400.00

72	O2645685	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x91 мм o'lchamda L-6000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 мм, tashqi diametri 91 мм. Uzunligi L-6000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,600.00
73	O2645687	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 100x108 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 100 мм, tashqi diametri 108 мм. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	100,200.00
74	O2645689	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 110x120 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 110 мм, tashqi diametri 120 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	110,400.00

75	O2645704	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 60x71 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 60 мм, tashqi diametri 71 мм. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	60,300.00
76	O2645709	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-7000 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 65 мм. Uzunligi L-7000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	50,700.00
77	O2645717	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 200x212 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 200 мм, tashqi diametri 212 мм. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	200,250.00

78	O2645720	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x152 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 152 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,400.00
79	O2645729	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 92x101 мм o'lchamda L-7500 мм uzunligida. Ichki diametri 92 мм, tashqi diametri 101 мм. Uzunligi L-7500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	92,750.00
80	O2645734	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-1500 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-1500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,150.00

81	O2645737	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 137x155 мм o'lchamda L-2550 мм uzunligida. Ichki diametri 137 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-2550 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	137,255.00
82	O2645758	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 115x125 мм o'lchamda L-1250 мм uzunligida. Ichki diametri 115 мм, tashqi diametri 125 мм. Uzunligi L-1250 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	115,125.00
83	O2645759	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 90x105 мм o'lchamda L-1250 мм uzunligida. Ichki diametri 90 мм, tashqi diametri 105 мм. Uzunligi L-1250 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	90,125.00

84	O2331965	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 4SP metall bilan armaturalangan, DN12 L=1000mm, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	260,000.00
85	O2704503	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-1800 мм uzunligida. Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 65 mm. Uzunligi L-1800 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	501,800.00
86	O2704517	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 105x120 мм o'lchamda L-2300 мм uzunligida. Ichki diametri 105 mm, tashqi diametri 120 mm. Uzunligi L-2300 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,052,300.00

87	O2704547	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-3600 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-3600 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	653,600.00
88	O2596823	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.138-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metallarni gaz yordamida payvandlash kesish va asetilen uchun rezina shlanglar III-12-2,0, Klass III, Ichi bosim 2,0 MPa. ichki diametri 12 мм, tashqi diametri 22 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, to'qima bilan armirlangan, fittingsiz. GOST 9356-75.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	25,250.00
89	O2742148	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 10x19 мм o'lchamda . Ichki diametri 10 мм, tashqi diametri 19 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,019.00

90	Q2742151	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 10x18 мм o'lchamda . Ichki diametri 10 mm, tashqi diametri 18 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,018.00
91	Q2742152	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 12x24 мм olchamda . Ichki diametri 12 mm, tashqi diametri 24 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,224.00
92	Q2742163	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 38x51 мм o'lchamda . Ichki diametri 38 mm, tashqi diametri 51 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,851.00

93	O2762910	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– фитинглар билан:– – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 4SP turidagi, metall bilan armirlangan, kimyoviy moddalarga chidamli, ichki diametri — 6 mm, uzunligi — 0,8 m, ishchi bosimi — 400 bar, ishchi harorat — +130 °C gacha, 1/4×19 rezbali fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	275,000.00
94	O1691750	Бункер из черных металлов вместимостью от 0,3 куб.м до 400 000 куб.м	7309009000 - Қаттиқ моддалар учун 29.20.21.129-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бункер - Производительность — до 11 000 м3/ч; материал - нержавеющей (толщина 3мм); состав набора - 3 штук цилиндрическая труба 6м диаметр 800мм. Высота — 1 200 мм, длина — 600 мм, ширина - 500 мм	использоваться для производства	303,058,823.50
95	O2302864	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни улчаш ёки назорат қилиш учун:– электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchash turi: ortiqcha bosim; Aniqlik klassi: 0,075 %; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: 0...25 kg/sm2; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9-30 VDC; Chiqish signali: 4–20 mA + HART; Elektr ulanishi: M20x1.5; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD displey; Membrana materiali: zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: –40...+120 °C; Atrof-muhit harorati: –40...+85 °C. Jarayon ulanishi: M20x1,5.	Turli sohalarda avtomatik boshqaruv, tartibga solish va jarayonlarni boshqarish tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va o'lchangan qiymatlarni - ortiqcha bosimni - standartlashtirilgan tok chiqish signaliga va HART protokoli asosida raqamli signalga uzluksiz o'zgartirishni ta'minlaydi.	9,800,000.00

96	O2806085	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------	--

Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, diametr — 20 mm, uzunligi — 750 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	247,826.00
--	--	-------------------

97	Q2781112	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------------------	---

Mahsulot markasi va standarti: АПВПы 1х120мк/16-10кВ (GOST R 55025-2012 / GOST 34834-2022 standartlariga to'liq mos keladi). Tomirlar soni va nominal kesimi: 1 ta asosiy o'tkazgich tomir, kesimi 120 mm². Tomir turi va tuzilishi: Alyuminiydan tayyorlangan, ko'p simli, dumaloq shakldagi zichlashtirilgan tomir (мк). Ekran turi va nominal kesimi: Mis simlardan to'qilgan va mis lenta bilan mahkamlangan kombinatsiyalangan ekran, kesimi 16 mm². Izolyatsiya materiali: O'zaro bog'langan (tikilgan) polietilen (XLPE / ПВ). Tashqi qobiq materiali: Mexanik ta'sirlarga o'ta chidamli bo'lgan kuchaytirilgan polietilen qobiq (Пы). Nominal o'zgaruvchan kuchlanish: 50 Gts chastotada 10 kV. Maksimal sinov kuchlanishi: 50 Gts chastotada, 10 daqiqa davomida 25 kV. Ruxsat etilgan uzoq muddatli tok yuklamasi: Havoda (tekislikda yotqizilganda) ~403 A, er ostida (gruntda) ~298 A. Qisqa tutashuvdagi chidamlilik toki (1 soniya): Asosiy tomir uchun 11.3 kA, mis ekran uchun 3.1 kA. Kabelning hisobiy tashqi diametri: Taxminan 30.5 mm. 1 km kabelning taxminiy vazni: Taxminan 947 kg.	Asosiy vazifasi: Statsionar elektr tarmoqlarida 10 kV gacha nominal kuchlanishli yuqori quvvatli elektr energiyasini uzatish va taqsimlash uchun xizmat qiladi. Ishchi harorat diapazoni: Atrof-muhit harorati -60 °C dan +50 °C gacha bo'lgan har qanday iqlim sharoitida barqaror va uzluksiz ishlash funksiyasiga ega. Tomirning ruxsat etilgan qizish harorati: Uzoq muddatli normal ish rejimida +90 °C, avariya (kuchli yuklama) rejimida +130 °C, qisqa tutashuv paytida esa maksimal +250 °C gacha bo'lgan issiqlik yuklamalariga bardosh beradi. Yotqizish muhiti va grunt sharoitlari: Kuchaytirilgan tashqi polietilen qobig'i tufayli korroziya faolligi yuqori bo'lgan har qanday turdagi gruntlarda (tuproq ostida), xandaqlarda va namligi yuqori bo'lgan qiyin marshrutlarda yotqizishga mo'ljallangan. Kabel murakkab va og'ir mexanik bosimlarga hamda cho'zilish kuchlanishlariga to'liq chidamli. Egiluvchanlik xususiyati: Montaj va yotqizish ishlarida kabelning minimal egilish radiusi uning tashqi diametridan kamida 15 barobar katta bo'lishi kerak.	113,741.00
--	---	-------------------

98	O2570482	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang, uzunligi=2600 mm bo'lgan naporli rukav, vulkanizatsiya qilingan rezinadan, fittingsiz, GOST 18698-79. Filtratni uzatish shlangi rukavi L=2600 (uchlik shtutser bilan pulpa uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40□ .Uchlik shtutser asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,737,575.00
99	O2819572	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, D20mm, L2850mm, P330Bar, metall bilan armirlangan, diametr - 20mm uzunligi - 2850mm ishchi bosimi - 330BAR fittinglar bilan	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	470,827.00
100	O2597083	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 120x135 mm o'lchamda . Ichki diametri 120 mm, tashqi diametri 135 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	120.00

101	O2597085	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 20x31 мм o'lchamda . Ichki diametri 20 mm, tashqi diametri 31 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	20.00
102	O2597086	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25x37 мм o'lchamda . Ichki diametri 25 mm, tashqi diametri 37 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	25.00
103	O2597168	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 60x71 мм o'lchamda . Ichki diametri 60 mm, tashqi diametri 71 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	60.00

104	O2069118	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN8 L=1600мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	109,600.00
105	O2332982	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN20 L=420мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	134,480.00
106	O1676537	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-690 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	128,500.00
107	O2970462	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 750мм ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	108,756.00

108	O2976915	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустақамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang ВГ-III-10-32x45 мм o'lchamda .Klass ВГ-III, Ishchi bosim-10 BAR, Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 45 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	302,156.00
109	O2302729	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни улчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchash turi: ortiqcha bosim; Aniqlik klassi: 0,075 %; Maksimal statik bosim: 25 kg/sm ² ; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: 0...40 kg.sm ² ; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9-30 VDC; Chiqish signali: 4–20 mA + HART; Elektr ulanishi: M20x1.5; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD display; Membrana materiali: zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: –40...+120 °C; Atrof-muhit harorati: –40...+85 °C. Jarayon ulanishi: M20x1,5.	Ular turli sohalarda avtomatik boshqaruv, tartibga solish va jarayonlarni boshqarish tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va o'lchangan qiymatlarni - ortiqcha bosimni - standartlashtirilgan tok chiqish signaliga va HART protokoli asosida raqamli signalga uzluksiz o'zgartirishni ta'minlaydi.	9,800,000.00

110	O2702457	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang П-20-32x50. Klass П, Ishchi bosim 20 bar. Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 50 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz. GOST 18698-79.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	515,980.00
111	O2819575	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, D20mm, L4050mm, P330Bar, metall bilan armirlangan, diametr - 20mm uzunligi - 4050mm ishchi bosimi - 330BAR fittinglar bilan	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	474,849.00
112	O1676546	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 2SN DN10 L-500 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	81,500.00

113	O2568319	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=1900 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=1900 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°С. Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,294,365.00
114	O2704520	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 70x80 мм o'lchamda L-1700 мм uzunligida. Ichki diametri 70 mm, tashqi diametri 80 mm. Uzunligi L-1700 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	701,700.00

115	O2704524	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-1900 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-1900 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	651,900.00
116	O2704525	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-1850 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-1850 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	651,850.00
117	O2704535	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x220 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 220 мм. Uzunligi L-3500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,053,500.00

118	O2704536	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x220 мм o'lchamda L-2890 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 220 mm. Uzunligi L-2890 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,890.00
119	O2704537	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 180x190 мм o'lchamda L-3600 мм uzunligida. Ichki diametri 180 mm, tashqi diametri 190 mm. Uzunligi L-3600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,803,600.00
120	O2704545	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x70 мм o'lchamda L-1200 мм uzunligida. Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 70 mm. Uzunligi L-1200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	501,200.00

121	O2645654	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.138-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metallarni gaz yordamida payvandlash va kesish uchun rezina shlanglar benzin (suyuq yoqilg'i) uchun rukav. I-9-0,63, Klass-I, ichki diametri 9 mm, tashqi diametri 16 mm, ishchi bosim 0,63 Mpa. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, to'qima bilan armirlangan, fittingsiz. GOST 9356-75.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlimli hududlarda atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlimli hududlarda esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan sharoitlarda ishlashga yaroqli. Mahsulot yuqori bosimga chidamli bo'lib, gaz o'tkazishda ishonchli va xavfsiz ishlashni ta'minlaydi. Shlanglar egiluvchan, yorilishga va aşinishga (yeyilishga) bardoshli	14,865.00
122	O1691104	Ёмкости из черных металлов вместимостью 50 - 300л	7310100000 - 50 литр ва ундан ортиқ ҳажмли 25.29.11.990-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёмкости из черных металлов для любых веществ в дополнение к жидкостным форсункам снабжен разным количеством специальных насадок в виде перегородок, за счет которых увеличивается площадь контакта загрязненного потока с жидкостью.	Используется в производстве	35,000,000.00
123	O1695205	Бункер из черных металлов вместимостью от 0,3 куб.м до 400 000 куб.м	7309009000 - Қаттиқ моддалар учун 29.20.21.129-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Бункер - Производительность — 0-200000 м3/ч; материал - нержавейка (толщина 3мм); состав набора - 900 - 1152 штук, цилиндрическая труба 6м диаметр 800мм. Для очистки воздуха от пыли. Многосекционный. Высота —1800-1 200 мм, длина — 800- 10000 мм, ширина - 900- 8000 мм.	использоваться в производстве.	303,058,823.50

124	O2742160	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x71 мм o'lchamda . Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 71 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	5,071.00
125	O1649720	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Рукава резиновые высокого давления с металлическими фасонными частями 2SN DN08 L-1000мм со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	45,000.00

126	O1728770	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	--

кабель силовой высоковольтный с алюминиевой жилой сечением 150 миллиметров квадратных в изоляции из сшитого полиэтилена с экраном из медных проволок сечением 25 мм², в оболочке из полиэтилена на номинальном напряжении 10000 Вольт. Температура эксплуатации от -60 до +50 градусов Цельсия. Прокладка производится при температуре не ниже -20 градусов, при более низкой температуре возникает вероятность повреждения защитных покровов в результате потери гибкости. Минимальный радиус изгиба при монтаже равен 4680 миллиметров. Длительная температура нагрева алюминиевой жилы не должна превышать 90 градусов. В режиме перегрузки допускается нагрев жилы до 130 градусов. Предельная температура жилы при коротком замыкании равна 250 градусам. Предельная температура медного экрана при коротком замыкании равна 350 гр. Наружный диаметр составляет 325 миллиметров.	применяют для стационарной прокладки в земле не зависимо от коррозионной активности грунта, несудоходных водоемах при соблюдении мер исключающих механическое повреждение оболочки кабеля, на воздухе при соблюдении мер противопожарной защиты.	115,956.96
--	---	-------------------

127	O2066603	Датчик давления ИД	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Differensial bosim datchigi. O'lganadigan bosim diapazoni: 0–2,5 kPa. Sensor materiali — 316L zanglamaydigan po'lat. O'lgash aniqligi (xatolik) — ±0,065%. Ulanish turi — "C", flanesli, ventilli blokni mahkamlash uchun 7/16-20 UNF rezbali. NH₄ (ammiak) muhitiga chidamli. To'plamga uch ventilli blok kiradi	Chiqish signali: 4–20 mA, HART protokoli qo'llab-quvvatlanadi. Ulanish sxemasi: ikki simli. O'lgash diapazoni: (0...4000) Pa. Sozlangan diapazon: (0...2500) Pa. Datchiklar ortiqcha bosimni (I), neytral va agressiv muhitlarni, gazsimon kislorodni hamda kislorod saqlovchi gaz aralashmalarining bosimini uzluksiz o'lgash va o'lganayotgan parametr qiymatini unifikatsiyalangan doimiy tok yoki doimiy kuchlanish ko'rinishidagi elektr chiqish signaliga, shuningdek HART protokoli orqali uzatiladigan raqamli signalga aylantirish uchun mo'ljallangan.	11,144,800.00
128	O1751125	Проволока колючая из черных металлов	7313000000 - Қора металлдан тиканли симлар; буралган ҳалқали пулат ёки битта ясси сим, тиканли ёки тикансиз, эркин буралган қуш панжарали сим, қора металлдан 25.93.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tikanli sim d-2,8 mm Rux qoplamali past karbonli po'lat sim	qoriqlash obyektlarida ishlatiladi	14,715.00

129	O2597090	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x61 мм o'lchamda . Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 61 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	50.00
130	O2645678	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x78 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 65 mm, tashqi diametri 78 mm. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	65,400.00
131	O2645681	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 80x95 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 80 mm, tashqi diametri 95 mm. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	80,300.00

132	O2645684	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x75 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 75 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	50,400.00
133	O2645700	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 120x135 мм o'lchamda L-1900 мм uzunligida. Ichki diametri 120 мм, tashqi diametri 135 мм. Uzunligi L-1900 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	120,190.00
134	O2645702	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x85 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 мм, tashqi diametri 85 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,500.00

135	O2645738	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-3400 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-3400 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,340.00
136	O2645740	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 255x265 мм o'lchamda L-4900 мм uzunligida. Ichki diametri 255 мм, tashqi diametri 265 мм. Uzunligi L-4900 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	255,490.00
137	O2645755	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 225 мм. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,250.00

138	O2645756	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 250x265 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 250 мм, tashqi diametri 265 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	250,500.00
139	O2332842	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглр билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN8 L=1600мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	117,000.00
140	O1675376	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглр билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-700 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	129,000.00

141	O2332174	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN12 L=800мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	106,000.00
142	O2069101	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN8 L=2200мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	131,200.00
143	O2683770	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 65 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	502,000.00

144	O2976865	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 8mm uzunligi - 600mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 16mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M16x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	182,304.00
145	O2571599	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.138-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metallarni gaz yordamida payvandlash va kesish uchun rezina shlanglar benzin (suyuq yoqilg'i) uchun rukav III-9-2,0, Klass-III, ichki diametri 9 mm, tashqi diametri 16 mm, ishchi bosim 2,0 Mpa. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, to'qima bilan armirlangan, fittingsiz. GOST 9356-75.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlimli hududlarda atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlimli hududlarda esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan sharoitlarda ishlashga yaroqli. Mahsulot yuqori bosimga chidamli bo'lib, gaz o'tkazishda ishonchli va xavfsiz ishlashni ta'minlaydi. Shlanglar egiluvchan, yorilishga va aşinishga (yeyilishga) bardoshli	14,330.00

146	O2302834	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchash turi: ortiqcha bosim; Aniqlik klassi: 0,075 %; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: 0...40 kg/sm ² ; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9- 30 VDC; Chiqish signali: 4–20 mA + HART; Elektr ulanishi: M20x1.5; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD display; Membrana materiali: zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: –40...+120 °C; Atrof- muhit harorati: –40...+85 °C. Jarayon ulanishi: M20x1,5.	Turli sohalarda avtomatik boshqaruv, tartibga solish va jarayonlarni boshqarish tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va o'lchangan qiymatlarni - ortiqcha bosimni - standartlashtirilgan tok chiqish signaliga va HART protokoli asosida raqamli signalga uzluksiz o'zgartirishni ta'minlaydi.	9,800,000.00
147	O2302895	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchash turi: ortiqcha bosim; Aniqlik klassi: 0,075 %; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: 0...10 kg/sm ² ; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9- 30 VDC; Chiqish signali: 4–20 mA + HART; Elektr ulanishi: M20x1.5; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD display; Membrana materiali: zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: –40...+120 °C; Atrof- muhit harorati: –40...+85 °C. Jarayon ulanishi: M20x1,5.	Turli sohalarda avtomatik boshqaruv, tartibga solish va jarayonlarni boshqarish tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va o'lchangan qiymatlarni - ortiqcha bosimni - standartlashtirilgan tok chiqish signaliga va HART protokoli asosida raqamli signalga uzluksiz o'zgartirishni ta'minlaydi.	9,800,000.00

148	O2069112	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN8 L=700мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	77,200.00
149	O2333043	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 4SH metall bilan armaturalangan, DN25 L=900мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	443,500.00
150	O2742154	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 19x37 мм o'lchamda . Ichki diametri 19 mm, tashqi diametri 37 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,937.00

151	O2742162	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 32x49 мм o'lchamda . Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 49 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,249.00
152	O2704507	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 120x135 мм o'lchamda L-1500 мм uzunligida. Ichki diametri 120 mm, tashqi diametri 135 mm. Uzunligi L-1500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,201,500.00
153	O2704526	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-3300 мм uzunligida. Ichki diametri 65 mm, tashqi diametri 80 mm. Uzunligi L-3300 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	653,300.00

154	O2704540	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x70 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 70 мм. Uzunligi L-3500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	503,500.00
155	O2704549	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2550 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 225 мм. Uzunligi L-2550 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,550.00
156	O1642893	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Подключение к процессу: NPT 1/4; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да; Материал корпуса: алюминиевый сплав; Питание: 24 В.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления дифференциального в унифицированный токовый выходной сигнал.	16,781,000.00

157	O2645676	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 250x275 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 250 мм, tashqi diametri 275 мм. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	250,300.00
158	O2645686	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x91 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 мм, tashqi diametri 91 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,400.00
159	O2645688	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x85 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 мм, tashqi diametri 85 мм. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,300.00

160	O2645693	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 105x115 мм o'lchamda L-6000 мм uzunligida. Ichki diametri 105 mm, tashqi diametri 115 mm. Uzunligi L-6000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	105,600.00
161	O2645719	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 102x113 мм o'lchamda L-3300 мм uzunligida. Ichki diametri 102 mm, tashqi diametri 113 mm. Uzunligi L-3300 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	102,330.00
162	O2645725	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x85 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 mm, tashqi diametri 85 mm. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,400.00

163	O2645728	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 92x105 мм o'lchamda L-6500 мм uzunligida. Ichki diametri 92 mm, tashqi diametri 105 mm. Uzunligi L-6500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	92,650.00
164	O2645741	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 255x265 мм o'lchamda L-1600 мм uzunligida. Ichki diametri 255 mm, tashqi diametri 265 mm. Uzunligi L-1600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	255,160.00
165	O2645743	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-1150 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-1150 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,115.00

166	O2332934	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=570мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	65,800.00
167	O2720588	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 20-25x41. Ishchi bosim 20 BAR. Ichki diametri 25 mm, tashqi diametri 41 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	163,455.00
168	O1750280	Иссиқхона - Теплица (сборные строительные конструкция из черных металлов)	9406903100 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – қора металлдан:– – – – иссиқхоналар 25.11.10.000-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размер теплицы 10x20 метров, высота 3 метров . конструкция полностью из оцинкованного металла. стойки 100x100 мм толщина профиля 3 мм . Расстояния между дугами 1,2м . Плёнка по 150 микрон. Автоматическая система контроля систем. Система контроля и учета метрологии.	для круглогодичного выращивания растений и светов	17,000,000.00

169	O2570356	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang, uzunligi=2500 mm bo'lgan naporli rukav, vulkanizatsiya qilingan rezinadan, fittingsiz, GOST 18698-79. Filtratni uzatish shlangi rukavi L=2500 (uchlik shtutser bilan pulpa uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40□ .Uchlik shtutser asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,674,900.00
170	O2568829	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=2100 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=2100 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40□ .Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,420,750.00
171	O1675351	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-500 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	89,000.00

172	O2763118	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------	--

Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 4SH turidagi, metall bilan armirlangan, ichki diametri — 25 mm, uzunligi — 1200 mm, ishchi bosimi — 160 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	150,000.00
--	--	-------------------

173	O1752046	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	--

Yuqori kuchlanishli kuch kabeli alyuminiy o'tkazgichli, kesimi 150 mm², tiklangan polietilen izolyatsiyali, kesimi 25 mm² bo'lgan mis simli ekran bilan, polietilen qobiqda, nominal kuchlanishi 35 000 Volt. Foydalanish harorati -60 dan +50 °C gacha. Kabel yotqizish harorati -20 °C dan past bo'lmasligi kerak, chunki undan past haroratda egiluvchanlik yo'qolishi natijasida himoya qoplamalari shikastlanishi mumkin. Montaj vaqtida minimal egilish radiusi 4920 mm ni tashkil etadi. Alyuminiy o'tkazgichning uzoq muddatli qizish harorati 90 °C dan oshmasligi kerak. Ortiqcha yuklama rejimida o'tkazgichning 130 °C gacha qizishiga ruxsat etiladi. Qisqa tutashuv holatida o'tkazgichning maksimal harorati 250 °C ni tashkil etadi. Mis ekran uchun qisqa tutashuvdagi maksimal harorat 350 °C. O'tkazgich harorati 400 °C dan oshganda kabelning yonib ketish ehtimoli yuzaga keladi. Kabelning tashqi diametri 328 mm ni tashkil etadi.	Kabel quyidagi sharoitlarda statsionar yotqizish uchun qo'llaniladi: — tuproqning korroziyaviy faolligidan qat'i nazar, yer ostida; — kabel qobig'ining mexanik shikastlanishini oldini oluvchi choralar ko'rilgan holda, kema qatnamaydigan suv havzalarida; — yong'inga qarshi himoya choralari ta'minlangan holda, ochiq havoda.	113,637.44
--	--	-------------------

174	O2702562	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 5-l-20-32x50. Klass 5-l, Ishchi bosim 20 bar. Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 50 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz. GOST 18698-79.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	704,560.00
175	O2770224	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,500.00
176	O2972791	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 1300mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	130,054.00

177	O1676557	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------	--

РВД из вулканизированной резины 2SN DN20 L-1200 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	193,000.00
--	---	------------

178	O1752043	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	--

Yuqori kuchlanishli kuch kabeli alyuminiy o'tkazgichli, kesimi 95 mm², tiklangan polietilen izolyatsiyali, kesimi 16 mm² bo'lgan mis simli ekran bilan, polietilen qobiqda, nominal kuchlanishi 35 000 Volt. Foydalanish harorati -60 dan +50 °C gacha. Kabel yotqizish harorati -20 °C dan past bo'lmasligi kerak, chunki undan past haroratda egiluvchanlik yo'qolishi natijasida himoya qoplamalari shikastlanishi mumkin. Montaj vaqtida minimal egilish radiusi 4410 mm ni tashkil etadi. Alyuminiy o'tkazgichning uzoq muddatli qizish harorati 90 °C dan oshmasligi kerak. Ortiqcha yuklama rejimida o'tkazgichning 130 °C gacha qizishiga ruxsat etiladi. Qisqa tutashuv holatida o'tkazgichning maksimal harorati 250 °C ni tashkil etadi. Mis ekran uchun qisqa tutashuvdagi maksimal harorat 350 °C. O'tkazgich harorati 400 °C dan oshganda kabelning yonib ketish ehtimoli yuzaga keladi. Kabelning tashqi diametri 294 mm ni tashkil etadi.	Kabel tuproqning korroziya faolligidan qat'i nazar yerda statsionar yotqizish uchun, kabel qobig'ining mexanik shikastlanishini istisno qiluvchi choralar ko'rilgan holda kema qatnovi bo'lmagan suv havzalarida, shuningdek yong'inga qarshi himoya choralari ta'minlangan holda ochiq havoda qo'llaniladi.	132,539.68
---	---	-------------------

179	O2645667	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x95 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 76 mm, tashqi diametri 95 mm. Uzunligi L-3500 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,350.00
180	O2645668	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 100x115 мм o'lchamda L-3300 мм uzunligida. Ichki diametri 100 mm, tashqi diametri 115 mm. Uzunligi L-3300 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	100,330.00
181	O2645670	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x165 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 150 mm, tashqi diametri 165 mm. Uzunligi L-3000 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	150,300.00

182	O2645683	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x91 мм o'lchamda L-6000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 мм, tashqi diametri 91 мм. Uzunligi L-6000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,600.00
183	O2645691	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 100x110 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 100 мм, tashqi diametri 110 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	100,500.00
184	O2645694	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 130x140 мм o'lchamda L-6500 мм uzunligida. Ichki diametri 130 мм, tashqi diametri 140 мм. Uzunligi L-6500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	130,650.00

185	O2645705	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 60x71 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 60 мм, tashqi diametri 71 мм. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	60,200.00
186	O2645707	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 100x112 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 100 мм, tashqi diametri 112 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	100,400.00
187	O2645711	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x58 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 58 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	50,500.00

188	O2645713	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 102x112 мм o'lchamda L-1200 мм uzunligida. Ichki diametri 102mm, tashqi diametri 112 mm. Uzunligi L-1200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	102,120.00
189	O2645714	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 250x265 мм o'lchamda L-2150 мм uzunligida. Ichki diametri 250 mm, tashqi diametri 265 mm. Uzunligi L-2150 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	250,215.00
190	O2645723	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 125x138 мм o'lchamda L-2350 мм uzunligida. Ichki diametri 125 mm, tashqi diametri 138 mm. Uzunligi L-2350 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	125,235.00

191	O2645732	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 105x112 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 105 мм, tashqi diametri 112 мм. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	105,200.00
192	O2645744	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 78x87 мм o'lchamda L-5600 мм uzunligida. Ichki diametri 78 мм, tashqi diametri 87 мм. Uzunligi L-5600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	78,560.00
193	O2645750	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 78x89 мм o'lchamda L-7000 мм uzunligida. Ichki diametri 78 мм, tashqi diametri 89 мм. Uzunligi L-7000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	78,700.00

194	O2332889	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN12 L=400мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	95,000.00
195	O1642876	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Подключение к процессу: M20x1.5; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да; Материал корпуса: алюминиевый сплав; Питание: 24 В.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал.	11,780,000.00
196	O1642882	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Подключение к процессу: NPT 1/4; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да; Материал корпуса: алюминиевый сплав; Питание: 24 В.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления дифференциального в унифицированный токовый выходной сигнал.	14,700,000.00

197	O1642888	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Подключение к процессу: NPT 1/4; Выходной сигнал: 4- 20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да; Материал корпуса: алюминиевый сплав; Питание: 24 В.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления дифференциального в унифицированный токовый выходной сигнал.	5,300,000.00
198	O1650882	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Рабочее давление: 0...50 bar; Материал корпуса: Никелированный цинк; Подключение к процессу: M20x1.5; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: 1 %; ЖК дисплей: да.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола.	8,564,705.88

199	O2612870	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 78x89 мм o'lchamda L-1000 мм uzunligida. Ichki diametri 78 мм, tashqi diametri 89 мм. Uzunligi L-1000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	781,000.00
200	O2742145	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 8x18 мм o'lchamda . Ichki diametri 8 мм, tashqi diametri 18 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	818.00
201	O2742146	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25x43 мм o'lchamda . Ichki diametri 25 мм, tashqi diametri 43 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,543.00

202	Q2742147	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 38x56 мм o'lchamda . Ichki diametri 38 mm, tashqi diametri 56 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,856.00
203	Q2742155	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 6x15 мм o'lchamda . Ichki diametri 6 mm, tashqi diametri 15 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	615.00
204	Q2742158	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 32x50 мм o'lchamda . Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 50 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,250.00

205	O2742166	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 32x47 мм o'lchamda . Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 47 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,247.00
206	O2742168	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 8x17 мм o'lchamda . Ichki diametri 8 mm, tashqi diametri 17 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	817.00
207	O2742169	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 10x19 мм o'lchamda . Ichki diametri 10 mm, tashqi diametri 19 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,019.00

208	O2742172	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 10x21 мм o'lchamda . Ichki diametri 10 mm, tashqi diametri 21 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,021.00
209	O2742175	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 32x49 мм o'lchamda . Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 49 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,249.00
210	O2683170	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x61 мм o'lchamda L-7500 мм uzunligida. Ichki diametri 45 mm, tashqi diametri 61 mm. Uzunligi L-7500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	45,750.00

211	O2683171	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x61 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 45 мм, tashqi diametri 61 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	45,500.00
212	O2683766	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,405,000.00
213	O1674252	Теплообменник рабочее давление: до 25 МПа.	8419500009 - Иссиқлик алмашинувчилар:– – бошқа:– – – бошқалар 28.25.11.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Длина труб 6000мм, диаметр 20мм, толщина 2мм, материал сталь SA179, Внутренней диаметр теплообменника 1200мм, Материал Обечайка и Днища сталь SA516 70N, Расчетное давление 1,6 МПа, Расчетная температура 150С. Габарит 1200x6000мм	Аппарат кожухотрубчатый 3, теплообменный предназначен для осуществления теплообмена между рабочими средами насыщенный метилдиэтаноламин (НМДЭА) и регенерированный метилдиэтаноламин (РМДЭА), полученными в результате технологического процесса очистки серы от состава природного газа.	3,000,000,000.00

214	O2704528	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 110x125 мм o'lchamda L-2100 мм uzunligida. Ichki diametri 110 мм, tashqi diametri 125 мм. Uzunligi L-2100 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,102,100.00
215	O2704538	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x165 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 150 мм, tashqi diametri 165 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,504,000.00
216	O2704546	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 180x195 мм o'lchamda L-1600 мм uzunligida. Ichki diametri 180 мм, tashqi diametri 195 мм. Uzunligi L-1600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,801,600.00

217	O2704558	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 312x325 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 312 мм, tashqi diametri 325 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,124,000.00
218	O2704561	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-3200 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 65 мм. Uzunligi L-3200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	503,200.00
219	O2762350	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, ichki diametri — 20 мм, uzunligi — 750 мм, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	247,826.00

220	O2567526	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=1800 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=1800 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°C. Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,231,115.00
221	O2969824	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 450mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	93,986.00
222	O1675271	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 4SP DN16 L-1500 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	411,000.00

223	O2596828	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустақамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang B-2-32-5. Klass B-2, Ishchi bosim 5 Mpa. Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 44 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	133,180.00
224	O2544571	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустақамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 20-54x75. Ishchi bosim 20 Mpa. Ichki diametri 54 mm, tashqi diametri 75 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	651,750.00

225	O1757589	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

O'lchash turi: differensial bosim; Aniqlik klassi: 0,06 %; Maksimal statik bosim: 21 MPa; Ruxsat etilgan ortiqcha yuklama: $1,5 \times FS$; Himoya darajasi: IP67; Datchik diapazoni chegaralari: yuqori chegara: +16 kPa; quyi chegara: -16 kPa; O'rnatilgan diapazon: yuqori qiymat: +6 kPa; quyi qiymat: -11,75 kPa; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 24 V DC; Chiqish signali: 4-20 mA + HART; Elektr ulanishi: 1/2"-14 NPT; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD display; Membrana materiali (yuqori va past bosim tomoni): zanglamaydigan po'lat AISI 316L; Muhr yuzasi: silliq; Kapillyar uzunligi: 10 m (33 ft); Kapillyar himoyasi: AISI 316L zanglamaydigan po'lat bronya, PVX himoya qoplamasi bilan; To'ldiruvchi suyuqlik: silikon moyi; Texnologik ulanish: 3", ASME Class 150; O'lchanayotgan muhit harorati: -40...+120 °C; Atrof-muhit harorati: -40...+85 °C.	Turli sanoat sohalarida avtomatik boshqaruv tizimlarida ishlash uchun mo'ljallangan. Differensial bosimni o'lchab, uni uzluksiz ravishda standart tok signaliga aylantiradi.	21,599,200.00
--	---	----------------------

226	O2597087	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 32x43 мм o'lchamda . Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 43 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	32.00
227	O1642871	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Подключение к процессу: M20x1.5; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да; Материал корпуса: алюминиевый сплав; Питание: 24 В.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал.	2,500,000.00
228	O2819571	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, D20mm, L950mm, P330Bar, metall bilan armirlangan, diametr - 20mm uzunligi - 950mm ishchi bosimi - 330BAR fittinglar bilan	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	283,169.00

229	O1610641	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------	--

Рукава резиновые высокого давления с металлическими фасонными частями 1SN DN10 L-1000мм со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	100,000.00
---	--	-------------------

230	Q1751702	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	---

Alyuminiy o'tkazgichli, kesimi 95 mm² bo'lgan, tikilgan polietilen izolyatsiyali, 16 mm² kesimli mis simlardan tashkil topgan ekranli, polietilen qobiqdagi, nominal kuchlanishi 10 000 volt bo'lgan yuqori kuchlanishli kuch kabeli. Ekspluatatsiya harorati -60°C dan +50°C gacha. Kabel yotqizish ishlari -20°C dan past bo'lmagan haroratda amalga oshiriladi, chunki undan past haroratda egiluvchanlikning kamayishi natijasida himoya qoplamalarining shikastlanish ehtimoli yuzaga keladi. Montaj vaqtida minimal egilish radiusi 4410 mm ni tashkil etadi. Alyuminiy o'tkazgichning uzoq muddatli qizish harorati 90°C dan oshmasligi kerak. Ortiqcha yuklama rejimida o'tkazgichning qizishi 130°C gacha ruxsat etiladi. Qisqa tutashuv holatida o'tkazgichning maksimal harorati 250°C ni tashkil etadi. Qisqa tutashuv vaqtida mis ekranining maksimal harorati 350°C ga teng. Tashqi diametri 294 mm ni tashkil etadi.	Kabel statsionar yotqizish uchun qo'llaniladi: yer ostida — tuproqning korroziy faolligidan qat'i nazar; kema qatnovi mavjud bo'lmagan suv havzalarida — kabel qobig'ining mexanik shikastlanishini istisno etuvchi choralar ko'rilgan holda; ochiq havoda — yong'inga qarshi himoya choralariga rioya qilingan holda.	80,312.96
--	---	------------------

231	Q1758190	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	---

Alyuminiy o'tkazgichli, kesimi 120 mm^2 bo'lgan yuqori kuchlanishli kuch kabeli, tikilgan polietilen izolyatsiyaga ega, 16 mm^2 kesimli mis simlardan tashkil topgan ekran bilan, polietilen qobiqda, nominal kuchlanishi 10000 Volt. Ekspluatatsiya harorati -60 dan $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha. Kabelni yotqizish $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ dan past bo'lmagan haroratda amalga oshiriladi, undan past haroratlarda egiluvchanlik yo'qolishi natijasida himoya qoplamalariga zarar yetishi ehtimoli mavjud. Montaj vaqtida minimal egilish radiusi 4680 mm ni tashkil etadi. Alyuminiy o'tkazgichning uzoq muddatli qizish harorati $90 \text{ }^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak. Ortiqcha yuklama rejimida o'tkazgichning qizishi $130 \text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha ruxsat etiladi. Qisqa tutashuv holatida o'tkazgichning maksimal harorati $250 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ga teng. Mis ekran uchun qisqa tutashuvdagi maksimal harorat $350 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etadi. Tashqi diametri 312 mm ni tashkil qiladi.	Kabel statsionar yotqizish uchun qo'llaniladi: tuproqning korroziya faolligidan qat'i nazar yerda, kabel qobig'ining mexanik shikastlanishini istisno qiluvchi choralar ko'rilgan holda kema qatnovi mavjud bo'lmagan suv havzalarida, shuningdek, yong'inga qarshi himoya choralari ta'minlangan holda ochiq havoda.	88,376.96
---	--	------------------

232	O1601429	Решетка из проволоки из черных металлов	7308909809 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.93.13.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая решетка размер высота 1,90см ширина 1,40см размер профиля 25*25 ,20*20 мм . из черных металлов	Решетка для окно	2,000,000.00
233	O2933500	Metallardan yasalgan eshik kamera qulfi (Замок дверной камерный из недорогих металлов)	8301409000 - Бошқа құлфлар:– – бошқа құлфлар 25.72.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kamerniy zamok qulf. Korpus po'lat metall qalinligi 2 mm. Korpus o'lchami 150x100x25 mm. Komplekt tarkibi qulf korpusi, 2 dona kalit va biriktiruvchi qismlar.	Maxsus muassasalar va kamera eshiklarini xavfsiz qulflash, hamda ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun mo'ljallangan.	310,000.00
234	O2978027	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 1000mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 21mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M21x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	194,400.00
235	O2683173	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x61 мм o'lchamda L-7200 мм uzunligida. Ichki diametri 45 mm, tashqi diametri 61 mm. Uzunligi L-7200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	45,720.00

236	O2683174	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-5500 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-5500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,550.00
237	O2742142	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25x46 мм o'lchamda . Ichki diametri 25 mm, tashqi diametri 46 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,546.00
238	O2742159	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 38x58 мм o'lchamda . Ichki diametri 38 mm, tashqi diametri 58 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,858.00

239	O2742161	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 19x31 mm o'lchamda . Ichki diametri 19 mm, tashqi diametri 31 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,931.00
240	O2742164	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 mm o'lchamda . Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 65 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	5,065.00
241	O2742167	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x61 mm o'lchamda . Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 61 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	5,061.00

242	O2742170	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 19x34 мм o'lchamda . Ichki diametri 19 mm, tashqi diametri 34 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,934.00
243	O2331996	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=1700мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	97,400.00
244	O2704504	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 80x95 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 80 mm, tashqi diametri 95 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	802,000.00

245	O2704506	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-1500 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-1500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,401,500.00
246	O2704508	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 75x90 мм o'lchamda L-1600 мм uzunligida. Ichki diametri 75 мм, tashqi diametri 90 мм. Uzunligi L-1600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	751,600.00
247	O2704512	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 75x95 мм o'lchamda L-2600 мм uzunligida. Ichki diametri 75 мм, tashqi diametri 95 мм. Uzunligi L-2600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	752,600.00

248	O2704521	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-2600 мм uzunligida. Ichki diametri 65 mm, tashqi diametri 80 mm. Uzunligi L-2600 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	652,600.00
249	O2704529	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x165 мм o'lchamda L-1950 мм uzunligida. Ichki diametri 150 mm, tashqi diametri 165 mm. Uzunligi L-1950 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,501,950.00
250	O2704530	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 165x180 мм o'lchamda L-2400 мм uzunligida. Ichki diametri 165 mm, tashqi diametri 180 mm. Uzunligi L-2400 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,652,400.00

251	O2704541	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-7000 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-7000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	657,000.00
252	O2704543	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	655,000.00
253	O2704554	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 78x89 мм o'lchamda L-5000 мм uzunligida. Ichki diametri 78 мм, tashqi diametri 89 мм. Uzunligi L-5000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	785,000.00

254	O2704560	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-1800 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 65 мм. Uzunligi L-1800 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	501,800.00
255	O1675316	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 2SN DN08 L-1500 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	124,500.00
256	O1675327	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN20 L-1050 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	168,500.00

257	O1676551	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-690 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	128,500.00
258	O2645665	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 312x325 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 312 mm, tashqi diametri 325 mm. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	622,000.00
259	O2645682	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x89 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 mm, tashqi diametri 89 mm. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,400.00

260	O2645698	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 115x125 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 115 mm, tashqi diametri 125 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	115,200.00
261	O2645715	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 102x115 мм o'lchamda L-1800 мм uzunligida. Ichki diametri 102 mm, tashqi diametri 115 mm. Uzunligi L-1800 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	102,180.00
262	O1675263	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-690 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	128,500.00

263	O2645673	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x165 мм o'lchamda L-6500 мм uzunligida. Ichki diametri 140 mm, tashqi diametri 165 mm. Uzunligi L-6500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,650.00
264	O2645692	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 200x210 мм o'lchamda L-8000 мм uzunligida. Ichki diametri 200 mm, tashqi diametri 210 mm. Uzunligi L-8000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	200,800.00
265	O2645695	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 90x105 мм o'lchamda L-6500 мм uzunligida. Ichki diametri 90 mm, tashqi diametri 105 mm. Uzunligi L-6500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	90,650.00

266	O2645721	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 102x110 мм o'lchamda L-4200 мм uzunligida. Ichki diametri 102 мм, tashqi diametri 110 мм. Uzunligi L-4200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	102,420.00
267	O2645727	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x85 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 76 мм, tashqi diametri 85 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,400.00
268	O2645736	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-1700 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-1700 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,170.00

269	O2645742	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустақамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-1300 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-1300 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,130.00
270	O2302797	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchash turi: ortiqcha bosim; Aniqlik klassi: 0,075 %; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: 0...40 kg/sm2; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9-30 VDC; Chiqish signali: 4–20 mA + HART; Elektr ulanishi: M20x1.5; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD displey; Membrana materiali: zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: –40...+120 °C; Atrof-muhit harorati: –40...+85 °C. Jarayon ulanishi: M20x1,5.	Turli sohalarda avtomatik boshqaruv, tartibga solish va jarayonlarni boshqarish tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va o'lchangan qiymatlarni - ortiqcha bosimni - standartlashtirilgan tok chiqish signaliga va HART protokoli asosida raqamli signalga uzluksiz o'zgartirishni ta'minlaydi.	9,800,000.00

271	O1725766	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	--

кабель силовой высоковольтный с алюминиевой жилой сечением 240 миллиметров квадратных в изоляции из сшитого полиэтилена с экраном из медных проволок сечением 25 мм², в оболочке из полиэтилена на напряжении 10000 Вольт. Прокладка производится при температуре не ниже -20 градусов, при более низкой температуре возникает вероятность повреждения защитных покрытий в результате потери гибкости. Минимальный радиус изгиба при монтаже равен 552 миллиметров. Длительная температура нагрева алюминиевой жилы не должна превышать 90 градусов. В режиме перегрузки допускается нагрев жилы до 130 градусов. Предельная температура жилы при коротком замыкании равна 250 градусам. Предельная температура медного экрана при коротком замыкании равна 350 гр. При температуре жилы свыше 400 градусов возникает вероятность возгорания кабеля. Продолжительность режима перегрузки для кабеля не должна превышать 8 часов в сутки и не должна	Применяют для стационарной прокладки в земле не зависимо от коррозионной активности грунта, несудоходных водоемах при соблюдении мер исключающих механическое повреждение оболочки кабеля, на воздухе при соблюдении мер противопожарной защиты.	137,579.68
--	---	-------------------

272	O1676558	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 2SN DN10 L-600 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	87,000.00
273	O1675299	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-500 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	119,000.00
274	O1676553	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-690 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	128,500.00

275	O1676563	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-690 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	128,500.00
276	O2773556	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 36x51 мм o'lchamda L-1000 мм uzunligida. Ichki diametri 36 mm, tashqi diametri 51 mm. Uzunligi L-1000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,651.00
277	O2742149	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 6x14 мм o'lchamda . Ichki diametri 6 mm, tashqi diametri 14 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	614.00

278	O2742153	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустақамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 16x32 мм o'lchamda . Ichki diametri 16 mm, tashqi diametri 32 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,632.00
279	O1889705	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchash turi: differensial bosim; Aniqlik klassi: 0,5 %; Maksimal statik bosim: 25 kg/sm ² ; Ruxsat etilgan ortiqcha yuklama: 1,5 × FS; Himoya darajasi: IP67; O'rnatilgan diapazon: yuqori qiymat: 0...100 kPa; O'zgartirgich korpus materiali: alyuminiy qotishmasi; Quvvat manba: 9-30 VDC; Chiqish signali: 4-20 mA + HART; Elektr ulanishi: 1/2"-14 NPT; Indikatsiya: sozlash tugmalari bilan LCD displey; Membrana materiali (yuqori va past bosim tomoni): zanglamaydigan po'lat AISI 316L; O'lchanayotgan muhit harorati: -40...+120 °C; Atrof-muhit harorati: -40...+85 °C. 3 vintel bloki bilan jihozlangan.	Turli sanoat sohalarida avtomatik boshqaruv tizimlarida ishlash uchun mo'ljallangan. Differensial bosimni o'lchab, uni uzluksiz ravishda standart tok signaliga aylantiradi.	4,840,000.00

280	O1642809	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Подключение к процессу: M20x1.5; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да; Материал корпуса: алюминиевый сплав; Питание: 24 В.	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал	11,000,000.00
281	O2683172	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x61 мм o'lchamda L-5100 мм uzunligida. Ichki diametri 45 mm, tashqi diametri 61 mm. Uzunligi L-5100 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	45,510.00
282	O2683771	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 65 mm. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	503,000.00

283	O2683772	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-1500 мм uzunligida. Ichki diametri 65 mm, tashqi diametri 80 mm. Uzunligi L-1500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	651,500.00
284	O2332057	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглр билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=1000мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	83,000.00
285	O1675367	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглр билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 2SN DN10 L-600 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	87,000.00

286	O2596824	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 25-50x65. Ishchi bosim 25 Mpa. Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 65 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	275,430.00
287	O2596825	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang B-2-150-5. Klass B-2, Ishchi bosim 5 Mpa. Ichki diametri 150 mm, tashqi diametri 168 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	525,480.00
288	O2596827	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang B-2-38-5. Klass B-2, Ishchi bosim 5 Mpa. Ichki diametri 38 mm, tashqi diametri 53 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	171,650.00

289	O2702557	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang П-20-110x125 L-14000 mm. Klass П, Ishchi bosim 20 bar. Ichki diametri 110 mm, tashqi diametri 125 mm. Uzunligi L-14000 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz. GOST 5398-76.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	110.00
290	O2704513	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 55x71 мм o'lchamda L-1800 мм uzunligida. Ichki diametri 55 mm, tashqi diametri 71 mm. Uzunligi L-1800 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	551,800.00
291	O2704522	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-3100 мм uzunligida. Ichki diametri 65 mm, tashqi diametri 80 mm. Uzunligi L-3100 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	653,100.00

292	O2704527	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-3800 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-3800 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	653,800.00
293	O2704539	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x60 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 45 мм, tashqi diametri 60 мм. Uzunligi L-2500 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	452,500.00
294	O2596821	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.138-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metallarni gaz yordamida payvandlash kesish va asetilen uchun rezina shlanglar III-6,3-2,0, Klass III, Ichi bosim 2,0 MPa. ichki diametri 6,3 мм, tashqi diametri 16 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, to'qima bilan armirlangan, fittingsiz. GOST 9356-75.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	11,196.00

295	O1676542	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 2SN DN20 L-1500 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	317,500.00
296	O2805918	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, diametr — 20 mm, uzunligi — 950 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	283,169.00
297	O2806167	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, diametr — 20 mm, uzunligi — 4050 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	474,849.00

298	O1525086	Нафас олиш контури қушимча шланг билан (Дыхательный контур с дополнительным шлангом)	9019200000 - Озон, кислород ва аэрозол даволаш учун аппаратура, сунъий нафас олдириш ёки бошқа терапевтик нафас олиш аппаратураси 21.31.13.160-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
------------	---------------------------------	---	--

Технические параметры Контур дыхательный с дополнительным шлангом однократного применения производится на полном автоматизированном, Современном оборудовании Экструзионного линия .Контур дыхательный с дополнительным шлангом однократного применения имеет: • 2 гофрированных шланга (длиной 160 см и диаметром 22 мм), изготовлен из РР; • 1 добавочный гофрированный шланг (длиной 80 см и диаметром 22 мм) изготовлен из полипропилена; • 1 коннектор типа У образный (диаметром 22 мм) изготовленных из полипропилена; • 2 прямых коннектора (диаметром 22 мм) изготовленный из полипропилена; • 1 коннектор типа - Г образный с портом , изготовленный из полипропилена. • Для одноразового использования; • Универсальный, для всех типов аппаратов ИВЛ и НДА; • Не токсичен, не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки. • Утилизируйте дыхательный контур после его использования согласно	Дыхательный контур дополнительным шлангом однократного применения для пассивного увлажнения, предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный применяется для поддержания дыхания у взрослых пациентов. Приспособление широко используется в операционных, реанимации и палатах интенсивной терапии.	65,000.00
--	--	------------------

299	O2569708	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=2300 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=2300 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°C .Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,548,400.00
300	O2570633	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang, uzunligi=2700 mm bo'lgan naporli rukav, vulkanizatsiya qilingan rezinadan, fittingsiz, GOST 18698-79. Filtratni uzatish shlangi rukavi L=2700 (uchlik shtutser bilan pulpa uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°C .Uchlik shtutser asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,803,125.00

301	O2566679	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=1700 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fitinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=1700 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°С. Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,133,365.00
302	O2974455	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 2000mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	155,520.00
303	O1983810	Рукава напорно-всасывающий	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Bosimli-so'ruvchi shlang, diametri 76 mm, uzunligi 10 metr, to'qimachilik (tekstil) karkasli, fittingsiz. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan. -35°C dan +90°C gacha bo'lgan haroratda ishlashga mo'ljallangan. 1 dona — 10 metr.	Turli xil suyuqliklarni so'rish va bosim ostida uzatish uchun mo'ljallangan.	245,100.00

304	O2597170	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x89 мм o'lchamda . Ichki diametri 76 mm, tashqi diametri 89 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76.00
305	O2645672	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 100x115 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 100 mm, tashqi diametri 115 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	100,200.00
306	O2645675	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,200.00

307	O2645679	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 110x125 мм o'lchamda L-5560 мм uzunligida. Ichki diametri 110 мм, tashqi diametri 125 мм. Uzunligi L-5560 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	110,556.00
308	O2645697	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 127x135 мм o'lchamda L-2250 мм uzunligida. Ichki diametri 127 мм, tashqi diametri 135 мм. Uzunligi L-2250 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	127,225.00
309	O2645706	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 80x91 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 80 мм, tashqi diametri 91 мм. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	80,300.00

310	O2645724	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 101x113 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 101 mm, tashqi diametri 113 mm. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	101,300.00
311	O2645730	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-2450 мм uzunligida. Ichki diametri 140 mm, tashqi diametri 155 mm. Uzunligi L-2450 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,245.00
312	O2645739	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 255x265 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 255 mm, tashqi diametri 265 mm. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	255,300.00

313	O2645752	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,300.00
314	O2645757	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x165 мм o'lchamda L-3700 мм uzunligida. Ichki diametri 150 mm, tashqi diametri 165 mm. Uzunligi L-3700 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	150,370.00
315	O2645760	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-9000 мм uzunligida. Ichki diametri 140 mm, tashqi diametri 155 mm. Uzunligi L-9000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,409,000.00

316	O2069115	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN8 L=1000мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	88,000.00
317	O2332149	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN20 L=740мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	159,560.00
318	O2333005	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayorlangan metall o'ramli 1SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=2450мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	123,000.00

319	O2683769	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x65 мм o'lchamda L-1500 мм uzunligida. Ichki diametri 50 mm, tashqi diametri 65 mm. Uzunligi L-1500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	501,500.00
320	O2683774	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,000.00
321	O2332032	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN8 L=1540мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	112,500.00

322	O1682746	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Преобразователь электронный Рабочее давление: 0...16 bar; Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Материал сенсора: SUS316 Материал корпуса прибора: алюминий Подключение к процессу: M20x1.5; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да Размеры: 180x140x130 мм Вес: 0,9 кг	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола.	5,000,000.00
323	O2758101	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, ikki qatlamli metall simli o'ramga ega, 2SN turidagi, ichki diametri — 20 mm, uzunligi — 950 mm, ishchi bosimi — 330 bar, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	283,169.00
324	O1675248	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-700 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	129,000.00

325	O2704516	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 190x205 мм o'lchamda L-1950 мм uzunligida. Ichki diametri 190 мм, tashqi diametri 205 мм. Uzunligi L-1950 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,901,950.00
326	O2704518	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-3500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	653,500.00
327	O2704532	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 75x90 мм o'lchamda L-1700 мм uzunligida. Ichki diametri 75 мм, tashqi diametri 90 мм. Uzunligi L-1700 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	751,700.00

328	O2645663	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустақамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang B-2-125-5. Klass B-2, Ishchi bosim 5 Mpa. Ichki diametri 125 mm, tashqi diametri 137 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	562,258.00
329	O2742143	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустақамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 16x32 мм o'lchamda . Ichki diametri 16 mm, tashqi diametri 32 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,632.00

330	O1728778	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	--

кабель силовой высоковольтный с алюминиевой жилой сечением 185 миллиметров квадратных в изоляции из сшитого полиэтилена с экраном из медных проволок сечением 25 мм², в оболочке из полиэтилена на номинальном напряжении 10000 Вольт. Температура эксплуатации от -60 до +50 градусов Цельсия. Прокладка производится при температуре не ниже -20 градусов, при более низкой температуре возникает вероятность повреждения защитных покровов в результате потери гибкости. Минимальный радиус изгиба при монтаже равен 5190 миллиметров. Длительная температура нагрева алюминиевой жилы не должна превышать 90 градусов. В режиме перегрузки допускается нагрев жилы до 130 градусов. Предельная температура жилы при коротком замыкании равна 250 градусам. Предельная температура медного экрана при коротком замыкании равна 350 гр. При температуре жилы свыше 400 градусов возникает вероятность возгорания кабеля. Наружный диаметр	применяют для стационарной прокладки в земле не зависимо от коррозионной активности грунта, несудоходных водоемах при соблюдении мер исключающих механическое повреждение оболочки кабеля, на воздухе при соблюдении мер противопожарной защиты.	124,514.88
--	---	-------------------

331	O2569555	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=2200 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=2200 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°C. Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,484,575.00
332	O2974903	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 2500mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	175,406.00
333	O2977115	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 1200mm ishchi bosimi - 270kg/cm2, RVD 20mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M20x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	207,360.00

334	O2977799	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 450mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 21mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M21x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	135,000.00
335	O2978697	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 1700mm ishchi bosimi - 270kg/cm2, RVD 21mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M21x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	283,500.00
336	O2979033	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 1200mm ishchi bosimi - 270kg/cm2, RVD 24mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M24x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	259,200.00
337	O2971392	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 1000mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	119,070.00

338	O2972504	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 1200mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	123,638.00
339	O1669310	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	РВД из вулканизированной резины 1SN DN12 L-480 со стальным фитингом, армирован металлом	Рукав высокого давления для гидрооборудования мобильных/промышленных машин, гидросистем высокого давления с большим расходом, предназначен для работы в исключительно тяжелых условиях эксплуатации для передачи рабочего усилия.	147,600.00
340	O2683169	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-3000 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-3000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	622,000.00

341	O2704505	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x165 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 150 мм, tashqi diametri 165 мм. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,502,000.00
342	O2704509	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 80x96 мм o'lchamda L-1700 мм uzunligida. Ichki diametri 80 мм, tashqi diametri 96 мм. Uzunligi L-1700 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	801,700.00
343	O2704514	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x170 мм o'lchamda L-2100 мм uzunligida. Ichki diametri 150 мм, tashqi diametri 170 мм. Uzunligi L-2100 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,502,100.00

344	O2704523	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 65x80 мм o'lchamda L-1400 мм uzunligida. Ichki diametri 65 мм, tashqi diametri 80 мм. Uzunligi L-1400 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	651,400.00
345	O2704531	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 80x91 мм o'lchamda L-3200 мм uzunligida. Ichki diametri 80 мм, tashqi diametri 91 мм. Uzunligi L-3200 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	803,200.00
346	O2704534	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x220 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 220 мм. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,500.00

347	O2704542	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x220 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 220 mm. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,054,000.00
348	O2704548	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2100 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-2100 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,100.00
349	O2704552	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 78x89 мм o'lchamda L-1400 мм uzunligida. Ichki diametri 78 mm, tashqi diametri 89 mm. Uzunligi L-1400 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	781,400.00

350	O2704556	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 45x65 мм o'lchamda L-7000 мм uzunligida. Ichki diametri 45 мм, tashqi diametri 65 мм. Uzunligi L-7000 мм. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	457,000.00
351	O1682748	Преобразователи давления измерительные	9026202000 - Босимни ўлчаш ёки назорат қилиш учун:– – электронлилар 26.51.52.130-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Преобразователь электронный Рабочее давление: 0...60 bar; Материал штуцера: нержавеющая сталь 316L; Материал сенсора: SUS316 Материал корпуса прибора: алюминий Подключение к процессу: M20x1.5; Выходной сигнал: 4-20 мА; Погрешность: ±0,5 %; ЖК дисплей: да Размеры: 180x140x130 мм Вес: 0,9 кг	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола.	5,000,000.00
352	O2332201	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN12 L=700мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	99,500.00

353	O2596819	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.138-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metallarni gaz yordamida payvandlash kesish va asetilen uchun rezina shlanglar I-6,3-0,63, Klass I, Ichi bosim 0.63 MPa. ichki diametri 6,3 mm, tashqi diametri 16 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, to'qima bilan armirlangan, fittingsiz. GOST 9356-75.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	11,450.00
354	O2596822	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.138-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metallarni gaz yordamida payvandlash kesish va asetilen uchun rezina shlanglar III-9-2,0, Klass III, Ichi bosim 2,0 MPa. ichki diametri 9 mm, tashqi diametri 18 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, to'qima bilan armirlangan, fittingsiz. GOST 9356-75.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	15,260.00
355	O2596826	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang B-2-75-5. Klass B-2, Ishchi bosim 5 Mpa. Ichki diametri 75 mm, tashqi diametri 90 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	234,131.00

356	O2597089	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 40x57 мм o'lchamda . Ichki diametri 40 mm, tashqi diametri 57 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	40.00
357	O2597177	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 110x120 мм o'lchamda . Ichki diametri 110 mm, tashqi diametri 120 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	110.00
358	O2332913	Рукав высокого давления	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan metall o'ramli 2SN metall bilan armaturalangan, DN6 L=1100мм, fittinglar bilan.	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan texnikalar uchun	87,000.00

359	O2645666	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x220 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 220 мм. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	21,900.00
360	O2645671	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 150x170 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 150 мм, tashqi diametri 170 мм. Uzunligi L-3500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	150,350.00
361	O2645677	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 50x75 мм o'lchamda L-1900 мм uzunligida. Ichki diametri 50 мм, tashqi diametri 75 мм. Uzunligi L-1900 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	50,190.00

362	O2645680	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 76x88 мм o'lchamda L-3300 мм uzunligida. Ichki diametri 76 мм, tashqi diametri 88 мм. Uzunligi L-3300 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	76,330.00
363	O2645696	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 90x105 мм o'lchamda L-4000 мм uzunligida. Ichki diametri 90 мм, tashqi diametri 105 мм. Uzunligi L-4000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	90,400.00
364	O2645699	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 140x155 мм o'lchamda L-5800 мм uzunligida. Ichki diametri 140 мм, tashqi diametri 155 мм. Uzunligi L-5800 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	140,580.00

365	O2645716	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x214 мм o'lchamda L-2150 мм uzunligida. Ichki diametri 205 мм, tashqi diametri 214 мм. Uzunligi L-2150 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,215.00
366	O2645726	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 100x112 мм o'lchamda L-3500 мм uzunligida. Ichki diametri 100 мм, tashqi diametri 112 мм. Uzunligi L-3500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	100,350.00
367	O2645735	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 40x55 мм o'lchamda L-9000 мм uzunligida. Ichki diametri 40 мм, tashqi diametri 55 мм. Uzunligi L-9000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	4,090.00

368	O2645751	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-3300 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-3300 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	205,330.00
369	O2645754	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 312x325 мм o'lchamda L-2500 мм uzunligida. Ichki diametri 312 mm, tashqi diametri 325 mm. Uzunligi L-2500 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	312,250.00
370	O2742144	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат тўқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 6x13 мм o'lchamda . Ichki diametri 6 mm, tashqi diametri 13 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	613.00

371	O2742157	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 19x33 мм o'lchamda . Ichki diametri 19 mm, tashqi diametri 33 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,933.00
372	O2742165	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 12x23 мм o'lchamda . Ichki diametri 12 mm, tashqi diametri 23 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	1,223.00

373	O1749267	Кабель силовой высокого напряжения	8544609009 - 1000 В дан юқори кучланиш учун бошқа электр утказгичлар:-- бошқа утказгичлар билан:-- -- бошқалар 27.32.14.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	--

Yuqori kuchlanishli, alyuminiy o'tkazgichli, kesimi 300 mm² bo'lgan kuch kabeli, o'zaro bog'langan polietilen (XLPE) izolyatsiyali, kesimi 25 mm² bo'lgan mis simli ekran bilan, polietilen qobiqda, nominal kuchlanishi 10000 Volt gacha mo'ljallangan. Ekspluatatsiya harorati -60 dan +50 °C gacha. Kabel yotqizish -20 °C dan past bo'lmagan haroratda amalga oshiriladi, undan past haroratda egiluvchanlik yo'qolishi natijasida himoya qoplamalarining shikastlanish ehtimoli mavjud. Montaj paytidagi minimal egilish radiusi 6435 mm ni tashkil etadi. Alyuminiy o'tkazgichning uzoq muddatli qizish harorati 90 °C dan oshmasligi kerak. Ortiqcha yuklama rejimida o'tkazgichning qizishi 130 °C gacha ruxsat etiladi. Qisqa tutashuv paytida o'tkazgichning maksimal harorati 250 °C ni tashkil etadi. Mis ekranning qisqa tutashuvdagi maksimal harorati 350 °C ga teng. Tashqi diametri 415 mm ni tashkil etadi.	Kabel quyidagi sharoitlarda statsionar yotqizish uchun qo'llaniladi: — tuproqning korroziyaviy faolligidan qat'i nazar, yer ostida; — kabel qobig'ining mexanik shikastlanishini oldini oluvchi choralar ko'rilgan holda, kema qatnamaydigan suv havzalarida; — yong'inga qarshi himoya choralari ta'minlangan holda, ochiq havoda.	108,000.00
--	--	-------------------

374	O2770184	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 205x225 мм o'lchamda L-2000 мм uzunligida. Ichki diametri 205 mm, tashqi diametri 225 mm. Uzunligi L-2000 мм . Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,052,000.00
375	O2798555	Qora metallardan yasalgan tikanli sim (razor sim) (Проволка колючая типа (егоза) из черных металлов оценкованная)	7313000000 - Қора металлдан тиканли симлар; буралган ҳалқали пулат ёки битта ясси сим, тиканли ёки тикансиз, эркин буралган қўш панжарали сим, қора металлдан 25.93.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tikonli-tig'li lentalik spiralli xavfsizlik spiralli xavfsizlik to'sig'i. Markaziy sim (sterjen) diametri 3 mm. Tig'lar (tikonlar) uzunligi 20 mm. Spiral diametri 50 sm. Spirallarni o'zaro biriktiruvchi 5 ta metall qisqich bilan jihozlangan. Tashqi yuzasi kooruziyaga va zanglashga chidamli rux (galvanizatsiyalangan) qoplamaga ega.	Sanoat, harbiy va xususiy obyektlar perimetirini noqonuniy kirishdan va buzib kirishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Yuqori darajadagi jismoniy hamda psixologik to'siq yaratadi, ushlab qolish va tuzoq xususiyatiga ega. Qirqish, kesish hamda mexanik ta'sirlarga juda yuqori chidamlilikni ta'minlaydi.	16,000.00

376	O2566071	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=1500 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=1500 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°С. Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,185,345.00
377	O2867670	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглрсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang 12x16 mm o'lchamda . Ichki diametri 12 mm, tashqi diametri 16 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	114,500.00

378	O2867671	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang B-10-32x43 мм o'lchamda .Klass -B, Ishchi bosim-10 BAR, Ichki diametri 32 mm, tashqi diametri 43 mm. Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	3,243.00
379	O2568489	Рукава напорный с текстильным каркасом	4009310000 - Фақат туқимачилик материаллари билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитингларсиз 22.19.30.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	To'qimachilik karkasli bosimli rezina shlang , uzunligi=2000 mm bo'lgan, vulkanizatsiya qilingan rezinadan tayyorlangan, fittinglarsiz, GOST 18698-79 bo'yicha naporli rukav. Filtratni uzatish shlangi/rukavi. Siqish uchun havo shlangi rukavi L=2000 (uchi shtutserli, siqish uchun havo uzatish) ichki D=40 mm, tashqi D=58 mm, ishchi bosimi 1,2 MPa, ish harorati rejimi +40°C .Uchlik shtutseri asosiy qism bilan yaxlit bir butunni tashkil etadi.	Shlanglar mo'tadil va tropik iqlim sharoitlarida atrof-muhit harorati -50°C dan +90°C gacha, sovuq iqlim sharoitlarida esa -60°C dan +90°C gacha bo'lgan oraliqda ishlashga mo'ljallangan. Turli suyuqliklar, neft mahsulotlari, gazlar, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari va agressiv muhitlarni so'rish hamda haydash uchun qo'llaniladi.	2,305,750.00
380	O2978231	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 12mm uzunligi - 1250mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 21mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M21x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunolari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	207,900.00

381	O2974097	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 1650mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	141,916.00
382	O2974673	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 2200mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	164,317.00
383	O2975117	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4009220009 - Фақатгина металл билан мустаҳкамланган ёки бирлаштирилган:– – фитинглар билан:– – – бошқалар 22.19.30.136-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan, metall o'ramli, 2SN, diametr - 6mm uzunligi - 2800mm ishchi bosimi - 350kg/cm2, RVD 14mm fittinglar bilan, fitting rezbasi M14x1,5	Mobil/sanoat mashinalarining gidrouskunalari, katta sarfga ega yuqori bosimli gidrotizimlar uchun mo'ljallangan yuqori bosimli shlang bo'lib, ish kuchini uzatish uchun o'ta og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlaydigan	177,450.00

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768208-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:32:22 да "ТИФ ТН
коди – 6801000000", "маҳсулот номи – Йўлак учун гранит плитка 600*300*20 мм" маҳсулот параметрлари асосида
қидирув амалга оширилди ва жами 10000 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:32:22 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

6801000000 - Tabiiy toshdan (slanesdan
tashqari) bruschatka, bordyur

Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):

27.51.28.130-00001

27.52.11.110-00001

31.01.10.001-00001

22.11.11.000-00001

31.01.11.121-00001

22.29.29.000-00052

28.25.14.111-00001

31.01.11.122-00001

25.11.10.000-00006

02.10.11.241-00003

01.30.10.132-00004

02.20.12.116-00001

02.10.11.242-00006

22.29.25.000-00018

25.99.23.000-00001

25.71.13.110-00001

22.29.25.000-00006

29.32.30.214-00001

31.01.12.110-00005

25.99.11.111-00001

13.92.13.111-00001

20.30.22.120-00002

02.10.11.252-00013

01.30.10.139-00008

02.10.11.222-00007

02.10.11.241-00014

31.01.12.110-00002

31.01.12.190-00012

27.32.13.199-00004

31.09.10.000-00001

02.10.11.222-00010

02.10.11.222-00008

02.10.11.242-00002

21.10.40.110-00001

21.20.26.100-00002

21.20.26.161-00019

21.20.44.121-00075

28.13.31.111-00004

20.20.14.000-00002

31.09.12.131-00003

15.20.32.129-00001

28.29.13.130-00001

31.01.12.190-00008

21.20.44.121-00066

16.21.13.000-00006

31.09.10.000-00012

31.01.12.139-00002

28.29.13.110-00004

31.09.13.149-00001

22.23.12.140-00002

20.41.32.121-00001

25.91.99.000-00001

25.73.60.150-00004

31.01.11.150-00006

23.69.11.000-00007

23.62.10.000-00001

27.12.21.000-00001

08.12.12.110-00001

Йулак учун гранит плитка 600*300*20 мм

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O2553960	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
2	O2554551	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

3	O2558102	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00
4	O2557885	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	3,277,950.00

5	O2557842	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00
6	O2561547	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00

7	O2561750	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00
8	O2315710	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

9	O2311634	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00
10	O2556055	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

11	O2556047	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00
12	O1613523	Журналлар учун жавон (Шкаф для журналов)	9403309100 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: – – – – – баландлиги 80 смдан юқори: – – – эшик, лукидон ёки метал қайтарма тахта билан жиҳозланган шкафлар; ҳужжат, картотека сақлашга мўлжалланган ва бошқа шкафлар 31.01.10.001-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ҳужжатлар учун шкаф ЛДСП дан тайёрланган оёқлари метал.Ўлчамлари:1830x800x400мм	ташкilotлар учун	27,000,000.00

13	O1704649	Енгил автомобиль учун пневматик шина	4011100003 - Енгил автомобиллар учун (шу жумладан юк ва йўловчи ташувчи автомобиллар ва спорт автомобиллари учун):– урнатиш диаметри 16 дюймдан ошмаслиги керак 22.11.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Ширина протектора - 205 мм., высота борта - 70% от 205 мм., диаметр посадочного кольца - R14, Индекс нагрузки - 94 (670 кг.), Индекс скорости - Н (210 км/ч), уровень экономичности - С, уровень водоотвода - В, шумность - 70 db. Сезонность - всесезонная. Материал изготовления: 1. Смесь синтетического и натурального каучука 2. Углеродная сажа (сажистый наполнитель) 3. Металлокорд или текстильный корд 4. Пластификаторы и масла 5. Сера (вулканизаторы) 6. Слой герметика (вместо камеры, если шина бескамерная)	Автошины для легковых автомобилей. Рисунок протектора хорошо отводит воду из под пятна контакта с дорожным покрытием, за счёт данной технологии увеличивается сцепление с дорогой, так же улучшается маневренность и существенно сокращается тормозной путь. Инновационный состав резиновой смеси позволяет увеличить срок эксплуатации.	609,200.00
--	--	-------------------

14	O1705107	Енгил автомобиль учун пневматик шина	4011100003 - Енгил автомобиллар учун (шу жумладан юк ва йўловчи ташувчи автомобиллар ва спорт автомобиллари учун):– урнатиш диаметри 16 дюймдан ошмаслиги керак 22.11.11.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ширина протектора - 195 мм., высота борта - 65% от 195 мм., диаметр посадочного кольца - R15, Индекс нагрузки - 91 (615 кг.), Индекс скорости - Н (210 км/ч), уровень экономичности - С, уровень водоотвода - В, шумность - 70 db. Сезонность - всесезонная. Материал изготовления: 1. Смесь синтетического и натурального каучука 2. Углеродная сажа (сажистый наполнитель) 3. Металлокорд или текстильный корд 4. Пластификаторы и масла 5. Сера (вулканизаторы) 6. Слой герметика (вместо камеры, если шина бескамерная)	Автошины для легковых автомобилей. Рисунок протектора хорошо отводит воду из под пятна контакта с дорожным покрытием, за счёт данной технологии увеличивается сцепление с дорогой, так же улучшается маневренность и существенно сокращается тормозной путь. Инновационный состав резиновой смеси позволяет увеличить срок эксплуатации.	569,200.00
15	O2330533	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00

16	O2326921	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00
17	O2553584	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00

18	O2557033	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00
19	O2557040	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

20	O2316431	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00
21	O2317967	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00

22	O2317972	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00
23	O2319283	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

24	O2315197	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00
25	O2555239	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	6,875,700.00

26	O1847476	Кийим учун металл шкаф	9403109100 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан юқори:– – эшик, лукидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар 31.01.11.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kiyim uchun metall shkaf. Razmeri 2000 x 1400 x 400 mm. Shkaf 1-1,2 mm li metall listdan tayyorlangan. Shkaf 4 eshikdan iborat bo'lib, har bir eshigi qulflanadi. Shkaf ichki qismlari: yuqori qismi polkali va kiyim ilish uchun metall truba mavjud.	Tashkilot va muassasalar uchun	4,000,000.00
27	O2562012	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,222,610.00

28	O2313731	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,540,000.00
29	O2301711	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

30	O2303127	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
31	O2298693	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00

32	O2300144	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,500,000.00
33	O2295235	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,540,000.00

34	O2295875	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида бўғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 4 Boshqarish turi: Mexanik Duxovka hajmi, l: 50 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Mexanik Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Yo'q TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
35	O2547125	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Bor Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Gaz nazorati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Bor Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Mexanik Duxovka electr o't oldirgichi: Bor Elektr six: Bor Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,141,100.00

36	O2188762	Калитлар учун ёрлиқ (Бирка для ключей)	Бошқа:-- бошқа:-- бошқа:-- бошқа:-- бошқа:-- 3926909709 - 22.29.29.000-00052 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot mustahkam plastik (PVX) materialdan tayyorlangan bo'lib, uzoq muddat foydalanishga mos. Yorliq yuzasiga kalit nomi, raqami yoki boshqa belgilarni yozish mumkin.O'lchami: 30 × 20 mm Qalinligi: 4 mm	Kalitlar uchun yorliq — kalitlarni belgilash, ajratish va tezda topishni osonlashtirish uchun mo'ljallangan amaliy aksessuar.	25,000.00
37	O2438398	Хаво филтр ички ёнувчи двигатель учун	8421310009 - Газларни филтрлаш ёки тозалаш учун ускуналар ва қурилмалар:-- ички ёнув двигателлари учун ҳаво филтрлари:-- бошқалар 28.25.14.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Filtr samaradorligi — 99,5%. Yuqori samarali filtr materiali o'lchami 5 mikrongacha bo'lgan zarrachalarni ushlab qoladi. O'lchami: uzunligi — 157 mm, eni — 805 mm, balandligi — 55 mm.	Havo filtri ichki yonuv dvigateliga (IYD) o'rnatish uchun mo'ljallangan.	400,000.00
38	O2057685	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:-- электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):-- -- маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Elektromexanik Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymarning mavjudligi: Raqamli Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Bor Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Bor Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,900,000.00

39	O2058361	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида бўғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Elektromexanik Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Bor Ichki yoritgich: Bor Termostat : Bor Taymerning mavjudligi: Raqamli Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Bor Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Bor Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,500,000.00
40	O2552736	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	6,875,700.00

41	O2552828	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------	--

Duxovka : Elektr Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
---	------------------------	--------------

42	O1662369	Хужжатлар учун металл жавон	9403109300 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: — — баландлиги 80 см дан юқори:— — хужжат, картотека сақлашга муъжалланган ва бошқа шкафлар 31.01.11.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шкаф металлический для документ . Габаритные размеры 1800*1200*400 мм. Шкаф состоит из 6 ти независимых ячеек, запирающиеся отдельным спец. замком. Во всех ячейках устанавливается по двух дверей (из переди и из сзади) для удобства использования. Всего 12 дверей и 12 замков. Замки встроенной ручкой, с выемкой. Размер 120*30*40 мм. Габариты ячейки 900*600*400 мм. Внутри ячейки в боковых стенах крючки в кол-ве 4 штуки для взвешивание одежды. В нижней части ячейки предусмотрено полка для выделения обуви. Толщина используемого листа 1,0 мм. Покрытие порошковое RAL 7035.	Шкаф металлический для документ .	8,000,000.00
43	O1728150	Автотранпорт воситалари учун металл соябон, ўлчами 4000x2000x2000мм	9406903908 - Бошқалар:— — бошқалар:— — қора металлардан:— — — бошқалар:— — — бошқалар 25.11.10.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Автотранпорт воситалари учун металл соябон Баландлиги 2 метр эни 2 метр узунлиги 4 метр каркас металдан ясалган, том кисми лексан материалдан	Автотранпорт воситалари учун металл соябон	8,000,000.00

44	O2546259	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	3,277,950.00
45	O2546269	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,430,480.00

46	O2552464	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида бўғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00
47	O2545741	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Bor Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Gaz nazorati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Bor Eko-keramika qoplamasi: Bor Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Bor Elektr six: Bor Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,205,000.00

48	O2545639	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Bor Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Gaz nazorati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Bor Eko-keramika qoplamasi: Bor Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Bor Elektr six: Bor Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,142,000.00
49	O2546593	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

50	O2549536	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funksiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	3,277,950.00
51	O2549550	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funksiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,430,480.00

52	O1529595	Акация (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.241-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акация дарахт кучати Декоратив акация (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	40,000.00
53	O1529621	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шафтоли дарахт кучати Декоратив шафтоли (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	25,000.00
54	O1529640	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Терак дарахт кучати Декоратив терак (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	15,000.00
55	O1529807	Жийда дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жийда дарахт кучати Декоратив жийда (янги кесилган, буталанган) қайта ишлов берилган буйи 1,70-2.10 метр махсус целафан тувакларга жойлаштирилган остки қисми скоч ёрдамида уралиб қатирилган	Декоратив мақсадлар учун яшил макон барпо этиш тадбир ва ободонлаштириш ишларида безак сифатида фойдаланиш	29,000.00

56	O1707231	Скотч учун мослама (Диспенсер для скотча)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00018 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Технические параметры: диспенсер для скотча ручной, материал – пластик, цвет – прозрачный, устойчив к механическим повреждениям и износу; габариты – 150×60×85 мм; индивидуальная брендированная упаковка.	удобно резать и держать упаковочный скотч, повышает эффективность работы на рабочем месте.	145,000.00
57	O1707232	Скотч учун мослама (Диспенсер для скотча)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00018 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Технические параметры: диспенсер для скотча ручной, материал – пластик, цвет – прозрачный, устойчив к механическим повреждениям и износу; габариты – 150×60×85 мм; индивидуальная брендированная упаковка.	удобно резать и держать упаковочный скотч, повышает эффективность работы на рабочем месте.	125,000.00
58	O1707300	Канцелярия степлери учун қисқич (скоба)	8305200000 - Блокларда симли скобалар 25.99.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Технические параметры: скобы №23/17, количество – 1000 шт, материал – сталь с антикоррозийным покрытием, устойчивы к деформации; индивидуальная брендированная упаковка.	предназначены для использования в стандартных степлерах, надежно скрепляют бумагу.	20,000.00

59	O1701639	Қалам учун қаламтарош (Точилка канцелярская для карандашей)	8214100000 - Қоғоз учун пичоклар, конверт очкич, қалам уткирлагичлар ва пичоклар 25.71.13.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Точилка Тип канцелярская, ручная Цвет- комбинированное ассорти Гаэмер точилки 57х 50 40мм Форма отверстия круглая Количество отверстий 2 Размер отверстия Ти 12мм Магериал точипки пластик Форма точилки прямоугольная Наличие контейнера для стружки- есть Лезвия нерж. сталь Упаковка - индивидуальная Количество в упаковке 1шт	точилка предназначена для заточки стандартных карандашей Оснащена острым стальным лезвием обеспечивающим точную и равномерную заточку без повреждения грифеля	8,500.00
60	O1703503	Канцелярия степлери учун қисқич (скоба)	8305200000 - Блокларда симли скобалар 25.99.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скобы для степлера №24/6, изготовлены из прочной стальной проволоки с антикоррозийным покрытием (оцинкованные), длина ножки – 6 мм, ширина спинки – 12,8 мм, предназначены для сшивания до 20–30 листов бумаги (80 г/м²), подходят для большинства стандартных степлеров формата №24/6, в упаковке 1000 штук, цвет – серебристый.	Предназначены для скрепления до 20–30 листов бумаги (80 г/м²), обеспечивают прочное и аккуратное соединение, не деформируются, подходят для стандартных степлеров №24/6, удобны для ежедневного офисного использования.	6,500.00

61	O1703504	Канцелярия степлери учун қисқич (скоба)	8305200000 - Блокларда симли скобалар 25.99.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скобы для степлера №24/6, изготовлены из прочной стальной проволоки с антикоррозийным покрытием (оцинкованные), длина ножки – 6 мм, ширина спинки – 12,8 мм, предназначены для сшивания до 20–30 листов бумаги (80 г/м²), подходят для большинства стандартных степлеров формата №24/6, в упаковке 1000 штук, цвет – серебристый.	Предназначены для скрепления до 20–30 листов бумаги (80 г/м²), обеспечивают прочное и аккуратное соединение, не деформируются, подходят для стандартных степлеров №24/6, удобны для ежедневного офисного использования.	6,000.00
62	O1703509	Степлер учун қисқич (скоба)	8305200000 - Блокларда симли скобалар 25.99.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скобы для степлера №24/6, изготовлены из прочной стальной проволоки с антикоррозийным покрытием (оцинкованные), длина ножки – 6 мм, ширина спинки – 12,8 мм, предназначены для сшивания до 20–30 листов бумаги (80 г/м²), подходят для большинства стандартных степлеров формата №24/6, в упаковке 1000 штук, цвет – серебристый.	Предназначены для скрепления до 20–30 листов бумаги (80 г/м²), обеспечивают прочное и аккуратное соединение, не деформируются, подходят для стандартных степлеров №24/6, удобны для ежедневного офисного использования.	5,500.00

63	O1703516	Степлер учун қисқич (скоба)	8305200000 - Блокларда симли скобалар 25.99.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Скобы для степлера №10, изготовлены из прочной стальной проволоки с антикоррозийным покрытием (оцинкованные), длина ножки – 5 мм, ширина спинки – 9,3 мм, предназначены для сшивания до 10–15 листов бумаги (80 г/м²), подходят для большинства стандартных степлеров формата №10, в упаковке 1000 штук, цвет – серебристый.	Предназначены для скрепления до 10–15 листов бумаги (80 г/м²), обеспечивают прочное и аккуратное соединение, легко пробивают бумагу без замятия, устойчивы к деформации и коррозии, подходят для компактных степлеров №10, удобны для ежедневного офисного и домашнего использования.	4,000.00
64	O1705736	Қоғоз учун пластик лоток (Лоток для бумаги пластиковый)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток пластиковый горизонтальный, 3-секционный; материал – прочный пластик; цвет – по ассортименту; ширина – 23 см; длина – 34 см; высота – 6 см; назначение – для хранения и сортировки документов формата А4; тип установки – настольный.	предназначен для горизонтального хранения и сортировки документов формата А4; 3 секции обеспечивают удобное распределение бумаг; устойчивый и удобный в использовании.	100,000.00
65	O1705853	Қоғоз учун пластик лоток (Лоток для бумаги пластиковый)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток пластиковый горизонтальный, 2-секционный; материал – прочный пластик; цвет – по ассортименту; ширина – 23 см; длина – 34 см; высота – 6 см; назначение – для хранения и сортировки документов формата А4; тип установки – настольный.	предназначен для горизонтального хранения и сортировки документов формата А4; 2 секции обеспечивают удобное распределение бумаг; устойчивый и удобный в использовании.	70,000.00

66	O1705934	Қоғоз учун пластик лоток (Лоток для бумаги пластиковый)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток для бумаг вертикальный, 3- секционный; материал – полипропилен; цвет – по ассортименту; предназначен для хранения и сортировки документов формата А4; тип установки – настольный	предназначен для хранения и сортировки документов формата А4; устойчивый, удобный в использовании.	70,000.00
67	O1840697	Шарли таянч (юк ташиш техникаси учун)	8708809907 - Подвеска тизимлари ва уларнинг қисмлари (шу жумладан амортизаторлар):– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар:– – – – бошқалар:– – – – – – янги3) 29.32.30.214-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шарли таянч Диаметри 150 мм, Уймакор(резьбали) M76x3 . Умумий узунлиги — 350 мм. Материал даражаси (маркаси) — Ст.40X. Оғирлиги — 32,9 кг.	Шарли таянч — моторли транспорт воситаси осма тизимининг бир қисми булиб, ступицани бурилиш рычаглари билан боғлайди. Унинг ишлаши юришнинг равонлиги ва транспортнинг манёврчанлигига таъсир қилади.	8,500,000.00
68	O2549130	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq- ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,222,610.00

69	O2551922	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида бўғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
70	O2553527	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,430,480.00

71	O1709791	Сухбатлар учун мўлжалланган стол	9403301900 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – бошқа 31.01.12.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarish materiali: LDSP Kromka materiali: PVS Ishchi qism materiali: Turtburchak Stol balandligi, mm: 750 Stol eni, mm: 715 Stol uzunligi, mm: 2037 Karkas mavjudligi : Yoq Mustahkamlash/qattqlik mavjudligi: Bor Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi	Для повседневного использования в учреждениях	5,500,000.00
72	O1730190	Ҳожатхона учун чашаген	6910100000 - Чиннидан 25.99.11.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фарфоровый чашаген с бочком. Длина 541мм. Покрывтие эмаль. Способ монтажа/ установки: Напольный/ая. Цвет белый. Ширина 441мм. Высота 251мм. Высококачественная керамика – устойчива к царапинам и перепадам температур. Гладкая поверхность – легко очищается от загрязнений,	Использование для санитарно-гигиенических. Идеальный выбор для дома, гостиниц, ресторанов, офисов и организаций.	985,000.00
73	O2570852	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q chki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chikaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00

74	O2300004	Операция столи учун дастурхон, ўлчами 80x80 см	6307909800 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – – бошқалар 13.92.13.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Operatsiya stoli uchun дастурхон, paxta matodan tayyorlangan o'lchami 80x80 sm 120m/g.	Jarrohlik amaliyotida foydalanish uchun	110,000.00
75	O1532795	Клей для керамической плитки (водостойкий)	3214900009 - Бошқалар:– – бошқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	водопоглощение – от 8 до 15%, в зависимости от состава раствора; надежность сцепления поверхности с основанием – не менее 0,25 мПа для работ внутри помещения и 0,4–0,8 для ремонтных и выравнивающих работ. Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства	предназначен для укладки керамической, керамогранитной плитки малых и средних размеров, плит из природного и искусственного камня водопоглощением не менее 1% на вертикальные и горизонтальные оштукатуренные, бетонные, газобетонные, кирпичные и другие минеральные основания.	4,500.00
76	O2564550	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 57 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Gaz nazorati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 4 Taymerning mavjudligi: Yoq Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	3,300,000.00

77	O1725363	Ҳожатхона учун чашаген	6910100000 - Чиннидан 25.99.11.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фарфоровый чашаген с бочком. Длина 541мм. Покрытие эмаль. Способ монтажа/ установки: Напольный/ая. Цвет белый. Ширина 441мм. Высота 251мм. Высококачественная керамика – устойчива к царапинам и перепадам температур. Гладкая поверхность – легко очищается от загрязнений,	Использование для санитарно-гигиенических. Идеальный выбор для дома, гостиниц, ресторанов, офисов и организаций.	985,000.00
78	O1603003	Терак (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.20.12.116-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	терак кучати буйи 1,50-1,80 метр ,ствол калинлиги 1,5-2 см	кукаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишлари учун	10,000.00
79	O1603136	Узум дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.252-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 0.8-1 метр .тана диаметри 1-2 см.тупроги билан	овқат, ичимлик ва шифобахш мақсадларда катта аҳамиятга эга. Унинг мевалари нафакат ширин, балки табиий витаминлар манбаи ҳамдир.	35,000.00
80	O1603627	Беҳи дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.139-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан,	беҳи-табиий ва фойдали мева булиб,у нафакат тами билан балки организмга ёрдам берш хусусятлари билан ҳам қадирланади,	35,000.00
81	O1641933	Софора (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив софора кучати (кесилган,буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган ,4-5 йиллик қаттирилган буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см	яшил макон барпо этиш яшил ҳудудларни безаш декорация мақсади учун	250,000.00

82	O2682463	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:— — фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:— — — печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	3,277,950.00
83	O1536136	Палма (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.241-00014 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив палма кучати (янги, кесилган, буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб каттирилган, бўйи 1,00 -1,50 метр,	бодонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва яшил маконлар барпо қилиш учун	450,000.00
84	O2174498	Темир шкаф (кийим-кечаклар учун)	9403109100 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: — — баландлиги 80 см дан юқори:— — — эшик, лукидон ёки қайтарма тахталар билан жиҳозланган шкафлар 31.01.11.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Temirdan yasalgan kiyim javoni. Balandligi - 1830 mm. Eni - 300 mm. Kengligi - 500 mm. Og'irligi - 20 kg. Metallning qalinligi - 0.7mm Javonning 1 ta eshigi bor va teshiklar ham mavjud havo aylanishi uchun va quflash mexanizmiga ega. Kiyimlarni qulay ilish uchun metal tutqich mavjud. Eshilarni tanib olish uchun maxsus belgi qoyish uchun joy mavjud.	Maktab, harbiy oliygohlar, shifoxonalar uchun 1 ta eshiklik temir javon.	2,600,000.00

85	O1738275	Ҳожатхона учун чашаген	6910100000 - Чиннидан 25.99.11.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фарфоровый чашаген. Длина 541мм. Покрытие эмаль. Способ монтажа/ установки: Напольный/ая. Цвет белый. Ширина 441мм. Высота 251мм. Высококачественная керамика – устойчива к царапинам и перепадам температур. Гладкая поверхность – легко очищается от загрязнений,	Санитарное использование. Идеальный выбор для дома, гостиниц, ресторанов и офисов.	649,000.00
86	O2690686	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq- ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,430,480.00

87	O2696003	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
88	O2695783	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00

89	O2695789	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
90	O2637986	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

91	O2640326	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00
92	O2644354	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	4,674,600.00

93	O2630363	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funktsiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	6,875,700.00
94	O2358103	Ўқитувчи учун ёғоч стол (Стол для учителя из дерева)	9403301900 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа 31.01.12.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarish materiali: LDSP Kromka materiali: PVS Ishchi qism materiali: Turtburchak Stol balandligi, mm: 750 Stol eni, mm: 600 Stol uzunligi, mm: 1300 Karkas mavjudligi : Bor Mustahkamlash/qattqlik mavjudligi: Bor Qaytib olinadigan klaviatura polka mavjudligi: Yoq Rozetka bloki mavjudligi : Yoq Stol ustidagi qo'shimcha tuzilma mavjudligi: Yoq Aloxida turadigan tumba mavjudligi : Yoq Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi	Для повседневного использования в учреждениях	850,000.00

95	O1889304	Офис учун стол (Стол для офиса)	9403301900 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: — — баландлиги 80 см дан ошмайдиган:— — бошқа 31.01.12.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarish materiali: LDSP Kromka materiali: PVS Ishchi qism materiali: Turtburchak Stol balandligi, mm: 800 Stol eni, mm: 700 Stol uzunligi, mm: 1500 Karkas mavjudligi : Yoq Mustahkamlash/qattqlik mavjudligi: Bor Tortma mavjudligi : 3 Qaytib olinadigan klaviatura polka mavjudligi: Bor Rozetka bloki mavjudligi : Yoq Stol ustidagi qo'shimcha tuzilma mavjudligi: Yoq Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi	Для повседневного использования в учреждениях	2,500,000.00
96	O1824738	Офис учун стол (Стол для офиса)	9403301900 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: — — баландлиги 80 см дан ошмайдиган:— — бошқа 31.01.12.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarish materiali: LDSP Kromka materiali: PVS Ishchi qism materiali: Turtburchak Stol balandligi, mm: 780 Stol eni, mm: 850 Stol uzunligi, mm: 1600 Karkas mavjudligi : Yoq Mustahkamlash/qattqlik mavjudligi: Bor Tortma mavjudligi : 1 Qaytib olinadigan klaviatura polka mavjudligi: Yoq Rozetka bloki mavjudligi : Yoq Stol ustidagi qo'shimcha tuzilma mavjudligi: Yoq Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi	Для повседневного использования в учреждениях	2,315,000.00

97	O2639331	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funksiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,222,610.00
98	O2639532	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллар ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

99	O1533337	Раҳбар учун кабинет тўплами	9403309900 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: -- баландлиги 80 смдан юқори: --- бошқа 31.01.12.190-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Раҳбар хонаси мебеллар тўплами(Раҳбар столи 2000[900[750мм. қўшимча стол 1100х650х700мм. телефон тумба 1000х550х400мм. Комбинацияланган жавон 1850х1250х400мм)материали ЛМДФ ва ЛДСП кромка ПВХ 2мм ёпиштирилган,	Раҳбар хонаси учун мўлжалланган,	25,000,000.00
100	O1737610	Ҳаво электр узатиш линиялари учун изоляцияланмаган симлар	7614900000 - Электр изоляция қилинмаган уралган алюминий сим, трос, тўқилган шнур ва шу каби электр изоляция қилинмаган алюминий буюмлар:– бошқалар 27.32.13.199-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Провод А 35 — это неизолированный алюминиевый провод для воздушных ЛЭП с сечением 35 мм ² , состоящий из 7 скрученных алюминиевых проволок (диаметром мм каждая). Имеет наружный диаметр 7,5 мм, разрывное усилие не менее 5913 Н и электрическое сопротивление постоянному току не более 0,8347 Ом/км при	Неизолированный алюминиевый атмосферный провод А 35 предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях	77,238.00

101	O2678078	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:– – фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:– – – печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funksiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	2,222,610.00
102	O2677985	Электрик плита	8516601010 - Бошқа печлар; электр печлар, электр печкалар, пишириш учун электр қозонлари; гриллер ва ростерлар:– – электро плиталар (камида буғ шкафи ва пишириш панелига, печкага эга):– – – маиший стационар электр печлар 27.51.28.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Duxovka : Elektrik Elektr konforka soni : 0 Boshqarish turi: Sensorli Duxovka hajmi, l: 30 Elektr yondirgich: Yo'q Ichki yoritgich: Yo'q Termostat : Yo'q Taymerning mavjudligi: Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi Eko-keramika qoplamasi: Yo'q Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yo'q Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Bolalar himoyasi (blokirovka qilish) TEN mavjudligi : Bor	Для приготовления пищи	3,290,000.00

103	O2680964	Газ плита (Плита газовая)	7321111000 - Овқат пишириш ва иситиш учун қурилмалар:— — фақат газда ёки газда ва бошқа турдаги ёқилғида:— — — печ билан, шу жумладан алоҳида печлар билан 27.52.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Umumiy plita turi: Gazli Duxovka turi: Gazli Duxovka hajmi, l: 30 Gril funksiyasi: Yoq Xavfsizlik tizimining mavjudligi: Duxovka termostati Oziq-ovqat tayyorligi haqida ovozli xabar: Yoq Eko-keramika qoplamasi: Yoq Pishirish yuzasining turi: Gazli Gazli konforkalar soni: 1 Taymerning mavjudligi: Raqamli Duxovka electr o't oldirgichi: Yoq Elektr six: Yoq Duxovka termometri: Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для приготовления и разогрева пищи	3,277,950.00
104	O2175556	Мактаб доскаси учун тумба	9403301900 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель: — — баландлиги 80 см дан ошмайдиган:— — — бошқа 31.09.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ishlab chiqarish material: LDSP Kromka material: PVS Tumba balandligi, mm: 450 Tumba eni, mm: 400 Tumba chuqurligi, mm: 350 Eshiklar mavjudligi : Yoq Ishlab chikaruvchi davlat : O'zbekiston Respublikasi	Для хранения вещей, размещения техники, предметов декора и организации пространства в жилых и рабочих помещениях	650,000.00
105	O1718409	Клён (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:— — бошқалар 02.10.11.222-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив клён дарахт кучати , 4-5 йиллик ,буйи 10 -12 метр ствол калинлиги 25-35 см ,экиб бериш хизмати билан	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил худудларга безак мақсадида жойлаштириш	250,000.00

106	O1720946	Каталпа (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.222-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	декоратив каталпа дарахт кучати (янги, кесилган, буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,5 метр -2,00 метр	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	50,000.00
107	O1721389	Павлония (янги, кесилган декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 02.10.11.242-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Павлония дарахт кучати (янги, кесилган, буталанган) алоҳида ишлов берилган дориланган махсус тувакларга солиниб катирилган буйи 1,80 см -2,00 метр ствол калинлиги 2-3 см	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	150,000.00
108	O1721748	Шафтоли дарахти (янги кесилган, декоратив мақсад учун)	0604209000 - Янги:– – бошқалар 01.30.10.132-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Декоратив Шафтоли кучати (янги кесилган, буталанган, уланган) Декоратив мақсадлар учун алоҳида ишлов берилган ва қайта тарбияланган буйи 1-1,6 метр, диаметри 1-2 см ,тупроги билан, целафан тувакларга жойлаштирилган ост қисми махсус скоч ёрдамида скочланган сикилган	Декоратив мақсадларда яшил маконларга ва яшил ҳудудларга безак мақсадида жойлаштириш	30,000.00