

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг Олот туман бўлими
2	Лойиҳани ташкил қилиш.	Олот туман Ёш ботир маҳалла фуқаролар йиғинини таъмирлаш учун қурилиш моллари сотиб олиш
3	Объект жойлашган манзил.	Бухоро вилояти Олот тумани
4	Ишни бошланиши ва тугалланиши	2026 Сентябрь
5	Молиялаштириш манбаи	Туман бюджети
6	Эълон Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида берилади	Сўм
7	Бажарувчи	https://etender.uzex.uz // танлов натижасига кўра
8	Танлов шarti	1.Иштирокчи корхона ҳақида тулиқ маълумот. 2.Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хати, бажарилган иш ва хизматини кўрсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар, йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар. 3.Иштирокчи корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган давридан бошлаб унинг иш тажрибаси, корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот. 4. Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Етказиб берувчи техник воситалар ва ускуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи ҳужжатларини тақдим этиши лозим 5. Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар
9	Нархлар шакли	Смета ва экспертиза ҳужжатиға кўра.
10	Смета нархлари	Смета ҳужжатлар ва экспертиза нархларида кўрсатилган.
11	Тулов шarti	Туловлар форма-2, форма-3 қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида амалға оширилади.

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими бошлиғи



[Handwritten signature]

В.Джураев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олоғ Ҳустан бўлими

бошлиғи  В.Джурасев



Танлаш таклифларини баҳолаш усуллари ва мезонлари

5. Таклифларни баҳолаш мезони (усули) – Балльный метод.
6. Давлат харидларининг электрон тизими автоматик равишда танлаш таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлашда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини ғолиб сифатида аниқлайди.
7. Маҳаллий ишлаб чиқарувчига нисбатан Давлат харидларининг электрон тизими (махсус ахборот портали) автоматик равишда 15% приференция қўллайди.
8. Буюртмачи қўйган талабларга жавобан иштирокчилар бириктирган файллар қуйидаги жадвалда берилган баллар асосида тендер комиссияси томонидан қўйилади.

№	Талаб номи	Батафсил тавсиф	Қиймат	Баҳолаш мезони	Мак. балл	Мин. балл	Баҳолаш усули
1	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги ва уларнинг иш тажрибаси (маълумоти) тўғрисида маълумотнома.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	малакали мутахассилар мавжуд бўлса ---5 балл. Мутахассилар малакаси ва тажрибаси тасдиқланган маълумотномаси— 10 балл , Хужжатлар тақдим этилмаса -- 0 балл
2	Иштирокчи корхона хақида маълумот	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли булган қушимча маълумотлар (шу соҳа буйича мавжуд сертификатлар)	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома)си--- 5 балл. Иштирокчи корхонанинг Низоми (устави)-- -4 балл, Иштирокчи корхонанинг мавжуд сертификатлари— 6 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
3	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	30	0	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг шу соҳа буйича сўнги 3-йиллик иш тажрибаси жадвал куринишида тақдим этилса 15 балл, иш тажрибаси буйича —1 млрдгача- 5 балл. иш тажрибаси—1 млрдгачадан юқори бўлса 6 балл. хужжатлар иловаси жадвал буйича шартнома, ҳисоб варақ, Формалари, далолатномалар— 4 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

4	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим, Нохалол иштирокчилар рўйхатида бўлмаганлиги бўйича тасдиқланган маълумот	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
5	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	20	0	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати.(кафолат хати)—5 балл. Бажарилган ишлар учун кафолат муддати(жами 10 балл) : 1 ойдан-6 ойгача- 4 балл, 1 ойдан-1 йилгача – 6 балл. Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар -2 балл. Коррупцияга қарши талаблар -3 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

Максимал ўтиш балли техник қисми: 95 балл

Минимал ўтиш балли техник қисми: 35 балл.

Таклифлар нархларини баҳолаш. Таклифлар нархларини баҳолаш харид комиссияси томонидан нарх қисмидаги хужжатлар асосида техник баҳолаш ўтказилганидан сўнг амалга оширилади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари Танловда иштирок этиш учун иштирокчиларни малакавий танловдан ўтказиш тартиби ва мезонлари. Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлов олдидан амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан керакли маълумотлар тақдим этилмаган бўлса, харид комиссияси уни танловда иштирок этишига рухсат бермаслик ҳуқуқига эга.

Таклифларни баҳолаш

техник малака қисмининг микдорий кўрсаткичи 70% ни ташкил қилади.

- нарх қисмининг микдорий кўрсаткичи-30% ни ташкил қилади.

Бош мутахасис

Иш юритувчи

Бош ҳисобчи:

Хўжалик ишлари мудир

Ёш ботир МФЙ раиси



Ж.Рўзиев

А.Исаков

Б.Каримов

Ж.Жўраев

С.Бобоев

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768448-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:13:58 да "ТИФ ТН коди – 3214109000", "маҳсулот номи – Шпатлевка" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 35 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:13:58 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3214109000 - Shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlar, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlyovkalar; fasad yuzalari, binolarning ichki devorlari, pollar, shiftlar yoki shunga o'xshashsirlarni tayyorlash uchun o'tga chidamli bo'lmagan tarkiblar: shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlari, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yash ishlari uchun shpatlyovkalar: bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlevkalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 20.30.22.120-00003 20.30.22.110-00005 20.30.22.120-00002 23.64.10.110-00001 23.64.10.110-00006 20.30.22.120-00001	Шпатлевка

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	Q1817783	Эпоксидная шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	EP-0010 shpatlyovkasi: qoplamaning tashqi ko'rinishi va rangi bir xil, yarim mat, qizil-jigarrang yoki kulrang bo'ladi. 4 soatgacha quritish vaqti, ko'p emas: (20±2)°C haroratda — 24 soat, (65±5)°C haroratda — 7 soat. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %, kamida — 90. Bir qatlam uchun nazariy sarf, g/m²: shpatel bilan surtilganda — 500–700, purkagich bilan surtilganda — 60–80. Tavsiya etilgan bir qatlam qalinligi, mkm: shpatel bilan — 350 gacha, purkagich bilan — 30–45. Qotirgich bilan aralashtirilgandan keyin shpatlyovkaning ishlash muddati (20±2)°C da,: shpatel bilan qo'llanganda — 1,5 soat, purkagich bilan qo'llanganda — 6 soat .	EP-0010 shpatlyovkasi metall buyumlar uchun ishlatiladi.	3,500.00

2	O1713987	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------	---

Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°C — не более 24 часов, при температуре 65-70°C — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м²., при нанесении распылением — 120-295 г/м²; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуются количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре (20±2)°C, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилон. Перед применением убедиться, что основа	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	72,000.00
---	--	------------------

3	O1810901	Шпатлевка фасад ишлари учун	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--------------------------------	---

Шпатлевка. Ташки девор юзаси учун. Таркиби: микрокалсит, гипс ва турли хил кимёвий қўшимчалар. Қопда 20 кг.	Ташки девор сувоғи учун.	58,000.00
---	--------------------------	-----------

4	O1785690	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------	---

Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	45,600.00
--	---	------------------

5	O2664584	Сухая смесь для выравнивания бетонных поверхностей для наружных и внутренних работ (цементная / гипсовая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	--

Tarkibi: portlendsement, mineral to'ldiruvchilar, polimer bog'lovchi, funksional va texnologik qo'shimchalar, suv. Sementning massa ulushi: 25–35 % Turi Qo'llashga tayyor pardoqlash shpaklyovkasi Asosiy bog'lovchi Portlendsement Sementning massa ulushi 25–35 % Mineral to'ldiruvchilar 40–50 % Polimer bog'lovchi 3–7 % Funksional va texnologik qo'shimchalar 0,5–2 % Suv 15–25 % Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli, bo'lakchalar va begona aralashmalarsiz pastasimon massa Zichligi 1,60–1,80 g/sm³ Donalarning maksimal o'lchami 0,2 mm dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,0–1,5 kg/m² Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
--	--	-----------------

6	O1566879	Шпаклевка (Финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для внутренних работ белоснежная, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Шпатлевка для молярных работ - заменяющий грунтовку, используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00
7	O1661535	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo'shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2. 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo'yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo'llaniladi. 1 mm qalinlikda qo'llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to'kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	8,000.00
8	O1524782	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	толщина слоя нанесения – от 0,3 до 5 мм; время работы с раствором – только 1 ч; расход состава при слое в 1 мм – около 0,9 кг/м2. показатель морозостойкости – не менее 35 циклов;	Выравнивающая (стартовая) — имеет большую фракцию наполнителя, позволяет работать с большой толщиной слоя, используется для формирования откосов, выравнивания стен, потолков, проемов. Отличается высокой адгезией, что очень полезно для последующей отделки другими материалами. Средняя толщина слоя достигает от нескольких миллиметров, до 2-3 см.	3,000.00

9	O2700773	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-------------------------------	---

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,1 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — taxminan 0,35–0,40 l/kg; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka qarab 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral yuzalarni tekislash, mayda nuqsonlarni to'ldirish va keyingi pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.	1,250.00
---	---	-----------------

10	O1530451	Қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00
--	---	-----------------

11	Q1530557	Сувоқ	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------	---

- Плотность – 800–1100 кг/м³ (для сравнения: плотность цементной штукатурки в 1, 5–2 раза больше – 1600–1800 кг/м³). - Максимальный размер зёрен – до 1.25 мм. - Допустимая толщина слоя – 5–50 мм без армирования, в углублениях до 70 мм. При необходимости более толстых слоев, то необходимо после первого слоя крепить сетку и штукатурить по ней - Марка подвижности раствора – Пк3. - Теплопроводность готового слоя – 0,23–0,3 Вт/(м×°С). - Температура эксплуатации – от -50 до +70°С - Паропроницаемость готового слоя – 0,11–0,14 мг/м×ч×Па. - Цвет – белый, жёлтый, бежевый, серый, розовый. ,	Универсальная штукатурка для строительных работ. Для выравнивания стен и потолков. ,	2,000.00
--	---	-----------------

12	O2039367	Қуруқ қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardozlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoz qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Quruq qurilish shpaklyovkasi yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda fraksiyali mineral to'ldiruvchilar hamda polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalardan tayyorlangan quruq qurilish aralashmasidir. Tarkibidagi qo'shimchalar mahsulotning yuzaga yopishuvchanligini oshiradi, silliq qatlam hosil qilishini ta'minlaydi va qo'llash jarayonini yengillashtiradi. Oqartiruvchi va texnologik qo'shimchalar pardoz sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	55,000.00
---	---	------------------

13	O2701427	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun mo'ljallangan quruq gipsli shpaklyovka va tekislovchi aralashma. tashqi ko'rinishi — quruq, bir xil tarkibli kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,2 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,2–2,0 mm; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka bog'liq; asosga adgeziyasi — yuqori; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida devor va shiftlarni tekislash, yuzadagi mayda nuqsonlarni to'ldirish hamda bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yuzani tayyorlash uchun mo'ljallangan.	5,000.00
---	--	-----------------

14	O1530519	Қуруқ қурилиш аралашмасы	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------	---

Состав продукта: цемент, песок, мел, арпол. Цвет: серый. Вес - 25 кг. Характеристика: влагостойкая. Толщина слоя: 8 мм. Время высыхания: 1, 5 часа, жизнеспособность раствора: 120 минут. Вид работ: внутренние, наружные. Назначение: для бетонной плитки, для керамической плитки, для керамогранита, для натурального камня. Минимальная температура нанесения: 5 °С. Максимальная температура нанесения: 40 °С. ,	Предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке кафельной, керамической, мозаичной плиткой стен и полов в сухих, влажных и мокрых помещениях. Применяется по бетонным, цементным, кирпичным недеформирующимся основаниям. Основание должно быть прочным и очищенным от грязи, пыли, масляных и битумных пятен, препятствующих сцеплению с основанием. Для предотвращения снижения прочности сцепления смеси основание необходимо обработать водой. При выполнении работ обеспечить температуру до +35°С. Запрещается работать при прямом попадании солнечных лучей. Необходимо использовать затемнение.,	2,500.00
--	---	-----------------

15	O1566886	Шпаклевка (Фасадная)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo'shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2 . 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo'yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo'llaniladi. 1 mm qalinlikda qo'llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to'kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	2,000.00
16	O3022708	Qurilish shpatlyovkasi 20kg	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қадоқ оғирлиги — 20 кг (нетто, ±1%). Маҳсулот цемент асосида тайёрланган қуруқ қурилиш аралашмаси (фасад шпатлёвкasi) ҳисобланади. Бино ва иншоотларнинг ташқи фасад юзalarини текислаш учун мўлжалланган. Тавсия этиладиган қатлам қалинлиги — 0,8 мм дан 10 мм гача. Қотгандан сўнг атмосфера таъсирларига (ёғингарчилик, ҳарорат ўзгариши, қуёш нури) чидамли қатлам ҳосил қилади.	Фасад деворлари ва бошқа ташқи минерал юзalarни текислаш, майда нотекислик ва нуқсонларни бартараф этиш ҳамда кейинги декоратив ёки бўёқ қопламаси учун юзани тайёрлаш мақсадида қўлланилади. Бетон, ғишт ва цемент асосли сувоқланган ташқи юзalarга суртилади. Мустаҳкам, текис ва ташқи атмосфера таъсирларига чидамли қоплама ҳосил қилиш учун мўлжалланган.	250,000.00

17	O1524708	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	--

Сухая смесь на основе гипса вяжущего с полимерными добавками. Расход воды на норму в 25 кг — 3,5-4 литра; Предел прочности на сжатие — 4-8 МПа; Прочность на изгиб — 1-3 МПа; Рекомендуемая толщина слоя — 1-20 мм; Расход на слой в 1 мм — 0,7-0,9 кг на м²; Жизнеспособность раствора — 10-120 минут; Адгезия — 0,3-1,0 МПа; Плотность готового к применению раствора — 1900 кг/м³; РН — 12-13 единиц.	Предназначена для сплошного шпатлевания внутри помещений, гисокартонных, газобетонных плит, бетонных и отштукатуренных поверхностей и получения высококачественной поверхности под покраску, обои и др декоративные покрытия.	3,500.00
--	--	-----------------

18	Q2039375	Қуруқ қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardoqlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoq qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda mineral to'ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalar va texnologik qo'shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi. Mahsulot silliq pardoq qatlami hosil qilish va yuqori yopishuvchanlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardoqlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	48,000.00
---	---	------------------

19	O1524766	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Время полного высыхания около 24 часов при +20оС Связующее Полимер Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм Соотношение при смешивании 9 - 10 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала Около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Жизнеспособность раствора 8 часов Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Толщина слоя 0,5 - 2 мм Водостойкость Не водостойкая Температура применения от +5оС до +30оС Сфера применения Помещение с нормальной влажностью	Предназначена для финишного шпатлевания и устранения мелких дефектов на минеральных и, заранее подготовленных основаниях, стенах и потолках.	5,000.00
20	O1524821	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	основа — гипс с минеральными наполнителями и полимерными добавками; толщина слоя от 5 до 50 мм (в зависимости от поверхности); расход около 0,8–0,9 кг/м ² на 1 мм слоя; время высыхания от 6 часов до нескольких суток (зависит от толщины слоя и условий); прочность на сжатие ≥ 2 МПа	Сухая смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистерола, ЦСП.	3,500.00

21	O1732315	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Шпатлевка для внутренних работ. 1. сухой остаток, %, не менее 80 2. максимальный размер частиц, мм, не более 2 3. белизна, %, не менее -90 4. плотность, г/см 31,73 5. рН8,0-9,0 6. вязкость по Брукфильду 1грм, sp 5, МПа*с - 240000-300000 7. водостойкость, ч, не менее 48 8. условная прочность, кг/см 6,7 9. время высыхания ч. 48 10. открытое время высыхания, мин 30 11. минимальная температура нанесения, °С +6 12. разбавитель вода 13. нанесение шпатель, кельма, валик структурный Шпатлевка для наружных работ наносится слоем до 1 мм., расход готовой шпатлевки для внутренних работ от 0,5 кг до 1,5 кг. на кв.метр.	Обеспечивает гладкую ровную поверхность, предназначен для отделки полов после стяжек, выравнивания перепадов внутри зданий и общественных помещений.	3,000.00
---	---	-----------------

22	O1574426	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок. Применяется для профессионального ремонта. Быстро высыхает на обработанной поверхности, не дает усадки и трещин. После высыхания образует гладкую светлую поверхность готовую под финишное покрытие краской или обоями.	Для внутренних работ, для малярных работ. Мешок 20кг	6,000.00
--	---	-----------------

23	O2698674	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,5 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — 0,35–0,40 l/kg; tayyor qarishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida yuzalarni tekislash, mayda yoriq va nuqsonlarni to'ldirish hamda keyingi bo'yash yoki boshqa pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.	4,500.00
--	---	-----------------

24	O2594315	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va kamida 10 daqiqa davomida yaxshilab aralashtiriladi. Qatlam to'liq qurigandan so'ng (20°C da 24 soat) sirt silliqlanadi va changdan tozalanadi, so'ng	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	75,000.00
--	---	------------------

25	Q1877732	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish shpaklyovkasi — polimer qo'shimchalar qo'shilgan gips asosidagi quruq aralashma. 20 kg mahsulot uchun suv sarfi 3,5–4 litr, siqilishga mustahkamligi 4–8 MPa, egilishga mustahkamligi 1–3 MPa, tavsiya etilgan qatlam qalinligi 1–20 mm, 1 mm qatlam uchun sarfi 0,7–0,9 kg/m ² , tayyor qorishmaning ishlash muddati 10–120 daqiqqa, adgeziyasi 0,3–1,0 MPa, foydalanishga tayyor qorishmaning zichligi 1900 kg/m ³ , pH ko'rsatkichi 12–13. Qadoqlanishi: 20– kg.	Ichki ishlar tamirlash ishlari uchun.Molyar ishlar uchun. Bir qopda 20 kg	45,000.00
26	Q1641917	Эпоксидли темирбетон ва металл конструкциялар учун шпатлёвка қизил-жигарранг (Шпатлевка для железобетонных и металлических конструкций эпоксидная красно коричневая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Цвет красно-коричневая Внешний вид пленки однородная, полуглянцевая Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C не более 24 часов Полное отверждение 7 суток Массовая доля летучих веществ не более 15% Теоретический расход на один слой 800-1000 г/м ² Толщина одного слоя 100- 200 мкм Рекомендуемая толщина покрытия 2,5-3 мм Разбавитель Толуол, ксилол, растворитель Р-4	Предназначено для шпатлевания железобетонных и металлических конструкция	82,000.00

27	O1537967	Қуруқ қурилиш аралашмасы	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishiqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	70,000.00
---	---	------------------

28	O1475858	Шпатлевка строительная	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00
--	---	-----------------

29	O2557026	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Turi Mashinada qo'llash uchun tayyor shpaklyovka Qo'llanilishi Devor va shiftlarni tekislash hamda yakuniy pardozlashga tayyorlash uchun Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli pastasimon massa Rangi Oq Zichligi $1,60\text{--}1,80\text{ g/sm}^3$ Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi $70\text{--}80\%$ To'ldiruvchi zarrachalarining o'lchami $0,2\text{ mm}$ dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi $0,5\text{--}2,0\text{ mm}$ Qurish vaqti $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ haroratda $4\text{--}6$ soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda $1,0\text{--}1,5\text{ kg/m}^2$ Asosga adgeziyasi kamida $0,5\text{ MPa}$ Silliqlash imkoniyati Quriganidan so'ng oson silliqalanadi Qo'llash usuli Shpaklyovka mashinasi / havosiz purkash apparati Ishlash harorati $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha Asosning namligi 8% dan ko'p emas Asoslar Beton, sementli suvoq, gips, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Shpaklyovka mashinalari yordamida tezkor qo'llash uchun mo'ljallangan. Beton, suvalgan va gipsokarton asoslar bilan yaxshi yopishishni ta'minlaydi.	3,500.00
--	--	-----------------

30	O1637524	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°C — не более 24 часов, при температуре 65-70°C — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м²., при нанесении распылением — 120-295 г/м²; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуются количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре(20±2)°C, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилон. Перед применением убедиться, что основа шпатлевки хорошо	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	75,000.00
---	--	------------------

31	O1566870	Шпаклевка (Грунтовка)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	---

Грунтовочная шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для стартовых внутренних работ, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Грунтовка для молярных работ - используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00
---	---	-----------------

32	O1638608	Автомобильная шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Внешний вид покрытия Поверхность шпатлевки должна быть ровной, однородной, без пузырей, трещин, крупинок нерастёртого пигмента и механических включений Условная вязкость шпатлёвочной пасты, разбавленной растворителем при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм 30-45 секунд Массовая доля нелетучих веществ не менее 90% Время высыхания пленки до степени 4 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов при температуре $65-70^{\circ}\text{C}$ не более 7 часов Эластичность пленки при изгибе не более 50 мм Прочность покрытия при ударе по прибору У-1 не менее 40 см Способность шлифоваться Шпатлевка должна шлифоваться водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой Срок годности шпатлевки при нанесении методом пневматического распыления при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не менее 6 часов Срок годности шпатлевки при нанесении шпателем	применяется для защитных покрытий по металлу и дереву внутри помещений и снаружи. Применяется для выравнивания металлических и неметаллических поверхностей под покраску.	85,000.00
---	--	-----------

33	O2561615	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	---

Asosi Mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar qo'shilgan polimer bog'lovchi Turi Qo'llashga tayyor pardozlash shpaklyovkasi Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli pastasimon massa Zichligi $1,60-1,80 \text{ g/sm}^3$ Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi $70-80\%$ Donalarning maksimal o'lchami $0,2 \text{ mm}$ dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi $0,5-2,0 \text{ mm}$ Qurish vaqti $+20^\circ\text{C}$ haroratda $4-6$ soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda $1,0-1,5 \text{ kg/m}^2$ Asosga adgeziyasi kamida $0,5 \text{ MPa}$ Silliqlash imkoniyati Quriganidan so'ng oson silliqlanadi Yoriqlarga chidamliligi Tavsiya etilgan qatlam qalinligiga rioya qilinganda mayda yoriqlar hosil bo'lishiga chidamli Qo'llash harorati $+5^\circ\text{C}$ dan $+30^\circ\text{C}$ gacha Asosning namligi 8% dan ko'p emas Qo'llash usuli Shpatel yordamida, qo'lda Asoslar Beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
--	--	-----------------

34	O1524837	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	--

формирует ровную и гладкую поверхность, не требует шпаклевания и не трескается при толстом слое до 50 мм. Смесь обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью и экологически безопасна. Расход на 1 м² при слое 10 мм составляет примерно 8-9 кг. Расход: ~8-9 кг/м² при слое 10 мм. Толщина слоя: Стена – 8–50 мм, потолок – 8–15 мм. Упаковка: Бумажные мешки по 20/25 кг.	предназначена для машинного нанесения	3,500.00
---	--	-----------------

35	O2837001	Qurulish shpatlyovkasi	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda mineral to'ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalar va texnologik qo'shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	120,000.00
---	--	-------------------

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768476-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:20:03 да "ТИФ ТН
коди – 3208109000", "маҳсулот номи – Краска эмаль" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди
ва жами 469 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:20:03 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3208109000 - Sintetik polimerlar yoki kimyoviy modifikatsiyalangan tabiiy polimerlar asosidagi, dispergirlangan yoki suvsiz muhitda eritilgan bo'yoqlar va laklar (shu jumladan, emallar va polituralar); ushbu guruhning 4-izohida ko'rsatilgan eritmalar: murakkab poliefirlar asosida: boshqalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 20.30.21.130-00003 20.30.11.120-00001 20.30.21.130-00005 20.30.11.120-00006 20.30.12.120-00001 20.16.40.130-00002 20.30.22.110-00001 20.30.21.110-00001 20.30.11.120-00002 20.30.11.120-00004 20.30.12.130-00001 20.30.12.140-00001 20.30.12.110-00001 20.30.10.000-00002 23.64.10.110-00011 20.30.21.130-00002 20.30.11.120-00007 20.30.23.110-00001 20.30.11.130-00004 20.30.22.110-00007 20.30.11.120-00008 20.30.10.000-00006 20.30.21.130-00004 23.99.12.110-00002 20.30.11.130-00002 20.30.24.119-00004 20.30.21.130-00001 20.30.11.120-00003	Краска эмаль

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нарни
1	Q1749175	Эмаль бўёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitroselüloz asosidagi 132 xil rang. NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof- muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m ² gacha. Suratda ko'rsatilganidek, 25 kg lik q темир chelaklarda turli xil ranglar mavjud.	Nitroselüloz asosidagi emal yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	38,000.00

2	O1535430	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--	--

Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100–180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин – 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	200,000.00
--	-------------------------------	-------------------

3	Q1536773	Краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------------------	---

на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00
--	---	------------------

4	O1536842	Эмаль термостойкая КО-174	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---------------------------	--

Кремнийорганическая эмаль КО-174 это суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака, модифицированного полибутилметакрилатом БМК-5. Можно наносить при температурах от -30 до +35°C Внешний вид покрытия: После высыхания пленка должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: 35-55%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4: 20 сек. Время высыхания до степени 3 при 20°C: Не более 4 часов, для серебристой эмали - 2 часа. Термостойкость пленки при 150°C: Не менее 3 часов. Растворители: Толуол, ксилол. Температура эксплуатации: От -30 до +150°C. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 60 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Расход на однослойное покрытие: 100-150 г/м². Адгезия: 1-2 балла. Твердость по маятниковому прибору типа М-3: Не менее 0,3. Стойкость к статическому воздействию воды при 20°C: Не менее 48 часов	применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы при повышенной влажности.	72,000.00
---	---	------------------

5	Q1905162	Эмал бӯёқ оқ рангли 3 кг	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--------------------------	---

Pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'yoq bo'lib, ichki va tashqi ishlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och hamda mineral yuzalarni turli iqlim sharoitlarida bo'yash uchun ishlatiladi. Texnik tavsifi: Yuqori atmosfera bardoshliligi – quyosh nurlari, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. Qo'llash usuli – 1–2 qatlam surtilganda zich va dekorativ himoya qoplamasi hosil qiladi. Ishlash (ekspluatatsiya) harorati – -50°C dan +60°C gacha. Qurish vaqti (+20°C da): "Chang yopishmaydigan" (1-daraja) holatgacha – 12 soatdan oshmaydi. To'liq qurishi (3-daraja) – 24–48 soat. Quruq qoldiq (uchuvchan bo'lmagan moddalar miqdori) – 49–70 % (massa bo'yicha). Bir qatlam qoplama qalinligi – 18–23 mkm. Sarf me'yori (1 qatlam uchun) – 45–55 g/m². Sarf bo'yoq rangi, sirt holati va qo'llash usuliga qarab o'zgarishi mumkin. Qoplama ko'rinishi – yaltiroq (glans) qoplama, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egiluvchanligi (bukilishda) – 1 mm gacha. Chidamliligi:	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, panjaralar, quvurlar, qurilish metall konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (deraza romlari, eshiklar, panjaralar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlarda foydalanish uchun mos. Yoki texnik pasport uchun yanada professional ko'rinishda: Qo'llanilish sohasi: Metall (darvoza, panjara, quvur va metall konstruksiyalar), yog'och (eshik, deraza, panjara) hamda mineral (beton, suvoq, g'isht) yuzalarni himoyalash va bezak maqsadida bo'yash uchun mo'ljallangan. Mahsulot bino ichida va tashqi muhit sharoitida foydalanish uchun tavsiya etiladi.	35,000.00
---	---	------------------

6	O2611779	краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Akril polimer asosida, organik erituvchilar, sariq va lyuminessent pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — sariq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	Qo'llanilishi: asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizonta yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, sariq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	72,000.00
7	O1537609	Краска эмаль грунт	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль грунт МС 132 на основе синтетических полимеров на один слой покрытия в зависимости от цвета эмали, типа и впитывающих свойств поверхности и колеблется от 50 до 65 г/м². , Время высыхания каждого слоя эмалей при температуре 20oC и влажности 65% - 30 минут до отлипа. Полное отверждение пленки эмали – 24 часа. Время выдержки между слоями 24 часа.	Эмаль МС-132 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений., эмаль быстро сохнет и создает ровную гладкую поверхность	52,000.00

8	O1525890	Краска эмаль масляная грунт	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--------------------------------	---

Время высыхания до степени 3 при темп. (20±2) °С, ч, не более 1 часа, Эластичность покрытия при изгибе, мм, не менее 1мм, Стойкость покрытия к воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч, не мене 72 часа	Грунт-эмаль ХВ 0278 предназначена для окраски металлических поверхностей, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные погодные условия при нанесении (отпотевание поверхности). Эмаль ХВ-0278 предназначена для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске.	69,000.00
---	---	------------------

9	O1772020	Мойли буёқ оқ (Краска масляная белая)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--	---

RAL katalogi bo'yicha turli rangdagi yog'emali - kungaboqar yog'i asosida. Material tabiiy quritiladigan moy, to'ldirgichlar, pigmentlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68%, yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, quritish vaqti - 24 soat. 0 eritmasining statistik ta'siriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi - 18 soat, transformator moyining statik ta'siriga qoplamaning chidamliligi - 24 soat	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurilish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	35,000.00
---	---	------------------

10	O1734733	Эмаль бўёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краса светло-салатовая цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°C-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	27,000.00
11	O1768536	Эмаль бўёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi rangi och-yashil (svetlo-salatoviy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir paqirlarda.	NC-132 emal bo'yog'i yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00

12	O1768554	Эмаль бўёқ	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitroselüloz asosidagi ko'k (синий) rang. NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
13	O1734328	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:-- бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	60,000.00
14	O1515804	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:-- бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловых эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных,деревянных,оштукатуренных и других поверхностей	35,000.00

15	Q2596572	Эмаль термостойкая КО-174	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------	--

organik erituvchida eritilgan sintetik polimer asosidagi kremniyorganik emal, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — katalog bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 35–55%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 20–40 s; ishqalab maydalash darajasi — 30 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko'p emas; termik chidamliligi — +150 °C gacha; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	+150 °C gacha bo'lgan yuqori harorat sharoitida ishlatiladigan metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuqori harorat, namlik, atmosfera omillari va harorat o'zgarishlari ta'siriga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	75,000.00
--	---	------------------

16	O1803423	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: ok • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	31,000.00
--	--	------------------

17	O1803504	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: qizil-jiggarang • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan	29,000.00
---	---	------------------

18	O1803514	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: ko'k • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	29,000.00
---	--	------------------

19	O2380707	эмаль масляная хаки	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: xaki rangi • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20\pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00
---	---	------------------

20	O2532841	Эмал бӯёқ қизил -жигарранг (краска эмаль красно-коричневая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	46,000.00
--	---	------------------

21	O1546102	эмаль масляная светло-серая	3210001000 - Ёғли буюёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------------	---

Эмаль масляная светло-серая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00
---	--	------------------

22	O1547845	Эмал бўёқ яшил (Краска эмаль зеленый)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м²,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00
----	--------------------------	---------------------------------------	---	---	---	-----------

23	O1547855	Эмал бўёқ сариқ (краска эмаль жёлтая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м²,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
----	--------------------------	---------------------------------------	---	---	---	-----------

24	O1625406	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.16.40.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------------------	---

Двухкомпонентная эмаль на основе модифицированных эпоксидных смол и отвердителя аминного типа. Цвет: по согласованию с заказчиком. Массовая доля нелетучих веществ -60%; Производится согласно ГОСТ 7409-2009. Время высыхания до отлипа при температуре 20°C -3 часа, до твердой пленки при t 20°C -12 часов. Перед нанесением поверхность необходимо подготовить, обеспылить с помощью обдувки воздухом и удалить загрязнения путем отмывки чистой пресной водой под сильным давлением. Рекомендовано наносит в 2-3 слоя, каждый последующий слой наносится не ранее чем через 12 часов после выдержки покрытия при t 20°C. Толщина покрытия 1-го слоя 120-200мкм. Метод окрашивания - безвоздушным распылением – давление краски -35 Мпа. Рекомендованно: сопло № 417-631. Теоретический расход на 1м² /0,18-0,3 кг. Эмаль является тиксотропной, что не допускает растекание. При смешивании компонентов необходимо обеспечить температуру в диапазоне 15-25°C, затем перемешать до	Предназначена для противокоррозийной защиты наружных и внутренних поверхностей кузовов, грузовых вагонов, а именно вагонов-минераловозов, вагонов-зерновозов, цистерн, полувагонов предназначенных для хранения и транспортирования сыпучих пищевых продуктов (зерна, муки, солода и др.), вагонов цементовозов, а также резервуаров для сыпучих материалов подверженных агрессивному воздействию химических продуктов и эксплуатирующихся в атмосферных условиях.	95,000.00
--	---	------------------

25	O1800553	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Emal PF-115 murakkab polyester alkid qatronlar (alkidli qatronlar) asosida. Quritish vaqti - t (20 ± 2)°C da 24 soat Tavsiya etilgan qatlamlar soni - 2. PF-115 ning asosiy texnik tavsiflari: sirt porlash darajasi - 50% va undan ko'p; tarkibidagi uchuvchan bo'lmagan komponentlarning ulushi - 49% dan 70% gacha; yopishqoqlik ko'rsatkichi - 1 ballgacha; o'ziga xos qattqlik - 0,15-0,2 an'anaviy birlik; shartli viskozite - 60-120 an'anaviy birlik; zarba kuchi - 40% dan ortiq; yashirish kuchi - 60-100 g / kv.m. Agar kerak bo'lsa, HC Thinner, oq spirt, nafta, erituvchi yoki ularning aralashmasi bilan ishlaydigan yopishqoqlikka suyultiriladi. Havо va sirt harorati +8 ° C dan + 30 ° C gacha, havoning maksimal namligi 80% dan yuqori bo'lmasligi kerak. Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori rang sxemasiga qarab 57% dan 70% gacha. Sirt to'liq qoplanmaguncha 2-3 qatlamda cho'tka, rulo yoki buzadigan amallar tabancasi yordamida sirtga emalni qo'llang. Idish: 3 kg banka	PF-115 emal astarlangan metall, yog'och va atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan boshqa sirtlarni bo'yash uchun ishlatiladi. Qoplama tozalovchi eritmalar va atmosfera ta'siriga, sanoat moylariga, suvga va haroratning -50 ° C dan + 60 ° C gacha o'zgarishiga juda chidamli.	35,000.00
---	---	------------------

26	O1524060	Краска эмаль масляная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	--

краска МА-15 предназначена для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий. Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 содержит стандарт на краски масляные, готовые к применению. По сути краска масляная это такой раствор олифы, в который добавлены пигменты для цвета. время высыхания не более 3 часов	краска МА-15 предназначена для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий. Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 содержит стандарт на краски масляные, готовые к применению. По сути краска масляная это такой раствор олифы, в который добавлены пигменты для цвета.	65,000.00
---	--	------------------

27	O1524354	Краска эмаль для дорожной разметки жёлтая	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 Цвет покрытия- по каталогу RAL Коэффициент яркостиβ и высушенной пленки % -белый-90%. желтый-60%,Красная- не менее-15%, черный не нормируется ,Плотность, г/см³ не менее -1,5,Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% - 76Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0$\pm$2)$^{\circ}$С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-Координаты углов точек: x1=0.355 y1=0.355,x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325, x4=0.335 y4=0.375, Координаты углов точек: x1=0.443 y1=0.399, x2=0.545 y2=0.455,x3=0.465 y3=0.535,x4=0.389 y4=0.431,Укрывистость высущенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20$\pm$2)$^{\circ}$С h-96,Стойкость	Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 предназначена для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Краска должна выдерживать большой транспортный поток, устойчивая к истиранию и воздействию химических реагентов. Не стирается в течении 6 месяцев	45,000.00
--	---	------------------

28	O1780955	Эмаль масляная светло-серая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
--	---	------------------

29	O1621495	Универсал бўёқ (Краска универсальная)	3213900000 - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тубик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қadoқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар 20.30.21.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------------	--

Universal Bo`yoq -bankada 1 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil sprit, yaltiroqlik a-k 540 effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. 4 xil rangli ko'rinishlarda mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora.	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Bo'yoqni rassom va talabalar qo'llaydi, surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli. Tez quriydi.	73,000.00
---	--	------------------

30	Q1790106	Эмаль масляная жёлтая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo'yicha (sariq rang, RAL 1028) • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20\pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
--	---	------------------

31	Q1547557	Краска эмаль красно-коричневая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	40,000.00
---	---	------------------

32	O1547421	Краска эмаль жёлтая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	---	------------------

33	O1547452	Краска эмаль синяя	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------	--

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	32,000.00
---	---	------------------

34	Q1528752	Эмаль масляная жёлто-коричневая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Эмаль масляная желто-коричневая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	29,400.00
---	--	------------------

35	Q1561395	Сувли эмульсия бугеи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	20,000.00
--	---	------------------

36	O1694549	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	26,000.00
--	--	------------------

37	O1694559	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	35,000.00
--	--	------------------

38	O1695978	Мойли буюк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буюклар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	26,000.00
--	--	------------------

39	O1696080	Мойли буюк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буюқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль красная цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	27,000.00
--	--	------------------

40	O1610504	Эмаль стекловидная Черная	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.11.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------	---

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами эталонами; по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	52,000.00
--	---	------------------

41	O1835462	Изоляцияловчи эмаль яшил ранг (Эмаль изоляционная зеленая)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

HV-785 izolyatsion emal yashil rang Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'rinishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat $(20\pm0,5)^\circ\text{S}$ 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat $(20\pm2)^\circ\text{S}$ 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m²dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning $(20\pm2)^\circ\text{S}$ haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60°S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	71,000.00
---	--	------------------

42	O1550707	Куқунли буйёқ (Эмалъ стекловидная)	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.11.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------------	--

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами эталонами; по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность;	применяется для покраски металла,	30,000.00
---	--	------------------

43	Q2532862	Эмал бүйөк кук (краска эмаль синяя)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

44	Q1542172	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------	---

Эмаль ПФ-115 на основе сложных полиэфиров (алкидные смолы). Производится согласно ГОСТ 6465-76. Высокая адгезия делает эмаль ПФ-115 универсальной и обеспечивает возможность ее применения на различных поверхностях. Цвет — Белый; Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до ст. 1 — не более 12 часов, до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: $45-55 \text{ г/м}^2$ Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.	Эмаль ПФ-115 , предназначены для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.	25,000.00
--	--	------------------

45	Q1547444	Краска эмаль зелёная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	---	------------------

46	O1718932	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет жёлтый состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	33,000.00
---	---	------------------

47	O1544589	Краска масляная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------	--

Масленные краски, суспензии неорганических пигментов и наполнителей в высыхающих растительных маслах подсолнуха. Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений□ поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более–3. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%–го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%, не менее – 65.	Краска выпускается готовой к применению. Краска не требует длительного перемешивания перед применением. Краска предназначена для окраски металлических,деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью.	150,000.00
---	--	-------------------

48	O1694554	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – гляцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	23,000.00
---	--	------------------

49	Q1695979	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	28,000.00
--	--	------------------

50	O1696146	Мойли буюк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буюклар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,999.99
--	--	------------------

51	Q1724942	Эмаль масляная быстросохнущая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	---

Масляная эмаль серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа.	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	26,000.00
---	--	------------------

52	O1734829	Краска маслянная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Масляная эмаль белая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания 24 часа, стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0,5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	50,000.00
53	O2781407	Emal bo'yoq 3kg	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тури: алкидди эмал (ПФ-115). Сарфи: 1 кг = 7–10 м² (1 қатлам). Қатламлар сони: 1–2. Қуриштиш вақти: 6–8 соат, тўлиқ қуриши: 24 соат. Қатламлараро қуриштиш: 24 соат. Эритувчи: уайт-спирит. Ишлатиш ҳарорати: +5°С дан +35°С гача. Қўлланилиши: металл, ёғоч ва бетон юзалар учун, ички ва ташқи ишларда.	Атмосфера таъсирларига (ёмғир, қор, қуёш нури) юқори чидамли. Металлни коррозиядан ҳимоя қилади. Юзага мустаҳкам ёпишади. Ялтироқ (глянцевый) қоплама ҳосил қилади. Узоқ муддат хизмат қилади ва рангини сақлайди.	140,000.00

54	O1780942	Эмаль масляная красная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
--	---	------------------

55	Q1780949	Эмаль масляная белая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
--	---	------------------

56	Q1547531	Краска эмаль жёлто-коричневая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
---	---	------------------

57	Q1692196	Маслянные краски белые	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Краска масляная белая(ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охра, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут. ,	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	134,700.00
---	--	-------------------

58	O2024923	Краска эмаль красная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00
--	---	------------------

59	O1842932	Краска водно-дисперсионная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Suvga asoslangan polivinil bo'yoq — ekologik toza, yong'inga chidamli va hidsiz material. O'rtacha namlikdagi xonalar (quruq xonalar, shiftlar) ichki ishlari uchun mo'ljallangan. O'rtacha sarfi 140–200 g/m ² (asosning shimuvchanligiga bog'liq). +20°C haroratda qurish vaqti — “yopishmaydigan holatgacha” 1 soatgacha. To'liq qurishi 24 soatdan keyin yuz beradi.	Suvda dispersiyalangan polivinil bo'yoq qurilish ishlari uchun mo'ljallangan.	17,000.00
60	O1528759	Эмаль масляная красная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль масляная красная по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	26,400.00

61	O1611710	Грунт-эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	--

На основе пентафталевого лака, с добавлением фосфата цинка, одновременно служит как ингибитор коррозии, изолирующий грунт, и декоративная покрывная эмаль. Время высыхания до степени 3 при $20 \pm 2^\circ\text{C}$ не более 3 часов. Расход составит $120 \div 220$ грамм/м², в зависимости от цвета. Заменяет традиционно необходимую систему подготовки и окраски металлических поверхностей, включающую: зачистку поверхности от плотной ржавчины и окалины; фосфатирование; грунтование грунтовкой ГФ-021; однослойное нанесение эмали ПФ-115. Укрывистость - не более 150 г/м²; Прочность пленки при ударе- не менее 40 см; Эластичность пленки при изгибе- не более 1 мм; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$- не менее 15-200 секунд. Адгезия пленки- не более 1 балла. Поверхности должны быть чистыми, сухими свободны от грязи, пыли, смазки, волокон и рыхлой осыпающейся ржавчины. Окрасочные работы производятся при	применяется для финишной покраски эмалью металлических поверхностей, в том числе и требующих ремонта, без предварительной зачистки и грунтования.	58,000.00
---	--	------------------

62	O1612058	Краска с молотковым эффектом	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------------	--

краска на основе синтетических полимеров. Быстро сохнет, образуя на поверхности пленку, защищающую от атмосферных воздействий и коррозии металла. Благодаря своему составу краску можно наносить на поверхность без предварительной обработки антикоррозийным грунтом. После нанесения на поверхности образуется молотковый эффект, что позволяет скрыть неровности поверхности. Степень глянца- 80%, Время выдержки между слоями – 15-30мин., Полное высыхание -24часа. Расход на 1м2 – 150-200 грамм на 1 слой. Сухой остаток 40%. Плотность 1,00 кг/л. Рекомендуемая температура воздуха и поверхности должна быть от +15°С до +25°С при относительной влажности не более 70%. При более высокой температуре и повышенной влажности увеличивается время высыхания и ухудшаются декоративные качества окрашенной поверхности. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. При пневматическом распылении краску необходимо разбавить на	Применяется для декоративной и антикоррозийной обработки металлических и оцинкованных поверхностей. Также может наноситься на пластмассовые, деревянные и бетонные поверхности для получения декоративного эффекта. Можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.	68,000.00
---	---	------------------

63	O1556099	Лак	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----	--

Пентафталевый лак одноупаковочный. Материал представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувывсыхающим растительным маслом с добавлением сиккативов. Производится по техническим характеристикам ГОСТ 15907-70. Лаком пентафталевым ПФ-170 окрашивают по поверхностям из алюминия, других металлов и древесины. Покрытие лаком обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного, атмосферостойкого покрытия. Внешний вид пленки-однородная, прозрачная. Цвет по йодометрической шкале- не темнее 300 мг J2/100 см³. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20±2)°C- 60 секунд Массовая доля нелетучих веществ- 52%. Теоретический расход при однослойном покрытии- 70-75 г/м². Эластичность пленки при изгибе- 1 мм. Кислотное число- 28 мг КОН/г. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°C-	предназначен для декоративно-защитного покрытия деревянных и металлических поверхностей, включая алюминий и его сплавы, как внутри помещений, так и снаружи	52,000.00
--	--	------------------

64	O1440245	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) сариқ ранг (Краска (Эмаль)для дорожной разметки желтая)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

Краска Эмаль для дорожной разметки АК-522 (Гост 32830-2014) (Oz'DST 3622-2022), на акриловой основе 1.Внешний вид покрытия- Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-желтый 3.Коэффициент яркостиβ_D и высушенной пленки %-65 (B7) 4.Плотность,г/см³ не менее - 1,6 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду -120 (УВ3) 6.Степень перетира μkm. -50(СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ,% -75 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок красок (x,y)- $x_1=0.443$ $y_1=0.399$ $x_2=0.545$ $y_2=0.455$ $x_3=0.465$ $y_3=0.535$ $x_4=0.389$ $y_4=0.431$ 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0$\pm$2)°С h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0$\pm$2)°С h-96 14.Стойкость покрытия к статическому воздействию	Краска предназначена для механизированного (обычного и безвоздушного) и ручного нанесения горизонтальной разметки автомобильных дорог с усовершенствованным – асфальтобетонным и цементобетонным – покрытием, а также для разметки в условиях умеренного климата в интервале температур от 40°С до минус 45°С. Образует устойчивое покрытие	60,000.00
---	---	------------------

65	Q1445780	Мойли бўёқ кул ранг (Краска масляная серая)	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

Краска масляная МА-15 серая на масляной основе ГОСТ 10503-71.Внешний вид пленки однородная гладкая поверхность без посторонних включений.Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%.Массовая доля летучего вещества не более 14,5% Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 80-160 секунд.Степень перетира не более 80 мкм.Укрывистость невысушенной пленки краски не более 35 г/м^2. МА-15 высыхает до степени 3 при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов Твердость пленки по маятниковому прибору.типа М-3 не менее 0,12 условные единицы типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0,05 относительные единицы Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ не менее 30 минут	МА-15 предназначается для наружных и внутренних отделочных работ и для окраски металлических и деревянных изделий.	58,000.00
--	---	------------------

66	O1610513	Эмаль стекловидная Желтая	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.11.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------	---

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами эталонами; по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	58,000.00
--	---	------------------

67	O2600391	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------	--

Emal bo'yoq. Emal yuqori himoya va dekorativ xususiyatlarga ega. Quritish vaqti 24 soat. Sirt turi va emal rangiga qarab iste'moli 1 kg 10–12 m² ni tashkil qiladi. Murakkab poliestерlar asoslangan.	Atmosfera sharoitida va bino ichida ishlatiladigan yog'och buyumlar, pollar hamda metall konstruksiyalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	50,000.00
--	--	------------------

68	O1526734	Краска Нитроалкид МС	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

Краска на основе синтетических полимеров МС-196 представляет собой композиционный материал на основе синтетических смол и пигментов, предназначенный для защиты и декоративной отделки различных поверхностей. Она отличается высокой адгезией к металлу, бетону, дереву и другим материалам, устойчивостью к атмосферным воздействиям, механическим повреждениям и коррозии. Краска МС-196 обладает отличной кроющей способностью, блестящим и насыщенным цветом, образует гладкую и прочную пленку. Она не склонна к желтизне, сохраняет свой первоначальный внешний вид в течение длительного времени. Эмаль легко наносится кистью, валиком или распылением Упаковка металлические ведра по 22 кг.	Используется для окраски узлов шасси и других деталей автомобиля.	75,000.00
---	--	------------------

69	O1536831	Эмаль термостойкая КО-870	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------	--

Кремнийорганическая эмаль КО-870 это суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака, модифицированного полибутилметакрилатом БМК-5. Можно наносить при температурах от -30 до +35°C Внешний вид покрытия: После высыхания пленка должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: 35-55%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4: 20 сек. Время высыхания до степени 3 при 20°C: Не более 4 часов, для серебристой эмали - 2 часа. Термостойкость пленки при 150°C: Не менее 3 часов. Растворители: Толуол, ксилол. Температура эксплуатации: От -30 до +150°C. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 60 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Расход на однослойное покрытие: 100-150 г/м². Адгезия: 1-2 балла. Твердость по маятниковому прибору типа М-3: Не менее 0,3. Стойкость к статическому воздействию воды при 20°C: Не менее 48 часов	применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы при повышенной влажности.	110,000.00
---	---	-------------------

70	O1537101	Лак для дерева ПФ-283	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.10.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	--

Лак ПФ-283- представляет собой раствор алкидной смолы, модифицированный растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки и дистиллированным таловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива. Внешний вид лака однородная прозрачная без посторонних включений Цвет лака по йодометрической шкале, мг, 12/100см³, не темнее 130 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с 40–60 Массовая доля нелетучих веществ, % 50 ± 2 Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (20 ± 2) °С при температуре (60 ± 2) °С, 36 3 Блеск плёнки, %, не менее 80 Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более 1 Стойкость пленки лака к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 8	для обработки деревянных поверхностей	70,000.00
--	--	------------------

71	O1614794	Грунт-эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	--

На основе пентафталевого лака, с добавлением фосфата цинка, одновременно служит как ингибитор коррозии, изолирующий грунт, и декоративная покрывная эмаль. Время высыхания до степени 3 при $20 \pm 2^\circ\text{C}$ не более 3 часов. Расход составит $120 \div 220$ грамм/м², в зависимости от цвета. Заменяет традиционно необходимую систему подготовки и окраски металлических поверхностей, включающую: зачистку поверхности от плотной ржавчины и окалины; фосфатирование; грунтование грунтовкой ГФ-021; однослойное нанесение эмали ПФ-115. Укрывистость - не более 150 г/м²; Прочность пленки при ударе- не менее 40 см; Эластичность пленки при изгибе- не более 1 мм; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$- не менее 15-200 секунд. Адгезия пленки- не более 1 балла. Поверхности должны быть чистыми, сухими свободны от грязи, пыли, смазки, волокон и рыхлой осыпающейся ржавчины. Окрасочные работы производятся при	применяется для финишной покраски эмалью металлических поверхностей, в том числе и требующих ремонта, без предварительной зачистки и грунтования.	47,000.00
---	--	------------------

72	Q1613009	Эмаль буюқ хаворанг (Краска эмаль голубая) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	--	------------------

73	Q1613034	Эмаль бўёқ тўқ қизил ранг (Краска эмаль бордовый) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	--	------------------

74	Q1524072	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	--

Эмаль ПФ-115 на основе сложных полиэфиров (алкидные смолы). Производится согласно ГОСТ 6465-76. Высокая адгезия делает эмаль ПФ-115 универсальной и обеспечивает возможность ее применения на различных поверхностях. Цвет — Белый; Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания при температуре (20±2)°С до ст. 1 — не более 12 часов, до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	35,000.00
--	---	------------------

75	Q1524085	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	---

Эмаль ПФ-115 на основе сложных полиэфирных алкидных смол (алкидные смолы). Время высыхания – 24ч при t (20± 2)°C Рекомендуемое количество слоев - 2. Основные технические характеристики ПФ-115: уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; показатель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости Разбавителем НС, уайт-спиритом, нефрасом, сольвентом или их смесью. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не менее +8оС и не выше + 30оС., максимальная влажность воздуха не выше 80%. Массовая доля нелетучих веществ – от 57 до 70% в зависимости от того, в какой цветовой гамме изготовлена Наносить эмаль на поверхность следует с помощью кисти, валика и краскораспылителя в 2-3 слоя до полного укрытия окрашиваемой поверхности. Тара: ведро 25 кг	Эмаль ПФ-115 применяется для покраски загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей, подверженных атмосферным влияниям. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50 °С до +60 °С.	40,000.00
--	---	------------------

76	O1758327	Декоратив краска (Оқ)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:— — бошқалар 23.64.10.110-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Dekorativ kraska-bankada 3 kg. Yorug'likka chidamlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lgan bo'yoq. Tarkibi suv, polivinil spirt va bog'lovchi polimerlardan iborat. Yaltiroqlik effektini beruvchi moddalar va boshqalardan tashkil topgan. Rang beruvchi qo'shimchalar yordamida bir necha xil rangli ko'rinishlari mavjud: qizil, oq, yashil, sariq, jigarrang, ko'k, binafsha va qora. To'liq qurish vaqti 18 soatdan 24 soatgacha(namlik va haroratga bog'liq).	Qog'oz, yog'och, plastik, shisha, devor va boshqa yuzalarga qo'llaniladi. Natijada tiniq, ortiqcha xalaqitli izlarsiz rangli yuza hosil bo'ladi. Surtilgan yuza yorilmaydi, kuymaydi, namli tozalash ishlariga chidamli.	85,000.00
77	O1608695	Краска эмаль	3208909109 - Бошқалар:— — бошқалар:— — синтетик полимерлар асосида:— — — — бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль с молотковым эффектом на основе синтетических полимеров с добавлением рисункообразователя Высокая плотность, в среднем составляющая около 1 кг/л и объяснимая наличием алюминиевого порошка в составе; Устойчивость к температуре до +80*; Уровень блеска — 66, то есть, поверхность будет поблескивать, но не станет глянцевой; Средний расход килограмма продукта — покрытие 9 м2 поверхности в один слой	Эмаль с молотковым эффектом предназначена для окрашивания помещений внутри и снаружи. Наносить состав можно в том числе и на поверхность, которая подвергалась коррозии. Входящие в состав компоненты обеспечивают преобразование ржавчины в прочный защитный слой. Рабочие температуры: от -60 до +150 градусов.	70,000.00

78	O2069993	Эмаль стекловидная	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------	---

Emallar yuqori haroratda ishlov berish natijasida hosil bo'ladigan yupqa shishasimon qoplama bo'lib, ularning tarkibiga bor angidridi, kremniy dioksidi, titan oksidi, alyuminiy oksidi, ishqoriy metallar oksidlari, rux, qo'rg'oshin hamda turli ftoridlar kiradi. Glazur esa keramika buyumi yuzasiga surtilib, kuydirish orqali mustahkamlanadigan yaltiroq yoki emalsimon shishasimon yupqa qatlam (0,1–0,3 mm) hisoblanadi. U yaltiroq sirtga ega bo'lib, yuqori issiqlikka chidamliligi bilan ajralib turadi. Qoplama rangi nazorat etalon namunalari bilan belgilangan ruxsat etilgan og'ishlar doirasida farq qilishi mumkin. Quriganidan so'ng qoplama quyidagi talablarga javob berishi kerak: silliq va bir xil tuzilishga ega bo'lishi; qatlamlanish, oqmalar, burmalar va begona qo'shimchalarsiz bo'lishi; uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi 80 % dan 95 % gacha bo'lishi; qoplamaning suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 72 soat bo'lishi.	Po"lat sanoat rezervuarlarni vs quvurlarni yuzalarini korroziya hamda agressiv muhitlar ta'siridan himoya qiladi	52,000.00
--	---	------------------

79	O2070033	Эмаль грунт	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	---

24 soatda oraliq quritish bilan Qo'llash harorati: Bo'yash havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan va bo'yaladigan yuza va bo'yoq haroratining +5°C dan past bo'lmasligi kerak. Suyultirgich: nefras erituvchisi, Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi, kamida: taxminan 60% Kafolatli saqlash muddati: ishlab chiqarilgan kundan boshlab 6 oy Sarf: 60-100 g/m² Idish va qadoqlash: 25 kg dan tunuka idish	alkid stirol lak asosida yakuniy lok-bo'yoq qoplamalarini surtishdan oldin metall va yog'och yuzalarni birlamchi tayyorlash uchun tayyorlangan. Mahkamlanishdan ishonchli himoyani ta'minlaydi, yakuniy emallarning, jumladan yopishqoqligini yaxshilaydi va lok-bo'yoq tizimining xizmat muddatini uzaytiradi. Tashqi va ichki ishlarda, shu jumladan agressiv tashqi muhit sharoitlarida va minus haroratlarda qo'llaniladi.	55,000.00
---	--	------------------

80	O2641050	Полиуретановая краска 2К	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------	---

murakkab poliefirlar asosida kki komponentli tizim bo'lib, bo'yoq yarim tayyor mahsuloti (organik erituvchilardagi poliol eritmasida pigment va to'ldiruvchilar suspenziyasi, maxsus qo'shimchalar bilan) hamda poliizotsianatli qotirgichdan iborat. Po'lat, cho'yan hamda qora va rangli metallardan tayyorlangan boshqa yuzalar uchun mo'ljallangan. Yuqori darajada yeyilishga chidamli, kimyoviy ta'sirlarga va ultrabinafsha (UV) nurlariga bardoshli polimer qoplama hosil qiladi. Shartli qovushqoqligi (VZ-246 viskozimetri, 4 mm soplo, +20 °C, qotirgich bilan) – 45–90 s. Maydalanish darajasi – 35 mkm. 3-darajagacha qurish vaqti (+20 °C) – 2 soatdan ko'p emas. Zarbaga chidamliligi – kamida 50 sm. Egilishdagi elastikligi – 1 mm. TML mayatnik asbobi bo'yicha qattiqligi – kamida 0,3 shartli birlik. +20 °C da suvning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da benzinning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da distillyat neft moyining statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da 3 % li NaCl eritmasining statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. Qoplamaning adgeziyasi – 1 ball. Qo'llash tartibi: Ishlatishdan oldin bo'yoq yaxshilab	Barcha turdagi metall konstruksiyalarni bino ichida va tashqarisida himoya qilish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, rezervuarlar (neft va gaz mahsulotlarini saqlash uchun), qishloq xo'jaligi va maxsus texnika, avtotransport vositalari, temir yo'l vagonlari, tom qoplamalari hamda profnastil yuzalarini himoya qilish uchun mo'ljallangan.	95,000.00
--	---	------------------

81	O2532838	Эмал бўёқ мовий (Краска эмаль голубой)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	47,000.00
--	---	------------------

82	O1785352	Изоляцияловчи эмаль оқ ранг (Эмаль изоляционная белая)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

HV-785 izolyatsion emal RAL-9001 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'rinishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat $(20\pm0,5)^\circ\text{S}$ 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat $(20\pm2)^\circ\text{S}$ 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m²dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning $(20\pm2)^\circ\text{S}$ haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60°S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	69,000.00
---	---	------------------

83	O2611797	краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	--

akril polimer asosida, organik erituvchilar, titan dioksidi, lyuminessent pigment, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — oq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	Qo'llanilishi: asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, oq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	60,000.00
---	--	------------------

84	O1489301	краска силиконовая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------	---

Силиконовая водоэмульсионная краска на основе синтетических полимеров (силикон) и диспергирована в водной среде. В состав входит: синтетический полимер (силикон), а также акриловые сополимеры, наполнители, модифицирующие добавки и пигменты, пеногасители, диоксид титана, и другие материалы, улучшающие свойства краски (укрывистость, вязкость). Краска устойчива к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и другим атмосферным факторам. Внешний вид ровная однородная матовая поверхность Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) не более 5% Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57% Укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м² pH краски 8,9-8,9 Степень перетира не более 60 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C не более 1 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°C не более 24 часов	Водоэмульсионные силиконовые краски широко применяются для фасадных работ, а также для окраски помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, подвалы).	28,000.00
---	---	------------------

85	Q1768578	Эмаль бұёқ	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi, rangi yashil (zelyoniy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m ² gacha. 25 kg lik temir paqirlarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
86	Q1734730	Эмаль бұёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465- 76) краса голубого цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°C-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	26,000.00

87	Q1544480	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) сариқ ранг (Краска (эмаль) для дорожной разметки желтая)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Краска Акриловая для дорожной разметки Цвет покрытия- желтый Коэффициент яркостиβ и высушенной пленки желтый-60%,Плотность, г/см³ не менее -1,5,Условная вязкость при (20+$\pm$0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% - 76 Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0$\pm$2)°С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-Координаты углов точек: x1=0.355 y1=0.355,x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325, x4=0.335 y4=0.375, Координаты углов точек: x1=0.443 y1=0.399, x2=0.545 y2=0.455,x3=0.465 y3=0.535,x4=0.389 y4=0.431,Укрывистость высушенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20$\pm$2)°С h-96,Стойкость покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи	предназначена для разметки автомобильных и самолетных полос, шоссе, трасс, стоянок, парковок, остановок общественного и личного транспорта.	45,000.00
---	--	------------------

88	O1546121	эмаль масляная красно-коричневая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	--

Эмаль масляная красно-коричневая - на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00
--	--	------------------

89	O1547880	Эмал бўёқ мовий (Краска эмаль голубой)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м²,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00
----	--------------------------	---	---	---	--	-----------

90	O2072046	Краска на основе акрила (художественная)	3213900000 - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тубик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қadoқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар 20.30.23.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Akril asosidagi badiiy bo'yoq. Bo'yoqni yuzaga bir necha qatlam qilib surtish va kerak bo'lganda oson tuzatish imkonini beradi. Qurigandan so'ng biroz to'qroq tus oladi, natijada rang yanada yorqin ko'rinadi. Elastik, mustahkam, yorilmaydi, namlik va yuvish vositalariga chidamli. Qurish vaqti: 10–15 daqiqadan 1–2 soatgacha, to'liq polimerlanish esa bir necha sutka davomida sodir bo'ladi. Tavsiya etilgan qo'llash harorati: +5 °C dan +25 °C gacha. Qalin (pasta ko'rinishidagi) konsistensiyaga ega, suv bilan akvarel shaffofligigacha suyultiriladi. Mastixin va mo'yqalam bilan ishlash, shuningdek relyefli fakturalar yaratish uchun mos. Sarfi: 8–12 m²/kg. Ekologik toza material bo'lib, o'tkir hidga ega emas. Qadoqlanishi: 30 ml.	Deyarli barcha turdagi sirtlarda — xolst, yog'och, shisha, keramika, mato, metall va boshqa yuzalarda rasm chizish uchun mo'ljallangan universal, tez quriyadigan material.	35,000.00
--	--	------------------

91	O2594975	Лак для дерева	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- – бошқалар 20.30.10.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------	---

Tarkibi: organik erituvchilardagi pentaftal smola eritmasi va funksional komponentlar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — mexanik aralashmalarsiz bir xil, shaffof eritma; rangi — och sariqdan jigarrang-sariqqacha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; shartli qovushqoqligi — 30–60 s; qurish vaqti — +20 °C haroratda 36 soatdan ko'p emas; ishqalab maydalash darajasi — me'yorlashtirilmagan; suyultirgich — organik erituvchi.	yog'och, metall va boshqa oldindan tayyorlangan yuzalarda himoya-dekorativ qoplama hosil qilish uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yaxshi adgeziyaga ega, namlik, atmosfera omillari va mexanik ta'sirlarga chidamli, mustahkam, shaffof va silliq plyonka hosil qiladi.	55,000.00
---	---	------------------

92	Q2596574	Эмаль термостойкая КО-870	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.11.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------	--

organik erituvchida eritilgan sintetik polimer asosidagi kremniyorganik emal, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — katalog bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 35–55%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 20–40 s; ishqalab maydalash darajasi — 30 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko'p emas; termik chidamliligi — +600 °C gacha; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	yuqori harorat sharoitida ishlatiladigan metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuqori harorat, namlik, atmosfera omillari, agressiv muhit va harorat o'zgarishlari ta'siriga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	120,000.00
--	---	-------------------

93	O2596649	Эмаль МС-196	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------	--

Sintetik polimerlar va pigmentlar asosida ishlab chiqarilgan. Metall yuzalar, metall konstruksiyalar va uskunalarini himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuzaga yaxshi yopishadigan, mexanik ta'sirlarga va atmosfera omillariga chidamli, silliq, bir xil va mustahkam qoplama hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 43%. Qurish vaqti: 30 daqiqadan ko'p emas. Bir qatlam uchun sarf: 80–120 g/m². Qo'llash usuli: pnevmatik purkash. Erituvchi: ksilol, R-4 erituvchisi. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 40 g/m² dan ko'p emas. VZ-246 bo'yicha shartli yopishqoqligi, soplo diametri 4 mm: 55 soniya. Qoplamaning qattiqligi, TML mayatnik asbobi (A mayatnik) bo'yicha: kamida 0,2 shartli birlik. Plyonkaning adgeziyasi: 2 balldan ko'p emas. Qo'llashdan oldin yuzani zang, kuyindi, kir, chang, moy va boshqa iflosliklardan tozalash kerak. Zarur hollarda yuzaga oldindan mos keluvchi antikorroziya grunti surtiladi.	Emal metall yuzani atrof-muhit ta'siridan himoya qiladi. Metall detallar, konstruksiyalar, uzellar, agregatlar va uskunalarini sanoat usulida bo'yash uchun mos keladi.	75,000.00
--	---	------------------

94	O1782044	Мойли буюк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буюклар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	---

RAL katalogi b'yicha jigarrang moy emali kungaboqar yog'i asosida Material tabiiy olifa va pigment to'ldirgichlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68 % , yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, qurutish vaqti 24 soat. O eritmasining statistik ta'sitriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi -18 soat , transformator moyining statistik ta'siriga qoplarning chidamliligi -24 soat.	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurulish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (Derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (Beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	32,000.00
--	---	------------------

95	Q1782271	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------	---

Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan pentaftal Lak asosidagi alkidli bo'yoq. Turli iqlim sharoitlarida ishlatiladigan metall, yog'och va mineral yuzlarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera ta'siriga chidamliligi - quyosh , yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1-2 qatlamda surtilganda zich dekorativ plyonka xosil qiladi. Ishlash xarorati taxminan 50C dan +60C gacha. +20C xaroratda yopishmaydigan 1-darajali xolatga qadar quritish vaqti 12 soat ; to'liq qurilgan 3 darajali holatga qadar 24-48 soat. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45-55 g/m2, rangi , yuzasi , va surtish usuliga bog'liq. Plyonkaning tashqi ko'rinishi yaltiroq qoplama, Yaltirog'i taxminan 50% tashkil etadi. Elastikligi (egilganda) 1 mm gacha, Atmosfera iqlim ta'siriga chidamlilik , namlikka . sanoat moylariga , yuvish vositalariga chidamlili; haroratini tashkil etadi. Elastikligi (egilganda) 1 mm gacha. Atmosfera, iqlim ta'siriga chidamlilik namlikka, sanoat moylariga , yuvish vositalariga chidamlilik ; harorat o'zgarishlariga chidamlilik.	Turli iqlim sharoitlarida ishlatiladigan metal, yo'g'och va mineral yuzlarni bo'yash uchun ishlatiladi.	30,000.00
---	--	------------------

96	O1705716	Эмаль бұёқ	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------	---

Эмаль ХС-710 — это однокомпонентный химстойкий лакокрасочный материал на основе сополимера винилхлорида, применяемый для защиты металла и бетона от агрессивных сред (кислот, щелочей, морской воды). Покрытие обеспечивает высокую адгезию, полуматовую поверхность, устойчиво к температурам от -30 до +60°C и высыхает до ст.3 за 1 час.	Используется для окраски металлических поверхностей.	48,000.00
--	---	------------------

97	Q1612952	Эмаль бұёқ оч кулранг (Краска эмаль светло-серая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	39,800.00
---	--	------------------

98	Q1612985	Эмаль буюқ қизил ранг (Краска эмаль красная) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	39,800.00
---	--	------------------

99	O1613061	Эмаль бүйөк сариқ ранг (Краска эмаль жёлтая) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	--	------------------

100	Q1741671	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Эмаль Алкидно уретановая на основе Алкидно уретанового лака с добавлением сиккатива После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень Время высыхания до степени 3: - при температуре 80 ± 5 °С, мин, не более 60 мин - при температуре 20 ± 5 °С, ч, не более 4 ч Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла при температуре 20 ± 2 °С, ч, не менее 48	Алкидно-уретановая эмаль представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в алкидно-уретановом лаке с добавлением стабилизирующих веществ и растворителя. Данный вид эмали характеризуется высокой адгезией по отношению к черным и другим металлам при условии отсутствия ржавчины	46,000.00
--	---	------------------

101	O1744767	Краска (эмаль) для дорожной разметки	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------------------	---

Эмаль АК-511 ГОСТ 32830-2014, применяется для дорожной разметки. Состав раствор акрилового сополимера с суспензиями наполнителей и пигментов, в растворе органических растворителей. Нанесение осуществляется специальной дорожной техникой методом воздушного распыления. Цвет покрытия-желтый; Коэффициент яркости высушенной пленки краски-90; Плотность краски-1,4; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$-190сек; Степень перетира-50; Массовая доля нелетучих веществ-72%; Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и толщине "мокрого" слоя 300 ± 30 мкм-15-25мин; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи	Применяют на асфальтобетонных и цементобетонных автомобильных дорогах общего назначения в соответствии с нормами ГОСТ 32830-2014. Применяется для разметки бетонных и асфальтовых автомобильных дорог и стоянок. Наносят горизонтальную разметку проезжей части автомобильных дорог.	65,000.00
--	---	------------------

102	O1515801	Краска (эмаль) для дорожной разметки	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------------------	---

Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе Согласно цветам по каталогу RAL. АК-522 Предназначена для разметки дорог. 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркостиρ и высушенной пленки %-95 (B7) 4.Плотность, г/см³ не менее - 1, 4 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+/-0, 5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду -110 (УВ3) 6.Степень перетира μкм. -30 (СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ, % -69 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок (x, y)-$x_1=0.355$ $y_1=0.355$ $x_2=0.305$ $y_2=0.305$ $x_3=0.285$ $y_3=0.325$ $x_4=0.335$ $y_4=0.375$ 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0$\pm$2)°С h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0$\pm$2)°С h-96 14.Стойкость покрытия к статическому	предназначена для разметки автомобильных и самолетных полос, шоссе, трасс, стоянок, парковок, остановок общественного и личного транспорта.,	45,000.00
---	---	------------------

103	Q1803461	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: qizil • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	29,000.00
---	--	------------------

104	Q1803478	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: ko'k • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi.	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan	28,000.00
--	---	------------------

105	O2730134	Эмаль	3208909101 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- 8701 -- 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibi: organik erituvchilarda eritilgan sintetik polimer asosidagi bog'lovchi, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalardan tashkil topgan bo'yoq material. tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — RAL katalogi bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 40–100 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 24 soatdan ko'p emas; adgeziyasi — 2 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	motorli transport vositalarini, ularning uzellari va agregatlarini sanoat usulida yig'ish jarayonida metall yuzalarni himoya va dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan.	55,000.00
106	Q1734825	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:-- бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная акриловая дисперсия + пигменты + добавки. Назначение: внутренняя и наружная отделка стены, потолки, фасады, дерево, металл. Расход: 100-180 г/м² (в 1 слой). Время высыхания: 30 мин 2 часа Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый Слой: эластичный, долговечный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работа	300,000.00

107	O1734846	Краска эпоксидная	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.16.40.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска эпоксидная Технические параметры: Расход эмали 120-150 гр на квадратный метр, массовая доля нелетучих веществ 49- 52%, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, условия вязкости 60-80 с (по вязкометру), время высыхание 24 часа при температуре 20 градусов цельсия	Краска эпоксидная наноситься путем распыление, валиком или кисточкой. Используются для окраски металлических деревянных и бетонных покрытий, эмаль является атмосферостойкой	250,000.00
108	O1719002	Эмаль бұёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465- 76) краска цвет синий, состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°C-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	24,005.00

109	O2532857	Эмал буйёқ қора (Краска эмаль черная)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

110	Q2223691	Алкидная эмаль краска	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	--

Асосий физик-механик кўрсаткичлари (ГОСТ 6465-76) Шартли қовушқоқлик (ВЗ-246 вискозиметри, 4 мм сопл): 60–120 сония оралиғида . Қуриш вақти (+20 °С ҳароратда, 3- даражагача): билан 24 соат . Бир қаватли қопламанинг сарфи: юзанинг 100–140 грамм ҳар 1 квадрат метрга (м²).Учувчан бўлмаган моддаларнинг масса улуши: 61% дан 67% гача . Қопламанинг порлоқлик даражаси (блеск): камида 50% ва ундан юқори. Зарбага чидамлилиги (Удар): камида 50 см. Адгезия (юзага ёпишиш сифати): 1 баллдан ортиқ эмас (юқори ёпишқоқлик).	• Ҳароратга чидамлилиги: -50 °С дан +60 °С гача бўлган ҳарорат ўзгаришларига бардош беради. Ташқи муҳитда хизмат муддати: икки қаватли қоплама мўътадил иқлим шароитида камида 4 йил ҳимоя хусусиятини сақлайди. Сув ва мойларга ҳамда ювиш воситаларининг статик таъсирига чидамли. суюқлаштириш учун керакли эритувчилар (уайт-спирит, сольвент)	30,000.00
--	--	------------------

111	O1656507	Жидкая энергосберегающая гидро - теплоизоляционная краска по минеральным поверхностям на водной основе	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Жидкая энергосберегающая Гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. Состав акриловые дисперсии, химические модификаторы с вакуумированными керамическими микросферами, микрокальциты антипиреновыми добавками. Рабочая температура теплоизоляции от -40 до 250 градусов Цельсия. Вязкость по Брукфильду до 70, адгезия 1 балл, плотность по пикнометру 0,65. Нетоксичная. Морозостойкая не менее 5 циклов.	Жидкая энергосберегающая гидро-Теплоизоляционная краска-покрытие на водной основе. для теплоизоляции всех видов зданий, плесени и грибковых поражений поверхностей, конденсатного образования, агрессивных кислот и щелочей, от световых воздействий (ультрафиолета и инфракрасного излучения) Нетоксичная может использоваться на объектах с повышенными санитарно-экологическими нормами.	65,000.00
--	---	------------------

112	O1710761	Краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 2080 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	42,000.00
--	--	------------------

113	Q1787323	Эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табiiй полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Emal NC-132 (GOST 6631-74) Modifikatsiyalangan polimerlar asosida — tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan tez quriyidigan nitrotsellyulozali emal bo'lib, atmosfera ta'siriga chidamli, yaltiroq qoplama hosil qiladi. Rangi — turli xil. -Plyonkaning tashqi ko'rinishi — bir xil, silliq. (20 ± 2) °C haroratda 3-darajada qurish vaqti — 2 soatdan oshmaydi. -Uchuvchan moddalarning massaviy ulushi — 22–40%. -Yopishqoqlik darajasi (VZ-246 turi bo'yicha bo'yicha shartli qovushqoqlik) ($20 \pm 0,5$) °C da — 60–100 s. -Plyonkaning yaltiroqligi — kamida 55%. -Quruq plyonkaning qoplash qobiliyati — 40–100 g/m². -Plyonkaning egilganda elastikligi — 1 mm dan oshmaydi. -U-2 asbobida zarbaga chidamliligi — kamida 50 sm. -TML turidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi — kamida 0,15 shartli birlik. -Plyonkaning statik ta'sirlarga chidamliligi: — suvga (20 ± 2) °C da — kamida 1 soat; — mineral moyga — kamida 6 soat.	Metall yuzalarni (oldindan gruntlangan), shuningdek yog'och yuzalarni bo'yash uchun qo'llaniladi. Ushbu yuzalar bino ichida ham, ochiq atmosfera sharoitida ham ishlatilishi mumkin.	48,000.00
--	---	------------------

114	Q1695985	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль различных цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,999.99
---	--	------------------

115	Q1528764	Эмаль масляная белая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

Эмаль масляная белая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	25,700.00
--	--	------------------

116	O1530038	Краска эмаль для дорожной разметки белая	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 Цвет покрытия- по каталогу RAL Коэффициент яркостиβ и высушенной пленки % -белый-90%. желтый-60%,Красная- не менее-15%, черный не нормируется ,Плотность, г/см³ не менее -1,5,Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду-120,Степень перетира mkm. -50мкм,Массовая доля нелетучих веществ,% - 76Время высыхания(отверждения) при температуре (20,0$\pm$2)$^{\circ}$С не более с толщиной пленки 400мм-10 минут,Адгезия к стеклу, баллы не более-1 баллаКоординаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-Координаты углов точек: x1=0.355 y1=0.355,x2=0.305 y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325, x4=0.335 y4=0.375, Координаты углов точек: x1=0.443 y1=0.399, x2=0.545 y2=0.455,x3=0.465 y3=0.535,x4=0.389 y4=0.431,Укрывистость высущенной пленки- не более 200г/м2,Прочность при изгибе (эластичность) не более-8мм,Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (20$\pm$2)$^{\circ}$С h-96,Стойкость	Краска Акриловая для дорожной разметки АК-522 предназначена для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Краска должна выдерживать большой транспортный поток, устойчивая к истиранию и воздействию химических реагентов. Не стирается в течении 6 месяцев	45,000.00
--	---	------------------

117	O1536345	грунт эмаль красно коричневая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.11.130-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	---

Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное антикоррозионное покрытие, сочетающее в себе свойства грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч.: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м2	предназначена для отделки кож, металлических поверхностей и т.д.	35,000.00
---	---	------------------

118	O1612300	Эмаль белая	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	---

На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет белый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°C)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°C, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°C, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	55,000.00
---	---	------------------

119	O1554699	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей	32,500.00
---	--	------------------

120	Q1539715	Грунт эмаль серая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.11.130-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------	--

Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное покрытие свойств грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч,: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5) \%$, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м2	Грунт-эмаль масляная применяется для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей, содержит компоненты, которые препятствуют развитию ржавчины на металлических поверхностях. грунт-эмаль на масляной основе отличается прочностью, долговечностью и высокой стойкостью к маслам.	32,000.00
---	---	------------------

121	O2025034	Краска эмаль серая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	32,000.00
--	---	------------------

122	O1708103	Краска эмаль (розлив)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

Эмаль краска ПФ-115 (разных цветов) - суспензия диоксида титана рутильной формы, а также наполнителей и красителей в пентафталевом лаке с добавлением растворителей и сиккатива. По сравнению с красками на масляной и вододисперсионной основе алкидная эмаль обладает большей прочностью, твердостью и стойкостью к воздействиям окружающей среды.	Уникальные лакокрасочные материалы, которые отличаются широкой сферой использования. Состав может использоваться для покраски дерева, бетона, металла, шпаклевки. Применяется в первую очередь для внешних работ. Эмаль наносится в несколько слоев в сочетании с грунтовкой, антисептическими пропитками и антикоррозийными составами.	29,800.00
---	--	------------------

123	O1440155	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) оқ ранг (Краска (Эмаль) для дорожной разметки белая)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Краска для дорожной разметки АК-522 (Гост 32830-2014)(Oz'DST 3622-2022), на акриловой основе 1.Внешний вид покрытия- Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркостиβ_D и высушенной пленки %-95 (B7) 4.Плотность,г/см³ не менее - 1,6 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду -110 (УВ3) 6.Степень перетира μkm. -60 (СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ,% -75 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок (x,y)-$x_1=0.355$ $y_1=0.355$ $x_2=0.305$ $y_2=0.305$ $x_3=0.285$ $y_3=0.325$ $x_4=0.335$ $y_4=0.375$ 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h-96 14.Стойкость покрытия к статическому воздействию 10%-ного	Краска предназначена для механизированного (обычного и безвоздушного) и ручного нанесения горизонтальной разметки автомобильных дорог с усовершенствованным – асфальтобетонным и цементобетонным – покрытием, а также для разметки в условиях умеренного климата в интервале температур от 40°С до минус 45°С. Образуется устойчивое покрытие.	55,000.00
---	---	------------------

124	O1443022	Изоляцияловчи эмаль оқ ранг (Эмаль изоляционная белая)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Эмаль изоляционная ХВ-785 белая на основе Хлор винила Внешний вид пленки эмали После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без расслоения, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ 24-48 секунд. Массовая доля нелетучих веществ 23-36%, Время высыхания пленки до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 1 часа, Укрывистость высушенной пленки не более 115-145 г/м² Адгезия пленки не более 2 баллов. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,4 условных единиц Степень перетира не более 35 мкм. Прочность пленки при ударе по прибору У-1 не менее 50 см Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не менее 8 часов Устойчивость к воздействию переменных температур не менее 10	ХВ-785 предназначена для получения стойкого покрытия. Данный вид эмали защищает поверхность от воздействия щелочных и кислотных сред, а также от других природных и химических реагентов. Эмаль наносят на грунтованную поверхность. Покрытие эмалью выдержит нагревание до плюс 60°C. С эмалью ХВ-785 вы получаете высококачественную покраску эмалью и защиту от химической коррозии, вызванной серными газами, кислотами и щелочами.	68,000.00
---	--	------------------

125	O1889747	Йелим бۆёқ (краска клеевая)	3210009000 - Бошқа бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан, эмаллар, лаклар ва елимли бۆёқлар); терига ишлов бериш учун фойдаланиладиган тайёр сувли пигментлар:– бошқалар 20.30.22.110-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

Tarkibi: akril, PVA va stirol-akril polimerlarning suvli dispersiyasi + pigmentlar. Maqsad: devorlar, shiftlar va ba'zan jabhalar. Qoplash: 120–200 g/m². Yaltiroq: mat, ipak-mat, yarim porloq. Qatlam: bir xil, moslashuvchan, yorilib ketmaydi. Suyultiruvchi: suv.	Qurilish ishlari uchun	50,000.00
--	-------------------------------	------------------

126	Q1536789	краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00
--	---	------------------

127	O1637690	Эмаль МС-132	3208909101 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- 8701 -- 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун 20.30.11.120-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	--

Защитно-декоративная антикоррозийная эмаль, быстросохнущая, на основе синтетических полимеров. На основе синтетических полимеров. Время высыхания около 30 минут при температуре 20°C. Покрытие обладает высокой стойкостью к моющим растворам и атмосферному воздействию, воздействию с промышленным маслом, водой, колебаниям температурных показателей от -50 оС до +60оС. Расход: 60-100 г/м² на один слой. Рекомендуется 2 слоя. Способ нанесения: Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление. Разбавляется растворителем -646, Р-4.	Для промышленной сборки моторных транспортных средств, товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов, автомобильных кузовов на автоматизированных окрасочных линиях.	65,000.00
---	--	------------------

128	Q1980045	Эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табiiй полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

NS-132 emali — nitrosellyulozali bo'yoqdir. Uning asosi quruq valslangan pasta, kolloksilin (sellyuloza nitrati), alkid smolasi, rang berish uchun pigmentlar, shuningdek, plastifikatorlar va uchuvchan organik erituvchilar (toluol, ksilol) aralashmasidan iborat. Quritish vaqti (20 ± 2) °C haroratda 1-darajagacha 12 soatdan, 3-darajagacha 24-48 soatdan oshmasligi kerak; Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa bo'yicha ulushi: 49-70%, massa; Bir qatlam uchun sarf: 45-55 gramm² Bitta qatlamning qalinligi 18-23 mkm; Tavsiya etilgan qatlamlar soni — 2.	metall yuzalarni (oldindan astarlangan), shuningdek, ichki va ochiq havoda ishlatiladigan yog'och yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	50,000.00
--	---	------------------

129	Q2060613	Краска эмаль жёлто-коричневая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

130	Q2551812	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Akril asosidagi suv-dispersiyali bo'yoq ichki va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan. Tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun GOST 28196-89 standartlari asosida ishlab chiqariladi. Rangi: oq. Qoplama plyonkasining tashqi ko'rinishi: quriganidan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali plyonka hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 62–68%. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 280 g/m². Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2)°C haroratda: 24 soat. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi: 5 sikl. Yorug'likka chidamlilik sharti: 5% dan oshmasligi kerak. Maydalanish darajasi: 70 mkm. Qurish vaqti, (20±2)°C haroratda 3-darajagacha: 1 soat.	Bordyurlarni, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	28,000.00
--	--	------------------

131	Q2559226	Эмаль красно-коричневая	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------	---

Vinil polimerlar asosida.. Qizil-jigarrang rang. Murakkab qoplamada oldindan astarlangan sirtlarni agressiv gazlar (SO₂, CO₂, Cl₂), kislotalar va tuzlar va ishqorlar eritmalarining 60°S dan yuqori bo'lmagan haroratda ta'siridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Tavsiya etilgan qoplama tizimi: Astar qatlami: "HS-059" astar, 1 qatlam 20-25 µm qalinlikda. Yuqori qatlam: "HS-759" emali, 2 qatlam 20-25 µm qalinlikda. (20±0.5°C) - 30-50 s haroratda 4 mm diametrli nozulli BZ-246 viskozimetri bo'yicha yopishqoqlik. (20±2)°C haroratda, 3 darajagacha - 1 soat davomida plyonkaning quritish vaqti. M-3 mayatnik qurilmasiga ko'ra plyonkaning qattiqligi, an'anaviy birliklar - 0.45. Yopishqoqlik - 2 ball. 60°C da qarshilik, soat, 25% kislota eritmalarining ta'siriga kam bo'lmasligi kerak: sulfat, azot - 12; xlorid - 8; natriy gidroksid -12. Maydalash darajasi, 30 µm. Materialning sarfi qo'llash usuliga (purkagich, rolik, cho'tka), bo'yalgan sirtning xususiyatlariga bog'liq, turli ranglarda biroz farq qiladi. Bir qatlam uchun taxminiy sarf darajasi: 200 g / m² dan.	-Temir yo'l vagonlari, uskunolari, baklari, turli metallardan yasalgan konstruksiyalarining tashqi yuzalari uchun	52,000.00
--	--	------------------

132	O2563568	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Asosi Murakkab poliestерlar Turi Bir komponentli kimyoviy chidamli emal Rangi Oq, kulrang, sariq, qizil-jigarrang, qora, fil suyagi rangi Tashqi ko'inishiBir xil tarkibli suspenziya; quriganidan so'ng — burishishlar, oqishlar va begona qo'shimchalarsiz bir xil qoplama VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqligi, 4 mm soplo, +20 °C Rangli emallar uchun 30–60 soniya; qora rang uchun 40–100 soniya Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi Ko'pchilik ranglar uchun 28–36 %; qizil-jigarrang rang uchun 26–30 %; qora rang uchun 23–29 % Maydalash darajasi Rangiga qarab 30–50 mkm Qurigan plyonkaning yopuvchanligi Rangiga qarab 60–150 g/m² 3-darajagacha qurish vaqti +20 °C haroratda 1 soatdan ko'p emas 5-darajagacha to'liq qurish vaqti 24 soatdan ko'p emas Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan ko'p emas Plyonkaning adgeziyasi 2 balldan ko'p emas Plyonkaning qattiqligi kamida 0,15 shartli birlik Erituvchi R-4 yoki R-4A	Agressiv gazlar, kislotalar va ishqorlar ta'siriga chidamli himoya-dekorativ qoplama.	52,000.00
--	--	------------------

133	O1487388	Эмаль термостойкая	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	--

Эмаль ХВ-785 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе хлорированной поливинилхлоридной смолы и алкидной смолы, растворенных в смеси летучих органических растворителей, с добавлением пластификатора. Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ 25 секунд Массовая доля нелетучих веществ для серебристо-серой $(40 \pm 5)\%$ для остальных цветов $(50 \pm 5)\%$ Термостойкость пленки эмали при температуре $(600 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ не менее 5 часов Степень разбавления до вязкости 15 секунд по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 30-80% Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 не менее 0,4 усл. ед. Прочность пленки при ударе на приборе У-1 не менее 40 см Стойкость пленки эмали к солевому туману не менее 96 часов Адгезия пленки не	Применяется для покраски металлических поверхностей, деталей автомобилей. Покрытие высокотемпературной эмалью КО-870 защитит поверхность металла, работающих в агрессивной среде.	86,200.00
--	--	------------------

134	Q1487393	краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

на основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00
--	---	------------------

135	O2334175	Эмаль бўёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi rangi och-seriy (svetlo-seriy). Emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m ² gacha. 25 kg temir paqirlarda.	Emal bo'yog'i yog'och, metall va boshqa sirlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	40,000.00
136	O1693987	Эмаль бўёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль на основе нитроцеллюлоза. Нц эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от +5 до +35оС и относительной влажности не более 85%. Продолжительность сушки эмали при температуре (20±2)оС – 2ч, межслойная сушка - 1ч. Окончательная сушка эмали в течение 6 ч при температуре (20±2) °С. Расход эмали на однослойное покрытие составляет от 30 до 120 г/м ² . Разного цвета.	Эмаль на основе нитроцеллюлоза предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей.	60,000.00

137	O1693989	Мойли бӯёқ (краска масляная)	3210001000 - Ёғли бӯёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масленные краски, суспензии неорганических пигментов и наполнителей и высыхающих растительных маслах подсолнуха. Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С. 60-100. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%-го раствора моющего средства, мин - 15. Блеск пленки,%, не менее - 65.	Краска выпускается готовой к применению. Краска не требует длительного перемешивания перед применением. Краска предназначена для окраски металлических деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносит на сухую подготовленную поверхность кистью.	45,000.00
--	--	------------------

138	O1606876	Лак	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----	--

Пентафталевый лак одноупаковочный. Материал представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувывысыхающим растительным маслом с добавлением сиккативов. Производится по техническим характеристикам ГОСТ 15907-70. Лаком пентафталевым ПФ-170 окрашивают по поверхностям из алюминия, других металлов и древесины. Покрытие лаком обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного, атмосферостойкого покрытия. Внешний вид пленки- однородная, прозрачная. Цвет по йодометрической шкале- не темнее 300 мг I2/100 см³. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20±2)°С- 60 секунд Массовая доля нелетучих веществ- 52%. Теоретический расход при однослойном покрытии- 70- 75 г/м². Эластичность пленки при изгибе- 1 мм. Кислотное число- 28 мг КОН/г. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°С- 0,25 усл. ед. Стойкость	предназначен для декоративно-защитного покрытия деревянных и металлических поверхностей, включая алюминий и его сплавы, как внутри помещений, так и снаружи	54,000.00
--	--	------------------

139	O1547731	Эмал бўёқ кулранг (краска эмаль серая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м ² ,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
-----	--------------------------	--	---	--	--	-----------

140	O1547870	Эмал бўёқ бордо (Краска эмаль бордо)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м²,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	45,000.00
-----	--------------------------	--------------------------------------	---	---	---	-----------

141	O2438276	Краска с молотковым эффектом	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------	--

Sintetik polimerlarga asoslangan bo'yoq. Tez quriydi, sirtida atmosfera ta'siridan va metall korroziyasidan himoya qiluvchi plyonka hosil qiladi. Tarkibi tufayli bo'yoqni korroziyaga qarshi astar bilan oldindan ishlov bermasdan sirtga surtish mumkin. Qo'llanilgandan so'ng, sirtida bolg'a effekti hosil bo'ladi, bu sirt notekisliklarini yashirishga yordam beradi. Yaltiroqlik darajasi 80%. Qatlamlar orasidagi qotib qolish vaqti 15-30 daqiqa. To'liq quritish 24 soat. 1 m² uchun sarf 1 qatlam uchun 150-200 gramm. Quruq qoldiq 40%. Zichlik 1,00 kg/l. Tavsiya etilgan havo va sirt harorati +15°C dan +25°C gacha, nisbiy namlik 70% dan oshmasligi kerak. Yuqori haroratlarda va namlikning oshishi bilan quritish vaqti oshadi va bo'yalgan sirtning dekorativ xususiyatlari pasayadi. Qo'llashdan oldin bo'yoq yaxshilab aralashtirilishi kerak. Pnevmatik purkash uchun bo'yoq -646 erituvchisi bilan 10-20% ga suyultirilishi kerak. Purkash uchun kerakli yopishqoqlik 20-22 soniya.	U metall va galvanizli sirtlarni dekorativ va korroziyaga qarshi ishlov berish uchun ishlatiladi. Dekorativ effekt yaratish uchun plastik, yog'och va beton sirtlarga ham qo'llanilishi mumkin. U ichki va tashqi foydalanish uchun ishlatilishi mumkin.	68,000.00
---	---	------------------

142	O1725071	Маслянные краски белые	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

Краска масляная белая(ГОСТ 10503 71 на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет С этой целью используют титановые и шпинкельные белила охру мумию железный сурик окись хрома и др. сухой остаток составляет 1- . пленкообразующее вещество 26Р-вязкость, измеренная прибором ВЗ 246 при температуре воздуха +20-С от 64 до 140, Укрывистая способность пленки.45 210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету - 2 часа, к воде - 30 минут. вес — 2,7 кг	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	200,000.00
--	--	-------------------

143	O1734267	Маслянные краски белые	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска масляная белая, ГОСТ 10503П 71,2,7 кг, масляная на льняной олифе, атмосферостойкая, для металла, дерева и бетона, состав: льняная олифа, наполнители, пигменты и сиккативы (титановые и шинковые белила, охра, мумия, железный сурик, окись хрома и др.), пленкообразующее 26Р, сухой остаток 1-?, вязкость 64-140 с (ВЗП 246,+20 °С), укрывистость 45-210 г/м², устойчивость к свету 2 ч, к воде 30 мин.	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	175,000.00
144	O1547396	Эмаль масляная оранжевая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль масляная оранжевая - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	48,000.00

145	O1515761	Краска (эмаль) для дорожных работ	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------------	---

Краска АК-511 для дорожной разметки, на основе Акриловой смолы. Предназначена для разметки дорог. 1.Внешний вид покрытия-белая. Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Блеск покрытия пленки %-50 3.Коэффициент яркостиβ и высушенной пленки %-95 (B7) 4.Плотность,г/см³ не менее - 1,4 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду -110 (УВЗ) 6.Степень перетира μкм. -30 (СП2)	Высокий коэффициент яркости и светоотражения. Обеспечивает хорошую видимость в тёмное время суток. Атмосферостойкость. Краска сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах. Износостойкость. Инертна к химической среде, соли, бензину и другим вредным веществам.	65,000.00
---	--	------------------

146	O2532840	Эмал буйёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль желто-коричневая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	46,000.00
--	---	------------------

147	O1790069	Эмаль масляная синяя	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: belgilangan tartibda tasdiqlangan namunalar bo'yicha (ko'k rang, RAL 5005) • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: $60\text{--}120\text{ g/m}^2$ (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: $120\text{--}180\text{ g/m}^2$	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,650.00
--	---	------------------

148	Q1696074	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль жёлтая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	18,850.00
---	--	------------------

149	O2060550	Краска эмаль белая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	50,000.00
--	---	------------------

150	O1636243	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Эмаль на основе сложных полиэфиров. Покрытие выдерживает воздействие минеральных щелочей, солей, кислот и агрессивных газов и других химреагентов, имеющих температуру не выше 60°C. Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C — не более 1 часа; Доля нелетучих веществ по массе — 27-33%,масс; Расход на один слой — 160-200 г\м²; Толщина одного слоя — 20-25 мкм; Рекомендованное количество слоев — 2. Эмаль ХС-710 разбавляют растворителем Р-4. Поверхность очистить от грязи и пыли. Наносится при температуре от минус 10°C до 30°C пневматическим или безвоздушным распылением.	применяется в системе комплексного защитного покрытия для различных металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера.	60,000.00
---	---	------------------

151	Q1528732	Эмаль масляная серая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

Эмаль масляная красная по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	25,700.00
--	---	------------------

152	Q1528745	Эмаль масляная зелёная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

Эмаль масляная зеленая по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	27,900.00
--	---	------------------

153	O1441944	Эмаль бүйөк оқ ранг, (Краска эмаль белая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Белая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+ -2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	45,000.00
---	---	------------------

154	Q1445771	Мойли бўёқ оқ ранг (Краска масляная белая)	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Краска масляная МА-15 белая на масляной основе ГОСТ 10503-71 Внешний вид пленки однородная гладкая поверхность без посторонних включений.Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%.Массовая доля летучего вещества не более 14,5%.Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±5)°C 80-160 секунд.Степень перетира не более 80 мкм.Укрывистость невысушенной пленки краски не более 35 г/м². МА-15 высыхает до степени 3 при температуре (20±2)°C не более 24 часов.Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,12 условные единицы.типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0,05 относительные единицы.Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C не менее 30 минут	МА-15 предназначается для наружных и внутренних отделочных работ и для окраски металлических и деревянных изделий.	48,000.00
---	---	------------------

155	O1477983	Эмаль бұёқ қизил жигарранг (Краск азмаль Красно коричневая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Красно коричневая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору,	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	45,000.00
---	---	------------------

156	O1504707	Эмаль стекловидная Синяя	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.11.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	--

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами эталонами; по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	102,000.00
--	---	-------------------

157	O1681395	Эмаль буйёқ қора ранг (Краска эмаль черная)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Черная 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	45,000.00
---	---	------------------

158	O1682770	Алкид-каучукли бўёқ оқ ранг (Краска алкидно- каучуковая белая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.11.120-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Краска алкидно-каучуковая- АК-511 Внешний вид покрытия Однородное, матовое, без посторонних включений. Цвет покрытия Белая оттенок не нормируется. Плотность краски 1,6 г/см³, Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C 120 секунд, Степень перетира 50 мкм, Массовая доля нелетучих веществ 30% Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм не более 30 минут Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C не менее 48 часов, Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2)°C не менее 48 часов, Адгезия 1	Предназначается для покраски дорог	35,000.00
--	--	------------------

159	Q2025156	Краска эмаль синяя	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00
--	---	------------------

160	O1710871	Краска акриловая	3213900000 - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тубик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қadoқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------	---

Имеет свойство многократного нанесения слоев краски на поверхность, а также быстро корректируется. При высыхании немного темнеет, делая цвет ярче. Эластичная, прочная, не трескается, устойчива к влаге и моющим средствам. Время высыхания: от 10-15 минут до 1-2 часов, полная полимеризация происходит в течение нескольких суток. рекомендуется использовать при температуре от +5° С до 25°С. Густая (пастообразная), разводится водой до акварельной прозрачности. подходит для работы мастихином, кистью, создания рельефных фактур. Расход 8–12 м²/кг. Экологичный материал не имеет резкого запаха. Фасовка 30мл.	Универсальный, быстросохнущий материал для рисования практически на любых типах поверхности: холсте, дереве, стекле, керамики, ткани, металле и т. д.	20,000.00
---	--	------------------

161	O2704589	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kraska emal - pentaftalik lakdagi pigmentlar va plomba moddalarining suspenziyasi, quritilovchi va eritilovchi qo'shilgan. Quritgandan so'ng, emal ultrabinafsha nurlanishiga, atmosfera sharoitlariga va -50°C dan +60°C gacha bo'lgan harorat o'zgarishiga chidamli bir xil, porloq qoplama hosil qiladi. Tashqi ko'rinishi: silliq, bir xil sirt, delaminatsiya, chuqurlik, yugurish, ajinlar va begona qo'shimchalarsiz. Bir dona qadoqning hajmi bir litr.	Atmosfera ta'siriga uchragan metall, yog'och va boshqa sirlarni bo'yash, binolarni bo'yash ishlari, shuningdek, fasad ishlari uchun mo'ljallangan.	250,000.00
162	O2355727	Эмал буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alkid moylik emaligruntlangan metal.yog'och va boshqa atmosfera ta'siriga uchragan yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Kul rang: Plyonkaning tashqi ko'rinishi yaltiroq: Quritish vaqti (20:2) "C haroratda 1- darajagacha 12 soatdan, 3- darajagacha 24-48 soatdan oshmasligi kerak; Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa bo'yicha ulushi: 49- 70%, massa; Bir qatlam uchun sarf 45-55 gramm2 Bitta qatlamning qalinligi 18- 23 mkm; Tavsiya etilgan qatlamlar soni-2.	Ташки ва ички буяш ва пардозлаш ишлари учун.	145,000.00

163	O2380683	эмаль масляная оранжевая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: (to'q sariq rang) • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	50,000.00
---	---	------------------

164	O2380687	Эмаль масляная желтая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang:sariq rang, RAL 1028 • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20\pm0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20\pm2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20\pm2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
---	---	------------------

165	O2386328	Краска Нитроалкид МС	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Avtomobil metali yuzalar uchun mo'ljallangan, tez quriydigan har xil rangli alkid- stirol bo'yog'i. U silliq va tekis qatlam hosil qiladi, xona haroratida atigi 30 daqiqada quriydi hamda sarflanish me'yori 40–60 g/m ² ni tashkil etadi. Bo'yoq pnevmatik purkash usuli bilan qo'llaniladi va uni suyultirish uchun ksilen yoki solvent ishlatiladi.	Qo'llanilishi: Metall yuzalar — quvurlar, garaj eshiklari, binolarning metall konstruksiyalari va avtomobil detallarini bo'yash.	250,000.00
166	O1738127	Краска эмаль	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска эмаль с молотковым эффектом на основе синтетических полимеров включает высокую адгезию прочность, эластичность и стойкость к коррозии благодаря в составе алюминиевой пудры и специальные добавки, массовая доля нелетучих веществ 48,52 %, время высыхание 1 час, расход 100- 120 гр на квадратный метр	декоративное защитное покрытие с характерной фактурой, напоминающей чеканку или следы от ударов молотка. Она отлично маскирует дефекты поверхности, устойчива к коррозии, механическим нагрузкам и перепадам температур. Идеальна для металла, чугуна, оцинковки, а также дерева и бетона, обеспечивая долговечность	65,000.00

167	O1550511	Эмаль для разметки дорог	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	---

Краска Эмаль для дорожной разметки АК-511 (Гост 32830-2014) (Oz'DST 3622-2022), на акриловой основе 1.Внешний вид покрытия- Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркости, и высушенной пленки %-65 (B7) 4.Плотность, г/см³ не менее - 1, 6 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду -120 (УВ3) 6.Степень перетира mkm. -50(СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ, % -75 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок красок (x,y)- $x_1=0.443$ $y_1=0.399$ $x_2=0.545$ $y_2=0.455$ $x_3=0.465$ $y_3=0.535$ $x_4=0.389$ $y_4=0.431$ 12.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h -96, 13.Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С h-96 14.Стойкость покрытия к статическому воздействию	Краска АК-511 предназначена для нанесения постоянной и временной разметки, как на асфальтном, так и на смешанных асфальтных, цементных, бетонных дорожных покрытиях.	31,000.00
--	---	------------------

168	O1780923	Эмаль масляная серая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	52,000.00
--	---	------------------

169	O1780954	Эмаль масляная синяя	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
--	---	------------------

170	O1901072	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

PF-115 emal - pentaftalik lakdagi pigmentlar va plomba moddalarining suspenziyasi, qurituvchi va erituvchilar qo'shilgan. Quritgandan so'ng, emal ultrabinafsha nurlanishiga, atmosfera sharoitlariga va -50 ° C dan + 60 ° C gacha bo'lgan harorat o'zgarishiga chidamli bir xil, porloq qoplama hosil qiladi. Tashqi ko'rinishi: silliq, bir xil sirt, delaminatsiya, chuqurlik, yugurish, ajinlar va begona qo'shimchalarsiz. bir dona qadoqning hajmi bir litr	Atmosfera ta'siriga uchragan metall, yog'och va boshqa sirtlarni bo'yash, binolarni bo'yash ishlari, shuningdek, fasad ishlari uchun mo'ljallangan.	145,000.00
--	--	-------------------

171	O1646880	Покрытие антикоррозийное по бетону (краска)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

покрытие антикоррозийное по бетону на основе акриловых полимеров содержит в составе мигрирующие ингибиторы коррозии обладают высокой мобильностью, позволяющей проникать в бетон на большую глубину. Глубина пропитки через 28 суток не менее 8 см. Препятствует коррозии арматуры в железобетонных конструкциях, подверженных атмосферной и хлоридной коррозии (мосты, путепроводы). Увеличение морозостойкости бетона. стойкость бетона к действию насыщенных растворов хлоридов натрия и калия, раствора едкого натрия с концентрацией до 5%. Растворов аммиака с концентрацией до 25 %, раствора уксусной кислоты с концентрацией до 5%. Прирост динамической твердости 12-15 %, снижение истираемости бетона, пропитанного покрытием, более чем на 15 %. Снижение водопоглощения бетона, обработанного покрытием, более чем на 70 %; Температура поверхности и окружающей среды в период нанесения и высыхания гидрофобизатора должна быть в интервале от плюс 5	для антикоррозийной защиты бетона конструкций зданий и сооружений, покрытий автомобильных дорог и открытых поверхностей конструкций мостовых сооружений от воздействия агрессивных факторов внешней среды и противогололедных химических реагентов;	65,000.00
--	--	------------------

172	O1544499	Декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	--

Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу RAL . Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	20,000.00
---	--	------------------

173	O1545942	эмаль масляная черная	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	--

Эмаль масляная чёрная - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00
--	--	------------------

174	Q1546009	эмаль масляная Бордо	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

Эмаль масляная бордо - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00
---	--	------------------

175	O1546221	эмаль масляная голубая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	--

Эмаль масляная голубая - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	40,000.00
---	--	------------------

176	O1629002	Эластик қопламали бўёқ (Краска эластомерная)	3209900000 - Синтетик полимерлар ёки кимёвий модификацияланган табиий полимерлар асосидаги, диспергирланган ёки сувли муҳитда эритилган бўёқ ва лаклар (шу жумладан, эмаль ва политуралар):– бошқалар 20.30.11.120-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Краска эластомерная на основе латексов растворенных в водной среде которая образует на поверхности прочное, но гибкое покрытие. Ее основное назначение — защита поверхностей, таких как фасады зданий, от растрескивания, влаги и атмосферных воздействий, благодаря высокой эластичности и способности перекрывать трещины. Для качественной декоративной отделки стен и потолков внутри и с наружи помещений. В помещениях с повышенной влажностью (душевые и ванные комнаты) Устойчивость к влажной уборке и воздействию воды. (ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ ОДНОКРАТНУЮ МОЙКУ КАРШЕРОМ). Расход краски на один слой 110-150 г/м² с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Краска обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосферостойкость, стойкость к истиранию и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 110-150 г/м².	30,000.00
--	--	------------------

177	O1687682	Эмаль буйёқ яшил ранг (краска эмаль зеленая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали: Зеленая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	52,000.00
--	---	------------------

178	Q2596418	Эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табiiй полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Emal NC-132 (GOST 6631-74) Modifikatsiyalangan polimerlar asosida — tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan tez quriyidigan nitrotsellyulozali emal bo'lib, atmosfera ta'siriga chidamli, yaltiroq qoplama hosil qiladi. Rangi — turli xil. -Plyonkaning tashqi ko'rinishi — bir xil, silliq. $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ haroratda 3-darajada qurish vaqti — 2 soatdan oshmaydi. - Uchuvchan moddalarning massaviy ulushi — 22–40%. - Yopishqoqlik darajasi (VZ-246 turi bo'yicha bo'yicha shartli qovushqoqlik) $(20\pm 0,5)^\circ\text{C}$ da — 60–100 s. -Plyonkaning yaltiroqligi — kamida 55%. - Quruq plyonkaning qoplash qobiliyati — $40\text{--}100\text{ g/m}^2$. - Plyonkaning egilganda elastikligi — 1 mm dan oshmaydi. -U-2 asbobida zarbaga chidamliligi — kamida 50 sm. -TML turidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi — kamida 0,15 shartli birlik. -Plyonkaning statik ta'sirlarga chidamliligi: — suvga $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ da — kamida 1 soat; — mineral moyga — kamida 6 soat.	Metall yuzalarni (oldindan gruntlangan), shuningdek yog'och yuzalarni bo'yash uchun qo'llaniladi. Ushbu yuzalar bino ichida ham, ochiq atmosfera sharoitida ham ishlatilishi mumkin.	65,000.00
--	---	------------------

179	Q2596632	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	35,000.00
--	---	------------------

180	Q1528195	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Эмаль АС 182 на основе состоит из алкидно-акрилового лака, с добавлением сиккатива Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания до ст. 3 при температуре $(90 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ — не более 1,5 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии — $100-170 \text{ г/м}^2$; Рекомендуемое количество слоев — 2-3; Толщина одного слоя — 25-30 мкм.	Эмаль АС-182 применяется для защитно- декоративного окрашивания сельскохозяйственной техники, а так же металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы. Возможно использование внутри помещений. Рекомендуется наносить эмаль АС-182 на предварительно огрунтованные поверхности грунтовками типа АК, ГФ, ФЛ и др. Покрытие, состоящее из одного слоя грунтовки ФЛ-03К и 3-х слоев эмали АС-182, сохраняет свои свойства до 6-ти лет. Пленка эмали устойчива к бензину, минеральным маслам и моющим средствам.	51,000.00
--	--	------------------

181	Q1677549	Краска эмаль	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	--

Краска эмали с молотковым эффектом различных цветов на основе синтетических полимеров включают высокую адгезию, прочность, эластичность и стойкость к коррозии, ударам и влаге, с характерным рисунком после высыхания, обеспечиваемым алюминиевой пудрой и специальными добавками, а основные показатели включают массовую долю нелетучих веществ (около 48-52%), время высыхания (1-24 часа в зависимости от типа и условий), и расход (100-200 г/м²)	краска эмаль с молотковым эффектом — это декоративно-защитное покрытие, скрывающее дефекты поверхности и обеспечивающее высокую стойкость к коррозии, ударам и атмосферным воздействиям за счет добавления алюминиевой пудры, создающей рельефную текстуру; её функционал — антикоррозийная защита, маскировка неровностей, долговечность, а параметры включают высокую адгезию, термостойкость (до 80-130°C), стойкость к влаге, широкий диапазон рабочих температур (от -10°C до +30°C) и возможность нанесения на металл, дерево, бетон.	84,000.00
---	--	------------------

182	Q1524130	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Эмаль на основе синтетических полимеров и полиуретана. Расход - в зависимости от способа нанесения на один квадратный метр требуется 200-250 грамм эмали. Для получения максимального эффекта материал наносится в 2-3 слоя. Период высыхания до третьей степени в условиях комнатной температуры не превышает 4 часов. Материал на основе полиуретана выпускается в комплекте из одной упаковки. Внешне он представляет собой вязкую однородную жидкость белого, серого или красно-коричневого цветов (возможны другие цветовые решения). После окрашивания поверхность становится матовой.	Эмаль предназначена для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций. Покрытие, созданное с помощью данного средства, отличается высокими противокоррозионными свойствами, гидроустойчивостью, а также устойчивостью к нефти и нефтепродуктам.	58,000.00
---	--	------------------

183	Q1528150	Краска эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табiiй полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Эмаль НЦ-132 производится на основе нитроцеллюлозы и алкидной смолы применяется для окраски поверхностей из металла (предварительно загрунтованной), а также деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в условиях открытой атмосферы. Внешний вид пленки — однородная, гладкая Время высыхания до ст. 3 при температуре (20 ± 2) °С — не более 2 часов; Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С — не менее 1 часа, минерального масла — не менее 6 часо	Эмаль НЦ-132 применяется для окраски поверхностей из металла (предварительно загрунтованной), а также деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в условиях открытой атмосферы.	52,000.00
--	--	------------------

184	O1741650	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Кремнийорганическая эмаль КО-811 цветная на основе синтетических сложных полиэфиров, растворимый в неводной основе Интервал рабочих температур: от -60°C до $+400^{\circ}\text{C}$. Теоретический расход при двухслойном нанесении — 350 г/м². Рекомендуемая толщина покрытия — 40-50 мкм. Рекомендуемое количество слоев — 2-3.	Кремнийорганическая эмаль КО-811 цветная Предназначена для защитной окраски титановых, стальных и алюминиевых поверхностей. Термостойкость: от -60°C до $+400^{\circ}\text{C}$. Термостойкая эмаль КО-811 применяется для защиты от коррозии стальных, алюминиевых, титановых поверхностей, эксплуатируемых при температуре от -60°C до $+400^{\circ}\text{C}$.	63,000.00
--	---	------------------

185	O1613025	Эмаль буйёқ кул ранг (Краска эмаль серая) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

"Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам."	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	--	------------------

186	Q1848770	Эмульсия оқ ва бошқа турли рангларда (краска водно-дисперсионная акриловая белого и других	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Tashqi (fasad) va ichki (devorlar va shiftlar) qo'llanilishi uchun mo'ljallangan. Rangi: oq, mat. Zichligi: 1,5-1,6 g/sm³. Sarf: bir qatlamda 150-200 g/m². Quritish vaqti: teginish bilan quritish – 1 soat, to'liq quritish – 24 soat. Suyultiruvchi: suv (10% dan ko'p emas). Yuqori yashirish kuchi va bug' o'tkazuvchanligi. Ekologik xavfsiz, hidsiz.	Beton, g'isht, gipsokarton, gipsokarton va yog'och yuzalarni yuqori sifatli bo'yash uchun mo'ljallangan. U bardoshli, nafas oladigan mat qoplama yaratadi. U ajoyib yashirish kuchini taqdim etadi va devordagi kichik kamchiliklarni yashiradi. Cho'tka, rolik yoki purkagich bilan tomchilamasdan surtish oson. Quriganidan so'ng, u quruq yoki ho'l artishga chidamli (turiga qarab). U ekologik jihatdan xavfsiz, o'tkir hidga ega emas va yashash xonalari va bolalar xonalari uchun mos keladi. Uni istalgan rangga bo'yash mumkin.	130,000.00
--	--	-------------------

187	O2559099	Лак	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----	--

Pentaftalik lak, bir komponentli, murakkab poliestertlar (pentaftalik qatron) asosidagi alkid lak. Material sikkativlar qo'shilgan, yarim quriydigan o'simlik moyi bilan modifikatsiyalangan pentaftalik smolaning organik erituvchilardagi eritmasidan iborat. ГОСТ 15907-70 texnik shartlariga muvofiq ishlab chiqariladi. PF-170 pentaftalik laki alyuminiy, boshqa metall va yog'och yuzalarni bo'yash uchun qo'llaniladi. Lak qoplamasi yuqori darajada yaltiroq, shaffof va atmosfera ta'siriga chidamli qoplama hosil qiladi. Plyonkaning tashqi ko'rinishi — bir xil, shaffof. Yodometrik shkala bo'yicha rangi — 300 mg JI /100sm³ dan to'q emas. VZ-246 rusumli viskozimetr bo'yicha shartli yopishqoqligi, (20±2) °C haroratda — 60 soniya. Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi — 52%. Bir qatlamli qoplama uchun nazariy sarfi — 70–75 g/m². Egilishdagi plyonka elastikligi — 1 mm. Kislota soni — 28 mg KOH/g. M-3 mayatnikli asbob bo'yicha plyonka qattiqligi, (20±1) °C haroratda — 0,25 shartli birlik. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±1) °C haroratda — 24 soat. Plyonkaning benzin-toluol aralashmasining statik	U yog'och va metall yuzalarni, jumladan, alyuminiy va uning qotishmalarini ham ichki, ham tashqi makonlarda dekorativ va himoya qoplamasi uchun mo'ljallangan.	54,000.00
---	---	------------------

188	O1682083	Краска на основе акрила (художественная)	3213900000 - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадий, ялтиратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тубик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қadoқларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар 20.30.23.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Имеет свойство многократного нанесения слоев краски на поверхность, а также быстро корректируется. При высыхании немного темнеет, делая цвет ярче. Эластичная, прочная, не трескается, устойчива к влаге и моющим средствам. Время высыхания: от 10-15 минут до 1-2 часов, полная полимеризация происходит в течение нескольких суток. рекомендуется использовать при температуре от +5° С до 25°С. Густая (пастообразная), разводится водой до акварельной прозрачности. подходит для работы мастихином, кистью, создания рельефных фактур. Расход 8–12 м²/кг. Экологичный материал не имеет резкого запаха. Фасовка 30мл.	Универсальный, быстросохнущий материал для рисования практически на любых типах поверхности: холсте, дереве, стекле, керамики, ткани, металле и т. д.	32,000.00
---	--	------------------

189	O2616169	Акрил буёк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Akril bo'yoq (akril dispersiyasi asosida); tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quyuq suyuqlik; rangi — katalog bo'yicha; pH — 7,5–9,0; yopishqoqligi — barqaror; xususiyatlari — yuqori adgeziya, yaxshi qoplovchanlik, tez quriydi, namlikka chidamli, ishqalanishga va atmosfera ta'sirlariga bardoshli; qo'llanilishi — ichki va tashqi ishlar uchun, ekologik xavfsiz; qadoqlanishi — 20 kg hajmdagi chelak.	yuzani mustahkamlaydi, komponentlarni bir-biriga bog'laydi va bir xil tarkibni ta'minlaydi, qatlamlarga ajralishga hamda xususiyatlarning o'zgarishiga chidamli, ekologik xavfsiz.	480,000.00
--	---	-------------------

190	O1530459	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------------	--

Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе Согласно цветам по каталогу RAL. АК-522 Предназначена для разметки дорог. 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без трещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркостиβ_П , и высушенной пленки %-95 (B7) 4.Плотность, г/см³ не менее - 1, 4 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0, 5)С по вискозиметру ВЗ-246(ВЗ-4)в секунду -110 (УВЗ) 6.Степень перетира ткм. -30 (СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ, % -69 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки красок к стеклу, баллы-1 (АС3) 10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2) 11.Координаты цветности высушенной пленки красок	предназначена для разметки автомобильных и самолетных полос, шоссе, трасс, стоянок, парковок, остановок общественного и личного транспорта.	102,000.00
---	---	-------------------

191	Q1525335	Мойли бўёқ (краска масляная)	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Краска масляная МА-15 разных цветов (ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охру, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут.	Краска масляная МА-15 разных цветов для покраски металлических поверхностей	48,000.00
--	--	------------------

192	O2438232	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) оқ ранг (Краска (эмаль) для дорожной разметки белая)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: Oq Qurilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β ,%: oq — 90%; Zichligi, g/sm³: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Qurilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): $x_{\square} = 0,355, y_{\square} = 0,352.$ $x_{\square} = 0,305, y_{\square} = 0,305$ $x_{\square} = 0,285, y_{\square} = 0,325.$ $x_{\square} = 0,335, y_{\square} = 0,375$ Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: $x_{\square} = 0,443, y_{\square} = 0,399$ $x_{\square} = 0,545, y_{\square} = 0,455.$ $x_{\square} = 0,465, y_{\square} = 0,535.$ $x_{\square} = 0,389, y_{\square} = 0,431$ Qurilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m². Egilishdagi mustahkamligi (elastikligi): ko'pi bilan 8 mm. Qoplamaning 3% li natriy xlorid suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi: (20±2) °C haroratda — 96 soat.	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizontaal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00
--	--	------------------

193	O2438249	Йўл белгилари учун бўёқ (эмаль) сариқ ранг (Краска (эмаль) для дорожной разметки желтая)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: sariq Qurilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β ,%: oq — 90%; Zichligi, g/sm³: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Qurilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): $x_{\square} = 0,355, y_{\square} = 0,352$. $x_{\square} = 0,305, y_{\square} = 0,305$ $x_{\square} = 0,285, y_{\square} = 0,325$. $x_{\square} = 0,335, y_{\square} = 0,375$ Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: $x_{\square} = 0,443, y_{\square} = 0,399$ $x_{\square} = 0,545, y_{\square} = 0,455$. $x_{\square} = 0,465, y_{\square} = 0,535$. $x_{\square} = 0,389, y_{\square} = 0,431$ Qurilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m². Egilishdagi mustahkamligi (elastikligi): ko'pi bilan 8 mm. Qoplamaning 3% li natriy xlorid suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi: (20±2) °C haroratda — 96 soat.	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizonttal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00
---	--	------------------

194	O2532874	Эмал буюё сариё (краска эмаль жёлтая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

195	O2532877	Краска для дорожной разметки	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------	---

AK-511 emali, GOST 32830-2014, yo'l chiziqlarini belgilash uchun qo'llaniladi. Tarkibi: organik erituvchilar eritmasida to'ldiruvchi va pigmentlar suspenziyalari bilan akril sopolimer eritmasi. Qo'llash usuli: maxsus yo'l texnikasi yordamida havoli purkash usulida amalga oshiriladi. Qoplama rangi: oq. Bo'yoqning quritilgan plyonkasi yorqinlik koeffitsiyenti: 90. Bo'yoq zichligi: 1,4 g/sm³. Shartli qovushqoqligi: VZ-246 turidagi viskozimetrdagi, soplo diametri 4 mm, (20,0±0,5) °C haroratda — 190 soniya. Maydalanish darajasi: 50 mkm. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 72%. 3-darajagacha qurish vaqti: (20±2) °C haroratda va "ho'l" qatlam qalinligi 300±30 mkm bo'lganda — 15–25 daqiqa. Quritilgan qoplamaning chidamliligi: 3% li natriy xloridning suvli eritmasining (0±2) °C haroratdagi statik ta'siriga — 48 soat; to'yingan natriy xlorid suvli eritmasining (0±2) °C	GOST 32830-2014 me'yorlariga muvofiq umumiy foydalanishdagi asfaltbeton va sementbeton avtomobil yo'llarida qo'llaniladi. Beton va asfalt avtomobil yo'llari hamda avtoturargohlarni belgilash uchun ishlatiladi. Avtomobil yo'llarining qatnov qismiga gorizontal yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llanilad	35,000.00
--	---	------------------

196	O2522755	Эмаль	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	--

Sintetik polimerlar va pigmentlar asosida ishlab chiqarilgan. Metall yuzalar, metall konstruksiyalar va uskunalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yuzaga yaxshi yopishadigan, mexanik ta'sirlarga va atmosfera omillariga chidamli, silliq, bir xil va mustahkam qoplama hosil qiladi. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 43%. Qurish vaqti: 30 daqiqadan ko'p emas. Bir qatlam uchun sarf: 80–120 g/m². Qo'llash usuli: pnevmatik purkash. Erituvchi: ksilol, R-4 erituvchisi. Qurigan plyonkaning yopuvchanligi: 40 g/m² dan ko'p emas. VZ-246 bo'yicha shartli yopishqoqligi, soplo diametri 4 mm: 55 soniya. Qoplamaning qattiqligi, TML mayatnik asbobi (A mayatnik) bo'yicha: kamida 0,2 shartli birlik. Plyonkaning adgeziyasi: 2 balldan ko'p emas. Qo'llashdan oldin yuzani zang, kuyindi, kir, chang, moy va boshqa iflosliklardan tozalash kerak. Zarur hollarda yuzaga oldindan mos keluvchi antikorroziya grunti surtiladi.	Emal metall yuzani atrof-muhit ta'siridan himoya qiladi. Metall detallar, konstruksiyalar, uzellar, agregatlar va uskunalarni sanoat usulida bo'yash uchun mos keladi.	75,000.00
---	--	------------------

197	Q1725063	Елимли бўёқ (Латексная краска в водной среде)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.22.110-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

краска выпускается в упаковке 20 кг и удобна для окрашивания больших площадей. Содержит экологически безопасные компоненты, не пахнет и быстро сохнет. Латексная краска в водной среде, тип — акриловая/латексная, состав — акриловые полимеры и вода, цвет — белый или колеруемый, рабочая температура — +5°C до +30°C, расход — 100–150 г/м² на слой, количество слоев — 1–2, вязкость — средняя, время высыхания — 1–2 часа (до отлипа), pH — 8–9	Эта вододисперсионная краска подходит для различных типов поверхностей: от бетона, штукатурки и кирпича до гипсокартона, ДСП, ДВП и обоев под покраску. Благодаря своей моющей формуле, она выдерживает сухую уборку, обеспечивая моющееся покрытие и сохраняя эстетичный вид отделки на долгие годы. Легко наносится валиком, кистью или краскораспылителем в два слоя, что обеспечивает долговечное покрытие для стен и потолков.	550,000.00
--	--	-------------------

198	O1547572	Краска эмаль хаки	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------	--

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	35,000.00
---	---	------------------

199	O1889744	Охак б□ ёғи(краска известковая)	3210009000 - Бошқа бўёқлар ва лаклар (шу жумладан, эмаллар, лаклар ва елимли бўёқлар); терига ишлов бериш учун фойдаланиладиган тайёр сувли пигментлар:– бошқалар 20.30.10.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	--

Yuqori sifatli ohak mineral bo'yoq. Ekologik xavfsiz va biologik jihatdan chidamli. Ishqorga chidamli pigmentlar bilan bo'yalgan. Ishqoriy pH (taxminan 12-13), mog'orga qarshi tabiiy himoyani ta'minlaydi. Ish sharoitlari: +5 ° C haroratda. Bo'yashdan oldin, substrat quruq va mustahkam bo'lishi kerak, chang, axloqsizlik, yog ', eski sintetik asosli bo'yoqlar va bo'sh yuzalar bo'lmasligi kerak. Biologik shikastlangan joylarni mexanik tozalash va biohimoyalovchi birikma bilan ishlov berish kerak. Gipsdagi yoriqlar va chiplar substratga mos keladigan birikma bilan ta'mirlanishi kerak. Gipsni quritish vaqtini kuzating. Silliq yuzada bitta qatlam uchun bo'yoq iste'moli 200-300 g / m² ni tashkil qiladi. Bo'yoqni qo'pol sirtlarga qo'llashda iste'mol ortadi.	Mineral asoslarni bo'yash uchun mo'ljallangan (ohak, ohak-sement, tsement-qum plasterlari va gipslari, g'isht, beton va gipsdan tashqari boshqa asoslar).	18,000.00
---	--	------------------

200	O1637702	Эмаль XB-785	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	--

Обладает высокой химической стойкостью и применяется в составе комплексного покрытия с лаком ХВ-784. Температура нанесения: от -10°C до +30°C, Влажность не выше 80%, Требуется предварительная грунтовка. Можно наносить кистью или распылением. Межслойная сушка при 20°C – минимум 1 час. Быстрое высыхание: до степени 3 за 1 час, полное – за 24 часа при 20°C. Расход: 80-150 г/м² на слой. Оптимальная толщина слоя эмали: 18-23 мкм.	специализированный лакокрасочный материал на основе сложных полиэфиров, предназначенный для защиты строительных конструкций от агрессивной среды.	55,000.00
--	--	------------------

201	O1639204	Эмаль МС-160	3208909101 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- 8701 -- 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун 20.30.11.120-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	--

Эмаль МС-160 ГОСТ 12034-77 полуглянцевая, однокомпонентная на основе синтетических полимеров. Разбавление Растворитель -646, Р-4 Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20°С- 8 часов Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия 25-30 мкм Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20+0,5)°С, с - 40-70 Массовая доля нелетучих веществ, % -43-47 Время высыхания эмали до степени 3, ч, не более 8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3 Прочность пленки при ударе, на приборе типа У-1, см не менее 30 Адгезия пленки, баллы, не более 2 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+2)°С, ч, не менее 24 Рекомендовано наносить после Грунтовки АК-070.	Для исправления дефектов покрытий при окрашивании приборов, кузовов, агрегатов и других металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов.	65,000.00
--	---	------------------

202	O1547848	Эмал бўёқ кук (краска эмаль синяя)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м²,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
-----	--------------------------	------------------------------------	---	---	---	-----------

203	O1547890	Эмал бўёқ оранжевий (Краска эмаль оранжевая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м ² ,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	50,000.00
-----	--------------------------	---	--	---	--	-----------

204	O1487385	Эмаль термостойкая	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	--

Кремнийорганическая эмаль КО-174 это суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака, модифицированного полибутилметакрилатом БМК-5. Можно наносить при температурах от -30 до +35°C Внешний вид покрытия: После высыхания пленка должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: 35-55%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4: 20 сек. Время высыхания до степени 3 при 20°C: Не более 4 часов, для серебристой эмали - 2 часа. Термостойкость пленки при 150°C: Не менее 3 часов. Растворители: Тoluол, ксилол. Температура эксплуатации: От -30 до +150°C. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 60 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Расход на однослойное покрытие: 100-150 г/м². Адгезия: 1-2 балла. Твердость по маятниковому прибору типа М-3: Не менее 0,3. Стойкость к статическому воздействию воды при 20°C:	применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы при повышенной влажности.	180,000.00
---	---	-------------------

205	O2697976	краска силиконовая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	---

Tarkibi: akril polimerlarining suvli dispersiyasi asosidagi bog'lovchi, silikon polimeri, pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar, suv va funksional qo'shimchalar. tashqi ko'rinishi — bir xil konsistensiyali pasta ko'rinishidagi massa; rangi — RAL katalogi bo'yicha; quruq qoldiqning massa ulushi — 60–70%; pH — 8,0–9,5; zichligi — 1,40–1,70 g/sm³; suyultirgich — suv; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; +20 °C haroratda qurish vaqti — 24 soatdan ko'p emas.	Qo'llanilishi: metall, beton, g'isht, suvoq va boshqa mineral yuzalarni ichki va tashqi sharoitlarda himoya va dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Silikon komponenti qoplamaning suvga va atmosfera ta'siriga chidamliligini oshiradi.	35,000.00
--	---	------------------

206	O2380745	эмаль масляная желто-коричневая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: sariq-jigarrang • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00
---	---	------------------

207	Q2380750	эмаль масляная Бордо	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: bordo rang • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, sopro 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 r/m^2 (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–150 r/m^2	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00
--	---	------------------

208	Q1799356	Аэрозольная краска	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.21.130-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	--

Bankalardagi aerosol bo'yoqlari- turli sirtlar uchun mo'ljallangan (yog'och, metall, plastmassa). Cho'tkalar va roliklardan foydalanishni talab qilmay bir tekisda qoplab beradi.Bo'yalishi qiyin bo'lgan joylarda ham. Hajm 400 ml. Ish bosimi: Odatda taxminan 10 atmosfera (yonilg'i yoqilg'isi bilan birga).Harorat sharoitlari: +10°C...+15°C dan past bo'lmagan haroratda qo'llash tavsiya etilad i. Purkash masofasi: Sirtidan optimal ravishda 25-30 sm. Akril polimerlar asosida ishlab chiqarilgan. Yuqori shaffoflik, yorug'lik o'tkazuvchanligi 92% gacha (PMMA uchun). Zichligi 1,0–1,25 g/sm³ (yoki kg/m³) ni tashkil qiladi. Yopishqoqlik: Oqayotgan suyuqliklardan akrilat turi va uning konsentratsiyasi bilan tartibga solinadi. Ishlash harorati 80-100C gacha. Egilish kuchi: 130-140 MPa. Siqish kuchi: 120-130 MPa. Cho'zilish kuchi: 85 MPa.	Ushbu aerosol bo'yoq metall va yog'och yuzalarni ichki va tashqi bo'yash uchun ishlatiladi. Bu tez quriydigan, yuqori sifatli aerosolli mahsulot.	150,000.00
--	--	-------------------

209	O1612960	Эмаль буёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль жёлто-коричневая) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	--	------------------

210	Q1612995	Эмаль бўёқ қора ранг (Краска эмаль чёрная) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	39,800.00
---	--	------------------

211	O1772019	Мойли буёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль жёлто-коричневая)	3210001000 - Ёғли буюқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

RAL katalogi bo'yicha sariq-jigarrang moy emali kungaboqar yog'i asosida Material tabiiy olifa va pigment to'ldirgichlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68%, yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, quritish vaqti - 24 soat. 0 eritmasining statistik ta'siriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi - 18 soat, transformator moyining statik ta'siriga qoplamaning chidamliligi - 24 soat	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurilish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	34,000.00
--	---	------------------

212	Q1527192	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Краски ПФ-115 на основе синтетических полимеров. Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений□ поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%-го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%, не менее – 65. Краска ПФ-115 выпускается различных цветов по каталогу RAL. Стандартные цвета - белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, коричневый, бордо. Упаковка 3кг или 22 кг металлическая тара	Краска выпускается готовой к применению. Эмаль не требует длительного перемешивания перед применением. Краска предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью, методами пневматического или безвоздушного распыления, окунанием, струйным обливом, окраской в электрополе. При необходимости краска разбавляют сольвентом, скипидаром, уайт-спиритом	60,000.00
--	---	------------------

213	O2600583	Водно-дисперсионная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------------	---

Suv muhitidagi akril polimerlar asosida ishlab chiqarilgan. Bo'yoq tashqi va ichki pardozlash ishlari uchun (GOST 28196-89) standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan. Tarkibidagi suv-dispersiyali akril bo'yoq (VKAD) kamida 30% silikon-stirol-akril dispersiyasini o'z ichiga oladi. Bo'yoq rangi K7 ranglar katalogiga 100% mos keladi hech qanday o'zgarishga yo'l qo'yilmaydi.	G'isht, beton, gipsokarton va suvoq qilingan yuzalar uchun ichki hamda tashqi ishlarda qo'llaniladigan hamda suvli qarshiliklarga ham chidamli akril bo'yoq.	15,000.00
--	---	------------------

214	O1547413	Краска эмаль светло-серая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе)	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
---	---	------------------

215	O1694544	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	24,500.00
--	--	------------------

216	Q1696022	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль синяя цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	18,900.00
---	--	------------------

217	O1696112	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль белая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	22,000.00
--	--	------------------

218	O1696116	Мойли бўёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Масляная эмаль зелёная цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62- 68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож ,	27,000.00
219	O1820642	Эпоксидли бўёқ (Краска эпоксидная)	3208909109 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — синтетик полимерлар асосида:— — — — бошқалар 20.16.40.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Epoksid bo'yoq EP-773 Emal metall yuzalarni korroziyadan, shu jumladan issiq gidroksidi eritmalar ta'siridan himoya qilish uchun ishlatiladi. Bo'yoq mukammal korroziyaga qarshi xususiyatlarga ega, yuqori ob- havoga chidamli va (100±2) ° S haroratda 40% KOH eritmasiga chidamli.	Epoksid bo'yoq valik yoki cho'tka bilan qo'llaniladi. Metall, yog'och va beton yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Emal Epoksid ob- havoga chidamli.	58,000.00

220	O1523753	Елимли бұёқ (Латексная краска в водной среде)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.22.110-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

В составе клеевой (латексной) краски основные компоненты — акриловые/виниловые полимеры, вода, пигмент, наполнитель, пластификатор, стабилизатор, консервант и эмульгаторы. в упаковке 25 кг	Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферных воздействиям, и для окраски внутри помещений.	97,400.00
---	--	------------------

221	Q1553774	Грунт-эмаль красно-коричневая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------------	--

Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное антикоррозионное покрытие, сочетающее в себе свойства грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч,: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м2	Грунт-эмаль масляная применяется для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей, содержит компоненты, которые препятствуют развитию ржавчины на металлических поверхностях. грунт-эмаль на масляной основе отличается прочностью, долговечностью и высокой стойкостью к маслам.	35,000.00
---	---	------------------

222	O1556082	Краска с молотковым эффектом	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------	--

краска на основе синтетических полимеров. Быстро сохнет, образуя на поверхности пленку, защищающую от атмосферных воздействий и коррозии металла. Благодаря своему составу краску можно наносить на поверхность без предварительной обработки антикоррозийным грунтом. После нанесения на поверхности образуется молотковый эффект, что позволяет скрыть неровности поверхности. Степень глянца- 80%, Время выдержки между слоями – 15-30мин., Полное высыхание -24часа. Расход на 1м2 – 150-200 грамм на 1 слой. Сухой остаток 40%. Плотность 1,00 кг/л. Рекомендуемая температура воздуха и поверхности должна быть от +15°C до +25°C при относительной влажности не более 70%. При более высокой температуре и повышенной влажности увеличивается время высыхания и ухудшаются декоративные качества окрашенной поверхности. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. При пневматическом распылении краску необходимо разбавить на	Применяется для декоративной и антикоррозийной обработки металлических и оцинкованных поверхностей. Также может наноситься на пластмассовые, деревянные и бетонные поверхности для получения декоративного эффекта. Можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.	96,000.00
---	---	------------------

223	Q1528742	Эмаль масляная чёрная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

Эмаль масляная черная по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	22,800.00
---	---	------------------

224	O1528747	Эмаль масляная синяя	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

Эмаль масляная синяя по каталогу RAL- на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла- 24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож,	27,000.00
--	---	------------------

225	Q1794493	Краска для бассейна	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	---

Mahsulot akril smola asosida, organik erituvchilarda tayyorlangan emaldir. Qoplama silliq, bir xil va oqimlarsiz hosil bo'ladi. Yaltiroqlik darajasi yaltiroq yoki yuqori yaltiroq. Zichligi 0,95–1,20 g/sm³ ni tashkil etadi. Qovushqoqligi VZ-246 asbobi, 4 mm soplo bo'yicha 40–80 soniya. Uchmaydigan moddalar ulushi 50–65%. Sarfi bir qatlam uchun 100–180 g/m². Tavsiya etilgan qatlamlar soni 2–3. +20°C haroratda qurish vaqti: 3-darajagacha (yopishmaslik) 20–40 daqiqa, qatlamlar oralig'ida qurish 1–2 soat, to'liq qurish 12 soatni tashkil etadi. Qo'llash sharoitlari: asos harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak. Yuzaning namligi me'yoriy bo'lib, beton namligi 4–5% dan oshmasligi lozim. Ish boshlashdan oldin eski, ko'chib tushayotgan qoplamalar olib tashlanadi va yuzalar bo'yashga tayyorlanadi. Suyultirish zarur bo'lganda 646 markali erituvchi bilan amalga oshiriladi. Qoplama xlor eritmalari, tuzlar, kuchsiz kislotalar va ishqorlar, shuningdek yuvish va dezinfeksiya vositalari ta'siriga chidamli.	Beton, temir-beton va suvalgan yuzalarni basseynlar, rezervuarlar, favvoralar va boshqa gidrotexnika inshootlari himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan bo'lib, doimiy ravishda suv, shu jumladan xlorlangan suv, hamda kimyoviy reagentlar eritmalari ta'siri ostida ekspluatatsiya qilinadigan sharoitlarda qo'llaniladi.	57,000.00
---	--	------------------

226	Q1710788	Краска декоративная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 23.64.10.110-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	--

Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°C в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 20 кг ведро.	42,000.00
--	--	------------------

227	O1531017	Краска эмаль (Эмаль краскаси)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	---

Краска эмаль на основе сложных полиэфиров (алкидные смолы). Производится согласно ГОСТ 6465-76. Высокая адгезия делает эмаль ПФ-115 универсальной и обеспечивает возможность ее применения на различных поверхностях. Цвет — Белый; Внешний вид пленки — глянцевая; Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до ст. 1 — не более 12 часов, до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	45,000.00
---	--	------------------

228	Q1693960	Гидроизоляционная краска двухкомпонентная	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 23.99.12.110-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Гидроизоляционная краска двухкомпонентная - серая На основе синтетических полимеров Внешний вид покрытия-Однородное, гладкое без посторонних включений. Допускается легкая шагрень и единичные оспины-Цвет покрытия-В пределах допустимых отклонений, установленных утвержденными образцами. Оттенок не нормируется Время высыхания до степени 3 при температуре 20+- 2С- 20 часов Условная вязкость по визкозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20=-2)С-100 Степень перетира,мкм-50 Массовая доля нелетучих веществ, %-63 Расход Эмали на один слой,г/- 300-400 Твердость пленки по маятнику прибору МЗ см ене менее -0,5 Прочность пленки при ударе на приборе У1 см не менее -52 Адгезия пленки , балы не более-1 Стойкость пленки к статическому воздействию 40%ного раствора гидроокиси калия при температуре (80+-2) С не менее 8 часов Полное отверждение -2 дня	применяется для защиты внутренней поверхности емкостей из стали и бетона для хранения и переработки 96% спирта, и иных спиртосодержащих продуктов, холодной питьевой воды, соков и т.п., а также резервуаров, контактирующих с растительным маслом, сахаром и иными пищевыми продуктами. может применяться для восстановления эмалевого покрытия бытовых ванн, окраски стен и полов в помещениях пищевой промышленности. Покрытие обладает высокими антикоррозионными свойствами, стойкостью к пресной и морской воде, моющим средствам	98,000.00
--	--	------------------

229	O2023204	Краска эмаль светло-серая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------	--

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	32,000.00
--	---	------------------

230	O2023370	Краска эмаль зелёная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	21,900.00
--	---	------------------

231	Q2025242	Краска эмаль голубая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	55,000.00
--	---	------------------

232	O2532868	Эмаль бұёқ оқ ранг (Краска эмаль белая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

233	O1547461	Краска эмаль белая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	---

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	---	------------------

234	Q1541465	Краска декоративная	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 23.64.10.110-00011 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	---

Краска на основе синтетических полимеров растворенная в водной среде. Краска Акриловая моющаяся для наружных работ. Для качественной декоративной отделки стен с наружи помещений в помещениях с повышенной влажностью. Наносить Валиком, Вагнером или Распылителем с промежуточной сушкой при температуре +18-+20°C в течение 1 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Краску тщательно перемешать. Допускается разбавлять краску, грунтовкой до 20% или водой до 10%. От исходного веса краски. Расход краски на один слой 120-150 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.	Для любых помещений а также для использования с наружи зданий и сооружений. Краска обладает повышенной белизной, экономичность в расходе, комфортные условия работы, устойчивость к влажной уборке и воздействию воды, (моется Karcherom). Упаковка: 25 кг ведро.	40,000.00
--	--	------------------

235	O1547380	Эмаль масляная бордо	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

Эмаль масляная бордо - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	41,900.00
---	--	------------------

236	O2532829	Эмал буйёқ бордо (Краска эмаль бордо)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	44,999.98
--	---	------------------

237	O1718861	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	---

Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет серий лакокрасочные материалы, состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	21,784.00
---	---	------------------

238	O1718882	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	---

Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет красный краска состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м².	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	31,500.00
---	---	------------------

239	O1555775	Эмаль	3208901909 - Бошқалар:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар: қуруқ моддага нисбатан қайта ҳисоблаганда таркибида масса улуши 80% ёки ундан ортиқ титан диоксиди бўлган– – – бошқалар:– – – – бошқалар 20.16.40.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	--

Эмаль на основе синтетического полимера диспергированная в неводной среде с добавлением пигментов и наполнителей согласно ГОСТ 23143-83 продается в виде 2-х компонентов: основа и отвердитель, смешиваемые перед применением. Соотношение компонентов: на 100 кг основы эмали ЭП-773 требуется 3,5 кг отвердителя Жизнеспособность смеси эмали после смешивания компонентов при температуре $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ составит 24 часа. Толщина одного слоя при нанесении $20 \div 25$ мкм. Средний расход ЭП-773 на один слой составит $80 \div 120$ г/м². Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ составит не более 6 часов, при горячей сушке, при температуре $(120 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ время высыхания сократится до 2 часов. Окрашенные эмалью поверхности защищают металл от действия 40%-ного раствора гидроксида калия, в условиях температур до 100°C. Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре	применяется для окрашивания металлических поверхностей, не загрунтованных или загрунтованных грунт-шпатлевками ЭП-0010 или ЭП-0020. Поверхность, покрашенная двумя слоями характеризуется противокоррозионными свойствами, высокой влагостойкостью, стойкость к кислотам, минеральным маслам, соли и щелочи.	68,000.00
--	---	------------------

240	O1533044	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°C — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м², а также морозостойкость — от 5 циклов. ,	Предназначена для наружных и внутренних строительных работ. ,	10,000.00
241	O1546076	эмаль масляная синяя	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль масляная синяя - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	45,000.00

242	O1546184	эмаль масляная красная	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	--

Эмаль масляная красная - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	45,000.00
---	--	------------------

243	O1546211	Эмаль масляная желтая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	--

Эмаль масляная жёлтая - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	42,000.00
--	--	------------------

244	O1547865	Эмал буёқ қизил (Краска эмаль красная)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м²,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	30,000.00
-----	--------------------------	--	---	---	---	-----------

245	Q2401872	Краска эмаль для дорожной разметки жёлтая	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: Sariq Qurilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β ,%: sariq — 60%; Zichligi, g/sm³: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Qurilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): $x_{\square} = 0,355, y_{\square} = 0,352.$ $x_{\square} = 0,305, y_{\square} = 0,305$ $x_{\square} = 0,285, y_{\square} = 0,325.$ $x_{\square} = 0,335, y_{\square} = 0,375$ Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: $x_{\square} = 0,443, y_{\square} = 0,399$ $x_{\square} = 0,545, y_{\square} = 0,455.$ $x_{\square} = 0,465, y_{\square} = 0,535.$ $x_{\square} = 0,389, y_{\square} = 0,431$ Qurilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m². Egilishdagi mustahkamligi (elastikligi): ko'pi bilan 8 mm. Qoplamaning 3% li natriy xlorid suvli eritmasining statik ta'siriga chidamliligi: (20±2) °C haroratda — 96 soat.	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizontaal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00
--	--	------------------

246	O1780945	Эмаль масляная жёлтая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	--

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
--	---	------------------

247	O2801054	Эмаль	3208909101 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- -- 8701 -- 8705 маҳсулот маҳсулотлар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узел ва агрегатларини саноат йиғиш учун 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Tarkibi: organik erituvchilardagi sintetik polimerlar eritmasida pigmentlar va to'ldiruvchilar suspenziyasi hamda funksional komponentlar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — RAL katalogi bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 50–60%; zichligi — 1,20–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 40–100 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 24 soatdan ko'p emas; adgeziyasi — 2 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	motorli transport vositalarini, ularning uzellari va agregatlarini sanoat usulida yig'ish jarayonida metall yuzalarni himoya va dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan.	55,000.00
--	---	------------------

248	O2253373	Полиуретановая краска 2К	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	---

Ikki komponentli tizim bo'lib, bo'yoq yarim tayyor mahsuloti (organik erituvchilardagi poliol eritmasida pigment va to'ldiruvchilar suspenziyasi, maxsus qo'shimchalar bilan) hamda poliizotsianatli qotirgichdan iborat. Po'lat, cho'yan hamda qora va rangli metallardan tayyorlangan boshqa yuzalar uchun mo'ljallangan. Yuqori darajada yeyilishga chidamli, kimyoviy ta'sirlarga va ultrabinafsha (UV) nurlariga bardoshli polimer qoplama hosil qiladi. Shartli qovushqoqligi (VZ-246 viskozimetri, 4 mm soplo, +20 °C, qotirgich bilan) – 45–90 s. Maydalanish darajasi – 35 mkm. 3-darajagacha qurish vaqti (+20 °C) – 2 soatdan ko'p emas. Zarbaga chidamliligi – kamida 50 sm. Egilishdagi elastikligi – 1 mm. TML mayatnik asbobi bo'yicha qattiqqligi – kamida 0,3 shartli birlik. +20 °C da suvning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da benzinning statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da distillyat neft moyining statik ta'siriga chidamliligi – 120 soat. +20 °C da 3 % li NaCl eritmasining statik ta'siriga	Barcha turdagi metall konstruksiyalarni bino ichida va tashqarisida himoya qilish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, rezervuarlar (neft va gaz mahsulotlarini saqlash uchun), qishloq xo'jaligi va maxsus texnika, avtotransport vositalari, temir yo'l vagonlari, tom qoplamalari hamda profnastil yuzalarini himoya qilish uchun mo'ljallangan.	90,000.00
---	--	------------------

249	Q1553752	Грунт эмаль серая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.11.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------	---

Грунт-эмаль на масляной основе, комбинированное покрытие свойств грунтовки и эмали. Образует покрытие, стойкое к механическим воздействиям, влаге, грязи, маслам и химическим веществам Массовая доля нелетучих веществ- 54-60 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с,- 45сек Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20°C, ч,: - 3-% раствора хлористого натрия - минерального масла-24ч Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$, - 24ч Адгезия покрытия- 1 балл Эластичность пленки при изгибе- 1мм Прочность пленки при ударе, - 50 см Твердость пленки, усл. ед. - 0,35 Расход на один слой, 75 г/м²	Грунт-эмаль масляная применяется для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей, содержит компоненты, которые препятствуют развитию ржавчины на металлических поверхностях. грунт-эмаль на масляной основе отличается прочностью, долговечностью и высокой стойкостью к маслам.	35,000.00
--	---	------------------

250	O1694538	Эмаль буюқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	22,000.00
--	--	------------------

251	O1694562	Эмаль бұёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	40,000.00
--	--	------------------

252	O1696013	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	32,000.00
--	--	------------------

253	Q1696092	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль чёрная цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	24,100.00
---	--	------------------

254	O1679634	Краска эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табiiй полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Эмаль НЦ-132 банки по 2,5 кг— это быстросохнущая нитроцеллюлозная эмаль для металла и дерева, характеризующаяся временем высыхания до 2 часов, глянцевой пленкой с блеском не менее 55%, массовой долей нелетучих веществ 22-40% и хорошей стойкостью к воде, маслам, УФ-излучению, а также высокой прочностью покрытия (стойкость к удару 50 см), при расходе 80-150 г/м² на слой	Эмаль НЦ-132 — нитроцеллюлозная эмаль для металла и дерева, отличающаяся быстрым высыханием (до 2 часов при 20°С) и хорошей укрывистостью, создающая гладкое, блестящее покрытие. Её функциональные параметры включают: массовую долю сухого остатка 22-40%, условную вязкость 60-100 с, прочность пленки при ударе не менее 50 см, стойкость к воде 1 час и маслу 6 часов, а также устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям	120,000.00
--	---	-------------------

255	Q1738586	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Эмаль на основе сложных синтетических полимеров и полиуретана. Расход - в зависимости от способа нанесения на один квадратный метр требуется 200-250 грамм эмали. Для получения максимального эффекта материал наносится в 2-3 слоя. Период высыхания до третьей степени в условиях комнатной температуры не превышает 4 часов. Материал на основе полиуретана выпускается в комплекте из одной упаковки. Внешне он представляет собой вязкую однородную жидкость белого, серого или красно-коричневого цветов (возможны другие цветовые решения). После окрашивания поверхность становится матовой.	Эмаль предназначена для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций. Покрытие, созданное с помощью данного средства, отличается высокими противокоррозионными свойствами, гидроустойчивостью, а также устойчивостью к Нефти и НЕФТИПРОДУКТАМ.	93,000.00
---	--	------------------

256	Q1738639	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Антикоррозийная эмаль УР-7011 – двухкомпонентный состав на основе полиуретана. Выпускается двухупаковочно: компонент А, компонент В. Перед введением конструкции в условия агрессивной среды необходимо выждать 7 суток. Рекомендуемая толщина слоев после высыхания — 60-80 мкм, расход 120-170 г/м2. Тару необходимо хранить плотно закрытой, вдали от источников влаги и солнечного света от -20° С до +35° С. Срок годности эмали УР-7011 – 1 год с даты производства. Эмаль УР 7011 получают смешиванием компонентов А и В (5,25:1), основу А тщательно перемешивают и постепенно добавляют отвердитель В, затем оставляют на 7-8 минут.	Полиуретановая эмаль УР-7011 предназначена для защиты металлоконструкций, трубопроводов и газопроводов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды. Может применяться, как самостоятельный, так и финишный слой в системе с грунтовками П10 Цинк или ЭП 0130 Цинк. Или для ремонта старого лакокрасочного покрытия конструкции	62,000.00
---	--	------------------

257	O1800518	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	---

Emal PF-115 poliester qatlamlari (alkidli qatronlar) asosida ishlab chiqariladi. GOST 6465-76 bo'yicha ishlab chiqarilgan. Yuqori yopishqoqlik PF-115 emalini universal qiladi va uni turli sirtlarga qo'llash imkonini beradi. Rang - turli xil ranglar; Tashqi plyonka - porloq; $(20 \pm 2) ^\circ \text{C}$ dan st gacha bo'lgan haroratda quritish vaqti. 1 - 12 soat nima? qilish st. 3 - 24-48 soatdan oshmasligi kerak; Og'irligi bo'yicha uchuvchan bo'lmagan moddalarning ulushi: 49-70%, massa .; Bir qatlamning qalinligi: 45-55 g / m^2 Bir qatlamning qalinligi - 18-23 mkm; Tavsiya etilgan qatlamlar soni 2.,	GOST 6465-76 Qo'llash sohasi: Atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan tayyorlangan metall, yog'och va boshqa sirtlarni, shuningdek bino ichida bo'yash uchun.	35,000.00
---	---	------------------

258	O2596590	Краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

Yo'l chiziqlarini belgilash uchun oq akril lyuminessent bo'yoq Tarkibi: akril polimer, organik erituvchilar, titan dioksidi, lyuminessent pigment, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — oq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi	asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizontal yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, oq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	52,000.00
--	--	------------------

259	Q2596651	Эмаль ХС-710	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	--

Murakkab poliefirlar asosidagi emal. Qoplama harorati 60°C dan yuqori bo'lmagan mineral ishqorlar, tuzlar, kislotalar, agressiv gazlar va boshqa kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. • 20±2°C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 1 soatdan ko'p emas; • Massa bo'yicha uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi — 27–33%; • Bir qatlam uchun sarf — 160–200 g/m²; • Bir qatlam qalinligi — 20–25 mkm; • Tavsiya etiladigan qatlamlar soni — 2 qatlam. HS-710 emali R-4 erituvchisi bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin yuzani kir va changdan tozalash kerak. Emal –10°C dan +30°C gacha bo'lgan haroratda pnevmatik yoki havosiz purkash usulida qo'llaniladi.	Turli metall yuzalarni ishqoriy va kislotali xususiyatga ega agressiv muhitlar ta'siridan himoya qilish uchun kompleks himoya qoplamasi tizimida qo'llaniladi	60,000.00
--	--	------------------

260	Q2595780	Грунт-эмаль красно-коричневая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------------	--

Texnik kungaboqar yog'i asosidagi grunt-emal bo'lib, grunt va emal xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan kombinatsiyalangan qoplamadir. Mexanik ta'sirlarga, namlikka, kirga, moylar va kimyoviy moddalarga chidamli qoplama hosil qiladi. Qoplamaning rangi — qizil-jigarrang. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 54–60%. Shartli yopishqoqligi, VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm, $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ haroratda: 50 soniya. Plyonkaning suyuqliklarning statik ta'siriga chidamliligi, 20°C haroratda: 3% li natriy xlorid eritmasiga; mineral moyga — 24 soat. Qurish vaqti, $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ harorat va $(65 \pm 5)\%$ nisbiy namlikda, 3-darajagacha: 24 soat. Qoplamaning adgeziyasi: 1 ball. Plyonkaning egilishdagi elastikligi: 1 mm. Plyonkaning zarbaga chidamliligi: 50 sm. Plyonkaning qattiqligi: 0,35 shartli birlik. Bir qatlam uchun sarf: 75 g/m^2.	Moy asosidagi grunt-emal metall yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun qo'llaniladi. Tarkibida metall yuzalarda zang paydo bo'lishining oldini oluvchi komponentlar mavjud. Moy asosidagi grunt-emal mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va moylar ta'siriga yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi.	45,000.00
--	---	------------------

261	O1526688	Металлизированная краска	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.24.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска на основе виниловых и акриловых полимеров, представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидно-стирольного лака в ксилоле с добавкой сиккатива и антиоксиданта. Упаковка металлическое ведро 22 кг.	Используется для окраски узлов шасси и других деталей автомобиля.	80,000.00
262	O1734727	Эмаль бұёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) крася белый состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	33,000.00

263	O1768559	Эмаль бұёқ	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------	---

NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi kulirang (серый). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m² gacha. 25 kg temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
---	---	------------------

264	O1785350	Изоляцияловчи эмаль шоколад ранг (Эмаль изоляционная шоколад)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

HV-785 izolyatsion emal RAL-1019 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'rinishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat $(20\pm0,5)^\circ\text{S}$ 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat $(20\pm2)^\circ\text{S}$ 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m²dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning $(20\pm2)^\circ\text{S}$ haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'sirigagi 0,4 an'anaviy birlikdan kam emas. Maydalanish darajasi 35 mkm dan oshmaydi. U-1 qurilmasiga ko'ra zarba ta'sirida plyonkaning	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60°S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	68,200.00
--	--	------------------

265	Q1785356	Изоляцияловчи эмаль сариқ жигарранг (Эмаль изоляционная желто коричневая)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

HV-785 izolyatsion emal RAL-1015 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'rinishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat $(20\pm0,5)^\circ\text{S}$ 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat $(20\pm2)^\circ\text{S}$ 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m²dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning $(20\pm2)^\circ\text{S}$ haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60°S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	68,000.00
--	--	------------------

266	Q1533009	Эмаль масляная белая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.21.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

Эмаль масляная МА белая на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охру, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%; пленкообразующее вещество — 26%; вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв. устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут.	Эмаль масляная МА белая для покраски металлических поверхностей и отделки кож	40,000.00
--	--	------------------

267	O1637546	Эмаль	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	--

На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет белый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°C)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°C, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°C, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных цветах, что следует	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	55,000.00
---	---	------------------

268	Q1803435	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

PF 115 Alkid asosidagi emal (GOST 6465-76). • Emal plyonkasi rangi: sarik • Emaye plyonkasi ko'rinishi: Quritgandan so'ng, u sarkma yoki qatlamsiz silliq, porloq sirt hosil qiladi. • Plyonka porlashi: fotoelektrik jilo o'lchagich (GOST 896-69) bo'yicha kamida 60%. • Uchuvchi bo'lmagan moddalar miqdori: 68-72% (GOST 17537-72) • Quritilgan plyonkaning shaffofligi, g/m²: 60 dan oshmasligi kerak (GOST 8784-75) (20+/-2)°C haroratda 1 darajagacha quritish vaqti 3 soat, 3 darajagacha – 18 soat. • Qoplamaning suvga chidamliligi kamida 10 soat (GOST 9.403-80), • Qoplamaning yuvish vositalariga chidamliligi kamida 15 soat (GOST 9.403-80). • Past haroratlarda muzlamaydi	Emal PF 115 yog'och, metall va beton yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	29,000.00
--	--	------------------

269	O2380700	эмаль масляная красная	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: qizil rang, RAL 3020 • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20\pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–120 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
---	---	------------------

270	Q1528223	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	--

Эмаль Алкидно уретановая на основе Алкидно уретанового лака с добавлением сиккатива После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень Время высыхания до степени 3: - при температуре 80 ± 5 °С, мин, не более 60 мин - при температуре 20 ± 5 °С, ч, не более 4 ч Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла при температуре 20 ± 2 °С, ч, не менее 48	Алкидно-уретановая эмаль представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в алкидно-уретановом лаке с добавлением стабилизирующих веществ и растворителя. Данный вид эмали характеризуется высокой адгезией по отношению к черным и другим металлам при условии отсутствия ржавчины	65,000.00
--	---	------------------

271	O1525099	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Обладает высокой химической стойкостью и применяется в составе комплексного покрытия с лаком ХВ-784. Температура нанесения: от -10°C до +30°C, Влажность не выше 80%, Требуется предварительная грунтовка. Можно наносить кистью или распылением. Межслойная сушка при 20°C – минимум 1 час. Быстрое высыхание: до степени 3 за 1 час, полное – за 24 часа при 20°C. Расход: 80-150 г/м² на слой. Оптимальная толщина слоя эмали: 18-23 мкм.	специализированный лакокрасочный материал на основе сложных полиэфиров, предназначенный для защиты строительных конструкций от агрессивной среды	65,000.00
--	---	------------------

272	O1526086	Эпоксид бўёқ кул ранг (Эмаль Эпоксидная серая)	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.16.40.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Эмаль двухкомпонентная система, состоящая из основы эпоксидной смолы и отвердителя. Внешний вид пленки эмали после высыхания эмаль образует ровное, однородное покрытие без посторонних включений, Цвет покрытия разных цветов оттенков не нормируется, Массовая доля летучих веществ не более 5%, Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов, Степень перетира не более 40 мкм, Прочность пленки при ударе по прибору У-1А не менее 30 см, Адгезия пленки не более 1 балла, Толщина не стекающего мокрого слоя не менее 0,5 мм, Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей,	Защита внутренних поверхностей стальных и бетонных емкостей и резервуаров, предназначенных для хранения и переработки пищевых продуктов: спирта 96% очистки и спиртосодержащих продуктов, холодной питьевой воды, газированных напитков, жидкостей, содержащих сахар и консерванты, соков и других пищевых продуктов. А так же применяется для защиты поверхностей, контактирующих с маслом и жиром, при этом выдерживает нагревание до 60°C. Возможно применение эмали для реставрации покрытия ванн в бытовых условиях, окраски полов и стен в банях, бассейнах и помещениях пищевой промышленности.,	146,400.00
---	---	-------------------

273	O1610495	Эмаль стекловидная Белая	3207209000 - Шишасимон эмаллар ва сирлар, ангобалар (шликерлар) ва шунга ўхшаш препаратлар:– – бошқалар 20.30.11.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	---

Эмали представляют собой тонкое стекловидное покрытие, получаемое в результате высокотемпературной обработки, состоят из борного ангидрида, двуокиси кремния, окиси титана, окиси алюминия, окислов щелочных металлов, цинка, свинца, разных фторидов. Глазури представляют собой блестящий или эмалевый стекловидный слой в виде тонкой пленки (0,1 – 0,3 мм), нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный обжигом, имеет блестящую поверхность, обладает термостойкостью. цвет покрытия может варьироваться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами эталонами; по внешнему виду покрытия после высыхания должна образовываться гладкая, однородная без расслаиваний, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; массовая доля нелетучих веществ – от 80% до 95%; стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 72 часов.	применяется для покраски металла	52,000.00
--	---	------------------

274	Q2435568	Краска для дорожной разметки	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

AK-511 emali, GOST 32830-2014, yo'l chiziqlarini belgilash uchun qo'llaniladi. Tarkibi: organik erituvchilar eritmasida to'ldiruvchi va pigmentlar suspenziyalari bilan akril sopolimer eritmasi. Qo'llash usuli: maxsus yo'l texnikasi yordamida havoli purkash usulida amalga oshiriladi. Qoplama rangi: sariq. Bo'yoqning quritilgan plyonkasi yorqinlik koeffitsiyenti: 90. Bo'yoq zichligi: 1,4 g/sm³. Shartli qovushqoqligi: VZ-246 turidagi viskozimetrdagi, soplo diametri 4 mm, (20,0±0,5) °C haroratda — 190 soniya. Maydalanish darajasi: 50 mkm. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 72%. 3-darajagacha qurish vaqti: (20±2) °C haroratda va "ho'l" qatlam qalinligi 300±30 mkm bo'lganda — 15–25 daqiqa. Quritilgan qoplamaning chidamliligi: 3% li natriy xloridning suvli eritmasining (0±2) °C haroratdagi statik ta'siriga — 48 soat; to'yingan natriy xlorid suvli eritmasining (0±2) °C	GOST 32830-2014 me'yorlariga muvofiq umumiy foydalanishdagi asfaltbeton va sementbeton avtomobil yo'llarida qo'llaniladi. Beton va asfalt avtomobil yo'llari hamda avtoturargohlarni belgilash uchun ishlatiladi. Avtomobil yo'llarining qatnov qismiga gorizontal yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llaniladi.	35,000.00
---	---	------------------

275	O1547627	Строительная краска	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Строительная краска на основе сложных полиэфиров. Внешний вид пленки гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений□ поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °ч, не более-3. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее, 2ч. 0,5%–го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки,%,не менее – 65. Упаковке 22 кг.	Краска предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска наносят на сухую подготовленную поверхность кистью, методами пневматического или безвоздушного распыления, валиком или кистью. При необходимости краска разбавляют сольвентом, скипидаром, уайт-спиритом.	80,000.00
276	O1535429	Елимли бўёқ (Латексная краска в водной среде)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.22.110-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Состав: водная дисперсия полимеров акрил, ПВА, стирол-акрил + пигменты. Назначение: стены, потолки, иногда фасады Расход: 120–200 г/м ² Блеск: матовый, шелковисто-матовый, полуглянцевый. Слой: равномерный, эластичный, не трескается. Разбавитель: вода.	для строителных работе	60,000.00

277	O1547568	Краска эмаль чёрная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	--

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	---	------------------

278	O1728964	Маслянные краски белые	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

Краска масляная белая(ГОСТ 10503-71).на основе подсолнечного масла Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей: пигментов, сиккативов. Красящие пигменты определяют цвет. С этой целью используют титановые и цинковые белила, охра, мумию, железный сурик, окись хрома и др. сухой остаток составляет 12%;пленкообразующее вещество — 26%;вязкость, замеренная прибором ВЗ-246 при температуре воздуха +20° С — от 64 до 140. Укрывистая способность пленки: 45-210 г/м кв.устойчивость свежей краски к свету — 2 часа, к воде — 30 минут. ,	Краска масляная для покраски металлических поверхностей	125,000.00
---	--	-------------------

279	O1718989	Эмаль бўёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) краса красно-коричневого цвета состоящие из сложных полимеров, высокодисперсных пигментов, плёнообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие добавки). затвердевание лакокрасочных изделий при температуре (20±2)°C-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 80-100г/м2.	Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также фасадных работ.	27,000.00
280	O1785354	Эмаль бўёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	PF-115 emal bo'yoq (GOST 6465-76) murakkab polimerlar, pigmentlar, plyonka hosil qiluvchi lak va boshqa plomba moddalardan (erituvchilar, plastifikatorlar, sikativlar, qo'shimchalar) iborat bo'yoq. Bo'yoq (20 ± 2) ° C haroratda 24 soat davomida quriydi. Emal bo'yoq iste'moli 80-100 g / m2 ni tashkil qiladi. Rangi och-kulrarg (svetlo-seriy).	Atmosfera ta'siriga duchor bo'lgan metall, yog'och va boshqa sirtlarni bo'yash uchun, ichki binoni bo'yash ishlari, shuningdek, jabha ishlari uchun mo'ljallangan.	32,000.00

281	O2532843	Бўёқ эмал хаки (Краска эмаль хаки)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

282	Q2532884	Грунт-эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	--

Pentaftalik lak asosida, rux fosfat qo'shilgan holda, u bir vaqtning o'zida korroziya inhibitori, izolyatsiyalovchi astar va dekorativ pardozlash emali vazifasini bajaradi. 20±2°C da 3 darajagacha quritish vaqti 3 soatdan oshmaydi. Sarf rangiga qarab 120÷220 gramm/m² ni tashkil qiladi. Metall sirtlarni tayyorlash va bo'yashning an'anaviy zarur tizimini almashtiradi, Yashirish kuchi - 150 g/m² dan oshmaydi; Zarba ostida plyonka mustahkamligi - kamida 40 sm; Egilganda plyonka elastikligi - 1 mm dan oshmaydi; (20,0 ± 0,5) °C haroratda 4 mm diametrli nozulli VZ-4 viskozimetr yordamida nisbiy yopishqoqlik kamida 15-200 sekundni tashkil qiladi. Plyonkaning yopishishi 1 balldan oshmaydi. Sirtlar toza, quruq va axloqsizlik, chang, yog', tolalar va bo'shashgan, maydalanayotgan zangdan xoli bo'lishi kerak. Bo'yash +5 dan +40 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida amalga oshiriladi. PF-100 emal primeri modifikatsiyalangan alkid emal bo'lib, tashqi tomondan 2-4 qatlamda surtilganda qoplamaning xizmat qilish muddati 3 yildan 5 yilgacha.	Metall sirtlarni, shu jumladan ta'mirlashni talab qiladigan sirtlarni oldindan tozalash va astarlamasdan, oxirgi emal bo'yash uchun ishlatiladi.	47,000.00
--	---	------------------

283	O2540096	Сувли эмульсия бугеи оқ ранг (Водно-дисперсионная акриловая краска белая)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Akril asosida ichki va tashqi ishlar uchun. Rangi: oq. Plyonkaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil, xira yuzali plyonka hosil qilishi kerak. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati, g/m²: 280. Plyonkaning suvning statik ta'siriga chidamliligi, (20±2) °C haroratda, soat: 24. Bo'yoqning sovuqqa chidamliligi, sikllar: 5. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyenti o'zgarishi bo'yicha), %, ko'pi bilan: 5 . Maydalanish darajasi, mkm: 70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, 1 soat	Bordyurlar, beton, suvalgan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	25,000.00
---	--	------------------

284	O2060574	Краска эмаль оранжевая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	50,000.00
--	---	------------------

285	O2060594	Краска эмаль хаки	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00
--	---	------------------

286	O2596588	краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

Yo'l chiziqlarini belgilash uchun sariq akril lyuminessent bo'yoq Tarkibi: akril polimer, organik erituvchilar, sariq va lyuminessent pigmentlar, mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — sariq; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 65–75%; zichligi — 1,30–1,50 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 100–200 s; ishqalab maydalash darajasi — 50 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 30 daqiqadan ko'p emas; adgeziya — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	asfalt, beton va boshqa yo'l qoplamalariga gorizontaal yo'l chiziqlarini belgilash, shuningdek hududlar, avtoturargohlar, sanoat maydonchalari va boshqa obyektlarni belgilash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng ultrabinafsha nurlanish ta'sirida ko'rinishni yaxshilovchi lyuminessent effektga ega, sariq rangli mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi. Asosga yaxshi adgeziyaga ega, ishqalanishga, namlik va atmosfera omillari ta'siriga chidamli.	56,000.00
--	--	------------------

287	O1694628	Эмаль бұёқ	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	21,000.00
--	--	------------------

288	O1547876	Эмал бўёқ сариқ-жигарранг (Краска эмаль желто-коричневая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м ² ,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	70,000.00
-----	--------------------------	---	--	--	--	-----------

289	O1547884	Эмал бўёқ қизил -жигарранг (краска эмаль красно-коричневая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м ² ,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	45,000.00
-----	--------------------------	--	--	--	--	-----------

290	O1487205	декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	--

ВДАК 111 (акриловая) Декоративная водоэмульсионная краска – это краска на водной основе, используемая для отделки стен и потолков, обладающая широким спектром декоративных свойств. Она характеризуется экологичностью, быстрым высыханием, простотой ухода и возможностью колеровки в различные цвета, производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету 100 % по каталогу JOTUN . Образец должен пройти испытания на территории заказчика. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта	предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей	22,000.00
--	--	------------------

291	Q1487391	краска люминесцентная	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

На основе акриловых полимеров. Используется для окрашивания металлических и бетонных поверхностей для повышения видимости при попадании на нее света. Стойкость к атмосферным воздействиям. Люминофорный порошок (ТАТ 33) — 500 г; лак (в зависимости от цели) — 1 л; разбавитель для лака — 10 -15 г; цветные пигменты. высокая свето-накопительная способность (свечение до 8-10 часов в сутки); устойчивость к влажности и перепадам температур; , Вязкость эмали По прибору ВЗ-234 при +20°С, не менее 20-80 сек.; Содержание нелетучих веществ Не менее 27-33%; Продолжительность высыхания при +20°С Не более 20 минут; Максимальна рабочая температура +45°С; Адгезия пленки 1 балл. Стойкость к воздействию воды +20°С Не менее 120/ч; Стойкость воздействию растворов NaCl с массовой долей 6% при 20°С - не менее 120/ч	функциональные характеристики: краска светится в темноте после поглощения света покраска металла, дерева, Маркировка на дорожных знаках, аварийных выходах и переходных переходах.	40,000.00
--	---	------------------

292	Q2559217	Эмаль белая	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	--

Vinil polimerlar asosida.. Oq rang. Murakkab qoplamada oldindan astarlangan sirtlarni agressiv gazlar (SO₂, CO₂, Cl₂), kislotalar va tuzlar va ishqorlar eritmalarining 60°S dan yuqori bo'lmagan haroratda ta'siridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Tavsiya etilgan qoplama tizimi: Astar qatlami: "HS-059" astar, 1 qatlam 20-25 µm qalinlikda. Yuqori qatlam: "HS-759" emali, 2 qatlam 20-25 µm qalinlikda. (20±0.5°C) - 30-50 s haroratda 4 mm diametrli nozulli BZ-246 viskozimetri bo'yicha yopishqoqlik. (20±2)°C haroratda, 3 darajagacha - 1 soat davomida plyonkaning quritish vaqti. M-3 mayatnik qurilmasiga ko'ra plyonkaning qattiqligi, an'anaviy birliklar - 0.45. Yopishqoqlik - 2 ball. 60°C da qarshilik, soat, 25% kislota eritmalarining ta'siriga kam bo'lmasligi kerak: sulfat, azot - 12; xlorid - 8; natriy gidroksid -12. Maydalash darajasi, 30 µm. Materialning sarfi qo'llash usuliga (purkagich, rolik, cho'tka), bo'yalgan sirtning xususiyatlariga bog'liq, turli ranglarda biroz farq qiladi. Bir qatlam uchun taxminiy sarf darajasi: 200 g / m² dan.	-Temir yo'l vagonlari, uskunolari, bakkari, turli metallardan yasalgan konstruksiyalarining tashqi yuzalari uchun	52,000.00
--	--	------------------

293	O1742311	Краска для дорожной разметки	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------------	---

Эмаль АК-511 ГОСТ 32830-2014, применяется для дорожной разметки. Состав раствор акрилового сополимера с суспензиями наполнителей и пигментов, в растворе органических растворителей. Нанесение осуществляется специальной дорожной техникой методом воздушного распыления. Цвет покрытия-желтый; Коэффициент яркости высушенной пленки краски-90; Плотность краски-1,4; Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$-190сек; Степень перетира-50; Массовая доля нелетучих веществ-72%; Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и толщине "мокрого" слоя 300 ± 30 мкм-15-25мин; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$-48ч; Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи	Применяют на асфальтобетонных и цементобетонных автомобильных дорогах общего назначения в соответствии с нормами ГОСТ 32830-2014. Применяется для разметки бетонных и асфальтовых автомобильных дорог и стоянок. Наносят горизонтальную разметку проезжей части автомобильных дорог.	35,000.00
--	---	------------------

294	O1695260	Эмаль бұёқ	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------	---

Краска эмаль ХВ-785 на основе поливинилхлоридной (ПВХ/хлорвиниловой) смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов и пигментов. Время высыхания (ВЗ-246 при 20 °С): 24-48 ч. Расход: 80-120 г/м². Хорошая стойкость к кислотам, щелочам и др. агрессивным средам.	Используется для окраски металлических поверхностей.	35,000.00
--	---	------------------

295	O2380696	эмаль масляная голубая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: havo rang • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
---	---	------------------

296	Q2254470	теплоизоляционная энергосберегающая краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Issiqlik izolyatsiyalovchi energiya tejovchi bo'yoq — bu innovatsion energiya tejovchi material bo'lib, suv asosidagi kompozitdan iborat va ichi bo'sh keramik mikrosferalardan tashkil topgan. Bog'lovchi asos — suv-akril aralashmasi bo'lib, issiqlik izolyatsiyasi materialining sirt bo'ylab bir tekis taqsimlanishi hamda yuzaga mustahkam yopishishini ta'minlaydi. To'ldiruvchi — gaz bilan to'ldirilgan mikroskopik keramik granular bo'lib, materialning yuqori issiqlik izolyatsiyasi xususiyatini ta'minlaydi. Qo'shimcha komponentlar — silikon, kauchuk va boshqa moddalar aralashmaning elastikligi hamda suvga chidamliligini oshiradi. Aralashmaning zichligi — 0,6 kg/l, ya'ni sig'imi 10 litr bo'lgan bo'yoq chelagi 6 kg dan ortiq bo'lmasligi kerak; granular mavjudligi — materialni ushlab ko'rilganda mayda g'adir-budurlik sezilishi lozim; materialning rangi — oq.	Ichi bo'sh mikrosferalarni o'z ichiga olgan polimer qoplama bo'lib, u bino va uskunalar yuzasida yupqa issiqlikdan himoya qiluvchi qatlam hosil qiladi.	98,000.00
--	--	------------------

297	O2254888	Эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Bir komponentli, murakkab poliefirlar asosidagi kimyoviy ta'sirlarga chidamli lok-bo'yoq materiali. Atmosfera sharoitida va bino ichida ekspluatatsiya qilinadigan metall hamda beton yuzalarni agressiv kimyoviy muhitlar (kislotalar, ishqorlar, tuzlar, suv, benzin va sanoat gazlari) ta'siridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Yuqori kimyoviy chidamlilikka ega bo'lgan yarim yaltiroq, suvga va benzinga chidamli qoplama hosil qiladi. Rangi- Kulrang yoki buyurtmachi bilan kelishilgan boshqa ranglar Uchmaydigan moddalarning massa ulushi 27–33 % VZ-246 viskozimetri (4 mm soplo) bo'yicha shartli qovushqoqligi, (20±0,5) °C da 25–50 soniya Maydalanish darajasi 30 mkm dan ko'p emas Qurtilgan pardaning yashirish qobiliyati 35 g/m² dan ko'p emas 3-darajagacha qurish vaqti, (20±2) °C da 1 soatdan ko'p emas Qoplamaning adgeziyasi 2 balldan ko'p emas Qoplamaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan ko'p emas Qoplamaning zarbaga chidamliligi Kamida 50 sm Bir qatlam uchun nazariy sarfi 100–120 g/m²	Mineral kislotalar, ishqorlar, tuzlar, suv, benzin va boshqa agressiv muhitlar ta'sirida, +60 °C gacha bo'lgan harorat sharoitida ishlaydigan metall va temir-beton konstruksiyalar, uskunalar, rezervuarlar hamda boshqa buyumlar uchun kompleks himoya qoplamalari tarkibida qo'llaniladi.	52,000.00
--	---	------------------

298	O1612293	Эмаль красно-коричневая	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------	--

На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет красно-коричневый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°C)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°C, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°C, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	55,000.00
---	---	------------------

299	O1653908	Эмаль бұёқ кул ранг (Краска эмаль серая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали:Серая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+-2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	50,000.00
---	---	------------------

300	O1653914	Эмаль бұёқ қизил ранг (Краска эмаль красная)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали:Красная 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+ -2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору,	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	52,000.00
---	---	------------------

301	O1681383	Эмаль бұёқ сариқ ранг (Краска Эмаль желтая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

Краска (Эмаль) ПФ - 115 (ГОСТ 6465-76). на алкидной основе 1.Цвет пленки эмали:Желтая 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3.Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа АЗ-246 (или ВЗ-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+ -2)С,ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору,	Предназначена для наружных работ, предназначенный для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.	50,000.00
--	---	------------------

302	O1682774	Алкид-каучукли бўёқ сариқ ранг (Краска алкидно- каучуковая желтая)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.11.120-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Краска алкидно-каучуковая- АК-511 Внешний вид покрытия Однородное, матовое, без посторонних включений. Цвет покрытия Желтая оттенок не нормируется. Плотность краски 1,6 г/см³, Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C 120 секунд, Степень перетира 50 мкм, Массовая доля нелетучих веществ 30% Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм не более 30 минут Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C не менее 48 часов, Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C не менее 48 часов Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2)°C не менее 48 часов, Адгезия 1	Предназначается для покраски дорог	45,000.00
---	--	------------------

303	O2023314	Краска эмаль жёлтая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	22,200.00
--	---	------------------

304	O2025077	Краска эмаль красно-коричневая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00
--	---	------------------

305	O2025120	Краска эмаль чёрная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

306	O2438341	краска металлизированная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.24.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	---

Murakkab poliesterlar, erituvchilar va tabiiy metall — mis, bronza hamda alyuminiy pigmentlari asosidagi metallizatsiyalangan bo'yoq. To'liq foydalanishga tayyor bo'lib, bir qatlamda mukammal qoplash xususiyatiga ega. Yarim mat metall effekt hosil qiladi va cho'tka, valik yoki purkagich yordamida oson surtiladi. Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. 1 m² uchun sarfi — 150 g. Qadoqlash hajmi — 300 g / 3 kg / 20 kg. 23 °C haroratda: changdan xoli bo'lish vaqti — 10–15 daqiqa; yopishmaydigan holatgacha qurish vaqti — 35–40 daqiqa; to'liq qurish vaqti — 3 soat. 20±0,5 °C haroratda VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm bo'yicha shartli qovushqoqligi — 160 soniya. Maydalanish darajasi — 30 mkm. Qoplamaning adgeziyasi — 1 ball. Qurigan plyonkaning qoplash qobiliyati — 150 g/m². FB-2 turidagi fotoelektrik yaltiroqlik o'lchagich bo'yicha plyonkaning yaltiroqligi — 35%. Turli materiallarga (metall, zarhal oltin) taqlid qilish yoki murakkab teksturalar yaratish imkonini beradi.	-Metall buyumlarni dekorativ pardoqlash uchun ishlatiladi.	65,000.00
---	---	------------------

307	O1785353	Изоляцияловчи эмаль оқ ранг (Эмаль изоляционная белая)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

HV-785 izolyatsion emal RAL-7093 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'rinishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat $(20\pm0,5)^\circ\text{S}$ 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat $(20\pm2)^\circ\text{S}$ 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m²dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning $(20\pm2)^\circ\text{S}$ haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'siriga	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60°S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	68,000.00
---	---	------------------

308	Q1526638	Краска Нитроалкид МС	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

Краска Нитроалкид представляет собой композиционный материал на основе сложных полэфиров и пигментов, предназначенный для защиты и декоративной отделки различных поверхностей. Она отличается высокой адгезией к металлу, бетону, дереву и другим материалам, устойчивостью к атмосферным воздействиям, механическим повреждениям и коррозии. Краска Нитроалкид обладает отличной кроющей способностью, блестящим и насыщенным цветом, образует гладкую и прочную пленку. Она не склонна к желтизне, сохраняет свой первоначальный внешний вид в течение длительного времени. Краска Нитроалкид легко наносится кистью, валиком или распылением ,	Используется для окраски узлов шасси и других деталей автомобиля.,	75,000.00
---	---	------------------

309	O1527150	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------	--

Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	35,000.00
--	--	------------------

310	Q1527230	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Краска ПФ-115 на основе синтетических полимеров Внешний вид пленки Гладкая однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений Поверхность; допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. 60–100. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более – 3. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию, не менее, 24. 0,5% – го раствора моющего средства, мин – 15. Блеск пленки, %, не менее – 65. Краска ПФ-115 выпускается различных цветов по каталогу RAL. Стандартные цвета - белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, коричневый, бордо. Упаковка 3 кг или 22 кг металлическая тара.	Краска ПФ-115 выпускается готовой к применению. Краска не требует длительного перемешивания перед применением. Краска ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних строительно - отделочных работ. Краска ПФ-115 наносят на сухую подготовленную поверхность кистью, методами пневматического или безвоздушного распыления, окунанием, струйным обливом, окраской в электрополе. При необходимости краска ПФ-115 разбавляют сольвентом, скипидаром, уайт-спиритом	60,000.00
---	---	------------------

311	O1527235	Краска Нитроалкид МС	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска на основе синтетических полимеров. Краска Нитроалкид МС — это эмаль, представляющая собой суспензию пигментов в растворе алкидно- стирольного лака с добавлением сиккатива, и обычно применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, а также для внутренних работ. Упаковка 22 кг метал тара.	Применение Металлические поверхности — окрашивание трубопроводов, гаражных ворот, металлоконструкций зданий и автомобильных элементов.	80,000.00
312	O1524058	Грунт эмаль ГФ-021	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Основные характеристики Грунт-эмали ГФ-021 Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном (глифталевом) лаке с добавлением сиккативов, растворителей и стабилизирующих веществ Назначение: грунтование металлических и деревянных поверхностей под различные эмали	функциональные характеристики грунт-эмали ГФ-021: Защищает металл от коррозии. Улучшает сцепление с последующими слоями краски. Подходит для металла и дерева. Устойчива к влаге, солям, перепадам температур (–45...+60 °С). Снижает расход финишной эмали. Легко наносится различными способами.	40,000.00

313	O2386116	декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	---

Tarkibi: akril suvli dispersiyasi, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar.GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m²: 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	21,000.00
--	--	------------------

314	O1743658	Эластик қопламали бўёқ (Краска эластомерная)	3209900000 - Синтетик полимерлар ёки кимёвий модификацияланган табиий полимерлар асосидаги, диспергирланган ёки сувли муҳитда эритилган бўёқ ва лаклар (шу жумладан, эмаль ва политура):– бошқалар 20.30.11.120-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска эластомерная на основе латексов растворенных в водной среде которая образует на поверхности прочное, но гибкое покрытие. Ее основное назначение — защита поверхностей, таких как фасады зданий,	Краска обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосферостойкость, стойкость к истиранию и воздействию воды, экономичность в расходе,	30,000.00
315	O1794497	Акварельная краска стекло 12 цветов	3213900000 - Рассомлар, талабалар томонидан фойдаланиладиган ёки пешлавҳа тайёрлашда ишлатиладиган бадий, ялитратувчи бўёқлар, таблетка шаклидаги, тубик, банкалар, флаконлар ва лоткалар ёки қадокларда бўш пайтда расмлар чизиш учун шунга ўхшаш маҳсулотлар:– бошқалар 20.30.23.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Маҳсулот тури: Бадий акварель бўёқлари, ярим куруқ (асал асосидаги). • Сифат стандарти: ГОСТ 11481-75 талабларига мос. • Тўпландаги ранглар сони: 12 та ранг. • Чиқарилиш шакли: Пластмасса индивидуал кюветаларда. • Кюветанинг номинал ҳажми: 3,3 см³. • Кюветадаги тайёр бўёқ ҳажми: 3,0 ±0,1 см³. • Ёруғликка чидамлилиги: ГОСТ 11481-75 2-жадвалига мувофиқ гуруҳлар бўйича. • Комплектация: Қопқоқли пластик пенал, кюветалар тўплами, рассомчилик чўткаси.	• Мақсади: Бадий ижод, умумтаълим мактабларида ва ихтисослаштирилган тўғаракларда расм чизишни ўрганиш учун мўлжалланган. • Хавфсизлик: Маҳсулот болалар учун тўлиқ хавфсиз, заҳарли моддаларни ўз ичига олмайди ва санитария-эпидемиология талабларига жавоб беради. • Фойдаланиш қулайлиги: Пластмасса кюветалар қадокда мустақам жойлаштирилган бўлиб, ташиш жараёнида уларнинг тушиб кетиши ёки рангларнинг аралашиб кетишининг олдини олади. • Қўшимча имкониятлар: Тўпланда чўтканинг мавжудлиги маҳсулотни харид қилгандан сўнг дарҳол фойдаланишни бошлаш имконини беради.	10,500.00

316	Q2387861	Йўл белгилари учун бўёқ (акрил полимерли эмаль)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

maxsus yo'l bo'yog'i (GOST 32830-2014), akril asosli. RAL ranglarida mavjud. yo'l chiziqlarini chizish uchun mo'ljallangan. 1. Qoplama ko'rinishi: Yoriqlar, pufakchalar yoki notekisliklarsiz bir xil sirt. 2. Qoplama rangi: Oq. 3. Yorug'lik qaytarish ko'rsatkichi ($\beta_{\square}$) va quritilgan plyonka ko'rsatkichi, %: 95 (B7). 4. Zichlik, g/sm³: 1,4 dan kam emas (PK2). 5. (20±0,5)°C haroratda V3 viskozimetri bo'yicha shartli qovushqoqlik, soniya: 110 (UV3). 6. Maydalanganlik darajasi, mkm: 30 (SP2) 7. Uchib ketmaydigan moddalar massa ulushi, %: 69 (HB1) 8. 3-darajagacha quritish vaqti, daqiqa: 10 (BB4) 9. Quritilgan bo'yoq plyonkasining shishaga yopishishi (adageziya), ball: 1 (AC3) 10. Qotish vaqti, daqiqa: 5 (VT2)	asfalt-beton va sement-beton yuzalarda yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llaniladi.	65,000.00
---	---	------------------

317	O1741240	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

Краска на основе сложных полиэфиров химически модифицированных сложных полиэфиров добавление алюминиевой пудры время высыхания не более 16 часов, высыхание при 100-110°C — до 30 минут, эластичность пленки при изгибе — не более 1 мм, . Антикоррозийная, рекомендуемое количество слоев 2,	краска с металлическим эффектом, получаемая методом мелкотертого размола алюминия. Ложится ровно, плотно перекрывая даже самые насыщенные цвета, без разводов и полос. Визуально выравнивает поверхность, скрывая мелкие дефекты. Надежно защищает стальные изделия от коррозии.	65,000.00
--	---	------------------

318	O1780952	Эмаль масляная зелёная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
--	---	------------------

319	O1780959	Эмаль масляная бордо	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
--	---	------------------

320	Q1710766	Краска эмаль (Emal bo'yoq)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль — это однокомпонентный химстойкий лакокрасочный материал на основе сополимера винилхлорида, применяемый для защиты металла и бетона от агрессивных сред (кислот, щелочей, морской воды). Покрытие обеспечивает высокую адгезию, полуматовую поверхность, устойчиво к температурам от -30 до +60°C и высыхает до ст.3 за 1 час.	Используется для окраски металлических поверхностей.	40,000.00
321	Q1528160	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Краска АУ 0167 на основе алкидно уретанового лака Внешний вид покрытия — ровная однородная пленка; Цвет —по желанию заказчика; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°C — не более 4 часов; Доля нелетучих веществ по массе — не менее 57%; Расход на один слой — 150-200 г\м ² ; Рекомендуемая толщина слоя — 30-40 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 1-3	краска эмаль АУ-0167 представляет собой суспензию пигментов и целевых добавок в алкидно-уретановом лаке. Применяется для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по декоративному виду, скорости высыхания, универсальности применения и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере.	72,000.00

322	O1528234	Водно-дисперсионная акриловая краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ВД-АК-111 приготовлена на водной основе с добавлением акрила не менее 40 % включают: время высыхания до степени 3 при 20°C — не более 1 часа, массовая доля нелетучих веществ — около 50-57%, условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) — около 30 секунд, расход на один слой — 100-150 г/м², а также морозостойкость — от 5 циклов.	Краска ВД-АК-111 — это водно-дисперсионная акриловая краска для внутренней и наружной отделки пористых поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, дерево), устойчивая к атмосфере, УФ-излучению и мокрой чистке. Она создает прочное, дышащее покрытие, не имеющее резкого запаха, и обладает хорошей укрывистостью и адгезией к различным основаниям. Краска быстро сохнет (1 час при 20°C), экологически безопасна, и подходит для использования в системах грунтовка+краска, обеспечивая долговечность покрытия от 5 лет и более. Основные характеристики и свойства:	18,000.00
323	O1716796	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль алкидная Технические параметры : Расход эмали 120-150 гр на квадратный метр , массовая доля нелетучих веществ 49-52 %, эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм, условия вязкости 60-80 с(по вязкометру), время высыхания 24 часа при температуре 20 градусов цельсия	Эмаль — краска наносится путем распыление, валиком или кисточкой. Используются для окраски металлических деревянных и бетонных покрытий, эмаль является атмосферостойкой	36,000.00

324	O1741666	Краска эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Эмаль НЦ-132 — это быстросохнущая нитроцеллюлозная эмаль для металла и дерева, характеризующаяся временем высыхания до 2 часов, глянцевой пленкой с блеском не менее 55%, массовой долей нелетучих веществ 22-40% и хорошей стойкостью к воде, маслам, УФ-излучению, а также высокой прочностью покрытия (стойкость к удару 50 см), при расходе 80-150 г/м ² на слой	эмаль используется для покраски металла и дерева, отличающаяся быстрым высыханием и хорошей укрывистостью, создающая гладкое, блестящее покрытие.	49,000.00
325	O2069906	Грунт эмаль с молотковым эффектом	3208909109 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- синтетик полимерлар асосида:-- -- -- бошқалар 20.30.11.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Poliuretan sintetik polimer laki asosida ,Quritish vaqti: "yechilguncha" - 1-2 soat, to'liq qotish - 4-6 soat.Sarf: 80-120 g/m2 (bir qatlam).Issiqlikka chidamliligi: -50°C dan +80°C gacha (ba'zi tarkiblar +150°C gacha chidaydi).Zichligi: alyuminiy qo'shimchalari tufayli taxminan 1 kg/l.Material ko'pincha bir necha qatlamda (2-3 qatlam) to'g'ridan-to'g'ri zang ustiga surtiladi. Metall darvozalar, eshiklar, seyflar va ishlab chiqarish uskunalariga ishlov berish uchun mos keladi.	Bu yuzalardagi nuqsonlarni yashiradigan va "chekanka" faktura naqshini yaratadigan dekorativ-himoya qoplamasi.	60,000.00

326	O1612972	Эмаль бұёқ яшил ранг (Краска эмаль зелёная) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
---	--	------------------

327	O1613020	Эмаль бұёқ оқ ранг (Краска эмаль белая) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени “отлипа/степень 1” — □ 12 часов; до степени “полного высыхания”/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	35,000.00
---	--	------------------

328	O2532866	Эмал буёқ қизил (Краска эмаль красная)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ bo'yoq qoplamasini ta'minlaydi; yaxshi adgeziyaga, atmosfera ta'siriga va namlikka chidamlilikka, mexanik ta'sirlarga barqarorlikka ega; mustahkam, silliq va bir xil qoplama hosil qiladi.	45,000.00
--	---	------------------

329	O2605650	Лак	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----	--

laki alkid smolasining organik erituvchilardagi funksional qo'shimchalar qo'shilgan eritmasidan iborat. Metall, yog'och va boshqa yuzalarga himoya-dekorativ ishlov berish uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yaxshi adgeziyaga ega, atmosfera ta'siriga chidamli, shaffof, bir xil va mustahkam qoplama hosil qiladi. Tarkibi: alkid smolasi, organik erituvchilar va funksional qo'shimchalar. Rangi — shaffof, och sariqdan sariq ranggacha. Turi — bir komponentli alkid lak. Qoplamaning tashqi ko'rinishi — shaffof, bir xil, silliq, yaltiroq. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 45–55 %. Shartli yopishqoqligi — 25–60 soniya. 20±2 °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi. Sarf — bir qatlam uchun 80–120 g/m². Bir qatlam qalinligi — 20–30	U yog'och va metall yuzalarni, jumladan, alyuminiy va uning qotishmalarini ham ichki, ham tashqi makonlarda dekorativ va himoya qoplamasi uchun mo'ljallangan.	52,000.00
---	---	------------------

330	O2643442	Грунт-эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	--

Tarkibi: alkid smolasi, pigmentlar, to'ldiruvchilar, organik erituvchilar va funksional qo'shimchalar. Rang — RAL katalogi bo'yicha Turi — bir komponentli grunt-emal. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — kamida 50 %. Shartli yopishqoqligi — 35–70 soniya. 20±2 °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti — 3–5 soatdan oshmaydi. Sarf — bir qatlam uchun 120–180 g/m². Bir qatlam qalinligi — 35–40 mkm. Tavsiya etiladigan qatlamlar soni — 2–3. Qatlamlar orasida quritish vaqti — kamida 3 soat. Suyultirgich — solvent, ksilol. Qo'llash usuli — cho'tka, valik, pnevmatik yoki havosiz purkash usuli. Qo'llash harorati — –10 °C dan +40 °C gacha.	Metall sirlarni, shu jumladan ta'mirlashni talab qiladigan sirlarni oldindan tozalash va astarlamasdan, oxirgi emal bo'yash uchun ishlatiladi.	48,000.00
---	---	------------------

331	O1606869	краска металлизированная	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.24.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	--

Краска на основе сложных полиэфиров, растворителей с пигментом из натурального металла — меди, бронзы и алюминия, металлизированная краска, полностью готовая к применению, которая имеет отличную укрывистость в один слой. имеет полуматовый металлический эффект и легко наносится кистью, валиком или распылителем. Применяется для наружных и внутренних работ. Расход на 1м² -150 гр., объем упаковки 300 грамм/3кг/20кг. При 23°C- Высыхание от пыли: 10-15 минут. Высыхание на "отлип": 35-40 минут Полное высыхание: 3 часа. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, -160. Степень перетира, 30 мкм. Адгезия покрытия 1 балл. Укрывистость высушенной пленки, 150 г/м² . Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру типа ФБ-2- 35%. Позволяет имитировать различные материалы (металл, сусальное золото) или создавать сложные текстуры	Используется для декоративной отделки металлических изделий.	165,000.00
--	---	-------------------

332	O1768570	Эмаль бұёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosili rangi qizil (krasniy). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m ² gacha. 25 kg lik temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	42,000.00
333	O1771258	Эмаль бұёқ	3208909900 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	НЦ-132 emal bo'yog'i - nitroseluloza asosidagi, rangi qizil-jigarrang (krasno- korechnevaya). .НЦ-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m ² gacha. 25 kg lik temir paqirlarda.	Nitroseluloz asosidagi emal yog'och, metall va boshqa sirlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	32,000.00

334	O1768529	Эмаль бүйек	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosli, rangi sariq (жёлтый). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 80-120 g/m ² gacha. 25 kg lik temir paqirda.	Emal NC-132 metall, yog'och va boshqa yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi	42,000.00
335	O1768558	Эмаль бүйек	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табиий полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	NC-132 emal bo'yog'i - nitrotsellyuloza asosidagi Qora (черный). NC-132 emal +5 dan +35°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida va 85% dan oshmaydigan nisbiy namlikda qo'llaniladi. (20 ± 2)°C haroratda emalning quritish vaqti 2 soat, qatlamlararo quritish - 1 soat. Emalning (20 ± 2)°C haroratda 6 soat davomida yakuniy quritilishi. Bir qavatli qoplama uchun emal sarfi 30 dan 120 g/m ² gacha. 25 kg temir chelaklarda.	Yog'och, metall va boshqa sirtlarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	50,000.00

336	Q1526757	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------	---

Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 25 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности	35,000.00
---	--	------------------

337	O2363136	Йўл белгилари учун бўёқ (акрил полимерли эмаль)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

yo'l chiziqlarini chizish uchun bo'yoq (GOST 32830-2014 / O'zDST 3622-2022), akril asosli 1. Qoplama ko'rinishi: Yoriqlar, pufakchalar yoki notekisliklarsiz bir xil sirt. 2. Qoplama rangi: Oq. 3. Qurigan qatlamning yorug'lik qaytarish koeffitsiyenti (β_v), %: 95 (B7). 4. Zichlik, g/sm^3 (minimal): 1,6 (PK2). 5. $(20 \pm 0,5)^\circ C$ haroratdagi shartli qovushqoqlik (VZ-246/VZ-4 viskozimetri), soniya: 110 (UV3). 6. Maydalanganlik darajasi, mkm: 60 (SP2). 7. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 75 (NV1). 8. 3-darajagacha quritish vaqti, daqiqa: 10 (VV4). 9. Qurigan bo'yoq qatlamining shishaga yopishish darajasi (adgeziya), ball: 1 (AS3). 10. Qotish vaqti, daqiqa: 5 (VT2). 11. Qurigan bo'yoq qatlamining ranglilik koordinatalari (x, y): $x_1=0,355$ $y_1=0,355$ $x_2=0,305$ $y_2=0,305$ $x_3=0,285$ $y_3=0,325$ $x_4=0,335$ $y_4=0,375$ 12. $(0 \pm 2)^\circ C$ haroratda 3% li natriy xloridning suvli eritmasi ta'siriga qoplamaning turg'unligi, soat: 96 13. $(0 \pm 2)^\circ C$ haroratda to'yingan natriy xloridning suvli eritmasi ta'siriga qoplamaning turg'unligi, soat: 96 14. $(20 \pm 2)^\circ C$ haroratda 10% li natriy gidroksid ishqoriy eritmasi ta'siriga qoplamaning	asfalt-beton va sement-beton yuzalarda yo'l chiziqlarini chizish uchun qo'llaniladi.	65,000.00
--	---	------------------

338	O2387850	Йўл белгилари учун бўёқ (акрил полимерли эмаль)	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

maxsus yo'l bo'yog'i (GOST 32830-2014), akril asosli. RAL ranglarida mavjud. yo'l chiziqlarini chizish uchun mo'ljallangan. 1. Qoplama ko'rinishi: Yoriqlar, pufakchalar yoki notekisliklarsiz bir xil sirt. 2. Qoplama rangi: Oq. 3. Yorug'lik qaytarish ko'rsatkichi ($\beta_{\square}$) va quritilgan plyonka ko'rsatkichi, %: 95 (B7). 4. Zichlik, g/sm³: 1,4 dan kam emas (PK2). 5. (20±0,5)°C haroratda V3 viskozimetri bo'yicha shartli qovushqoqlik, soniya: 110 (UV3). 6. Maydalanganlik darajasi, mkm: 30 (SP2) 7. Uchib ketmaydigan moddalar massa ulushi, %: 69 (HB1) 8. 3-darajagacha quritish vaqti, daqiqa: 10 (BB4) 9. Quritilgan bo'yoq plyonkasining shishaga yopishishi (adjeziya), ball: 1 (AC3) 10. Qotish vaqti, daqiqa: 5 (VT2)	U avtomobil va havo kemalari yo'laklari, magistrallar, yo'llar, avtoturargohlar hamda jamoat va xususiy transport bekatlarini chiziqlar bilan belgilash uchun mo'ljallangan.	65,000.00
---	---	------------------

339	O1506405	Сувли дисперсион бұёқ (Краска водно- дисперсионная)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная- изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки	предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с низкими эксплуатационными нагрузками.	98,000.00
---	---	------------------

340	O1780947	Эмаль масляная чёрная	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p emas.	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
--	---	------------------

341	O1780963	Эмаль масляная жёлто-коричневая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Moyli bo'yoq kungaboqar yog'i asosida, tashqi va ichki pardoqlash ishlari, yog'och va metall yuzalarni bo'yash, shuningdek, moyli transformatorlar uchun ishlatiladi. Bo'yash texnologiyasiga rioya qilinganda, metallga berilgan emal qoplamasi o'zining himoya xususiyatlarini saqlab qoladi. Suyultiruvchi erituvchi sifatida uayt-spirit yoki erituvchi ishlatiladi. Suyultirish uchun erituvchining miqdori emal og'irligining 5–7% idan oshmasligi kerak. Metall va yog'och mahsulotlarini bo'yash uchun Emal pardasining rangi: Mijozning tanlovi bo'yicha RAL katalogiga yoki rang namunalariga muvofiq belgilanadi. Pardaning ko'rinishi: begona qo'shimchalarsiz bir xil, silliq sirt. Nisbiy yopishqoqligi: +20°C haroratda VZ-246 viskozimetri (4 mm li soplosi) bo'yicha 65–140 soniya. Maydalik darajasi: 25 mkm dan oshmasligi kerak (bu qoplamaning silliqligi va yorqinligiga ta'sir qiladi). Sarf qilish quvvati (iste'mol): 45–150 g/m². Rangga bog'liq (oq rangda yuqoriroq, qora rangda pastroq). Quritish vaqti: 20°C ± 2°C haroratda — 24 soatdan ko'p	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	45,000.00
---	---	------------------

342	Q1739977	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль коричневого цвета по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	25,800.00
---	--	------------------

343	O1785348	Изоляцияловчи эмаль қора ранг (Эмаль изоляционная черная)	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

HV-785 izolyatsion emal RAL-7021 Xlor vinil asosidagi emal plyonkasining tashqi ko'rinishi Emal qurigandan so'ng silliq, bir xil, qatlamlanish, chechak, oqmalar, ajinlar va begona qo'shilmalarsiz yuza hosil qilishi kerak.VZ-246 bo'yicha shartli qovushqoqlik soplo diametri 4 mm, harorat $(20\pm0,5)$ °S 24-48 soniya.Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi 23-36%,Plyonkaning 3-darajagacha qurish vaqti, harorat (20 ± 2) °S 1 soatdan oshmasligi kerak,Quritilgan plyonkaning yopishqoqligi 115-145 g/m2dan oshmasligi kerakPlyonkaning yopishqoqligi 2 balldan oshmasligi kerak.Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerakPlyonkaning M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha qattiqligi kamida 0,4 shartli birlik Ishqalanish darajasi 35 mkm dan oshmasligi kerak.Plyonkaning U-1 asbobiga urilishdagi mustahkamligi kamida 50 sm Plyonkaning (20 ± 2) °S haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi kamida 8 soat O'zgaruvchan harorat ta'sirigapaytida plyonkaning elastikligi 1 mm dan oshmaydi. M-3 tipidagi mayatnik qurilmasiga ko'ra plyonkaning qattiqligi 0,4 an'anaviy birlikdan kam emas.	HV-785 bardoshli qoplama yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi emal sirtni gidroksidi va kislotali muhitdan, shuningdek, boshqa tabiiy va kimyoviy reagentlardan himoya qiladi. Emal astarlangan yuzaga qo'llaniladi. Emal qoplamasi 60 ° S gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. HV-785 emal bilan siz yuqori sifatli emal qoplamasiga ega bo'lasiz va oltingugurt gazlari, kislotalar va ishqorlardan kelib chiqadigan kimyoviy korroziyadan himoya qilasiz.	62,000.00
---	---	------------------

344	Q1544483	Эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табiiй полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

Эмаль НЦ-132 П – разных цветов (ГОСТ 6631-74) Внешний вид пленки Гладкая, однородная, без морщин и видимых включений Блеск пленки, %, не менее: • сорт 1, 55 • сорт 2 40 Условная вязкость по ВЗ-246, с 60–100 Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали: • красной, 29–35 • черной, 22–28 • остальных цветов 32–40 Время высыхания при 20 °С, ч, не более: • сорт 1, 2 • сорт 2 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее 50 Стойкость пленки к статическому действию воды, ч, не менее 1 Стойкость пленки к статическому действию индустриального масла при температуре 20 °С, ч, не менее 6, эмаль на основе химических модифицированных полимеров	быстросохнущая эмаль предназначена для покраски металлических поверхностей, обладает высоким блеском и стойкостью.	65,000.00
---	---	------------------

345	O1547719	Бўёқ эмал хаки (Краска эмаль хаки)	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	алкидная краска на основе пентафталево го лака,предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических,деревянных и минеральных поверхностей,эксплуатирующих в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца,дождя,мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м ² ,зависит от цвета,поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие,блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге,промышленным маслам,моющим средствам;	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	43,000.00
-----	--------------------------	------------------------------------	---	--	--	-----------

346	Q1613052	Эмаль бۆёқ кўк ранг (Краска эмаль синяя) -	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

"Алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от –50 °С до +60 °С. Время высыхания при +20 °С до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно 45 55 г/м², зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Устойчивость к атмосфере / климату / воздействию стойкость к влаге, промышленным маслам, моющим средствам; стойкость к температурным перепадам.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	34,000.00
--	--	------------------

347	O1721584	Краска эмаль	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	На основе алкидных полимеров расход: 120-150 гр на кв метр, Разбавляется Разбавителем НС , Уайт спирит, Время высыхание 24 часа при температуре 20 градусов Цельсия, рекомендуемое количество слоев 2,, массовая доля нелетучих веществ 56-70 %	Эмаль предназначена для покраски полов.	35,000.00
348	O2664862	Декоративная краска	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	akril suvli dispersiyasi asosida, titan dioksidi, mineral to'ldiruvchilar, suv, pigmentlar va funksional qo'shimchalar.GOST 28196-89 Qurigan qoplamaning tashqi ko'rinishi: qurigandan so'ng tekis, bir xil va mat yuzali qoplama hosil qiladi. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %: 62–68. Bo'yoqning pH ko'rsatkichi: 8,0–9,0. Qurigan qoplamaning yopuvchanligi, g/m ² : 280 dan ko'p emas. Qoplamaning (20±2) °C haroratda suvning statik ta'siriga chidamliligi, soat: kamida 24. Sovuqqa chidamliligi: kamida 5 ta muzlatish-eritish sikli. Yorug'likka chidamliligi (diffuz aks ettirish koeffitsiyentining o'zgarishi), %: 5 dan ko'p emas. Maydalanish (disperslik) darajasi, mkm: ≤70. (20±2) °C haroratda 3-darajagacha qurish vaqti, soat: ≤1.	Bordyurlarni, beton, suvoq qilingan va boshqa g'ovak yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan.	32,000.00

349	O2664923	Эмаль АС-182	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------	---

akril polimer asosida eritmasida pigmentlar va to'ldiruvchilar suspenziyasi hamda funksional komponentlar. Texnik xususiyatlari: tashqi ko'rinishi — bir xil suspenziya; rangi — RAL katalogi bo'yicha; uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi — 45–55%; zichligi — 1,10–1,40 g/sm³; shartli qovushqoqligi — 60–120 s; ishqalab maydalash darajasi — 40 mkm dan ko'p emas; qurish vaqti — +20 °C haroratda 3 soatdan ko'p emas; adgeziyasi — 1 balldan ko'p emas; suyultirgich — organik erituvchi.	metall konstruksiyalar, uskunalar, detallar va boshqa oldindan tayyorlangan yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun mo'ljallangan. Quriganidan so'ng yaxshi adgeziyaga ega, namlik, atmosfera omillari, ultrabinafsha nurlanish va mexanik ta'sirlarga chidamli, mustahkam va bir xil qoplama hosil qiladi.	65,000.00
---	---	------------------

350	O2380740	эмаль масляная красно-коричневая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: qizil-jigarrang • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00
---	---	------------------

351	O2380783	эмаль масляная светло-серая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------	--

GOST 10503-71 bo'yicha moyli emalning kungaboqar yog'i asosida, texnik ko'rsatkichlari: • Qoplama tashqi ko'rinishi: bir xil, silliq, burishlarsiz, pufakchalarsiz va begona aralashmalarsiz • Rang: och kulrang (RAL 7035) • Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 50–65 % • Shartli yopishqoqlik (VZ-246 viskozimetr, soplo 4 mm, $20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$): 65–140 s • Maydalanish darajasi: 30 mkm dan oshmasligi kerak • Qurish vaqti (3-darajagacha, $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): 24 soatdan ko'p emas • Qoplama qattiqligi: kamida 0,10 shartli birlik • Adgeziya: 1 balldan oshmasligi kerak • Egilishdagi elastiklik: 3 mm dan oshmasligi kerak • Zarba ta'siriga chidamlilik: kamida 30 sm • Qurigan qoplamaning yopuvchanligi: 60–150 g/m² (rangga bog'liq) • Suvning statik ta'siriga chidamlilik ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$): kamida 2 soat • Qoplama yaltiroqligi: turiga qarab (yaltiroq/mat) • Bir qatlam uchun sarf: 120–180 g/m²	Yog'li bo'yoq tashqi va ichki pardoqlash ishlarida, yog'och va metall yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi.	42,000.00
--	---	------------------

352	O2312292	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

RAL katalogi bo'yicha sariq-jigarrang moy emali kungaboqar yog'i asosida Material tabiiy olifa va pigment to'ldirgichlar va sikkativlardan iborat. Plyonkaning yaltiroqligi 60% dan kam emas, shartli yopishqoqligi 80-120, uchmaydigan moddalarning og'irlik ulushi 62-68%, yopishqoqligicha suyultirish darajasi 20 dan oshmaydi, quritish vaqti - 24 soat. 0 eritmasining statistik ta'siriga qoplamaning chidamliligi, yuvish vositasining 5 foizi - 18 soat, transformator moyining statik ta'siriga qoplamaning chidamliligi - 24 soat	Metall buyumlarni bo'yash (darvozalar, to'siqlar, quvurlar, qurilish konstruksiyalari). Yog'och yuzalar (derazalar, eshiklar, to'siqlar). Mineral asoslar (beton, suvoq, g'isht). Tashqi va ichki ishlar uchun mos keladi.	35,000.00
--	---	------------------

353	O1547388	Эмаль масляная голубая	3210001000 - Ёғли бўёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	--

Эмаль масляная голубая - на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натуральной олифы и наполнителей пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Предназначена для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож	41,000.00
---	--	------------------

354	O1547583	Краска эмаль оранжевая	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	--

алкидная краска на основе пентафталевого лака, предназначенная для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях. Высокая атмосферостойкость — устойчива к воздействию солнца, дождя, мороза. При нанесении в 1–2 слоя образует плотную декоративную пленку. Температура эксплуатации примерно от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Время высыхания при $+20^{\circ}\text{C}$ до степени "отлипа/степень 1" — □ 12 часов; до степени "полного высыхания"/степень 3 — 24 48 часов. Доля нелетучих веществ (сухой остаток) 49 70 % по массе. Толщина одного слоя пленки обычно около 18 23 мкм. Расход на 1 слой примерно $45\ 55\ \text{г/м}^2$, зависит от цвета, поверхности и метода нанесения. Внешний вид пленки глянцевое покрытие, блеск порядка ~50%. Эластичность (при изгибе) до 1 мм.	Окраска металлических изделий (ворота, заборы, трубы, строительные конструкции). Деревянные поверхности (окна, двери, заборы). Минеральные основания (бетон, штукатурка, кирпич). Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.	48,000.00
---	--	------------------

355	O2489409	Грунт эмаль серая	3210001000 - Ёғли бۆёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.11.130-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------	--

Texnik kungaboqar yog'i asosidagi grunt-emal bo'lib, grunt va emal xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan kombinatsiyalangan qoplamadir. Mexanik ta'sirlarga, namlikka, kirga, moylar va kimyoviy moddalarga chidamli qoplama hosil qiladi. Qoplamaning rangi — kulrang. Uchuvchan bo'lmagan moddalar massaviy ulushi: 54–60%. Shartli yopishqoqligi, VZ-246 viskozimetri, soplo diametri 4 mm, $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ haroratda: 45 soniya. Plyonkaning suyuqliklarning statik ta'siriga chidamliligi, 20°C haroratda: 3% li natriy xlorid eritmasiga; mineral moyga — 24 soat. Qurish vaqti, $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ harorat va $(65 \pm 5)\%$ nisbiy namlikda, 3-darajagacha: 24 soat. Qoplamaning adgeziyasi: 1 ball. Plyonkaning egilishdagi elastikligi: 1 mm. Plyonkaning zarbaga chidamliligi: 50 sm. Plyonkaning qattiqligi: 0,35 shartli birlik. Bir qatlam uchun sarf: 75 g/m².	Moy asosidagi grunt-emal metall yuzalarni himoya-dekorativ bo'yash uchun qo'llaniladi. Tarkibida metall yuzalarda zang paydo bo'lishining oldini oluvchi komponentlar mavjud. Moy asosidagi grunt-emal mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va moylar ta'siriga yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi.	45,000.00
--	---	------------------

356	O1980070	Лак	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----	---

Tarkibi: bu yog'och va metallni himoya qilish uchun universal alkid lokidir. Uning tarkibiga alkid smolalar (pentaftal oligomer), organik erituvchilar (uayt-spirit, skipidar), modifikatsiyalangan o'simlik moylari va sikkativlar kiradi. Uchuvchan bo'lmagan moddalarning massa ulushi $(50 \pm 2) \%$ 3-darajagacha quritish vaqti $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ haroratda 36 soatdan ortiq bo'lmagan $(60 \pm 2) ^\circ\text{C}$ haroratda 3 soatdan ortiq bo'lmagan Plyonkaning egilishdagi elastikligi 1 mm dan oshmasligi kerak M-3 tipidagi mayatnikli asbob bo'yicha plyonkaning qattiqligi 0,35 shartli birlikdan kam emas. Plyonkaning $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ haroratda kamida 4 soat davomida suvning statik ta'siriga chidamliligi	bu yog'och va metall yuzalarni himoya qilish va bezash uchun mo'ljallangan ichki foydalanish uchun yaltiroq alkid (pentaftalik) lak.	40,000.00
--	---	------------------

357	O1637612	Эмаль	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет красно-коричневый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°C)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°C, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°C, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных цветах, что следует	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	40,000.00
---	---	------------------

358	Q1486479	Эмаль	3208909900 - Бошқалар:-- бошқалар:-- -- кимёвий модификацияланган табiiй полимерларга асосланган 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

эмаль НЦ-132 П – разных цветов (ГОСТ 6631-74) Внешний вид пленки Гладкая, однородная, без морщин и видимых включений Блеск пленки, %, не менее: • сорт 1, 55 • сорт 2 40 Условная вязкость по ВЗ-246, с 60–100 Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали: • красной, 29–35 • черной, 22–28 • остальных цветов 32–40 Время высыхания при 20 °С, ч, не более: • сорт 1, 2 • сорт 2 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее 50 Стойкость пленки к статическому действию воды, ч, не менее 1 Стойкость пленки к статическому действию индустриального масла при температуре 20 °С, ч, не менее 6	быстросохнущая эмаль предназначена для покраски металлических поверхностей, обладает высоким блеском и стойкостью.	47,000.00
--	---	------------------

359	O1612420	Эмаль	3208201000 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – ушбу гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 20.30.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------	---

На основе винилхлорида и винилацетата. Цвет белый. Предназначена для защиты в комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C. Рекомендуемая система покрытия: Грунтовочный слой: грунтовка «ХС-059», 1 слой толщиной 20-25 мкм. Покрывной слой: эмаль «ХС-759», 2 слоя толщиной 20-25 мкм. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5°C)- 30-50с. Время высыхания пленки при температуре (20±2)°C, до степени 3- 1 час. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы- 0,45. Адгезия- 2 балла. Стойкость при 60°C, час, не менее к действию 25% растворов кислот: серной, азотной -12; соляной- 8; гидроокиси натрия -12. Степень перетира, 30 мкм. Расход материала зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных	Для наружных поверхностей железнодорожных вагонов, оборудования, цистерн, конструкций, изготовленных из различных металлов	60,000.00
---	---	------------------

360	O1694661	Эмаль бүйөк	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------	---

Эмаль ПФ-115 изготовлена на основе сложных полиэфиров (алкидных смол). Изготавливается по ГОСТ 6465-76. Высокая вязкость делает эмаль ПФ-115 универсальной и позволяет наносить её на различные поверхности. Цвет – коричневый; Внешний вид плёнки – глянцевый; Время высыхания при температуре (20±2) °С до ст. 1 – не более 12 ч? до ст.3 — не более 24-48 часов; Доля нелетучих веществ по массе: 49-70%,масс.; Расход на один слой: 45-55 г\м² Толщина одного слоя — 18-23 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2.,	ГОСТ 6465-76 Область применения: для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений.	24,900.00
--	--	------------------

361	Q1696125	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль светло-серая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов. Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	27,800.00
--	--	------------------

362	Q1696141	Мойли буёк (Краска масляная)	3210001000 - Ёғли буёқлар ва лаклар (шу жумладан эмаль ва лаклар) 20.30.12.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------	---

Масляная эмаль голубая цветов по каталогу RAL — на основе подсолнечного масла. Материал состоит из натурального высыхающего масла, наполнителей, пигментов и сиккативов.Блеск пленки не менее 60%, Условная вязкость-80-120, массовая доля нелетучих веществ 62-68%, степень разбавления до вязкости не более-20, Время высыхания -24 часа. стойкость покрытия к статистическому воздействию раствора 0, 5% моющего средства-18 часов, стойкость покрытия статического воздействия трансформаторного масла-24 часа,	Эмаль масляная для покраски металлических и деревянных и бетонных поверхностей, а так же для отделки кож, ,	29,999.00
--	--	------------------

363	O2401826	Краска эмаль для дорожной разметки белая	3208209009 - Акрил ёки винил полимерлар асосида:– – бошқалар:– – – бошқалар 20.30.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

Yo'l chiziqlarini belgilash uchun akril bo'yoq. Qoplama rangi: Oq Quritilgan plyonkaning yorqinlik koeffitsiyenti β %, oq — 90%; Zichligi, g/sm³: kamida 1,5. Shartli qovushqoqligi: (20±0,5) °C haroratda VZ-246 (VZ-4) viskozimetri bo'yicha — 120 soniya. Maydalash darajasi: 50 mkm. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi: 76%. Qurish vaqti (qotish): (20,0±2) °C haroratda, plyonka qalinligi 400 mkm bo'lganda — ko'pi bilan 10 daqiqa. • Shishaga adgeziyasi: ko'pi bilan 1 ball. Quritilgan bo'yoq plyonkasining ranglilik koordinatalari (x, y): $x_{\square} = 0,355, y_{\square} = 0,355$ 2. $x_{\square} = 0,305, y_{\square} = 0,305$ $x_{\square} = 0,285, y_{\square} = 0,325$. $x_{\square} = 0,335, y_{\square} = 0,375$ Ranglilik koordinatalarining burchak nuqtalari: $x_{\square} = 0,443, y_{\square} = 0,399$ $x_{\square} = 0,545, y_{\square} = 0,455$. $x_{\square} = 0,465, y_{\square} = 0,535$. $x_{\square} = 0,389, y_{\square} = 0,431$ Quritilgan plyonkaning qoplash qobiliyati: ko'pi bilan 200 g/m².	Avtomobil yo'llarining, shuningdek asfaltbeton va sementbeton qoplamali sanoat korxonalarining gorizontaal yo'l chiziqlarini belgilash uchun mo'ljallangan. Bo'yoq yuqori transport oqimiga bardoshli, ishqalanish va kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Qoplama 6 oy davomida o'chib ketmaydi.	45,000.00
--	--	------------------

364	O1710795	Краска акриловая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------	--

Краски на основе синтетических полимеров, растворенная в водной среде. Краска акриловая фасадная. Для качественной отделки фасадов по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим поверхностям, (кроме известково-песчаных).. Ведро 20 кг.	Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: атмосфера-стойкость, стойкость к истиранием и воздействию воды, экономичность в расходе, износостойкость, комфортные условия работы ("не брызгает", не стекает с малярного инструмента). Подходит для ручного колерования. Расход краски на один слой 200-250 г/м2 с использованием всех материалов, в зависимости от впитывающей способности	38,000.00
--	--	------------------

365	Q1552234	Водно-дисперсионная акриловая краска белая	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

на акриловой основе для внутренних и наружных работ Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. Цвет Белый. Внешний вид пленки: После высыхания- должно образоваться пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, % 62-68 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта рН краски: 8,0-9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м²: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и п 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2 и п 4,9 настоящего стандарта Степень перетира, мкм: 70 по ГОСТ 6589 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч: 1 по ГОСТ 19007	предназначена для окрашивания бордюров, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.	15,000.00
---	---	------------------

366	O1636284	Полиуретановая краска 2К	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:– – бошқалар 20.30.21.130-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	--

Двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката краски (суспензия пигментов и наполнителей в растворе полиола в органических растворителях со специальными добавками) и полиизоцианатного отвердителя с повышенной износостойкостью для стальных, чугунных и других поверхностей из черного и цветного металла. Образует химостойкое полимерное покрытие, устойчивое также к ультрафиолетовым лучам. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, сопло 4 мм, при температуре +20 градусов, с отвердителем- 45-90 с; Степень перетира 35мкм, Время высыхания до степени 3 при температуре +20 градусов, ч, не более-2 часов, Прочность покрытия при ударе-не менее 50 см, Эластичность покрытия при изгибе- 1 мм, Твердость по маятниковому прибору ТМЛ, не менее-0,3 усл.ед., Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, +20 градусов- 120 часов, Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина, +20 градусов-120 часов, Стойкость покрытия к статическому воздействию дистиллятного нефтяному маслу, +20 градусов-120ч., Стойкость покрытия к	Применяется для защиты всех видов металлоконструкций внутри и снаружи помещений, в том числе для резервуаров (для хранения нефтегазовых продуктов), сельскохозяйственной и спецтехники, автотранспорта, ж/д вагонов, крыш, профнастила.	90,000.00
--	--	------------------

367	O2024983	краска эмаль бордо	3208109000 - Мураккаб полиэфирлар асосида:-- бошқалар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	---

GOST 6465-76 talablariga muvofiq pentaftal lak asosidagi alkid emal bo'lib, tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Turli iqlim sharoitlarida foydalaniladigan metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Yuqori atmosfera bardoshlilikiga ega — quyosh nuri, yomg'ir va sovuq ta'siriga chidamli. 1–2 qatlam surtganda zich dekorativ qoplama hosil qiladi. Foydalanish harorati taxminan –50 °C dan +60 °C gacha. +20 °C da qurish vaqti: «yopishmaslik darajasi (1-daraja)» — 12 soatdan oshmaydi; «to'liq qurish (3-daraja)» — 24–48 soat. Uchuvchan bo'lmagan moddalar ulushi (quruq qoldiq) massa bo'yicha 49–70 %. Bir qatlam qoplama qalinligi odatda 18–23 mkm. 1 qatlam uchun sarfi taxminan 45–55 g/m² bo'lib, rangga, yuzaga va surtish usuliga bog'liq. Qoplama ko'rinishi — yaltiroq, yaltiroqlik darajasi taxminan 50 %. Egilishdagi elastikligi 1 mm gacha. Atmosfera va iqlim ta'siriga chidamli, namlikka, sanoat moylariga, yuvish vositalariga hamda haroratning keskin o'zgarishlariga bardoshli.	Tashqi va ichki ishlar uchun mo'ljallangan. Metall, yog'och va mineral yuzalarni bo'yash uchun mos. Mustahkam, yaltiroq dekorativ-himoya qoplamasini hosil qiladi.	48,000.00
--	---	------------------

368	O1522798	Акрил буюк (Краска акриловая) (на основе акрила)	3209100009 - Акрил ёки винил полимерларга асосланган:– бошқалар 20.30.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Акриловая дисперсионная краска 25 кг.водно - дисперсионная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок.,	Краска акриловая предназначена для окрашивания бетонных, деревянных, оштукатуренных и других поверхностей,	69,870.00
--	---	------------------

369	O1548729	Бўёқ (эмаль) шишасимон (Краска (эмаль) стекловидная)	3207100000 - Тайёр пигментлар, тайёр шиша сундирувчилар, тайёр бўёқлар ва шунга ўхшаш препаратлар 20.30.21.130-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Краска стекловидная разных цветов (ГОСТ 5631-79) одно из лучших покрытий, предназначенных для защиты стали и других поверхностей от различных воздействий. Краска стекловидная дает возможность покрыть то или иное изделие сплошным защитным слоем, который бережет предмет от коррозии, агрессивных газовых сред, термических и атмосферных испытаний. Срок службы такого покрытия составляет не менее 30 лет. Краска изготавливается из одной части кварцевого песка, одной части борной кислоты и двух частей свинцового сурика. Для придания цвета добавляются пигменты: окись кобальта (синий-чёрный), окиси кадмия (красный), окиси меди (зелёный). Современные эмали состоят из диоксида кремния, борного ангидрида, окиси титана, окиси алюминия, оксидов щелочных и щёлочноземельных металлов, цинка, свинца, различных фторидов. Покрытия используются везде, где необходимо добиться долговременной химической стойкости покрытия — трубы,	Для нанесения, окрашивание погружением, обливом, пульверизатором, электростатическое нанесение.,	31,000.00
--	---	------------------