

"KELISHILDI"
"Uzbekistan Airports" AJ
Aerodromlardan foydalanish
boshqarmasi boshlig'i


B.A. Raxmatullayev
 2026y. 21 «08»

«TASDIQLAYMAN»
"Uzbekistan Airports" AJ
Boshqaruv raisining
operatsion faoliyat bo'yicha
birinchi o'rinbosari


S.Z. Nasirov
 2026y. 21 «08»

Aerodromining asfalt-beton qoplamalarini ta'mirlash uchun reaktiv sovuq asfalt aralashmasini (xolodniy asfalt)ni xarid qilishga

TEXNIK TOPSHIRIQ

Nº n/n	Bo'limlar	Mahsulotning xususiyatlari va talablariga tavsif
1.	Xarid predmeti. Xarid qilish uchun asos.	Aerodromining asfalt-beton qoplamalarini ta'mirlash uchun reaktiv sovuq asfalt aralashmasini (xolodniy asfalt).
2.	Mahsulot miqdori va o'lchov birligi	20 400 kg
3.	Shartnoma narxini shakllantirish tartibi	Tashish, sug'urtalash, bojxona bojlari, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash xarajatlarini inobatga olgan holda yoki inobatga olmagan holda: Narx o'z ichiga oladi: * Bojxona bojlarini; * QQS va boshqa soliqlarni; * Tovarni Xaridorga yetkazib berish bo'yicha transport xarajatlarini.
4.	To'lov shartlari: - shakli (naqd / naqd pulsiz); - muddati; - to'lov tartibi (shu jumladan, bo'nak to'lovi, bo'lib to'lash, muddatini uzaytirish shartlari).	Naqd pulsiz to'lov: * 30% – shartnoma imzolanganidan va vakolatli organlarda ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng 10 ish kuni ichida bo'nak to'lovi (avans); * 70% – shartnoma qiymatidan tovar IM-40 (erkin muomala) rejimiga yetkazib berilgandan so'ng to'lanadi. * <i>Bo'nak to'lovi miqdori va yakuniy hisob-kitob muddati bo'yicha takliflar shartnoma tuzish jarayonida ko'rib chiqiladi.</i> * <i>Bo'nak to'lovisiz yetkazib berish ma'qullanadi.</i>
5.	Mahsulotni yetkazib berish muddatlari	30% miqdoridagi bo'nak to'lovi olingandan so'ng 60 ish kuni ichida yetkazib berish.
6.	Mahsulotni yetkazib berish joyi	Amaldagi manzili: 100167, Toshkent sh., «Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti» MChJ (OMTC), № 00102 bojxona posti – CIP

		Toshkent sharoitida (INCOTERMS 2020), «Uzbekistan Airports» AJ unvoniga.
7.	Mahsulotni yetkazib berish usuli: - avia; - temir yo'li; - avto.	Tovarning saqlanishini ta'minlaydigan va Yetkazib beruvchi tomonidan belgilanadigan usulda yetkazib berish.
8.	Tovarning funksional xususiyatlari (iste'mol xossalari)	Tovar yangi, ilgari foydalanilmagan, ishlab chiqarilgan vaqti 2026-yilning II yarim yilligidan erta bo'lmagan bo'lishi lozim.
9.	Mahsulotning texnik xususiyatlari	Aerodromining asfalt-beton qoplamalarini ta'mirlash uchun reaktiv sovuq asfalt aralashmasiga (xolodniy asfalt) qo'yiladigan talablar: Ko'rib chiqish uchun texnik xususiyatlarga mos keladigan ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilarning materiallari qabul qilinadi: * Asfalt-beton va beton yuzalarni ta'mirlash uchun mo'jlallangan material hisoblanadi. Material sovuq holatda qayta ishlanadi hamda suv qo'shilishi natijasida sodir bo'ladigan reaksiyalar tufayli tez qotish xususiyati bilan ajralib turadi; * Material yuqori navli chaqiq tosh va qotirgich qo'shilgan maxsus bitum emulsiyalari aralashmasidan iborat; * Atrof-muhit uchun xavfsiz, qayta ishlash va takroriy foydalanish uchun yaroqli, vosita tarkibida uchuvchan erituvchilar mavjud emas; * Material yotqizilib, zichlashtirilgandan so'ng ta'mirlangan hududlar bo'ylab transport vositalari darhol harakatlanishi mumkin, ular yuqori yeyilishga chidamlilik bilan ajralib turadi; * Solishtirma o'nqir-cho'nqirliklar va bo'rtmalarni berkitish, shuningdek, aerodrom sun'iy qoplamalaridagi sath tafovutlarini tenglashtirish uchun ishlatiladi; * Material kichik panduslar yoki kirish yo'lakchalarini bajarish, beton yoki asfalt-beton yuzalardagi ta'mirlash ishlaridan so'ng bo'shliqlarni to'ldirish uchun qo'llanilishi mumkin;

		* Donadorlik (granulometrik) tarkibi: donalar o'lchami 0 dan 5 mm gacha; * Yetkazib berish chelaklarda amalga oshiriladi. Yetkazib berish shakli: 25–30 kg bo'lgan chelak; * Asl yopiq idishda saqlash muddati – sovuqdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda yetkazib berilgan sanadan boshlab 12 oy; * Mahsulotning kimyoviy tarkibi – modifikatsiyalangan bitum, saralangan mineral komponentlar va plastiklashtiruvchi polimerlardan iborat; * Material suv va nam havoga reaksiya kirishishi hamda qisqa vaqt ichida qotishi lozim (to'liq qotish vaqti 24 soatdan oshmaydi); * Material atrof-muhit harorati -4 °C gacha bo'lgan sharoitda ta'mirlash ishlarini olib borish xususiyatiga ega bo'lishi lozim; * Materialning o'rtacha sarf normasi taxminan 25–30 kg/m² ni tashkil etadi.
10.	Mahsulot sifati va xavfsizligiga qo'yiladigan talablar: - aniq texnik reglamentlar.	* Ishlab chiqaruvchi zavodning muvofiqlik sertifikatini va/yoki sifat pasporti; * Ishlab chiqarish muddati bo'yicha har bir turkum (partiya) uchun mahsulot pasporti.
11.	Mahsulotga beriladigan kafolat majburiyatlari: - muddatlari.	* Kafolat muddati – kamida 12 oy; * Kafolat holatlari yuzaga kelganda, mutassisning tashrifi Yetkazib beruvchi hisobidan amalga oshiriladi.
12.	Mahsulotni qabul qilish tartibi	Tovarni qabul qilish Xaridor omborida amalga oshiriladi, qabul qilish vaqtida yetkazib berilgan mahsulotning Yetkazib berish shartnomasi shartlariga muvofiqligi tekshiriladi.
13.	Mahsulot bilan birga topshiriladigan hujjatlar ro'yxati	* Muvofiqlik sertifikatini; * Yuk bojxona deklaratsiyalarining nusxalari (zarur bo'lganda); * Tovar yuk xati; * Hisob-faktura; * Qabul qilish-topshirish dalolatnomasi; * Rus tilidagi qo'llash bo'yicha yo'riqnoma; * Ishlab chiqarish muddati bo'yicha har bir turkum uchun mahsulot pasporti.

14.	Yetkazib beruvchiga va (yoki) Yetkazib beruvchining xodimlariga qo'yiladigan talablar	Taklif tarkibida referens-list (xarid qilinayotgan mahsulotdan foydalanish tajribasi) taqdim etilishi tavsiya etiladi.
-----	--	---

PATTB boshlig'i:

D. Abdullayev

Ishlab chiqdi: PATTB bosh mutaxassisi:

D. Nuraxunov


«Согласовано»
Начальник Управления
эксплуатации аэродромов
АО «Uzbekistan Airports»



Рахматуллаев Б.А.

«21» 08 2026г.

«Утверждаю»
Первый заместитель
председателя правления
по операционной деятельности
АО «Uzbekistan Airports»



Насиров С.З.

«21» 08 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение «Реактивной быстротвердеющей смеси (холодного асфальта) для ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий аэродромов»

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к продукции
1.	Предмет закупки. Основание на закупку товара.	Реактивная быстротвердеющая смесь (холодный асфальт) для ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий аэродрома.
2.	Количество, единица измерения продукции.	20 400 кг
3.	Порядок формирования цены договора. С учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.	Цена включает: Таможенные пошлины; НДС, иные налоги. Транспортные расходы по доставке товара до Покупателя.
4.	Условия оплаты; - форма (наличная/безналичная); - срок; - порядок оплаты (в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки).	Безналичный расчёт: 30% - авансовый платеж, в течение 10 рабочих дней после подписания договора и регистрации его в уполномоченных органах 70% - от стоимости контракта оплачиваются после поставки в режим ИМ-40 (свободное обращение). *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматривается при контрактации. *Приветствуется поставка без авансового платежа.
5.	Сроки поставки продукции (начало, окончание, периодичность)	Поставка в течении 60 рабочих дней после получения предоплаты в размере 30 % от стоимости.
6.	Место доставки продукции Фактический адрес.	100167 г. Ташкент, ООО «Международный аэропорт Ташкент

		имени Ислама Каримова», таможенный пост № 00102 на условиях – СІР Ташкент (INCOTERMS 2020), в адрес АО «Uzbekistan Airports».
7.	Способ доставки продукции: - авиа; - ж/д; - авто;	Доставка способом, обеспечивающим сохранность, определяемым Поставщиком.
8.	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара.	Товар должен быть новым не бывшим в употреблении, не ранее II полугодия 2026 года выпуска.
9.	Технические характеристики продукции.	Требования к готовой к употреблению Реактивной быстротвердеющей смеси (холодного асфальта) для ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий аэродрома: К рассмотрению принимается материал производителей и поставщиков соответствующей техническим характеристикам: - Представляет собой материал, предназначенный для ремонта асфальтобетонных и бетонных поверхностей. Материал перерабатывается в холодном состоянии, и характеризуется быстрым затвердением в результате протекающих в смеси реакций, вызванных добавлением воды. - Материал представляет собой смесь высокосортного щебня и специальных битумных эмульсий с добавкой отвердителя. - Безопасен для окружающей среды, пригодный для переработки и вторичного использования, средство не содержит летучих растворителей. - После внесения и уплотнения материала по отремонтированным участкам может сразу же проезжать транспорт, они отличаются высокой износостойкостью. - используется для закрытия выбоин и вспучиваний, а также для выравнивания перепадов уровня на искусственных аэродромных покрытиях. - Материал может применяться для выполнения небольших пандусов или подъездных участков, для

		заполнения после ремонтных работ на поверхностях из бетона или асфальтобетона. -Гранулометрический состав размером зерен от 0 до 5 мм. Поставка осуществляется в ведрах. Форма: поставки ведро 25-30 кг. - Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 12 месяцев от даты поставки, с учетом защиты от мороза и прямых солнечных лучей. Химический состав продукта - состоит из модифицированного битума, выбранных минеральных компонентов и пластифицирующих полимеров. Материал должен вступает в реакцию с водой и влажным воздухом и затвердевать за короткое время (полное затвердевание не более 24ч). Материал должен иметь свойства производить ремонтные работы при температуре окружающей среды до -4°C. Средний расход материала составляет примерно 25-30 кг/м2
10.	Требования к качеству и безопасности продукции: - конкретные технические регламенты;	Сертификат соответствия и/или паспорт качества завода-изготовителя. Паспорт продукции на каждую партию по сроку изготовления.
11.	Гарантийные обязательства на продукцию: - сроки;	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. При возникновении гарантийных случаев, выезд специалиста, за счет Поставщика.
12.	Порядок приемки продукции.	Приёмка товара осуществляется на складе Покупателя, в момент приёмки проверяется соответствие поставленной продукции условиям Договора поставки.
13.	Перечень передаваемой с продукцией документации - технические паспорта; - инструкции по эксплуатации; - сертификаты соответствия и иные сопроводительные документы; - разрешительная документация;	Сертификат соответствия Копии грузовых таможенных деклараций (при необходимости). Товарная накладная. Счет-фактура. Акт приема-передачи. Инструкция по применению на русском языке. Паспорт продукции на каждую

	- свидетельства; - иное.	партию по сроку изготовления.
14.	Требования к Поставщику продукции и (или) персоналу Поставщика.	Рекомендуется предоставление в составе предложения референс-листа (опыт эксплуатации закупаемой продукции).

Начальник ОАТОП

Абдуллаев Д.

Разработал: Гл. специалист ОАТОП

Нурахунов Д.