



Texnik topshiriq (TT) – Tovar
1. UMUMIY MA'LUMOTLAR
1.1. Nomlanishi
“Uzbekistan GTL” MChJ ehtiyojlari uchun qishgi maxsus oyoq kiyim
1.2. Miqdori, o‘lchov birligi
1100 juft
1.3. Yetkazib berish muddati/vaqti
Yetkazib beruvchi tovarni namunasini (1 juft) buyurtmachiga oldindan yetkazib berishi kerak. Buyurtmachi bilan kelishilgan holda. Shartnoma imzolangandan keyin 30 kalendar kunidan oshmasligi kerak.
1.4. Tovarni xarid qilishning maqsadi
“Uzbekistan GTL” MChJ obyektlarida tashqi muxitda ish bajaruvchi xodimlarini qish mavsumiga mo‘ljallangan maxsus oyoq kiyim bilan ta‘minlash
1.5. Xarid qilish uchun asos
“UZBEKNEFTGAZ” AJning 2026 yil 17 fevraldagi 06/20-3-8-289-sonli xati (Xujjat kodi bu 151101165)
1.6. Ishlab chiqarilgan yili va yaroqlilik muddati to‘g‘risida ma’lumot
Tovar 2026-yildan oldin ishlab chiqarilmagan bo‘lishi kerak. Mahsulotning qolgan yaroqlilik muddati manzilga yetib kelgan sanadan kamida 1 yil bo‘lishi kerak.
O‘lchami va qadog‘iga qo‘yiladigan talablar
Maxsus oyoq kiyim (qishki) o‘lchamlari tanlovda yutib chiqqan ijrochi bilan shartnoma tuzilganidan so‘ng taqdim etiladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotning o‘lchamlari, sifati, xavfsizligi, uning tamg‘alanishi GOST 28507-99da mavjud talablariga mos kelishi kerak. Shaxsiy himoya poyabzali kolodkalari GOST 3927 bo‘yicha, ilovada berilgan texnik shartga muvofiq va sertifikatlangan materiallardan tayyorlanishi kerak. Yetkazib beruvchi mahsulotni ishlab chiqaruvchining asl taralari va qadoqlarida yetkazib berishga, ularning xavfsizligini ta‘minlanishi va tashish paytida zarar yetishidan saqlanishini va zaruriy hollarda, keyinchalik saqlanishini ta‘minlashi shart. Maxsus oyoq kiyim ilgari foydalanilmagan va ishlatilmagan bo‘lishi kerak.
2. TEXNIK TALABLAR
2.1. Asosiy texnik talablari Qishki maxsus oyoq kiyim zamonaviy dizaynga ega bo‘lishi kerak. Poyabzalning yuqori qismlari yorug‘likni qaytaruvchi elementlar bilan jihozlangan to‘qimachilik (textil) materiallaridan tayyorlanishi kerak.

Poyabzalning yuqori qismini yirtilishning minimal kuchi kamida 120 N bo'lishi kerak.

Poyabzalning uchki qismi kamida 200 Dj bardosh beradigan kompozit podnosok bilan jihozlanishi kerak;

Ichki taglik yumshoq bo'lishi kerak, manjetlar standart PVX antibakterial bo'lishi kerak.

Poyafzallarni bog'lash "Aylanuvchi disk, mustahkam metall troslar va yo'naltiruvchi elementlardan tashkil topgan innovatsion tez bog'lash tizimi." (BOA) moslamasi bo'lishi kerak.

Yuqori qatlami poliuretan materialidan tayyorlangan bo'lib, u amortizatsiya xususiyatiga ega, zarbani yutadigan. Shuningdek, poyabzalni yengillik va qulayligini, qulay issiqlik izolyatsiyasini ta'minlashi shart.

Poliuretan ustki qatlami zarbani yutish, zarbani yutish imkonini beradi, poyabzalni yengil, qulay qiladi va yaxshilangan issiqlik izolyatsiyasini ta'minlaydi.

Poyabzal astar (podkladka) suv o'tkazmaydigan va shu bilan birga nafas oladigan, oyoq yuzasidan bug'lanishni tashqariga chiqarib yuborish xususiyatiga ega Membranali bo'lishi kerak.

Mahkamlash kuchi GOST 28507-99 bo'yicha standartlarga mos kelishi va kamida 70 N/sm bo'lishi

Taglik (podoshva) – ikki qatlamli, dielektrik, teshilish va kesilishdan himoyalangan va egiluvchan kompozit neft, neft mahsulotlari, 20 % gacha konsentratsiyadagi ishqorlar hamda yuqori haroratlar ta'siriga chidamli bo'lishi kerak.

Orqa qismi zarbadan himoyalangan va zarbaga chidamliligi 3 Dj;

To'piq zarbalardan himoyalangan va zarbaga chidamliligi 2 Dj;

Oyoqning ko'tarish qismidagi ta'sirlardan himoyalangan va zarbaga chidamliligi 15 Dj;

Himoya qalqonlari bilan oyoq yuz qismi himoya qilish kerak bo'lgan kuch 1 Dj

Maxsus poyabzallarning tashqi va ichki himoya paypoqlari, himoya paypoqlari uchun me'yoriy hujjatlarda nazarda tutilgan talab va me'yorlarga muvofiq tayyorlanishi lozim. Tashqi himoya paypoqlarining mahkamlanganligi kuchi 500 N dan kam bo'lmasligi kerak

Teshilishga qarshi qistirma poyabzalga shunday o'rnatilishi kekrakki, poyabzalni tashqi butunligini uzmasdan (zarar bermasdan) uni olib tashlash imkoniyati bo'lmasligi kerak.

Qistirma, metall bo'lmagan qistirmalar bundan mustasno, himoya traektoriyasining chetlaridan tashqariga chiqmaydi va unga biriktirilmaydi.

Pastki qismlari paketning teshilishga chidamliligi 1200 N dan kam emas.

Oyoq kiyimidagi tagliklarni mahkamlash kuchi 70 N/sm tashkil qilishi kerak. Tekshirish metodi

GOST 9292. Orqa qismi umumiy deformatsiyalari 3,0 mm, oraliq farq 1,0 mm dan oshmasligi.

Podnoska umumiy deformatsiyalari 2,5 mm dan oshmasligi kerak.

Quyda usulda maxkamlangan poyabzalning qayriluvchanligi 210 N dan oshmasligi kerak.

Asl poyabzal o'lchamining yarim juftligining og'irligi belgilangan tartibda tasdiqlangan standart namunaning og'irligidan oshmasligi kerak.

Standart olinadigan ichki taglik (patak) antibakterial PVX dan tayyorlangan, yumshoq manjetlarga ega, to'voni termoplastik materialdan tayyorlangan qattiq qo'shimchalar bilan mustahkamlangan bo'lishi kerak.



3. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH QOIDALARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

3.1. Topshirish va qabul qilish tartibi

1. <i>Tovarni yetkazib berilishidan oldin namuna taqdim etilsin. Vakolatli kommissiya oldindan berilgan namunaga solishtirgan holda tovarni qabul qiladi.</i> 2. <i>Yetkazib beruvchi tovarni belgilangan manzilga (mijoz ombori yoki obyekt hududi) o'z vaqtida yetkazib berishi shart.</i> 3. <i>Tovar miqdori va sifati yetkazib berish hujjatlari (hisob-faktura, yuk xati, sifat sertifikat va boshqalar) asosida tekshiriladi.</i> 4. <i>Tovarni qabul qilish jarayoni mijozning vakolatli komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi.</i>
3.2. <i>Tovarni yetkazib berishda texnik va boshqa hujjatlarni mijozga topshirishga qo'yiladigan talablar</i> 1. <i>Har bir partiya uchun sifat va sinov sertifikat, material tarkibi to'g'risida sertifikat, taqdim etilishi shart.</i> 2. <i>Har bir poyabzal uchun belgilangan tartibda ishlab chiqilgan va tasdiqlangan foydalanish yoriqnomasi ilova qilinishi kerak.</i> 3. <i>Tovarni yetkazib berilishidan oldin Mahsulotning uslubi, rangi, modeli va sifatini tanlash uchun komissiya tomonidan ko'rib chiqish uchun namunalarini taqdim etilishi shart.</i> 4. <i>Hujjatlar o'zbek va rus yoki ingliz tilida bo'lishi kerak.</i>
4. TRANSPORTIROVKA TALABLARI
<i>Qadoqlash butunligi saqlangan bo'lishi kerak.</i>
5. STANDARD TALABLARI
5.1. Sifat va tasnifiga talablar
<i>ISO 9001 Sifat menejmenti</i> <i>ГОСТ 28507, GOST 3927</i>
5.2. Boshqalar (O'z DSt, GOST va sh.k.)
<i>ГОСТ 28507, GOST 3927</i>
6. QO'SHIMCHA (BOSHQA) TALABLAR
<i>Ijrochi kompaniyaning o'z faoliyati doirasida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq risklarni e'tiborga olishi:</i> <i>ISO 9001 xalqaro standartining 6.1.-bandiga muvofiq, ijrochi kompaniya o'z ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yoki yetkazib berish jarayonlarida iqlim o'zgarishiga salbiy ta'sirni kamaytirishi va barqarorlikni ta'minlash choralari ko'rishi shart.</i>
7. YETKAZIB BERISH MANZILI (TASHKILOT OMBORI, OBYEKT HUDUDI VA H.K.)
7.1. Avtomobil transporti orqali yetkazib berish holatida
<i>"Uzbekistan GTL" MCHJ, O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nishon-</i>

Oq Oltin ko'chasi, 62
Telfon: +99871 2024080
Faks: +99871 2024051
E-mail: info@uzgtl.com

7.2. Vagon va konteyner yetkazib berishlari uchun

T/E

8. QABUL QILINGAN QISQARMALAR RO'YXATI

TT - Texnik topshiriq
ISO - Xalqaro standartlashtirish tashkiloti
DS - Davlat standarti
T/E – Talab etilmaydi

9. ILOVALAR RO'YXATI

T/E

Tayyorladi :

Xavfsizlik texnikasi muhandisi:



Behruzshod Do'stqobilov

Kelishildi :

SX, MM va AMM bo'li boshlig'i:



Boybo'ri Qorayev

Texnik jihatdan muvofiqlashtirish bo'lim boshlig'i:



Sultonov Navruz

Material texnik resurslarni boshqarish
guruhi rahbari:



G'oziyev Jamolbek