

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

ООО «Бухарский НПЗ»

Мирзахмедов Ж. Т.

2026г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение сырья – газового конденсата стабильного

Бухара
2026

Содержание:

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
Раздел I	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	3
Раздел II	ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)	3
Раздел III	ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА	3
Раздел IV	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)	3
Раздел V	КОД ТНВЭД ТОВАРА	3
Раздел VI	ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТСТВИЮ ТОВАРА НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	3
Раздел VII	НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	3-4
Раздел VIII	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТОВАРА	4
Раздел IX	ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ТОВАРА	4
Раздел X	ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ГАЗОКОНДЕНСАТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	5
Раздел XI	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ГАЗОКОНДЕНСАТА (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)	5
Раздел XII	ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКУ ПОСТАВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТА, ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ ТОВАРА	6
Раздел XIII	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА (СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)	6
Раздел XIV	ТРЕБОВАНИЯ К ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПУСКУ ТОВАРА	6
Раздел XV	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	6-7

I. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Конденсат газовый стабильный (далее - газоконденсат)

II. ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

Газоконденсат должен соответствовать группам 1, 2 по стандарту O'z DSt 2978:2015 и ТТ 16472899-056:2026 рев.0

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

Приобретаемый газоконденсат предназначен для использования в специфических процессах по утвержденной технологии – для переработки на установках Бухарского нефтеперерабатывающего завода, с целью последующей выработки товарных нефтепродуктов.

IV. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)

Обеспечение загрузки мощностей Бухарского НПЗ для производства товарных нефтепродуктов на 2026г., с целью обеспечения годового потребительского спроса.

V. КОД ТНВЭД ТОВАРА

Код ТНВЭД - 2709001000

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТСТВИЮ ТОВАРА НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Приобретаемый для Бухарского НПЗ газоконденсат должен соответствовать требованиям стандарта O'z DSt 2978:2015 и/или других общепринятых/международных стандартов, действующих (или не противоречащих нормам и правилам) в Республике Узбекистан, при условии соответствия продукта по составу и качеству или его превосходящего.

VII. НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Наименования показателей	Значения для группы		Метод определения
	1	2	
1. Давление насыщенных паров, kPa (mm Hg), не более	66,7 (500)		ГОСТ 1756 или ASTM D 323 или ГОСТ 31874 или O'z DSt 2978 (п. 8.1 и 8.2)
2. Массовая доля воды, % не более	0,1		ГОСТ 2477 и O'z DSt 2978 (п. 8.3) или ASTM D 95 или ISO 12937
3. Массовая доля механических примесей, % не более	0,005	0,03	ГОСТ 6370

4. Массовая концентрация хлористых солей, mg/dm ³ , не более	10		ГОСТ 21534 и О'z DSt 2978 (п. 8.5)
5. Массовая доля серы, % не более	Не нормируется. Определяется требованиями потребителя.		ГОСТ 19121 или ГОСТ 32139 или ГОСТ 33194 или ISO 8754
6. Массовая доля сероводорода, ppm (%) не более	20 (0,002)	Не нормируется. Определение обязательно.	ГОСТ 32505 или ASTM D 3227 или ГОСТ 32918 и О'z DSt 2978 (п. 8.1)
7. Плотность, kg/m ³ , не более - при 15°C - при 20°C	801,8 799,1		ГОСТ 3900 и О'z DSt 2978 8.8 или ASTM D1298 или ISO 3675
8. Температура застывания, °C, не выше	-6		ГОСТ 20287 или ASTM D97
9. Массовая доля углеводородов, выкипающих до 360°C, %, не менее	80,84		ГОСТ 11011 или аналоги

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТОВАРА

Отгрузка газоконденсата осуществляется наливом в железнодорожных цистернах (вагонах-цистернах) с нижним сливом в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-2022, а также нормативными документами, действующими на железнодорожном транспорте. Цистерны должны быть технически исправны, оборудованы исправными сливными устройствами (верхним и/или нижним) и, при необходимости, системами обогрева.

Железнодорожные цистерны должны соответствовать требованиям ГОСТ 10674 («Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»), а также быть технически исправны, оборудованы системами верхнего и нижнего слива и, при необходимости, системами обогрева.

Вагоны-цистерны должны быть промаркированы в соответствии с ГОСТ 1510, ГОСТ 19433 и правилами перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте, включая: знаки опасности класса 3, номер ООН, наименование груза, номер аварийной карточки.

Газоконденсат хранится в исправных металлических горизонтальных резервуарах или шаровых резервуарах высокого давления в соответствии с ГОСТ 1510-2022. Тип резервуара выбирается в зависимости от физико-химических свойств и показателей взрывоопасности продукта. Резервуары следует зачищать по мере необходимости, определяемой условиями сохранения их качества, надёжной эксплуатации резервуаров и оборудования. Отстой воды и загрязнений из резервуаров следует удалять не реже одного раза в год.

Газоконденсат различных марок следует хранить в отдельных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли.

Гарантийный срок хранения Товара должен составлять не менее 6 месяцев со дня приёмки.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ТОВАРА

Страхование Товара не требуется. Исполнитель имеет право за свой счет заключить со страховой компанией договор страхования поставляемого Товара.

X. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ГАЗОКОНДЕНСАТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Газоконденсат принимается входным контролем, с оформлением соответствующих документов (акты приёмки, лабораторные заключения). Газоконденсат считается переданным Исполнителем и принятым Заказчиком согласно акту / отчету независимой экспертной организации, работающей в соответствии с «Инструкцией по приему, хранению, транспортированию, отпуску и учету нефти, газового конденсата и нефтепродуктов, г. Ташкент 2012» и показаниями электронных железнодорожных весов на сливной эстакаде Заказчика, при участии представителей независимой экспертной организации (при профилактике весов, прохождения его государственной проверки вес будет определяться объемно-массовым методом, также с участием независимой экспертной организации).

За единицу измерения Товара принимается нетто метрическая тонна.

Отбор проб для приёмо-сдаточных испытаний осуществляется по ГОСТ 2517 или по ГОСТ 31873.

XI. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ГАЗОКОНДЕНСАТА (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

Качество газоконденсата должно обеспечивать возможность его использования по назначению без негативных последствий и соответствовать требованиям O'z DSt 2978:2015.

Ответственность за качество и количество поставляемого газоконденсата возлагается на Исполнителя.

Газоконденсат должен соответствовать паспорту (сертификату) качества по всем показателям, паспорту безопасности, сертификату происхождения товара.

Газоконденсат относится к 4-му классу опасности (предельно допустимая концентрация паров газоконденсата в воздухе рабочей зоны не должна превышать 300 мг/м³).

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

ХII. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКУ ПОСТАВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТА, ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Общий требуемый объем газоконденсата составляет 237,4 тыс. тонн.

Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней со дня подачи заявки со стороны Заказчика на каждую партию.

Товар принимают партиями. Отгрузка каждой Партии товара производится в течении 15 дней с момента подачи заявки Покупателем, в соответствии с ориентировочным графиком, указанным в контракте. Условия поставки: DAP ж/д станция Караулбазар (730303) либо DDP ж/д станция Караулбазар (730303)

График поставки (тонн):

Июль 2026: лот 1 – 10 000, лот 2 – 10 000, лот 3 – 10 000, лот 4 – 10 000,

Август 2026: лот 1 – 10 000, лот 2 – 10 000, лот 3 – 10 000, лот 4 – 10 000,

Сентябрь 2026: лот 1 – 10 000, лот 2 – 10 000, лот 3 – 10 000, лот 4 – 10 000,

Октябрь 2026: лот 1 – 10 000, лот 2 – 10 000, лот 3 – 10 000, лот 4 – 9 400,

Ноябрь 2026: лот 1 – 10 000, лот 2 – 10 000, лот 3 – 10 000, лот 4 – 9 000,

Декабрь 2026: лот 1 – 10 000, лот 2 – 10 000, лот 3 – 10 000, лот 4 – 9 000,

ХIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА (СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

Качество газоконденсата должно быть подтверждено соответствующими сертификатами. Товар должен сопровождаться следующей документацией.

-счет-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы.

-транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой пункта отправления и отметкой пункта назначения, наименование Заказчика, номер и дата подписания действующего контракта.

-копия экспортной грузовой таможенной декларации, заверенная Исполнителем (для нерезидента).

-сертификат происхождения товара с указанием номера и даты инвойса по форме, выданный и зарегистрированный уполномоченным органом страны происхождения.

- экспортная декларация на товар.

- копия паспорта (сертификата) качества.

ХIV. ТРЕБОВАНИЯ К ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПУСКУ ТОВАРА

Товар должен быть произведен/добыт не раньше, чем за 6 месяцев до осуществления поставки. Паспорт (сертификат) качества на каждую партию поставляемого газового конденсата должен быть выдан не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отгрузки. Качество газового конденсата должно соответствовать требованиям настоящего технического задания на момент поставки независимо от даты добычи.

ХV. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое техническое предложение должно быть составлено на русском

языке или должен иметь нотариально заверенный перевод на русский язык;

Дополнительно следует указать общедоступную информацию о производителе товара:

- информацию об электронном сайте компании;
- информацию по имеющимся сертификатам (если имеются), выданными международными системами менеджмента, под управлением которых завод-изготовитель производит продукцию:
 - система менеджмента качества, соответствующий требованиям ISO-9001;
 - система экологического менеджмента, соответствующий требованиям ISO-14001;
 - система энергетического менеджмента, соответствующий требованиям ISO-50001;
- Системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям BS OHSAS 18001;
- и другие сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний (если они имеются).

Составил:

Начальник службы КТСН:



Раджабов Р. Ш.

Согласовано:

Главный технолог:



Худайбердиев А. Ж.

Начальник департамента по КПП:



Латипов Х. Р.