



ANDIJANPETRO

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

СП ООО «ANDIJANPETRO»

А.В. Катермин

«11»

02

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

г. Андижан

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по поставке запасных частей для НПО

1. Наименование поставляемых МТР указано в таблице перечень МТР.
2. Срок поставки: в течение 7 календарных дней (с правом досрочной поставки), с момента получения заявки от Покупателя.
3. Место поставки, склад Покупателя: СІР INCOMERS 2010, г. Андижан, Республика Узбекистан, Андижанская область, Жалакудуский р-он, ул. А.Новоий 75.
4. Основные требования:
 - Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки;
 - Гарантийный срок, составляет не менее 12 календарных месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
 - Покупатель при возникновении потребности заказывает необходимые МТР по заявке из перечня запасных частей, а Поставщик поставляет МТР, по ценам зафиксированным в договоре.
 - Покупатель может увеличить либо уменьшить объем запасных частей по каждой позиции товара указанных в перечне ЗИП в период действия договора.

Перечень запасных частей для НПО

№ п/п	Наименование Товара	Количество шт.	Цена за ед. Товара, сум, без НДС	Стоимость Товара, сум, с НДС
1	Сальник резиновый СУСГ Ø22мм	300		
2	Сальник резиновый СУСГ Ø32мм	1500		
3	Сальник резиновый СУСГ из покрышки	1500		
4	НГШ СК-3	10		
5	НГШ СК-5,6	10		
6	НГШ СК-8	10		
7	Палец НГШ СК-3	10		
8	Палец НГШ СК-5,6	16		
9	Палец НГШ СК-8	16		
10	Гайка крепления пальца НГШ СК-3	50		
11	Гайка крепления пальца НГШ СК-5,6	20		
12	Гайка крепления пальца НГШ СК-8	30		
13	Установочная гайка пальца кривошипа СК-3	100		
14	Установочная гайка пальца кривошипа СК-5,6	30		
15	Установочная гайка пальца кривошипа СК-8	30		
16	Промежуточная втулка НГШ СК-3	100		
17	Промежуточная втулка НГШ СК-5,6	30		
18	Шайба пальца СК-6	30		
19	Шайба пальца СК-8	30		
20	Плашка и втулка каната СК Ø22мм	20		
21	Плашка и втулка каната СК Ø16мм	20		
22	Плашка и втулка каната СК Ø25мм	20		
23	Зажим полированного штока Ø32мм (втулка, гайка, сухари)	60		

24	Траверса нижняя и верхняя штока Ø19 мм	20		
25	Траверса нижняя и верхняя штока Ø22 мм	30		
26	Траверса нижняя и верхняя штока Ø32 мм	50		
27	Бобышка под пробоотборник	90		
28	Бобышка под вентиль манометра длина 70 мм	90		
29	Шпильки М16х90 в комплекте с гайками	50		
30	Шпильки М16х100 в комплекте с гайками	50		
31	Шпильки М20х110 в комплекте с гайками	50		
32	Шпильки М24х130 в комплекте с гайками	50		
33	Шпильки М27х160 в комплекте с гайками	50		
34	Шпонка вала 6-100	10		
35	Шпонка вала 8-100	10		
36	Шпонка вала 10-150	10		
37	Шпонка вала 12-200	10		
38	Шпонка вала 16-200	10		
39	Гайка БРС 2"	2		
40	Ниппель БРС 2"	2		
41	Седло БРС 2"	2		
42	Патрубок 2,5" длина 300 мм с наружной резьбой НКТ 73 ГОСТ 633-80	1		
43	Патрубок 2,5" длина 500 мм с наружной резьбой НКТ 73 ГОСТ 633-80	1		
44	Переводник М60*Н73 длина 200 мм с резьбой НКТ ГОСТ 633- 80	1		
45	Переводник М73*Н60 длина 200 мм с резьбой НКТ ГОСТ 633- 80	1		
46	Переводник М73*М73 длина 200 мм с резьбой НКТ ГОСТ 633- 80	1		
47	Заглушка стальная межфланцевая с рукояткой (хвостовиком) Ду 200 Ру 40	5		
48	Заглушка стальная межфланцевая с рукояткой (хвостовиком) Ду 150 Ру 40	5		
49	Заглушка стальная межфланцевая с рукояткой (хвостовиком) Ду 100 Ру 40	5		
50	Заглушка стальная межфланцевая с рукояткой (хвостовиком) Ду 80 Ру 40	5		
51	Заглушка стальная межфланцевая с рукояткой (хвостовиком) Ду 50 Ру 40	5		
52	Шток поршня насоса НБ125, 9МГр	26		
53	Шток крейцкопфа насоса НБ125, 9МГр	26		
54	Крейцкопф насоса НБ125, 9МГр	20		
55	Накладка крейцкопфа насоса НБ125, 9МГр	40		
56	Палец крейцкопфа насоса НБ125, 9МГр	40		
57	Шестерня с валом насоса НБ125, 9МГр	1		
58	Шатун с втулкой насоса НБ125, 9МГр	1		
59	Втулка шатуна насоса НБ125, 9МГр	20		
60	Корпус сальника насоса НБ125, 9МГр	40		
61	Фланец нажимной насоса НБ125, 9МГр	40		
62	Контргайка штока насоса НБ125, 9МГр	90		
63	Гайка штока насоса НБ125, 9МГр	50		
64	Втулка нажимная насоса НБ125, 9МГр	10		

65	Фланец нажимной насоса НБ125, 9МГр	40		
66	Клапан в сборе насоса НБ125, 9МГр	24		
67	Втулка цилиндровая ф100 насоса НБ125, 9МГр	10		
68	Втулка цилиндровая ф115 насоса НБ125, 9МГр	10		
69	Втулка цилиндровая ф127 насоса НБ125, 9МГр	10		
70	Поршень ф100 насоса НБ125, 9МГр	20		
71	Поршень ф115 насоса НБ125, 9МГр	20		
72	Поршень ф127 насоса НБ125, 9МГр	20		
73	Манжета насоса НБ125, 9МГр	200		
74	Коронка насоса НБ125, 9МГр	20		
75	Втулка насоса 9МГр ф127	10		
76	Уплотнение крышки насоса НБ125, 9МГр	100		
77	Уплотнение втулки насоса НБ125, 9МГр	101		
78	Контргайка штока крейцкопфа насоса НБ125, 9МГр	90		
79	Шкив электродвигателя, Профиль (ТИП)Б, Внешний ф250 мм, Посадочное отверстие ф65 мм	1		
80	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф240 мм Посадочное отверстие ф65 мм	1		
81	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф220 мм Посадочное отверстие ф65 мм	1		
82	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф200 мм Посадочное отверстие ф65 мм	1		
83	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф175 мм Посадочное отверстие ф65 мм	1		
84	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф150 мм Посадочное отверстие ф65 мм	1		
85	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф140 мм Посадочное отверстие ф65 мм	1		
86	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф250 мм Посадочное отверстие ф60 мм	1		
87	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф240 мм Посадочное отверстие ф60 мм	1		
88	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф220 мм Посадочное отверстие ф60 мм	1		
89	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф200 мм Посадочное отверстие ф60 мм	1		
90	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф175 мм Посадочное отверстие ф60 мм	1		
91	Кольцо (фланец) конусный	10		
92	Плита (Лист-640) 505х620	1		
93	Плита (Лист-640) 400х400	1		
94	Плита (Лист-640) 460х670х670	1		
95	Плита опоры балансира	1		
96	Переходник	10		
97	Горловина ДЕ, ПП	3		
98	Фланец глухой Ду-80 Ру-16	8		
99	Фланец глухой Ду-100 Ру-16	8		
100	Фланец глухой Ду-50 Ру-16	8		
101	Тормозная система СК-8	1		
102	Тормозная система СК-5,6	1		
103	Тормозная система СК-3	1		
104	Пружина ПР-52 на насос НБ-129/9МГр	50		

[illegible]

129	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф130 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
130	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф100 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
131	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф120 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
132	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф90 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
133	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф80 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
134	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)Б, Внешний ф110 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
135	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)А, Внешний ф110 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
136	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)А, Внешний ф100 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
137	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)А, Внешний ф90 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
138	Шкив электродвигателя Профиль (ТИП)А, Внешний ф80 мм Посадочное отверстие ф38 мм	2		
Итого				

Поставить МТР в соответствии с ТЗ согласен

Должность уполномоченного лица

м.п.

_____/_____
Подпись ФИО