

№	Наименование (Рус.)	Цех заказчик	Ед-изм	Заказываемое Кол-во	Спецификация (детальная информация)	Производитель	Описание материала (особые характеристики или свойства: напряжение, давление, особые формы и т.д.)	Где и в каком месте используется(детальная информация об оборудовании или процессе, принцип работы оборудования и/или другое)	Фото
1	Зарядное устройство для аккумуляторных батареек AA; AAA	ТО и Энергетика	комп	3	Тип аккумулятора NiMH (никель-металлогидридный), NiCd (никель-кадмиевый)		Типоразмеры поддерживаемых аккумуляторов: AA (пальчиковые) и AAA (мизинчиковые). Количество независимых слотов: Не менее 4 слотов для одновременной зарядки элементов питания. Индикация процесса: Наличие информативного цифрового или графического аккумуляторного индикатора (дисплея) для мониторинга статуса заряда каждого слота. Время полной зарядки: От 2 часов (в зависимости от емкости и степени разряда элементов). Функции безопасности: Наличие функции автоматического отключения по завершении цикла зарядки для предотвращения перезаряда. Тип корпуса и исполнение: Белый пластиковый корпус эргономичной формы со встроеным или отсоединяемым сетевым кабелем питания.	Яги турдаги кравлари башкарши пульталирини батарейкаларини куватлаш учун.	
2	Пульт на радиоуправлении F23 A 380VAC	ТО и Энергетика	штук	3	F23 A 380VAC		Радиоуправление F23-A (380VAC) Система дистанционного управления для промышленного оборудования (кран, таль и т.д.). Комплект поставки (обязательно) Передачик (пульт) F23-A Приемный блок (receiver) обязательно Антенна Кабель подключения Инструкция	Корхонада мавjud кравлари башкарув пультини алмаштириш учун.	
3	Батарейка AA (Пальчиков / HR6)	ТО и Энергетика	штук	20	Никель-металл-гидрид (Ni-MH)		Наименование: Аккумулятор пальчиковый типа AA (HR6). Тип аккумулятора: Ni-MH (никель-металлогидридный), перезаряжаемый. Номинальное напряжение: 1,2 В. Номинальная ёмкость: не менее 1900 мА·ч. Типоразмер: AA (HR6). Форма: цилиндрическая. Размер: ориентировочно Ø14,5 × 50,5 мм. Количество циклов заряд/разряд: не менее 500 циклов при соблюдении условий эксплуатации и зарядки, установленных производителем. Саморазряд: низкий уровень саморазряда; предпочтительно применение технологии Low Self-Discharge (LSD).	Яги турдаги кравлари башкарши пульталирини батарейкаларини куватлаш учун.	
4	Петля мебельная рояльная 1000мм	ТО и Энергетика	штук	5	Размеры: 30x5x1000		Наименование: Петля мебельная рояльная. Тип: Рояльная мебельная петля, неразъёмная, сплошная по всей длине. Размеры: 30х5х1000 мм. Длина: 1000 мм. Ширина: 30 мм. Толщина: 5 мм.	Кичик пресс дастгохларида носоз оператор пульталирини корхона худудиди йайта яғи ясаш учун.	
5	Стальная труба электросварная горячекатаная 48x3,5 мм ГОСТ 10704-91	ТО и Энергетика	метр	6	48x3,5 мм ГОСТ 10704-91		Наименование: Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр: 48 мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Внутренний диаметр: ориентировочно 41 мм. Стандарт: ГОСТ 10704-91. Способ изготовления: Электросварная, прямошовная.	Кичик пресс дастгохларида носоз оператор пульталирини корхона худудиди йайта яғи ясаш учун.	
6	Стальная труба электросварная горячекатаная 57x3,5 мм ГОСТ 10704-91	ТО и Энергетика	метр	6	57x3,5 мм ГОСТ 10704-91		Наименование: Труба стальная электросварная прямошовная горячекатаная. Наружный диаметр: 57 мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Внутренний диаметр: 50 мм. Стандарт: ГОСТ 10704-91. Способ изготовления: Электросварная, прямошовная.	Кичик пресс дастгохларида носоз оператор пульталирини корхона худудиди йайта яғи ясаш учун.	
7	Трос Ф5	ТО и Энергетика	метр	200	Ф5		Трос стальной оцинкованный для растяжки DIN 3055, 3060, 3068 тросовой свивки, диаметр окружности ф 5 мм	Пайвантлаш линияларда ишлатилади.	
8	Лампа T5 18W 120CM; AC:100-240V/50Hz; 1.2M 18W.	ТО и Энергетика	штук	100	120CM; AC:100-240V/50Hz; 18W T5		Мощность, Вт :- 18W Напряжение (В): 220V Степень защиты: IP20 Температура цвета К: 6500K Световой поток, lm: 1620	Иичи ходимлар кийим алмаштириш хонасида носоз ёриткичларини алмаштиришда ишлатилади.	
9	Коронки по металлу набор 12 шт, кольцевые коронки по металлу	ТО и Энергетика	набор	3	Диаметр коронки 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53		Тип: коронка Диаметр коронки: 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53 Тип сверления: мокрое Хвостовик / соединение: трехгранный Диаметр хвостовика: 9 мм Вес товара, г: 1000 Вид сверла: Корончатое (кольцевая фреза)	Таъмирлаш ишларида металлларни тешишда ишлатилади.	