

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг Олот туман бўлими
2	Лойиҳани ташкил қилиш.	Олот туман Хосабуйи маҳалла фуқаролар йиғинини таъмирлаш учун қурилиш моллари сотиб олиш
3	Объект жойлашган манзил.	Бухоро вилояти Олот тумани
4	Ишни бошланиши ва тугалланиши	2026 Сентябрь
5	Молиялаштириш манбаи	Туман бюджети
6	Эълон Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида берилади	Сум
7	Бажарувчи	https://etender.uzex.uz // танлов натижасига кўра
8	Танлов шarti	1.Иштирокчи корхона ҳақида тулиқ маълумот. 2.Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хати, бажарилган иш ва хизматини кўрсатиш, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника хавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар, йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар. 3.Иштирокчи корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган давридан бошлаб унинг иш тажрибаси, корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот. 4. Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод ўрамида, барча ҳимоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак. 5. Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника хавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар
9	Нархлар шакли	Смета ва экспертиза ҳужжатиға кўра.
10	Смета нархлари	Смета ҳужжатлар ва экспертиза нархларида кўрсатилган.
11	Тулов шarti	Туловлар форма-2, форма-3 қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида амалға оширилади.

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими бошлиғи



Handwritten signature in blue ink.

В.Джураев

Танлаш таклифларини баҳолаш усуллари ва мезонлари

13. Таклифларни баҳолаш мезони (усули) – Балльный метод.
14. Давлат харидларининг электрон тизими автоматик равишда танлаш таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кўра танлашда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини голиб сифатида аниқлайди.
15. Маҳаллий ишлаб чиқарувчига нисбатан Давлат харидларининг электрон тизими (махсус ахборот портали) автоматик равишда 15% приференция қўллайди.
16. Буюртмачи қўйган талабларга жавобан иштирокчилар бириктирган файллар куйидаги жадвалда берилган баллар асосида тендер комиссияси томонидан қўйилади.

№	Талаб номи	Батафсил тавсиф	Қиймат	Баҳолаш мезони	Мак. балл	Мин балл	Баҳолаш усули
1	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги ва уларнинг иш тажрибаси (маълумоти) тўғрисида маълумотнома.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	малакали мутахассилар мавжуд бўлса ---5 балл. Мутахассилар малакаси ва тажрибаси тасдиқланган маълумотномаси— 10 балл, Хужжатлар тақдим этилмаса --- 0 балл
2	Иштирокчи корхона хақида маълумот	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли булган қўшимча маълумотлар (шу соҳа бўйича мавжуд сертификатлар)	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома)си--- 5 балл, Иштирокчи корхонанинг Низоми (устави)-- -4 балл, Иштирокчи корхонанинг мавжуд сертификатлари— 6 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
3	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	30	0	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг шу соҳа бўйича сўнги 3-йиллик иш тажрибаси жадвал қўринишида тақдим этилса 15 балл, иш тажрибаси бўйича ---1 млрдгача- 5 балл. иш тажрибаси---1 млрдгачадан юқори бўлса 6 балл. хужжатлар иловаси жадвал бўйича шартнома, ҳисоб варақ, Формалари, далолатномалар--- 4 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

4	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод урамида, барча химоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Етказиб берувчининг тажрибаси—Етказиб берувчи техник воситалар ва ускуналарини етказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи ҳужжатларини тақдим этиши лозим	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Маҳсулот сифати ва кафолат мажбурятлари, Етказиб бериладиган маҳсулотлар янги фойдаланилмаган, завод урамида, барча химоя белгиларига эга бўлиши ҳамда етказиб берилган маҳсулот сифат кафолат муддати камида 12- ой бўлиши керак.
5	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	20	0	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати.(кафолат хати)—5 балл. Бажарилган ишлар учун кафолат муддати(жами 10 балл) : 1 ойдан-6 ойгача- 4 балл, 1 ойдан-1 йилгача – 6 балл. Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар -2 балл. Коррупцияга қарши талаблар -3 балл. Ҳужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

Максимал ўтиш балли техник қисми: 95 балл

Минимал ўтиш балли техник қисми: 35 балл.

Таклифлар нархларини баҳолаш. Таклифлар нархларини баҳолаш харид комиссияси томонидан нарх қисмидаги ҳужжатлар асосида техник баҳолаш ўтказилганидан сўнг амалга оширилади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари Танловда иштирок этиш учун иштирокчиларни малакавий танловдан ўтказиш тартиби ва мезонлари. Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлов олдидан амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан керакли маълумотлар тақдим этилмаган бўлса, харид комиссияси уни танловда иштирок этишига рухсат бермаслик ҳуқуқига эга.

Таклифларни баҳолаш

техник малака қисмининг миқдорий кўрсаткичи 70% ни ташкил қилади.

- нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичи-30% ни ташкил қилади.

Бош мутахасис

Иш юритувчи

Бош ҳисобчи:

Ҳужалик ишлари мудири

Хосабуйи МФЙ раиси



Ж.Рўзиев

А.Исаков

Б.Каримов

Ж.Жўраев

Р.Бобоев

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг Олот туман бўлими
2	Лойиҳани ташкил қилиш.	Олот туман Хосабуйи маҳалла фуқаролар йиғинини таъмирлаш учун қурилиш моллари сотиб олиш
3	Объект жойлашган манзил.	Бухоро вилояти Олот тумани
4	Ишни бошланиши ва тугалланиши	2026 Сентябрь
5	Молиялаштириш манбаи	Туман бюджети
6	Эълон Ўзбекистон Республикаси пул бирлигида берилади	Сум
7	Бажарувчи	https://etender.uzex.uz // танлов натижасига кўра
8	Танлов шarti	1.Иштирокчи корхона ҳақида тулиқ маълумот. 2.Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хати, бажарилган иш ва хизматини кўрсатиш, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар, йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар. 3.Иштирокчи корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган давридан бошлаб унинг иш тажрибаси, корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот. 4. Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Ўтказиб берувчининг тажрибаси—Ўтказиб берувчи техник воситалар ва ускуналарини ўтказиб бериш бўйичатажрибага эга бўлиши керак. Иштирокчи ўрнатиш товарларни ўтказиб бериш бўйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи ҳужжатларини тақдим этиши лозим 5. Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Меҳнатни муҳофаза қилишда техника ҳавфсизлиги қоидаларига тулиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар
9	Нархлар шакли	Смета ва экспертиза ҳужжатиға кўра.
10	Смета нархлари	Смета ҳужжатлар ва экспертиза нархларида кўрсатилган.
11	Тулов шarti	Туловлар форма-2, форма-3 қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-фактуралар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Маҳаллалари уюшмасининг

Олот туман бўлими бошлиғи



В.Джураев

Танлаш таклифларини баҳолаш усуллари ва мезонлари

13. Таклифларни баҳолаш мезони (усули) – Балльный метод.
14. Давлат харидларининг электрон тизими автоматик равишда танлаш таклифларининг техник қисмини баҳолаш натижаларига кура танлашда иштирок этишни давом эттиришга рухсат берилган иштирокчилар орасидан энг паст нархни таклиф этган иштирокчини ғолиб сифатида аниқлайди.
15. Маҳаллий ишлаб чиқарувчига нисбатан Давлат харидларининг электрон тизими (махсус ахборот портали) автоматик равишда 15% приференция қўллайди.
16. Буюртмачи қўйган талабларга жавобан иштирокчилар бириктирган файллар қуйидаги жадвалда берилган баллар асосида тендер комиссияси томонидан қўйилади.

№	Талаб номи	Батафсил тавсиф	Қиймат	Баҳолаш мезони	Мак. балл	Мин. балл	Баҳолаш усули
1	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома.	Иштирокчи корхонанинг ушбу ишларни бажариш учун малакали мутахассилар мавжудлиги ва уларнинг иш тажрибаси (маълумоти) тўғрисида маълумотнома.	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	малакали мутахассилар мавжуд бўлса ---5 балл. Мутахассилар малакаси ва тажрибаси тасдиқланган маълумотномаси— 10 балл , Хужжатлар тақдим этилмаса -- 0 балл
2	Иштирокчи корхона хақида маълумот	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли бўлган қушимча маълумотлар (шу соҳа бўйича мавжуд сертификатлар)	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Иштирокчи корхонанинг (гувоҳнома)си--- 5 балл, Иштирокчи корхонанинг Низоми (устави)-- -4 балл, Иштирокчи корхонанинг мавжуд сертификатлари— 6 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
3	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	30	0	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан ўтган даврдан бошлаб унинг шу соҳа бўйича сўнги 3-йиллик иш тажрибаси жадвал қурилишида тақдим этилса 15 балл, иш тажрибаси бўйича —1 млрдгача- 5 балл. иш тажрибаси—1 млрдгачадан юқори бўлса 6 балл. хужжатлар иловаси жадвал бўйича шартнома, ҳисоб варақ, Формалари, далолатномалар— 4 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

4	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш буйичатажрибага эга булиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш буйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим, Нохалол иштирокчилар рўйхатида бўлмаганлиги буйича тасдиқланган маълумот	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги. Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш буйичатажрибага эга булиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш буйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	15	0	Этказиб берувчининг тажрибаси—Этказиб берувчи техник воситалар ваускуналарини етказиб бериш буйичатажрибага эга булиши керак. Иштирокчи ўхшаш товарларни етказиб бериш буйича камида 5 та бажарилган шартномаларни тасдиқловчи хужжатларини тақдим этиши лозим. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.
5	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар	Текстовое значение	Эксперт баҳоси	20	0	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати.(кафолат хати)—5 балл. Бажарилган ишлар учун кафолат муддати(жами 10 балл) : 1 ойдан-6 ойгача- 4 балл, 1 ойдан-1 йилгача – 6 балл. Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар -2 балл. Коррупцияга қарши талаблар -3 балл. Хужжатлар тақдим этилмаса балл берилмайди.

Максимал ўтиш балли техник қисми: 95 балл

Минимал ўтиш балли техник қисми: 35 балл.

Таклифлар нархларини баҳолаш. Таклифлар нархларини баҳолаш харид комиссияси томонидан нарх қисмидаги хужжатлар асосида техник баҳолаш ўтказилганидан сўнг амалга оширилади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари Танловда иштирок этиш учун иштирокчиларни малакавий танловдан ўтказиш тартиби ва мезонлари. Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлов олдидан амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан керакли маълумотлар тақдим этилмаган бўлса, харид комиссияси уни танловда иштирок этишига руҳсат бермаслик ҳуқуқига эга.

Таклифларни баҳолаш

техник малака қисмининг миқдорий кўрсаткичи 70% ни ташкил қилади.

- нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичи-30% ни ташкил қилади.

Бош мутахасис

Иш юритувчи

Бош ҳисобчи:

Хўжалик ишлари бўлими

Хосабуйи МФЙ раиси



Ж.Рузиев

А.Исаков

Б.Каримов

Ж.Жўраев

Р.Бобоев

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 768269-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:44:35 да "ТИФ ТН коди – 7610100000", "маҳсулот номи – Алюмин дераза" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 244 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:44:35 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
7610100000 - Alyuminiy metall konstruksiyalar (9406-tovarpozitsiyasidagi yig'ma qurilish metall konstruksiyalardan tashqari) va ularning qismlari (masalan, ko'priklar va ularning qismlari, minoralar, panjara simon machtalar, tomlar uchun to'siqlar, qurilish fermalari, eshiklar,derazalar va ularning romlari, eshik ostonalari, balyustradalar (naqshinkor panjaralar), tayanchlar va ustunlar); listlar, prutoklar, profillar, trubalar vametall konstruksiyalarda ishlatishga mo'ljallangan, shu kabi alyuminiy buyumlar: eshiklar, derazalar va ularning romlari, eshik ostonalari	Алюмин дераза
Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.33.13.120-00004 25.12.10.000-00005 25.11.23.120-00010 24.42.23.000-00001 25.11.23.120-00016 25.92.13.000-00005 25.11.23.120-00006 25.12.10.000-00007 13.92.22.120-00001 25.12.10.000-00004 22.23.14.120-00001 16.23.11.130-00004 25.93.13.112-00008 25.99.29.190-00089 32.99.59.000-00113 24.42.22.132-00001 16.23.11.110-00003 25.11.10.000-00001 25.94.11.120-00001	

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1644559	Алюмин плашка қисқичи	8536901000 - Бошқа қурилмалар:– – симлар ва кабеллар учун улагичлар ва контакт элементлари 27.33.13.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Зажим плащечный ПАП 2П 2 трёх болтовойалюминдан куйиш усули билан таёрланади огирлиги 0,4 кг узулиги 10 см	Зажим плащечный ПАП 2П 2 трёх болтовой 1000В ошмаган кучланишли хаво тармоқларини улашда ишлатилади.	30,000.00
2	O1769600	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик- ром конструкцияси, умумий ўлчами **2000×1200 мм** , ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм** , пастки қисми **800×800 мм** сандвич панел), чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очишиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	4,750,000.00
3	O1826877	Tayyor alyumin deraza konstruksiyasi	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tayyor alyumin deraza konstruksiya o'lchami 6500 x 3000 mm. profil qalinligi 45mm. Turli xil rangda. Kameralar soni 1. Steklopaket oyna qalinligi 16 mm. Oyna qalinligi 3.2 mm 2 qavat. Montaj va o'rnatib berish xizmati bilan. Furnitura mavjud. Uplotnitel mavjud.	Ташкилотлар учун	31,700,000.00

4	O2089868	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 50/8,0 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 3,20 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 3,20 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 195,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	55,800.00
5	O1588886	Алюмин дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размер: высота 2,30 м, ширина 1,75 м • Материал алюминиевый Модель НОВЫЙ НЕО. Балконный профиль . Алюминиевый профиль • Толщина профиля: 1,4–1,6 мм (рама), 1,2–1,4 мм (створка) • Стеклопакет: двухкамерный (32 мм) с энергосберегающим стеклом Low-E • Уплотнение: двухконтурное, резиновое (EPDM) • Звукоизоляция: 32–36 дБ • Теплоизоляция: Uw ≈ 1,4–1, 6 W/m ² K • Покрытие: порошковая окраска, цвет ЗОЛОТОЙ ДУП. МОККО белый цвет (стойкое к ультрафиолету) с доставкой и установкой	для организаций и учреждений	2,000,000.00

6	O1598449	Алюмин профили эшиklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь алюминиевая размер 1,45*2,4 м изготовлена из алюминиевого профиля цвет белый размер профиля 50мм*60мм стекло пакет, ламбри алюминий, замок с ручкой с установкой.,	Алюминиевая дверь с дверь устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации куда и выходит большое количество людей,	900,000.00
7	O1769779	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тўлиқ ойнаванд, ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида уч бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустақам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,400,000.00
8	O2346740	Шиша идиш учун алюмин капчок,	8309901000 - Бошқалар:– қўрғошиндан гипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан кўп бўлган алюминийдан гипс ёпиладиган қопқоқлар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy qopqoq diametr D26 bardoshli alyuminiy materialdan tayyorlangan. qopqogning ichki diametri: 26 mm, balandligi: 11 mm, devor galinligi: 0,24 mm, Rangli: neytral.	Alyumin qopqoq, bu shishaning tarkibini chang va g'uborlardan, namlik va begona zararlardan ishonchli himoya qiladi. Qopqoq yuqori karroziyaga qarshi va mexanik xususiyatlarga ega.	270.00

9	O1644272	Алюмин плашка қисқичи	8536901000 - Бошқа қурилмалар:– – симлар ва кабеллар учун улагичлар ва контакт элементлари 27.33.13.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Зажим плащечный ПАП 6П 1 трёх болтовой алюминдан куйиш усули билан таёрланади огирлиги 0,3 кг узузлиги 10 см	Зажим плащечный ПАП 6П 1 трёх болтовой 1000 В дан ошмаган кучланишли хаво тармокларини улашда ишлатилади.	120,000.00
10	O1615125	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumindan ishlangan tayyor eshik konstruksiyasi razmer 830*2100 мм rangi oq oynalari 4mm qalinlikdagi	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси бнолар учун.	2,500,000.00
11	O1739162	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар ойнаси У бинонинг намунавий қисмини қоплайди. Олчамлари: баландлиги 1700 мм, кенглиги 2200 мм, чуқурлиги 1200 мм. Шиша қалинлиги: оқ, шаффоф юпқа шиша, 6 мм	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар бини иншоотар учун.	2,000,000.00
12	O1572256	Дераза ва эшиклар учун жалюзи	6303120000 - Машина ёки қўлда туқилган трикотаждан:– – синтетик иплардан 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи . Материал синтетика трикотажные Свойство: гладкие Затемнение: 80%, цвет разная, С доп. аксессуарами. цепочка блестящие. Минимальная высота 1, 0 м. максимальная шириной 3 метра . ,	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца,	300,000.00

13	O2736688	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy profildan tayyorlangan eshikning o'lchami: bo'yi — 2000 mm, eni — 1500 mm, profilning montaj chuqurligi — 78 mm. Turi — ikki tabaqali, termoizolyatsiya tizimiga ega. Eshik alyuminiy termoprofilidan tayyorlangan bo'lib, termoizolyatsiya qismi 24 mm qalinlikdagi poliamid issiqlik ajratgich bilan jihozlangan. Profilning ichki va tashqi devor qalinligi — 1,4 mm. Korroziyaga chidamlilik sinfi — C3. Profil yuzasi 60 mkm qalinlikdagi oq rangli (RAL standarti bo'yicha) kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Eshik 32 mm qalinlikdagi ikki qavatli chiniqtirilgan shisha paket bilan jihozlangan.	Ofis va uylar uchun	1,500,000.00
14	O1593053	Алюминдан ясалган эшик	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumen eshik 900x2000 sm profil 6x4 Oynalar 2 qavat tutqich va qulurlari mavjud	Bino va inshotlar kirish qismiga o'rnatish uchun	2,000,000.00
15	O2816143	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 4.15*2.96m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,150,000.00

16	O1523863	Алюмин профилдан деразари	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Размер: высота 2,30 м, ширина 1,75 м • Материал: белый алюминиевый профиль • Толщина профиля: 1,4–1,6 мм (рама), 1,2–1,4 мм (створка) • Стеклопакет: двухкамерный (32 мм) с энергосберегающим стеклом Low-E • Уплотнение: двухконтурное, резиновое (EPDM) • Звукоизоляция: 32–36 дБ • Теплоизоляция: $U_w \approx 1,4\text{--}1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Покрытие: порошковая окраска, белый цвет (стойкое к ультрафиолету)	• Обеспечивает высокий уровень естественного освещения • Сохраняет тепло и экономит энергию • Снижает уровень уличного шума • Имеет функцию микропроветривания для воздухообмена • Удобное открывание и закрывание створок • Долговечная конструкция, устойчивая к коррозии • Легко обслуживается и очищается	1,500,000.00
17	O2512933	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 50/8,0 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 3,20 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 3,20 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 195,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	43,207.00

18	O1769566	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **2300×800 мм** , юқори қисмида қўшимча ойна секцияси **300×800 мм** , асосий эшик қисми **2000×800 мм** тулиқ ойнаванд, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган.	3,100,000.00
19	O1495125	Пластик профилдан дераза роми	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамакалари 22.23.14.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Окна из пвх ламинатция свет тёмной сырь размер окна 1680мм 2270мм размер профиль 60мм 40мм с открывания 2 штуки с подоконником размер 150мм и москитной сетка 2 шт с шотландке золотист установка с пеной,	Окна из пвх ламинатция свет тёмной сырь,	3,800,000.00

20	Q1495130	Алюмин профилдан дераза роми	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин эшик улчалари 180x200 см , эшик туткичлари ва замок 153 мм, 2 қават 3.5 мм ойнадан стеклопакет иборат петля 10 мм билан мустахамланган булиб мижоз талабига кура барча рангдаги хамда очилиши ва шакли инобатга олиниб барча қаватларга урнатиб берилади. ,	Бинога кириш-чикиш жойлар хамда хонадан хонага кириш-чикиш жойлари учун мулжалланган.	950,000.00
21	Q2767300	Алюминий профилдан ясалган эшик	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 16.23.11.130-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alimin profildan yasalgan eshik olchami (2100 x 1300) . material rangi; oq profildan , profil olchami 50*60mm Eshik konstruksiyasi yengil va foydalanish uchun qulay. oynasi-temper shishadan	Bino va xonalarga kirish- chiqishni ta'minlash, xonalarni bir-biridan ajratish hamda tashqi muhit ta'siridan himoya qilish uchun foydalaniladi. Ushbu eshik ofislar, ma'muriy binolar, savdo obyektlari, ta'lim muassasalari va turar joylarda kirish eshigi sifatida qo'llaniladi.	2,500,000.00
22	Q1679360	Алюмин профилли эшиklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профилдан таёрланган Эшик. Эшик деворини қалинлиги 4.8 см. ойна қалинлиги 4 мм	Алюмин профилли эшиklar бинолар учун.	2,000,000.00
23	Q1739204	Алюмин профилли эшиklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профилдан таёрланган Эшик1000x1000 мм. Эшик деворини қалинлиги 4.8 см. ойна қалинлиги 4 мм	Алюмин профилли эшиklar бинолар учун.	1,000,000.00

24	O1769728	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм** (юқори ва пастки қисмлари алоҳида ойнаванд), юқори қисмида қўшимча уч бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	7,600,000.00
--	---	---------------------

25	O1769756	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида икки бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×1100 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,600,000.00
26	O1688047	Алюмин профилдан ишланган дераза роми (Рама оконная из алюминиевого профиля)	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	2 gavat oynali o'ichamlari 1000*1000mm ALYUMINIY PROFILLI DERAZA romi	Алюмин профильдан ишланган дераза роми бино-иншоот ва муассасалар учун.	1,500,000.00
27	O2205806	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Aldoks eshikli alyuminiy konstruksiya olchamlari 90/200 sm rangi 306G noir. Profil qalinligi 45 mm. To'ldirgich 10 mm toblangan shisha. Qulflar, ilmoqlar, tutqichlar, rezina o'rnatish bilan birga beriladi	Ushbu konstruksiya tijorat va omborxonalar uchun mo'ljallangan.	2,800,000.00

28	Q1685651	Алюмин профилли эшик	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alumindan yasalgan eshik zamok petla oynalari mavjud xamma raglari katalogda mavjud	binolar uchun	750,000.00
29	Q1728497	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм орқали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	190,000.00
30	Q1561935	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи рооло Блекаут из полестра с плотностью не менее 250г /м2 высоту 2,8 ширина 1,8 карниз выполнен из прочного алюминия . Автоматическая управления подъем осуществляются при помощи Пулт управления жалюзи в любом положении, с установкой	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.,	700,000.00
31	Q1735860	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи Плиссе синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи алюминидан ишлаб чиқарилган орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	260,000.00

32	O2898173	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy profildan tayyorlangan eshikning o'lchami: profilning montaj chuqurligi — 78 mm. Turi — ikki tabaqali, termoizolyatsiya tizimiga ega. Eshik alyuminiy termoprofilidan tayyorlangan bo'lib, termoizolyatsiya qismi 24 mm qalinlikdagi poliamid issiqlik ajratgich bilan jihozlangan. Profilning ichki va tashqi devor qalinligi — 1,4 mm. Korroziyaga chidamlilik sinfi — C3. Profil yuzasi 60 mkm qalinlikdagi oq rangli (RAL standarti bo'yicha) kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Eshik 32 mm qalinlikdagi chiniqtirilgan shisha bilan jihozlangan.	Ofis va uylar uchun	2,000,000.00
33	O1670987	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал изготовления :алюминиевая профильная система /Цвет по каталогу/ Петли 100мм // Ручки механические // Уплотнители ЭПДМ // Замер // Монтаж // Размер: от 0,9-10м x 0,9-10м // Толщина стекла: 4мм/	Витражи из алюминиевого профиля применяются практически во всех строительстве сооружений, так как долговечность и комфортабельность этих окон намного превышает других аналогичных материалов	900,000.00

34	O1711592	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал изготовления :алюминиевая профильная система /Монтажная глубина: 70мм /Цвет : Синий/ Петли регулировочные // Ручки механические // Уплотнители ЭПДМ // Замер // Монтаж // Размер: 1,75метр x 2,2метр // Толщина стекла: 6мм/Тип: коленное /Параметры стеклопакета: 6 + 12 + 6мм	Витражи из алюминиевого профиля применяются практически во всех строительстве сооружений, так как долговечность и комфортабельность этих окон намного превышает других аналогичных материалов	2,000,000.00
35	O1829718	Alyumini profilli eshiklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профил эшик, улчами 2.00 x 0.90 м.Эшик девори калинлиги 4,8 см ойна калинлиги 4 мм.	Ташкилот ва муассасалар учун	2,300,000.00

36	Q1669061	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: высота 3600 мм, ширина 3800 мм. Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	25,308,000.00
37	Q1527243	Жалюзи пардалар дераза учун	6303929000 - Бошқалар:— — синтетик иплардан:— — — бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Polyester 100% Mato zichligi 120-180 g/m2. kengligi 2400 mm, balandligi 2500 mm. Screen (texnik, ofis variantlari) – quyosh nurlarini filtrlab, xona ichida yorug'likni teng taqsimlaydi, tashqarini ko'rish mumkin bo'ladi.	Quyosh nuridan ximoya qilish uchun mo'ljallangan.	180,000.00

38	Q1771596	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тўлиқ ойнаванд, ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,200,000.00
39	Q1657793	Дераза панжара тўсиқ	7308909809 - Бошқалар:— — бошқалар:— — бошқалар 25.93.13.112-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qora metall profilldan yasalgan 20x20 mm va 40x20 mm . Qalinligi: 1.5–2 mm. Devorga Anker bolt orqali mahkamlanadi . Antikorroziyali bo'yoq sepilgan .	Davlat muassasalari va tashkilotlar derazalari uchun to'siq.	1,500,000.00
40	Q1644551	Алюмин плашка қисқичи	8536901000 - Бошқа қурилмалар:— — симлар ва кабеллар учун улагичлар ва контакт элементлари 27.33.13.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Зажим плащечный ПАП 4П 1 трёх болтовой алюминдан куйиш усули билан таёрланади оғирлиги 0,6 кг узунлиги 14-15 см	Зажим плащечный ПАП 4П 1 трёх болтовой 1000В ошмаган кучланишли хаво тармоқларини улашда ишлатилади.	65,000.00

41	O1459249	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Изготовление и установка комбинированных солнцезащитных жалюзи рооло из полестра с плотностью не мене 250г /м2 обиспечивающих уровень до 90 % карниз выполнен из прочного алюминия . Варианты управления подъем осуществляются при помощи веревки фиксация жалюзи в любом положении	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.	220,000.00
42	O1552117	Алюмин дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размер: высота 2,30 м, ширина 1,75 м • Материал: белый алюминиевый профиль • Толщина профиля: 1,4–1,6 мм (рама), 1,2–1,4 мм (створка) • Стеклопакет: двухкамерный (32 мм) с энергосберегающим стеклом Low-E • Уплотнение: двухконтурное, резиновое (EPDM) • Звукоизоляция: 32–36 дБ • Теплоизоляция: Uw ≈ 1,4–1, 6 W/m²K • Покрытие: порошковая окраска, белый цвет (стойкое к ультрафиолету)	Для использования в жилых и нежилых зданиях	1,600,000.00

43	O1725248	Алюминий жалюзи дөразалар учун	7610909000 - Бошқалар: – бошқалар 25.99.29.190-00089 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Горизонтальные алюминиевый жалюзи. Материал — алюминий, высота — до 3000 мм, ширина — до 2500 мм, цвет — белый, светозащита — 95%. Вес нетто — 0,686 кг, ориентация — горизонтальная, двойные, кассетные	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца	185,000.00
44	O1726977	Алюминий жалюзи дөразалар учун	7610909000 - Бошқалар: – бошқалар 25.99.29.190-00089 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Технические характеристики алюминиевых жалюзи «День-Ночь» Тип изделия: Горизонтальные жалюзи «День-Ночь» Материал ламелей: Алюминий (высокопрочный, антикоррозийный) Ширина ламелей: 10 мм Толщина ламелей: 0,18 мм Покрывтие: Полимерное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и влаге Механизм управления: Цепочный Регулировка света: Плавная, верх-вниз Способ крепления: На стену / потолок / в оконный проём Ширина изделия: 1700 мм Высота изделия: 2400 мм	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.,	250,000.00

45	O2330626	Rom (alyumin profildan)	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: алюмин профил. Профил қалинлиги 4,3 см, профил девори қалинлиги 0.9-1 мм.гача. Тайёр махсулот ўлчами 140*150 см.	Хоналарга ёруғлик тушишини ва хаво айланишини таъминловчи ойнали тўсиқ.	1,200,000.00
46	O1532859	Окно из алюминия	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	оконная из алюминиевого профиля 150*120sm	Окна из алюминиевых для дома и нежилой помещены,	1,800,000.00
47	O1517009	Алюмин профилдан витраж	7610909000 - Бошқалар:– – бошқалар 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витражи из алюминиево с тонированным стеклопакетом и закаленного стекла размером каждой ячейки 1,5м * 1,75 м, толщина стекла 5мм, стекло тонированное с отражением, толщина алюминиевого материала 10 см	фасадное покрытие здания	3,800,000.00
48	O1534563	Алюмин профилдан дераза роми	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	OKNA профильная система с монтажной шириной сечения коробки 60 мм и толщиной внешних стенок 3,5 мм позиционируется как наиболее универсальная. Внутренний и внешний контур уплотнения из резины класса Толщина стекло 4 мм.	Окна из алюминиевого профиля для зданий и сооружений,	1,500,000.00
49	O1530669	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминиевый витраж термо профиль размер профиль 70x60мм стекло прозрачней одинарный 4мм свет профили бель витраж с установкой	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	3,000,000.00

50	O1631470	Алюмин профилли эшиklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профилдан таёрланган Эшик. Эшик деворини қалинлиги 4.8 см. ойна калинлиги 4 мм	Алюмин профилли эшиklar биналар учун.	2,500,000.00
51	O1739247	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси 1000x1000 мм Эшик деворини қалинлиги 4.8 см. ойна калинлиги 4 мм	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси биналар учун.	1,000,000.00
52	O1855224	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи Ролло блекаут синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 100% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм оркали бошқарилади тайор махсулот улчови Енига 2,2 м Бойига 2 м , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги биналар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	500,000.00
53	O1588737	Алюмин ром	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Иккита камерадан иборат бўлган ойнали алюминий профилдан ясалган ром конструкцияси. Алюминий профил тури - балкон. Профил Ранг - оқ. Кробкаси (кесаки) профили ўлчамлари 6 см, табақаси ўлчамли қалинлиги 8,5 см Шиша қалинлиги - 4 мм.	Алюминий профилдан ясалган ромни офис , муассаса ва уйларига мўжалланган	2,350,000.00

54	O2396763	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат ўзакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm²: 95/16 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 4,50 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 4,50 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 385,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	53,220.00
---	--	------------------

55	Q1769498	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2800×2000 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, икки ён қисмидаги статик ойна секциялари ҳар бири **600×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×600 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндвич панел, юқори қисмидаги қўшимча горизонтал ойна секцияси **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	6,000,000.00
---	---	---------------------

56	O1769549	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2300×2000 мм**, ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, чап томондаги статик ойна қисми **1200×2300 мм**, ойна қисми **1500×1200 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндович панел, алюминий профилъ, мустаҳкам фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	3,200,000.00
57	O1769608	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2300×1200 мм**, ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм**, мустаҳкам алюминий профилъ, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	4,900,000.00

58	O1644282	Алюмин плашка қисқичи	8536901000 - Бошқа қурилмалар:– – симлар ва кабеллар учун улагичлар ва контакт элементлари 27.33.13.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Зажим плащечный ПАП 1П 1 трёх болтовойалюминдан куйиш усули билан таёрланади огирлиги 0,3 кг узунлиги 10 см	Зажим плащечный ПАП 1П 1 трёх болтовой, 1000 в ошмаган кучланишли хаво тармокларини улашда ишлатилади.	20,000.00
59	O2816615	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.84x2.37 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,150,000.00
60	O1602432	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи комбо МАТОСИ БЛЕКАУТ куйош нуридан 90 % тосиб беради алимин карниз гурузикги алиминдан йон томонда махсус маржон оркали тушириб котарилади Енига 3 метргачам бойига 1 метрдан йукори,	Офис ва мактаблар учун куйош нуридан химоя килади,	240,000.00
61	O1735846	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм оркали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя килади	160,000.00

62	O1845713	Жалюзи дераза учун (плисе)	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи плиссе синтетик матодан тайёрланган булиб, куёш нуридан 90% химоя килади. Махсулот ранги каталог асосида танланади. Карнизи алюминийдан ишлаб чиқарилган. Урнатиб бериш хизмати нарх ичига киритилган.	„Офислар, мактаблар ва бошқа турдаги бинолар учун мўлжалланган булиб, хонани куёш нуридан самарали химоя қилади.“	340,000.00
63	O2416374	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат ўзакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 50/8,0 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 3,20 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 3,20 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 195,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	65,000.00
64	O1844035	Дераза учун жалюзи парда	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Rulonli jalyuzi Kombo, sintetik to'qilgan matodan tayyorlangan. Karnizi alyuminiydan, mexanizmi va yon qopqoqlari alyuminiydan iborat. Maksimal balandligi va kengligi 300 sm. Tasma kengligi 9 sm. Yorug'lik o'tkazmasligi 90%.	Yorqin yorug'lik va ultrabinafsha nurlaridan samarali himoya qiladi.	285,000.00

65	O2376068	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 300/39 Alyumin qismining simlari soni: 24 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 4,00 Po'lat o'zagining simlari soni: 7 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,65 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 2 Po'lat simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 1 132,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	60,320.00
66	O2345951	Шиша идиш учун алюмин капкок, диаметр 34мм	8309901000 - Бошқалар:– қўғошиндан жипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан кўп бўлган алюминийдан жипс ёпиладиган қопқоқлар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy qopqoq diametr D34 bardoshli alyuminiy materialdan tayyorlangan, qopqoqning ichki diametri; 34 mm, pastki kesish diametri; 14 mm, Balandligi: 11 mm, Devor qalinligi; 0,24 mm, Rangli; neytral.	Alyumin qopqoq, bu shishaning tarkibini chang va g'uborlardan, namlik va begona zarralardan ishonchli himoya qiladi. Qopqoq yuqori karroziyaga qarshi va mexanik xususiyatlarga ega.	290.00
67	O1644555	Алюмин плашка қисқичи	8536901000 - Бошқа қурилмалар:– – симлар ва кабеллар учун улагичлар ва контакт элементлари 27.33.13.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Зажим плащечный ПАП 3П 3 трёх болтовой алюминдан куйиш усули билан таёрланади огирлиги 0,4 кг узулиги 12 см	Зажим плащечный ПАП 3П 3 трёх болтовой 1000В ошмаган хаво тармоқларини улашда ишлатилади.	40,000.00
68	O1672769	Пластик дераза ромлари	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оконная рама пластиковая 1000x1000 мм толщина 4 см	Оконная рама пластиковая для дома	1,000,000.00

69	O2599103	Алюминий профилларидан ишланган витражлар	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий профилдан тайёрланган. Ўлчами: 240×120 см. Оқ ойнак қалинлиги: 3 мм. Профиль ўлчами: эни 6 см, бўйи 4 см.	экологик тоза маҳсулот иссиқ ва совуқдан химоялайди.	1,200,000.00
70	O1669060	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: высота 3600 мм, ширина 900 мм. Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	5,994,000.00

71	O1669066	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: высота 3600 мм, ширина 3200 мм. Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	21,312,000.00
72	O1552116	Алюминдан ишланган тайёр дераза конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Готовый алюминиевый оконная конструкция YWD 78 TERMO - Монтажная глубина рамы: 77,5 мм; Толщина стеклопакета:30 мм; С подоконником; Максимальный вес створки: 80 кг; Макс. Габариты оконных створок (L1 x H1): 900 x 2100 мм; Применение окна размерами 2200 мм x 1200 мм. Цвет - белый.	Для использования в жилых и нежилых зданиях	1,250,000.00

73	O1594090	дверь из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминиевых дверей (BKT-70 ТЕРМО) Размер 1970x2510 мм , Цвет профиля основы (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Цвет профиля снаружи (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Цвет профиля изнутри (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Резина профиля снаружи EPDM 001 Резина профиля изнутри EPDM 002 Цвет ручки: черная ручка : Ручка дверная нажимная (3-х точечное запирание) петля дверной: дверь установлена замок	Алюминиевый дверь для дома и нежилой помещения	1,279,000.00
74	O1619525	Окна из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli alyuminiy profildan ishlab chiqariladi va ob-havoga chidamli qoplama bilan jihozlanadi. Shisha paket ikki yoki uch kamerali bo'lib, energiya tejovchi xususiyatga ega. O'lchamlari buyurtmaga mos ravishda belgilanadi, balandligi 1200 mm, kengligi 800 mm. Oynalar zamonaviy standartlarga mos ravishda ishlab chiqariladi, uzoq muddatli foydalanishga chidamli va ochilib-yopilish mexanizmlari qulay va xavfsizdir.	turar va noturar bino inshootlarda foydalaniladi	801,000.00

75	O1765279	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий улчами **2300×2000 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2300 мм**, икки ён қисмидаги статик ойнаванд секциялар ҳар бири **600×2300 мм**, ён ойна панелларининг ойна қисми **1500×600 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндвич панел, эшик қисми тулиқ ойнаванд, алюминий профиль, металл фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминлайдиган ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	Бино ва иншоотларнинг кириш қисмлари учун.	4,615,000.00
--	---	---------------------

76	O1769502	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2800×2000 мм**, унг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **1200×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×1200 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндвич панел, юқори қисмидаги қўшимча горизонтал ойна секцияси **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	6,400,000.00
77	O1769525	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **1800×800 мм**, тулиқ ойнаванд эшик қисми, ойна ўлчами **1591×591 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қўлф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик	2,700,000.00

78	O1769658	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамлари **2000×1700 мм**, унинг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, чап томондаги статик ойна секцияси **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	5,400,000.00
79	O1644556	Алюмин плашка қисқичи	8536901000 - Бошқа қурилмалар:– симлар ва кабеллар учун улагичлар ва контакт элементлари 27.33.13.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Зажим плащечный ПАП 3П 2 двух болтовой алюминидан куйиш усули билан таёрланади огирлиги 0,3 кг узунлиги 10 см	Зажим плащечный ПАП 3П 2 дсух болтовой 1000В омаган кучланишли хаво тармоқларини улашда ишлатилади.	35,000.00
80	O1769319	Деразалар учун жалюзи	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Deraza jalyuzisi Deraza jalyuzisi Kambo, Quyosh nurlaridan yoruglikdan ximoyalovchi sintetek matodan tashkel topgan, Karnizlar alyumini	Deraza jalyuzisi Deraza jalyuzisi Kambo, Quyosh nurlaridan yoruglikdan ximoyalovchi sintetek matodan tashkel topgan, Karnizlar alyumini	350,000.00

81	Q1833698	Алюминий дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy profildan tayyorlangan, issiqlik va shovqin izolyatsiyasini ta'minlovchi, mexanik ochilib-yopiluvchi, tashqi muhit ta'sirlariga va korroziyaga chidamli, energiya tejamkor shaffof konstruksiyaning umumiy o'lchami 230×155 sm, montaj chuqurligi (profil qalinligi) 10 sm bo'lib, uning eni 80 sm va bo'yi 155 sm bo'lgan 2eta asosiy ochiluvchi tabaqasi ochiladi ,	Uy va turar-joy binolar uchun alyuminiy deraza	1,300,000.00
82	Q2815823	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.84x2.37 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,150,000.00
83	Q1632736	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь из алюминиевого профиля Цвет профиля основы (G-306) Цвет ручки: черная ручка : Ручка дверная нажимная (3-х точечное запирание) петля дверной: дверь установлена замок. Стекло дверей 0,6 мм.	Алюминиевый дверь для дома и нежилой помещения	2,300,000.00

84	Q1738686	дверь из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминиевых дверей (BKT-70 ТЕРМО) Размер 1970x2510 мм , Цвет профиля основы (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Цвет профиля снаружи (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Цвет профиля изнутри (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Резина профиля снаружи EPDM 001 Резина профиля изнутри EPDM 002 Цвет ручки: черная ручка : Ручка дверная нажимная (3-х точечное запирание) петля дверной: дверь установлена замок	Алюминиевый дверь для дома и нежилой помещения	1,812,000.00
85	Q2706116	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tayyor alyuminiy eshik konstruksiyasi, alyuminiy profillardan tayyorlangan. Konstruksiya tarkibiga alyuminiy profil, chiniqtirilgan shisha, furnitura, qulf va tutqichlar kiradi. Alyuminiy profili — mustahkamlangan. Shisha turi — chiniqtirilgan. Shisha qalinligi — 5 mm. Shisha ranglari — oq, iodlangan, ko'k yoki kulrang.	Mustahkamlangan alyuminiy profildan tayyorlangan tayyor eshik konstruksiyasi. Turar joy, ma'muriy, jamoat va tijorat binolarida o'rnatish uchun mo'ljallangan. Eshik konstruksiyasi ishonchli ochilib-yopilishni ta'minlaydi, mexanik ta'sirlarga, korroziyaga va tashqi muhit ta'siriga chidamli.	1,005,000.00

86	O1534558	Алюмин профилли эшик	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь двух створки из алюминиевого профиля Thermo. Впечатляющая долговечность и прочность, мы используем только качественную фурнитуру «премиум» класса. Комфортно в любую погоду. ... Характеристики. Тип профиля Алюминиевый. Серия профиля Теплая. Количество камер 3. Толщина стенки профиля 1,4 мм. Монтажная плоскость 78 мм. Максимальная высота створки 3000 мм. Максимальная ширина створки 1000 мм.	Алюминиевая дверь с дверь устанавливается на входе в офисные или бытовые или бытовые помещения организации куда и выходит большое количество людей	2,400,000.00
87	O1621221	Алюминдан ясалган ром	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumen rom 0.5 x0.4 sm profil 6x4 Oynalar 2 qavat tutqich va qulublari mavjud.	Bino va inshotlarga ornatish uchun.	250,000.00

88	O2396728	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 70/11 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 3,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 3,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 276,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	53,975.00
89	O2205720	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Aldoks eshikli alyuminiy konstruksiya olchami 70/200mm rangi 306G noir. Profil qalinligi 45 mm. To'ldirgich 10 mm toblangan shisha. Qulflar, ilmoqlar, tutqichlar, rezina o'rnatish bilan birga beriladi	Ushbu konstruksiya tijorat va omborxonalar uchun mo'ljallangan.	2,500,000.00
90	O1635295	Жалюзи пардалар дераза учун	6303929000 - Бошқалар:— — синтетик иплардан:— — бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал синтетика Свойство: гладкие Затемнение: 95%, цвет коричневый, С доп. аксессуарами. цепочка блестящие. Минимальная высота 1, 0 м. максимальная шириной 3 метра.	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.	420,000.00

91	O1852526	Алюминий дераза (Окно алюминевое)	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumin deraza 1000*1000. Devorini qalinligi 4.8 sm. oyna qalinligi 4mm	alyumin deraza binolar uchun	1,800,000.00
92	O1771481	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **2300×800 мм**, юқори қисмида қўшимча ойна секцияси **300×800 мм**, ўрта қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган	3,300,000.00
93	O1739696	Алюмин композит панеллардан ясалган ёритгичсиз стелла, улчами 10х7,5м	8310000000 - Ноқимматбаҳо металлардан курсаткичлар, номлар, манзиллар билан табличкалар ва ўхшаш табличкалар, рақамлар, ҳарфлар ва бошқа символлар, 9405 товар позицияси буюмларидан ташқари 32.99.59.000-00113 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин композит панеллардан ва темир конструкциялардан ясалган ёритгичсиз стелла, улчами 10х7,5м - - П образни шаклда тайёрланган	кўчага кириш қисмига нотурар ва мамурий бинолар кириш қисмида қўлланилади	50,000,000.00
94	O1650742	Алюминий дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tayyor alyumin deraza balandligi 1500 mm , uzunligi 1200 mm , ikki tabaqali .	Uylar va noturarjoy binolari uchun alyuminiy derazalar	1,100,000.00

95	O2330684	Eshik (alyumin profildan)	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: алюмин профил. Профил қалинлиги 4,3 см, профил девори қалинлиги 0.9-1 мм.гача. Тайёр махсулот ўлчами 90*210 см	Хоналарни ажратиб туриш вазифаси	1,050,000.00
96	O1819681	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumin profildan yasalgan eshik o'lchovlari balandligi 1500 mm eni 800 mm qalinligi 40 mm rangi oq profildan ishlab chigarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket gilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	7,000,000.00
97	O1591726	Витраж из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витраж алюминиевый из термофиля № 70 Цвет: 1601, темно серый Резина: Размер витража 3,2 длина 2,5 м высота 3 м Чёрный уплотнитель. Кол-во петель: 3. Цвет петель Черный матовый (9005), Дверная ручка металлическая ,Цвет ручки Черный матовый (9005), Тип дверного замка Врезные .Дверь наружу из терпомпрофиля 70 ,	Алюминиевые витражи — для нежилой помещены или учреждение .	1,140,000.00

98	O1622914	Алюминий профилларида ишланган витражлар	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витражи из алюминиевое с тонированным стеклопакетом и закаленного стекла размером каждой ячейки 1,5м * 1,75 м, толщина стекла до 5мм, стекло тонированное с отражением, толщина алюминиевого материала до 10 см ,	Фасадное покрытие здания.	1,500,000.00
99	O1866076	Alyumini profilli eshiklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профил эшик, улчами 200x140 см.Эшик девори калинлиги 4,8 см ойна калинлиги 4 мм.	Ташкилот ва муассасалар учун	3,000,000.00

100	O1769675	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2000×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	6,800,000.00
--	---	---------------------

101	Q1769504	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2800×2000 мм**, унг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тўлиқ ойнаванд, чап томондаги статик ойна қисми **1200×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×1200 мм**, пастки қисми **800 мм** сандвич панел, юқори қисмидаги қўшимча горизонтал ойна секцияси **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	5,600,000.00
--	---	---------------------

102	O1769576	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **2300×800 мм**, юқори қисмида қўшимча ойна секцияси **300×800 мм**, ўрта қисми икки бўлимли ойнаванд (**ҳар бири 400×1200 мм**), пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	3,499,999.99
103	O1769637	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2000×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	6,400,000.00

104	O1771591	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори ойна, пастки панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида уч бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустақам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш учун мўлжалланган конструкция.	кириш учун мўлжалланган конструкция.	7,600,000.00
105	O1774559	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy eshik: o'Ichami 1800×800 mm, materiali — alyuminiy profil, rangi — oq. Qalinligi - 60 mm.	Kirish va chiqish joylari uchun mo'ljallangan bo'lib, xonaga kirishni ta'minlaydi.	3,461,000.00
106	O1543792	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 0.90x2.00 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,000,000.00

107	O1740140	Алюмин композит панеллардан ясалган ёритгичсиз стелла, улчами 1x2,5 м	8310000000 - Ноқимматбаҳо металллардан курсаткичлар, номлар, манзиллар билан табличкалар ва ухшаш табличкалар, рақамлар, ҳарфлар ва бошқа символлар, 9405 товар позицияси буюмларидан ташқари 32.99.59.000-00113 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин композит панеллардан ва темир конструкциялардан ясалган ёритгичсиз стелла улчами 1x2,5м - - П образни шаклда тайёрланган	кўчада кириш қисмига нотурар ва мамурий бинолар кириш қисмида қўлланилади.	8,500,000.00
108	O1819771	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи дикий синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржон ва ипли механизм орқали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	200,000.00
109	O1583659	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи ролло МАТОСИ БЛЕКАУТ куйош нуридан 90 % тосиб беради алимин карниз гурузикги алимидан йон томонда махсус маржон орқали тушириб котарилади Енига 3 метргачам бойига 1 метрдан йуқори,	Офис ва мактаблар учун куйош нуридан химоя қилади,	200,000.00

110	O2351215	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 70/11 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 3,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 3,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 276,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	62,916.00
111	O2742129	Дераза жалюзиси	6303929000 - Бошқалар:— — синтетик иплардан:— — — бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Deraza Jalyuzilari sintetik iplardan ishlangan ultrabinafsha nurlanishning 90% gacha qismini to'sadi, Konstruksiya korroziyaga chidamli alyuminiy profildan iborat. O'rnatish ishlari devorga, shiftga yoki deraza o'ymasining ichki qismiga amalga oshiriladi. Mahsulot o'lchami deraza o'ymasining o'lchamlariga qarab individual tarzda tanlanadi.	Tashkilotlar va muassalar uchun	250,000.00

112	Q1769743	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамлари **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тўлиқ ойнаванд, ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,200,000.00
113	Q1731763	Алюминдан ясалган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	eshiklar 900x2000 mm o'lchamdagi alyumin profildan tayyorlangan Profil qalinligi 45mm. Turli xil rangda. Kameralar soni 1. Steklopaket oyna qalinligi 16 mm. Oyna qalinligi 3.2 mm 2 qavat. Montaj va o'rnatib berish xizmati bilan. Furnitura mavjud. Uplotnitel mavjud.	Mahsulotlarimiz qurilishda shu jumladan turar joy binolari va inshotlarda ishlatiladi.	1,500,000.00

114	O2550996	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	57,600.00
115	O2346708	Шиша идиш учун алюмин капкок, диаметр 34мм	8309901000 - Бошқалар:– – қўғошиндан жипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан кўп бўлган алюминийдан жипс ёпиладиган копкоклар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy qopqoq diametr D34 bardoshli alyuminiy materialdan tayyorlangan, qopqogning ichki diametri: 34 mm, pastki kesish diametri, 14 mm, Balandligi: 11 mm. Devor galinligi: 0.24 mm, Rangli: neytral.	Alyumin qopqoq, bu shishaning tarkibini chang va g'uborlardan, namlik va begona zarralardan ishonchli himoya qiladi. Qopqoq yuqori karroziyaga qarshi va mexanik xususiyatlarga ega.	290.00
116	O2331409	Fortochka (alyumin profildan)	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: алюмин профил. Профил қалинлиги 4,3 см, профил девори қалинлиги 0.9-1 мм.гача. Тайёр махсулот ўлчами: 40*60* см	Ювиниш хонаси, хожатхоналарга ром вазифасини бажаради.	1,150,000.00

117	O1551036	Алюмин профилли эшиklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминевая дверь системо термо с тонированным стеклопакетом цвет 9006 g, размер двери 4,5 кв метр , ширина 2 метр, длина 2,25 метр. Изготовлена из балконного профиля. Стекло из коленного материала. Размер стекла толщина 1 см. Ручка из ЭПДМ ма	для организаций и учреждений	2,000,000.00
118	O1894762	Алюмин профилдан тайерланган дераза ромлари	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профилдан тайёрланган 1.40*1.30 ҳажмли дераза роми , Профил девори қалинлиги 2,5 мм, Дераза табақалари, Шишапакет, Тутқичлар, Зиналагич резиналар, Маҳкамлаш элементлари.	Бино иншоатлар учун мўлжалланган маҳсулот	1,072,692.00
119	O1774181	Алюминий дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий дераза 1000x1000 мм Эшик деворини қалинлиги 4.8 см. ойна қалинлиги 4 мм	Алюминий дераза бинолар учун.	1,000,000.00

120	Q1937134	Дераза учун жалюзи парда	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------	--

Vertikal plisse zamonaviy va funksional quyoshdan himoyalovchi tizim bo'lib, yorqin quyosh nuri hamda ultrabinafsha (UV) nurlaridan samarali himoya qiladi. Mahsulot yuqori sifatli 100% polyester matodan tayyorlangan bo'lib, mustahkamligi, uzoq xizmat qilishi va parvarish qilishning osonligi bilan ajralib turadi. Maxsus plisse matosi quyosh nurlarini yumshatib, xonada qulay va yoqimli muhit yaratadi. U ortiqcha issiqlik va yorug'likni kamaytirishga yordam beradi, shu bilan birga tabiiy yorug'likning kirib kelishini ta'minlaydi. Shuningdek, mebel, pol qoplamalari va interyer buyumlarini quyosh ta'sirida rangining xiralashishi va shikastlanishidan himoya qiladi. Vertikal plisse turli o'lchamdagi derazalar uchun mos keladi. Uning zamonaviy dizayni, qulay boshqaruv tizimi va sifatli materiallari uy, ofis, salon va boshqa binolar uchun estetik hamda amaliy yechim hisoblanadi. Maksimal balandligi va kengligi 300 sm. Tasma kengligi 9 sm. Yorug'lik o'tkazmasligi 90%.	Yorqin yorug'lik va ultrabinafsha nurlaridan samarali himoya qiladi.	200,000.00
---	---	-------------------

121	O1811149	Алюмин профилдан тайёрланган дераза роми, ўлчами 1770*2000 мм	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминдан ишланган тайёр дераза конструкцияси 1770x2000 мм ойна калинлиги 4 мм	Mahsulotlarimiz qurilishda shu jumladan turar joy binolari va inshotlarda ishlatiladi.	5,000,000.00
122	O1587082	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи расимли комбо МАТОСИ БЛЕКАУТ куйош нуридан 90 % тосиб беради алимин карниз гурузикги алиминдан йон томонда махсус маржон оркали тушириб котарилади Енига 3 метргачам бойига 1 метрдан йукори,	Офис ва мактаблар учун куйош нуридан химоя килади,	200,000.00
123	O1602434	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи комбо МАТОСИ БЛЕКАУТ куйош нуридан 90 % тосиб беради алимин карниз гурузикги алиминдан йон томонда махсус маржон оркали тушириб котарилади Енига 3 метргачам бойига 1 метрдан йукори,	Офис ва мактаблар учун куйош нуридан химоя килади,	220,000.00
124	O1584789	Алюмин эшик	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Иккита камерадан иборат бўлган ойнали алюминий профилдан ясалган эшик конструкцияси. Алюминий профил тури - балкон. Профил Ранг - оқ. Кробкаси (кесаки) профили ўлчамлари 6 см, табақаси ўлчамли қалинлиги 8,5 см Шиша қалинлиги - 4 мм.	Алюминий профилдан ясалган эшикни офис , муассаса ва уйларига кириш учун мўжалланган	2,350,000.00

125	O1716621	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

АС 35/6.2 - провод неизолированный сталеалюминиевый с алюминиевой жилой сечением 23 миллиметров квадратных и стальным несущим сердечником сечением 6,2 мм². Длительная максимальная температура эксплуатации провода сталеалюминиевого неизолированного АС 65/4,2 не должна превышать 90 градусов. Разрывное усилие провода сталеалюминиевого АС 35/6,2 составляет 13 524 Ньютонов. Расчетная масса провода неизолированного АС 35/6,2 составляет 148 кг/км. Наружный диаметр сталеалюминиевого провода АС 35/6,2 равен 8.4 миллиметрам. Допустимый ток при эксплуатации провода АС 35/4,2 не должен превышать 175 Ампер.	Предназначен для передачи электроэнергии по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП)	55,500.00
---	---	------------------

126	O1819273	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 120/19 Alyumin qismining simlari soni: 26 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,40 Po'lat o'zagining simlari soni: 7 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 1,85 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 2 Po'lat simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 471,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	61,446.00
127	O3115742	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	52,276.00

128	O1767436	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2300×2000 мм** , унг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **1200×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×1200 мм** , пастки қисми **800 мм** сэндвич панел, алюминий профилъ, икки томонлама очилиш механизми, мустаҳкам фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	4,000,000.00
129	O1543752	Витраж алюмин	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Vitraj yuqori sifatli shisha va alyuminiy yoki yog'och ramkadan ishlab chiqariladi. Shisha qalinligi 6–10 mm (buyurtma bo'yicha o'zgartiriladi). O'lchamlari balandligi 1000–2000 mm, kengligi 500–1500 mm (buyurtmaga mos ravishda). Mahsulot UV nurlariga chidamli bo'lib, rangini uzoq vaqt davomida saqlaydi. O'rnatish uchun mustahkam poydevor va ramka talab qilinadi.	turar va noturar binolarni ichki va tashqi qismlarida ishlatiladi asosan fasad qismlarida ko'proq ishlatiladi	1,200,000.00

130	O1710499	Шиша идишлар учун алюмин капкоклар	8309901000 - Бошқалар:– – қўрғошиндан жипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан кўп бўлган алюминийдан жипс ёпиладиган қопқоқлар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------------------	--

Алюминий қопқоқ бардошли алюминий материалдан тайёрланган. Қопқоқнинг ички диаметри: 34 мм, пастки қисмидаги тирқиш диаметри: 14 мм, баландлиги: 11 мм. девор қалинлиги: 0,24 мм, ранги: нейтрал	Алюминий қопқоқ резина тиқинларни маҳкамлаш. Бу шишанинг таркибини чанг ва ғуборлардан, намлик ва бегона зарралардан ишончли ҳимоя қилади. Қопқоқ юқори коррозияга қарши ва механик хусусиятларга эга.	290.00
---	---	---------------

131	O1594771	Алюмин композит панел	7606122002 - Тўртбурчак (шумладан квадрат): – – алюминий қотишмаларидан: – – – бўялган, лакланган ёки пластмасса билан қопланган: – – – – бошқалар: – – – – – куп қаватли панеллар 24.42.22.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминиевая композитная панель Состоит из 3-х-слоев (алюминиевая фольга с 2-х сторон и минеральным наполнителем.) • Тип горючести - Г-1 (трудно горючие). • Толщина - 4 мм; Ширина - 1220 мм; Длина - 2440 мм. • Алюминиевые композитные панели имеют покрытие на основе полиэфирных смол (РЕ) и на основе поливинилденфторидных смол (PVDF) • Лицевая сторона: Алюминиевая фольга толщиной - 0,30 мм с покрытием не менее 30 мкм. • На лицевой стороне, нанесена защитная плёнка, с указанием направления монтажа, а также надписями на минимум 2-х языках (узбекском и русском). • Тыльная сторона: Алюминиевая фольга толщиной - 0,30 мм, не менее 30 мкм. • Внешний вид лицевой поверхности панелей – гладкий и без вздутий. • Нарушение целостности алюминиевого слоя и его покрытия, отслоения алюминиевого слоя не допускается. • Рабочий диапазон температур, -50 / +80°С. • Требования в отношении	Алюминиевая композитная панель конструкционный материал, применяется для отделки внешнего периметра зданий в виде облицовочных панелей, для дизайнерских решений по внешнему экстерьеру. Используется в качестве строительного материала.	315,100.00
-----	--------------------------	-----------------------	--	---	--	------------

132	O1569790	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи ролло МАТОСИ БЛЕКАУТ куйош нуридан 100 % тосиб беради алимин карниз гурузикги алиминдан йон томонда махсус маржон оркали тушириб котарилади Енига 3 метргачам бойига 1 метрдан йукори,	Офис ва мактаблар учун куйош нуридан химоя килади	400,000.00
133	O1728502	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм оркали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя килади	180,000.00
134	O1727035	Дераза жалюзиси синтетик матодан	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал синтетика Свойство: гладкие Затемнение: 95%, цвет коричневый, С доп. аксессуарами. цепочка блестящие. высота 2500 мм. Шириной 1600 мм,	Используются в Офисах и Учреждения	215,000.00

135	O1824828	Дверь алюминиевая	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	eni 1340mm / material: WDT98 markali alyumin profil / ramaning montaj chuqurlik qalinligi: 98mm / tabaqaning montaj chuqurlik qalinligi: 110mm / Steklo paket parametlari: (4 + 12 + 4 + 12 +4) Energiya tejovchi xususiyatiga ega/ Profil laminatsiyalangan /Laminasiya qalinligi 40 mikron / Laminatsiya turi: Turner Oak Malt/Солодовый Дуб / Mahsulot o'rnatib beriladi/Chaspak 6dona 8060modeli/ Ruchka zamok komplektida mavjud /	Alyumin profilning WDT98 markadan yasalgan eshiklar issiq va sovuq xavoga bo'jallangan	4,000,000.00
136	O1644276	Алюмин плашка қисқичи	8536901000 - Бошқа қурилмалар:– – симлар ва кабеллар учун улагичлар ва контакт элементлари 27.33.13.120-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Зажим плащечный ПАП 5П 1 трёх болтовой алюминдан куйиш усули билан таёрланади огирлиги 1 кг узунлиги 16 см	Зажим плащечный ПАП 5П 1 трёх болтовой 1000 В ошмаган кучланишли хаво тармокларини улашда ишлатилади.	95,000.00

137	O1599858	Алюминий дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Размер: высота 2,30 м, ширина 1,5 м • Материал: белый алюминиевый профиль • Толщина профиля: 1,4–1,6 мм (рама), 1,2 1,4 мм (створка) • Стеклопакет: двухкамерный (32 мм) с энергосберегающим стеклом Low-E • Уплотнение: двухконтурное, резиновое (EPDM) • Звукоизоляция: 32–36 дБ • Теплоизоляция: $U_w \approx 1,4\text{--}1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Покрытие: порошковая окраска, белый цвет (стойкое к ультрафиолету),	Для использования в жилых и нежилых зданиях,	900,000.00
138	O2144117	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 50/8,0 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 3,20 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 3,20 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 195,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	52,000.00

139	O1894753	Алюмин профилдан тайёрланган эшик ромлари	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профилдан ясалган 2.29 м * 1.10 м ҳажмли икки табақали эшик, Профиль ташқи деворининг қалинлиги: камида 2,5 мм, Икки табақали эшик қисми, Тутқич, Кулф, ҳалқалар, шпингалетлар, резина зичлагичлар ойна, алюкапон,	эшик сифатида фойдаланиш	1,869,706.00
140	O2346744	Шиша идиш учун алюмин капкок,	8309909000 - Бошқалар: – – бошқалар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy qopqoq diametr D20, Bardoshli alyuminiy materialdan tayyor angan alyuminiy qopqoq, qopqogning ichki diametri: 20 mm, pastki kesish diametri: 10 mm, Balandligi: 7,5 mm. Devor galinligi: 0.2 mm. Rang: neytral.	Alyumin qopqoq, bu shishaning tarkibini chang va g'uborlardan, namlik va begona zararlardan ishonchli himoya qiladi. Qopqoq yuqori karroziyaga qarshi va mexanik xususiyatlarga ega.	189.00
141	O1526802	Жалюзи пардалар дераза учун	6303929000 - Бошқалар: – – синтетик иплардан: – – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал синтетика Свойство: гладкие Затемнение: 95%, цвет коричневый, С доп. аксессуарами. цепочка блестящие. Минимальная высота 1, 0 м. максимальная шириной 3 метра. Автоматическое дистанционное управление.	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.	220,000.00
142	O1546803	Алюмин профилдан тайёрланган витражлар	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витражи из алюминиево с тонированным стеклопакетом и закаленного стекла размером каждой ячейки 1,5м * 1,75 м, толщина стекла 5мм, стекло тонированное с отражением, толщина алюминиевого материала 10 см ,	фасадное покрытие здания	2,000,000.00

143	O2712530	Алюминий профилдан ясалган ром	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 16.23.11.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: алюминий профиль. Профиль қалинлиги: 4,3 см. Профиль девори қалинлиги: 0,9–1 мм. Тайёр маҳсулот ўлчами: 140–150 см.	Биоларни ёруғлик билан таъминлаш ҳамда хонани ташқи муҳит таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида фойдаланилади. Улар турар жойлар, офислар, маъмурий ва ишлаб чиқариш биоларида қўлланилади.	2,200,000.00
144	O1925294	Алюмин профилдан тайёрланган эшиklar улчами 900*2100 мм	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	aluminum profildan yasalgan eshik rameri standart 900 x2100. m profildan ishlab chiqarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	turar va noturar bino inshootlarda foydalaniladi	5,000,000.00
145	O1594679	Алюминдан ясалган ром	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumen rom 1.75 x1.75 sm profil 6x4 Oynalar 2 qavat tutqich va qulurlari mavjud,	Bino va inshootlarga o'rnatish uchun,	1,200,000.00
146	O1739854	Алюминдан ясалган ром	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumin rom 0.5 * 0.4 sm, profil 6*4. oynalar 2 qavat tutqich va qulurlari mavjud	Davlat tashkilotlari va muassasalar uchun	250,000.00
147	O1786654	Дераза комбо жалюзиси синтетик матодан	6303929000 - Бошқалар:— — синтетик иплардан:— — бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Deraza kombo jalyuzi karnizli, aluminiiy yon panellari va shar-zanjirli mexanizmli kombinatsiyalangan jalyuzi. Galvanizli devor qavslari. Ikki qavatli qora rangdagi material, juda zich mato.Quyosh nurlaridan yorug'likdan himoyalovchi sintetik matodan tashkil topgan.	Quyosh nurlaridan yorug'likdan himoyalovchi sintetik matodan tashkil topgan.	110,000.00

148	O1983465	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik razmeri standart 4.17x2.97 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshik ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,400,000.00
149	O2512812	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	55,200.00
150	O1551708	Шиша идишлар учун алюмин капкоклар	8309909000 - Бошқалар:-- бошқалар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий копокок бардошли алюминий материалдан тайёрланган. Қопқоқнинг ички диаметри: 20 мм, пастки қисмидаги тирқиш диаметри: 10 мм, баландлиги: 7,5 мм. девор қалинлиги: 0,2 мм, ранги: нейтрал	Алюминий копокок резина тикинларни маҳкамлаш. Бу шишанинг таркибини чанг ва губорлардан, намлик ва бегона зарралардан ишончли ҳимоя қилади. Қопқоқ юқори коррозияга қарши ва механик хусусиятларга эга.	190.00

151	O1594854	Алюмин композит панел	7606122002 - Тўртбурчак (шумладан квадрат): – – алюминий қотишмаларидан: – – – бўялган, лакланган ёки пластмасса билан қопланган: – – – – бошқалар: – – – – – куп 24.42.22.132-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминиевая композитная панель • Состоит из 3-х-слоев (алюминиевая фольга с 2-х сторон и минеральным наполнителем.) • Тип горючести - Г-1 (трудно горючие). • Цвет – • Толщина - 4 мм; Ширина - 1220 мм; Длина - 2440 мм. • Алюминиевые композитные панели имеют покрытие на основе поливинилденфторидных смол (PVDF) • Лицевая сторона: Алюминиевая фольга толщиной - 0,40 мм с покрытием не менее 40 мкм. • На лицевой стороне, нанесена защитная плёнка, с указанием направления монтажа, а также надписями на минимум 2-х языках (узбекском и русском). • Тыльная сторона: Алюминиевая фольга толщиной - 0,40 мм, не менее 40 мкм. • Внешний вид лицевой поверхности панелей – гладкий и без вздутий. • Нарушение целостности алюминиевого слоя и его покрытия, отслоения алюминиевого слоя не допускается. • Рабочий диапазон температур, -50 / +80°С. • Требования в отношении	Алюминиевая композитная панель конструкционный материал, применяется для отделки внешнего периметра зданий в виде облицовочных панелей, для дизайнерских решений по внешнему экстерьеру. Используется в качестве строительного материала.	394,450.00
-----	--------------------------	-----------------------	---	--	--	------------

152	Q1821738	Банкомат учун металл каркасли, алюмин ва ойна копламали будка	9406903908 - Бошқалар:-- -- бошқалар:-- -- қора металллардан:-- -- -- бошқалар:-- -- -- -- бошқалар 25.11.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Umumiy o'lchamlar kengligi 220 sm, chuqurligi 220 sm va balandligi 280 sm. Baza 50x50mm va 63x63mm ugologdan yasalgan metall ramka bo'lib, alyuminiy kompozit panellari bilan qoplangan. Axborot kiosking ichki qismi issiqlik izolatsiyasi va dekorativ plastmassa bilan qoplangan. bo'yoq bilan bo'yalgan. Ichki devorlari dekorativ plastmassadan, yoritgichlari esa ishga tayyor qilingan. Vitraj qismi 10 mm qalinlikdagi oynali alyuminiy ramkalaridan tayyorlangan. Yoritilgan reklama belgisi 1,5 vattli muhrlangan kattalashtiruvchi LEDlar bilan akrildan tayyorlangan.	bankomat uchun bo'dka	55,000,000.00
153	Q1696778	Пластик дераза ромлари (Оконная рама пластиковая)	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Plastik PVX profildan tayyorlangan romi. Profil qalinligi 4sm. Eni 120.	Bino va Ofislar uchun deraza rom	600,000.00

154	O1868699	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	55,832.00
155	O1546784	Алюмин профили эшиklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь двух створки из алюминиевого профиля Thermo. Впечатляющая долговечность и прочность,мы используем только качественную фурнитуру «премиум» класса. Комфортно в любую погоду. ... Характеристики. Тип профиля Алюминиевый. Серия профиля Теплая. Количество камер 3. Толщина стенки профиля 1,4 мм. Монтажная плоскость 78 мм. Максимальная высота створки 3000 мм. Максимальная ширина створки 1000 мм.	Алюминиевая дверь с дверь устанавливается на входе в офисные или битовые или бытовые помещения организации куда и выходит большое количество людей ,	1,800,000.00

156	Q1670799	Алюмин профилдан ишланган дераза роми	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Окно алюминиевое (форточка) / Ручки механические / стекло / Размер:1000*1000 мм толщина 4 см	Окно алюминиевое для дома	1,000,000.00
157	Q1543758	Окно из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli alyuminiy profildan ishlab chiqariladi va ob-havoga chidamli qoplama bilan jihozlanadi. Shisha paket ikki yoki uch kamerali bo'lib, energiya tejovchi xususiyatga ega. O'lchamlari buyurtmaga mos ravishda belgilanadi, balandligi 1200–2000 mm, kengligi 800–1500 mm. Oynalar zamonaviy standartlarga mos ravishda ishlab chiqariladi, uzoq muddatli foydalanishga chidamli va ochilib-yopilish mexanizmlari qulay va xavfsizdir.	turar va noturar bino inshootlarda foydalaniladi	1,300,000.00
158	Q1740081	Алюмин композит панеллардан ясалган ёритгичсиз стелла, улчами 8х6 м	8310000000 - Ноқимматбаҳо металллардан курсаткичлар, номлар, манзиллар билан табличкалар ва ўхшаш табличкалар, рақамлар, ҳарфлар ва бошқа символлар, 9405 товар позицияси буюмларидан ташқари 32.99.59.000-00113 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин композит панеллардан ва темир конструкциялардан ясалган ёритгичсиз стелла, улчами 8*6 м - - П образни шаклда таййорланган.	кўчада кириш кисмига нотураp ва мамурий бинолар кириш кисмига кулланилади.	26,000,000.00

159	O1710534	Шиша идишлар учун алюмин капкоқлар	8309901000 - Бошқалар:– қўрғошиндан жипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан куп бўлган алюминийдан жипс ёпиладиган қопқоқлар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий қопқоқ бардошли алюминий материалдан тайёрланган. Қопқоқнинг ички диаметри: 26 мм, пастки қисмидаги тирқиш диаметри: 11 мм, баландлиги: 11 мм. девор қалинлиги: 0,24 мм, ранги: нейтрал	Алюминий қопқоқ резина тиқинларни маҳкамлаш. Бу шишанинг таркибини чанг ва ғуборлардан, намлик ва бегона зарралардан ишончли ҳимоя қилади. Қопқоқ юқори коррозияга қарши ва механик хусусиятларга эга.	270.00
160	O1819762	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм орқали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошка турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	150,000.00
161	O1459213	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Изготовление и установка комбинированных солнцезащитных жалюзи из полестра с плотностью не менее 250г /м2 обеспечивающих уровень до 90 % карниз выполнен из прочного алюминия . Варианты управления подъем осуществляются при помощи веревки фиксация жалюзи в любом положении	Для окно офиса	220,000.00

162	O1523861	Алюмин профилдан дераза роми	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Размер: высота 2,30 м, ширина 1,75 м • Материал: белый алюминиевый профиль • Толщина профиля: 1,4–1,6 мм (рама), 1,2–1,4 мм (створка) • Стеклопакет: двухкамерный (32 мм) с энергосберегающим стеклом Low-E • Уплотнение: двухконтурное, резиновое (EPDM) • Звукоизоляция: 32–36 дБ • Теплоизоляция: $U_w \approx 1,4\text{--}1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Покрытие: порошковая окраска, белый цвет (стойкое к ультрафиолету)	• Обеспечивает высокий уровень естественного освещения • Сохраняет тепло и экономит энергию • Снижает уровень уличного шума • Имеет функцию микропроветривания для воздухообмена • Удобное открывание и закрывание створок • Долговечная конструкция, устойчивая к коррозии • Легко обслуживается и очищается	1,400,000.00
163	O1845496	Жалюзи дераза учун (ролло)	6303929000 - Бошқалар:— – синтетик иплардан:— – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи синтетик матодан тайёрланган бўлиб, қуёш нури 100% тўсиб беради. Маҳсулот ранги каталог асосида танланади. Карнизи ва юк кутаргичлари алюминийдан ишлаб чиқарилган. Жалюзи ён томондаги махсус маржонли механизм орқали бошқарилади. Урнатиб бериш хизмати мавжуд.	Офислар, мактаблар ва бошқа турдаги бинолар учун мўлжалланган бўлиб, хонани қуёш нуридан самарали ҳимоя қилади.	395,000.00

164	O1845664	Жалюзи дераза учун (комбо)	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи синтетик матодан тайёрланган бўлиб, қуёш нуридан 90% ҳимоя қилади. Маҳсулот ранги каталог асосида танланади. Карнизи ва юк кутаргичлари алюминийдан ишлаб чиқарилган. Жалюзи ён томондаги махсус маржонли (занжирли) механизм орқали бошқарилади. Ўрнатиб бериш хизмати нарх ичига киритилган.	Офислар, мактаблар ва бошқа турдаги бинолар учун мўлжалланган бўлиб, хонани қуёш нуридан самарали ҳимоя қилади.	345,000.00
165	O2815857	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.24x2.02 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,150,000.00
166	O1658161	Қора металдан ишланган дераза панжараси	7308909809 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.93.13.112-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая решётка. Внутренний материал из арматуры диаметром 12 мм. Каркас из угольника 40x40 мм	ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКНА ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	2,500,000.00
167	O2205845	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Aldoks eshikli alyuminiy konstruktsiya olchamlari 70/200sm rangi 306G noir. Profil qalinligi 45 mm. To'ldirgich 10 mm toblangan shisha. Qulflar, ilmoqlar, tutqichlar, rezina o'rnatish bilan birga beriladi	Ushbu konstruktsiya tijorat va omborxonalar uchun mo'ljallangan.	1,500,000.00

168	O1559063	Алюмин эшик	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Иккита камерадан иборат бўлган ойнали алюминий профилдан ясалган эшик конструкцияси. Алюминий профил тури - балкон. Профил Ранг - оқ. Кробкаси (кесаки) профили ўлчамлари 6 см, табақаси ўлчамли қалинлиги 8,5 см Шиша қалинлиги - 4 мм.	Алюминий профилдан ясалган эшикни офис , муассаса ва уйларига кириш учун муҳалланган	2,350,000.00
169	O1897266	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат ўзакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	48,403.00
170	O1513840	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь алюминиевая размер 900*2050 изготовлена из алюминиевого профиля цвет белый размер профиля 50мм*60мм стекло пакет, ламбри алюминий, замок с ручкой с установкой,	Алюминиевая дверь с дверь устанавливается на входе в офисные или бытовые или бытовые помещения организации куда и выходит большое количество людей,	1,950,000.00

171	O1686405	Пластик дераза ромлари (Оконная рама пластиковая)	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Plastik PVX profildan tayyorlangan romi. Profil qalinligi 4sm. Eni 120.	bino va ofislar uchun deraza rom	600,000.00
172	O1565606	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:-- -- синтетик иплардан:-- -- бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи ролло МАТОСИ БЛЕКАУТ куйош нуридан 90 % тосиб беради алимин карниз гурузикги алиминдан йон томонда махсус маржон оркали тушириб котарилади Енига 3 метргачам бойига 1 метрдан йукори	Офис ва мактаблар учун куйош нуридан химоя килади	250,000.00
173	O1770487	Пластик дераза ромлари	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пластик дераза ромлари пвх кромка пластик профилдан тайёрланган дераза (профил) калинлиги 40 мм . дераза эни 1м	Пластик дераза ромлари муассасалар ва ташкилотлар учун мулжалланган	1,000,000.00
174	O1634308	Тайёр алюмин дераза конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	TAYYOR ALYUMIN DERAZA KONSTRUKSIYASI BALANDLIGI 1400 MM , UZUNLIGI 1800 MM	Тайёр алюмин дераза конструкцияси бинолар учун.	1,200,000.00
175	O1809208	Алюмин профилдан тайёрланган эшиklar улчами 900*2100 мм	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий улчами *2100×900 мм ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мулжалланган.	Ushbu konstruksiya tijorat va omborxonalar uchun mo'ljallangan.	5,000,000.00

176	O1540000	Алюмин профилли эшик	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь алюминиевого профиля . Впечатляющая долговечность и прочность,мы используем только качественную фурнитуру «премиум» класса. Комфортно в любую погоду. ... Характеристики. Тип профиля Алюминиевый. . Количество камер 3. Толщина стенки профиля 1, 4 мм. Монтажная плоскость 78 мм. Максимальная высота створки 3000 мм. Максимальная ширина створки 1000 мм.,	Алюминиевая дверь с дверь устанавливается на входе в офисные или бытовые или бытовые помещения организации куда и выходит большое количество людей ,	3,500,000.00
177	O2396704	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 150/24 Alyumin qismining simlari soni: 26 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,70 Po'lat o'zagining simlari soni: 7 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,10 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 2 Po'lat simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 599,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	56,180.00

178	O1669069	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, дeразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	--

Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: высота 3600 мм, ширина 2770 мм. Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	8,448,200.00
--	---	---------------------

179	O1727000	Алюминий жалюзи деразалар учун	7610909000 - Бошқалар:– – бошқалар 25.99.29.190-00089 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------------	---

Технические характеристики алюминиевых жалюзи «День-Ночь» Тип изделия: Горизонтальные жалюзи «День-Ночь» Материал ламелей: Алюминий (высокопрочный, антикоррозийный) Ширина ламелей: 10 мм Толщина ламелей: 0,18 мм Покрытие: Полимерное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и влаге Механизм управления: Цепочный Регулировка света: Плавная, верх-вниз Способ крепления: На стену / потолок / в оконный проём Ширина изделия: 1600 мм Высота изделия: 2800 мм	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца	243,500.00
---	---	-------------------

180	O1669068	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, дeразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	--

Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: высота 3600 мм, ширина 3600 мм. Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	23,976,000.00
--	---	----------------------

181	Q1821740	Банкомат учун металл каркасли, алюмин ва ойна копламали будка	9406903908 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – қора металллардан:– – – – бошқалар:– – – – бошқалар 25.11.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Umumiy o'lchamlar kengligi 220 sm, chuqurligi 220 sm va balandligi 280 sm. Baza 50x50mm va 63x63mm ugologdan yasalgan metall ramka bo'lib, alyuminiy kompozit panellari bilan qoplangan. Axborot kiosking ichki qismi issiqlik izolatsiyasi va dekorativ plastmassa bilan qoplangan. bo'yoq bilan bo'yalgan. Ichki devorlari dekorativ plastmassadan, yoritgichlari esa ishga tayyor qilingan. Vitraj qismi 10 mm qalinlikdagi oynali alyuminiy ramkalaridan tayyorlangan. Yoritilgan reklama belgisi 1,5 vattli muhrlangan kattalashtiruvchi LEDlar bilan akrildan tayyorlangan.	bankomat uchun bo'dka	57,000,000.00
182	Q1819754	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чикарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизим оркали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошка турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя килади	200,000.00
183	Q1626750	Алюминий дераза	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	2 qavat oynali o'lchamlari 1000*1000mm ALYUMINIY PROFILLI DERAZA romi	Алюмин профильдан ишланган дераза роми бино-иншоот ва муассасалар учун.	1,500,000.00

184	O1634300	Алюмин профилъдан ишланган дераза роми	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	ALYUMIN PROFILDAN ISHLLANGAN DERAZA ROMI BALANDLIGI 1400 MM , UZUNLIGI 1600 MM .	Алюмин профилъдан ишланган дераза роми бино ва муассасалар учун.	1,500,000.00
185	O1671073	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: Высота 3600 мм, ширина 2770 мм — 1 шт Высота 3600 мм, ширина 3600 мм — 1 шт Высота 3600 мм, ширина 3200 мм — 1 шт Высота 3600 мм, ширина 3600 мм — 1 шт Высота 3600 мм, ширина 5200 мм — 1 шт Высота 3600 мм, ширина 3800 мм — 1 шт Высота 3600 мм, ширина 900 мм — 1 шт Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	153,646,200.00

186	O2781392	Алюмин дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профилдан таёрланган икки ва уч камерали дераза. Битта камераси очиб ёпиш учун. Дераза деворини қалинлиги 4.8 см, Улчамлари 170см х 120см	Бино ва иншоотларга дераза алюминдан профилидан.	950,000.00
187	O1587106	Алюмин профили эшиklar	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминевая дверь системо термо с тонированным стеклопакетом цвет 9006 g, размер двери 4,5 кв метр , ширина 2 метр, длина 2,25 метр. Изготовлена из балконного профиля. Стекло из коленного материала. Размер стекла толщина 1 см. Ручка из ЭПДМ ма с доставкой и установкой	для организаций и учреждений	3,500,000.00
188	O2124791	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 95/16 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 4,50 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 4,50 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 385,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	53,564.00

189	O2345955	Шиша идиш учун алюмин капкок,	8309909000 - Бошқалар:-- бошқалар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy qopqoq diametr D20, Bardoshli alyuminiy materialdan tayyorlangan alyuminiy qopqoq, qopqoqning ichki diametri; 20 mm, pastki kesish diametri; 10 mm, Balandligi: 7,5 mm, Devor qalinligi; 0,2 mm, Rang; neytral.	Alyumin qopqoq, bu shishaning tarkibini chang va g'uborlardan, namlik va begona zarralardan ishonchli himoya qiladi. Qopqoq yuqori karroziyaga qarshi va mexanik xususiyatlarga ega.	185.00
190	O1769685	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм** , марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм** , пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм** , юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм** , мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,400,000.00

191	O2024478	Алюминий дераза	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'lchami: balandligi – 2300 mm, eni – 1500 mm. Materiali: oq rangli alyuminiy profil. Profil qalinligi: rom (rama) – 1,4–1,6 mm, tavaqa (stvorka) – 1,2–1,4 mm. Shisha paketi: ikki kamerali, qalinligi 32 mm, energiya tejamkor Low-E qoplamali shisha bilan. Zichlagichi: ikki konturli EPDM rezina zichlagich. Shovqin izolyatsiyasi: 32–36 dB. Issiqlik izolyatsiyasi: $U_w \approx 1,4\text{--}1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Qoplamasi: oq rangdagi kukunli (polimer) bo'yoq bilan qoplangan, ultrabinafsha (UV) nurlariga chidamli.	Turar joy va noturar joy binolarida foydalanish uchun mo'ljallangan.	1,200,000.00
192	O1948933	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm²: 50/8,0 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 3,20 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 3,20 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 195,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	48,303.20

193	O2144090	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	52,000.00
194	O1731783	Тайёр алюмин дераза конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumin profildan tayyorlangan romlar o'lchami 1700x1700 mm. profil qalinligi 45mm. Turli xil rangda. Kameralar soni 1. Steklopaket oyna qalinligi 16 mm. Oyna qalinligi 3.2 mm 2 qavat. Montaj va o'rnatib berish xizmati bilan. Furnitura mavjud. Uplotnitel mavjud.	Mahsulotlarimiz qurilishda shu jumladan turar joy binolari va inshotlarda ishlatiladi.	1,800,000.00
195	O1852475	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси. (Готовая дверная конструкция из алюминия)	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Oq rangli alyuminiy eshik konstruksiya, umumiy o'lchami 2100x850 mm, ichki hamda tashqi kirish joylari uchun mo'ljallangan.eshik galinlihi 4sm	Ushbu konstruksiya tijorat va omborxonalar uchun mo'ljallangan	1,300,000.00

196	O2038271	Окна из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy deraza (fortochka). Mexanik tutqich bilan jihozlangan. Oynasi mavjud. O'lchami: 85 × 50 sm.	Ofis va uylar uchun.	2,000,000.00
197	O1718108	Дераза учун жалюзи парда	6303929000 - Бошқалар:— — синтетик иплардан:— — бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Жалюзи рулонные комбо 5-коллекция материал (синтетический, тканые материал), карниз алюминий, механизм, боковая крышка алюминиевая. Максимальная высота и ширина 300см. Ширина полосы 9см свет непроницаемость защищает от солнца 90% (блакаут). Груз карниза металлический.	Обеспечивают эффективную защиту от яркого света и ультрафиолетовых лучей	145,000.00
198	O1673840	Алюмин профили дераза роми	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	" Алумини профилардан ясалган деразалар очик ок шиша пакети профил улчами 40мм 50 мм баландлиги 1600 мм кенглиги (эни) 1000 мм "	Уйлар ва бинолар учун	750,000.00
199	O1836645	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:— — синтетик иплардан:— — бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм оркали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	210,000.00

200	O1788371	Шиша идишлар учун алюмин капкоқлар	8309901000 - Бошқалар:– – қўрғошиндан жипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан кўп бўлган алюминийдан жипс ёпиладиган қопқоқлар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий қопқоқ бардошли алюминий материалдан тайёрланган. Қопқоқнинг ички диаметри: 26 мм, пастки қисмидаги тирқиш диаметри: 11 мм, баландлиги: 11 мм. девор қалинлиги: 0,24 мм, ранги: нейтрал	Алюминий қопқоқ. бу шишанинг таркибини чанг ва ғуборлардан, намлик ва бегона зарралардан ишончли ҳимоя қилади. Қопқоқ юқори коррозияга қарши ва механик хусусиятларга эга.	250.00
201	O1874431	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат ўзакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 185/29 Alyumin qismining simlari soni: 26 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,98 Po'lat o'zagining simlari soni: 7 Po'lat o'zacdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,30 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 2 Po'lat simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 728,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	54,824.00
202	O1827744	Дераза панжара тўсиқ	7308909809 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.93.13.112-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Deraza panjara to'siq. chekkasi 40 mm ga 20 mm , ichlari 15 mm ga 15 mm ga profilidan yasalgan. metal kraskalagangan. O'lchamlari 100 sm ga 100 sm	Panjara to'siq sifatida ishlatish uchun	1,500,000.00

203	O1669065	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, дeразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------	--

Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: высота 3600 мм, ширина 3600 мм. Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	23,976,000.00
--	---	----------------------

204	O1769722	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамлари **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,400,000.00
205	O1821849	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Oq rangli alyuminiy eshik konstruksiyasi, umumiy o'lchami 2100x850 mm, ichki hamda tashqi kirish joylari uchun mo'ljallangan.eshik qalinlihi 4sm	Ushbu konstruksiya tijorat va omborxonalar uchun mo'ljallangan.	1,600,000.00
206	O1865997	Alyumin profildan ishlangan deraza romi	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профил дераза роми. Алюмин профил калинлиги 6 см ойна калинлиги 4 мм алюмин профил.Дераза размер: 1.25 x 1.40 м.	Ташкилот ва корхоналар учун	1,780,000.00

207	Q1640213	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар ойнаси У бинонинг намунавий кисмини қоплайди. Олчамлари: баландлиги 1700 мм, кенглиги 2200 мм, чуқурлиги 1200 мм. Шиша қалинлиги: оқ, шаффоф юпқа шиша, 6 мм ва 10 мм.	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар бини иншоотар учун.	2,000,000.00
208	Q1679364	Алюмин профильдан ишланган дераза роми	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	2 qavat oynali o'lchamlari 1000*1000мм ALYUMINIY PROFILLI DERAZA romi	Алюмин профильдан ишланган дераза роми бино-иншоот ва муассасалар учун.	1,500,000.00
209	Q1774177	Алюмин профильдан ишланган дераза роми	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюмин профильдан ишланган дераза роми 1000x1000 мм Эшик деворини қалинлиги 4.8 см. ойна қалинлиги 4 мм	Алюмин профильдан ишланган дераза роми бинолар учун.	1,000,000.00
210	Q2038327	Крест шлицли дераза учун саморез, қора металлдан тайёрланган	7318149900 - Резьбали маҳсулотлар:— — ўзи қирқар винтлар:— — — бошқалар:— — — — бошқалар 25.94.11.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'zi qirqar deraza uchun vint (samorez), sink qoplamali, diametric 4,2mm, uzunligi 16mm, yadro qismining qattiqligi 289-449 HV, sirt qismining qattiqligi 560-653 HV, materiali C1022 po'lati.	Alyumin va plastic eshik-derazalar qisimlarini biriktirish uchun	39,800.00

211	Q1769618	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×1200 мм**, унги томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), юқори қисмида қушимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	5,200,000.00
---	---	---------------------

212	O1769554	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **1800×800 мм** , юқори қисми икки бўлимли ойнаванд (**ҳар бири 400×1000 мм**), пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган	3,100,000.00
213	O1769584	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2000×1200 мм** , унг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** , мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	4,410,000.00
214	O1852513	Тайёр алюмин дераза конструкцияси (Готовая оконная конструкция из алюминия)	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumindan ishlangan tayyor deraza konstruksiyasi 1000*1000 mm deraza. devorini qalinligi 4.8 sm oyna qalinligi 4mm	Alyumindan ishlangan tayyor deraza konstruksiyasi binolar uchun	1,500,000.00

215	O1728491	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи Дикий синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли ва ипли механизм оркали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	332,000.00
216	O1563111	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо из полестра с плотностью не менее 250г /м2 матерьял блекаут 90 % защита от солнца карниз выполнен из прочного алюминия . Минимальная высота 1, м. максимальная шириной 3 метра. , Варианты управления подъем осуществляются при помощи веревки фиксация жалюзи в любом положении,	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.,	220,000.00
217	O1531458	Дераза жалюзиси синтетик матодан	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал синтетика Свойство: гладкие Затемнение: 95%, цвет коричневый, С доп. аксессуарами. цепочка блестящие. Минимальная высота 1, 0 м. максимальная шириной 3 метра.,	Используются в Офисах и Учреждения	250,000.00

218	O1559028	Алюмин ром	7610100000 - Эшиklar, дeразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Иккита камерали алюминий профилдан ясалган ром. Алюминий профилнинг тури - балкон. Ранг - оқ. Баландлиги - 1600 мм. Нур - 1150 мм. Ойна - 570*1200 мм. Шиша қалинлиги - 4 мм. Нарх 1 кв. м учун курсатилган	Офис ва муассаса учун алюминий профилдан ясалган дeраза конструкцияси.	1,900,000.00
219	O1788369	Шиша идишлар учун алюмин капкоқлар	8309909000 - Бошқалар:– – бошқалар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий қопқок бардошли алюминий материалдан тайёрланган. Қопқоқнинг ички диаметри: 20 мм, пастки қисмидаги тирқиш диаметри: 10 мм, баландлиги: 7,5 мм. девор қалинлиги: 0,2 мм, ранги: нейтрал	Алюминий қопқок у шишанинг таркибини чанг ва ғуборлардан, намлик ва бeгона зарралардан ишончли ҳимоя қилади. Қопқоқ юқори коррозияга қарши ва механик хусусиятларга эга.	180.00
220	O1788370	Шиша идишлар учун алюмин капкоқлар	8309901000 - Бошқалар:– – қўғошиндан жипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан кўп бўлган алюминийдан жипс ёпиладиган қопқоқлар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий қопқок бардошли алюминий материалдан тайёрланган. Қопқоқнинг ички диаметри: 34 мм, пастки қисмидаги тирқиш диаметри: 14 мм, баландлиги: 11 мм. девор қалинлиги: 0,24 мм, ранги: нейтрал	Алюминий қопқок. бу шишанинг таркибини чанг ва ғуборлардан, намлик ва бeгона зарралардан ишончли ҳимоя қилади. Қопқоқ юқори коррозияга қарши ва механик хусусиятларга эга.	280.00
221	O1608109	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, дeразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik razmeri standart 0.90x2.00 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,200,000.00

222	O1983544	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.25x2.05 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,400,000.00
223	O1983591	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.86x2.38 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,400,000.00
224	O1636307	Окна из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Yuqori sifatli alyuminiy profildan ishlab chiqariladi va ob-havoga chidamli qoplama bilan jihozlanadi. Shisha paket ikki yoki uch kamerali bo'lib, energiya tejovchi xususiyatga ega. O'lchamlari buyurtmaga mos ravishda belgilanadi, balandligi 1200 mm, kengligi 800 mm. Oynalar zamonaviy standartlarga mos ravishda ishlab chiqariladi, uzoq muddatli foydalanishga chidamli va ochilib-yopilish mexanizmlari qulay va xavfsizdir.	turar va noturar bino inshoatlarda foydalaniladi	1,250,000.00

225	O1726975	Алюминий жалюзи деразалар учун	7610909000 - Бошқалар:– – бошқалар 25.99.29.190-00089 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------------	---

Технические характеристики алюминиевых жалюзи «День-Ночь» Тип изделия: Горизонтальные жалюзи «День-Ночь» Материал ламелей: Алюминий (высокопрочный, антикоррозийный) Ширина ламелей: 10 мм Толщина ламелей: 0,18 мм Покрытие: Полимерное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и влаге Механизм управления: Цепочный Регулировка света: Плавная, верх-вниз Способ крепления: На стену / потолок / в оконный проём Ширина изделия: 1600 мм Высота изделия: 2500 мм	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.,	235,000.00
---	---	-------------------

226	Q1769787	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори ойна, пастки панел), икки четдаги статик секциялар ҳар бири **500×2300 мм** (юқори ва пастки ойнаванд қисмларга бўлинган), юқори қисмида уч бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, кириш жойлари учун мулжалланган ва ёруғликни максимал ўтказувчи конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган ва ёруғликни максимал ўтказувчи конструкция.	7,800,000.00
--	---	---------------------

227	O1732274	Алюминий жалюзи дөразалар учун	7610909000 - Бошқалар:-- бошқалар 25.99.29.190-00089 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Технические характеристики алюминиевых жалюзи «День-Ночь» Тип изделия: Горизонтальные жалюзи «День-Ночь» Материал ламель: Алюминий (высокопрочный, антикоррозийный) Ширина ламель: 10 мм Толщина ламель: 0,18 мм Покрытие: Полимерное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и влаге Механизм управления: Цепочный Регулировка света: Плавная, верх-вниз Способ крепления: На стену / потолок / в оконный проём Ширина изделия: 1700 мм Высота изделия: 2400 мм	Жалюзи применяются в помещениях офиса. Жалюзи предназначены для защиты помещения от солнца.	215,000.00
228	O1535490	Алюминдан ишланган тайёр эшик конструкцияси	7610100000 - Эшиklar, дөразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминевая дверь системо термо с тонированным стеклопакетом цет 306 g, размер двери 4,5 кв метр , ширина 2 метр, длина 2,25 метр	Главной функции двери является вход в закрытое (привелигированное по сравнению с открытым) пространство.	1,675,000.00

229	O2024703	Алюмин профили эшиклар	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mahsulot nomi: Alyuminiy eshik. O'lchami: 1450 × 2400 mm. Materiali: oq rangli alyuminiy profildan tayyorlangan. Profil o'lchami: 50 × 60 mm. To'ldiruvchi qismi: shisha paket va alyuminiy lambridan iborat. Jihozlanishi: qulf va eshik tutqichi bilan komplektlangan. O'rnatilishi: mahsulotni yetkazib berish bilan birga o'rnatish (montaj) ishlari ham bajarilishi shart.	Alyuminiy eshik tashkilotlarning ofis va maishiy xonalari kirish qismiga o'rnatish uchun mo'ljallangan. Mahsulot odamlar qatnovi yuqori bo'lgan joylarda foydalanish uchun mos bo'lib, mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va qulay ekspluatatsiya xususiyatlarini ta'minlashi kerak.	1,100,000.00
230	O1730951	Алюминдан ясалган витраж	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy qotishmalardan ishlangan vitrajlar razmerlar 2000x3000 mm .profil qalinligi 45mm. Turli xil rangda. Kameralar soni 1. Steklopaket oyna qalinligi 16 mm. Oyna qalinligi 3.2 mm 2 qavat. Montaj va o'rnatib berish xizmati bilan. Furnitura mavjud. Uplotnitel mavjud.	Mahsulotimiz qurilishda, shu jumladan turar-joy binolari inshootlarida ishlatiladi.	1,800,000.00
231	O2345916	Шиша идиш учун алюмин капкок,	8309901000 - Бошқалар:– қўғошиндан жипс бекитиладиган қопқоқлар; диаметри 21 мм дан кўп бўлган алюминийдан жипс ёпиладиган қопқоқлар 25.92.13.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy qopqoq diametr D26 bardoshli alyuminiy materialdan tayyorlangan, qopqoqning ichki diametri; 26 mm, balandligi: 11 mm, devor qalinligi; 0,24 mm, Rangli; neytral.	Aluminium qopqoq, bu shishaning tarkibini chang va guborlardan, namlik va begona zarralardan ishonchli himoya qiladi. Qopqoq yuqori karroziyaga qarshi va mexanik xususiyatlarga ega.	255.00

232	O1669063	Алюминиевая витраж	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Витраж из алюминиевых сплавов с термопрофилем, с интегрированной дверной створкой (дверь внутри конструкции). Габаритные размеры конструкции: высота 3600 мм, ширина 5200 мм. Профиль усиленный, цвет 306G, размер профиля 70 мм / 45 мм. Заполнение — стеклопакет толщиной 24 мм (6+12+6) из закалённого (калёного) прозрачного стекла. Конструкция изготавливается и поставляется в готовом виде, с возможностью установки фурнитуры (петли, замок, ручка), с установкой предназначена для монтажа в проём.	Алюминиевая витраж устанавливается на входе в офисные или бытовые помещения организации, куда входит и выходит большое количество людей.	84,632,000.00
233	O1876398	Темир панжара (дераза учун)	7308909809 - Бошқалар:— — бошқалар 25.93.13.112-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Po'lat metaldan yasalgan po'lat qovurg'ali po'lat panjara (deraza uchun). Panjara o'lchami 1.70*0.70 metr, ishlatilingan krug qalinligi 14 mm. Mexanik ta'sirlarga (zarba, bosim) va deformatsiyaga chidamli, qatorlar orasi 12 smdan	Deraza uchun temir panjaralar (reshotkalar) xavfsizlikni ta'minlash, issiqlikni saqlash va binoga ko'rk berish maqsadida o'rnatiladi. Asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: • Mustahkamlik: Yuqori sifatli po'latdan tayyorlanadi, bu esa ruxsatsiz kirish va o'g'rilikdan himoya qiladi. • Chidamlilik: Metall korroziyaga qarshi maxsus kimyoviy vositalar bilan ishlov beriladi, bu esa namlikka chidamli qilib, uzoq yillar xizmat qilishini ta'minlaydi.	654,167.00

234	O2073523	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм орқали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	200,000.00
235	O1466763	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал синтетика Свойство: гладкие Затемнение: 95%, цвет коричневый, С доп. аксессуарами. цепочка блестящие.	Жалюзи дикий вертикальный для солнцезащите Жалюзи двигаются в основном примой и абраткой . Механизм открывания и закрывания осуществляется с помощью стеклянного стержня. Используются в Офисах и Учреждения	450,000.00
236	O1528141	Дверь алюминиевая	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь алюминиевая термо профиля цвет белый размер коробка профиля размер 70мм х 60мм глухой из ламбри пвх замок с ручкой с установкой деверь ,	Алюминиевый дверь установления дома или нежилой помещения,	3,000,000.00
237	O1679362	Алюминий дераза	7610100000 - Эшиқлар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.11.23.120-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	2 qavat oynali o'lchamlari 1000*1000mm ALYUMINIY PROFILLI DERAZA romi	Алюмин профильдан ишланган дераза роми бино-иншоот ва муассасалар учун.	2,000,000.00

238	O1682254	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар ойнаси У бинонинг намунавий қисмини қоплайди. Олчамлари: баландлиги 1700 мм, кенглиги 2200 мм, чуқурлиги 1200 мм. Шиша қалинлиги: оқ, шаффоф юпқа шиша, 6 мм	Алюминий қотишмалардан ишланган витражлар бини иншоотар учун.	2,000,000.00
239	O1569914	Пластик дераза ромлари	3925200000 - Эшиклар, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Окна из пвх профиля коричневого цвета стеклопакет прозрачный проем цельный размер профиля ширина 45 мм толщина 60 мм боковое открывание с установкой,	Окна из пвх профили установления для дома и нежилой помещения,	1,500,000.00
240	O1720633	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:— — синтетик иплардан:— — — бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм оркали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	300,000.00

241	O1836640	Жалюзи дераза учун	6303929000 - Бошқалар:– – синтетик иплардан:– – – бошқалар 13.92.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	жалюзи комбо синтетик матодан тайорланган , куйош нуридан 90% тосиб беради , махсулот ранги каталог асосида , карнизи ва юк котаргичлари алюминидан ишлаб чиқарилган , жалюзи ен томондан махсус маржонли механизм орқали бошқарилади , орнатиб бериш хизмати билан	Офислар , мактаб ва бошқа турдаги бинолар учун молжаланган болиб , хонани куйош нуридан самарали химоя қилади	250,000.00
242	O2703415	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Markasi: AC Teknik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm ² : 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	42,256.00

243	O2089849	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

Markasi: AC Texnik tavsifi: ruxlangan odatiy mustahkamlikga ega po'lat o'zakli, to'k o'tkazuvchi qismi alyumin simdan iborat, to'k o'tkazuvchi sim (провод). Nominal kesimi, mm²: 35/6,2 Alyumin qismining simlari soni: 6 Alyumin qismidagi simlarining nominal diametri, mm: 2,80 Po'lat o'zagining simlari soni: 1 Po'lat o'zakdagi simlarning nominal diametri, mm: 2,80 Alyumin simlarning o'ramlari soni: 1 1 km simning vazni (moysiz holda), kg: 148,0	Неизолированные провода, скрученные из круглых проволок, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.	51,520.00
--	--	------------------

244	Q1701860	Алюмин сим (Провод АС)	7614100000 - Пулат узакли 24.42.23.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	------------------------	---

АС 25/4,2 - провод неизолированный сталеалюминиевый с алюминиевой жилой сечением 25 миллиметров квадратных и стальным несущим сердечником сечением 4,2 мм². Длительная максимальная температура эксплуатации провода сталеалюминиевого неизолированного АС 25/4,2 не должна превышать 90 градусов. Разрывное усилие провода сталеалюминиевого АС 25/4,2 составляет 9296 Ньютонов. Расчетная масса провода неизолированного АС 25/4,2 составляет 0,103 килограмм в метре. Наружный диаметр сталеалюминиевого провода АС 25/4,2 равен 6,9 миллиметрам. Допустимый ток при эксплуатации провода АС 25/4,2 не должен превышать 142 Ампер.	Предназначен для передачи электроэнергии по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП)	5,832,000.00
---	---	---------------------

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 768288-сонли МАЪЛУМОТНОМА

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:47:37 да "ТИФ ТН коди – 2517101000", "маҳсулот номи – Гравий" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 76 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:47:37 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
2517101000 - Shosse yo'llari yoki temir yo'llari yoki boshqa balastlar uchun, odatda, beton, ballastlarni to'ldiruvchi sifatida ishlatiladigan shag'al, graviy, sheben' yoki maydalangan tosh, shuningdek, termik ishlov berilgan yoki ishlov berilmagan valunlar va kremniyli graviy; toshqoldan, tarkibida tovar pozitsiyasining birinchi qismida ko'rsatilgan mavjud bo'lgan yoki bo'lmagan dross yoki shunga o'xshash sanoat chiqindilaridan bo'lgan makadam; gudronlangan makadam; termik ishlov berilgan yoki ishlov berilmagan 2515- yoki 2516-tovar pozitsiyasining toshidan bo'lgan granulalar, maydalangan granulalar: shosse yo'llari yoki temir yo'llari yoxud boshqa balastlar uchun odatda beton, ballastlarni to'ldiruvchi sifatida ishlatiladigan gal'ka, graviy, sheben' (shag'al) yoki maydalangan tosh, shuningdek, termik ishlov berilgan yoki ishlov berilmagan valunlar va kremniyli graviy: gal'ka, graviy, sheben' (shag'al) Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 08.12.12.140-00002 08.12.12.130-00001 08.12.12.160-00001 08.12.12.140-00001 08.12.12.160-00003 08.12.12.160-00004	Гравий

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1527163	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 10-20 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе. ,	450,000.00
2	O1545691	Шагал 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шагал 5/20 мм	Курулиш учун	130,000.00

3	O1529626	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ.	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	105,000.00
4	O1926130	Қурилиш учун майдаланган чақиқ тош 5-20 мм фракцияли	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Chaqiq tosh 5-20mm fraksiya	Qurulish yo'l tamirlashda ishlatiladi	150,000.00

5	O1764340	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	270,000.00
6	O1647900	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород, (гранитный) Фракции 5-25 мм.	Предназначен для использования как наполнитель основания автомобильных дорог, аэродромов, и железнодорожных полотен а так же железобетонных конструкций.	140,215.00
7	O1604439	Щағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	шебен 5*20 мм	шебен 5*20 мм	165,000.00

8	O1477277	Щебень фр 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород марки плотностью 1000 фракции 5х20 мм для строительных работ	Щебень широко применяется во всех видах строительных работ, в том числе в деле изготовления плит перекрытия, бетонных блоков и художественного бетонного литья. также используют в дорожно-строительных работах.	133,529.41
9	O1526461	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из гравия, для строительных работ, фр. 10-20 мм. ,	Для строительных работ ,	300,000.00
10	O2950749	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал фракция 40-70	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал фракция 40-70	300,000.00

11	O1586139	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20мм мм фракции качественный товар,	Строительный качественный щебень	300,000.00
12	O1527193	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ. ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	225,000.00

13	Q1660302	Щебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 5-20мм фракцияли	Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёки бошқа баластлар учун, одатда, бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган щебен (шагал)	100,000.00
14	Q1571243	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10- 20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	300,000.00

15	Q1736568	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 5-10 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	111,000.00
16	Q1737099	Кум-шағал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кум шагал аралашмаси 0-20 ммли .	qum shagalni aralashmasini asosan qurilish uchun ishlatiladi	3,000,000.00
17	Q1630044	Щебень фракция 5*20	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 5-20 мм - Щебень из плотных горных пород	Щебень используется в строительстве и дорожном строительстве	250,000.00

18	O1844934	Щебень 20*40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 20-40 мм Материал: табиий тоғ тоши	Бетон ва темир бетон конструкциялари учун асосий тўлдирувчи материал	100,000.00
19	O1736400	Щебень фракции 20-40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фракции 20-40 мм	Щебень для строительных работ, в качестве наполнителей бетона,	500,000.00
20	O1837831	Шағал-гравий-қум аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tabiiy qum-shag'al-graviy aralashmasi, fraksiya 0-20 mm	yo'l qoplamalari uchun tagliklarning pastki qatlamlarini, drenaj qatlamlarini, yo'l qirg'oqlarini, vaqtinchalik yo'llarni, chuqurlarni, xandaqlarni to'ldirishni, monolit poydevorlar uchun yostiqlarni o'rnatishni, turli platformalar uchun tagliklarni to'ldirishni o'rnatish uchun ishlatiladi	244,425.00

21	Q1779143	Қум-шағал аралашмасы -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya 0-5mm	Magistral yo'llar va va aerodrom yo'llari uchun maydalangan tosh, shag'al va qum aralashmalari. Avtomobil yo'llari, aerodromlar va temir yo'llar, shuningdek, temir-beton konstruksiyalar uchun plomba sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan.	60,000.00
22	Q1585995	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 20-40 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	118,700.00

23	O1858542	Шебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Shag'al tosh 5*20	Shag'al tosh qurilish va yo'l qurilishida ishlatiladi	106,000.00
24	O2371932	Донадорлик даражаси 5-20 мм ли қурилиш ишлари учун чақиқтош	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sheben Донадорлик даражаси 5-20 мм ли қурилиш ишлари учун чақиқтош	Донадорлик даражаси 5-20 мм ли қурилиш ишлари учун чақиқтош	245,000.00

25	O1832989	Шағал-гравий-қум аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Qum-shag'al aralashmasining asosiy texnik ko'rsatkichlari: fraksiyasi 0,16 mm dan 70 mm gacha, zichligi 1500-1800 kg/m' ni tashkil etadi. Yo'l va beton qurilishida muhim ahamiyatga ega. Tarkibidagi chang va loy miqdori kam. Shuningdek, qum-shag'al aralashmasi suvni yaxshi o'tkazadi va muzlash-erishga chidamli bo'lgani sababli poydevor, drenaj hamda yo'l qurilishida samarali ishlatiladi.	Qum-shag'al aralashmasi qurilish sohasida keng qo'llaniladi. U asosan beton tayyorlashda, bino va inshootlar poydevorini qurishda, avtomobil yo'llari va temiryo'l asoslarini mustahkamlashda ishlatiladi. Bundan tashqari, drenaj tizimlari, trotuar va landshaft ishlarida ham qo'llanadi. Qum-shag'al aralashmasi mustahkamligi, zichligi, suv o'tkazuvchanligi va sovuqqa chidamliligi sababli qurilish materiallari orasida muhim o'rin egallaydi. U yuklamani bir tekis tasimlaydi, cho'kishni kamaytiradi va inshootlarning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi.	224,870.00
26	O1679790	QUM SHAG'AL ARALASHMASI	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Аралашмадаги зарралар қуйидаги ўлчамларда, Қўм фракцияси : 0,16-5 мм, шағал фракцияси : 5-70 мм. Шағал миқдори : 10-90% гача	Қурилишда кенг қўлланиладиган материал бўлиб , у йўл қурилиши, бетон тайёрлаш ва бошқа турдаги қурилиш ишларида ишлатилади	239,000.00

27	O1566282	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------	---

Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20-40мм, для строительных работ	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	215,000.00
--	---	-------------------

28	O1585993	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков.	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	300,000.00
29	O1838519	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	300,000.00

30	O1849662	Шебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	5-20mm qalinlikdagi maydalangan tosh. zich tog' jinslaridan maydalangan tosh	maydalangan ishlov berilgan mayda tosh	100,000.00
31	O2971285	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya: 40-70 bo'lgan tabiiy tog' toshi	Qurilish, yo'l yotqizish va tekislash ishlarida ishlatiladi	230,000.00
32	O1604434	Кум-шағал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	кум шағал аралашмаси 0-20 ммли .	кум шағал аралашмаси 0-20 ммли	185,000.00

33	Q1548417	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 10-20 мм. ,	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе. ,	295,000.00
34	Q1736509	Кум-шағал аралашмалари	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные для строительных работ, фракции 0-140мм,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажных слоев, дорожных насыпей,	110,000.00
35	Q1736519	Гравий	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гравий природные, фракции 5-10мм, для строительных работ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия дренажных слоев, дорожных насыпей,	330,000.00

36	O1526236	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ. ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	450,000.00
37	O1630254	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 5-10 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	110,000.00

38	O1659389	Гравий	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гравий природные, фракции 5-10мм, для строительных работ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия дренарующих слоев, дорожных насыпей,	110,000.00
39	O1527178	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков. ,	Метод использование изготовления железобетонных конструкций, производство отделочной и тротуарной плитки, бордюра. ,	220,000.00

40	Q1602081	Донадорлик даражаси 5-40мм ли шагал тошли чакиктош	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Донадорлик даражаси 5-40 мм ли шагал тошли чакиктош	Донадорлик даражаси 5-40 мм ли шагал тошли чакиктош	70,745.00
41	Q1526364	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень это рассыпной строительный материал 20-40 фракции, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков. ,	Метод использование изготовления железобетонных конструкций, производство отделочной и тротуарной плитки, бордюра. ,	220,000.00

42	O2355138	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Maydalangan tog' toshlaridan olingan sheben, qurilish ishlari uchun, fraksiya 10-20 mm.	Qurilish ishlari uchun ishlatiladi. Beton qorishmalar qilish, fundamentlar, styashka, beton ishlarida ishlatiladi.	350,000.00
43	O1883457	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	300,000.00
44	O1658435	Қум-шағал аралашмалари	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные для строительных работ, фракции 0-140мм,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажных слоев, дорожных насыпей,	110,000.00

45	Q1718686	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции: 5-10mm;	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из горных пород — фракция 5-10 мм. получаемый путем дробления скальных пород.	Щебень из горных пород	550,000.00
46	Q1566307	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 10-20 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	490,000.00
47	Q1647176	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) ГОСТ 7392-2014 фракция 25х60	Предназначен для использования производстве бетонных смесей, в дорожном строительстве (авто- и ж/д), для устройства железобетонных конструкций, трамвайных линий, при изготовлении плитки, закладке фундамента	150,000.00

48	O1832931	Шағал-гравий-қум аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	- Qum-shag'al aralashmasining asosiy texnik ko'rsatkichlari: fraksiyasi 0,16 mm dan 70 mm gacha, zichligi 1500-1800 kg/m' ni tashkil etadi. Yo'l va beton qurilishida muhim ahamiyatga ega. Tarkibidagi chang va loy miqdori kam. Shuningdek, qum-shag'al aralashmasi suvni yaxshi o'tkazadi va muzlash-erishga chidamli bo'lgani sababli poydevor, drenaj hamda yo'l qurilishida samarali ishlatiladi.	Qum-shag'al aralashmasi qurilish sohasida keng qo'llaniladi. U asosan beton tayyorlashda, bino va inshootlar poydevorini qurishda, avtomobil yo'llari va temiryo'l asoslarini mustahkamlashda ishlatiladi. Bundan tashqari, drenaj tizimlari, trotuar va landshaft ishlarida ham qo'llanadi. Qum-shag'al aralashmasi mustahkamligi, zichligi, suv o'tkazuvchanligi va sovuqqa chidamliligi sababli qurilish materiallari orasida muhim o'rin egallaydi. U yuklamani bir tekis tasimlaydi, cho'kishni kamaytiradi va inshootlarning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi.	194,875.00
49	O2969738	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya: 20-40 bo'lgan tabiiy tog' toshi	qurilish, yo'l yotqizish va tekislash ishlarida ishlatiladi	230,000.00

50	Q1796796	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish ishlari uchun maydalangan chaqiq toshlar fraksiya 10-20 mm,	Qurilish sohasida betonga aralashtirish uchun ishlatiladi,	300,000.00
51	Q1538318	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 5*20. .	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	щебен для строителный работ фракции 5x20	курилиш бетон ва асфальт махсулотлари учун	100,000.00
52	Q1843532	Щебень 5*20 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 5- 20 мм, Материал табиий тоғ тоши	Бетон ва темир бетон конструкциялари учун асосий тўлдирувчи материал.	95,000.00

53	Q1764360	Қум шағал аралашмаси (Гравий)	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qum va shag'al aralashmasi Volumetrik og'irlik - m3 uchun 1,65 tonna; siqilish koeffitsienti - 1,2; Sovuqqa chidamliligi - F100 dan past emas. Shag'alning ulushi - 15% dan ko'p bo'lmagan; Shag'al singan - 70 mm gacha.	Qum va shag'al qurilish ishlari uchun ishlatiladi	300,000.00
54	Q1548405	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 10-20 мм это рассыпной строительный материал, который производят путем дробления крупных глыб добытого камня, в специальных дробилках. Полученный природный материал обладает всеми свойствами натурального камня и, как исходное сырье, щебень с острыми краями бывает различных видов, цветов и оттенков. ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	330,000.00

55	O1583596	Щебень фракция 20*40	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень 20-40 мм - Щебень из плотных горных пород,	Щебень используется в строительстве и дорожном строительстве ,	350,000.00
56	O1718749	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции: 5-20mm;	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из горных пород — Фракция 5-20 мм, получаемый путем дробления скальных пород.	Щебень из горных пород	485,000.00
57	O1647990	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) Фракции 20-40мм.	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) Фракции 20-40мм.	70,000.00

58	Q1647499	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород. (гранитный) Фракции 40-70мм.	Предназначен для использования в производстве бетонных смесей, в дорожном строительстве (авто- и ж/д), для устройства железобетонных конструкций, трамвайных линий, при изготовлении плитки, закладке фундамента	80,000.00
59	Q1736545	Щебень фракции 20-40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фракции 20-40 мм	Щебень для строительных работ, в качестве наполнителей бетона,	110,000.00
60	Q1736555	Гравий	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Гравий природные, фракции 5-10мм, для строительных работ,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия дренающих слоев, дорожных насыпей,	300,000.00

61	Q1736530	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец производится из песчано-гравийной смеси путем дробления и сортировки. Фракции 5-10 мм.	Клинец предназначен для изготовления бетона, благодаря которому раствор легче перемешивать, универсален в своей работе	111,000.00
62	Q1538618	Щебень	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish ishlari uchun maydalangan chaqiq toshlar fraksiya 10-20 mm,	Qurilish sohasida betonga aralashtirish uchun ishlatiladi,	480,000.00
63	Q1801077	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фуракси 20*40	йул қурилиши учун ишлатилади	150,000.00

64	O1566271	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 10-20мм, для строительных работ.	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки	200,000.00
65	O1779135	Щебень -	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, баластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tog' jinslardan (granit) maydalangan tosh fraktsiyalari: 5-20 mm	Qurilish maqsadlarida ishlatiladigan maydalangan tosh (shag'al) 5 dan 20 mm gacha bo'lgan fraktsiyalar aralashmasidir. U granit, shag'al jinslarini maydalash orqali olinadi. Ushbu turdagi maydalangan tosh juda bardoshli, sovuqqa chidamli va past darajada qobiqlanishga ega bo'lib, beton aralashmalarida yaxshi yopishishni ta'minlaydi.	70,000.00

66	O2932264	Шагал 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шагал 5/20 мм	Курулиш учун	100,000.00
67	O1548397	Кум шагал аралашмаси	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные природные, фракции до 20мм, для строительных работ.,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки ,	175,000.00

68	O1571238	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец это мелкая фракция щебня получаемый способом дробления, фракции 20-40 мм он имеет хорошую текучесть, легко заполняет все полости и пустоты.	Инертные материалы применяются в дорожном строительстве, производстве бетона, производстве строительных материалов, укреплении дна и берегов водоёмов, строительстве железнодорожных путей, обустройстве площадок, благоустройстве и многое другое.	300,000.00
69	O2570521	Щебень 5-20мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 5–20 мм Материал: табиий тоғ тоши	Бетон ва темир-бетон конструкциялари учун асосий тулдирувчи материал	130,000.00

70	Q2571260	Щебень 40-70мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фракция: 40–70 мм Материал: табиий тоғ тоши	Бетон ва темир-бетон конструкциялари учун асосий тўлдирувчи материал	130,000.00
71	Q1475443	Щебень фр 20-40мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень из плотных горных пород марки плотностью 1000 фракции 20-40 мм для строительных работ	Щебень широко применяется во всех видах строительных работ, в том числе в деле изготовления плит перекрытия, бетонных блоков и художественного бетонного литья. также используют в дорожно-строительных работах.	133,529.41

72	O1526413	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Клинец это мелкая фракция щебня получаемый способом дробления, он имеет хорошую текучесть, легко заполняет все полости и пустоты. фракции 10-20 мм,	Инертные материалы применяются в дорожном строительстве, производстве бетона, производстве строительных материалов, укреплении dna и берегов водоёмов, строительстве железнодорожных путей, обустройстве площадок, благоустройстве и многое другое. ,	280,000.00
73	O1659392	Щебень фракции 20-40 мм	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Щебень фракции 20-40 мм	Щебень для строительных работ, в качестве наполнителей бетона,	110,000.00

74	Q2968417	Қурилиш ишлари учун майдаланган шағал	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Fraksiya: 5-20 mm bo'lgan tabiiy tog' toshi	Qurilish, yo'l yotqizish va tekislash ishlarida ishlatiladi	230,000.00
75	Q1736562	Кум-шағал аралашмалари	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа балластлар учун одатда бетон, балластларни тўлдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.160-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Смеси песчано-гравийные для строительных работ, фракции 0-140мм,	для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажных слоев, дорожных насыпей,	111,000.00

76	O1530039	Клинец	2517101000 - Шоссе йўллари ёки темир йўллари ёхуд бошқа баластлар учун одатда бетон, балластларни тулдирувчи сифатида ишлатиладиган галька, гравий, щебень (шағал) ёки майдаланган тош, шунингдек, термик ишлов берилган ёки ишлов берилмаган валунлар ва кремнийли гравий:– – галька, гравий, щебень (шағал) 08.12.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------	---

Клинец — это мелкая фракция щебня, сыпучий строительный материал, который используется для стяжки полов, бетонирования и устройства тротуарных покрытий. 10-20 мм	Инертные материалы применяются в дорожном строительстве, производстве бетона, производстве строительных материалов, укреплении дна и берегов водоёмов, строительстве железнодорожных путей, обустройстве площадок, благоустройстве и многое другое. ,	350,000.00
--	--	-------------------

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768220-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:35:01 да "ТИФ ТН коди – 2505900000", "маҳсулот номи – Песок строительный обогащенный 0х5 мм" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 10000 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:35:01 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

2505900000 - 26-guruhning tarkibidagi metall qumlardan tashqari, bo'yalgan yoki bo'yalmagan barcha turdagi tabiiy qumlar: boshqalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.40.25.120-00001 27.11.42.000-00002 22.23.13.000-00003 27.33.13.130-00020 31.01.12.122-00003 23.65.12.111-00001 28.14.20.220-00001 28.92.61.110-00023 26.20.13.000-00001 24.10.62.121-00001 32.91.11.000-00002 29.10.59.130-00006 27.33.13.110-00001 26.30.50.152-00005 31.09.13.190-00008 22.21.29.130-00020 21.20.15.150-00033 21.20.15.181-00010 24.20.13.160-00001 28.15.10.122-00001 20.20.14.000-00002 28.92.62.000-00079 42.99.19.140-00001 20.30.21.130-00003 31.01.11.150-00003 27.12.40.000-00002 21.32.11.110-00002 21.20.13.183-00002 28.15.10.112-00001 21.20.13.141-00001 21.20.17.100-00007 21.10.40.110-00001 21.20.26.100-00002 22.23.15.000-00001 01.30.10.121-00036 24.34.13.190-00003 31.09.12.122-00001 31.01.12.110-00004 08.12.12.130-00001 21.20.24.100-00032 31.01.12.150-00001 14.12.11.110-00001 22.29.25.000-00006 10.51.11.000-00001 31.09.11.190-00010 17.29.11.110-00007 21.20.28.142-00005 22.21.21.122-00001 27.11.32.120-00002 26.51.33.141-00004 21.20.13.231-00014 21.20.26.100-00029 21.20.10.130-00021 23.52.10.110-00001 31.09.11.110-00001 28.25.11.110-00003 31.01.12.121-00001	Песок строительный обогащенный 0x5 мм
--	--

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O2557989	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akril	Для освещения помещений	138,000.00
2	O2557849	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akril	Для освещения помещений	138,000.00

3	O2318801	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasmiyat material: Akritl	Для освещения помещений	138,000.00
4	O2319300	Трансформатор ТМГ 63/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар: – – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moyli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 63 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 200~230 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 1280~1480 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	18,200,000.00

5	O2319342	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
6	O2315579	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akiril	Для освещения помещений	138,000.00

7	Q2316706	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
8	Q2316718	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	137,000.00

9	O2316993	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00
10	O2323694	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00

11	O2562455	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
12	O2557618	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

13	Q1656553	Ёмкость под разряжением из полиэтилена с горловиной Ø 400 мм с объемом 2 куб.м	3925100000 - 300 литрдан ортиқ ҳажмли резервуарлар, цистерна, баклар ва шу каби идишлар 22.23.13.000-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ёмкость под разряжением Ø -400мм из полиэтилена с горловиной Ø 400 мм с объемом 2 куб.м. С всасывающий патрубкой Ø 400 длиной 8 м из полиэтилена , горловиной Ø 400 и законительной камерой ф500 объемом 2м³, длина камера 12м. На металлическом каркасе с зажимами из пвх листов толщиной 55 мм	Ёмкость выполняет функцию сбора и передачи различных растворов и разных видов жидкостей.	28,089,176.00
14	Q1656945	10 кВ гача бўлган электр кабеллар ёпувчи муфтаси, учта 185-300 мм симли кабеллар учун сирғали болтли совуқ қисиш усули билан кабелининг сўнгги уланиши	8535900008 - Бошқалар:— — бошқалар 27.33.13.130-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mufta turi: ichki Kuchlanish: 10 kV Mufta turi: uchki Kabel izolyatsiyasi materiali: switilgan polietilen Kabelning himoya qoplami: broniyasiz Yerga ulash komplekti: mavjud emas O'rnatish: ichki / tashqi Tomirlar soni: 3 Kesim yuzasi: 185 mm² / 240 mm² / 300 mm²	Kabel oxirlash va keyinchalik transformatorlar, taqsimlash qurilmalari yoki boshqa yuqori kuchlanishli jihozlarga xavfsiz ulash. Elektr izolatsiyasini ta'minlash, namlik va changdan himoya qilish. Mexanik mustahkamlik berish va xavfsiz ishlashni kafolatlash.	11,155,000.00
15	Q1596450	Парта Н-5 бир кишилик	9403105809 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: — — баландлиги 80 см дан ошмайдиган:— — — бошқа:— — — бошқа 31.01.12.122-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Укувчилар столи (1 дона стол) размери 1100*550*700 метал карказли устки кисми ЛДСП билан копланган парашковой краска билан ишлов берилган ПВХ кромика	ташкilotлар учун	1,000,000.00

16	O1604531	Парта Н-4 икки кишилиқ	9403105809 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа 31.01.12.122-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Укувчилар столи № 4 (1 дона стол 1 дона стул) каркази 1000*550*580 метал карказли устки кисми ЛДСП билан копланган парашкавой краска билан ишлов берилган ПВХ кромика	Ташкилот учун	1,000,000.00
17	O2560369	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

18	O2329026	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00
19	O2332759	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

20	O2333182	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
21	O2333194	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00

22	O2333296	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00
23	O2329753	Трансформатор ТМГ 25/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар: – – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moyli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 25 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: У/УН-0 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 110~130 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 600~670 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	3,720,000.00

24	O2329900	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00
25	O2331480	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasivatel materiali: Akiril	Для освещения помещений	138,000.00

26	O2325550	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00
27	O2326746	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00

28	O2327114	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasmiyat material: Akiril	Для освещения помещений	138,000.00
29	O2331312	Трансформатор ТМГ 250/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар: – – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moyli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 250 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HN) nominal qiymati, kV: 0,40 O'rmaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/УН-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 470~640 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ), Vt: 3100~4200 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	82,900,000.00

30	O2330945	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasmiyat material: Akritl	Для освещения помещений	138,000.00
31	O2553627	Трансформатор ТМГ 40/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар: – – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moyli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 40 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 150~180 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ), Vt: 880~980 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	16,800,000.00

32	O2553630	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
33	O1701494	Хризотилцементдан, 8 тулқинли, 40/150 шифер маҳсулоти	6811400001 - Таркибида асбест бўлган: – – гофрالي листлар; трубалар, уларга трубкалар ва фитинглар 23.65.12.111-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Хризотилцементли шифер - азбест, портландцемент, 1хризотил толаси ва сувдан иборат мустаҳкам, ёнғинга чидамли ва шовқин ўтказмайдиган қурилиш materiali. Улчами - 1750*1130 мм. 8 тулқинли. 1 донасининг улчами - 2 м2	Турар-жой ва хўжалик бинолари томини ёпиш, деворларни қоплаш, тўсиқлар (забор) қуришда ишлатилади	35,000.00

34	O2560901	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00
35	O2325858	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	137,000.00

36	O2325210	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00
37	O2324196	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00

38	O2329891	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
39	O2558370	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

40	O1818704	Фланец ташки диаметр 300 мм ички диаметр 100 мм	7307910000 - Бошқалар:— — фланецлар 28.14.20.220-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пўлатдан ясалган ясси фланец. Ташқи диаметри: 300 мм. Ички диаметри: 100 мм. Қалинлиги: 10 мм. Материал: Ст3 пўлат. Тешиклар сони: 8 та, ҳар бири диаметри 8 мм Ишлаб чиқариш усули: Лист пўлатни кесиш ва кейинги механик ишлов бериш	Қувурлар, узеллар ва металл конструкцияларни ишончли боғлашни таъминлайди Юқори механик муштақамликка ва юкламаларга чидамликка эга Уланадиган элементларни аниқ марказлаштиришни таъминлайди Вибрациялар ва механик таъсирларга чидамли Пайвандли ва болтли уланишлар учун мос Узоқ хизмат муддатига эга Монтаж ва демонтажда қулай Қувур тизимлари ва саноат системалари билан мос келади	250,000.00
41	O2312922	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:— — фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:— — — бошқа материаллардан:— — — — бошқалар:— — — — ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185- 250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 shlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00

42	O2313592	Трансформатор ТМГ 400/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар:– – куввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Mo'yli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 400 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 650~830 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 5200~5900 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	46,900,000.00
43	O2313627	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга урнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	137,000.00

44	O2314370	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00
45	O2317483	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00

46	O2317684	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
47	O2333522	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	137,000.00

48	O2311110	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
49	O2311293	Трансформатор ТМГ 40/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар: – – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moyli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 40 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 150~180 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 880~980 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	6,800,000.00

50	O2312166	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
51	O2312364	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00

52	O2312969	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	137,000.00
53	O2311206	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

54	O2307739	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00
55	O2309314	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	188,000.00

56	O2310218	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
57	O2310383	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00

58	O2309334	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
59	O2546114	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akiril	Для освещения помещений	138,000.00

60	O2545841	Трансформатор ТМГ 63/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар:– – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moʻyili Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 63 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ranganing ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 200~230 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 1280~1480 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	18,200,000.00
61	O2547182	Трансформатор ТМГ 400/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар:– – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moʻyili Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 400 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ranganing ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 650~830 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 5200~5900 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	16,900,000.00

62	O1812747	Кувур туткич (Труболовка внутренняя освобождающаяся) 73 мм	8207909900 - Бошқа алмашадиган ускуналар:– – бошқа материаллардан тайёрланган ишчи қисми билан:– – – бошқа, ишчи қисми билан:– – – – бошқа маҳсулотлардан:– – – – бошқалар 28.92.61.110-00023 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tutqichli quvurning tashqi diametri: 73 mm; Tutqichli quvurlarning ichki diametri: 57-66 mm; Birlashtiruvchi rezba: 3-76; Tashqi diametri: 90 mm; Uzunligi: 1190 mm; O'q bo'ylab yuk: 500 kN; Og'irligi: 30 kg; Material: po'lat20	TVM-73 quvur ushlagichi quvurlarni, burg'ulash quvurlarini va quduqlardan ularni qazib olish jarayonida ularni ushlash va keyinchalik chiqarib olish uchun mo'ljallangan.	47,040,000.00
63	O2553270	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналаридан ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

64	O2548458	Трансформатор ТМГ 25/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар:– – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------------	--

Sovutish turi: Moyli Transformator turi: TMГ Nominal kuch, kVa: 25 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) TMГ, Vt: 110~130 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (TMГ), Vt: 600~670 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	13,720,000.00
---	--	----------------------

65	O2548610	65 dyuymli interaktiv sensorli panel, Android tizimli, 8 GB RAM / 128 GB xotira (OPS siz)	8471410000 - Бошқа ҳисоблаш машиналари:– – битта корпусда камида маълумотларни қайта ишлаш марказий блоки ҳамда киритиш ва чиқариш қурилмаларини ўз ичига олган, бирлаштирилган ёки бирлаштирилмаган 26.20.13.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	--

Ekran o'lchami : 65" Bir vaqtning o'zida teginishlar soni: 8 Ko'rish burchagi: 178' Ekraning javob vaqti: 1 Ekran piksel o'lchamlari: 4K 3840×2160meraбайт Kadr yangilanish tezligi: 100к/с Ekran himoya qoplamasi: Yo'q Qo'shimcha hisoblash birligining mavjudligi (OPS): Yuq O'rnatilgan xotira hajmi : 128 Gb o'rnatilgan RAM xotirasi hajmi: 8 Gb Operatsion tizim : Android Web-kamera : Yo'q Stilus mavjudligi : Yo'q Ethernet porti: yo'q O'rnatilgan dinamik : yo'q O'rnatilgan simsiz tarmoq adapterining : yo'q USB type - c ulagichlar soni: 1 USB 2.0 ulagichlar soni: 1 USB 3.0 ulagichlar soni: 1 Eshitish vositasi va mikrofon uyasi : yo'q HDMI ulagichi: yo'q RS-232 orqali masofadan boshqarish va monitoring qilish imkoniyati: Yo'q Masofadan boshqarish pulti: Yo'q O'rnatish to'plami : Yo'q Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Предназначен для интерактивных работ с использованием сенсорного экрана, идеально подходит для обучения, проведения лекций, уроков, семинаров, тренингов и развлечений, возможность работы с любым мультимедийными файлами и интернетом	12,500,000.00
---	--	----------------------

66	O1672843	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый (обычной точности - В1) категории 1-3 из марки стали Ст3 диаметром 14 mm	7214993900 - Бошқалар:-- -- бошқалар:-- -- таркибдагы углерод 0,25 мас.% кам:-- -- -- бошқалар, доира кесимли, диаметри:-- -- -- -- 80 мм дан кам 24.10.62.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Круг Ст3 диаметр 14 мм, содержание углерода 0,14-0,22%, длина 11,7 метр. ГОСТ 535-05, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 380-05.	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый предназначена для металлоконструкции, строительные и монтажные работы, машиностроение, ремонтно-производственные цеха.	8,610,000.00
67	O1694646	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый (обычной точности - В1) категории 1-3 из марки стали Ст45 диаметром 65 mm	7214997900 - Бошқалар:-- -- бошқалар:-- -- таркибдагы углерод 0,25 мас.% ёки куп:-- -- -- доира кесимли, диаметри:-- -- -- -- 80 мм дан кам 24.10.62.121-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Круг Ст45 диаметр 65 мм, содержание углерода 0,42%, длина 3-7 метр. ГОСТ 535-05, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 380-05.	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый предназначена для металлоконструкции, строительные и монтажные работы, машиностроение, ремонтно-производственные цеха.	8,610,000.00
68	O2544904	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналари дан ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:-- -- фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:-- -- бошқа материаллардан:-- -- -- бошқалар:-- -- -- -- ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

69	O2546401	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
70	O1751778	Супурги, Баландлиги — 1,5 м; Толалар узунлиги — 60 см; Оғирлиги — 750–800 г; Ишчи қисми кенглиги — 45 см;	9603100000 - Шох-бутоқлар ёки бошқа ўсимлик насабли материаллардан иборат бўлган, бирга боғланган, сопли ёки сопсиз супурги ва чўткалар 32.91.11.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Супурги, Баландлиги — 1,5 м; Толалар узунлиги — 60 см; Оғирлиги — 750–800 г; Ишчи қисми кенглиги — 45 см	Хужалик ишлари ва ободонлаштириш ишлари учун ишлатилади	75,000.00

71	O2549917	Трансформатор ТМГ 63/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар:– – куввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moyli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 63 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 200~230 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 1280~1480 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	18,200,000.00
72	O1754695	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга урнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	270,000.00

73	O1762133	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналаридан ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	270,000.00
74	O2547792	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналаридан ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00

75	Q1762985	Мусоровоз 7 м3 на шасси	8704229209 - Бошқалар, фақат сиқишдан аланга олувчи поршенли ички ёнув двигатели билан (дизел ёки ярим дизел):– – транспорт воситасининг тулиқ массаси 5 т дан кўп, лекин 20 т дан ошмаган:– – бошқалар:– – – – янги:– – – – бошқалар 29.10.59.130-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

1 1088 shassi modeli 2 G'ildirak formulasi 4x2 ketingi yuritma. 3 To'rt taktli dvigatel, turbonadduvli dizel dvigateli Ekologik klass EURO 4 4 Dvigatel quvvati 140 ot kuchidan kam emas. 5. ABSli pnevmatik tormoz tizimi. 6. Uzatmalar qutisi. Mexanik, 6- pog'onali. 7. Kabinadagi o'rinlar soni haydovchini hisobga olgan holda 3 kishi. 8 Chiqindi tashish mashinasi kuzovi va yuklash bunkerining hajmi, m3 7 m3 10 Xizmat ko'rsatiladigan konteynerlar turi 120-1100 l 11. Konteyner ko'targichning yuk ko'tarish qobiliyati 600 kg. 12. Presslash sikli 21-25 sek. 13. To'liq yuksizlantirish tezligi 60-70 sek. 14. Kuzovning yon devorlari kamida 4 mm 10XSND yoki St09g2s po'latidan 15. Chiqindi tashish kuzovining tomi 3 mm 10XSND yoki St09g2s 16 4 mm Hardox 450 yoki NM450 yoki MILLUX chiqindi tashuvchi kuzov poli 17 6 mm Hardox 450 yoki NM450 yuklash bunker poli MILLUX 18. 10XSND yoki St09g2s po'latdan yasalgan 4 mm li itaruvchi plita. 19 Chiqindilarning zichlanish koeffitsiyenti 2 dan 7 gacha	Orqaga yuklanadigan chiqindi tashish mashinalari ham qo'lda, ham mexanizatsiya yordamida chiqindilarni tozalash uchun mo'ljallangan bo'lib, 1,1 m3 hajmli maxsus gidravlik chiqindi konteyner ko'targichlari bilan jihozlangan. Mahsulotlarimizning asosiy afzalliklari:	35,000,000.00
--	--	----------------------

76	O2551733	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
77	O2553652	Трансформатор ТМГ 400/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар: – – қуввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Moyli Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 400 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HN) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ranning ulanish sxemasi va guruhi: Д/УН-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 650~830 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ), Vt: 5200~5900 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	46,900,000.00

78	O2306419	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
79	O2306901	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasivatel materiali: Akritl	Для освещения помещений	138,000.00

80	O2306907	Трансформатор ТМГ 250/10(6)/0,4 кВА	8504210000 - Суюқ диэлектрикли трансформаторлар:– – куввати 650 кВА дан ошмайдиган 27.11.42.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Sovutish turi: Mo'ylil Transformator turi: ТМГ Nominal kuch, kVa: 250 Nominal chastotasi, GHz: 50 Yuqori kuchlanishning (BH) nominal qiymati, kV: 6,00/10,00 Pastgi kuchlanishning (HH) nominal qiymati, kV: 0,40 O'ramaning ulanish sxemasi va guruhi: Д/Ун-11 Bo'sh yurish yo'qotishlari (Потери холостого хода) ТМГ, Vt: 470~640 Qisqa tutashuv yo'qotishlari (ТМГ),Vt: 3100~4200 Ishlab chikaruvchi davlat: O'zbekiston Respublikasi	Для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и распределения электроэнергии в сетях высокого напряжения	32,900,000.00
81	O2307716	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатилдиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasmiy material: Akritl	Для освещения помещений	138,000.00

82	O1969981	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
83	O2228336	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

84	O2229001	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
85	O2229466	Ёриткич LED 600x600 мм ички	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Quvvati, W: 48 Kuchlanishi, V: 185-250 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi Rasseivatel materiali: Akрил	Для освещения помещений	138,000.00

86	O1964303	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
87	O2226146	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

88	O1950216	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
89	O2563408	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00

90	O2229955	Ёриткич LED 600x600 мм ташқи	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари: – – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган: – – – бошқа материаллардан: – – – бошқалар: – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185-250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	189,000.00
91	O1885707	Розетка с/з	8536699000 - Лампалар учун патронлар, штепселлар ва розеткалар: – – бошқалар: – – – бошқалар 27.33.13.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ichki yakka rozetka (o'rnatiladigan). 50 Gs chastotali o'zgaruvchan tok, 220-250 V kuchlanishda yerga ulash kontaktisiz. Asosiy tok nominal qiymati: 16 A. Asos (korpus) yonmaydigan keramikadan yasalgan bo'lib, yong'inni oldini oladi. Tok o'tkazuvchi qismlar PVX-plastikat bilan izolyatsiyalanadi. Balandligi 80 mm, kengligi 80 mm, chuqurligi 45 mm, og'irligi 85 gramm.	Rozetka - elektr jihozlarini vilka yordamida elektr tarmog'iga ulash uchun mo'ljallangan elektrotexnika qurilmasi.	39,800.00

92	O1885756	Розетка с/з	8536699000 - Лампалар учун патронлар, штепселлар ва розеткалар:— — бошқалар:— — бошқалар 27.33.13.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ichki rozetka (o'rnatiladigan). 50 Gs chastotali o'zgaruvchan tok, 220 V kuchlanishda yerga ulash kontaktli.Asosiy tok nominal qiymatlari: 10 A Asos (korpus) yonmaydigan keramikadan yasalgan bo'lib, yong'inni oldini oladi. Tok o'tkazuvchi qismlar PVX-plastikat bilan izolyatsiyalanadi.Balandligi 80 mm, kengligi 80 mm, chuqurligi 45 mm, og'irligi 85 gramm	Rozetka - elektr jihozlarini vilka yordamida elektr tarmog'iga ulash uchun mo'ljallangan elektrotexnika qurilmasi.	32,000.00
93	O1698965	Металлдан ясалган 3 шохли механик турникет	8479899707 - Бошқа машиналар ва механик асбоблар:— — бошқалар:— — бошқалар:— — бошқа 26.30.50.152-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: Сталь Размер корпуса: 1200 мм (длина) × 200 мм (ширина) × 980 мм (высота) Длина створки: ≤ 750 мм Угол поворота оси: 120° Направление вращения: двустороннее Рабочее напряжение: AC 220V *10%, 50Hz *10% Приводной мотор:	это устройство для контроля и управления входом и выходом людей. Он выполняет следующие функции: Регулирует поток людей - пропускает по одному человеку за раз. Предотвращает несанкционированный вход — открывается только по карт	16,000,000.00
94	O1826059	Устки қисми йиғиладиган стол, ЛДСП 16мм, ўлчами 1200x550x760 мм	9403301900 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги ёғоч мебель:— — баландлиги 80 см дан ошмайдиган:— — бошқа 31.09.13.190-00008 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ustki qismi yig'iladigan stol. O'lchami 1200 x 550 x 760 mm. Materiali LDSP, chetlariga PVX kromka qoplangan. Stol ustki qismi ikki yonga surilib, uzaytirish imkoniyati bor.	Tashkilotlar uchun	2,000,000.00
95	O1565805	Фитинг Угольник 90° Ø75 мм	3917400009 - Фитинглар:— — бошқалар 22.21.29.130-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Угольник 90° Ø 75 мм соединительные деталь фитинг из полипропилена, изготавливается из сырья полипропилена.	Угольник пластмассовый, используется для соединения полипропилена труб.	37,500.00

96	O1565868	Фитинг Муфта соединительная Ø40 мм	3917400009 - Фитинглар:– – бошқалар 22.21.29.130-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Муфта соединительный Ø40 соединительные деталь фитинг из полипропилена, изготавливается из сырье полипропилена.	Муфта соединительный пластмассовый, используется для соединения полипропилена труб.	3,432.00
97	O1566071	Фитинг Тройник соединительный Ø50 мм	3917400009 - Фитинглар:– – бошқалар 22.21.29.130-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тройник соединительный Ø50 соединительные деталь фитинг из полипропилена, изготавливается из сырье полипропилена.	Тройник соединительный пластмассовый, используется для соединения полипропилена труб.	13,260.00
98	O1566585	Фитинг Тройник переходной Ø63*20*63 мм	3917400009 - Фитинглар:– – бошқалар 22.21.29.130-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Тройник переходной Ø63x20 соединительные деталь фитинг из полипропилена, изготавливается из сырье полипропилен.	Тройник соединительный пластмассовый, используется для соединения полипропиленовых труб.	16,224.00
99	O1566601	Фитинг Фланцевое соединение Ø75 мм	3917400009 - Фитинглар:– – бошқалар 22.21.29.130-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фланцевое соединение Ø110 деталь фитинг из полипропилена, изготавливается из сырье полипропилена.	Фланцевое соединение пластмассовый, используется для соединения полипропиленовых труб.	45,000.00
100	O1566605	Фитинг Фланцевое соединение Ø90 мм	3917400009 - Фитинглар:– – бошқалар 22.21.29.130-00020 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Фланцевое соединение Ø90 деталь фитинг из полипропилена, изготавливается из сырье полипропилена.	Фланцевое соединение пластмассовый, используется для соединения полипропиленовых труб.	65,000.00

101	Q1722675	Гепастронгер инфузия учун эритма 100 мл (Comb.drug (Monoammonium glycyrrhizinate, Glycine, L-cysteine hydrochloride))	3004900002 - Бошқалар: – – чакана савдо-сотиқ учун шаклга ёки урамга қадоқланган:– – – бошқалар 21.20.15.150-00033 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Торговое название: Гепастронгеп(Gepastronger). Лекарственная форма: раствор для инфузий.Состав: Активные вещества (Моноаммоний глицирризинат 80 мл, Глицин 800 мг, L-цистеин гидрохлорид 60 мг), вспомогательных веществ (Натрия сульфит, кальция динатрий ЭДТА, натрия хлорид, вода для инъекций. Описание препарата: прозрачный, бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор. Фармакотерапевтическая группа: Гепатопротектор, для лечения заболеваний печени, липотропное средство. Форма выпуска: в стеклянных флаконах 100 мл с инструкцией по медицинскому применению.	Показания к применению: Экзема или дерматит, крапивница, кожный зуд, лекарственная сыпь или токсикодермия, стоматит, детский зуд (строфулюс), фликтена. Применяется для улучшения патологической функции печени при хронических заболеваниях печени.	86,178.00
--	--	------------------

102	O1680439	Уқувчилар учун стол (Стол ученический № 4 стол 1, стул 1)	9403105809 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа 31.01.12.122-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Raqam: 4 Stol usti materiali: LDSP Parta turi : Bir kishilik Parta metal karkas turi : Turtburchak Parta metal profil ulchamlari (AxB), mm: 25x15 Stol balandligi № 4, mm: 640 Stol eni № 4, mm: 500 Stol uzunligi №4, mm: 600 O'rindiq balandligi №4, mm: 380 O'rindiq chuqurligi №4, mm: 300 O'rindiq eni №4, mm: 320 Kromka materiali: PVS Ishlab chiqargan davlat : Ozbekiston Respublikasi	Предназначены для оборудования начальных классов общеобразовательных школ и лечебно-воспитательных учреждений	750,000.00
103	O2076021	Ёриткич LED 600x600 мм ташки	9405110033 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – бошқа материаллардан:– – – – бошқалар:– – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 185- 250 Kuch, W: 48 Tok chastotasi, GHz: 50-60 LED harorati, K: 6500 Samaradorligi, Lm/W: 85-95 O'lchamlari, mm: 600x600 Korpus materiali: Metal Ximoya darajasi : IP20 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	285,000.00

104	O1908354	ATROPIN SULFATI Inyeksiya uchun eritma 0,1% 1 ml №10 (atropine sulfate)	3004490008 - Бошқалар, алкалоидлар, ёки уларнинг ҳосилаларини сاقловчи:-- бошқалар:-- бошқалар 21.20.15.181-00010 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Препаратнинг савдо номи: Атропин сульфати Таъсир этувчи модда (ХПН): Atropine sulfate Дори шакли: инъекция учун эритма Таркиби: фаол модда: атропин сульфати – 1,0 мг; ёрдамчи моддалар: 0,1 М хлорид кислотаси – рН 3,0-4,5 гача; 1 мл гача инъекция учун сув. Таърифи: тиниқ, рангсиз суюқлик. Фармакотерапевтик гуруҳи овқат ҳазм қилиш тракти ва моддалар алмашинуви. Меъда-ичак трактининг функционал бузилишларини даволаш учун препаратлар. Белладонна ва унинг унумлари. Белладонна алкалоиди, учламчи аминлар. Atropine sulfate. АТХ коди: A03BA	Фармакологик хусусиятлари М-холинорецептор блокатори, табиий учламчи амин бўлиб ҳисобланади. Атропин мускарин рецепторларининг М1-, М2- ва М3- турлари билан бир хил даражада боғланиши тахмин қилинади. Ҳам марказий, ҳам периферик М-холинорецепторларга таъсир кўрсатади. Шунингдек Н-холинорецепторларга таъсир кўрсатади (кучсиз даражада). Ацетилхолиннинг стимулловчи таъсирига қаршилик қилади; сулак, меъда, бронхиял, тер безларининг секрециясини пасайтиради, бронхиял секрет қовушқоқлигини оширади, бронхлар ҳилпилловчи эпителийси киприкчаларининг фаоллигини сусайтиради, шу тариқа мукоцилиар транспортни камайтиради. Ички аъзоларнинг (шу жумладан, бронхлар, овқат-ҳазм қилиш тизими аъзолари, уретра, қовуқ) силлиқ мушаклари тонусини пасайтиради, меъда-ичак йўллари моторикасини камайтиради, ут секрецияси ва меъда ости беzi секрециясига деярли таъсир этмайди. Кўз қорачиғини	7,448.00
--	---	-----------------

105	O1802215	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	75,949.00
106	O1610877	Подшипник 6 209 КМ	8482109008 - Шарикли подшипниклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 28.15.10.122-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	d:45 D:85 B:19 Macca (kr):0,41	ГОСТ 520-2011 подшипник качения шариковый радиальный однорядный	89,800.00

107	O1674443	МЕГАХЛОРАКТИВ таблетка, 1 кг, дезинфекция воситаси	3808943000 - Бошқалар:– – дезинфекциялаш воситалари:– – – галогенли бирикмаларга асосланган 20.20.14.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	«Megaxloraktiv » tabletkasi xlor hidiga ega. Vositaning aktiv xlor miqdori 45±5%. Tarkibi: dioxlorizosianur kislotaning natriyli tuzi (ДХИЦК-89%) va boshqa qo'shimchalardan iborat. Vositaning suvdagi eritmasi xlor hidli bo'lib, suvda yahshi eriydi. Vositani saqlash muddati- 3 yil, eritilib ishlatilgan holatida - 2 sutka. «Megaxloraktiv» tabletkasi eritmasi bakteroisid (jumladan, tuberkuloz mikrobakteriyalari), virulucid (jumladan, parenteral gepatitlar va VICH), fungusid (kandidli, dermatofitli turkumidagi zamburug'lar) va sporosidlarga ta'sir etuvchi xarakterga. Vosita galogenli birikmalarga asoslangan.	Binolar ichki yuza qismini, qattiq jihozlar (mebellarni)ni, bemorlarga ishlatiladigan predmetlarni, sanitar- texnik asboblarni, idish-tovoq, o'yinchoqlarni "Megaxloraktiv" eritmasi yordamida artish, sochish, botirish va uvitish usullarida dezinfeksiyalash; Qattiq mebel, pol, devorlar va boshqalarni 0,5%li 150 ml/m2 hisobida tayyorlangan vosita eritmasida ho'llangan latta bilan artiladi, sanitar-texnik anjomlari esa 1.0%li 200ml/m2 da sepiladi. Dezinfeksiyadan so'ng ekspozitsiya vaqti o'tgach buyumlardagi vosita qoldiqlari toza latta bilan artiladi va honalarni xlor hidi yo'qolguncha shamollatib qo'yiladi.	87,600.00
108	O1893623	Флотация машинасининг статор блоки диаметри 1824 мм (РИФ 11-70)	8474909000 - Қисмлар:– – бошқалар 28.92.62.000-00079 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Флотация машинасининг статор блоки диаметри 1824 мм (РИФ 11-70), Н=494 мм. Статор блокининг ташқи диаметри 1824 мм, ички диаметри 1220 мм, буюмнинг баландлиги 494 мм. Каркас қисми пулатдан тайёрланади, сунгра каркас полиуретан қуйиш усули орқали қопланади.	РИФ флот машинасининг статор блоки майдаланган рудани аралаштириш, аэрация қилиш ва сунгра руда заррачалари бўлган ҳаво пуфакчалари заррачаларини ажратиш орқали саралаш учун мулжалланган флот машинасининг ҳаракатсиз қурилмаси ҳисобланади.	127,901,364.69

109	O2368659	75 dyuymli interaktiv sensorli panel, Android tizimli, 8 GB RAM / 128 GB xotira (OPS siz)	8471410000 - Бошқа ҳисоблаш машиналари:– – битта корпусда камида маълумотларни қайта ишлаш марказий блоки ҳамда киритиш ва чиқариш қурилмаларини ўз ичига олган, бирлаштирилган ёки бирлаштирилмаган 26.20.13.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ekran o'lchami : 75" Bir vaqtning o'zida teginishlar soni: 20 Ko'rish burchagi: 178' Ekraning javob vaqti: 5 Ekran piksel o'lchamlari: 4K 3840×2160мегабайт Kadr yangilanish tezligi: 75к/с Ekran himoya qoplamasi: Bor Qo'shimcha hisoblash birligining mavjudligi (OPS): Yuq O'rnatilgan xotira hajmi : 128 Gb o'rnatilgan RAM xotirasi hajmi: 8 Gb Operatsion tizim : Android Web-kamera : Yo'q Stilus mavjudligi : Bor Ethernet porti: bor O'rnatilgan dinamik : bor O'rnatilgan simsiz tarmoq adapterining : bor USB type - c ulagichlar soni: 1 USB 2.0 ulagichlar soni: 2 USB 3.0 ulagichlar soni: 1 Eshitish vositasi va mikrofon uyasi : bor HDMI ulagichi: bor RS-232 orqali masofadan boshqarish va monitoring qilish imkoniyati: Yo'q Masofadan boshqarish pulti: Bor O'rnatish to'plami : Bor Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Предназначен для интерактивных работ с использованием сенсорного экрана, идеально подходит для обучения, проведения лекций, уроков, семинаров, тренингов и развлечений, возможность работы с любым мультимедийными файлами и интернетом	20,400,000.00
110	O2128654	Розетка с/з	8536699000 - Лампалар учун патронлар, штепселлар ва розеткалар:– – бошқалар:– – бошқалар 27.33.13.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Turi: tashqi rozetka, postlari soni: 1 ta, yerga ulash kontaktli, Nominal kuchlanish: 220-250 V, Nominal tok: 16 A, Chastota: 50Hz, Rangi: Oq.	Rozetka - elektr jihozlarini vilka yordamida elektr tarmog'iga ulash uchun mo'ljallangan elektrotexnika qurilmasi.	19,800.00

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768344-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:55:13 да "ТИФ ТН коди – 3924900009", "маҳсулот номи – декор плас" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 8191 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:55:13 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

3924900009 - Oshxona idishlari, oshxonalar va oshxona jihozlari, boshqa uy-ro'zg'or buyumlari va plastik buyumlari yoki plastmassadan tayyorlangan gigiena va tualet buyumlari:

boshqa: boshqa

Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):

27.40.25.120-00001
27.40.25.123-00001
22.29.25.000-00006
32.99.12.110-00001
27.32.13.111-00002
22.21.29.110-00005
25.11.23.169-00001
22.29.25.000-00016
25.73.40.276-00001
19.20.29.210-00001
22.29.29.190-00004
22.23.12.140-00002
26.51.52.110-00006
28.12.13.120-00001
27.51.11.110-00004
22.23.12.140-00006
22.29.23.120-00001
22.29.23.120-00006
25.91.12.000-00002
31.09.14.110-00001
27.32.13.112-00001
26.20.40.190-00017
27.40.24.120-00003
22.29.10.110-00001
25.94.12.190-00035
25.11.23.115-00006
22.29.29.000-00082
22.21.42.110-00002
22.29.23.120-00003
22.23.14.120-00001
25.73.60.190-00014
32.99.11.199-00009
22.23.14.110-00001
25.92.13.000-00001
23.62.10.000-00001
22.21.10.130-00001
22.29.29.000-00052
22.29.29.000-00100
22.29.23.120-00005
22.29.29.000-00009
27.32.14.112-00001
22.29.23.120-00009
22.21.29.130-00007
22.29.23.120-00004
22.19.20.111-00001
22.21.29.110-00007
16.21.12.120-00002
28.92.26.110-00001
25.99.12.112-00012
27.12.40.000-00004
22.19.10.000-00004
24.20.40.000-00005
22.21.42.110-00004
28.13.32.120-00004
28.13.14.110-00010

декор плас

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O2561412	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналаридан ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'Ichamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00
2	O2561576	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналаридан ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2580-3600 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'Ichamlari, mm: 221x221 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	65,600.00

3	O2330300	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	88,000.00
4	O2560395	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

5	O2560477	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00
6	O2560889	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

7	O2560812	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
8	O2559185	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

9	O1887754	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
10	O2051838	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	46,000.00

11	O2053440	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	65,000.00
12	O2056862	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	88,000.00

13	O2057234	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	85,000.00
14	O2057931	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	168,000.00

15	O2067893	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akril O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	168,000.00
16	O2324909	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akril O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00

17	O2324971	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00
18	O2546586	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

19	O2546670	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00
20	O2546641	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

21	O2546691	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
22	O2547685	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,500.00

23	O1705736	Қоғоз учун пластик лоток (Лоток для бумаги пластиковый)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток пластиковый горизонтальный, 3- секционный; материал – прочный пластик; цвет – по ассортименту; ширина – 23 см; длина – 34 см; высота – 6 см; назначение – для хранения и сортировки документов формата А4; тип установки – настольный.	предназначен для горизонтального хранения и сортировки документов формата А4; 3 секции обеспечивают удобное распределение бумаг; устойчивый и удобный в использовании.	100,000.00
24	O1705853	Қоғоз учун пластик лоток (Лоток для бумаги пластиковый)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток пластиковый горизонтальный, 2- секционный; материал – прочный пластик; цвет – по ассортименту; ширина – 23 см; длина – 34 см; высота – 6 см; назначение – для хранения и сортировки документов формата А4; тип установки – настольный.	предназначен для горизонтального хранения и сортировки документов формата А4; 2 секции обеспечивают удобное распределение бумаг; устойчивый и удобный в использовании.	70,000.00
25	O1705934	Қоғоз учун пластик лоток (Лоток для бумаги пластиковый)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток для бумаг вертикальный, 3- секционный; материал – полипропилен; цвет – по ассортименту; предназначен для хранения и сортировки документов формата А4; тип установки – настольный	предназначен для хранения и сортировки документов формата А4; устойчивый, удобный в использовании.	70,000.00

26	O1734722	Шариковая ручка с пластиковым корпусом со сменяемым стержнем	9608109200 - Шарикли ручкалар:– – бошқалар:– – – алмашинувчи баллончалари билан 32.99.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ручка канцелярская 1.0 с колпачком, корпус изготовлен из прочного пластика с удобной резиновой зоной захвата; длина ручки — 140 мм, диаметр корпуса — 9–10 мм; пишущий узел — роллерный наконечник 1,0 мм, обеспечивающий линию письма около 0,6 мм; чернила черный цвета, обеспечивают плавное и равномерное письмо, устойчивы к воде и выцветанию; ручка оснащена колпачком с клипсой для удобного ношения.	Предназначена для письма, заполнения документов, ведения записей и подписания бумаг.	25,000.00
27	O2091039	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00

28	O2334152	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00
29	O2340457	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

30	O2340458	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00
31	O2090836	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,500.00

32	O1771882	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,602.00
33	O1852310	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,000.00

34	O1888700	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,500.00
35	O1888711	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00

36	O1888718	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00
37	O1889998	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,600.00

38	O1890023	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,500.00
39	O1849860	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00

40	O1851180	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
41	O2340488	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00

42	O1849810	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,600.00
43	O2563778	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,500.00

44	O2084084	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	85,000.00
45	O2084096	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	65,000.00

46	O2084290	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	67,000.00
47	O2334371	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

48	O2340479	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00
49	O2070203	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	48,000.00

50	O2070782	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	48,000.00
51	O2074232	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	45,000.00

52	O2075270	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	67,000.00
53	O1892824	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

54	O1892836	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
55	O1892868	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2580-3600 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 221x221 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	68,000.00

56	O1893633	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,500.00
57	O1895446	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	30,000.00

58	O1863216	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
59	O1863220	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

60	O1863833	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
61	O1863848	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,500.00

62	O1912043	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
63	O1912118	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,700.00

64	O1912209	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,600.00
65	O1776190	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,640.00

66	O1837072	Кабели силовые с медной жилой, с пластмассовой изоляцией	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 1kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): misli, bitta simli dumaloq (ок) Markasi: BBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: нг(А) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 2 Tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi, mm2: 1,5 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: nol mayda simlari (N)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	12,166.00
67	O1837102	Кабели силовые с медной жилой, с пластмассовой изоляцией	8544499108 - Кучланиши 1000 В дан ошмайдиган бошқа электр утказгичлар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – диаметри 0,51 мм дан кўп бўлган изоляцияланган утказгичли симлар ва кабеллар:– – – – бошқалар 27.32.13.111-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nominal kuchlanish: 1kV Tok o'tkazuvchi mayda simlarning materiali va ijrosi (исполнение): misli, ko'p simli sektorsimon (mc) Markasi: BBГ Metall ekran mavjudligi: ekransiz Yong'in xavfi ko'rsatkichi: нг(А) Kabelning ko'ndalang kesimi shakli: dumaloq Tok o'tkazuvchi mayda simlarning soni: 4 Tok o'tkazuvchi mayda simlarning nominal kesimi, mm2: 150 Nol mayda simlarining (N) va/yoki yer mayda simlarining (PE) mavjudligi: nol mayda simlari (N)	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.	1,352,988.00

68	O2174534	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
69	O2175057	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

70	O1914040	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
71	O1914224	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

72	O1901328	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,000.00
73	O1902054	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

74	O1902089	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
75	O2629374	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

76	O2629580	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтра ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
77	O1728992	Шариковая ручка с пластиковым корпусом со сменяемым стержнем	9608109200 - Шарикли ручкалар:– – бошқалар:– – – алмашинувчи баллончалари билан 32.99.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ручка шариковая со сменным стержнем. Модель в пластиковом прозрачном корпусе. Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. Длина стержня 136 мм Ручка шариковая снабжена вентилируемым колпачком. Стержень заполнен чернилами на 60%.	Товар относится к ценовому сегменту "суперэконом". Имеет упрощенные характеристики и более простую упаковку. Отвечает основным требованиям потребления.	3,000.00

78	O2676896	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
79	O1888199	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	100,000.00

80	O1819711	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	100,000.00
81	O2176137	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00

82	O2176236	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
83	O2176503	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

84	O2176736	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00
85	O2176747	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

86	O2177085	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
87	O2177349	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,500.00

88	O2620249	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтра ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	78,000.00
89	O2346402	Совуқ сув таъминоти учун полипропилен хом ашёсидан тайёрланган пластик қувур	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ ҳолатда:– – пропилен полимерларидан:– – – бошқа: – – – – бошқалар 22.21.29.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 40/5,5 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Qullanilish : Ichimlik suvi Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	45,000.00

90	O2344091	Совуқ сув таъминоти учун полипропилен хом ашёсидан тайёрланган пластик қувур	3917229009 - Трубалар, трубача и шланглар, қаттиқ холатда:-- -- пропилен полимерларидан:-- -- бошқа: -- -- -- бошқалар 22.21.29.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Material : PP-R Turi: Tekis quvurlar, bo'limlarda Bulinmalar uzunligi, m: 5 Standart o'lcham nisbati (SDR): SDR 7,4 Nominal diametri/qalinligi, mm (SDR 7,4): 90/12,3 Devor qalinligida maksimal og'ish: GOST 32415-2013 Qullanilish : Ichimlik suvi Suv ta'minoti: Sovuq Ishlab chiqarilgan mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, водоснабжения а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости	174,000.00
91	O2157208	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:-- -- фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:-- -- пластмасса ёки сополдан:-- -- -- бошқалар:-- -- -- -- пластмассадан:-- -- -- -- бошқа:-- -- -- -- ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

92	O2157568	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00
93	O2675925	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

94	O2675989	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтра ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akril O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
95	O1908617	Шариковая ручка с пластиковым корпусом со сменяемым стержнем	9608109200 - Шарикли ручкалар:– – бошқалар:– – – алмашинувчи баллончалари билан 32.99.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шарикли ручка, корпуси мустақкам пластикдан тайёрланган; ручка узунлиги — 140 мм, корпус диаметри — 8–10 мм; стандарт стержен — узунлиги 135–140 мм; сиёҳ ранги — қуқ; ёзув учи — 0,7 мм шарикли наконечник.	Ёзиш, ҳужжатларни тулдириш, турли қайдлар юритиш ва расмий ҳужжатларни имзолаш учун мўлжалланган.	4,800.00

96	O1908639	Шариковая ручка с пластиковым корпусом со сменяемым стержнем	9608109200 - Шарикли ручкалар:– – бошқалар:– – – алмашинувчи баллончалари билан 32.99.12.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алмаштириладиган стерженли шарикли ручка; модели пластик корпусда ишлаб чиқарилган; стержени кук рангли сиёҳ билан тўлдирилган; шарикли ёзув учи 1,0 мм қалинликда аниқ ва равон ёзиш чизиғини таъминлайди; стержен узунлиги — 136 мм; ручка стерженни чиқариш ва қайтариш учун тугмачали механизм билан жиҳозланган; стерженнинг сиёҳ билан тўлдирилганлик даражаси — 60%.	Ёзиш, ҳужжатларни тўлдириш, турли қайдлар юритиш ва расмий ҳужжатларни имзолаш учун мўлжалланган.	12,000.00
97	O2175318	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

98	O2175533	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
99	O2175603	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,500.00

100	O2175720	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00
101	O2175735	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

102	O2175800	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00
103	O2175912	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00

104	O1828600	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) узакли уч қатламли девор учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:— — қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:— — — изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Девор сендвич панели: кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлиги 0,45 мм, панелнинг қалинлиги 100 мм	Сэндвич панеллар ташқи девор қопламаси ва девор булимлари учун ишлатилади	600,000.00
105	Q2381812	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:— — фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:— — — пластмасса ёки сополдан:— — — — бошқалар:— — — — — пластмассадан:— — — — — бошқа:— — — — — ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

106	O2381887	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00
107	O2381953	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

108	O1602362	Қаламдон (пластиковый стакан для ручек)	3926100000 - Канцелярия ёки мактаб учун материаллар 22.29.25.000-00016 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Подставка для ручек, локаничный дизайн, имеет 3 выдвижных слоя Размеры . Ширина: 8 см. Длина: 10 см. Диаметр: 9 см материал пластик ,	Подставка для пишущих принадлежностей в виде стакан,	49,000.00
109	O1864359	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akril O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

110	O1864381	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,600.00
111	O1864390	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

112	O2192493	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
113	O1865418	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,500.00

114	O2193250	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00
115	O2194039	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

116	O2192396	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,500.00
117	O2192733	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

118	O2192904	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00
119	O2193059	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,500.00

120	O2186260	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
121	O2186416	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00

122	O2186636	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00
123	O2186727	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00

124	Q2186881	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
125	Q2187152	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

126	O2187302	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00
127	O2187538	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00

128	O2187624	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00
129	O2377851	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00

130	O2378747	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00
131	O1926560	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,600.00

132	O1928548	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,500.00
133	O2185591	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00

134	O2185820	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
135	O2186015	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

136	O2188935	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00
137	O2189027	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

138	O2191562	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00
139	O2192177	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00

140	O1619194	Пластины твердосплавные напаиваемые из твердого сплава	8209008000 - Ускуналарга металлокерамикадан қўйилмаган бошқа пластина ва ёғоч бруслар – бошқалар 25.73.40.276-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Пластины твердосплавные напаиваемые из твердого сплава марки ВК4В, марка твердого сплава ВК4В по ГОСТ 3882-74.	Пластины твердосплавные напаиваемые из твердого сплава марки ВК4В, применяются для всех типов металлообработки, деревообработки, для всех типов обрабатываемых материалов, с применением пайки.	1,801,800.00
141	O2361890	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналаридан ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50- 60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

142	O2361977	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00
143	O2362009	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

144	O2362269	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
145	O2362307	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

146	O2362408	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00
147	O2361480	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00

148	O2361583	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
149	O2361728	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2580-3600 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 221x221 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	65,600.00

150	O2361871	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
151	O2656636	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

152	O1836042	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:— — қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:— — — изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1000 мм, металлининг қалинлиги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 120 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
153	O1836066	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар	7308905100 - Бошқалар:— — қисман ёки асосан лист материалидан тайёрланган:— — — изоляцияловчи пломба билан гофрировка қилинган (қовурғали) қатламдан ясалган иккита девордан иборат панеллар 25.11.23.169-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қопламали ва минерал пахта (базальт) ўзакли уч қатламли девор учун панеллар - кенглиги 1200 мм, металлининг қалинлиги 0,5 мм, панелнинг қалинлиги 50 мм	Сендвич панеллар девор қопламаси ва девор бўлинмаси учун ишлатилади.	600,000.00
154	O1862035	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:— — фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:— — — пластмасса ёки сополдан:— — — — бошқалар:— — — — — пластмассада:— — — — — бошқа:— — — — — ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,700.00

155	O1862054	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2580-3600 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 221x221 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	68,000.00
156	O1908051	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

157	O1908090	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	30,000.00
158	O1908100	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,700.00

159	O2169672	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2400 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 168 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,500.00
160	O2170088	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00

161	O2170118	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00
162	O2170138	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

163	O1902998	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
164	O1903012	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

165	O1903106	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	30,000.00
166	O2156092	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00

167	O2156139	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00
168	O2156563	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

169	O2632009	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00
170	O2162825	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00

171	O2162916	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
172	O2163002	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

173	O2163038	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00
174	O2163245	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00

175	O2163258	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
176	O2163387	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00

177	O2163391	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
178	O1907778	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00

179	O1907802	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,500.00
180	O2162137	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,500.00

181	O2162249	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00
182	O2162270	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	77,000.00

183	O2162298	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
184	O2162464	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

185	O2162515	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00
186	O2162753	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00

187	O1860979	LED panel, plastik, dumaloq, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2580-3600 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 221x221 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	68,000.00
188	O1904951	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,600.00

189	O1905584	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	145,000.00
190	O1905616	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00

191	O1905819	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	147,000.00
192	O1907169	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очик жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	40,000.00

193	O1907281	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,38-0,40 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4320 Kuch, W: 48 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akril O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,600.00
194	O2658502	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 2880-3240 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akril O'lchamlari, mm: 225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	75,000.00

195	O2369724	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – – – пластмасса ёки сополдан:– – – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	--

Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50- 60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170x170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	58,000.00
--	--------------------------------	------------------

196	O1844948	Пластик суртма (Смазка)	2710199800 - Битумли жинслардан олинган нефть ва нефть маҳсулотлари (хом нефтдан ташқари) ва бошқа жойда курсатилмаган ёки киритилмаган, таркибида 70 % ҳажм ёки ундан юқори битумли жинслардан олинган нефть ёхуд нефтли маҳсулотлар, бунда нефть маҳсулотнинг асосини ташкил қилади, биодизел ва чиқинди нефтдан ташқари:– – бошқалар: – – – оғир дистиллатлар:– – – – мойлаш мойлари; бошқа мойлар:– – – – – бошқа мақсадлар учун:– – – – – бошқа мойлаш мойлари ва бошқа мойлар 19.20.29.210-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-------------------------	---

Yog 'GOST 1033-79 1. Tashqi ko'rinishi - Ochiq sariqdan och to'q jigarranggacha bir hil malham, 2. Tushilish nuqtasi, °C - 196,5, 3. 25 °C min-1 da 60 zarba / min aralashtirish bilan penetrasyon, mm / 10 - 232 metall ta'sirga ega, 4 . Mexanik aralashmalar tarkibi, % - yo'q, 6. Suv miqdori - yo'qligi, 7. To'rt sharli sinov mashinasida (20 ± 5) ° C da moylash xususiyatlari, kam bo'lmagan: payvandlash yuki (Pc), N (kgf) - 1410 (141), tanqidiy yuk (Pk), N (kgf) - 630 zb, 28, 8. Yopishqoqlik, P • s (P): minus 20 °C va o'rtacha deformatsiya tezligi gradienti 10 s-1, 650 (6500) dan ko'p bo'lmagan, 0 ° C da va o'rtacha deformatsiya tezligi gradienti 10 s-1, 280 dan ko'p bo'lmagan (2800), o'rtacha 50 ° C deformatsiya tezligi va gradient 10 dan kam emas. 8 (80) dan ortiq. Bitumli jinslardan olingan neft mahsulotlari tarkibi - 70% dan ortiq	Moyli moylash materiali eskirgan avtomobillarning oldingi osma sharnirlarini, transport vositalari va qishloq xo'jaligi texnikasining turli mexanizmlaridagi o'rtacha va yuqori yuklanishli dumalash hamda sirpanish ishqalanish tugunlarini moylash uchun qo'llaniladi. Suvni itarish xususiyati yuqori bo'lganligi sababli, moyli solidol metall detallarni va asboblarni, ayniqsa, tezkesar po'latdan yasalganlarini uzoq muddat saqlash uchun konservatsiyalovchi moylash materiali sifatida keng qo'llaniladi.	50,000.00
---	--	------------------

197	O2368090	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтра ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akri O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
198	O1673018	«Набор информационных стендов из прозрачного пластика (акрила)»	3926909209 - Бошқа:– – бошқа:– – – лист материалларидан тайёрланган:– – – бошқалар 22.29.29.190-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Набор информационных стендов из прозрачного пластика (акрила), в комплекте - 10 позиций: в размерах 80 * 120 см. Дистанционный болт для подвешивания стенды 40 штук в размерах 16*125 мм.,	Подвешенный стенды которые отражают духовно-просветительские идеи, а отраженные в них духовно-просветительские идеи дают информацию о ней.	13,200,000.00

199	O2635933	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	39,900.00
200	O2171660	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00

201	O2172368	LED panel, plastik, dumaloq, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,17-0,19 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1920-2160 Kuch, W: 24 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 170 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	56,600.00
202	O2174085	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00

203	O2174387	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	41,600.00
204	O1854877	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассада:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,13-0,15 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1440-1620 Kuch, W: 18 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 120x120 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	46,000.00

205	O1854879	LED panel, plastik, kvadrat, (tashqi urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтра ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:– – фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:– – – пластмасса ёки сополдан:– – – – бошқалар:– – – – – пластмассадан:– – – – – бошқа:– – – – – ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,28-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 3840-4800 Kuch, W: 36 LED harorati, K: 6500 Ishlangan material : Akрил O'lchamlari, mm: 225x225 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	99,000.00
206	O1915253	Ҳожатхона қоғози учун тутқич (Держатель для туалетной бумаги)	3924900009 - Бошқа:– – бошқа 22.23.12.140-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Gabarit o'lchamlari: 17,5 × 10 × 8 sm.Materiali: Yuqori zichlikdagi ABS plastik.Vazni: 160 gramm.O'rnatish turi: Devorga yopishqoq plastina (montaj lentasi) yordamida mahkamlanadi.Ruxsat etilgan maksimal yuklama: Gorizontal javon uchun 2 kg gacha.Mos keladigan rulon o'lchami: Diametri 110 mm va kengligi 100 mm gacha.	Namlikdan himoya: Yopiq korpus qog'ozni suv sachrashini va namlikdan to'liq saqlaydi.Kombinatsiyalangan javon: Yuqori qismidagi bortli tekislik telefon, kalit va soatlarni xavfsiz joylashtirish imkonini beradi.Mexanik qog'oz kesgich: Pastki qismidagi maxsus tishli chet qog'ozni oson va tekis uzishni ta'minlaydi.Yengil aylanish mexanizmi: Ichki baraban qog'oz rulonining tiqilib qolmasdan erkin aylanishini ta'minlaydi.Parmalashsiz montaj: Devor plitkasini teshmagan holda, maxsus kley asosida oson o'rnatiladi.	350,000.00

207	O1799141	30 литрли пластик идишга эга суюқлик оқими ўлчагичи (Расходомер поток для жидкости с пластиковым резервуаром на 30 л.)	9026108100 - Суюқликлар сарфи ёки сатҳини ўлчаш ёки назорат қилиш учун:-- бошқалар:-- -- сарф ўлчагичлари 26.51.52.110-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tashqi diametr: 315 mm Ichki diametr: 295 mm Balandligi: 500 mm Ishchi daraja: 450 mm gacha Foydali hajm: 30 litr (~0.030 m³) Material: kislotalarga chidamli polietilen Almashinuvchi shayba diametrlari: 32 / 40 / 50 mm Kirish diametri (oqim so'ndirgich): 63 mm Ishlash harorati: -30 °C dan +80 °C gacha	Qurilma suyuqliklarning, shu jumladan agressiv muhitlarning (sulfat kislota, uran tutgan eritmalar) oqim tezligini o'lchash, shuningdek, gaz-suyuqlik aralashmalari bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Qurilma o'lchashdan oldin gaz qo'shimchalarini (pufakchalarni) ajratishni va oqimni barqarorlashtirishni ta'minlaydi.	10,000,000.00
208	O2384247	LED panel, plastik, kvadrat, (ichki urnatiladigan)	9405110013 - Қандил ва шифтга ёки деворга ўрнатиладиган, очиқ жамоат жойлари ёки транспорт магистралларини ёритиш учун мўлжалланган ёритиш ускуналарида ташқари, бошқа электр ёритиш ускуналари:-- фақат светодиодли (LED) ёруғлик манбаи билан фойдаланиш учун мўлжалланган:-- -- пластмасса ёки сополдан:-- -- -- бошқалар:-- -- -- пластмассадан:-- -- -- -- бошқа:-- -- -- -- ёруғликнинг қаттиқ босма платадаги светодиодли манбалари билан ишлатиш учун мўлжалланган 27.40.25.123-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Kuchlanishi, V: 150-250 Tok kuchi, A: 0,025-0,30 Tok chastotasi, GHz: 50-60 Yorug'lik oqimi, Lm: 1200-1800 LED harorati, K: 6500 Kuch, W: 18 Ishlangan material : Polikarbonat O'lchamlari, mm: 121x121 Samaradorligi, Lm/W: 80-100 Ishlab chiqargan mamlakat : O'zbekiston Respublikasi	Для освещения помещений	29,000.00

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768242-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 16:39:00 да "ТИФ ТН
коди – 3816000000", "маҳсулот номи – цемент" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва
жами 17 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 16:39:00 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар
орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб
олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3816000000 - 3801-tovar pozitsiyasidan tashqari dolomit joylashtirish aralashmasi, shu jumladan, olovbardoshli sement, qurilish ohak, beton va tarkibi shunga o'xshash Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 08.12.22.112-00001 20.30.22.120-00002 23.20.13.120-00001 08.12.22.115-00001 23.64.10.120-00002 08.11.12.112-00001	цемент

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (нархи юкори).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1709417	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al_2O_3 не менее 36%, Fe_2O_3, 1.6% не более, Углекислый натрий (Na_2CO_3): 0,12-0,18, Лигносульфонатов (ЛСТ): 0,07-0,13, Изменение массы при прокаливании: 1,3-3,2%, Огнеупорность, 1730°C, не ниже, Массовая доля влаги, 5,0% не более, Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер): 1, не менее: 100%, 0,5 не менее: 95%, 0,09mm: 60-90%.	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,500,000.00

2	O2664584	Сухая смесь для выравнивания бетонных поверхностей для наружных и внутренних работ (цементная / гипсовая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	--

Tarkibi: portlendsement, mineral to'ldiruvchilar, polimer bog'lovchi, funksional va texnologik qo'shimchalar, suv. Sementning massa ulushi: 25–35 % Turi Qo'llashga tayyor pardoqlash shpaklyovkasi Asosiy bog'lovchi Portlendsement Sementning massa ulushi 25–35 % Mineral to'ldiruvchilar 40–50 % Polimer bog'lovchi 3–7 % Funksional va texnologik qo'shimchalar 0,5–2 % Suv 15–25 % Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli, bo'lakchalar va begona aralashmalarsiz pastasimon massa Zichligi 1,60–1,80 g/sm³ Donalarning maksimal o'lchami 0,2 mm dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,0–1,5 kg/m² Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
--	--	-----------------

3	O1829487	Смеси сухие огнеупорные предназначены для получения огнеупорного бетона, который применяется в качестве монолитной футеровки в высокотемпературных тепловых агрегатах черной, цветной металлургии, химической, цементной и других отраслях промышленности.	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1750 °С, Қуринадиган зичлиги — 2.95–3.0 г/см ³ , Алюминий оксиди (Al ₂ O ₃) миқдори — 94%, MgO — 4,5%, CaO — 1.4–1.5%, Fe ₂ O ₃ — 0,5%, Очиқ ғоваклик — 12%, Зичлиги — 2.95–3.0 г/см ³ , Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси (800 °С да) — 79 МПа, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси (1550 °С да) — 120 МПа, Сув талабчанлиги — 4.6–4.8%, Намликнинг массавий улуши — 0,5%	1700 °С гача максимал ҳарорат билан қора металлургия соҳасидаги иссиқлик агрегатларини футеровка қилиш учун қўлланилади. 1600 °С гача максимал ҳарорат билан рангли металлургия, цемент ва кимё саноати соҳасидаги иссиқлик агрегатларини футеровка қилиш учун қўлланилади.	23,510,000.00
4	O1537664	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al ₂ O ₃ не менее 28%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,600,000.00
5	O1537695	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al ₂ O ₃ не менее 39%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,800,000.00

6	O1732063	Мертель	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.115-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля, %, Al₂O₃ 28, Изменение массы при прокаливании, %, 1,3-3,0 Огнеупорность, 0 С, не менее 1650, Влажность, %, не более 4.3, проход через сетку № 1 не менее 100 %	Предназначен для использования в качестве кладочного раствора при кладке огнеупорных кирпичи с температурой применения до 1650 С	4,200,000.00
7	O2362247	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминий оксиди (Al₂O₃) — 36% FeO — кўпи билан 1,6% Натрий карбонати (Na₂CO₃) — 0,12–0,18% Лигносальфонатлар (ЛСТ) — 0,07–0,13% Қиздириб куйдиришда масса ўзгариши — 1,3–3,2% Ўтга чидамлик — 1730°C дан паст эмас Намликнинг масса улуши — кўпи билан 5,0% Доналар таркиби (елак рақами орқали ўтган фракциялар масса улуши): №1 — камида 100% №0,5 — камида 95% 0,09 мм — 60–90%	Маҳсулотдан фойдаланишда у сув билан 5:1 нисбатда аралаштирилади. Тайёрланган аралашма ёрдамида печлар ва иситиш ускуналарининг туташ жойлари бир-бирига бириктирилади ҳамда майда нуқсонлар (ёриқлар) беркитилади.	4,800,000.00

8	O1863014	Смесь сухая огнеупорная	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1300°C, Зичлиги — 1,98 кг/см³, Алюминий оксиди (Al₂O₃) ўққори — 41,67%, СаО — 4,34%, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси — 38,3 МПа, Қўшимча чизиқли қисқариш t = 1300°C да — 0,8%.	Ўтга чидамли қуруқ аралашмалар ўтга чидамли бетон олиш учун мўлжалланган бўлиб, ушбу бетон қора ва рангли металлургия, кимё, цемент ҳамда бошқа саноат тармоқларидаги юқори ҳароратли иссиқлик агрегатларида моноклит футеровка сифатида қўлланилади.	22,000,000.00
9	O1537655	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля Al₂O₃, не менее 28%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,500,000.00
10	O1537682	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al₂O₃ не менее 31%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,700,000.00

11	O1835629	Плиталарни ёпиштириш учун елим, цемент-қум асосли, қадоқда 20 кг	3214900009 - Бошқалар: – бошқалар 23.64.10.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Таркиби: Цемент, дарё куми, микрокальцит ва ҳар хил турдаги кимёвий моддалар.. Қуриниши - туқ кул ранг. 20 кг полителин қопларда етказиб берилади.	Кафел ёпиштириш учун плита елими, ҳозирги кунда газоблокларни ҳам ёпиштириш учун ишлатса бўлади. Ишлатишдан аввал жойни яхшилаб тозалаш зарур. 1 қоп клейни кераклик сувга қўшиб миксерда яхшилаб аралаштириш керак. 2-3 минутдан кейин яна яхшилаб аралаштириб тайёр бўлганига ишонч ҳосил қилиб, деворларга суркаб плиталарни ёпиштириш мумкин. Тайёр бўлган маҳсулотни 1 соат ичида ишлатиш керак, бўлмаса қотиб қолади ва ишга яроқлик бўлмайди. 1 кг тайёр маҳсулот 1м2 жойга қалинлиги 1 мм берилса етади.	40,000.00
12	O1717433	Смесь базальто-цементная защитная	6806100008 - Шлаковата, минерал силикат вата ва шу каби минерал ваталар (шу жумладан, уларнинг аралашмалари), қалаштирилган, лист ёки ўрам шаклларда: – бошқалар 08.11.12.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	В составе смеси базальта цементной защитной: Массовая доля Al_2O_3 - 28,%, Заложлаг - 25%, Базальтовое волокно 50 %, Огнеупорность °C 1350	Смеси базальтоцементные защитные применяются в качестве покровного слоя поверх теплоизоляционных материалов для устройства тепловой изоляции промышленных оборудования и трубопроводов, приготовляемые на месте устройства покровного слоя.	15,000.00

13	O1654803	Торкрет масса огнеупорная	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	MgO не менее 60,0%; CaO не более 8,0%; Al₂O₃ не более 6,0%; Cr₂O₃ не более 10,0%; Максимальная доля влаги не более 1,5%; Гранулометрический состав: остаток на сетке № 2 не более 5; Максимальная температура применения 1750 С.	Огнеупорная торкрет масса для торкретирования промышленных ковшей и других тепловых агрегатов сталелитейного производства.	4,935,000.00
14	O1847802	Смеси сухие огнеупорные предназначены для получения огнеупорного бетона, который применяется в качестве монолитной футеровки в высокотемпературных тепловых агрегатах черной, цветной металлургии, химической, цементной и других отраслях промышленности.	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қўлланишнинг максимал ҳарорати — 1300°C, Зичлиги — 1,98 кг/см³, Алюминий оксиди (Al₂O₃) ўққори — 41,67%, CaO — 4,34%, Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси — 38,3 МПа, Қўшимча чизикли қисқариш t = 1300°C да — 0,8%.	Ўтга чидамли қуруқ аралашмалар ўтга чидамли бетон олиш учун мўлжалланган бўлиб, ушбу бетон қора ва рангли металлургия, кимё, цемент ҳамда бошқа саноат тармоқларидаги юқори ҳароратли иссиқлик агрегатларида монолит футеровка сифатида қўлланилади.	22,000.00
15	O1832769	Смеси сухие жаростойкие теплоизоляционные предназначены для получения теплоизоляционного бетона, который применяется для монолитной футеровки различных тепловых агрегатов с целью уменьшения потерь тепла и оптимизации расхода теплоносителя	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Насипная ҳажмий масса — 500-520 кг/м³, Намликнинг массавий улуши 2%, Зичлиги — 700-750 кг/м³, Сиқилишдаги мустаҳкамлиги камида — 2,2 Н/мм², Қуруқ ҳолатдаги иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти t = 20°C да — 0,18	Энергетика ускуналари ва қувурлар, шу жумладан газ йўллари ҳамда буғ қувурлари юзасига қоплаш учун мўлжалланган бўлиб, иссиқлик агрегатлари учун самарали асбестсиз юқори ҳароратли изоляция ҳосил қилиш мақсадида қўлланилади.	12,000.00

16	O1537690	Оловга чидамли қоришма (Мертель)	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 08.12.22.112-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Массовая доля алюминия оксид Al_2O_3 не менее 36%, Изменение массы при прокаливании 1.3 - 3.0%, Огнеупорность: 1650°C, Влажность: 5%,	При использовании продукта его смешивают с водой в соотношении 5/1. Приготовленной смесью соединяют между собой стыки печей и отопительных приборов и замазывают мелкие дефекты (трещины).	4,800,000.00
17	O2452019	O'tga chidamli boshlash aralashmasi	3816000000 - 3801-товар позициясидан ташқари доломит жойлаштириш аралашмаси, шу жумладан, оловбардошли цемент, қурилиш оҳак, бетон ва таркиби шунга ўхшаш 23.20.13.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• MgO ning massa ulushi: kamida 42 %; • FeO ning massa ulushi: ko'pi bilan 15 %; • Al_2O_3 ning massa ulushi: ko'pi bilan 15 %; • Namlik: ko'pi bilan 1,0 %; • Qo'llashning maksimal harorati: 1750 °C; • Qizdirilganda (kuyishda) massa yo'qolishi: ko'pi bilan 2,0 %. Granulometrik tarkibi, % ko'pi bilan 8-raqamli elakdagi qoldiq -5,0; 2-sonli elakdan o'tish -10,0.	Elektr yoyli metallurgiya pechlarining erkerli quyish teshigi uchun o'tga chidamli to'ldirma aralashmasi.	3,584,000.00

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768448-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:13:58 да "ТИФ ТН коди – 3214109000", "маҳсулот номи – Шпатлевка" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 35 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:13:58 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
3214109000 - Shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlar, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlyovkalar; fasad yuzalari, binolarning ichki devorlari, pollar, shiftlar yoki shunga o'xshashsirlarni tayyorlash uchun o'tga chidamli bo'lmagan tarkiblar: shisha va bog' zamazkalari, qatronli sementlari, mahkamlash uchun aralashmalar va boshqa mastikalar; bo'yash ishlari uchun shpatlyovkalar: bo'yoqchilik ishlari uchun shpatlevkalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 20.30.22.120-00003 20.30.22.110-00005 20.30.22.120-00002 23.64.10.110-00001 23.64.10.110-00006 20.30.22.120-00001	Шпатлевка

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нарни
1	Q1817783	Эпоксидная шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	EP-0010 shpatlyovkasi: qoplamaning tashqi ko'rinishi va rangi bir xil, yarim mat, qizil-jigarrang yoki kulrang bo'ladi. 4 soatgacha quritish vaqti, ko'p emas: (20±2)°C haroratda — 24 soat, (65±5)°C haroratda — 7 soat. Uchmaydigan moddalar massaviy ulushi, %, kamida — 90. Bir qatlam uchun nazariy sarf, g/m²: shpatel bilan surtilganda — 500–700, purkagich bilan surtilganda — 60–80. Tavsiya etilgan bir qatlam qalinligi, mkm: shpatel bilan — 350 gacha, purkagich bilan — 30–45. Qotirgich bilan aralashtirilgandan keyin shpatlyovkaning ishlash muddati (20±2)°C da,: shpatel bilan qo'llanganda — 1,5 soat, purkagich bilan qo'llanganda — 6 soat .	EP-0010 shpatlyovkasi metall buyumlar uchun ishlatiladi.	3,500.00

2	O1713987	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------	---

Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°C — не более 24 часов, при температуре 65-70°C — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м²., при нанесении распылением — 120-295 г/м²; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуются количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре (20±2)°C, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилон. Перед применением убедиться, что основа	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	72,000.00
---	--	------------------

3	O1810901	Шпатлевка фасад ишлари учун	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	--------------------------------	---

Шпатлевка. Ташки девор юзаси учун. Таркиби: микрокалсит, гипс ва турли хил кимевий қушимчалар. Қопда 20 кг.	Ташки девор сувоги учун.	58,000.00
---	--------------------------	-----------

4	O1785690	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-----------	---

Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	45,600.00
--	---	------------------

5	O2664584	Сухая смесь для выравнивания бетонных поверхностей для наружных и внутренних работ (цементная / гипсовая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	---	--

Tarkibi: portlendsement, mineral to'ldiruvchilar, polimer bog'lovchi, funksional va texnologik qo'shimchalar, suv. Sementning massa ulushi: 25–35 % Turi Qo'llashga tayyor pardoqlash shpaklyovkasi Asosiy bog'lovchi Portlendsement Sementning massa ulushi 25–35 % Mineral to'ldiruvchilar 40–50 % Polimer bog'lovchi 3–7 % Funksional va texnologik qo'shimchalar 0,5–2 % Suv 15–25 % Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi 70–80 % Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli, bo'lakchalar va begona aralashmalarsiz pastasimon massa Zichligi 1,60–1,80 g/sm³ Donalarning maksimal o'lchami 0,2 mm dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi 0,5–2,0 mm Qurish vaqti +20 °C haroratda 4–6 soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,0–1,5 kg/m² Asosga adgeziyasi kamida 0,5 MPa	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
--	--	-----------------

6	O1566879	Шпаклевка (Финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для внутренних работ белоснежная, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Шпатлевка для молярных работ - заменяющий грунтовку, используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00
7	O1661535	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo'shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2. 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo'yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo'llaniladi. 1 mm qalinlikda qo'llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to'kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	8,000.00
8	O1524782	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	толщина слоя нанесения – от 0,3 до 5 мм; время работы с раствором – только 1 ч; расход состава при слое в 1 мм – около 0,9 кг/м2. показатель морозостойкости – не менее 35 циклов;	Выравнивающая (стартовая) — имеет большую фракцию наполнителя, позволяет работать с большой толщиной слоя, используется для формирования откосов, выравнивания стен, потолков, проемов. Отличается высокой адгезией, что очень полезно для последующей отделки другими материалами. Средняя толщина слоя достигает от нескольких миллиметров, до 2-3 см.	3,000.00

9	O2700773	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
---	--------------------------	-------------------------------	---

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,1 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — taxminan 0,35–0,40 l/kg; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka qarab 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqilanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral yuzalarni tekislash, mayda nuqsonlarni to'ldirish va keyingi pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.	1,250.00
--	---	-----------------

10	O1530451	Қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00
--	---	-----------------

11	Q1530557	Сувоқ	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00006 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------	---

- Плотность – 800–1100 кг/м³ (для сравнения: плотность цементной штукатурки в 1, 5–2 раза больше – 1600–1800 кг/м³). - Максимальный размер зёрен – до 1.25 мм. - Допустимая толщина слоя – 5–50 мм без армирования, в углублениях до 70 мм. При необходимости более толстых слоев, то необходимо после первого слоя крепить сетку и штукатурить по ней - Марка подвижности раствора – Пк3. - Теплопроводность готового слоя – 0,23–0,3 Вт/(м×°С). - Температура эксплуатации – от -50 до +70°С - Паропроницаемость готового слоя – 0,11–0,14 мг/м×ч×Па. - Цвет – белый, жёлтый, бежевый, серый, розовый. ,	Универсальная штукатурка для строительных работ. Для выравнивания стен и потолков. ,	2,000.00
--	---	-----------------

12	Q2039367	Қуруқ қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardozlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoz qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Quruq qurilish shpaklyovkasi yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda fraksiyalı mineral to'ldiruvchilar hamda polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalardan tayyorlangan quruq qurilish aralashmasidir. Tarkibidagi qo'shimchalar mahsulotning yuzaga yopishuvchanligini oshiradi, silliq qatlam hosil qilishini ta'minlaydi va qo'llash jarayonini yengillashtiradi. Oqartiruvchi va texnologik qo'shimchalar pardoz sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	55,000.00
---	---	------------------

13	O2701427	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	--

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun mo'ljallangan quruq gipsli shpaklyovka va tekislovchi aralashma. tashqi ko'rinishi — quruq, bir xil tarkibli kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,2 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,2–2,0 mm; tayyor qorishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — qatlam qalinligi, harorat va namlikka bog'liq; asosga adgeziyasi — yuqori; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida devor va shiftlarni tekislash, yuzadagi mayda nuqsonlarni to'ldirish hamda bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yuzani tayyorlash uchun mo'ljallangan.	5,000.00
---	--	-----------------

14	O1530519	Қуруқ қурилиш аралашмасы	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------	---

Состав продукта: цемент, песок, мел, арпол. Цвет: серый. Вес - 25 кг. Характеристика: влагостойкая. Толщина слоя: 8 мм. Время высыхания: 1, 5 часа, жизнеспособность раствора: 120 минут. Вид работ: внутренне, наружные. Назначение: для бетонной плитки, для керамической плитки, для керамогранита, для натурального камня. Минимальная температура нанесения: 5 °С. Максимальная температура нанесения: 40 °С. ,	Предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке кафельной, керамической, мозаичной плиткой стен и полов в сухих, влажных и мокрых помещениях. Применяется по бетонным, цементным, кирпичным недеформирующимся основаниям. Основание должно быть прочным и очищенным от грязи, пыли, масляных и битумных пятен, препятствующих сцеплению с основанием. Для предотвращения снижения прочности сцепления смеси основание необходимо обработать водой. При выполнении работ обеспечить температуру до +35°С. Запрещается работать при прямом попадании солнечных лучей. Необходимо использовать затемнение.,	2,500.00
---	---	-----------------

15	O1566886	Шпаклевка (Фасадная)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Tarkibida sement va mahsus polimer qo'shimchalar bilan boyitilgan fasad uchun quruq pardozlash qorishmasi. Yuqori yopishuvchanlik hususiyatlariga ega. Ishlatish vaqti: 60 daqiqa. 4-6 litr toza suvga 20kg shpatlyevkasi ishlatiladi. Sarflanishi: 1 mm qalinlikdagi qatlamga 1-1,3 kg/m2 . 20 kg li kraft qoplarda.	Har hil turdagi ichki va tashqi devorlarga bo'yashdan oldingi yoki ohirgi qatlam sifatida qo'llaniladi. 1 mm qalinlikda qo'llanishi mumkin. Silliq yuzani hosil qiladi. Yorilmaydi va to'kilmaydi. Suvga va sovuqqa chidamli.	2,000.00
16	O3022708	Qurilish shpatlyovkasi 20kg	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Қадоқ оғирлиги — 20 кг (нетто, ±1%). Маҳсулот цемент асосида тайёрланган қуруқ қурилиш аралашмаси (фасад шпатлёвкasi) ҳисобланади. Бино ва иншоотларнинг ташқи фасад юзalarини текислаш учун мўлжалланган. Тавсия этиладиган қатлам қалинлиги — 0,8 мм дан 10 мм гача. Қотгандан сўнг атмосфера таъсирларига (ёғингарчилик, ҳарорат ўзгариши, қуёш нури) чидамли қатлам ҳосил қилади.	Фасад деворлари ва бошқа ташқи минерал юзalarни текислаш, майда нотекислик ва нуқсонларни бартараф этиш ҳамда кейинги декоратив ёки бўёқ қопламаси учун юзани тайёрлаш мақсадида қўлланилади. Бетон, ғишт ва цемент асосли сувоқланган ташқи юзalarга суртилади. Мустаҳкам, текис ва ташқи атмосфера таъсирларига чидамли қоплама ҳосил қилиш учун мўлжалланган.	250,000.00

17	O1524708	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	--

Сухая смесь на основе гипса вяжущего с полимерными добавками. Расход воды на норму в 25 кг — 3,5-4 литра; Предел прочности на сжатие — 4-8 МПа; Прочность на изгиб — 1-3 МПа; Рекомендуемая толщина слоя — 1-20 мм; Расход на слой в 1 мм — 0,7-0,9 кг на м²; Жизнеспособность раствора — 10-120 минут; Адгезия — 0,3-1,0 МПа; Плотность готового к применению раствора — 1900 кг/м³; РН — 12-13 единиц.	Предназначена для сплошного шпатлевания внутри помещений, гисокартонных, газобетонных плит, бетонных и отштукатуренных поверхностей и получения высококачественной поверхности под покраску, обои и др декоративные покрытия.	3,500.00
--	--	-----------------

18	Q2039375	Қуруқ қурилиш шпатлёвки	3214109000 - Шиша ва боғ замазқалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвқалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевқалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Mahsulot nomi Quruq qurilish shpaklyovkasi Qadoq turi Qop. Qadoq og'irligi 20 kg. Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Ichki pardoqlash ishlari uchun mo'ljallangan. Yuzaga yuqori yopishuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Qo'llash va silliqlash uchun qulay bo'lishi lozim. Silliq va bir tekis pardoq qatlamini hosil qilishi kerak. Bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun mos bo'lishi lozim. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda mineral to'ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalar va texnologik qo'shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi. Mahsulot silliq pardoq qatlami hosil qilish va yuqori yopishuvchanlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardoqlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	48,000.00
---	---	------------------

19	O1524766	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Время полного высыхания около 24 часов при +20оС Связующее Полимер Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм Соотношение при смешивании 9 - 10 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала Около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Жизнеспособность раствора 8 часов Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Толщина слоя 0,5 - 2 мм Водостойкость Не водостойкая Температура применения от +5оС до +30оС Сфера применения Помещение с нормальной влажностью	Предназначена для финишного шпатлевания и устранения мелких дефектов на минеральных и, заранее подготовленных основаниях, стенах и потолках.	5,000.00
20	O1524821	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	основа — гипс с минеральными наполнителями и полимерными добавками; толщина слоя от 5 до 50 мм (в зависимости от поверхности); расход около 0,8–0,9 кг/м ² на 1 мм слоя; время высыхания от 6 часов до нескольких суток (зависит от толщины слоя и условий); прочность на сжатие ≥ 2 МПа	Сухая смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистерола, ЦСП.	3,500.00

21	O1732315	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Шпатлевка для внутренних работ. 1. сухой остаток, %, не менее 80 2. максимальный размер частиц, мм, не более 2 3. белизна, %, не менее -90 4. плотность, г/см 31,73 5. рН8,0-9,0 6. вязкость по Брукфильду 1грм, sp 5, МПа*с - 240000-300000 7. водостойкость, ч, не менее 48 8. условная прочность, кг/см 6,7 9. время высыхания ч. 48 10. открытое время высыхания, мин 30 11. минимальная температура нанесения, °С +6 12. разбавитель вода 13. нанесение шпатель, кельма, валик структурный Шпатлевка для наружных работ наносится слоем до 1 мм., расход готовой шпатлевки для внутренних работ от 0,5 кг до 1,5 кг. на кв.метр.	Обеспечивает гладкую ровную поверхность, предназначен для отделки полов после стяжек, выравнивания перепадов внутри зданий и общественных помещений.	3,000.00
---	---	-----------------

22	O1574426	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---	---

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок. Применяется для профессионального ремонта. Быстро высыхает на обработанной поверхности, не дает усадки и трещин. После высыхания образует гладкую светлую поверхность готовую под финишное покрытие краской или обоями.	Для внутренних работ, для малярных работ. Мешок 20кг	6,000.00
--	---	-----------------

23	O2698674	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Tarkibi: gips bog'lovchi, mineral to'ldiruvchilar va polimer qo'shimchalar. Turi: ichki pardozlash ishlari uchun quruq gipsli shpaklyovka aralashmasi. tashqi ko'rinishi — bir xil tarkibli quruq kukunsimon aralashma; donalarning maksimal o'lchami — 0,5 mm dan ko'p emas; sarfi — qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda taxminan 1,0 kg/m²; tavsiya etiladigan qatlam qalinligi — 0,5–3,0 mm; suv sarfi — 0,35–0,40 l/kg; tayyor qarishmadan foydalanish vaqti — taxminan 60 daqiqa; qurish vaqti — 12–24 soat; asosga adgeziyasi — kamida 0,3 MPa; silliqlash imkoniyati — quriganidan so'ng oson silliqlanadi; bug' o'tkazuvchanligi — yuqori; qo'llash harorati — +5 °C dan +30 °C gacha. Asoslar: beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton hamda boshqa mineral asoslar.	ichki pardozlash ishlarida yuzalarni tekislash, mayda yoriq va nuqsonlarni to'ldirish hamda keyingi bo'yash yoki boshqa pardozlash ishlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.	4,500.00
--	---	-----------------

24	O2594315	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Ikki komponentli epoksid smola asosidagi material bo'lib, atmosfera sharoitlarida ham, bino ichida ham ishlatiladigan qoplama tizimlarida qo'llaniladi. (18–22)°C haroratda 4-darajagacha qurish vaqti — 24 soatdan oshmaydi, 65–70°C haroratda — 7 soatdan oshmaydi. Bir qatlam uchun sarf: — shpatel bilan surtilganda — 690 g/m² gacha; — purkash usulida — 120–295 g/m². Bir qatlam qalinligi: — shpatel bilan — 350 mkm gacha; — purkash bilan — 60–150 mkm. Tavsiya etilgan qatlamlar soni: — shpatel bilan — 1 qatlam; — purkash bilan — 2–3 qatlam. Shpatlyovkaning ishlash harorati-(20±2)°C Pnevmatik purkashdan oldin shpatlyovka ishchi qovushqoqlikkacha 18–20 s (VZ-246 yoki VZ-4, 4 mm soplo) R-4 erituvchisi yoki ortoksilol bilan suyultiriladi. Qo'llashdan oldin asos yaxshilab aralashtirilishi va butun hajm bo'yicha bir xil ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kompozitsiyani tayyorlash uchun qotirgich-asos bilan har bir partiya sifat hujjatida ko'rsatilgan nisbatda va kamida 10 daqiqa davomida yaxshilab aralashtiriladi. Qatlam to'liq qurigandan so'ng (20°C da 24 soat) sirt silliqlanadi va changdan tozalanadi, so'ng	Gruntlangan yoki gruntlanmagan metall va nometall yuzalarni tekislash uchun qo'llaniladi, shuningdek epoksid materiallar uchun grunt sifatida ham ishlatiladi.	75,000.00
--	---	------------------

25	O1877732	Курук курилиш аралашмаси (шпатлёвка финиш)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qurilish shpaklyovkasi — polimer qo'shimchalar qo'shilgan gips asosidagi quruq aralashma. 20 kg mahsulot uchun suv sarfi 3,5–4 litr, siqilishga mustahkamligi 4–8 MPa, egilishga mustahkamligi 1–3 MPa, tavsiya etilgan qatlam qalinligi 1–20 mm, 1 mm qatlam uchun sarfi 0,7–0,9 kg/m ² , tayyor qorishmaning ishlash muddati 10–120 daqiqqa, adgeziyasi 0,3–1,0 MPa, foydalanishga tayyor qorishmaning zichligi 1900 kg/m ³ , pH ko'rsatkichi 12–13. Qadoqlanishi: 20– kg.	Ichki ishlar tamirlash ishlari uchun.Molyar ishlar uchun. Bir qopda 20 kg	45,000.00
26	O1641917	Эпоксидли темирбетон ва металл конструкциялар учун шпатлёвка қизил-жигарранг (Шпатлевка для железобетонных и металлических конструкций эпоксидная красно коричневая)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Цвет красно-коричневая Внешний вид пленки однородная, полуглянцевая Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C не более 24 часов Полное отверждение 7 суток Массовая доля летучих веществ не более 15% Теоретический расход на один слой 800-1000 г/м ² Толщина одного слоя 100- 200 мкм Рекомендуемая толщина покрытия 2,5-3 мм Разбавитель Толуол, ксилол, растворитель Р-4	Предназначено для шпатлевания железобетонных и металлических конструкция	82,000.00

27	O1537967	Қуруқ қурилиш аралашмасы	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 23.64.10.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	--------------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0, 2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishiqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0, 15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	70,000.00
---	---	------------------

28	O1475858	Шпатлевка строительная	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Tarkibiga mahsus kimyoviy moddalar qo`shilgan quruq qurilish pardoqlash qorishmasi. Faqat ikkinchi qatlam sifatida qo`llanishi mumkin. Shpaklyovkani silliqlash shart emas. Qadoq 20 kg li qog'oz va politilen qoplarda. - Sarfi: 1 kg/m²; - Qatlam qalinligi: minimal 0,2 mm, maksimal: 5 mm; - Pishqlik: qisilishga: kamida 0 MPa, bukilishga: kamida 1, 0 MPa; - o'lchami: 0,15 mm; ,	Finish bino ichida gipskarton va gipstolali qoplamalar, paz-taroqli plitalar, gips va sement suvoqlar, 0, 2 mm dan 2 mm gacha bo'lgan beton yuzalarni yuzaki shpaklyovkalash uchun ishlatiladi. Shpaklyovkalashdan keyin yuza yakuniy pardoqlashga tayyor holatga keladi.,	2,000.00
--	---	-----------------

29	O2557026	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Turi Mashinada qo'llash uchun tayyor shpaklyovka Qo'llanilishi Devor va shiftlarni tekislash hamda yakuniy pardozlashga tayyorlash uchun Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli pastasimon massa Rangi Oq Zichligi $1,60\text{--}1,80\text{ g/sm}^3$ Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi $70\text{--}80\%$ To'ldiruvchi zarrachalarining o'lchami $0,2\text{ mm}$ dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi $0,5\text{--}2,0\text{ mm}$ Qurish vaqti $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ haroratda $4\text{--}6$ soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda $1,0\text{--}1,5\text{ kg/m}^2$ Asosga adgeziyasi kamida $0,5\text{ MPa}$ Silliqlash imkoniyati Quriganidan so'ng oson silliqalanadi Qo'llash usuli Shpaklyovka mashinasi / havosiz purkash apparati Ishlash harorati $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha Asosning namligi 8% dan ko'p emas Asoslar Beton, sementli suvoq, gips, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Shpaklyovka mashinalari yordamida tezkor qo'llash uchun mo'ljallangan. Beton, suvalgan va gipsokarton asoslar bilan yaxshi yopishishni ta'minlaydi.	3,500.00
--	--	-----------------

30	O1637524	Шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.110-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------	---

Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, используется в системах покрытий эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Время высыхания до ст.4 при температуре 18-22°C — не более 24 часов, при температуре 65-70°C — не более 7 часов; Расход на один слой при нанесении шпателем — до 690 г\м²., при нанесении распылением — 120-295 г/м²; Толщина одного слоя при нанесении шпателем — до 350 мкм, при нанесении распылением — 60-150 мкм; Рекомендуются количество слоев при нанесении шпателем — 1, при нанесении распылением — 2-3. Жизнеспособность шпатлевки: при температуре (20±2)°C, наносимой шпателем - 1,5 часа, наносимой распылением - 6 часов. Перед нанесением шпатлевки методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителями Р-4 или ортоксилон. Перед применением убедиться, что основа шпатлевки хорошо	Применяется для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.	75,000.00
--	--	------------------

31	O1566870	Шпаклевка (Грунтовка)	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-----------------------	---

Грунтовочная шпатлевка для молярных работ сухая строительная смесь на основе гипса для стартовых внутренних работ, влагостойкая, экологически чистая и повышенная эластичность.	Грунтовка для молярных работ - используемый на поверхностях, покрытых бетоном, цементной стяжкой или гипсовой штукатурки.	2,000.00
--	--	-----------------

32	O1638608	Автомобильная шпатлевка	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------	---

Внешний вид покрытия Поверхность шпатлевки должна быть ровной, однородной, без пузырей, трещин, крупинок нерастёртого пигмента и механических включений Условная вязкость шпатлёвочной пасты, разбавленной растворителем при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм 30-45 секунд Массовая доля нелетучих веществ не менее 90% Время высыхания пленки до степени 4 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов при температуре $65-70^{\circ}\text{C}$ не более 7 часов Эластичность пленки при изгибе не более 50 мм Прочность покрытия при ударе по прибору У-1 не менее 40 см Способность шлифоваться Шпатлевка должна шлифоваться водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой Срок годности шпатлевки при нанесении методом пневматического распыления при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ не менее 6 часов Срок годности шпатлевки при нанесении шпателем	применяется для защитных покрытий по металлу и дереву внутри помещений и снаружи. Применяется для выравнивания металлических и неметаллических поверхностей под покраску.	85,000.00
--	--	------------------

33	O2561615	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

Asosi Mineral to'ldiruvchilar va funksional qo'shimchalar qo'shilgan polimer bog'lovchi Turi Qo'llashga tayyor pardozlash shpaklyovkasi Rangi Oq, kulrang Tashqi ko'rinishi Bir xil tarkibli pastasimon massa Zichligi $1,60\text{--}1,80\text{ g/sm}^3$ Uchuvchan bo'lmagan moddalar massa ulushi $70\text{--}80\%$ Donalarning maksimal o'lchami $0,2\text{ mm}$ dan ko'p emas Bir qatlam qalinligi $0,5\text{--}2,0\text{ mm}$ Qurish vaqti $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ haroratda $4\text{--}6$ soat Sarfi Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda $1,0\text{--}1,5\text{ kg/m}^2$ Asosga adgeziyasi kamida $0,5\text{ MPa}$ Silliqlash imkoniyati Quriganidan so'ng oson silliqilanadi Yoriqlarga chidamliligi Tavsiya etilgan qatlam qalinligiga rioya qilinganda mayda yoriqlar hosil bo'lishiga chidamli Qo'llash harorati $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha Asosning namligi 8% dan ko'p emas Qo'llash usuli Shpatel yordamida, qo'lda Asoslar Beton, sementli va gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslar	Devor va shiftlarni bo'yash yoki gulqog'oz yopishtirishdan oldin yakuniy tekislash uchun.	5,000.00
---	--	-----------------

34	O1524837	Шпатлёвка для стен и потолков	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвклар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевклар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	-------------------------------	---

формирует ровную и гладкую поверхность, не требует шпаклевания и не трескается при толстом слое до 50 мм. Смесь обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью и экологически безопасна. Расход на 1 м² при слое 10 мм составляет примерно 8-9 кг. Расход: ~8-9 кг/м² при слое 10 мм. Толщина слоя: Стена – 8–50 мм, потолок – 8–15 мм. Упаковка: Бумажные мешки по 20/25 кг.	предназначена для машинного нанесения	3,500.00
---	--	-----------------

35	O2837001	Qurulish shpatlyovkasi	3214109000 - Шиша ва боғ замазкалари, қатронли цементлари, маҳкамлаш учун аралашмалар ва бошқа мастикалар; бўяш ишлари учун шпатлёвкалар:– – бўёқчилик ишлари учун шпатлевкалар 20.30.22.120-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	------------------------	---

Texnik xususiyatlari Qadoq og'irligi – 20 kg. Tavsiya etilgan qo'llash harorati – +5 °C dan +35 °C gacha. Yuqori sifatli gips bog'lovchi modda, mayda mineral to'ldiruvchilar, polimer modifikatsiyalovchi qo'shimchalar va texnologik qo'shimchalardan iborat quruq qurilish aralashmasi.	Ichki devor va shift sirtlarini yakuniy tekislash uchun mo'ljallangan. Beton, sementli suvoq, gipsli suvoq, gipsokarton va boshqa mineral asoslarga yuqori darajada yopishadi. Mayda yoriqlar, g'ovaklar va sirt nuqsonlarini samarali bartaraf etadi. Oqartirish, bo'yash va gulqog'oz yopishtirishdan oldin silliq va bir tekis asos hosil qiladi. Oqartirish va silliqlash ishlari uchun qulay, oson ishlov beriladi. Quriganidan so'ng mustahkam, silliq va yorilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Yuqori plastiklikka ega bo'lib, surtish va tekislash jarayonini yengillashtiradi. Oqartirish va pardozlash materiallari bilan yaxshi moslashadi. Ichki foydalanish uchun ekologik xavfsiz bo'lib, belgilangan texnologiya asosida qo'llanganda uzoq muddat xizmat qiladi.	120,000.00
---	--	-------------------

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон кооперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
768460-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

18.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "MAHALLALAR UYUSHMASI OLOT TUMANI BO'LIMI" 18.09.2026 йил соат 17:16:36 да "ТИФ ТН коди – 7308300000", "маҳсулот номи – Дверь металлическая" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 315 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 18.09.2026 йил соат 17:16:36 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

7308300000 - Qora metall konstruksiyalar (9406-pozisiyadagi yig'ma qurilish konstruksiyalaridan tashqari) va ularning qismlari (masalan, ko'priklar va ularning bo'laklari, qulf eshiklari, minoralar, panjarali ustunlar, ustki tomlar, qurilish fermalari, eshik va derazalar va ularning romlari, eshiklar uchun ostonalar, panjurlar, to'siqlar, tayanchlar va ustunlar); metall konstruksiyalarda foydalanish uchun mo'ljallangan qora metalldan yasalgan plitalar, novchalar, burchaklar, shaklli profillar, quvurlar va shunga o'xshash buyumlar: eshiklar, derazalar va ularning romlari va eshiklar uchun ostonalar

Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):

25.11.23.119-00048
25.12.10.000-00005
22.23.14.110-00003
25.99.29.190-00007
24.20.13.160-00001
32.12.99.215-00001
25.12.10.000-00001
25.99.22.110-00003
25.99.24.110-00004
25.99.29.190-00056
25.91.12.000-00002
16.23.11.130-00001
25.99.29.190-00040
22.23.14.110-00001
25.11.23.119-00004
31.09.11.110-00001
31.01.12.122-00003
31.09.11.110-00003
29.32.30.390-00223
25.29.11.990-00003
25.93.13.112-00012
25.11.22.110-00001
25.12.10.000-00003
32.99.59.000-00100
28.15.23.120-00001
29.32.20.140-00005
25.94.11.190-00013

Дверь металлическая

Буюртмачи қолдирилган изох: (Tovar (ish, xizmat)ning sifati, kafolati, texnik parametrlari talab darajasiga muvofiq kelmasligi).



Т/р	Оферта рақами	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Тех. параметр	Функ. параметр	Бирлик нархи
1	O1490005	Металлическая опора	7308200000 - Миноралар ва панжарали устунлар 25.11.23.119-00048 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материальное уголки 110x8;100X7;90x7;80x6;70x6;63x5; 50x5 марки СТЗСП5, листы толщ.8;10;16 мм марки СТЗСП5, лист толщ.40 мм марки 09Г2С В комплект поставки входят крепежные изделия (метизы) Покраска грунтовым покрытием.,	Опоры ЛЭП анкерно-угловые У-110-2 (металлоконструкции) предназначены для сооружений линий электропередач и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП, отвечающим за крепление и подвеску электрических проводов	265,000,000.00
2	O1769600	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2000×1200 мм**, ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндович панел), чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	4,750,000.00

3	O1591149	Двери из ПВХ профиля	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь пластиковая профиля Размер 185*90 см с ручками цвет-белей. Толщина-7 см	защищает от уличного шума и запахов,	3,500,000.00
4	O1731967	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлическая стремянка трансформер из черных металлов Технические размеры: максимальная рабочая высота: 2,85 м высота платформы: 1,5 м максимальная длина / высота: 4,2 м	используется забираться на высокие места,	3,200,000.00
5	O1728904	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	3-ступенчатая металлическая стремянка Общая высота: 106 см Высота до верхней ступени: 65 см Шаг между ступенями: 30 см Ширина ступени: 20 см Общая ширина: 50–60 см Материал: чёрный металл Толщина металла: 0,3 мм Поверхность обработана, защищена от коррозии (окрашена) Устойчивая конструкция, противоскользящие ступени	используется забираться на высокие места,	1,000,000.00

6	O1731980	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлическая стремянка трансформер Технические размеры: максимальная рабочая высота: 1,75 м высота платформы: 1,0 м длина в разложенном (горизонтальном) положении: 4,0 м высота в полностью вертикальном положении: 2,5 м из черных металлов	используется забираться на высокие места,	2,000,000.00
7	O1802215	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	75,949.00
8	O1802193	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	23,529.00

9	O1802196	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалок кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	28,133.00
10	O1618524	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Medal diametr 6.5 sm qalinligi 2 mm materia temir. lenta atlasdan uzunligi 80 sm. eni 3 sm. 1o'rin uchun tilla. 2 o'rin uchun kumush. 3 o'rin uchun bronza rangda boladi.	Sport musobakalarida taqdirlash uchun medal	70,000.00
11	O1665381	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, толщина металла 2 мм усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 850×2050 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены установка с монтажной пеной	Металлической двери для помещений	6,000,000.00

12	Q1769779	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тўлиқ ойнаванд, ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида уч бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,400,000.00
13	Q1933007	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошкалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 3 қаватли; ҳужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари – 300×200×160 мм	ётиқ жойлашувдаги 3 та лоток ҳужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	150,000.00

14	O1933009	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – бошкалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 2 қаватли; хужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×110 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйиладиган;	ётиқ жойлашувдаги 2 та лоток хужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	100,000.00
15	O1670061	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:– – зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Высота платформы: 1,32 м Количество ступеней: 4 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Надёжная стремянка для бытовых и полупрофессиональных работ. Подходит для ремонта и обслуживания помещений.	1,400,000.00
16	O1670079	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:– – зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Максимальная рабочая высота: 3,00 м Количество ступеней: 12 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Приставная стремянка для бытовых и профессиональных работ. Используется для доступа к высоте при ремонте, строительстве и обслуживании помещений. Простая конструкция обеспечивает надёжность и удобство эксплуатации.	1,250,000.00

17	O1670163	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 6,20 м Высота в самостоящем положение: 3,70 м Количество ступеней: 25 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Профессиональная металлическая стремянка- трансформер для работы на максимальной высоте. Обеспечивает стабильность и гибкость конфигураций.	2,150,000.00
18	O1670187	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная длина в разложенном положении: 5,10 м Высота в самостоящем положение: 3,50 м Количество ступеней: 22 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Металлическая стремянка- трансформер с повышенной устойчивостью и расширенным функционалом.	3,200,000.00

19	O2329810	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:— — бошқалар:— — — бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Materiali: Temir metall. • Umumiy balandligi 17 sm. • Eni 6,5 sm Uzunligi 17,5sm. • Podium materiali yog'och. • Podium balandligi 1,5 sm. • Rangi Oltin. • Yuza qoplamasi Yaltiroq va kimyoviy xromlash qoplamasi bilan ishlov berilgan. • Shaxsiylashtirish (brending) Statuetka yuzasiga buyurtmachi talabiga ko'ra tadbir nomi, tashkilot logotipi, sana, ishtirokchi yoki g'olibning ismi hamda boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	600,000.00
20	O1768015	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×4 mm. Uzunligi: 10 metr.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	68,486.21
21	O1774638	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×4 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	68,486.21

22	O2736688	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy profildan tayyorlangan eshikning o'lchami: bo'yi — 2000 mm, eni — 1500 mm, profilning montaj chuqurligi — 78 mm. Turi — ikki tabaqali, termoizolyatsiya tizimiga ega. Eshik alyuminiy termoprofilidan tayyorlangan bo'lib, termoizolyatsiya qismi 24 mm qalinlikdagi poliamid issiqlik ajratgich bilan jihozlangan. Profilning ichki va tashqi devor qalinligi — 1,4 mm. Korroziyaga chidamlilik sinfi — C3. Profil yuzasi 60 mkm qalinlikdagi oq rangli (RAL standarti bo'yicha) kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Eshik 32 mm qalinlikdagi ikki qavatli chiniqtirilgan shisha paket bilan jihozlangan.	Ofis va uylar uchun	1,500,000.00
23	O1708302	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ булмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102x3,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшемТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	91,536.00

24	O1708306	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 102 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102х3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшемТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	106,788.00
25	O1708402	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшемТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	42,199.00
26	O1750349	Труба металлическая 114 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	93,852.00

27	O1707769	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	50,233.00
28	O1707788	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	58,005.00
29	O2816143	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 4.15*2.96m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,150,000.00

30	O2391542	Дверь металлическая торцевая	8607998000 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — бошқалар 25.99.29.190-00056 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	---------------------------------	--

Конструкцияси. Ташқи эшиклар 2 мм қалинликдаги металл листдан штамплаб тайёрланади. Мустаҳкамликни ошириш, шунингдек қулфлар, шарнирлар ва бошқа фурнитураларни маҳкамлаш учун эшик ичига турли скобалар, планкалар ва бурчакликлар пайвандланади. Эшик ёруғликдаги очилиш ўлчамлари: торец эшиклар — 1985×696 мм. Эшиклар оғирлиги: торец эшиклар — 60 кг. Фойдаланиш ҳарорат диапазони: -50 °C дан +50 °C гача. Привод тури: торец эшиклар — қўлда бошқариладиган.	Эшиклар конструкцион ҳаракат тезлиги 200 км/соатгача бўлган йўловчи вагонлари учун мўлжалланган бўлиб, йўловчиларнинг вагонга кириши ва таркиб бўйлаб ўтиши учун қулай ҳамда хавфсиз шароитни таъминлайди. Эшик табақалари енгиллаштирилган алюминий конструкциясига эга.	9,280,000.00
---	---	---------------------

31	O1769566	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **2300×800 мм** , юқори қисмида қўшимча ойна секцияси **300×800 мм** , асосий эшик қисми **2000×800 мм** тулиқ ойнаванд, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган.	3,100,000.00
32	O1703417	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	5-ступенчатая металлическая стремянка: количество ступеней — 5; общая высота — 150 см; высота до верхней ступени — 110 см; ширина ступени — около 20 см; материал — металл (чёрные металлы); цвет — чёрный; максимальная нагрузка — до 120 кг.	Металлическая стремянка-трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ.	1,800,000.00
33	O1822142	Урна металлическая (металлдан ясалган урна)	7323990000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.91.12.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлдан ясалган урна (3 секцияли) умумий ўлчами 1100×860×350 мм, 1 та яшик ўлчами 300×500×205 мм бўлиб, чиқиндиларни алоҳида саралаб йиғиш учун мўлжалланган, мустаҳкам металлдан тайёрланган ва коррозияга қарши қоплама билан қопланган, кўча, парк ва жамоат жойларида фойдаланиш учун мос.	Жамоат жойларида, паркларда, ҳовлиларда, тротуарларда, бинолар олдида ва кириш жойларида маиший чиқиндиларни йиғиш учун мўлжалланган.	2,200,000.00

34	O1933005	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 3 қаватли; хужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×160 мм	ётиқ жойлашувдаги 3 та лоток хужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	130,000.00
35	O1933010	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 2 қаватли; хужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×110 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйиладиган;	ётиқ жойлашувдаги 2 та лоток хужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	110,000.00

36	O1933012	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – тик жойлашувли, 3 қаватли; ҳужжатлар, папкалар, журналлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи копламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (Б×Э×Ч) – 350×275×295 мм; ҳар бир булим А4 форматли ҳужжатларни жойлаштириш учун мос	тик жойлашувдаги 3 та булим ҳужжатларни тартибли сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	150,000.00
37	O1809428	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Medal diametr 6.5 sm qalinligi 3 mm materia temir. lenta atlasdan uzunligi 80 sm. eni 3 sm. 1o'rin uchun tilla. 2 o'rin uchun kumush. 3 o'rin uchun bronza rangda boladi.	Sport musobakalarida taqdirlash uchun medal.	50,000.00
38	O2853728	МДФ копламали ички хоналар эшиклари (МДФ двери)	4418219000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:– – тропик турдаги дарахтлар ёғочидан:– – – бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nometall eshik, o'lchami 2100×900 mm, sifatli MDF qoplamasi bilan qoplangan, ikki komponentli bo'yoq va lak bilan ishlov berilgan. 2100×900 mm o'lchamdagi eshiklar hamda ikki tomonlama nalichniklar. Ikkala eshikning ichki tomoniga 2070×180 mm o'lchamdagi MDF qoplamasi va nalichniklari bilan.	uy va ofis honalariga ichki eshik sifatida foydalanish uchun moljallangan.	2,000,000.00

39	O1603058	Темир эшик	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Темир панжарали эшик Улчамлари 2250мм*1200мм . 2 канотли . Материал Туртбурчак труба 60*40*2,1 Туртбурчак труба 50*30*2,1 Арматура д16	Махсус хоналар учун темир еки егоч эшик оркасидан кушимча куйилади	3,600,000.00
40	O1769728	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик- ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм** (юқори ва пастки қисмлари алоҳида ойнаванд), юқори қисмида қушимча уч булимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	7,600,000.00

41	O1769756	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида икки бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×1100 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	7,600,000.00
---	---	---------------------

42	O1666774	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлическая стремянка трансформер Технические размеры: максимальная рабочая высота: 2,25 м высота платформы: 1,2 м длина в разложенном (горизонтальном) положении: 4,6 м высота в полностью вертикальном положении: 3,3 м из черных металлов	используется забираться на высокие места,	2,200,000.00
43	O2898173	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy profildan tayyorlangan eshikning o'lchami: profilning montaj chuqurligi — 78 mm. Turi — ikki tabaqali, termoizolyatsiya tizimiga ega. Eshik alyuminiy termoprofilidan tayyorlangan bo'lib, termoizolyatsiya qismi 24 mm qalinlikdagi poliamid issiqlik ajratgich bilan jihozlangan. Profilning ichki va tashqi devor qalinligi — 1,4 mm. Korroziyaga chidamlilik sinf — C3. Profil yuzasi 60 mkm qalinlikdagi oq rangli (RAL standarti bo'yicha) kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Eshik 32 mm qalinlikdagi chiniqtirilgan shisha bilan jihozlangan.	Ofis va uylar uchun	2,000,000.00

44	O1707828	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный металл, Диаметр труб 76 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76x2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	63,426.00
45	O1708266	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный металл, Диаметр труб 89 Толщина стенки 3.0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89x3,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	79,887.00
46	O1708289	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный металл, Диаметр труб 102 Толщина стенки 2,1мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102x2,1, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	100,000.00

47	Q1750312	Труба металлическая 127 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	104,893.00
48	Q1750363	Труба металлическая 114 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 114 mm Devor qalinligi: 2,5 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 114× 2,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	67,644.00
49	Q1597732	Дверь из МДФ	4418290000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:– – бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь из МДФ, шпонированная внутренняя часть заполнена рекой Размер: ширина 860мм высота 2060мм, толщина 40 мм.	Дверь из МДФ шпонированная . в основном устанавливается в интерьере помещений в домах или офисах. Шум также защищает от жары и холода. отличается своей привлекательностью	1,999,999.99

50	O1670192	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная длина в разложенном положении: 6,20 м Высота в самостоящем положение: 4,60 м Количество ступеней: 24 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Усиленная металлическая стремьянка-трансформер для интенсивной эксплуатации.	3,250,000.00
51	O1670199	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная длина в разложенном положении: 7,40 м Высота в самостоящем положение: 5,40 м Количество ступеней: 28 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Высокая металлическая стремьянка-трансформер с максимальной рабочей высотой в линейке.	3,550,000.00

52	O1771596	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тўлиқ ойнаванд, ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,200,000.00
53	O1712411	Втулка металлическая	7326909807 - Бошқалар:— — бошқа қора металл маҳсулотлари:— — — бошқалар:— — — бошқалар:— — — — бошқалар 25.99.29.190-00040 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Втулка металлическая, материал ст3, габаритные размеры - длина 260мм, диаметр 50мм, внутренний диаметр 42мм. вес 1,180кг	Для снижения трения между подвижными узлами механизмов и предотвращения износа трущихся поверхностей	280,000.00
54	O1670212	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоярлар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — стремянка; Высота платформы: 0,90 м Количество ступеней: 4 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Практичная металлическая стремянка для бытовых задач и работы на средней высоте.	700,000.00

55	O1670213	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — стремянка; Высота платформы: 1,10 м Количество ступеней: 5 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Универсальная металлическая стремянка с удобной высотой для дома и ремонта.	800,000.00
56	O1670215	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — стремянка; Высота платформы: 1,32 м Количество ступеней: 5 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Металлическая стремянка увеличенной высоты для более сложных задач.	900,000.00
57	O1670058	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Высота платформы: 1,10 м Количество ступеней: 4 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Универсальная складная стремянка для дома и монтажа. Устойчивая конструкция обеспечивает комфорт при работе.	1,290,000.00
58	O1802188	Труба металлическая 25 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметри:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 25 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 25 x 2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	14,383.00

59	O1802189	Труба металлическая 32 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалок кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 32 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 32 x1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	11,627.00
60	O1620744	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Statuetka Balandligi : 24sm. Material: Temir Metalldan. Ostki qismi o'lchami 8*8 sm, HDF Kraska: Tilla va Qora,	Musobaqalarda taqdirlash uchun statuetka	575,000.00
61	O1799435	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Statuetka Balandligi : 35sm. Material: Temir Metalldan. Ostki qismi o'lchami 20*20 sm, MDF Kraska: Tilla va Qora,	Musobaqalarda taqdirlash uchun statuetka.	1,500,000.00

62	O2329780	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:— — бошқалар:— — — бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Materiali: Temir metall. • Umumiy balandligi 28 sm. • Eni 9,5 sm . • Podium materiali yog'och. • Podium balandligi 6,5 sm. • Rangi Oltin. • Yuza qoplamasi Yaltiroq va kimyoviy xromlash qoplamasi bilan ishlov berilgan. • Shaxsiylashtirish (brending) Statuetka yuzasiga buyurtmachi talabiga ko'ra tadbir nomi, tashkilot logotipi, sana, ishtirokchi yoki g'olibning ismi hamda boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	600,000.00
63	O1513289	Двери из ЛМДФ	4418290000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:— — бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Габариты: В - 2100 мм; Ш - 800 мм; Г - 42 мм. Эшик ички каркас Қисимлар река таврико ва ЛМДФ билан ясалади ташқи қисимлар (МДФ 10 мм) билан қопланиб Фреза қисимларга краска сепилади. Ташқи қисимлар мдф 10 мм ва обкладан иборат, четки қисимлар наличка 2 x 100 мм билан ясалади. нарх ичига замок ва установка киритилган,	Ўпиқ бино ичларига қўйиш учун мўлжалланган ҳоналараро эшик,	1,550,000.00

64	O1585571	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток для бумаги металлическа. 2-х этажная . краска порошковая , является изделием из проволоки, изготовленной из черных металлов. размер 30*20*10 см,	для бумаги и офисные принадлежности,	160,000.00
65	O1888513	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Individual dizayn asosida ishlab chiqariladi; • Material: 3 mm qalinlikdagi metall; • Balandligi: 80 mm (8,0 sm) Eni: 55mm (5,5 sm); • Bo'yalishi: yuqori sifatli dekorativ qoplama; • Ranglari: 1-o'rin — Oltin, 2- o'rin — Kumush, 3-o'rin — Bronza; • Tasma: eksklyuziv dizayndagi polyester material; • Tasma uzunligi: 80 sm (diametri 40 sm); • Tasma eni: 30 mm (3 sm); • Medal yuzasiga tadbir nomi, logotip, sana va boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	60,000.00

66	O1802194	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	29,087.00
67	O1802199	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 57×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	47,888.00

68	O1933006	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 3 қаватли; ҳужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×160 мм	ётиқ жойлашувдаги 3 та лоток ҳужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	130,000.00
69	O1933011	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – тик жойлашувли, 3 қаватли; ҳужжатлар, папкалар, журналлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (Б×Э×Ч) – 350×275×295 мм; ҳар бир бўлим А4 форматли ҳужжатларни жойлаштириш учун мос;	тик жойлашувдаги 3 та бўлим ҳужжатларни тартибли сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	150,000.00

70	O1593465	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размеры: ширина от 600мм до 2000 мм Высота от 1800мм до 4000мм Дизайн, способ открывания и цвет дверей определяются на месте, Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены Доставка и установка с монтажной пеной	Металлической двери для помещений	5,000,000.00
71	O1837116	Труба металлическая 32 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кора метал. Кувур диаметри: 32 мм. Девор калинлиги: 3,5 мм. Тури: ичи буш. Уланиш тури: очик чок билан пайвандланган. Кувур улчами: 32x3,5 мм. Узунлиги: 10 метр.	Металл кувур оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	60,000.00

72	O1769498	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2800×2000 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, икки ён қисмидаги статик ойна секциялари ҳар бири **600×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×600 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндович панел, юқори қисмидаги қўшимча горизонтал ойна секцияси **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	6,000,000.00
--	---	---------------------

73	O1769549	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамлари **2300×2000 мм**, ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, чап томондаги статик ойна қисми **1200×2300 мм**, ойна қисми **1500×1200 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндович панел, алюминий профил, мустаҳкам фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	3,200,000.00
74	O1769608	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамлари **2300×1200 мм**, ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм**, мустаҳкам алюминий профил, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	4,900,000.00

75	O1701404	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая стремянка-трансформер: максимальная рабочая высота — 2,25 м; высота платформы — 1,2 м; длина в разложенном (горизонтальном) положении — 4,6 м; высота в полностью вертикальном положении — 3,3 м; материал — чёрные металлы.	Металлическая стремянка-трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ.	2,500,000.00
76	O2800121	Пластик эшик ПВХ профилидан. (Дверь пластиковая из ПВХ профиля.	3925200000 - Эшиклар, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: ПВХ (пласмас) профил. Профил қалинлиги 6 см, профил девори қалинлиги 1.2 мм. Тайёр махсулот ўлчами: 900*220 см.	Кириш ва чиқишни таъминлаш хоналар ёки бинолар ўртасида ҳаракатланиш имконини беради. Хавфсизликни таъминлаш бегона шахсларнинг киришини чеклайди ва мулкни ҳимоя қилади. Махфийликни сақлаш хона ичидаги шахсий ҳаётни муҳофаза қилади. Иссиқлик изоляцияси хонадаги ҳароратни сақлашга ёрдам беради. Овоз изоляцияси хоналар орасидаги шовқинни камайтиради.	1,250,000.00
77	O2816615	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.84x2.37 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,150,000.00

78	O1664456	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	3-ступенчатая металлическая стремянка Общая высота: 106 см Высота до верхней ступени: 65 см Шаг между ступенями: 30 см Ширина ступени: 20 см Общая ширина: 50–60 см Материал: чёрный металл Толщина металла: 0,3 мм Поверхность обработана, защищена от коррозии (окрашена) Устойчивая конструкция, противоскользящие ступени	используется забираться на высокие места,	800,000.00
79	O1708262	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 2,2мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х2,2 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	62,037.00

80	O1750506	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 3,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 102× 3,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	72,072.00
81	O1938527	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 4 қаватли; ҳужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×220 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйиладиган	ётиқ жойлашувдаги 4 та лоток ҳужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	180,000.00
82	O1736812	Нометалл эшик (Дверь неметаллическая)	4418290000 - Эшиклар ва уларнинг рамалари ва остоналари:– – бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	MDF eshik. 0.8 sm MDF va 40*40 mm lik yog'och reykadan ishlab chiqariladi. Lak sepilgan. Razmeri 2340 * 1240 mm ruchka (zamok) sifatli.	Ofis va Tashkilotlar uchun	2,500,000.00

83	O1811043	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:-- бошқалар:-- бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Statuetka balandligi 25sm, statuetka uch xil rang variantida (oltin, kumush, bronza), yuqori qismi yulduz shaklida bo'lib, o'rta qismida shaffof kristall oyna, pastki qismi esa qora rangli poydevordan iborat. Material: Temir metall dan. Yulduz qismi: metall, O'rta qism: oynali, optik kristall, Ostki qismi o'lchami 8*10 sm, MDF Kraska: Tilla va Qora.	Musobaqalarda taqdirlash uchun statuetka.	1,200,000.00
84	O1632562	Двери из ПВХ профиля	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь пластиковая из ПВХ 600 профиля Цвет: Прозрачный стеклопакет установлен ручка замок.	Дверь пластиковая профили установления для дома и нежилой помещения	1,350,000.00
85	O1670062	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:-- -- зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Высота платформы: 1,55 м Количество ступеней: 5 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Прочная складная стремьянка для строительных и монтажных работ. Обеспечивает стабильность при работе на высоте.	1,650,000.00
86	O1670084	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:-- -- зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Максимальная рабочая высота: 3,60 м Количество ступеней: 14 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Многофункциональная металлическая стремянка- трансформер для различных работ. Используется в виде стремьянки и приставной конструкции, компактно складывается.	1,350,000.00

87	O1670150	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 3,40 м Количество ступеней: 14 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Надёжная металлическая стремьянка-трансформер для интенсивного использования.	2,000,000.00
88	O1670167	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 6,20 м Высота в самостоящем положение: 4,60 м Количество ступеней: 18 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Универсальная металлическая стремянка- трансформер с увеличенной рабочей высотой и гибкой конфигурацией.	2,700,000.00
89	O1665353	Металл дарвоза	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.11.23.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Железная ворота: Ширина ворот - 2300 мм; Высота ворот - 1850 мм; Тип обшивки - Без обшивки; Встроенная дверь - Есть; Каркас ворот - Профильная труба 60x40 мм. Заполнение каркаса - Профильная труба 40x20 мм; Покраска - Порошковая; Тип петли - Шарнирная; Макс. нагрузка на пару - 250 кг; Диаметр петли - 34 мм; Материал петли - Высокопрочная Сталь НС420LA; Тип покрытия петли - Неоцинкованный.	Железная ворота	20,000,000.00

90	O1878293	Кровать металлическая двухъярусная	9403202009 - Бошқа метал мебель:— — кроватлар:— — — бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Болалар учун каравот икки каватли баландлиги 1200 мм узунлиги 1300 мм ён тарафи 550 мм улчамда матириали каркас метал профил 2x2 мм 2,2x3,0 мм ва ЛДСП"	мактабгача талим ташкилотлари учун	1,200,000.00
91	O2025529	Металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (бир эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-2390мм, эни-810мм. Ташқи кесакиси 60x40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40x40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қўриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	14,000,000.00
92	O2036570	Металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (бир эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-2050мм, эни-960мм. Ташқи кесакиси 60x40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40x40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қўриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	14,000,000.00

93	O1594090	дверь из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминиевых дверей (BKT-70 ТЕРМО) Размер 1970x2510 мм , Цвет профиля основы (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Цвет профиля снаружи (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Цвет профиля изнутри (темно серый BKT-70 ТЕРМО) Резина профиля снаружи EPDM 001 Резина профиля изнутри EPDM 002 Цвет ручки: черная ручка : Ручка дверная нажимная (3-х точечное запирание) петля дверной: дверь установлена замок	Алюминиевый дверь для дома и нежилой помещения	1,279,000.00
94	O2023345	Парта ученическая металлическая 1 местное	9403105809 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: — — баландлиги 80 см дан ошмайдиган:— — бошқа:— — — бошқа 31.01.12.122-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	O'quvchilar uchun 1 kishilik parta, stoleshnitsa: MDF 16mm, Karkas: Metall truba D25 mm, 1.8 mm Parta balandligi: 70/75sm, Parta ustki qismi o'Ichmi: 50x70sm, Parta rangi: oq, jigarrang, O'rindiq (Stul) materiali: Plasmassa, O'rindiq balandligi: 47sm, O'rindiq eni: 42sm, O'rindiq metal karkas: 25mm truba, 1,8mm qalinlikda, Qo'shimcha: sumka ilgich bor, shaxsiy brendingiz tushiriladi.	Maktab, bog'cha, o'quv muassalari uchun mo'ljallangan.	1,100,000.00

95	O1701388	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая стремянка- трансформер: технические размеры — А: максимальная рабочая высота 3,5 м; В: высота платформы 1,80 м; С: максимальная длина в разложенном положении 7,20 м; D: высота в полностью вертикальном положении 5,3 м; материал — из чёрных металлов.	Металлическая стремянка- трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ. Может использоваться в различных положениях, отличается прочной конструкцией, устойчивостью и удобством при хранении и транспортировке.	4,200,000.00
96	O1765279	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик- ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2000 мм** , марказий очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** , икки ён қисмидаги статик ойнаванд секциялар ҳар бири **600×2300 мм** , ён ойна панелларининг ойна қисми **1500×600 мм** , пастки қисми **800 мм** сэндвич панел, эшик қисми тулиқ ойнаванд, алюминий профиль, металл фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминлайдиган ва қириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	Бино ва иншоотларнинг қириш қисмлари учун.	4,615,000.00

97	O1769502	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2800×2000 мм**, унг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **1200×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×1200 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндвич панел, юқори қисмидаги қўшимча горизонтал ойна секцияси **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	6,400,000.00
98	O1769525	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчамми **1800×800 мм**, тулиқ ойнаванд эшик қисми, ойна ўлчамми **1591×591 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қўлф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик	2,700,000.00

99	Q1769658	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2000×1700 мм** , ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** , чап томондаги статик ойна секцияси **500×2000 мм** , мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	5,400,000.00
100	Q1951210	Труба металлическая 159 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Ўлчамми: 159 мм Девор қалинлиги: 5 мм Тури: бўш (ичи ковак) Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли) Ўлчам формати: 159×5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	300,000.00

101	O1750491	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалок кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 102× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	95,126.00
102	O2815823	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.84x2.37 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,150,000.00
103	O1632736	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь из алюминиевого профиля Цвет профиля основы (G-306) Цвет ручки: черная ручка : Ручка дверная нажимная (3-х точечное запирание) петля дверной: дверь установлена замок. Стекло дверей 0,6 мм.	Алюминиевый дверь для дома и нежилой помещения	2,300,000.00
104	O1751019	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Statuetka Balandligi: 25-30sm. Material: Temir Metalldan. Ostki qismi o'lchami 10*15 sm, Kraska: Tilla, Kumush, Bronza va Qora.	Mukofot uchun Statuetka	2,200,000.00
105	O1781631	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Medal diametr 6.5 sm qalinligi 2 mm materia temir. lenta atlasdan uzunligi 80 sm. eni 3 sm. 1o'rin uchun tilla. 2 o'rin uchun kumush. 3 o'rin uchun bronza rangda boladi.	Sport musobakalarida taqdirlash uchun medal.	85,000.00

106	O1738686	дверь из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Алюминиевых дверей (ВКТ-70 ТЕРМО) Размер 1970x2510 мм , Цвет профиля основы (темно серый ВКТ-70 ТЕРМО) Цвет профиля снаружи (темно серый ВКТ-70 ТЕРМО) Цвет профиля изнутри (темно серый ВКТ-70 ТЕРМО) Резина профиля снаружи EPDM 001 Резина профиля изнутри EPDM 002 Цвет ручки: черная ручка : Ручка дверная нажимная (3-х точечное запирание) петля дверной: дверь установлена замок	Алюминиевый дверь для дома и нежилой помещения	1,812,000.00
107	O1593438	Дверь из МДФ	4418290000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:— — бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	МДФ шпонированное полотно с решётчатым наполнением, двусторонний наличник и доборы, замковые петли. Размеры: ширина 600–2000 мм, высота 1800–3500 мм, толщина 40 мм. Покрытие — шпон или окраска, установка с пеной.,	Дверь из МДФ шпонированная . в основном устанавливается в интерьере помещений в домах или офисах. Шум также защищает от жары и холода. отличается своей привлекательностью,	1,200,000.00

108	Q1771481	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **2300×800 мм** , юқори қисмида қўшимча ойна секцияси **300×800 мм** , ўрта қисми ойнаванд **1200×800 мм** , пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган	3,300,000.00
109	Q1549631	Двери из ПВХ	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	pvx eshik ; eshik razmeri standart 0.90x2.00 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	pvx eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi.	1,500,000.00
110	Q1802210	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан оптиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 89×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	76,530.00

111	O1802198	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 57×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	80,000.00
112	O1802200	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 57×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	54,214.00
113	O1802201	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 57 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 57×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	34,843.00

114	O1589273	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлардан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошкалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток для бумаги металлическа. 2-х этажная . краска порошковая , является изделием из проволоки, изготовленной из черных металлов. размер 30*20*10 см,	для бумаги и офисные принадлежности	100,000.00
115	O1670077	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:– – зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Высота платформы: 2,52 м Количество ступеней: 10 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Профессиональная стремянка для сложных и интенсивных работ. Подходит для строительного и промышленного использования.	6,000,000.00
116	O1670183	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:– – зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 5,10 м Высота в самостоящем положение: 3,50 м Количество ступеней: 22 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Металлическая стремянка- трансформер с повышенной устойчивостью и расширенным функционалом.	2,700,000.00

117	O1819681	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyumin profildan yasalgan eshik o'lchovlari balandligi 1500 mm eni 800 mm qalinliga 40 mm rangi oq profildan ishlab chigarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket gilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	7,000,000.00
118	O1774639	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102 × 5 mm. Uzunligi: 12 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	115,346.57
119	O1630697	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба имеет шуршивую внутреннюю и наружную поверхности. Трубы из нелегированной стали, электросварная изготовленные из листа, с номинальным наружным диаметром 57 мм и толщиной 3 мм. Длина трубы — 10 метров.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	40,000.00

120	O1769675	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2000×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	6,800,000.00
121	O1623453	Кровать металлическая раскладная	9403202009 - Бошқа метал мебель:— — кроватлар:— — — бошқалар 31.09.11.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Раскладушка с матрасом в интерьере. В разложенном виде размеры кровати составляют 1900 x 800 x 300 мм. Общий вес изделия 37 кг. Конструкция устойчива, практична и способна заменить полноценную кровать. Материал каркаса стальной. Покрывать порошковый краской.	предназначенный для сна в положении лёжа.	3,500,000.00

122	O1574723	Упор тамбурной двери	4016930005 - Бошқалар:– – зичлагич шайбалар ва прокладкалар:– – – бошқалар 29.32.30.390-00223 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------	--

Материал резина вулканизированная, габаритные размеры наружный диаметр 21 мм толщина 12 мм	упор тамбурной дверь предназначен для ограничения угла поворота тамбурной двери пассажирского вагона при открывании и для избежания соударения о стену вагона.	3,034.00
---	---	-----------------

123	O1642378	Тара металлическая 1-этаж	7326904000 - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар 25.29.11.990-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------	--

Тара металлическая - Грузоподъемность-1732кг. Габаритные размеры тары- 2200х1800х750мм. Тара металлическая марка СТЗ. Общий вес в таре-112,5 кг. Компонент: Труба №1 длина 2200 колво 7шт 50*50*т1,7 мм. Труба №2 длина 1800 колво 4шт 50*50*т1,7 мм. Труба №3 длина 750 колво 6шт 50*50*т1,7 мм. Труба №4 длина 350 колво 2шт 50*50*т1,7 мм. Труба №5 длина 300 колво 2шт 50*50*т1,7 мм. Труба №6 длина 50 колва 4шт 50*50*т1,7 мм. Соединитель 1700 2шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №1 длина 700 4шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №2 длина 500 4шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №3 длина 250 2шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №4 длина 170 4шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №5 длина 100 4шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №6 длина 50 4шт 50*50*т4,0 мм. Труба №7 длина 255 2шт 40*20*т1,7 мм. Труба №8 длина 190 2шт 40*20*т1,7 мм. Труба №9 длина 170 2шт 40*20*т1,7 мм. Труба №10 длина 155 2шт 40*20*т1,7 мм. Пластина №1 длина 220 4шт 220*140*т3,0 мм. Пластина №2 длина 40 2шт 40*20*т4,0 мм. Косынка длина 90 6шт т6,0 мм. Ловитель №1 длина	Тара для транспортировки двигателя	2,350,000.00
--	---	---------------------

124	O2391548	Дверь металлическая боковая	8607998000 - Бошқалар:— — бошқалар:— — — бошқалар 25.99.29.190-00056 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--------------------------------	--

Конструкцияси. Ташқи ён эшиклар 2 мм қалинликдаги металл листдан штамплаб тайёрланади. Мустаҳкамликни ошириш, шунингдек қулфлар, шарнирлар ва бошқа фурнитураларни маҳкамлаш учун эшик ичига турли скобалар, планкалар ва бурчакликлар пайвандланади. Эшик ёруғликдаги очилиш ўлчамлари: ён эшиклар — 1907×790 мм. Эшиклар оғирлиги: ён эшиклар — 80 кг. Фойдаланиш ҳарорат диапазони: -50 °С дан +50 °С гача. Привод тури: ён эшиклар — қўлда бошқариладиган.	Эшиклар конструкцион ҳаракат тезлиги 200 км/соатгача бўлган йўловчи вагонлари учун мўлжалланган бўлиб, йўловчиларнинг вагонга кириши ва таркиб бўйлаб ўтиши учун қулай ҳамда хавфсиз шароитни таъминлайди. Эшик табақалари енгиллаштирилган алюминий конструкциясига эга.	9,590,000.00
---	---	---------------------

125	O1769504	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2800×2000 мм**, ўнг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тўлиқ ойнаванд, чап томондаги статик ойна қисми **1200×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×1200 мм**, пастки қисми **800 мм** сандвич панел, юқори қисмидаги қўшимча горизонтал ойна секцияси **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	5,600,000.00
--	---	---------------------

126	O1769576	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчами **2300×800 мм**, юқори қисмида қўшимча ойна секцияси **300×800 мм**, ўрта қисми икки бўлимли ойнаванд (**ҳар бири 400×1200 мм**), пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган эшик.	3,499,999.99
127	O1769637	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2000×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм**, икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2000 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручка билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	6,400,000.00

128	O1670205	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная длина в разложенном положении: 9,00 м Высота в самостоящем положение: 6,90 м Количество ступеней: 28 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Профессиональная металлическая стремянка- трансформер для сложных и высотных работ.	5,000,000.00
129	O1670064	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Высота платформы: 2,00 м Количество ступеней: 7 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Высокая складная стремянка для работы на значительной высоте. Используется в строительстве и обслуживании помещений.	2,000,000.00
130	O1670166	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 5,10 м Высота в самостоящем положение: 3,50 м Количество ступеней: 14 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Металлическая многофункциональная стремянка-трансформер с несколькими рабочими положениями для разных высот.	2,400,000.00

131	O1771591	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори ойна, пастки панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида уч бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустақам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш учун мўлжалланган конструкция.	кириш учун мўлжалланган конструкция.	7,600,000.00
132	O1774559	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Alyuminiy eshik: o'lchami 1800×800 mm, materiali — alyuminiy profil, rangi — oq. Qalinligi - 60 mm.	Kirish va chiqish joylari uchun mo'ljallangan bo'lib, xonaga kirishni ta'minlaydi.	3,461,000.00
133	O1543792	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 0.90x2.00 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,000,000.00

134	O1630715	Труба металлическая 159 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба имеет шуршивую внутреннюю и наружную поверхности. Трубы из нелегированной стали, электросварная изготовленные из листа, с номинальным наружным диаметром 159 мм и толщиной 6 мм. Длина трубы — 12 метров.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	210,000.00
135	O1579026	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток для бумаги металлическа. 3-х этажная . краска порошковая , является изделием из проволоки, изготовленной из черных металлов. размер 30*20*20 см	для бумаги и офисные принадлежности	200,000.00
136	O1574694	Буфер тамбурной двери Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар	4016999708 - 29.32.30.390-00223 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Выполнен из вулканизированной резины диаметр 39 мм, высота 40мм , внутренний диаметр отверстия 6мм, вес 86грамм	Буфер тамбурной двери предназначен для ограничения угла поворота тамбурной двери пассажирского вагона при открывании и для избежания соударения о стену вагона. Крепится с помощью винта на торцевую стену пассажирского вагона.	14,991.40

137	O2025546	Металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (икки эшикли). Материали: пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-1940мм, эни-1195мм. Ташқи кесакиси 60x40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40x40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва туғри қулфдан қилинган. Устки қатлами парашокли бўёқ билан қопланган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қуриқланадаган объектлар учун мулжалланган.	15,000,000.00
138	O2025580	Металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (икки эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-2940мм, эни-1460мм. Ташқи кесакиси 60x40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40x40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва туғри қулфдан қилинган. Устки қатлами парашокли бўёқ билан қопланган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қуриқланадаган объектлар учун мулжалланган.	17,800,000.00

139	O1826768	Кровать металлическая двухъярусная	9403202009 - Бошқа метал мебель:— — кроватлар:— — — бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Болалар учун каравот икки каватли баландлиги 1300 мм узунлиги 1400 мм ён тарафи 600мм улчамда матириали каркас метал профил 2x2 мм 3,2x3,2 мм ва ЛДСП	мактабгача талим ташкилотлари учун	1,500,000.00
140	O1769743	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм** , марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, уртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** , икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм** , юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм** , мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,200,000.00

141	O1552969	Металлическая дверь для инвалидов вагонов	8607998000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.99.29.190-00056 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Конструкция. Наружные боковые двери штампуют из металлического листа толщиной 2 мм. Для большей жёсткости, а также крепления замков, петель и другой фурнитуры внутри двери приварены различные скобы, планки и угольники. Размеры дверного проёма в свету: боковые двери — 1956x1067 мм, Вес дверей: боковые двери — 90 кг Температурный диапазон эксплуатации — от -50 °С до +50 °С. Тип привода: боковые двери — ручной.	Двери предназначены для пассажирских вагонов конструкционной скоростью движения до 200 км/ч и обеспечивают комфортные и безопасные условия для входа пассажиров в вагон и перехода по составу. Створки дверей имеют алюминиевую облегченную конструкцию.	11,200,000.00
142	O1552974	Дверь металлическая боковая	8607998000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.99.29.190-00056 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Конструкция. Наружные боковые двери штампуют из металлического листа толщиной 2 мм. Для большей жёсткости, а также крепления замков, петель и другой фурнитуры внутри двери приварены различные скобы, планки и угольники. Размеры дверного проёма в свету: боковые двери — 1907x790 мм, Вес дверей: боковые двери — 80 кг Температурный диапазон эксплуатации — от -50 °С до +50 °С. Тип привода: боковые двери — ручной.	Двери предназначены для пассажирских вагонов конструкционной скоростью движения до 200 км/ч и обеспечивают комфортные и безопасные условия для входа пассажиров в вагон и перехода по составу. Створки дверей имеют алюминиевую облегченную конструкцию.	9,590,000.00

143	O1552979	Дверь металлическая торцевая	8607998000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.99.29.190-00056 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Конструкция. Наружные двери штампуют из металлического листа толщиной 2 мм. Для большей жёсткости, а также крепления замков, петель и другой фурнитуры внутри двери приварены различные скобы, планки и угольники. Размеры дверного проёма в свету: торцевые двери — 1985х696 мм. Вес дверей: торцевые двери — 60 кг. 3 Температурный диапазон эксплуатации — от -50 °С до +50 °С. 3 Тип привода: торцевые двери — ручной.	Двери предназначены для пассажирских вагонов конструкционной скоростью движения до 200 км/ч и обеспечивают комфортные и безопасные условия для входа пассажиров в вагон и перехода по составу. Створки дверей имеют алюминиевую облегченную конструкцию.	9,280,000.00
144	O1602103	Дверь из МДФ	4418290000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:— — бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь из МДФ шпонированная. внутренняя часть заполнена рекой, Размеры двери Ширина 1500 Высота 3000мм толщина двери 4см	Дверь из МДФ шпонированная . в основном устанавливается в интерьере помещений в домах или офисах. Шум также защищает от жары и холода. отличается своей привлекательностью	1,500,000.00
145	O1665380	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, толщина металла 2 мм усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 1000×2000 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены установка с монтажной пеной	Металлической двери для помещений	6,500,000.00

146	O1665383	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, толщина металла 1.5 мм усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 850×2050 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены установка с монтажной пеной	Металлической двери для помещений	4,000,000.00
147	O1799445	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа Безаклар:-- бошқалар:-- бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Statuetka Balandligi : 30sm. Material: Temir Metalldan. Ostki qismi o'Ichami 12*12 sm, MDF Kraska: Tilla, Kumush va Qora.	Musobaqalarda taqdirlash uchun statuetka.	2,000,000.00
148	O1933003	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлардан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:-- бошқа:-- бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 4 қаватли; ҳужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пўлат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×220 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйилади.	ётиқ жойлашувдаги 4 та лоток ҳужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	160,000.00

149	O1933004	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 3 қаватли; ҳужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пўлат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×160 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйиладиган	ётиқ жойлашувдаги 3 та лоток ҳужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	130,000.00
150	O1933008	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 2 қаватли; ҳужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пўлат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×110 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйиладиган;	ётиқ жойлашувдаги 2 та лоток ҳужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	100,000.00

151	O1750401	Труба металлическая 114 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 114 mm Devor qalinligi: 2,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 114× 2,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	55,037.00
152	O1750499	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 3,5 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 102× 3,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	83,660.00
153	O1664921	Урна металлическая (металлдан ясалган урна)	7323990000 - Бошқалар:– – бошқалар 25.91.12.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Уличная урна для мусора (металлическая), Материал: Металл (сталь), окрашенный порошковой краской Размеры Общая высота: 850 мм Ширина корпуса: 350 мм Глубина корпуса: 300 мм Высота внутреннего контейнера: 450мм Размер загрузочного отверстия (сверху): 120 мм Высота опорных ножек: 80мм Толщина металла: 1,5 мм Объем: ~25 литров	Предназначена для сбора бытового мусора в общественных местах: парках, дворах, тротуарах, возле зданий и входных групп.	585,000.00

154	O1666775	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

металлическая стремянка трансформер Технические размеры: A — максимальная рабочая высота: 3,5 м B — высота платформы: 1,80 м C — максимальная длина в разложенном положении: 7,20 м D — высота в полностью вертикальном положении: 5,3 м из черных металлов	используется забираться на высокие места,	4,500,000.00
---	--	---------------------

155	O1965293	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл симли ҳужжат лотоги; тури – тик (вертикал); қаватлар сони – 4 та; материали – юқори сифатли пўлат сим; сим диаметри – 3,0–4,0 мм; қопламаси – электростатик усулда суртилган кукунли полимер бўёқ; ранги – қора; ҳар бир бўлим А4 (210×297 мм) форматдаги ҳужжатлар учун мўлжалланган; умумий ўлчами – 350×290×390 мм; ҳар бир бўлимнинг ички ўлчами – 240×320 мм; бўлимлар оралиғидаги баландлик – 80 мм; конструкцияси – металл симдан пайвандланган, муштаҳкам йиғма конструкция; асоси – сирпанишга қарши таянчли; юк кўтариш қобилияти – ҳар бир қават учун камида 2 кг, умумийси – камида 8 кг.	офис ҳужжатлари, папкалар, журналлар ва қоғозларни вертикал ҳолатда сақлаш ва саралаш учун мўлжалланган.	175,000.00
156	O1672741	Кровать металлическая	9403202009 - Бошқа метал мебель:– – кроватлар:– – – бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кровать металлическая размери : узунлиги 200 см эни 80 см баландлик 50 см пропил 4/4 калинлиги 1 мм кукун қарска сепилган	муассаса учун	1,700,000.00

157	O1980621	Кровать металлическая (детская)	9403202009 - Бошқа метал мебель:— — кроватлар:— — — бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	57мм метал труба олд ва орка кисмига ишлатилган, ички тарафлари 40*30мм ва 25*25мм профиллардан фойдаланилган, олд ва орка кисмлари ечилади, матраси йук. улчамлари 170*90см баладлиги 70см	Муассаса ва ташкилотлар учун.	1,350,000.00
158	O2798012	Eshik uchun qora metallardan ishlangan panjara	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.93.13.112-00012 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Karkasi 50x50x3 mm profil quvur va ugolnikdan, panjarasi diametri 16 mm li po'lat roddan tayyorlangan.Hujjat va buyum uzatish darchasi (200x150mm) kamerniy zamok va podishipnikli petlyaga ega.Anti-korruziya kulrang bo'yoq bilan qoplangan. Razmeri 900x2000mm	Ob'yektga noqonuniy kirishni cheklash, xavfsizlikni ta'minlash va xonaga kirmasdan uzluksiz kuzatuv va muloqot. Mustahkam konstruksiya va yopiq qulf orqali noqonuniy kirishning oldini olish.	1,937,554.00

159	01559323	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------	---

Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Обшивка листовым металлом Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 2100×1040 мм Цвет: коричневый Утеплённая конструкция Замок врезной с ручкой Петли в комплекте Доставка и установка с монтажной пеной	Металлическая дверь установления для дома и нежилой помещения	6,500,000.00
---	--	---------------------

160	O1870619	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:— — бошқалар:— — — бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Individual dizayn asosida ishlab chiqariladi; • Material: 3 mm qalinlikdagi metall; • Diametri: 80 mm (8,0 sm); • Bo'yalishi: yuqori sifatli dekorativ qoplama; • Ranglari: 1-o'rin — Oltin, 2-o'rin — Kumush, 3-o'rin — Bronza; • Tasma: eksklyuziv dizayndagi polyester material; • Tasma uzunligi: 80 sm (diametri 40 sm); • Tasma eni: 30 mm (3 sm); • Medal yuzasiga tadbir nomi, logotip, sana va boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	65,000.00
-----	--------------------------	------------------------------------	---	---	--	-----------

161	Q1750247	Тара металлическая 2-этаж	7326904000 - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар 25.29.11.990-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------	--

Metall idish - Yuk ko'tarish qobiliyati - 1732 kg. Idishning umumiy o'lchamlari - 2200 x 1800 x 750 mm. Metall darajasi ST3. Idishdagi umumiy og'irligi - 112,5 kg. Komponent: 1-sonli quvur uzunligi 2200 dan 5 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 2-sonli quvur uzunligi 1800 dan 4 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 3-sonli quvur uzunligi 750 dan 6 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 4-sonli quvur uzunligi 350 dan 2 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 5-sonli quvur uzunligi 300 dan 2 dona 50 * 50 * 1,7 mm. Ulagich №1 500 dan 4 dona 50*50*t4,0 mm. Ulagich №2 250 dan 2 dona 50*50*t4,0 mm. Ulagich №3 2100 dan 4 dona 50*50*t4,0 mm. Ulagich №4 100 dan 4 dona 50 * 50 * t4,0 mm. Ulagich №5 170 dan 4 dona 50 * 50 * t4,0 mm. Plastinka №1 uzunligi 220 dan 4 dona 220 * 140 * t3,0 mm. Plastinka №2 uzunligi 40 dan 2 dona 40 * 20 * t4,0 mm. Plastinka №3 uzunligi 90 dan 6 dona 60 * 90 * t6,0 mm. Tutqich №1 uzunligi 150 dan 4 dona diametri 10 mm. Tutqich №2 uzunligi 20 dan 2 dona diametri 10 mm. Tutqich №3 uzunligi 70 dan 4 dona diametri 8 mm.	Dvigatelni tashish uchun tara	1,474,300.00
--	--------------------------------------	---------------------

162	O1670051	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Высота платформы: 0,90 м Количество ступеней: 3 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Практичная складная стремьянка для повседневного использования. Обеспечивает безопасный доступ к средней высоте.	1,200,000.00
163	O1670081	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Максимальная рабочая высота: 4,00 м Количество ступеней: 16 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Удлиненная приставная стремьянка для работы на большей высоте. Подходит для строительных, монтажных и технических задач. Обеспечивает устойчивость и безопасный подъем при правильной установке.	1,500,000.00
164	O1670086	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Максимальная рабочая высота: 4,20 м Количество ступеней: 16 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Универсальная металлическая стремянка- трансформер, обеспечивает работу в нескольких положениях и удобна в хранении.	1,400,000.00
165	O1670088	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка-трансформер - Максимальная рабочая высота: 4,80 м Количество ступеней: 18 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Практичная металлическая стремьянка-трансформер для работы на средней и увеличенной высоте.	1,490,000.00

166	O1670152	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 4,00 м Количество ступеней: 16 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Высокая металлическая стремьянка-трансформер для работы на максимальной высоте.	2,150,000.00
167	O1670158	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 4,50 м Высота в самостоящем положение: 2,70 м Количество ступеней: 18 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Металлическая многофункциональная стремьянка-трансформер с несколькими рабочими положениями. Подходит для выполнения работ на разной высоте, легко изменяет конфигурацию.	1,800,000.00

168	O1767436	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2300×2000 мм**, унг томонда очиладиган эшик қисми **800×2300 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **1200×2300 мм** бўлиб ойна қисми **1500×1200 мм**, пастки қисми **800 мм** сэндвич панел, алюминий профил, икки томонлама очилиш механизми, мустаҳкам фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	4,000,000.00
169	O1589276	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток для бумаги металлическа. 3-х этажная . краска порошковая , является изделием из проволоки, изготовленной из черных металлов. размер 30*20*18 см,	для бумаги и офисные принадлежности	130,000.00
170	O1550873	Двери из ПВХ	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	pvx eshik profil rangi oq qalinligi 6 sm eshik ostki qismi plastik lambri tovar ustki qismi shish steklopaket 2 qavatli xar bir list qalinligi 4 mm	binolarning kirish va chiqish qismlarida foydalaniladi	1,750,000.00

171	O1734881	Темир эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, толщина металла 1.5 мм усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 850×2050 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены установка с монтажной пеной	предназначена для защиты помещений от несанкционированного проникновения, обеспечения безопасности, тепло- и звукоизоляции, а также для пожарной безопасности	5,000,000.00
172	O1840248	Метал каравот (Кровать металлическая) металл профил 20x20, ЛДСП 16 мм, улчами 1900x800x650 мм	9403202009 - Бошқа метал мебель:-- -- кроватлар:-- -- -- бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karavot. Razmeri 2000 x 800 x 800 mm. Krovat 40x20, 20x20 mm metall profil va 25 mm metall trubadan iborat. Burchaklari 30x30 mm. Bolt gayka bilan mahkamlangan. Oyoq qismlariga rezina qoplangan. Kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Pol qismi MDFdan tayyorlangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,000,000.00
173	O1707838	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:-- -- бошқалар:-- -- -- бошқа, ташқи диаметрли:-- -- -- 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:-- -- -- -- бошқалар:-- -- -- -- бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 76 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76x3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	58,479.00

174	O1707846	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный металл, Диаметр труб 76 Толщина стенки 3,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76x3,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	78,637.00
175	O1708274	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный металл, Диаметр труб 89 Толщина стенки 4.0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89x4,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	100,000.00
176	O1708311	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный металл, Диаметр труб 102 Толщина стенки 4,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 102x4,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	121,442.00

177	O2870750	Труба металлическая 32 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : Elektr payvandlangan tekis tikuvli po'lat quvur Tashqi diametr, mm: 32 Devor qalinligi, mm: 2.5 Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для систем водоснабжения, строительно-монтажных работ	30,000.00
178	O1802216	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	88,165.00
179	O1802195	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48×1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	34,521.00

180	O1802202	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	46,986.00
181	O1802203	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	85,000.00
182	O1802205	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	73,647.00

183	O1799606	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:-- бошқалар:-- бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Medal diametr 6.5 sm qalinligi 2 mm materia temir. lenta atlasdan uzunligi 80 sm. eni 2 sm. 1o'rin uchun tilla. 2 o'rin uchun kumush. 3 o'rin uchun bronza rangda boladi.	Sport musobakalarida taqdirlash uchun medal.	25,000.00
184	O1824828	Дверь алюминиевая	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	eni 1340mm / material: WDT98 markali alyumin profil / ramaning montaj chuqurlik qalinligi: 98mm / tabaqaning montaj chuqurlik qalinligi: 110mm / Steklo paket parametlari: (4 + 12 + 4 + 12 +4) Energiya tejovchi xususiyatiga ega/ Profil laminatsiyalangan /Laminasiya qalinligi 40 mikron / Laminatsiya turi: Turner Oak Malt/Солодовый Дуб / Mahsulot o'rnatib beriladi/Chaspak 6dona 8060modeli/ Ruchka zamok komplektida mavjud /	Alyumin profilning WDT98 markadan yasalgan eshiklar issiq va sovuq xavoga bo'jallangan	4,000,000.00
185	O1774637	Труба металлическая 159 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:-- -- бошқалар:-- -- бошқа, ташқи диаметрли:-- -- -- 168,3 мм дан ортиқ булмаган:-- -- -- -- бошқалар:-- -- -- -- бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 159 mm. Devor qalinligi: 5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 159×5 mm. Uzunligi: 12 metr. GOST 10704-91; 10705-80.	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	190,000.00

186	O1703420	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	3-ступенчатая металлическая стремянка: общая высота 106 см, высота до верхней ступени 65 см, шаг между ступенями 30 см, ширина ступени 20 см, общая ширина 60 см, материал — чёрный металл, окрашенная антикоррозийная поверхность, устойчивая конструкция, противоскользящие ступени.	Металлическая стремянка- трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ.	1,200,000.00
187	O1728908	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	5-ступенчатая металлическая стремянка Количество ступеней: 5 Общая высота: 150 см Высота до верхней ступени: 110 см Ширина ступени: около 20 см Материал: металл (чёрные металлы) Толщина металла: 0,3 мм Цвет: чёрный Максимальная нагрузка: до 120 кг	используется забираться на высокие места,	1,600,000.00

188	O2237239	Металлическая оцинкованная многогранная опора	7308200000 - Миноралар ва панжарали устунлар 25.11.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Металл цинкланган кўп қиррали таянч. Баландлиги 44.2 метр Конструкция турт секцияли таянч ва сиртга маҳкамлаш учун анкер блокдан иборат бўлиб, бўйлама ва кундаланг юкламаларни қабул қилишга мўлжалланган. Таянч фланецлар орқали уланадиган пўлат конус секциялардан иборат ва узоқ муддатли фойдаланишга мўлжалланган. Таянч яхлит қора варақ металлдан тайёрланган, конуссимон қиррали кесимга эга туртта секциядан иборат. Секция 1: Пастки фланец – Ø3060×40 мм, Юқори фланец – Ø2450×40 мм, Обечайка (қобик) қалинлиги – 14 мм, Обечайканинг пастки Ø – Ø2610 мм, Обечайканинг юқори Ø – Ø2134 мм. Секция 2: Пастки фланец – Ø2450×40 мм, Юқори фланец – Ø1940×36 мм, Обечайка қалинлиги – 14 мм, Обечайканинг пастки Ø – Ø2134 мм, Обечайканинг юқори Ø – Ø1656 мм. Секция 3: Пастки фланец – Ø1940×36 мм, Юқори фланец – Ø1460×30 мм, Обечайка қалинлиги – 12 мм, Обечайканинг пастки Ø – Ø1656 мм, Обечайканинг юқори Ø – Ø1178 мм. Секция 4: Пастки фланец – Ø1460×30 мм, Юқори	Металл цинкланган кўп қиррали таянч 220 кВ кучланишли ҳаво электр узатиш тармоқларини эксплуатация қилиш учун мўлжалланган. Таянч тармоқ йўналиши ўзгарадиган участкаларда, бўйлама ва кундаланг юкламаларни қабул қилиш учун анкер таянчи сифатида, йўллар, темир йўллар, дарёлар ва муҳандислик иншоотлари орқали ўтиш жойларида, шунингдек, иккита мустақил электр занжирини осиш учун қўлланилади. Конструкция шамол, музлаш, монтаж ва авария юкламалари таъсирида ишончли ишлашни таъминлайди.	1,195,000,000.00
---	---	-------------------------

189	O1933000	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металллардан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------------------	---

Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 4 қаватли; ҳужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мулжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×220 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйиладиган	ётиқ жойлашувдаги 4 та лоток ҳужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мулжалланган.	180,000.00
---	---	-------------------

190	O2175228	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:— — бошқалар:— — — бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Materiali: Temir metall. • Umumiy balandligi 27 sm. • Eni 7,5 sm. • Og'irligi 1,430 kg. • Podium materiali Shisha. • Podium balandligi 4 sm. • Yuqori dekorativ elementi Shishadan tayyorlangan sfera shaklida. • Rangi Oltin. • Yuza qoplamasi Yaltiroq va kimyoviy xromlash qoplamasi bilan ishlov berilgan. • Shaxsiylashtirish (brending) Statuetka yuzasiga buyurtmachi talabiga ko'ra tadbir nomi, tashkilot logotipi, sana, ishtirokchi yoki g'olibning ismi hamda boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	700,000.00
-----	--------------------------	-------------------------------------	---	--	--	------------

191	O2175256	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Materiali: Temir metall. • Umumiy balandligi 27 sm. • Eni 7,5 sm. • Og'irligi 1,430 kg. • Podium materiali Shisha. • Podium balandligi 4 sm. • Yuqori dekorativ elementi Shishadan tayyorlangan sfera shaklida. • Rangi Kumush. • Yuza qoplamasi Yaltiroq va kimyoviy xromlash qoplamasi bilan ishlov berilgan. • Shaxsiylashtirish (brending) Statuetka yuzasiga buyurtmachi talabiga ko'ra tadbir nomi, tashkilot logotipi, sana, ishtirokchi yoki g'olibning ismi hamda boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	700,000.00
-----	--------------------------	-------------------------------------	---	---	--	------------

192	O1630124	Рентген нурларидан ҳимояланган бюджет вариант металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверной блок 1200-2100 мм эквивалент свинца 4 мм pb Каркас металлический сложно изогнутый профиль облицованный свинцом марки C0 полотна двери двух сторонняя листовая сталь облицованная свинцом. отбойники из нержавеющей стали .	Рентгенозащитные двери предназначены для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Блок дверной рентгенозащитный состоит из рентгенозащитного дверного полотна и рентгенозащитной дверной коробки, которые в сочетании обеспечивают защиту от рентгеновских лучей. Конструкция рентгенозащитной двери предусматривает непрерывную защиту от излучения по всей площади дверного проёма и дверной коробки. Свинцовый эквивалент 4 мм pb	21,000,000.00
193	O1983465	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik razmeri standart 4.17x2.97 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshik ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshoatlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,400,000.00

194	O2965388	Урна металлическая (металлдан ясалган урна)	7323990000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.91.12.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Turi: chiqindi urnasi; Seksiyalar soni: 3 ta; Mo'ljallanishi: chiqindilarni saralab yig'ish; Umumiy balandligi: 900 mm; Umumiy kengligi: 1100 mm; Umumiy chuqurligi: 360 mm; Tayanch oyoqchalar balandligi: 90 mm; Ichki konteyner balandligi: 520 mm; Har bir konteyner hajmi: 45 litr; Karkas va tom materiali: profilni po'lat, qalinligi 1,5 mm; Ichki konteyner material: po'lat, qalinligi 1,2 mm yoki plastik; Seksiyalar: 3 ta alohida rangli; Tomi: metall soyabon; Himoya turi: yom'irdan himoya.	Жамоат жойларида, паркларда, ҳовлиларда, тротуарларда, бинолар олдида ва кириш жойларида маиший чиқиндиларни йиғиш учун мўлжалланган.	700,000.00
195	O1881639	Двери из ПВХ	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	pvx eshik profil rangi oq qalinligi 6 sm eshik ostki qismi plastik lambri (95sm) tovar ustki qismi shisha steklopaket 2 qavatli xar bir list qalinligi 4 mm. razmer : 200x90sm.	binolarning kirish va chiqish qismlarida foydalaniladi	3,500,000.00
196	O1701399	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоаялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая стремянка- трансформер: максимальная рабочая высота — 2,25 м; высота платформы — 1,2 м; длина в разложенном (горизонтальном) положении — 4,6 м; высота в полностью вертикальном положении — 3,3 м; материал — чёрные металлы.	Металлическая стремянка- трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ.	2,500,000.00

197	O1703419	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	3-ступенчатая металлическая стремянка: общая высота 106 см, высота до верхней ступени 65 см, шаг между ступенями 30 см, ширина ступени 20 см, общая ширина 60 см, материал — чёрный металл, окрашенная антикоррозийная поверхность, устойчивая конструкция, противоскользящие ступени.	Металлическая стремянка-трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ.	1,200,000.00
198	O1822143	Урна металлическая (металлдан ясалган урна)	7323990000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.91.12.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлдан ясалган урна (3 секцияли) умумий ўлчами 1100×860×350 мм, 1 та ящик ўлчами 300×500×205 мм бўлиб, чиқиндиларни алоҳида саралаб йиғиш учун мўлжалланган, мустаҳкам металлдан тайёрланган ва коррозияга қарши қоплама билан қопланган, кўча, парк ва жамоат жойларида фойдаланиш учун мос.	Жамоат жойларида, паркларда, ҳовлиларда, тротуарларда, бинолар олдида ва кириш жойларида маиший чиқиндиларни йиғиш учун мўлжалланган.	2,500,000.00
199	O1837096	Труба металлическая 20 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Кора метал. Кувур диаметри: 20 мм. Девор калинлиги: 3,5 мм. Тури: ичи буш. Уланиш тури:очик чок билан пайвандланган. Кувур улчами:20х3,5 мм. Узунлиги: 10 метр.	Металл кувур оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилиш соҳасида кенг қўлланилади.	40,000.00

200	O1766320	Двери из ПВХ профиля	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	PVX eshik: o'lchami — 800×2000 mm, materiali — PVX profil (82 mm, 3 kamerali), ichki po'lat armatura bilan mustahkamlangan, shisha paketi — ikki qatlamli, rangi — oq (RAL 9016), shakli — to'g'ri to'rtburchak.	binolarning kirish va chiqish qismlarida foydalaniladi	2,000,000.00
201	O1731975	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлическая стремянка трансформер Технические размеры: максимальная рабочая высота: 2,25 м высота платформы: 1,2 м длина в разложенном (горизонтальном) положении: 4,6 м высота в полностью вертикальном положении: 3,3 м из черных металлов	используется забираться на высокие места,	2,500,000.00
202	O1852542	Пластик эшик ПВХ профилидан. (Дверь пластиковая из ПВХ профиля.	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	"Plastik eshik, o'lchami 900 mm x 2000 mm o'lchamdagi eshik. Qalinligi 40 mm, chastpak eshikka 4 dona, zamok 1 dona. Material Plastik eshik"	"Qurilish obyektlarida, binolarda, xonalarda o'rnatishga mo'ljallangan"	2,999,999.99
203	O1825191	Кровать металлическая двухъярусная	9403202009 - Бошқа метал мебель:— — кроватлар:— — — бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Баландлиги 1800мм Улчами 2000ммх700мм. Пайвандланган улчами 100х100 мм булган металл тур. Суянчиғи: 32 мм диаметрли трубадан ясалган, учлари пластик қопқоқлар (заглушка) билан ёпилган. Полимер (кукунли) бўёқ — чизилиш ва занглашга чидамли.	Муассасалар учун	4,600,000.00

204	O1740697	Металлическая накладка из нержавеющей стали для тактильной плитки	7326909807 - Бошқалар:— — бошқа қора металл маҳсулотлари:— — — бошқалар:— — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 32.99.59.000-00100 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Металлическая накладка из нержавеющей стали. Без установка. Продукция соответствует установленным стандартам. В комплект входят следующие изделия и монтажные аксессуары: Металлическая накладка из нержавеющей стали: Размер - 300х300 мм; Комплект болтов и гаек для установки; Основные технические характеристики: Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Поверхность — матовая, устойчивая к влаге и ежедневному использованию. Толщина основания: 2 мм. Высота тактильного индикатора: 5 мм. Цвет: металлический (по запросу возможно порошковое окрашивание по шкале RAL). Максимальная нагрузка: не менее 100.000 кг. Рабочая температура: от -40°C до +60°C.,	Устанавливается на открытых площадках: тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки, платформы метро и железнодорожные станции, входные зоны и перед пандусами.	80,000.00
--	---	------------------

205	O1869830	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:— — бошқалар:— — — бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Individual dizayn asosida ishlab chiqariladi; • Material: 3 mm qalinlikdagi metall; • Balandligi: 85 mm (8,5 sm) Eni: 80mm (8,0 sm eng keng joyida); • Bo'yalishi: yuqori sifatli dekorativ qoplama; • Ranglari: 1-o'rin — Oltin, 2-o'rin — Kumush, 3-o'rin — Bronza; • Tasma: eksklyuziv dizayndagi polyester material; • Tasma uzunligi: 80 sm (diametri 40 sm); • Tasma eni: 30 mm (3 sm); • Medal yuzasiga tadbir nomi, logotip, sana va boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	60,000.00
206	O1666769	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоаялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлическая стремянка трансформер из черных металлов Технические размеры: максимальная рабочая высота: 2,85 м высота платформы: 1,5 м максимальная длина / высота: 4,2 м	используется забираться на высокие места,	2,800,000.00

207	O2852034	МДФ копламали ички хоналар эшиклари (МДФ двери)	4418219000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:-- -- тропик турдаги дарахтлар ёғочидан:-- -- бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall bo'lmagan eshik 2100*900 mm ulchamdagi sifatli mdfga koplamasi koplangan 2 komponentli bo'yoq va lak bilan to'ldirilgan 2100*900 eshiklarni va ikki tomon platband ikkala eshikning ichki tomoniga 2070*180mm ulchamdagi mdф koplamasi va platbands bilan.	ofis va xonadonlar uchun mojallangan.	2,500,000.00
208	O1672701	Кровать металлическая	9403202009 - Бошқа метал мебель:-- -- кроватлар:-- -- -- бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Крват металлическия размеры 200* 80 * 70 см пропилен 4*4 лик	Крват металлическия укучилар учун	150,000.00
209	O2815857	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.24x2.02 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,150,000.00
210	O1700791	Втулка металлическая	7326909807 - Бошқалар:-- -- бошқа қора металл махсулотлари:-- -- -- бошқалар:-- -- -- бошқалар:-- -- -- бошқалар 28.15.23.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал сталь3, размеры 55x45x82мм. Вес 0,5 кг	Предназначена для использования в узлах скольжения	89,560.00
211	O1700793	Втулка металлическая	7326909807 - Бошқалар:-- -- бошқа қора металл махсулотлари:-- -- -- бошқалар:-- -- -- бошқалар:-- -- -- бошқалар 28.15.23.120-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал сталь3, Размеры 65x55x19 мм. Вес 0,14 кг	Предназначена для использования в узлах скольжения	65,090.00

212	Q2965349	Урна металлическая (металлдан ясалган урна)	7323990000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.91.12.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

Turi: chiqindi urnasi; Seksiyalar soni: 3 ta; Mo'ljallanishi: chiqindilarni saralab yig'ish; Umumiy balandligi: 900 mm; Umumiy kengligi: 1100 mm; Umumiy chuqurligi: 360 mm; Tayanch oyoqchalar balandligi: 90 mm; Ichki konteyner balandligi: 520 mm; Har bir konteyner hajmi: 45 litr; Karkas va tom materiali: profilli po'lat, qalinligi 1,5 mm; Ichki konteyner materiali: po'lat, qalinligi 1,2 mm yoki plastik; Sektsiyalar: 3 ta alohida rangli; Tomi: metall soyabon; Himoya turi: yom'irdan himoya.	Жамоат жойларида, паркларда, ҳовлиларда, тротуарларда, бинолар олдида ва кириш жойларида маиший чиқиндиларни йиғиш учун мулжалланган.	700,000.00
--	--	-------------------

213	O2346128	Металлическая оцинкованная многогранная опора	7308200000 - Миноралар ва панжарали устунлар 25.11.22.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Металл цинкланган кўп қиррали таянч. Баландлиги 44.2 метр Конструкция турт секцияли таянч ва сиртга маҳкамлаш учун, бўйлама ва кўндаланг юкламаларни қабул қилишга мўлжалланган. Таянч фланецлар орқали уланадиган пулат конус секциялардан иборат ва узоқ муддатли фойдаланишга мўлжалланган. Таянч яхлит қора варақ металлдан тайёрланган, конуссимон қиррали кесимга эга туртта секциядан иборат. Секция 1: Пастки фланец – Ø3060×40 мм, Юқори фланец – Ø2450×40 мм, Обечайка (қобик) қалинлиги – 14 мм, Обечайканинг пастки Ø – Ø2610 мм, Обечайканинг юқори Ø – Ø2134 мм. Секция 2: Пастки фланец – Ø2450×40 мм, Юқори фланец – Ø1940×36 мм, Обечайка қалинлиги – 14 мм, Обечайканинг пастки Ø – Ø2134 мм, Обечайканинг юқори Ø – Ø1656 мм. Секция 3: Пастки фланец – Ø1940×36 мм, Юқори фланец – Ø1460×30 мм, Обечайка қалинлиги – 12 мм, Обечайканинг пастки Ø – Ø1656 мм, Обечайканинг юқори Ø – Ø1178 мм. Секция 4: Пастки фланец – Ø1460×30 мм, Юқори фланец – Ø1196×25 мм,	Металл цинкланган кўп қиррали таянч 220 кВ кучланишли ҳаво электр узатиш тармоқларини эксплуатация қилиш учун мўлжалланган. Таянч тармоқ йўналиши ўзгарадиган участкаларда, бўйлама ва кўндаланг юкламаларни қабул қилиш учун анкер таянчи сифатида, йўллар, темир йўллар, дарёлар ва муҳандислик иншоотлари орқали ўтиш жойларида, шунингдек, иккита мустақил электр занжирига осилиш учун қўлланилади. Конструкция шамол, музлаш, монтаж ва авария юкламалари таъсирида ишончли ишлашни таъминлайди.
	1,195,000,000.00

214	O1659668	Металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Обшивка листовым металлом Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 2100×1040 мм Цвет: коричневый Утеплённая конструкция Замок врезной с ручкой Петли в комплекте	Металлическая дверь установления для дома и нежилой помещения	5,000,000.00
215	O1865043	Метал каравот (Кровать металлическая) металл профил 20x20, ЛДСП 16 мм, ульчами 1900x800x650 мм	9403202009 - Бошқа метал мебель:-- -- кроватлар:-- -- бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Metall karavot. O'lchamlari: uzunligi 1900 mm, eni 800 mm, balandligi 650 mm. Krovat 40x20, 20x20 mm metall profil va 25 mm metall trubadan iborat. Burchaklari 30x30 mm. Bolt gayka bilan mahkamlangan. Oyoq qismlariga rezina qoplangan. Kukunli bo'yoq bilan qoplangan. Pol qismi MDFdan tayyorlangan.	Tashkilot va muassasalar uchun	3,000,000.00
216	O1513840	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь алюминиевая размер 900*2050 изготовлена из алюминиевого профиля цвет белый размер профиля 50мм*60мм стекло пакет, ламбри алюминий, замок с ручкой с установкой,	Алюминиевая дверь с дверь устанавливается на входе в офисные или бытовые или бытовые помещения организации куда и выходит большое количество людей,	1,950,000.00

217	O2773796	Труба металлическая 219 мм	7306308009 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ, лекин 406,4 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 219 mm Devor qalinligi: 5,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 219× 5,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	450,000.00
218	O1708271	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 3.5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х3,5 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	92,681.00
219	O1750339	Труба металлическая 127 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 2,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127× 2,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	61,425.00

220	O1750528	Труба металлическая 127 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	119,393.00
221	O1658177	Дверь из МДФ	4418290000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:– – бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	МДФ Ешик шпонли булиб устки кисми йонгок шпон билан копланган ва йонгок ранга буялган .Ички кисми тулик рейка билан тулдирилган ва мдф калинлиги 10мм лик листдан иборат .Йузасида безак бериш учун махсус штапик берилган ва икки томонлама обналичник ва 40см лик дабор урнатилган . урнатиб бериш факат пенада булади	МДФ ешик хонадонлар ва давлат муассаларида хизмат килади	1,470,000.00
222	O1802204	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 76 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 76×3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	64,885.00

223	O2023325	Парта ученическая металлическая 2 местное	9403105809 - Муассасаларда фойдаланиладиган турдаги метал мебель: – – баландлиги 80 см дан ошмайдиган:– – – бошқа:– – – – бошқа 31.01.12.122-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

O'quvchilar uchun Parta: 2 kishilik, Parta ustki qismi: MDF 16 mm, Parta rangi: oq, jigarrang, Metall karkas: Truba 25mm, qalinlik 1.8mm, Parta balandlik: 70/75sm, Parta ustki qismi: MDF/ 55x110sm, O'rindiq material: Plasmassa, O'rindiq balandligi: 47sm, O'rindiq eni: 42sm, O'rindiq metal karkas: 25mm truba, 1.8mm, Qo'shimcha: sumka ilgich bor, shaxsiy brendingiz tushiriladi	Maktab, bog'cha, o'quv muassalari uchun mo'ljalangan.	1,750,000.00
--	--	---------------------

224	O1596553	Металлическая накладка из нержавеющей стали для тактильной плитки	7326909807 - Бошқалар:— – бошқа қора металл маҳсулотлари:— – – бошқалар:— – – – бошқалар:— – – – – бошқалар 32.99.59.000-00100 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая накладка из нержавеющей стали. С установком. Продукция соответствует установленным стандартам. В комплект входят следующие изделия и монтажные аксессуарыМеталлическая накладка из нержавеющей стали: Размер - 300х300 мм; Комплект болтов и гаек для установки; Основные технические характеристики: Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Поверхность — матовая, устойчивая к влаге и ежедневному использованию. Толщина основания: 2 мм. Высота тактильного индикатора: 5 мм. Цвет: металлический (по запросу возможно порошковое окрашивание по шкале RAL). Максимальная нагрузка: не менее 100.000 кг. Рабочая температура: от –40°С до +60°С.,	Устанавливается на открытых площадках: тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки, платформы метро и железнодорожные станции, входные зоны и перед пандусами.	160,000.00
225	O1597734	Дверь из МДФ	4418290000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:— – бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь из МДФ, шпонированная внутренняя часть заполнена рекой Размер: ширина 950мм высота 2200мм, толщина 40 мм.	Дверь из МДФ шпонированная . в основном устанавливается в интерьере помещений в домах или офисах. Шум также защищает от жары и холода. отличается своей привлекательностью	2,000,000.00

226	Q1688667	Кровать металлическая раскладная (армейская)	9403202009 - Бошқа метал мебель:-- -- кроватлар:-- -- бошқалар 31.09.11.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Общая высота кровати собранных в два яруса продольный и поперечный прогоны рампы которые изготовлены из стальных уголков 50х50 х3 мм по ГОСТ 19771 должны быть (1810+ - 10) мм . Армейская кровать состоит из: 1. колонка 28-33 мм , 2. дуга 28-33 мм , 3. стойка 10-12 мм, 4. Подножник 32-40 мм, 5. поперечина 14 - 22 мм, 6. ромбическая сетка, 7. рама ,8. низкая спинка , 9. соединительная пластина, 10.высокая спинка. Кровать армейская двух-ярусная . ГОСТ -2056-77 изготавливаются из металлической сетки. Материал : сталь СТ2 -Ст-3 по Гост -380., пружины ромбической сетки из стальной углеродистой проволоки - сталь -50. Проволока пружины диаметром 3,0-3,6 мм, наружный диаметр пружины -20 мм., крючки крепления ромбической сетки из стальной низкоуглеродной светлой проволоки Материал СТ-2-СТ-3. Сырье материала используется за счет Заказчика- давальческое сырье.	Масса одной кровати -35 кг. Армейская двухъярусная кровать идеально подходит для экономии пространства в казармах для размещения солдат.	6,750,000.00
--	--	---------------------

227	O1670050	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Высота платформы: 0,67 м Количество ступеней: 3 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Стремянка для бытовых работ. Компактная, устойчивая, удобна для хранения и переноски. Подходит для дома и хозяйственных задач.	1,100,000.00
228	O1670161	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 5,40 м Высота в самостоящем положение: 3,20 м Количество ступеней: 22 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Универсальная металлическая стремянка- трансформер с увеличенной рабочей высотой. Используется в разных положениях в зависимости от задачи.	2,000,000.00
229	O1593421	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 900×2200 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены Доставка и установка с монтажной пенной,	Металлической двери для помещений	6,500,000.00

230	O1593467	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 1480×2600 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены Доставка и установка с монтажной пеной	Металлической двери для помещений	6,500,000.00
231	O2175299	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:-- бошқалар:-- -- бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Materiali: Temir metall. • Umumiy balandligi 27 sm. • Eni 7,5 sm. • Og'irligi 1,430 kg. • Podium materiali Shisha. • Podium balandligi 4 sm. • Yuqori dekorativ elementi Shishadan tayyorlangan sfera shaklida. • Rangi Bronza. • Yuza qoplamasi Yaltiroq va kimyoviy xromlash qoplamasi bilan ishlov berilgan. • Shaxsiylashtirish (brending) Statuetka yuzasiga buyurtmachi talabiga ko'ra tadbir nomi, tashkilot logotipi, sana, ishtirokchi yoki g'olibning ismi hamda boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	700,000.00

232	O2025564	Металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл эшик (икки эшикли). Материали пўлатдан тайёрланган. Ўлчамлари: баландлиги-3260мм, эни-1210мм. Ташқи кесакиси 60x40мм профилдан тайёрланган. Ички каркаси 40x40мм профилдан қилинган. Ташқи қопламаси 1.5мм лик пўлат листдан тайёрланган. Ички қопламаси 1,0 мм лик пўлат листдан тайёрланган. Қулфи электрон кодли ва тўғри қулфдан қилинган. Устки қатлами парашокли бўёқ билан қопланган.	Корхоналарда, банкларда, бошқа қуриқланадаган объектлар учун мўлжалланган.	17,500,000.00
233	O1802209	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пўлатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 89x3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	65,973.00

234	O1802211	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 89×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	86,942.00
235	O1810444	Труба металлическая 127 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 127 mm. Devor qalinligi: 3,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 127×3,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	150,000.00
236	O1802212	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 89×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	44,497.00

237	O1802217	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	100,246.00
238	O1802208	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 89×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	55,303.00

239	O1769685	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм** , марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм** , пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм** , юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм** , мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,400,000.00
240	O1573782	вентиляционная обечайка двери	3926909709 - Бошқа:-- бошқа:-- бошқа:-- бошқа:-- бошқа: 29.32.20.140-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	материал полиамид ПА 6, геометрические размеры 250x400 мм	Применяется для декоративного оформления вентиляционных отверстий двери	23,385.00

241	O1731973	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	металлическая стремянка трансформер Технические размеры: А — максимальная рабочая высота: 3,5 м В — высота платформы: 1,80 м С — максимальная длина в разложенном положении: 7,20 м D — высота в полностью вертикальном положении: 5,3 м из черных металлов	используется забираться на высокие места,	4,800,000.00
242	O1701381	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая стремянка- трансформер: технические размеры — А: максимальная рабочая высота 3,5 м; В: высота платформы 1,80 м; С: максимальная длина в разложенном положении 7,20 м; D: высота в полностью вертикальном положении 5,3 м; материал — из чёрных металлов.	Металлическая стремянка- трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ. Может использоваться в различных положениях, отличается прочной конструкцией, устойчивостью и удобством при хранении и транспортировке.	4,000,000.00

243	O1965297	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлрдан ясалган симдан тайёрланган махсулотлар:– – бошқа:– – – бошкалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл симли ҳужжат лотоги; тури – тик (вертикал); қаватлар сони – 4 та; материали – юқори сифатли пулат сим; сим диаметри – 3,0–4,0 мм; қопламаси – электростатик усулда суртилган кукунли полимер бўёқ; ранги – қора; ҳар бир бўлим А4 (210×297 мм) форматдаги ҳужжатлар учун мулжалланган; умумий улчами – 350×290×390 мм; ҳар бир бўлимнинг ички улчами – 240×320 мм; бўлимлар оралиғидаги баландлик – 80 мм; конструкцияси – металл симдан пайвандланган, мустаҳкам йиғма конструкция; асоси – сирпанишга қарши таянчли; юк кутариш қобилияти – ҳар бир қават учун камида 2 кг, умумийси – камида 8 кг.	офис ҳужжатлари, папкалар, журналлар ва қоғозларни тик ҳолатда сақлаш ҳамда саралаш учун мулжалланган.	180,000.00
244	O1708408	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 89 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 89х2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшеТак же они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	66,941.00

245	O1750320	Труба металлическая 127 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 3,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127× 3,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	90,272.00
246	O1707796	Труба металлическая 42 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 42 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 42х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	29,917.00
247	O1781599	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Medal diametr 6.5 sm qalinligi 2 mm materia temir. lenta atlasdan uzunligi 80 sm. eni 3 sm. 1o'rin uchun tilla. 2 o'rin uchun kumush. 3 o'rin uchun bronza rangda boladi.	Sport musobakalarida taqdirlash uchun medal.	35,000.00
248	O1781721	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Medal diametr 6.5 sm qalinligi 2 mm materia temir. lenta atlasdan uzunligi 80 sm. eni 3 sm. 1o'rin uchun tilla. 2 o'rin uchun kumush. 3 o'rin uchun bronza rangda boladi.	Sport musobakalarida taqdirlash uchun medal.	113,000.00

249	O1938528	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошкалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металл қоғоз лотоги; тури – ётиқ жойлашувли, 4 қаватли; хужжатлар ва А4 форматли қоғозларни сақлаш ҳамда саралаш учун мўлжалланган; материали – юқори сифатли пулат симдан тайёрланган; конструкцияси – пайвандланган, мустаҳкам ва деформацияга чидамли; ташқи қопламаси – коррозияга, тирналишга ва механик таъсирларга чидамли кукунли полимер бўёқ билан қопланган; ранги – қора; ўлчамлари (У×Э×Б) – 300×200×220 мм; ўрнатиш тури – стол устига қўйиладиган	ётиқ жойлашувдаги 4 та лоток хужжатларни қулай сақлаш, саралаш ва улардан тез фойдаланиш имконини беради; офислар, давлат муассасалари, ташкилотлар ва таълим муассасаларида фойдаланиш учун мўлжалланган.	180,000.00
250	O1734885	Темир дарвоза	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.11.23.119-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Ворота сварной размер 400 х 290 см, каркас из металлического профиля, листы толщиной 1,2мм	предназначены для обеспечения безопасности, защиты территории или гаража от несанкционированного доступа, а также организации удобного въезда/выезда	85,000,000.00

251	O1642425	Тара металлическая 2-этаж	7326904000 - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар 25.29.11.990-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------	--

Тара металлическая - Грузоподъемность-982кг. Габаритные размеры тары- 2200х1800х900мм. Тара металлическая марка СТЗ. Общий вес в таре-112,5 кг. Компонент: Труба №1 длина 2200 колво 5шт 50*50*т1,7 мм. Труба №2 длина 1800 колво 4шт 50*50*т1,7 мм. Труба №3 длина 1350 колво 2шт 50*50*т1,7 мм. Труба №4 длина 750 колво 6шт 50*50*т1,7 мм. Труба №5 длина 350 колво 2шт 50*50*т1,7 мм. Труба №6 длина 300 колво 2шт 50*50*т1,7 мм. Труба №7 длина 50 колва 4шт 50*50*т1,7 мм. Ловитель №3 700 4шт d8 мм. Кронштейн №1 длина 2100 2шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №3 длина 500 4шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №4 длина 250 2шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №5 длина 170 4шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №6 длина 100 4шт 50*50*т4,0 мм. Кронштейн №7 длина 50 6шт 50*50*т4,0 мм. Труба №8 длина 255 2шт 40*20*т1,7 мм. Труба №9 длина 190 2шт 40*20*т1,7 мм. Труба №10 длина 170 2шт 40*20*т1,7 мм. Труба №11 длина 155 2шт 40*20*т1,7 мм. Пластина №1 длина 220 4шт 220*140*т3,0 мм. Пластина №2 длина 40 2шт 40*20*т4,0 мм. Косынка длина 90 6шт	Тара для транспортировки двигателя	2,250,000.00
--	---	---------------------

252	O1750285	Тара металлическая 1-этаж	7326904000 - Бошқалар:– – товарларни ташиш учун тагликлар (поддонлар) ва шунга ўхшаш платформалар 25.29.11.990-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---------------------------	--

Metall idish - Yuk ko'tarish qobiliyati - 1732 kg. Idishning umumiy o'lchamlari - 2200 x 1800 x 750 mm. Metall darajasi ST3. Idishdagi umumiy og'irligi - 112,5 kg. Komponent: 1-sonli quvur uzunligi 2200 dan 7 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 2-sonli quvur uzunligi 1800 dan 4 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 3-sonli quvur uzunligi 750 dan 6 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 4-sonli quvur uzunligi 350 dan 2 dona 50 * 50 * 1,7 mm. 5-sonli quvur uzunligi 300 dan 2 dona 50 * 50 * 1,7 mm. Ulagich №1 500 dan 4 dona 50*50*t4,0 mm. Ulagich №2 700 dan 4 dona 50*50*t4,0 mm. Ulagich №3 250 dan 2 dona 50*50*t4,0 mm. Ulagich №4 1700 dan 2 dona 50*50*t4,0 mm. Ulagich №5 100 dan 4 dona 50 * 50 * t4,0 mm. Ulagich №6 170 dan 4 dona 50 * 50 * t4,0 mm. Plastinka №1 uzunligi 220 dan 4 dona 220 * 140 * t3,0 mm. Plastinka №2 uzunligi 40 dan 2 dona 40 * 20 * t4,0 mm. Plastinka №3 uzunligi 90 dan 6 dona 60 * 90 * t6,0 mm. Tutqich №1 uzunligi 150 dan 4 dona diametri 10 mm. Tutqich №2 uzunligi 20 dan 2 dona diametri 10 mm. Tutqich №3 uzunligi 70 dan 4 dona diametri 8 mm.	Dvigatelni tashish uchun tara	1,546,300.00
---	--------------------------------------	---------------------

253	Q2773717	Труба металлическая 159 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Материал: қора металл Ўлчами: 159 мм Девор қалинлиги: 5 мм Тури: бўш (ичи ковак)Бириктириш тури: пайвандланган (очиқ чокли)Ўлчам формати:: 159×5 Узунлиги: 10 метр	Металл профиль оддий металл конструкцияларда ишлатилади ва қурилишсоҳасида кенг қўлланилади.	250,000.00
254	Q1802214	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	63,609.00
255	Q1802218	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 102 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 102×2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	51,114.00

256	O1802187	Труба металлическая 25 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 25 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 25 x2,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	11,759.00
257	O1802190	Труба металлическая 32 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 32 mm. Devor qalinligi: 2,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 32 x2 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	15,347.00
258	O1555050	Дверь пластиковая	3925200000 - Эшиklar, деразалар ва эшик рамкалари 22.23.14.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь пластиковая из ПВХ профиля Цвет: коричневый Прозрачный стеклопакет Толщина двери: 700 мм	Дверь пластиковая профилирования для дома и нежилой помещения	1,500,000.00

259	O2621050	Кровать металлическая	9403202009 - Бошқа метал мебель:-- -- кроватлар:-- -- бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	-----------------------	--

Metall karkasli yotoq (karavot), himoya to'siqli va qattiq yotish yuzasiga ega.razmeri uzunligi 200 sm . eni 80 sm . balantligi 45 sm 2. Mahsulotning umumiy tavsifi Mazkur karavot mustahkam metall karkas asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, yotish uchun mo'ljallangan. Konstruksiyaning ikki tomonida baland himoya elementlari mavjud. Ushbu elementlar yotgan odamning xavfsizligini ta'minlash va matrasning joyidan siljib ketishining oldini olishga xizmat qiladi. Karavotning yotish qismi tekis va qattiq asosdan tashkil topgan. Konstruksiya kundalik foydalanishga mos, mustahkam va barqaror qilib ishlab chiqarilgan. 3. Karkas va materiallari Asosiy karkas: metall profil quvurlardan tayyorlangan. Metall karkas rangi: oq. Metall yuzasi: bo'yalgan, silliq himoya qoplamali. Yotish qismi: qattiq list/plita materialidan. Tayanch oyoqlar: metall quvurdan. Oyoqlarning pastki qismi:	muassalar uchun	1,100,000.00
--	------------------------	---------------------

260	O1888510	Медаль спортивная металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа Безаклар: – – бошқалар: – – – бошқалар 32.12.99.215-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Individual dizayn asosida ishlab chiqariladi; • Material: 3 mm qalinlikdagi metall; • Diametri: 65 mm (6,5 sm); • Bo'yalishi: yuqori sifatli dekorativ qoplama; • Ranglari: 1-o'rin — Oltin, 2-o'rin — Kumush, 3-o'rin — Bronza; • Tasma: eksklyuziv dizayndagi polyester material; • Tasma uzunligi: 80 sm (diametri 40 sm); • Tasma eni: 30 mm (3 sm); • Medal yuzasiga tadbir nomi, logotip, sana va boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	140,000.00
-----	--------------------------	------------------------------------	--	---	--	------------

261	O1769722	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм**, марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), ўртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), икки четдаги статик ойна секциялари ҳар бири **500×2300 мм**, юқори қисмида қўшимча горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	7,400,000.00
262	O1593470	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 900×2200 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены Доставка и установка с монтажной пеной	Металлической двери для помещений	6,500,000.00

263	O1670063	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Стремянка - Высота платформы: 1,76 м Количество ступеней: 7 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Профессиональная стремянка для интенсивного использования. Подходит для ремонтных и технических работ.	2,700,000.00
264	O1670170	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка-трансформер; Максимальная рабочая высота: 7,40 м Высота платформы: 5,40 м Количество ступеней: 22 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Профессиональная металлическая стремянка-трансформер для работы на большой высоте.	3,300,000.00
265	O1664613	Кровать металлическая	9403202009 - Бошқа метал мебель:— — кроватлар:— — — бошқалар 31.09.11.110-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Крват металическия размеры 200* 80 * 70 см пропил 4*4 лик	Крват металическия укувчилар учун	1,200,000.00
266	O2332772	Труба металлическая 89 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметри:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 89 mm. Devor qalinligi: 4,0 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 89×4,0 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	96,666.00

267	O1703415	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	5-ступенчатая металлическая стремянка: количество ступеней — 5; общая высота — 150 см; высота до верхней ступени — 110 см; ширина ступени — около 20 см; материал — металл (чёрные металлы); цвет — чёрный; максимальная нагрузка — до 120 кг.	Металлическая стремянка- трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ.	1,800,000.00
268	O1703421	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	3-ступенчатая металлическая стремянка: общая высота 106 см, высота до верхней ступени 65 см, шаг между ступенями 30 см, ширина ступени 20 см, общая ширина 60 см, материал — чёрный металл , окрашенная антикоррозийная поверхность, устойчивая конструкция, противоскользящие ступени.	Металлическая стремянка- трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ.	1,100,000.00
269	O1822138	Урна металлическая (металлдан ясалган урна)	7323990000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.91.12.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлдан ясалган урна (3 секцияли) умумий ўлчами 1100×860×350 мм, 1 та ящик ўлчами 300×500×205 мм бўлиб, чиқиндиларни алоҳида саралаб йиғиш учун мўлжалланган, мустаҳкам металлдан тайёрланган ва коррозияга қарши қоплама билан қопланган, кўча, парк ва жамоат жойларида фойдаланиш учун мос.	Жамоат жойларида, паркларда, ҳовлиларда, тротуарларда, бинолар олдида ва кириш жойларида маиший чиқиндиларни йиғиш учун мўлжалланган.	2,500,000.00

270	Q1769618	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	----------------------------------	--

Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×1200 мм**, унги томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм**, пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел), чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд, пастки қисми панел), юқори қисмида қушимча горизонтал ойна секцияси **300×1200 мм**, мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни максимал таъминловчи ва кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мулжалланган конструкция.	5,200,000.00
---	---	---------------------

271	O1769554	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик конструкцияси, умумий ўлчамми **1800×800 мм** , юқори қисми икки бўлимли ойнаванд (**ҳар бири 400×1000 мм**), пастки қисми **800×800 мм** сэндвич панел, мустаҳкам алюминий профиль, сифатли фурнитура, ручка ва қулф механизми билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган	ички ҳамда ташқи кириш жойлари учун мўлжалланган	3,100,000.00
272	O1769584	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик-ром конструкцияси, умумий ўлчамми **2000×1200 мм** , унг томонда очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** тулиқ ойнаванд, чап томонда очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** , мустаҳкам алюминий профиль, икки томонлама очилиш механизми, сифатли фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, табиий ёруғликни таъминловчи ва кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган конструкция.	4,410,000.00
273	O1716739	Втулка металлическая	7326909807 - Бошқалар:– – бошқа қора металл маҳсулотлари:– – – бошқалар:– – – бошқалар:– – – – бошқалар 25.99.29.190-00040 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Втулка металлическая, материал ст3, габаритные размеры - длина 260мм, диаметр 50мм, внутренний диаметр 42мм. вес 1,180кг	Для снижения трения между подвижными узлами механизмов и предотвращения износа трущихся поверхностей	280,000.00

274	O1670208	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — стремянка; Высота платформы: 0,40 м Количество ступеней: 3 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Компактная металлическая складная стремянка для базовых работ на небольшой высоте.	500,000.00
275	O1670211	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — стремянка; Высота платформы: 0,67 м Количество ступеней: 3 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Металлическая складная стремянка компактного формата для повседневного использования.	600,000.00
276	O1738290	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметри:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал: черный металл, Диаметр труб 48 Толщина стенки 3,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 48х3,0, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	41,819.00
277	O1750345	Труба металлическая 114 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметри:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 114 mm Devor qalinligi: 4,0 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 114× 4,0 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	106,774.00

278	O2801382	Труба металлическая 159 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : Elektr payvandlangan tekis tikuvli po'lat quvur Tashqi diametr, mm: 159 Devor qalinligi, mm: 6.0 Kovur uzunligi, mm: 12 Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для систем водоснабжения, строительно-монтажных работ	250,000.00
279	O1608109	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik razmeri standart 0.90x2.00 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshik ostki qismi plastik lambri tovaridan ishlatilgan ustki qismiga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.4 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalaniladi	1,200,000.00
280	O2853428	МДФ копламали ички хоналар эшиклари (МДФ двери)	4418219000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:– – тропик турдаги дарахтлар ёғочидан:– – – бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Nometall eshik, o'lchami 2070×870 mm, sifatli MDF qoplamasi bilan qoplangan, ikki komponentli bo'yoq va lak bilan ishlov berilgan. 2070×870 mm o'lchamdagi eshiklar hamda ikki tomonlama nalichniklar. Ikkala eshikning ichki tomoniga 2070×180 mm o'lchamdagi MDF qoplamasi va nalichniklari bilan.	ofis uylarni ichki honalari uchun moljallangan	2,000,000.00

281	Q1664941	Урна металлическая (металлдан ясалган урна)	7323990000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.91.12.000-00002 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	--	---

Уличная металлическая урна с навесом Материал: Каркас – профильная сталь Корпус (внутренний контейнер) – листовая сталь Точные размеры Общая высота урны: 900 мм Ширина корпуса (по лицевой стороне): 360 мм Глубина корпуса: 360 мм Высота контейнера: 520 мм Ширина верхней части контейнера (осьмимигранник): 380 мм Размер загрузочного отверстия: 260 × 120 мм Высота навеса от контейнера: 120 мм Высота опорных ножек: 90 мм Толщина металла контейнера: 1,2 мм Толщина металла каркаса: 1,5 мм Объем 45 литров	Уличная урна предназначена для сбора бытовых отходов в общественных местах: парках, скверах, тротуарах, возле административных и жилых зданий. Конструкция устойчивая, рассчитана на эксплуатацию на открытом воздухе.	2,000,000.00
--	---	---------------------

282	O1666770	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

металлическая стремянка трансформер Технические размеры: максимальная рабочая высота: 1,75 м высота платформы: 1,0 м длина в разложенном (горизонтальном) положении: 4,0 м высота в полностью вертикальном положении: 2,5 м из черных металлов	используется забираться на высокие места,	1,800,000.00
--	--	---------------------

283	O1630103	Рентген нурларидан ҳимояланган бюджет вариант металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	---

Дверной блок 1200-2100 мм эквивалент свинца 4 мм pb Каркас металлический сложно изогнутый профиль облицованный свинцом марки С0 полотна двери двух сторонняя листовая сталь облицованная свинцом. отбойники из нержавеющей стали .	Рентгенозащитные двери предназначены для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Блок дверной рентгенозащитный состоит из рентгенозащитного дверного полотна и рентгенозащитной дверной коробки, которые в сочетании обеспечивают защиту от рентгеновских лучей. Конструкция рентгенозащитной двери предусматривает непрерывную защиту от излучения по всей площади дверного проёма и дверной коробки. Свинцовый эквивалент 4 мм pb	21,000,000.00
--	---	----------------------

284	O1630117	Рентген нурларидан ҳимояланган бюджет вариант металл эшик	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверной блок 1200-2100 мм эквивалент свинца 4 мм pb Каркас металлический сложно изогнутый профиль облицованный свинцом марки С0 полотна двери двух сторонняя листовая сталь облицованная свинцом. отбойники из нержавеющей стали .	Рентгенозащитные двери предназначены для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Блок дверной рентгенозащитный состоит из рентгенозащитного дверного полотна и рентгенозащитной дверной коробки, которые в сочетании обеспечивают защиту от рентгеновских лучей. Конструкция рентгенозащитной двери предусматривает непрерывную защиту от излучения по всей площади дверного проёма и дверной коробки. Свинцовый эквивалент 4 мм pb	28,000,000.00
285	O1983544	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.25x2.05 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,400,000.00
286	O1983591	Двери из алюминия	7610100000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	alyumin profildan yasalgan eshik rameri standart 1.86x2.38 m rangi oq profildan ishlab chiqarilgan eshikga shisha steklopaket qilingan ikki qavat list qalinligi 0.35 mm	alyumin eshik asosan noturar va turar joy bino inshootlar kirish chiqish yo'laklariga xona kirish chiqish yo'laklarida foydalinliadi	1,400,000.00

287	O1701387	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Металлическая стремянка- трансформер: технические размеры — А: максимальная рабочая высота 3,5 м; В: высота платформы 1,80 м; С: максимальная длина в разложенном положении 7,20 м; D: высота в полностью вертикальном положении 5,3 м; материал — из чёрных металлов.	Металлическая стремянка- трансформер предназначена для выполнения строительных, монтажных и бытовых работ. Может использоваться в различных положениях, отличается прочной конструкцией, устойчивостью и удобством при хранении и транспортировке.	4,500,000.00
288	O1769787	Двери из алюминиевого профиля	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Оқ рангли алюминий эшик- ром конструкцияси, умумий ўлчами **2300×2200 мм** , марказий очиладиган эшик қисми **800×2000 мм** (юқори қисми ойнаванд **1200×800 мм** , пастки қисми **800×800 мм** панел), уртада очиладиган ойна қисми **400×2000 мм** (юқори ойна, пастки панел), икки четдаги статик секциялар ҳар бири **500×2300 мм** (юқори ва пастки ойнаванд қисмларга булинган), юқори қисмида уч бўлимли горизонтал ойна секцияси **300×2200 мм** , мустаҳкам алюминий профиль, фурнитура ва ручкалар билан жиҳозланган, кириш жойлари учун мўлжалланган ва ёруғликни максимал ўтказувчи конструкция.	кириш жойлари учун мўлжалланган ва ёруғликни максимал ўтказувчи конструкция.	7,800,000.00

289	O1589280	Лоток для бумаги металлическая	7326200009 - Қора металлдан ясалган симдан тайёрланган маҳсулотлар:– – бошқа:– – – бошқалар 25.99.22.110-00003 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Лоток для бумаги металлическа. 4-х этажная . краска порошковая , является изделием из проволоки, изготовленной из черных металлов. размер 30*20*22 см,	для бумаги и офисные принадлежности	180,000.00
290	O2329847	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	• Materiali: Temir metall. • Umumiy balandligi 23 sm. • Eni 16 sm. • Podium materiali plastmassa. • Podium balandligi 7,5 sm. • Rangi Oltin. • Yuza qoplamasi Yaltiroq va kimyoviy xromlash qoplamasi bilan ishlov berilgan. • Shaxsiylashtirish (brending) Statuetka yuzasiga buyurtmachi talabiga ko'ra tadbir nomi, tashkilot logotipi, sana, ishtirokchi yoki g'olibning ismi hamda boshqa individual elementlar joylashtiriladi.	Sport musobaqalari, turli tanlovlar, ta'lim, madaniy hamda korporativ tadbirlar g'olib va ishtirokchilarini taqdirlashda qo'llaniladi.	600,000.00

291	O1632244	Дверь тамбурная боковая пассажирского вагона	8607998000 - Бошқалар:– – бошқалар:– – – бошқалар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)
-----	--------------------------	---	--

Двери двустворчатые (левая и правая) грузовые багажного вагона имеют каждая следующие габаритные (без резинового уплотнителя) размеры: высота –1958 мм , ширина – 1080 мм, толщина – 64 мм Изготавливается из следующих деталей. Каркас дверей, изготавливается из профильной трубы прямоугольного сечения с дополнительными закладными элементами из листовой стали. Обшивки внутренняя (корытообразная) и внешняя (плоская) изготовлены из листовой стали 2 мм марки Ст 3. Во внутренние обшивки с каркасами вложен утеплитель, закрыты внешними обшивками а фиксированными сварными швами по контуру. Установлены с наружи 3 шарнира на каждой створке с возможностью открытия дверей на 180 градусов. На обратной стороне установлены механизмы запора дверей, поручни. По периметру дверей прикреплен утеплитель (резиновый профиль). Все сварочные швы выполнены с плавным переходом к основному металлу. Сварочный материал из сварочной проволоки	Обеспечивает безопасности и обладают высокой тепло и звукоизоляции.	41,944,519.00
--	--	----------------------

292	O1670141	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная рабочая высота: 6,00 м Высота в самостоящем положение: 2,90 м Количество ступеней: 24 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Надёжная металлическая стремьянка-трансформер для интенсивного использования.	1,600,000.00
293	O1670207	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинаполяр ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	тип — Стремянка- трансформер; Максимальная длина в разложенном положении: 10,00 м Высота в самостоящем положение: 8,10 м Количество ступеней: 32 Материал: стальной Ширина ступеней: около 25 см Максимальная нагрузка: до 120 кг	Максимальная по высоте металлическая стремянка- трансформер для профессионального применения.	7,000,000.00
294	O1612629	Труба металлическая 114 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:— — бошқалар:— — — бошқа, ташқи диаметрли:— — — — 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:— — — — бошқалар:— — — — — бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба имеет шуршивую внутреннюю и наружную поверхности. Трубы из нелегированной стали, электросварная изготовленные из листа, с номинальным наружным диаметром 114 мм и толщиной 3 мм. Длина трубы — 12 метров.	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах для транспортировки воды.	160,000.00

295	Q1707814	Труба металлическая 76 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 76 Толщина стенки 2,0мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 76x2,0 /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. Так же они могут использоваться в трубопроводах	45,833.00
296	Q1750329	Труба металлическая 127 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 127 mm Devor qalinligi: 2,5 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 127x 2,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	75,530.00
297	Q1750509	Труба металлическая 102 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметри:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall Quvur diametri: 102 mm Devor qalinligi: 2,5 mm Turi: ichi bo'sh Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan Quvur o'lchami: 102x 2,5 mm Uzunligi: 10 metr	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	60,363.00

298	O1567251	Металлические двери тамбурные и боковые пассажирских вагонов	8607998000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.99.29.190-00056 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Конструкция. Наружные боковые двери штампуют из металлического листа толщиной 2 мм. Для большей жёсткости, а также крепления замков, петель и другой фурнитуры внутри двери приварены различные скобы, планки и угольники. Размеры дверного проёма в свету: боковые двери — 1907х790 мм, Вес дверей: боковые двери — 80 кг Температурный диапазон эксплуатации — от -50 °С до +50 °С. Тип привода: боковые двери — ручной.	Двери предназначены для пассажирских вагонов конструкционной скоростью движения до 200 км/ч и обеспечивают комфортные и безопасные условия для входа пассажиров в вагон и перехода по составу. Створки дверей имеют алюминиевую облегченную конструкцию.	11,028,500.00
299	O1567252	Металлические двери тамбурные и боковые пассажирских вагонов	8607998000 - Бошқалар:— — бошқалар 25.99.29.190-00056 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Конструкция. Наружные двери штампуют из металлического листа толщиной 2 мм. Для большей жёсткости, а также крепления замков, петель и другой фурнитуры внутри двери приварены различные скобы, планки и угольники. Размеры дверного проёма в свету: торцевые двери — 1985х696 мм. Вес дверей: торцевые двери — 60 кг. 3 Температурный диапазон эксплуатации — от -50 °С до +50 °С. 3 Тип привода: торцевые двери — ручной.	Двери предназначены для пассажирских вагонов конструкционной скоростью движения до 200 км/ч и обеспечивают комфортные и безопасные условия для входа пассажиров в вагон и перехода по составу. Створки дверей имеют алюминиевую облегченную конструкцию.	10,672,000.00

300	O1802191	Труба металлическая 32 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 32 mm. Devor qalinligi: 2,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 32 x2,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	18,863.00
301	O1802192	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 1,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48x1,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	17,836.00
302	O1802197	Труба металлическая 48 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– – бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ булмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Materiali: qora metall. Quvur diametri: 48 mm. Devor qalinligi: 3,5 mm. Turi: ichi bo'sh. Ulanish turi: ochiq chok bilan payvandlangan. Quvur o'lchami: 48x3,5 mm. Uzunligi: 10 metr. GOST 10704-91;10705-80	Ushbu quvurlar suv tashuvchi quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu suv keyinchalik ichimlik suvi ta'minoti yoki xo'jalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular boshqa quvur tizimlarida ham qo'llanilishi mumkin.	39,831.00

303	O1715422	Труба металлическая 57 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалок кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:– бошқалар:– – – бошқа, ташқи диаметрли:– – – – 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:– – – – – бошқалар:– – – – – бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Труба металлическая Материал; черный метал, Диаметр труб 57 Толщина стенки 2,5мм/Тип: ПОЛЫЙ/Тип соединения, открытый швом/Размер труб 57х2,5, /длина: 10 метр	Данные трубы предназначены для использования в трубопроводных системах, транспортирующих воду, которая в дальнейшем они могут использоваться в трубопроводах м используется для питьевого водоснабжения или для хозяйственного. для транспортировки воды.	54,000.00
304	O1528141	Дверь алюминиевая	7610100000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари, эшик остоналари 25.12.10.000-00005 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Дверь алюминиевая термо профиля цвет белый размер коробка профиля размер 70мм х 60мм глухой из лаббри пвх замок с ручкой с установкой деверь ,	Алюминиевый дверь установления дома или нежилой помещения,	3,000,000.00
305	O1593411	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размеры: ширина от 600мм до 2000 мм Высота от 1800мм до 4000мм Дизайн, способ открывания и цвет дверей определяются на месте, Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены Доставка и установка с монтажной пеной,	Металлической двери для помещениях	5,000,000.00

306	Q1593414	Дверь металлическая	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Каркас из металлического черных металлов профиля, усиленный рёбрами жёсткости Листы Наружные петли на опорных подшипниках Размер: 1480×2600 мм Цвет: коричневый Утеплённая Замок врезной с ручкой Петли включены Доставка и установка с монтажной пеной	Металлической двери для помещений,	6,500,000.00
307	Q1593440	Дверь из МДФ	4418290000 - Эшиklar ва уларнинг рамалари ва остоналари:— бошқалар 16.23.11.130-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	МДФ шпонированное полотно с решётчатым наполнением, двусторонний наличник и доборы, замковые петли. Размеры: ширина 600–2000 мм, высота 1800–3500 мм, толщина 40 мм. Покрытие — шпон или окраска, установка с пеной.,	Дверь из МДФ шпонированная . в основном устанавливается в интерьере помещений в домах или офисах. Шум также защищает от жары и холода. отличается своей привлекательностью	1,200,000.00
308	Q1552523	Темир эшик	7308300000 - Эшиklar, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиklar учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Темир эшик улчови 1050мм*2100мм*70мм Материал эшикни 2 тамони хам калинлиги 2мм ли пулат лист . уртасига енмайдиган базалт тушама. профил труба 80*40*2. 60*40*2 .40*20*2. КУЛФ. Глазок ,	Алохида махсус хоналар учун кириш эшиги	4,500,000.00

309	O2797885	Qora metall dan yasalgan metall eshik	7308300000 - Эшиклар, деразалар ва уларнинг ромлари ва эшиклар учун остоналар 25.12.10.000-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Mustahkamlangan po'lat karkas va tutash metall listdan tayyorlangan maxsus zirhli eshik. Markaziy qismida tashqariga suriladigan va bekitiladigan miuloqot darchasi (glazok va tutqich bilan), kuchaytirilgan petlyalar hamda kamerniy zamok quliflariga ega. Anti-vandal kulrang bo'yoq bilan qoplangan. Razmeri 900x2000 mm	Xonaga kirmasdan darcha orqali xavfsiz muloqot qilish va buyum uzatish, doimiy kuzatuv hamda ruxsatsiz kirish va qochishning oldini olish mo'ljallangan.	2,465,349.00
310	O1664458	Стремянка металлическая (металлдан ясалган нарвон)	7326903000 - Бошқалар:— — зинапоялар ва нарвонлар 25.99.29.190-00007 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	5-ступенчатая металлическая стремянка Количество ступеней: 5 Общая высота: 150 см Высота до верхней ступени: 110 см Ширина ступени: около 20 см Материал: металл (чёрные металлы) Толщина металла: 0,3 мм Цвет: чёрный Максимальная нагрузка: до 120 кг	используется забираться на высокие места,	1,400,000.00

311	O1781622	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:-- бошқалар:-- бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Statuetka Balandligi : 25sm. Material: Temir Metalldan. Ostki qismi o'lchami 8*8 sm, HDF Kraska: Tilla va Qora.	Musobaqalarda taqdirlash uchun statuetka.	450,000.00
312	O1781643	Статуэтка призовая металлическая	8306290009 - Статуэткалар ва бошқа безаклар:-- бошқалар:-- бошқалар 25.99.24.110-00004 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Statuetka Balandligi : 25sm. Material: Temir Metalldan. Ostki qismi o'lchami 8*8 sm, HDF Kraska: Tilla va Qora,	Musobaqalarda taqdirlash uchun statuetka.	750,000.00
313	O1656253	втулка металлическая	7326909807 - Бошқалар:-- бошқа қора металл маҳсулотлари:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- бошқалар 25.94.11.190-00013 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Втулка металлическая, материал ст3, габаритные размеры - длина 82мм, диаметр 55мм, внутренний диаметр 45мм. вес 441гр	Для снижения трения между подвижными узлами механизмов и предотвращения износа трущихся поверхностей	89,337.60
314	O3042104	Труба металлическая 25 мм	7306307708 - Бошқа пайвандланган, думалоқ кесма, темир ёки қотишмаган пулатдан:-- -- бошқалар:-- бошқа, ташқи диаметрли:-- 168,3 мм дан ортиқ бўлмаган:-- бошқалар:-- бошқалар 24.20.13.160-00001 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Qovur turi : Elektr payvandlangan tekis tikuvli po'lat quvur Tashqi diametr, mm: 25 Devor qalinligi, mm: 2.0 Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O'zbekiston Respublikasi	Для систем водоснабжения, строительно-монтажных работ	20,000.00
315	O3036596	Металлическая накладка из нержавеющей стали для тактильной плитки	7326909807 - Бошқалар:-- бошқа қора металл маҳсулотлари:-- бошқалар:-- бошқалар:-- -- бошқалар 32.99.59.000-00100 - Klassifikator kodi(ma'lumot uchun)	Himoya nakladkasi zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan metall qoplama — 300×300 mm; Material: zanglamaydigan po'lat AISI 304; Yuza: chiqib turgan qismi qalinligi: 2 mm; Taktil indikator balandligi: 5 mm;Ishlash harorati: -40 °C dan +60 °C gacha. og'irligi 900 gramm	Ногиронлар юриши учун мулжалланган тактил юлакчаси	130,000.00